

发行公告

Adaptive Server® Enterprise 12.5.4

适用于 Windows

文档 ID: DC71136-01-1254-01

最后修订日期: 2006 年 7 月 7 日

主题	页码
1. 访问最新发行公告信息	3
2. 产品摘要	4
2.1 加密列支持	4
2.2 安装工具包	4
2.3 服务器组件	4
2.4 PC 客户端组件	5
2.5 操作系统更新	6
3. 特殊安装指导	7
3.1 运行 dbcc checkcatalog	8
3.2 在早期版本上安装 Adaptive Server 12.5.4 版	8
3.3 Kerberos 常规配置步骤	8
3.4 更改缺省语言	8
3.5 已知的安装问题	8
4. 特殊升级指导	9
4.1 升级 Job Scheduler	9
4.2 降级 Job Scheduler	11
4.3 Adaptive Server 版本 12.5.4 升级支持	11
4.4 升级到 ADO.NET 1.1	11
5. 产品和平台的互用性矩阵	12

版权所有 1987-2006 Sybase, Inc. 保留所有权利。Sybase、SYBASE (徽标)、ADA Workbench、Adaptable Windowing Environment、Adaptive Component Architecture、Adaptive Server、Adaptive Server Anywhere、Adaptive Server Enterprise、Adaptive Server Enterprise Monitor、Adaptive Server Enterprise Replication、Adaptive Server Everywhere、Advantage Database Server、Afaria、Answers Anywhere、Applied Meta、Applied Metacomputing、AppModeler、APT Workbench、APT-Build、APT-Edit、APT-Execute、APT-Translator、APT-Library、ASEP、Avaki、Avaki (徽标设计)、Avaki Data Grid、AvantGo、Backup Server、BayCam、Beyond Connected、Big-Wise、BizTracker、Certified PowerBuilder Developer、Certified SYBASE Professional、Certified SYBASE Professional 徽标、ClientConnect、ClientLibrary、ClientServices、CodeBank、Column Design、ComponentPack、Connection Manager、Convoy/DM、Copernicus、CSP、Data Pipeline、Data Workbench、DataArchitect、Database Analyzer、DataExpress、DataWindow、DataWindow.NET、DB-Library、dbQueue、Dejima、Dejima Direct、Developers Workbench、DirectConnect Anywhere、DirectConnect、Distribution Director、Dynamic Mobility Model、e-ADK、E-Anywhere、e-Biz Integrator、E-Whatever、EC Gateway、ECMAP、ECRTP、eFulfillment Accelerator、EII Plus、Electronic Case Management、Embedded SQL、EMS、Enterprise Application Studio、Enterprise Client/Server、Enterprise Connect、Enterprise Data Studio、Enterprise Manager、Enterprise Portal (徽标)、Enterprise SQL Server Manager、Enterprise Work Architecture、Enterprise Work Designer、Enterprise Work Modeler、eProcurement Accelerator、eremote、Everything Works Better When Everything Works Together、EWA、ExtendAssist、Extended Systems、ExtendView、Financial Fusion、Financial Fusion (及设计)、Financial Fusion Server、Formula One、Fusion Powered e-Finance、Fusion Powered Financial Destinations、Fusion Powered STP、Gateway Manager、GeoPoint、GlobalFIX、iAnywhere、iAnywhere Solutions、ImpactNow、Industry Warehouse Studio、InfoMaker、Information Anywhere、Information Everywhere、InformationConnect、InstallHelp、Intelligent Self-Care、InternetBuilder、iremote、iRLite、iScript、Jaguar CTS、iConnect for JDBC、KnowledgeBase、Legion、Logical Memory Manager、M2M Anywhere、Mach Desktop、Mail Anywhere Studio、Mainframe Connect、Maintenance Express、Manage Anywhere Studio、MAP、M-Business Anywhere、M-Business Channel、M-Business Network、M-Business Suite、MDI Access Server、MDI Database Gateway、media.splsh、Message Anywhere Server、MetaWorks、MethodSet、mf.olio、Mirror Activator、ML Query、MobiCATS、MobileQ、MySupport、Net-Gateway、Net-Library、New Era of Networks、Next Generation Learning、Next Generation Learning Studio、O DEVICE、OASIS、OASIS 徽标、ObjectConnect、ObjectCycle、OmniConnect、OmniQ、OmniSQL Access Module、OmniSQL Toolkit、Open Biz、Open Business Interchange、Open Client、Open ClientConnect、Open Client/Server、Open Client/Server Interfaces、Open Gateway、Open Server、Open ServerConnect、Open Solutions、Optima++、Partnerships that Work、PB-Gen、PC APT Execute、PC DB-Net、PC Net Library、Pharma Anywhere、PhysicalArchitect、Pocket PowerBuilder、PocketBuilder、Power++、Power Through Knowledge、power.stop、PowerAMC、PowerBuilder、PowerBuilder Foundation Class Library、PowerDesigner、PowerDimensions、PowerDynamo、Powering the New Economy、PowerScript、PowerSite、PowerSocket、Powersoft、PowerStage、PowerStudio、PowerTips、Powersoft Portfolio、Powerware Professional、PowerWare Desktop、PowerWare Enterprise、ProcessAnalyst、Pylon、Pylon Anywhere、Pylon Application Script、Pylon Conduit、Pylon PIM Server、Pylon Pro、QAnywhere、Reports、Relational Beans、RemoteWare、RepConnector、Report Workbench、Report-Execute、Replication Agent、Replication Driver、Replication Server、Replication Server Manager、Replication Toolkit、Resource Manager、RFID Anywhere、RW-DisplayLib、RW-Library、SAFE、SAFE/PRO、Sales Anywhere、Search Anywhere、SDF、Search Anywhere、Secure SQL Server、Secure SQL Toolkit、Security Guardian、SharePool、ShareLink、SKILLS、smart.partners、smart.parts、smart.script、SOA Anywhere Trademark、SQL Advantage、SQL Anywhere、SQL Anywhere Studio、SQL Code Checker、SQL Debug、SQL Edit、SQL Edit/TPU、SQL Everywhere、SQL Modeler、SQL Remote、SQL Server Manager、SQL SMART、SQL Toolset、SQL Server/CFT、SQL Server/DBM、SQL Server/SNMP SubAgent、SQL Station、SQLJ、Stage III Engineering、Startup.Com、STEP、SupportNow、S.W.I.F.T. Message Format Libraries、Sybase Central、Sybase Client/Server Interfaces、Sybase Development Framework、Sybase Financial Server、Sybase Gateways、Sybase IQ、Sybase Learning Connection、Sybase MPP、Sybase SQL Desktop、Sybase SQL Lifecycle、Sybase SQL Workgroup、Sybase Synergy Program、Sybase Virtual Server Architecture、Sybase User Workbench、SybaseWare、Syber Financial、SyberAssist、SybFlex、SybMD、SyBooks、System 10、System 11、System XI (徽标)、SystemTools、Tabular Data Stream、The Enterprise Client/Server Company、The Extensible Software Platform、The Future Is Wide Open、The Learning Connections、The Model For Client/Server Solutions、The Online Information Center、The Power of One、TotalFix、TradeForce、Transact-SQL、Translation Toolkit、Turning Imagination Into Reality、UltraLite.NET、UNIDOM、Unilib、Uninail、Unisep、Unistart、URK Runtime Kit for UmCode、Vartone、Viewer、VisualWriter、VQL、WarehouseArchitect、Warehouse Control Center、Warehouse Studio、Warehouse WORKS、Watcom、Watcom SQL、Watcom SQL Server、Web Deployment Kit、Web.PB、Web.SQL、WebSights、WebViewer、WorkGroup SQL Server、XA-Library、XA-Server、XceliteNet、XP Server、XTNDAccess and XTNDConnect is Sybase, Inc. 或其子公司的商标。

主题	页码
6. 已知问题	15
6.1 突出显示加密列问题	15
6.2 SSL 和 Replication Agent	16
6.3 使用缺省字符集连接到 Adaptive Server	16
6.4 alter table 和使用 if update() 子句的触发器	16
6.5 使用带有 power() 函数和数值参数的 select 时的截断错误	16
6.6 在 UTF-8 服务器上某些消息以不正确的方式返回	17
6.7 如何将分析后的 XML 图像跨平台传递	17
6.8 使用 dsedit 编辑 sql.ini 文件	17
6.9 启动 Sybase Central	18
6.10 Sybase Central 中到期的口令	18
6.11 内存分配失败	18
6.12 存储过程的迁移	18
6.13 cis connect timeout 和 enable SNMP 不能实现	18
6.14 XP Server 返回错误结果	19
6.15 网络许可证守护程序支持	19
6.16 配置供客户端访问宽数据的连接	19
6.17 升级检查约束	19
6.18 指定缺省的目录服务	20
6.19 在迁移期间处理多字节字符集	20
6.20 Adaptive Server 和性能监视器中的动态配置	20
6.21 运行带 LANG 变量设置的 sysconfig	21
6.22 LDAP 用户鉴定属性	21
6.23 启动 Windows 服务器	21
6.24 分隔符 go	22
6.25 截断字符串	22
6.26 使用加密密钥的 sp_help	22
6.27 远程备份服务器和压缩转储	22
6.28 PC 客户端和 Sybase 驱动程序	22
6.29 SuSE 平台上的 Async I/O 支持	23
7. 产品兼容性	23
7.1 已知的兼容性问题	24
8. 文档更新和说明	25
8.1 Adaptive Server Enterprise 12.5.4 版安装指南	25
8.2 Web 服务用户指南	25
8.3 实用程序指南	26
8.4 参考手册：构件块	27

主题	页码
8.5 参考手册：命令	27
8.6 参考手册：过程	29
8.7 系统管理指南	37
8.8 性能和调优指南	38
8.9 CICS、Encina 和 TUXEDO 的 XA 接口集成指南	38
8.10 Transact-SQL 用户指南	39
8.11 Adaptive Server Enterprise 12.5.3a 新增功能	39
9. 技术支持部门	40
10. 其它信息来源	40
10.1 Web 上的 Sybase 认证	40
10.2 Sybase EBF 和软件维护	41

1. 访问最新发行公告信息

最新版本的发行公告可以从网上获得。若要了解本产品 CD 发行之后增加的重要产品或文档信息，可使用 Sybase Technical Library Product Manuals Web 站点。

❖ 访问 Technical Library Product Manuals Web 站点上的发行公告

- 1 访问位于 <http://sybooks.sybase.com> 上的 Product Manuals（产品手册）。
- 2 单击相应的 Sybase 产品链接。
- 3 选择“发行公告” (Release Bulletins) 链接。
- 4 从“发行公告” (Release Bulletins) 列表中选择 Sybase 产品版本。
- 5 从列出的各文档中，选择您所用平台的发行公告对应的链接。既可以下载文档的 PDF 版本，也可以在线浏览文档。

2. 产品摘要

本发行公告附带有 Sybase® Adaptive Server® Enterprise 12.5.4 版。服务器组件和客户端组件用单独的 CD 分别提供。

关于系统要求的详细信息（包括磁盘空间和 RAM），请参见所用平台的安装指南。

有关 jConnect™ for JDBC™、jisql 和 Ribo 特定的详细信息，请参见 jConnect 文档。

2.1 加密列支持

此版本的 Adaptive Server 支持加密列。有关加密列的详细信息，请参见 *Adaptive Server® Enterprise 12.5.3a 新增功能*。

2.2 安装工具包

安装工具包包括：

- 服务器 CD — 有关内容列表，请参见第 4 页的“服务器组件”。
- PC 客户端 CD — 包括要在运行 Windows 2000、Windows XP Pro 和 Windows 2003 的计算机上安装的软件客户端组件。
- *适用于 Windows 的 Adaptive Server Enterprise 12.5.4 版的发行公告*（本文档）。
- *适用于 Windows 的 Adaptive Server Enterprise 12.5.4 安装指南*。

2.3 服务器组件

服务器 CD 包括以下组件：

- Sybase 服务器：
 - Adaptive Server 12.5.4
 - Adaptive Server Enterprise Monitor™ Server 12.5.4
 - Historical Server 12.5.4
 - Adaptive Server Enterprise Diagnostic Server 12.5.4
- Language Modules 12.5.4

- Adaptive Server 管理工具
 - Sybase Central™ 4.3
 - Adaptive Server 插件 12.5.4
 - Job Scheduler 模板和实用程序 2.2
 - SQL Advantage™
 - Microsoft Cluster Server Resource Type
- 软件开发工具包 (SDK) 12.5.1, 其中包括以下组件:
 - 连接性:
 - Open Client™ 12.5.1
 - Embedded SQL™/C 12.5.1
 - Embedded SQL/COBOL 12.5.1
 - Monitor Client Library 12.5.4
 - 适用于 Adaptive Server 分布式事务管理器 12.5.1 的 XA 接口
- ADO.NET1.1
- jConnect for JDBC 5.5 及相关的实用程序和文档
- jConnect for JDBC 6.05 及相关的实用程序和文档
- Sybase OLE DB 提供程序 12.5.4
- Sybase ODBC 驱动程序 12.5.4

2.4 PC 客户端组件

PC 客户端 CD 包括以下组件:

- 软件开发工具包 (SDK) 12.5.1, 其中包括以下组件:
 - Open Client 12.5.1
 - Embedded SQL/C 12.5.1
 - Embedded SQL/COBOL 12.5.1
 - Monitor Client Library 12.5.4
 - 适用于 Adaptive Server 分布式事务管理器 12.5.1 的 XA 接口

- Adaptive Server 数据提供程序：
 - ADO.NET 1.1
 - Sybase OLE DB 提供程序 12.5.4
 - Sybase ODBC 驱动程序 12.5.4
- Language Modules 12.5.4
- jConnect 5.5 for JDBC 及相关的实用程序和文档
- jConnect 6.05 for JDBC 及相关的实用程序和文档
- Adaptive Server 管理工具：
 - Sybase Central 4.3.0.2428
 - Adaptive Server 插件
 - Job Scheduler 模板和实用程序 2.2
 - SQL Advantage
 - Microsoft Cluster Server Administration Extensions
- InfoMaker™ 10.5
- PowerDesigner™ 12.0
- PowerTransfer™ 12.5.3

注释 Adaptive Server 12.5.4 版中包含由 Sybase 开发的新 ODBC 和 OLE DB 驱动程序。本产品不再随附旧版中包括的带有第三方商标的 ODBC 和 OLE DB 驱动程序工具包。

有关这些驱动程序的寿命终结通知，请参见位于 <http://www.sybase.com/detail?id=1040652> 上的 Sybase Web 站点。

2.5 操作系统更新

若要获取修补程序的完整列表，请与操作系统销售代表联系。不要使用为操作系统推荐的修补程序的早期版本。如果操作系统供应商推荐的修补程序取代了此处列出的修补程序，则使用前者。

Windows 要求安装以下操作系统 Service Pack，才可以运行 Adaptive Server 12.5 版及更高版本的组件：

- Windows 2000 — Service Pack 3 或更高版本。

- Windows XP Professional — 不要求 Service Pack。
- Windows 2003 — 不要求 Service Pack。

注释 当在 Windows 平台上运行 IPv6 时， Adaptive Server 必须在 Windows 2003 上运行。

如果操作系统要求此 Service Pack，则在安装 Adaptive Server 之前必须先安装此 Service Pack。

若要确定系统上已安装了哪些 Service Pack，请参见“[查看已安装的修补程序](#)”。

关于 Service Pack 的完整列表，请与操作系统的销售代表联系。不要使用比操作系统推荐版本更早的 Service Pack。如果操作系统供应商推荐的 Service Pack 取代了此处列出的 Service Pack，则使用前者。

查看已安装的修补程序

若要确定系统上安装的是哪个 Service Pack 操作系统级别和哪个内部版本号，请输入：

- 1 启动 Windows 资源管理器。
- 2 选择“帮助” | “关于 Windows”。
- 3 在版本行中查找 Service Pack 号。

在下面的示例中，xxxx 是内部版本号，n 是 Service Pack 号。

```
Version 4.0 (Build xxxx: Service Pack n)
```

3. 特殊安装指导

本节提供有关安装 Adaptive Server 12.5.4 版及更高版本的信息，这些是安装指南中未包括或虽已包括但应予以纠正的信息。

注释 Sybase 建议您不要在已经包括新的 Sybase 产品的 *SYBASE* 目录中安装旧版本的 Sybase 产品，这样可能会无法正常运行。例如，如果在 Adaptive Server 12.5.4 之上安装了旧版本的 Replication Server™，则根据安装过程中选择的选项， Adaptive Server 或 Replication Server 可能无法运行。

3.1 运行 *dbcc checkcatalog*

Adaptive Server 的增强功能可以使用存储在该数据库的系统目录中的信息，验证数据库表中行和列的长度。任何不一致都会导致在错误日志中报告以下消息：

无效的列长度： <length>。值必须介于 0 和 “<row type>” 行的 <max col length> 之间，该行具有最短行长度 <min row length>。

这项检查要求系统目录中的信息准确无误。如果您已经从 Adaptive Server 的早期版本升级，则在运行升级过程后但还没有发生任何数据库活动前，在所有数据库上运行 *dbcc checkcatalog*，以检验系统目录中的信息是否正确。

运行 *dbcc checkcatalog*(<database name>)。如果报告了任何错误，请运行 *dbcc checkcatalog*(<database name>, "fixall") 修正错误。

修正完错误后转储数据库。

3.2 在早期版本上安装 Adaptive Server 12.5.4 版

您可以在现有的 12.5 或更高版本上安装 Adaptive Server 12.5.4 版，而不必执行升级。关闭服务器，在现有的发布版区域之上安装该发布版。不要配置任何服务器，然后重新启动服务器。

有关安装后任务的详细信息，请访问位于 <http://my.sybase.com/detail?id=1013610> 上的 MySybase 站点信息。

3.3 Kerberos 常规配置步骤

有关安装 Kerberos 安全软件的信息，请参见 Sybase Web 站点位于 <http://www.sybase.com/detail?id=1029260> 上的白皮书。白皮书可帮助您了解有关在 Adaptive Server、OpenClient、OpenServer 和 jConnect 应用程序中使用 Kerberos 的入门知识。

3.4 更改缺省语言

若要更改消息的语言，请运行 *sp_modifylogin* 来指定首选的语言。安装 12.5.4 版之后，系统管理员必须使用 *langinstall* 重新安装相应的语言环境。

3.5 已知的安装问题

本节描述在安装过程中可能会遇到的已知故障或问题。

3.5.1 与 MTS 和 DTC 一起使用 Adaptive Server

如果无法与 Microsoft MTS 组件和 Microsoft DTC（通过事务启用）一起正常使用 Adaptive Server，请确保：

- 1 为 DTM 配置 Adaptive Server。
- 2 授予用户 `dtm_tm_role`。
- 3 确认 `%SYBASE%\%SYBASE%_OCS\ddl` 是系统路径且其中包含 `libxadtm.dll`。

如果更改了系统路径，应重新启动 Windows。在绝大多数情况下，安装程序会正确设置系统路径。

- 4 将“高级” (Advanced) 选项卡下的“ODBC DSN 分布式事务支持” (ODBC DSN Distributed Transaction Support) 值设置为“本地 OLE” (Native OLE)。

如果在非 Windows 平台上运行 Adaptive Server，或者要使用 XA 接口，请确保将“高级” (Advanced) 选项卡下的“ODBC DSN 分布式事务支持” (ODBC DSN Distributed Transaction Support) 值设置为缺省值“XA 协议” (XA Protocol)。

- 5 确认 DTC 服务正在运行。在“控制面板”的“管理工具”中，选择“服务”图标，然后查找“MSDTC”。

有关详细信息，请参见 *使用 Adaptive Server 分布式事务管理功能*。

4. 特殊升级指导

本节提供有关升级到 Adaptive Server 12.5.4 版的信息，这些是安装指南中未包括或虽已包括但应予以纠正的信息。

4.1 升级 Job Scheduler

如果要从早于 12.5.3 ESD#2 的 Adaptive Server 版本进行升级，则必须在升级 Job Scheduler 时，从新版本运行 `installjsdb` 脚本。

❖ 升级 Job Scheduler

- 1 升级 Adaptive Server 之前，请禁用 Job Scheduler：

```
sp_configure "enable job scheduler", 0
```

- 2 升级 Adaptive Server。有关详细信息，请参见安装指南。

- 3 运行 *installjsdb* 脚本:

```
isql -Usa -Psa_password -Sservername -i
$SYBASE_ASE/scripts/installjsdb
```

注释 必须在路径中包含 *isql* 可执行文件所在位置的目录 (*\$SYBASE_OCS/bin*)。

installjsdb 脚本将查找 *sybmgmtdb* 数据库。脚本将更新 Job Scheduler 表和存储过程。

- 4 启用 Job Scheduler:

```
sp_configure "enable job scheduler", 1
```

- 5 若要启动 Job Scheduler, 您可以重新启动服务器, 或者输入以下命令:

```
use sybmgmtdb
go
sp_js_wakeup "start_js",1
go
```

4.1.1 升级 Job Scheduler 模板 (可选)

Sybase 建议您升级 Job Scheduler 模板。必须在 *\$path* 中包含 *\$SYBASE/\$SYBASE_OCS/bin* 目录, 以便可以访问 *isql* 可执行文件。

- 1 转至 Job Scheduler 模板存储过程目录。例如:

```
cd $SYBASE/JS-12_5/Templates/sprocs
```

- 2 运行 *installTemplateProcs*:

```
installTemplateProcs <servername> <username> <password>
```

- 3 转至 Job Scheduler 模板 XML 目录。例如:

```
cd $SYBASE/JS-12_5/Templates/xml
```

- 4 运行 *installTemplateXML*。

```
installTemplateXML <servername> <machinename>
<serverport> <username> <password> [<language_code>]
```

- 5 使用 *en* 作为 *language_code*, 或者您可以完全省略该参数, 因为 *en* 是缺省值。

4.2 降级 Job Scheduler

如果要降级到 12.5.3 ESD#2 或更早的 Adaptive Server 版本，则必须在降级 Job Scheduler 时，从较低版本运行 `installjsdb` 脚本。

❖ 降级 Job Scheduler

- 1 降级 Adaptive Server 之前，请禁用 Job Scheduler:

```
sp_configure "enable job scheduler", 0
```

- 2 降级 Adaptive Server。有关详细信息，请参见安装指南。

- 3 运行 `installjsdb` 脚本:

```
isql -Usa -Psa_password -Sservername -i  
$SYBASE_ASE/scripts/installjsdb
```

注释 必须在路径中包含 `isql` 可执行文件所在位置的目录 (`$SYBASE_OCS/bin`)。

- 4 启用 Job Scheduler:

```
sp_configure "enable job scheduler", 1
```

- 5 若要启动 Job Scheduler，您可以重新启动服务器，或者输入以下命令:

```
use sybmgmtdb  
go  
sp_js_wakeup "start_js",1  
go
```

4.3 Adaptive Server 版本 12.5.4 升级支持

Sybase 支持从 Adaptive Server 11.9.x、12.0.x、12.5 和 12.5.x 版升级到 Adaptive Server 12.5.4 版。

4.4 升级到 ADO.NET 1.1

Adaptive Server 12.5.2 版及更高版本包括 Adaptive Server Enterprise ADO.NET 数据提供程序 1.1。针对以前版本的数据提供程序建立的应用程序的公共语言运行库 (CLR) 字节码与此版本的数据提供程序不兼容。若要使用数据提供程序的更新版本，可以针对新的数据提供程序重新建立您的应用程序。多个版本的数据提供程序可共存于客户端计算机上，因此旧的应用程序可继续使用早期版本的数据提供程序。有关详细信息，请参见 *Adaptive Server ADO.NET 数据提供程序用户指南*。

5. 产品和平台的互用性矩阵

以下表格展示了 Adaptive Server 12.5.4 版与不同平台和版本的其它 Sybase 产品及客户端产品的互用性。有关特定平台或操作系统级别的信息，请在位于 <http://certification.sybase.com/ucr/search.do> 上 Sybase Certification Web 页搜索相应的平台认证。

注释 1 即使两个或多个产品可能是可互用的，但产品的较新版本中引入的功能在同一产品或其它产品的较早版本中可能不受支持。

注释 2 大型平台和小型平台之间的互用性已经得到验证。Windows、Linux-32 和 Sun Solaris x86 平台为小型平台。IBM AIX、Sun Solaris、Linux on Power 和 HP-UX 为大型平台。

表 1 所示为 Adaptive Server 12.5.x 版与其它 Sybase 产品的互用性。

表 1: Adaptive Server 12.5.4 与其它产品的互用性

平台		OC/OS 12.5.1	OC/OS 15.0	jConnect 5.5	jConnect 6.0.x	ASE ODBC by Sybase 12.5x	ASE ODBC by Sybase 15.0x	ASE OLEDB by Sybase 12.5x	ASE OLEDB by Sybase 15.0x	ADO.NET 1.1x	OEM ODBC 驱动工具包 5.00.0096	OEM OLEDB 驱动工具包 2.70.0063	Replication Server 12.6	Replication Server 15.0.x
AIX	32 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HP-UX	32 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	IA 64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Linux	x86 32 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Pseries 64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	x64 64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	IA 64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mac OS X	32 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
SGI	32 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

平台		OC/OS 12.5.1	OC/OS 15.0	jConnect 5.5	jConnect 6.0.x	ASE ODBC by Sybase 12.5x	ASE ODBC by Sybase 15.0x	ASE OLEDB by Sybase 12.5x	ASE OLEDB by Sybase 15.0x	ADO.NET 1.1x	OEM ODBC 驱动工具包 5.00.0096	OEM OLEDB 驱动工具包 2.70.0063	Replication Server 12.6	Replication Server 15.0.x
Solaris	32 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	x86 32 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TruUnix (Alpha)	64 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Windows	x86 32 位	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

表 2 所示为表 1 中列出的客户端产品支持的平台。

表 2: 支持的客户端平台

客户端名	版本	支持的平台
Open Client/Open Server	12.5.1	<ul style="list-style-type: none"> • AIX 32 位 • AIX 64 位 • HP-UX 32 位 • HP-UX 64 位 • HP-UX IA 32 位 • HP-UX IA 64 位 • Linux x86 32 位 • Linux Pseries 32 位 • Linux Pseries 64 位 • Linux x64 64 位 • Linux IA 64 位 • Mac OSX 32 位 • SGI 32 位 • SGI 64 位 • Solaris 32 位 • Solaris 64 位 • Solaris x86 32 位 • Solaris Opteron 64 位 • TruUnix (Alpha) 64 位 • Windows x86 32 位
	15.0	<ul style="list-style-type: none"> • AIX 32 位 • AIX 64 位 • HP-UX 32 位 • HP-UX 64 位 • HP-UX IA 32 位 • HP-UX IA 64 位 • Linux x86 32 位 • Linux x64 64 位 • Linux Pseries 32 位 • Linux Pseries 64 位 • Solaris 32 位 • Solaris 64 位 • Solaris Opteron 32 位 • Solaris Opteron 64 位 • Windows x86 32 位 • Windows x64 64 位
jConnect	5.5	• 所有平台
	6.0x	• 所有平台
ASE ODBC by Sybase	12.5.x	<ul style="list-style-type: none"> • Linux x86 32 位 • Linux x64 32 位 • Mac OSX 32 位 • Windows x86 32 位 • Windows x64 32 位
	15.0.x	<ul style="list-style-type: none"> • Linux x86 32 位 • Linux x64 32 位 • Windows x86 32 位 • Windows x64 32 位 • Windows x64 64 位
ASE OLEDB by Sybase	12.5.x	<ul style="list-style-type: none"> • Windows x86 32 位 • Windows x64 32 位
	15.x	<ul style="list-style-type: none"> • Windows x86 32 位 • Windows x64 32 位
ADO.NET	1.1.x	<ul style="list-style-type: none"> • Windows x86 32 位 • Windows x64 32 位
OEM ODBC 驱动工具包	5.00.0096	• Windows x86 32 位
OEM OLEDB 驱动工具包	2.70.0063	• Windows x86 32 位

客户端名	版本	支持的平台
Replication Server	12.6	<ul style="list-style-type: none"> • AIX 32 位 • HPUX 32 位 • HPUX IA 32 位 • Linux x86 32 位 • Linux x64 32 位 • Mac OSX 32 位 • SGI 32 位 • Solaris 32 位 • TruUnix (Alpha) 64 位 • Windows x86 32 位
	15.0.x	<ul style="list-style-type: none"> • AIX 32 位 • HPUX 32 位 • HPUX IA 32 位 • Linux x86 32 位 • Linux x64 32 位 • Solaris 32 位 • Windows x86 32 位

有关这些产品的最新互用性报告，请参见位于 <http://my.sybase.com/detail?id=1026087> 上的 MySybase Web 站点。

6. 已知问题

本节描述 Adaptive Server 的已知问题和解决方法。

注释 System Problem Report (SPR) 和 Closed Problem Report (CPR) 不再随 Adaptive Server Enterprise 发布版一起提供。从前在 SPR 中报告的已知问题，现在包括在当前版本的 Adaptive Server Enterprise 的发行公告中。有关 Adaptive Server 12.5.4 版已解决问题的详细信息，请访问“支持和服务” (Support and Services)、“解决的案例” (Solved cases)，位于 <http://www.sybase.com/detail?id=1035398> 上。

6.1 突出显示加密列问题

本节描述加密列的已知问题和解决方法。

6.1.1 磁盘上残留的明文数据

[CR #392841] 通过 `alter table` 加密数据会将一个表格复制到新页面。旧（明文）值保留在未使用的页面中，直到服务器重新使用这些页面。事务日志存在类似的情况。加密数据之前表上更新和删除的日志记录（通过 `alter table`）也会保持不变，直到重新使用这些日志页面。

解决方法: 若要破坏残留的数据页，可以建立一个新设备。使用 `bcp` 从旧设备复制出所有数据并复制到新设备。`bcp` 的 `-C` 选项在传送过程中将数据保留为密文格式。破坏旧设备。如果事务日志中仍保留纯文本值，则正常的数据库活动会替换这些页面。

6.2 SSL 和 Replication Agent

[CR #391581] 当您试图在 Replication Agent 12.5.3.a 版和 Replication Server 12.6 版 ESD #5 之间建立一个 SSL 连接时出现错误。

解决方法: 当为 SSL 配置 Adaptive Server 时，Replication Server 会创建一个主连接，但 Replication Agent 线程试图初始化连接失败。不过，当您重新启动 Replication Agent 线程时，会建立一个成功的 SSL 连接。

6.3 使用缺省字符集连接到 Adaptive Server

[CR #311604] ASE 插件有时无法使用缺省字符集连接到 Adaptive Server。

解决方法: 尝试使用 `iso_1` 进行连接。如果无法使用 `iso_1` 进行连接，请使用以下命令将 `Unicode` 设置更改为 `1`：

```
sp_configure 'enable unicode conversions', 1
```

6.4 `alter table` 和使用 `if update()` 子句的触发器

[CR #199655, 343165] 如果触发器包含 `if update()` 子句，则在执行 `alter table add`、`alter table drop`、`alter table lock` 或 `alter table modify` 之后执行会引发该触发器的数据修改可能会在列引用中导致错误。如果已变更的表上的触发器在其正文中使用 `if update()` 子句来引用列，则它可能无法引发或者错误地引发。

解决方法: 在 `alter table` 操作完成之后，在已变更的表上删除并重新创建所有触发器。这样做可以使触发器中的 `if update()` 子句通过新的列偏移来正确引用新列，所以触发器代码能够正确执行。

6.5 使用带有 `power()` 函数和数值参数的 `select` 时的截断错误

[CR #236723] 使用带有函数 `power()` 和数值参数的 `select` 命令会导致截断错误。

解决方法: 将数值参数转换为 `float`。

6.6 在 UTF-8 服务器上某些消息以不正确的方式返回

[CR #271646] 当 Adaptive Server 缺省字符集为 UTF-8 时， Adaptive Server Enterprise Replicator 过程 `sp_addreplicatart` 和 `sp_addreplicateconn` 返回某些错误消息的方式不正确。

此问题不影响这些过程的功能。

注释 尽管这些错误消息返回的方式不正确， Adaptive Server Enterprise Replicator 日志文件仍然以正确的方式记录这些错误。

解决方法：此问题没有解决方法。

6.7 如何将分析后的 XML 图像跨平台传递

[CR #332012] 不能在大型和小型平台之间使用 `bcp` 或复制经分析的 XML 图像数据。例如，在 Solaris 平台（大型）和 Linux 或 Windows 平台（小型）之间。

术语“经分析的 XML 图像”指由 `xmlparse` 内置函数生成的 `image` 数据类型的数据。

解决方法：在平台之间传送 XML 数据时，传送字符格式的 XML 文档，而不是经分析的 XML 格式。如果还没有存储字符格式的 XML 文档，可以由经分析的格式重新生成它。例如，如果 `xmldocuments` 表的 `xmlindexed` 列是一个包含经分析的 XML `image` 数据的 `image` 列，以下两个命令会向该表附加新的 `text` 列，并用 `xmlindexed` 列中包含的文档的字符格式填充该列。

```
alter table xmldocuments add xmltext text
update xmldocuments set xmltext = xmlextract('/', xmlindexed)
```

然后就可以从一个平台到另一个平台使用 `bcp` 或复制 `xmltext` 列。

6.8 使用 `dsedit` 编辑 `sql.ini` 文件

[CR #350610] Sybase 通常建议在安装多个 Sybase 产品时，在同一台 Windows 计算机中应使用不同的安装目录。但是，用于编辑 `sql.ini` 文件的 `dsedit` 将只允许您处理系统 `%SYBASE%` 位置上的 `sql.ini` 文件。

解决方法：使用纯文本编辑器手工编辑 `-%SYBASE% sql.ini` 之外的文件，或者将所有 `sql.ini` 条目合并到同一 `sql.ini` 文件中。

6.9 启动 Sybase Central

[CR #351275] 在某些情况下，使用 Sybase Central 时，“帮助”菜单无法启动“帮助”窗口。

解决方法： 如果已经安装了 ASE 插件 12.5.2 版但无法启动 Sybase Central 帮助，请从位于 <http://www.keywords.net/keyhh.htm> 的 Keywords Software Web 站点下载并运行“KeyHH”。

选择下载链接，然后运行下载的程序。此程序将修复 Windows HTML 帮助系统并使 Sybase Central 能够正常运行。

6.10 Sybase Central 中到期的口令

[CR # 422381] 如果使用的是 Windows XP 中的“登录”对话框，则 Sybase Central 的 ASE 插件当用户口令已到期时不允许进行连接。如果单击“显示详细信息”，会显示如下消息：

“您必须使用 `sp_password` 系统存储过程更改口令后，才能继续。”

解决方法： 使用命令行 `isql` 更改 ASE 插件的口令。

6.11 内存分配失败

[CR #350856] 如果类堆中没有足够的内存，Adaptive Server 将停止响应。

解决方法： 将类堆的大小增加一倍。

6.12 存储过程的迁移

[CR #328131] `sybmigrate` 不迁移名称中含有空格字符或属于过程组的存储过程。

解决方法： 此问题没有解决方法。

6.13 `cis connect timeout` 和 `enable SNMP` 不能实现

[CR #323177] 配置参数 `cis connect timeout` 和 `enable SNMP` 目前不能实现。

解决方法： 不要使用这些配置参数。

6.14 XP Server 返回错误结果

[CR #280073] 在所有系统上，使用带参数的扩展存储过程 (ESP) 可能会导致向 XP Server 发送错误数据。因此，XP Server 可能返回错误结果。

当 ESP 中没有参数声明列表但却在执行时提供一个或多个参数的情况下会出现这种情况。在 CR #280073 之前，执行时提供的所有参数都发送到 XP Server，这样会导致错误结果。CR #280073 当参数声明列表为空时忽略执行时提供的所有参数。

当 ESP 中的参数声明列表与执行时提供的参数相匹配时，这不会引起任何行为更改。

如果使用的是没有参数声明列表的 ESP，且要在执行时提供参数，请在 Adaptive Server 中删除并重新创建 ESP。请确保 ESP 中的参数声明列表与执行时提供的参数列表相匹配。

可以使用跟踪标志 523 返回到 CR #280073 之前的行为。这是一个在重新启动 Adaptive Server 时设置的服务器范围的跟踪标志。

6.15 网络许可证守护程序支持

Adaptive Server 12.5.2 版和更高版本已将 SySAM 守护程序和库 (FlexLM) 升级为版本 8。SySAM 守护程序 (Imgrd 和 SYBASE) 是向后兼容的；库不是向后兼容的。因此，Adaptive Server 12.5.2 不能从早期版本的 SySAM 许可证守护程序中检出许可证。

解决方法： 使用网络许可证模型的站点应确保在装载库之前先升级中央 SySAM 许可证守护程序。

6.16 配置供客户端访问宽数据的连接

[CR #271822] 如果使用的是宽数据（即不同于超过 255 个字节的 text 和 image 的数据），并且使用批量库 API，请确保为宽数据配置连接功能。若未能配置该功能，将可能导致内存损坏。

6.17 升级检查约束

[CR #272941] 升级到 Adaptive Server 12.5.0.1 或更高版本时，请检验使用以下标准创建的约束。它们有可能没有正确升级。

- 作为命名检查约束创建的检查约束。
- 创建约束时将带引号的标识符设置为 on。
- 在整个约束名的两边使用了引号标识符。

- 约束名是一个关键字，或者不是合法的标识符。

在升级到 Adaptive Server 12.5.0.1 或更高版本后，当您第一次向约束列添加数据或运行 `dbcc upgrade_object` 时，会看到语法分析错误。

若要确定已升级的数据库上是否存在此问题，请运行以下命令检查约束和规则上的语法错误：

```
dbcc upgrade_object (dbname, rule)
```

解决方法：对此问题有两种解决方法：

- 发出 `alter table drop constraint_name` 命令来删除未成功升级的约束。然后发出 `alter table add constraint_name`，并重新创建该约束。
- 作为系统管理员，请手动更新 `syscomments.text`，将带引号的标识符添加到没有成功升级的约束。

6.18 指定缺省的目录服务

[CR #256822] 当使用 `-i` 指定目录服务时，所有已启动的 Adaptive Server 都将受到影响，而不只是指定的 Adaptive Server。`-i` 会覆盖 `libtcl.cfg`。

解决方法：不要使用 `-i`；只允许使用缺省位置的 `libtcl.cfg` 文件指定所有目录服务。

6.19 在迁移期间处理多字节字符集

[CR #353079] 如果从系统目录 `sysattributes` 和 `sysxtypes` 中迁移数据后配置多字节字符集，则这些目录中的 `text` 列将与多字节字符集不一致。

解决方法：在 `sysattributes` 和 `sysxtypes` 上手动运行 `dbcc fix_text`，使 `text` 列与多字节字符集一致。

6.20 Adaptive Server 和性能监视器中的动态配置

[CR #234103] 当重新配置 Adaptive Server 以增大 `number of user connections`、`number of open databases` 或 `number of engines at startup` 时，这些新实例在性能监视器窗口中不可见。

解决方法：重新配置 `number of user connections`、`number of open databases` 或 `number of engines at startup` 后重新启动 Adaptive Server。

6.21 运行带 LANG 变量设置的 sysconfig

[CR #426402] 在 Windows 中，如果您尚未安装附加的语言和字符集，请在运行 `sysconfig` 实用程序之前取消 LANG 环境变量的设置。如果您没有取消该变量的设置，可能会阻止 `sysconfig` 成功结束，并报告连接错误 4017。

解决方法： 运行 `sysconfig` 之前取消 LANG 环境变量的设置。

6.22 LDAP 用户鉴定属性

[CR #430808] `set_max_ldapua_native_threads` 的最小值为 1。这对于 Linux 有效。以下平台无法将该属性设置为小于 15：

- Sun Solaris
- IBM AIX
- HP-UX
- Windows
- Tru64

解决方法： 不要将该属性设置为小于 15。

6.23 启动 Windows 服务器

[CR #406761] 当 Windows 中的安装进程结束，而 Adaptive Server Enterprise 服务器仍在运行时，如果您试图启动 Adaptive Server Enterprise 服务器作为一个 Windows 服务，则会发生一个 `kdconfig: unable to read primary master device kiconfig: read of config block failed` 错误。

解决方法： 必须使用以下命令关闭 Adaptive Server Enterprise:

```
isql -Saseserver -Usa -P
shutdown
go
```

将该服务器作为 Windows 服务器重新启动。

6.24 分隔符 *go*

[CR #432057] 当作业命令的文本中出现任何 [gG][oO] 时，将其视为批处理分隔符 *go*。

解决方法: 没有任何解决方法，因为您无法使用包含子串 *go* 或者任何大写或小写 “g” 或 “o” 组合的标识符。

例如：当在预定作业中使用时，命令 *use oligo* 被拆分为 “*use oli*” “*go*”。

6.25 截断字符串

[CR #367369] Adaptive Server Enterprise 12.5.x 截断超过 255 个字符长度的字符串。Adaptive Server Enterprise 12.5.x 以前的版本不截断字符串。

会生成截断消息 9558。这不是一条错误消息，并且 “不” 打印消息号 9558。此截断可导致数据丢失。

解决方法: 无。

6.26 使用加密密钥的 *sp_help*

[CR #393740] 当指定加密密钥名称时，*sp_help* 打印出不正确的信息，例如空白的 *name*、*owner* 或 *object type*。

解决方法: 无。

6.27 远程备份服务器和压缩转储

[CR # 431904] 使用远程 Backup Server dump 数据库（使用 *WITH COMPRESSION=<compression level>*）不会生成压缩转储。这类转储只能使用远程 Backup Server 装载；因为在本地 Backup Server 上进行混合转储并通过远程 Backup Server 装载它们或反之均不起作用。

此问题仅适用于压缩选项 *WITH COMPRESSION=<compression level>*。

6.28 PC 客户端和 Sybase 驱动程序

[CR #433446] 某些 Windows 环境可导致即使在 “完全安装” 选项下也无法安装 Sybase DataAccess 驱动程序（ODBC、OLEDB、ADO）。

这可以通过执行驱动程序的 “自定义安装” 来修正。

6.29 SuSE 平台上的 Async I/O 支持

[CR #403972] 在 Adaptive Server Enterprise 12.5.3 ESD#2 之前的版本中，Adaptive Server 可以自动切换为在不支持到 KAIO 的 Posix 接口的 Linux 版本上使用 Posix Async i/o。从 SLES 9 Service Pack 1 起，SuSE 已停止对 librtkaio 的支持。

由于 Adaptive Server Enterprise 12.5.3 ESD#2 中的 CR 376419 修正，服务器错误地将正在 SLES 9 SP1 上使用 Posix AIO 的 Adaptive Server 报告为正在使用 KAIO。这会导致 Adaptive Server Enterprise 中出现意外行为。

*解决方法：*应在 SLES 9 SP1 上使用跟踪标志 1630 引导 Adaptive Server Enterprise，以显式启用 Posix async i/o。

7. 产品兼容性

本节列出了与 Adaptive Server Enterprise 12.5 版和更高版本兼容的 Sybase 组件。关于操作系统要求的详细信息，分别参见各组件文档。

以下组件与 Adaptive Server 12.5 和更高版本的兼容性已经过测试：

- Sybase Character Sets 3.0
- Sybase Central viewer 4.x
- ECDA option for ODBC 12.6
- ECDA option for Informix 12.6
- MainframeConnect DirectConnect for OS/390 12.6
- ECDA option for Oracle 12.6
- ECDA option for Microsoft SQL Server 12.6
- ECDA option for DB2 Universal Database 12.6
- ECDA option for AS/400 12.6
- OpenSwitch 12.5

注释 OpenSwitch 12.5 不支持 SSL。

- jConnect for JDBC 5.5
- jConnect for JDBC 6.05
- Open Server™ 12.5.1
- SDK 12.5.1

- Open ServerConnect™ (CICS, IMS/MVS) 4.0
- Open ClientConnect™ (CICS, IMS/MVS) 4.0
- ODBC Driver for Adaptive Server 12.5.4
- OLE DB Provider for Adaptive Server 12.5
- InfoMaker™ 7.0.3
- Replication Server 12.5、 12.6
- Physical Architect™ 8.0
- XA-Library™ for CICS/ENCINA 11.1.1
- XA-Server™ for Tuxedo 11.1.1
- ADO.NET 1.1

注释 Backup Server 12.5 与 Backup Server 11.5.1 及更高版本兼容。其中每个服务器可以是本地的，也可以是远程的。只有在 Backup Server 12.5 是远程服务器时，Backup Server 12.5 才与 Backup Server 11.9.2.1 以前的版本兼容。

7.1 已知的兼容性问题

本节包含已知的兼容性问题及其解决方法。

7.1.1 与其它 Sybase 软件一起安装 Replication Server

由于某些 Sybase 组件之间的不兼容性， Sybase 强烈建议您在自己的产品目录中安装 Replication Server（包括 Replication Server Manager (RSM) Server），与其它 Sybase 产品分开。

7.1.2 使用 Job Scheduler 模板

Sybase 建议您升级 Adaptive Server 12.5.4 提供的 Job Scheduler 模板。该模板包含一个可以处理 12.5.4 版本号的重大更改。若要进行升级，请安装 `$$Sybase/JS-12_5/Templates/xml` 目录中的 XML 和 `$$Sybase/JS-12_5/Templates/sprocs` 目录中的模板存储过程。有关安装模板的详细信息，请参见 *Job Scheduler 用户指南*。

此升级不应干扰任何现有的作业。现有的作业使用更新的模板存储过程，并象过去一样运行。

注释 如果您拥有通过 12.5.2 以前版本的 Adaptive Server 发行的模板创建的现有作业，请参阅适用于您平台的 12.5.2 发行公告，并遵循关于 Job Scheduler 模板的升级步骤。然后，您可以使用上述信息升级 Job Scheduler 模板。

8. 文档更新和说明

本节介绍对 Adaptive Server 文档集的更改和增补。

8.1 Adaptive Server Enterprise 12.5.4 版安装指南

以下注释应取代 Windows 平台上的 Installation Guide for Adaptive Server Enterprise version 12.5.4 (Adaptive Server Enterprise 12.5.4 版安装指南) 的第 2 章中的 “Warning” (警告)。

注释 在 Windows 2000 上运行 Adaptive Server 12.5.4 版之前，必须更新 Windows C 运行时库。可采用下列方式之一进行更新：

- 安装 Windows 2000 支持工具。
 - 下载编号为 259403 的 Microsoft 知识库文章中提到的 `vcredist.exe` 修补程序。请从以下位置查找该修补程序：位于 <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q259/4/03.ASP&NoWebContent=1> 上的 Microsoft Web 站点。
 - 安装 Microsoft Visual C++ 6.0。
-

8.2 Web 服务用户指南

将以下内容包括在 *Web Services 用户指南* 中第 7 章 “故障排除” 的 “故障排除问题” 中。

问题

`sp_webservices add` 命令在生成代理表时可能返回以下错误：

```
警告：行宽 (3347 字节) 超出了行宽为 1962
字节的限制。
Msg 208, Level 16, State 1:
```

```
Server 'JMALVARADO', Line 1:
tempdb..ws_4338e6e122cd4ef0a 未找到。请指定 owner.objectname 或使用它来检查对象
是否存在 (sp_help 可能会产生大量输出)。
没有为 WSDL URL 创建任何代理表:
[http://www.xignite.com/xquotes.asmx?WSDL]
(return status = 0)
```

出现此错误是因为使用 `sp_addserver` 及一个非 “sds” 类添加了表示 Web 服务消耗程序的远程服务器。请使用 `isql` 中的 `sp_helpserver`:

```
1> sp_helpserver ws
2> go
```

在本例中，`ws` 是 Web 服务消耗程序的名称。这是缺省值。指示的结果列中将返回远程服务器类:

```
name network_name class ...
----
ws ws null ...
```

用户操作

通过使用 `isql` 中的 `sp_dropserver` 和 `sp_addserver` 将远程服务器的类更改为 “sds”:

```
1> sp_dropserver ws_name
2> go
...
1> sp_addserver ws_name, sds, ws_name
2> go
```

在本例中，`ws_name` 是为 Web 服务消耗程序选定的名称。

8.3 实用程序指南

以下是实用程序指南的更新。

8.3.1 sybmigrate 的遗漏信息

实用程序指南中第 8 章 “命令” 的 “sybmigrate” 遗漏了以下信息：
sybmigrate 要求将 `allow resource limits` 设置为 0。

注释 如果目标 Adaptive Server 上已存在元数据，则不能迁移服务器数据。

`SYBASE_JRE` 定义 Java 运行环境的位置。在 Adaptive Server 发布版区域中，此变量通常设置为缺省值 `$SYBASE/shared-1_0/jre-1_3`。此环境变量替换 `JAVA_HOME`。

SYBASE_JRE 的缺省值为 `$SYBASE/shared-1_0/jre-1_3`。

8.3.2 实用程序移动

以下三个实用程序已从 `$SYBASE/$SYBASE_ASE/bin` 移动到 `$SYBASE/$SYBASE_OCS/bin`:

- certauth
- certpk12
- certreq

8.4 参考手册：构件块

以下是 *参考手册：构件块* 的更新。

8.4.1 @@identity

每次 insert 或 select into 尝试向表中插入一行时，`@@identity` 的值会更改。如果 insert 或 select into 语句失败，或如果包含它的事务被回退，则 `@@identity` 不还原为其以前值。

使用 bcp 添加数据不会更改 `@@identity` 值。

解决方法：无。

8.4.2 syslogins 表

《参考手册》syslogins 表 12-13 中的状态控制位，syslogins.status 中的位 0x01 信息已被删除。

8.5 参考手册：命令

以下是对 *参考手册：命令* 的更新。

8.5.1 dbcc upgrade object 的新参数

以下 dbcc check 命令说明应包括在 *参考手册：命令* 中。

语法

```
dbcc upgrade_object( {dbid | dbname},
{ compiled_object_name |
"view" | "procedure" | "default" |
"rule" | "default" | "trigger" },
[ "force" | "check" ] )
```

关键字和选项	<code>check</code> — 检查指定数据库中 <code>syscomments</code> 的指定 <code>compiled_object_name</code> 的语法。不在出现 <code>select</code> 时引发错误。
注释	<ul style="list-style-type: none">• <code>check</code> 用于检测升级前因 Adaptive Server 缺陷引起的 <code>syscomments</code> 文本损坏。这种 <code>syscomments</code> 文本损坏后果严重，因为它会导致升级失败。• 如果 <code>dbcc upgrade_object</code> 使用 <code>check</code> 选项报告了任何错误，请删除并重新创建 <code>compiled_object</code>。

8.5.2 不支持 `set` 命令选项 `explicit_transaction_require`

当前不支持 `set` 命令选项 `explicit_transaction_require`，此命令不应该在 *Adaptive Server 参考指南* 12.5.4 版中出现。

8.5.3 `dump` 和 `load` 数据库

对于跨平台的转储和装载，在运行 `dump database` 之前，请使用以下过程将数据库的状态更改为事务性抑制状态：

- 1 执行 `dbcc checkdb` 和 `dbcc checkalloc` 命令，检验数据库是否在顺利运行。
- 2 为了防止在 `dump database` 过程中发生从其它进程打开事务的并发更新，请使用 `sp_dboption` 命令将数据库模式置于单用户模式。
- 3 使用 `sp_flushstats` 将统计信息刷新到 `sysabstats`。
- 4 等待 10 到 30 秒钟，该时间的长短取决于数据库的大小和活动。
- 5 对该数据库运行 `checkpoint` 以刷新更新的页面。
- 6 运行 `dump database`：
 - a 通过 `sp_dboption` 将数据库置于单用户模式。
 - b 在数据库中运行 `sp_flashstats`。
 - c 在数据库中运行 `checkpoint`。
 - d 运行 `dump database`。

8.6 参考手册：过程

对 `sp_monitorconfig` 做出了许多更改和修正。将 *参考手册：过程* 中 `sp_monitorconfig` 的参考页替换为该文本。

说明

显示与索引、对象和数据库的元数据描述符有关的高速缓存使用情况统计信息。`sp_monitorconfig` 还报告用于参照完整性查询的辅助扫描描述符的有关统计信息，以及事务描述符和 DTX 参与者的使用情况统计信息。

语法

```
sp_monitorconfig "configname" [, "result_tbl_name"] [, "full"]
```

参数

- **configname** — 或者是 `all`，或者是要查询其监控信息的配置参数名的一部分。在“用法”部分中列出了有效的配置参数。指定 `all` 将显示服务器中所有索引、对象、数据库和辅助扫描描述符的描述符帮助信息。

"result_tbl_name" — 是您创建的表的名称，在该表中保存存储过程结果。这是一个可选参数。

- **"full"** — 为您指定的 `configname` 返回一组值。这些值为：

- `config_val` — 报告配置值。
- `system_val` — 报告未配置任何值时的系统缺省值。
- `total_val` — 报告使用的实际值。

示例

示例 1 显示打开的所有项：

```
sp_monitorconfig "open"
```

配置选项不唯一。

option_name	config_value	run_value
curread change w/ open cursors	1	1
number of open databases	12	12
number of open indexes	500	500
number of open objects	500	500
open index hash spinlock ratio	100	100
open index spinlock ratio	100	100
open object spinlock ratio	100	100

示例 2 显示所有配置的状态:

```
sp_monitorconfig "all"
```

```
-----
```

```
Usage information at date and time: Oct 25 2002 10:36AM.
```

Name	num_free	num_active	pct_act	Max_Used	Reused
additional network memory	0	0	0.00	0	NA
audit queue size	100	0	0.00	0	NA
heap memory per user	4096	0	0.00	0	No
max cis remote connection	0	0	0.00	0	NA
max memory	12404	21388	63.29	21388	NA
max number network listen	3	2	40.00	2	NA
max online engines	4	1	20.00	1	NA
memory per worker process	1024	0	0.00	0	NA
number of alarms	31	9	22.50	9	NA
number of aux scan descri	200	0	0.00	0	NA
number of devices	9	1	10.00	1	NA
number of dtx participant	500	0	0.00	0	NA
number of java sockets	0	0	0.00	0	NA
number of large i/o buffers	6	0	0.00	0	NA
number of locks	4673	327	6.54	408	NA
number of mailboxes	30	0	0.00	0	NA
number of messages	64	0	0.00	0	NA
number of open databases	6	6	50.00	6	No
number of open indexes	492	8	1.60	8	No
number of open objects	482	18	3.60	18	No
number of open partitions	447	53	10.60	0	NA
number of remote connections	20	0	0.00	0	NA
number of remote logins	20	0	0.00	0	NA
number of remote sites	10	0	0.00	0	NA
number of sort buffers	500	0	0.00	9	NA
number of user connection	23	2	8.00	2	NA
number of user processes	0	0	0.00	0	NA
partition groups	1024	0	0.00	0	NA
permission cache entries	15	0	0.00	0	NA
procedure cache size	2567	704	21.52	810	No
size of global fixed heap	150	0	0.00	0	NA
size of process object heap	1500	0	0.00	0	NA
size of shared class heap	1536	0	0.00	0	NA
size of unilib cache	0	0	0.00	0	NA
txn to pss ratio	16	0	0.00	0	NA

(return status = 0)

示例 3 显示 283 个活动对象元数据描述符，其中 217 个是可用的。自 Adaptive Server 最后一次启动后在高峰期使用的最大值是 300：

```
sp_monitorconfig "open objects"
```

```
Usage information at date and time: Apr 22 2002 2:49PM.
Name          num_free  num_active  pct_act  Max_Used  Reused
-----
number of open 217      283         56.60   300       No
```

例如，您此时可以将该大小重新设置为 330，以容纳使用的最大元数据描述符的数目 300，外加 10% 的额外空间：

```
sp_configure "number of open objects", 330
```

示例 4 显示索引元数据描述符的最大数目，该数目为 44：

```
sp_monitorconfig "open indexes"
```

```
Usage information at date and time: Apr 22 2002 2:49PM.
Name          num_free  num_active  pct_act  Max_Used  Reused
-----
number of open 556      44          7.33    44        No
```

可以将该大小重新设置为 100，即最小可接受值：

```
sp_configure "number of open indexes", 100
```

示例 5 将活动扫描描述符的数目显示为 30，尽管 Adaptive Server 被配置为使用 200 个这样的描述符。使用 `number of aux scan descriptors` 配置参数将该值重新设置为至少 32。较为保险的设置是 36，可以容纳 32 个扫描描述符，外加 10% 的额外空间：

```
sp_monitorconfig "aux scan descriptors"
```

```
Usage information at date and time: Apr 22 2002 2:49PM.
Name          num_free  num_active  pct_act  Max_Used  Reused
-----
number of aux s 170      30          15.00   32        No
```

示例 6 Adaptive Server 被配置用于 5 个打开的数据库，所有这些数据库都已用于当前会话。

```
sp_monitorconfig "number of open databases"
```

```
Usage information at date and time: Apr 22 2002 2:49PM.
Name          num_free  num_active  pct_act  Max_Used  Reused
-----
number of open 0         5           100.00  5         Yes
```

但是，如 **Reused** 列所示，必须打开其它数据库。如果所有 5 个数据库都在使用中，将会导致错误，除非可以重新使用未在使用中的数据库描述符。为防止错误发生，应将 **number of open databases** 重新设置为更高的值。

示例 7 只有 10.2% 的事务描述符当前正在使用中。但是，自 Adaptive Server 最后一次启动后在高峰期使用的事务描述符的最大数目是 523：

```
sp_monitorconfig "txn to pss ratio"

Usage information at date and time: Apr 22 2002  2:49PM.
Name                num_free      num_active    pct_act      Max_Used      Reused
-----
number of open      784           80            10.20        523           NA
```

示例 8 使用可选参数 *result tbl_name* 可以创建用户表，将 **sp_monitorconfig** 结果保存到此表中：

```
create table sample_table(
    Name varchar(35), Num_free int,
    Num_active int, Pct_act char(6),
    Max_Used int, Reuse_cnt int,
    Date varchar(30))
```

创建的表的名称将成为 **sp_monitorconfig** 的第二个参数：

```
sp_monitorconfig "number of alarms", sample_table
-----
(return status = 0)
select * from sample_table
-----
Name                Num_free  Num_active  Pct_act  Max_Used  Reuse_cnt  Date
-----
number of alarms      29       11          27.50    11        -1 Dec 4 2002 10:20AM
(1 row affected)

sp_monitorconfig "number of devices", sample_table
-----
(return status = 0)
select * from sample_table
-----
Name                Num_free  Num_active  Pct_act  MaxUsed  Reuse_cnt  Date
-----
number of alarms      29       11          27.50    11        -1 Dec 4 2002 10:20AM
```



```
number of devices 9          1          10.00    1          -1 Dec 4 2002 10:20AM
(2 rows affected)
```

保存到该表的结果集被累积，直到您删除或截断该表。

注释 如果 `sample_table` 在其它数据库中，则必须提供它的用引号引起来的全限定名。

示例 9 显示所有配置的 `configure_value`、`system_value` 和 `run_value` 列：

```
sp_monitorconfig "all", null, "full"
go
```

Usage information at date and time: Mar 23 2004 5:15PM.

Name	Num_active	Pct_act	Configure Value Max_Used	System Value Num_Reuse	Run Value	Num_free
additional network memory	161312	32.51	161312	496156	496156	334844
audit queue size	0	0.00	0	0	100	100
disk i/o structures	0	0.00	256	0	256	256
heap memory per user	0	0.00	4096	563	4096	4096
max cis remote connection	0	0.00	0	100	100	100
max memory	30340	89.78	33792	0	33792	3452
max number network listen	1	20.00	5	0	5	4
max online engines	1	100.00	1	0	1	0
memory per worker process	0	0.00	1024	68	1024	1024
number of alarms	10	25.00	40	0	40	30
number of aux scan descri	0	0.00	200	25	200	200
number of devices	1	10.00	10	0	10	9
number of dtx participant	0	0.00	500	0	500	500
number of java sockets	0	0.00	0	50	50	50

	0	0.00	0	0	0	0
number of large i/o buffers	6		6	0	6	6
	0	0.00	1	0		
number of locks	5000		446	334	5000	4905
	95	1.90	30	1	30	29
number of mailboxes	1	3.33	1	0		
			64	1	64	64
number of messages	0	0.00	0	0		
number of open databases	12		12	0	12	6
	6	50.00	6	0		
number of open indexes	500		500	0	500	481
	19	3.80	45	0		
number of open objects	500		500	0	500	135
	365	73.00	367	0		
number of open partitions	500		500	0	500	447
	53	10.60	56	0		
number of remote connections	20		20	0	20	20
	0	0.00	0	0		
number of remote logins	20		20	0	20	20
	0	0.00	0	0		
number of remote sites	10		10	0	10	10
	0	0.00	0	0		
number of sort buffers	500		500	0	500	500
	0	0.00	9	0		
number of user connections	25		25	0	25	24
	1	4.00	3	0		
number of worker processes	0		0	0	0	0
	0	0.00	0	0		
partition groups	1024		1024	0	1024	1024
	0	0.00	0	0		
permission cache entries	15		15	0	15	15
	0	0.00	0	77		
procedure cache size	3271		8225	0	4727	0
	4727	100.00	8225	277		
size of global fixed heap	150		150	0	150	150
	0	0.00	0	0		
size of process object heap	1500		1500	0	1500	1500
	0	0.00	0	0		
size of shared class heap	1536		1536	0	1536	1536
	0	0.00	0	0		
size of unilib cache	0		0	119386	119386	118922
	464	0.39	464	0		
txn to pss ratio	16		16	0	16	400
	0	0.00	0	0		
(return status = 0)						

用法

- 如果 `max cis remote connections` 配置参数具有 `config_value`，则 `system_val` 报告零 (0) 值。
- 如果使用比原始给定值小的值来重新配置资源，资源不会缩减，并且 `Num_active` 配置参数可以报告比 `Total_val` 大的数字。当 Adaptive Server 重新启动时，资源将缩减，并且数字正确报告。
- `sp_monitorconfig` 显示与索引、对象和数据库的元数据描述符有关的高速缓存使用情况统计信息，例如当前由服务器使用的元数据描述符的数目。
- `sp_monitorconfig` 还报告使用中的辅助扫描描述符的数目。在对表执行查询时扫描描述符管理表的单次扫描。
- `sp_monitorconfig` 监控以下资源：
 - additional network memory
 - audit queue size
 - heap memory per user
 - max cis remote connection
 - max memory
 - max number network listeners
 - memory per worker process
 - max online engines
 - number of alarms
 - number of aux scan descriptors
 - number of devices
 - number of dtx participants
 - number of java sockets
 - number of large i/o buffers
 - number of locks
 - number of mailboxes
 - number of messages
 - number of open databases
 - number of open indexes
 - number of open objects
 - number of open partitions
 - number of remote connections
 - number of remote logins
 - number of remote sites
 - number of sort buffers
 - number of user connections
 - number of worker processes
 - partition groups
 - permission cache entries

procedure cache size
 size of global fixed heap
 size of process object heap
 size of shared class heap
 size of unilib cache
 txn to pss ratio

- `sp_monitorconfig` 输出中的列提供以下信息：
 - `num_free` — 指定当前未使用的可用元数据或辅助扫描描述符的数目。
 - `num_active` — 指定在高速缓存中安装的（即活动的）元数据或辅助扫描描述符的数目。
 - `pct_active` — 指定高速缓存的或活动的元数据或辅助扫描描述符的百分比。
 - `Max_Used` — 指定自启动服务器后已在使用中的元数据或辅助扫描描述符的最大数目。
 - `Reused` — 指定是否重新使用元数据描述符以容纳服务器中增加的索引、对象或数据库。返回值为 `Yes`、`No` 或 `NA`（用于不支持重新使用机制的配置参数，例如 `aux scan descriptors` 的数目）。
- 以 `Max_Used` 列中的值为基础，确定描述符的适当数目；再增加 10% 来作为最终设置 例如，如果使用的索引元数据描述符的最大数目是 142，则可以将 `number of open indexes` 配置参数设置为 157。
- 如果 `Reused` 列指定为 `Yes`，则将该配置参数重新设置为更高的值。在描述符需被重新使用的情况下，可能会有性能问题，在有打开的数据库时尤需注意。打开的数据库中包含大量的元数据信息，这意味着若要填满一个打开的数据库，`Adaptive Server` 必须多次访问磁盘上的元数据；服务器可能还有螺旋锁争用问题。若要检查螺旋锁争用情况，请使用系统过程 `sy_sysmon`。有关详细信息，请参见 *性能和调优指南*。若要查找索引、对象或数据库的当前数目，请使用 `sp_countmetadata`。
- 若要获取精确的数据，请在正常的 `Adaptive Server` 高峰期运行 `sp_monitorconfig`。您可以在高峰期运行 `sp_monitorconfig` 几次，以确保真正找到使用的描述符的最大数目。
- `result_tbl_name` 使用以下语法创建表。所有结果信息都保存在该表中，不返回任何标准输出。

```
create table table_name(
    Name varchar(35), Num_free int,
    Num_active int, Pct_act char(6),
```

```
Max_Used int, Reuse_cnt int,
Date varchar(30))
```

- 某些配置参数（例如 *number of sort buffers* 和 *txn to pss ratio*）取决于配置的用户连接的数目，而另一些配置参数（例如 *max number of network listeners*）则取决于引擎数。
- `sp_monitorconfig` 的输出使用用户连接和联机引擎的数目来计算列 `num_free`、`num_active`、`pct_act` 和 `max_used` 的值。
- 出于性能原因，对内部监控计数器的更新不使用同步方法进行。因此，负荷较重的多引擎 Adaptive Server 在 `sp_monitorconfig` 输出中报告的数目可能不完全精确。
- 您可能会看到，空闲系统中的活动锁数大于 0。这些“活动”锁是保留的，供内部使用。

权限 只有系统管理员才能执行 `sp_monitorconfig`。

另请参见 **系统过程** `sp_configure`、`sp_countmetadata`、`sp_helpconfig`、`sp_helpconstraint`、`sp_sysmon`

8.7 系统管理指南

8.7.1 审计

在 *系统管理指南* 第 12 章“审计”中，表 12-6 “event 和 extrainfo 列中的值”不完整。

表 12-6 应包含以下内容用于在其下创建索引条目：

“其它信息：索引名称”

8.7.2 磁盘分区

当设置用于磁盘分区的设备时，每个设备使用一个字符设备或块设备，但不能两者同时使用。

8.7.3 `sp_audit "cmdtext"`

如果对某个选项指定 `pass`，并且稍后又对同一个选项指定 `fail`（或反之），则结果与指定 `on` 相同。不管事件是否通过权限检查，Adaptive Server 都将生成审计记录。

`sp_audit` 的选项 `NULL`、`on` 或 `off` 适用于所有审计选项。

pass 和 fail 适用于除 cmdtext、errors 和 adhoc 之外的所有选项。对于这两个选项，只有 on 或 off 适用。所有选项的初始、缺省值都是 off。如果将 cmdtext 选项选择为 pass 或 fail，则 Adaptive Server 用 on 替换该值。

8.8 性能和调优指南

以下是 *性能和调优指南* 的更新。

8.8.1 DOL 表上的 OAM 扫描

在对 DOL (data only locked) 表执行表扫描时使用了 OAM 页。这些 OAM 页引用分配单元，接下来必须扫描这些分配单元以查找所扫描的表在页上的扩充；扫描开始时，会使用分配页中的信息生成页列表。此分配单元内任何由另一进程所生成的新分配的页对此扫描进程都是不可见的，因为这些页在扫描开始时尚未被分配。这是由 DOL 表的工作方式实现的。若要包括新分配的页：

- 使用隔离级别 3 类型的扫描（选择 holdlock），或者
- 在 DOL 表中添加一个可用来阻止表扫描的索引，或者
- 将 DOL 表转换为 APL 表

8.8.2 优化程序和抽象计划

更正： 在第 11 章“多个临时数据库”的“并未更改但值得注意的过程”一节，说明了以下关于 sp_changedowner 存储过程的内容：

您不能将系统数据库（包括 tempdb）映射到缺省位置。但是，您可以映射用户创建的临时数据库。

此信息不正确。

8.9 CICS、Encina 和 TUXEDO 的 XA 接口集成指南

在 *CICS、Encina 和 TUXEDO 的 XA 接口集成指南* 的第 4 章“应用程序编程指南”中，对“紧密耦合的事务”一节的介绍性段落已进行修订。新增文本显示为下面的斜体：

XA 环境将每个在事务上工作的线程或进程都视为事务分支。将为每个事务分支分配一个不同的 xid，这些事务分支独立于其它分支进行工作。然而，所有分支将作为一个单元进行提交或回退。*这仅适用于 MTS/COM+ environments 环境，并且仅当使用的基于 Client-Library™ 的驱动程序低于 3.6 版时才适用。*

8.10 Transact-SQL 用户指南

8.10.1 排序查询结果

在第 3 章的“排序查询结果”中，“集合”一词已从下面这句话中删除：

“Adaptive Server 不允许子查询、变量和常量表达式出现在 `order by` 列表中。”在接下来的“`order by` 和 `group by`”一节中，有一个示例成功在 `order by` 子句中使用了集合函数 `avg(price)`：

```
order by avg(price)
```

8.11 Adaptive Server Enterprise 12.5.3a 新增功能

以下是 *Adaptive Server® Enterprise 12.5.3a* 新增功能的更新。

注释 Adaptive Server Enterprise 12.5.3a 版仅对以下平台发布：Sun Solaris 32 位、Sun Solaris 64 位、HP-UX 32 位、HP-UX 64 位、IBM AIX 64 位、Windows 和 Linux。

8.11.1 审计选项

以下是 *Adaptive Server® Enterprise 12.5.3a* 的新增功能的第 1.9.1 节中表 2 的更新。

表 3：审计选项、要求及示例

选项	<i>login_name</i>	<i>object_name</i>	设置选项时应在的 数据库	审计的命令
encryption_key (数据库特定)	all	要审计的数 据库	任何	alter encryption key create encryption key drop encryption key sp_encryption
示例 在 pubs2 数据库中审计所有上述命令：				
<code>sp_audit "encryption_key", "all", "pubs2", "on"</code>				

9. 技术支持部门

对于购买了支持合同的客户安装的每一个 Sybase 产品，都会有一位或多位指定人员获得与 Sybase 技术支持部门联系的授权。如果有关于安装的任何问题或安装期间需要帮助，请让指定人员与 Sybase 技术支持部门或所在区域的 Sybase 子公司联系。

10. 其它信息来源

使用 Sybase Getting Started CD、Sybase Technical Library CD 和 Technical Library Product Manuals Web 站点可以了解有关产品的更多信息：

- Getting Started CD 包含 PDF 格式的发行公告和安装指南，也可能包含 Technical Library CD 中未收纳的其它文档或更新信息。它随软件一起提供。若要查看或打印 Getting Started CD 上的文档，需要使用 Adobe Acrobat Reader（可以使用 CD 上提供的链接从 Adobe Web 站点免费下载）。
- Technical Library CD 中含有产品手册，它随软件一起提供。Technical Library CD 中包含的 DynaText 阅读器可让您非常方便地获得产品的技术信息。

有关安装和启动 Technical Library 的操作说明，请参见文档包中的 *Technical Library 安装指南*。

- Technical Library Product Manuals Web 站点是 Technical Library CD 的 HTML 版本，可以使用标准的 Web 浏览器访问。除了产品手册之外，该站点包括有关“EBF/维护” (EBFs/Maintenance)、“技术文档” (Technical Documents)、“案例管理” (Case Management)、“解决的案例” (Solved Cases)、“新闻组” (Newsgroups) 和“Sybase 开发人员网络” (Sybase Developer Network) 的链接。

若要访问 Technical Library Product Manuals Web 站点，请访问位于 <http://www.sybase.com/support/manuals/> 上的 Product Manuals（产品手册）。

10.1 Web 上的 Sybase 认证

Sybase Web 站点上的技术文档不断在更新。

❖ 查找有关产品认证的最新信息

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://www.sybase.com/support/techdocs/> 上的 Technical Documents（技术文档）。

- 2 单击“认证报告”(Certification Report)。
- 3 在“认证报告”(Certification Report)过滤器中选择相应的产品、平台和范围,然后单击“查找”(Go)。
- 4 单击“认证报告”(Certification Report)标题显示此报告。

❖ **查找有关组件认证的最新信息**

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://certification.sybase.com/> 上的可用性和认证报告。
- 2 在“按基本产品搜索”(Search by Base Product)下选择产品系列和产品,或在“按平台搜索”(Search by Platform)下选择平台和产品。
- 3 选择“搜索”(Search)以显示所选项目的可用性和认证报告。

❖ **创建 Sybase Web 站点(包括支持页)的个人化视图**

建立 MySybase 配置文件。MySybase 是一项免费服务,它允许您创建 Sybase Web 页的个人化视图。

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://www.sybase.com/support/techdocs/> 上的 Technical Documents (技术文档)。
- 2 单击“我的 Sybase”(MySybase)并创建 MySybase 配置文件。

10.2 Sybase EBF 和软件维护

❖ **查找有关 EBF 和软件维护的最新信息**

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://www.sybase.com/support> 上的 Sybase 支持页。
- 2 选择“EBF/维护”(EBFs/Maintenance)。如果出现提示信息,请输入您的 MySybase 用户名和口令。
- 3 选择一个产品。
- 4 指定时间范围并单击“查找”(Go)。即会显示 EBF/维护版本的列表。

锁形图标表示因为您没有注册为“技术支持联系人”(Technical Support Contact),因此您没有某些 EBF/维护版本的下载授权。如果您尚未注册,但拥有 Sybase 代表提供的或通过支持合同获得的有效信息,请单击“编辑角色”(Edit Roles)将“技术支持联系人”(Technical Support Contact)角色添加到您的 MySybase 配置文件中。

- 5 单击信息图标可显示 EBF/维护报告,单击产品说明可下载软件。

