



SAP Sybase IQ エラーメッセージ

SAP Sybase IQ 16.0 SP03

ドキュメント ID：DC01779-01-1603-01

改訂：2013 年 11 月

Copyright © 2013 by SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

このマニュアルの内容を SAP AG による明示的な許可なく複製または転載することは、形態や目的を問わず禁じられています。ここに記載された情報は事前の通知なしに変更されることがあります。

SAP AG およびディストリビュータが販売しているソフトウェア製品には、他のソフトウェアベンダ独自のソフトウェアコンポーネントが含まれているものがあります。国内製品の仕様は変わることがあります。

これらの資料は SAP AG および関連会社 (SAP グループ) が情報のみを目的として提供するものであり、いかなる種類の表明または保証も行わないものではなく、SAP グループはこの資料に関する誤りまたは脱落について責任を負わないものとします。SAP グループの製品およびサービスに関する保証は、かかる製品およびサービスに付属している明確な保証文書がある場合、そこで明記されている保証に限定されます。ここに記載されているいかなる内容も、追加保証を構成するものとして解釈されるものではありません。

ここに記載された SAP および他の SAP 製品とサービス、ならびに対応するロゴは、ドイツおよび他の国における SAP AG の商標または登録商標です。その他の商標に関する情報および通知については、<http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark> を参照してください。

目次

このガイドについて	1
メッセージ	1
重大度コード	3
SQL プリプロセッサエラー	3
エラーおよび警告	5
0 - 262	5
メッセージ 0 ~ 91	5
メッセージ 92 ~ 105	14
メッセージ 106 ~ 116	23
メッセージ 117 ~ 128	32
メッセージ 129 ~ 140	42
メッセージ 140 ~ 150	51
メッセージ 151 ~ 180	61
メッセージ 181 ~ 200	70
メッセージ 200 ~ 218	80
メッセージ 220 ~ 262	90
263 - 785	98
メッセージ 263 ~ 288	99
メッセージ 289 ~ 313	108
メッセージ 503 ~ 619	118
メッセージ 620 ~ 639	126
メッセージ 640 ~ 659	135
メッセージ 660 ~ 681	144
メッセージ 682 ~ 709	153
メッセージ 710 ~ 731	162
メッセージ 732 ~ 760	172
メッセージ 761 ~ 785	181
786 - 1005	190
メッセージ 786 ~ 809	190

メッセージ 810 ~ 829	199
メッセージ 830 ~ 854	209
メッセージ 855 ~ 876	218
メッセージ 877 ~ 901	228
メッセージ 902 ~ 923	238
メッセージ 924 ~ 944	247
メッセージ 945 ~ 964	256
メッセージ 965 ~ 985	265
メッセージ 986 ~ 1005	274
1006 - 1217	283
メッセージ 1006 ~ 1028	283
メッセージ 1029 ~ 1050	293
メッセージ 1051 ~ 1075	302
メッセージ 1076 ~ 1096	312
メッセージ 1097 ~ 1117	322
メッセージ 1118 ~ 1137	332
メッセージ 1138 ~ 1157	341
メッセージ 1158 ~ 1177	352
メッセージ 1178 ~ 1197	361
メッセージ 1198 ~ 1217	371
1218 - 1427	380
メッセージ 1218 ~ 1237	380
メッセージ 1239 ~ 1260	390
メッセージ 1261 ~ 1280	399
メッセージ 1281 ~ 1301	408
メッセージ 1302 ~ 1321	418
メッセージ 1322 ~ 1341	427
メッセージ 1342 ~ 1363	437
メッセージ 1366 ~ 1386	447
メッセージ 1387 ~ 1406	456
メッセージ 1407 ~ 1427	465
1428 - 1629	475

メッセージ 1428 ~ 1448	475
メッセージ 1449 ~ 1468	483
メッセージ 1469 ~ 1489	492
メッセージ 1490 ~ 1509	502
メッセージ 1510 ~ 1529	512
メッセージ 1530 ~ 1549	522
メッセージ 1550 ~ 1569	532
メッセージ 1570 ~ 1589	541
メッセージ 1590 ~ 1609	551
メッセージ 1610 ~ 1629	561
1630 - 1000133	571
メッセージ 1630 ~ 1649	571
メッセージ 1650 ~ 1669	580
メッセージ 1670 ~ 1689	590
メッセージ 1690 ~ 1709	599
メッセージ 1710 ~ 1000008	609
メッセージ 1000009 ~ 1000040	619
メッセージ 1000041 ~ 1000061	629
メッセージ 1000062 ~ 1000084	640
メッセージ 1000085 ~ 1000107	650
メッセージ 1000108 ~ 1000133	662
1000134 - 1000328	673
メッセージ 1000134 ~ 1000154	674
メッセージ 1000155 ~ 1000174	684
メッセージ 1000175 ~ 1000197	695
メッセージ 1000199 ~ 1000218	706
メッセージ 1000219 ~ 1000235	716
メッセージ 1000235 ~ 1000245	727
メッセージ 1000246 ~ 1000264	738
メッセージ 1000265 ~ 1000284	748
メッセージ 1000285 ~ 1000306	759
メッセージ 1000307 ~ 1000328	769

1000329 - 1006035	779
メッセージ 1000329 ~ 1001010	779
メッセージ 1001011 ~ 1001030	788
メッセージ 1001031 ~ 1001050	797
メッセージ 1001051 ~ 1001071	807
メッセージ 1001072 ~ 1003001	816
メッセージ 1003002 ~ 1004007	827
メッセージ 1004008 ~ 1005010	836
メッセージ 1005011 ~ 1005030	846
メッセージ 1005031 ~ 1006015	855
メッセージ 1006016 ~ 1006035	865
1006036 - 1006238	874
メッセージ 1006036 ~ 1006055	874
メッセージ 1006056 ~ 1006075	883
メッセージ 1006076 ~ 1006095	892
メッセージ 1006096 ~ 1006116	901
メッセージ 1006117 ~ 1006137	910
メッセージ 1006138 ~ 1006157	918
メッセージ 1006158 ~ 1006177	928
メッセージ 1006178 ~ 1006197	937
メッセージ 1006198 ~ 1006217	946
メッセージ 1006218 ~ 1006238	954
1006239 - 1009145	962
メッセージ 1006239 ~ 1006258	962
メッセージ 1006259 ~ 1008005	972
メッセージ 1008006 ~ 1008027	981
メッセージ 1008029 ~ 1009023	990
メッセージ 1009024 ~ 1009043	1000
メッセージ 1009044 ~ 1009064	1012
メッセージ 1009065 ~ 1009084	1022
メッセージ 1009085 ~ 1009104	1033
メッセージ 1009105 ~ 1009124	1043

メッセージ 1009125 ～ 1009145	1054
1009146 - 1013018	1066
メッセージ 1009146 ～ 1009165	1066
メッセージ 1009166 ～ 1009185	1076
メッセージ 1009186 ～ 1009420	1087
メッセージ 1010000 ～ 1010019	1097
メッセージ 1010020 ～ 1010040	1108
メッセージ 1010041 ～ 1010060	1117
メッセージ 1010061 ～ 1012005	1128
メッセージ 1012006 ～ 1012025	1136
メッセージ 1012026 ～ 1012045	1145
メッセージ 1012046 ～ 1013018	1156
1013019 - 1013136	1166
メッセージ 1013019 ～ 1013040	1166
メッセージ 1013041 ～ 1013062	1176
メッセージ 1013063 ～ 1013088	1187
メッセージ 1013089 ～ 1013111	1196
メッセージ 1013112 ～ 1013131	1206
メッセージ 1013132 ～ 1013136	1216
SQL プリプロセッサエラー	1219
メッセージ 2601 ～ 2621	1219
メッセージ 2622 ～ 2649	1221
メッセージ 2650 ～ 2692	1223
メッセージ 2694 ～ 2701	1226

目次

このガイドについて

『SAP® Sybase® IQ エラーメッセージ』は、SAP Sybase IQ のエラーおよび警告のリファレンスです。

構成

このガイドでは、SAP Sybase エラーコード (1 ページ) および SQL プロセッサエラー (3 ページ) を参照できます。メッセージはエラー番号で分類されており、各メッセージに関連するすべての属性が記載されています。

その他の情報ソース

- SAP Sybase IQ の詳細については、SAP Sybase IQ のマニュアルセットを参照してください。
- SAP Sybase 製品マニュアル Web サイトから、SAP Sybase IQ マニュアルセットのすべてのマニュアルにオンラインでアクセスできます。また、SAP Sybase Web サイトにも、SAP Sybase Product Download Center、プラットフォーム認定、および SAP Sybase Developer Network へのリンクがあります。MySybase ページで個人プロフィールを作成すると、簡単に参照できるようになります。

不明な点があるときは

有効なサポート契約に基づいて SAP Sybase 製品をお使いいただくには、インストールごとに SAP Sybase サポートセンタへの連絡担当者を 1 人以上指名していただく必要があります。マニュアルやオンラインヘルプでは解決できない問題がある場合は、担当の方を通して SAP Sybase のサポートセンタまでご連絡ください。

メッセージ

メッセージは範囲によってグループ分けされており、各エラーまたは警告に関連するすべての属性が記載されています。メッセージに関する情報を参照するには、該当するページを選択してください。

ロー名	説明
エラーまたは警告	エラー番号とメッセージの全文。
定数	各メッセージのユニークな文字列定数。

このガイドについて

ロー名	説明
SAP Sybase エラー番号	<p>すべての SAP Sybase 製品で使用されている一連のエラーコード。</p> <p>SAP Sybase IQ から返されるエラーコードごとに、対応する SQLCODE コードと SQLSTATE コードのペアがあります。ユニークでないエラーコードもあります。多くのエラーには、%1、%2 などの文字が含まれています。これらは、パラメータに置き換えられてエラーメッセージに表示されます。</p>
SQL ステータス	<p>SQLSTATE エラーコードは SQL/92 標準で定義されています。SQLSTATE の各値は、2 文字のクラスと 3 文字のサブクラスから成る 5 文字の文字列。</p> <p>それぞれの文字は、大文字の A ~ Z または数字の 0 ~ 9 のいずれかです。A ~ H または 0 ~ 4 で始まるクラスは ANSI 標準で定義されており、それ以外のクラスは実装依存。同様に、同じ文字 (A ~ H、0 ~ 4) で始まる標準クラスのサブクラスは標準です。サブクラス 000 は常に、サブクラスコードが定義されていないことを意味します。SQLSTATE の最も一般的な値は 00000 で、操作が正常に完了したことを示します。</p>
SQL コード	<p>SQLCODE は、例外に関連付けられている数値コード。負数のコードはエラーと見なされ、正数のコードは警告を示します。</p> <p>SQLCODE に負の値と正の値の両方がある場合、最初に '警告 nnn' (正数の SQLCODE)、次に 'エラー nnn' (負数の SQLCODE) が記載されています。SQLCODE が 0 の場合、操作が正常に完了したことを示します。</p>
ODBC 2 ステータス	ODBCSTATE 2 は OK または ERROR に設定されます。
ODBC 3 ステータス	ODBCSTATE 3 は OK または ERROR に設定されます。
重大度コード	番号付きの各エラーメッセージには、問題の重大度を示す重大度レベルが関連付けられています。
パラメータ	多くのエラーメッセージには、%1、%2 などの文字が含まれています。これらの文字は、パラメータに置き換えられてエラーメッセージに表示されます。
考えられる原因	問題の内容が記載され、修正方法が提示されている場合もあります。

重大度コード

重大度コードは、エラーのレベルと原因を示します。

番号	説明	番号	説明
0	コメント。	17	リソースが不足しています。
1	情報。	18	致命的でない内部エラーが検出されました。
10	ステータス情報、警告。	19	リソースにおける致命的なエラーです。
11	指定されたデータベースオブジェクトが見つかりません。	20	現在のプロセスにおける致命的なエラーです。
12	誤ったデータ型が検出されました。	21	データベースプロセスにおける致命的なエラーです。
13	ユーザトランザクションの構文エラーです。	22	致命的なエラー：テーブルの整合性が疑わしい可能性があります。
14	コマンドを実行するためのパーミッションが不十分です。	23	ハードウェアエラーまたはシステムテーブルが破損しています。
15	SQL 文の構文エラー。	24	ハードウェアエラーまたはシステムテーブルが破損しています。
16	その他のユーザエラー (致命的ではありません)。		

SQL プリプロセッサエラー

SQL プリプロセッサエラーは、C プリプロセッサで発生します。

Embedded SQL は、C および C++ プログラミング言語用のデータベースプログラミングインタフェースです。Embedded SQL は、C または C++ のソースコードに混在した (埋め込まれた) SQL 文から構成されます。これらの SQL 文は、SQL プリプロセッサによって C または C++ のソースコードに変換されます。その後で、ユーザによる再コンパイルが必要です。Sybase IQ の SQL プリプロセッサユーティリティ `sqlpp` は、入力ファイル `sqlc` に記述されている SQL 文を C 言語ソースに変換し、出力ファイル `.c` に出力します。

SQL プリプロセッサエラーは、範囲によってグループ分けされています。特定のエラーや警告に関する情報を参照するには、該当するページを選択してください。

このガイドについて

エラーおよび警告

0 - 262

メッセージ 0 ～ 91

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 0	メッセージなし
定数	NOERROR
SAP Sybase エラー番号	2000
SQL ステータス	00000
SQL コード	0L
ODBC 2 ステータス	00000
ODBC 3 ステータス	00000
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	このコードは、エラーまたは警告がなかったことを示します。

エラー 72	「データベースファイルが指定されていません」
定数	NO_DATABASE_FILE
SAP Sybase エラー番号	2021
SQL ステータス	08W39
SQL コード	-72L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 72	「データベースファイルが指定されていません」
考えられる原因	データベースサーバが起動されたが、データベースファイルが指定されていません。サーバは停止しました。
エラー 74	「選択されたデータベースは、現在アクティブではありません」
定数	DATABASE_NOT_ACTIVE
SAP Sybase エラー番号	2013
SQL ステータス	08W30
SQL コード	-74L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	選択されたデータベースがアクティブではありません。データベースは起動中か、停止している可能性があります。
エラー 75	「データベースの起動/停止の要求は拒否されました」
定数	START_STOP_DATABASE_DENIED
SAP Sybase エラー番号	2014
SQL ステータス	08W29
SQL コード	-75L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	データベースを起動または停止するパーミッションがありません。必要なパーミッションはサーバコマンドラインで決定されます。
エラー 76	「アクティブなデータベースがないため要求は拒否されました」
定数	REQUEST_DENIED_NO_DATABASES
SAP Sybase エラー番号	2015

エラー 76	「アクティブなデータベースがないため要求は拒否されました」
SQL ステータス	08W28
SQL コード	-76L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	現在、稼働中のデータベースがないため、サーバが要求を拒否しました。

エラー 77	「データベース名がユニークではありません」
定数	ALIAS_CLASH
SAP Sybase エラー番号	2016
SQL ステータス	08W27
SQL コード	-77L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	先に起動したデータベースと名前が競合するため、データベースを起動できません。

エラー 78	「動的メモリが足りません」
定数	DYNAMIC_MEMORY_EXHAUSTED
SAP Sybase エラー番号	2024
SQL ステータス	08W26
SQL コード	-78L
ODBC 2 ステータス	S1001
ODBC 3 ステータス	HY001
重大度コード	17 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 78	「動的メモリが足りません」
考えられる原因	データベースサーバが動的メモリを割り当てようとしたときに、エラーが発生しました。
エラー 79	「ローカルデータベースオプションが無効です」
定数	INVALID_LOCAL_OPTION
SAP Sybase エラー番号	2017
SQL ステータス	08W25
SQL コード	-79L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	18 (3 ページ)
考えられる原因	DBS (DatabaseSwitches) 接続パラメータで無効なデータベースオプションが見つかりました。
エラー 80	「データベースサーバを起動することができません」
定数	UNABLE_TO_START_ENGINE
SAP Sybase エラー番号	2011
SQL ステータス	08W07
SQL コード	-80L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバを起動できませんでした。データベースサーバの実行に必要なメモリが不足している可能性があります。実行プログラムが見つからない可能性もあります。
エラー 81	「データベースサーバのコマンドラインが無効です」
定数	INVALID_COMMAND_LINE

エラー 81	「データベースサーバのコマンドラインが無効です」
SAP Sybase エラー番号	2012
SQL ステータス	08W08
SQL コード	-81L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	18 (3 ページ)
考えられる原因	コマンドラインが無効だったため、データベースサーバを起動できませんでした。

エラー 82	「指定されたデータベースを起動できません : %1」
定数	UNABLE_TO_START_DATABASE
SAP Sybase エラー番号	2018
SQL ステータス	08W09
SQL コード	-82L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースを起動できなかった理由 (理由が判明している場合)。
考えられる原因	データベースサーバが、指定されたデータベースを起動できませんでした。詳細については、データベースサーバメッセージウィンドウを参照してください。サーバが自動的に起動されていた場合は、-o データベースサーバオプションを使用してデータベースサーバのメッセージを表示するか、またはサーバを手動で起動すると、データベースを起動できなかった理由に関する詳細情報を取得できることがあります。

エラー 83	「指定されたデータベースが見つかりません」
定数	DATABASE_NOT_FOUND

エラーおよび警告

エラー 83	「指定されたデータベースが見つかりません」
SAP Sybase エラー番号	2019
SQL ステータス	08W10
SQL コード	-83L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバが、指定したデータベースを見つけられませんでした。データベースサーバが、開けないデータベースファイル、またはネットワーク上にないデータベースファイルを実行しようとしている可能性があります。稼働中でないデータベース名に接続しようとしている可能性もあります。

エラー 84	「指定されたデータベースは無効です」
定数	INVALID_DATABASE
SAP Sybase エラー番号	2020
SQL ステータス	08W11
SQL コード	-84L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	指定したデータベースファイルが無効です。データベースサーバは停止しました。

エラー 85	「通信エラーが発生しました」
定数	COMMUNICATIONS_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2022
SQL ステータス	08W12
SQL コード	-85L

エラー 85	「通信エラーが発生しました」
ODBC 2 ステータス	08S01
ODBC 3 ステータス	08S01
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	アプリケーションとサーバ間の通信に問題があります。

エラー 86	「起動するのに必要なメモリが不足しています」
定数	NO_MEMORY
SAP Sybase エラー番号	2025
SQL ステータス	08W13
SQL コード	-86L
ODBC 2 ステータス	S1001
ODBC 3 ステータス	HY001
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバを起動しましたが、メモリが不足のため停止しました。

エラー 87	「サーバを起動するには、データベース名が必要です」
定数	DATABASE_NAME_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2026
SQL ステータス	08W14
SQL コード	-87L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	データベース名が指定されていません。データベースサーバを起動するには、データベース名を指定する必要があります。

エラーおよび警告

エラー 88	「クライアント/サーバの通信プロトコルのバージョンが違います」
定数	PROTOCOL_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2027
SQL ステータス	08W15
SQL コード	-88L
ODBC 2 ステータス	08S01
ODBC 3 ステータス	08S01
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	クライアントとサーバのプロトコルバージョンが異なるため、接続に失敗しました。クライアントとサーバのソフトウェアバージョンは必ず同じにする必要があります。
エラー 89	「データベースサーバはマルチユーザモードで実行していません」
定数	ENGINE_NOT_MULTUSER
SAP Sybase エラー番号	2029
SQL ステータス	08W16
SQL コード	-89L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバはバルクロード (-b オプション) 用に起動されており、ネットワークサーバとしては使用できません。データベースサーバを停止して、-b スイッチなしで再起動します。
エラー 90	「プロシージャ '%2' の引数 %1 に NULL は指定できません」
定数	ARGUMENT_CANNOT_BE_NULL
SAP Sybase エラー番号	2267
SQL ステータス	WP000

エラー 90	「プロシージャ '%2' の引数 %1 に NULL は指定できません」
SQL コード	-90L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	NULL であってはならない引数番号。
パラメータ 2	NULL パラメータを受け取ることができないプロシージャの名前。
考えられる原因	スカラ引数を予期しているプロシージャに NULL 値が渡されました。たとえば、'int' 引数を持つ Java プロシージャは、NULL 値を受け取ることができません。
エラー 91	「プロシージャ '%1' は処理されない例外 '%2' で終了しました」
定数	UNHANDLED_EXTENV_EXCEPTION
SAP Sybase エラー番号	2268
SQL ステータス	WP001
SQL コード	-91L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	未処理の例外を返したプロシージャの名前。
パラメータ 2	未処理の例外の、Java クラスの完全修飾名。
考えられる原因	Java プロシージャが、アクティブな例外によって終了しました。また、この例外は、SQL ではエラーステータスとして示されません。

メッセージ 92 ～ 105

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 92	「'%1' は有効なクラスファイルではありません。」
定数	BAD_CLASS_FILE
SAP Sybase エラー番号	2269
SQL ステータス	WP002
SQL コード	-92L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なファイルの名前。
考えられる原因	INSTALL JAVA 文に受け渡されるファイルが、有効な Java クラスファイルではありませんでした。
エラー 93	「クラス '%1' にはパブリックなフィールド '%2' がありません。」
定数	FIELD_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2273
SQL ステータス	WW013
SQL コード	-93L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	指定したフィールドが見つからなかったクラスの名前。
パラメータ 2	見つからなかったフィールドの名前。
考えられる原因	式が参照したフィールドは、存在しないか、パブリックではありません。

エラー 94	「フィールドに対して不正な型を参照しました。」
定数	INVALID_FIELD_REFERENCE
SAP Sybase エラー番号	2274
SQL ステータス	WW014
SQL コード	-94L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	式が非 Java 値のフィールドまたはメソッドを参照しようとしてしました。.>>によるフィールド参照は、Java オブジェクトに適用された場合だけ有効です。

エラー 95	「解析エラー: %1」
定数	INVALID_PARSE_PARAMETER
SAP Sybase エラー番号	2380
SQL ステータス	08W49
SQL コード	-95L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	解析エラーの説明。
考えられる原因	接続文字列の解析中にエラーが発生しました。

エラー 96	「データベースサーバはすでに起動しています。」
定数	ENGINE_ALREADY_RUNNING
SAP Sybase エラー番号	2028
SQL ステータス	08W23
SQL コード	-96L

エラーおよび警告

エラー 96	「データベースサーバはすでに起動しています。」
ODBC 2 ステータス	S1000
ODBC 3 ステータス	HY000
重大度コード	18 (3 ページ)
考えられる原因	同じ名前のサーバがすでに実行されているためデータベースサーバを起動できませんでした。

エラー 97	「データベースのページサイズが大きすぎます: %1」
定数	PAGE_SIZE_TOO_BIG
SAP Sybase エラー番号	2031
SQL ステータス	08W22
SQL コード	-97L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース名。
考えられる原因	実行中のサーバの最大ページサイズを超えるページサイズのデータベースを起動しようとした。コマンドラインからこのデータベースを指定するか、必要なページサイズで、サーバを再起動します。

エラー 98	「認証違反です。」
定数	AUTHENTICATION_VIOLATION
SAP Sybase エラー番号	2034
SQL ステータス	08W21
SQL コード	-98L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 98	「認証違反です。」
考えられる原因	特定のアプリケーションだけが使用できるように設定されたサーバに接続しようとした。
エラー 99	「データベースに接続できません。」
定数	CONNECTIONS_DISABLED
SAP Sybase エラー番号	2035
SQL ステータス	08W04
SQL コード	-99L
ODBC 2 ステータス	08005
ODBC 3 ステータス	08005
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ネットワークデータベースサーバへの接続が無効になっています。接続が有効になるまで、このエラーメッセージが表示されます。
警告 100	「ローが見つかりません。」
定数	NOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	2001
SQL ステータス	02000
SQL コード	100L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	クエリの先頭または末尾を超えた位置にカーソルを配置しています。その位置にはローはありません。
エラー 100	「データベースサーバが見つかりません。」
定数	ENGINE_NOT_RUNNING
SAP Sybase エラー番号	2036

エラーおよび警告

エラー 100	「データベースサーバが見つかりません。」
SQL ステータス	08W01
SQL コード	-100L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバが実行されていないか、起動または停止の途中であるか、インタフェースライブラリでデータベースサーバを見つけることができません。

警告 101	「値がトランケートされました。」
定数	TRUNCATED
SAP Sybase エラー番号	2002
SQL ステータス	01004
SQL コード	101L
ODBC 2 ステータス	01004
ODBC 3 ステータス	01004
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	値に対して十分大きくないホスト変数または SQLDA 変数に、データをフェッチしようとしてしました。

エラー 101	「データベースに接続されていません。」
定数	NOT_CONNECTED
SAP Sybase エラー番号	2037
SQL ステータス	08003
SQL コード	-101L
ODBC 2 ステータス	08003
ODBC 3 ステータス	08003

エラー 101	「データベースに接続されていません。」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースに接続していません。または、DISCONNECT 文を実行した後、データベースに再接続していません。
警告 102	「テンポラリテーブルが使用されました。」
定数	TEMPORARY_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2003
SQL ステータス	01W02
SQL コード	102L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	クエリの条件を満たすためにテンポラリテーブルが作成されました。この警告は OPEN 文でのみ発生します。
エラー 102	「データベースサーバに接続できる限界数を超過しています。」
定数	TOO_MANY_CONNECTIONS
SAP Sybase エラー番号	2038
SQL ステータス	08W03
SQL コード	-102L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	21 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 102	「データベースサーバに接続できる限界数を超過しています。」
考えられる原因	サーバに接続できるコンピュータ数を超過しました。ネットワークデータベースサーバを実行している場合は、制限数がライセンス契約で指定されています。サーバは少量のキャッシュを使用して実行されているため、これ以上のデータベース接続を受け入れることはできません。パーソナルデータベースサーバの接続は、10 に制限されています。

警告 103	「不正なデータ変換」
定数	CANNOT_CONVERT
SAP Sybase エラー番号	2004
SQL ステータス	01W03
SQL コード	103L
ODBC 2 ステータス	01S01
ODBC 3 ステータス	01S01
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	データベースは、値を要求された型に変換できませんでした。変換しようとしている値は、挿入時、更新時、またはホストのバインド変数としてデータベースに提供された値か、データベースからホスト変数または SQLDA に取り出された値です。

エラー 103	「ユーザ ID またはパスワードが無効です。」
定数	INVALID_LOGON
SAP Sybase エラー番号	2039
SQL ステータス	28000
SQL コード	-103L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	無効なユーザ ID または間違ったパスワードを入力しました。

警告 104	「最後に読み込まれた後で、ローは更新されています。」
定数	ROW_UPDATED_WARNING
SAP Sybase エラー番号	2005
SQL ステータス	01W04
SQL コード	104L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	SCROLL カーソルからローをフェッチしました。ローは以前同じカーソルからフェッチされており、その時点から、そのローの 1 つか複数のカラムが更新されています。更新されたカラムがカーソルによってフェッチされた可能性があります。この警告は単にテーブルのローが更新されていることを示しています。カーソルが複数のテーブルに関係している場合、複数のテーブルからのローが更新されています。
エラー 104	「モジュールの前処理でのユーザ ID またはパスワードが無効です。」
定数	INVALID_MODULE_LOGON
SAP Sybase エラー番号	2041
SQL ステータス	28W01
SQL コード	-104L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	モジュールの前処理で、無効なユーザ ID またはパスワードを指定しました。
警告 105	「プロシージャが完了しました。」
定数	PROCEDURE_COMPLETE

エラーおよび警告

警告 105	「プロシージャが完了しました。」
SAP Sybase エラー番号	2006
SQL ステータス	01W05
SQL コード	105L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	このプロシージャで取得できる結果セットはこれ以上ありません。OPEN 文または RESUME 文によってプロシージャの実行が完了された可能性があります。
エラー 105	「データベースが起動できません -- %1」
定数	UNABLE_TO_CONNECT
SAP Sybase エラー番号	2042
SQL ステータス	08001
SQL コード	-105L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースが起動できなかった理由。
考えられる原因	指定したデータベースが起動できません。そのデータベースが存在しない、データベースではない、破壊されている、またはサポートされていない古いフォーマットであるなどの原因が考えられます。

メッセージ 106 ～ 116

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 106	「テーブル '%2' のカラム '%1' の値が変更されています」
定数	COLUMN_VALUE_CHANGED
SAP Sybase エラー番号	2007
SQL ステータス	01W06
SQL コード	106L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	変更された値を含むカラムの名前。
パラメータ 2	そのカラムを含むテーブルの名前。
考えられる原因	レプリケートされた UPDATE によって、更新されたカラムの値がオリジナルの UPDATE を実行したときの値と一致しないことが検出されました。

エラー 106	「トランザクションログファイルを開けません -- %1」
定数	CANNOT_OPEN_LOG
SAP Sybase エラー番号	2043
SQL ステータス	08W05
SQL コード	-106L
ODBC 2 ステータス	08003
ODBC 3 ステータス	08003
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログファイルを開けなかった理由です。

エラーおよび警告

エラー 106	「トランザクションログファイルを開けません -- %1」
考えられる原因	データベースサーバが指定したトランザクションログファイルを開くことができませんでした。トランザクションログファイル名に無効なデバイスまたはディレクトリが含まれていることがあります。その場合はトランザクションログユーティリティ (dblog) を使用して、トランザクションログファイルのある位置を確認し、変更できます。
エラー 107	「トランザクションログファイルへの書き込みエラーが発生しました」
定数	ERROR_WRITING_LOG
SAP Sybase エラー番号	2044
SQL ステータス	08W17
SQL コード	-107L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバが、トランザクションログファイルの書き込み中に I/O エラーを受け取りました。ディスクがいっぱいであるか、ログファイル名が無効である可能性があります。
警告 107	「行 %2 の '%1' の付近に、言語の拡張機能が検出されました」
定数	SYNTAX_EXTENSION_WARNING
SAP Sybase エラー番号	2238
SQL ステータス	01W07
SQL コード	107L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	構文が検出された場所にある単語または記号。

警告 107	「行 %2 の '%1' の付近に、言語の拡張機能が検出されました」
パラメータ 2	行番号。
考えられる原因	実行している文に、SQL_FLAGGER_WARNING_LEVEL オプションの現在の設定では許可されていない構文が含まれます。文を修正するか、SQL_FLAGGER_WARNING_LEVEL オプションを別の値に設定します。

エラー 108	「接続が見つかりません」
定数	CONNECTION_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2045
SQL ステータス	08W02
SQL コード	-108L
ODBC 2 ステータス	08003
ODBC 3 ステータス	08003
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	DISCONNECT または SET CONNECTION 文で指定した接続名が無効です。

エラー 109	「まだデータベースに接続されています」
定数	STILL_ACTIVE_CONNECTIONS
SAP Sybase エラー番号	2046
SQL ステータス	08W06
SQL コード	-109L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	まだ接続しているデータベースを停止しようとしてしました。

エラーおよび警告

警告 109	「集合関数では、NULL 値は無視されます」
定数	NULL_VALUE_ELIMINATED
SAP Sybase エラー番号	2241
SQL ステータス	01003
SQL コード	109L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01003
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	集合関数の式引数が、1 つまたは複数のローについて NULL と評価されました。
エラー 110	「アイテム '%1' はすでに存在しています」
定数	NAME_NOT_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2047
SQL ステータス	52010
SQL コード	-110L
ODBC 2 ステータス	S0001
ODBC 3 ステータス	42S01
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに存在するアイテムの名前。
考えられる原因	ファイル、テーブル、ビュー、カラム、制約、外部キー、またはパブリケーションを、既存のものと同じ名前を使って作成しようとした。
警告 110	「トランザクションログバックアップページの一部だけが、満杯になっています」
定数	BACKUP_PAGE_INCOMPLETE
SAP Sybase エラー番号	2249

警告 110	「トランザクションログバックアップページの一部だけが、満杯になっています」
SQL ステータス	01W10
SQL コード	110L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	トランザクションログに対して DB_LOG_BACKUP_READ_WAIT が発行され、返されたページが満杯ではありませんでした。同じページに対して要求を再発行する必要があります。

警告 111	「文を実行することができませんでした」
定数	CANNOT_EXECUTE_STMT
SAP Sybase エラー番号	2008
SQL ステータス	01W08
SQL コード	111L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	PREPARE...WITH EXECUTE 文に対し、実行できない SQL 文を指定しました。出力 SQLDA を指定している場合は、その中に準備した文の DESCRIBE が格納されます。文の実行中に、要求ログにこの警告が表示されるのは正常な現象です。

エラー 111	「インデックス名 '%1' はユニークではありません」
定数	INDEX_NAME_NOT_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2048
SQL ステータス	52W04
SQL コード	-111L

エラーおよび警告

エラー 111	「インデックス名 '%1' はユニークではありません」
ODBC 2 ステータス	S0011
ODBC 3 ステータス	42S11
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なインデックスの名前。
考えられる原因	既存のインデックスと同じ名前を使って、インデックスを作成しようとしました。

エラー 112	「テーブルにはすでにプライマリキーが定義されています」
定数	EXISTING_PRIMARY_KEY
SAP Sybase エラー番号	2049
SQL ステータス	55013
SQL コード	-112L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	プライマリキーがすでに定義されたテーブルにプライマリキーを追加しようとしました。新しいキーを追加する前に、現在のキーを削除します。

警告 112	「もっと情報が必要です」
定数	MORE_INFO
SAP Sybase エラー番号	2252
SQL ステータス	01W09
SQL コード	112L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)

警告 112	「もっと情報が必要です」
考えられる原因	この処理を完了するには、より詳細な情報が必要です。この情報は、統一化ログインを処理するために、データベースインタフェースライブラリの内部で使用されます。アプリケーションに返すべきではありません。
エラー 113	「外部キーのカラム '%1' にプライマリキーと異なる定義があります」
定数	INVALID_FOREIGN_KEY_DEF
SAP Sybase エラー番号	2050
SQL ステータス	53030
SQL コード	-113L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	問題のあるカラムの名前。
考えられる原因	外部キーのカラムのデータ型が、プライマリキーのカラムのデータ型と異なります。ALTER TABLE を使用して、いずれかのカラム定義を変更します。
警告 113	「ユーザ '%2' に対するデータベースオプション '%1' は不正な設定です」
定数	INVALID_OPTION_ON_CONNECT
SAP Sybase エラー番号	2255
SQL ステータス	01W11
SQL コード	113L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な値を持つデータベースオプションの名前。

エラーおよび警告

警告 113	「ユーザ '%2' に対するデータベースオプション '%1' は不正な設定です」
パラメータ 2	接続しようとしたユーザの名前。
考えられる原因	特定ユーザの接続要求を処理するときに、サーバが、無効な値が設定されているデータベースオプションを処理しました。サーバではデフォルトのオプション値が使用されます。

エラー 114	「ビューに定義されるカラムの数が SELECT 文と一致しません」
定数	VIEW_DEFINITION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2051
SQL ステータス	53011
SQL コード	-114L
ODBC 2 ステータス	21S02
ODBC 3 ステータス	21S02
重大度コード	20 (3 ページ)
考えられる原因	ビューを作成しようとしたのですが、CREATE VIEW 文の一部として指定したカラムリストは、ビューの SELECT 文の項目リストと対応しません。

警告 114	「'%1' への文字セット変換は実行できません。代わりに '%2' が使用されます」
定数	CANNOT_PERFORM_CHAR_TRANSLATION
SAP Sybase エラー番号	2350
SQL ステータス	01W12
SQL コード	114L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションが要求した文字セットの名前。
パラメータ 2	データベースが使用する文字セットの名前。

警告 114	「'%1' への文字セット変換は実行できません。代わりに '%2' が使用されます」
考えられる原因	サーバは、データベースが使用する文字セットからアプリケーションが要求した文字セットに文字変換を実行できません。
警告 115	「データベースサーバで文字セット '%1' との間でデータを変換できません。変換が正しくない可能性があります」
定数	UNSUPPORTED_CHARACTER_SET_WARNING
SAP Sybase エラー番号	2360
SQL ステータス	01W13
SQL コード	115L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	要求された文字セットの名前。
考えられる原因	アプリケーションによって要求された文字セットがサポートされていないため、データベースサーバで、要求された文字セットとの間で文字データを変換できません。接続は成功するが、すべての文字が正確に変換されない可能性があります。
エラー 116	「テーブルは空でなければなりません」
定数	TABLE_MUST_BE_EMPTY
SAP Sybase エラー番号	2053
SQL ステータス	55W02
SQL コード	-116L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テーブルを修正しようとしたますが、データベースサーバは、そのテーブルにローがない場合だけ修正できます。

警告 116	「言語 '%1' はサポートされていないため、'%2' を使用します」
定数	UNSUPPORTED_LANGUAGE
SAP Sybase エラー番号	2375
SQL ステータス	01W14
SQL コード	116L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	クライアントが要求した言語の名前。
パラメータ 2	サーバがメッセージ文字列を送信するために使用する言語の名前。
考えられる原因	アプリケーションが要求した言語は、アプリケーションが接続しているサーバではサポートされていません。代わりに、サーバは指定された言語でメッセージ文字列を送信します。

メッセージ 117 ~ 128

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 117	「文字セット '%1'、言語 '%2' はサポートされていません。代わりに言語 '%3' が使用されます」
定数	UNSUPPORTED_CHARSET_AND_LANGUAGE
SAP Sybase エラー番号	2376
SQL ステータス	01W15
SQL コード	117L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートできない文字セットの名前。

警告 117	「文字セット '%1'、言語 '%2' はサポートされていません。代わりに言語 '%3' が使用されます」
パラメータ 2	サポートできない言語の名前。
パラメータ 3	サーバが言語文字列を送信するために使用する言語の名前。
考えられる原因	アプリケーションが要求した文字セットは、アプリケーションが接続しているサーバではサポートされていません。アプリケーションが要求した言語もサポートされていません。言語文字列は指定した言語で送信されます。

エラー 118	「テーブル '%1' にはプライマリキーが定義されていません」
定数	NO_PRIMARY_KEY
SAP Sybase エラー番号	2055
SQL ステータス	55008
SQL コード	-118L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プライマリキーを持たないテーブルの名前。
考えられる原因	この操作を実行するには、参照テーブルにプライマリキーが必要です。たとえば、プライマリキーがないテーブルを参照しながら外部キーを追加したり、INSERT 文の ON EXISTING 句を使用したりした可能性があります。参照テーブルにプライマリキーを追加する必要があります。

警告 118	「無効なユーザ選択性の評価が指定されました」
定数	INVALID_USER_ESTIMATE
SAP Sybase エラー番号	2381
SQL ステータス	01W16
SQL コード	118L
ODBC 2 ステータス	01000

エラーおよび警告

警告 118	「無効なユーザ選択性の評価が指定されました」
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	リテラル定数でないか、0.0 から 100.0 (推定値はパーセントで指定される) の範囲を超えたユーザ選択推定値を指定しました。推定値は無視されました。

エラー 119	「プライマリキーカラム '%1' はすでに定義されています」
定数	PRIMARY_KEY_COLUMN_DEFINED
SAP Sybase エラー番号	2056
SQL ステータス	52009
SQL コード	-119L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでにプライマリキーに入っているカラムの名前。
考えられる原因	プライマリキーの定義の中に、同じカラム名を 2 回リストしました。

警告 119	「バックアップログ '%1' が開けません」
定数	UNABLE_TO_OPEN_BACKUP_LOG
SAP Sybase エラー番号	2412
SQL ステータス	WB011
SQL コード	119L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	バックアップのログファイル名。

警告 119	「バックアップログ '%1' が開けません」
考えられる原因	サーバで、バックアップログを開くことができず、BACKUP または RESTORE 文の実行を記録できません。バックアップログファイルを見つけるのに使用した環境変数の設定を確認してください。ログを保存するディレクトリは、すでに存在している必要があります。
エラー 120	「ユーザ '%1' はすでに GRANT OPTION を付与されています」
定数	ALREADY_HAS_GRANT_PERMS
SAP Sybase エラー番号	2065
SQL ステータス	42W01
SQL コード	-120L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに GRANT OPTION を持つユーザの名前。
考えられる原因	GRANT OPTION を付与しようとしたユーザには、すでにそのパーミッションがあります。
警告 120	「'%1' は認識できないオプションです」
定数	UNKNOWN_OPTION
SAP Sybase エラー番号	2384
SQL ステータス	01W17
SQL コード	120L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	サーバに認識されないオプション。
考えられる原因	サーバに認識されていないオプションの値を設定しようとしてしました。

エラーおよび警告

エラー 121	「パーミッションがありません: %1」
定数	PERMISSION_DENIED
SAP Sybase エラー番号	2066
SQL ステータス	42501
SQL コード	-121L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	必要なパーミッションの説明。
考えられる原因	特定の動作を行うために必要なパーミッションがありません。メッセージは、実際に必要なパーミッションと動作が行われているオブジェクトを指定します。
警告 121	「カーソルオプションの値が変更されました」
定数	CURSOR_OPTIONS_CHANGED
SAP Sybase エラー番号	2500
SQL ステータス	01S02
SQL コード	121L
ODBC 2 ステータス	01S02
ODBC 3 ステータス	01S02
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	関連するクエリに対して要求されたカーソルオプションの値が、データベースサーバでサポートされていませんでした。類似したオプション設定で置き換えられました。
エラー 122	「この操作はグループ循環を起こします」
定数	GROUP_CYCLE
SAP Sybase エラー番号	2067
SQL ステータス	42W02

エラー 122	「この操作はグループ循環を起こします」
SQL コード	-122L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	グループにメンバーを追加しようとしたが、メンバーが自分自身に属する結果になっています。メンバーシップは直接と間接の場合があります。

警告 122	「非決定的な結果が返されました」
定数	NONDETERMINISTIC_RESULT
SAP Sybase エラー番号	2529
SQL ステータス	01W18
SQL コード	122L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	FIRST n または TOP n は、結果のサイズを制限するために SELECT 文で使用されます。また、結果を適切に定義するためには、文に ORDER BY を指定する必要があります。文に ORDER BY がない場合は、サーバは、要求された数のローが含まれていれば、どのような結果のサブセットでも返すことができます。

エラー 123	「ユーザ '%1' はユーザグループではありません」
定数	NOT_A_GROUP
SAP Sybase エラー番号	2068
SQL ステータス	42W03
SQL コード	-123L
ODBC 2 ステータス	42000

エラーおよび警告

エラー 123	「ユーザ '%1' はユーザグループではありません」
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	グループと認識していたユーザの名前。
考えられる原因	グループにメンバーを追加しようとしたが、そのグループに指定したユーザ ID は GROUP パーミッションを付与されていませんでした (つまり、それはグループではありませんでした)。

警告 124	「不正なデータ変換: ロー %2 のカラム '%1' に NULL が挿入されました」
定数	CANNOT_CONVERT_LOAD_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2532
SQL ステータス	01W01
SQL コード	124L
ODBC 2 ステータス	07006
ODBC 3 ステータス	07006
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	NULL が挿入されたカラムの名前。
パラメータ 2	無効なデータ変換が発生したデータファイルのロー番号。
考えられる原因	データベースは、値を要求された型に変換できませんでした。変換しようとしている値は、データファイルでデータベースに提供され、LOAD TABLE を使用して挿入されました。カラムに NULL 値が挿入されています。

エラー 124	「テーブル '%1' からすべてのカラムを削除することは許可されていません」
定数	TOO_MANY_COLUMNS_DELETED
SAP Sybase エラー番号	2253
SQL ステータス	42W44
SQL コード	-124L

エラー 124	「テーブル '%1' からすべてのカラムを削除することは許可されていません」
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラムが削除できなかったテーブルの名前。
考えられる原因	テーブル内のカラム数が 1 未満になることはありません。ALTER TABLE には、カラム削除を行う (DROP/DELETE) 句が現在のテーブル内のカラム数よりも多く存在します。
エラー 125	「ALTER 句が矛盾しています」
定数	ALTER_CLAUSE_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	2057
SQL ステータス	53W01
SQL コード	-125L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	PRIMARY KEY 句、FOREIGN KEY 句、または UNIQUE 句は、ALTER TABLE 文のただ 1 つの句である必要があります。
警告 125	「%1 から %2 に変換するときに、無効なマルチバイトの入力文字が検出されました」
定数	ILLEGAL_MULTIBYTE_WARNING
SAP Sybase エラー番号	2538
SQL ステータス	01WC1
SQL コード	125L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000

エラーおよび警告

警告 125	「%1 から %2 に変換するときに、無効なマルチバイトの入力文字が検出されました」
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	入力文字列の文字セット。
パラメータ 2	出力文字列の文字セット。
考えられる原因	サーバで入力文字列に対して文字セット変換を実行しているときに、無効なマルチバイト文字が検出されました。不正な文字は変換されないまま直接コピーされました。不正な文字の後のデータは正しく解釈されていない可能性があります。 on_charset_conversion_failure オプションを参照してください。
エラー 126	「テーブルに 2 つのプライマリキーを定義することはできません」
定数	PRIMARY_KEY_TWICE
SAP Sybase エラー番号	2058
SQL ステータス	52W05
SQL コード	-126L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE TABLE 文中で、プライマリキーを 2 度指定しました。
エラー 127	「インデックスのカラムを変更することはできません」
定数	COLUMN_IN_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2059
SQL ステータス	53W05
SQL コード	-127L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 127	「インデックスのカラムを変更することはできません」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	プライマリキーまたは外部キーの一部であるカラムの定義を、削除または修正しようとしていました。インデックスのあるカラムを削除しようとしていました。この場合は、インデックスまたはキーを削除し、ALTER 文を実行して、インデックスまたはキーを元に戻してください。
警告 127	「%1 から %2 に変換するときに文字を置換しました」
定数	SIMPLE_SUBSTITUTION_WARNING
SAP Sybase エラー番号	2542
SQL ステータス	01WC3
SQL コード	127L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	入力文字列の文字セット。
パラメータ 2	出力文字列の文字セット。
考えられる原因	サーバで入力文字列に対して文字セット変換を実行しているときに、データベース文字セットで表現できない文字がありました。そのような文字は置換されました。on_charset_conversion_failure オプションを参照してください。
エラー 128	「ランタイムシステムでは、テーブルを所有しているユーザを削除することはできません」
定数	USER_OWNS_TABLES
SAP Sybase エラー番号	2060
SQL ステータス	55W03
SQL コード	-128L

エラー 128	「ランタイムシステムでは、テーブルを所有しているユーザを削除することはできません」
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ランタイムサーバの使用中に、テーブルを持つユーザを削除しようとしてしました。この操作を行うと、テーブルが削除されますが、ランタイムサーバではテーブルを削除できません。フルサーバを使用してください。

メッセージ 129 ~ 140

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 129	「プランに仮想インデックスが含まれている可能性があります」
定数	USING_VIRTUAL_INDEXES
SAP Sybase エラー番号	2549
SQL ステータス	01W20
SQL コード	129L
ODBC 2 ステータス	01S01
ODBC 3 ステータス	01S01
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	仮想インデックスが、この接続で現在有効になっています。生成されるプランには、仮想インデックスが含まれていることがあります。

警告 130	「ローが新しいスキーマフォーマットに変換されなかったため、ローは削除されました」
定数	ROW_DROPPED_DURING_SCHEMA_UPGRADE
SAP Sybase エラー番号	2559
SQL ステータス	01W21

警告 130	「ローが新しいスキーマフォーマットに変換されなかったため、ローは削除されました」
SQL コード	130L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	古いスキーマで有効だったローが無効になりました。これは、カラムドメインが変更され、古い値を新しいドメインにキャストできないことが原因の場合があります。一意性制約または外部キー制約が守られない場合も、ローが削除されます。

エラー 130	「文が無効です」
定数	INVALID_STATEMENT
SAP Sybase エラー番号	2070
SQL ステータス	07W02
SQL コード	-130L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	準備文が無効です。Embedded SQL では、OPEN または EXECUTE はエラーになります。

エラー 131	「'%1' %2 の近くに構文エラーがあります」
定数	SYNTAX_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2071
SQL ステータス	42W04
SQL コード	-131L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000

エラーおよび警告

エラー 131	「'%1' %2 の近くに構文エラーがあります」
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	構文エラーが見つかった単語または記号。
パラメータ 2	行番号。
考えられる原因	実行しようとしている文を、データベースサーバが理解できません。カラム名にキーワードを使う場合は、キーワードを引用符または角カッコで囲む (たとえば DATE は "DATE" または [DATE])。

エラー 132	「SQL 文にエラーがあります」
定数	STATEMENT_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2073
SQL ステータス	26501
SQL コード	-132L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	準備文の識別子が無効です。Embedded SQL では、OPEN または EXECUTE はエラーになります。

警告 132	「文字列カラム '%1' のヒストグラムを出力できません」
定数	CANNOT_DUMP_STRING_HISTOGRAM
SAP Sybase エラー番号	2562
SQL ステータス	01W23
SQL コード	132L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	文字列データが含まれているカラムの名前。

警告 132	「文字列カラム '%1' のヒストグラムを出力できません」
考えられる原因	文字列が含まれているカラムのヒストグラムを取得しようとしてしました。文字列情報のヒストグラムは、読み込み可能なフォーマットで出力できません。この結果、情報は取得されません。カラムの特定の値または範囲の情報を取得するには、ESTIMATE 関数の使用を検討します。
エラー 133	「準備文の種類が無効です」
定数	INVALID_STATEMENT_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2074
SQL ステータス	07W03
SQL コード	-133L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	これは内部エラーです。再現できた場合は、SAP に連絡します。
警告 133	「Ultra Light の接続がリストアされました」
定数	CONNECTION_RESTORED
SAP Sybase エラー番号	2635
SQL ステータス	WW040
SQL コード	133L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	接続が正しく行われ、トランザクションがサスペンド状態からリストアされました。

エラーおよび警告

エラー 134	「'%1' の機能は実装されていません」
定数	NOT_IMPLEMENTED
SAP Sybase エラー番号	2075
SQL ステータス	0A000
SQL コード	-134L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	実装されていない機能の名前。
考えられる原因	このバージョンの SQL Anywhere で実装されていない操作を実行したり、機能を使用しようとした。Ultra Lite では、LONG VARCHAR または LONG BINARY のカラムでサポートされていない操作を実行しようとしたときに、このエラーがよく発生します。たとえば、SUBSTRING 関数は LONG VARCHAR のカラムでは使用できません。同様に、LONG のカラムにはインデックスを作成できません。
警告 134	「Ultra Light のカーソル (あるいは結果セットまたはテーブル) がリストアされました」
定数	CURSOR_RESTORED
SAP Sybase エラー番号	2636
SQL ステータス	WW041
SQL コード	134L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	カーソル (あるいは結果セットまたはテーブル) が正しく開き、カーソル位置がサスペンド状態からリストアされました。

エラー 135	「言語仕様が変更されました」
定数	LANGUAGE_EXTENSION
SAP Sybase エラー番号	2077
SQL ステータス	0AW01
SQL コード	-135L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	使用した SQL 文は特定のバージョンの SQL では有効かもしれませんが、SQL Anywhere では無効です。

エラー 136	「テーブル '%1' は外部ジョイン循環です」
定数	OUTER_JOIN_CYCLE
SAP Sybase エラー番号	2088
SQL ステータス	52W14
SQL コード	-136L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	循環されるテーブルの名前。
考えられる原因	テーブルの循環を引き起こす外部ジョインを指定しました。

警告 136	「データベースが作成されました」
定数	DATABASE_CREATED
SAP Sybase エラー番号	2666
SQL ステータス	WW061
SQL コード	136L
ODBC 2 ステータス	OK

エラーおよび警告

警告 136	「データベースが作成されました」
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	接続が開いたときに指定したスキーマを使用して、指定した Ultra Light データベースが作成されました。
エラー 137	「テーブル '%1' にはユニークな相関名が必要です」
定数	CORRELATION_NAME_NEEDED
SAP Sybase エラー番号	2090
SQL ステータス	52W15
SQL コード	-137L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ユニークな相関名が必要なテーブルの名前。
考えられる原因	テーブルをそれ自身にジョインするジョインを指定しました。1つのテーブルを複数回使用する場合は、ユニークな相関名が必要です。
警告 137	「参照整合性を保つためにテーブル %1 からローが削除されました」
定数	ROW_DELETED_TO_MAINTAIN_REFERENTIAL_INTEGRITY
SAP Sybase エラー番号	2690
SQL ステータス	01W24
SQL コード	137L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。

警告 137	「参照整合性を保つためにテーブル %1 からローが削除されました」
考えられる原因	ダウンロード中にプライマリローを削除したため、参照の整合性を保つためにその外部ローも削除されました。
エラー 138	「DB 領域 '%1' が見つかりません」
定数	DBSPACE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2078
SQL ステータス	52W13
SQL コード	-138L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかった DB 領域の名前。
考えられる原因	データベースサーバが見つめることができない DB 領域にアクセスしようとしていました。
警告 138	「パブリケーションの述部は評価されませんでした」
定数	PUBLICATION_PREDICATE_IGNORED
SAP Sybase エラー番号	2761
SQL ステータス	01W25
SQL コード	138L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	SQL サポートなしで Ultra Light が初期化されたので、パブリケーションの述部が評価されませんでした。テーブルは、パブリケーションの述部が指定されていない場合と同じようにアップロードされます。

エラーおよび警告

エラー 139	「%1' は複数のテーブルで使用されています」
定数	CORRELATION_NAME_AMBIGUOUS
SAP Sybase エラー番号	2079
SQL ステータス	52012
SQL コード	-139L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	あいまいな相関名。
考えられる原因	同じ FROM 句の中で、同じ相関名を使ってテーブルを 2 つ指定しました。

警告 139	「オプション '%1' が複数回指定されています」
定数	DUPLICATE_OPTION
SAP Sybase エラー番号	2770
SQL ステータス	01W26
SQL コード	139L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	重複するオプションの名前。
考えられる原因	特定のオプションを複数回指定しました。オプションの最後のインスタンスだけが使用され、その前のインスタンスは無視されます。

エラー 140	「%1' というユーザ ID はありません」
定数	UNKNOWN_USERID
SAP Sybase エラー番号	2080

エラー 140	「'%1' というユーザ ID はありません」
SQL ステータス	08004
SQL コード	-140L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったユーザの名前。
考えられる原因	存在しないユーザ ID を使用しました。

メッセージ 140 ~ 150

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 140	「暗号化が有効になっていません。」
定数	ENCRYPTION_NOT_ENABLED_WARNING
SAP Sybase エラー番号	2817
SQL ステータス	01005
SQL コード	140L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	暗号化キーを指定したが暗号化が有効になっておらず、データベースも暗号化されていません。

エラー 141	「テーブル '%1' が見つかりません」
定数	TABLE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2081
SQL ステータス	42W33
SQL コード	-141L

エラーおよび警告

エラー 141	「テーブル '%1' が見つかりません」
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったテーブルの名前。
考えられる原因	テーブルの名前のスペルを間違えたか、テーブル名を所有者名で修飾していません。たとえば、"owner"."table_name" ではなく "table_name" を参照した可能性があります。

エラー 142	「相関名 '%1' が見つかりません」
定数	CORRELATION_NAME_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2082
SQL ステータス	52W02
SQL コード	-142L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な相関名。
考えられる原因	相関名のスペルを間違えたか、相関名のかわりにテーブル名を使用しました。

警告 142	「UltraLight データベースステータスがリストアされました」
定数	DATABASE_STATE_RESTORED
SAP Sybase エラー番号	2921
SQL ステータス	WW114
SQL コード	142L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK

警告 142	「UltraLight データベースステータスがリストアされました」
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	テンポラリファイルからデータベースステータスがリストアされました。これには、サスペンドされた接続、トランザクション、カーソルが含まれています。
エラー 143	「カラム '%1' が見つかりません」
定数	COLUMN_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2481
SQL ステータス	52003
SQL コード	-143L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S22
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったカラムの名前。
考えられる原因	カラム名のスペルを間違えたか、探しているカラムは別のテーブルにあります。
警告 143	「破損したページ (ページ '%1') の読み込みをリトライしています」
定数	CORRUPT_PAGE_READ_RETRY
SAP Sybase エラー番号	2922
SQL ステータス	WW115
SQL コード	143L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ページ ID。

エラーおよび警告

警告 143	「破損したページ (ページ '%1') の読み込みをリトライしていません」
考えられる原因	UltraLightが破損したデータベースページを検出したため、読み込み操作を再試行します。ミラーファイルは、有効になっている場合、再試行に使用されます。再試行が失敗した場合、エラーが通知されます。

エラー 144	「カラム '%1' が複数のテーブルで見つかったか、SELECT リストの中に 2 つ以上使用されています。相関名が必要です」
定数	COLUMN_AMBIGUOUS
SAP Sybase エラー番号	2084
SQL ステータス	52002
SQL コード	-144L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	あいまいなカラムの名前。
考えられる原因	クエリブロックで参照されている複数のテーブルに存在しますが、またはクエリブロックの SELECT リストで複数回使用されているカラムに対して相関名を指定していません。このカラムに相関名を追加する必要があります。

警告 144	「ミラーファイルには、これより高い checksum_level が必要です」
定数	MIRROR_FILE_REQUIRES_CHECKSUMS
SAP Sybase エラー番号	2923
SQL ステータス	WW116
SQL コード	144L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK

警告 144	「ミラーファイルには、これより高い checksum_level が必要です」
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	メディア障害から効果的に保護するために、ミラーファイルを使用しているときはページチェックサムを有効にする必要があります。checksum_level データベース作成オプションを指定します。

エラー 145	「外部キー名 '%1' が見つかりません」
定数	FOREIGN_KEY_NAME_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2085
SQL ステータス	52W07
SQL コード	-145L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	存在しない外部キーの名前。
考えられる原因	外部キーのスペルを間違えたか、外部キーが存在しません。

警告 145	「同じプライマリキーを持つ 2 つのローが、テーブル '%1' 用にダウンロードされています」
定数	DUPLICATE_ROW_FOUND_IN_DOWNLOAD
SAP Sybase エラー番号	2943
SQL ステータス	01W27
SQL コード	145L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ダウンロードするテーブルの名前。

警告 145	「同じプライマリキーを持つ2つのローが、テーブル'%1'用にダウンロードされています」
考えられる原因	同期スクリプトが、同じプライマリキーを持つ重複ローをダウンロードに生成しています。この動作は通常、同期スクリプトに問題があることを示しています。ダウンロードされたローのうちのいずれかがデータベースに適用されるかについての保証はありません。

エラー 146	「'%1'を'%2'にジョインする方法がありません」
定数	CANNOT_JOIN
SAP Sybase エラー番号	2086
SQL ステータス	53W04
SQL コード	-146L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョインできない最初のテーブルの名前。
パラメータ 2	ジョインできない2番目のテーブルの名前。
考えられる原因	2つのテーブル間でKEY JOINを試みたが、一方のテーブルのプライマリキーを参照する外部キーが、もう一方のテーブルにありません。または、2つのテーブル間でNATURAL JOINを試みたが、テーブル間に共通のカラム名がありません。

警告 146	「イベント通知キュー '%1' が満杯なため、通知は破棄されました」
定数	EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_FULL
SAP Sybase エラー番号	2947
SQL ステータス	WE011
SQL コード	146L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK

警告 146	「イベント通知キュー '%1' が満杯なため、通知は破棄されました」
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	イベント通知キューの名前。
考えられる原因	指定されたキューが満杯であり、キューから通知が読み込まれるまでイベント通知を受信しません。保留中の通知は廃棄されています。

エラー 147	「'%1' を '%2' にジョインする方法が複数あります」
定数	AMBIGUOUS_JOIN
SAP Sybase エラー番号	2087
SQL ステータス	52W08
SQL コード	-147L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョインできない最初のテーブルの名前。
パラメータ 2	ジョインできない 2 番目のテーブルの名前。
考えられる原因	2つのテーブルに対して KEY JOIN を試行しましたが、この2つのテーブルに関連する外部キーが2つ以上存在します。最初のテーブルから2番目のテーブルへの外部キーが2つある可能性があります。それぞれのテーブルに、他方のテーブルへの外部キーがあることが原因と思われます。プライマリキーテーブルには、必要な外部キー関係のロール名と同じ相関名を使用してください。

警告 147	「キュー '%1' でイベント通知が失われました」
定数	EVENT_NOTIFICATIONS_LOST
SAP Sybase エラー番号	2948
SQL ステータス	WE012

エラーおよび警告

警告 147	「キュー '%1' でイベント通知が失われました」
SQL コード	147L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	イベント通知キューの名前。
考えられる原因	指定されたキューでイベント通知が失われています。この動作は、キューが破棄されるときに保留中の通知があった場合に発生します。保留中の通知は破棄されます。

エラー 148	「関数 '%1' は不明です」
定数	UNKNOWN_FUNC
SAP Sybase エラー番号	2091
SQL ステータス	42W05
SQL コード	-148L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース関数ではない関数の名前。
考えられる原因	クエリ定義またはクエリカラム名中で、データベース関数の名前のスペルを間違えています (MAX の代わりに MAXIMUM を使っているなど)。

警告 148	「イベント通知キュー '%1' に警告は見つかりません」
定数	EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_NOT_FOUND_WARN
SAP Sybase エラー番号	2949
SQL ステータス	WE013
SQL コード	148L
ODBC 2 ステータス	OK

警告 148	「イベント通知キュー '%1' に警告は見つかりません」
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	イベント通知キューの名前。
考えられる原因	指定されたイベント通知キューが見つかりませんでした。操作はスキップされます。
エラー 149	「'%1' に対する関数またはカラムの参照も GROUP BY 句に記述する必要があります」
定数	INVALID_GROUP_SELECT
SAP Sybase エラー番号	2092
SQL ステータス	53003
SQL コード	-149L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	直接または式の中で参照される、GROUP BY 句に入れる必要があるカラムの名前。
考えられる原因	SELECT リストまたはネストされたクエリブロックの中で、GROUP BY 句にない非集合関数またはカラム参照を使用しました。GROUP BY を使ったクエリでは、集合関数以外の SELECT リスト項目は GROUP BY 句中にも入れる必要があります。SELECT リスト項目がカラム参照またはエイリアスである場合は、GROUP BY 句にカラム名かエイリアスを追加できます。SELECT リスト項目がスカラ関数である場合は、GROUP BY 句中の関数の引数が、SELECT リスト内のものと必ず一致させます。場合によっては、GROUP BY 句にカラムを追加する代わりに、カラム名に MAX 関数 (または別の集合関数) を使用することもできます。
警告 149	「自動データベースアップグレードが適用されました」
定数	DATABASE_UPGRADE_WARNING

エラーおよび警告

警告 149	「自動データベースアップグレードが適用されました」
SAP Sybase エラー番号	2972
SQL ステータス	WW234
SQL コード	149L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	データベースが以前のバージョンのソフトウェアによるものです。起動中に自動データベースアップグレードが発生します。その後は、データベースを以前のバージョンのソフトウェアで開くことはできません。
エラー 150	「集合関数の使用が無効です」
定数	AGGREGATES_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2093
SQL ステータス	42W06
SQL コード	-150L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	集合関数を不適切な方法で使用しようとしてしました。たとえば、SELECT 文では、集合関数が外部参照を構成していないかぎり、その集合関数を WHERE 句の述部を含めることはできません。また、集合関数を、UPDATE 文の SET 句の中に指定したり、CHECK 制約の中で使用することもできません。
警告 150	「同期するテーブルがデータベースに含まれていません」
定数	NO_TABLES_TO_SYNCHRONIZE
SAP Sybase エラー番号	3173
SQL ステータス	01W28

警告 150	「同期するテーブルがデータベースに含まれていません」
SQL コード	150L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	このデータベースには同期するテーブルがありません。Mobile Link サーバへのアクセスが行われませんでした。

メッセージ 151 ~ 180

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 151	「 SELECT リストの中にカラムが 2 つ以上指定されています」
定数	SUBQUERY_SELECT_LIST
SAP Sybase エラー番号	2094
SQL ステータス	53023
SQL コード	-151L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	複数のカラムを持つサブクエリを SELECT リストに入力しました。カラムが 1 つだけになるように SELECT リストを変更する必要があります。

警告 151	「 Ultra Light の起動時にデータベースリカバリが実行されました」
定数	DATABASE_RECOVERED
SAP Sybase エラー番号	3357
SQL ステータス	WW247
SQL コード	151L

警告 151	「Ultra Light の起動時にデータベースリカバリが実行されました」
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	データベースファイルが正常に停止しませんでした。コミットされていないローがロールバックされています。この場合、アプリケーションの終了時に閉じられていない接続があります。
エラー 152	「ORDER BY 句の指定が不正です」
定数	INVALID_ORDER
SAP Sybase エラー番号	2095
SQL ステータス	53005
SQL コード	-152L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	ORDER BY リスト内で使用した整数が SELECT リストのカラム数を上回ったか、セマンティック上無効な ORDER BY 式を指定しました。たとえば、UNION、EXCEPT、および INTERSECT クエリの場合、結果の順序を指定するのに使用できるのは、整数または最初の SELECT クエリブロックのカラム名のみです。
エラー 153	「UNION、INTERSECT、または EXCEPT の SELECT リストの長さが一致していません」
定数	INVALID_UNION
SAP Sybase エラー番号	2096
SQL ステータス	53026
SQL コード	-153L
ODBC 2 ステータス	37000

エラー 153	「UNION、INTERSECT、または EXCEPT の SELECT リストの長さが一致していません」
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	UNION、INTERSECT、または EXCEPT を指定しましたが、その操作に使われる SELECT 文のカラム数が、SELECT リストに含まれるカラム数と異なっています。

エラー 154	「関数 '%1' のパラメータ数が誤りです」
定数	WRONG_PARAMETER_COUNT
SAP Sybase エラー番号	2100
SQL ステータス	37505
SQL コード	-154L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	関数の名前。
考えられる原因	データベース関数に与えたパラメータの数が違っています。

エラー 155	「無効なホスト変数です」
定数	VARIABLE_INVALID
SAP Sybase エラー番号	2102
SQL ステータス	42W07
SQL コード	-155L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	17 (3 ページ)

エラー 155	「無効なホスト変数です」
考えられる原因	C 言語インタフェースを使用して、データベースに無効なホスト変数を指定しました。変数をホスト変数として指定しましたが、SQLDA を通して指定した可能性があります。
エラー 156	「'%1' 付近に無効な式があります」
定数	EXPRESSION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2103
SQL ステータス	42W08
SQL コード	-156L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な式。
考えられる原因	データベースサーバが理解できない式を指定しました。たとえば、2つの日付を加算しようとした。
エラー 157	「値 %1 をデータ型 %2 に変換できません」
定数	CONVERSION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2104
SQL ステータス	53018
SQL コード	-157L
ODBC 2 ステータス	07006
ODBC 3 ステータス	07006
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	変換できなかった値。
パラメータ 2	変換の対象となるデータ型の名前。
考えられる原因	値を別のデータ型に変換しようとしたときにエラーが発生しました。

エラー 158	「値 %1 は、対象先にとって大きすぎます」
定数	OVERFLOW_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2105
SQL ステータス	22003
SQL コード	-158L
ODBC 2 ステータス	22003
ODBC 3 ステータス	22003
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オーバーフローを引き起こした値。
考えられる原因	送信先カラムまたはホスト変数に対して大きすぎる値が、データベースに入力されたか、データベースからフェッチされました。たとえば、値 10 が、DECIMAL (3,2) フィールドに与えられました。

エラー 159	「カラム番号が無効です」
定数	INVALID_COLUMN_NUMBER
SAP Sybase エラー番号	2106
SQL ステータス	42W13
SQL コード	-159L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	無効なカラム番号を指定しましたが、探しているカラムが別のテーブルにあります。

エラー 160	「SELECT 文以外は記述できません」
定数	DESCRIBE_NONSELECT
SAP Sybase エラー番号	2107
SQL ステータス	07005

エラーおよび警告

エラー 160	「SELECT 文以外は記述できません」
SQL コード	-160L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	C 言語インタフェースで、SELECT 文以外の文の SELECT リストを記述しようとしました。Ultra Light では、SELECT 以外の文のスキーマを取り出そうとするとこのエラーが発生する可能性があります。

エラー 161	「DESCRIBE 文で無効な型が指定されました」
定数	INVALID_DESCRIBE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2108
SQL ステータス	07W01
SQL コード	-161L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	DESCRIBE 文で指定した Java タイプに、対応する SQL タイプがありません。

エラー 162	「%1 を %2 に変換できません。データファイルのロー %4 のカラム '%3' に不正な値が指定されています」
定数	CONVERSION_ERROR_LOAD_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2533
SQL ステータス	53017
SQL コード	-162L
ODBC 2 ステータス	07006
ODBC 3 ステータス	07006

エラー 162	「%1 を %2 に変換できません。データファイルのロー %4 のカラム '%3' に不正な値が指定されています」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	変換できなかった値。
パラメータ 2	変換しようとしたデータ型。
パラメータ 3	値を挿入しようとしたカラム名。
パラメータ 4	無効なデータが発生したデータファイルの行番号。
考えられる原因	LOAD TABLE に指定したデータファイルに、必要なデータ型に変換できない値があります。

エラー 163	「派生テーブル '%1' にはカラム %2 に対する名前がありません」
定数	NO_COLUMN_NAME
SAP Sybase エラー番号	2302
SQL ステータス	52004
SQL コード	-163L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	派生テーブルの名前。
パラメータ 2	名前がないカラムの番号。
考えられる原因	派生テーブルの指定カラムに、カラム名がありません。クエリの指定に SELECT リストのエイリアスを使用するか、派生カラム指定子を使用する必要があります。

エラー 164	「内部関数でネームスペースのヒープが足りなくなりました: %1」
定数	NAMESPACE_HEAP_EXHAUSTED
SAP Sybase エラー番号	2310
SQL ステータス	WP007

エラーおよび警告

エラー 164	「内部関数でネームスペースのヒープが足りなくなりました: %1」
SQL コード	-164L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	内部関数はデバッグ用。
考えられる原因	Java のネームスペースに割り当てた領域の量が不十分なため、Java クラスのロードを続行できません。次のように指定してサイズを増やします: SET OPTION PUBLIC.java_namespace_size = nnnnnnnn。

エラー 165	「内部関数で Java VM のヒープが足りなくなりました: %1」
定数	JAVA_VM_HEAP_EXHAUSTED
SAP Sybase エラー番号	2311
SQL ステータス	WP008
SQL コード	-165L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	内部関数はデバッグ用。
考えられる原因	Java 仮想マシンに割り当てられた領域の量が不十分なため、新規オブジェクトの割り当てを続行できません。次のように指定してサイズを増やします: SET OPTION PUBLIC.java_heap_size = nnnnnnnn。

エラー 170	「カーソルが宣言されていません」
定数	CURSOR_NOT_DECLARED
SAP Sybase エラー番号	2109
SQL ステータス	24W01

エラー 170	「カーソルが宣言されていません」
SQL コード	-170L
ODBC 2 ステータス	24000
ODBC 3 ステータス	24000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	宣言されていないカーソルを OPEN しようとしました。

エラー 171	「カーソルのオープンがエラーになりました」
定数	OPEN_CURSOR_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2110
SQL ステータス	07003
SQL コード	-171L
ODBC 2 ステータス	24000
ODBC 3 ステータス	24000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	SELECT、CALL、または EXEC ではない文でカーソルを開こうとしました。

エラー 172	「カーソルはすでに開いています」
定数	CURSOR_ALREADY_OPEN
SAP Sybase エラー番号	2111
SQL ステータス	24502
SQL コード	-172L
ODBC 2 ステータス	24000
ODBC 3 ステータス	24000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	すでに開いているカーソルを OPEN しようとしました。

エラー 180	「カーソルが開きません」
定数	CURSOR_NOT_OPEN
SAP Sybase エラー番号	2112
SQL ステータス	24501
SQL コード	-180L
ODBC 2 ステータス	34000
ODBC 3 ステータス	34000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	開いていないカーソルを使用しようとしてしました。

メッセージ 181 ~ 200

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 181	「NULL に対して、インジケータ変数が用意されていません」
定数	NO_INDICATOR
SAP Sybase エラー番号	2113
SQL ステータス	22002
SQL コード	-181L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースから NULL の値を検索しようとしてしましたが、その値にインジケータ変数を指定しませんでした。

エラー 182	「SQLDA 中のフィールドが足りません」
定数	SQLDA_TOO_SMALL
SAP Sybase エラー番号	2114
SQL ステータス	07002

エラー 182	「SQLDA 中のフィールドが足りません」
SQL コード	-182L
ODBC 2 ステータス	07001
ODBC 3 ステータス	07002
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	要求された値をすべて検索するだけのフィールドが SQLDA にありません。
エラー 183	「インデックス '%1' が見つかりません」
定数	INDEX_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2063
SQL ステータス	52W03
SQL コード	-183L
ODBC 2 ステータス	S0012
ODBC 3 ステータス	42S12
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったインデックスの名前。
考えられる原因	存在しないインデックスを使用して、操作を実行しようとしてしました。スペルが間違っていないかチェックします。インデックス名をユーザ ID で修飾する必要があるかどうかをチェックします。
エラー 184	「テーブル '%2' のカラム '%1' を NULL にすることはできません。データファイルの行 %3 で LOAD TABLE に無効なデータが指定されました」
定数	COLUMN_CANNOT_BE_NULL_LOAD_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2531
SQL ステータス	23501
SQL コード	-184L

エラーおよび警告

エラー 184	「テーブル '%2' のカラム '%1' を NULL にすることはできません。データファイルの行 %3 で LOAD TABLE に無効なデータが指定されました」
ODBC 2 ステータス	23000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	NULL であってはならないカラムの名前。
パラメータ 2	そのカラムを含むテーブルの名前。
パラメータ 3	無効なデータが含まれているデータファイルの行番号。
考えられる原因	値が必要な場合に値を指定しなかったか、データ変換が必要だったため、NULL 値になりました。カラム定義で NULL 値が禁止されているか、カラムは NOT NULL 外部キーの一部です。

エラー 185	「SELECT 文が複数行を返しています」
定数	TOO_MANY_RECORDS
SAP Sybase エラー番号	2116
SQL ステータス	21000
SQL コード	-185L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SELECT 文をカーソルなしで使用しようとしたのですが、文カーソルは複数のローを返しました。このコンテキストでは、単一のローの SELECT 文だけを使用できます。

エラー 186	「サブクエリは複数行を返すことはできません」
定数	SUBQUERY_RESULT_NOT_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2117
SQL ステータス	21W01

エラー 186	「サブクエリは複数行を返すことはできません」
SQL コード	-186L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	単一のローだけが使用できるコンテキストで、複数行を返すサブクエリを使用しました。サブクエリが WHERE 句にある場合は、IN キーワードを使用できることがあります。
エラー 187	「不正なカーソル処理をしようとしてしました」
定数	CURSOROP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2118
SQL ステータス	09W02
SQL コード	-187L
ODBC 2 ステータス	07005
ODBC 3 ステータス	07005
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	不正なカーソル処理をしようとしてしました。たとえば、SELECT でも BATCH でもない文のカーソルを OPEN しています。
エラー 188	「ホスト変数が足りません」
定数	NOT_ENOUGH_HOST_VARS
SAP Sybase エラー番号	2119
SQL ステータス	07001
SQL コード	-188L
ODBC 2 ステータス	07002
ODBC 3 ステータス	07002
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 188	「ホスト変数が足りません」
考えられる原因	バインド変数、文、SELECT リスト項目のいずれかに、ホスト変数の数が不足しています。
エラー 189	「テーブル '%2' に対するインデックス '%1' を見つけることができません」
定数	NOT_FOUND_IN_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2120
SQL ステータス	WI005
SQL コード	-189L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なインデックスの名前。
パラメータ 2	無効なインデックスを持つテーブルの名前。
考えられる原因	これは内部エラーです。再現できた場合は、SAP に連絡します。このインデックスを削除して再作成すれば、操作を続行できます。
エラー 190	「式を更新できません」
定数	NON_UPDATEABLE_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	2121
SQL ステータス	53W02
SQL コード	-190L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	更新しようとしたクエリのカラムは、テーブルのカラムではなく、データベースの式です。

エラー 191	「テーブル '%2' のカラム '%1' を変更できません」
定数	CANNOT_MODIFY
SAP Sybase エラー番号	2122
SQL ステータス	42W32
SQL コード	-191L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	変更できなかったカラムの名前。
パラメータ 2	そのカラムを含むテーブルの名前。
考えられる原因	修正するパーミッションがないカラムを修正しようとしてしました。ビュー内で式(たとえば column1 + column2)として定義されているカラムを修正しようとしてしました。

エラー 192	「更新できないクエリに対して、更新しようとしてしました」
定数	NON_UPDATEABLE_VIEW
SAP Sybase エラー番号	2123
SQL ステータス	42W31
SQL コード	-192L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	暗黙的に読み込み専用であるクエリを対象に、挿入、更新、または削除の操作を行おうとしてしました。DISTINCT、GROUP BY、HAVING、EXCEPT、INTERSECT、または UNION を含むクエリや、集合関数を含むクエリ、またはジョインを含むクエリは、暗黙的に読み込み専用です。クエリがビューを参照する場合は、そのビューが更新不可になる場合があります。

エラー 193	「テーブル '%1' のプライマリキーがユニークではありません: プライマリキー値 ('%2')」
定数	PRIMARY_KEY_NOT_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2124
SQL ステータス	23W01
SQL コード	-193L
ODBC 2 ステータス	23000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	問題が検出されたテーブルの名前。
パラメータ 2	エラーの原因となった、重複したプライマリキー値。
考えられる原因	新しいローをテーブルに追加しようとしたのですが、新しいローが既存のローと同じプライマリキー値を使用しています。データベースは追加を行っていません。たとえば、学生番号 86004 の学生を追加しようとした場合で、すでに同じ番号の学生がいたときに起こります。
エラー 194	「テーブル '%2' の外部キー '%1' に対応するプライマリキーの値がありません」
定数	INVALID_FOREIGN_KEY
SAP Sybase エラー番号	2125
SQL ステータス	23503
SQL コード	-194L
ODBC 2 ステータス	23000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	外部キーの名前。
パラメータ 2	外部キーを持つテーブルの名前。

エラー 194	「テーブル '%2' の外部キー '%1' に対応するプライマリキーの値がありません」
考えられる原因	他のテーブルの外部キーがあるローに挿入または更新をしようとしてしました。外部キーの値は NULL ではなく、プライマリキーには対応する値がありません。
エラー 195	「テーブル '%2' のカラム '%1' を NULL にすることはできません」
定数	COLUMN_CANNOT_BE_NULL
SAP Sybase エラー番号	2126
SQL ステータス	23502
SQL コード	-195L
ODBC 2 ステータス	23000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	NULL であってはならないカラムの名前。
パラメータ 2	そのカラムを含むテーブルの名前。
考えられる原因	値が必要な場所にその値が指定されていません。カラム定義で NULL 値が禁止されているか、カラムは NOT NULL 外部キーの一部です。
エラー 196	「テーブル '%2' のインデックス '%1' はユニークでなければなりません」
定数	INDEX_NOT_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2127
SQL ステータス	23505
SQL コード	-196L
ODBC 2 ステータス	23000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 196	「テーブル '%2' のインデックス '%1' はユニークでなければなりません」
パラメータ 1	ユニークにならないインデックスの名前。
パラメータ 2	そのインデックスがあるテーブルの名前。
考えられる原因	挿入または更新しようとしたローと同じ値を持つローがカラム中に存在し、そのカラムには、複数のローが同じ値を持つことができない制約があります。

エラー 197	「カーソルの現在のローがありません」
定数	NO_CURRENT_ROW
SAP Sybase エラー番号	2128
SQL ステータス	24503
SQL コード	-197L
ODBC 2 ステータス	24000
ODBC 3 ステータス	24000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	カーソルの現在のローで操作をしようとしたが、カーソルがロー上にありませんでした。カーソルは、カーソルの先頭のローの前か、末尾のローの後か、削除されたローの中にあります。

エラー 198	「テーブル '%1' 内のローのプライマリキーがテーブル '%3' 内の外部キー '%2' によって参照されています」
定数	PRIMARY_KEY_VALUE_REF
SAP Sybase エラー番号	2129
SQL ステータス	23W05
SQL コード	-198L
ODBC 2 ステータス	23000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 198	「テーブル '%1' 内のローのプライマリキーがテーブル '%3' 内の外部キー '%2' によって参照されています」
パラメータ 1	修正されているローを含むテーブルの名前。
パラメータ 2	参照元テーブルの外部インデックス (またはロール) の名前。
パラメータ 3	プライマリローを参照する外部テーブルの名前。
考えられる原因	ローを削除または修正しようとしたが、そのローのプライマリキー値がデータベースのどこかで参照されています。

エラー 199	「カーソルの INSERT/DELETE は、1 つのテーブルしか変更できません」
定数	ONLY_ONE_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2130
SQL ステータス	09W04
SQL コード	-199L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	複数のテーブルの値を指定して、カーソルに INSERT を行おうとしました。またはジョインを含むカーソルから DELETE を行おうとしました。INSERT は一度に 1 つのテーブルに対して行う必要があります。DELETE の場合は、FROM 句を使ってどのテーブルから削除するのかが指定します。

警告 200	「警告: %1」
定数	WARNING
SAP Sybase エラー番号	2009
SQL ステータス	01000
SQL コード	200L
ODBC 2 ステータス	OK

警告 200	「警告: %1」
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	警告メッセージ。
考えられる原因	警告が発生しました。警告の原因となった状況がメッセージに示されます。

メッセージ 200 ~ 218

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 200	「オプション '%1' が無効です。-- PUBLIC 設定がありません」
定数	INVALID_OPTION
SAP Sybase エラー番号	2167
SQL ステータス	42W16
SQL コード	-200L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なオプションの名前。
考えられる原因	SET OPTION 文のオプション名が間違っている可能性があります。ユーザに対してオプションを設定できるのは、そのオプションにデータベース管理者が PUBLIC 値を与えている場合だけです。

エラー 201	「オプション '%1' の設定が無効です」
定数	INVALID_OPTION_SETTING
SAP Sybase エラー番号	2168
SQL ステータス	42W17
SQL コード	-201L

エラー 201	「オプション '%1' の設定が無効です」
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なオプションの名前。
考えられる原因	SET 文のオプションに無効な値が指定されました。数値だけを許可するオプションや、ON と OFF の値だけを許可するオプションがあります。

警告 201	「ICU 照合 '%1' は他の照合にデフォルト設定されました」
定数	COLLATION_DEFAULT_WARNING
SAP Sybase エラー番号	2788
SQL ステータス	01WC4
SQL コード	201L
ODBC 2 ステータス	01000
ODBC 3 ステータス	01000
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ICU 照合の指定子。
考えられる原因	指定された ICU 照合は使用できません。別の照合が代用されたが、適切な結果が生成される場合もあれば、そうでない場合もあります。ICU の構造のために、使用された照合は認識されていないが、指定された照合に対する最善の代替照合でした。このデータベースが別のプラットフォームで使用されている場合、異なる照合が選択されることがあり、操作によって異なる結果が生成されることがあります。

エラー 202	「オプション '%1' は PUBLIC な設定のみが許されています」
定数	NOT_PUBLIC_ID
SAP Sybase エラー番号	2251
SQL ステータス	42W43

エラー 202	「オプション '%1' は PUBLIC な設定のみが許されています」
SQL コード	-202L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オプションの名前。
考えられる原因	SET OPTION 文に指定したオプションは PUBLIC だけです。このオプションを他のユーザに定義することはできません。
エラー 203	「ユーザ '%1' に対するテンポラリオプションを設定することはできません」
定数	TEMPORARY_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2254
SQL ステータス	42W45
SQL コード	-203L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オプションを変更する必要があるユーザ ID。
考えられる原因	TEMPORARY オプションは接続ごとに設定するものであり、データベースサーバに認識されている特定のオプションに対してのみ設定します。別のユーザのオプションを変更する場合は、SET OPTION 文で TEMPORARY を指定しません。
エラー 204	「'%1' システム権限またはオプション '%2' を設定する権限がありません」
定数	OPTION_REQUIRES_DBA
SAP Sybase エラー番号	2256
SQL ステータス	42W46

エラー 204	「'%1' システム権限またはオプション '%2' を設定する権限がありません」
SQL コード	-204L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	オプションを設定するのに必要なシステム権限の名前。
パラメータ 2	設定できなかったオプションの名前。
考えられる原因	SET OPTION 文で指定したオプションを設定できるのは、オプションに応じて、DBA 権限のあるユーザ、または SET ANY SYSTEM OPTION/SET ANY SECURITY OPTION/SET ANY PUBLIC OPTION 権限のあるユーザのみです。

エラー 205	「統合化ログインが許可されていません」
定数	INVALID_STANDARD_LOGON
SAP Sybase エラー番号	2257
SQL ステータス	28W02
SQL コード	-205L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	login_mode データベースオプションが Standard に設定されているが、統合化ログインを行おうとしました。オプション設定を変更するか、明示的なユーザ ID を指定します。

エラー 206	「統合化ログインが必要です。標準ログインは許可されていません」
定数	INVALID_INTEGRATED_LOGON
SAP Sybase エラー番号	2258
SQL ステータス	28W03

エラーおよび警告

エラー 206	「統合化ログインが必要です。標準ログインは許可されていません」
SQL コード	-206L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	login_mode データベースオプションが Integrated に設定されているが、標準ログインを行おうとしました。オプション設定を変更するか、統合化ログインを使用します。

エラー 207	「INSERT 文に指定した値の数が正しくありません」
定数	WRONG_NUM_OF_INSERT_COLS
SAP Sybase エラー番号	2133
SQL ステータス	53002
SQL コード	-207L
ODBC 2 ステータス	21S01
ODBC 3 ステータス	21S01
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	挿入しようとしている値の数が、INSERT 文で指定したカラムの数と一致しません。カラムが指定されていない場合は、テーブル内のカラムの数と一致しません。

エラー 208	「最後に読み込まれた後で、ローは更新されています。操作はキャンセルされました」
定数	ROW_UPDATED_SINCE_READ
SAP Sybase エラー番号	2132
SQL ステータス	22W02
SQL コード	-208L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 208	「最後に読み込まれた後で、ローは更新されています。操作はキャンセルされました」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SCROLL カーソルとして宣言されたカーソルに、UPDATE (位置付け) 操作または DELETE (位置付け) 操作を行おうとしましたが、変更するローは最後に読み出してから更新されています。このエラーは更新内容が失われる問題が発生するのを防ぎます。
エラー 209	「制約 '%1' の違反が検出されました : テーブル '%3' のカラム '%2' の値が無効です」
定数	INVALID_COLUMN_VALUE
SAP Sybase エラー番号	2131
SQL ステータス	23506
SQL コード	-209L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な値によって違反となった制約の名前 (定義されている場合)。
パラメータ 2	無効な値を割り当てられたカラムの名前。
パラメータ 3	そのカラムを含むテーブルの名前。
考えられる原因	CHECK 制約に違反する挿入または更新をしようとした。CHECK 制約は FALSE のとき違反になり、条件が TRUE または UNKNOWN と評価されるときはそのままの状態になります。
エラー 210	「'%2' のローは、ユーザ '%1' によってロックされています」
定数	LOCKED
SAP Sybase エラー番号	2169
SQL ステータス	42W18
SQL コード	-210L

エラーおよび警告

エラー 210	「'%2' のローは、ユーザ '%1' によってロックされています」
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	別のユーザの名前。
パラメータ 2	エラーを引き起こすテーブル。
考えられる原因	変更しようとしているオブジェクトは別の接続によってロックされているため、操作が失敗しました。INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT、MERGE などの文では、データベースオプション 'blocking' が Off に設定されているときに、別のユーザによってロックされているローに対して読み書きしようとする、このエラーがよく発生します。CREATE、DROP、GRANT、REVOKE、REFRESH、ALTER などのデータ定義文では、DDL 文を実行している接続が変更対象のオブジェクト (テーブル、ビュー、マテリアライズドビュー、インデックスなど) に対する排他ロックを取得できず、操作を続行できないときに、このエラーが生成される場合があります。

エラー 211	「'%1' でデータベースを使用している間は許可されません」
定数	MUST_BE_ONLY_CONNECTION
SAP Sybase エラー番号	2170
SQL ステータス	42W19
SQL コード	-211L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースを使用している接続の名前。
考えられる原因	データ定義言語操作を行おうとしましたが、別のユーザが接続しているときにはこの操作を実行できません。

エラー 212	「CHECKPOINT 文にはロールバックログが必要です」
定数	CHECKPOINT_REQUIRES_UNDO
SAP Sybase エラー番号	2171
SQL ステータス	42W20
SQL コード	-212L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバがロールバックログなしのバルクモードで実行されているときは、CHECKPOINT 文は使用できません。
エラー 213	「セーブポイントには、ロールバックログが必要です」
定数	SAVEPOINTS_REQUIRE_UNDO
SAP Sybase エラー番号	2177
SQL ステータス	3BW01
SQL コード	-213L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバがロールバックログなしのバルクモードで実行されているときは、セーブポイントは使用できません。
エラー 214	「テーブルは使用されています」
定数	TABLE_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2172
SQL ステータス	42W21
SQL コード	-214L
ODBC 2 ステータス	40001

エラーおよび警告

エラー 214	「テーブルは使用されています」
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースの他のアクティブユーザが使用しているテーブルを変更または削除しようとしてしました。
エラー 215	「プロシージャは '%1' によって使用されています」
定数	PROCEDURE_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2173
SQL ステータス	42W23
SQL コード	-215L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザの名前。
考えられる原因	データベースの他のアクティブユーザが使用しているプロシージャを削除しようとしてしました。
エラー 216	「オプション '%1' はテンポラリオプションとしてのみ設定できます」
定数	OPTION_IS_TEMP_ONLY
SAP Sybase エラー番号	2351
SQL ステータス	42W52
SQL コード	-216L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	設定できなかったオプションの名前。

エラー 216	「オプション '%1' はテンポラリオプションとしてのみ設定できます」
考えられる原因	SET OPTION 文で指定したオプションは、テンポラリオプションとしてのみ設定できます。
エラー 217	「オプション '%1' はプロシージャ内から設定できません」
定数	OPTION_IN_PROCEDURE
SAP Sybase エラー番号	2352
SQL ステータス	42W53
SQL コード	-217L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	設定できなかったオプションの名前。
考えられる原因	SET OPTION 文で指定したオプションは、プロシージャ内から設定できません。
エラー 218	「認証に失敗しました」
定数	AUTHENTICATION_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2353
SQL ステータス	08W48
SQL コード	-218L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	database_authentication オプションまたは connection_authentication オプションの設定が正しくありません。

メッセージ 220 ~ 262

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 220	「セーブポイント '%1' が見つかりません。」
定数	SAVEPOINT_NOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	2174
SQL ステータス	3B001
SQL コード	-220L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	セーブポイントの名前
考えられる原因	存在しないセーブポイントへロールバックしようとしてしました。
エラー 221	「ROLLBACK TO SAVEPOINT は使用できません。」
定数	ROLLBACK_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2175
SQL ステータス	3B002
SQL コード	-221L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	アトミック操作内で、ROLLBACK TO SAVEPOINT をアトミック操作前に確立されたセーブポイントに対して実行しようとしてしました。
エラー 222	「アトミックな複合文では、結果セットは使用できません。」
定数	RESULT_NOT_ALLOWED

エラー 222	「アトミックな複合文では、結果セットは使用できません。」
SAP Sybase エラー番号	2176
SQL ステータス	3BW02
SQL コード	-222L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	アトミック複合文内で、INTO 句のない SELECT 文、または RESULT CURSOR 文を使用しました。
エラー 230	「埋め込み SQL を処理しているプリプロセッサと、データベースインタフェースライブラリのバージョンが適合しません。」
定数	PP_DBLIB_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2178
SQL ステータス	08W18
SQL コード	-230L
ODBC 2 ステータス	08801
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	実行プログラムが、データベースインタフェースライブラリと一致しないバージョンの sqlpp で前処理された Embedded SQL のソースファイルを保有しています。
エラー 231	「クライアントとデータベースサーバのバージョンが適合しません。」
定数	DBLIB_ENGINE_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2179
SQL ステータス	08W19
SQL コード	-231L

エラーおよび警告

エラー 231	「クライアントとデータベースサーバのバージョンが適合しません。」
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	実行ファイルで、データベースサーバのバージョン番号に一致しないデータベースインタフェースライブラリが使用されました。

エラー 240	「不明なバックアップ操作です。」
定数	UNKNOWN_BACKUP_OPERATION
SAP Sybase エラー番号	2181
SQL ステータス	WB001
SQL コード	-240L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	20 (3 ページ)
考えられる原因	db_backup への呼び出し中に、無効なバックアップ文操作が指定されました。

エラー 241	「データベースのバックアップを起動できません。」
定数	BACKUP_NOT_STARTED
SAP Sybase エラー番号	2182
SQL ステータス	WB002
SQL コード	-241L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	20 (3 ページ)

エラー 241	「データベースのバックアップを起動できません。」
考えられる原因	データベースのバックアップを開始できませんでした。バックアップがすでに実行中であるか、必要なシステム権限または権限 (BACKUP、DBA、または REMOTE DBA) がありません。
エラー 242	「トランザクションが終了していないため、トランザクションログの名前の変更はできません。」
定数	BACKUP_CANNOT_RENAME_LOG_YET
SAP Sybase エラー番号	2183
SQL ステータス	WB003
SQL コード	-242L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	20 (3 ページ)
考えられる原因	db_backup への呼び出しが、トランザクションログの最後のページを読み込んだ。現在アクティブな接続のいくつかは、トランザクションを部分的に終了しており、トランザクションログの名前が変更できません。db_backup 呼び出しを再発行します。
エラー 243	「データベースファイルが削除できません。」
定数	BACKUP_UNABLE_TO_DELETE_FILE
SAP Sybase エラー番号	2184
SQL ステータス	WB004
SQL コード	-243L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースファイルを削除しようとしたましたが、削除できませんでした。現在使用中のデータベースファイルと同名のファイルを指定します。

エラーおよび警告

エラー 244	「トランザクションログはトランケートされました。」
定数	LOG_TRUNCATED
SAP Sybase エラー番号	2185
SQL ステータス	WB005
SQL コード	-244L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	トランザクションログである操作が行われている間に、別の操作によってトランザクションログがトランケートされました。

エラー 245	「統合化ログインが失敗しました。」
定数	INTEGRATED_LOGON_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2259
SQL ステータス	28W04
SQL コード	-245L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	統合化ログインに失敗しました。サーバコンピュータのシステムアカウントを持っていません。

エラー 246	「このデータベースでは、統合化ログインはサポートされていません。」
定数	INTEGRATED_LOGON_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2262
SQL ステータス	28W05
SQL コード	-246L
ODBC 2 ステータス	28000

エラー 246	「このデータベースでは、統合化ログインはサポートされていません。」
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースは古いバージョンのデータベースなので、統合化ログイン ID をデータベースユーザ ID にマッピングするための情報がありません。統合化ログインを使用するには、データベースをアップグレードする必要があります。
エラー 247	「統合化ログイン ID ゲストは、ゲストデータベースのユーザ ID にのみマップできます。」
定数	INTEGRATED_LOGON_GUESTMAP
SAP Sybase エラー番号	2263
SQL ステータス	28W06
SQL コード	-247L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ゲストログイン ID をゲスト以外にマッピングしようとした。
エラー 248	「sys または public ユーザ ID にログイン ID をマップすることはできません。」
定数	LOGON_SYSMAP
SAP Sybase エラー番号	2264
SQL ステータス	28W07
SQL コード	-248L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 248	「sys または public ユーザ ID にログイン ID をマップすることはできません。」
考えられる原因	ログイン ID に SYS または PUBLIC を割り当てようとした。
エラー 249	「ログイン ID '%1' はすでにユーザ ID '%2' にマップされています。」
定数	LOGON_MAPPED
SAP Sybase エラー番号	2265
SQL ステータス	28W08
SQL コード	-249L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マッピング済みのログイン ID の名前
パラメータ 2	そのログイン ID がマップ済みのユーザの名前
考えられる原因	ログイン ID を 2 回マッピングしようとした。
エラー 250	「識別子 '%1' が長すぎます。」
定数	IDENTIFIER_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	2061
SQL ステータス	54003
SQL コード	-250L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	長すぎる識別子
考えられる原因	長さ 128 バイトを超える識別子を指定しました。

エラー 251	「テーブル '%2' の外部キー '%1' は、既存の外部キーと重複しています。」
定数	DUPLICATE_FOREIGN_KEY
SAP Sybase エラー番号	2062
SQL ステータス	52W06
SQL コード	-251L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	新しい外部キーの役割名
パラメータ 2	外部キーを持つテーブル
考えられる原因	すでに存在する外部キーを定義しようとしていました。
エラー 260	「変数 '%1' が見つかりません。」
定数	VARIABLE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2139
SQL ステータス	42W14
SQL コード	-260L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかった変数の名前
考えられる原因	作成されていない SQL 変数または削除された SQL 変数を削除しようとしていましたが、値を設定しようとしていました。
エラー 261	「'%1' という変数はすでに存在します。」
定数	VARIABLE_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2140

エラーおよび警告

エラー 261	「'%1' という変数はすでに存在します。」
SQL ステータス	42W15
SQL コード	-261L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに存在する変数の名前
考えられる原因	すでに存在する変数の名前を使って、変数を作成しようとしてしました。

エラー 262	「ラベル '%1' は見つかりません。」
定数	LABEL_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2141
SQL ステータス	42W24
SQL コード	-262L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったラベルの名前
考えられる原因	LEAVE 文でラベルを参照しましたが、ラベルは見つかりませんでした。

263 - 785

メッセージ 263 ~ 288

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 263	「FETCH 文中の絶対または相対オフセットの指定が無効です。」
定数	INVALID_FETCH_POSITION
SAP Sybase エラー番号	2142
SQL ステータス	42W25
SQL コード	-263L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	無効か NULL のオフセットを FETCH 文で指定しました。
エラー 264	「FETCH 文の中の変数の数が正しくありません。」
定数	WRONG_NUM_OF_FETCH_VARIABLES
SAP Sybase エラー番号	2143
SQL ステータス	42W26
SQL コード	-264L
ODBC 2 ステータス	S1002
ODBC 3 ステータス	07009
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	FETCH 文で指定した変数の数が、SELECT リストの項目数と一致しません。
エラー 265	「プロシージャ '%1' は見つかりません。」
定数	PROCEDURE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2144

エラーおよび警告

エラー 265	「プロシージャ '%1' は見つかりません。」
SQL ステータス	52W09
SQL コード	-265L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったプロシージャの名前。
考えられる原因	プロシージャの名前のスペルを間違えたか、プロシージャ名をユーザ名で修飾しませんでした。
エラー 267	「アトミック操作内では COMMIT/ROLLBACK は許可されません。」
定数	ATOMIC_OPERATION
SAP Sybase エラー番号	2146
SQL ステータス	42W28
SQL コード	-267L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	アトミック操作中に、COMMIT または ROLLBACK 文を実行しようとした。
エラー 268	「トリガ '%1' が見つかりません。」
定数	TRIGGER_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2147
SQL ステータス	52W10
SQL コード	-268L
ODBC 2 ステータス	S0002

エラー 268	「トリガ '%1' が見つかりません。」
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったトリガの名前。
考えられる原因	トリガの名前のスペルを間違えたか、トリガ名をユーザ名で修飾しませんでした。
エラー 269	「トリガの定義で参照されているカラムは削除または名前の変更ができません。」
定数	COLUMN_IN_TRIGGER
SAP Sybase エラー番号	2148
SQL ステータス	53W06
SQL コード	-269L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	トリガの定義で参照されているカラムを削除しようとしたが、その名前を変更しようとした。ALTER 文を実行する前に、トリガを削除します。
エラー 270	「ランタイムサーバでは、プロシージャを持つユーザを削除できません。」
定数	USER_OWNS_PROCEDURES
SAP Sybase エラー番号	2149
SQL ステータス	55W04
SQL コード	-270L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 270	「ランタイムサーバでは、プロシージャを持つユーザを削除できません。」
考えられる原因	ランタイムサーバの使用中に、プロシージャを所有しているユーザを削除しようとした。この操作を行うと、プロシージャが削除されますが、ランタイムサーバではプロシージャを削除できません。フルサーバを使用します。
エラー 271	「トリガの定義が既存のトリガと矛盾しています。」
定数	TRIGGER_DEFN_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	2150
SQL ステータス	52W11
SQL コード	-271L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S01
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	トリガを作成しようとしたが、同じ名前のトリガがすでに存在しています。
エラー 272	「トリガ定義中の REFERENCES 句が無効です。」
定数	INVALID_TRIGGER_COL_REFS
SAP Sybase エラー番号	2151
SQL ステータス	52W12
SQL コード	-272L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	トリガ定義に無効な REFERENCES 句を指定しました。BEFORE INSERT トリガ中で古い相関名を指定した可能性があります。または AFTER DELETE トリガ中で新しい相関名を指定した可能性があります。いずれの場合でも値は存在しないため、参照できません。

エラー 273	「トリガアクション内での COMMIT/ROLLBACK は許可されません。」
定数	INVALID_TRIGGER_STATEMENT
SAP Sybase エラー番号	2152
SQL ステータス	2D501
SQL コード	-273L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	トリガアクションの実行中に、許可されていない文を実行しようとしてしました。COMMIT と ROLLBACK 文はトリガからは実行できません。
エラー 274	「プロシージャまたはトリガの呼び出しのネストが深すぎます。」
定数	NESTING_TOO_DEEP
SAP Sybase エラー番号	2153
SQL ステータス	42W29
SQL コード	-274L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	定義されたプロシージャまたはトリガが、無限再帰の原因です。
エラー 280	「パブリケーション '%1' が見つかりません。」
定数	PUBLICATION_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2155
SQL ステータス	5RW01

エラーおよび警告

エラー 280	「パブリケーション '%1' が見つかりません。」
SQL コード	-280L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったパブリケーションの名前。
考えられる原因	パブリケーションの名前のスペルを間違えたか、パブリケーション名をユーザ名で修飾しませんでした。

エラー 281	「テーブル '%1' はパブリケーションを持っています。」
定数	TABLE_HAS_PUBLICATIONS
SAP Sybase エラー番号	2156
SQL ステータス	5RW02
SQL コード	-281L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パブリケーションを持つテーブルの名前。
考えられる原因	パブリケーションが定義されているテーブルを削除しようとしてしました。

エラー 282	「'%2' の '%1' に対するサブスクリプションはすでに存在します。」
定数	SUBSCRIPTION_NOT_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2157
SQL ステータス	5RW03
SQL コード	-282L
ODBC 2 ステータス	S0002

エラー 282	「'%2' の '%1' に対するサブスクリプションはすでに存在しません。」
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パブリケーションの名前。
パラメータ 2	ユーザの名前。
考えられる原因	すでに存在するサブスクリプションを作成しようとしていました。

エラー 283	「'%2' の '%1' に対するサブスクリプションが見つかりません。」
定数	SUBSCRIPTION_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2158
SQL ステータス	5RW04
SQL コード	-283L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パブリケーションの名前。
パラメータ 2	ユーザの名前。
考えられる原因	存在しないサブスクリプションを削除、開始、または同期しようとしていました。

エラー 284	「ユーザ '%1' はすでにこのデータベースのパブリッシャーです。」
定数	ONLY_ONE_PUBLISHER
SAP Sybase エラー番号	2159
SQL ステータス	5RW05
SQL コード	-284L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02

エラーおよび警告

エラー 284	「ユーザ '%1' はすでにこのデータベースのパブリッシャです。」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パブリッシャの名前。
考えられる原因	パブリッシャがすでに存在するときに、ユーザ ID に GRANT PUBLISH を実行しようとしてしました。

エラー 285	「ユーザ '%1' はこのデータベースのリモートユーザではありません。」
定数	NOT_REMOTE_USER
SAP Sybase エラー番号	2160
SQL ステータス	5RW06
SQL コード	-285L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザの名前。
考えられる原因	このデータベースのリモートユーザではないユーザに対して CREATE SUBSCRIPTION または PASSTHROUGH を実行しようとしてしました。このユーザに対して GRANT REMOTE または GRANT CONSOLIDATE を実行してから、この操作を続行します。

エラー 286	「リモートメッセージタイプ '%1' が見つかりません。」
定数	NOT_REMOTE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2161
SQL ステータス	5RW07
SQL コード	-286L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02

エラー 286	「リモートメッセージタイプ '%1' が見つかりません。」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートメッセージタイプの名前。
考えられる原因	このデータベースで定義されていないリモートメッセージタイプを参照しました。 リモートメッセージタイプを定義するには、CREATE REMOTE TYPE を使用します。

エラー 287	「パススルー文は、現在のパススルーと一致しません。」
定数	PASSTHROUGH_INCONSISTENT
SAP Sybase エラー番号	2162
SQL ステータス	5RW08
SQL コード	-287L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	パススルーは追加されます。つまり、後続する PASSTHROUGH 文によって、パススルーを受信するユーザのリストにユーザが追加されます。 PASSTHROUGH 文は、すべて PASSTHROUGH ONLY であるか、すべて PASSTHROUGH ONLY 以外にします。

エラー 288	「リモートの文が失敗しました。」
定数	REMOTE_STATEMENT_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2163
SQL ステータス	5RW09
SQL コード	-288L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 288	「リモートの文が失敗しました。」
考えられる原因	この SQLSTATE は、トリガ内だけで信号を送ることができ、SQL Remote Message Agent (dbremote) が出力装置にエラーメッセージを表示できないようにします。この例外は、トリガまたはプロシージャが信号を送るときに発生します。これは、設計上許容されているレプリケーションエラーを無視するときに役立ちます。

メッセージ 289 ~ 313

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 289	「複数の統合ユーザを定義することはできません。」
定数	CONSOLIDATED_USER_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2403
SQL ステータス	5RW10
SQL コード	-289L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースにすでに統合ユーザが存在するときに、統合パーミッションを付与しようとしたましたが、1つの文で複数のユーザに統合パーミッションを付与しようとした。

エラー 294	「フォーマット文字列の引数番号 %1 が無効です。」
定数	INVALID_FORMAT_STRING_ARG_NUM
SAP Sybase エラー番号	2166
SQL ステータス	53W08
SQL コード	-294L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000

エラー 294	「フォーマット文字列の引数番号 %1 が無効です。」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	引数番号。
考えられる原因	PRINT または RAISERROR 文のフォーマット文字列で無効な引数番号を指定しました。この番号は、1 ~ 20 の数値でなければならず、指定した引数の数を超えることはできません。

エラー 295	「カーソルでローをユニークに識別できません。」
定数	CANNOT_UNIQUELY_IDENTIFY_ROWS
SAP Sybase エラー番号	2164
SQL ステータス	09W05
SQL コード	-295L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ローをユニークに識別するカラムセットが作成できない SELECT 文で、UNIQUE カーソルを開きました。テーブルの 1 つがプライマリキーまたは一意性制約で定義できません。あるいは SELECT 文に UNION、INTERSECT、EXCEPT、または GROUP BY が含まれています。

エラー 296	「RAISERROR のエラー番号 %1 は、17000 未満にしないでください。」
定数	ERROR_NUMBER_OUT_OF_RANGE
SAP Sybase エラー番号	2165
SQL ステータス	53W07
SQL コード	-296L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 296	「RAISERROR のエラー番号 %1 は、17000 未満にしないでください。」
パラメータ 1	エラー番号。
考えられる原因	RAISERROR 文に無効なエラー番号を指定しました。番号は、17000 以上にする必要があります。

エラー 297	「ユーザ定義の例外が通知されました。」
定数	USER_DEFINED_EXCEPTION
SAP Sybase エラー番号	2186
SQL ステータス	99999
SQL コード	-297L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ストアードプロシージャまたはトリガによって、ユーザ定義の例外が通知されました。このエラーは、例外ハンドラのあるストアードプロシージャまたはトリガ内でしか使用できません。データベースサーバによるエラー発生ではないことが確実な、例外通知に使用されます。有効な SQLSTATE 値は 99000 ~ 99999 です。この値は、例外通知の SQL 文を実行するときにユーザによって設定されます。

エラー 298	「アクティブなデータベース要求を 2 つ出そうとしました。」
定数	DOUBLE_REQUEST
SAP Sybase エラー番号	2187
SQL ステータス	42W22
SQL コード	-298L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 298	「アクティブなデータベース要求を 2 つ出そうとしました。」
考えられる原因	Embedded SQL で、処理中の要求があるのにデータベースに要求を送信しようとした。データベースにアクセスしている各スレッドに対して個別の SQLCA および接続を使用するか、スレッド同期呼び出しを使用して SQLCA が一度に 1 つのスレッドのみによってアクセスされるようにします。
エラー 299	「文の実行がユーザによって中断させられました。」
定数	INTERRUPTED
SAP Sybase エラー番号	2188
SQL ステータス	57014
SQL コード	-299L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	文を実行中にキャンセルしました。データベースはロールバックなしで操作を停止しました。文がデータ定義文 (CREATE TABLE など) の場合、その文はキャンセルされますが、関連する動作として実行された COMMIT はキャンセルされません。
エラー 300	「実行時 SQL エラーです -- %1」
定数	ERROR
SAP Sybase エラー番号	2189
SQL ステータス	40000
SQL コード	-300L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの ID。

エラーおよび警告

エラー 300	「実行時 SQL エラーです -- %1」
考えられる原因	内部データベースエラーが発生しました。このエラーを再現できた場合は、SAP に連絡します。関連するクエリ文を変更することによって、この問題を回避できます。
エラー 301	「データベースの内部エラー %1 -- トランザクションはロールバックされました。」
定数	DATABASE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2190
SQL ステータス	40W01
SQL コード	-301L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの ID。
考えられる原因	内部データベースエラーが発生しました。このエラーを再現できた場合は、SAP に連絡します。ROLLBACK 文は自動的に実行されました。
エラー 302	「ユーザによって中断させられました -- トランザクションはロールバックされました。」
定数	TERMINATED_BY_USER
SAP Sybase エラー番号	2191
SQL ステータス	40W02
SQL コード	-302L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースが文を実行中にその文をキャンセルしました。ROLLBACK 文は自動的に実行されました。

エラー 303	「ディスク書き込みの失敗 '%1' -- トランザクションはロールバックされました。」
定数	DISK_WRITE_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2513
SQL ステータス	40W05
SQL コード	-303L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	書き込めなかったファイルの名前。
考えられる原因	ディスクへの書き込みに失敗しました。ROLLBACK 文は自動的に実行されました。
エラー 304	「ハードディスクに空き領域がありません。'%1' -- トランザクションはロールバックされました。」
定数	DEVICE_FULL
SAP Sybase エラー番号	2192
SQL ステータス	40W03
SQL コード	-304L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
パラメータ 1	ディスクに書き込めなかったファイルの名前。
考えられる原因	ハードディスクに空き領域がありません。ROLLBACK 文は自動的に実行されました。
エラー 305	「I/O エラーです。%1 -- トランザクションはロールバックされました。」
定数	DEVICE_ERROR

エラーおよび警告

エラー 305	「I/O エラーです。%1 -- トランザクションはロールバックされました。」
SAP Sybase エラー番号	2193
SQL ステータス	40W04
SQL コード	-305L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	24 (3 ページ)
パラメータ 1	発生したエラーを説明するメッセージ。
考えられる原因	SQL Anywhere がハードディスクに障害を検出しました。 ROLLBACK 文は自動的に実行されました。

エラー 306	「デッドロックが検出されました。」
定数	DEADLOCK
SAP Sybase エラー番号	2194
SQL ステータス	40001
SQL コード	-306L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	13 (3 ページ)
考えられる原因	ローの読み込み/書き込みを行おうとしましたが、他のユーザがそのローをロックしています。またそのユーザは直接的または間接的に、トランザクションによってブロックされています。これはデッドロック状態であり、トランザクションがロールバックされるよう選択されました。

エラー 307	「すべてのスレッドがブロックされています。」
定数	THREAD_DEADLOCK
SAP Sybase エラー番号	2195

エラー 307	「すべてのスレッドがブロックされています。」
SQL ステータス	40W06
SQL コード	-307L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	13 (3 ページ)
考えられる原因	ローの読み込み/書き込みを行おうとしましたが、他のユーザがそのローをロックしています。また、他のすべてのスレッド (-gn サーバオプションを参照) は、ロックが解除されるのを待ってブロックされています。これはデッドロック状態であり、トランザクションがロールバックされるよう選択されました。

エラー 308	「接続が切断されました。」
定数	CONNECTION_TERMINATED
SAP Sybase エラー番号	2196
SQL ステータス	40W07
SQL コード	-308L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベース接続は終了され、トランザクションはロールバックされました。接続が終了した理由には、DBA が DROP CONNECTION 文を実行した、データベースサーバが停止した、またはデータベースサーバへのネットワーク接続で割り込みが発生した、などが考えられます。

エラー 309	「メモリエラー -- トランザクションはロールバックされました。」
定数	MEMORY_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2361
SQL ステータス	40W08

エラーおよび警告

エラー 309	「メモリエラー -- トランザクションはロールバックされました。」
SQL コード	-309L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	24 (3 ページ)
考えられる原因	Ultra Light ランタイムは、Ultra Light データベースを格納するために使用されるシステムコールから予期しないエラーを受け取りました。たとえば、永続的なメモリへの書き込みの失敗などです。このエラーは、デバイス上に不良または破損した記憶領域があることを示す内部エラーです。ROLLBACK 文は自動的に実行されました。

エラー 311	「内部ロールバックログが破損しています。」
定数	LOG_CORRUPTED
SAP Sybase エラー番号	2208
SQL ステータス	WI004
SQL コード	-311L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	22 (3 ページ)
考えられる原因	COMMIT または ROLLBACK の処理中に、内部ロールバックログに破損が発見されました。これは致命的な内部エラーです。

エラー 312	「ユーザ '%1' はすでにグループ '%2' のメンバーです。」
定数	ALREADY_HAS_GROUP_MEMBERSHIP
SAP Sybase エラー番号	2069
SQL ステータス	42W34
SQL コード	-312L
ODBC 2 ステータス	42000

エラー 312	「ユーザ '%1' はすでにグループ '%2' のメンバーです。」
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでにメンバーシップを持つユーザの名前。
パラメータ 2	グループの名前。
考えられる原因	特定のグループのメンバーシップをあるユーザに与えようとしたのですが、そのユーザはすでにそのメンバーシップを持っています。

エラー 313	「ログイン ID '%1' はどのデータベースユーザ ID にもマップされていません。」
定数	LOGON_UNMAPPED
SAP Sybase エラー番号	2266
SQL ステータス	28W09
SQL コード	-313L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マッピングされていないログイン ID の名前。
考えられる原因	データベースユーザ ID にマッピングされていないログイン ID を使用して接続しようとし、データベースユーザ ID ゲストがないか、マッピングされていないログイン ID を取り消そうとしました。このエラーは、マッピングされた複数のグループのメンバーである統合化ログイン ID を使用して接続しようとした場合にも発生する可能性があります。

メッセージ 503 ~ 619

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 503	メッセージなし
定数	PREEMPTED
SAP Sybase エラー番号	2260
SQL ステータス	WI006
SQL コード	-503L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 504	メッセージなし
定数	RETRY
SAP Sybase エラー番号	2261
SQL ステータス	WI008
SQL コード	-504L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 601	「%1' は既知のファイル形式でないため、テーブルをロードまたはアンロードできません。」
定数	UNSUPPORTED_LOAD_FORMAT
SAP Sybase エラー番号	2209
SQL ステータス	WL001

エラー 601	「%1' は既知のファイル形式でないため、テーブルをロードまたはアンロードできません。」
SQL コード	-601L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	指定したフォーマット。
考えられる原因	LOAD TABLE または UNLOAD TABLE でサポートされていないファイルフォーマットが指定されました。

エラー 602	「ファイル '%1' にアクセスできません -- %2」
定数	CANNOT_ACCESS_FILE
SAP Sybase エラー番号	2210
SQL ステータス	WL002
SQL コード	-602L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイル名。
パラメータ 2	エラーの原因。
考えられる原因	ファイルにアクセスできません。たとえば、LOAD TABLE が参照したファイルが存在しないか、読み込むことができません。メッセージでは、エラーの原因が説明されています。

エラー 604	「DB 領域が最大ファイルサイズに達しています。」
定数	DBSPACE_FULL
SAP Sybase エラー番号	2213
SQL ステータス	04W07
SQL コード	-604L

エラーおよび警告

エラー 604	「DB 領域が最大ファイルサイズに達しています。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	DB 領域がディスクページの最大数に達しました。DB 領域は通常、オペレーティングシステムの最大ファイルサイズに制限されています。これは致命的なエラーです。
エラー 605	「サーバが DB 領域の最大ファイルサイズを超えてページにアクセスしようとした。」
定数	ACCESS_BEYOND_END_OF_MAX_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	2214
SQL ステータス	04W08
SQL コード	-605L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースが、最大ディスクページを超えたページ番号にアクセスしようとした。これは致命的な内部エラーです。
エラー 606	「パターンが長すぎます。」
定数	PATTERN_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	2215
SQL ステータス	WW001
SQL コード	-606L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 606	「パターンが長すぎます。」
考えられる原因	LIKE 演算子のパターンが長すぎます。126 文字以下のパターンは、すべてサポートされています。内容によっては、254 文字の長さのパターンもサポートされています。254 文字より長いパターンは、サポートされていません。
エラー 607	「データベースサーバを停止できません。」
定数	CANNOT_STOP_SERVER
SAP Sybase エラー番号	2216
SQL ステータス	WW002
SQL コード	-607L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	サーバが、現時点ではサーバ自身を停止できないと決定しました。通常は、このエラーは発生しません。
エラー 608	「WRITETEXT または READTEXT に無効な値を持つ TEXTPTR があります。」
定数	INVALID_TEXTPTR_VALUE
SAP Sybase エラー番号	2217
SQL ステータス	22W03
SQL コード	-608L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	WRITETEXT または READTEXT 文に無効な TEXTPTR 値を指定しました。

エラーおよび警告

エラー 609	「WRITETEXT または READTEXT のカラムのデータ型が無効です。」
定数	INVALID_TEXT_IMAGE_DATATYPE
SAP Sybase エラー番号	2218
SQL ステータス	53W09
SQL コード	-609L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テキスト (text) またはイメージ (image) データを格納するように定義されていないカラムを WRITETEXT または READTEXT 文で参照しました。
エラー 610	「ユーザメッセージ %1 はすでに存在しています。」
定数	MESSAGE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2064
SQL ステータス	52W16
SQL コード	-610L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースに存在するユーザメッセージのエラー番号。
考えられる原因	このエラー番号のメッセージはすでにデータベースに存在しています。
エラー 611	「Transact-SQL 機能がサポートされていません。」
定数	TSQL_FEATURE_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2076
SQL ステータス	0AW02

エラー 611	「Transact-SQL 機能がサポートされていません。」
SQL コード	-611L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	SQL Anywhere でサポートされていない Transact-SQL 機能を使用しようとしました。

エラー 612	「ユーザメッセージ %1 が見つかりません。」
定数	MESSAGE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2097
SQL ステータス	52W17
SQL コード	-612L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	メッセージ番号。
考えられる原因	このエラー番号のメッセージは、データベースには存在しません。

エラー 613	「ユーザ定義データ型 '%1' が見つかりません。」
定数	USER_TYPE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2098
SQL ステータス	52W18
SQL コード	-613L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 613	「ユーザ定義データ型 '%1' が見つかりません。」
パラメータ 1	ユーザ定義型の名前。
考えられる原因	この名前のユーザ定義型はデータベースには存在しません。
エラー 614	「メッセージまたはデータ型を所有するユーザは削除できません。」
定数	USER_OWNS_MESSAGES_OR_DATATYPES
SAP Sybase エラー番号	2099
SQL ステータス	55W05
SQL コード	-614L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	メッセージまたはユーザ定義データ型の作成者であるユーザを削除しようとした。まず、メッセージまたはユーザ定義のデータ型を削除する必要があります。
エラー 615	「プロシージャ '%2' にパラメータ '%1' がありません。」
定数	INVALID_PARAMETER_NAME
SAP Sybase エラー番号	2101
SQL ステータス	42W47
SQL コード	-615L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったパラメータの名前。
パラメータ 2	パラメータが見つからなかったプロシージャの名前。

エラー 615	「プロシージャ '%2' にパラメータ '%1' がありません。」
考えられる原因	このプロシージャのパラメータと一致しないプロシージャのパラメータ名を指定しました。パラメータ名のスペルをチェックします。
エラー 616	「テーブルのカラム数が多すぎます。」
定数	TOO_MANY_COLUMNS_IN_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2219
SQL ステータス	52W20
SQL コード	-616L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE TABLE または ALTER TABLE 文でテーブルにカラムを追加しようとしていました。結果的にテーブル内に作成されたカラム数が現在のデータベースのページサイズの制限を超えています。
エラー 617	「データベースサーバ外の関数呼び出しはサポートされていません。」
定数	EXTERNAL_CALLS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2220
SQL ステータス	WW003
SQL コード	-617L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	動的にロードされたモジュールに含まれる関数を呼び出すストアードプロシージャを呼び出そうとしていました。ストアードプロシージャを呼び出したオペレーティングシステムでは、このような動作はサポートされていません。

エラーおよび警告

エラー 618	「外部関数のプラットフォーム指定子と、現在のオペレーティングシステムが一致しません。」
定数	EXTERNAL_PLATFORM_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	2221
SQL ステータス	WW004
SQL コード	-618L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	動的にロードされたモジュールの外部エントリポイント呼び出しに使われたオペレーティングシステムが、現在稼動中の OS と異なります。

エラー 619	「ダイナミックライブラリ名が必要です。」
定数	REQUIRE_DLL_NAME
SAP Sybase エラー番号	2222
SQL ステータス	WW005
SQL コード	-619L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	呼び出す外部関数の名前にライブラリ名指定子を指定する必要があります。

メッセージ 620 ～ 639

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 620	「ダイナミックライブラリ '%1' をロードできませんでした。」
定数	COULD_NOT_LOAD_LIBRARY

エラー 620	「ダイナミックライブラリ '%1' をロードできませんでした。」
SAP Sybase エラー番号	2223
SQL ステータス	WW006
SQL コード	-620L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	ロードできなかったダイナミックライブラリの名前。
考えられる原因	このエラーは、通常、外部関数呼び出しで名前が指定されたダイナミックライブラリのロードに失敗した場合に発生します。
エラー 621	「ダイナミックライブラリ '%2' に '%1' が見つかりませんでした。」
定数	COULD_NOT_FIND_FUNCTION
SAP Sybase エラー番号	2224
SQL ステータス	WW007
SQL コード	-621L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかった関数の名前。
パラメータ 2	関数が見つからなかったダイナミックライブラリの名前。
考えられる原因	ダイナミックライブラリ内に外部関数を見つけることができませんでした。
エラー 622	「外部関数の呼び出しのためのリソースを割り付けられませんでした。」
定数	ERROR_CALLING_FUNCTION
SAP Sybase エラー番号	2225

エラーおよび警告

エラー 622	「外部関数の呼び出しのためのリソースを割り付けられませんでした。」
SQL ステータス	WW008
SQL コード	-622L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	オペレーティングシステムのリソースが不足しているため、外部関数を呼び出すことができませんでした。オペレーティングシステムでスレッドがサポートされている場合は、スレッド数を最大に増やす必要があります。
エラー 623	「プロシージャまたはトリガ内では、データ定義文は使用できません。」
定数	DDL_NOT_ALLOWED_IN_PROCEDURES
SAP Sybase エラー番号	2226
SQL ステータス	52W21
SQL コード	-623L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	プロシージャまたはトリガの定義にデータ定義文 (CREATE、DROP、GRANT、REVOKE、ALTER など) が含まれています。これらの文は、プロシージャまたはトリガの内部では使用できません。
エラー 624	「式にサポートされていないデータ型があります。」
定数	DATATYPE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2227
SQL ステータス	WW009

エラー 624	「式にサポートされていないデータ型があります。」
SQL コード	-624L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	サポートされていないパラメータまたは結果データ型で、外部関数または Java メソッドが宣言されました。または、サポートされていない結果データ型の Java フィールド参照を行おうとしました。
エラー 625	「この外部プロシージャの呼び出しには、パラメーター数が多すぎます。」
定数	TOO_MANY_PARAMETERS
SAP Sybase エラー番号	2228
SQL ステータス	WW010
SQL コード	-625L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	32 ビット Windows の外部関数の呼び出しには、最大 256 のパラメータしか使用できません。
エラー 626	「内部用のスレッドが起動できませんでした。」
定数	THREAD_START_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	2229
SQL ステータス	WW011
SQL コード	-626L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 626	「内部用のスレッドが起動できませんでした。」
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	このエラーは、Windows 95 固有のエラーです。外部関数の実行に必要なオペレーティングシステムのスレッドを開始できませんでした。

エラー 627	「行 %2 の '%1' の付近に、言語の使用できない拡張機能が検出されました。」
定数	INVALID_SYNTAX_EXTENSION
SAP Sybase エラー番号	2230
SQL ステータス	0AW03
SQL コード	-627L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	構文が検出された場所にある単語または記号。
パラメータ 2	行番号。
考えられる原因	実行しようとしている文には、sql_flagger_error_level オプションの現在の設定では許可されていない構文が含まれています。文を修正するか、sql_flagger_error_level オプションを別の値に設定します。

エラー 628	「ゼロで除算しようとしてしました。」
定数	DIV_ZERO_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2231
SQL ステータス	22012
SQL コード	-628L
ODBC 2 ステータス	22012
ODBC 3 ステータス	22012

エラー 628	「ゼロで除算しようとしてしました。」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	0 による除算を伴う操作が検出されました。
エラー 629	「エスケープ文字 '%1' が無効です。」
定数	INVALID_ESCAPE_CHAR
SAP Sybase エラー番号	2232
SQL ステータス	22019
SQL コード	-629L
ODBC 2 ステータス	S1000
ODBC 3 ステータス	22019
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なエスケープ文字。
考えられる原因	エスケープ文字の文字長は 1 バイトにします。
エラー 630	「無効なエスケープシーケンス '%1' です。」
定数	INVALID_ESCAPE_SEQ
SAP Sybase エラー番号	2233
SQL ステータス	22025
SQL コード	-630L
ODBC 2 ステータス	S1000
ODBC 3 ステータス	22025
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エスケープ文字。
考えられる原因	LIKE パターンで使用されているエスケープ文字が無効です。 エスケープ文字に続く文字は、特殊文字の '%', '_', '[' またはエスケープ文字そのものです。

エラーおよび警告

エラー 631	「RAISERROR が実行されました: %1」
定数	RAISERROR_STMT
SAP Sybase エラー番号	2234
SQL ステータス	WW012
SQL コード	-631L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	RAISERROR メッセージ文字列。
考えられる原因	RAISERROR 文が実行されました。RAISERROR 文に関連する文字列がエラーメッセージの本文に含まれています。
エラー 632	「ベーステーブル '%1' の挿入/更新に対して WITH CHECK OPTION が違反です。」
定数	WITH_CHECK_OPTION_VIOLATION
SAP Sybase エラー番号	2235
SQL ステータス	44000
SQL コード	-632L
ODBC 2 ステータス	S1000
ODBC 3 ステータス	44000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	更新するベーステーブルの名前。
考えられる原因	ビューによって (ネストされて) 示されたベーステーブルで、挿入または更新操作を実行しようとした。しかし、修正したロー内の 1 つ以上の値が WITH CHECK OPTION 違反をトリガしました。この違反は、そのローの FALSE または UNKNOWN を評価するビューの WHERE 句を作成することで、修正された値によって 1 つ以上のローがビューの範囲外になったときに発生します。

エラー 633	「読み込み専用のカーソルを更新しようとした。」
定数	READ_ONLY_CURSOR
SAP Sybase エラー番号	2236
SQL ステータス	42W30
SQL コード	-633L
ODBC 2 ステータス	S1009
ODBC 3 ステータス	HY092
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	読み込み専用と明示的に宣言されているカーソル上で、更新操作を実行しようとした。

エラー 634	「C 言語の文字列が完結していません。」
定数	UNTERMINATED_C_STR
SAP Sybase エラー番号	2237
SQL ステータス	22024
SQL コード	-634L
ODBC 2 ステータス	22024
ODBC 3 ステータス	22024
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	C 文字列ホスト変数の最後のバイトには、NULL 文字が含まれている必要があります。

エラー 635	「ビューで、カラムのパーミッションを GRANT することはできません。」
定数	NO_COLUMN_PERMS_FOR_VIEWS
SAP Sybase エラー番号	2240
SQL ステータス	52W22
SQL コード	-635L

エラーおよび警告

エラー 635	「ビューで、カラムのパーミッションを GRANT することはできません。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	ビューに対して、カラムのパーミッションを付与することはできません。

エラー 636	「参照カラムが重複しています。」
定数	DUPLICATE_REFERENCING_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	2242
SQL ステータス	42W40
SQL コード	-636L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	参照している選択リストに重複したカラム名を指定しました。

エラー 637	「挿入したカラムが重複しています。」
定数	DUPLICATE_INSERT_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	2243
SQL ステータス	42W41
SQL コード	-637L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	挿入するカラム名のリストに重複したカラム名を指定しました。

エラー 638	「文字列データの右側がトランケートされます。」
定数	STRING_RIGHT_TRUNCATION
SAP Sybase エラー番号	2244
SQL ステータス	22001
SQL コード	-638L
ODBC 2 ステータス	22001
ODBC 3 ステータス	22001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	文字列データを割り当てるときに、スペースではない文字がトランケートされました。

エラー 639	「プロシージャ '%1' の呼び出しに必要なパラメータ名がありません。」
定数	PARAMETER_NAME_MISSING
SAP Sybase エラー番号	2245
SQL ステータス	42W42
SQL コード	-639L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
考えられる原因	このプロシージャの呼び出しで、位置を指定する引数が名前付きパラメータの後に指定されています。

メッセージ 640 ～ 659

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 640	「記述子のインデックスが正しくありません。」
定数	INVALID_DESCRIPTOR_INDEX

エラーおよび警告

エラー 640	「記述子のインデックスが正しくありません。」
SAP Sybase エラー番号	2246
SQL ステータス	07009
SQL コード	-640L
ODBC 2 ステータス	S1002
ODBC 3 ステータス	07009
重大度コード	26 (3 ページ)
考えられる原因	記述子領域に関して使用されているインデックス番号が範囲を超えています。

エラー 641	「割り当てのエラー」
定数	ERROR_IN_ASSIGNMENT
SAP Sybase エラー番号	2247
SQL ステータス	22005
SQL コード	-641L
ODBC 2 ステータス	22005
ODBC 3 ステータス	22018
重大度コード	20 (3 ページ)
考えられる原因	GET DESCRIPTOR 文では、ホスト変数のデータ型は記述子項目のデータ型に対応している必要があります。

エラー 642	「SQL 記述子名が正しくありません。」
定数	INVALID_DESCRIPTOR_NAME
SAP Sybase エラー番号	2248
SQL ステータス	33000
SQL コード	-642L
ODBC 2 ステータス	33000
ODBC 3 ステータス	33000

エラー 642	「SQL 記述子名が正しくありません。」
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	まだ割り当てられていない記述子を解除しようとした。
エラー 643	「UNLOAD TABLE は、ビューのアンロードには使用できません。」
定数	CANNOT_UNLOAD_A_VIEW
SAP Sybase エラー番号	2212
SQL ステータス	WL004
SQL コード	-643L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	UNLOAD TABLE がビューの名前で指定されています。 UNLOAD TABLE は、テーブルのアンロードにだけ使用できます。
エラー 644	「無効なデータベースページサイズです。」
定数	PAGE_SIZE_INVALID
SAP Sybase エラー番号	2032
SQL ステータス	08W32
SQL コード	-644L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	無効なページサイズのデータベースを作成しようとした。 SQL Anywhere データベースのページサイズは、2048、4096、8192、16384、または 32768 バイトである必要があります。Ultra Light データベースのページサイズは、1024、2048、4096、8192、または 16384 バイトである必要があります。

エラーおよび警告

エラー 645	「データベースの作成に失敗しました: %1」
定数	DATABASE_NOT_CREATED
SAP Sybase エラー番号	2033
SQL ステータス	08W33
SQL コード	-645L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースが作成されなかった理由です。
考えられる原因	データベースファイルの初期化に失敗しました。
エラー 646	「ストア DLL をロードできません ¥」 %1¥メッセージなし
定数	STORE_NOT_LOADED
SAP Sybase エラー番号	2270
SQL ステータス	08W34
SQL コード	-646L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	ロードできなかったストア DLL の名前。
考えられる原因	ストア DLL をロードしようとしたのですが、失敗しました。
エラー 647	「ストア DLL (%1) のエントリポイントを実行できません。」
定数	STORE_ENTRY_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2271
SQL ステータス	08W35
SQL コード	-647L

エラー 647	「ストア DLL (%1) のエントリポイントを実行できません。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	エントリポイントが失敗したストア DLL の名前。
考えられる原因	ストア DLL エントリポイントを検索または実行しようとしたが、失敗しました。

エラー 648	「指定された DB 領域でアイテム (%1) を生成できません。」
定数	INVALID_DBSPACE_FOR_CREATE
SAP Sybase エラー番号	2272
SQL ステータス	08W36
SQL コード	-648L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	作成できなかったアイテムの名前。
考えられる原因	指定した DB 領域が無効です。たとえば、インデックスは基本となるテーブルと同じ型の DB 領域に作成する必要があります。

エラー 649	「クラス '%2' のフィールド '%1' は NULL になることはできません。」
定数	FIELD_CANNOT_BE_NULL
SAP Sybase エラー番号	2275
SQL ステータス	WW015
SQL コード	-649L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 649	「クラス '%2' のフィールド '%1' は NULL になることはできません。」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	NULL にできないフィールドの名前。
パラメータ 2	フィールドを持つクラスの名前。
考えられる原因	NULL 値にできない Java データ型の Java オブジェクトフィールドに SQL の NULL 値を保存しようとしてしました。たとえば、Java の 'int' データ型は NULL にできません。

エラー 650	「'%1' のインデックスの型の指定は不正です。」
定数	INVALID_INDEX_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2276
SQL ステータス	WW016
SQL コード	-650L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なインデックスの型指定。
考えられる原因	Ultra Light では、LONG 型のカラムにインデックスを指定できません。Sybase IQ インデックスデータ型は SAP Sybase IQ インデックスだけに指定できます。

エラー 651	「データベース '%1' の削除に失敗しました。」
定数	DROP_DATABASE_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2277
SQL ステータス	WW017
SQL コード	-651L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 651	「データベース '%1' の削除に失敗しました。」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	削除できなかったデータベースの名前。
考えられる原因	データベースファイルの削除に失敗しました。実行中のデータベースを削除しようとした。エラーが発生する前に、データベースの一部が削除されました。

エラー 652	「クラス '%1' を JAR から圧縮解除できませんでした。」
定数	CANNOT_DECOMPRESS_CLASS
SAP Sybase エラー番号	2278
SQL ステータス	WP003
SQL コード	-652L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	JAR 内のクラスファイルの名前。
考えられる原因	ZIP ファイルまたは JAR ファイルからクラスファイルを抽出するには、Java ランタイムライブラリをインストールする必要があります。

エラー 653	「クラス '%1' を削除できません: JAR のメンバーです。」
定数	CLASS_MEMBER_OF_JAR
SAP Sybase エラー番号	2279
SQL ステータス	WP004
SQL コード	-653L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	削除できないクラスファイルの名前。

エラーおよび警告

エラー 653	「クラス '%1' を削除できません: JAR のメンバーです。」
考えられる原因	まだ JAR の一部であるクラスファイルを削除しようとしてしました。クラスファイルは JAR とともに削除する必要があります。
エラー 654	「接続パラメータファイルが見つかりません。」
定数	NO_PROFILE_FILE
SAP Sybase エラー番号	2280
SQL ステータス	08W37
SQL コード	-654L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	接続プロファイルがある接続文字列を解析しようとしてしましたが、接続パラメータファイルが見つかりませんでした。
エラー 655	「接続パラメータ文字列の解析エラーです。」
定数	GEN_PARSE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2281
SQL ステータス	08W38
SQL コード	-655L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	接続文字列を解析できませんでした。文字列または接続パラメータファイルに構文エラーがあります。
エラー 656	「サーバ '%1' に接続できません: %2」
定数	OMNI_CONNECT_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2282

エラー 656	「サーバ '%1' に接続できません: %2」
SQL ステータス	WO001
SQL コード	-656L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	接続できなかったサーバの名前。
パラメータ 2	サーバクラスドライバから返された、より詳しい原因の情報。
考えられる原因	リモートサーバに接続しようとした。リモートサーバが実行されているかどうかをチェックします。

エラー 657	「接続できません。サーバ定義が循環しています。」
定数	OMNI_CIRCULAR_CONNECT
SAP Sybase エラー番号	2552
SQL ステータス	WO002
SQL コード	-657L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ローカルデータベースにマッピングされているリモートサーバに接続しようとした。

エラー 658	「リモートサーバ '%1' は現在読み込み専用を設定されています。」
定数	OMNI_READONLY
SAP Sybase エラー番号	2284
SQL ステータス	WO003
SQL コード	-658L

エラー 658	「リモートサーバ '%1' は現在読み込み専用を設定されています。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートサーバの名前。
考えられる原因	読み込み専用として設定されているサーバに配置されたオブジェクトを更新しようとしました。ALTER SERVER を使用して、リモートサーバを更新可能に再設定します。

エラー 659	「リモートサーバ '%1' が見つかりませんでした。」
定数	OMNI_SERVER_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2285
SQL ステータス	WO004
SQL コード	-659L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートサーバの名前。
考えられる原因	追加されていないサーバに対してオブジェクトを定義しようとしました。CREATE SERVER を使用して、リモートサーバ定義を追加します。

メッセージ 660 ~ 681

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 660	「サーバ '%1': %2」
定数	OMNI_REMOTE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2286

エラー 660	「サーバ '%1': %2」
SQL ステータス	WO005
SQL コード	-660L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートサーバの名前。
パラメータ 2	リモートサーバからのメッセージ。
考えられる原因	リモートサーバによってメッセージが生成されました。このメッセージテキストが含まれています。
エラー 661	「後方スクロールカーソルはリモートオブジェクトではサポートされません。」
定数	OMNI_BACKWARDS_CURSOR
SAP Sybase エラー番号	2287
SQL ステータス	WO006
SQL コード	-661L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	後方スクロールカーソルはリモートオブジェクトではサポートされません。前方スクロールカーソルだけを使用します。
エラー 662	「クラス '%1' を使用して Java オブジェクトをシリアル化できません。」
定数	JAVA_SERIALIZATION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2288
SQL ステータス	WI009
SQL コード	-662L

エラーおよび警告

エラー 662	「クラス '%1' を使用して Java オブジェクトをシリアル化できません。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シリアル化できない値のクラス。
考えられる原因	Java オブジェクトは、永続的なデータベースカラムとしてシリアル化できません。

エラー 663	「Java オブジェクトを並列化できません。」
定数	JAVA_DESERIALIZATION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2289
SQL ステータス	WW018
SQL コード	-663L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	永続的な Java オブジェクトをデータベースカラムから読み込むことはできません。オブジェクトのクラスが削除されたか、修正された可能性があります。

エラー 664	「データベースはアクティブです。」
定数	DATABASE_ACTIVE
SAP Sybase エラー番号	2290
SQL ステータス	08W40
SQL コード	-664L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 664	「データベースはアクティブです。」
考えられる原因	実行しようとした操作 (CREATE ENCRYPTED、CREATE DECRYPTED、ALTER DATABASE) は、データベースの実行中には行うことができません。データベースを停止すると、操作を行うことができます。
エラー 665	「データベース ¥"%1¥" をリカバリする必要があります。」
定数	DATABASE_NEEDS_RECOVERY
SAP Sybase エラー番号	2291
SQL ステータス	08W41
SQL コード	-665L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	リカバリが必要なデータベースのファイル名。
考えられる原因	データベースは最後に使用されたときに異常終了しました。データベースリカバリを実行する必要があります。
エラー 666	「リモートテーブル '%1' が見つかりませんでした。」
定数	OMNI_RMT_TABLE_NOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	2292
SQL ステータス	WO007
SQL コード	-666L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートテーブルの完全な名前。
考えられる原因	リモートサーバにはテーブルが見つかりませんでした。リモートテーブルの名前と、そのテーブルのユーザ権限をチェックします。

エラーおよび警告

エラー 667	「テーブル '%1' のカラム情報にアクセスできませんでした。」
定数	OMNI_RMT_COLUMNS_NOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	2293
SQL ステータス	WO008
SQL コード	-667L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートテーブルの完全な名前。
考えられる原因	テーブルのカラム情報にアクセスできませんでした。テーブルのパーミッションをチェックします。

エラー 668	「カーソルは FETCH NEXT 操作に制限されています。」
定数	NO_SCROLL_CURSOR
SAP Sybase エラー番号	2294
SQL ステータス	09W06
SQL コード	-668L
ODBC 2 ステータス	S1106
ODBC 3 ステータス	HY106
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	非スクロールカーソルで無効なフェッチ操作が検出されました。前方専用カーソルの場合、許可されているフェッチ操作は FETCH RELATIVE 0 と FETCH NEXT (FETCH RELATIVE 1) だけです。

エラー 669	「メソッド '%1' は現時点では呼び出せません。」
定数	METHOD_CANNOT_BE_CALLED
SAP Sybase エラー番号	2295
SQL ステータス	WJ001

エラー 669	「メソッド '%1' は現時点では呼び出せません。」
SQL コード	-669L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	メソッドの名前。
考えられる原因	このメソッドは現時点では呼び出すことができません。メソッドが適切に呼び出されているかどうかを確認してください。
エラー 670	「クラスのバイトコードが不正です。」
定数	BAD_CLASS_BYTE_CODE
SAP Sybase エラー番号	2296
SQL ステータス	WP005
SQL コード	-670L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	INSTALL JAVA 文に渡されたバイナリ式は、不正な Java クラスです。
エラー 672	「データベースのアップグレードに失敗しました。」
定数	DATABASE_UPGRADE_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2298
SQL ステータス	08W42
SQL コード	-672L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	20 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 672	「データベースのアップグレードに失敗しました。」
考えられる原因	データベースをアップグレードしようとしたのですが、失敗しました。これは、システムテーブル変更の定義に使用する SQL スクリプトファイルのいずれかを見つけられなかったために起こります。
エラー 673	「データベースのアップグレードができません。」
定数	DATABASE_UPGRADE_NOT_POSSIBLE
SAP Sybase エラー番号	2299
SQL ステータス	08W43
SQL コード	-673L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	データベースをアップグレードしようとしたのですが、失敗しました。データベースが古すぎるためアップグレードできません。
エラー 674	「文のサイズの制限値が無効です。」
定数	INVALID_CURSOR_RANGE
SAP Sybase エラー番号	2300
SQL ステータス	09W07
SQL コード	-674L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	FIRST n または TOP n は、結果のサイズを制限するために SELECT 文で使用されます。サイズ制限は定数で、1 ~ 32766 の整数にする必要があります。

エラー 675	「'%1'が見つからないため、外部環境を起動できませんでした。」
定数	EXTENV_NOT_STARTED
SAP Sybase エラー番号	2301
SQL ステータス	WP006
SQL コード	-675L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	VMの実行に必要なが見つからなかったコンポーネント (実行可能プログラムまたはファイル)。
考えられる原因	外部環境の起動時に問題が発生しました。外部環境の実行に必要なコンポーネントが見つかりませんでした。

エラー 676	「指定されたトランザクションの独立性が不正です。」
定数	INVALID_TRANSACTION_ISOLATION
SAP Sybase エラー番号	2303
SQL ステータス	WJ003
SQL コード	-676L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	指定したトランザクション独立性は無効です。

エラー 677	「テーブル '%1' には参照動作の外部キーが含まれています。」
定数	TABLE_HAS_REFACTION
SAP Sybase エラー番号	2304
SQL ステータス	56001

エラーおよび警告

エラー 677	「テーブル '%1' には参照動作の外部キーが含まれています。」
SQL コード	-677L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	参照動作を伴うテーブルの名前。
考えられる原因	テーブル名の変更ができませんでした。テーブルには参照動作の外部キーが含まれています。テーブル名を変更するには、外部キー制約を削除します。

エラー 678	「インデックス名 '%1' があいまいです。」
定数	AMBIGUOUS_INDEX_NAME
SAP Sybase エラー番号	2305
SQL ステータス	52W40
SQL コード	-678L
ODBC 2 ステータス	S0011
ODBC 3 ステータス	42S11
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	あいまいなインデックスの名前。
考えられる原因	文がユニークでないインデックス名を参照しました。インデックス名には、はじめにテーブル名か所有者名またはその両方を付けます。

エラー 680	「Transact-SQL の外部ジョインの WHERE 句の式が無効です。」
定数	INVALID_TSQL_OJ_EXPRESSION
SAP Sybase エラー番号	2307
SQL ステータス	52W23
SQL コード	-680L

エラー 680	「Transact-SQL の外部ジョインの WHERE 句の式が無効です。」
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Transact-SQL 構文を使用するクエリの WHERE 句の式の中に、別のテーブルからカラムを参照しているサブクエリや式と、NULL 入力テーブルのカラムの比較が含まれています。
エラー 681	「Transact-SQL の外部ジョインで使用されるジョインタイプが無効です。」
定数	INVALID_TSQL_JOIN_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2308
SQL ステータス	52W24
SQL コード	-681L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	無効なジョインタイプが、Transact-SQL 外部ジョイン比較演算子のあるクエリによって使用されました。

メッセージ 682 ～ 709

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 682	「%1」
定数	OMNI_DEBUG
SAP Sybase エラー番号	2309
SQL ステータス	WO010
SQL コード	-682L

エラーおよび警告

エラー 682	「%1」
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	コンソール用のデバッグメッセージ。
考えられる原因	このメッセージは、メッセージウィンドウ内にコンポーネント統合サービスのデバッグメッセージを表示する場合に使用されます。

エラー 683	「カーソル名 '%1' はすでに存在します。」
定数	DUPLICATE_CURSOR_NAME
SAP Sybase エラー番号	2312
SQL ステータス	WJ004
SQL コード	-683L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カーソルの名前。
考えられる原因	カーソルをすでに存在している名前で宣言しようとしてしました。カーソル名は 1 つの接続内でユニークにする必要があります。

エラー 684	「プリフェッチの間にデッドロックされたためロールバックが発生しました。」
定数	ROLLBACK_ON_PREFETCH
SAP Sybase エラー番号	2313
SQL ステータス	WW019
SQL コード	-684L
ODBC 2 ステータス	40001

エラー 684	「プリフェッチの間にデッドロックされたためロールバックが発生しました。」
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	13 (3 ページ)
考えられる原因	プリフェッチ可能としてオープンカーソルのいずれかがフェッチ操作を実行中であり、プリフェッチ中にデッドロックが発生しました。これはデッドロック状態であり、トランザクションがロールバックされるよう選択されました。このエラーを受け取った要求は実行されませんでした。ただし、カーソルを閉じる要求の場合、カーソルは閉じられた。

エラー 685	「%1 のリソースガバナが制限を超えています。」
定数	RESOURCE_GOVERNOR_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	2314
SQL ステータス	WP009
SQL コード	-685L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	制限を超えたリソース。
考えられる原因	表示されているリソースのリソースガバナが、リソースの使用率が制限を超えていると判断しました。

エラー 686	「Java VM を開始するキャッシュが足りません。」
定数	JAVA_VM_INSUFFICIENT_CACHE
SAP Sybase エラー番号	2524
SQL ステータス	WP015
SQL コード	-686L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 686	「Java VM を開始するキャッシュが足りません。」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	使用できるキャッシュが不足しているために Java 仮想マシンを起動できませんでした。キャッシュサイズを大きくしてデータベースサーバを再起動します。
エラー 687	「構文エラーです。SAP Sybase IQ 固有オプションを指定するには IQ PATH が必要です。」
定数	IQ_PATH_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2072
SQL ステータス	42W48
SQL コード	-687L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE DATABASE 文で指定される 1 つ以上の複数のオプションが SAP Sybase IQ 固有である場合は、IQ PATH 句を指定する必要があります。
エラー 689	「入力パラメータインデックスが範囲外です。」
定数	BAD_PARAM_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2317
SQL ステータス	WJ005
SQL コード	-689L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	有効なパラメータの範囲は、1 から、準備された文または呼び出し可能な文に指定したホスト変数の数までです。

エラー 691	「バックアップ/リストア DLL をロードできません %1」 %1メッセージなし
定数	BACKUP_NOT_LOADED
SAP Sybase エラー番号	2319
SQL ステータス	08W44
SQL コード	-691L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	ロードできなかった DLL の名前。
考えられる原因	バックアップ/リストア DLL をロードしようとしたが、失敗しました。
エラー 692	「バックアップ/リストア DLL (%1) のエントリポイントを実行 できませんでした。」
定数	BACKUP_ENTRY_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2320
SQL ステータス	08W45
SQL コード	-692L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったエントリポイントの名前。
考えられる原因	バックアップ/リストア DLL エントリポイントを検索または実行しようとしたが、失敗しました。
エラー 697	「バックアップ/リストア中にエラーが発生しました: %1」
定数	BACKUP_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2325

エラーおよび警告

エラー 697	「バックアップ/リストア中にエラーが発生しました: %1」
SQL ステータス	08W46
SQL コード	-697L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	発生したエラーを説明するメッセージ。
考えられる原因	BACKUP 文または RESTORE 文の実行中にエラーが発生しました。

エラー 698	「リモートサーバはオートインクリメントするデータ型をサポートしていません。」
定数	OMNI_AUTOINC_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2329
SQL ステータス	WO011
SQL コード	-698L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	12 (3 ページ)
考えられる原因	オートインクリメントデータ型は、リモートサーバがその機能をサポートしている場合にプロキシテーブルでのみサポートされます。

エラー 700	「SQLDA フィールドがマルチロー SQLDA と矛盾しています。」
定数	SQLDA_INCONSISTENT
SAP Sybase エラー番号	2328
SQL ステータス	07W04
SQL コード	-700L
ODBC 2 ステータス	07001

エラー 700	「SQLDA フィールドがマルチロー SQLDA と矛盾しています。」
ODBC 3 ステータス	07W04
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	マルチロー SQLDA のローの一部または全部が、配列操作 (挿入、フェッチ、実行) に対して同等に定義されていません。指定されたカラムは、個々のローでは同じ (型、長さ) に定義する必要があります。
エラー 702	「TRUNCATE TABLE 文は、ビューには使用できません。」
定数	CANNOT_TRUNCATE_VIEW
SAP Sybase エラー番号	2330
SQL ステータス	42W49
SQL コード	-702L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ビューに TRUNCATE TABLE を使用しようとした。 TRUNCATE TABLE はビューには使用できません。
エラー 703	「計算カラム '%1' を挿入または更新できません。」
定数	COMPUTED_COLUMN_WRITE_ATTEMPTED
SAP Sybase エラー番号	2331
SQL ステータス	WW023
SQL コード	-703L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名。

エラーおよび警告

エラー 703	「計算カラム '%1' を挿入または更新できません。」
考えられる原因	計算カラム値は明示的に修正できません。値は、計算式の値から暗黙的に決定されます。
エラー 704	「Java クラス '%1' にインデックスを作成できません。」
定数	CANNOT_INDEX_ON_JAVA_CLASS
SAP Sybase エラー番号	2332
SQL ステータス	WW022
SQL コード	-704L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	クラスの名前。
考えられる原因	Java クラスの型でインデックスを作成しようとしてしました。このようなインデックスを必要とする操作を行おうとしてしました。
エラー 705	「プロシージャ '%1' からの戻り値のタイプ void はすべての式で使用できません。」
定数	PROCEDURE_RETURNS_VOID
SAP Sybase エラー番号	2333
SQL ステータス	53019
SQL コード	-705L
ODBC 2 ステータス	07006
ODBC 3 ステータス	07006
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの名前。
考えられる原因	Java の void 型は、SQL のどの型にもマッピングされません。したがって、void を返すプロシージャは SQL 式で使用できません。

エラー 706	「リモートサーバにはこの文をサポートする機能がありません。」
定数	OMNI_SERVER_NOT_CAPABLE
SAP Sybase エラー番号	2334
SQL ステータス	WO012
SQL コード	-706L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	リモートサーバでサポートされていない機能が必要とする文を実行しようとしてしました。

エラー 707	「パススルーモードでは文を使用できません。」
定数	STMT_NOT_ALLOWED_IN_PASSTHROUGH
SAP Sybase エラー番号	2335
SQL ステータス	0AW05
SQL コード	-707L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	文を実行しようとしてしましたが、パススルーモードでは実行できません。たとえば、バッチ文を実行しました。

エラー 708	「READTEXT 文や WRITETEXT 文はビューを参照できません。」
定数	TEXT_OPERATION_ON_VIEW
SAP Sybase エラー番号	2336
SQL ステータス	42W50
SQL コード	-708L

エラー 708	「 READTEXT 文や WRITETEXT 文はビューを参照できません。」
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Transact-SQL READTEXT 文または WRITETEXT 文がビュー内のテキストカラムを参照できません。ビューの参照をベーステーブルの名前と置き換えます。
エラー 709	「このデータベースでは、 計算カラム はサポートされていません。」
定数	COMPUTED_COLUMNS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2337
SQL ステータス	0AW06
SQL コード	-709L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースが古いデータベースで、 計算 (マテリアライズされた) カラム用のカタログサポート を持っていません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードします。

メッセージ 710 ~ 731

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 710	「 不正な比較 です。」
定数	INVALID_COMPARISON
SAP Sybase エラー番号	2338
SQL ステータス	52W25

エラー 710	「不正な比較です。」
SQL コード	-710L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	サポートされていない2つの引数を比較しようとした。たとえば、オブジェクトのクラスが有効な compareTo メソッドをサポートしている場合を除いて、Java オブジェクトを他の Java オブジェクトと比較することはできません。
エラー 711	「データベースストア DLL (%1) のバージョンが不正です。」
定数	STORE_VERSION_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2340
SQL ステータス	08W47
SQL コード	-711L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースストア DLL の名前。
考えられる原因	データベースストア DLL とサーバ DLL のバージョンが一致しません。
エラー 712	「サーバ '%1' の外部ログインが見つかりませんでした。」
定数	OMNI_EXTLOGIN_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2339
SQL ステータス	WO013
SQL コード	-712L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 712	「サーバ '%1' の外部ログインが見つかりませんでした。」
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートサーバの名前。
考えられる原因	サーバに外部ログインが行われたが、ユーザが存在しません。
エラー 715	「バックアップファイルの内容が矛盾しています。」
定数	RESTORE_INCONSISTENT
SAP Sybase エラー番号	2344
SQL ステータス	WB006
SQL コード	-715L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
考えられる原因	複数のディスクデバイスまたはテープデバイスにバックアップされた内容の不一致が RESTORE 中に検出されました。
エラー 716	「バックアップファイルのフォーマットが無効です。」
定数	RESTORE_INVALID_FORMAT
SAP Sybase エラー番号	2345
SQL ステータス	WB007
SQL コード	-716L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	RESTORE に使用するアーカイブファイルのフォーマットが無効です。
エラー 717	「RESTORE によってファイル '%1' を開くことができません。」
定数	RESTORE_UNABLE_TO_OPEN

エラー 717	「RESTORE によってファイル '%1' を開くことができません。」
SAP Sybase エラー番号	2346
SQL ステータス	WB008
SQL コード	-717L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースファイルのファイル名。
考えられる原因	RESTORE がデータベースファイルの 1 つを開けませんでした。
エラー 718	「RESTORE によってファイル '%1' に書き込むことができません。」
定数	RESTORE_UNABLE_TO_WRITE
SAP Sybase エラー番号	2347
SQL ステータス	WB009
SQL コード	-718L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースファイルのファイル名。
考えられる原因	RESTORE がデータベースファイルの 1 つに書き込みができませんでした。
エラー 719	「RESTORE によってデータベース '%1' を起動できません。」
定数	RESTORE_UNABLE_TO_START
SAP Sybase エラー番号	2348
SQL ステータス	WB010
SQL コード	-719L

エラーおよび警告

エラー 719	「RESTORE によってデータベース '%1' を起動できません。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースファイルのファイル名。
考えられる原因	RESTORE を実行したデータベースが起動できませんでした。

エラー 720	「VALIDATE 文はベーステーブルを参照しなければなりません。」
定数	CANNOT_VALIDATE_OBJECT
SAP Sybase エラー番号	2349
SQL ステータス	42W51
SQL コード	-720L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	VALIDATE 文は、ローカルベーステーブルを参照する必要があります。ビュー、SAP Sybase IQ テーブル、またはリモートサーバのオブジェクトは参照できません。

エラー 721	「カラム '%1' に指定されたデータ型は、実際のデータ型と互換性がありません。」
定数	OMNI_DATATYPE_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2354
SQL ステータス	WO015
SQL コード	-721L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	12 (3 ページ)

エラー 721	「カラム '%1' に指定されたデータ型は、実際のデータ型と互換性がありません。」
パラメータ 1	カラム名。
考えられる原因	CREATE EXISTING 文で指定されたカラムのデータ型は、リモートテーブルにあるカラムの実際のデータ型と互換性がありません。

エラー 722	「カラム '%1' はリモートテーブルに存在しません。」
定数	OMNI_NOSUCH_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	2355
SQL ステータス	WO016
SQL コード	-722L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名。
考えられる原因	CREATE EXISTING 文内で指定されるカラムがリモートテーブルにありません。

エラー 723	「カラム '%1' に指定された長さは実際の長さとは異なります。」
定数	OMNI_LENGTH_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2356
SQL ステータス	WO017
SQL コード	-723L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名。

エラーおよび警告

エラー 723	「カラム '%1' に指定された長さは実際の長さとは異なります。」
考えられる原因	CREATE EXISTING 文で指定されたカラムの長さがリモートテーブル内のカラムの長さとは異なります。
エラー 724	「NULL 属性はカラム '%1' に適合しません。」
定数	OMNI_NULL_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2357
SQL ステータス	WO018
SQL コード	-724L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名。
考えられる原因	CREATE EXISTING 文で指定したカラムの NULL 属性が実際のカラムの NULL 属性とは異なります。
エラー 725	「identity 属性はカラム '%1' に適合しません。」
定数	OMNI_IDENTITY_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2358
SQL ステータス	WO019
SQL コード	-725L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名。
考えられる原因	CREATE EXISTING 文で指定したカラムの identity 属性が実際のカラムの identity 属性とは異なります。

エラー 726	「テーブル仕様 '%1' が複数のリモートテーブルを指定しています。」
定数	OMNI_RMT_TABLE_NOTUNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2359
SQL ステータス	WO020
SQL コード	-726L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートテーブルの完全な名前。
考えられる原因	指定したテーブル仕様に対して、リモートサーバ上で複数のテーブルが見つかりました。データベース名または所有者名を仕様に追加します。
エラー 727	「オプティマイザは有効なアクセスプランを構成できませんでした。」
定数	CANNOT_OPTIMIZE_QUERY
SAP Sybase エラー番号	2362
SQL ステータス	WI010
SQL コード	-727L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバは、指定された要求に対して有効なアクセスプランを作成できませんでした。これは SQL Anywhere の内部エラーです。再現できた場合は、SAP に連絡します。クエリ文を変更することによって、この問題を回避できます。

エラーおよび警告

エラー 728	「更新できないリモートクエリに対して、更新しようとした。」
定数	NON_UPDATEABLE_EXT_TAB
SAP Sybase エラー番号	2372
SQL ステータス	42W35
SQL コード	-728L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	現在はサポートされていないリモートテーブル上で、更新または削除の操作を実行しようとした。このような操作には、たとえば、位置付け更新、位置付け削除、およびローカルテーブルとプロキシテーブル間のジョインを含む更新または削除などがあります。また、異なるリモートサーバ上にある複数のプロキシテーブル間のジョインを含む更新や削除においても、このエラーが発生します。

エラー 729	「指定された外部キー (%1) は使用できません。」
定数	UNENFORCEABLE_FOREIGN_KEY
SAP Sybase エラー番号	2373
SQL ステータス	23507
SQL コード	-729L
ODBC 2 ステータス	23000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	外部キーの名前。

エラー 729	「指定された外部キー (%1) は使用できません。」
考えられる原因	実行できない外部キーを作成しようとしてしました。実行可能にするためには、指定されたキーに対するプライマリテーブルと外部テーブルが同じサーバ上に存在する必要があります。 UNENFORCED キーワードを使用して、実行できない外部キー仕様を作成できます。
エラー 730	「不正な JAR ファイルです。」
定数	BAD_JAR_FILE
SAP Sybase エラー番号	2374
SQL ステータス	WP010
SQL コード	-730L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	INSTALL JAVA 文に受け渡されるファイルが、有効な JAR ファイルではありませんでした。
エラー 731	「レプリケーションでのオブジェクトを持つユーザを削除できません。」
定数	USER_OWNS_REPLICATED_OBJECTS
SAP Sybase エラー番号	2377
SQL ステータス	55W06
SQL コード	-731L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	レプリケーションに含まれるデータベースオブジェクトの作成者であるユーザを削除しようとしてしました。たとえば、ユーザはパブリケーションの一部であるテーブルを所有していることがあります。

メッセージ 732 ～ 760

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 732	「計算カラムを使用したりリモートテーブルの作成はサポートされていません。」
定数	OMNI_COMPUTED_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2366
SQL ステータス	WO021
SQL コード	-732L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	12 (3 ページ)
考えられる原因	計算カラムは、リモートロケーションを指定する CREATE TABLE 文ではサポートされません。
エラー 733	「NULL を許可するカラムの数が制限を超えています。」
定数	TOO_MANY_NULL_COLUMNS
SAP Sybase エラー番号	2378
SQL ステータス	23504
SQL コード	-733L
ODBC 2 ステータス	23000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	NULL が許可されるカラム数とそのカラムに許可されている制限を超えるように、テーブル定義を作成または変更しようとした。制限値はデータベースページサイズの機能で、約 $8 * (\text{page-size} - 30)$ です。

エラー 734	「テーブル '%1' のすべて NULL のローを更新または削除できません。」
定数	CANNOT_UPDATE_NULL_ROW
SAP Sybase エラー番号	2379
SQL ステータス	09W08
SQL コード	-734L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	修正できないテーブルの名前。
考えられる原因	指定したテーブル内のローを修正または削除しようとした。そのローは、外部ジョインの NULL 入力テーブルの一部です。しかし、1つ以上の ON 条件で評価が TRUE とならなかったために、このテーブルですべてが NULL のローが生成されました。現在カーソルはそのローに位置しています。UPDATE 文または DELETE 文が正しいことを確認してください。

エラー 735	「不正なパラメータです。」
定数	INVALID_PARAMETER
SAP Sybase エラー番号	2030
SQL ステータス	08W24
SQL コード	-735L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	18 (3 ページ)
考えられる原因	パラメータを評価中にエラーが発生しました。

エラー 736	「カラムまたは変数 '%1' のデータ型はサポートされていません。」
定数	OMNI_UNSUPPORTED_DATATYPE

エラーおよび警告

エラー 736	「カラムまたは変数 '%1' のデータ型はサポートされていません。」
SAP Sybase エラー番号	2367
SQL ステータス	WO022
SQL コード	-736L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	12 (3 ページ)
パラメータ 1	カラムまたは変数の名前。
考えられる原因	リモートテーブルでサポートされていないデータ型を使用してカラムが定義されています。または USING 句および LOCATION 句でサポートされていないデータ型を使用して変数が定義されています。
エラー 737	「シグネチャ '%1' はプロシージャのパラメータと一致しません。」
定数	SIGNATURE_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2382
SQL ステータス	42W54
SQL コード	-737L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シグネチャの値。
考えられる原因	シグネチャでのタイプの数はプロシージャパラメータの数と一致している必要があります。DYNAMIC RESULT SETS 句が指定されている場合、動的結果セットの数はシグネチャにある数と一致している必要があります。

エラー 738	「パスワードは最低 %1 文字以上でなければなりません。」
定数	PASSWORD_TOO_SHORT
SAP Sybase エラー番号	2383
SQL ステータス	54W07
SQL コード	-738L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	54000
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	min_password_length の現在のオプション設定で許可されているよりも短いパスワードを指定しています。
エラー 739	「db_init が呼び出されていないか db_init の呼び出しに失敗しました。」
定数	DB_INIT_NOT_CALLED
SAP Sybase エラー番号	2386
SQL ステータス	55W07
SQL コード	-739L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	dblib エントリポイントに渡された SQLCA が db_init の呼び出しによって初期化されていないか、db_init の呼び出しが失敗しました。
エラー 740	「通信環境を作成できませんでした。」
定数	FAILED_TO_CREATE_STREAMS_ENV
SAP Sybase エラー番号	2385
SQL ステータス	WW024
SQL コード	-740L

エラーおよび警告

エラー 740	「通信環境を作成できませんでした。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	通信環境を作成できませんでした。環境を作成するためのリソースが不足しているか、言語リソースファイルが見つかりません。

エラー 744	「SAP Sybase IQ データベースコマンドラインの不正なオプションまたはパラメータ値: %1」
定数	IQ_INVALID_COMMAND_LINE
SAP Sybase エラー番号	2390
SQL ステータス	08W51
SQL コード	-744L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なコマンドラインオプション。
考えられる原因	無効なコマンドラインオプションが使用されました。オプションは -iq で始まっているが、オプションが無効か、不正なパラメータが含まれています。

エラー 745	「SAP Sybase IQ メモリマネージャを初期化できません: %1」
定数	IQ_MEMORY_MANAGER_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2391
SQL ステータス	08W52
SQL コード	-745L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001

エラー 745	「SAP Sybase IQ メモリマネージャを初期化できません: %1」
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	発生したエラーを説明するメッセージ。
考えられる原因	System V 共有メモリが要求されたが、割り当てることができませんでした。

エラー 746	「System V リソースを割り当てることができません。」
定数	IQ_SYSTEM_V_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	2392
SQL ステータス	08W53
SQL コード	-746L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	18 (3 ページ)
考えられる原因	SAP Sybase IQ が System V リソースを割り当てることができませんでした。使用していない System V セマフォと共有メモリのセグメントを削除するか、これらのリソースのオペレーティングシステム設定値を大きくします。

エラー 749	「Ultra Light では使用できない機能です。」
定数	NOT_SUPPORTED_IN_ULTRALITE
SAP Sybase エラー番号	2395
SQL ステータス	0AW07
SQL コード	-749L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Ultra Light データベースでサポートされていない文を実行したり、機能を使用したりしようとしました。

エラーおよび警告

エラー 750	「ユーザは使用中のプロシージャを所有しています。」
定数	USER_OWNS_PROCEDURES_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2396
SQL ステータス	42W55
SQL コード	-750L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースの他のアクティブユーザが使用中のプロシージャを所有しているユーザを削除しようとしてしました。

エラー 751	「ユーザは使用中のテーブルを所有しています。」
定数	USER_OWNS_TABLES_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2397
SQL ステータス	42W56
SQL コード	-751L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースの他のアクティブユーザが使用中のテーブルを所有するユーザから、REVOKE CONNECT を実行しようとしてしました。

エラー 754	「解析エラー: %1」
定数	INVALID_DSN_NAME
SAP Sybase エラー番号	2400
SQL ステータス	08W54
SQL コード	-754L

エラー 754	「解析エラー: %1」
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なデータソース名。
考えられる原因	接続文字列で無効なデータソース名が使用されました。

エラー 755	「コミットされていないトランザクションの同期またはアップグレードはできません。」
定数	UNCOMMITTED_TRANSACTIONS
SAP Sybase エラー番号	2401
SQL ステータス	0AW08
SQL コード	-755L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Ultra Light データベースの同期またはスキーマのアップグレードを実行しようとしたましたが、Ultra Light データベースの中にコミットされていない変更があります。

エラー 757	「読み込み専用データベースに対しての修正は禁止されています。」
定数	READ_ONLY_DATABASE
SAP Sybase エラー番号	2404
SQL ステータス	55W08
SQL コード	-757L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 757	「読み込み専用データベースに対しての修正は禁止されています。」
考えられる原因	読み込み専用と宣言されているデータベース上で更新操作を実行しようとした。

エラー 759	「SQLDA のデータ型が無効です。」
定数	SQLDA_INVALID_DATATYPE
SAP Sybase エラー番号	2406
SQL ステータス	07W05
SQL コード	-759L
ODBC 2 ステータス	07001
ODBC 3 ステータス	07W05
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SQLDA 変数に指定したデータ型が無効です。

エラー 760	「SQL の識別子が無効です。」
定数	INVALID_SQL_IDENTIFIER
SAP Sybase エラー番号	2407
SQL ステータス	07W06
SQL コード	-760L
ODBC 2 ステータス	07001
ODBC 3 ステータス	07W06
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	C 言語インタフェースを通して、無効な識別子を指定しました。たとえば、カーソル名に NULL 文字列を指定した可能性があります。

メッセージ 761 ~ 785

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 761	「サーバ機能名 '%1' がデータベース内に見つかりませんでした。」
定数	CAPABILITY_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2343
SQL ステータス	WO014
SQL コード	-761L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サーバ機能の名前。
考えられる原因	ALTER SERVER 文が定義されていない機能に対して実行されました。

エラー 764	「サーバが見つからないため自動起動できません。」
定数	UNABLE_TO_CONNECT_OR_START
SAP Sybase エラー番号	2410
SQL ステータス	08W55
SQL コード	-764L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	クライアントがサーバに接続できず、サーバを自動的に起動できませんでした。データベースファイルが指定されなかったため、自動起動できなかった可能性があります。

エラー 765	「同期メッセージタイプ '%1' が見つかりません。」
定数	NOT_SYNC_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2411
SQL ステータス	5RW11
SQL コード	-765L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	同期メッセージタイプの名前。
考えられる原因	このデータベースで定義されていない同期メッセージタイプを参照しました。
エラー 766	「ビューがテンポラリオブジェクトである '%1' を参照しています。ビューは、永久オブジェクトだけを参照できます。」
定数	VIEW_OVER_TEMP_OBJECT
SAP Sybase エラー番号	2413
SQL ステータス	42U00
SQL コード	-766L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テンポラリオブジェクトの名前。
考えられる原因	ローカルテンポラリテーブルなどの一時的なオブジェクトではなく、永久オブジェクトだけを参照します。
エラー 767	「'%1' という名前の同期サブスクリプションが見つかりません。」
定数	SYNCHRONIZATION_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2414

エラー 767	「'%1' という名前の同期サブスクリプションが見つかりません。」
SQL ステータス	5RW12
SQL コード	-767L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サブスクリプションの名前。
考えられる原因	同期サブスクリプションの名前のスペルを間違えたか、同期サブスクリプション名をユーザ名で正しく修飾しませんでした。

エラー 768	「'%1' にサブスクリプションを作成できません。」
定数	CANNOT_SUBSCRIBE
SAP Sybase エラー番号	2415
SQL ステータス	5RW13
SQL コード	-768L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パブリケーションの名前。
考えられる原因	同期パブリケーションなど、一部のパブリケーションはサブスクリプションを作成できません。

エラー 769	「ALTER PUBLICATION を使用して同期エントリを変更できません。」
定数	CANNOT_MODIFY_SYNC_AS_PUB
SAP Sybase エラー番号	2416
SQL ステータス	5RW14
SQL コード	-769L

エラーおよび警告

エラー 769	「ALTER PUBLICATION を使用して同期エントリを変更できません。」
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ALTER PUBLICATION 文を使用して、同期エントリを修正しようとした。
エラー 770	「ALTER SYNCHRONIZATION を使用してパブリケーションエントリを変更できません。」
定数	CANNOT_MODIFY_PUB_AS_SYNC
SAP Sybase エラー番号	2417
SQL ステータス	5RW15
SQL コード	-770L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ALTER SYNCHRONIZATION 文を使用して、パブリケーションエントリを修正しようとした。
エラー 771	「イベント '%1' が見つかりません。」
定数	EVENT_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2418
SQL ステータス	WE001
SQL コード	-771L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったイベントの名前。

エラー 771	「イベント '%1' が見つかりません。」
考えられる原因	データベースに存在しない名前イベントを参照しようとしてしました。
エラー 772	「イベント '%1' がすでに存在します。」
定数	EVENT_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2419
SQL ステータス	WE002
SQL コード	-772L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに存在するイベントの名前。
考えられる原因	データベースにすでに存在する名前イベントを作成しようとしてしました。
エラー 773	「イベント '%2' に対するスケジュール '%1' が見つかりません。」
定数	SCHEDULE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2420
SQL ステータス	WE003
SQL コード	-773L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったスケジュールの名前。
パラメータ 2	スケジュールされているイベントの名前。
考えられる原因	指定したイベントに関して、データベースに存在していない名前スケジュールを参照しようとしてしました。

エラーおよび警告

エラー 774	「イベント '%2' に対するスケジュール '%1' はすでに存在します。」
定数	SCHEDULE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2421
SQL ステータス	WE004
SQL コード	-774L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに存在するスケジュールの名前。
パラメータ 2	スケジュールされているイベントの名前。
考えられる原因	指定したイベントに関して、データベースですでに存在する名前ですスケジュールを作成しようとしました。
エラー 777	「プライマリキーがないためテーブル '%1' と同期できません。」
定数	CANNOT_SYNC_TABLE_WITHOUT_PK
SAP Sybase エラー番号	2424
SQL ステータス	5RW16
SQL コード	-777L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
考えられる原因	同期するテーブルには、プライマリキーが含まれている必要があります。
エラー 778	「同期処理ではテーブル '%1' のプライマリキーを含める必要があります。」
定数	PK_NOT_IN_SYNC_ARTICLE

エラー 778	「同期処理ではテーブル '%1' のプライマリキーを含める必要があります。」
SAP Sybase エラー番号	2425
SQL ステータス	5RW17
SQL コード	-778L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
考えられる原因	テーブルのプライマリキーを同期のエントリに含める必要があります。
エラー 779	「 BLOB プライマリキーでテーブル '%1' に同期エントリを作成できません。」
定数	BLOB_IN_SYNC_TABLE_PK
SAP Sybase エラー番号	2426
SQL ステータス	5RW18
SQL コード	-779L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
考えられる原因	BLOB プライマリキーでテーブルの同期エントリを作成しようとしてしました。
エラー 780	「パブリケーションで使用するテーブル '%1' のプライマリキーを更新できません。」
定数	ARTICLE_PK_CANNOT_BE_UPDATED
SAP Sybase エラー番号	2427

エラーおよび警告

エラー 780	「パブリケーションで使用するテーブル '%1' のプライマリキーを更新できません。」
SQL ステータス	5RW19
SQL コード	-780L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
考えられる原因	パブリケーションに含まれるテーブルのプライマリキーは更新できません。データベースオプションの prevent_article_pkey_update を Off に設定すると、パブリケーションに含まれるテーブルのプライマリキーを更新できます。

エラー 782	「他の排他インスタンスが実行されているため、'%1' を登録できません。」
定数	SAME_EXCLUSIVE_APP_RUNNING
SAP Sybase エラー番号	2429
SQL ステータス	5RW21
SQL コード	-782L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションの名前。
考えられる原因	アプリケーションを開こうとしましたが、同じアプリケーションの他の排他インスタンスがすでに登録されています。

エラー 783	「他の '%1' を排他アプリケーションとして登録できません。」
定数	SAME_APP_RUNNING
SAP Sybase エラー番号	2430
SQL ステータス	5RW22

エラー 783	「他の '%1' を排他アプリケーションとして登録できません。」
SQL コード	-783L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションの名前。
考えられる原因	排他アプリケーションを登録しようとしたますが、同じアプリケーションの他のインスタンスがすでに登録されています。
エラー 784	「アプリケーションの cookie が無効なため接続を登録できません。」
定数	CANNOT_REG_CONN
SAP Sybase エラー番号	2431
SQL ステータス	5RW23
SQL コード	-784L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定した cookie に対してアプリケーション登録が見つかりません。
エラー 785	「cookie が無効なためアプリケーションの登録を取り消せません。」
定数	DEREG_APP_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2432
SQL ステータス	5RW24
SQL コード	-785L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02

エラー 785	「cookie が無効なためアプリケーションの登録を取り消せません。」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	アプリケーションが正常に登録されていないか、すでに登録が解除されています。

786 - 1005

メッセージ 786 ~ 809

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 786	「アクティブな登録された接続があるため '%1' の登録を取り消せません。」
定数	DEREG_APP_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2433
SQL ステータス	5RW25
SQL コード	-786L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションの名前。
考えられる原因	アプリケーションに登録されているアクティブな接続があるにもかかわらず、アプリケーションの登録を取り消そうとしました。

エラー 787	「現在の接続はすでに '%1' に '%2' として登録されています。」
定数	CONN_ALREADY_REGISTERED
SAP Sybase エラー番号	2434
SQL ステータス	5RW26

エラー 787	「現在の接続はすでに '%1' に '%2' として登録されています。」
SQL コード	-787L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションの名前。
パラメータ 2	登録済みの接続ラベル。
考えられる原因	この接続を 2 回以上登録しようとしてしました。
エラー 788	「別の接続がすでに '%1' として登録されています。」
定数	NOT_UNIQUE_CONN_REG_LABEL
SAP Sybase エラー番号	2435
SQL ステータス	5RW27
SQL コード	-788L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	登録済みの接続ラベル。
考えられる原因	同じアプリケーションですでに使用されているラベルで接続を登録しようとしてしました。
エラー 789	「登録 cookie が足りないため '%1' を登録できません。」
定数	APP_REG_COOKIE_EXHAUSTED
SAP Sybase エラー番号	2436
SQL ステータス	5RW28
SQL コード	-789L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02

エラーおよび警告

エラー 789	「登録 cookie が足りないため '%1' を登録できません。」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションの名前。
考えられる原因	アプリケーションの登録を 1 つ解除しないと、このアプリケーションを登録できません。

エラー 790	「自動ラベルが足りないため '%1' に接続を登録できません。」
定数	CONN_REG_AUTO_LABEL_EXHAUSTED
SAP Sybase エラー番号	2437
SQL ステータス	5RW29
SQL コード	-790L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションの名前。
考えられる原因	代わりに、指定のラベルを使用して登録できます。

エラー 791	「イベント '%2' の曜日または月 '%1' が無効です。」
定数	INVALID_EVENT_DAY
SAP Sybase エラー番号	2438
SQL ステータス	WE005
SQL コード	-791L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	曜日または日付。
パラメータ 2	スケジュールされているイベントの名前。
考えられる原因	無効な曜日または日付でスケジュール作成しようとした。

エラー 792	「イベント '%2' の時刻 '%1' が無効です。」
定数	INVALID_EVENT_TIME
SAP Sybase エラー番号	2439
SQL ステータス	WE006
SQL コード	-792L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	時刻の値。
パラメータ 2	スケジュールされているイベントの名前。
考えられる原因	無効な起動時刻や終了時刻でスケジュールを作成しようとしてしました。

エラー 793	「イベント '%1' の開始日時が無効です。」
定数	INVALID_EVENT_START
SAP Sybase エラー番号	2440
SQL ステータス	WE007
SQL コード	-793L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	スケジュールされているイベントの名前。
考えられる原因	イベントの開始日に無効な日付を指定しました。

エラー 794	「同期サーバがアップロードのコミットに失敗しました。」
定数	UPLOAD_FAILED_AT_SERVER
SAP Sybase エラー番号	2441
SQL ステータス	0AW09

エラーおよび警告

エラー 794	「同期サーバがアップロードのコミットに失敗しました。」
SQL コード	-794L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Ultra Light データベースを同期しようとしてしました。同期セッション中に完全なアップロードストリームが送信されたが、統合データベースにコミットできませんでした。アップロードが失敗した理由は、同期ログファイルを参照してください。
エラー 797	「同期オプション '%1' にセミコロン、等号、または中カッコが含まれていますが、オプションが NULL です。」
定数	BAD_SYNC_OPTION_VALUE
SAP Sybase エラー番号	2444
SQL ステータス	5RW32
SQL コード	-797L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	同期オプションの名前。
考えられる原因	無効な値で同期オプションを設定しようとしてしました。
エラー 799	「DTC トランザクションはこのプラットフォームではサポートされていません。」
定数	DTC_TRANSACTIONS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2446
SQL ステータス	0AW10
SQL コード	-799L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 799	「DTC トランザクションはこのプラットフォームではサポートされていません。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	DTC トランザクションをサポートしていないプラットフォームにこの機能を登録しようとしてしました。
エラー 800	「トランザクションにエンリストされている場合は、コミットまたはロールバックできません。」
定数	CANNOT_COMMIT_OR_ROLLBACK_WHILE_ENLISTED
SAP Sybase エラー番号	2447
SQL ステータス	55W09
SQL コード	-800
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	トランザクションにエンリストされている接続で、コミットやロールバックを明示的に実行しようとしてしました。トランザクションの Commit/Abort プロトコルを使用する必要があります。
エラー 801	「トランザクションにすでにエンリストされている場合は、さらにトランザクションにエンリストすることはできません。」
定数	CANNOT_ENLIST_WHILE_ALREADY_ENLISTED
SAP Sybase エラー番号	2448
SQL ステータス	55W10
SQL コード	-801L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 801	「トランザクションにすでにエンリストされている場合は、さらにトランザクションにエンリストすることはできません。」
考えられる原因	トランザクションにすでにエンリストされている接続を、別のトランザクションにエンリストしようとした。
エラー 802	「コミットされていないデータを保留にしたままで、トランザクションにエンリストすることはできません。」
定数	CANNOT_ENLIST_WITH_UNCOMMITTED_DATA
SAP Sybase エラー番号	2449
SQL ステータス	55W11
SQL コード	-802L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	コミットされていない保留中のデータがある状態で、接続をトランザクションにエンリストすることはできません。
エラー 803	「トランザクションをエンリストできません。DTC がダウンしている可能性があります。」
定数	FAILED_TO_ENLIST
SAP Sybase エラー番号	2450
SQL ステータス	WL005
SQL コード	-803L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	トランザクションをエンリストしようとしたが、現在、DTC を使用できません。

エラー 804	「トランザクションを再エンリストできません。DTC がダウンしている可能性があります。」
定数	FAILED_TO_REENLIST
SAP Sybase エラー番号	2451
SQL ステータス	WL006
SQL コード	-804L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	トランザクションをリカバリしようとしたますが、現在、DTC を使用できません。

エラー 805	「同期オプション '%1' が見つかりません。」
定数	SYNC_OPTION_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2452
SQL ステータス	5RW33
SQL コード	-805L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	同期オプションの名前。
考えられる原因	定義されていない同期オプションを削除しようとした。

エラー 806	「システムのイベントタイプ '%1' が見つかりません。」
定数	EVENT_TYPE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2453
SQL ステータス	WE008
SQL コード	-806L

エラーおよび警告

エラー 806	「システムのイベントタイプ '%1' が見つかりません。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったシステムのイベントタイプの名前。
考えられる原因	データベースに存在しないシステムのイベントタイプの名前でイベントを作成しようとしてしました。

エラー 807	「ホスト変数はバッチで使用できません。」
定数	HOSTVARS_IN_BATCH
SAP Sybase エラー番号	2454
SQL ステータス	07W07
SQL コード	-807L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	ホスト変数の参照を含むバッチを実行しようとしてしました。ホスト変数は、バッチ内ではサポートされていません。

エラー 809	「同期オプションが長すぎます。」
定数	SYNC_OPTION_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	2456
SQL ステータス	5RW34
SQL コード	-809L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 809	「同期オプションが長すぎます。」
考えられる原因	同期オプションのリストをデータベースのページサイズよりも長くすることはできません。

メッセージ 810 ～ 829

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 810	「外部オブジェクト '%1' が見つかりません。」
定数	EXTENV_OBJECT_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2457
SQL ステータス	42W57
SQL コード	-810L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	Java クラスまたは外部オブジェクトの名前。
考えられる原因	この名前の Java クラスまたは外部オブジェクトはデータベースには存在しません。

エラー 811	「JAR '%1' が見つかりません。」
定数	JAR_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2458
SQL ステータス	42W58
SQL コード	-811L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	JAR の名前。

エラーおよび警告

エラー 811	「JAR '%1' が見つかりません。」
考えられる原因	この名前の JAR はデータベースには存在しません。
エラー 812	「派生テーブル '%1' の SELECT リストに '%2' と一致する式がありません。」
定数	NO_MATCHING_SELECT_ITEM
SAP Sybase エラー番号	2459
SQL ステータス	42W59
SQL コード	-812L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	派生テーブルの名前。
パラメータ 2	一致する式がないエイリアスの名前。
考えられる原因	派生テーブルの AS 句で指定したエイリアスには、派生テーブルの SELECT 文で一致する式がありません。SELECT リストの各項目には、派生テーブルの AS 句に一致するエイリアスがあることを確認してください。その逆も確認してください。
エラー 813	「FOR UPDATE が READ ONLY カーソルに誤って指定されました。」
定数	NON_UPDATEABLE_CURSOR
SAP Sybase エラー番号	2460
SQL ステータス	42W36
SQL コード	-813L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)

エラー 813	「FOR UPDATE が READ ONLY カーソルに誤って指定されました。」
考えられる原因	更新可能でないクエリに対し、カーソル FOR UPDATE を宣言しようとしてしました。DISTINCT、GROUP BY、HAVING、INTERSECT、EXCEPT、UNION を含むクエリや、集合関数を含むクエリは、読み込み専用です。ansi_update_constraints オプションがオンの場合は、ジョインを含むクエリは、読み込み専用になります。クエリがビューを参照する場合は、そのビューが更新不可になる場合があります。
エラー 814	「ORDER BY 句にあるため、カラム '%1' を更新できません。」
定数	CANNOT_UPDATE_ORDER_BY_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	2461
SQL ステータス	42W37
SQL コード	-814L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	ORDER BY 句にあるカラムの名前。
考えられる原因	ORDER BY 句にあるカラムを更新しようとしてしました。ansi_update_constraints オプションは、この更新が許可されるかどうかを制御します。
エラー 815	「SELECT 句にないため、カラム '%1' を更新できません。」
定数	UPDATE_NOT_IN_SELECT
SAP Sybase エラー番号	2462
SQL ステータス	42W38
SQL コード	-815L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000

エラーおよび警告

エラー 815	「SELECT 句にないため、カラム '%1' を更新できません。」
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	SELECT 句にないカラムの名前。
考えられる原因	SELECT リストに明示的に表示されないカラムを更新しようとしてしました。ansi_update_constraints オプションは、この更新が許可されるかどうかを制御します。
エラー 816	「指定されたデータベースファイルはすでに使用されています。」
定数	FILE_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2463
SQL ステータス	08W56
SQL コード	-816L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ファイルがすでに使用されているため、データベースサーバは指定したデータベースを起動できませんでした。
エラー 817	「接続しているテンポラリテーブルが多すぎます。」
定数	TOO_MANY_TEMP_TABLES
SAP Sybase エラー番号	2464
SQL ステータス	52W41
SQL コード	-817L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 817	「接続しているテンポラリテーブルが多すぎます。」
考えられる原因	CREATE TABLE または DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE 文でテンポラリテーブルを作成しようとしたますが、その結果テンポラリテーブルに使用される個別のテーブル ID の数が、現在の接続では制限を超えています。
エラー 818	「現在のコンテキストでは、外部関数呼び出し '%2' によって使用されるバージョン 'V%1' のインタフェースの実行はサポートされていません。」
定数	INCOMPATIBLE_EXTERNAL_CALL
SAP Sybase エラー番号	2465
SQL ステータス	WW026
SQL コード	-818L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	呼び出された外部関数の API バージョン。
パラメータ 2	呼び出された外部関数の名前。
考えられる原因	外部関数を呼び出そうとしました。関連するライブラリをロードしようとしたますが、サーバとの互換性がないため、失敗しました。ダイナミックライブラリが、サーバがサポートしていない外部関数 API や、サーバがサポートしているよりも新しい外部関数 API を使用している場合、互換性の不一致が発生します。また、外部 API に現在のコンテキストのデータとの互換性がない場合にも発生する可能性があります。
エラー 819	「テーブル '%1' は同期サブスクリプションの一部であり、同期スキーマ変更内でしか変更できません。」
定数	SYNC_CONTAINS_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2466
SQL ステータス	5RW35

エラーおよび警告

エラー 819	「テーブル '%1' は同期サブスクリプションの一部であり、同期スキーマ変更内でしか変更できません。」
SQL コード	-819L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
考えられる原因	同期サブスクリプションに属するテーブルは変更できません。ただし、同期スキーマ変更内で変更する場合、および dbmlsync を使用して変更する場合を除きます。

エラー 820	「スクロール位置 '%1' が不正です。」
定数	INVALID_POSITION
SAP Sybase エラー番号	2467
SQL ステータス	24504
SQL コード	-820L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	不正なスクロール位置。
考えられる原因	サポートされていない場所へスクロールしようとしてしました。スクロールする場所は、-2147483647 と 2147483646 の間である必要があります。

エラー 821	「テーブル '%1' の DB 領域が見つかりません。」
定数	DBSPACE_FOR_TABLE_UNAVAILABLE
SAP Sybase エラー番号	2468
SQL ステータス	52W19
SQL コード	-821L

エラー 821	「テーブル '%1' の DB 領域が見つかりません。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	DB 領域が見つからなかったテーブルの名前。
考えられる原因	データベースサーバが見つめることができない DB 領域のテーブルにアクセスしようとして、ALTER DBSPACE 文を使用して、その DB 領域に関連するファイル名を変更することが必要な場合があります。
エラー 822	「テーブル '%1' はすでにインクルードされています。」
定数	TABLE_ALREADY_INCLUDED
SAP Sybase エラー番号	2469
SQL ステータス	5RW36
SQL コード	-822L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
考えられる原因	パブリケーションまたは同期の定義を追加または更新しようとして、同じテーブルを 2 回含めました。
エラー 823	「ストアドプロシージャ内のリモートテーブルに関わる式を処理できません。」
定数	OMNI_EXPRESSION_IN_PROC
SAP Sybase エラー番号	2470
SQL ステータス	WO023
SQL コード	-823L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 823	「ストアードプロシージャ内のリモートテーブルに関わる式を処理できません。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	12 (3 ページ)
考えられる原因	ストアードプロシージャ内にリモートテーブルを含む式がサーバで発生しました。式が複雑すぎて処理できませんでした。

エラー 824	「関連名 '%1' への参照が不正です。」
定数	INVALID_CORRELATION_NAME_REFERENCE
SAP Sybase エラー番号	2471
SQL ステータス	42U01
SQL コード	-824L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	正しく参照されていない関連名。
考えられる原因	クエリのテーブル式に、そのテーブル式に入っていない関連名への参照が含まれています。

エラー 825	「前回のエラーが RESIGNAL の前になくなりました。」
定数	PREVIOUS_ERROR_LOST
SAP Sybase エラー番号	2472
SQL ステータス	WP011
SQL コード	-825L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 825	「前回のエラーが RESIGNAL の前になくなりました。」
考えられる原因	ストアドプロシージャの例外ハンドラ中の RESIGNAL 文が実行されたが、前回のエラーの内容を使用できませんでした。このエラーの原因としては、 SELECT 文が例外ハンドラで結果セットを返していることが考えられます。
エラー 826	「データベースのアップグレードができません。ユーザ dbo は RowGenerator テーブルの所有者ではありません。」
定数	DBO_DOES_NOT_OWN_ROWGENERATOR
SAP Sybase エラー番号	2473
SQL ステータス	08W57
SQL コード	-826L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	データベースをアップグレードしようとしたましたが、失敗しました。ユーザ dbo は RowGenerator テーブルの所有者ではありません。
エラー 827	「データベースのアップグレードができません。ユーザテーブルに、システムテーブル範囲のテーブル ID が設定されています。」
定数	USER_TABLES_IN_SYSTEM_RANGE
SAP Sybase エラー番号	2474
SQL ステータス	08W58
SQL コード	-827L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	21 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 827	「データベースのアップグレードができません。ユーザテーブルに、システムテーブル範囲のテーブル ID が設定されています。」
考えられる原因	データベースをアップグレードしようとしたましたが、失敗しました。ユーザテーブル ID がシステムテーブル ID の範囲内にあってはなりません。
エラー 828	「dbmlsync ダウンロードフェーズとの競合が検出されました。」
定数	RECORDING_CONFLICT_DETECTED
SAP Sybase エラー番号	2475
SQL ステータス	WW027
SQL コード	-828L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	Dbmlsync はこのエラーを使用して、他の接続によって修正されたローとのダウンロードフェーズ競合を検出します。
エラー 829	「TLS ハンドシェイクに失敗しました。」
定数	TLS_HANDSHAKE_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2476
SQL ステータス	08W59
SQL コード	-829L
ODBC 2 ステータス	08S01
ODBC 3 ステータス	08S01
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	TLS ハンドシェイクプロセスでエラーが発生したため、接続に失敗しました。

メッセージ 830 ～ 854

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 830	「エイリアス '%1' がユニークではありません」
定数	ALIAS_NOT_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2477
SQL ステータス	42W60
SQL コード	-830L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	エイリアスの名前。
考えられる原因	同じエイリアスが SELECT リストで 2 回以上使用されています。
エラー 831	「エイリアス '%1' の定義は、最初の参照前に記述する必要があります」
定数	ALIAS_NOT_YET_DEFINED
SAP Sybase エラー番号	2478
SQL ステータス	42W61
SQL コード	-831L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	エイリアスの名前。
考えられる原因	式にエイリアスへの参照が入っていますが、このエイリアスは、SELECT リストの後の部分で定義されています。エイリアスへの参照の前にエイリアスを定義してください。

エラーおよび警告

エラー 832	「接続エラー: %1」
定数	CONNECTION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2479
SQL ステータス	08W60
SQL コード	-832L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	接続エラーの説明。
考えられる原因	データベースサーバとの接続を確立しようとして、データベースとの接続を試みる前にエラーが発生しました。このエラーの例としては、接続時の通信リンクの初期化失敗があります。LogFile 接続パラメータを使用してデバッグログファイルを作成すると、詳細な情報が記載されている場合があります。

エラー 833	「テーブル '%1' のローが、BEFORE トリガで修正または削除されました」
定数	ROW_REMODIFIED_OR_DELETED
SAP Sybase エラー番号	2480
SQL ステータス	42W62
SQL コード	-833L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
考えられる原因	BEFORE トリガがローを更新または削除したためにトリガが起動して、元のオペレーションを完了できませんでした。 UPDATE 文または DELETE 文によってローが変更されないようにトリガを書き直してください。

エラー 834	「テーブル '%2' にカラム '%1' がありません」
定数	COLUMN_NOT_FOUND_IN_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2083
SQL ステータス	52005
SQL コード	-834L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S22
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったカラムの名前。
パラメータ 2	カラムを含んでいると予想されたテーブルの名前。
考えられる原因	カラム名のスペルを間違えたか、探しているカラムは別のテーブルにあります。

エラー 835	「イベント '%1' は使用中です」
定数	EVENT_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2482
SQL ステータス	WE009
SQL コード	-835L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	使用中のイベントの名前。
考えられる原因	現在使用中のイベントを削除しようとしてしました。

エラー 836	「プロシージャ '%1' は有効でなくなりました」
定数	PROCEDURE_NO_LONGER_VALID
SAP Sybase エラー番号	2483
SQL ステータス	42W63

エラーおよび警告

エラー 836	「プロシージャ '%1' は有効でなくなりました」
SQL コード	-836L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの名前。
考えられる原因	プロシージャ定義をカタログからロードできません。テーブルまたはカラムの名前が変更されていないか、予約語が使用されていないかを調べてください。このプロシージャが内部プロシージャの場合、古いバージョンを使用している可能性があります。正常に実行するには、データベースのアップグレードが必要な場合があります。
エラー 837	「テーブル '%1' のトリガまたは外部キーは有効でなくなりました」
定数	TRIGGER_NO_LONGER_VALID
SAP Sybase エラー番号	2484
SQL ステータス	42W64
SQL コード	-837L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
考えられる原因	トリガ定義をカタログからロードできません。テーブルまたはカラムの名前が変更されていないか、予約語が使用されていないかを調べてください。外部キーの参照動作を施行するには、システム生成トリガを使用できます。
エラー 838	「サーバ上で TLS の初期化に失敗しました」
定数	TLS_INIT_FAILED_ON_SRV
SAP Sybase エラー番号	2485

エラー 838	「サーバ上で TLS の初期化に失敗しました」
SQL ステータス	08W61
SQL コード	-838L
ODBC 2 ステータス	08S01
ODBC 3 ステータス	08S01
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	サーバで TLS ライブラリを初期化できなかったため、接続に失敗しました。
エラー 839	「テーブル '%1' の既存のロー (ロー: %2) と競合しているため、ダウンロードに失敗しました」
定数	DOWNLOAD_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	2486
SQL ステータス	0AW11
SQL コード	-839L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	競合を伴うテーブルの名前
パラメータ 2	競合が発生したローのプライマリキーの値
考えられる原因	同期中に、ダウンロードストリーム内の 1 つ以上のローと Ultra Light データベースでローカルに変更されたローの間で競合が発生しました。ダウンロードはロールバックされました。ローカルデータベースでの変更と同期を協調させるか、またはローカルデータベースの変更が完了した時点で再同期することによって、このエラーを回避できます。
エラー 840	「暗号化キーが不正であるか、見つかりません」
定数	BAD_ENCRYPTION_KEY

エラーおよび警告

エラー 840	「暗号化キーが不正であるか、見つかりません」
SAP Sybase エラー番号	2487
SQL ステータス	08W62
SQL コード	-840L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	データベースはキーで暗号化されています。データベースを起動するためのキーが指定されていないか、指定されたキーが間違っていました。

エラー 843	「'%1' という名前の同期ユーザが見つかりません」
定数	SYNC_SITE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2490
SQL ステータス	5RW37
SQL コード	-843L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	同期ユーザの名前。
考えられる原因	同期サイトの名前のスペルを間違えたか、同期サイト名をユーザ名で正しく修飾しませんでした。

エラー 845	「修飾されたカラム参照で使用されている所有者 '%1' は関連名 '%2' と一致していません」
定数	INVALID_COLUMN_QUALIFICATION
SAP Sybase エラー番号	2492
SQL ステータス	42U02
SQL コード	-845L

エラー 845	「修飾されたカラム参照で使用されている所有者 '%1' は関連名 '%2' と一致していません」
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム参照で指定された所有者名。
パラメータ 2	正しく参照されていない関連名。
考えられる原因	テーブル名に対する、修飾されたカラム参照がクエリにありますが、関連名がそのテーブルについて使用されたか、テーブルの所有者がカラム参照で指定された所有者名と一致しません。所有者による修飾を削除し、関連名のみでカラム参照を修飾します。
エラー 846	「カラム '%1' に対する SET 句の使用法が正しくありません」
定数	INVALID_SET_CLAUSE
SAP Sybase エラー番号	2493
SQL ステータス	42U03
SQL コード	-846L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S03
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な SET 句。
考えられる原因	同じカラムに対して SET 句が複数あるなど、UPDATE 文に無効な SET 句が含まれています。
エラー 849	「テンポラリテーブルに対しては RESTRICT 以外の参照整合性アクションは許可されていません」
定数	INVALID_FOREIGN_KEY_ACTION
SAP Sybase エラー番号	2496
SQL ステータス	42R01

エラーおよび警告

エラー 849	「テンポラリテーブルに対しては RESTRICT 以外の参照整合性アクションは許可されていません」
SQL コード	-849L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テンポラリテーブルに対してサポートされていない参照整合性アクションを指定しようとしました。

エラー 850	「キー制約によって関連付けられているテーブルはどちらも、永久テーブルであるか、 ON COMMIT DELETE ROWS を指定して作成されていないテンポラリテーブルである必要があります。グローバルテンポラリテーブルの場合は、どちらか一方のテーブルが共有されていれば、他方のテーブルも共有されている必要があります。」
定数	INVALID_FOREIGN_KEY_TABLE
SAP Sybase エラー番号	2497
SQL ステータス	42R02
SQL コード	-850L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	キー制約関係にあるテーブルは、ともに永久ユーザテーブルであるか、 ON COMMIT DELETE ROWS を指定して作成されていないテンポラリテーブルである必要があります。 ALTER TABLE を使用して、いずれか、または両方のテーブルの定義を変更します。

エラー 851	「復号化エラー: %1」
定数	DECRYPT_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2498

エラー 851	「復号化エラー: %1」
SQL ステータス	08W63
SQL コード	-851L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	発生したエラーの説明。
考えられる原因	復号化中にエラーが発生しました。

エラー 852	「テーブル名 '%1' はあいまいです」
定数	AMBIGUOUS_TABLE_NAME
SAP Sybase エラー番号	2499
SQL ステータス	52W42
SQL コード	-852L
ODBC 2 ステータス	S0013
ODBC 3 ステータス	42S13
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	あいまいなテーブルの名前。
考えられる原因	文がユニークでないテーブル名を参照しました。テーブル名には、はじめに所有者名を付けてください。

エラー 853	「カーソルが有効な状態にありません」
定数	CURSOR_INVALID_STATE
SAP Sybase エラー番号	2501
SQL ステータス	24000
SQL コード	-853L
ODBC 2 ステータス	24000
ODBC 3 ステータス	24000

エラー 853	「カーソルが有効な状態にありません」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	操作に対して有効な状態でないカーソルを使用しようとしてしました。たとえば、カーソルにエラーが発生している可能性があります。Ultra Light では、準備文の結果セット (カーソル) が開いている状態で、その文にパラメータを設定しようとする、このエラーが発生します。
エラー 854	「ORDER BY 句で使用されている、'%1' に対する関数またはカラムの参照は不正です」
定数	INVALID_ORDERBY_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	2502
SQL ステータス	42W65
SQL コード	-854L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	ORDER BY 句内で、直接または式の中で参照されているカラムの名前。
考えられる原因	ORDER BY 句に関数またはカラムの参照を指定しましたが、セマンティック上無効です。たとえば、DISTINCT クエリでは ORDER BY 句で参照できるのはクエリの SELECT リスト内の項目のみです。

メッセージ 855 ~ 876

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 855	「トリガ名 '%1' はあいまいです」
定数	AMBIGUOUS_TRIGGER_NAME
SAP Sybase エラー番号	2503
SQL ステータス	42W66

エラー 855	「トリガ名 '%1' はあいまいです」
SQL コード	-855L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	あいまいなトリガの名前。
考えられる原因	文がユニークでないトリガ名を参照しました。トリガ名は、テーブル名か所有者名または両方で修飾してください。

エラー 856	「SQLDA に不正な sqllen フィールドがあります」
定数	INVALID_SQLLEN
SAP Sybase エラー番号	2504
SQL ステータス	07W08
SQL コード	-856L
ODBC 2 ステータス	HY090
ODBC 3 ステータス	HY090
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SQLDA の sqllen フィールドに指定された長さが無効です。可変長のデータ型の長さには負の数を指定しないこと。DT_BINARY 型と DT_VARCHAR 型の長さは 1 より大きい必要があります。

エラー 857	「Mobile Link サーバにエラーが発生したため同期に失敗しました: %1」
定数	SERVER_SYNCHRONIZATION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2505
SQL ステータス	0AW12
SQL コード	-857L
ODBC 2 ステータス	37000

エラーおよび警告

エラー 857	「Mobile Link サーバにエラーが発生したため同期に失敗しました: %1」
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	Mobile Link サーバからのエラーの説明。
考えられる原因	Mobile Link サーバで同期に失敗しました。詳細については同期ログファイルを参照してください。

エラー 858	「CREATE/DROP STATISTICS 文では、仮想テーブルを参照できません」
定数	HISTOGRAMS_NOT_SUPPORTED_ON_OBJECT
SAP Sybase エラー番号	2506
SQL ステータス	42W67
SQL コード	-858L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE/DROP STATISTICS を使用して、ビューまたはリモートテーブルなど、仮想データベースオブジェクトの 1 つ以上のヒストグラムを作成/削除しようとしてしました。CREATE STATISTICS 文および DROP STATISTICS 文が参照できるのは、接続している SQL Anywhere データベースにあるベーステーブル、ローカルテンポラリテーブル、またはグローバルテンポラリテーブルのみです。

エラー 860	「指定された DB 領域の少なくとも 1 つが調整されていませんでした」
定数	DBSPACE_NOT_CALIBRATED
SAP Sybase エラー番号	2509
SQL ステータス	WW028

エラー 860	「指定された DB 領域の少なくとも 1 つが調整されていませんでした」
SQL コード	-860L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	開いていない DB 領域、または小さすぎる DB 領域を調整しようとしました。
エラー 861	「集約式 '%1' に複数のカラムが含まれ、その 1 つ以上が外部参照です」
定数	MULTIPLE_AGGREGATE_COLUMNS
SAP Sybase エラー番号	2510
SQL ステータス	42W68
SQL コード	-861L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーになった集約式。
考えられる原因	ネストされたクエリに含まれている subselect の中に、外部参照を含むパラメータを指定した集合関数があります。この場合、外部参照に指定できるのは式で参照されるカラムのみです。
エラー 862	「集約式 '%1' は SELECT リストまたは HAVING 句サブクエリのいずれかに記述されている必要があります」
定数	INVALID_AGGREGATE_PLACEMENT
SAP Sybase エラー番号	2511
SQL ステータス	42W69
SQL コード	-862L
ODBC 2 ステータス	37000

エラーおよび警告

エラー 862	「集約式 '%1' は SELECT リストまたは HAVING 句サブクエリのいずれかに記述されている必要があります」
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーになった集約式。
考えられる原因	外部参照を含む集約式は、SELECT リスト式 (subselect) の中、または FROM 句の中に集約されるカラムを持つテーブルが含まれているクエリの HAVING 句サブクエリの中で使用する必要があります。
エラー 863	「グループ化されたクエリに、複数の異なる集合関数が含まれています」
定数	INVALID_DISTINCT_AGGREGATE
SAP Sybase エラー番号	2512
SQL ステータス	42W70
SQL コード	-863L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	複数の DISTINCT 集合関数が、グループ化された同じクエリに指定されています。これが許容されるのは、Hash Group By 演算子を使用できる場合だけです。Hash Group By 演算子を使用できない場合は、クエリブロックに含めることが可能な DISTINCT 集合関数は最大で 1 つです。
エラー 864	「文に NUMBER(*) 関数の不正な使用が含まれています」
定数	INVALID_NUMBER
SAP Sybase エラー番号	2514
SQL ステータス	42W71
SQL コード	-864L

エラー 864	「文に NUMBER(*) 関数の不正な使用が含まれています」
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	NUMBER 関数と IDENTITY 関数は、最も外側にある SELECT ブロックの SELECT リストの中でのみ使用できます。サブクエリまたは述部の中では使用できません。
エラー 865	「テンポラリテーブル間のキー制約には、一意性制約を持たないプライマリキーが必要です」
定数	INVALID_FOREIGN_KEY_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2515
SQL ステータス	42R03
SQL コード	-865L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	結合されたインデックスをデータベースで使用している場合は、テンポラリテーブル間のキー制約には (一意性制約ではない) プライマリキーが必要です。ALTER TABLE を使用してプライマリテーブルの定義を変更するか、データベースを再構築してください。
エラー 866	「%1 から返された結果セットのスキーマは予期されているものと異なります」
定数	BAD_RESULT_SET
SAP Sybase エラー番号	2516
SQL ステータス	WP012
SQL コード	-866L

エラーおよび警告

エラー 866	「%1 から返された結果セットのスキーマは予期されているものと異なります」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	12 (3 ページ)
パラメータ 1	不正な結果セットを返すプロシージャの名前。
考えられる原因	SELECT 文の FROM 句でプロシージャを呼び出す場合、予期される結果のスキーマが WITH 句から取得されます。WITH 句を使用しない場合、予期されるスキーマはシステムカタログから取得されます。呼び出しから返される結果セットは、予期されるスキーマに一致するか、一致するように各カラムを変換できるようになっている必要があります。

エラー 867	「前回のアップロードのステータスが不明の場合、同期の user_name は変更できません」
定数	CANNOT_CHANGE_USER_NAME
SAP Sybase エラー番号	2517
SQL ステータス	0AW13
SQL コード	-867L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Mobile Link サーバは、user_name を使用して同期を追跡します。前回行われたアップロードのステータスが不明な場合は、この状態を解消してからユーザを変更します。

エラー 868	「'%1' は認識できない文字セットエンコードラベルです」
定数	UNKNOWN_CHARSET
SAP Sybase エラー番号	2518

エラー 868	「%1' は認識できない文字セットエンコードラベルです」
SQL ステータス	WC001
SQL コード	-868L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	認識されない文字セットエンコードラベル。
考えられる原因	指定した文字セットラベルが認識されないため、その文字セットとの変換を実行できません。
エラー 869	「データベースサーバで文字セット '%1' との間でデータを変換できません」
定数	UNSUPPORTED_CHARACTER_SET_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2519
SQL ステータス	08W64
SQL コード	-869L
ODBC 2 ステータス	08S01
ODBC 3 ステータス	08S01
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	要求された文字セットの名前。
考えられる原因	アプリケーションによって要求された文字セットがサポートされていないため、データベースサーバで、要求された文字セットとの間で文字データを変換できません。接続は失敗します。
エラー 870	「要求された文字セット '%1' とデータベース側文字セット '%2' 間の変換はできません」
定数	FAILED_TO_START_CONVERTER
SAP Sybase エラー番号	2520
SQL ステータス	WC002

エラーおよび警告

エラー 870	「要求された文字セット '%1' とデータベース側文字セット '%2' 間の変換はできません」
SQL コード	-870L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	要求された文字セットエンコードの名前。
パラメータ 2	データベースの文字セットエンコードの名前。
考えられる原因	サーバは、指定された接続文字セットをデータベース文字セットに変換できません。これは、dbicu と dbicudt の各 DLL がインストールされていない場合に発生する可能性があります。

エラー 872	「%1 から結果セットが返されません」
定数	NO_RESULT_SET
SAP Sybase エラー番号	2522
SQL ステータス	WP014
SQL コード	-872L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの名前。
考えられる原因	SELECT 文の FROM 句で呼び出されたプロシージャが結果セットを返す必要があります。

エラー 873	「%1 から複数の結果セットが返されました」
定数	TOO_MANY_RESULT_SETS
SAP Sybase エラー番号	2523
SQL ステータス	WP013
SQL コード	-873L

エラー 873	「%1 から複数の結果セットが返されました」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの名前。
考えられる原因	SELECT 文の FROM 句で呼び出されたプロシージャは、複数の結果セットを返すことができません。

エラー 874	「カラム名は %1 でなければなりません」
定数	NO_XML_IDENTIFIER
SAP Sybase エラー番号	2526
SQL ステータス	WX001
SQL コード	-874L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	名前を付ける必要があるカラムの番号。
考えられる原因	名前のないカラムは、XML 要素名または属性名として使用できません。名前のない JSON カラムは、タグと親を定義する最上位レベルの SELECT 内でのみ使用できます。このコンテキストでは、名前のないカラムは特定のカラム用の JSON オブジェクトではなく、JSON 値を生成するためのディレクティブです。AS を使用して、SELECT リストの名前のないカラムに名前を付けます。

エラー 875	「'%1' にジョインする方法がありません」
定数	CANNOT_JOIN_TABEXPR
SAP Sybase エラー番号	2527
SQL ステータス	42W73
SQL コード	-875L

エラー 875	「'%1' にジョインする方法がありません」
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョインできないテーブルまたはビューの名前。
考えられる原因	このテーブルに関する有効なジョイン条件をサーバが検出できませんでした。ジョインが外部ジョインである場合は、ON 句が欠落している可能性があります。ジョインが KEY JOIN である場合は、ジョイン条件を生成するために使用できるこのテーブルの外部キーとプライマリキーの関係をサーバが検出できませんでした。ジョインが NATURAL JOIN である場合は、テーブルに、ジョインされるテーブル式と共通のカラム名がありません。

エラー 876	「クライアントでメモリが不足しています」
定数	CLIENT_OUT_OF_MEMORY
SAP Sybase エラー番号	2528
SQL ステータス	08W65
SQL コード	-876L
ODBC 2 ステータス	S1001
ODBC 3 ステータス	HY001
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	データベースクライアントがメモリを割り当てようとしたときに、エラーが発生しました。

メッセージ 877 ~ 901

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 877	「プロシージャ、トリガ、イベント、またはバッチでは SETUSER を実行できません」
定数	SETUSER_NOT_IN_PROCEDURES

エラー 877	「プロシージャ、トリガ、イベント、またはバッチでは SETUSER を実行できません」
SAP Sybase エラー番号	2534
SQL ステータス	42W09
SQL コード	-877L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ストアードプロシージャ、トリガ、イベントハンドラ、またはバッチでは SETUSER 文を使用できません。また、EXECUTE IMMEDIATE 文から SETUSER 文を呼び出すこともできません。
エラー 878	「インデックス '%1' をクラスタできません」
定数	CLUSTERED_INDEX_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2535
SQL ステータス	42W74
SQL コード	-878L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	クラスタドインデックスにできなかったインデックスの名前。
考えられる原因	クラスタドインデックス (キーインデックスを含む) を作成しようとしたが、新しいインデックスを作成できませんでした。理由としては、たとえばテーブルにクラスタドインデックスがすでにあることが考えられます。
エラー 879	「%1 から %2 に変換するときに、無効なマルチバイトの入力文字が検出されました」
定数	ILLEGAL_MULTIBYTE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2536

エラーおよび警告

エラー 879	「%1 から %2 に変換するときに、無効なマルチバイトの入力文字が検出されました」
SQL ステータス	WC003
SQL コード	-879L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	入力文字列の文字セット。
パラメータ 2	出力文字列の文字セット。
考えられる原因	サーバで入力文字列に対して文字セット変換を実行しているときに、無効なマルチバイト文字が検出されました。処理がアボートされました。

エラー 881	「%1 から %2 に変換する場合は文字の置換が必要です」
定数	SIMPLE_SUBSTITUTION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2540
SQL ステータス	WC005
SQL コード	-881L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	入力文字列の文字セット。
パラメータ 2	出力文字列の文字セット。
考えられる原因	サーバで入力文字列に対して文字セット変換を実行しているときに、データベース文字セットで表現できない文字がありました。処理がアボートされました。on_charset_conversion_failure オプションを参照してください。

エラー 883	「シングルバイトコンバータの利用時には、文字変換のエラーまたは警告レポートは使用できません」
定数	CHARACTER_CONVERSION_REPORT_NOT_AVAILABLE
SAP Sybase エラー番号	2544
SQL ステータス	WC007
SQL コード	-883L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	on_charset_conversion_failure オプションを設定し、警告またはエラーをレポートしようとした。シングルバイトからシングルバイトへのコンバータを使用する場合、この設定は使用できません。

エラー 887	「仮想インデックスの作成に %1 を超えるカラム数が使用されています」
定数	TOO_MANY_VIRTUAL_INDEX_COLUMNS
SAP Sybase エラー番号	2548
SQL ステータス	54W50
SQL コード	-887L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	仮想インデックスのカラムの最大数。
考えられる原因	最大数を超えるカラム数で仮想インデックスを作成しようとした。

エラー 888	「XML パーサエラー: %1」
定数	XML_PARSER_ERROR

エラーおよび警告

エラー 888	「XML パーサエラー: %1」
SAP Sybase エラー番号	2550
SQL ステータス	WX002
SQL コード	-888L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	XML パーサによって返されたエラーメッセージ。
考えられる原因	XML インスタンスが正しく解析されるのは、XML 1.0 仕様の定義に従った正しい形式である場合だけです。

エラー 889	「文に非決定的関数 '%1' の不正な用法が含まれています」
定数	NONDETERMINISTIC_FUNCTION
SAP Sybase エラー番号	2551
SQL ステータス	42W79
SQL コード	-889L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが発生したユーザ定義非決定的関数の名前。
考えられる原因	非決定的関数は、検査制約またはその他の種類の整合性制約に表示できません。クエリ、ビュー、または派生テーブル内であれば、どこにでも表示できます。ただし、SELECT リストのエイリアスの式に非決定的関数が含まれる場合、そのエイリアスはクエリの他の場所で参照できません。

エラー 890	「文のサイズまたは複雑度がサーバの制限を超えています」
定数	SYNTACTIC_LIMIT

エラー 890	「文のサイズまたは複雑度がサーバの制限を超えています」
SAP Sybase エラー番号	2553
SQL ステータス	54W01
SQL コード	-890L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	54000
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	文に、処理が不可能なサイズの構成が 1 つ以上含まれています。最大キャッシュサイズ、ページサイズ、またはスタックサイズを増やすと、このエラーが解決する場合があります。内部の制限を超えないようにクエリを再作成することを検討してください。たとえば、サイズの大きい IN-list がクエリに含まれている場合は、IN-list の値をテンポラリテーブルに挿入することを検討します。次に、このテンポラリテーブルを、元の文の中の別のテーブルにジョインするクエリを再作成します。

エラー 891	「要求された文字セット '%1' と '%2' 間の変換はできません」
定数	FAILED_TO_START_CONVERTER_2_CHARSETS
SAP Sybase エラー番号	2554
SQL ステータス	WC008
SQL コード	-891L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	1 番目の要求された文字セットエンコードの名前。
パラメータ 2	2 番目の要求された文字セットエンコードの名前。
考えられる原因	サーバは、指定された 2 つの文字セット間で変換できません。これは、dbicu と dbicudt の各 DLL がインストールされていない場合に発生する可能性があります。

エラーおよび警告

エラー 892	「XPath パーサエラー: %1」
定数	XQUERY_PARSER_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2555
SQL ステータス	WX003
SQL コード	-892L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	XPath パーサによって返されたエラーメッセージ。
考えられる原因	XPath の式が正しくないか、現在サポートされていない機能を使用しています。

エラー 893	「OPENXML に渡されたフラグ値は不正です」
定数	BAD_OPENXML_FLAG
SAP Sybase エラー番号	2556
SQL ステータス	WX004
SQL コード	-893L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	3 番目の引数として OPENXML に渡されるフラグ値は、1 (属性中心のマッピング) または 2 (要素中心のマッピング) でなければなりません。

エラー 894	「このタイプの文に対してプランを生成することはできません」
定数	STMT_NOT_ALLOWED_IN_PLAN
SAP Sybase エラー番号	2557
SQL ステータス	0AW14

エラー 894	「このタイプの文に対してプランを生成することはできません」
SQL コード	-894L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	サポートされていない文のタイプの実行プランを表示しようとしてしました。

エラー 895	「暗号化エラー: %1」
定数	ENCRYPT_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2558
SQL ステータス	08W66
SQL コード	-895L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	発生したエラーの説明。
考えられる原因	暗号化中にエラーが発生しました。

エラー 896	「ユーザ設定が存在するため、PUBLIC オプション '%1' を削除できません」
定数	UNSET_PUBLIC_ID
SAP Sybase エラー番号	2560
SQL ステータス	42W82
SQL コード	-896L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 896	「ユーザ設定が存在するため、PUBLIC オプション '%1' を削除できません」
パラメータ 1	オプションの名前。
考えられる原因	PUBLIC オプションを削除しようとしたますが、同じオプションを対象としたユーザ設定が存在します。ユーザ設定を削除してから、PUBLIC オプションを削除してください。

エラー 897	「不正なタグ値: '%1'」
定数	BAD_FOR_XML_EXPLICIT_TAG
SAP Sybase エラー番号	2563
SQL ステータス	WX005
SQL コード	-897L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	不正なタグ値。
考えられる原因	FOR XML EXPLICIT タグ値と FOR JSON EXPLICIT タグ値は、0 より大きく、256 より小さい値でなければなりません。また、Tag カラムでは NULL 値は使用できません。

エラー 898	「不明な FOR XML EXPLICIT ディレクティブ: '%1'」
定数	BAD_FOR_XML_EXPLICIT_DIRECTIVE
SAP Sybase エラー番号	2564
SQL ステータス	WX006
SQL コード	-898L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	不明なディレクティブ。

エラー 898	「不明な FOR XML EXPLICIT ディレクティブ: '%1」
考えられる原因	有効な FOR XML EXPLICIT ディレクティブは、id、idref、idrefs、hide、element、xml、cdata です。有効な FOR JSON EXPLICIT ディレクティブは、hide、element です。
エラー 899	「不正なカラム名: '%1」
定数	BAD_FOR_XML_EXPLICIT_COLUMN_NAME
SAP Sybase エラー番号	2565
SQL ステータス	WX007
SQL コード	-899L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名が不正である理由です。
考えられる原因	FOR XML EXPLICIT カラムと FOR JSON EXPLICIT カラムの名前は、感嘆符 (!) で区切られた最大 4 個のフィールドで構成できます。最初の 2 つのカラムの名前は、Tag と Parent でなければなりません。
エラー 900	「親が開いていません: '%1」
定数	EXPLICIT_TAG_NOT_OPEN
SAP Sybase エラー番号	2566
SQL ステータス	WX008
SQL コード	-900L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	開いているタグの中のない親のタグ ID。

エラー 900	「親が開いていません: '%1」
考えられる原因	FOR XML EXPLICIT と FOR JSON EXPLICIT には、ローが読み込まれたときに開かれるローの親のタグが必要です。FOR XML EXPLICIT 句または FOR JSON EXPLICIT 句を削除した状態で、クエリによって返されるローの順序を確認してください。
エラー 901	「宣言されていないタグ ID: '%1」
定数	UNDECLARED_FOR_XML_EXPLICIT_TAG
SAP Sybase エラー番号	2567
SQL ステータス	WX009
SQL コード	-901L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	宣言されていないタグ ID の値。
考えられる原因	テーブルの Tag カラムのそれぞれの値は、少なくとも 1 つのカラム名の TagNumber フィールドで宣言する必要があります。

メッセージ 902 ~ 923

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 902	「カラム数が少なすぎます」
定数	FOR_XML_EXPLICIT_TOO_FEW_COLUMNS
SAP Sybase エラー番号	2568
SQL ステータス	WX010
SQL コード	-902L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 902	「カラム数が少なすぎます」
考えられる原因	FOR XML EXPLICIT と FOR JSON EXPLICIT には、タグのカラム、親のカラム、1つ以上のデータカラムの3つのカラムが少なくとも必要です。
エラー 903	「CDATA に名前が必要です」
定数	FOR_XML_EXPLICIT_NAMED_CDATA
SAP Sybase エラー番号	2569
SQL ステータス	WX011
SQL コード	-903L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	FOR XML EXPLICIT クエリの CDATA ディレクティブに、名前が指定されていません。
エラー 904	「集合関数の ORDER BY が不正です」
定数	INVALID_ORDERBY_IN_AGGREGATE
SAP Sybase エラー番号	2570
SQL ステータス	42W90
SQL コード	-904L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	集合関数で ORDER BY を使用できるのは、SELECT リストに DISTINCT 集合関数がないか、ORDER BY の最初のカラムと等しい DISTINCT カラムのある DISTINCT 集合関数が1つある場合だけです。また、ORDER BY 句が完全に同じでないかぎり、並べ替えた複数の集合関数を同じ SELECT リストの中で使用することはできません。

エラーおよび警告

エラー 905	「XQuery コンストラクタが無効です」
定数	INVALID_XQUERY_CONSTRUCTOR
SAP Sybase エラー番号	2571
SQL ステータス	WX012
SQL コード	-905L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	XMLGEN に最初の引数として渡された XQuery コンストラクタが無効です。

エラー 906	「XMLGEN 評価が失敗しました」
定数	XMLGEN_EVALUATION_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	2572
SQL ステータス	WX013
SQL コード	-906L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	XQuery コンストラクタで参照される変数のいずれかが、引数のリストで見つかりませんでした。

エラー 907	「引数の名前がありません」
定数	NO_SQLX_ARGUMENT_NAME
SAP Sybase エラー番号	2573
SQL ステータス	WX014
SQL コード	-907L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 907	「引数の名前がありません」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	名前のない引数は、XML 要素名または属性名として使用できません。AS を使用して、引数リストの名前のない項目に名前を付けます。
エラー 908	「閉じられたオブジェクトに対する操作は無効です」
定数	ULTRALITE_OBJ_CLOSED
SAP Sybase エラー番号	2574
SQL ステータス	55W14
SQL コード	-908L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	閉じられた Ultra Light オブジェクトにアクセスしようとしてしました。
エラー 910	「システムコマンドが失敗し、リターンコード %1 が返されました」
定数	SYSTEM_COMMAND_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2575
SQL ステータス	38W01
SQL コード	-910L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	リターンコードの値。

エラーおよび警告

エラー 910	「システムコマンドが失敗し、リターンコード %1 が返されました」
考えられる原因	システムコマンドの実行時に、0 以外のリターンコードが返されました。
エラー 911	「XML 出力に制御文字があります」
定数	CONTROL_CHARACTER_IN_XML_OUTPUT
SAP Sybase エラー番号	2576
SQL ステータス	WX015
SQL コード	-911L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	XML コンテンツを生成するときに、16 進数の 20 未満のスペース以外の文字が検出されました。XML コンテンツとして使用する前に、制御文字を含む文字列を Base64 でエンコードすることを検討してください。そのためには、FOR XML クエリまたは SQLX 関数で、LONG BINARY などの型に文字列をキャストします。
エラー 912	「OPENXML クエリのメモリが足りません」
定数	XQUERY_MEMORY_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2577
SQL ステータス	WX016
SQL コード	-912L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)

エラー 912	「OPENXML クエリのメモリが足りません」
考えられる原因	OPENXML クエリによって使用されるメモリは、単一のローによって返される要素または属性の最大距離に比例することがあります。たとえば、一部のローがドキュメントの最初と最後の両要素の値を使用しているクエリは、ドキュメントのサイズに比例したメモリを使用することがあります。解決法の1つとして、キャッシュサイズを増やすことが挙げられます。また、離れた要素を参照するクエリを複数のクエリに分割して、それぞれが近くの要素を参照するようにし、結果を結合する方法もあります。
エラー 913	「監査用のトランザクションログファイルが必要です」
定数	AUDITING_WITHOUT_TRANSACTION_LOG
SAP Sybase エラー番号	2578
SQL ステータス	42W91
SQL コード	-913L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	このデータベースは、トランザクションログファイルを使用せずに実行されています。トランザクションログユーティリティ (dblog) を使用してトランザクションログファイルを作成してから、監査を行ってください。
エラー 914	「共通テーブル式参照に循環があります」
定数	COMMON_TABLE_EXPRESSION_CYCLE
SAP Sybase エラー番号	2579
SQL ステータス	42W93
SQL コード	-914L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 914	「共通テーブル式参照に循環があります」
考えられる原因	複数の共通テーブル式では、循環は許容されません。
エラー 915	「CREATE SERVICE にはサービスタイプが必要です」
定数	SERVICE_TYPE_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2580
SQL ステータス	42W92
SQL コード	-915L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE SERVICE 文では、サービスタイプを指定する必要があります。
エラー 916	「'%1' は認識されていないサービスタイプです」
定数	UNKNOWN_SERVICE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2581
SQL ステータス	42W94
SQL コード	-916L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	認識されていないサービスタイプ。
考えられる原因	認識できないサービスタイプを指定しました。
エラー 918	「AUTHORIZATION が Off の場合はユーザ名を指定する必要があります」
定数	SERVICE_REQUIRES_USER_NAME
SAP Sybase エラー番号	2583

エラー 918	「AUTHORIZATION が Off の場合はユーザ名を指定する必要があります」
SQL ステータス	42W96
SQL コード	-918L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	AUTHORIZATION が Off の場合は、有効なユーザ名を指定する必要があります。

エラー 919	「サービス '%1' はすでに存在します」
定数	SERVICE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2584
SQL ステータス	42W97
SQL コード	-919L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに存在するサービスの名前。
考えられる原因	データベースにすでに存在する名前でサービスを作成しようとしました。

エラー 920	「サービス '%1' が見つかりません」
定数	SERVICE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2585
SQL ステータス	42W98
SQL コード	-920L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 920	「サービス '%1' が見つかりません」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	指定しましたが、見つからなかったサービスの名前。
考えられる原因	データベースに存在しない名前でサービスを参照しようとしてしました。

エラー 921	「再帰クエリが無効です」
定数	INVALID_RECURSION
SAP Sybase エラー番号	2586
SQL ステータス	42W99
SQL コード	-921L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	再帰クエリは、最初のクエリと反復クエリの UNION ALL で構成されている必要があります。反復クエリで使用できる唯一の集合操作が UNION ALL です。共通テーブル式の名前への再帰参照は、反復クエリにのみ使用可能であり、DISTINCT、ORDER BY、または集合関数を使用する SELECT 内では使用できません。また、再帰参照は、外部ジョインの NULL 入力テーブルやサブクエリでは使用できません。

エラー 922	「再帰クエリのカラムリストがありません」
定数	NO_RECURSIVE_COLUMN_LIST
SAP Sybase エラー番号	2587
SQL ステータス	42W9A
SQL コード	-922L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000

エラー 922	「再帰クエリのカラムリストがありません」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	再帰クエリを定義する共通テーブル式には、カラムリストがなければなりません。
エラー 923	「再帰反復が多すぎます」
定数	TOO_MANY_RECURSIVE_ITERATIONS
SAP Sybase エラー番号	2588
SQL ステータス	57015
SQL コード	-923L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在の max_recursive_iterations オプションの設定で許容されている回数よりも多くの反復を再帰クエリが実行しました。

メッセージ 924 ～ 944

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 924	「サービス '%1' は使用中です」
定数	SERVICE_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2582
SQL ステータス	55W15
SQL コード	-924L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	使用中のサービスの名前。

エラーおよび警告

エラー 924	「サービス '%1' は使用中です」
考えられる原因	現在使用中のサービスを削除しようとした。
エラー 925	「サービス名 '%1' は無効です」
定数	INVALID_SERVICE_NAME
SAP Sybase エラー番号	2589
SQL ステータス	42W95
SQL コード	-925L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サービスの名前。
考えられる原因	無効な名前でサービスを作成しようとした。使用できない文字が名前に含まれていますが、サービスに指定された URL PATH 設定と名前が競合している可能性があります。
エラー 926	「サービス定義のホスト変数参照には名前が必要です」
定数	HOSTVAR_MUST_BE_NAMED
SAP Sybase エラー番号	2590
SQL ステータス	42W9B
SQL コード	-926L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	名前のないホスト変数参照を使用してサービスを作成しようとした。
エラー 927	「サービス文定義とサービスタイプが矛盾しています」
定数	SERVICE_STATEMENT_MISMATCH

エラー 927	「サービス文定義とサービスタイプが矛盾しています」
SAP Sybase エラー番号	2591
SQL ステータス	42W9C
SQL コード	-927L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	文が必要なタイプのサービスに対して文が指定されていないか、そのサービスタイプに文を定義できないのに文を指定しました。

エラー 928	「GROUP BY 句には定数式を使用できません」
定数	NO_CONSTANTS_IN_GROUP_BY
SAP Sybase エラー番号	2592
SQL ステータス	42W9D
SQL コード	-928L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	GROUP BY 句で定数を使用しました。定数は、クエリの GROUP BY 句に使用しません。GROUP BY 句では、定数であるビュー内のカラムを参照することができます。また、定数であるビューのカラムを使用する式を使用できます。

エラー 929	「制約 '%1' が見つかりません」
定数	CONSTRAINT_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2593
SQL ステータス	42U04
SQL コード	-929L

エラーおよび警告

エラー 929	「制約 '%1' が見つかりません」
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S23
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかった制約の名前。
考えられる原因	制約名のスペルを間違えたか、探している制約は別のテーブルにあります。

エラー 930	「名前付きの制約が存在するのに名前のないカラム制約の変更を試みました」
定数	AMBIGUOUS_CONSTRAINT
SAP Sybase エラー番号	2594
SQL ステータス	42U05
SQL コード	-930
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S24
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	名前のないカラムの制約の変更を要求しましたが、1つ以上の名前付き制約があります。

エラー 931	「 AUTHORIZATION がオフの場合、サービス定義には文が必要です」
定数	SERVICE_AUTH_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2595
SQL ステータス	42W9E
SQL コード	-931L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 931	「AUTHORIZATION がオフの場合、サービス定義には文が必要です」
考えられる原因	AUTHORIZATION が Off に設定されている場合、指定したサービスタイプのサービス定義には、文の指定が必要です。
エラー 933	「SAP Sybase IQ データベースにはログが必要です」
定数	IQ_LOG_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2597
SQL ステータス	0AQ48
SQL コード	-933L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SAP Sybase IQ データベースには、トランザクションログファイルを使用する必要があります。
エラー 934	「指定されたデータベースを起動できません: データベース %1 を起動するにはサーバをアップグレードする必要があります」
定数	UNABLE_TO_START_DATABASE_VER_NEWER
SAP Sybase エラー番号	2598
SQL ステータス	08W67
SQL コード	-934L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	起動できなかったデータベースの名前 (名前が判明している場合)。

エラーおよび警告

エラー 934	「指定されたデータベースを起動できません: データベース %1 を起動するにはサーバをアップグレードする必要があります」
考えられる原因	データベースのバージョンがサーバのバージョンよりも新しいため、データベースサーバはデータベースを起動できませんでした。データベースを起動できるようにするには、データベースのバージョン以降にサーバをアップグレードする必要があります。
エラー 935	「指定されたデータベースを起動できません: ログファイルエラー」
定数	UNABLE_TO_START_DATABASE_LOG_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2599
SQL ステータス	08W68
SQL コード	-935L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	ログファイルが見つからないか別のデータベースのログファイルである、またはその他の理由により、データベースサーバはデータベースを起動できませんでした。詳細については、サーバメッセージウィンドウを確認してください。
エラー 936	「データベースの制約が多すぎます」
定数	TOO_MANY_CONSTRAINTS
SAP Sybase エラー番号	2600
SQL ステータス	54W02
SQL コード	-936L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 936	「データベースの制約が多すぎます」
考えられる原因	対応するシステムテーブルがいっぱいであるため、新しい制約を作成できませんでした。データベースを再ロードすると、未使用の領域が解放されます。
エラー 937	「制約 '%1' への参照または操作が無効です」
定数	INVALID_CONSTRAINT_REF
SAP Sybase エラー番号	2601
SQL ステータス	42U06
SQL コード	-937L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S23
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	指定された目的に使用できない制約の名前。
考えられる原因	制約に対して無効な操作を指定しました。たとえば、主キー制約を変更しようとしてしました。
エラー 938	「RECURSIVE キーワードなしの再帰は許可されません」
定数	RECURSIVE_KEYWORD_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2602
SQL ステータス	42WA0
SQL コード	-938L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	再帰クエリの共通テーブル式は、WITH RECURSIVE 句を使用して定義する必要があります。

エラーおよび警告

エラー 939	「HTTP オプション '%1' の設定が無効です」
定数	INVALID_HTTP_OPTION_SETTING
SAP Sybase エラー番号	2603
SQL ステータス	42W83
SQL コード	-939L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な HTTP オプションの名前。
考えられる原因	無効な値を HTTP オプションに指定しました。数値だけを許可するオプションや、ON と OFF の値だけを許可するオプションがあります。

エラー 940	「HTTP ヘッダ '%1' の設定が無効です」
定数	INVALID_HTTP_HEADER_SETTING
SAP Sybase エラー番号	2604
SQL ステータス	42W84
SQL コード	-940L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な HTTP ヘッダの名前。
考えられる原因	無効な値を HTTP ヘッダに指定しました。

エラー 941	「JConnect は暗号化をサポートしていません」
定数	NO_ENCRYPTION_FOR_JCONNECT
SAP Sybase エラー番号	2605
SQL ステータス	08W69

エラー 941	「jConnect は暗号化をサポートしていません」
SQL コード	-941L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	18 (3 ページ)
考えられる原因	jConnect を使用して、接続の暗号化タイプを指定しました。 jConnect は暗号化をサポートしていません。
エラー 942	「ワークロードキャプチャ (%1) はすでに進行中です」
定数	WORKLOAD_CAPTURE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2606
SQL ステータス	WW029
SQL コード	-942L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに進行中のワークロードキャプチャの名前。
考えられる原因	ワークロードキャプチャがすでに進行中であるときに、これを初期化しようとした。進行中のキャプチャが完了するまで待つ必要があります。
エラー 943	「ワークロードキャプチャは現在行われていません」
定数	WORKLOAD_CAPTURE_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase エラー番号	2607
SQL ステータス	WW030
SQL コード	-943L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000

エラー 943	「ワークロードキャプチャは現在行われていません」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ワークロードキャプチャの停止、一時停止、再開、またはステータスの取得を実行しましたが、ワークロードキャプチャは現在存在しません。

エラー 944	「 ROLLUP、CUBE、または GROUPING SETS 操作に対する GROUP BY リストの式が多すぎます 」
定数	TOO_MANY_GROUPING_EXPRESSIONS
SAP Sybase エラー番号	2608
SQL ステータス	42WA1
SQL コード	-944L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	要求された ROLLUP、CUBE、または GROUPING SETS 操作に対して、GROUP BY リストで指定した式が多すぎます。SQL Anywhere を実行している現在の環境では、この数の式は、要求した操作に対して GROUP BY リストで使用できません。

メッセージ 945 ~ 964

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 945	「再帰カラム %1: '%2' から '%3' への変換では、精度が失われます」
定数	BAD_RECURSIVE_COLUMN_CONVERSION
SAP Sybase エラー番号	2609
SQL ステータス	42WA2
SQL コード	-945L
ODBC 2 ステータス	37000

エラー 945	「再帰カラム %1: '%2' から '%3' への変換では、精度が失われます」
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	再帰サブクエリのカラム番号。
パラメータ 2	変換前のデータ。
パラメータ 3	変換後のデータ。
考えられる原因	再帰サブクエリの各カラムは、最初のサブクエリの対応するカラムのデータ型に、精度を失わずに変換する必要があります。最初のサブクエリのカラムを適切なデータ型にキャストしてください。

エラー 946	「'%1' では結果セットは許可されません」
定数	RESULT_SET_NOT_PERMITTED
SAP Sybase エラー番号	2610
SQL ステータス	09W03
SQL コード	-946L
ODBC 2 ステータス	07005
ODBC 3 ステータス	07005
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な文を含むオブジェクトの名前。
考えられる原因	結果セットが許可されないコンテキストで、SELECT 文を実行しようとした。

エラー 947	「ウィンドウ '%1' が見つかりません」
定数	WINDOW_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2611
SQL ステータス	42WA3
SQL コード	-947L

エラーおよび警告

エラー 947	「ウィンドウ '%1' が見つかりません」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったウィンドウの名前。
考えられる原因	SELECT 文のウィンドウリストで定義されていないウィンドウ名を参照しようとしました。

エラー 948	「ウィンドウ '%1' への参照には、PARTITION BY は許可されません」
定数	PARTITIONBY_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2612
SQL ステータス	42WA4
SQL コード	-948L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ウィンドウの名前。
考えられる原因	インラインのウィンドウ指定から既存のウィンドウ名が参照されるときは、インラインの指定に PARTITION BY 句を含めないでください。

エラー 949	「ウィンドウ '%1' では、ORDER BY は許可されません」
定数	ORDERBY_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2613
SQL ステータス	42WA5
SQL コード	-949L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 949	「ウィンドウ '%1' では、ORDER BY は許可されません」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ウィンドウの名前。
考えられる原因	インラインのウィンドウ指定から既存のウィンドウ名が参照されるときに、インラインのウィンドウまたは参照されるウィンドウのいずれかに ORDER BY があります。

エラー 950	「ウィンドウ '%1' では、フレームは許可されません」
定数	FRAME_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2614
SQL ステータス	42WA6
SQL コード	-950L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ウィンドウの名前。
考えられる原因	インラインのウィンドウ指定から参照されるウィンドウでは、フレームを使用できません。

エラー 951	「スキーマファイル '%1' にアクセスできません」
定数	CANNOT_ACCESS_SCHEMA_FILE
SAP Sybase エラー番号	2615
SQL ステータス	WW031
SQL コード	-951L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイル名、または名前が指定されていないことを示す値。

エラーおよび警告

エラー 951	「スキーマファイル '%1' にアクセスできません」
考えられる原因	現在の操作を実行するには、Ultra Light にスキーマファイルが必要です。スキーマファイルが指定されていない、指定したファイルにアクセスできない、または指定したファイルが破損しています。
エラー 952	「最後の同期アップロードのステータスは不明です」
定数	SYNC_STATUS_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	2616
SQL ステータス	WW032
SQL コード	-952L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	最後の同期アップロードのステータスは不明です。現在の操作は、成功したアップロードが同期されるまで実行できません。
エラー 953	「スキーマのアップグレードは現在認められません」
定数	SCHEMA_UPGRADE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2617
SQL ステータス	WW033
SQL コード	-953L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースが同時に使用中であるため、スキーマをアップグレードできません。たとえば、すべてのカーソルを閉じないと、スキーマをアップグレードできません。

エラー 954	「データベース '%1' が見つかりませんでした」
定数	ULTRALITE_DATABASE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2618
SQL ステータス	WW034
SQL コード	-954L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	指定されたデータベースの名前またはデフォルトのデータベース名。
考えられる原因	指定されたデータベースが見つかりませんでした。接続文字列で、目的のデータベースを正しく指定します。

エラー 955	「この接続はすでに存在します」
定数	CONNECTION_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2619
SQL ステータス	WW035
SQL コード	-955L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定した SQLCA と名前の (または名前のない) 接続は、すでに存在します。接続する前に、既存の接続を切断するか、別の接続名を指定します。

エラー 956	「同期の情報が不完全か無効です。'%1' を確認してください。」
定数	SYNC_INFO_INVALID
SAP Sybase エラー番号	2620
SQL ステータス	WW036

エラーおよび警告

エラー 956	「同期の情報が不完全か無効です。'%1'を確認してください。」
SQL コード	-956L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	正しく初期化されていないパラメータの名前。
考えられる原因	同期の情報が不完全か無効です。示されたパラメータを修正してから、同期を再度実行してください。'init_verify' と示されている場合は、InitSyncInfo 関数が呼び出されていません。

エラー 957	「OLAP 関数の先行または後続のサイズが無効です」
定数	INVALID_FRAME_BOUNDARY
SAP Sybase エラー番号	2621
SQL ステータス	22X13
SQL コード	-957L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	先行または後続のサイズの式が、NULL または負の値に評価されました。

エラー 958	「パスワードの長さは %1 文字以内です」
定数	PASSWORD_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	2622
SQL ステータス	54W08
SQL コード	-958L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	54000

エラー 958	「パスワードの長さは %1 文字以内です」
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	パスワードの長さが、サーバで許可されている長さを超えています。
エラー 959	「圧縮エラー: %1」
定数	COMPRESSION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2623
SQL ステータス	WW037
SQL コード	-959L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	圧縮中にエラーが発生しました。
エラー 960	「解凍エラー: %1」
定数	DECOMPRESSION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2624
SQL ステータス	WW038
SQL コード	-960L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	解凍中にエラーが発生しました。
エラー 961	「入力文字列は base64 でエンコードされていません」
定数	BASE64_DECODING_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2625

エラーおよび警告

エラー 961	「入力文字列は base64 でエンコードされていません」
SQL ステータス	WW039
SQL コード	-961L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	base64 のデコード中にエラーが発生しました。

エラー 962	「集合関数 GROUPING への引数は GROUP BY 句のグループカラムである必要があります」
定数	INVALID_GROUPING_AGGREGATE
SAP Sybase エラー番号	2626
SQL ステータス	42WA7
SQL コード	-962L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	集合関数 GROUPING への引数として指定できるのは、グループカラムだけです。1つのグループカラム式以外のものが含まれている引数は、使用できません。

エラー 963	「パスワードに不正な文字が含まれています」
定数	ILLEGAL_PASSWORD
SAP Sybase エラー番号	2627
SQL ステータス	08005
SQL コード	-963L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000

エラー 963	「パスワードに不正な文字が含まれています」
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	指定したパスワードに不正な文字が含まれています。

エラー 964	「Window 関数が述語に使用されています」
定数	ILLEGAL_WINDOW_PREDICATE
SAP Sybase エラー番号	2628
SQL ステータス	42WA8
SQL コード	-964L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Window 関数が、SELECT 文の WHERE 句または HAVING 句で使用されています。SELECT 文を抽出テーブルにする、Window 関数を抽出テーブルの SELECT リストに設定する、または導出カラムを参照するように述語を変更することを検討してください。

メッセージ 965 ～ 985

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 965	「Window 関数には ORDER BY が必要です」
定数	OBSOLETE_ORDERBY_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2629
SQL ステータス	42WA9
SQL コード	-965L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 965	「Window 関数には ORDER BY が必要です」
考えられる原因	RANK 関数と RANGE キーワードを使用する Window 関数には、ORDER BY 句を指定する必要があります。
エラー 966	「複合 ORDER BY は RANGE とは併用できません」
定数	ILLEGAL_COMPOSITE_ORDERBY
SAP Sybase エラー番号	2630
SQL ステータス	42WAA
SQL コード	-966L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	RANGE キーワードを使用する Window 関数には、1つのカラムでのみ ORDER BY を指定できます。
エラー 967	「バックアップファイル '%1' はすでに存在します」
定数	BACKUP_FILE_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2631
SQL ステータス	WB012
SQL コード	-967L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイルの名前。
考えられる原因	通常この BACKUP 文で作成されるファイルが、すでに存在しています。

エラー 968	「ユーザ '%1' はすでに EXECUTE パーミッションを付与されています」
定数	ALREADY_HAS_EXEC_PERMS
SAP Sybase エラー番号	2632
SQL ステータス	42WAB
SQL コード	-968L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに EXECUTE パーミッションを持つユーザの名前。
考えられる原因	ストアドプロシージャの EXECUTE パーミッションをユーザに与えようとしたますが、そのユーザは、該当するプロシージャの EXECUTE パーミッションをすでに持っています。
エラー 969	「必要な演算子が含まれていません」
定数	REQUIRED_OPERATORS_EXCLUDED
SAP Sybase エラー番号	2633
SQL ステータス	WI011
SQL コード	-969L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
考えられる原因	exclude_operators オプションによって必要なデータフロー演算子が除外されているため、データベースサーバは、指定された要求に対して有効なアクセスプランを作成できませんでした。必要な演算子を再び有効にして、文を実行してください。
エラー 970	「テーブル '%1' に指定されたヒントが無効です」
定数	INVALID_HINT

エラーおよび警告

エラー 970	「テーブル '%1' に指定されたヒントが無効です」
SAP Sybase エラー番号	2634
SQL ステータス	42U07
SQL コード	-970L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	ヒントが指定されたテーブルの名前。
考えられる原因	現在の文で指定されたヒントが、このコンテキストでは無効です。1つの文の中では、テーブルへのすべての参照は同じヒントを指定するか、ヒントをまったく指定しないでください。
エラー 971	「チェックサムがこのデータベースで有効にされていません」
定数	CHECKSUMS_NOT_ENABLED
SAP Sybase エラー番号	2637
SQL ステータス	WW042
SQL コード	-971L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	チェックサムが有効でないデータベースで、チェックサム検証を実行しようとしてしました。
エラー 972	「データベースのページサイズが小さすぎます: %1」
定数	PAGE_SIZE_TOO_SMALL
SAP Sybase エラー番号	2638
SQL ステータス	54W03
SQL コード	-972L

エラー 972	「データベースのページサイズが小さすぎます: %1」
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース名。
考えられる原因	ロードしようとした統計情報が、現在のデータベースのページサイズに対して大きすぎました。ページサイズを大きくしてこのデータベースを再構築すると、このエラーを防ぐことができます。

エラー 973	「文字列が長すぎます (%1)」
定数	STRING_PARM_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	2639
SQL ステータス	54W06
SQL コード	-973L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	54000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	サーバで許可されている長さを超えている文字列。
考えられる原因	文字列の長さが、サーバで許可されている長さを超えています。

エラー 974	「'%1' のファイル I/O に失敗しました」
定数	DEVICE_IO_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2640
SQL ステータス	WW043
SQL コード	-974L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 974	「'%1' のファイル I/O に失敗しました」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイル名。
考えられる原因	ファイルにアクセスしようとしてエラーが発生しました。ファイルがリムーバブルメディアカードにある場合は、カードが取り出された可能性があります。

エラー 975	「'%1' のボリューム ID が不正です」
定数	INCORRECT_VOLUME_ID
SAP Sybase エラー番号	2641
SQL ステータス	WW044
SQL コード	-975L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイル名。
考えられる原因	ファイルにはアクセスできますが、ボリューム ID が変更されています。元のリムーバブルメディアカードを挿入してください。

エラー 976	「暗号化 DLL をロードできません ¥」 %1¥メッセージなし
定数	MISSING_ENCRYPTION_DLL
SAP Sybase エラー番号	2643
SQL ステータス	08W70
SQL コード	-976L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	ロードできなかった暗号化 DLL の名前。

エラー 976	「暗号化 DLL をロードできません ¥」 %1¥メッセージなし
考えられる原因	暗号化 DLL をロードしようとしたが、失敗しました。

エラー 978	「出力ファイルのディレクトリが存在しません」
定数	DIRECTORY_INACCESSIBLE
SAP Sybase エラー番号	2645
SQL ステータス	WW047
SQL コード	-978L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	20 (3 ページ)
考えられる原因	ディレクトリが存在しないため、ファイルを書き込むことができません。

エラー 979	「出力ファイルを書き込めません」
定数	CANNOT_WRITE_FILE
SAP Sybase エラー番号	2646
SQL ステータス	WW048
SQL コード	-979L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	20 (3 ページ)
考えられる原因	出力ファイルの作成または書き込みができません。ファイルがロックされているか、読み込み専用である可能性があります。

エラー 980	「URI '%1' が無効です」
定数	INVALID_URI
SAP Sybase エラー番号	2647
SQL ステータス	WW049

エラーおよび警告

エラー 980	「URI '%1' が無効です」
SQL コード	-980L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な URI。
考えられる原因	指定した URI は無効です。

エラー 981	「'%1' で指定されたリモートホストに接続できません」
定数	UNABLE_TO_CONNECT_TO_HOST
SAP Sybase エラー番号	2648
SQL ステータス	WW050
SQL コード	-981L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートホストを参照している URI。
考えられる原因	リモートサーバへの接続を開始できませんでした。

エラー 982	「接続がタイムアウトしました」
定数	REMOTE_CONNECTION_TIMED_OUT
SAP Sybase エラー番号	2649
SQL ステータス	WW051
SQL コード	-982L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)

エラー 982	「接続がタイムアウトしました」
考えられる原因	活動がないため、リモートホストへの接続がタイムアウトになりました。
エラー 983	「HTTP 要求に失敗しました。ステータスコード '%1」
定数	HTTP_REQUEST_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2650
SQL ステータス	WW052
SQL コード	-983L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	HTTP ステータスコード。
考えられる原因	HTTP 要求から失敗を示すステータスコードが返されました。
エラー 984	「暗号化 DLL を初期化できませんでした: '%1」
定数	ENCRYPTION_INITIALIZATION_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2651
SQL ステータス	WW053
SQL コード	-984L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	初期化に失敗した理由 (理由が判明している場合)。
考えられる原因	暗号化 DLL を初期化しようとしたますが、失敗しました。
エラー 985	「データベース名 'utility_db' はユーティリティデータベース用に予約されています。」
定数	DB_ALIAS_RESERVED_UTILDB

エラー 985	「データベース名 'utility_db' はユーティリティデータベース用に予約されています。」
SAP Sybase エラー番号	2845
SQL ステータス	08W20
SQL コード	-985L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	"utility_db" という名前のデータベースを起動しようとしています。この名前は、ユーティリティデータベースのために予約されています。

メッセージ 986 ~ 1005

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 986	「プロシージャ・タイプ '%1' が無効です」
定数	INVALID_PROCEDURE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2653
SQL ステータス	WW055
SQL コード	-986L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャのタイプ。
考えられる原因	関数またはプロシージャが無効なタイプで指定されました。
エラー 987	「タイプ '%2' のプロシージャサブタイプ '%1' が無効です」
定数	INVALID_PROCEDURE_SUBTYPE
SAP Sybase エラー番号	2654

エラー 987	「タイプ '%2' のプロシージャサブタイプ '%1' が無効です」
SQL ステータス	WW056
SQL コード	-987L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャのサブタイプ。
パラメータ 2	プロシージャのタイプ。
考えられる原因	関数またはプロシージャがそのプロシージャタイプに無効なサブタイプで指定されました。

エラー 988	「HTTP サーバからの応答が無効です」
定数	INVALID_HTTP_RESPONSE
SAP Sybase エラー番号	2655
SQL ステータス	WW057
SQL コード	-988L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	リモート HTTP サーバからの応答が無効でした。空か、形式が間違っているか、ヘッダ情報が欠けていた可能性があります。

エラー 989	「プロシージャ・タイプ '%1' の NAMESPACE 属性が無効です」
定数	INVALID_NAMESPACE_ATTRIBUTE
SAP Sybase エラー番号	2656
SQL ステータス	WW058
SQL コード	-989L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 989	「プロシージャ・タイプ '%1' の NAMESPACE 属性が無効です」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの NAMESPACE 属性。
考えられる原因	NAMESPACE 属性はタイプ SOAP のプロシージャにのみ適用可能です。

エラー 990	「リモートホストへの安全な接続に失敗しました: %1」
定数	SECURE_CONNECTION_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2657
SQL ステータス	WW059
SQL コード	-990L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	発生したエラーを説明するメッセージ。
考えられる原因	サーバがリモートホストとの安全な接続を開始できませんでした。

エラー 991	「句 '%1' に無効な属性 '%2' があります」
定数	INVALID_PROCEDURE_ATTRIBUTE
SAP Sybase エラー番号	2658
SQL ステータス	WW060
SQL コード	-991L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの属性。

エラー 991	「句 '%1' に無効な属性 '%2' があります」
パラメータ 2	属性の値またはエラーの原因。
考えられる原因	プロシージャに指定した属性値が無効です。
エラー 992	「指定されたリスナを登録できませんでした」
定数	CANNOT_REGISTER_LISTENER
SAP Sybase エラー番号	2659
SQL ステータス	54W04
SQL コード	-992L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	リスナの最大数に達した、クラス名がすでに使用されている、またはシステムリソースがないために、指定したリスナを登録できませんでした。
エラー 993	「テンポラリテーブル上では LOAD TABLE を ON COMMIT DELETE ROWS と併用できません」
定数	INVALID_TEMP_TABLE_COMMIT_ACTION
SAP Sybase エラー番号	2660
SQL ステータス	WL007
SQL コード	-993L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	LOAD TABLE 文は完了時に自動的にコミットします。ロードされるテンポラリテーブルが ON COMMIT DELETE ROWS を使って宣言された場合、ローは完了時に破棄されます。

エラーおよび警告

エラー 994	「関数またはプロシージャ '%1' に引数が多すぎます」
定数	TOO_MANY_ARGUMENTS
SAP Sybase エラー番号	2661
SQL ステータス	42WAC
SQL コード	-994L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	関数またはプロシージャの名前。
考えられる原因	データベースサーバで処理できない引数リストを指定しました。これは、関数またはストアドプロシージャの引数リストが長すぎる場合に起こることがあります。ページサイズを大きくしてデータベースを再構築すると、このエラーを防ぐことができます。
エラー 995	「SELECT INTO を最適化しているときに検出された警告はエラーとして処理されます」
定数	SELECT_INTOWARNING_TREATED_AS_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2662
SQL ステータス	WP016
SQL コード	-995L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	クエリの最適化中に警告が検出された場合、SELECT...INTO #TEMPTABLE 文を続行できません。この問題を修正するには、INTO 句を削除してクエリをテストし、報告された警告を解決してください。

エラー 996	「指定されたローカル接続 ID が見つかりません」
定数	LOCAL_CONNECTION_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2663
SQL ステータス	WO024
SQL コード	-996L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定した接続 ID の接続がありません。

エラー 997	「ローカル接続 ID は現在のデータベースを参照していません」
定数	LOCAL_CONNECTION_NOT_TO_CURRENT_DB
SAP Sybase エラー番号	2664
SQL ステータス	WO025
SQL コード	-997L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定した接続 ID は、現在のデータベース以外のデータベースへの接続の ID です。

エラー 998	「現在の接続ではないリモート JDBC 接続は閉じることができません」
定数	CANNOT_CLOSE_JDBC_CONNECTION
SAP Sybase エラー番号	2665
SQL ステータス	WO026
SQL コード	-998L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 998	「現在の接続ではないリモート JDBC 接続は閉じることができません」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	リモート JDBC 接続を閉じようとするとき、指定する接続はローカル接続でなければなりません。

エラー 999	「行 %1 に無効な要求ログフォーマットがあります」
定数	INVALID_REQUEST_LOG_FORMAT
SAP Sybase エラー番号	2667
SQL ステータス	WW020
SQL コード	-999L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ログファイル内の行番号。
考えられる原因	要求ログファイルのフォーマットが無効です。この要求ログファイルはソフトウェアの古いバージョンを使って作成されている可能性があります。

エラー 1000	「テンポラリ領域の制限を超えています」
定数	TEMP_SPACE_LIMIT
SAP Sybase エラー番号	2668
SQL ステータス	54W05
SQL コード	-1000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1000	「テンポラリ領域の制限を超えています」
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	接続がテンポラリ領域の使用制限を超えました。この制限は、テンポラリファイルのあるドライブに残っている空き領域の容量にも基づきます。使用していないファイルをドライブから削除するか、空き領域がこれより大きいドライブにテンポラリファイルを格納してください。テンポラリファイルのディレクトリを指定する -dt サーバオプションを確認してください。

エラー 1001	「プロシージャまたは関数 '%2' のパラメータ '%1' には、デフォルト値はありません」
定数	NO_DEFAULT_FOR_PARM
SAP Sybase エラー番号	2669
SQL ステータス	08W71
SQL コード	-1001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータの名前。
パラメータ 2	プロシージャまたは関数の名前。
考えられる原因	プロシージャまたは関数の引数として DEFAULT を使おうとしましたが、対応するパラメータにデフォルト値がありません。

エラー 1002	「オプション '%1' が認識されません」
定数	UNRECOGNIZED_OPTION
SAP Sybase エラー番号	2670
SQL ステータス	WW062
SQL コード	-1002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1002	「オプション '%1' が認識されません」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オプションの名前。
考えられる原因	指定したオプションが認識されませんでした。このオプションのスペルが間違っている可能性があります。
エラー 1003	「統合されたユーザに対する個別のグループマッピングが多すぎます」
定数	INTEGRATED_LOGON_TOO_MANY_MAPPINGS
SAP Sybase エラー番号	2671
SQL ステータス	28W10
SQL コード	-1003L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	統合されたユーザはデータベースに明示的なマッピングはないが、グループマッピングはあります。ただし、個別のグループマッピングが多すぎます。このユーザの個別のグループマッピング数を減らすか、明示的なマッピングを追加する必要があります。
エラー 1004	「指定されたデータベースを開始できません。'%1' はデータベースではありません」
定数	FILE_NOT_DB
SAP Sybase エラー番号	2672
SQL ステータス	08W85
SQL コード	-1004L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)

エラー 1004	「指定されたデータベースを開始できません。'%1' はデータベースではありません」
パラメータ 1	データベースファイルの名前。
考えられる原因	指定したファイルは有効なデータベースファイルではありません。
エラー 1005	「指定されたデータベースを起動できません: '%1' は別のバージョンのソフトウェアで作成されています」
定数	FILE_WRONG_VERSION
SAP Sybase エラー番号	2673
SQL ステータス	08W86
SQL コード	-1005L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースファイルの名前。
考えられる原因	指定されたデータベースファイルは別のバージョンのソフトウェアで作成されたため、このバージョンで読み込むことができません。

1006 - 1217

メッセージ 1006 ~ 1028

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006	「指定されたデータベースを起動できません: '%1' は有効なデータベースファイルではありません」
定数	FILE_BAD_DB
SAP Sybase エラー番号	2674
SQL ステータス	08W87

エラーおよび警告

エラー 1006	「指定されたデータベースを起動できません: '%1' は有効なデータベースファイルではありません」
SQL コード	-1006L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースファイルの名前。
考えられる原因	指定したファイルは有効なデータベースではありません。
エラー 1007	「指定されたデータベースを起動できません: '%1' は無効なトランザクションログです」
定数	CORRUPT_REDO
SAP Sybase エラー番号	2675
SQL ステータス	08W88
SQL コード	-1007L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログファイルの名前。
考えられる原因	指定したファイルは有効なトランザクションログではありません。
エラー 1008	「指定されたデータベースを起動できません: '%1' は無効なトランザクションログミラーです」
定数	CORRUPT_REDO_MIRROR
SAP Sybase エラー番号	2676
SQL ステータス	08W72
SQL コード	-1008L
ODBC 2 ステータス	08001

エラー 1008	「指定されたデータベースを起動できません: '%1' は無効なトランザクションログミラーです」
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログのミラーファイルの名前。
考えられる原因	指定したファイルは有効なトランザクションログミラーではありません。
エラー 1009	「指定されたデータベースを起動できません: トランザクションログ '%1' またはそのミラー '%2' が無効です」
定数	CORRUPT_REDO_OR_MIRROR
SAP Sybase エラー番号	2677
SQL ステータス	08W73
SQL コード	-1009L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログファイルの名前。
パラメータ 2	トランザクションログのミラーファイルの名前。
考えられる原因	トランザクションログがトランザクションログミラーと異なります。トランザクションログ、またはそのミラーが無効です。
エラー 1010	「指定されたデータベースを起動できません: '%1' に対してトランザクションログのどのようなオペレーションも行われません」
定数	EXPECTING_NO_REDO
SAP Sybase エラー番号	2678
SQL ステータス	08W74
SQL コード	-1010L
ODBC 2 ステータス	08001

エラーおよび警告

エラー 1010	「指定されたデータベースを起動できません: '%1' に対してトランザクションログのどのようなオペレーションも行われません」
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログファイルの名前。
考えられる原因	トランザクションログに操作が含まれるが、データベースサーバでは操作が想定されていませんでした。
エラー 1011	「指定されたデータベースをできません: 認識できない暗号化アルゴリズムです」
定数	UNKNOWN_ENCRYPTION_ALGORITHM
SAP Sybase エラー番号	2679
SQL ステータス	08W75
SQL コード	-1011L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	このサーバでサポートされていないアルゴリズムでデータベースが暗号化されています。
エラー 1012	「指定されたデータベースを起動できません: このサーバで開始するには、'%1' をアップグレードする必要があります (機能 %2 がありません)」
定数	UPGRADE_DATABASE
SAP Sybase エラー番号	2680
SQL ステータス	08W76
SQL コード	-1012L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)

エラー 1012	「指定されたデータベースを起動できません: このサーバで開始するには、'%1' をアップグレードする必要があります (機能 %2 がありません)」
パラメータ 1	データベースファイルの名前。
パラメータ 2	データベースファイルにない機能。
考えられる原因	このサーバで開始するには、指定したデータベースをアップグレードする必要があります。
エラー 1016	「指定されたデータベースを起動できません: ログファイル "%1" を使用できません。これはログファイルがデータベースファイルよりも後に使用されているためです」
定数	LOG_NEWER_THAN_DB
SAP Sybase エラー番号	2684
SQL ステータス	08W80
SQL コード	-1016L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログのミラーファイルの名前。
考えられる原因	トランザクションログファイルがデータベースファイルよりも最近使用されています。
エラー 1017	「指定されたデータベースを起動できません: '%1': トランザクションログファイルが見つかりません」
定数	LOG_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2685
SQL ステータス	08W81
SQL コード	-1017L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001

エラーおよび警告

エラー 1017	「指定されたデータベースを起動できません: '%1': トランザクションログファイルが見つかりません」
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログファイルの名前。
考えられる原因	トランザクションログファイルが見つかりませんでした。
エラー 1018	「指定されたデータベースを起動できません: ログファイル '%1' を使用できません。これはオフセットがデータベースのオフセットと一致しないためです」
定数	LOG_OFFSETS_DONT_MATCH
SAP Sybase エラー番号	2686
SQL ステータス	08W82
SQL コード	-1018L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログファイルの名前。
考えられる原因	トランザクションログファイルに、データベースファイルで予想していたオフセットと一致しないオフセットがあります。
エラー 1019	「指定されたデータベースを起動できません: ログファイル '%1' を使用できません。これはデータベースファイルがログファイルよりも後に使用されているためです」
定数	LOG_OLDER_THAN_DB
SAP Sybase エラー番号	2687
SQL ステータス	08W83
SQL コード	-1019L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)

エラー 1019	「指定されたデータベースを起動できません: ログファイル '%1' を使用できません。これはデータベースファイルがログファイルよりも後に使用されているためです」
パラメータ 1	トランザクションログファイルの名前。
考えられる原因	データベースファイルがトランザクションログファイルよりも最近使用されています。
エラー 1020	「指定されたデータベースを起動できません: ログファイル '%1' を使用できません。これは、予想された長さよりも短いためです」
定数	LOG_TOO_SHORT
SAP Sybase エラー番号	2688
SQL ステータス	08W84
SQL コード	-1020L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションログファイルの名前。
考えられる原因	トランザクションログファイルが短すぎます。
エラー 1021	「無効なバックアップ操作です」
定数	INVALID_BACKUP_OPERATION
SAP Sybase エラー番号	2689
SQL ステータス	WB013
SQL コード	-1021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	前回のバックアップ操作が原因で、指定したバックアップ操作は無効です。

エラーおよび警告

エラー 1022	「サービスの属性 '%1' の値が無効です」
定数	SERVICE_PARM_INVALID_VALUE
SAP Sybase エラー番号	2691
SQL ステータス	42WAD
SQL コード	-1022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な属性の名前。
考えられる原因	サービス定義に無効な値の USING、FORMAT、または GROUP 属性が含まれています。

エラー 1023	「サービスの属性 '%1' の値がありません」
定数	SERVICE_PARM_MISSING_VALUE
SAP Sybase エラー番号	2692
SQL ステータス	42WAE
SQL コード	-1023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な属性の名前。
考えられる原因	値のない USING、FORMAT、または GROUP 属性がサービス定義に含まれています。

エラー 1024	「USING 属性のサービスにあるプロパティ '%1' はサポートされていません」
定数	SERVICE_PARM_UNSUPPORTED_PROPERTY
SAP Sybase エラー番号	2693

エラー 1024	「 USING 属性のサービスにあるプロパティ '%1' はサポートされていません」
SQL ステータス	42WAF
SQL コード	-1024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていないプロパティの名前。
考えられる原因	サポートされていないプロパティの USING 属性がサービス定義に含まれています。

エラー 1025	「サービスに重複した属性 '%1' があります」
定数	SERVICE_PARAM_DUPLICATE_PROPERTY
SAP Sybase エラー番号	2694
SQL ステータス	42WB0
SQL コード	-1025L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	重複する属性の名前。
考えられる原因	サービス定義に重複する属性が含まれています。

エラー 1026	「 USING 属性は、 FORMAT 属性または GROUP 属性と共存できません」
定数	SERVICE_ATTR_COEXIST
SAP Sybase エラー番号	2695
SQL ステータス	42WB1
SQL コード	-1026L

エラーおよび警告

エラー 1026	「 USING 属性は、 FORMAT 属性または GROUP 属性と共存できません」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定したサービスタイプのサービス定義では、USING 属性を FORMAT または GROUP 属性と一緒に指定できません。

エラー 1027	「サービスタイプでは、'%1' 属性は許可されません」
定数	SERVICE_ATTR_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2696
SQL ステータス	42WB2
SQL コード	-1027L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	許可されない属性の名前。
考えられる原因	指定したサービスタイプのサービス定義では、その属性を指定できません。

エラー 1028	「 BACKUP を実行しようとした接続には、コミットされていないトランザクションがあります」
定数	BACKUP_HAS_UNCOMMITTED_TRANS
SAP Sybase エラー番号	2697
SQL ステータス	WB014
SQL コード	-1028L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1028	「 BACKUP を実行しようとした接続には、コミットされていないトランザクションがあります」
考えられる原因	BACKUP...WAIT BEFORE START または BACKUP...WAIT AFTER END を実行しようとした接続には、コミットされていないトランザクションがあります。COMMIT または ROLLBACK を実行してからバックアップを実行する必要があります。

メッセージ 1029 ～ 1050

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1029	「マテリアライズドビューのサポートは、このデータベースでは利用できません」
定数	MAT_VIEWS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2698
SQL ステータス	0AW15
SQL コード	-1029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	実行している文には、マテリアライズドビューのサポートが必要だが、使用されているデータベースにはマテリアライズドビューの機能がありません。

エラー 1030	「安全な HTTP 接続はこのプラットフォームではサポートされていません」
定数	SECURE_CONNECTION_UNAVAILABLE
SAP Sybase エラー番号	2699
SQL ステータス	WW063
SQL コード	-1030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1030	「安全な HTTP 接続はこのプラットフォームではサポートされていません」
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	安全な HTTP 接続が試行されたが、このプラットフォームではサポートされていません。

エラー 1031	「'%1' の近くに構文エラーがあります -- マテリアライズドビューの定義では次の構成体を使用できません: '%2'」
定数	MATVIEW_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2700
SQL ステータス	42WB3
SQL コード	-1031L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	使用できない機能のロケーション。
パラメータ 2	使用できない機能。
考えられる原因	定義が制限の 1 つに違反するマテリアライズドビューを作成しようとした。

エラー 1032	「'%1' の近くに構文エラーがあります -- マテリアライズドビューを即時に変更できません。マテリアライズドビューの定義に次の不正な構成体が含まれています: '%2'」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2701
SQL ステータス	42WB4
SQL コード	-1032L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1032	「'%1'の近くに構文エラーがあります -- マテリアライズドビューを即時に変更できません。マテリアライズドビューの定義に次の不正な構成体が含まれています: '%2'」
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	使用できない機能のロケーション。
パラメータ 2	使用できない機能。
考えられる原因	定義が制限の 1 つに違反するマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとした。
エラー 1033	「データベースサーバを起動することができません。サーバに致命的なエラーが発生しました」
定数	UNABLE_TO_START_ENGINE_FATAL_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2702
SQL ステータス	08W89
SQL コード	-1033L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	致命的なエラーまたはアサーションエラーが発生したため、データベースサーバの起動に失敗しました。詳細については、Windows のイベントログまたは UNIX のシステムログを参照するか、データベースサーバを手動で起動してください。
エラー 1034	「プロシージャタイプ '%2' の '%1' 属性が無効です」
定数	INVALID_ATTRIBUTE_WITH_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2703
SQL ステータス	WW064
SQL コード	-1034L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1034	「プロシージャタイプ '%2' の '%1' 属性が無効です」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの属性。
パラメータ 2	プロシージャのタイプ。
考えられる原因	このプロシージャタイプには、この属性を使用できません。
エラー 1035	「ミラーリングされたデータベースで LOAD TABLE ... WITH FILE NAME LOGGING は許可されていません」
定数	LOAD_TABLE_ON_MIRRORED_DB
SAP Sybase エラー番号	2704
SQL ステータス	WL008
SQL コード	-1035L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	LOAD TABLE ...WITH FILE NAME LOGGING 文はデータベースをミラーリングしているときは使用できません。ロード対象のファイルが、他方のサーバからアクセスできない可能性があります。
エラー 1036	「DBN/DBF パラメータが、この代替サーバ名のデータベースと一致しません」
定数	WRONG_DB_ON_ALT_SERVER_NAME
SAP Sybase エラー番号	2705
SQL ステータス	08W90
SQL コード	-1036L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)

エラー 1036	「DBN/DBF パラメータが、この代替サーバ名のデータベースと一致しません」
考えられる原因	指定した DBN または DBF パラメータが、指定した代替サーバ名を使用しているデータベースと一致しません。
エラー 1037	「オブジェクト '%1' を削除または変更できません。少なくとも 1 つのオブジェクト (%2 '%3') が依存しています」
定数	OBJECT_HAS_DEPENDENTS
SAP Sybase エラー番号	2706
SQL ステータス	55W16
SQL コード	-1037L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	削除または修正できなかったオブジェクトの名前。
パラメータ 2	削除または修正できなかったオブジェクトに依存するオブジェクトのタイプ。
パラメータ 3	削除または修正できなかったオブジェクトに依存するオブジェクトの名前。
考えられる原因	削除または修正しようとしたテーブルまたはカラムなどのオブジェクトは、マテリアライズドビューなど別のオブジェクトで使用されているため、自動的に無効にできません。このオブジェクトに依存しているオブジェクトを無効にするか、削除すると、このオブジェクトを削除または修正できます。
エラー 1038	「ビュー '%1' を使用できません。このビューは無効になっています」
定数	VIEW_DISABLED
SAP Sybase エラー番号	2707
SQL ステータス	55W17
SQL コード	-1038L

エラーおよび警告

エラー 1038	「ビュー '%1' を使用できません。このビューは無効になっています」
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ビューの名前。
考えられる原因	無効になっているビューを参照しようとした。ビューを有効にすると、再度使用できるようになります。
エラー 1039	「ミラーサーバに接続できません。サーバ名 '%1' を使用してプライマリサーバを探してください」
定数	CONNECTED_TO_MIRROR_SERVER
SAP Sybase エラー番号	2708
SQL ステータス	08W91
SQL コード	-1039L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	ミラーリングシステムのサーバ名。
考えられる原因	ミラーリングシステムでミラーサーバに接続しようとした。ミラーリングシステムのサーバ名を使用するように接続文字列または DSN を変更します。
エラー 1040	「ビュー '%1' を使用できません。このビューは無効です」
定数	VIEW_INVALID
SAP Sybase エラー番号	2709
SQL ステータス	55W18
SQL コード	-1040L
ODBC 2 ステータス	42000

エラー 1040	「ビュー '%1' を使用できません。このビューは無効です」
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ビューの名前。
考えられる原因	無効なビューを参照しようとした。ビューを有効にすると、再度使用できるようになります。

エラー 1041	「マテリアライズドビュー '%1' が見つかりません」
定数	MATVIEW_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2710
SQL ステータス	42WB5
SQL コード	-1041L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったマテリアライズドビューの名前。
考えられる原因	マテリアライズドビューの名前のスペルを間違えたか、マテリアライズドビュー名をユーザ名で修飾しませんでした。たとえば、"owner"."mat_view" ではなく "mat_view" を参照しています。

エラー 1042	「LOCAL TEMPORARY と宣言されたテーブルにコメントを追加できません」
定数	COMMENT_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2711
SQL ステータス	WW065
SQL コード	-1042L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1042	「LOCAL TEMPORARY と宣言されたテーブルにコメントを追加できません」
考えられる原因	LOCAL TEMPORARY と宣言されたテーブルにコメントを追加しようとした。これは許可されていません。
エラー 1043	「タイムアウトになったため、要求が中断されました」
定数	REQUEST_TIMEOUT
SAP Sybase エラー番号	2712
SQL ステータス	57W01
SQL コード	-1043L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在の要求は、データベースオプション request_timeout の値よりも長く実行されたので、実行中にキャンセルされました。データベースはロールバックなしで操作を停止できた。文が INSERT、UPDATE、または DELETE の場合、変更はすべてキャンセルされます。文がデータ定義文 (CREATE TABLE など) の場合、その文はキャンセルされますが、関連する動作として実行された COMMIT はキャンセルされません。
エラー 1044	「無効なパスワード: %1」
定数	INVALID_NEW_PASSWORD
SAP Sybase エラー番号	2713
SQL ステータス	28W11
SQL コード	-1044L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1044	「無効なパスワード: %1」
考えられる原因	新しいユーザ ID の作成、またはパスワードの変更に失敗しました。verify_password_function オプションで指定した関数によってパスワードが無効になりました。
エラー 1045	「無効なバックアップパラメータ値です」
定数	INVALID_BACKUP_PARM_VALUE
SAP Sybase エラー番号	2714
SQL ステータス	WB015
SQL コード	-1045L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	バックアップ操作に指定した 1 つまたは複数のパラメータに無効な値があります。
エラー 1046	「不正なカラム定義: %1」
定数	ILLEGAL_COLUMN_DEFINITION
SAP Sybase エラー番号	2715
SQL ステータス	55W19
SQL コード	-1046L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	発生したエラーを説明するメッセージ。
考えられる原因	許可されていない方法でカラムを定義しようとしました。

エラー 1047	「このデータベースは暗号化されたテーブルをサポートしていません」
定数	ENCRYPTED_TABLES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2716
SQL ステータス	55W20
SQL コード	-1047L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	暗号化がサポートされていないデータベースに、暗号化されたテーブルを作成しようとしました。

エラー 1050	「要求されたデータ型として NULL の結果を返すことができません」
定数	VALUE_IS_NULL
SAP Sybase エラー番号	2719
SQL ステータス	22030
SQL コード	-1050L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースから NULL である値を取り出し、NULL にはできない変数に割り当てようとしてしました。

メッセージ 1051 ~ 1075

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1051	「マテリアライズドビューを作成できません。オプション '%1' に不適切な設定があります」
定数	CANNOT_CREATE_MATVIEW

エラー 1051	「マテリアライズドビューを作成できません。オプション '%1' に不適切な設定があります」
SAP Sybase エラー番号	2720
SQL ステータス	42WB6
SQL コード	-1051L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	設定が間違っているオプションの名前。
考えられる原因	マテリアライズドビューを作成しようとしたのですが、データベースオプションのいずれかが現在、マテリアライズドビューの作成時に許可されない値に設定されています。
エラー 1052	「マテリアライズドビューを更新できません。オプション '%1' に不適切な設定があります」
定数	CANNOT_UPDATE_MATVIEW
SAP Sybase エラー番号	2721
SQL ステータス	42WB7
SQL コード	-1052L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	設定が間違っているオプションの名前。
考えられる原因	マテリアライズドビューを更新または再表示しようとしたのですが、データベースオプションのいずれかが現在、マテリアライズドビューの更新時に許可されない値に設定されているか、オプションの設定が、ビュー作成時の値と一致しません。
エラー 1053	「'%1' は '%2' に対して無効な値です」
定数	INVALID_OPTION_VALUE

エラー 1053	「'%1' は '%2' に対して無効な値です」
SAP Sybase エラー番号	2722
SQL ステータス	42W85
SQL コード	-1053L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な値。
パラメータ 2	オプションの名前。
考えられる原因	無効な値をオプションに指定しました。オプションには、数値だけを指定できるオプションや、true または false だけを指定できるオプションがあります。また、多くのオプションでは、値として空の文字列を指定できません。

エラー 1054	「スナップショットアイソレーションが無効または保留になっています」
定数	SNAPSHOT_ISOLATION_DISABLED
SAP Sybase エラー番号	2723
SQL ステータス	55W23
SQL コード	-1054L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	スナップショットアイソレーションが無効になっているか、そのアクティブ化が保留になっています。スナップショットアイソレーションを有効にしてから、使用してください。

エラー 1057	「BACKUP 句 '%1' が '%2' と競合します」
定数	INVALID_BACKUP_STATEMENT
SAP Sybase エラー番号	2726

エラー 1057	「BACKUP 句 '%1' が '%2' と競合します」
SQL ステータス	WB016
SQL コード	-1057L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	最初の BACKUP 句。
パラメータ 2	2 番目の BACKUP 句。
考えられる原因	BACKUP 文で指定した句が相互に排他的です。

エラー 1060	「パブリケーションタイプで操作が競合しています」
定数	CONFLICTING_PUB_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2729
SQL ステータス	5RW38
SQL コード	-1060L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	パブリケーションのタイプに適用できない操作を実行しようとしてしました。たとえば、スクリプト化されたアップロードパブリケーションに固有の操作をログスキャンのパブリケーションに適用した。

エラー 1061	「スナップショット開始後にテーブルが作成または変更されました」
定数	SNAPSHOT_TABLE_CHANGED
SAP Sybase エラー番号	2730
SQL ステータス	42WB8
SQL コード	-1061L

エラーおよび警告

エラー 1061	「スナップショット開始後にテーブルが作成または変更されました」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	スナップショットトランザクションで使用しようとしたテーブルは、トランザクション開始後に作成または変更されています。
エラー 1062	「スナップショット中は文を使用できません」
定数	STATEMENT_NOT_ALLOWED_IN_SNAPSHOT
SAP Sybase エラー番号	2731
SQL ステータス	42WB9
SQL コード	-1062L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	未完了のスナップショットがある接続で CREATE INDEX、DROP INDEX、ALTER INDEX、または ALTER TABLE を使用しようとした。接続のカーソルがすべて閉じていることを確認してください。
エラー 1063	「データベース %1 を起動できません。監査が有効な場合は、読み取り専用モードを使用できません」
定数	AUDITING_DB_READ_ONLY
SAP Sybase エラー番号	2732
SQL ステータス	08W93
SQL コード	-1063L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001

エラー 1063	「データベース %1 を起動できません。監査が有効な場合は、読み取り専用モードを使用できません」
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースの名前。
考えられる原因	指定したデータベースは監査が有効になっているため、読み込み専用で起動できません。
エラー 1064	「スナップショットトランザクションで更新の競合が発生しました」
定数	SNAPSHOT_UPDATE_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	2733
SQL ステータス	42WBA
SQL コード	-1064L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	スナップショットトランザクションで更新または削除しようとしたローは、スナップショットの開始後に別のトランザクションによって変更されています。
エラー 1065	「スナップショットアイソレーションを非スナップショットトランザクションで使用しようとしてしました」
定数	NON_SNAPSHOT_TRANSACTION
SAP Sybase エラー番号	2734
SQL ステータス	42WBB
SQL コード	-1065L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1065	「スナップショットアイソレーションを非スナップショットトランザクションで使用しようとしてしました」
考えられる原因	トランザクションでスナップショットアイソレーションを使用しようとしてしましたが、このトランザクションはスナップショットアイソレーションを指定して開始されていません。
エラー 1066	「ファイルシステムエラー: '%1」
定数	OMNI_FILE_SYSTEM_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2735
SQL ステータス	WO027
SQL コード	-1066L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	12 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの説明。
考えられる原因	このエラーは、ファイルディレクトリをプロキシテーブルとしてアクセスしているときに発生した、基本となるファイルシステムのエラーに起因します。
エラー 1068	「デフォルトの DB 領域 '%1' が見つかりません」
定数	DEFAULT_DBSPACE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2737
SQL ステータス	52W43
SQL コード	-1068L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったデフォルトの DB 領域の名前。
考えられる原因	テーブルを作成するときに default_dbpace オプションで設定した DB 領域が見つかりませんでした。

エラー 1069	「Kerberos ログインが失敗しました」
定数	KERBEROS_LOGON_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2738
SQL ステータス	28W12
SQL コード	-1069L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Kerberos ログインに失敗しました。クライアントでユーザのプリンシパルを KDC に対して認証できなかったか、サーバでクライアントを認証できませんでした。考えられる主な原因は、Kerberos のプリンシパルがサインインしていないか、プリンシパルのチケットの期限が切れているか、クライアント、サーバ、または KDC のシステム時刻の差が数分を超えていることです。LogFile 接続パラメータまたはサーバの -z オプションを使用すると、詳細情報を確認できます。

エラー 1070	「Kerberos ログインはサポートされていません」
定数	KERBEROS_LOGONS_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2739
SQL ステータス	28W13
SQL コード	-1070L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1070	「Kerberos ログインはサポートされていません」
考えられる原因	クライアントかサーバまたはその両方で Kerberos ログインがサポートされていません。Kerberos がプラットフォームでサポートされていないか、GSS-API ランタイムを含む Kerberos クライアントソフトウェアがクライアントにインストールされていない、またはクライアントで見つからないか、Kerberos がサーバで有効になっていません。LogFile 接続パラメータまたはサーバの -z オプションを使用すると、詳細情報を確認できます。
エラー 1071	「FIPS モードでは %1 アルゴリズムは使用できません」
定数	FIPS_NOT_AVAILABLE
SAP Sybase エラー番号	2740
SQL ステータス	0AW16
SQL コード	-1071L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	アルゴリズムの名前。
考えられる原因	サーバが FIPS モードで実行されているときは、指定したアルゴリズムを使用できません。
エラー 1072	「%1' は、照合 '%2' で使用するのに有効な文字セットエンコードではありません」
定数	INVALID_ENCODING_FOR_COLLATION
SAP Sybase エラー番号	2741
SQL ステータス	WC009
SQL コード	-1072L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1072	「'%1' は、照合 '%2' で使用するのに有効な文字セットエンコードではありません」
パラメータ 1	無効な文字セットエンコード。
パラメータ 2	文字セットエンコードが無効な照合。
考えられる原因	指定した文字セットは、指定した照合で使用できません。
エラー 1073	「'%1' は、NCHAR 照合として使用できません。UCA と UTF8BIN のみを使用できます」
定数	INVALID_NCHAR_COLLATION
SAP Sybase エラー番号	2742
SQL ステータス	WC010
SQL コード	-1073L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	NCHAR 照合として使用できない照合。
考えられる原因	指定した照合は NCHAR 照合として使用できません。NCHAR では常に UTF-8 が使用されるため、照合は UCA または UTF8BIN である必要があります。
エラー 1074	「ログインモード '%1' は、login_mode 設定で許可されていません」
定数	LOGON_MODE_NOT_PERMITTED
SAP Sybase エラー番号	2743
SQL ステータス	28W14
SQL コード	-1074L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1074	「ログインモード '%1' は、login_mode 設定で許可されていません」
パラメータ 1	現在の login_mode データベースオプション設定にはないログインモードの名前。
考えられる原因	現在の login_mode データベースオプション設定にはないログインモードを使用して接続しようとしてしました。オプションの設定を変更するか、別のログインモードで接続してください。

エラー 1075	「文字セット '%1' から '%2' への変換が失敗しました」
定数	FAILED_TO_CONVERT_CHARSET
SAP Sybase エラー番号	2744
SQL ステータス	WC011
SQL コード	-1075L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	入力文字列の文字セット。
パラメータ 2	出力文字列の文字セット。
考えられる原因	サーバは、指定された 2 つの文字セット間で変換できませんでした。これは、dbicu と dbicudt の各 DLL がインストールされていない場合に発生する可能性があります。

メッセージ 1076 ~ 1096

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1076	「dbicu ライブラリが必要ですが、インストールされていません」
定数	ICU_NOT_AVAILABLE
SAP Sybase エラー番号	2745
SQL ステータス	WC012

エラー 1076	「dbicu ライブラリが必要ですが、インストールされていません」
SQL コード	-1076L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	このデータベースに必要な ICU コンポーネントをサーバにロードできません。dbicu と dbicudt の各 DLL がインストールされていることを確認してください。
エラー 1077	「マテリアライズドビュー '%1' を使用できません。このビューは初期化されていません」
定数	CANNOT_USE_MATVIEW
SAP Sybase エラー番号	2746
SQL ステータス	42WBC
SQL コード	-1077L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	マテリアライズドビューの名前。
考えられる原因	マテリアライズドビューを使用しようとしたのですが、ビューはまだ初期化されていません。マテリアライズドビューを作成または有効にした後に初めて使用するには、REFRESH MATERIALIZED VIEW 文を使用して 1 回以上初期化する必要があります。
エラー 1078	「計算カラムの依存に循環があります」
定数	COMPUTED_COLUMN_CYCLE
SAP Sybase エラー番号	2747
SQL ステータス	42WBD

エラーおよび警告

エラー 1078	「計算カラムの依存に循環があります」
SQL コード	-1078L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テーブルの計算カラム間の依存に循環があります。循環は許可されていません。

エラー 1079	「バックアップはデータベースファイル '%1' を開けません」
定数	BACKUP_UNABLE_TO_OPEN_FILE
SAP Sybase エラー番号	2748
SQL ステータス	WB017
SQL コード	-1079L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイルの名前。
考えられる原因	バックアップ時にデータベースファイルを開くことができません。ファイルが消去されたか、破損している可能性があります。

エラー 1080	「ユーザ '%1' がトランザクションのレプリケーションを実行している間は、これらのパーミッションを取り消すことはできません」
定数	MUST_NOT_BE_REPLICATING
SAP Sybase エラー番号	2749
SQL ステータス	42WBE
SQL コード	-1080L
ODBC 2 ステータス	40001

エラー 1080	「ユーザ '%1' がトランザクションのレプリケーションを実行している間は、これらのパーミッションを取り消すことはできません」
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザの名前。
考えられる原因	レプリケーションを実行中のトランザクションがあるユーザのパーミッションを取り消そうとしました。これは許可されていません。

エラー 1081	「トレースを再表示できません: 少なくとも 1 つの有効化されているトレースレベルを指定する必要があります」
定数	NO_TRACING_LEVELS
SAP Sybase エラー番号	2750
SQL ステータス	55W24
SQL コード	-1081L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テーブル sa_diagnostic_tracing_level にロー (トレーシングレベル) がないか、有効になっているトレーシングレベルがありません。

エラー 1082	「トレースを再表示できません: sa_diagnostic_tracing_level ロー %1 に無効なトレース指定があります」
定数	INVALID_TRACING_SPEC
SAP Sybase エラー番号	2751
SQL ステータス	WW066
SQL コード	-1082L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1082	「トレースを再表示できません: sa_diagnostic_tracing_level ロー %1 に無効なトレース指定があります」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なローのプライマリキー。
考えられる原因	トレーシングレベルに無効な値の組み合わせを指定しました。たとえば、指定した条件がトレーシングタイプに有効ではないか、指定したトレーシングタイプがスコープに有効ではない可能性があります。

エラー 1083	「トレースを再表示できません: ロー %2 でオブジェクト %1 の検出に失敗しました」
定数	TRACING_OBJ_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2752
SQL ステータス	WW067
SQL コード	-1083L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	指定したオブジェクトの名前。
パラメータ 2	チェックに失敗したローのプライマリキー。
考えられる原因	オブジェクト名のスペルを間違えたか、オブジェクト名をユーザ名 (テーブル名) で修飾しませんでした。たとえば、"owner"."table_name" ではなく table_name を参照しているか、"owner"."table_names"."table_name_trigger" ではなく table_name_trigger を参照している可能性があります。

エラー 1084	「機能 '%1' の使用は許可されません」
定数	SECURE_FEATURE
SAP Sybase エラー番号	2753
SQL ステータス	57W02
SQL コード	-1084L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	SQL 文または機能の名前。
考えられる原因	使用しようとした機能は、データベースサーバの起動時にサーバの管理者によって無効にされています。
エラー 1085	「重複キーカラム (%1)」
定数	DUPLICATE_KEY_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	2754
SQL ステータス	42WC0
SQL コード	-1085L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	重複するカラムの名前。
考えられる原因	プライマリキー、外部キー、または一意性制約のキー、またはインデックスに対するカラムのリストで重複するカラム名を指定しました。
エラー 1087	「トレースを再表示できません: ロー %2 に指定されている %1 を収集するには、volatile_statistics を収集する必要があります」
定数	NO_VOLATILE_LEVEL_SPEC

エラーおよび警告

エラー 1087	「トレースを再表示できません: ロー %2 に指定されている %1 を収集するには、 volatile_statistics を収集する必要があります」
SAP Sybase エラー番号	2756
SQL ステータス	WW068
SQL コード	-1087L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの原因となったトレーシングレベル。
パラメータ 2	チェックに失敗したローのプライマリキー。
考えられる原因	不揮発性と接続の統計値を収集するには、揮発性の統計値を収集する必要があります。
エラー 1088	「 ATTACH TRACING TO LOCAL DATABASE は、強力な暗号化が施されているデータベースでは使用できません」
定数	NO_LOCAL_CONNECTIONS_TO_ENCRYPTED
SAP Sybase エラー番号	2757
SQL ステータス	WW069
SQL コード	-1088L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ローカルデータベースは強力的に暗号化されているため、ATTACH TRACING 文の LOCAL DATABASE 句を使用できません。接続文字列でデータベースの暗号化キーを指定する必要があります。

エラー 1089	「共有テンポラリテーブルに対して無効なコミットアクションです」
定数	INVALID_SHARED_COMMIT_ACTION
SAP Sybase エラー番号	2758
SQL ステータス	52W26
SQL コード	-1089L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ON COMMIT PRESERVE ROWS または NOT TRANSACTIONAL としてグローバル共有テンポラリテーブルを宣言する必要があります。

エラー 1090	「関数 '%1' に無効なパラメータ '%2' ('%3') があります」
定数	INVALID_PARAMETER_W_PARM
SAP Sybase エラー番号	2759
SQL ステータス	08W94
SQL コード	-1090L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	関数の名前。
パラメータ 2	パラメータの名前。
パラメータ 3	エラーの原因となったパラメータに関する情報。
考えられる原因	パラメータを評価中にエラーが発生しました。

エラー 1091	「制約 '%1' 違反: テーブル '%2' の値が無効です」
定数	TABLE_CONSTRAINT_VIOLATED

エラーおよび警告

エラー 1091	「制約 '%1' 違反: テーブル '%2' の値が無効です」
SAP Sybase エラー番号	2760
SQL ステータス	23508
SQL コード	-1091L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	23000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な値によって違反となった制約の名前 (定義されている場合)。
パラメータ 2	そのカラムを含むテーブルの名前。
考えられる原因	CHECK 制約に違反する挿入または更新をしようとした。CHECK 制約は FALSE のとき違反になり、条件が TRUE または UNKNOWN と評価されるときはそのままの状態になります。

エラー 1092	「呼び出そうとしたメソッドは、お使いのアプリケーションでは使用できません」
定数	FEATURE_NOT_ENABLED
SAP Sybase エラー番号	2762
SQL ステータス	0A001
SQL コード	-1092L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	有効になっていないメソッドを呼び出そうとしたが、有効になっていない機能を使用しようとした。Ultra Light では、ULEnable 関数を使用するか、ULInitDatabaseManagerNoSQL ではなく ULInitDatabaseManager を使用して機能を有効にします。

エラー 1093	「文字カラム、変数、または値のデータ型のサイズが 32767 を超えました」
定数	CHAR_FIELD_SIZE_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	2763
SQL ステータス	54W09
SQL コード	-1093L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	宣言または変換で、バイト長が 32767 を超える文字型が指定されました。
エラー 1094	「HTTP ヘッダ '%1' は予約されているため変更できません」
定数	HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_RESERVED_XXX
SAP Sybase エラー番号	2764
SQL ステータス	WW070
SQL コード	-1094L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの原因となっているヘッダ。
考えられる原因	指定した HTTP ヘッダは予約されているため変更できません。
エラー 1095	「指定した HTTP ヘッダに不正な文字または非 ASCII 文字が含まれています」
定数	HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_ASCII
SAP Sybase エラー番号	2765
SQL ステータス	WW071

エラーおよび警告

エラー 1095	「指定した HTTP ヘッダに不正な文字または非 ASCII 文字が含まれています」
SQL コード	-1095L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	HTTP ヘッダには印刷可能な ASCII 文字を含める必要があります。

エラー 1096	「指定した HTTP ヘッダは不正です」
定数	HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_MALFORMED
SAP Sybase エラー番号	2766
SQL ステータス	WW072
SQL コード	-1096L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	HTTP ヘッダにコロンの区切り文字がないか、折り返しの構造が間違っています。

メッセージ 1097 ~ 1117

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1097	「ATTACH TRACING は、トレースデータベースに接続できませんでした」
定数	ATTACH_TRACING_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2767
SQL ステータス	08W95
SQL コード	-1097L

エラー 1097	「ATTACH TRACING は、トレースデータベースに接続できませんでした」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	トレーシングデータベースへの接続を確立できませんでした。接続文字列を確認し、他のクライアントが接続できることを確認してください。別のサーバにトレーシングを追加しようとしている場合は、接続がファイアウォールでブロックされている可能性があります。

エラー 1098	「トレース接続はすでにアクティブになっています」
定数	TRACING_ALREADY_ATTACHED
SAP Sybase エラー番号	2768
SQL ステータス	08W96
SQL コード	-1098L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	このデータベースは、送信側 (トレース対象のデータベース) または受信側 (トレーシングデータベース) として、すでにトレース接続が確立しています。1つのデータベースでは、一度に1ストリームのトレーシングデータしか送受信できません。

エラー 1099	「Transact-SQL 外部ジョインは現在無効になっています」
定数	TSQL_OUTER_JOINS_DISABLED
SAP Sybase エラー番号	2769
SQL ステータス	55W25
SQL コード	-1099L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1099	「Transact-SQL 外部ジョインは現在無効になっています」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	tsql_outer_joins 接続オプションの設定によって、クエリで Transact-SQL の外部ジョインを指定する機能が現在無効になっています。Transact-SQL の外部ジョインは、このリリースの SQL Anywhere では非推奨になっています。
エラー 1100	「操作が失敗しました。カラム '%1' の型がストリーミングをサポートしていません」
定数	COLUMN_NOT_STREAMABLE
SAP Sybase エラー番号	2771
SQL ステータス	WW045
SQL コード	-1100L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	型が無効なカラムの番号。
考えられる原因	ストリーミングをサポートするカラムの型は、BINARY、LONG BINARY、VARCHAR、LONG VARCHAR だけです。このエラーは、同じカラムにストリームオブジェクトを 2 回割り付けた場合にも発生する可能性があります。
エラー 1101	「カラム '%1' は、それを含んでいるテーブルのどのインデックスにも属していません」
定数	COLUMN_NOT_INDEXED
SAP Sybase エラー番号	2772
SQL ステータス	WW073
SQL コード	-1101L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1101	「カラム '%1' は、それを含んでいるテーブルのどのインデックスにも属していません」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックスで見つからなかったカラムの名前。
考えられる原因	指定したカラムは、それを含んでいるテーブルのどのインデックスにも属していません。
エラー 1102	「ダウンロードをリトライできません。アップロードが完了していません」
定数	DOWNLOAD_RESTART_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2773
SQL ステータス	WW074
SQL コード	-1102L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Mobile Link サーバでダウンロードを再開できませんでした。 Mobile Link サーバで完全なアップロードストリームが受信されていません。
エラー 1103	「部分ダウンロードが見つかりませんでした」
定数	PARTIAL_DOWNLOAD_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2774
SQL ステータス	WW075
SQL コード	-1103L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1103	「部分ダウンロードが見つかりませんでした」
考えられる原因	同期しているユーザの部分ダウンロードが見つかりませんでした。このエラーは、存在しない部分ダウンロードから再開しようとしたとき、または存在しない部分ダウンロードをロールバックしようとしたときに発生する可能性があります。
エラー 1104	「データベースのユーザが多すぎます」
定数	TOO_MANY_USERS
SAP Sybase エラー番号	2775
SQL ステータス	54W10
SQL コード	-1104L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースへのアクセスが許可されているユーザの最大数を超えました。単一の Ultra Light データベースへのアクセスが許可されているユーザの最大数は 4 です。
エラー 1106	「オペレーションに指定されているパブリケーションが多すぎます」
定数	TOO_MANY_PUBLICATIONS
SAP Sybase エラー番号	2777
SQL ステータス	WW077
SQL コード	-1106L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	必要なオペレーションに指定されているパブリケーションが多すぎます。たとえば、最終ダウンロードタイムスタンプを取り出すときは、パブリケーションを 1 つしか選択できません。

エラー 1107	「BLOB への参照が多すぎます」
定数	TOO_MANY_BLOB_REFS
SAP Sybase エラー番号	2778
SQL ステータス	54W11
SQL コード	-1107L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	特定の BLOB への参照の最大数を超過しました。Ultra Light では、単一の BLOB への参照は最大で 256 です。
エラー 1108	「デバイス上のファイルシステムにアクセスできません」
定数	CANNOT_ACCESS_FILESYSTEM
SAP Sybase エラー番号	2779
SQL ステータス	WW078
SQL コード	-1108L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Palm デバイスで VFS ファイルシステムを使用しましたが、この機能がデバイスで有効になっていませんでした。
エラー 1109	「このデータベースはキー不使用の暗号化を使用するため、要求された操作を実行できません」
定数	KEYLESS_ENCRYPTION
SAP Sybase エラー番号	2780
SQL ステータス	WW079
SQL コード	-1109L

エラー 1109	「このデータベースはキー不使用の暗号化を使用するため、要求された操作を実行できません」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	暗号化キーに対して要求した操作に失敗しました。この Ultra Light データベースでは、キーを使用しない暗号化が使用されています。このエラーは、難読化などにより、キーを使用しないデータベースの暗号化キーを変更しようとしたときに発生する可能性があります。

エラー 1110	「同期がすでに進行中のため、Ultra Lite は同期できません」
定数	SYNC_NOT_REENTRANT
SAP Sybase エラー番号	2781
SQL ステータス	WW080
SQL コード	-1110L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	すでに同期を実行中の Ultra Light データベースに対して同期を実行しようとしていました。別の同期を開始するには、現在実行中の同期が完了するまで待機する必要があります。Ultra Light では、同期によってほとんどの操作を同時に実行できるが、一度にアクティブにできるのは1つの同期だけです。一般に、これは2つの異なるスレッドによって同時に、同期または文の呼び出しが行われたことによって発生します。

エラー 1111	「同期の情報が指定されていません」
定数	SYNC_INFO_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2782
SQL ステータス	WW081

エラー 1111	「同期の情報が指定されていません」
SQL コード	-1111L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	同期呼び出しには、同期に関する情報を指定する必要があります。

エラー 1112	「データベース '%1' に対して指定したファイルシステムボリュームが見つかりません」
定数	FILE_VOLUME_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2783
SQL ステータス	WW082
SQL コード	-1112L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース名。
考えられる原因	データベースファイル名で指定したファイルシステムボリュームが見つかりませんでした。ボリューム名または序数を確認してください。

エラー 1113	「相関名 '%1' は、ROWID() 関数では使用できません」
定数	INVALID_CORRELATION_FOR_ROWID
SAP Sybase エラー番号	2784
SQL ステータス	42WBF
SQL コード	-1113L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1113	「 相関名 '%1' は、 ROWID() 関数では使用できません」
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な相関名。
考えられる原因	使用した相関名は ROWID 関数に有効ではありませんでした。ROWID 関数には、ベーステーブル、テンポラリテーブル、グローバルテンポラリテーブル、またはプロキシテーブルの相関名だけを使用できます。ROWID 関数の引数では、ビュー、派生テーブル、共通テーブル式、またはプロシージャを参照できません。

エラー 1114	「 SOAP ヘッダ '%1' の設定が無効です」
定数	INVALID_SOAP_HEADER_SETTING
SAP Sybase エラー番号	2785
SQL ステータス	42W86
SQL コード	-1114L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な SOAP ヘッダの名前。
考えられる原因	無効な値を SOAP ヘッダに指定しました。

エラー 1115	「 テーブル '%1' には、 ROWID() 関数への無効な参照が含まれています」
定数	INVALID_ROWID_PLACEMENT
SAP Sybase エラー番号	2786
SQL ステータス	42WC1
SQL コード	-1115L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1115	「テーブル '%1' には、ROWID() 関数への無効な参照が含まれています」
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な参照があるテーブルの名前。
考えられる原因	計算カラム式または CHECK 制約内では ROWID 関数を使用できません。
エラー 1116	「照合 '%1' はこのプラットフォームではサポートされていません」
定数	COLLATION_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2787
SQL ステータス	WC013
SQL コード	-1116L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていない照合。
考えられる原因	指定した照合は、現在のプラットフォームではサポートされていません。
エラー 1117	「ローがデータベースのページサイズを超えているため、ローを格納できません」
定数	ROW_EXCEEDS_PAGE_SIZE
SAP Sybase エラー番号	2789
SQL ステータス	WW083
SQL コード	-1117L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1117	「ローがデータベースのページサイズを超えているため、ローを格納できません」
考えられる原因	データベースのページに格納するには大きすぎるローを挿入または更新しようとした。Ultra Light では、BLOB カラムを除き、ロー全体が単一のデータベースページに収まる必要があります。ページサイズを大きくすると、大きいローを格納できます。

メッセージ 1118 ~ 1137

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1118	「前回のアップロードのステータスが不明の場合、Mobile Link リモート ID は変更できません」
定数	CANNOT_CHANGE_ML_REMOTE_ID
SAP Sybase エラー番号	2790
SQL ステータス	0AW17
SQL コード	-1118L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Mobile Link サーバは、リモート ID を使用して同期の進行状況を追跡します。前回行われたアップロードのステータスが不明な場合は、この状態を解消してからリモート ID を変更します。

エラー 1119	「'%1' プロパティはサポートされなくなりました」
定数	UNSUPPORTED_PROPERTY
SAP Sybase エラー番号	2791
SQL ステータス	42WC2
SQL コード	-1119L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1119	「'%1' プロパティはサポートされなくなりました」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なプロパティの名前。
考えられる原因	指定したプロパティは、現在のリリースではサポートされていません。
エラー 1120	「DB 領域 '%1' にテーブルまたはインデックスが含まれているため削除できません」
定数	DBSPACE_CONTAINS_TABLES
SAP Sybase エラー番号	2792
SQL ステータス	55W26
SQL コード	-1120L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	DB 領域の名前。
考えられる原因	DB 領域を削除しようとしたますが、この DB 領域にテーブルまたはインデックスが含まれています。テーブルかインデックスまたはその両方を削除してから、DB 領域を削除してください。
エラー 1121	「要求された容量分 DB 領域 '%1' を拡張するのに十分な空き領域がデバイスにありません」
定数	NO_ROOM_TO_GROW_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	2793
SQL ステータス	57W03
SQL コード	-1121L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1121	「要求された容量分 DB 領域 '%1' を拡張するのに十分な空き領域がデバイスにありません」
パラメータ 1	DB 領域の名前。
考えられる原因	ALTER DBSPACE 文を使用して DB 領域を拡張しようとしたが、指定した容量分拡張するのに十分な空き領域がデバイスにありません。

エラー 1122	「最大パラメータ数 '%1' を超えました」
定数	INVALID_MAXIMUM_PARAMETERS
SAP Sybase エラー番号	2794
SQL ステータス	WW084
SQL コード	-1122L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	許容されるパラメータの最大数。
考えられる原因	当該 Web クライアントのプロシージャまたは関数の許容される最大パラメータ数を超えました。

エラー 1123	「MIME タイプ '%1' が不正です」
定数	INVALID_MIMETYPE
SAP Sybase エラー番号	2795
SQL ステータス	WW085
SQL コード	-1123L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	MIME タイプの名前。
考えられる原因	MIME タイプの指定子が不正です。

エラー 1124	「dbicu ライブラリとサーバのバージョンが一致しません」
定数	ICU_DLL_VERSION_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2796
SQL ステータス	WC014
SQL コード	-1124L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	このデータベースに必要な ICU コンポーネントをサーバにロードできません。dbicu ライブラリの適切なバージョンがインストールされていることを確認してください。
エラー 1125	「ビュー '%1' の INSTEAD OF トリガと WITH CHECK OPTION が競合しています」
定数	CHECK_TRIGGER_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	2797
SQL ステータス	42W39
SQL コード	-1125L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	INSTEAD OF トリガのあるビューの名前。
考えられる原因	INSTEAD OF トリガと競合している WITH CHECK OPTION 句が含まれるオペレーションを試みました。WITH CHECK OPTION 句で定義されたビューは、INSTEAD OF トリガのあるビュー (ネストされている可能性あり) を参照できません。
エラー 1126	「テーブルまたはビュー '%1' に INSTEAD OF トリガがあるため、操作に失敗しました」
定数	INSTEAD_TRIGGER

エラーおよび警告

エラー 1126	「テーブルまたはビュー '%1' に INSTEAD OF トリガがあるため、操作に失敗しました」
SAP Sybase エラー番号	2798
SQL ステータス	42W3A
SQL コード	-1126L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	INSTEAD OF トリガのあるビューまたはテーブルの名前。
考えられる原因	INSTEAD OF トリガがターゲットのテーブルまたはビュー (別のビューにネストされている場合あり) で定義されているため成功することはない操作を実行しようとしてしました。
エラー 1127	「 INSTEAD OF トリガのあるビューで位置付け更新しようとしてしました」
定数	INSTEAD_TRIGGER_POSITIONED
SAP Sybase エラー番号	2799
SQL ステータス	42W3B
SQL コード	-1127L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	ビューの INSTEAD OF トリガ (ネストされている可能性あり) が含まれる位置付け更新、位置付け削除、プット、ワイド挿入操作を試行した。これらの操作は、ビューの INSTEAD OF トリガでサポートされていません。
エラー 1128	「繰り返されないイベント '%1' の開始日時が過去に設定されています」
定数	EVENT_START_TIME_IN_PAST

エラー 1128	「繰り返されないイベント '%1' の開始日時が過去に設定されています」
SAP Sybase エラー番号	2800
SQL ステータス	WE010
SQL コード	-1128L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	スケジュールされているイベントの名前。
考えられる原因	イベントを開始する日付や時刻に、すでに過ぎた日時を設定しましたが、イベントは繰り返されません。

エラー 1129	「'%1' 属性の '%2' 内でカッコが対応していません」
定数	INVALID_ATTRIBUTE_MISMATCH_BRACES
SAP Sybase エラー番号	2801
SQL ステータス	WW086
SQL コード	-1129L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの属性。
パラメータ 2	属性の値。
考えられる原因	丸カッコ (ポートオプションを指定した場合は中カッコ) が対応していないため、属性の値が無効です。

エラー 1130	「'%1' 属性の '%2' 内でカンマが見つかりません」
定数	INVALID_ATTRIBUTE_MISSING_COMMA
SAP Sybase エラー番号	2802

エラーおよび警告

エラー 1130	「'%1' 属性の '%2' 内でカンマが見つかりません」
SQL ステータス	WW087
SQL コード	-1130L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの属性。
パラメータ 2	属性の値。
考えられる原因	カンマがないため、属性の値が無効です。

エラー 1131	「属性 '%1' で、'%3' と互換性のないオプション '%2' が設定されています」
定数	INVALID_ATTRIBUTE_OPTIONS
SAP Sybase エラー番号	2803
SQL ステータス	WW088
SQL コード	-1131L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャの属性。
パラメータ 2	属性の 1 番目のオプション。
パラメータ 3	属性の 2 番目のオプション。
考えられる原因	この属性に指定されたオプションは互換性がありません。

エラー 1132	「テーブル '%1' の最大ローサイズを超過します」
定数	MAX_ROW_SIZE_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	2804
SQL ステータス	WW089

エラー 1132	「テーブル '%1' の最大ローサイズを超過します」
SQL コード	-1132L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
考えられる原因	最大ローサイズが 64 KB よりも大きいテーブルを作成または変更しようとしていました。Ultra Light では、最大ローサイズ (各カラムの格納に必要なバイト数の合計) が 64 KB 未満になるようにテーブルを定義する必要があります。

エラー 1133	「ビュー '%1' のトリガタイプが無効です」
定数	INVALID_TRIGGER_VIEW
SAP Sybase エラー番号	2805
SQL ステータス	42W3C
SQL コード	-1133L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	ビューの名前。
考えられる原因	ビューにトリガを作成しようとしていましたが、そのトリガのタイプはベーステーブルのみでサポートされています。ビューに作成できるのは INSTEAD OF トリガだけです。

エラー 1134	「マテリアライズドビュー '%1' でトリガを作成できません」
定数	INVALID_TRIGGER_MATVIEW
SAP Sybase エラー番号	2806
SQL ステータス	42W3D
SQL コード	-1134L

エラーおよび警告

エラー 1134	「マテリアライズドビュー '%1' でトリガを作成できません」
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	マテリアライズドビューの名前
考えられる原因	マテリアライズドビューでトリガを作成しようとした。マテリアライズドビューは、トリガの有効な対象ではありません。

エラー 1135	「正規表現 '%2' 中の '%1' が無効です」
定数	INVALID_REGULAR_EXPRESSION
SAP Sybase エラー番号	2808
SQL ステータス	2201B
SQL コード	-1135L
ODBC 2 ステータス	S1000
ODBC 3 ステータス	2201B
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	正規表現が無効である理由です。
パラメータ 2	無効な正規表現。
考えられる原因	指定された正規表現は無効です。

エラー 1136	「エスケープ文字 '%1' の使用が無効です」
定数	INVALID_USE_OF_ESCAPE_CHARACTER
SAP Sybase エラー番号	2809
SQL ステータス	2200C
SQL コード	-1136L
ODBC 2 ステータス	S1000
ODBC 3 ステータス	2200C

エラー 1136	「エスケープ文字 '%1' の使用が無効です」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なエスケープ文字。
考えられる原因	指定されたエスケープ文字は使用できません。
エラー 1137	「エスケープ文字 '%1' が矛盾しています」
定数	ESCAPE_CHARACTER_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	2810
SQL ステータス	2200B
SQL コード	-1137L
ODBC 2 ステータス	S1000
ODBC 3 ステータス	2200B
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なエスケープ文字。
考えられる原因	指定されたエスケープ文字は使用できません。

メッセージ 1138 ～ 1157

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1138	「ミラー '%1' がデータベース '%2' と一致しません」
定数	MIRROR_FILE_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2811
SQL ステータス	WW090
SQL コード	-1138L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ミラーファイルの名前

エラーおよび警告

エラー 1138	「ミラー '%1' がデータベース '%2' と一致しません」
パラメータ 2	データベースファイルの名前
考えられる原因	指定したミラーファイルが、データベースファイルと対応していません。このエラーは、データベースが正常に停止されなかった場合、または誤ったミラーファイルが指定された場合に発生します。ミラーファイルを移動または破棄してから続行するか、別のミラーを指定する必要があります。
エラー 1139	「リモートデータアクセス機能はこのプラットフォームではサポートされていません」
定数	OMNI_FEATURE_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2812
SQL ステータス	0AW18
SQL コード	-1139L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	リモートデータアクセス機能を使用しようとしたが、リモートデータアクセスはこのプラットフォームではサポートされていません。
エラー 1140	「データベース ¥"%1¥" を起動できません。このプラットフォームでは、CHAR 照合または適合化がサポートされていません」
定数	CHAR_COLLATION_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2813
SQL ステータス	WC015
SQL コード	-1140L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース名。

エラー 1140	「データベース ¥"%1¥" を起動できません。このプラットフォームでは、CHAR 照合または適合化がサポートされていません」
考えられる原因	指定した CHAR 照合は、現在のプラットフォームではサポートされていません。
エラー 1141	「データベース ¥"%1¥" を起動できません。このプラットフォームでは、NCHAR 照合または適合化がサポートされていません」
定数	NCHAR_COLLATION_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2814
SQL ステータス	WC016
SQL コード	-1141L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース名。
考えられる原因	指定した NCHAR 照合は、現在のプラットフォームではサポートされていません。
エラー 1142	「機能 '%2' を必要とする文 '%1' の使用は許可されません」
定数	SECURE_STATEMENT
SAP Sybase エラー番号	2815
SQL ステータス	57W04
SQL コード	-1142L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	SQL 文の名前。
パラメータ 2	機能の名前。

エラーおよび警告

エラー 1142	「機能 '%2' を必要とする文 '%1' の使用は許可されません」
考えられる原因	使用しようとした文は、データベースサーバの起動時にサーバの管理者によって無効にされている機能を必要とします。
エラー 1143	「暗号化が有効になっていません」
定数	ENCRYPTION_NOT_ENABLED
SAP Sybase エラー番号	2816
SQL ステータス	55W27
SQL コード	-1143L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	暗号化を有効にしないで暗号化を使用しようとしてしました。ULEnableAesDBEncryption または ULEnableAesFipsDBEncryption を呼び出して暗号化を有効にしてください。
エラー 1144	「'%1' を '%2' データのエンコード指定として使用することはできません」
定数	INVALID_OPENSTRING_ENCODING
SAP Sybase エラー番号	2818
SQL ステータス	WC017
SQL コード	-1144L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	指定されたエンコード
パラメータ 2	エンコードが指定されたデータ型

エラー 1144	「'%1' を '%2' データのエンコード指定として使用することはできません」
考えられる原因	指定されたエンコードは、指定されたデータを解釈するために使用することはできません。エンコードは、CHAR データの場合はデータベースの CHAR 文字エンコード、NCHAR データの場合はデータベースの NCHAR 文字エンコードにしてください。
エラー 1145	「接続できません: サーバは要求された暗号化タイプを受け入れませんでした」
定数	ENCRYPTION_TYPE_NOT_ACCEPTED
SAP Sybase エラー番号	2819
SQL ステータス	08W97
SQL コード	-1145L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	サーバは特定の暗号化タイプのみを受け入れるが、接続の暗号化タイプは受け入れられるタイプのいずれでもない。サーバが受け入れる暗号化タイプを設定するには、-ec サーバオプションを使用します。
エラー 1146	「別のテーブルからの外部キー参照があるテンポラリテーブルには、LOAD TABLE は使用できません」
定数	INVALID_LOAD_TABLE_WITH_FOREIGN_KEY
SAP Sybase エラー番号	2820
SQL ステータス	WL009
SQL コード	-1146L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1146	「別のテーブルからの外部キー参照があるテンポラリテーブルには、LOAD TABLE は使用できません」
考えられる原因	LOAD TABLE 文は、障害が発生するとテンポラリテーブル内のすべてのローを削除します。ロードされるテンポラリテーブルによってエラーが発生する場合、外部キーが孤立します。
エラー 1147	「このプラットフォームではデータベース '%1' を起動できません。 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ndian_corruption_warning.html を参照してください」
定数	POSSIBLE_DATABASE_CORRUPTION
SAP Sybase エラー番号	2821
SQL ステータス	08W98
SQL コード	-1147L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース名。
考えられる原因	データベースが破損している可能性があると判断されました。詳細や作業を進めるための手順については、次を参照してください。 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ndian_corruption_warning.html
エラー 1148	「クライアントバージョンまたはクライアントインタフェースではサポートされていない機能です」
定数	NOT_SUPPORTED_BY_CLIENT
SAP Sybase エラー番号	2824
SQL ステータス	0AW19
SQL コード	-1148L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1148	「クライアントバージョンまたはクライアントインタフェースではサポートされていない機能です」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	サーバによってサポートされているが、クライアントによってサポートされていない機能を使用しようとしてしました。この機能を使用するには、クライアントライブラリをアップグレードするか、他のクライアントインタフェースを使用する必要があります。いくつかの機能は、jConnect クライアントインタフェースおよび Open Client クライアントインタフェースによってサポートされていません。

エラー 1149	「このプラットフォームではデータベース '%1' を起動できません。 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_cant_change_platform.html を参照してください」
定数	DATABASE_ENDIAN_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	2825
SQL ステータス	08W99
SQL コード	-1149L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース名。
考えられる原因	データベースを現在のプラットフォームで起動すると、エンディアンに起因したデータベースファイルの破損が起こる可能性があるため、データベースを起動できないと判断されました。逆のエンディアンを使用したプラットフォームでは、問題なく起動処理が続行されます。詳細や作業を進めるための手順については、次を参照してください。 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_cant_change_platform.html

エラーおよび警告

エラー 1150	「SQL スクリプト DLL をロードできません」
定数	INVALID_SCRIPT_DLL
SAP Sybase エラー番号	2826
SQL ステータス	WW091
SQL コード	-1150L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SQL スクリプト DLL をロードできません。DLL がないか、見つかったバージョンが使用中のデータベースサーバのバージョンと一致しない可能性があります。
エラー 1151	「指定したロギングタイプ ('%1') は無効か、サポートされていないか、または互換性がありません」
定数	INVALID_LOAD_LOGGING_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2827
SQL ステータス	WL010
SQL コード	-1151L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	指定されたロギングタイプ。
考えられる原因	LOAD TABLE に対して指定されたロギングタイプは、使用されているバージョンのデータベースではサポートされていないか、文の他の指定と互換性がないか、ロード先の特定のテーブルではサポートされていません。
エラー 1152	「パスワードの有効期限が切れています」
定数	PASSWORD_EXPIRED

エラー 1152	「パスワードの有効期限が切れています」
SAP Sybase エラー番号	2828
SQL ステータス	08WA0
SQL コード	-1152L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	有効なユーザ ID を使用して接続しようとしたが、有効期限が切れたパスワードが使用されました。有効期限が切れた現在のパスワードとともに NewPassword 接続パラメータを指定することによって、パスワードを変更できます。
エラー 1153	「パスワードの有効期限が切れていますが、変更できません。データベースは読み込み専用です」
定数	PASSWORD_EXPIRED_READONLY_DB
SAP Sybase エラー番号	2829
SQL ステータス	08WA1
SQL コード	-1153L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	有効なユーザ ID を使用して読み込み専用データベースに接続しようとしたが、有効期限が切れたパスワードが使用されました。データベースサーバコマンドラインで <code>r</code> オプションなしでデータベースを起動しないと、パスワードを変更できません。 <code>r</code> を削除すると、データベースを修正できます。
エラー 1154	「トレーシングしたクエリ (%1、%2) は存在しません」
定数	INVALID_TRACED_PLAN

エラーおよび警告

エラー 1154	「トレーシングしたクエリ (%1、%2) は存在しません」
SAP Sybase エラー番号	2830
SQL ステータス	55W28
SQL コード	-1154L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	指定されたロギングセッション ID。
パラメータ 2	指定されたクエリ ID。
考えられる原因	診断トレーシングによって保存され、logging_session_id とクエリ ID によって識別されるクエリのグラフィカルなプランを生成しようとした。しかし、このデータベースにそのようなクエリは存在しません。クエリは、トレーシングされた場合、他のデータベースに送信されました。
エラー 1155	「テーブル ¥"%1¥" のカーソルを閉じることができません。LOAD TABLE は実行できません。」
定数	CANNOT_LOAD_TEMP_WITH_CURSOR
SAP Sybase エラー番号	2831
SQL ステータス	WL011
SQL コード	-1155L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。

エラー 1155	「テーブル ¥"%1¥" のカーソルを閉じることができません。 LOAD TABLE は実行できません。」
考えられる原因	オープンカーソルがあるテンポラリテーブルで LOAD TABLE を実行することはできません。カーソルを閉じようとしたが、失敗しました。失敗した LOAD TABLE によって、テンポラリテーブル内のすべてのローが削除され、そのためにカーソルが無効になります。

エラー 1156	「引数 ¥"%1¥" はカラム参照である必要があります。」
定数	TEXT_BAD_COLUMN_REFERENCE
SAP Sybase エラー番号	2832
SQL ステータス	WT001
SQL コード	-1156L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	引数番号。
考えられる原因	CONTAINS の引数はカラム参照である必要があります。

エラー 1157	「すべてのカラム参照引数は、同じテーブルを参照しなければなりません。」
定数	TEXT_TOO_MANY_TABLE_REFERENCES
SAP Sybase エラー番号	2833
SQL ステータス	WT002
SQL コード	-1157L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CONTAINS クエリ内のすべてのカラム参照は、同じテーブルを参照する必要があります。

メッセージ 1158 ～ 1177

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1158	「一致するテキストインデックスがありません。」
定数	TEXT_NO_MATCHING_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2834
SQL ステータス	WT003
SQL コード	-1158L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CONTAINS クエリで参照されているすべてのカラムに単一のテキストインデックスが存在する必要があります。

エラー 1159	「テキストクエリ文字列が定数ではないか、不明です。」
定数	TEXT_QUERY_NOT_KNOWN
SAP Sybase エラー番号	2835
SQL ステータス	WT004
SQL コード	-1159L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CONTAINS クエリへのクエリ文字列引数は、定数にするか、変数で NULL 以外の値にします。

エラー 1160	「テキスト設定 ¥"%1¥".¥"%2¥" が見つかりません。」
定数	TEXT_CONFIG_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2836

エラー 1160	「テキスト設定 ¥"%1¥".¥"%2¥" が見つかりません。」
SQL ステータス	WT005
SQL コード	-1160L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テキスト設定の作成者。
パラメータ 2	テキスト設定名。
考えられる原因	指定されたテキスト設定が存在しません。

エラー 1161	「テキスト設定 ¥"%1¥" はすでに存在します。」
定数	TEXT_CONFIG_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2837
SQL ステータス	WT006
SQL コード	-1161L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テキスト設定名。
考えられる原因	指定されたテキスト設定名はすでに存在します。

エラー 1162	「単語の長さが許容範囲を超えています。」
定数	TEXT_BAD_TERM_LENGTH
SAP Sybase エラー番号	2838
SQL ステータス	WT007
SQL コード	-1162L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1162	「単語の長さが許容範囲を超えています。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	単語の最小長と最大長はどちらも、0 より大きく、かつ 60 以下にしてください。

エラー 1163	「照合が無効です: ¥"%1¥"。」
定数	TEXT_BAD_COLLATION
SAP Sybase エラー番号	2839
SQL ステータス	WT008
SQL コード	-1163L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な照合文字列。
考えられる原因	照合が見つからなかったか、適合化オプションが無効でした。

エラー 1164	「テキストクエリパーサエラー : %1」
定数	TEXT_PARSER_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2840
SQL ステータス	WT009
SQL コード	-1164L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テキストクエリパーサによって返されたエラーメッセージ。
考えられる原因	テキストクエリを解析できませんでした。

エラー 1165	「テーブルにテキストインデックス¥"%1¥"を作成するときにエラーが発生しました¥" %2¥メッセージなし
定数	TEXT_INDEX_CREATION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2841
SQL ステータス	WT010
SQL コード	-1165L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テキストインデックスの名前。
パラメータ 2	テーブル名。
考えられる原因	テキストインデックスの作成中に内部エラーが発生しました。
エラー 1166	「このデータベースでは、テキストインデックスはサポートされていません。」
定数	TEXT_UPGRADE_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2842
SQL ステータス	WT011
SQL コード	-1166L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースにテキストインデックス用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードする必要があります。
エラー 1167	「テキスト設定を所有しているユーザは削除できません」
定数	USER_OWNS_TEXT_CONFIG
SAP Sybase エラー番号	2843

エラー 1167	「テキスト設定を所有しているユーザは削除できません」
SQL ステータス	55W12
SQL コード	-1167L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テキスト設定の作成者であるユーザを削除しようとしてしました。まず、テキスト設定を削除してください。

エラー 1168	「テキストインデックスにより参照されているテキスト設定を変更または削除することはできません。」
定数	TEXT_CANNOT_ALTER_CONFIG
SAP Sybase エラー番号	2844
SQL ステータス	WT012
SQL コード	-1168L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	移植されたテキストインデックスにより参照されているテキスト設定や、テキストプロシージャにより現在使用されているテキスト設定を変更または削除することはできません。設定をコピーし、そのコピーを変更するか、テキストプロシージャですべてのカーソルを閉じ、設定を使用するすべてのインデックスをトランケートします。

エラー 1169	「テキストインデックスの一部であるテーブルにはアクセスできません。」
定数	TEXT_CANNOT_USE_TEXT_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2846
SQL ステータス	WT013

エラー 1169	「テキストインデックスの一部であるテーブルにはアクセスできません。」
SQL コード	-1169L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テキストインデックスの一部として作成されたテーブルを直接操作することはできません。
エラー 1170	「マテリアライズドビュー %1 を即時に変更できません。すでに初期化されています」
定数	IMMEDIATE_MV_REFRESH_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2847
SQL ステータス	42WC3
SQL コード	-1170L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	マテリアライズドビューの名前。
考えられる原因	初期化済みのステータスにすでになっているマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとした。ビューをトランケートしてから、再表示タイプを変更します。
エラー 1171	「クライアントアプリケーションでは、データの転送は許可されていません (%1)」
定数	CLIENT_TRANSFER_NO_VALIDATION
SAP Sybase エラー番号	2848
SQL ステータス	WW092
SQL コード	-1171L

エラー 1171	「クライアントアプリケーションでは、データの転送は許可されていません ('%1')」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションとの間で転送されているオブジェクトの名前。
考えられる原因	クライアントアプリケーションでは、サーバによって開始されたデータの転送は許可されていません。サーバによって開始されたデータの転送を許可するために、アプリケーションでは、クライアントライブラリに検証コールバックメカニズムを登録する必要があります。

エラー 1172	「クライアントアプリケーションで、データの転送が許可されませんでした ('%1')」
定数	CLIENT_TRANSFER_DISALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2849
SQL ステータス	WW093
SQL コード	-1172L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションとの間で転送されているオブジェクトの名前。
考えられる原因	クライアントアプリケーションで、サーバによって開始されたデータの転送が拒否されました。サーバによって開始されたデータの転送を許可するために、アプリケーションで、要求されたデータの転送を拒否する検証コールバックが登録されました。

エラー 1173	「クライアントライブラリで、転送中のデータにアクセスする際にエラーが発生したことが報告されました ('%1')」
定数	CLIENT_TRANSFER_ACCESS_ERROR

エラー 1173	「クライアントライブラリで、転送中のデータにアクセスする際にエラーが発生したことが報告されました ('%1')」
SAP Sybase エラー番号	2850
SQL ステータス	WW094
SQL コード	-1173L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションとの間で転送されているオブジェクトの名前。
考えられる原因	クライアントアプリケーションで、サーバからの転送要求に対してデータにアクセスしようとしたときにエラーが発生したことが報告されました。クライアントアプリケーションでデータオブジェクトに対するパーミッションが不足していることや、オペレーティングシステムで報告された他のエラーなどの理由が考えられます。
エラー 1174	「テキスト設定 '%1' を作成できません。オプション '%2' に不適切な設定があります」
定数	TEXT_BAD_OPTION
SAP Sybase エラー番号	2851
SQL ステータス	WT014
SQL コード	-1174L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	設定の名前。
パラメータ 2	設定が間違っているオプションの名前。

エラー 1174	「テキスト設定 '%1' を作成できません。オプション '%2' に不適切な設定があります」
考えられる原因	テキスト設定のデータベースオプション設定を作成または変更する必要がある操作を実行しようとしたのですが、オプションのいずれかが現在、テキスト設定に対して許可されていない値に設定されています。
エラー 1175	「指定した時間内でテーブルロックを取得できません」
定数	LOCK_TIMEOUT
SAP Sybase エラー番号	2852
SQL ステータス	42WC4
SQL コード	-1175L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	LOCK TABLE 文が、指定された時間内に一部のロックを取得できませんでした。
エラー 1176	「プランが利用できません。このタイプの文に対しては、NOEXEC プランは生成できません」
定数	STMT_NOT_ALLOWED_FOR_NOEXEC_PLAN
SAP Sybase エラー番号	2853
SQL ステータス	0AW20
SQL コード	-1176L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	SAP Sybase IQ によって NOEXEC プランを生成できない文のタイプの NOEXEC プランを取得しようとした。

エラー 1177	「プランがありません。このタイプの文またはデータベースでは、HTML_PLAN 関数はサポートされていません。」
定数	HTML_PLAN_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2854
SQL ステータス	0AW21
SQL コード	-1177L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	クエリ (SQL Anywhere クエリまたはリモートデータアクセス/ CIS 分解クエリ) の HTML プランを取得しようとした。純正な SAP Sybase IQ クエリでは HTML_PLAN はサポートされています。

メッセージ 1178 ~ 1197

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1178	「トランザクションログミラーリングは、データベースミラーリングで使用できません」
定数	MIRROR_LOG_WITH_DB_MIRROR
SAP Sybase エラー番号	2855
SQL ステータス	WW095
SQL コード	-1178L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	トランザクションログミラーリングは、データベースミラーリングで使用できません。DBLOG ユーティリティを使用して、トランザクションログミラーリングを無効にします。

エラーおよび警告

エラー 1179	「データベースサーバを起動することができません。ライセンスファイルがありません」
定数	UNABLE_TO_START_ENGINE_MISSING_LICENSE
SAP Sybase エラー番号	2856
SQL ステータス	08WA2
SQL コード	-1179L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	サーバライセンスファイルが見つからなかったため、データベースサーバを起動できませんでした。サーバライセンスファイルはサーバ実行プログラムと同じ名前で拡張子".lic"が付いています。
エラー 1180	「オプションウォッチリストに含まれているため、データベースオプション¥"%1¥" を設定できません」
定数	OPTION_ON_WATCH_LIST
SAP Sybase エラー番号	2857
SQL ステータス	WW096
SQL コード	-1180L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オプションの名前。
考えられる原因	オプションウォッチリストに含まれているデータベースオプションを設定しようとしていました。オプションウォッチリストは、削除されているか旧式になっているオプションの参照を検出しやすくするために使用されます。

エラー 1181	「マテリアライズドビューを即時に変更できません。マテリアライズドビューの定義に複数のクエリブロックを含めることはできません」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_MULTIBLE_BLOCK_ERR
SAP Sybase エラー番号	2858
SQL ステータス	42WC5
SQL コード	-1181L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	定義に複数のクエリブロックが含まれているマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとした。
エラー 1182	「IMMEDIATE REFRESH テキストインデックスには文を使用できません」
定数	TEXT_IMMEDIATE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2859
SQL ステータス	WT015
SQL コード	-1182L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	immediate refresh を指定して作成されたインデックスには、REFRESH TEXT INDEX および TRUNCATE TEXT INDEX を使用できません。テキストインデックスを、immediate refresh を使用するように変更することや、immediate refresh の使用を停止するように変更することはできません。
エラー 1183	「このデータベースでは、DB 領域のパーミッションのサポートを利用できません」
定数	DBSPACE_PERMS_NOT_SUPPORTED

エラーおよび警告

エラー 1183	「このデータベースでは、DB 領域のパーミッションのサポートを利用できません」
SAP Sybase エラー番号	2860
SQL ステータス	0AW22
SQL コード	-1183L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	実行されている文には、DB 領域のパーミッションのサポートが必要だが、使用されているデータベースにはこの機能がありません。DB 領域のパーミッションをサポートしているバージョンのサーバを使用して、データベースを再作成またはアップグレードする必要があります。
エラー 1184	「即時マテリアライズドビューの最後のユニークインデックスを削除できません」
定数	DELETE_UPDATABLE_MATVIEW_INDEX_ERR
SAP Sybase エラー番号	2861
SQL ステータス	55W21
SQL コード	-1184L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	即時マテリアライズドビューの、NULL 入力不可のカラムにある最後のユニークインデックスを削除しようとしてしました。即時マテリアライズドビューを有効にするには、NULL 入力不可のカラムにユニークインデックスが 1 つ以上必要です。
エラー 1185	「テーブル %1、インデックス %2 のインデックスの検証は次のコードで失敗しました: %3」
定数	CORRUPT_ULTRALITE_INDEX

エラー 1185	「テーブル %1、インデックス %2 のインデックスの検証は次のコードで失敗しました: %3」
SAP Sybase エラー番号	2862
SQL ステータス	WI002
SQL コード	-1185L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
パラメータ 2	インデックスの名前。
パラメータ 3	見つかった破損の具体的な種類。
考えられる原因	Ultra Light データベース検証が、指定されたインデックスの検証中に失敗しました。コードによって、検証の失敗に関するより具体的な情報がわかります。
エラー 1186	「データベースページの検証は次のコードで失敗しました: %1」
定数	CORRUPT_ULTRALITE_DATABASE
SAP Sybase エラー番号	2863
SQL ステータス	WI003
SQL コード	-1186L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	見つかった破損の具体的な種類。
考えられる原因	Ultra Light データベース検証が、データベースページの検証中に失敗しました。コードによって、検証の失敗に関するより具体的な情報がわかります。

エラーおよび警告

エラー 1187	「圧縮または暗号化の使用中は付加できません」
定数	UNLOAD_CANNOT_APPEND
SAP Sybase エラー番号	2864
SQL ステータス	WL012
SQL コード	-1187L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	圧縮または暗号化の使用中は、UNLOAD 文によってファイルに付加することはできません。compressed キーワードまたは encrypted キーワードが指定されたか、付加先のファイルが圧縮または暗号化されています。
エラー 1188	「LOAD TABLE エラー: %1」
定数	LOAD_TABLE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2865
SQL ステータス	WL013
SQL コード	-1188L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	検出されたエラーの説明
考えられる原因	LOAD TABLE 文が失敗しました。メッセージによって、発生した実際の問題が特定されます。
エラー 1189	「指定した UTF-16 エンディアンは、データで見つかったバイト順マークに一致しません」
定数	UTF16_ENDIAN_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	2866

エラー 1189	「指定した UTF-16 エンディアンは、データで見つかったバイト順マークに一致しません」
SQL ステータス	WC004
SQL コード	-1189L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定した UTF-16 エンコードは、データの予期されるエンディアンを明示的に指定しているが、データの最初で見つかったバイト順マークは、データが逆のエンディアンでエンコードされていることを示しています。
エラー 1190	「マテリアライズドビュー %1 では、LOAD TABLE は許可されません」
定数	LOAD_TABLE_ON_MATVIEW_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2867
SQL ステータス	WL014
SQL コード	-1190L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ロードが試行されたマテリアライズドビューの名前。
考えられる原因	マテリアライズドビューでは、LOAD TABLE 文は許可されません。
エラー 1191	「LOAD TABLE は許可されません: 初期化された即時マテリアライズドビュー %1 は %2 に依存しています」
定数	LOAD_TABLE_WITH_IMV
SAP Sybase エラー番号	2868
SQL ステータス	WL015

エラーおよび警告

エラー 1191	「LOAD TABLE は許可されません: 初期化された即時マテリアライズドビュー %1 は %2 に依存しています」
SQL コード	-1191L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	依存している初期化された即時マテリアライズドビューの名前。
パラメータ 2	ロードが実行されたテーブルの名前。
考えられる原因	依存している初期化された即時マテリアライズドビューがあるテーブルでは、LOAD TABLE は許可されません。
エラー 1192	「即時マテリアライズドビュー %1 が依存している複数のテーブルを更新できません」
定数	CANNOT_UPDATE_TWO_TABLES_IMV
SAP Sybase エラー番号	2869
SQL ステータス	55W29
SQL コード	-1192L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	update 文で 2 つ以上のテーブルに依存しているビューの名前。
考えられる原因	初期化された即時マテリアライズドビューが依存している 2 つ以上のテーブルを同時に更新しようとしてしました。即時マテリアライズドビューが依存しているベーステーブルを文で複数更新することはできません。
エラー 1193	「TRUNCATE TABLE は許可されません: 初期化された即時マテリアライズドビュー %1 は %2 に依存しています」
定数	TRUNCATE_TABLE_WITH_IMV

エラー 1193	「TRUNCATE TABLE は許可されません: 初期化された即時マテリアライズドビュー %1 は %2 に依存しています」
SAP Sybase エラー番号	2870
SQL ステータス	55W30
SQL コード	-1193L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	依存している初期化された即時マテリアライズドビューの名前。
パラメータ 2	TRUNCATE TABLE が実行されたテーブルの名前。
考えられる原因	依存している初期化された即時マテリアライズドビューがあるテーブルでは、TRUNCATE TABLE は許可されません。

エラー 1194	「ログインポリシー '%1' はすでに存在します」
定数	LOGIN_POLICY_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2871
SQL ステータス	WW097
SQL コード	-1194L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ログインポリシーの名前。
考えられる原因	データベースにすでに存在するログインポリシーを作成しようとしてしました。

エラー 1195	「ログインポリシー ¥"%1¥" が見つかりません」
定数	LOGIN_POLICY_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2872

エラーおよび警告

エラー 1195	「ログインポリシー ¥"%1¥" が見つかりません」
SQL ステータス	WW098
SQL コード	-1195L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ログインポリシーの名前。
考えられる原因	データベースに、指定されたログインポリシーが見つかりませんでした。

エラー 1196	「このデータベースでは、ログインポリシーはサポートされていません」
定数	LOGIN_POLICY_UPGRADE
SAP Sybase エラー番号	2873
SQL ステータス	WW099
SQL コード	-1196L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースにログインポリシー用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードする必要があります。

エラー 1197	「ログインポリシー ¥"%1¥" は使用中です」
定数	LOGIN_POLICY_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2874
SQL ステータス	WW100
SQL コード	-1197L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1197	「ログインポリシー ¥"%1¥" は使用中です」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ログインポリシーの名前。
考えられる原因	指定されたログインポリシーは、データベース内のユーザに関連付けられています。ログインポリシーに関連付けられているすべてのユーザを他のログインポリシーに割り当ててから、指定されたログインポリシーを削除してください。

メッセージ 1198 ～ 1217

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1198	「ユーザ ¥"%1¥" はすでに存在します」
定数	USER_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2875
SQL ステータス	WW101
SQL コード	-1198L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザの名前。
考えられる原因	データベースにすでに存在するユーザを作成しようとした。

エラー 1199	「マテリアライズドビューを即時に変更できません。COUNT(*) が SELECT リストの一部に必要です。」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_MISSING_COUNT
SAP Sybase エラー番号	2876
SQL ステータス	42WC6
SQL コード	-1199L

エラーおよび警告

エラー 1199	「マテリアライズドビューを即時に変更できません。COUNT(*)が SELECT リストの一部に必要です。」
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	定義の SELECT リストに COUNT(*) が含まれていないマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとしてしました。
エラー 1200	「クライアントライブラリで、転送中のオブジェクト ('%1') にアクセスする際にパーミッションエラーが発生したことが報告されました」
定数	CLIENT_TRANSFER_PERMS_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2877
SQL ステータス	WW103
SQL コード	-1200L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションとの間で転送されているオブジェクトの名前。
考えられる原因	クライアントアプリケーションで、サーバからのデータ転送要求に対してオブジェクトにアクセスしようとしたときにパーミッションエラーが発生したことが報告されました。オブジェクトにアクセスするために必要なオペレーティングシステム認証がクライアントアプリケーションにない可能性があります。
エラー 1201	「クライアントライブラリで、転送中のオブジェクト ('%1') を開く際にエラーが発生したことが報告されました」
定数	CLIENT_TRANSFER_OPEN_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2878

エラー 1201	「クライアントライブラリで、転送中のオブジェクト ('%1') を開く際にエラーが発生したことが報告されました」
SQL ステータス	WW102
SQL コード	-1201L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アプリケーションとの間で転送されているオブジェクトの名前。
考えられる原因	クライアントアプリケーションで、サーバからのデータ転送要求に対してオブジェクトを開こうとしたときにエラーが発生したことが報告されました。オブジェクトの名前が無効であることや、オブジェクトがないことなどの理由が考えられます。
エラー 1202	「依存する即時マテリアライズドビューがあるテーブルでは、オペレーションは認められません」
定数	INVALID_OPERATION_FOR_TBL_WITH_IMV
SAP Sybase エラー番号	2879
SQL ステータス	55W31
SQL コード	-1202L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	依存する即時マテリアライズドビューがあるテーブルには、要求されたオペレーションは適用できません。
エラー 1203	「WRITETEXT は許可されません: 即時マテリアライズドビュー %1 は %2 に依存しています」
定数	WRITETEXT_TABLE_WITH_IMV
SAP Sybase エラー番号	2880
SQL ステータス	55W32

エラー 1203	「WRITETEXT は許可されません: 即時マテリアライズドビュー %1 は %2 に依存しています」
SQL コード	-1203L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	依存している即時マテリアライズドビューの名前。
パラメータ 2	ベーステーブルの名前。
考えられる原因	依存している初期化された即時マテリアライズドビューがあるベーステーブルでは、WRITETEXT は許可されません。依存している初期化された即時マテリアライズドビューがあるベーステーブルでは、トリガを起動しないオペレーションは許可されません。
エラー 1204	「INSERT...ON EXISTING UPDATE は許可されません: 即時マテリアライズドビュー %1 は %2 に依存しています」
定数	UPDATE_ON_EXISTING_DEP_IMV
SAP Sybase エラー番号	2881
SQL ステータス	55W33
SQL コード	-1204L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	依存している即時マテリアライズドビューの名前。
パラメータ 2	挿入が実行されたベーステーブルの名前。
考えられる原因	依存している初期化された即時マテリアライズドビューがベーステーブルにある場合は、そのベーステーブルに対して ON EXISTING 句を含む INSERT 文を使用することはできません。

エラー 1205	「外部環境 '%1' が見つかりませんでした」
定数	EXTERN_ENV_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2882
SQL ステータス	WJ030
SQL コード	-1205L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	外部環境の名前。
考えられる原因	追加されていない外部環境に対してオブジェクトを定義しようとした。
エラー 1206	「このデータベースでは、外部環境はサポートされていません」
定数	EXTERN_ENV_UPGRADE
SAP Sybase エラー番号	2883
SQL ステータス	WW104
SQL コード	-1206L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースに外部環境用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードする必要があります。
エラー 1207	「テキストクエリで、NEAR 演算子の使用が無効です。」
定数	TEXT_INVALID_NEAR
SAP Sybase エラー番号	2884
SQL ステータス	WT016

エラーおよび警告

エラー 1207	「テキストクエリで、NEAR 演算子の使用が無効です。」
SQL コード	-1207L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	NEAR 演算子の引数として使用できるのは単語とプレフィクスのみです。

エラー 1208	「パーティションバウンド値が '%1' 無効です」
定数	BAD_PARTITION_BOUND_VALUE
SAP Sybase エラー番号	2885
SQL ステータス	WW105
SQL コード	-1208L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パーティションバウンド値。
考えられる原因	パーティションバウンド値が無効で使用できません。

エラー 1209	「値 '%1' を %2 に変換できません」
定数	PARTITION_BOUND_VALUE_CONVERSION
SAP Sybase エラー番号	2886
SQL ステータス	WW106
SQL コード	-1209L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パーティションバウンド値。

エラー 1209	「値 '%1' を %2 に変換できません」
パラメータ 2	パーティションキーのタイプ。
考えられる原因	値がパーティションキーのタイプと互換性がありません。
エラー 1210	「パーティションバウンド値 '%1' が範囲外です」
定数	PARTITION_BOUND_VALUE_ORDER
SAP Sybase エラー番号	2887
SQL ステータス	WW107
SQL コード	-1210L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パーティションバウンド値。
考えられる原因	範囲パーティションバウンド値は昇順で指定する必要があります。
エラー 1211	「テーブル '%1' に、MERGE 文の ANSI カーディナリティ違反があります」
定数	MERGE_CARDINALITY_VIOLATION
SAP Sybase エラー番号	2888
SQL ステータス	23509
SQL コード	-1211L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	更新するテーブルの名前。
考えられる原因	MERGE 文を実行しようとしていて、かつ同じローが複数回 WHEN MATCHED 句のターゲットになっています。

エラーおよび警告

エラー 1212	「このユーザのログインポリシーにより接続は許可されませんでした」
定数	CONNECTION_DISALLOWED_BY_LOGIN_POLICY
SAP Sybase エラー番号	2889
SQL ステータス	28W15
SQL コード	-1212L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザのログインポリシーに従って、接続試行は許可されませんでした。DBA 権限を持つユーザが ALTER USER 文を使用してこのユーザをリセットすることが必要な場合があります。
エラー 1213	「外部環境は結果セットをサポートしていません」
定数	EXTERN_ENV_NO_RESULT_SET_SUPPORT
SAP Sybase エラー番号	2891
SQL ステータス	WJ031
SQL コード	-1213L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	結果セットをサポートしていない外部環境に対して動的結果セットを定義しようとしました。
エラー 1214	「外部ライブラリ '%1' は使用中です」
定数	EXTERNAL_LIBRARY_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2892
SQL ステータス	WW108
SQL コード	-1214L

エラー 1214	「外部ライブラリ '%1' は使用中です」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	使用中の外部ライブラリ。
考えられる原因	外部ライブラリは、現在使用中であるため、アンロードできません。

エラー 1215	「外部ライブラリ '%1' をロードできませんでした」
定数	EXTERNAL_LIBRARY_NOT_LOADED
SAP Sybase エラー番号	2893
SQL ステータス	WW109
SQL コード	-1215L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ロードされていない外部ライブラリ。
考えられる原因	外部ライブラリは、現在ロードされていないため、アンロードできません。

エラー 1216	「このプロシージャに対する引数はリテラル文字列である必要があります。」
定数	TEXT_NEED_CONSTANT_ARGUMENT
SAP Sybase エラー番号	2894
SQL ステータス	WT017
SQL コード	-1216L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1216	「このプロシージャに対する引数はリテラル文字列である必要があります。」
考えられる原因	このプロシージャは、引数としてリテラル文字列のみを受け入れます。
エラー 1217	「同期プロファイル '%1' が見つかりません」
定数	SYNC_PROFILE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2895
SQL ステータス	42W75
SQL コード	-1217L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	同期プロファイルの名前。
考えられる原因	データベースが見つめることができない同期プロファイルにアクセスしようとしてしました。

1218 - 1427

メッセージ 1218 ~ 1237

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1218	「マテリアライズドビューを即時に変更できません。非集合の NULL 入力不可のカラムにユニークなインデックスがありません」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_NON_AGGR_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2896
SQL ステータス	42WC7
SQL コード	-1218L

エラー 1218	「マテリアライズドビューを即時に変更できません。非集合の NULL 入力不可のカラムにユニークなインデックスがありません」
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	非集合の NULL 入力不可のカラムにユニークインデックスがないマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとした。マテリアライズドビューにユニークインデックスを作成してから、再表示タイプを変更します。
エラー 1219	「依存する即時マテリアライズドビューのメンテナンスに失敗しました」
定数	MAINTENANCE_OF_IMV_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2897
SQL ステータス	42WC8
SQL コード	-1219L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ベーステーブルに依存する即時マテリアライズドビューのメンテナンスに失敗しました。
エラー 1220	「このユーザには外部ログインが存在するため、削除できません。」
定数	USER_HAS_EXTERNLOGINS
SAP Sybase エラー番号	2898
SQL ステータス	WO028
SQL コード	-1220L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1220	「このユーザには外部ログインが存在するため、削除できません。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザの外部ログインがまだ存在するため、削除できません。

エラー 1221	「CREATE DATABASE 文では重複オプションは許可されていません」
定数	DUPLICATE_CREATE_DB_OPTION
SAP Sybase エラー番号	2899
SQL ステータス	42U08
SQL コード	-1221L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE DATABASE 文を実行するときに、オプションのいずれかを複数回指定しました。

エラー 1222	「Multiplex サーバ '%1' が見つかりません」
定数	IQ_MULTIPLEX_SERVER_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2900
SQL ステータス	WW110
SQL コード	-1222L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マルチプレックスサーバの名前。
考えられる原因	この名前を持つマルチプレックスサーバが存在しません。

エラー 1223	「同期プロファイル '%1' はすでに存在します」
定数	SYNC_PROFILE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2901
SQL ステータス	42W76
SQL コード	-1223L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	同期プロファイルの名前。
考えられる原因	すでに存在する同期プロファイルを作成しようとしてしました。
エラー 1224	「同期プロファイル '%1' に無効なパラメータ '%2' があります」
定数	SYNC_PROFILE_INVALID
SAP Sybase エラー番号	2902
SQL ステータス	42W77
SQL コード	-1224L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な同期プロファイルの名前。
パラメータ 2	問題があるプロファイルのパラメータの名前。
考えられる原因	無効なパラメータ設定を含む文字列を使用して、同期プロファイルを作成または変更しようとしてしました。
エラー 1225	「このデータベースでは、同期プロファイルはサポートされていません」
定数	SYNC_PROFILE_UPGRADE
SAP Sybase エラー番号	2903

エラーおよび警告

エラー 1225	「このデータベースでは、同期プロファイルはサポートされていません」
SQL ステータス	42W78
SQL コード	-1225L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースに同期プロファイル用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードしてください。

エラー 1226	「外部キーカラムがプライマリーキーまたは ¥"%1" の一意性制約に一致しません」 ¥メッセージなし
定数	NO_MATCHING_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2904
SQL ステータス	42R04
SQL コード	-1226L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プライマリテーブルの名前。
考えられる原因	外部キーを作成しようとしたのですが、指定されたカラムは参照先テーブルのプライマリーキーまたは一意性制約に一致しません。

エラー 1227	「内部エラー。SAP Sybase IQ のサポートに連絡してください。%1。」
定数	IQ_MPX_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2905
SQL ステータス	WI111

エラー 1227	「内部エラー。SAP Sybase IQ のサポートに連絡してください。 %1。」
SQL コード	-1227L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの説明。
考えられる原因	マルチプレックス DDL 文 (CREATE/ALTER/DROP) が、指定された理由が原因の内部エラーで失敗しました。
エラー 1228	「構文エラーです。SQL Anywhere データベースでテーブルを作成中は SAP Sybase IQ 指定オプション (%1) を指定できません」
定数	IQ_ONLY_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2907
SQL ステータス	42W72
SQL コード	-1228L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	使用された SAP Sybase IQ オプション。
考えられる原因	SQL Anywhere データベース内のテーブルを作成するときに SAP Sybase IQ 固有の CREATE TABLE 構文を使用しようとしてしました。
エラー 1229	「テーブルの再編成はすでにテーブル ¥"%1" で実行中です」 ¥メッセージなし
定数	REORG_ALREADY_IN_PROGRESS
SAP Sybase エラー番号	2908
SQL ステータス	54W51

エラーおよび警告

エラー 1229	「テーブルの再編成はすでにテーブル ¥"%1" で実行中です」 ¥メッセージなし
SQL コード	-1229L
ODBC 2 ステータス	54000
ODBC 3 ステータス	54000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
考えられる原因	このテーブルで実行されている REORGANIZE TABLE 文がすでに存在します。このような文は、1つのテーブルに対して常に1つしか実行できません。

エラー 1230	「オープンカーソルが多すぎます」
定数	TOO_MANY_CURSORS
SAP Sybase エラー番号	2909
SQL ステータス	54W12
SQL コード	-1230L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
考えられる原因	単一の Ultra Light データベースで開いていることが可能なカーソルの数を超えました。文を使用し終わったら文を解放していることを確認してください。

エラー 1231	「文がタイムアウトになりました: "%1!s!"
定数	STATEMENT_TIMEOUT
SAP Sybase エラー番号	2910
SQL ステータス	57W05
SQL コード	-1231L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1231	「文がタイムアウトになりました: '%1!s!」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	文のタイプ
考えられる原因	文が、割り当てられた時間または指定された時間内に完了しなかったため、失敗しました。
エラー 1232	「トランザクションで 2 つ目のスナップショットの起動を試みています」
定数	SNAPSHOT_ALREADY_STARTED
SAP Sybase エラー番号	2911
SQL ステータス	42WC9
SQL コード	-1232L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	別のスナップショットがすでにアクティブであるときに、トランザクションが新しいスナップショットの開始 (たとえば、BEGIN SNAPSHOT 文の使用) を試みました。
エラー 1233	「マテリアライズドビュー %1 を即時に変更できません。NULL 入力不可のカラムにユニークなインデックスがありません。」
定数	IMMEDIATE_MV_NO_UNIQUE_INDEX
SAP Sybase エラー番号	2912
SQL ステータス	42WCA
SQL コード	-1233L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1233	「マテリアライズドビュー %1 を即時に変更できません。NULL 入力不可のカラムにユニークなインデックスがありません。」
パラメータ 1	マテリアライズドビューの名前。
考えられる原因	NULL 入力不可のカラムにユニークインデックスがないマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとしてしました。マテリアライズドビューにユニークインデックスを作成してから、再表示タイプを変更します。

エラー 1234	「指定の名前またはパス '%1' の DB 領域ファイルはすでに存在します。」
定数	IQ_DBSPACEFILE_UPDATE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2913
SQL ステータス	42W7A
SQL コード	-1234L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	CREATE/ALTER DBSPACE SQL 文からの論理ファイル名または物理パス。
考えられる原因	SAP Sybase IQ コード内のカタログ更新エラーに使用されるエラーコード。

エラー 1235	「 SELECT リストのカラムが多すぎます」
定数	TOO_MANY_COLUMNS_IN_SELECT
SAP Sybase エラー番号	2914
SQL ステータス	54W13
SQL コード	-1235L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1235	「SELECT リストのカラムが多すぎます」
考えられる原因	SELECT リスト内の式が多すぎる文を実行しました。SELECT リスト内の式の数は 60000 個までに制限されています。
エラー 1236	「GROUP BY リストの式が多すぎます」
定数	TOO_MANY_COLUMNS_IN_GROUPBY
SAP Sybase エラー番号	2915
SQL ステータス	54W14
SQL コード	-1236L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	GROUPBY リスト内の式が多すぎる文を実行しました。GROUP BY リスト内の式の数は 60000 個までに制限されています。
エラー 1237	「プロシージャ結果セットのカラムが多すぎます」
定数	TOO_MANY_COLUMNS_IN_PROC_RES
SAP Sybase エラー番号	2916
SQL ステータス	54W15
SQL コード	-1237L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	GROUPBY リスト内の式が多すぎる文を実行しました。GROUP BY リスト内の式の数は 60000 個までに制限されています。 CREATE PROCEDURE 文または ALTER PROCEDURE 文を実行しました。結果的にプロシージャの結果セット内に作成されたカラムの数がサーバの制限を超えています。

メッセージ 1239 ～ 1260

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1239	「パーティション名 '%1' はテーブル '%2' の一部ではありません」
定数	UNKNOWN_PARTITION_NAME
SAP Sybase エラー番号	2918
SQL ステータス	WW113
SQL コード	-1239L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パーティション名。
パラメータ 2	テーブル名。
考えられる原因	このパーティション名はこのテーブルの一部ではありません。
エラー 1240	「指定したストップリストが長すぎます。」
定数	TEXT_STOPLIST_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	2920
SQL ステータス	WT018
SQL コード	-1240L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テキスト設定のストップリストは 8000 バイト未満にする必要があります。

エラー 1241	「TRUNCATE の後に value-sensitive カーソルが使用されています」
定数	HOLD_CURSOR_AFTER_TRUNCATE
SAP Sybase エラー番号	2924
SQL ステータス	24001
SQL コード	-1241L
ODBC 2 ステータス	24000
ODBC 3 ステータス	24000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	TRUNCATE の後、または COMMIT によってすべてのローが ON COMMIT DELETE ROWS として宣言されたテンポラリテーブルから削除された後、WITH HOLD で開かれた value-sensitive カーソルを使用しようとしてしました。
エラー 1242	「パラメータ (%1) は、指定されたマルチプレックスサーバの設定ですすでに指定されています」
定数	IQ_MULTIPLEX_ALTERTOSAMECONFIG
SAP Sybase エラー番号	2925
SQL ステータス	WW117
SQL コード	-1242L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マルチプレックスサーバの現在の設定。
考えられる原因	ALTER MULTIPLEX SERVER 文が、現在値と同じ値を使用して設定パラメータを変更しようとしてしました。
エラー 1243	「データベース '%1' の暗号化に失敗しました」
定数	ENCRYPT_DATABASE_FAILED

エラーおよび警告

エラー 1243	「データベース '%1' の暗号化に失敗しました」
SAP Sybase エラー番号	2926
SQL ステータス	WW118
SQL コード	-1243L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	暗号化できなかったデータベースの名前。
考えられる原因	データベースファイルの暗号化に失敗しました。

エラー 1244	「データベース '%1' の復号化に失敗しました」
定数	DECRYPT_DATABASE_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2927
SQL ステータス	WW119
SQL コード	-1244L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	復号化できなかったデータベースの名前。
考えられる原因	データベースファイルの復号化に失敗しました。

エラー 1245	「パーティション名 '%1' はすでに使用されています」
定数	CANNOT_USE_PARTITION_NAME
SAP Sybase エラー番号	2928
SQL ステータス	WW221
SQL コード	-1245L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1245	「パーティション名 '%1' はすでに使用されています」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パーティション名。
考えられる原因	このパーティション名はすでに使用されています。

エラー 1246	「パーティション '%1' はパーティション '%2' の隣でも前でもありません」
定数	PARTITIONS_NOT_ADJACENT
SAP Sybase エラー番号	2929
SQL ステータス	WW222
SQL コード	-1246L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パーティション名。
パラメータ 2	パーティション名。
考えられる原因	これらのパーティションは隣接していないため、マージできません。

エラー 1249	「論理ファイル '%1' は DB 領域 '%2' の一部ではありません」
定数	UNKNOWN_LOGICALFILE_NAME
SAP Sybase エラー番号	2932
SQL ステータス	WW224
SQL コード	-1249L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1249	「論理ファイル '%1' は DB 領域 '%2' の一部ではありません」
パラメータ 1	論理ファイル名。
パラメータ 2	DB 領域名。
考えられる原因	この論理ファイルはこの DB 領域の一部ではありません。

エラー 1250	「テーブル '%1' は分割されたテーブルではありません」
定数	TABLE_NOT_PARTITIONED
SAP Sybase エラー番号	2933
SQL ステータス	WW225
SQL コード	-1250L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
考えられる原因	このテーブルは分割されていません。

エラー 1251	「テーブル '%1' はすでに分割または準分割されています」
定数	TABLE_PARTITIONED
SAP Sybase エラー番号	2934
SQL ステータス	WW226
SQL コード	-1251L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。

エラー 1251	「テーブル '%1' はすでに分割または準分割されています」
考えられる原因	このテーブルはすでに分割されているか、このコマンドに対して不正に分割されています。テーブルが範囲分割されている場合は、"ハッシュで分割"してハッシュ範囲分割テーブルを作成できるが、テーブルがハッシュで分割されている場合は、"範囲で分割"できません。
エラー 1252	「DB 領域 '%1' のタイプが正しくありません」
定数	WRONG_DBSPACE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	2935
SQL ステータス	WW227
SQL コード	-1252L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	DB 領域名。
考えられる原因	不正な DB 領域にデータを配置しようとした (間違っただにプライマリキーを配置するなど)。
エラー 1253	「テキストインデックス %1 を再表示する必要があります」
定数	TEXT_MATCHING_INDEX_NOT_REFRESHED
SAP Sybase エラー番号	2936
SQL ステータス	WT019
SQL コード	-1253L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	再表示する必要があるテキストインデックスの名前。

エラー 1253	「テキストインデックス %1 を再表示する必要があります」
考えられる原因	クエリに一致するテキストインデックスがありますが、使用する前に再表示する必要があります。
エラー 1254	「テーブル '%1' の MERGE 文は失敗しました。文で RAISERROR が指定されています」
定数	MERGE_USER_SPECIFIED_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2937
SQL ステータス	23510
SQL コード	-1254L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マージ先のテーブルの名前。
考えられる原因	1つ以上のマージ操作分岐で RAISERROR 句を含む MERGE 文を実行しようとしていて、かつ入力ローのいずれかがこれらの分岐のいずれかの条件を満たしています。
エラー 1255	「パーティション '%1' をカラム '%3' の '%2' にマージできません」
定数	CANNOT_MERGE_COLUMN_PARTITION
SAP Sybase エラー番号	2938
SQL ステータス	WW228
SQL コード	-1255L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マージ元のパーティション。
パラメータ 2	マージ先のパーティション。

エラー 1255	「パーティション '%1' をカラム '%3' の '%2' にマージできません」
パラメータ 3	カラム名。
考えられる原因	これらのカラムパーティションをマージできません。
エラー 1256	「%1 タイプのイベントはすでに存在します」
定数	IQ_EVENT_TYPE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2939
SQL ステータス	42WD0
SQL コード	-1256L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	イベントタイプ
考えられる原因	すでに存在するタイプの新しいイベントを定義しようとした。
エラー 1257	「このイベントタイプでは、複数のイベント条件を指定できません」
定数	IQ_EVENT_MULTIPLE_CONDITIONS
SAP Sybase エラー番号	2940
SQL ステータス	42WD1
SQL コード	-1257L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	1つのイベントタイプに対して複数の条件を指定しようとした。

エラーおよび警告

エラー 1258	「<' または '<=' 演算子は、このイベントタイプのイベント条件でのみ使用できます」
定数	IQ_EVENT_WRONG_OPERATOR
SAP Sybase エラー番号	2941
SQL ステータス	42WD2
SQL コード	-1258L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	このタイプのイベントは、< 演算子または <= 演算子のみを含む条件で定義できます。

エラー 1259	「ハッシュエラー: %1」
定数	HASH_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2942
SQL ステータス	08W92
SQL コード	-1259L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	発生したエラーの説明。
考えられる原因	ハッシュ中にエラーが発生しました。

エラー 1260	「このサーバには、'%1' 機能をサポートするためのライセンスが付与されていません」
定数	FEATURE_NOT_LICENSED
SAP Sybase エラー番号	2944
SQL ステータス	0A002

エラー 1260	「このサーバには、'%1' 機能をサポートするためのライセンスが付与されていません」
SQL コード	-1260L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ライセンスが付与されていない機能。
考えられる原因	この版の SQL Anywhere でライセンスが付与されていない操作を実行したり、機能を使用しようとしました。

メッセージ 1261 ~ 1280

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1261	「このサーバには、'%1' 接続をサポートするためのライセンスが付与されていません」
定数	CONNECTION_PROTOCOL_NOT_LICENSED
SAP Sybase エラー番号	2945
SQL ステータス	0A003
SQL コード	-1261L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ライセンスが付与されていない接続タイプ。
考えられる原因	この版の SQL Anywhere でライセンスが付与されていない接続プロトコルまたは API を使用しようとしました。
エラー 1262	「このプラットフォームでは、この版の SQL Anywhere を利用できません」
定数	PLATFORM_NOT_LICENSED

エラーおよび警告

エラー 1262	「このプラットフォームでは、この版の SQL Anywhere を利用できません」
SAP Sybase エラー番号	2946
SQL ステータス	0A004
SQL コード	-1262L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	このプラットフォームでは、この版の SQL Anywhere を利用できません。このプラットフォームで SQL Anywhere を使用するための異なるライセンスキーを使用してください。
エラー 1263	「イベント通知キュー '%1' が見つかりません」
定数	EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2950
SQL ステータス	WE014
SQL コード	-1263L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	イベント通知キューの名前。
考えられる原因	指定されたイベント通知キューは見つかりませんでした。操作が失敗しました。
エラー 1264	「イベントオブジェクト名 '%1' は無効です」
定数	INVALID_EVENT_OBJECT_NAME
SAP Sybase エラー番号	2951
SQL ステータス	WE015
SQL コード	-1264L

エラー 1264	「イベントオブジェクト名 '%1' は無効です」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	イベントオブジェクトの名前。
考えられる原因	指定された名前は、イベントオブジェクト (通知キューまたはユーザイベント) では無効です。名前は、長さ 32 文字 (バイト) までに制限され、「*」や「@」など、特定の文字を使用することはできません。

エラー 1265	「'%1' という名前のイベントオブジェクトはすでに存在します」
定数	EVENT_OBJECT_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2952
SQL ステータス	WE016
SQL コード	-1265L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	イベントオブジェクトの名前。
考えられる原因	指定された名前のイベントオブジェクト (通知キューまたはユーザイベント) はすでに存在します。

エラー 1266	「タイムアウトするまでに、キュー '%1' で通知がありませんでした」
定数	EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_TIMEOUT
SAP Sybase エラー番号	2953
SQL ステータス	WE017
SQL コード	-1266L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1266	「タイムアウトするまでに、キュー '%1' で通知がありませんでした」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	イベント通知キューの名前。
考えられる原因	保留中の通知取得操作がタイムアウトしました。指定されたタイムアウトが経過する前に通知が届きませんでした。
エラー 1267	「イベントパラメータ '%1' が見つかりません」
定数	EVENT_PARAMETER_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2954
SQL ステータス	WE018
SQL コード	-1267L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	イベントパラメータの名前。
考えられる原因	イベント通知に、指定されたイベントパラメータが見つかりませんでした。
エラー 1268	「マテリアライズドビューを即時に変更できません。マテリアライズドビューの定義に不正な構成体が含まれています。」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_ERR
SAP Sybase エラー番号	2955
SQL ステータス	42WCB
SQL コード	-1268L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)

エラー 1268	「マテリアライズドビューを即時に変更できません。マテリアライズドビューの定義に不正な構成体が含まれています。」
考えられる原因	定義に不正な構成体が含まれているマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとした。
エラー 1269	「サービス文定義が無効であるか、サポートされていません」
定数	SERVICE_STATEMENT_INVALID
SAP Sybase エラー番号	2956
SQL ステータス	42WCC
SQL コード	-1269L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定された文は無効か、サービスのコンテキスト内ではサポートされていません。
エラー 1270	「テーブル '%1' を参照する即時ビューを作成するには、テーブルを所有している必要があります」
定数	NO_PERMS_FOR_IMV
SAP Sybase エラー番号	2957
SQL ステータス	42WD3
SQL コード	-1270L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。

エラーおよび警告

エラー 1270	「テーブル '%1' を参照する即時ビューを作成するには、テーブルを所有している必要があります」
考えられる原因	マテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとしていて、かつ所有していないテーブルがビューによって参照されています。この操作を実行するには、マテリアライズドビューによって参照されているすべてのテーブルを所有しているか、DBA 権限を持っている必要があります。

エラー 1271	「同期ダウンロードは完了しませんでした」
定数	INCOMPLETE_SYNCHRONIZATION
SAP Sybase エラー番号	2958
SQL ステータス	0AW23
SQL コード	-1271L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Ultra Light データベースを同期しようとしてしました。同期セッション中、統合データベースから不完全なダウンロードストリームを受信しました。アップロードが失敗した理由は、同期ログファイルを参照してください。

エラー 1272	「同期はすでに進行中です」
定数	SYNCHRONIZATION_IN_PROGRESS
SAP Sybase エラー番号	2959
SQL ステータス	0AW24
SQL コード	-1272L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Ultra Light データベースを同期しようとしてしましたが、このデータベースは別のスレッドで同期中です。

エラー 1273	「テーブル '%1' にはカラムがありません」
定数	TABLE_HAS_NO_COLUMNS
SAP Sybase エラー番号	2960
SQL ステータス	0EW00
SQL コード	-1273L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
考えられる原因	カラムなしのテーブルを作成しようとしてしました。
エラー 1274	「インデックス '%1' にはカラムがありません」
定数	INDEX_HAS_NO_COLUMNS
SAP Sybase エラー番号	2961
SQL ステータス	0EW01
SQL コード	-1274L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックスの名前。
考えられる原因	カラムなしのインデックスを作成しようとしてしました。
エラー 1275	「無効なドメイン '%1'」
定数	INVALID_DOMAIN
SAP Sybase エラー番号	2962
SQL ステータス	54W52
SQL コード	-1275L

エラーおよび警告

エラー 1275	「無効なドメイン '%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なドメイン指定。
考えられる原因	無効なドメインを作成しようとしてしました。サイズ、位取り、精度が無効です。

エラー 1276	「使用中の設定は変更できません」
定数	CONFIG_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2963
SQL ステータス	55W34
SQL コード	-1276L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	開かれた接続によって使用されている設定オブジェクトを修正しようとしてしました。

エラー 1277	「パラメータ '%1' に NULL は指定できません」
定数	PARAMETER_CANNOT_BE_NULL
SAP Sybase エラー番号	2964
SQL ステータス	WW229
SQL コード	-1277L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータの名前。

エラー 1277	「パラメータ '%1' に NULL は指定できません」
考えられる原因	指定されたパラメータには NULL を指定できません。
エラー 1278	「操作は許可されていません」
定数	ULTRALITEJ_OPERATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2965
SQL ステータス	WW230
SQL コード	-1278L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	要求された操作は、スキーマの修正中には許可されていません。
エラー 1279	「操作 '%1' は次の理由で失敗しました: '%2'」
定数	ULTRALITEJ_OPERATION_FAILED
SAP Sybase エラー番号	2966
SQL ステータス	WW231
SQL コード	-1279L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	操作の名前。
パラメータ 2	障害の原因。
考えられる原因	要求された操作が失敗しました。
エラー 1280	「'%1' の変換中にアンダーフローが発生しました」
定数	UNDERFLOW

エラー 1280	「%1' の変換中にアンダーフローが発生しました」
SAP Sybase エラー番号	2967
SQL ステータス	WW232
SQL コード	-1280L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	変換する型。
考えられる原因	指定された型の変換中にアンダーフローが発生しました。変換元の型が小さすぎる (たとえば、長さ 0 のバイナリ) 場合もあれば、変換先の型によって表現するには値が小さすぎる場合もあります。

メッセージ 1281 ~ 1301

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1281	「他の接続が %1' のローをロックしています」
定数	ROW_LOCKED
SAP Sybase エラー番号	2968
SQL ステータス	42W80
SQL コード	-1281L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーを引き起こすテーブル。
考えられる原因	他の接続によってロックされているローの修正または削除を行おうとしました。その接続がコミットまたはロールバックすると、ローのロックが解除されます。

エラー 1283	「ビューまたは派生テーブル '%1' では、CONTAINS クエリは許可されません。」
定数	TEXT_INVALID_VIEW_FOR_CONTAINS
SAP Sybase エラー番号	2970
SQL ステータス	WT020
SQL コード	-1283L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	CONTAINS を使用して問い合わせることができないビューまたは派生テーブルの名前。
考えられる原因	CONTAINS を使用してビューまたは派生テーブルに問い合わせることができるのは、ビューまたは派生テーブルによって TOP、FIRST、DISTINCT、GROUP BY、FOR XML のいずれも使用していない場合のみです。また、検索するカラムのリストは、ビューの FROM 句内の 1 つのベーステーブルによって揃うものにします。カラムを複数のテーブルのカラムにしたり、FROM 句内の別のビューや派生テーブルのカラムにしたりすることはできません。
エラー 1284	「パーティションキーの指定が無効です。'%1' を使用してください。」
定数	CANNOT_CHANGE_PARTITION_KEY
SAP Sybase エラー番号	2971
SQL ステータス	WW233
SQL コード	-1284L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パーティションキーカラム名。

エラーおよび警告

エラー 1284	「パーティションキーの指定が無効です。'%1' を使用してください。」
考えられる原因	ALTER TABLE ADD PARTITION でパーティションキーを変更できません。CREATE TABLE で指定したのと同じパーティションキーカラムを指定する必要があります。
エラー 1285	「%1 -- トランザクションはロールバックされました」
定数	IQ_TRANSACTION_ROLLBACK
SAP Sybase エラー番号	2973
SQL ステータス	40W09
SQL コード	-1285L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	トランザクションがロールバックする原因となったエラー。
考えられる原因	サーバで重要な操作中にエラーが発生したために、このトランザクションがロールバックされました。
エラー 1286	「即時マテリアライズドビューの定義に NULL 入力可の式に対する SUM 関数を含めることはできません。」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_SUM_NULL_EXPR
SAP Sybase エラー番号	2974
SQL ステータス	42WCD
SQL コード	-1286L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	定義に NULL 入力可の式に対する SUM 関数を含む即時マテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとしてしました。

エラー 1287	「グローバルテンポラリテーブル %1 は、使用中であるため操作できません。再接続してもう一度実行してください。」
定数	IQ_GTT_ALTER_DROP_NOTALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2975
SQL ステータス	55W35
SQL コード	-1287L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
考えられる原因	グローバルテンポラリテーブルは使用中に変更できません。ユーザは再接続して文を再実行する必要があります。
エラー 1288	「ミラーリングされたデータベースに対して '%1' 文を使用することはできません」
定数	STMT_NOT_ALLOWED_WITH_MIRRORING
SAP Sybase エラー番号	2976
SQL ステータス	WW120
SQL コード	-1288L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーを起こす文。
考えられる原因	ミラーリングされたデータベースの使用中に、許可されていない文を実行しようとしてしました。
エラー 1289	「LOAD TABLE オプション '%1' はフォーマット %2 とは併用できません」
定数	INVALID_LOAD_TABLE_OPTION

エラーおよび警告

エラー 1289	「LOAD TABLE オプション '%1' はフォーマット %2 とは併用できません」
SAP Sybase エラー番号	2977
SQL ステータス	WL016
SQL コード	-1289L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オプションの名前。
パラメータ 2	LOAD TABLE フォーマット。
考えられる原因	指定された LOAD TABLE オプションは、LOAD TABLE FORMAT では有効でない。
エラー 1290	「FOR UPDATE 句または FOR READ ONLY 句は、DECLARE CURSOR ではなく PREPARE で指定する必要があります」
定数	CURSOR_UPDATABILITY_CHANGED
SAP Sybase エラー番号	2978
SQL ステータス	42WD4
SQL コード	-1290L
ODBC 2 ステータス	S1009
ODBC 3 ステータス	HY092
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	DECLARE CURSOR 文に FOR UPDATE 句または FOR READ ONLY 句を指定しました。FOR UPDATE 句または FOR READ ONLY 句は、DECLARE CURSOR 文ではなく、PREPARE 文で指定する必要があります。

エラー 1291	「カラム '%1' パーティション '%2' を DB 領域に割り当てることができません。データ型 '%3' では分割がサポートされていません。」
定数	INVALID_COL_PARTITION_PLACEMENT
SAP Sybase エラー番号	2979
SQL ステータス	WW235
SQL コード	-1291L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名。
パラメータ 2	パーティション名。
パラメータ 3	データ型
考えられる原因	特定のデータ型 (BIT データ型など) のカラム保管を DB 領域に割り当てることができません。
エラー 1292	「カラム '%1' を DB 領域に割り当てることができません。データ型 '%2' では分割がサポートされていません。」
定数	INVALID_COL_PLACEMENT
SAP Sybase エラー番号	2980
SQL ステータス	WW236
SQL コード	-1292L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名。
パラメータ 2	データ型

エラーおよび警告

エラー 1292	「カラム '%1' を DB 領域に割り当てることができません。データ型 '%2' では分割がサポートされていません。」
考えられる原因	特定のデータ型 (BIT データ型など) のカラム保管を DB 領域に割り当てることができません。
エラー 1293	「'%1' のパーティションキーはサポートされていません。」
定数	UNSUPPORTED_PARTITION_KEY
SAP Sybase エラー番号	2981
SQL ステータス	WW237
SQL コード	-1293L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラムデータ型
考えられる原因	指定されたデータ型に対する分割はサポートされていません。
エラー 1294	「パラメータ (%1) の長さが制限 (%2) を超えました。」
定数	IQ_PARAM_LENGTH_EXCEED_LIMIT
SAP Sybase エラー番号	2983
SQL ステータス	WW122
SQL コード	-1294L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ名。
パラメータ 2	許容最大長。
考えられる原因	指定されたパラメータの長さが所定の制限を超えています。

エラー 1295	「データベースのパスは絶対パスである必要があります。」
定数	IQ_MPX_ABS_DBPATH
SAP Sybase エラー番号	2984
SQL ステータス	WW123
SQL コード	-1295L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定するデータベースのパスは絶対パスである必要があります。

エラー 1296	「(%1) がユニークではありません。」
定数	IQ_PARAM_VALUE_NOT_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	2985
SQL ステータス	WW124
SQL コード	-1296L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ名。
考えられる原因	特定のパラメータに対して指定された値がすでに、マルチプレックス設定内に存在します。

エラー 1297	「マルチプレックス設定のサーバ数が最大数に達しました。」
定数	IQ_MULTIPLEX_SERVER_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	2986
SQL ステータス	WW125
SQL コード	-1297L

エラーおよび警告

エラー 1297	「マルチプレックス設定のサーバ数が最大数に達しました。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	マルチプレックス設定のサーバ数が最大数に達しました。ユーザは、セカンダリサーバをこれ以上追加できません。
エラー 1298	「マルチプレックスのフェールオーバーノードとマルチプレックスサーバのその他のプロパティを同じ文で変更することはできません。」
定数	IQ_INVALID_CONFIG_FAILOVER_COMBINATION
SAP Sybase エラー番号	2987
SQL ステータス	WW126
SQL コード	-1298L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザは、マルチプレックスのフェールオーバーノードのステータス、およびマルチプレックスサーバのその他のプロパティを同じ文で変更できません。
エラー 1299	「マルチプレックスサーバの削除はマルチプレックス設定だけで可能です。」
定数	IQ_DROP_MPX_ALLOWED_ONLY_IN_MPX
SAP Sybase エラー番号	2988
SQL ステータス	WW127
SQL コード	-1299L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1299	「マルチプレックスサーバの削除はマルチプレックス設定だけで可能です。」
考えられる原因	マルチプレックスサーバの削除は、マルチプレックス設定だけで可能です。
エラー 1300	「除外ステータスの最初のマルチプレックスサーバを追加できません。」
定数	IQ_FIRST_SECONDARY_SERVER_CANNOT_BE_EXCLUDED
SAP Sybase エラー番号	2989
SQL ステータス	WW128
SQL コード	-1300L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザは、ステータスが除外された最初のマルチプレックスサーバを追加できません。
エラー 1301	「役割がコーディネータのマルチプレックスサーバを作成できません。」
定数	IQ_CANNOT_CREATE_MPX_COORDINATOR
SAP Sybase エラー番号	2990
SQL ステータス	WW129
SQL コード	-1301L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザは、役割がコーディネータのマルチプレックスサーバを作成できません。

メッセージ 1302 ~ 1321

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1302	「ホストポートの指定 (%1) が無効です。」
定数	IQ_INVALID_HOSTNAME
SAP Sybase エラー番号	2982
SQL ステータス	WW121
SQL コード	-1302L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ホストポート指定。
考えられる原因	ホストポート指定が無効です。

エラー 1303	「MESSAGE ... FOR CONNECTION メッセージが多すぎます」
定数	CONNECTION_MESSAGE_QUEUE_FULL
SAP Sybase エラー番号	2991
SQL ステータス	54W16
SQL コード	-1303L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	54000
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	MESSAGE...FOR CONNECTION 文を実行しましたが、接続に対して最大数のメッセージがすでにキューイングされています。

エラー 1304	「¥"%1" と同じ設定でこのテーブルに新しいテキストインデックスを作成できませんでした」 ¥メッセージなし
定数	TEXT_INDEX_SAME_SETTING_IDX

エラー 1304	「¥"%1" と同じ設定でこのテーブルに新しいテキストインデックスを作成できませんでした」¥メッセージなし
SAP Sybase エラー番号	2992
SQL ステータス	WT021
SQL コード	-1304L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	同じ設定を持つもう一方のテキストインデックスの名前。
考えられる原因	1 つのテーブルに対して、同じカラムリストおよび設定を持つ 2 つのテキストインデックスは作成できません。
エラー 1305	「Mobile Link 通信エラー -- コード: %1、パラメータ: %2、システムコード: %3」
定数	MOBILINK_COMMUNICATIONS_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2993
SQL ステータス	0AWD5
SQL コード	-1305L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	Mobile Link 通信エラーコード。
パラメータ 2	Mobile Link 通信エラーのパラメータ (存在する場合)。
パラメータ 3	システムエラーコード。
考えられる原因	Mobile Link サーバとの通信中にエラーが発生しました。
エラー 1306	「IN DBSPACE 句はカラム "%1" に使用できません。テーブル "%2" は分割されたテーブルです。」
定数	IN_DBSPACE_NOT_ALLOWED

エラーおよび警告

エラー 1306	「IN DBSPACE 句はカラム '%1' に使用できません。テーブル '%2' は分割されたテーブルです。」
SAP Sybase エラー番号	2994
SQL ステータス	WW238
SQL コード	-1306L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	カラム名。
パラメータ 2	テーブル名。
考えられる原因	テーブルが分割テーブルの場合は、IN DBSPACE 句を使用してカラム全体を 1 つの DB 領域に割り当てることができません。
エラー 1307	「このデータベースでは、データベースミラーリングオプションはサポートされていません」
定数	MIRRORING_OPTIONS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2995
SQL ステータス	WW130
SQL コード	-1307L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースには、データベースミラーリングサーバおよびオプション用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードする必要があります。
エラー 1308	「ミラーサーバ ¥"%1¥" が見つかりません」
定数	MIRROR_SERVER_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2996

エラー 1308	「ミラーサーバ ¥"%1¥" が見つかりません」
SQL ステータス	WW131
SQL コード	-1308L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ミラーサーバの名前。
考えられる原因	指定されたミラーサーバがデータベースで見つかりませんでした。
エラー 1309	「ミラーサーバ ¥"%1¥" はすでに存在します」
定数	MIRROR_SERVER_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2997
SQL ステータス	WW132
SQL コード	-1309L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ミラーサーバの名前。
考えられる原因	データベースにすでに存在するミラーサーバを作成しようとしてしました。
エラー 1310	「ミラーサーバ ¥"%1¥" は別のサーバによって参照されています」
定数	MIRROR_SERVER_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	2998
SQL ステータス	WW133
SQL コード	-1310L

エラーおよび警告

エラー 1310	「ミラーサーバ ¥"%1¥" は別のサーバによって参照されています」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ミラーサーバの名前。
考えられる原因	データベース内の別のサーバによって参照されているミラーサーバを削除しようとしました。

エラー 1311	「プリンシパルミラーサーバはすでに定義されています」
定数	MIRROR_PARTNERS_ALREADY_DEFINED
SAP Sybase エラー番号	2999
SQL ステータス	WW134
SQL コード	-1311L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	親サーバを持たないミラーサーバを作成しようとしたのですが、2つのプリンシパルミラーサーバがデータベースですでに定義されています。

エラー 1312	「ミラーサーバ ¥"%1¥" は有効な親サーバではありません」
定数	INVALID_MIRROR_PARENT
SAP Sybase エラー番号	3000
SQL ステータス	WW135
SQL コード	-1312L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1312	「ミラーサーバ¥"%1¥" は有効な親サーバではありません」
パラメータ 1	ミラーサーバの名前。
考えられる原因	循環を引き起こす原因となる、ミラーサーバの親を定義しようとしていました。
エラー 1313	「最大文字列長を超えました」
定数	MAX_STRING_LENGTH_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	2969
SQL ステータス	54W17
SQL コード	-1313L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	54000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	文字列操作で、サーバで許可されている最大長を超える文字列が作成されようとしていました。
エラー 1314	「現在のサーバが preferred とマーク付けされている場合は、フェールオーバーを実行することはできません」
定数	CANNOT_FORCE_FAILOVER_ON_PREFERRED
SAP Sybase エラー番号	3001
SQL ステータス	WW136
SQL コード	-1314L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ALTER DATABASE SET PARTNER FAILOVER を実行しようとしていましたが、現在のサーバは preferred とマーク付けされています。このような場合にフェールオーバーの強制実行を試行することは許可されません。

エラーおよび警告

エラー 1315	「スクリプトファイルの別の行に文デリミタ ¥"go¥" がありません」
定数	SCRIPT_MISSING_DELIMITER
SAP Sybase エラー番号	2931
SQL ステータス	WW046
SQL コード	-1315L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	Ultra Light では、スクリプトファイル内でコメント化されていないすべての SQL 文 (最後の文を含む) の後に、独立した行で "go" を続ける必要があります。文字列の場合は、文を終了するために "¥ngo" を使用できます。
エラー 1316	「カタログ格納テーブルに、サポートされていないロードカラム指定が使用されています。」
定数	IQ_LOAD_TABLE_UNSUPPORTED_COLUMN_SPEC
SAP Sybase エラー番号	2930
SQL ステータス	0AW25
SQL コード	-1316L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	カタログ格納テーブルの場合は、一部のロードカラム指定 (filler など) しか許可されません。
エラー 1317	「設定の変更に成功したので Multiplex サーバ '%1' を停止しています」
定数	MPX_CONFIG_CHANGES_SRV_SHUTDOWN
SAP Sybase エラー番号	2919

エラー 1317	「設定の変更に成功したので Multiplex サーバ '%1' を停止しています」
SQL ステータス	WW239
SQL コード	-1317L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マルチプレックスサーバの名前。
考えられる原因	マルチプレックス設定を変更するための特定の文の実行が成功すると、強制的にサーバがシャットダウンされます。このようなコマンドを発行したときに上記エラーが表示されます。
エラー 1318	「パブリケーション '%1' から定義されているよりも多いアートを削除しようとしています」
定数	TOO_MANY_ARTICLES_DELETED
SAP Sybase エラー番号	2890
SQL ステータス	42W89
SQL コード	-1318L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	アートを削除できなかったパブリケーションの名前。
考えられる原因	パブリケーション内のアートの数が 1 未満になることはありません。ALTER PUBLICATION には、アートの削除を行う (DROP/DELETE) 句が現在のパブリケーション内のアートの数よりも多く存在します。
エラー 1319	「このデータベースでは、同期スキーマ変更およびスクリプトバージョンはサポートされていません」
定数	SYNC_SCHEMA_UPGRADE

エラーおよび警告

エラー 1319	「このデータベースでは、同期スキーマ変更およびスクリプトバージョンはサポートされていません」
SAP Sybase エラー番号	3002
SQL ステータス	WW137
SQL コード	-1319L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースに同期スキーマの変更とスクリプトバージョン用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードする必要があります。
エラー 1320	「ユーザ定義関数でエラーが発生しました: %1」
定数	EMSG_UDF_RAISED_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2822
SQL ステータス	QFA62
SQL コード	-1320L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	UDF SQLCODE を含むように UDF で指定されたエラーメッセージ。
考えられる原因	エラーはユーザ定義関数で発生しました。
エラー 1321	「テーブルまたはビュー '%1' はこの文では使用できません」
定数	INVALID_TABLE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3004
SQL ステータス	WW139

エラー 1321	「テーブルまたはビュー '%1' はこの文では使用できません」
SQL コード	-1321L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
考えられる原因	指定されたテーブルまたはビューは、この文で使用できません。たとえば、この文ではテンポラリテーブルやテンポラリビューを使用できない可能性があります。

メッセージ 1322 ~ 1341

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1322	「同期スキーマ変更はすでに進行中です」
定数	SYNC_SCHEMA_IN_PROGRESS
SAP Sybase エラー番号	3005
SQL ステータス	WW140
SQL コード	-1322L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	START SYNCHRONIZATION SCHEMA CHANGE 文はすでに進行中です。

エラー 1323	「'%2' のパブリケーション '%1' に対するサブスクリプションが文から除外されました」
定数	SUBSCRIPTION_OMITTED
SAP Sybase エラー番号	3006
SQL ステータス	WW141

エラーおよび警告

エラー 1323	「'%2' のパブリケーション '%1' に対するサブスクリプションが文から除外されました」
SQL コード	-1323L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パブリケーションの名前。
パラメータ 2	Mobile Link ユーザの名前。
考えられる原因	START SYNCHRONIZATION SCHEMA CHANGE 文によって、変更するテーブルがリストされましたが、そのテーブルを参照するサブスクリプションがその文で省略されていました。
エラー 1324	「この文を実行中に接続でテーブルロックを保持することはできません」
定数	CONNECTION_HAS_LOCKS
SAP Sybase エラー番号	3007
SQL ステータス	WW142
SQL コード	-1324L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テーブルロックを保持している接続によって、文の実行が試みられました。文の実行が開始される前のロックも含めて、すべてのロックが解放されなかった場合には、文が実行される前にロックが解放される必要があります。
エラー 1325	「パブリケーション '%2' のテーブル '%1' のカラムサブセットが、パブリケーション '%3' で指定した値と一致しません」
定数	COLUMN_SUBSET_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	3003

エラー 1325	「パブリケーション'%2'のテーブル'%1'のカラムサブセットが、パブリケーション '%3' で指定した値と一致しません」
SQL ステータス	WW138
SQL コード	-1325L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
パラメータ 2	1 番目のパブリケーションの名前。
パラメータ 3	2 番目のパブリケーションの名前。
考えられる原因	テーブル内のカラムは、そのテーブルを参照する、サブスクライプされたすべてのパブリケーションと同じである必要があります。
エラー 1326	「サブスクリプション '%1' が見つかりません」
定数	SUBSCRIPTION_NAME_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	3008
SQL ステータス	5RW40
SQL コード	-1326L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サブスクリプションの名前。
考えられる原因	存在しないサブスクリプションを変更 (ALTER)、削除 (DROP)、または参照しようとしました。

エラーおよび警告

エラー 1327	「SELECT リストに NULL 入力可能な式に対する SUM 関数は含まれていますが、同じ式に対する COUNT 関数が含まれていないため、マテリアライズドビューを即時ビューに変更することはできません」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_COUNT_NULL_EXPR
SAP Sybase エラー番号	3009
SQL ステータス	42WCE
SQL コード	-1327L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	定義に NULL 入力可の式に対する SUM 関数が含まれていますが、同じ式に対する COUNT 関数は含まれていないマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとしてしました。
エラー 1328	「テーブル '%1' をパブリケーション '%2' に含めるには同期する必要があります」
定数	TABLE_MUST_SYNCHRONIZE_IN_PUB
SAP Sybase エラー番号	3010
SQL ステータス	WW143
SQL コード	-1328L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前。
パラメータ 2	パブリケーションの名前。

エラー 1328	「テーブル '%1' をパブリケーション '%2' に含めるには同期する必要があります」
考えられる原因	パブリケーションには、SYNCHRONIZE OFF 制約を持つテーブルを含めることはできません。パブリケーション内のすべてのテーブルを同期する必要があります。SYNCHRONIZE OFF 制約を持つテーブルをパブリケーションに追加しようとしたか、またはパブリケーションにすでに存在する、SYNCHRONIZE OFF が設定されたテーブルを変更しようとした。

エラー 1329	「この操作は、同期スキーマ変更内では実行できません」
定数	REQUIRES_SYNC_SCHEMA_CHANGE
SAP Sybase エラー番号	3011
SQL ステータス	5RW41
SQL コード	-1329L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	同期スキーマ変更内でのみ許可される操作を実行しようとした。

エラー 1330	「関数 '%1' での '%2' 句の使用は許可されません」
定数	FUNCTION_DOES_NOT_ALLOW
SAP Sybase エラー番号	2823
SQL ステータス	42WE0
SQL コード	-1330L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	関数の名前。
パラメータ 2	許可されていない SQL 句。

エラー 1330	「関数 '%1' での '%2' 句の使用は許可されません」
考えられる原因	指定された SQL 句を使用しようとしたますが、この関数のコンテキストでは、このような使用方法は許可されていません。この関数は、クエリで直接使用されたか、名前付きウィンドウ内で間接的に使用された可能性があることに注意します。
エラー 1331	「関数 '%1' では '%2' 句の使用が必須です」
定数	FUNCTION_REQUIRES
SAP Sybase エラー番号	2807
SQL ステータス	42WE1
SQL コード	-1331L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	関数の名前。
パラメータ 2	必須の SQL 句。
考えられる原因	指定された関数を必須 SQL 句を使用せずにその関数のコンテキストで呼び出そうとした。この関数は、クエリで直接使用されたか、名前付きウィンドウ内で間接的に使用された可能性があることに注意します。
エラー 1332	「'%1' の機能は認識できないか無効です」
定数	FEATURE_UNKNOWN_OR_INVALID
SAP Sybase エラー番号	3012
SQL ステータス	WW144
SQL コード	-1332L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	機能名

エラー 1332	「%1' の機能は認識できないか無効です」
考えられる原因	認識できない機能をロックまたはロック解除しようとした。
エラー 1333	「%1' の機能は、この接続によってロックされていません」
定数	FEATURE_NOT_LOCKED
SAP Sybase エラー番号	3013
SQL ステータス	WW145
SQL コード	-1333L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	機能名
考えられる原因	機能のロックを解除しようとしたが、この機能は接続によってロックされていませんでした。
エラー 1334	「%1' の機能は、別の接続によってロックされています」
定数	FEATURE_LOCKED
SAP Sybase エラー番号	3014
SQL ステータス	WW146
SQL コード	-1334L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	機能名
考えられる原因	別の接続によってロックされた機能を使用しようとした。

エラーおよび警告

エラー 1335	「タイプ '%1' はメソッド呼び出しをサポートしていません ('%2' 付近)。」
定数	METHOD_ON_NON_EXT
SAP Sybase エラー番号	3015
SQL ステータス	42X00
SQL コード	-1335L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データ型の名前。
パラメータ 2	無効な式。
考えられる原因	メソッドが定義されていないデータ型の値に対してメソッドを呼び出そうとしました。

エラー 1336	「タイプ '%1' には '%2' というメソッドはありません ('%3' 付近)。」
定数	METHOD_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	3016
SQL ステータス	42X01
SQL コード	-1336L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	一致しないメソッドを持つタイプの名前。
パラメータ 2	一致しなかったメソッドの名前。
パラメータ 3	無効な式。
考えられる原因	メソッド呼び出しと一致させようとしているときに、適切な名前のメソッドが見つかりませんでした。スペルが間違っていないか確認してください。

エラー 1337	「メソッド呼び出し '%1' は過負荷と一致しません ('%2' 付近)。使用可能な過負荷は '%3' です。」
定数	METHOD_NO_OVERLOAD
SAP Sybase エラー番号	3017
SQL ステータス	42X02
SQL コード	-1337L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	メソッドの呼び出しで使用されるメソッド名とデータ型。
パラメータ 2	無効な式。
パラメータ 3	使用可能なメソッドのオーバーロード。
考えられる原因	メソッドの呼び出しを一致させようとしたのですが、指定された引数タイプに一致する定義済みオーバーロードが見つかりませんでした。CAST を使用して適切な呼び出しを選択することが必要となる場合があります。
エラー 1338	「タイプ '%1' はインスタンス化可能ではありません ('%2' 付近)」
定数	METHOD_NO_CONSTRUCTOR
SAP Sybase エラー番号	3018
SQL ステータス	42X03
SQL コード	-1338L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	インスタンス化できないタイプの名前。
パラメータ 2	無効な式。

エラーおよび警告

エラー 1338	「タイプ '%1' はインスタンス化可能ではありません ('%2' 付近)」
考えられる原因	NEW 式が、コンストラクタメソッドが定義されていないデータ型に使用されました。
エラー 1339	「メソッド '%1' は、%2 引数で呼び出すことはできません ('%3' 付近)」
定数	METHOD_NO_OVERLOAD_N_ARGS
SAP Sybase エラー番号	3019
SQL ステータス	42X04
SQL コード	-1339L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	メソッドの名前。
パラメータ 2	指定された引数の数。
パラメータ 3	無効な式。
考えられる原因	指定されたメソッドのオーバーロードは、指定された引数の数を使用して呼び出すことができません。
エラー 1340	「タイプ '%1' は、%2 引数でインスタンス化することはできません ('%3' 付近)」
定数	METHOD_NO_CONSTRUCTOR_N_ARGS
SAP Sybase エラー番号	3020
SQL ステータス	42X05
SQL コード	-1340L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	インスタンス化できないタイプの名前。

エラー 1340	「タイプ '%1' は、%2 引数でインスタンス化することはできません ('%3' 付近)」
パラメータ 2	指定された引数の数。
パラメータ 3	無効な式。
考えられる原因	NEW 式が、コンストラクタメソッドが定義されていないデータ型に使用されました。

エラー 1341	「インスタンス化 '%1' は過負荷に一致しません ('%2' 付近)。使用可能な過負荷は '%3' です。」
定数	METHOD_NO_CONSTRUCTOR_OVERLOAD
SAP Sybase エラー番号	3021
SQL ステータス	42X06
SQL コード	-1341L
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S02
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	新しい指定で使用されるタイプ名とデータ型。
パラメータ 2	無効な式。
パラメータ 3	使用可能なコンストラクタのオーバロード。
考えられる原因	新しい指定と一致させようとしているときに、指定された引数タイプに一致する定義済みコンストラクタオーバロードが見つかりませんでした。CAST を使用して適切な呼び出しを選択することが必要となる場合があります。

メッセージ 1342 ～ 1363

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1342	「同期スキーマ変更では、データを修正することはできません」
定数	SYNC_SCHEMA_CHANGE_DISALLOWS_DML
SAP Sybase エラー番号	3022

エラーおよび警告

エラー 1342	「同期スキーマ変更では、データを修正することはできません」
SQL ステータス	5RW42
SQL コード	-1342L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	同期スキーマ変更内でデータ変更操作を実行しようとした。

エラー 1343	「%1' の機能は、同期が進行中のためロックされています」
定数	FEATURE_LOCKED_SYNC
SAP Sybase エラー番号	3023
SQL ステータス	WW147
SQL コード	-1343L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	機能名
考えられる原因	同期が進行中であるためにロックされていた機能を使用しようとした。

エラー 1344	「blocking_others_timeout によりロールバックが発生しました」
定数	BLOCKING_OTHERS_ROLLBACK
SAP Sybase エラー番号	3024
SQL ステータス	WW148
SQL コード	-1344L
ODBC 2 ステータス	40001

エラー 1344	「blocking_others_timeout によりロールバックが発生しました」
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	13 (3 ページ)
考えられる原因	blocking_others_timeout オプション設定よりも長時間、この接続によって別の接続がブロックされたため、この接続はロールバックされました。この接続が切断されるまで、この接続のすべての要求はこのエラーを受け取ります。

エラー 1347	「現在のデータベースでは権限 '%1' の使用がサポートされていません」
定数	OLIN_AUTHORITIES_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	2776
SQL ステータス	28W16
SQL コード	-1347L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていない権限。
考えられる原因	現在のデータベースが古いデータベースであり、特定の権限をサポートする機能がありません。この権限を使用するには、データベースをアップグレードする必要があります。

エラー 1348	「ミラーサーバ名 '%1' は、現在のサーバ名に一致しません」
定数	INVALID_CHILD_SERVER_NAME
SAP Sybase エラー番号	3027
SQL ステータス	WW151
SQL コード	-1348L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1348	「ミラーサーバ名 '%1' は、現在のサーバ名に一致しません」
パラメータ 1	サーバ名。
考えられる原因	CREATE MIRROR SERVER 文で指定されたサーバ名は、この文が子サーバで実行される場合、現在のサーバ名と一致する必要があります。

エラー 1349	「このミラーサーバの親サーバは現在接続されていません」
定数	PARENT_NOT_CONNECTED
SAP Sybase エラー番号	3028
SQL ステータス	WW152
SQL コード	-1349L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	文を実行するには、ミラーサーバからその親への接続が必要ですが、親に現在接続されていません。

エラー 1350	「このミラーサーバの親は、プライマリサーバではありません」
定数	PARENT_NOT_PRIMARY
SAP Sybase エラー番号	3029
SQL ステータス	WW153
SQL コード	-1350L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	文を実行するには、ミラーサーバから親サーバへの接続が必要ですが、親がプライマリサーバではありません。サーバの親への接続文字列が、プライマリサーバの接続文字列と一致しません。

エラー 1351	「ミラー子サーバの作成に失敗しました」
定数	CHILD_SERVER_CREATION_FAILED
SAP Sybase エラー番号	3030
SQL ステータス	WW154
SQL コード	-1351L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	プライマリサーバでの子サーバの作成が失敗しましたが、または許可されませんでした。
エラー 1352	「タイプ '%1' のミラーサーバはすでに定義されています」
定数	MIRROR_SERVER_TYPE_ALREADY_DEFINED
SAP Sybase エラー番号	3031
SQL ステータス	WW155
SQL コード	-1352L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サーバタイプ。
考えられる原因	CREATE MIRROR SERVER 文で、すでに定義されているサーバタイプが指定されました。
エラー 1353	「シーケンス '%1' に対する操作 '%2' は無効です」
定数	INVALID_SEQUENCE_OPERATION
SAP Sybase エラー番号	3033
SQL ステータス	52W46
SQL コード	-1353L

エラーおよび警告

エラー 1353	「シーケンス '%1' に対する操作 '%2' は無効です」
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	試行した操作の名前。
パラメータ 2	シーケンスの名前。
考えられる原因	シーケンスオブジェクトに対して無効な操作が試行されました。シーケンスに対する有効な操作は、currval と nextval のみです。

エラー 1354	「シーケンス '%1' はすでに存在します」
定数	SEQUENCE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3034
SQL ステータス	52W47
SQL コード	-1354L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シーケンスの名前。
考えられる原因	指定された名前のシーケンスはすでに存在します。

エラー 1355	「シーケンス %1 で使用できる値はありません」
定数	SEQUENCE_EXHAUSTED
SAP Sybase エラー番号	3035
SQL ステータス	52W48
SQL コード	-1355L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000

エラー 1355	「シーケンス %1 で使用できる値はありません」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シーケンスの名前。
考えられる原因	このシーケンスから取得できる値がありません。次に生成される値が最大値より大きくなるか、または最小値よりも小さくなり、かつ、シーケンスが NO CYCLE を使用して指定されています。
エラー 1356	「シーケンス '%1' の定義が無効です」
定数	INVALID_SEQUENCE_DEFINITION
SAP Sybase エラー番号	3036
SQL ステータス	52W49
SQL コード	-1356L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シーケンスの名前。
考えられる原因	無効な組み合わせの変更子がシーケンスに使用されました。MAXVAL が MINVAL より大きいこと、および START WITH が MINVAL と MAXVAL の間であることを確認してください。
エラー 1357	「シーケンス '%1' で同一のオプションに複数の設定が指定されています」
定数	DUPLICATE_SEQUENCE_OPTION
SAP Sybase エラー番号	3037
SQL ステータス	52W50
SQL コード	-1357L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000

エラーおよび警告

エラー 1357	「シーケンス '%1' で同一のオプションに複数の設定が指定されています」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シーケンスの名前。
考えられる原因	同一シーケンスオプションの複数の設定がシーケンス定義で指定されました。設定が同じである場合でも、各オプションは 1 回だけ指定できます。

エラー 1358	「シーケンス名 '%1' があいまいです」
定数	AMBIGUOUS_SEQUENCE_NAME
SAP Sybase エラー番号	3038
SQL ステータス	52W45
SQL コード	-1358L
ODBC 2 ステータス	S0013
ODBC 3 ステータス	42S13
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	あいまいなシーケンスの名前。
考えられる原因	ユニークでないシーケンス名が文によって参照されました。シーケンス名には、はじめに所有者名を付けてください。

エラー 1359	「シーケンス '%1' が見つかりません」
定数	SEQUENCE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	3039
SQL ステータス	52W44
SQL コード	-1359L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シーケンスの名前。

エラー 1359	「シーケンス '%1' が見つかりません」
考えられる原因	この名前のシーケンスはデータベースに存在しません。
エラー 1360	「自動ミラーサーバの親を割り当てることができません」
定数	CANNOT_ASSIGN_AUTO_PARENT
SAP Sybase エラー番号	3040
SQL ステータス	WW156
SQL コード	-1360L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE MIRROR SERVER または ALTER MIRROR SERVER 文によってミラーの親の自動割り当てを要求されたが、親サーバが見つかりませんでした。auto_add_server オプションが設定されていないか、または無効なサーバ名に設定されている可能性があります。
エラー 1361	「TREAT AS は拡張タイプでのみ使用できます。%1 を %2 として処理することはできません。」
定数	TREAT_AS_ONLY_EXTENDED
SAP Sybase エラー番号	3041
SQL ステータス	53020
SQL コード	-1361L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	変換できなかった値。
パラメータ 2	変換の対象となるデータ型の名前。
考えられる原因	値を別のデータ型として処理しようとしているときにエラーが発生しました。

エラーおよび警告

エラー 1362	「値 '%1' をデータ型 %2 として処理することはできません。動的データ型は %3 です。」
定数	TREAT_AS_DYNAMIC_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	3042
SQL ステータス	53021
SQL コード	-1362L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	変換できなかった値。
パラメータ 2	変換の対象となるデータ型の名前。
パラメータ 3	変換できなかった値の型。
考えられる原因	値を別のデータ型として処理しようとしているときにエラーが発生しました。値の動的データ型が変換先のデータ型と一致していません。
エラー 1363	「この接続のシーケンス '%1' には 'currval' 演算子はまだ定義されていません」
定数	SEQUENCE_CURRVAL_NOT_DEFINED
SAP Sybase エラー番号	3043
SQL ステータス	52W51
SQL コード	-1363L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シーケンスの名前。
考えられる原因	シーケンスジェネレータの currval 演算子は、現在の接続中に nextval がシーケンスに対して呼び出された場合にのみ定義されます。

メッセージ 1366 ～ 1386

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1366	「シーケンス '%1' は別の接続で使用中です」
定数	SEQUENCE_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	3046
SQL ステータス	42WE3
SQL コード	-1366L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザの名前。
考えられる原因	別の接続によって現在使用されているシーケンスを削除しようとしてしました。

エラー 1367	「ユーザは使用中のシーケンスを所有しています」
定数	USER_OWNS_SEQUENCES_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	3047
SQL ステータス	42WE2
SQL コード	-1367L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースの他のアクティブユーザが使用中のシーケンスを所有しているユーザを削除しようとしてしました。

エラーおよび警告

エラー 1369	「このデータベースでは、シーケンスジェネレータはサポートされていません」
定数	SEQUENCES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3049
SQL ステータス	52W52
SQL コード	-1369L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースにシーケンスジェネレータ用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードする必要があります。
エラー 1370	「テキストクエリには 300 より多くの語を含めることはできません。」
定数	TEXT_QUERY_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	3050
SQL ステータス	WT022
SQL コード	-1370L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テキストクエリには、300 以下の単語を使用してください。
エラー 1371	「ON 条件は OUTER JOIN の両側を参照する必要があるため、マテリアライズドビューを即時ビューに変更することはできません。」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_PSNS_ON_CONDITION
SAP Sybase エラー番号	3051
SQL ステータス	42WE4

エラー 1371	「ON 条件は OUTER JOIN の両側を参照する必要があるため、マテリアライズドビューを即時ビューに変更することはできません。」
SQL コード	-1371L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	定義に不正な ON 条件が含まれているマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとした。

エラー 1372	「サーバは TCP/IP 接続を構築できません。」
定数	TCP_CONNECTIONS_NOT_ENABLED
SAP Sybase エラー番号	2736
SQL ステータス	08WA3
SQL コード	-1372L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバは、TCP/IP 接続を確立できません。パーソナルサーバ (dbeng) では、デフォルトで TCP/IP 接続が許可されません。このエラーは、ネットワークサーバ (dbsrv) が -xd コマンドラインオプションを指定して起動された場合にも発生する可能性があります。診断トレーシングとアプリケーションプロファイリングを使用するには、TCP/IP 接続を確立する必要があります。

エラー 1373	「同期に失敗し、内部エラー %1 が返されました」
定数	SYNCCMD_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase エラー番号	3052
SQL ステータス	5RW43

エラーおよび警告

エラー 1373	「同期に失敗し、内部エラー %1 が返されました」
SQL コード	-1373L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	内部エラー番号。
考えられる原因	SYNCHRONIZE 文の実行中に、内部エラーが発生しました。

エラー 1374	「同期に失敗しました。詳細については、 sp_get_last_synchronize_result (%1) への呼び出しの結果を確認してください。」
定数	SYNCCMD_SYNCH_FAILED
SAP Sybase エラー番号	3053
SQL ステータス	5RW44
SQL コード	-1374L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	同期でエラーが発生した接続 ID
考えられる原因	同期が完了しましたが、同期の終了コードでは、同期が正常に終了しなかったことが示されています。詳細については、 sp_get_last_synchronize_result() の呼び出し結果を確認してください。

エラー 1375	「Dbmlsync サーバの起動に失敗しました」
定数	SYNCCMD_START_SERVER_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3054
SQL ステータス	5RW45
SQL コード	-1375L

エラー 1375	「Dbmlsync サーバの起動に失敗しました」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバが、新しい dbmlsync プロセスの起動に失敗しましたが、または SYNCHRONIZE 文で指定されたポート番号上で稼働している既存の dbmlsync サーバへの接続に失敗しました。
エラー 1376	「Dbmlsync サーバへの接続に失敗しました」
定数	SYNCCMD_CONNECT_SERVER_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3055
SQL ステータス	5RW46
SQL コード	-1376L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースサーバが dbmlsync サーバへの接続に失敗しました。
エラー 1377	「SYNCHRONIZE 文がタイムアウトになりました」
定数	SYNCCMD_TIMEOUT
SAP Sybase エラー番号	3056
SQL ステータス	5RW47
SQL コード	-1377L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1377	「SYNCHRONIZE 文がタイムアウトになりました」
考えられる原因	SYNCHRONIZE 文が、指定されたタイムアウト値内に完了しませんでした。詳細については、sp_get_last_synchronize_result() の呼び出し結果を確認してください。
エラー 1378	「データベースサーバが dbmlsync サーバのシャットダウンに失敗しました」
定数	SYNCCMD_SHUTDOWN_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3057
SQL ステータス	5RW48
SQL コード	-1378L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SYNCHRONIZE 文を処理するために新しい dbmlsync サーバがデータベースサーバによって起動されたが、そのプロセスをシャットダウンしようとしているときにエラーが発生しました。
エラー 1379	「Dbmlsync サーバがタイムリーなシャットダウンに失敗しました」
定数	SYNCCMD_SHUTDOWN_SLOW
SAP Sybase エラー番号	3058
SQL ステータス	5RW49
SQL コード	-1379L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1379	「Dbmlsync サーバがタイムリーなシャットダウンに失敗しました」
考えられる原因	SYNCHRONIZE 文を処理するために新しい dbmlsync サーバがデータベースサーバによって起動され、そのプロセスのシャットダウン要求は成功しましたが、指定されたタイムアウト値の範囲内で、そのプロセスがシャットダウンしませんでした。
エラー 1380	「クライアントが複数回リダイレクトされました」
定数	TOO_MANY_REDIRECTS
SAP Sybase エラー番号	3059
SQL ステータス	08WA4
SQL コード	-1380L
ODBC 2 ステータス	08S01
ODBC 3 ステータス	08S01
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	プライマリサーバによって接続が別のサーバにリダイレクトされたが、そのサーバもその接続をリダイレクトしようとした。
エラー 1381	「データベースサーバ名 '%1' に、プライマリまたはミラーサーバと同じ名前を指定することはできません」
定数	MIRROR_SERVER_NAME_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	3060
SQL ステータス	WW159
SQL コード	-1381L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サーバ名。

エラーおよび警告

エラー 1381	「データベースサーバ名 '%1' に、プライマリまたはミラーサーバと同じ名前を指定することはできません」
考えられる原因	タイプ PRIMARY または MIRROR を使用して定義されたミラーサーバは、実際のサーバ名と同じ名前にすることはできません。
エラー 1382	「ローの値が無効またはサポートされていないため、ダウンロードに失敗しました」
定数	INVALID_DOWNLOAD_VALUE
SAP Sybase エラー番号	3061
SQL ステータス	0AW26
SQL コード	-1382L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ダウンロードされたローに無効またはサポートされていないコラム値が含まれていたため、同期ダウンロードに失敗しました。
エラー 1383	「タイプ COPY のミラーサーバが、ライセンスが付与された最大数を超過しました」
定数	MIRROR_COPY_SERVER_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	3062
SQL ステータス	WW160
SQL コード	-1383L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1383	「タイプ COPY のミラーサーバが、ライセンスが付与された最大数を超過しました」
考えられる原因	定義可能なタイプ COPY のミラーサーバの最大数は、データベースサーバのライセンスによって制限されています。タイプ COPY のミラーサーバがすでに許可されている最大数存在しているにもかかわらず、新しく作成しようとしてしました。
エラー 1384	「指定されたデータベースを停止できません: %1」
定数	UNABLE_TO_STOP_DATABASE
SAP Sybase エラー番号	2728
SQL ステータス	08WA5
SQL コード	-1384L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースを停止できなかった理由 (理由が判明している場合)。
考えられる原因	データベースサーバが、指定されたデータベースを停止できませんでした。
エラー 1385	「同期に失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。」
定数	MLA_SYNC_FAILED
SAP Sybase エラー番号	3063
SQL ステータス	WW161
SQL コード	-1385L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1385	「同期に失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。」
考えられる原因	同期が正常に終了しませんでした。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。
エラー 1386	「Dbmlsync サーバへの接続に失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。」
定数	MLA_SYNC_CONNECT_SERVER_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3064
SQL ステータス	WW162
SQL コード	-1386L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Mobile Link エージェントアダプタが dbmlsync サーバへの接続に失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。

メッセージ 1387 ~ 1406

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1387	「Dbmlsync サーバのシャットダウンに失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。」
定数	MLA_SYNC_SHUTDOWN_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3065
SQL ステータス	WW163
SQL コード	-1387L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1387	「Dbmlsync サーバのシャットダウンに失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。」
考えられる原因	Mobile Link エージェントアダプタがサーバをシャットダウンしようとしたときにエラーが発生しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。
エラー 1388	「Dbmlsync サーバの起動に失敗しました。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。」
定数	MLA_SYNC_START_SERVER_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3066
SQL ステータス	WW164
SQL コード	-1388L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Mobile Link エージェントアダプタが新しい dbmlsync プロセスの起動に失敗しましたが、またはタイムアウトまでにサーバが要求の処理を開始しませんでした。詳細については、dbmlsync のログファイルを確認してください。
エラー 1389	「ストップリストの値には NULL は指定できません。」
定数	TEXT_STOPLIST_NULL
SAP Sybase エラー番号	2727
SQL ステータス	WT023
SQL コード	-1389L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1389	「ストップリストの値には NULL は指定できません。」
考えられる原因	テキスト設定ストップリストの値を NULL にすることはできません。ストップリストを削除するには、ALTER TEXT CONFIGURATION...DROP STOPLIST 文を使用します。
エラー 1390	「増分リフレッシュは、ハンドルが不足しているときには実行できません。」
定数	TEXT_HANDLES_EXHAUSTED
SAP Sybase エラー番号	2724
SQL ステータス	WT024
SQL コード	-1390L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	MANUAL または AUTO REFRESH テキストインデックスの増分リフレッシュは、ハンドルが不足しているときには実行できません。テキストインデックスを再構築してから、増分リフレッシュを使用します。
エラー 1391	「ストップリストの値が無効です。」
定数	TEXT_INVALID_STOPLIST_VALUE
SAP Sybase エラー番号	2725
SQL ステータス	WT025
SQL コード	-1391L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ストップリストに指定された値が無効です。

エラー 1392	「このデータベースでは、WITH NULLS NOT DISTINCT 句のユニークインデックスはサポートされていません」
定数	UNIQUE_INDEX_NULLS_NOT_DISTINCT_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3067
SQL ステータス	52W53
SQL コード	-1392L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースに NULLS NOT DISTINCT 句が指定されたユニークインデックス用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードします。
エラー 1393	「外項ブレーカーの初期化中にエラーが発生しました」
定数	ERROR_INITIALIZING_EXT_TERMBREAKER
SAP Sybase エラー番号	2717
SQL ステータス	WT028
SQL コード	-1393L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	内部エラーが発生したため、外部の単語区切りを初期化できませんでした。
エラー 1394	「指定した外部事前フィルタ名は無効です」
定数	INVALID_EXT_PREFILTER_NAME
SAP Sybase エラー番号	2682
SQL ステータス	WT029

エラーおよび警告

エラー 1394	「指定した外部事前フィルタ名は無効です」
SQL コード	-1394L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テキスト設定で指定された外部事前フィルタ名が無効です。

エラー 1395	「指定した外項ブレーカーは無効です」
定数	INVALID_EXT_TERMBREAKER_NAME
SAP Sybase エラー番号	2683
SQL ステータス	WT026
SQL コード	-1395L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テキスト設定で指定された外部の単語区切り名が無効です。

エラー 1396	「外部事前フィルタの初期化中にエラーが発生しました」
定数	ERROR_INITIALIZING_EXT_PREFILTER
SAP Sybase エラー番号	2718
SQL ステータス	WT027
SQL コード	-1396L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	内部エラーが発生したため、外部事前フィルタを初期化できませんでした。

エラー 1397	「テンポラリテーブル '%1' が、前回使用後から変更されました」
定数	TEMP_TABLE_DEFINITION_CHANGED
SAP Sybase エラー番号	3068
SQL ステータス	WW165
SQL コード	-1397L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名
考えられる原因	テンポラリテーブルの定義が、ストアドプロシージャまたはトリガで最後に使用されてから変更されています。プロシージャを再コンパイルします。

エラー 1398	「VERIFY と RENAME を同時に使用することはできません」
定数	RENAME_WITH_VERIFY_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2681
SQL ステータス	42WE5
SQL コード	-1398L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	VERIFY によって DB 領域に書き込まれることはないため、DB 領域の名前変更は、リストア検証中は実行できません。

エラー 1399	「インターセクションマトリックス '%1' は無効です」
定数	SLERR_INVALID_RELATE_MATRIX
SAP Sybase エラー番号	3069
SQL ステータス	2FF04

エラーおよび警告

エラー 1399	「インターセクションマトリックス '%1' は無効です」
SQL コード	-1399L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	インターセクションマトリックス文字列。
考えられる原因	指定された値は、有効なインターセクションマトリックス文字列ではありません。有効な文字列は 9 文字で構成され、各文字は T、F、*、0、1、2 のいずれかになります。

エラー 1400	「ポイントが %1 と重複しています」
定数	SLERR_DUPLICATE_POINT
SAP Sybase エラー番号	3070
SQL ステータス	2FF05
SQL コード	-1400L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	重複したポイント
考えられる原因	2つの同一の隣接ポイントが LineString または CircularString ジオメトリに含まれています。これは、無効なジオメトリであることを示しています。

エラー 1401	「要素は空セットです ('%1' 付近)」
定数	SLERR_ELEMENT_IS_EMPTY
SAP Sybase エラー番号	3071
SQL ステータス	2FF06
SQL コード	-1401L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1401	「要素は空セットです (%1' 付近)」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空のジオメトリが検出された値またはメソッド。
考えられる原因	ジオメトリの要素が空のセットです。空のジオメトリは、LineString または CircularString でのポイントとして使用できません。空の曲線は、複合曲線の要素として使用できません。空の曲線は多角形のリングとして使用できません。
エラー 1402	「空間参照系 %1 と %2 が混在しています (%3 付近)」
定数	SLERR_MIXED_SRS
SAP Sybase エラー番号	3072
SQL ステータス	2FF10
SQL コード	-1402L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	1 番目の空間参照系の SRID。
パラメータ 2	2 番目の空間参照系の SRID。
パラメータ 3	空間参照系の混在が検出された値またはメソッド。
考えられる原因	このメソッドでは、空間参照系が異なる複数のジオメトリの操作はサポートされていません。
エラー 1403	「%1' 付近に非連続の曲線があります」
定数	SLERR_COMPOUNDCURVE_NOT_CONTIGUOUS
SAP Sybase エラー番号	3073
SQL ステータス	2FF11
SQL コード	-1403L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1403	「%1' 付近に非連続の曲線があります」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	非連続曲線が検出された値またはメソッド。
考えられる原因	複合曲線ジオメトリが複数の曲線で構成されており、隣接する曲線をそれらの終了点でジョインする必要があります。

エラー 1404	「測定単位 '%1' が認識できません」
定数	SLERR_UNKNOWN_UOM
SAP Sybase エラー番号	3074
SQL ステータス	2FF14
SQL コード	-1404L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	測定単位の名前。
考えられる原因	名前が、定義されている測定単位と一致しません。

エラー 1405	「ジオメトリの変換に失敗しました (エラー %1)」
定数	SLERR_TRANSFORM_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3075
SQL ステータス	2FF15
SQL コード	-1405L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	投影ライブラリからのエラーコード。

エラー 1405	「ジオメトリの変換に失敗しました (エラー %1)」
考えられる原因	空間参照系を別の空間参照系に変換していたときにエラーが発生しました。このエラーは、最初のジオメトリ内のポイントが、変換定義の境界の範囲外にある場合に発生する可能性があります。このエラーは、特定の変換定義に関して報告されている可能性もあります。変換ライブラリの整数エラーコードが、変換定義の診断に使用されている可能性があります。
エラー 1406	「オフセット %2 の Well-Known-Text (WKT) スキャニング '%1' の解析エラーです」
定数	SLERR_WKT_PARSE_NEAR
SAP Sybase エラー番号	3076
SQL ステータス	2FF22
SQL コード	-1406L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	問題が検出されたテキスト。
パラメータ 2	問題が検出された入力文字列内のオフセット。
考えられる原因	ジオメトリの Well-Known-Text を解析中に、エラーが検出されました。

メッセージ 1407 ~ 1427

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1407	「オフセット %1 の Well-Known-Binary (WKB) の解析エラーです」
定数	SLERR_WKB_PARSE
SAP Sybase エラー番号	3077
SQL ステータス	2FF23
SQL コード	-1407L

エラーおよび警告

エラー 1407	「オフセット %1 の Well-Known-Binary (WKB) の解析エラーです」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが検出されたバイナリ文字列内のバイトオフセット。
考えられる原因	ジオメトリの Well-Known-Binary の解析中にエラーを検出しました。

エラー 1408	「座標次元が混在しています」
定数	SLERR_MIXED_DIM
SAP Sybase エラー番号	3078
SQL ステータス	2FF25
SQL コード	-1408L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	このメソッドには、座標次元 (Z 値と M 値) が混在するジオメトリが含まれています。

エラー 1409	「空間参照系 (%1) が認識できません」
定数	SLERR_SRID_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	3079
SQL ステータス	2FF59
SQL コード	-1409L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1409	「空間参照系 (%1) が認識できません」
パラメータ 1	空間参照系の識別子。
考えられる原因	指定された SRID は、定義されている空間参照系と一致していません。

エラー 1410	「ST_CircularString は、%1 ポイント ('%2' 付近) からは構築できません」
定数	SLERR_CIRC_NUM_POINTS
SAP Sybase エラー番号	3080
SQL ステータス	2FF71
SQL コード	-1410L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	指定された不正なポイント数。
パラメータ 2	エラーが検出された値またはメソッド。
考えられる原因	circularstring ジオメトリは、3つのポイントと、オプションで指定できる任意の数のポイントペアで構成されている必要があります。

エラー 1411	「%1 から %2 (%3 付近) に変換できません。」
定数	SLERR_ST_TO_XXX_FAILN
SAP Sybase エラー番号	3081
SQL ステータス	2FF16
SQL コード	-1411L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	値のジオメトリタイプ。

エラーおよび警告

エラー 1411	「%1 から %2 (%3 付近) に変換できません。」
パラメータ 2	ターゲットのジオメトリタイプ。
パラメータ 3	エラーが検出された値またはメソッド。
考えられる原因	指定されたターゲットタイプに値を変換できません。

エラー 1412	「このデータベースでは、空間のサポートは利用できません」
定数	SLERR_NEED_UPGRADE
SAP Sybase エラー番号	3082
SQL ステータス	2FW02
SQL コード	-1412L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	空間機能を使用するようにデータベースをアップグレードする必要があるため、空間サポートを伴う操作はこのデータベースで使用できません。

エラー 1413	「空間機能 %1 はサポートされていません」
定数	SLERR_NYI
SAP Sybase エラー番号	3083
SQL ステータス	2FW03
SQL コード	-1413L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていない機能の名前。
考えられる原因	指定された機能はサポートされていません。

エラー 1414	「Well-Known-Text (WKT) の解析エラー: オフセット %1 の次元が矛盾しています」
定数	SLERR_WKT_PARSE_INCONSISTENT_ZM
SAP Sybase エラー番号	3084
SQL ステータス	2FW05
SQL コード	-1414L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが検出された Well-Known-Text 文字列内のオフセット。
考えられる原因	指定されたオフセットで、座標次元が混在していることを検出しました。たとえば、コレクション内のあるジオメトリには Z 値があり、別のジオメトリには Z 値がありません。

エラー 1415	「オフセット %1 のジオメトリ内部直列化の解析エラーです」
定数	SLERR_SERIAL_PARSE
SAP Sybase エラー番号	3085
SQL ステータス	2FW06
SQL コード	-1415L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	内部直列化内のバイトオフセット。
考えられる原因	内部直列化文字列の解析中にエラーが発生しました。

エラー 1417	「Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー: オフセット %2 のタイプコード %1 が無効です」
定数	SLERR_WKB_PARSE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3087

エラーおよび警告

エラー 1417	「Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー: オフセット %2 のタイプコード %1 が無効です」
SQL ステータス	2FW08
SQL コード	-1417L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていないタイプコード値。
パラメータ 2	エラーが検出されたバイナリ文字列内のバイトオフセット。
考えられる原因	既知のバイナリ文字列に、サポートされていないタイプコードが含まれています。
エラー 1418	「Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー: オフセット %2 のタイプコード %1 が親の有効なサブタイプではありません」
定数	SLERR_WKB_PARSE_TYPE_NOT_PERMITTED
SAP Sybase エラー番号	3088
SQL ステータス	2FW09
SQL コード	-1418L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていないタイプコード値。
パラメータ 2	エラーが検出されたバイナリ文字列内のバイトオフセット。
考えられる原因	既知のバイナリ文字列に親ジオメトリ内の子ジオメトリが含まれており、その子は、親によって許可されているいずれのタイプでもありません。
エラー 1419	「Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー: 入力の終わりが予期されているものと異なります」
定数	SLERR_WKB_PARSE_UNEXPECTED_EOF

エラー 1419	「Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー: 入力の終わりが予期されているものと異なります」
SAP Sybase エラー番号	3089
SQL ステータス	2FW10
SQL コード	-1419L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	既知のバイナリ文字列が短すぎます。
エラー 1420	「Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー: オフセット %1 の次元が矛盾しています」
定数	SLERR_WKB_PARSE_INCONSISTENT_ZM
SAP Sybase エラー番号	3090
SQL ステータス	2FW11
SQL コード	-1420L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが検出されたバイナリ文字列内のバイトオフセット。
考えられる原因	既知のバイナリ文字列に含まれている複数のジオメトリ間で、座標次元の数が異なっています。たとえば、あるポイントには Z 値があり、別のポイントには Z 値がありません。
エラー 1421	「Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー: オフセット %2 で無効なバイト順マーク %1 です」
定数	SLERR_WKB_PARSE_INVALID_BOM
SAP Sybase エラー番号	3091
SQL ステータス	2FW12

エラーおよび警告

エラー 1421	「Well-Known-Binary (WKB) の解析エラー: オフセット %2 で無効なバイト順マーク %1 です」
SQL コード	-1421L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	バイト順マークの値。
パラメータ 2	エラーが検出されたバイナリ文字列内のバイトオフセット。
考えられる原因	既知のバイナリ文字列に無効なバイト順マークが含まれています。これは、well-known binary 形式でないバイナリ文字列が使用されている場合に発生する可能性があります。

エラー 1422	「シェイプファイルレコードの解析エラーです」
定数	SLERR_SHAPE_PARSE
SAP Sybase エラー番号	3092
SQL ステータス	2FW13
SQL コード	-1422L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	シェイプファイルに無効なレコードが含まれています。

エラー 1423	「シェイプファイル属性の解析エラーです」
定数	SLERR_SHAPE_PARSE_ATTRIBUTES
SAP Sybase エラー番号	3093
SQL ステータス	2FW14
SQL コード	-1423L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1423	「シェイプファイル属性の解析エラーです」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	シェイプファイルに無効な属性が含まれています。
エラー 1424	「シェイプファイルのファイル名が無効です」
定数	SLERR_SHAPE_INVALID_FILENAME
SAP Sybase エラー番号	3094
SQL ステータス	2FW15
SQL コード	-1424L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定したシェイプファイルのファイル名が無効です。
エラー 1425	「マルチパッチのシェイプファイルの形状はサポートされていません」
定数	SLERR_SHAPE_MULTIPATCH
SAP Sybase エラー番号	3095
SQL ステータス	2FW16
SQL コード	-1425L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	シェイプファイルにマルチパッチオブジェクトが含まれていますが、この型はサポートされていません。

エラーおよび警告

エラー 1426	「埋め込まれた SRID (%1) が指定された SRID (%2) と競合しています。」
定数	SLERR_SRID_CONFLICT_EMBED_PARAM
SAP Sybase エラー番号	3096
SQL ステータス	2FW19
SQL コード	-1426L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	解析された文字列内の SRID。
パラメータ 2	パラメータとして指定された SRID。
考えられる原因	空間メソッドへの呼び出しに、そのメソッドへの SRID パラメータとは異なる埋め込み SRID を持つ文字列が含まれていました。
エラー 1427	「埋め込まれた SRID が矛盾しています (%1 と %2)。」
定数	SLERR_SRID_CONFLICT_EMBED_EMBED
SAP Sybase エラー番号	3097
SQL ステータス	2FW20
SQL コード	-1427L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	1 番目の SRID。
パラメータ 2	2 番目の SRID。
考えられる原因	文字列表現内のジオメトリに、別の空間参照系のオブジェクトが含まれています。

1428 - 1629

メッセージ 1428 ～ 1448

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1428	「'%1' は認識されないフォーマットタイプです。」
定数	SLERR_FMT_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	3098
SQL ステータス	2FW21
SQL コード	-1428L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なフォーマットタイプ。
考えられる原因	指定されたフォーマットタイプは認識されません。

エラー 1429	「フォーマットタイプ '%1' はここでは使用できません。」
定数	SLERR_FMT_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3099
SQL ステータス	2FW22
SQL コード	-1429L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なフォーマットタイプ。
考えられる原因	指定されたフォーマットタイプはこのコンテキストで使用できません。

エラーおよび警告

エラー 1430	「'%1' フォーマットの入力文字列はここでは使用できません。」
定数	SLERR_WRONG_FORMAT
SAP Sybase エラー番号	3100
SQL ステータス	2FW23
SQL コード	-1430L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なフォーマット。
考えられる原因	指定されたフォーマットの文字列はこのコンテキストで使用できません。

エラー 1431	「フォーマット指定構文が無効です。」
定数	SLERR_INVALID_FORMAT_SPECIFICATION
SAP Sybase エラー番号	3101
SQL ステータス	2FW24
SQL コード	-1431L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	フォーマット指定が無効です。

エラー 1432	「'%1' は認識されないフォーマット指定オプションです。」
定数	SLERR_INVALID_FORMAT_SPECIFICATION_OPTION
SAP Sybase エラー番号	3102
SQL ステータス	2FW25
SQL コード	-1432L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1432	「'%1' は認識されないフォーマット指定オプションです。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なオプション。
考えられる原因	指定されたオプションは、フォーマット指定でサポートされていません。
エラー 1433	「値 '%2' は、'%1' フォーマット指定オプションの有効な設定ではありません。」
定数	SLERR_INVALID_FORMAT_SPECIFICATION_OPTION_VALUE
SAP Sybase エラー番号	3103
SQL ステータス	2FW26
SQL コード	-1433L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な値。
パラメータ 2	フォーマット指定オプション。
考えられる原因	この値は、指定オプションで許可されていません。
エラー 1434	「データのフォーマットが認識できません。」
定数	SLERR_UNKOWNN_FORMAT
SAP Sybase エラー番号	3104
SQL ステータス	2FW27
SQL コード	-1434L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1434	「データのフォーマットが認識できません。」
考えられる原因	指定された文字列は、ジオメトリ解析用として認識されているフォーマットではありません。
エラー 1435	「SRID=%1 のジオメトリは、メソッド %2 ではサポートされていません。」
定数	SLERR_ROUND_EARTH_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3105
SQL ステータス	2FW28
SQL コード	-1435L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ジオメトリの SRID。
パラメータ 2	この SRID がサポートされていないメソッドの名前。
考えられる原因	指定されたメソッドでは、指定された空間参照系でのジオメトリがサポートされていません。たとえば、このメソッドでは曲面データがサポートされていない可能性があります。
エラー 1436	「ポイントのないジオメトリ間の距離を算出する際、SRID=%1 のジオメトリはサポートされていません。」
定数	SLERR_ROUND_EARTH_UNSUPPORTED_DIS
SAP Sybase エラー番号	3106
SQL ステータス	2FW29
SQL コード	-1436L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ジオメトリの SRID。

エラー 1436	「ポイントのないジオメトリ間の距離を算出する際、SRID=%1のジオメトリはサポートされていません。」
考えられる原因	曲面データを操作する場合、ポイントのないジオメトリ間の距離はサポートされません。
エラー 1438	「設定ファイルを読み込み中にエラーが発生しました。」
定数	SLERR_CONFIG_FILE_ERR
SAP Sybase エラー番号	3108
SQL ステータス	2FW31
SQL コード	-1438L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	空間サポート用の設定ファイルの読み込み中にエラーが発生しました。このエラーは、"st_geometry_config.tgz" ファイルがインストールされていない場合に発生する可能性があります。
エラー 1439	「設定名 %1 は無効です」
定数	SLERR_CONFIG_NO_SUBFILE
SAP Sybase エラー番号	3109
SQL ステータス	2FW32
SQL コード	-1439L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な設定名。
考えられる原因	指定された設定がサポートされていません。
エラー 1440	「比較 '%1' はジオメトリでは使用できません。」
定数	SLERR_COMPARISON_PREDICATE

エラーおよび警告

エラー 1440	「比較 '%1' はジオメトリでは使用できません。」
SAP Sybase エラー番号	3110
SQL ステータス	2FW33
SQL コード	-1440L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	比較関係のタイプ。
考えられる原因	ジオメトリ値は、< or > などの演算子を使用して比較することができません。ジオメトリの比較には、= と <> のみが使用できます。

エラー 1441	「空間参照系の Well-Known-Text (WKT) は無効です。」
定数	SLERR_SRS_PARSE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	3111
SQL ステータス	2FW34
SQL コード	-1441L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定された文字列は、既知のテキストフォーマットでの有効な空間参照系定義を表していません。

エラー 1442	「変換定義 '%1' は無効です。」
定数	SLERR_INVALID_TRANSFORM_DEF
SAP Sybase エラー番号	3112
SQL ステータス	2FW35
SQL コード	-1442L

エラー 1442	「変換定義 '%1' は無効です。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な変換定義文字列。
考えられる原因	指定された文字列は、有効な変換定義を表していません。

エラー 1443	「変換定義が長すぎます。」
定数	SLERR_TRANSFORM_DEF_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	3113
SQL ステータス	2FW36
SQL コード	-1443L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定した変換定義が長すぎます。

エラー 1444	「SRID %1 から %2 への変換はサポートされていません。」
定数	SLERR_NO_XFORM_DEF
SAP Sybase エラー番号	3114
SQL ステータス	2FW37
SQL コード	-1444L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	値の SRID。
パラメータ 2	変換対象の SRID。

エラーおよび警告

エラー 1444	「SRID %1 から %2 への変換はサポートされていません。」
考えられる原因	値の空間参照系から指定されたターゲットに変換する方法がありません。
エラー 1445	「SRID %1 からの変換はサポートされていません。」
定数	SLERR_NO_SRC_XFORM_DEF
SAP Sybase エラー番号	3115
SQL ステータス	2FW38
SQL コード	-1445L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	値の SRID。
考えられる原因	指定された空間参照系の値から変換する方法がありません。
エラー 1446	「測定単位 ¥"%1¥" は線形単位ではありません。」
定数	SLERR_UOM_NOT_LINEAR
SAP Sybase エラー番号	3116
SQL ステータス	2FW39
SQL コード	-1446L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な測定単位の名前。
考えられる原因	指定された測定単位は、線形の測定単位ではありません。
エラー 1447	「測定単位 ¥"%1¥" は角度単位ではありません。」
定数	SLERR_UOM_NOT_ANGULAR

エラー 1447	「測定単位 ¥"%1¥" は角度単位ではありません。」
SAP Sybase エラー番号	3117
SQL ステータス	2FW40
SQL コード	-1447L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な測定単位の名前。
考えられる原因	指定された測定単位は、線形の測定単位ではありません。

エラー 1448	「多角形のフォーマット '%1' が無効です」
定数	SLERR_INVALID_POLY_ORD
SAP Sybase エラー番号	3118
SQL ステータス	2FW41
SQL コード	-1448L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なポリゴンフォーマット。
考えられる原因	指定した多角形フォーマットは有効なフォーマットではありません。

メッセージ 1449 ~ 1468

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1449	「多角形が無効です: 外部リングがありません」
定数	SLERR_INVALID_POLY_NO_EXT
SAP Sybase エラー番号	3119

エラーおよび警告

エラー 1449	「多角形が無効です: 外部リングがありません」
SQL ステータス	2FW42
SQL コード	-1449L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定された多角形には外部リングがないため無効です。
エラー 1450	「多角形のネストが無効です」
定数	SLERR_INVALID_POLY_NESTING
SAP Sybase エラー番号	3120
SQL ステータス	2FW43
SQL コード	-1450L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定されたリングは、有効な多角形と解釈できません。
エラー 1451	「多角形が無効です: 外部リングが複数あります」
定数	SLERR_INVALID_POLY_MULT_EXT
SAP Sybase エラー番号	3121
SQL ステータス	2FW44
SQL コード	-1451L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	複数の外部リングが存在し、1つの有効な多角形を形成していません。

エラー 1452	「テーブル '%1' には空間カラム '%2' は含まれていますが、プライマリキーはありません」
定数	SLERR_UPDDEL_NO_PK
SAP Sybase エラー番号	3122
SQL ステータス	2FW45
SQL コード	-1452L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
パラメータ 2	空間カラムの名前。
考えられる原因	UPDATE 文または DELETE 文は、テーブルにプライマリキーが定義されている場合を除き、空間カラムを含むテーブルに対しては実行できません。
エラー 1453	「空間カラム '%1' はプライマリキーまたはユニークインデックスに含めることはできません」
定数	SLERR_CREATE_INDEX_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	3123
SQL ステータス	2FW46
SQL コード	-1453L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間カラムの名前。
考えられる原因	プライマリキーまたはユニークインデックスに空間カラムを含めることはできません。

エラーおよび警告

エラー 1454	「空間カラム '%1' は単一の SRID に制約されていないため、インデックスに含めることはできません」
定数	SLERR_CREATE_INDEX_NOSRID
SAP Sybase エラー番号	3124
SQL ステータス	2FW47
SQL コード	-1454L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間カラムの名前。
考えられる原因	指定された空間カラムは、1つの空間参照系からの値を持つように制約されていないため、空間インデックスに含めることができません。カラム定義は "col ST_Geometry(SRID=0)" の形式とする必要があります。

エラー 1455	「測定単位を作成する場合は、 CONVERT USING 句を指定する必要があります」
定数	SLERR_DDL_UOM_NOFACT
SAP Sybase エラー番号	3125
SQL ステータス	2FW48
SQL コード	-1455L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CONVERT USING 句を指定せずに、CREATE SPATIAL UNIT OF MEASURE 文が使用されました。

エラー 1456	「文字列 '%1' は、有効な軸順序ではありません」
定数	SLERR_DDL_SRS_AXISORDER

エラー 1456	「文字列 '%1' は、有効な軸順序ではありません」
SAP Sybase エラー番号	3126
SQL ステータス	2FW49
SQL コード	-1456L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な軸順序。
考えられる原因	指定された文字列は、有効な軸順序ではありません。

エラー 1457	「文字列 '%1' は、有効な座標名ではありません」
定数	SLERR_DDL_SRS_COORDNAME
SAP Sybase エラー番号	3127
SQL ステータス	2FW50
SQL コード	-1457L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な座標名。
考えられる原因	指定された文字列が座標の名前ではありません。座標名は、X、Y、Z、M、Latitude、および Longitude です。

エラー 1458	「測定単位 '%1' が見つかりません」
定数	SLERR_DDL_NO_UOM
SAP Sybase エラー番号	3128
SQL ステータス	2FW51
SQL コード	-1458L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1458	「測定単位 '%1' が見つかりません」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	測定単位名。
考えられる原因	指定された測定単位は、未定義です。

エラー 1459	「空間参照系 '%1' が見つかりません」
定数	SLERR_DDL_NO_SRS
SAP Sybase エラー番号	3129
SQL ステータス	2FW52
SQL コード	-1459L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間参照系の名前。
考えられる原因	指定された空間参照系が定義されていません。

エラー 1460	「測定単位 '%1' はすでに存在しています」
定数	SLERR_DDL_UOM_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3130
SQL ステータス	2FW53
SQL コード	-1460L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	測定単位の名前。
考えられる原因	指定された測定単位は、すでに定義されています。

エラー 1461	「空間参照系 '%1' はすでに存在しています」
定数	SLERR_DDL_SRS_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3131
SQL ステータス	2FW54
SQL コード	-1461L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間参照系の名前。
考えられる原因	指定された空間参照系がすでに存在しています。
エラー 1462	「空間参照系は、使用する SRID を指定する必要があります」
定数	SLERR_DDL_SRS_NOSRID
SAP Sybase エラー番号	3132
SQL ステータス	2FW55
SQL コード	-1462L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	空間参照系を作成する場合、使用する SRID を指定するために、文で IDENTIFIED BY を指定する必要があります。
エラー 1463	「定義文字列 '%1' の解析エラーです」
定数	SLERR_DDL_SRS_BADWKT
SAP Sybase エラー番号	3133
SQL ステータス	2FW56
SQL コード	-1463L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1463	「定義文字列 '%1' の解析エラーです」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	座標系の名前。
考えられる原因	指定された定義文字列は、その座標系の有効な既知のテキストではありません。

エラー 1464	「空間参照系のタイプはサポートされていません ('%1')」
定数	SLERR_DDL_SRS_BAD_SRS_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3134
SQL ステータス	2FW57
SQL コード	-1464L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていない空間参照系タイプ。
考えられる原因	指定された空間参照系タイプはサポートされていません。

エラー 1465	「地理空間参照系に楕円パラメータがありません」
定数	SLERR_DDL_SRS_NOELLIPSOID
SAP Sybase エラー番号	3135
SQL ステータス	2FW58
SQL コード	-1465L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1465	「地理空間参照系に楕円パラメータがありません」
考えられる原因	地理空間参照系を作成する場合は、楕円パラメータを DEFINITION 句で指定するか、または明示的に指定する必要があります。これらのパラメータは、ポイント間の距離を計算するために使用されます。
エラー 1466	「非地理空間参照系に楕円パラメータが指定されています」
定数	SLERR_DDL_SRS_ELLIPSOID
SAP Sybase エラー番号	3136
SQL ステータス	2FW59
SQL コード	-1466L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ELLIPSOID パラメータは、地理空間参照系に対してのみ指定できます。
エラー 1467	「座標 %1 の座標境界がありません」
定数	SLERR_DDL_SRS_MUSTBOUND
SAP Sybase エラー番号	3137
SQL ステータス	2FW60
SQL コード	-1467L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	座標名。
考えられる原因	指定された座標の境界が指定されていません。

エラー 1468	「指定された軸順序は、このタイプの空間参照系ではサポートされていません」
定数	SLERR_DDL_SRS_AXISORD
SAP Sybase エラー番号	3138
SQL ステータス	2FW61
SQL コード	-1468L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定された軸順序は、このタイプの空間参照系にはサポートされていません。

メッセージ 1469 ~ 1489

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1469	「指定した多角形フォーマット '%1' は、このタイプの空間参照システムではサポートされていません」
定数	SLERR_DDL_SRS_POLYFORMAT
SAP Sybase エラー番号	3139
SQL ステータス	2FW62
SQL コード	-1469L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	多角形フォーマット文字列。
考えられる原因	指定された多角形フォーマットは、このタイプの空間参照系ではサポートされていません。

エラー 1470	「格納フォーマット '%1' は無効です」
定数	SLERR_DDL_SRS_STGFORMAT
SAP Sybase エラー番号	3140
SQL ステータス	2FW63
SQL コード	-1470L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な格納フォーマット文字列。
考えられる原因	指定された格納フォーマット文字列は無効です。
エラー 1471	「空間参照系 %1 は、使用中のため修正できません」
定数	SLERR_DDL_SRS_INUSE
SAP Sybase エラー番号	3141
SQL ステータス	2FW64
SQL コード	-1471L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	座標系の名前。
考えられる原因	この座標系は現在使用されており、削除できません。
エラー 1472	「空間参照系 ¥"%1¥" は予約されています」
定数	SLERR_DDL_SRS_RESERVED
SAP Sybase エラー番号	3142
SQL ステータス	2FW65
SQL コード	-1472L

エラーおよび警告

エラー 1472	「空間参照系 ¥"%1¥" は予約されています」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	予約された空間参照系の名前。
考えられる原因	指定された空間参照系は、システムで使用するために予約されています。

エラー 1473	「空間測定単位 ¥"%1¥" は予約されています」
定数	SLERR_DDL_UOM_RESERVED
SAP Sybase エラー番号	3143
SQL ステータス	2FW66
SQL コード	-1473L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	予約された測定単位の名前。
考えられる原因	指定された測定単位は、システムで使用するために予約されています。

エラー 1474	「SRID %1 は、テーブル '%3' のカラム '%2' によって参照されています」
定数	SLERR_SRS_INUSE_TAB
SAP Sybase エラー番号	3144
SQL ステータス	2FW67
SQL コード	-1474L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1474	「SRID %1 は、テーブル '%3' のカラム '%2' によって参照されています」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間参照系の識別子。
パラメータ 2	参照カラムの名前。
パラメータ 3	参照元テーブルの名前。
考えられる原因	指定された空間参照系は、テーブルのカラムによって使用されており、変更できません。
エラー 1475	「SRID %1 は、プロシージャ '%3' のパラメータ '%2' によって参照されています」
定数	SLERR_SRS_INUSE_PROC
SAP Sybase エラー番号	3145
SQL ステータス	2FW68
SQL コード	-1475L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間参照系の識別子。
パラメータ 2	参照するパラメータ名。
パラメータ 3	参照するプロシージャ名。
考えられる原因	指定された空間参照系は、プロシージャのパラメータによって使用されており、変更できません。
エラー 1476	「SRID %1 は、ドメイン¥"%3¥" によって参照されています。¥"%2¥メッセージなし」
定数	SLERR_SRS_INUSE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3146
SQL ステータス	2FW69

エラーおよび警告

エラー 1476	「SRID %1 は、ドメイン¥"%3¥" によって参照されています。 ¥"%2¥メッセージなし」
SQL コード	-1476L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間参照系の識別子。
パラメータ 2	ドメインの所有者。
パラメータ 3	ドメインの名前。
考えられる原因	指定された空間参照系は、ユーザ定義ドメインによって使用されており、変更できません。

エラー 1477	「SRID %1 は、地理空間参照系を識別しません」
定数	SLERR_NOT_GEOGRAPHIC
SAP Sybase エラー番号	3147
SQL ステータス	2FW70
SQL コード	-1477L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間参照系の識別子。
考えられる原因	メソッド ST_Lat() と ST_Long() は、地理空間参照系に対してのみ使用できます。

エラー 1478	「ST_Geometry 引数は、SQL 関数 %1 ではサポートされていません」
定数	SLERR_SPATIAL_IN_BUILTIN
SAP Sybase エラー番号	3148
SQL ステータス	2FW71

エラー 1478	「ST_Geometry 引数は、SQL 関数 %1 ではサポートされていません」
SQL コード	-1478L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	SQL 関数の名前。
考えられる原因	指定された SQL 関数では、ジオメトリパラメータはサポートされていません。

エラー 1479	「タイプ %1 の式は、タイプ %2 とは和両立しません」
定数	SLERR_NOT_UNION_COMPAT
SAP Sybase エラー番号	3149
SQL ステータス	2FW72
SQL コード	-1479L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	式 1 のタイプ。
パラメータ 2	式 2 のタイプ。
考えられる原因	たとえば、UNION などの集合操作や COALESCE などの SQL 関数で、これらの 2 つのタイプは結合できません。

エラー 1480	「空間ライブラリで内部エラーが発生しました」
定数	SLERR_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase エラー番号	3150
SQL ステータス	2FW73
SQL コード	-1480L

エラーおよび警告

エラー 1480	「空間ライブラリで内部エラーが発生しました」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	予期しないエラーが発生しました。

エラー 1482	「曲線には、ほぼ対蹠点の %1 と %2 ('%3' 付近) が含まれていません」
定数	SLERR_NEARLY_ANTIPODAL
SAP Sybase エラー番号	3152
SQL ステータス	2FW77
SQL コード	-1482L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	1 番目のポイント。
パラメータ 2	2 番目のポイント。
パラメータ 3	エラーが検出された値またはメソッド。
考えられる原因	曲線には、ほぼ対蹠点の 2 つのポイントが含まれています。これらのポイントによって、曲面の空間参照系にあいまいなセグメントが定義されます。

エラー 1483	「LineString には少なくとも 2 つのポイント ('%1' 付近) を含める必要があります」
定数	SLERR_LINESTRING_MIN_POINTS
SAP Sybase エラー番号	3153
SQL ステータス	2FW78
SQL コード	-1483L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1483	「LineString には少なくとも 2 つのポイント ('%1' 付近) を含める必要があります」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが検出された値またはメソッド。
考えられる原因	LineString にポイントが 1 つしか含まれていません。
エラー 1484	「値 %1 は座標系 %2 の範囲外です (SRS の境界 [%3、%4] を 50% 以上超過)」
定数	SLERR_OBJECT_OUT_OF_SRS_BOUNDS
SAP Sybase エラー番号	3154
SQL ステータス	2FW79
SQL コード	-1484L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	定義されている境界の外にある値。
パラメータ 2	範囲外の座標名。
パラメータ 3	空間参照系で許可されている最小値。
パラメータ 4	空間参照系で許可されている最大値。
考えられる原因	空間参照系で指定された境界の外にあるポイントがジオメトリに含まれています。
エラー 1485	「多角形が無効です: リングが閉じていません ('%1' 付近)」
定数	SLERR_INVALID_POLY_RING_CLOSE
SAP Sybase エラー番号	3155
SQL ステータス	2FW80
SQL コード	-1485L

エラーおよび警告

エラー 1485	「多角形が無効です: リングが閉じていません ('%1' 付近)」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが検出された値またはメソッド。
考えられる原因	指定されたいずれかの曲線が、閉じたリングではありません。

エラー 1486	「多角形が無効です: リングにゼロ領域があります ('%1' 付近)」
定数	SLERR_INVALID_POLY_EMPTY_RING
SAP Sybase エラー番号	3156
SQL ステータス	2FW81
SQL コード	-1486L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが検出された値またはメソッド。
考えられる原因	指定されたいずれかのリングにゼロ領域が含まれているため、有効な多角形リングにはなりません。

エラー 1487	「多角形が無効です: 曲線がリングではありません」
定数	SLERR_INVALID_POLY_NON_RING
SAP Sybase エラー番号	3157
SQL ステータス	2FW82
SQL コード	-1487L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1487	「多角形が無効です: 曲線がリングではありません」
考えられる原因	いずれかの曲線がリングではないため、多角形の作成に使用できません。
エラー 1488	「多角形が無効です: リングが SRID=%1 で許可されている値を超えています (%2' 付近)」
定数	SLERR_INVALID_POLY_RE_SIZE
SAP Sybase エラー番号	3158
SQL ステータス	2FW83
SQL コード	-1488L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	空間参照系の識別子。
パラメータ 2	エラーが検出された値またはメソッド。
考えられる原因	いずれかのリングが、指定された空間参照系でサポートされている値を超過しています。
エラー 1489	「位置 %1 が無効です (有効な値は %2 ~ %3)」
定数	SLWARN_INVALID_POSITION
SAP Sybase エラー番号	3159
SQL ステータス	01F01
SQL コード	-1489L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	指定された位置。
パラメータ 2	サポートされている最小の位置。

エラー 1489	「位置 %1 が無効です (有効な値は %2 ~ %3)」
パラメータ 3	サポートされている最大の位置。
考えられる原因	指定された位置が有効ではありません。位置は、指定された最小値と最大値の間である必要があります。

メッセージ 1490 ~ 1509

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1490	「多角形のリングの順序が再設定されました」
定数	SLWARN_POLYGON_RING_REORIENTED
SAP Sybase エラー番号	3160
SQL ステータス	01FW1
SQL コード	-1490L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	多角形のリングが、入力時に自動的に再方向付けされました。これは通知のみです。

エラー 1491	「ポイント 3 つの CircularString が、ポイント 5 つを使用するように変換されました」
定数	SLWARN_CIRCULARSTRING_3POINT
SAP Sybase エラー番号	3161
SQL ステータス	01FW2
SQL コード	-1491L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1491	「ポイント 3 つの <code>CircularString</code> が、ポイント 5 つを使用するように変換されました」
考えられる原因	3 つのポイントを持つ円の <code>CircularString</code> を含む曲線が、5 つのポイントを持つ円を使用するように変換されました。これは通知のみです。
エラー 1492	「カラム <code>¥"%1</code> に対して外部プレフィルタライブラリのないテキストインデックスを作成できませんでした <code>¥</code> メッセージなし」
定数	TEXT_INDEX_NO_PREFILTER
SAP Sybase エラー番号	2652
SQL ステータス	WT030
SQL コード	-1492L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	外部プレフィルタライブラリを必要とするカラムの名前。
考えられる原因	バイナリカラムにテキストインデックスを構築するには、指定された外部プレフィルタライブラリを持つテキスト設定オブジェクトが必要です。
エラー 1493	「カラム <code>¥"%1</code> に対して外部プレフィルタライブラリのあるテキストインデックスを作成できませんでした <code>¥</code> メッセージなし」
定数	TEXT_INDEX_PREFILTER_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2644
SQL ステータス	WT031
SQL コード	-1493L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	外部プレフィルタライブラリが許可されていないカラムの名前。

エラー 1493	「カラム ¥"%1 に対して外部プレフィルタライブラリのあるテキストインデックスを作成できませんでした¥メッセージなし」
考えられる原因	テキストインデックス内のいずれかのカラムがバイナリまたは文字列データ型でない場合は、外部プレフィルタライブラリのないテキスト設定オブジェクトが必要です。
エラー 1494	「CircularString のジオメトリはサポートされていません (¥"%1¥" 付近)」
定数	SLERR_CIRCULAR_METHOD
SAP Sybase エラー番号	3162
SQL ステータス	2FW84
SQL コード	-1494L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	CircularString が検出されたメソッドまたはコンテキスト。
考えられる原因	このメソッドまたは操作では、CircularString 要素を持つジオメトリがサポートされていません。
エラー 1495	「空間参照系 %1 では、CircularString のあるジオメトリはサポートされていません」
定数	SLERR_CIRCULAR_SRS
SAP Sybase エラー番号	3163
SQL ステータス	2FW85
SQL コード	-1495L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	曲面の空間参照系の SRID。

エラー 1495	「空間参照系 %1 では、CircularString のあるジオメトリはサポートされていません」
考えられる原因	このメソッドでは、CircularString 要素を持つジオメトリがサポートされていません。
エラー 1496	「LOAD TABLE エラー:データファイルのロー %1 で無効なコンテンツが検出されました」
定数	LOAD_TABLE_DATA_FILE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	3164
SQL ステータス	WL017
SQL コード	-1496L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なコンテンツが発生したデータファイルの行番号。
考えられる原因	LOAD TABLE 文は、指定されたデータファイルの、示された行でスキャンエラーが発生したために失敗しました。このエラーは、行がトランケートされている場合や、デリミタがない場合などに発生することがあります。
エラー 1497	「Mobile Link が値 '%2' の認証ステータス '%1' を返したため、同期に失敗しました」
定数	MOBILINK_AUTHENTICATION_FAILED
SAP Sybase エラー番号	3165
SQL ステータス	28W17
SQL コード	-1497L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	認証ステータスの番号。

エラーおよび警告

エラー 1497	「Mobile Link が値 '%2' の認証ステータス '%1' を返したため、同期に失敗しました」
パラメータ 2	認証値の番号。
考えられる原因	Mobile Link によって、失敗を示す認証ステータスがリモートデータベースに返されました。ステータスと値の番号は、認証が失敗した理由を示しています。たとえば、パスワードが無効であった、リモートの同期がすでに進行中である、などの理由です。

エラー 1498	「'%1' は認識できないプロパティです」
定数	UNKNOWN_PROPERTY
SAP Sybase エラー番号	3166
SQL ステータス	WU001
SQL コード	-1498L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロパティ名 (または ID)。
考えられる原因	指定されたプロパティは認識されていません。

エラー 1499	「グリッドサイズ %1 は無効です」
定数	SLERR_INVALID_GRID_SIZE
SAP Sybase エラー番号	3167
SQL ステータス	2FW86
SQL コード	-1499L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なグリッドサイズ。

エラー 1499	「グリッドサイズ %1 は無効です」
考えられる原因	指定されたグリッドサイズは、空間参照系で使用できません。グリッドサイズは、領域の境界にもとづいて選択する必要があります。
エラー 1500	「許容値 %1 は無効です」
定数	SLERR_INVALID_TOLERANCE
SAP Sybase エラー番号	3168
SQL ステータス	2FW87
SQL コード	-1500L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な許容値。
考えられる原因	指定された許容値は、空間参照系で使用できません。許容値は、領域の境界にもとづいて選択する必要があります。
エラー 1501	「座標系 %1 で無効な境界です (¥"BETWEEN %2 AND %3¥" の付近)」
定数	SLERR_INVALID_BOUNDS
SAP Sybase エラー番号	3169
SQL ステータス	2FW88
SQL コード	-1501L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な境界を持つ座標。
パラメータ 2	無効な境界の 1 番目の値。
パラメータ 3	無効な境界の 2 番目の値。

エラーおよび警告

エラー 1501	「座標系 %1 で無効な境界です (¥"%1¥" の付近)」
考えられる原因	指定された座標の境界が無効です。
エラー 1502	「ST_MultiSurface には、交点 (¥"%1¥" 付近) が無効な要素が含まれています」
定数	SLERR_INVALID_MULTISURF_I
SAP Sybase エラー番号	3170
SQL ステータス	2FW89
SQL コード	-1502L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な ST_MultiSurface が検出されたメソッドまたはコンテキスト。
考えられる原因	ST_MultiSurface の任意の 2 つの ST_Surface 値の内部で交差することはできません。ST_MultiSurface の任意の 2 つの要素の境界が、有限な数のポイント (行セグメントなどではなく) で交差している可能性があります。
エラー 1503	「交差要素を持つ ST_GeomCollection (¥"%1¥" 付近) では、操作はサポートされていません」
定数	SLERR_GEOM_COLL_INTERSECT
SAP Sybase エラー番号	3171
SQL ステータス	2FW90
SQL コード	-1503L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1503	「交差要素を持つ ST_GeomCollection (¥"%1¥" 付近) では、操作はサポートされていません」
パラメータ 1	無効な ST_GeomCollection が検出されたメソッドまたはコンテキスト。
考えられる原因	ST_GeomCollection には、ST_MultiSurface では無効な方法で交差する要素が含まれています。この操作は、このタイプのジオメトリではサポートされていません。

エラー 1504	「外部ライブラリからエラーが発生しました: -%1: %2」
定数	TEXT_USER_SPECIFIED_ERROR
SAP Sybase エラー番号	2642
SQL ステータス	WT032
SQL コード	-1504L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	外部ライブラリによって指定されたエラー番号。
パラメータ 2	外部ライブラリによって指定されたエラーメッセージ。
考えられる原因	テキストインデックスで使用されている外部ライブラリによって、特定のエラーが報告されました。

エラー 1505	「タイプ COPY で定義されたミラーサーバ ¥"%1¥" には、親定義は含まれていません」
定数	COPY_SERVER_NEEDS_PARENT
SAP Sybase エラー番号	3172
SQL ステータス	42WE6
SQL コード	-1505L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1505	「タイプ COPY で定義されたミラーサーバ ¥"%1¥" には、親定義は含まれていません」
パラメータ 1	ミラーサーバ名。
考えられる原因	タイプが COPY であるサーバに対する CREATE MIRROR SERVER 文で、親サーバが定義されていません。
エラー 1506	「照合 '%1' を認識できません」
定数	UNKNOWN_COLLATION
SAP Sybase エラー番号	3174
SQL ステータス	WC018
SQL コード	-1506L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース照合ではない名前。
考えられる原因	指定された照合を認識できません。名前のスペルが正しいことを確認してください。
エラー 1507	「ON 条件は OUTER JOIN の NULL 入力側および保護側のないテーブルを参照しているため、マテリアライズドビューを即時ビューに変更することはできません。」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_OUTERREFERENCE_ON_CONDITION
SAP Sybase エラー番号	3175
SQL ステータス	42WE7
SQL コード	-1507L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)

エラー 1507	「ON 条件は OUTER JOIN の NULL 入力側および保護側のないテーブルを参照しているため、マテリアライズドビューを即時ビューに変更することはできません。」
考えられる原因	定義に不正な ON 条件が含まれているマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとした。
エラー 1508	「OUTER JOIN の NULL 入力側にある NULL 入力不可カラムが SELECT リストに 1 つ以上存在する必要があるため、マテリアライズドビューを即時ビューに変更することはできません。」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_ISNOTNULL
SAP Sybase エラー番号	3176
SQL ステータス	42WE8
SQL コード	-1508L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	OUTER JOIN のいずれかの NULL 入力側に対する NULL 入力不可カラムが 1 つも含まれていない SELECT リストを持つマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとした。
エラー 1509	「OUTER JOIN の保護側にあるテーブルのプライマリキーカラムが SELECT リストに存在する必要があるため、マテリアライズドビューを即時ビューに変更することはできません。」
定数	UPDATABLE_MATVIEW_PK
SAP Sybase エラー番号	3177
SQL ステータス	42WE9
SQL コード	-1509L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1509	「OUTER JOIN の保護側にあるテーブルのプライマリキーカラムが SELECT リストに存在する必要があるため、マテリアライズドビューを即時ビューに変更することはできません。」
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	OUTER JOIN の保護側のいずれかのテーブルのプライマリキーカラムが含まれていない SELECT リストを持つマテリアライズドビューの再表示タイプを「即時」に変更しようとしてしました。

メッセージ 1510 ～ 1529

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1510	「シーケンス %1 の次の値を除外する範囲は指定できません」
定数	INVALID_ALTER_SEQUENCE
SAP Sybase エラー番号	3178
SQL ステータス	52W54
SQL コード	-1510L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	シーケンスの名前。
考えられる原因	シーケンスの MINVAL または MAXVAL 境界を変更しようとしてしましたが、この値が適用されると、シーケンスの nextval 式の次の呼び出しが無効になります。これらの値に対する範囲境界を変更する場合は、RESTART WITH 句を使用して、新しい範囲内にある値を指定することも必要です。

エラー 1511	「サーバタイプではテキストインデックスが許可されません。」
定数	TEXT_NOT_ALLOWED_ACROSS_SERVERS
SAP Sybase エラー番号	2596
SQL ステータス	WT033

エラー 1511	「サーバタイプではテキストインデックスが許可されません。」
SQL コード	-1511L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	クエリが full-passthru モードで処理される場合、複数のサーバタイプにまたがってテキストインデックスを使用することはできません。

エラー 1512	「外部プレフィルタを使用したテキストインデックスには、バイナリと文字列の両方のカラムを含めることができません」
定数	TEXT_INDEX_MIXED_COLUMNS
SAP Sybase エラー番号	2561
SQL ステータス	WT034
SQL コード	-1512L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テキストインデックスに指定された 1 つ以上の (ただしすべてではない) カラムのデータ型がバイナリであり、かつ、テキスト設定オブジェクトには、プレフィルタライブラリが指定されています。プレフィルタライブラリを使用するテキストインデックスでは、バイナリカラムまたは文字列データ型のいずれかを使用できますが、両方は使用できません。

エラー 1513	「Sysam ライセンスマネージャの初期化に失敗しました。」
定数	IQ_LICENSE_INITIALIZATION_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	2547
SQL ステータス	0A005

エラーおよび警告

エラー 1513	「Sysam ライセンスマネージャの初期化に失敗しました。」
SQL コード	-1513L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Sysam ライセンスマネージャの初期化に失敗しました。

エラー 1514	「SAP Sybase IQ コアライセンスをチェックアウトできませんでした。」
定数	IQ_CORE_LICENSE_CHECKOUT_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	2546
SQL ステータス	0A006
SQL コード	-1514L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	Sysam ライセンスマネージャが、有効な IQ_CORE ライセンスを取得できませんでした。

エラー 1515	「この CPU では、空間のサポートは利用できません。」
定数	SLERR_CPU_NEED_SSE
SAP Sybase エラー番号	3179
SQL ステータス	2FW91
SQL コード	-1515L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1515	「この CPU では、空間のサポートは利用できません。」
考えられる原因	32 ビット Windows と 32 ビット Linux の空間データサポートには、SSE2 命令をサポートする CPU が必要です。
エラー 1516	「ST_CircularString セグメントの %1 と %2 の間の中間ポイント (%3) は開始ポイントおよび終了ポイントとの同一直線上にありますが、それらの間ではありません。」
定数	SLERR_CIRC_COLLINEAR_MIDPOINT
SAP Sybase エラー番号	3180
SQL ステータス	2FF72
SQL コード	-1516L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ST_CircularString セグメントの開始ポイント。
パラメータ 2	ST_CircularString セグメントの終了ポイント。
パラメータ 3	ST_CircularString セグメントの指定された中間ポイント。
考えられる原因	CircularString セグメントの中間ポイントが開始ポイントおよび終了ポイントと同一線上にある場合、その結果は開始ポイントと終了ポイント間の直線として解釈されます。この場合、中間ポイントは、開始ポイントと終了ポイント間の行セグメント上に位置している必要があります。
エラー 1517	「論理サーバ %1% が見つかりません」
定数	LOGICAL_SERVER_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2545
SQL ステータス	WQ001
SQL コード	-1517L

エラーおよび警告

エラー 1517	「論理サーバ ¥"%1¥" が見つかりません」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバ名。
考えられる原因	指定された論理サーバがデータベースで見つかりませんでした。
エラー 1518	「論理サーバポリシー ¥"%1¥" により、論理サーバでのコーディネータメンバーシップは許可されません。」
定数	LS_COORD_MEMBERSHIP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2543
SQL ステータス	WQ002
SQL コード	-1518L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバポリシーの名前。
考えられる原因	論理サーバポリシーでは、コーディネータが論理サーバのメンバーになることは許可されていません。
エラー 1519	「ログインポリシー ¥"%1¥" に対して論理サーバメンバーシップが重複しているため、論理サーバのコンテキストを判別できません。」
定数	LS_MEMBERSHIP_OVERLAP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2541
SQL ステータス	WQ003
SQL コード	-1519L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1519	「ログインポリシー ¥"%1¥" に対して論理サーバメンバーシップが重複しているため、論理サーバのコンテキストを判別できません。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ログインポリシーの名前。
考えられる原因	指定されたログインポリシーに対して論理サーバコンテキストを判別できません。接続文字列にサーバ名を指定します。
エラー 1520	「既存の論理サーバメンバーシップは再作成できません。」
定数	LS_MEMBERSHIP_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2539
SQL ステータス	WQ004
SQL コード	-1520L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	メンバーとして追加しようとしているマルチプレックスサーバは、すでに論理サーバのメンバーになっています。
エラー 1521	「存在しない論理サーバメンバーシップは削除できません。」
定数	LS_MEMBERSHIP_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2537
SQL ステータス	WQ005
SQL コード	-1521L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1521	「存在しない論理サーバメンバーシップは削除できません。」
考えられる原因	削除しようとしているマルチプレックスサーバのメンバーシップが見つかりませんでした。
エラー 1522	「テキストインデックスが含まれる外部ライブラリの使用をサポートするには、データベースのアップグレードが必要です。」
定数	TEXT_EXT_UPGRADE_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	2530
SQL ステータス	WT035
SQL コード	-1522L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースには、プレフィルタおよび単語区切りの外部ライブラリ用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードしてください。
エラー 1523	「論理サーバ '%1' をログインポリシー '%2' に再割り当てできません。」
定数	LS_LP_ASSIGNMENT_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	2507
SQL ステータス	WQ006
SQL コード	-1523L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバ名。
パラメータ 2	ログインポリシーの名前。

エラー 1523	「論理サーバ '%1' をログインポリシー '%2' に再割り当てできません。」
考えられる原因	論理サーバログインポリシーの割り当てがすでに存在しています。
エラー 1524	「論理サーバ '%1' とログインポリシー '%2' との間で存在しない割り当ては削除できません。」
定数	LS_LP_NON_EXISTING_ASSIGNMENT
SAP Sybase エラー番号	2508
SQL ステータス	WQ007
SQL コード	-1524L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバ名。
パラメータ 2	ログインポリシーの名前。
考えられる原因	論理サーバログインポリシーの割り当てが存在しません。
エラー 1525	「指定された操作を実行できません。ロール '%1' の管理者の人数は、min_role_admins オプションの値よりも小さくなります」
定数	MIN_ROLE_ADMIN_VIOLATION
SAP Sybase エラー番号	3181
SQL ステータス	55W36
SQL コード	-1525L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	管理者条件の最小数に違反したロールの名前

エラーおよび警告

エラー 1525	「指定された操作を実行できません。ロール '%1' の管理者の人数は、min_role_admins オプションの値よりも小さくなります」
考えられる原因	指定のロール用の管理者の数がデータベースオプション min_role_admins で設定したスレッシュホールド値を下回るため、指定された操作を実行できません。
エラー 1526	「テキストインデックス %1 は、テキストプロシージャ %2 では使用できません」
定数	TEXT_INVALID_INDEX_FOR_PROC
SAP Sybase エラー番号	2010
SQL ステータス	WT036
SQL コード	-1526L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テキストインデックスの名前。
パラメータ 2	不正なインデックスが指定されたプロシージャの名前。
考えられる原因	指定されたテキストプロシージャをテキストインデックスと併用することはできません。テキストプロシージャの文字セットとアクセスするテキストインデックスの文字セットを対応させる必要があります。
エラー 1527	「タスク '%1' は許可されません」
定数	SYSPRIV_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3182
SQL ステータス	28W18
SQL コード	-1527L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1527	「タスク '%1' は許可されません」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザによって指定された内部タスクの名前。
考えられる原因	システム権限の作成は内部タスクであり、データベースの作成またはアップグレード中のみ実行可能です。

エラー 1528	「ロールの付与はこれ以上許可されません」
定数	ROLE_GRANT_ID_NOT_AVAILABLE
SAP Sybase エラー番号	3183
SQL ステータス	28W19
SQL コード	-1528L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ロールの付与の上限に達しています。これ以上のロールの付与は許可されていません。ロールの付与を一部削除して、再試行します。

エラー 1529	「DML 派生テーブルで許可されていない外部参照」
定数	SELECT_DML_OUTER_REFERENCE
SAP Sybase エラー番号	3184
SQL ステータス	42U09
SQL コード	-1529L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	INSERT、UPDATE、DELETE、または MERGE 文にもとづいた派生テーブルでは、外部参照の使用は許可されません。これらの派生テーブルは非関連サブクエリでのみ表示できます。

メッセージ 1530 ～ 1549

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1530	「フォーマット '%1' は、UNLOAD 文ではサポートされていません」
定数	UNSUPPORTED_UNLOAD_FORMAT
SAP Sybase エラー番号	3185
SQL ステータス	WL018
SQL コード	-1530L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
パラメータ 1	指定したフォーマット。
考えられる原因	UNLOAD 文でサポートされていないファイル形式が指定されました。

エラー 1531	「ジオメトリ式は、ORDER BY 句の指定 ('%1' 付近) には使用できません」
定数	SLERR_GEOM_ORDER_BY
SAP Sybase エラー番号	3186
SQL ステータス	2FW92
SQL コード	-1531L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ジオメトリ式。

エラー 1531	「ジオメトリ式は、ORDER BY 句の指定 ('%1' 付近) には使用できません」
考えられる原因	ORDER BY 句ではジオメトリ式を使用できません。ORDER BY 句の指定では、ST_LinearHash() メソッドを使用すれば、空間インデックスに使用したのと同じ規則を使用してジオメトリ値を順序付けることができます。または、ST_AsText() などの変換メソッドを使用して、文字列表現でローを順序付けることもできます。

エラー 1532	「ポイント %1 の変換に失敗しました (エラー %2)」
定数	SLERR_TRANSFORM_POINT_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3187
SQL ステータス	2FF17
SQL コード	-1532L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	変換できなかったポイント。
パラメータ 2	投影ライブラリからのエラーコード。
考えられる原因	空間参照系を別の空間参照系に変換していたときにエラーが発生しました。このエラーは、最初のジオメトリ内のポイントが、変換定義の境界の範囲外にある場合に発生する可能性があります。このエラーは、特定の变換定義に関して報告されている可能性もあります。変換ライブラリの整数エラーコードが、変換定義の診断に使用されている可能性があります。

エラー 1533	「論理サーバポリシー ¥"%1¥" が見つかりません」
定数	LS_POLICY_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	2445
SQL ステータス	WQ008
SQL コード	-1533L

エラーおよび警告

エラー 1533	「論理サーバポリシー ¥"%1¥" が見つかりません」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバポリシーの名前。
考えられる原因	指定された論理サーバポリシーがデータベースで見つかりませんでした。

エラー 1534	「Simplex データベースに対する論理サーバ操作は許可されません。」
定数	LS_OPS_DISALLOWED_ON_SIMPLEX
SAP Sybase エラー番号	2443
SQL ステータス	WQ009
SQL コード	-1534L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	シンプレックスデータベースに対する論理サーバ操作は許可されていません。

エラー 1535	「システム権限とロールの機能はこのデータベースではサポートされていません」
定数	ROLES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3188
SQL ステータス	0AW27
SQL コード	-1535L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1535	「システム権限とロールの機能はこのデータベースではサポートされていません」
考えられる原因	現在のデータベースが古いデータベースで、システム権限とロールの機能用のカタログサポートを持っていません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードする必要があります。
エラー 1536	「無効なユーザ ID またはロール名 '%1' が指定されています」
定数	INVALID_USER_ROLE_NAME
SAP Sybase エラー番号	3189
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1536L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	指定された無効なユーザまたはロールの名前。
考えられる原因	ユーザまたはロールに無効な名前を指定しました。
エラー 1537	「ロール ¥"%1¥" はすでに存在します」
定数	ROLE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3190
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1537L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ロールの名前。
考えられる原因	データベースにすでに存在するロールを作成しようとした。

エラーおよび警告

エラー 1538	「'%1' というユーザ ID またはロール ID はありません」
定数	UNKNOWN_USER_ROLE_ID
SAP Sybase エラー番号	3191
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1538L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったユーザまたはロールの名前。
考えられる原因	存在しないユーザ ID またはロール ID を使用しました。

エラー 1539	「WITH NO SYSTEM PRIVILEGE INHERITANCE オプションの使用は、%1 では許可されていません」
定数	INVALID_ROLE_GRANT_OPTION
SAP Sybase エラー番号	3192
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1539L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	ロールの名前。
考えられる原因	WITH NO SYSTEM PRIVILEGE INHERITANCE オプションは、継承不可のレガシー権限に対応するユーザ定義のロールによってのみ指定できます。

エラー 1540	「この操作はロール循環を起こします」
定数	ROLE_CYCLE
SAP Sybase エラー番号	3193

エラー 1540	「この操作はロール循環を起こします」
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1540L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	被付与者にロールを付与しようとしたましたが、被付与者が自分自身に属する結果になっています。ロールのメンバーシップは直接と間接の場合があります。

エラー 1541	「指定されたシステム権限 '%1' は無効です」
定数	INVALID_SYSTEM_PRIVILEGE
SAP Sybase エラー番号	3194
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1541L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	システム権限の名前。
考えられる原因	指定されたシステム権限がデータベースに存在していません。

エラー 1542	「論理サーバの無効な組み合わせが ADD または SET 句にあります。」
定数	LS_INVALID_COMBINATION_FOR_ADD_SET
SAP Sybase エラー番号	2442
SQL ステータス	WQ010
SQL コード	-1542L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1542	「論理サーバの無効な組み合わせが ADD または SET 句にあります。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ALTER LOGIN POLICY の ADD 句または SET 句では、指定された論理サーバの組み合わせが無効です。SERVER および NONE を ADD 句で指定することはできません。SERVER および NONE は、他のどの論理サーバとも一緒に指定できません。

エラー 1543	「ユーザのログインポリシーの論理サーバ設定により、現在のマルチプレックスサーバへのアクセスは許可されません。」
定数	CONNECTION_DISALLOWED_BY_LOGIN_POLICY_LS_CONFIG
SAP Sybase エラー番号	2428
SQL ステータス	WQ011
SQL コード	-1543L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザのログインポリシーの論理サーバ設定では、現在のマルチプレックスサーバへのアクセスは許可されません。現在のマルチプレックスサーバへのアクセスを許可するには、ユーザのログインポリシーの論理サーバ設定を変更する必要があります。

エラー 1544	「ログインが許可されません。SERVER 論理サーバにアクセスするために十分な権限がユーザにありません。」
定数	CONNECTION_DISALLOWED_TO_SERVER_LS
SAP Sybase エラー番号	2423
SQL ステータス	WQ012
SQL コード	-1544L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1544	「ログインが許可されません。SERVER 論理サーバにアクセスするために十分な権限がユーザにありません。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SERVER 論理サーバにアクセスするには DBA または MULTIPLEX ADMIN 権限が必要です。
エラー 1545	「'%1' という名前の論理サーバを作成できません。論理サーバに別の名前を選択してください。」
定数	INVALID_LS_NAME
SAP Sybase エラー番号	2422
SQL ステータス	WQ013
SQL コード	-1545L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバの名前。
考えられる原因	論理サーバ名 ALL、NONE、SERVER、OPEN、DEFAULT、COORDINATOR は、現在または今後のリリース用に予約されています。
エラー 1546	「マルチプレックスサーバ '%1' は論理サーバの一部であるため、削除できません。¥"WITH DROP MEMBERSHIP¥" 句を使用してください。」
定数	IQ_MPX_SRV_IS_LS_MEMBER
SAP Sybase エラー番号	2387
SQL ステータス	WQ014
SQL コード	-1546L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1546	「マルチプレックスサーバ '%1' は論理サーバの一部であるため、削除できません。¥"WITH DROP MEMBERSHIP¥" 句を使用してください。」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マルチプレックスサーバの名前。
考えられる原因	論理サーバの一部になっている MPX サーバを削除する場合は、DROP MPX コマンドに WITH MEMBERSHIP 句が含まれている必要があります。
エラー 1547	「マルチプレックスサーバ '%1' を削除すると、Multiplex が Simplex に変換されるため、すべての論理サーバを削除する必要があります。¥"WITH DROP LOGICAL SERVER¥" 句を使用してください。」
定数	IQ_MPX_SRV_IS_LAST_SEC_MEMBER
SAP Sybase エラー番号	2371
SQL ステータス	WQ015
SQL コード	-1547L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マルチプレックスサーバの名前。
考えられる原因	セカンダリサーバを削除することで MPX から SPX に変換された場合には、ユーザが作成したすべての論理サーバが削除されます。
エラー 1548	「マルチプレックスサーバ '%1' を削除できません。これは最後のセカンダリサーバではありません。¥"WITH DROP LOGICAL SERVER¥" 句を削除してください。」
定数	IQ_MPX_SRV_IS_NOT_LAST_SEC_MEMBER
SAP Sybase エラー番号	2370
SQL ステータス	WQ016

エラー 1548	「マルチプレックスサーバ '%1' を削除できません。これは最後のセカンダリサーバではありません。¥"WITH DROP LOGICAL SERVER¥" 句を削除してください。」
SQL コード	-1548L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マルチプレックスサーバの名前。
考えられる原因	WITH DROP LOGICAL SERVER 句は、最後のセカンダリサーバを削除する場合のみ使用してください。

エラー 1549	「ログインポリシーオプション '%2' がオフに設定されているため、'%1' オプションを設定できません。」
定数	LS_LP_MODIFY_OPT_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2369
SQL ステータス	WQ017
SQL コード	-1549L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テンポラリーオプションの名前。
パラメータ 2	ログインポリシーオプションの名前。
考えられる原因	ログインポリシーの特定のオプションをオフにすると、ユーザはそのオプションに直接依存するテンポラリーオプションを設定できなくなります。たとえば、ログインポリシーオプション DQP_ENABLED を Off に設定すると、テンポラリーオプション DQP_ENABLED を On に設定することはできません。

メッセージ 1550 ～ 1569

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1550	「論理サーバの ROOT ログインポリシーオプションの上書きは許可されていません。」
定数	LS_ROOT_LP_OVERRIDE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	2368
SQL ステータス	WQ018
SQL コード	-1550L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	論理サーバについて、ユーザは ROOT ログインポリシーのログインポリシーを無効にできません。

エラー 1551	「接続を完了するためにログインリダイレクションが必要ですが、クライアントではサポートされていません」
定数	LOGIN_REDIRECTION_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	3195
SQL ステータス	08WA6
SQL コード	-1551L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1551	「接続を完了するためにログインリダイレクションが必要ですが、クライアントではサポートされていません」
考えられる原因	別のサーバに接続がリダイレクトされる必要があるが、使用しているバージョンのクライアントライブラリでは、ログインのリダイレクトがサポートされていません。ログインのリダイレクトを使用するには、クライアントライブラリをアップグレードする必要があります。または、別のサーバに接続するか、論理サーバの設定を変更することもできます。

エラー 1552	「マテリアライズドビューのテキストインデックスタイプが無効です」
定数	TEXT_MV_INVALID_COMBO
SAP Sybase エラー番号	3196
SQL ステータス	WT037
SQL コード	-1552L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	マテリアライズドビューで指定の再表示タイプのテキストインデックスを作成できません。マテリアライズドビューで作成できるのは IMMEDIATE REFRESH テキストインデックスのみです。

エラー 1553	「指定された操作を実行できません。ユーザの設定条件の違反です」
定数	SET_USER_VIOLATION
SAP Sybase エラー番号	3197
SQL ステータス	55W37
SQL コード	-1553L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1553	「指定された操作を実行できません。ユーザの設定条件の違反です」
考えられる原因	データベースで実行中の SET USER 文が無効になるため、指定の操作は実行できません。
エラー 1554	「指定された LDAP サーバ '%1' が見つかりません」
定数	UNKNOWN_LDAP_SERVER
SAP Sybase エラー番号	3198
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1554L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	LDAP サーバの名前。
考えられる原因	指定された LDAP サーバがデータベースに存在していません。
エラー 1555	「文はマテリアライズドビューのテキストインデックスでは許可されていません」
定数	TEXT_MV_TIND_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3199
SQL ステータス	WT038
SQL コード	-1555L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	マテリアライズドビュー用に作成されたテキストインデックスには、REFRESH TEXT INDEX または TRUNCATE TEXT INDEX を使用できません。別の再表示タイプを使用するようにテキストインデックスを変更することはできません。

エラー 1556	「%1 秒間で外部環境は起動に失敗し接続を確立できませんでした」
定数	EXTENV_START_TIMED_OUT
SAP Sybase エラー番号	3200
SQL ステータス	WP017
SQL コード	-1556L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	外部環境が起動し接続が確立されるまで、サーバが待機する秒数。
考えられる原因	外部環境の起動およびサーバとの接続の確立に時間がかかりすぎました。システムの負荷が高すぎるか、または正しく設定されていないために、問題が発生している可能性があります。
エラー 1557	「データベースを起動中に外部環境を起動することはできません」
定数	EXTENV_START_ON_STARTUP
SAP Sybase エラー番号	3201
SQL ステータス	WP018
SQL コード	-1557L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースが起動中であったため、外部環境を起動できません。データベースの起動が完了するまで待機してから、外部環境を起動します。
エラー 1558	「指定されたユーザ '%1' はロールです」
定数	CAN_NOT_DROP_ROLE

エラーおよび警告

エラー 1558	「指定されたユーザ '%1' はロールです」
SAP Sybase エラー番号	3202
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1558L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	削除されるユーザの名前。
考えられる原因	ロールを削除しようとしてしました。 DROP ROLE 文を使用してください。
エラー 1559	「指定されたロール '%1' は、ロールとして拡張されたユーザではありません」
定数	NOT_AN_EXTENDED_USER
SAP Sybase エラー番号	3203
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1559L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	削除されるロールの名前。
考えられる原因	指定されたロール名は、ロールとして拡張されたユーザではありません。このような場合、FROM USER 句を使用することはできません。
エラー 1560	「指定されたロール '%1' は、ロールとして拡張されたユーザです」
定数	AN_EXTENDED_USER
SAP Sybase エラー番号	3204

エラー 1560	「指定されたロール '%1' は、ロールとして拡張されたユーザです」
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1560L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	削除されるロールの名前。
考えられる原因	指定されたロールはロールとして拡張されたユーザだが、FROM USER が DROP ROLE コマンドに指定されていません。
エラー 1561	「WITH DROP OBJECTS の使用は %1" では許可されていません」
定数	WITH_DROP_OBJECTS_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3205
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1561L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	削除されるロールの名前。
考えられる原因	ロールとして拡張されたユーザでは WITH DROP OBJECTS を使用できません。
エラー 1562	「ロール '%1' は他のユーザまたはロールに付与されているため、削除されませんでした。削除するには、'WITH REVOKE' オプションを使用します。」
定数	CONTAINS_PRIV_GRANTS
SAP Sybase エラー番号	3206

エラーおよび警告

エラー 1562	「ロール '%1' は他のユーザまたはロールに付与されているため、削除されませんでした。削除するには、'WITH REVOKE' オプションを使用します。」
SQL ステータス	28000
SQL コード	-1562L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	削除されるロールの名前。
考えられる原因	削除対象のロールが、WITH NO ADMIN OPTION または WITH ADMIN OPTION により別のユーザまたはロールに付与されています。ロールを削除できるのは、付与がすべて WITH ADMIN ONLY OPTION によって行われている場合か、DROP ROLE コマンドで WITH REVOKE オプションが指定されている場合です。または、このようなすべての付与を取り消すか、DROP ROLE に WITH REVOKE オプションを使用します。
エラー 1563	「ランタイムサーバでは、シーケンスを持つロールを削除できません」
定数	USER_OWNS_SEQUENCES
SAP Sybase エラー番号	3207
SQL ステータス	55W38
SQL コード	-1563L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ランタイムサーバの使用中に、シーケンスを所有しているロールを削除しようとしてしました。この操作を行うと、シーケンスが削除されますが、ランタイムサーバではシーケンスを削除できません。

エラー 1564	「ランタイムサーバでは、イベントを持つロールを削除できません」
定数	USER_OWNS_EVENTS
SAP Sybase エラー番号	3208
SQL ステータス	55W39
SQL コード	-1564L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ランタイムサーバの使用中に、イベントを所有しているロールを削除しようとした。この操作を行うと、イベントが削除されますが、ランタイムサーバではイベントを削除できません。

エラー 1565	「ランタイムサーバでは、Web サービスを持つロールを削除できません」
定数	USER_OWNS_WEB_SERVICES
SAP Sybase エラー番号	3209
SQL ステータス	55W40
SQL コード	-1565L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ランタイムサーバの使用中に、Web サービスを所有しているロールを削除しようとした。この操作を行うと、Web サービスが削除されますが、ランタイムサーバでは Web サービスを削除できません。

エラー 1566	「ランタイムサーバでは、外部環境オブジェクトを持つロールを削除できません」
定数	USER_OWNS_EXTERNENVOBJECTS

エラーおよび警告

エラー 1566	「ランタイムサーバでは、外部環境オブジェクトを持つロールを削除できません」
SAP Sybase エラー番号	3210
SQL ステータス	55W41
SQL コード	-1566L
ODBC 2 ステータス	42000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	ランタイムサーバの使用中に、外部環境オブジェクトを所有しているロールを削除しようとしてしました。この操作を行うと、外部環境オブジェクトが削除されますが、ランタイムサーバでは外部環境オブジェクトを削除できません。
エラー 1567	「外部プロセスが起動時に終了したため、外部環境を開始できません」
定数	EXTENV_PID_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	3211
SQL ステータス	WP019
SQL コード	-1567L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	外部プロセスが起動時に終了されたため、外部環境を起動する要求を完了できませんでした。通常、この問題はクライアントの設定に関する問題によって発生します。
エラー 1568	「論理サーバ ID を生成できません。」
定数	LS_MAX_ID_LIMIT_REACHED
SAP Sybase エラー番号	2365
SQL ステータス	WQ019

エラー 1568	「論理サーバ ID を生成できません。」
SQL コード	-1568L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	最後に生成された論理サーバ ID が最大値に達しました。データベースカタログを再構築する必要があります。

エラー 1569	「LDAP サーバ ¥"%1¥" はすでに存在します」
定数	LDAPSERVER_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3212
SQL ステータス	WW202
SQL コード	-1569L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LDAP サーバの名前。
考えられる原因	データベースにすでに存在する LDAP サーバを作成しようとしてしました。

メッセージ 1570 ～ 1589

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1570	「LDAP サーバ ¥"%1¥" にメモリを割り付けようとして、失敗しました。」
定数	LDAPSERVER_ALLOC_FAILED
SAP Sybase エラー番号	3213
SQL ステータス	WW203
SQL コード	-1570L

エラーおよび警告

エラー 1570	「LDAP サーバ¥"%1¥" にメモリを割り付けようとして、失敗しました。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LDAP サーバの名前。
考えられる原因	LDAP サーバのクラスオブジェクトにメモリを割り付けようとして失敗しました。
エラー 1571	「LDAP サーバ¥"%1¥" を削除しようとして失敗しました。削除するには、サーバを中断します。」
定数	INVALID_STATE_CHANGE
SAP Sybase エラー番号	3214
SQL ステータス	WW204
SQL コード	-1571L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LDAP サーバの名前。
考えられる原因	LDAP サーバを削除しようとしたましたが、READY または ACTIVE 状態であるため、失敗しました。WITH SUSPEND を使用して状態を変更してから、サーバを削除します。
エラー 1572	「LDAP ユーザ認証機能は、このデータベースではサポートされていません」
定数	LDAPUA_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3215
SQL ステータス	WW205
SQL コード	-1572L

エラー 1572	「LDAP ユーザ認証機能は、このデータベースではサポートされていません」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースが古いデータベースで、LDAP ユーザ認証機能用のカタログサポートを持っていません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードします。
エラー 1573	「MIRROR サーバクラスは SAP Sybase IQ データベースではサポートされていません」
定数	OMNI_NO_MIRROR_FOR_IQ
SAP Sybase エラー番号	3216
SQL ステータス	WO029
SQL コード	-1573L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SAP Sybase IQ データベースに接続した状態で MIRROR タイプのリモートデータアクセスサーバを作成しようとした。MIRROR サーバクラスは SAP Sybase IQ データベースではサポートされていません。
エラー 1574	「MIRROR サーバクラスを使用するには、データベースをアップグレードする必要があります」
定数	OMNI_MIRROR_NEEDS_UPGRADE
SAP Sybase エラー番号	3217
SQL ステータス	WO030
SQL コード	-1574L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1574	「MIRROR サーバクラスを使用するには、データベースをアップグレードする必要があります」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	古いソフトウェアで作成したデータベースに接続した状態でミラー型のリモートデータアクセスサーバを作成しようとした。ミラーサーバクラスを使用するには、データベースをアップグレードする必要があります。

エラー 1575	「データベースのアップグレードはできません。新しい IQ_SHARED_TEMP DB 領域の名前または ID はすでに使用されています。」
定数	IQ_SHTEMP_DBSPACE_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	2364
SQL ステータス	WQ020
SQL コード	-1575L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースをアップグレードしようとしたが、失敗しました。IQ_SHARED_TEMP DB 領域の名前または ID を使用している既存の DB 領域が存在していないときに、データベースのアップグレードを再試行してください。

エラー 1576	「LDAP サーバ¥"%1¥" は、ログインポリシー ¥"%2¥" によって使用されています。」
定数	LDAPSERVER_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	3218
SQL ステータス	WW206
SQL コード	-1576L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1576	「LDAP サーバ¥"%1¥" は、ログインポリシー ¥"%2¥" によって使用されています。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LDAP サーバの名前。
パラメータ 2	ログインポリシーの名前。
考えられる原因	指定されたログインポリシーは LDAP サーバを参照しています。LDAP サーバを削除するには、LDAP サーバを参照しないようにログインポリシーを事前に変更する必要があります。または、DROP LDAP SERVER <サーバ名> WITH DROP ALL REFERENCES を使用して、ログインポリシーにある LDAP サーバへの参照をすべて削除します。
エラー 1577	「ユーザ定義関数で無効なエラーが発生しました: (%1) %2。」
定数	EMSG_UDF_RAISED_INVALID_ERROR
SAP Sybase エラー番号	3219
SQL ステータス	QFA67
SQL コード	-1577L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	UDF により使用された無効なエラーコード。
パラメータ 2	UDF SQLCODE を含むように UDF で指定されたエラーメッセージ。
考えられる原因	エラーは、予約済み範囲外のユーザ定義関数によって発生しました。
エラー 1578	「テーブルパラメータ化関数はどのサーバタイプについても許可されません。」
定数	TPF_NOT_ALLOWED_ACROSS_SERVERS
SAP Sybase エラー番号	3220

エラーおよび警告

エラー 1578	「テーブルパラメータ化関数はどのサーバタイプについても許可されません。」
SQL ステータス	WO009
SQL コード	-1578L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	クエリが full-passthrough モードで処理されていない場合は、どのサーバタイプであってもテーブルパラメータ化関数は許可されません。
エラー 1579	「外部プロシージャまたは外部関数は、どのサーバタイプについても許可されません。」
定数	PROC_NOT_ALLOWED_ACROSS_SERVERS
SAP Sybase エラー番号	3221
SQL ステータス	WO031
SQL コード	-1579L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	クエリが full-passthrough モードで処理されていない場合は、サーバタイプを問わず、外部プロシージャまたは外部関数の呼び出しが許可されません。
エラー 1580	「 Moble Link クライアントサポートライブラリのロードに失敗しました。」
定数	COULD_NOT_LOAD_SYNC_LIBRARY
SAP Sybase エラー番号	3222
SQL ステータス	WW207
SQL コード	-1580L

エラー 1580	「Moble Link クライアントサポートライブラリのロードに失敗しました。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	19 (3 ページ)
考えられる原因	SYNCHRONIZE コマンドを使用するには、データベースサーバが実行されているのと同じコンピュータに、Mobile Link クライアントをインストールする必要があります。
エラー 1581	「クラウドデータベースサーバに接続するときにデータベース名を指定する必要があります」
定数	NO_DEFAULT_DATABASE
SAP Sybase エラー番号	3223
SQL ステータス	08WA7
SQL コード	-1581L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	クラウドデータベースサーバに接続するときは、接続文字列でデータベース名を指定する必要があります。クラウドデータベースサーバにはデフォルトのデータベースがありません。
エラー 1582	「サーバ名を指定できるのは、 NODETYPE=DIRECT を指定してクラウドデータベースサーバに接続する場合のみです」
定数	SERVER_NAME_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3224
SQL ステータス	08WA8
SQL コード	-1582L
ODBC 2 ステータス	08001

エラーおよび警告

エラー 1582	「サーバ名を指定できるのは、 NODETYPE=DIRECT を指定してクラウドデータベースサーバに接続する場合のみです」
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	クラウドデータベースサーバに接続するときは、NODETYPE=DIRECT の場合にのみ、接続文字列でサーバ名を指定できます。クラウドデータベースサーバへの接続に、その他の NODETYPE 値を使用する場合は、サーバ名を指定できません。通常、クラウドデータベースサーバへの接続では、1 つ以上のクラウドデータベースサーバをアドレス指定するために、HOST 接続パラメータまたは HOST プロトコルオプションが使用されます。
エラー 1583	「データベースをアップグレードできません。データベースは、シングルノードモードでコーディネータを起動した後でのみアップグレードすることができます。」
定数	IQ_MPX_MUST_BE_SINGLE_NODE
SAP Sybase エラー番号	3225
SQL ステータス	WQ021
SQL コード	-1583L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースに対して ALTER DATABASE UPGRADE を実行するには、'-iqmpx_sn 1' サーバ起動オプションを使用してコーディネータをシングルノードモードで起動する必要があります。
エラー 1584	「 dbrsakp 共有オブジェクトをロードできません」
定数	RSA_LOAD_FAILED
SAP Sybase エラー番号	3226
SQL ステータス	08WA9
SQL コード	-1584L

エラー 1584	「dbrsakp 共有オブジェクトをロードできません」
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	サーバは、Windows プラットフォームに dbrsakp DLL を、または UNIX プラットフォームに libdbrsakp 共有オブジェクトをロードできませんでした。
エラー 1585	「セキュリティトークンの生成用に指定されたツール名または admin ユーザが無効です」
定数	INVALID_TOOL_NAME_OR_ADMIN_USER
SAP Sybase エラー番号	3227
SQL ステータス	08WB1
SQL コード	-1585L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	セキュリティトークンの生成用に指定したツール名または admin ユーザが無効です。
エラー 1586	「マテリアライズドビュー ¥"%2" に対するテキストインデックス ¥"%1¥" の再表示タイプを変更するときにエラーが発生しました¥メッセージなし」
定数	TEXT_INDEX_MV_ALTER_ERROR
SAP Sybase エラー番号	3228
SQL ステータス	WT039
SQL コード	-1586L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1586	「マテリアライズドビュー ¥"%2" に対するテキストインデックス ¥"%1¥" の再表示タイプを変更するときにエラーが発生しました¥メッセージなし」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テキストインデックスの名前。
パラメータ 2	マテリアライズドビューの名前。
考えられる原因	マテリアライズドビューに依存するテキストインデックスの再表示タイプを変更するときに内部エラーが発生しました。

エラー 1587	「証明書の保存はこのデータベースではサポートされていません」
定数	CERTIFICATES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3229
SQL ステータス	55W42
SQL コード	-1587L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースに証明書用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードする必要があります。

エラー 1588	「指定された証明書は有効ではありません」
定数	INVALID_CERTIFICATE
SAP Sybase エラー番号	3230
SQL ステータス	55W43
SQL コード	-1588L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1588	「指定された証明書は有効ではありません」
考えられる原因	証明書の値が有効な証明書を示していません。
エラー 1589	「証明書 '%1' が見つかりません」
定数	CERTIFICATE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	3231
SQL ステータス	55W44
SQL コード	-1589L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかった証明書の名前
考えられる原因	証明書の名前のスペルが間違っているか、証明書が存在しません。

メッセージ 1590 ～ 1609

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1590	「リモート接続を行うときには、セキュリティトークンを使用できません」
定数	INVALID_USE_OF_SECURITY_TOKEN
SAP Sybase エラー番号	3232
SQL ステータス	WO032
SQL コード	-1590L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	セキュリティトークンは、リモードデータアクセスの接続に使用できません。

エラーおよび警告

エラー 1591	「テキストクエリでの BEFORE 演算子の使用は無効です。」
定数	TEXT_INVALID_BEFORE
SAP Sybase エラー番号	3233
SQL ステータス	WT040
SQL コード	-1591L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	BEFORE 演算子の引数として使用できるのは単語とプレフィックスのみです。

エラー 1592	「このデータベースでは、マテリアライズドビューのテキストインデックスはサポートされていません。」
定数	TEXT_MV_UPGRADE_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	3234
SQL ステータス	WT041
SQL コード	-1592L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースにマテリアライズドビューのテキストインデックス用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードします。

エラー 1593	「ファイル %1 を送信先 %2 にコピーできません」
定数	UNABLE_TO_COPY_DB_FILE_INTO_CLOUD
SAP Sybase エラー番号	3235
SQL ステータス	08WB2
SQL コード	-1593L

エラー 1593	「ファイル %1 を送信先 %2 にコピーできません」
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	クライアントコンピュータ上のファイルのファイル名。
パラメータ 2	クラウド内の送信先のファイル名。
考えられる原因	リクエストされた送信先クラウドにクライアントデータベースファイルをコピーできませんでした。
エラー 1594	「¥"%1¥" の LDAP サーバの定義は不完全です。検索 URL、アクセス識別名、パスワード、認証 URL が必要です。」
定数	LDAPSERVER_INCOMPLETE_DEF
SAP Sybase エラー番号	3236
SQL ステータス	WW208
SQL コード	-1594L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LDAP サーバの名前。
考えられる原因	指定された LDAP サーバにおいて、ユーザの識別名を検索したりユーザを認証したりするために必要な 1 つ以上の値が欠落しています。ALTER LDAP SERVER <サーバ名> を使用して欠落した値を指定します。
エラー 1595	「カラム '%1' が変数 '%2' にありません」
定数	COLUMN_NOT_FOUND_IN_VARIABLE
SAP Sybase エラー番号	3237
SQL ステータス	52006
SQL コード	-1595L

エラーおよび警告

エラー 1595	「カラム '%1' が変数 '%2' にありません」
ODBC 2 ステータス	S0002
ODBC 3 ステータス	42S22
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	見つからなかったカラムの名前。
パラメータ 2	カラムを含んでいると予想されたロー変数の名前。
考えられる原因	カラムまたは変数の名前のスペルが間違っているか、変数のスキーマが想定と異なっています。
エラー 1596	「データベースには、'SYS_' プレフィックスと '_ROLE' サフィックスを持つユーザが含まれています。」
定数	INVALID_USER_NAME
SAP Sybase エラー番号	3238
SQL ステータス	08WB3
SQL コード	-1596L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	アップグレード対象のデータベースには、'SYS_' プレフィックスと '_ROLE' サフィックスを持つユーザが含まれています。データベースをアップグレードする前に、これらのユーザを削除または移行します。
エラー 1597	「プライマリサーバがクォーラムを失ったため、トランザクションはコミットされない可能性があります」
定数	LOST_QUORUM_ON_COMMIT
SAP Sybase エラー番号	2363
SQL ステータス	WW166
SQL コード	-1597L

エラー 1597	「プライマリサーバがクォーラムを失ったため、トランザクションはコミットされない可能性があります」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	パートナーサーバと監視サーバとのクォーラムが失われたばかりのプライマリサーバでトランザクションをコミットしようとしてしました。トランザクションはコミットされた可能性もあれば、コミットされていない可能性もあります。パートナーサーバは、どのサーバが新しいプライマリサーバになるかを判別しようとしてします。

エラー 1598	「配列要素エラー: 配列インデックス '%1' は範囲外です」
定数	INVALID_ARRAY_INDEX
SAP Sybase エラー番号	3239
SQL ステータス	2202E
SQL コード	-1598L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	配列インデックス式の値
考えられる原因	宣言した配列サイズの外部にインデックスのある配列要素にアクセスしようとしてしました。サイズ N の配列の場合、有効な配列要素は 1 ~ N です。

エラー 1599	「コレクションタイプの使用が無効です」
定数	INVALID_USE_OF_COLLECTION
SAP Sybase エラー番号	3240
SQL ステータス	WW210
SQL コード	-1599L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1599	「コレクションタイプの使用が無効です」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	サポートされていないコンテキストで ARRAY 型または ROW 型を使用しようとしていました。これらの値をテーブルに格納したり、ODBC、ESQL、JDBC などのクライアントインタフェースから直接読み込んだりすることはできません。該当する個々の値を抽出する必要があります。
エラー 1600	「URL '%1' とのバインドが失敗しました。報告された最新の LDAP API エラーは '%2' です。」
定数	LDAPUA_BINDFAIL
SAP Sybase エラー番号	3241
SQL ステータス	WW211
SQL コード	-1600L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	bind() で使用する LDAP URL。
パラメータ 2	LDAP API のエラーメッセージ。
考えられる原因	メッセージは、LDAP API クライアントから、LDAP のユーザ認証方式のコンテキストで報告されます。LDAP 管理者または Sybase テクニカルサポートは、これらの低レベルメッセージを使用して問題の解決方法を DBA に指示する場合があります。
エラー 1601	「パスワードの暗号化が失敗しました。エラーメッセージ '%1'。」
定数	PWD_CIPHER_ERROR
SAP Sybase エラー番号	3242
SQL ステータス	WW212

エラー 1601	「パスワードの暗号化が失敗しました。エラーメッセージ '%1'。」
SQL コード	-1601L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ブロックエンクリプタによってレポートされるエラーメッセージ。
考えられる原因	ランタイムブロックエンクリプタの初期化に失敗しました。

エラー 1602	「指定された識別名 '%1' は、検索結果 '%2' と一致しません。」
定数	LDAPUA_DN_NOMAT
SAP Sybase エラー番号	3243
SQL ステータス	WW213
SQL コード	-1602L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	コマンド指定された、予期される識別名。
パラメータ 2	LDAP 検索で返される結果の識別名。
考えられる原因	VALIDATE LDAP SERVER コマンドでの検索によりユーザの識別名は正しく検索されたが、コマンドで指定された予期される識別名と値が異なります。

エラー 1603	「1 つ以上の無効な値が設定されているため、'%1' を使用した検索が失敗しました。」
定数	LDAPUA_SEARCHFAIL
SAP Sybase エラー番号	3244
SQL ステータス	WW214

エラーおよび警告

エラー 1603	「1 つ以上の無効な値が設定されているため、'%1' を使用した検索が失敗しました。」
SQL コード	-1603L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	検索を指定する LDAP サーバ名または検索 URL。
考えられる原因	LDAPUA の検索または検証が失敗し、無効な設定が原因で、LDAP_INVALID_CREDENTIALS、LDAP_INSUFFICIENT_ACCESS、LDAP_INVALID_DN_SYNTAX、LDAP_NO_SUCH_OBJECT、または LDAP_FILTER_ERROR を返しました。アクセスアカウント値を調べ、指定された LDAP サーバまたは検索 URL がないか確認してください。

エラー 1604	「論理サーバポリシーの句は複数回使用できません」
定数	LS_POLICY_USED_TWICE
SAP Sybase エラー番号	3245
SQL ステータス	WQ022
SQL コード	-1604L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	論理サーバの作成／変更の文で、ポリシーの句が複数回使用されています。

エラー 1605	「テーブルパラメータ化関数と V4 TableUDF は、このデータベースではサポートされていません。」
定数	TPF_UPGRADE_REQUIRED
SAP Sybase エラー番号	3246

エラー 1605	「テーブルパラメータ化関数と V4 TableUDF は、このデータベースではサポートされていません。」
SQL ステータス	WP020
SQL コード	-1605L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースにテーブルパラメータ化関数用のカタログサポートがありません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードします。

エラー 1606	「複数のテーブルパラメータはサポートされません。」
定数	ONLY_SINGLE_TABLE_PARM_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3247
SQL ステータス	WP021
SQL コード	-1606L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	テーブルパラメータ化関数には、最大で 1 つのテーブルパラメータしか使用できません。

エラー 1607	「外部参照は TPF 入力テーブルには許可されません。」
定数	TPF_OUTER_REFERENCES_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3249
SQL ステータス	WP022
SQL コード	-1607L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1607	「外部参照は TPF 入力テーブルには許可されません。」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	TPF 入力テーブルの select リストでは、外部参照の使用は許可されていません。

エラー 1608	「ファイル %1 を削除できません」
定数	UNABLE_TO_DELETE_FILE
SAP Sybase エラー番号	3250
SQL ステータス	08WB4
SQL コード	-1608L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	削除するファイルのファイル名。
考えられる原因	ファイルの削除要求に失敗しました。

エラー 1609	「ファイル %1 はすでに存在します」
定数	FILE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3251
SQL ステータス	08WB5
SQL コード	-1609L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	すでに存在するファイルのファイル名
考えられる原因	ファイルまたはディレクトリがすでに存在しているため、そのファイルまたはディレクトリの作成要求が失敗しました。

メッセージ 1610 ～ 1629

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1610	「ディレクトリ %1 を作成できません」
定数	UNABLE_TO_CREATE_DIRECTORY
SAP Sybase エラー番号	3252
SQL ステータス	08WB6
SQL コード	-1610L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	作成できなかったディレクトリのファイル名。
考えられる原因	ディレクトリの作成要求に失敗しました。

エラー 1611	「ファイル %1 をコピーできません」
定数	UNABLE_TO_COPY_FILE
SAP Sybase エラー番号	3253
SQL ステータス	08WB7
SQL コード	-1611L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	コピーするファイルのファイル名。
考えられる原因	ファイルのコピー要求が失敗しました。

エラー 1612	「LDAP サーバがアクティブな状態のとき、LDAP サーバ%1" は変更できません。」
定数	LDAPSERVER_IS_ACTIVE

エラーおよび警告

エラー 1612	「LDAP サーバがアクティブな状態のとき、LDAP サーバ%1" は変更できません。」
SAP Sybase エラー番号	3254
SQL ステータス	WW215
SQL コード	-1612L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LDAP サーバの名前。
考えられる原因	LDAP サーバがアクティブである場合、WITH SUSPEND 句を指定してサーバをサスペンド状態にしないと、ALTER 文で LDAP サーバオプションを変更することはできません。この LDAP サーバ状態の変更は無効です。
エラー 1613	「タグ ID: '%1' は、配列によって境界設定されていない値を指定します」
定数	FOR_JSON_EXPLICIT_NOT_IN_ARRAY
SAP Sybase エラー番号	3255
SQL ステータス	WX017
SQL コード	-1613L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	配列によって境界設定されていないタグ ID の値。
考えられる原因	クエリでオブジェクトと値の表記が混合されている場合、タグが同じ親に属する複数のクエリの共用体でこのエラーが発生することがあります。

エラー 1614	「論理サーバ '%1' は、ADD 句と DROP 句の両方で使用されています」
定数	LS_IN_ADD_DROP
SAP Sybase エラー番号	3256
SQL ステータス	WQ023
SQL コード	-1614L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバ名。
考えられる原因	論理サーバが、ALTER LOGICAL SERVER 文の ADD 句と DROP 句の両方に含まれています。

エラー 1615	「LS ポリシー '%1' は現在論理サーバで使用されているため、削除できません」
定数	LSP_IN_USE_BY_LS
SAP Sybase エラー番号	3257
SQL ステータス	WQ024
SQL コード	-1615L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LS ポリシー名。
考えられる原因	論理サーバポリシーは、論理サーバで使用中の場合は削除できません。

エラー 1616	「'%1' は論理サーバポリシー文で間違っ使用されています」
定数	LSP_USING_INCORRECT_ARGS
SAP Sybase エラー番号	3258

エラーおよび警告

エラー 1616	「%1' は論理サーバポリシー文で間違っ使用されています」
SQL ステータス	WQ025
SQL コード	-1616L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LS ポリシーのオプション名。
考えられる原因	ls policy sql 文中に間違っ使用されている句があります。

エラー 1617	「%1 リモートデータアクセスクラスはサポートされなくなりました。かわりに %2 を使用してください」
定数	OMNI_JDBC_NO_LONGER_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3259
SQL ステータス	WO033
SQL コード	-1617L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	JDBC ベースのリモートデータアクセスクラス。
パラメータ 2	推奨の ODBC ベースのリモートデータアクセスクラス。
考えられる原因	サポートの終了している JDBC ベースのリモートデータアクセスクラスを使用しようとしてしました。かわりに、適切な ODBC ベースのクラスを使用してください。

エラー 1618	「%1 リモートデータアクセスクラスは推奨されていません。かわりに %2 を使用するか、cis_option を変更してください」
定数	OMNI_JDBC_DEPRECATED
SAP Sybase エラー番号	3260
SQL ステータス	WO034

エラー 1618	「%1 リモートデータアクセスクラスは推奨されていません。かわりに %2 を使用するか、cis_option を変更してください」
SQL コード	-1618L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	JDBC ベースのリモートデータアクセスクラス。
パラメータ 2	推奨の ODBC ベースのリモートデータアクセスクラス。
考えられる原因	推奨されていない JDBC ベースのリモートデータアクセスクラスを使用しようとしていました。かわりに適切な ODBC ベースのクラスを使用するか、この機能を再有効化するように cis_option 設定を変更します。
エラー 1619	「論理サーバ '%1' は接続文字列では使用できません」
定数	LS_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3261
SQL ステータス	WQ026
SQL コード	-1619L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバ名。
考えられる原因	この論理サーバは、接続文字列パラメータ logicalserver の引数として使用できません。
エラー 1620	「指定された値は必須範囲 %1 ~ %2 にありません。」
定数	LDAPUA_OPT_OUT_OF_RANGE
SAP Sybase エラー番号	3262
SQL ステータス	WW217

エラーおよび警告

エラー 1620	「指定された値は必須範囲 %1 ~ %2 にありません。」
SQL コード	-1620L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	このオプションの最小値。
パラメータ 2	このオプションの最大値。
考えられる原因	LDAP サーバオプションに指定された値が大きすぎるか小さすぎます。

エラー 1621	「LDAP サーバ '%1' は、匿名のバインドを受け入れない可能性があります。」
定数	LDAPUA_ANONBINDERR
SAP Sybase エラー番号	3263
SQL ステータス	WW218
SQL コード	-1621L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	検索を指定する LDAP サーバ名または検索 URL。
考えられる原因	LDAPUA の検索または検証が失敗し、ターゲットの LDAP サーバの無効な設定が原因で LDAP_INAPPROPRIATE_AUTH が返されました。アクセスアカウント値を調べ、指定された LDAP サーバまたは検索 URL がないか確認してください。

エラー 1622	「パスワードなしでの LDAP サーバ%1 とのバインドは許可されていません。」
定数	LDAPUA_UTP

エラー 1622	「パスワードなしでの LDAP サーバ%1 とのバインドは許可されていません。」
SAP Sybase エラー番号	3264
SQL ステータス	WW219
SQL コード	-1622L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	検索を指定する LDAP サーバ名または検索 URL。
考えられる原因	LDAPUA の検索または検証が失敗し、ターゲットの LDAP サーバの無効な設定が原因で LDAP_UNWILLING_TO_PERFORM が返されました。アクセスアカウント値を調べ、指定された LDAP サーバまたは検索 URL がないか確認してください。
エラー 1623	「LDAP サーバ%1 での検索は、一致する結果なしで完了しました。」
定数	LDAPUA_NO_SEARCH_RESULTS
SAP Sybase エラー番号	3265
SQL ステータス	WW220
SQL コード	-1623L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	検索を指定する LDAP サーバ名または検索 URL。

エラーおよび警告

エラー 1623	「LDAP サーバ %1 での検索は、一致する結果なしで完了しました。」
考えられる原因	LDAPUA の検索または検証が失敗し、LDAP_NO_RESULTS_RETURNED が返されました。このエラーは、ユーザが LDAP サーバに存在しない場合に発生が想定されています。

エラー 1624	「指定された値が長すぎます。%1 バイトの制限を超えています。」
定数	LDAPUA_OPT_TOO_LONG
SAP Sybase エラー番号	3266
SQL ステータス	WW216
SQL コード	-1624L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	値の最大長。
考えられる原因	LDAP サーバオプションに指定された値が長すぎます。指定する文字列を短くします。

エラー 1625	「Ultra Light のデータベース展開ファイルが無効です (コード: %1、ファイル: %2)」
定数	ULTRALITE_DEPLOY_FILE_INVALID
SAP Sybase エラー番号	3267
SQL ステータス	WU002
SQL コード	-1625L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	診断コード。

エラー 1625	「Ultra Light のデータベース展開ファイルが無効です (コード: %1、ファイル: %2)」
パラメータ 2	存在する場合、関連付けられているファイル名。
考えられる原因	Ultra Light のデータベース展開ファイルが無効です。これは、不正なファイルが展開された場合やファイルが破損している場合に発生することがあります。診断コード 1 は、ファイルが展開ファイルでないこと、またはその後に破損したことを示します。診断コード 2 は、ファイルのサイズが無効であることを示します。
エラー 1626	「論理サーバ '%1' の論理サーバポリシーは、接続文字列での 'redirect=yes' の使用を許可しません」
定数	LS_POLICY_DOES_NOT_ALLOW_REDIRECTION
SAP Sybase エラー番号	3268
SQL ステータス	WQ027
SQL コード	-1626L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバ名。
考えられる原因	この論理サーバの論理サーバポリシーでは、リダイレクトが許可されていません。
エラー 1627	「TLS ON は、URL %1 と一緒に使用できません」
定数	LDAPUA_TLS_WITH_LDAPS
SAP Sybase エラー番号	3269
SQL ステータス	WW240
SQL コード	-1627L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1627	「TLS ON は、URL %1 と一緒に使用できません」
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	セキュア LDAP を使用している LDAP URL。
考えられる原因	TLS ON で LDAP サーバが指定され、指定された LDAP URL でセキュア LDAP を使用しています。つまり、'ldap' ではなく 'ldaps' となっているが、これは有効な組み合わせではありません。TLS ON か 'ldaps' の URL のどちらかを使用してください。

エラー 1628	「論理サーバ '%1' はデフォルトの論理サーバとして使用できません」
定数	LS_NOT_ALLOWED_AS_DEFAULT
SAP Sybase エラー番号	3270
SQL ステータス	WQ028
SQL コード	-1628L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	論理サーバ名。
考えられる原因	この論理サーバは、デフォルトの論理サーバとして使用できません。

エラー 1629	「IDENTIFIED BY の値を 1 つだけ指定できます。」
定数	LDAPUA_TOO_MANY_IDENTBY
SAP Sybase エラー番号	3271
SQL ステータス	WW241
SQL コード	-1629L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1629	「IDENTIFIED BY の値を 1 つだけ指定できます。」
考えられる原因	LDAP サーバに複数のパスワードが指定されているか、または IDENTIFIED BY と IDENTIFIED BY ENCRYPTED の両方が指定されています。パスワードは 1 つだけ設定します。

1630 - 1000133

メッセージ 1630 ~ 1649

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1630	「サーバ '%1' は、ls ポリシーオプション temp_data_in_shared_temp に対して異なる値をもつことが許可されていません」
定数	LS_POLICY_OPTION_VALUE_DIFFERENT
SAP Sybase エラー番号	3272
SQL ステータス	WQ029
SQL コード	-1630L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	マルチプレックスサーバ名。
考えられる原因	サーバでは、ls ポリシーオプション temp_data_in_shared_temp に対して異なる値を指定できません。
エラー 1631	「テーブル権限 '%1' の使用は、現在のデータベースでサポートされていません」
定数	TABPRIV_LOAD_TRUNCATE_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3273
SQL ステータス	0A007

エラーおよび警告

エラー 1631	「テーブル権限 '%1' の使用は、現在のデータベースでサポートされていません」
SQL コード	-1631L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル権限、ロードまたはトランケート。
考えられる原因	現在のデータベースが古いデータベースであり、テーブル権限であるロードまたはトランケートをサポートする機能がありません。これらのテーブル権限を使用するには、データベースをアップグレードする必要があります。

エラー 1632	「監視サーバ¥"%1¥" を削除または変更するにはパートナーへの接続が必要です。」
定数	MIRROR_DROP_ARBITER_REQUIRES_PARTNER_CONN
SAP Sybase エラー番号	3274
SQL ステータス	WW242
SQL コード	-1632L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	監視サーバの名前。
考えられる原因	パートナーサーバに接続されていない監視サーバを削除または変更しようとしてしました。

エラー 1633	「トレースイベント '%1' は無効です」
定数	INVALID_TRACE_EVENT_NAME
SAP Sybase エラー番号	3275
SQL ステータス	WE019
SQL コード	-1633L

エラー 1633	「トレースイベント '%1' は無効です」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントの名前。
考えられる原因	指定したトレースイベント名が無効です。

エラー 1634	「指定されたセッション名 '%1' は無効です」
定数	INVALID_TRACE_EVENT_SESSION_NAME
SAP Sybase エラー番号	3276
SQL ステータス	WE020
SQL コード	-1634L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
考えられる原因	指定したトレースイベントのセッション名が無効です。

エラー 1635	「トレースイベント '%1' がすでに存在します」
定数	TRACE_EVENT_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3277
SQL ステータス	WE021
SQL コード	-1635L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントの名前。

エラーおよび警告

エラー 1635	「トレースイベント '%1' がすでに存在します」
考えられる原因	指定されたトレースイベント名はすでに存在しています。
エラー 1636	「トレースイベント '%1' が 1 つ以上のセッションによって参照されています。参照しているセッションを先に削除してください。」
定数	TRACE_EVENT_IS_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	3278
SQL ステータス	WE022
SQL コード	-1636L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントの名前。
考えられる原因	指定したトレースイベント名は使用されており、参照しているセッションを削除しないと削除することができません。
エラー 1637	「トレースイベントセッション '%1' はアクティブです。アクティブなセッションを停止してからセッションを削除してください。」
定数	TRACE_EVENT_SESSION_IS_ACTIVE
SAP Sybase エラー番号	3279
SQL ステータス	WE023
SQL コード	-1637L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
考えられる原因	指定したトレースイベントセッションがアクティブです。アクティブなセッションは削除できません。

エラー 1638	「トレースイベント '%1' の引数が多すぎます。」
定数	TOO_MANY_PARAMETERS_FOR_TRACE_EVENT
SAP Sybase エラー番号	3280
SQL ステータス	WE024
SQL コード	-1638L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントの名前。
考えられる原因	指定したトレースイベントに対する引数が多すぎます。
エラー 1639	「データベースの変更に失敗しました: %1」
定数	DATABASE_NOT_ALTERED
SAP Sybase エラー番号	3281
SQL ステータス	08WB8
SQL コード	-1639L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースが変更されなかった理由。
考えられる原因	データベースを変更しようとしたましたが、失敗しました。
エラー 1640	「アクティブなトレースイベントセッションが多すぎます。」
定数	TOO_MANY_ACTIVE_TRACE_SESSIONS
SAP Sybase エラー番号	3282
SQL ステータス	WE025
SQL コード	-1640L

エラーおよび警告

エラー 1640	「アクティブなトレースイベントセッションが多すぎます。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
考えられる原因	アクティブなトレースセッションが多すぎます。
エラー 1641	「トレースイベントセッション '%1' はすでにアクティブです。」
定数	TRACE_SESSION_ALREADY_ACTIVE
SAP Sybase エラー番号	3283
SQL ステータス	WE026
SQL コード	-1641L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
考えられる原因	指定したトレースイベントセッションはすでにアクティブです。
エラー 1642	「トレースイベントセッション '%1' の 1 つ以上のターゲットが起動に失敗しました。」
定数	ONE_OR_MORE_TRACE_SESSION_TARGETS_FAILED_TO_START
SAP Sybase エラー番号	3284
SQL ステータス	WE027
SQL コード	-1642L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)

エラー 1642	「トレースイベントセッション '%1' の 1 つ以上のターゲットが起動に失敗しました。」
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
考えられる原因	指定したトレースイベントセッションはすでにアクティブです。
エラー 1643	「トレースイベントセッション '%1' が起動に失敗しました。」
定数	TRACE_SESSION_FAILED_TO_START
SAP Sybase エラー番号	3285
SQL ステータス	WE028
SQL コード	-1643L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
考えられる原因	指定したトレースイベントセッションの起動に失敗しました。
エラー 1644	「トレースイベントセッション '%1' はすでに停止しています。」
定数	TRACE_SESSION_ALREADY_STOPPED
SAP Sybase エラー番号	3286
SQL ステータス	WE029
SQL コード	-1644L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
考えられる原因	指定したトレースイベントセッションはすでに停止しています。

エラーおよび警告

エラー 1645	「トレースイベントセッション '%1' にはすでにトレースイベント '%2' があります。」
定数	TRACE_SESSION_ALREADY_HAS_EVENT
SAP Sybase エラー番号	3287
SQL ステータス	WE030
SQL コード	-1645L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
パラメータ 2	トレースイベントの名前。
考えられる原因	指定したトレースイベントセッションにはすでにイベントが指定されています。
エラー 1646	「指定されたターゲットタイプ '%1' は無効です」
定数	INVALID_TRACE_EVENT_TARGET_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3288
SQL ステータス	WE031
SQL コード	-1646L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのターゲットタイプ。
考えられる原因	指定したトレースイベントのターゲットタイプが無効です。
エラー 1647	「ターゲットタイプ '%2' に認識できないオプション '%1' が指定されました。」
定数	UNKNOWN_OPTION_FOR_TARGET_TYPE

エラー 1647	「ターゲットタイプ '%2' に認識できないオプション '%1' が指定されました。」
SAP Sybase エラー番号	3289
SQL ステータス	WE032
SQL コード	-1647L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	オプションの名前。
パラメータ 2	トレースイベントのターゲットタイプ。
考えられる原因	特定のターゲットタイプに対して認識できないオプション名が指定されました。
エラー 1648	「ターゲットタイプ '%2' に対してオプション '%1' が指定されませんでした。」
定数	OPTION_FOR_TARGET_TYPE_NOT_SPECIFIED
SAP Sybase エラー番号	3290
SQL ステータス	WE033
SQL コード	-1648L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	オプションの名前。
パラメータ 2	トレースイベントのターゲットタイプ。
考えられる原因	ターゲットタイプに必要なオプションが指定されませんでした。

エラー 1649	「トレースイベントセッション '%1' にはすでにターゲットタイプ '%2' が指定されています。」
定数	TRACE_SESSION_ALREADY_HAS_TARGET_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3291
SQL ステータス	WE034
SQL コード	-1649L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
パラメータ 2	トレースイベントのターゲットタイプ。
考えられる原因	指定したトレースイベントセッションにはすでにターゲットタイプが指定されています。

メッセージ 1650 ~ 1669

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1650	「トレースイベントセッション '%1' にはトレースイベント '%2' が指定されていません。」
定数	TRACE_SESSION_DOES_NOT_HAVE_TRACE_EVENT
SAP Sybase エラー番号	3292
SQL ステータス	WE035
SQL コード	-1650L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
パラメータ 2	トレースイベントの名前。

エラー 1650	「トレースイベントセッション '%1' にはトレースイベント '%2' が指定されていません。」
考えられる原因	トレースイベントセッションにトレースイベントが指定されていません。
エラー 1651	「トレースイベントセッション '%1' にはトレースイベント '%2' が指定されていません。」
定数	TRACE_SESSION_DOES_NOT_HAVE_TARGET_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3293
SQL ステータス	WE036
SQL コード	-1651L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。
パラメータ 2	トレースイベントのターゲットタイプ。
考えられる原因	トレースイベントセッションにトレースターゲットタイプが指定されていません。
エラー 1652	「トレースイベントセッション '%1' はすでに存在します。」
定数	TRACE_SESSION_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3294
SQL ステータス	WE037
SQL コード	-1652L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースイベントのセッション名。

エラーおよび警告

エラー 1652	「トレースイベントセッション '%1' はすでに存在します。」
考えられる原因	この名前のトレースイベントセッションがすでに存在しています。
エラー 1653	「RLV DB 領域はすでに存在しています。「複数の RLV DB 領域を作成できません。」
定数	RLV_DBSPACE_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3295
SQL ステータス	WQ030
SQL コード	-1653L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	複数のユーザ定義 RLV DB 領域を作成することはできません。
エラー 1654	「テーブル '%1' の RLV 記録域を有効にできません。RLV DB 領域は存在しません。」
定数	RLV_DBSPACE_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase エラー番号	3296
SQL ステータス	WQ031
SQL コード	-1654L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
考えられる原因	複数のユーザ定義 RLV DB 領域を作成することはできません。

エラー 1655	「ログインポリシーオプション¥"%1" の値が無効です¥メッセージなし」
定数	INVALID_LOGIN_POLICY_OPTION_VALUE
SAP Sybase エラー番号	3297
SQL ステータス	WW243
SQL コード	-1655L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ログインポリシーオプションの名前。
考えられる原因	ログインポリシーオプション用に指定された値が有効な境界内にありません。
エラー 1656	「データベースのアップグレードはできません。新しい SYSTEM 論理サーバの名前はすでに使用されています。」
定数	IQ_LOGICAL_SERVER_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	3298
SQL ステータス	WQ032
SQL コード	-1656L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースをアップグレードしようとしたしましたが、失敗しました。既存の論理サーバが文書化システムの論理サーバ名を使用していないときに、データベースのアップグレードを再試行してください。
エラー 1657	「データベースのアップグレードは実行できません。ジョインインデックスが使用中です。」
定数	IQ_JOININDEX_PRESENT

エラーおよび警告

エラー 1657	「データベースのアップグレードは実行できません。ジョインインデックスが使用中です。」
SAP Sybase エラー番号	3299
SQL ステータス	WQ033
SQL コード	-1657L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースをアップグレードしようとしたましたが、失敗しました。ジョインインデックスがデータベースから削除されてから、データベースのアップグレードを再試行してください。
エラー 1658	「'%1' に対してカラム '%2' とテーブル '%3' を '%4' で分割する必要があります」
定数	COLUMN_PARTITIONED_INCORRECTLY
SAP Sybase エラー番号	3300
SQL ステータス	WW244
SQL コード	-1658L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	パーティションタイプ。
パラメータ 2	カラム名。
パラメータ 3	テーブル名。
パラメータ 4	パーティションタイプ。
考えられる原因	このカラムの分割は、テーブルの分割と整合性がとれている必要があります。

エラー 1659	「ファイルまたはディレクトリ %1 が見つかりません」
定数	FILE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	3301
SQL ステータス	08WB9
SQL コード	-1659L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	存在しないか、あるいはアクセスに失敗したファイルまたはディレクトリの名前。
考えられる原因	存在しないか、あるいはアクセスに失敗したファイルまたはディレクトリの名前を使用して操作を実行しようとした。

エラー 1660	「%1 と %2 を比較できません」
定数	FILE_COMPARE_FAIL
SAP Sybase エラー番号	3302
SQL ステータス	08WC1
SQL コード	-1660L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	比較に失敗したソースファイルまたはディレクトリの名前。
パラメータ 2	比較に失敗したターゲットファイルまたはディレクトリの名前。
考えられる原因	ファイルまたはディレクトリの比較に失敗しました。

エラー 1661	「%1 はディレクトリではありません」
定数	NOT_A_DIRECTORY
SAP Sybase エラー番号	3303

エラーおよび警告

エラー 1661	「%1 はディレクトリではありません」
SQL ステータス	08WC2
SQL コード	-1661L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ディレクトリ以外のパス名。
考えられる原因	ディレクトリ名を使用した操作の実行に失敗しました。

エラー 1662	「%1 と %2 は同じにしないでください」
定数	SAME_SOURCE_TARGET
SAP Sybase エラー番号	3304
SQL ステータス	08WC3
SQL コード	-1662L
ODBC 2 ステータス	08001
ODBC 3 ステータス	08001
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ソースファイルまたはディレクトリの名前
パラメータ 2	ターゲットファイルまたはディレクトリの名前
考えられる原因	同じソースファイル、ターゲットファイル、またはディレクトリを使用して操作を実行しようとした。

エラー 1663	「LDAP サーバでの唯一のログインポリシーであるログインポリシー ¥"%1¥" によって参照され、login_mode の値が ¥"LDAPUA ¥" であるため、LDAP サーバの削除が妨げられました。」
定数	ONLY_LDAP_POLICY
SAP Sybase エラー番号	3305
SQL ステータス	WW245

エラー 1663	「LDAP サーバでの唯一のログインポリシーであるログインポリシー ¥"%1¥" によって参照され、login_mode の値が ¥"LDAPUA ¥" であるため、LDAP サーバの削除が妨げられました。」
SQL コード	-1663L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	ログインポリシーの名前。
考えられる原因	サーバ全体の login_mode オプションの設定が LDAPUA になっているため、ユーザが接続からロックアウトされないようにするには、LDAPUA 参照削除をサポートするログインポリシーのみを防止します。login_mode を変更してから DROP LDAP SERVER <サーバ名> WITH DROP ALL REFERENCES を実行します。
エラー 1664	「LDAP サーバ ¥"%1¥" は唯一の LDAP サーバであり、login_mode の値が ¥"LDAPUA¥" であるため、LDAP サーバ ¥"%1¥" の削除が妨げられました。」
定数	ONLY_LDAP_SERVER
SAP Sybase エラー番号	3306
SQL ステータス	WW246
SQL コード	-1664L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	LDAP サーバの名前。
考えられる原因	サーバ全体の login_mode オプションの設定が LDAPUA になっているため、ユーザが接続するのをロックアウトされないようにするには、LDAP サーバのみの削除を防止します。login_mode を変更してから DROP LDAP SERVER <サーバ名> を実行します。

エラーおよび警告

エラー 1665	「change_password_dual_control プロセスが進行中であるため、パスワードを変更できません」
定数	CHANGE_PWD_DUAL_CONTROL_INPROGRESS
SAP Sybase エラー番号	3307
SQL ステータス	28W20
SQL コード	-1665L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	change_password_dual_control オプションによるパスワードの変更中に、パスワードを変更しようとしてしました。
エラー 1666	「式は配列ではありません」
定数	NOT_AN_ARRAY
SAP Sybase エラー番号	3308
SQL ステータス	42X07
SQL コード	-1666L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	配列を評価しない式に (二重角カッコを使用して) ARRAY 逆参照を適用しようとしてしましたが、UNNEST に ARRAY 型でない式を渡そうとしてしました。
エラー 1667	「オプション '%1' は、ユーザ定義の論理サーバポリシーに設定できません。」
定数	LSP_OPTION_OVERRIDE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3309
SQL ステータス	WQ034

エラー 1667	「オプション '%1' は、ユーザ定義の論理サーバポリシーに設定できません。」
SQL コード	-1667L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オプション名
考えられる原因	一部のオプションは、ユーザ定義論理サーバポリシーではなく、ルート論理サーバポリシーのみで設定可能です。
エラー 1668	「'%1' は有効な論理サーバポリシーオプションではありません」
定数	LSP_OPTION_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase エラー番号	3310
SQL ステータス	WQ035
SQL コード	-1668L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オプション名
考えられる原因	ユーザが指定した LSP オプションが存在しません。
エラー 1669	「オプション '%1' に指定された値は、正しい型でも値でもありません。」
定数	INVALID_LSP_OPTION_VALUE
SAP Sybase エラー番号	3311
SQL ステータス	WQ036
SQL コード	-1669L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1669	「オプション '%1' に指定された値は、正しい型でも値でもありません。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	オプション名
考えられる原因	オプションは、それぞれ異なる型 (ブール値、文字列、整数など) の値を受け入れます。

メッセージ 1670 ~ 1689

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1670	「RLV DB 領域にテーブル '%1' を作成できません。」
定数	RLV_TABLE_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3312
SQL ステータス	WQ037
SQL コード	-1670L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名。
考えられる原因	RLV DB 領域でのテーブルの作成は許可されていません。

エラー 1671	「ディスクサンドボックス機能がデータベース '%2' で有効になっている場合、ファイル '%1' は無効です」
定数	DISKSANDBOX_INVALID_PATH
SAP Sybase エラー番号	3313
SQL ステータス	57W06
SQL コード	-1671L

エラー 1671	「ディスクサンドボックス機能がデータベース '%2' で有効になっている場合、ファイル '%1' は無効です」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	無効なファイルの名前。
パラメータ 2	ディスクサンドボックス機能が有効になっているデータベースの名前。
考えられる原因	サンドボックス機能が有効になっている状態で無効なファイルが操作に渡されました。
エラー 1672	「ファイル '%2' のディスクサンドボックスのステータスを判別するときに、データベース '%1' でディスクサンドボックスエラーが発生しました」
定数	DISKSANDBOX_UNABLE_TO_DETERMINE
SAP Sybase エラー番号	3314
SQL ステータス	57W07
SQL コード	-1672L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイルのディスクサンドボックスのステータスを判別できなかったデータベースの名前。
パラメータ 2	無効なファイルの名前。
考えられる原因	操作に渡されたファイルで、ディスクサンドボックスのステータスを判別するときにエラーが発生しました。
エラー 1673	「ファイル '%1' のフルパスを検索しているときに、データベース '%1' でディスクサンドボックスエラーが発生しました」
定数	DISKSANDBOX_FULLPATH_ERROR

エラーおよび警告

エラー 1673	「ファイル '%1' のフルパスを検索しているときに、データベース '%1' でディスクサンドボックスエラーが発生しました」
SAP Sybase エラー番号	3315
SQL ステータス	57W08
SQL コード	-1673L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイルのフルパスを検出できなかったデータベースの名前。
パラメータ 2	無効なファイルの名前。
考えられる原因	操作に渡されたファイルのフルパスを検索するときにエラーが発生しました。

エラー 1674	「オフセット '%1' でのエラー: 予期しないトークン '%2'」
定数	PARSE_JSON_UNEXPECTED_TOKEN
SAP Sybase エラー番号	3316
SQL ステータス	WX018
SQL コード	-1674L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが発生したオフセット。
パラメータ 2	予期しないトークン。
考えられる原因	カンマ、角カッコ、大カッコなどの予期しないトークンが出現しました。

エラー 1675	「オフセット '%1' でのエラー: 予期しない後続テキスト」
定数	PARSE_JSON_UNEXPECTED_TEXT

エラー 1675	「オフセット '%1' でのエラー: 予期しない後続テキスト」
SAP Sybase エラー番号	3317
SQL ステータス	WX019
SQL コード	-1675L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが発生したオフセット。
考えられる原因	JSON データの解析後に後続テキストが出現しました。

エラー 1676	「オフセット '%1' でのエラー: 無効なデータ」
定数	PARSE_JSON_INVALID_DATA
SAP Sybase エラー番号	3318
SQL ステータス	WX020
SQL コード	-1676L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが発生したオフセット。
考えられる原因	JSON オブジェクトまたは配列に無効なデータが含まれています。

エラー 1677	「オフセット '%1' でのエラー: 予期されたトークン '%2'」
定数	PARSE_JSON_EXPECTED_TOKEN
SAP Sybase エラー番号	3319
SQL ステータス	WX021
SQL コード	-1677L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1677	「オフセット '%1' でのエラー: 予期されたトークン '%2」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが発生したオフセット。
パラメータ 2	予期されたトークン。
考えられる原因	予期されたトークンが JSON データ内にありませんでした。

エラー 1678	「オフセット '%1' でのエラー: 予期された JSON の名前と値のペア」
定数	PARSE_JSON_EXPECTED_PAIR
SAP Sybase エラー番号	3320
SQL ステータス	WX022
SQL コード	-1678L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが発生したオフセット。
考えられる原因	JSON オブジェクト内で名前/値のペアが予期されていました。

エラー 1679	「オフセット '%1' でのエラー: オブジェクトまたは配列ターミネータが一致しません」
定数	PARSE_JSON_MISMATCH_TERMINATOR
SAP Sybase エラー番号	3321
SQL ステータス	WX023
SQL コード	-1679L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラー 1679	「オフセット '%1' でのエラー: オブジェクトまたは配列ターミネータが一致しません」
パラメータ 1	エラーが発生したオフセット。
考えられる原因	JSON オブジェクトまたは配列のターミネータの不一致が発生しました。

エラー 1680	「変数または型が無効です」
定数	PARSE_JSON_INVALID_VARIABLE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3322
SQL ステータス	WX024
SQL コード	-1680L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	指定された変数が JSON の結果に対して無効であるか、データ型が正しくありません。

エラー 1681	「プロシージャは現在変更中または削除中です」
定数	PROCEDURE_IN_USE_DDL
SAP Sybase エラー番号	3323
SQL ステータス	42WF0
SQL コード	-1681L
ODBC 2 ステータス	40001
ODBC 3 ステータス	40001
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	変更中または削除中のプロシージャを使用しようとしてしました。

エラーおよび警告

エラー 1682	「RLV DB 領域 '%1' は、RLV 対応のテーブルが含まれているため、読み込み専用にすることができません」
定数	RLV_DBSPACE_CONTAINS_TABLES
SAP Sybase エラー番号	3324
SQL ステータス	WQ038
SQL コード	-1682L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	DB 領域の名前
考えられる原因	指定した RLV DB 領域を読み込み専用にしようとしたが、それには RLV 対応のテーブルが含まれています。DB 領域を読み込み専用にする前に、そのテーブルを削除するか無効にする必要があります。

エラー 1683	「ミラーサーバタイプを %1 から %2 に変更できません」
定数	CANNOT_CHANGE_MIRROR_SERVER_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3325
SQL ステータス	42WF2
SQL コード	-1683L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	元のミラーサーバのタイプ
パラメータ 2	提案する新しいミラーサーバのタイプ
考えられる原因	CREATE OR REPLACE MIRROR SERVER 文または ALTER MIRROR SERVER 文を使用してミラーサーバのタイプを変更しようとしたが、提案する変更がサポートされていません。

エラー 1684	「トレースターゲットオプション '%1' は、すでに使用されているオプション '%2' と競合します。」
定数	TARGET_OPTIONS_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	3326
SQL ステータス	WE038
SQL コード	-1684L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	トレースのターゲットオプション名。
パラメータ 2	トレースのターゲットオプション名。
考えられる原因	トレースターゲットオプションが、使用されている別のターゲットオプションと競合しています。
エラー 1685	「%1 の操作を完了するのに十分なメモリがありませんでした」
定数	SFC_MEM_ERROR
SAP Sybase エラー番号	3327
SQL ステータス	08S01
SQL コード	-1685L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーが検出されたプロシージャの名前。
考えられる原因	メモリ不足のため、指定したプロシージャの呼び出しで操作を完了できませんでした。
エラー 1686	「%1 の呼び出しで無効なパラメータが使用されました」
定数	SFC_INVALID_PARM

エラーおよび警告

エラー 1686	「%1 の呼び出しで無効なパラメータが使用されました」
SAP Sybase エラー番号	3328
SQL ステータス	08S02
SQL コード	-1686L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
考えられる原因	指定したプロシージャに無効なパラメータ値が渡されました。

エラー 1687	「セキュア機能のキー名 '%2' は、%1 の呼び出しでは無効です」
定数	SFC_INVALID_NAME
SAP Sybase エラー番号	3329
SQL ステータス	08S03
SQL コード	-1687L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
パラメータ 2	セキュア機能のキー名。
考えられる原因	指定したプロシージャに無効なセキュア機能のキー名が渡されました。

エラー 1688	「%1 の呼び出しで、無効な権限キーが指定されました」
定数	SFC_INVALID_KEY
SAP Sybase エラー番号	3330
SQL ステータス	08S04
SQL コード	-1688L

エラー 1688	「%1 の呼び出しで、無効な権限キーが指定されました」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
考えられる原因	指定したプロシージャに無効なセキュア機能のキー値が渡されました。

エラー 1689	「%1 の呼び出しで、無効なセキュア機能リスト '%2' が指定されました」
定数	SFC_INVALID_FEAT
SAP Sybase エラー番号	3331
SQL ステータス	08S05
SQL コード	-1689L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
パラメータ 2	セキュア機能リスト。
考えられる原因	指定したプロシージャに無効なセキュア機能リストが渡されました。

メッセージ 1690 ～ 1709

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1690	「%1 を使用して、セキュア機能キーに機能リスト '%2' を割り当てる権限がありません」
定数	SFC_NO_AUTH_FOR_FEAT
SAP Sybase エラー番号	3332

エラーおよび警告

エラー 1690	「%1 を使用して、セキュア機能キーに機能リスト '%2' を割り当てる権限がありません」
SQL ステータス	08S06
SQL コード	-1690L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
パラメータ 2	セキュア機能リスト。
考えられる原因	使用または割り付けの権限を付与されていないセキュア機能を使用するためのセキュア機能キーを定義しようとした。
エラー 1691	「%1 を使用して、'%2' という名前のセキュア機能キーを変更する権限がありません」
定数	SFC_NO_AUTH_FOR_KEY
SAP Sybase エラー番号	3333
SQL ステータス	08S07
SQL コード	-1691L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
パラメータ 2	セキュア機能キーの名前。
考えられる原因	名前付きセキュア機能キーを変更する権限がありません。
エラー 1692	「%1 への呼び出しが失敗しました。最大数のセキュア機能キーがすでに作成されました」
定数	SFC_HIT_MAX_LIMIT
SAP Sybase エラー番号	3334

エラー 1692	「%1 への呼び出しが失敗しました。最大数のセキュア機能キーがすでに作成されました」
SQL ステータス	08S08
SQL コード	-1692L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
考えられる原因	セキュア機能キーの上限数に達しています。

エラー 1693	「%1 への呼び出しが失敗しました。'%2' という名前のセキュア機能キーはすでに存在しています」
定数	SFC_KEY_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3335
SQL ステータス	08S09
SQL コード	-1693L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
パラメータ 2	セキュア機能キーの名前。
考えられる原因	すでに存在しているキーの名前を使用してユーザがセキュア機能キーを作成しようとしていました。

エラー 1694	「%1 への呼び出しが失敗しました。'%2' という名前のセキュア機能キーは存在しません」
定数	SFC_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	3336
SQL ステータス	08S10

エラーおよび警告

エラー 1694	「%1 への呼び出しが失敗しました。'%2' という名前のセキュア機能キーは存在しません」
SQL コード	-1694L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
パラメータ 2	セキュア機能キーの名前。
考えられる原因	存在しないセキュア機能キーをユーザが参照しようとした。
エラー 1695	「%1 への呼び出しが失敗しました。'%2' という名前のセキュア機能キーに指定された認証キーが不正です」
定数	SFC_NOT_MATCH
SAP Sybase エラー番号	3337
SQL ステータス	08S11
SQL コード	-1695L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
パラメータ 2	セキュア機能キーの名前。
考えられる原因	付与された認証キーが、指定の名前付きキーに格納された値と一致しませんでした。
エラー 1696	「%1 への呼び出しが失敗しました。'%2' という名前のキーは、 MANAGE_FEATURES 機能と MANAGE_KEYS 機能を持つ最後のキーです」
定数	SFC_CANNOT_REMOVE_LAST
SAP Sybase エラー番号	3338

エラー 1696	「%1 への呼び出しが失敗しました。'%2' という名前のキーは、 MANAGE_FEATURES 機能と MANAGE_KEYS 機能を持つ最後のキーです」
SQL ステータス	08S12
SQL コード	-1696L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	プロシージャ名。
パラメータ 2	セキュア機能キーの名前。
考えられる原因	MANAGE_FEATURES と MANAGE_KEYS の両方を有効にする最後のセキュア機能キーを削除しようとして、許可されませんでした。
エラー 1697	「データベースのアップグレードは可能ではありません。LD インデックスが使用中です。」
定数	IQ_LDINDEX_PRESENT
SAP Sybase エラー番号	3339
SQL ステータス	WQ039
SQL コード	-1697L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	データベースをアップグレードしようとしたのですが、失敗しました。LD インデックスがデータベースから削除されてから、もう一度データベースをアップグレードしてください。
エラー 1698	「 change_password_dual_control はこのユーザでは有効です。パスワードを変更するには、 ALTER USER を使用します。」
定数	CHANGE_PWD_DUAL_CONTROL_ENABLED

エラーおよび警告

エラー 1698	「change_password_dual_control はこのユーザでは有効です。パスワードを変更するには、ALTER USER を使用します。」
SAP Sybase エラー番号	3340
SQL ステータス	28W21
SQL コード	-1698L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	このユーザ用に change_password_dual_control オプションが設定されている状態でパスワードを変更しようとしてしました。このオプションが設定されている場合、ALTER USER 文を使用して二重パスワードを変更する必要があります。

エラー 1699	「データベースをマルチプレックスに変換できません。RLV DB 領域が存在しています。」
定数	MPX_CONVERSION_NOT_ALLOWED_WITH_RLV_STORE
SAP Sybase エラー番号	3341
SQL ステータス	WQ040
SQL コード	-1699L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	RLV DB 領域を持つシンプレックスデータベースはマルチプレックスデータベースに変換できません。

エラー 1700	「暗号化されていないパスワードを使用した TDS ログイン要求は許可されていません」
定数	UNENCRYPTED_TDS_LOGIN_REQUESTS_NOT_PERMITTED

エラー 1700	「暗号化されていないパスワードを使用した TDS ログイン要求は許可されていません」
SAP Sybase エラー番号	3342
SQL ステータス	28W22
SQL コード	-1700L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	パスワードの RSA 暗号化を使用しないで TDS ログインを実行しようとした。現在の TDS ログイン設定では、暗号化されていない TDS ログイン要求は行えません。tdsl サーバオプション設定を変更するか、RSA 暗号化パスワードを使用して接続します。
エラー 1701	「RSA の暗号化されたパスワードを使用した TDS ログイン要求は、ノンスも使用する必要があります」
定数	RSA_ENCRYPTED_TDS_LOGIN_MUST_HAVE_NONCE
SAP Sybase エラー番号	3343
SQL ステータス	28W23
SQL コード	-1701L
ODBC 2 ステータス	28000
ODBC 3 ステータス	28000
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	RSA 暗号化された臨時のパスワードを使用しないクライアントで TDS ログインを実行しようとした。現在の TDS ログイン設定では、臨時ではない RSA 暗号化 TDS ログイン要求は行えません。tdsl サーバオプション設定を変更するか、または RSA 暗号化された臨時のパスワードをサポートする TDS クライアントを使用して接続します。

エラーおよび警告

エラー 1702	「コレクションタイプがサポートされていません」
定数	COLLECTION_TYPES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3344
SQL ステータス	0AW28
SQL コード	-1702L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
考えられる原因	現在のデータベースが古いデータベースであり、ロー型と配列型をサポートしていません。この機能を使用するには、データベースを最新版にアップグレードします。

エラー 1703	「指定するユーザ名は、現在の接続のユーザ名である必要があります」
定数	CREATE_SCHEMA_USER_DOES_NOT_MATCH
SAP Sybase エラー番号	3345
SQL ステータス	42WD5
SQL コード	-1703L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE SCHEMA AUTHORIZATION 句に、現在の接続のユーザ名以外のユーザ名を指定しました。

エラー 1704	「リモート カラム %1 は、間違っ て指定されました」
定数	OMNI_RMT_COLUMN_WRONG_CASE
SAP Sybase エラー番号	3346
SQL ステータス	WO035
SQL コード	-1704L

エラー 1704	「リモート カラム %1 は、間違っ指定されました」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	11 (3 ページ)
パラメータ 1	リモートカラムの完全な名前。
考えられる原因	リモートサーバでは、カラムの大文字と小文字を正しく指定する必要があります。

エラー 1705	「不正な RLV マージタイプ '%1」
定数	RLV_ILLEGAL_MERGE_TYPE
SAP Sybase エラー番号	3347
SQL ステータス	WQ041
SQL コード	-1705L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	不正なマージ文字列
考えられる原因	不正な RLV マージタイプ:BLOCKING、NONBLOCKING

エラー 1706	「RLV テーブルでの外部キーの使用はサポートされていません」
定数	RLV_FOREIGNKEY_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3348
SQL ステータス	WQ043
SQL コード	-1706L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1706	「RLV テーブルでの外部キーの使用はサポートされていません」
考えられる原因	RLV テーブルでサポートされていない外部キーを使用しようとしました。
エラー 1707	「データ型 '%1' は、RLV が有効なテーブルでは使用できません」
定数	RLV_UNSUPPORTED_DATATYPE
SAP Sybase エラー番号	3349
SQL ステータス	WQ042
SQL コード	-1707L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていないデータ型の名前。
考えられる原因	RLV との併用がサポートされていないデータ型を使用しようとしました。
エラー 1708	「オプション '%1' は、RLV が有効な状態では使用できません」
定数	RLV_UNSUPPORTED_OPTION
SAP Sybase エラー番号	3350
SQL ステータス	WQ044
SQL コード	-1708L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていないオプションの名前。
考えられる原因	RLV との併用がサポートされていないオプションを使用しようとしました。

エラー 1709	「行 %2 の '%1' 付近の DEFAULT 値が無効です」
定数	INVALID_DEFAULT_VALUE
SAP Sybase エラー番号	3351
SQL ステータス	42W10
SQL コード	-1709L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な DEFAULT 値が検出された場所にある単語または記号。
パラメータ 2	行番号。
考えられる原因	テーブルのカラムの作成または変更時に、無効な DEFAULT 値が指定されました。

メッセージ 1710 ~ 1000008

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1710	「行 %2 の '%1' 付近の INSERT 値が無効です」
定数	INVALID_INSERT_VALUE
SAP Sybase エラー番号	3352
SQL ステータス	42W11
SQL コード	-1710L
ODBC 2 ステータス	37000
ODBC 3 ステータス	42000
重大度コード	15 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な値が検出された場所にある単語または記号。
パラメータ 2	行番号。
考えられる原因	INSERT 文の値に無効な値が指定されました。

エラーおよび警告

エラー 1711	「このコンテキストで RLV DB 領域を使用できません。」
定数	RLV_DBSPACE_INVALID
SAP Sybase エラー番号	3353
SQL ステータス	WQ045
SQL コード	-1711L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	RLV DB 領域は、指定された操作について有効なタイプの DB 領域ではありません。

エラー 1712	「テーブル '%1' の RLV 強制マージが失敗しました」
定数	RLV_FORCED_MERGE_FAILED
SAP Sybase エラー番号	3354
SQL ステータス	WQ046
SQL コード	-1712L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	失敗したマージのテーブル名
考えられる原因	強制 DDL マージが失敗しています。

エラー 1713	「インデックスタイプ '%1' は、RLV が有効なテーブルでは使用できません」
定数	RLV_UNSUPPORTED_INDEX
SAP Sybase エラー番号	3355
SQL ステータス	WQ047
SQL コード	-1713L

エラー 1713	「インデックスタイプ '%1' は、RLV が有効なテーブルでは使用できません」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされていないインデックスタイプの名前
考えられる原因	RLV との併用がサポートされていないインデックスタイプを使用しようとしました。

エラー 1714	「dbmlsync サーバに十分なデータベースパーミッションがありませんでした」
定数	SYNCCMD_CANT_ACCESS_RESULT
SAP Sybase エラー番号	3356
SQL ステータス	5RW50
SQL コード	-1714L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	SYNCHRONIZE 文を使用して、synchronize_results テーブルと synchronize_parameters テーブルに同期の結果を格納しようとしてしました。コマンドを実行したユーザ、または SYNCHRONIZE 文の USER 句に指定したユーザには、これらのテーブルにローを挿入するためのパーミッションが必要です。

エラー 1715	「UPGRADE のオプションが無効です: SCRIPT FILE は RESTART と一緒の場合にのみ指定できます」
定数	UPGRADE_SCRIPT_EXTRA_CLAUSE
SAP Sybase エラー番号	3387
SQL ステータス	08X01
SQL コード	-1715L

エラーおよび警告

エラー 1715	「UPGRADE のオプションが無効です: SCRIPT FILE は RESTART と一緒の場合にのみ指定できます」
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	21 (3 ページ)
考えられる原因	ALTER DATABASE UPGRADE 文では、SCRIPT FILE 句を RESTART ON/OFF 以外の句と組み合わせることができません。
エラー 1716	「スクリプトからのアップグレード中は、文 %1 は許可されません」
定数	UPGRADE_DISALLOWED_STMT
SAP Sybase エラー番号	3386
SQL ステータス	08X02
SQL コード	-1716L
ODBC 2 ステータス	08004
ODBC 3 ステータス	08004
重大度コード	21 (3 ページ)
パラメータ 1	許可されない文。
考えられる原因	スクリプトからのアップグレードでは、BACKUP 文、および ALTER DATABASE UPGRADE 文は使用できません。
エラー 1717	「RLV テーブルでは LOCK TABLE コマンドがサポートされていません」
定数	RLV_LOCK_TABLE_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	3388
SQL ステータス	WQ048
SQL コード	-1717L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1717	「RLV テーブルでは LOCK TABLE コマンドがサポートされていません」
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	RLV 対応テーブルで LOCK TABLE コマンドを使用しようとしてしました。
エラー 1718	「ローカルメインキャッシュがこのノードにすでに存在します」
定数	CACHE_DBSPACE_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3389
SQL ステータス	WQ049
SQL コード	-1718L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	1つのノードに対して1つ以上のユーザ定義 CACHE DB 領域を作成することはできません。
エラー 1719	「ファイルの RENAME PATH がローカルメインキャッシュ用に許可されていません」
定数	ALTER_DBSPACE_RENAME_PATH_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	3399
SQL ステータス	WQ050
SQL コード	-1719L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
考えられる原因	RENAME PATH に対する ALTER DBSPACE が、ローカルメインキャッシュ用に許可されていません。

エラーおよび警告

エラー 1720	「サーバ '%1' のマルチプレックスエージェントが見つかりません」
定数	IQ_MULTIPLEX_AGENT_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	3400
SQL ステータス	WW111
SQL コード	-1720L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	このマルチプレックスサーバにエージェントが割り当てられていません。
考えられる原因	このマルチプレックスサーバに割り当てられているエージェントがありません。
エラー 1721	「サーバ '%1' のマルチプレックスエージェントが存在します」
定数	IQ_MULTIPLEX_AGENT_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	3401
SQL ステータス	WW157
SQL コード	-1721L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	このマルチプレックスサーバに割り当てられているエージェントがあります。
考えられる原因	このマルチプレックスサーバにすでにエージェントが割り当てられています。
エラー 1726	「エージェントパスワードの長さは 0 より大きく %1 バイト以下である必要があります。」
定数	IQ_MULTIPLEX_INCORRECT_AGENT_PWD_LEN

エラー 1726	「エージェントパスワードの長さは 0 より大きく %1 バイト以下である必要があります。」
SAP Sybase エラー番号	3406
SQL ステータス	WW158
SQL コード	-1726L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	値の最大長。
考えられる原因	エージェントパスワードの指定値が 0 になっているか、長すぎます。文字列を指定するか、文字列を短くします。

エラー 1728	「関数 '%1' に無効なパラメータ '%2' ('%3') があります」
定数	SLERR_INVALID_PARAMETER_W_PARM
SAP Sybase エラー番号	3408
SQL ステータス	2FW93
SQL コード	-1728L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	16 (3 ページ)
パラメータ 1	関数の名前。
パラメータ 2	パラメータの名前。
パラメータ 3	エラーの原因となったパラメータに関する情報。
考えられる原因	パラメータを評価中にエラーが発生しました。

エラー 1000000	「ESCAPES オプションは OFF である必要があります。%1」
定数	EMSG_INVALIDQUOTESESCAPES
SAP Sybase エラー番号	20660

エラーおよび警告

エラー 1000000	「ESCAPES オプションは OFF である必要があります。%1」
SQL ステータス	QDA00
SQL コード	-1000000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	Sybase IQ では、'LOAD TABLE' コマンドだけがサポートされており、ESCAPES オプションを OFF にする必要があります。

エラー 1000002	「%2 のインデックス ID をカタログから取得できません。%1」
定数	EMSG_CAT_CANTGETINDEXID
SAP Sybase エラー番号	20662
SQL ステータス	QDA02
SQL コード	-1000002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックス ID
考えられる原因	これは内部エラーです。ジョイン処理において、カタログ内のインデックスを検出できません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000003	「データベース間のジョインはサポートされていません (%2 および %3)。%1」
定数	EMSG_CAT_CROSSDBJOIN
SAP Sybase エラー番号	20663
SQL ステータス	QDA03

エラー 1000003	「データベース間のジョインはサポートされていません (%2 および %3)。%1」
SQL コード	-1000003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ジョインで指定されているテーブルの完全修飾名。
パラメータ 3	ジョインで指定されているテーブルの完全修飾名。
考えられる原因	異なるデータベースのテーブルはジョインできません。

エラー 1000004	「インデックス '%2' はカタログ内にすでに存在します。%1」
定数	EMSG_CAT_DUPINDEXID
SAP Sybase エラー番号	20664
SQL ステータス	QDA04
SQL コード	-1000004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	すでに存在するインデックスの名前。
考えられる原因	これは内部エラーです。ジョイン処理が、すでに存在しているインデックスを作成しようとしています。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000006	「許可されているのはカラムでの %2 NULL 指定だけです。%1」
定数	EMSG_TOO_MANY_NULL_STRINGS
SAP Sybase エラー番号	20666

エラーおよび警告

エラー 1000006	「許可されているのはカラムでの %2 NULL 指定だけです。%1」
SQL ステータス	QDA06
SQL コード	-1000006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	許可されている最大 NULL 指定数
考えられる原因	LOAD 文のカラム指定に NULL 句の最大数を指定することができます。
エラー 1000008	「不明なエラー。%1」
定数	EMSG_CAT_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	20668
SQL ステータス	QDA08
SQL コード	-1000008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	エラー状態が発生しましたが、メッセージがありません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

メッセージ 1000009 ~ 1000040

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000009	「インデックス '%2' に対して DISABLE を実行できません。これは開いている読み込み/書き込みインデックスで、保留中の更新がある可能性があります。%1」
定数	EMSG_CAT_INDEXENABLERW
SAP Sybase エラー番号	20669
SQL ステータス	QDA09
SQL コード	-1000009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザが無効にしようとしているインデックスの名前。
パラメータ 2	ユーザが無効にしようとしているインデックス。
考えられる原因	このインデックスを無効にできません。書き込みアクセスで開かれており、更新が保留されている可能性があります。このインデックスを使用しているユーザがいなくなるまで待機する必要があります。

エラー 1000010	「インデックス '%2' に対して DISABLE を実行できません。インデックスは使用中です。%1」
定数	EMSG_CAT_INDEXENABLESINDEX
SAP Sybase エラー番号	20670
SQL ステータス	QDA10
SQL コード	-1000010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1000010	「インデックス '%2' に対して DISABLE を実行できません。インデックスは使用中です。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ユーザが無効にしようとしているインデックスの名前。
考えられる原因	このインデックスを無効にできません。インデックスが使用中なので、このインデックスを使用しているユーザがいなくなるまで待機する必要があります。
エラー 1000011	「トランザクション %2 がトランザクション %3 によって作成された '%4' にアクセスしようとしました。%1」
定数	EMSG_CAT_FUTUREVERSION
SAP Sybase エラー番号	20671
SQL ステータス	QDA11
SQL コード	-1000011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	現在のトランザクション ID。
パラメータ 3	ユーザがアクセスしようとしているオブジェクトを作成したトランザクション ID。
パラメータ 4	テーブル名またはジョインインデックス名
考えられる原因	テーブルレベルのバージョン管理では、現在のトランザクション ID より新しいバージョンを使用することはできません。
エラー 1000012	「%3 人のユーザがいるのでインデックス '%2' を閉じることができません。%1」
定数	EMSG_CAT_INDEXINUSE
SAP Sybase エラー番号	20672
SQL ステータス	QDA12

エラー 1000012	「%3 人のユーザがいるのでインデックス '%2' を閉じることができません。%1」
SQL コード	-1000012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	閉じようとしているインデックスの名前。
パラメータ 3	現在インデックスを使用中のユーザ数。
考えられる原因	これは内部エラーです。このインデックスは使用中であるため閉じることができません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000014	「%2 MB は、ロード、更新、または削除に十分ではありません。%1」
定数	EMSG_INSUFFICIENT_LOAD_MEMORY
SAP Sybase エラー番号	20674
SQL ステータス	QDA14
SQL コード	-1000014L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ロード／削除／更新で実際に使用可能なヒープメモリのユーザ指定による上限メガバイト数

エラーおよび警告

エラー 1000014	「%2 MB は、ロード、更新、または削除に十分ではありません。 %1」
考えられる原因	ユーザは Load_Memory_MB オプションによって、ロード／削除／更新プロセス (LOAD、INSERT VALUE、DELETE、SYNCHRONIZE、UPDATE) で使用できるヒープメモリの量を制御できます。このメモリ制限が、ロード、削除、更新の実行に不十分な場合、この例外が発生します。続行するには、上限値をオフにする (つまり、Load_Memory_MB をゼロに設定する) か、上限値を引き上げます。
エラー 1000018	「DROP または ALTER のためにオブジェクトを開くことができません。オブジェクトはすでに開いています。%1」
定数	EMSG_CAT_CANNOTOPENFORMETA
SAP Sybase エラー番号	20678
SQL ステータス	QDA18
SQL コード	-1000018L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	DROP または ALTER を要求したオブジェクトを META アクセス用に開けません。現在の接続または別の接続のいずれかに、DROP または ALTER を実行しようとしているテーブル上、あるいは、META 用に開こうとしているフィールドまたはインデックスが属するテーブル上に開いているカーソルがあります。続行するには、このオブジェクトで開いているすべてのカーソルを閉じる必要があります。
エラー 1000022	「インデックス '%2' に無効なインデックスの種類があります。 %1」
定数	EMSG_CAT_INDEXBADTYPE
SAP Sybase エラー番号	20682

エラー 1000022	「インデックス '%2' に無効なインデックスの種類があります。 %1」
SQL ステータス	QDA22
SQL コード	-1000022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	不正なタイプを持つインデックス。
パラメータ 3	問題の不正なインデックスタイプ。
考えられる原因	これは内部エラーです。インデックスが ASIQ には不明のタイプです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000024	「テーブルペア %2 において、テーブル '%3' のカラム %4 のデータ型が一致しません。%1」
定数	EMSG_CAT_JINDEXDATATYPE
SAP Sybase エラー番号	20684
SQL ステータス	QDA24
SQL コード	-1000024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	テーブル番号
パラメータ 4	カラム番号

エラーおよび警告

エラー 1000024	「テーブルペア %2 において、テーブル '%3' のカラム %4 のデータ型が一致しません。%1」
考えられる原因	テーブルペア内の対応するカラムは同じデータ型 (INTEGER と INTEGER、CHAR と CHAR など) である必要があります。CHAR と VARCHAR、INT と SMALLINT などのデータ型を一致させることはできません。
エラー 1000026	「テーブル '%2' のジョイン仮想テーブルの位置 %3 および %4 に重複したカラムがあります。%1」
定数	EMSG_CAT_JINDEXDUPFIELDS
SAP Sybase エラー番号	20686
SQL ステータス	QDA26
SQL コード	-1000026L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	カラムの位置
パラメータ 4	カラムの位置
考えられる原因	テーブルのジョイン仮想テーブルに重複するカラムがあります。ジョイン述部の指定が誤っている可能性があります。
エラー 1000028	「テーブルペア %2 において、テーブル '%3' のカラム %4 の長さの値が一致しません。%1」
定数	EMSG_CAT_JINDEXKEYSIZE
SAP Sybase エラー番号	20688
SQL ステータス	QDA28
SQL コード	-1000028L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1000028	「テーブルペア %2 において、テーブル '%3' のカラム %4 の長さの値が一致しません。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブルペア
パラメータ 3	テーブル名
パラメータ 4	カラム番号
考えられる原因	テーブルペアで対応する列は同じ長さである必要があります。
エラー 1000029	「現在のトランザクション (%2) で書き込むために要求されたオブジェクトを開けません。別のユーザがトランザクション %3 で書き込みアクセスを行っています。%1」
定数	EMSG_CAT_ONLY1WRITER
SAP Sybase エラー番号	20689
SQL ステータス	QDA29
SQL コード	-1000029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	書き込みを行おうとしているライタのトランザクション ID。
パラメータ 3	現在書き込みを行っているトランザクション ID。
考えられる原因	ASIQ カタログでは、一度に 1 つのトランザクションだけがオブジェクトに書き込みアクセスできます。オブジェクトに書き込み中のユーザの ID は、sp_iqtransaction を実行し、現在、書き込みアクセス権を有しているライタのトランザクション ID の出力をスキャンすることで検出できます。

エラーおよび警告

警告 1000030	「¥n マスタアーカイブヘッダ情報¥n」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG1
SAP Sybase エラー番号	20690
SQL ステータス	QDA30
SQL コード	1000030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
考えられる原因	これは他のメッセージと共に表示される情報メッセージです。

警告 1000032	「基本/トップテーブルは %1¥n」
定数	EMSG_CAT_JINDEXLOADMSGLINKTABLE1
SAP Sybase エラー番号	20692
SQL ステータス	00A32
SQL コード	1000032L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名
考えられる原因	CREATE JOIN コマンドが実行されると、ログ内にこの情報メッセージが表示されます。

警告 1000033	「データベース: %1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG2
SAP Sybase エラー番号	20693
SQL ステータス	QDA33
SQL コード	1000033L
ODBC 2 ステータス	ERROR

警告 1000033	「データベース: %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	データベース
考えられる原因	このメッセージは他のメッセージと共に表示されます。

警告 1000034	「テーブル名 関係」
定数	EMSG_CAT_JINDEXLOADMSGLINKTABLE3
SAP Sybase エラー番号	20694
SQL ステータス	00A34
SQL コード	1000034L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE JOIN コマンドが実行されると、ログ内にこの情報メッセージが表示されます。

警告 1000036	「%1。%2 が '%3' にジョインしました」
定数	EMSG_CAT_JINDEXLOADMSGTABLE
SAP Sybase エラー番号	20696
SQL ステータス	00A36
SQL コード	1000036L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	引数 1 コメント
パラメータ 2	引数 2 コメント
パラメータ 3	引数 3 コメント

エラーおよび警告

警告 1000036	「%1。%2 が '%3' にジョインしました」
パラメータ 4	引数 4 コメント
考えられる原因	CREATE JOIN コマンドが実行されると、ログ内にこの情報メッセージが表示されます。

警告 1000037	「-----」
定数	EMSG_CAT_JINDEXLOADMSGTRAILER
SAP Sybase エラー番号	20697
SQL ステータス	00A37
SQL コード	1000037L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
考えられる原因	CREATE JOIN コマンドが実行されると、ログ内にこの情報メッセージが表示されます。

警告 1000038	「バックアップ日: %1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG3
SAP Sybase エラー番号	20698
SQL ステータス	QDA38
SQL コード	1000038L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	バックアップ日付
考えられる原因	このメッセージには、バックアップ実行日が表示されます。

警告 1000039	「バックアップ作成者: %1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG4
SAP Sybase エラー番号	20699
SQL ステータス	QDA39
SQL コード	1000039L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザ名
考えられる原因	このメッセージには、バックアップを作成したユーザが表示されます。

警告 1000040	「コメント: %1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG5
SAP Sybase エラー番号	20700
SQL ステータス	QDA40
SQL コード	1000040L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	コメント
考えられる原因	これは他のメッセージと共に表示される情報メッセージです。

メッセージ 1000041 ~ 1000061

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 1000041	「バックアップバージョン: %1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG6

エラーおよび警告

警告 1000041	「バックアップバージョン: %1」
SAP Sybase エラー番号	20701
SQL ステータス	QDA41
SQL コード	1000041L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	バックアップのバージョン
考えられる原因	このメッセージには、バックアップバージョンが表示されません。

警告 1000042	「バックアップのアーカイブメディア数: %1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG7
SAP Sybase エラー番号	20702
SQL ステータス	QDA42
SQL コード	1000042L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	バックアップ内のアーカイブメディアの数
考えられる原因	このメッセージには、バックアップ内のメディア数が表示されません。

警告 1000043	「バックアップ内のファイル数: %1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG8
SAP Sybase エラー番号	20703
SQL ステータス	QDA43
SQL コード	1000043L

警告 1000043	「バックアップ内のファイル数: %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	バックアップ内のファイルの数
考えられる原因	このメッセージには、バックアップ内のファイル数が表示されます。

エラー 1000044	「テーブル '%2' のジョインでは十分なカラムが定義されていません (%3)。%1」
定数	EMSG_CAT_JINDEXNOFIELDS
SAP Sybase エラー番号	20704
SQL ステータス	QDA44
SQL コード	-1000044L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	カラムの数
考えられる原因	ジョインはゼロカラムで定義できません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000045	「インデックス %2 が存在しません。%1」
定数	EMSG_UTILITY_INDEXNOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20705
SQL ステータス	QDA45
SQL コード	-1000045L

エラーおよび警告

エラー 1000045	「インデックス %2 が存在しません。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ユーザが指定したインデックス名
考えられる原因	現在のデータベース内のテーブルに存在しないインデックスをユーザが指定しました。
エラー 1000046	「PutMCIField に渡されたフィールドはありません。%1」
定数	EMSG_CAT_NOFIELDPUTMCI
SAP Sybase エラー番号	20706
SQL ステータス	QDA46
SQL コード	-1000046L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このエラーは、通常のオペレーションで発生することはないので、SAP に報告する必要があります。追加の診断情報については、iqmsg ファイルを参照してください。
エラー 1000047	「テーブルペア %2 において、テーブル '%3' のカラム %4 の精度が一致しません。%1」
定数	EMSG_CAT_JINDEXPRECISION
SAP Sybase エラー番号	20707
SQL ステータス	QDA47
SQL コード	-1000047L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1000047	「テーブルペア %2 において、テーブル '%3' のカラム %4 の精度が一致しません。 %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブルペア
パラメータ 3	テーブル名
パラメータ 4	カラム番号
考えられる原因	ジョイン内の対応するカラムの精度は同等である必要があります。
エラー 1000048	「テーブルペア %2 において、テーブル '%3' のカラム %4 の桁数が一致しません。 %1」
定数	EMSG_CAT_JINDEXSCALE
SAP Sybase エラー番号	20708
SQL ステータス	QDA48
SQL コード	-1000048L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブルペア
パラメータ 3	テーブル名
パラメータ 4	カラム番号
考えられる原因	ジョイン内の対応するカラムには、等しい位取りが必要です。
エラー 1000049	「%2' は自己ジョインで使用中です。自己ジョインは許可されていません。 %1」
定数	EMSG_CAT_JINDEXSELFJOIN

エラーおよび警告

エラー 1000049	「%2' は自己ジョインで使用中です。自己ジョインは許可されていません。%1」
SAP Sybase エラー番号	20709
SQL ステータス	QDA49
SQL コード	-1000049L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	自己ジョインは許可されていません。

エラー 1000050	「テーブル '%2' がジョインで 2 回使用されています。%1」
定数	EMSG_CAT_JINDEXTABLETWICE
SAP Sybase エラー番号	20710
SQL ステータス	QDA50
SQL コード	-1000050L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	1 つのジョイン内で同じテーブルを 2 回使用できません。

エラー 1000051	「SYSIQJOINIXTABLE システムテーブルからローを取得できません。%1」
定数	EMSG_CAT_JIXTABLEFIND
SAP Sybase エラー番号	20711

エラー 1000051	「SYSIQJOINIXTABLE システムテーブルからローを取得できません。%1」
SQL ステータス	QDA51
SQL コード	-1000051L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。SYSIQJOINIXTABLE システムテーブルからローを取得できません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000052	「SYSIQJOINIXTABLE システムテーブルからローを削除できません。%1」
定数	EMSG_CAT_JIXTABLEDELETE
SAP Sybase エラー番号	20712
SQL ステータス	QDA52
SQL コード	-1000052L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。SYSIQJOINIXTABLE システムテーブルからローを削除できません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000053	「SYSIQJOINIXTABLE システムテーブルに変更をコミットできません。%1」
定数	EMSG_CAT_JIXTABLEFLUSH
SAP Sybase エラー番号	20713

エラーおよび警告

エラー 1000053	「SYSIQJOINIXTABLE システムテーブルに変更をコミットできません。%1」
SQL ステータス	QDA53
SQL コード	-1000053L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。SYSIQJOINIXTABLE システムテーブルへの変更をコミットできません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000054	「%2 を Meta (排他) モードで開けません。オブジェクトはすでに開いています。%1」
定数	EMSG_CAT_METAACCESS
SAP Sybase エラー番号	20714
SQL ステータス	QDA54
SQL コード	-1000054L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	オブジェクト名
考えられる原因	オブジェクトがすでに開いているため、排他的アクセスで開けません。
警告 1000055	「警告: %1」
定数	EMSG_CLBK_WARNING
SAP Sybase エラー番号	20715

警告 1000055	「警告: %1」
SQL ステータス	01A55
SQL コード	1000055L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示されます。
エラー 1000056	「カラム '%4' のデータ型を '%2' から '%3' に変換できません。 %1」
定数	EMSG_CAT_NOCONVERSIONPOSSIBLE
SAP Sybase エラー番号	20716
SQL ステータス	QDA56
SQL コード	-1000056L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	データ型
パラメータ 3	データ型
パラメータ 4	カラム名
考えられる原因	このカラムは暗黙的に変換できません。
エラー 1000057	「カラム "%2" に不明なデータ型があります: '%3'。 %1」
定数	EMSG_CAT_NODATATYPE
SAP Sybase エラー番号	20717
SQL ステータス	QDA57

エラーおよび警告

エラー 1000057	「カラム "%2" に不明なデータ型があります: '%3'。%1」
SQL コード	-1000057L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム番号
パラメータ 3	未知のデータ型
考えられる原因	カラムのデータ型を ASIQ が認識できません。これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
警告 1000058	「プラットフォーム: %1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG9
SAP Sybase エラー番号	20718
SQL ステータス	QDA58
SQL コード	1000058L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	プラットフォーム
考えられる原因	これは、プラットフォームタイプを報告する情報メッセージです。
エラー 1000060	「カラム '%2' では、PRECISION (%3) を %4 よりも大きくすることはできません。%1」
定数	EMSG_CAT_PRECISIONTOOBIG
SAP Sybase エラー番号	20720
SQL ステータス	QDA60

エラー 1000060	「カラム '%2' では、PRECISION (%3) を %4 よりも大きくすることはできません。%1」
SQL コード	-1000060L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム番号
パラメータ 3	要求された精度
パラメータ 4	最大許容精度
考えられる原因	ユーザが要求した精度が、データ型が許容する精度よりも高くなっています。

エラー 1000061	「カラム %2 では、PRECISION (%3) を 0 よりも小さくすることはできません。%1」
定数	EMSG_CAT_PRECISIONTOOSMALL
SAP Sybase エラー番号	20721
SQL ステータス	QDA61
SQL コード	-1000061L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
パラメータ 3	カラムの精度
考えられる原因	ユーザがゼロ未満の精度を指定しました。

メッセージ 1000062 ~ 1000084

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000062	「'not null' の制約のあるカラム '%3' をデータを含むテーブル %2 に追加できません。%1」
定数	EMSG_TABLEHASDATA
SAP Sybase エラー番号	20722
SQL ステータス	QDC35
SQL コード	-1000062L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	カラム名
考えられる原因	データのあるテーブルに対して NOT NULL カラムの ALTER ADD を実行しようとした。新たに追加されたカラムには NULL データが入るため、NOT NULL 制約に違反します。

エラー 1000063	「NOT NULL 制約を強制できません。カラム %2 には NULL データがあります。%1」
定数	EMSG_COLUMNHASNULldata
SAP Sybase エラー番号	20723
SQL ステータス	QDC34
SQL コード	-1000063L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1000063	「NOT NULL 制約を強制できません。カラム %2 には NULL データがあります。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	ユーザが、NULL が許可されていたために NULL データのあるカラムで NOT NULL カラムの ALTER MODIFY を実行しようとしました。ユーザはまず、NULL ローを削除してからカラムを変更して NOT NULL 制約を適用する必要があります。
エラー 1000064	「カラム %2 はジョイン %3 の一部なので変更できません。%1」
定数	EMSG_CAT_JOINFIELDINPREJOIN
SAP Sybase エラー番号	20724
SQL ステータス	QDA64
SQL コード	-1000064L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの発生場所
パラメータ 2	カラム
パラメータ 3	ジョイン
考えられる原因	ジョインの一部となっているカラム/フィールドは変更できません。このフィールドのジョインは、ALTER を実行する前に削除しておく必要があります。
エラー 1000065	「テーブル %2 はジョインの作成者によって所有されている必要があります。%1」
定数	EMSG_CAT_TABLEOWNERDIFF
SAP Sybase エラー番号	20725
SQL ステータス	QDA65
SQL コード	-1000065L

エラーおよび警告

エラー 1000065	「テーブル %2 はジョインの作成者によって所有されている必要があります。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	指定されたテーブルの 1 つがジョインの所有者によって所有されていない場合、このメッセージが CREATE JOIN 実行中に表示されます。ジョインは同じ所有者のテーブルからのみ作成できます。
エラー 1000066	「カラムに対して ALTER を実行すると、ジョイン %3 のテーブル %2 に対する自然ジョインに干渉します。%1」
定数	EMSG_CAT_JOINFIELDNATMAT
SAP Sybase エラー番号	20726
SQL ステータス	QDA66
SQL コード	-1000066L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	エラーの発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	ジョイン
考えられる原因	このメッセージは、ジョインの一部となっているテーブルに ALTER コマンドを使用するか、カラムを追加する場合に表示されます。
エラー 1000067	「テーブル '%2' がカタログで定義されていません。%1」
定数	EMSG_CAT_TABLENOTINCAT

エラー 1000067	「テーブル '%2' がカタログで定義されていません。%1」
SAP Sybase エラー番号	20727
SQL ステータス	QDA67
SQL コード	-1000067L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。テーブルがカタログにありません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

警告 1000069	「%1; %2 ブロック; %3」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG10
SAP Sybase エラー番号	20729
SQL ステータス	QDA69
SQL コード	1000069L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	引数 1 コメント
パラメータ 2	引数 2 コメント
パラメータ 3	引数 3 コメント
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000070	「ファイルリスト:」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG11

エラーおよび警告

警告 1000070	「ファイルリスト:」
SAP Sybase エラー番号	20730
SQL ステータス	QDA70
SQL コード	1000070L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000071	「%1」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG14
SAP Sybase エラー番号	20731
SQL ステータス	QDA71
SQL コード	1000071L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	引数 1 コメント
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000072	「ホールリスト (%1):」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG20
SAP Sybase エラー番号	20732
SQL ステータス	QDA72
SQL コード	1000072L
ODBC 2 ステータス	ERROR

警告 1000072	「ホールリスト (%1):」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	引数 1 コメント
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000073	「開始: %1; サイズ: %2」
定数	EMSG_DB_HEADER_MSG21
SAP Sybase エラー番号	20733
SQL ステータス	QDA73
SQL コード	1000073L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示されます。

警告 1000074	「オフセット %1 長さ %2、 %3%4%5」
定数	EMSG_PREVIEWFILLER
SAP Sybase エラー番号	20734
SQL ステータス	QDA74
SQL コード	1000074L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明

エラーおよび警告

警告 1000074	「オフセット %1 長さ %2、 %3%4%5」
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
パラメータ 5	パラメータ 5 の説明
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示されます。

警告 1000075	「%1、 %2%3%4」
定数	EMSG_PREVIEWFILLER1
SAP Sybase エラー番号	20735
SQL ステータス	QDA75
SQL コード	1000075L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示されます。

警告 1000076	「%1、 %2%3%4」
定数	EMSG_PREVIEWFILLER2
SAP Sybase エラー番号	20736
SQL ステータス	QDA76
SQL コード	1000076L
ODBC 2 ステータス	ERROR

警告 1000076	「%1、 %2%3%4」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示されます。
警告 1000077	「%1、 %2%3%4」
定数	EMSG_PREVIEWFILLER4
SAP Sybase エラー番号	20737
SQL ステータス	QDA77
SQL コード	1000077L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
考えられる原因	このメッセージは、他のメッセージに連動して表示されます。
エラー 1000078	「データベース '%3' に対する '%2' の IQ PAGE SIZE が有効ではありません。%1」
定数	EMSG_HDB_INVALIDPAGESIZE
SAP Sybase エラー番号	20738
SQL ステータス	QDA78

エラーおよび警告

エラー 1000078	「データベース '%3' に対する '%2' の IQ PAGE SIZE が有効ではありません。%1」
SQL コード	-1000078L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	要求ページサイズ
パラメータ 3	データベース名
考えられる原因	無効な IQ PAGE SIZE が指定されました。IQ PAGE SIZE は 1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、131072、262144、524288 のいずれかである必要があります。IQ PAGE SIZE の推奨値については、『リファレンスマニュアル』、および『管理およびパフォーマンスガイド』を参照してください。

エラー 1000079	「データベース '%3' に対する '%2' の IQ SIZE が有効ではありません。%1」
定数	EMSG_HDB_INVALIDDATABASESIZE
SAP Sybase エラー番号	20739
SQL ステータス	QDA79
SQL コード	-1000079L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	要求 IQ サイズ
パラメータ 3	データベース名
考えられる原因	最大 IQ SIZE は 128 GB。

エラー 1000082	「挿入は 1 つ以上のジョインの一部なので、テーブル %2 カラムのすべてを含む必要があります。%1」
定数	EMSG_INSRT_MUSTBE_FULLWIDTH
SAP Sybase エラー番号	20742
SQL ステータス	QDA82
SQL コード	-1000082L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	テーブルがジョインの一部である場合、そのテーブルには部分幅挿入を使用してデータをロードできません。
エラー 1000083	「フィールド配列エントリには名前を付ける必要があります。%1」
定数	EMSG_HDB_FIELDNONAME
SAP Sybase エラー番号	20743
SQL ステータス	QDA83
SQL コード	-1000083L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000084	「テーブル '%3' の 2 番目のジョインフィールド配列エントリに名前を付ける必要があります。%1」
定数	EMSG_HDB_FIELDNOJOINNAME
SAP Sybase エラー番号	20744
SQL ステータス	QDA84
SQL コード	-1000084L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	フィールド配列エントリ
パラメータ 3	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

メッセージ 1000085 ~ 1000107

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000085	「テーブル '%2' のジョインフィールド配列には少なくとも 1 つのエントリが必要です。%1」
定数	EMSG_HDB_FIELDNOJOINNAMES
SAP Sybase エラー番号	20745
SQL ステータス	QDA85
SQL コード	-1000085L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1000085	「テーブル '%2' のジョインフィールド配列には少なくとも 1 つのエントリが必要です。%1」
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

警告 1000086	「長さ %1 %2%3%4」
定数	EMSG_PREVIEWFILLERA
SAP Sybase エラー番号	20746
SQL ステータス	QDA86
SQL コード	1000086L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000087	「デリミタ %1 %2%3%4」
定数	EMSG_PREVIEWFILLERCD
SAP Sybase エラー番号	20747
SQL ステータス	QDA87
SQL コード	1000087L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

警告 1000087	「デリミタ %1 %2%3%4」
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	デリミタ名
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000088	「オフセット %1、長さ %2、%3 の NULL、%4%5%6 %7」
定数	EMSG_PREVIEWOFFSET
SAP Sybase エラー番号	20748
SQL ステータス	QDA88
SQL コード	1000088L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	オフセット
パラメータ 2	長さ
パラメータ 3	null
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
パラメータ 5	パラメータ 5 の説明
パラメータ 6	パラメータ 6 の説明
パラメータ 7	パラメータ 7 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000089	「長さ %1、 %2 の NULL、 %3%4%5 %6」
定数	EMSG_PREVIEWLENGTH
SAP Sybase エラー番号	20749
SQL ステータス	QDA89
SQL コード	1000089L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	長さ
パラメータ 2	null
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
パラメータ 5	パラメータ 5 の説明
パラメータ 6	パラメータ 6 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000090	「%1、 %2 の NULL、 %3%4%5 %6」
定数	EMSG_PREVIEWPREFIX1
SAP Sybase エラー番号	20750
SQL ステータス	QDA90
SQL コード	1000090L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	長さ
パラメータ 2	null

エラーおよび警告

警告 1000090	「%1、 %2 の NULL、 %3%4%5 %6」
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
パラメータ 5	パラメータ 5 の説明
パラメータ 6	パラメータ 6 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000091	「%1、 %2 の NULL、 %3%4%5 %6」
定数	EMSG_PREVIEWPREFIX2
SAP Sybase エラー番号	20751
SQL ステータス	QDA91
SQL コード	1000091L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	長さ
パラメータ 2	null
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
パラメータ 5	パラメータ 5 の説明
パラメータ 6	パラメータ 6 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

エラー 1000092	「テーブル %2 にジョインフィールド配列の名前が必要です。 %1」
定数	EMSG_HDB_TABLENOJOINNAME

エラー 1000092	「テーブル %2 にジョインフィールド配列の名前が必要です。 %1」
SAP Sybase エラー番号	20752
SQL ステータス	QDA92
SQL コード	-1000092L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

警告 1000093	「%1、 %2 の NULL、 %3%4%5 %6」
定数	EMSG_PREVIEWPREFIX4
SAP Sybase エラー番号	20753
SQL ステータス	QDA93
SQL コード	1000093L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
パラメータ 5	パラメータ 5 の説明
パラメータ 6	パラメータ 6 の説明

エラーおよび警告

警告 1000093	「%1、 %2 の NULL、 %3%4%5 %6」
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000094	「LOAD に必要な十分なメモリが見つかりません。「LOAD を続行するには、Load_Memory_MB を増加するか、BLOCK FACTOR または BLOCK SIZE を減少させます。%1」
定数	EMSG_BLOCK_FACTOR_SIZE_LOAD_MEMORY
SAP Sybase エラー番号	20754
SQL ステータス	QDA94
SQL コード	-1000094L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ユーザが Load_Memory_MB を明示的に設定した場合、LOAD プロセスはロードパラメータに対してさまざまなヒューリスティックを適用し、必要なメモリがユーザによって指定されたメモリを超過しない組み合わせを見つけるようにします。固定幅の LOAD の場合、BLOCK FACTOR は各読み込みでメモリへ読み込む必要があるローの最小数を示します。デフォルトの BLOCK FACTOR は 10,000。BLOCK FACTOR を引き下げると、LOAD の内部メモリの要件が小さくなります。可変長入力 LOAD の場合、BLOCK SIZE は入力データを読み込むサイズをバイト単位で表します。デフォルトの BLOCK SIZE は 500,000 バイト。可変幅入力ロードで BLOCK SIZE を引き下げると、LOAD のメモリ要件が小さくなります。または、Load_Memory_MB オプションの設定が引き上げられる可能性があります。
警告 1000096	「デリミタ %1 %2 の NULL、 %3%4%5 %6」
定数	EMSG_PREVIEWCD
SAP Sybase エラー番号	20756

警告 1000096	「デリミタ %1 %2 の NULL、%3%4%5 %6」
SQL ステータス	QDA96
SQL コード	1000096L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	デリミタ
パラメータ 2	null
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
パラメータ 5	パラメータ 5 の説明
パラメータ 6	パラメータ 6 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000097	「%2' でのコマンド文字列の解析エラー。%1」
定数	EMSG_PARSEERROR
SAP Sybase エラー番号	20757
SQL ステータス	QDA97
SQL コード	-1000097L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	解析エラーの開始場所
考えられる原因	DBCC 文法については『IQ リファレンスマニュアル』を参照のこと

エラーおよび警告

エラー 1000099	「 BLOCK SIZE によって除算された PAGE SIZE は 2、4、8、または 16 と等しくなる必要があります。DATABASE: %2 PAGE SIZE: %3 BLOCK SIZE: %4 %1」
定数	EMSG_HDB_INVALIDCHUNKSIZE
SAP Sybase エラー番号	20759
SQL ステータス	QDA99
SQL コード	-1000099L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	データベース名
パラメータ 3	ページサイズ
パラメータ 4	ブロックサイズ
考えられる原因	(PAGE SIZE)/(BLOCK SIZE) は 2、4、8、16. のいずれかである必要があります。CREATE DATABASE 文の PAGE SIZE または BLOCK SIZE を調整してください。
エラー 1000100	「 ジョイン仮想テーブルを挿入 (INSERT)、ロード (LOAD)、または更新 (UPDATE) できません。%1 」
定数	EMSG_SQL_NOINSERTJVT
SAP Sybase エラー番号	20760
SQL ステータス	QDB00
SQL コード	-1000100L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1000100	「ジョイン仮想テーブルを挿入 (INSERT)、ロード (LOAD)、または更新 (UPDATE) できません。%1」
考えられる原因	ユーザはジョイン仮想テーブルに対する INSERT または LOAD を実行できません。その代わりに、ジョインの一部であるテーブルに対する INSERT または LOAD を実行して、SYNCHRONIZE コマンドを実行する必要があります。

エラー 1000101	「%2 は Sybase IQ でサポートされていません。%1」
定数	EMSG_SQL_STMT_NOTSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20761
SQL ステータス	QDB01
SQL コード	-1000101L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	SQL 文のタイプ
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	問題の文は Sybase IQ ではサポートされていません。

エラー 1000103	「フィールド '%2' のインデックスが見つかりません。各フィールドには少なくとも 1 つのインデックスが必要です。現在の IndexCount = %3。%1」
定数	EMSG_CAT_FIELD_HAS_NOINDEX
SAP Sybase エラー番号	20763
SQL ステータス	QDB03
SQL コード	-1000103L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1000103	「フィールド '%2' のインデックスが見つかりません。各フィールドには少なくとも 1 つのインデックスが必要です。現在の IndexCount = %3。%1」
パラメータ 1	フィールド名
パラメータ 2	指定したフィールドで見つかったインデックス数。
パラメータ 3	例外の発生場所
考えられる原因	このエラーは通常の操作中には発生しません。ASIQ のどのフィールドにも 1 つ以上のインデックス (自動的に生成された FP インデックス) があります。このエラーが発生した場合は、操作を再試行する必要があります。このエラーが解決されない場合は SAP に連絡してください。詳細情報が iqmsg ファイルに出力されている場合があります。

警告 1000104	「ジョイン仮想テーブル '%1'%2 内」
定数	EMSG_DELETE_CBTNAMEJOIN
SAP Sybase エラー番号	20764
SQL ステータス	01B04
SQL コード	1000104L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000105	「%1」
定数	EMSG_DELETE_CBTNAMEITABLE
SAP Sybase エラー番号	20765
SQL ステータス	01B05

警告 1000105	「%1」
SQL コード	1000105L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000106	「インデックスを作成するにはローカルテンポラリテーブル %2 をコミットする必要があります。%1」
定数	EMSG_CAT_CANNOT_CREATEIDX_ONLTT
SAP Sybase エラー番号	20766
SQL ステータス	QDB06
SQL コード	-1000106L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	Tablename
考えられる原因	ローカルテンポラリテーブルのインデックスを作成するには、テーブルがコミット済みの状態である必要があります。このメッセージが表示された場合、データが挿入、削除、または更新され、コミットはされていないローカルテンポラリテーブルに対して CREATE INDEX を実行しようとしました。
警告 1000107	「ジョイン仮想テーブル '%2' のテーブル '%2' の場合、¥n%3 左外部ローと %4 カラムが移動 (挿入/削除) されます。¥n」
定数	EMSG_DELETE_CBTLOUTERROWSMOVED
SAP Sybase エラー番号	20767

警告 1000107	「ジョイン仮想テーブル '%2' のテーブル '%2' の場合、¥n%3 左外部ローと %4 カラムが移動 (挿入/削除) されます。¥n」
SQL ステータス	01B07
SQL コード	1000107L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル
パラメータ 3	移動するローの数
パラメータ 4	カラムの数
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。このメッセージには、ジョインに対して挿入または削除を実行している間に移動されたローの数が表示されます。

メッセージ 1000108 ~ 1000133

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 1000108	「DELETE の where 句が %1 ローを生成しましたが、テーブル '%2' にはデータがありません。」
定数	EMSG_DELETE_TABLENODATA
SAP Sybase エラー番号	20768
SQL ステータス	01B08
SQL コード	1000108L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ローの数

警告 1000108	「DELETE の where 句が %1 ローを生成しましたが、テーブル '%2' にはデータがありません。」
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。この警告は通常の使用では発生しません。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000110	「高速射影インデックスに対して間違った SIndex が開かれました。%1」
定数	EMSG_CAT_WRONGSINDEX
SAP Sybase エラー番号	20770
SQL ステータス	QDB10
SQL コード	-1000110L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	これは通常は内部エラーであり、発生するはずがありません。診断情報は iqmsg ファイルに出力されています。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。エラーの原因となった操作は再試行できます。
エラー 1000111	「フィールドに対して間違った FP インデックスが開かれました。%1」
定数	EMSG_CAT_WRONGFPOPENED
SAP Sybase エラー番号	20771
SQL ステータス	QDB11
SQL コード	-1000111L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1000111	「フィールドに対して間違っただ FP インデックスが開かれました。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	これは通常は内部エラーであり、発生するはずがありません。診断情報は iqmsg ファイルに出力されています。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。エラーの原因となった操作は再試行できます。

エラー 1000112	「フィールドの columnDescriptor の EBM が FPIIndex のカラム EBM に一致しません。%1」
定数	EMSG_CAT_EBMSDONTMATCH
SAP Sybase エラー番号	20772
SQL ステータス	QDB12
SQL コード	-1000112L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	これは通常は内部エラーであり、発生するはずがありません。診断情報は iqmsg ファイルに出力されています。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。エラーの原因となった操作は再試行できます。

エラー 1000113	「フィールド %2 に FP インデックスがありません。%1」
定数	EMSG_CAT_FIELD_HAS_NOFPINDEX
SAP Sybase エラー番号	20773
SQL ステータス	QDB13
SQL コード	-1000113L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1000113	「フィールド %2 に FP インデックスがありません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	フィールド名。
考えられる原因	このエラーは通常の操作中には発生しません。どのフィールドにも、そのフィールドが作成されたときに自動的に作成された FP インデックスがあります。このエラーが発生した場合、診断情報が iqmsg ファイルに出力されます。また、エラーの原因となった操作は再試行できます。問題が解決されない場合、サーバを停止してから再起動してください。このエラーが発生したら、SAP に報告する必要があります。
エラー 1000114	「CMP インデックスを作成できるのは、同じデータ型を含む 2 つの異なるカラム上だけです。%1」
定数	EMSG_CMP_NOT_ON_TWOCOLUMNS
SAP Sybase エラー番号	20774
SQL ステータス	QDB14
SQL コード	-1000114L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	CMP インデックスは、2つのカラム上にのみ作成可能なインデックスです。単一カラム CMP インデックスは作成できません。また、3つ以上のカラムに CMP インデックスを作成することもできません。さらに、2つのカラムを指定する場合はその2つのカラムのデータ型は同じである必要があります。
警告 1000117	「テーブル '%2' のカラム '%1' に挿入されるデータをそのカラムのデータ型に変換できません。カラムで NULL が許可されている場合、NULL が挿入されます。」
定数	EMSG_CANNOT_CONVERT_FOR_INSERT

エラーおよび警告

警告 1000117	「テーブル '%2' のカラム '%1' に挿入されるデータをそのカラムのデータ型に変換できません。カラムで NULL が許可されている場合、NULL が挿入されます。」
SAP Sybase エラー番号	20777
SQL ステータス	00B17
SQL コード	1000117L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	挿入先のテーブル。
パラメータ 2	挿入先のカラム。
考えられる原因	この INSERT に対して、データベースオプション CONVERSION_ERROR が OFF に設定されています。指定されたカラムに挿入するデータをそのカラムのデータ型に変換できません。このカラムで NULL を使用できる場合は、代わりに NULL が挿入されます。
警告 1000119	「選択された結果のロー %3 からテーブル '%2' のカラム '%1' に挿入されるデータは、宛先カラムのデータ型に変換できません。カラムで NULL が許可されている場合、NULL が挿入されます。」
定数	EMSG_CANNOT_CONVERT_FOR_INSERT_SELECT
SAP Sybase エラー番号	20779
SQL ステータス	00B19
SQL コード	1000119L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	挿入先のテーブル。

警告 1000119	「選択された結果のロー %3 からテーブル '%2' のカラム '%1' に挿入されるデータは、宛先カラムのデータ型に変換できません。カラムで NULL が許可されている場合、NULL が挿入されます。」
パラメータ 2	挿入先のカラム。
パラメータ 3	変換できないデータを含む SELECT 結果のロー番号。
考えられる原因	この INSERT...SELECT に対して、データベースオプション CONVERSION_ERROR が 'OFF' に設定されています。INSERT...SELECT の実行時に、カラムの 1 つに挿入されるデータをそのカラムのデータ型に変換できません。このカラムで NULL を使用できる場合は、代わりに NULL が挿入されます。

エラー 1000120	「ジョイン %2 がカタログで見つかりませんでした。%1」
定数	EMSG_DELETE_NOJOINTABLE
SAP Sybase エラー番号	20780
SQL ステータス	QDB20
SQL コード	-1000120L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000121	「32767 よりも長いデータでサポートされないバイナリデータ %2、%1」
定数	EMSG_BINARYINPUTTOOLARGE
SAP Sybase エラー番号	20781
SQL ステータス	QDB21
SQL コード	-1000121L

エラーおよび警告

エラー 1000121	「32767 よりも長いデータでサポートされないバイナリデータ %2、%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	幅が大きすぎるバイナリ文字列をユーザが入力しました。
警告 1000122	「テーブル '%2' のカラム '%1' を更新するデータを、テーブルの更新番号 %3 に応じて宛先カラムのデータ型に変換できません。カラムで NULL が許可されている場合、NULL が挿入されます。」
定数	EMSG_CANNOT_CONVERT_FOR_UPDATE
SAP Sybase エラー番号	20782
SQL ステータス	00B22
SQL コード	1000122L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	更新するテーブル。
パラメータ 2	更新するカラム。
パラメータ 3	テーブルの n 番目の更新。
考えられる原因	この UPDATE に対して、データベースオプション CONVERSION_ERROR が 'OFF' に設定されています。UPDATE の実行時に、カラムの1つを更新するデータをそのカラムのデータ型に変換できません。更新番号はテーブルに加える更新の数を示しており、必ずしも更新されるテーブルのロー番号ではありません。カラム定義で NULL が許可されている場合、カラムは NULL で更新されます。

エラー 1000123	「インデックス '%2' を作成できません。複数の異なるカラムを使用して複数のカラムインデックスを作成する必要があります。%1」
定数	EMSG_MCINDEX_NEEDS_DISTINCT_COLS
SAP Sybase エラー番号	20783
SQL ステータス	QDB23
SQL コード	-1000123L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	作成するインデックス名。
パラメータ 2	例外の発生場所。
考えられる原因	複数の異なるカラムを使用して複数のカラムインデックスを作成する必要があります。つまり、複数カラムインデックスを作成する場合、同じカラムは 2 回以上使用できません。
エラー 1000124	「%2 バイトよりも長いデータでサポートされていない関数または演算子。%1」
定数	EMSG_BINARYINPUTFIELDTOOLARGE
SAP Sybase エラー番号	20784
SQL ステータス	QDB24
SQL コード	-1000124L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	バイト数
考えられる原因	幅が大きすぎるバイナリ文字列をユーザが入力しました。

エラーおよび警告

エラー 1000126	「このデータベースをアップグレードする必要があります。%1」
定数	EMSG_VERSION_2OLD
SAP Sybase エラー番号	20786
SQL ステータス	QDB26
SQL コード	-1000126L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	このデータベースを存続させるには、ALTER DATABASE UPGRADE を使用してアップグレードする必要があります。

エラー 1000127	「指定された LIMIT '%2' が大きすぎます。%1」
定数	EMSG_SQL_LIMIT_INVALIDSIZE
SAP Sybase エラー番号	20787
SQL ステータス	QDB27
SQL コード	-1000127L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	入力された LIMIT。
考えられる原因	入力された LIMIT が大きすぎる。コマンドラインに入力できる LIMIT は 0 から 4294967295 まで。ただし、この上限値は sql コマンドの LIMIT 句のみに適用されます。実際の有効な LIMIT サイズについては、『IQ リファレンスマニュアル』を参照してください。

警告 1000129	「%1 ローがインデックス '%2' から削除されました (%3 秒)。」
定数	EMSG_DELETE_IINDEX_A
SAP Sybase エラー番号	20789
SQL ステータス	QDB29
SQL コード	1000129L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ローの数
パラメータ 2	インデックス名
パラメータ 3	操作が完了するまでの秒数
考えられる原因	これは、削除後に表示される情報メッセージです。

警告 1000130	「%1 ローがフィールド '%3' のインデックス '%2' から削除されました (%4 秒)。」
定数	EMSG_DELETE_IINDEX
SAP Sybase エラー番号	20790
SQL ステータス	01B30
SQL コード	1000130L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ローの数
パラメータ 2	インデックス名
パラメータ 3	フィールド名
パラメータ 4	操作が完了するまでの秒数
考えられる原因	これは、削除後に表示される情報メッセージです。

エラーおよび警告

エラー 1000131	「 DELIMITED BY および LIMIT オプションが有効なのは、 WD インデックスに対してのみです。%1」
定数	EMSG_OPTION_FOR_WDINDEX_ONLY
SAP Sybase エラー番号	20791
SQL ステータス	QDB31
SQL コード	-1000131L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	DELIMITED BY オプションおよび LIMIT オプションは、WD (WORD) インデックスを作成する場合にのみ使用できます。
エラー 1000132	「テーブル '%2' で、 START ROW ID 値 (%3) は %4 よりも大きい必要があります。この場所にはすでにデータが挿入されています。%1」
定数	EMSG_INSRT_BADSTARTRECID
SAP Sybase エラー番号	20792
SQL ステータス	QDB32
SQL コード	-1000132L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	要求された START ROW ID 値
パラメータ 4	ロー ID 値

エラー 1000132	「テーブル '%2' で、START ROW ID 値 (%3) は %4 よりも大きい必要があります。この場所にはすでにデータが挿入されています。%1」
考えられる原因	不正な START ROW ID を入力し、すでにデータが入っているコラムに挿入しようとしてしました。『管理およびパフォーマンスガイド』のデータベースに対するデータの移動の章を参照してください。部分幅挿入に関するセクションには、START ROW ID オプションについての情報が記載されています。
エラー 1000133	「テーブル '%2' に対して LOAD を行う場合、LOAD 文のコラムカウント (%3) は 1 ～ %4 の間である必要があります。LOAD 文の 'load-specification' を確認してください。%1」
定数	EMSG_INSRT_COLUMNCOUNT
SAP Sybase エラー番号	20793
SQL ステータス	QDB33
SQL コード	-1000133L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	挿入先のコラム数
パラメータ 4	テーブルのコラム数
考えられる原因	挿入先であるコラム数が、LOAD 文の 'load-specification' で指定されているコラム数と一致しません。LOAD 文で挿入しようとしている先の各コラムを名前指定する必要があります。

1000134 - 1000328

メッセージ 1000134 ~ 1000154

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000134	「この INSERT コマンドによってカラム '%2' が 2 回挿入されています。%1」
定数	EMSG_INSRT_DUPFIELD
SAP Sybase エラー番号	20794
SQL ステータス	QDB34
SQL コード	-1000134L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	指定されたカラムが INSERT コマンドに 2 回リストされています。
エラー 1000135	「テーブル '%2' の存在リストを開けません。%1」
定数	EMSG_INSRT_EXISTENCEBM
SAP Sybase エラー番号	20795
SQL ステータス	QDB35
SQL コード	-1000135L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名

エラー 1000135	「テーブル '%2' の存在リストを開けません。%1」
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000136	「挿入オブジェクトの存在ビットマップに不一致があります。%1」
定数	EMSG_INSRT_EXISTENCEMISMATCH
SAP Sybase エラー番号	20796
SQL ステータス	QDB36
SQL コード	-1000136L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000137	「挿入時にテーブル '%2' ですすでに Complete が開始しました。%1」
定数	EMSG_INSRT_HADDONE
SAP Sybase エラー番号	20797
SQL ステータス	QDB37
SQL コード	-1000137L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名

エラーおよび警告

エラー 1000137	「挿入時にテーブル '%2' ですすでに Complete が開始しました。 %1」
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000138	「レコード %2 をロードするときにデータ変換エラーが発生しました。このエラーを SAP に報告してください。%1」
定数	EMSG_INSRT_CONVERTDATA
SAP Sybase エラー番号	20798
SQL ステータス	QDB38
SQL コード	-1000138L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	エラー発生時の入力レコード番号。
考えられる原因	挿入中にデータ変換エラーが発生しました。入力したデータ型をデータ変換先フィールドのデータ型に変換できません。このエラーは SAP に報告する必要あり。診断情報は iqmsg ファイルに出力されています。
エラー 1000139	「テーブル '%2' は、そのテーブルに基づく %3 のジョイン仮想テーブルがある場合、テーブルの元の最後よりも後に挿入できません。%1」
定数	EMSG_INSRT_HASJOINPASTEND
SAP Sybase エラー番号	20799
SQL ステータス	QDB39
SQL コード	-1000139L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1000139	「テーブル '%2' は、そのテーブルに基づく %3 のジョイン仮想テーブルがある場合、テーブルの元の最後よりも後に挿入できません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	ジョイン仮想テーブル数
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000140	「カラム '%2' は 'リンク' カラムなので変更できません。%1」
定数	EMSG_INSRT_HASLINK
SAP Sybase エラー番号	20800
SQL ステータス	QDB40
SQL コード	-1000140L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
警告 1000142	「'%1' への挿入、¥n%2 の内部ローが追加されました、%3 の左側の外部ローが内部ローに変換されました、%4 の右側の外部ローが追加されました。」
定数	EMSG_INSRT_JOINTABLEDONE
SAP Sybase エラー番号	20802
SQL ステータス	01B42

エラーおよび警告

警告 1000142	「'%1' への挿入、¥n%2 の内部ローが追加されました、%3 の左側の外部ローが内部ローに変換されました、%4 の右側の外部ローが追加されました。」
SQL コード	1000142L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョイン名
パラメータ 2	追加された内部の数
パラメータ 3	内部に変換された左外部の数
パラメータ 4	追加された右外部の数
考えられる原因	これは、ジョインに対する挿入が完了したときに表示される情報メッセージです。
エラー 1000143	「挿入時は、テーブル '%2' に対して Prepare コマンドを実行または再実行する前に Complete コマンドが完了する必要があります。%1」
定数	EMSG_INSRT_NODONE
SAP Sybase エラー番号	20803
SQL ステータス	QDB43
SQL コード	-1000143L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000144	「テーブル '%2' に挿入できません。カラム %3 に名前がありません。%1」
定数	EMSG_INSRT_NOFIELDNAME
SAP Sybase エラー番号	20804
SQL ステータス	QDB44
SQL コード	-1000144L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	カラム番号
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000145	「テーブル '%2' に対する挿入には、カラムリストに挿入可能なカラムがありません。%1」
定数	EMSG_INSRT_NOINSERTTABLEFIELDS
SAP Sybase エラー番号	20805
SQL ステータス	QDB45
SQL コード	-1000145L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	挿入先のテーブル
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラーおよび警告

エラー 1000146	「カラム '%2' からインデックスバッファを取得できません。 %1」
定数	EMSG_INSRT_NOSINDEX
SAP Sybase エラー番号	20806
SQL ステータス	QDB46
SQL コード	-1000146L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000147	「挿入の前にテーブル '%2' に対して Prepare を実行する必要があります。 %1」
定数	EMSG_INSRT_NOPREPARE
SAP Sybase エラー番号	20807
SQL ステータス	QDB47
SQL コード	-1000147L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000148	「挿入されるテーブルには名前がありません。%1」
定数	EMSG_INSRT_NOTABLENAME
SAP Sybase エラー番号	20808
SQL ステータス	QDB48
SQL コード	-1000148L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000149	「挿入を行うために読み込み/書き込みアクセスでテーブル '%2' を開けません。%1」
定数	EMSG_INSRT_NOTABLE
SAP Sybase エラー番号	20809
SQL ステータス	QDB49
SQL コード	-1000149L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	書き込みアクセスを実行するためにテーブルを開くことができません。挿入を続行できません。別のユーザが書き込みアクセスでこのテーブルを開いている。

エラーおよび警告

エラー 1000150	「テーブルに挿入できません。カラム %2 にはインデックスがありません。%1」
定数	EMSG_INSRT_NOTNULLNOIDX
SAP Sybase エラー番号	20810
SQL ステータス	QDB50
SQL コード	-1000010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000151	「この挿入には NOT NULL カラム '%2' が含まれていませんでした。ロー %3 にデータが必要です。%1」
定数	EMSG_INSRT_NOTNULLFIELDNOTINC
SAP Sybase エラー番号	20811
SQL ステータス	QDB51
SQL コード	-1000151L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
パラメータ 3	ロー番号
考えられる原因	"NOT NULL" と定義されたカラムに挿入を実行するには、データを指定する必要があります。

エラー 1000152	「この挿入には NOT NULL カラム '%2' が含まれていませんでした。%1」
定数	EMSG_INSRT_NOTNULLNOTINC
SAP Sybase エラー番号	20812
SQL ステータス	QDB52
SQL コード	-1000152L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	"NOT NULL" と定義されたカラムに挿入を実行するには、データを指定する必要があります。
エラー 1000153	「テーブル '%2' の pass-x インデックスカウントが一致しません (%3/%4)。%1」
定数	EMSG_INSRT_PXCOUNT
SAP Sybase エラー番号	20813
SQL ステータス	QDB53
SQL コード	-1000153L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	比較用に使用される数
パラメータ 4	比較用に使用される数

エラー 1000153	「テーブル '%2' の pass-x インデックスカウントが一致しません (%3/%4)。%1」
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000154	「テーブル '%2' に挿入する際、レコード番号が再使用されました (%3)。%1」
定数	EMSG_INSRT_RECNUMRECYCLED
SAP Sybase エラー番号	20814
SQL ステータス	QDB54
SQL コード	-1000154L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
パラメータ 3	レコード番号
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

メッセージ 1000155 ~ 1000174

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000155	「許可されている最大長 (%4) よりも長い挿入長 (%3) がカラム %2 に対して試行されました。%1」
定数	EMSG_INSRT_TOOLONG
SAP Sybase エラー番号	20815
SQL ステータス	QDB55
SQL コード	-1000155L

エラー 1000155	「許可されている最大長 (%4) よりも長い挿入長 (%3) がカラム %2 に対して試行されました。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
パラメータ 3	要求された挿入の長さ
パラメータ 4	挿入の長さの許容最大値。
考えられる原因	試行した挿入長が長すぎます。許可されている最大長は 65535 文字です。
エラー 1000156	「多すぎる数 (%2) の LOW FAST インデックスを一度にテーブル '%3' に挿入しようとしてしました。%1」
定数	EMSG_INSRT_TOOMANYINDICES
SAP Sybase エラー番号	20816
SQL ステータス	QDB56
SQL コード	-1000156L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	要求された挿入先のインデックス数
パラメータ 3	テーブル名
考えられる原因	許容最大数は 32727。
エラー 1000157	「インデックスのカラムは、昇順のソート順になる必要があります。%1」
定数	EMSG_ASCENDING_SORT_ONLY

エラーおよび警告

エラー 1000157	「インデックスのカラムは、昇順のソート順になる必要があります。%1」
SAP Sybase エラー番号	20817
SQL ステータス	QDB57
SQL コード	-1000157L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	インデックス内のカラムには ASC (昇順) ソート順を使用する必要があります。
エラー 1000158	「ID サイズの不一致が発生しました。現在のトランザクションはロールバックされます。%1」
定数	EMSG_CAT_IDSIZE_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	20818
SQL ステータス	QDB58
SQL コード	-1000158L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	IQ で ID サイズの不一致が発生しました。現在のコマンドはロールバックされます。このエラーが発生した場合、原因となった操作は再度試行できます。エラーが再度発生した場合は、サーバを停止させてから再起動してください。問題が解決しない場合、エラーを SAP に報告してください。

警告 1000159	「\n テーブル'%1' で、%3 カラムの%2 幅挿入はレコード%4 で開始します。」
定数	EMSG_INSRT_STARTRECID
SAP Sybase エラー番号	20819
SQL ステータス	00B59
SQL コード	1000159L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名
パラメータ 2	部分/固定
パラメータ 3	カラムの数
パラメータ 4	ロー番号
考えられる原因	挿入時に表示される情報メッセージです。
警告 1000160	「オプション %1 に無効な設定があります: %2」
定数	EMSG_INVALID_OPTION_SETTING
SAP Sybase エラー番号	20820
SQL ステータス	00B60
SQL コード	1000160L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な設定のあるオプションの名前。
パラメータ 2	オプションの現在の値。
考えられる原因	指定された OPTION が無効な値に設定されました。オプションで有効な値については、マニュアルを参照してください。

エラーおよび警告

警告 1000161	「%1 および %2 がそれぞれ利用可能です。」
定数	EMSG_INSRT_MEMNEEDEDWARN
SAP Sybase エラー番号	20821
SQL ステータス	01B61
SQL コード	1000161L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	メモリ容量
パラメータ 2	メモリ容量
考えられる原因	使用可能なメモリに関する他のメッセージとともに表示される情報メッセージです。

エラー 1000162	「要求されたオブジェクトを作成できません。%1」
定数	EMSG_CAT_CANNOT_CREATE_OBJECT
SAP Sybase エラー番号	20822
SQL ステータス	QDB62
SQL コード	-1000162L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。

エラー 1000162	「要求されたオブジェクトを作成できません。%1」
考えられる原因	IQ では、要求されたオブジェクトを作成できません。このオブジェクトは、CREATE TABLE で作成される FP インデックスである可能性があります。作成中のテーブルにすでにインデックスが存在することを IQ が検出した場合にこのエラーが発生します。テーブルの FORCE DROP を実行してから、削除したテーブルを再度作成しようとした場合に発生する可能性があります。FORCE DROP 実行後にこのエラーが発生した場合は、サーバをリポートしてから続行する必要があります。他の理由でこのエラーが発生した場合は SAP に通知する必要があります。詳細な診断情報が iqmsg ファイルに出力されます。

エラー 1000163	「%1 はサポートされていません。」
定数	EMSG_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20823
SQL ステータス	QNA32
SQL コード	-1000163L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	操作名
考えられる原因	指定された操作はサポートされていません。

エラー 1000164	「サポートされているのは %1 だけです。」
定数	EMSG_RESTRICT_ONLY
SAP Sybase エラー番号	20824
SQL ステータス	QNA33
SQL コード	-1000164L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1000164	「サポートされているのは %1 だけです。」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	サポートされている RESTRICT のタイプ
考えられる原因	UPDATE RESTRICT および DELETE RESTRICT のみがサポートされています。
エラー 1000165	「同じ外部キーカラムおよび同じ候補キーカラム上に作成できるのは 1 つの外部キー制約だけです。」
定数	EMSG_SINGLE_FKEY_CONSTRAINT
SAP Sybase エラー番号	20825
SQL ステータス	QNA34
SQL コード	-1000165L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	特定の一連の外部キーカラムと候補キーカラムについてのメッセージです。
エラー 1000166	「オプション CONVERSION_ERROR がオンの場合、 IGNORE CONSTRAINT ALL または DATA VALUE は指定できません。 %1」
定数	EMSG_DATAVALUE_CONVERSION_ON
SAP Sybase エラー番号	20826
SQL ステータス	QDB66
SQL コード	-1000166L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1000166	「オプション CONVERSION_ERROR がオンの場合、 IGNORE CONSTRAINT ALL または DATA VALUE は指定できません。 %1」
考えられる原因	LOAD コマンドで整合性制約違反 DATA TYPE または ALL を無視する場合は、CONVERSION_ERROR オプションも「オフ」に設定する必要があります。

エラー 1000167	「RI 同時競合が原因でテーブル %2 を %3 できません。%1」
定数	EMSG_RI_CONCURRENCY_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	20827
SQL ステータス	QDB67
SQL コード	-1000167L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	示されている操作対象のテーブル名
パラメータ 3	指定のテーブルに対して実行される操作
考えられる原因	RI の同時実行性の競合のため、指定されたテーブルは、指定された方法で修正できません。このような競合は、対応する外部キーのロード/挿入/更新と同時に候補キーを削除/トランケート/更新した場合に発生します。

エラー 1000168	「カラムにすでに 1 つ存在するので、%1 HG インデックスを作成できません。」
定数	EMSG_CANNOT_CREATE_HG
SAP Sybase エラー番号	20828
SQL ステータス	QNA35
SQL コード	-1000168L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1000168	「カラムにすでに 1 つ存在するので、%1 HG インデックスを作成できません。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	作成する HG インデックスのタイプ (非ユニークまたはユニーク)
考えられる原因	同じカラムセットには、特定のタイプの単一の HG インデックスのみを作成できます。たとえば、2つのユニーク HG インデックスを同じカラムセットに作成することはできないが、ユニーク HG とユニークでない HG インデックスを同じカラムセットに作成することはできます。

エラー 1000169	「カラムにプライマリキーまたは一意性制約が存在するので、ユニークな HG インデックスを作成できません。」
定数	EMSG_CANNOT_CREATE_UNIQUE_HG
SAP Sybase エラー番号	20829
SQL ステータス	QNA36
SQL コード	-1000169L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	プライマリキーまたは一意制約を作成した場合、プライマリキーまたは一意制約の「ユニーク性」属性を強制的に適用するメカニズムとして、IQ でユニーク HG インデックスが自動的に作成されます。そのため、ユーザはプライマリキーまたは一意制約を定義したものと同じカラム上に別のユニーク HG を作成できません。

エラー 1000170	「重複した '%1' インデックス '%2' を作成できません。」
定数	EMSG_DUPLICATE_INDEX
SAP Sybase エラー番号	20830

エラー 1000170	「重複した '%1' インデックス '%2' を作成できません。」
SQL ステータス	QNA37
SQL コード	-1000170L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックスタイプ
パラメータ 2	インデックス名
考えられる原因	一連のカラム上で同じタイプのインデックスを重複して作成することはできません。

警告 1000171	「Insert Pass IP2.2 が開始しました。」
定数	EMSG_INSRT_SORTPASS22_STARTED
SAP Sybase エラー番号	20831
SQL ステータス	00B71
SQL コード	1000171L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
考えられる原因	情報メッセージです。

警告 1000172	「Insert Pass %1 (%2/%3) が開始しました。」
定数	EMSG_INSRT_SORTPASS234_STARTED
SAP Sybase エラー番号	20832
SQL ステータス	00B72
SQL コード	1000172L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK

エラーおよび警告

警告 1000172	「Insert Pass %1 (%2/%3) が開始しました。」
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パス番号
パラメータ 2	パス番号
パラメータ 3	番号
考えられる原因	これは情報メッセージです。

エラー 1000173	「インデックス '%1' を作成できません。複数の異なるカラムを使用して複数のカラムインデックスを作成する必要があります。」
定数	EMSG_NEED_DISTINCT_COLUMNS
SAP Sybase エラー番号	20833
SQL ステータス	QNA38
SQL コード	-1000173L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	作成するインデックス名。
考えられる原因	複数の異なるカラムを使用して複数のカラムインデックスを作成する必要があります。つまり、複数カラムインデックスを作成する場合、同じカラムは 2 回以上使用できません。

警告 1000174	「¥n¥t%1 レコードが '%2' に挿入されました。¥n」
定数	EMSG_INSRT_COMPLETE
SAP Sybase エラー番号	20834
SQL ステータス	01B74
SQL コード	1000174L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK

警告 1000174	「¥n¥t%1 レコードが '%2' に挿入されました。¥n」
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	挿入数
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	挿入後に表示される情報メッセージです。

メッセージ 1000175 ~ 1000197

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 1000175	「%1 のレコードが '%4' の %2 ジョイン仮想テーブル (%3 セクション) に¥n 挿入されました。¥n」
定数	EMSG_INSRT_COMPLETEJOINS
SAP Sybase エラー番号	20835
SQL ステータス	01B75
SQL コード	1000175L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	レコード数
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル数
パラメータ 3	ジョインソート数
パラメータ 4	ジョイン仮想テーブル名
考えられる原因	これは、挿入の終了時に表示される情報メッセージです。
エラー 1000176	「すでに 1 つの処理が実行中なので、外部キーの作成/変更操作を実行できません。%1」
定数	EMSG_FK_INPROGRESS
SAP Sybase エラー番号	20836

エラーおよび警告

エラー 1000176	「すでに 1 つの処理が実行中なので、外部キーの作成/変更操作を実行できません。 %1」
SQL ステータス	QDB76
SQL コード	-1000176L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	同時実行性のある外部キーの作成/変更操作はサポートされていません。このエラーは、そのような操作がすでに進行中であることを示しています。そのため、この新しい操作は拒否されます。
警告 1000177	「%1' インデックスに対するカタログエントリだけが作成されました。インデックスに移植するために利用可能なデータがありません。」
定数	EMSG_APICREATEINDEXNODATA
SAP Sybase エラー番号	20837
SQL ステータス	QDB77
SQL コード	1000177L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックス名
考えられる原因	これは内部エラーです。新しいインデックスが別の既存インデックスから移植されることになっていきましたが、ソースインデックスが見つかりませんでした。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。

エラー 1000178	「DATA パラメータは NULL 以外の値である必要があります。 %1」
定数	EMSG_APIDATAMUSTHAVEVALUE
SAP Sybase エラー番号	20838
SQL ステータス	QDB78
SQL コード	-1000178L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。

エラー 1000179	「カラム長 (%2) は [可変サイズの場合は 0 ~] %3 である必要があります。 %1」
定数	EMSG_APISETACTUALFIELDLENGTH
SAP Sybase エラー番号	20839
SQL ステータス	QDB79
SQL コード	-1000179L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム長
パラメータ 3	カラム長
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。

エラーおよび警告

エラー 1000180	「カラムの最大長 (%2) は 0 ~ %3 の間である必要があります。 %1」
定数	EMSG_APISETMAXFIELDLENGTH
SAP Sybase エラー番号	20840
SQL ステータス	QDB80
SQL コード	-1000180L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム長
パラメータ 3	カラム長
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。
エラー 1000181	「カラムの最大長 (%2) が実際の長さ (%3) よりも短いです。%1」
定数	EMSG_APIMAXACTUALFLEN
SAP Sybase エラー番号	20841
SQL ステータス	QDB81
SQL コード	-1000181L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム長
パラメータ 3	カラム長
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。

エラー 1000182	「テーブル %2 は現在、外部キーの作成/変更操作で使用されているので開けません。%1」
定数	EMSG_CANNOT_OPEN_FK_INPROGRESS
SAP Sybase エラー番号	20842
SQL ステータス	QDB82
SQL コード	-1000182L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	開くテーブルの名前。
考えられる原因	指定されたテーブルは外部の作成/変更操作を実行中であるため、読み込み/書き込みアクセス用に開くことができません。
エラー 1000183	「挿入可能でないデータ型 (%3) を含むカラム '%2' へのデータ挿入試行が無視されました。%1」
定数	EMSG_APIINSERTDATATYPEIGNORED
SAP Sybase エラー番号	20843
SQL ステータス	QDB83
SQL コード	-1000183L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明

エラーおよび警告

エラー 1000183	「挿入可能でないデータ型 (%3) を含むカラム '%2' へのデータ挿入試行が無視されました。%1」
考えられる原因	これは内部エラーです。IQ が挿入しようとしているデータ型が未知のデータ型です。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。

エラー 1000185	「テーブル %1 は外部キーから参照されているので削除できません。」
定数	EMSG_FKEY_STILL_EXISTS_TO_TABLE
SAP Sybase エラー番号	20845
SQL ステータス	QNA39
SQL コード	-1000185L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブルの名前
考えられる原因	指定されたテーブルは、そのテーブルを参照中のすべての外部キーを削除するまで削除できません。

エラー 1000186	「外部キー制約は、外部キーでもある候補キーに作成できません。」
定数	EMSG_CKEY_IS_ALSO_FKEY
SAP Sybase エラー番号	20846
SQL ステータス	QNA40
SQL コード	-1000186L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1000186	「外部キー制約は、外部キーでもある候補キーに作成できません。」
考えられる原因	候補キーが外部キーでもあることはできません。この例外が何を意味しているかについて例を示します。(1) A [pk] <---- B [fk] [pk] <- ADD THIS ONE -- C[fk] (2) A [pk] <- ADD THIS ONE -- B[fk] [pk] <----- C[fk] (1) の場合、外部キー C[fk] は追加できません。(2) の場合、外部キー B[fk] は追加できません。
エラー 1000187	「カラム '%2' のデータ型 (%4) を別のデータ型 (%3) に暗黙的に変換できません。%1」
定数	EMSG_SQL_IMPLICITCONVERSION
SAP Sybase エラー番号	20847
SQL ステータス	QCB87
SQL コード	-1000187L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	変換するカラム
パラメータ 3	変換先のデータ型
パラメータ 4	変換元のデータ型
考えられる原因	暗黙的に変換しようとしたのですが、実行できません。変換は明示的に実行する必要があります。NUMERIC に対して暗黙の変換が試行されたときにこのエラーが発生すると、NUMERIC のエラーに表示されるデータ型は、NUMERIC の精度に応じて SMALLINT、INT、または INT64 になります。これは、複数の精度符号付き整数として NUMERIC が内部的に処理されるためです。
エラー 1000188	「LOAD フォーマットをサポートするのは ASCII、BCP、および BINARY だけです。%1」
定数	EMSG_LOAD_FORMAT_NOT_SUPPORTED

エラーおよび警告

エラー 1000188	「LOAD フォーマットをサポートするのは ASCII、BCP、および BINARY だけです。%1」
SAP Sybase エラー番号	20848
SQL ステータス	QDB88
SQL コード	-1000188L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	サポートされていない LOAD 形式をユーザが指定しました。
エラー 1000189	「%2 が空き領域不足の状態の間は、DDL 文を続行できません。%1」
定数	EMSG_CAT_NODDL_WHILE_OUTOFSPACE
SAP Sybase エラー番号	20849
SQL ステータス	QDB89
SQL コード	-1000189L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	空き領域が不足しているストア。
パラメータ 2	例外の発生場所。
考えられる原因	指定された DB ストアの領域不足が解消するまで、DDL 文は続行できません。空き領域不足の状態が以前に報告されています。有効な唯一の策は、サーバを停止させてから再起動することです。データベースは領域不足の状態です。データベースに領域を追加する必要があります。

エラー 1000190	「インデックス '%2' を現在のトランザクション (%3) で開けません。 %1」
定数	EMSG_CANNOTFINDINDEX
SAP Sybase エラー番号	20850
SQL ステータス	QDB90
SQL コード	-1000190L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	インデックスの名前。
パラメータ 3	現在のトランザクション。
考えられる原因	プロシージャで指定されたインデックスを開くことができません。開こうとしたトランザクションの後に開始したトランザクションがインデックスを作成した可能性があります。続行するには、現在のトランザクションをコミットし、再度実行します。
エラー 1000192	「テーブル '%2' のカーソルにはフェッチするデータがありません。 %1」
定数	EMSG_JOIN_CURSORNOFETCH
SAP Sybase エラー番号	20852
SQL ステータス	QDB92
SQL コード	-1000192L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名

エラーおよび警告

エラー 1000192	「テーブル '%2' のカーソルにはフェッチするデータがありません。 %1」
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。
エラー 1000193	「テーブル '%2' は、ジョイン仮想テーブルの一部でないか、リンクされたインデックスからロードされたデータを含んでいません。 %1」
定数	EMSG_JOIN_CURSORNOTUSED
SAP Sybase エラー番号	20853
SQL ステータス	QDB93
SQL コード	-1000193L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。
エラー 1000194	「カーソルカウント (%2) とカーソル配列のいずれかを指定するか、両方とも指定しない必要があります。 %1」
定数	EMSG_JOIN_CURSORS
SAP Sybase エラー番号	20854
SQL ステータス	QDB94
SQL コード	-1000194L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1000194	「カーソルカウント (%2) とカーソル配列のいずれかを指定するか、両方とも指定しない必要があります。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カーソル数
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。
エラー 1000195	「ロード指定 '%2' はデータ型 '%3' を含むカラムに対してのみ有効です。%1」
定数	EMSG_BINARYFILE
SAP Sybase エラー番号	20855
SQL ステータス	QDB95
SQL コード	-1000195L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ロード仕様の種類
パラメータ 3	カラムのデータ型
考えられる原因	指定されたロード指定は、特定のデータ型のカラムにのみ有効です。
エラー 1000197	「テーブル '%2' で、データがもう存在しないカラムがカーソルにないか、¥n ジョインフィールドがカーソルの一部ではありません。%1」
定数	EMSG_JOIN_NOCOLUMNSTOINSERTINTO
SAP Sybase エラー番号	20857
SQL ステータス	QDB97
SQL コード	-1000197L

エラーおよび警告

エラー 1000197	「テーブル '%2' で、データがもう存在しないカラムがカーソルにないか、 \forall n ジョインフィールドがカーソルの一部ではありません。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に報告する必要があります。

メッセージ 1000199 ~ 1000218

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 1000199	「テーブル '%1' にはデータがありません。」
定数	EMSG_JOIN_NODATAINBASESRC
SAP Sybase エラー番号	20859
SQL ステータス	01B99
SQL コード	1000199L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	データ %1 がないテーブルの名前
考えられる原因	これはベーステーブルにデータがないことに対する警告です。

エラー 1000200	「テーブル '%2' には他のテーブルをジョインするためのデータがありません。%1」
定数	EMSG_JOIN_NODATAINSRC
SAP Sybase エラー番号	20860

エラー 1000200	「テーブル '%2' には他のテーブルをジョインするためのデータがありません。%1」
SQL ステータス	QDC00
SQL コード	-1000200L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	ジョインの一部になっているテーブルにデータがありません。
エラー 1000201	「スレッドのスタック領域を超過したため、JOIN を作成または更新できません。%1」
定数	EMSG_CAT_NEAR_END_OF_STACK
SAP Sybase エラー番号	20861
SQL ステータス	QDC01
SQL コード	-1000201L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	この JOIN の作成または更新が、スレッドのスタック領域を超過した。-iqtss 起動パラメータに大きな値を指定してエンジンを再起動した後に、JOIN を作成または更新します。iqtss の設定については、『リファレンスマニュアル』を参照してください。
エラー 1000202	「ジョイン仮想テーブル '%2' では、インデックス %3 にテーブルカーソルがありません。%1」
定数	EMSG_JOIN_NOTABLECURSOR

エラーおよび警告

エラー 1000202	「ジョイン仮想テーブル '%2' では、インデックス %3 にテーブルカーソルがありません。%1」
SAP Sybase エラー番号	20862
SQL ステータス	QDC02
SQL コード	-1000202L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	jvt 名
パラメータ 3	インデックス
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000203	「ジョイン仮想テーブル '%2' では、インデックス %3 にテーブル名がありません。%1」
定数	EMSG_JOIN_NOTABLENAME
SAP Sybase エラー番号	20863
SQL ステータス	QDC03
SQL コード	-1000203L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 3	インデックス
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000204	「ジョイン内で、テーブル '%2' の一部にすでにデータがあります。%1」
定数	EMSG_JOIN_TABLEHASDATA
SAP Sybase エラー番号	20864
SQL ステータス	QDC04
SQL コード	-1000204L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000205	「ジョイン内で、テーブル '%2' のカーソルはデータを生成しませんでした。%1」
定数	EMSG_JOIN_TABLEHASNODATA
SAP Sybase エラー番号	20865
SQL ステータス	QDC05
SQL コード	-1000205L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラーおよび警告

エラー 1000206	「ジョイン内で、INNER および OUTER ローの処理後にテーブル '%2' に挿入するための¥n ローは残っていません。%1」
定数	EMSG_JOIN_TABLEHASNOROWS
SAP Sybase エラー番号	20866
SQL ステータス	QDC06
SQL コード	-1000206L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000207	「ジョイン内で、テーブル '%2' の一部にデータがありません。¥n 先にこのテーブルで INSERT INTO または LOAD を実行してください。%1」
定数	EMSG_JOIN_TABLENEEDSDATA
SAP Sybase エラー番号	20867
SQL ステータス	QDC07
SQL コード	-1000207L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	指定されたテーブルにデータを移植する必要があります。

エラー 1000208	「追加のない部分幅の範囲での、ジョイン仮想テーブル '%2' への INSERT INTO の実行では、ジョインフィールドの他に少なくとも 1 カラム存在する必要があります。%1」
定数	EMSG_JOIN_VINSERTNEEDSDATACOL
SAP Sybase エラー番号	20868
SQL ステータス	QDC08
SQL コード	-1000208L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル名
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000209	「部分幅の範囲での、ジョイン仮想テーブル '%2' への INSERT INTO の実行では、¥n ロー %3 が内部ジョインでなくなります。%1」
定数	EMSG_JOIN_VINSERTNOTINNER
SAP Sybase エラー番号	20869
SQL ステータス	QDC09
SQL コード	-1000209L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 3	行番号

エラーおよび警告

エラー 1000209	「部分幅の範囲での、ジョイン仮想テーブル '%2' への INSERT INTO の実行では、¥n ロー %3 が内部ジョインでなくなります。%1」
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000210	「部分幅の範囲での、ジョイン仮想テーブル '%2' への INSERT INTO の実行では、¥n ロー %3 が左側の外部ジョインでなくなります。%1」
定数	EMSG_JOIN_VINSERTNOTLOUTER
SAP Sybase エラー番号	20870
SQL ステータス	QDC10
SQL コード	-1000210L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 3	ロー
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000211	「部分幅の範囲での、ジョイン仮想テーブル '%2' への INSERT INTO の実行では、¥n ロー %3 が右側の外部ジョインでなくなります。%1」
定数	EMSG_JOIN_VINSERTNOTROUTER
SAP Sybase エラー番号	20871
SQL ステータス	QDC11
SQL コード	-1000211L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1000211	「部分幅の範囲での、ジョイン仮想テーブル '%2' への INSERT INTO の実行では、¥n ロー %3 が右側の外部ジョインでなくなります。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 3	ロー
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1000212	「部分幅での、ジョイン仮想テーブル '%2' への INSERT INTO の実行では、¥n ロー %3 が重複するローとなります (以前は重複するローではないものです。またはこの逆が発生します)。%1」
定数	EMSG_JOIN_VINSERTNOTT1TRUE
SAP Sybase エラー番号	20872
SQL ステータス	QDC12
SQL コード	-1000212L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 3	ロー
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
警告 1000213	メッセージなし
定数	EMSG_JOIN_WARNNOCURSORS_EMPTY_SLOT

エラーおよび警告

警告 1000213	メッセージなし
SAP Sybase エラー番号	20873
SQL ステータス	01C13
SQL コード	1000213L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1000214	「重複したレコードがテーブル %2 内にあります。 SYNCHRONIZE 操作はロールバックされます。%1」
定数	EMSG_JOIN_DUPLICATE_ROWS
SAP Sybase エラー番号	20874
SQL ステータス	QDC14
SQL コード	-1000214L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	重複するレコードが含まれるテーブル
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1000215	「LOAD 文に無効な FILLER オプション (filler() など) が指定されました。%1」
定数	EMSG_INVALID_FILLER_OPTION
SAP Sybase エラー番号	20875
SQL ステータス	QDC15

エラー 1000215	「LOAD 文に無効な FILLER オプション (filler() など) が指定されました。%1」
SQL コード	-1000215L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	無効な FILLER オプションが LOAD 文で指定されました。

警告 1000216	メッセージなし
定数	EMSG_JOIN_EJP1ADD_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20876
SQL ステータス	01C16
SQL コード	1000216L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1000217	メッセージなし
定数	EMSG_JOIN_EJP1STARTRECID_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20877
SQL ステータス	01C17
SQL コード	1000217L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1000218	「'%2' に対するジョイン仮想テーブルのフェッチ (JP1%1) が完了しました。」
定数	EMSG_JOIN_EJP12DONE
SAP Sybase エラー番号	20878
SQL ステータス	01C18
SQL コード	1000218L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

メッセージ 1000219 ~ 1000235

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000219	「指定された indextype が指定されたターゲットに存在しません。%1」
定数	EMSG_DBCC_INDEXTYPE_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	20879
SQL ステータス	QDC19
SQL コード	-1000219L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。

エラー 1000219	「指定された indextype が指定されたターゲットに存在しません。 %1」
考えられる原因	sp_iqcheckdb でユーザが確認を要求したインデックスタイプは所定のテーブルまたはデータベースに存在しません。

警告 1000220	「左ロー : %1、右ロー : %2、率 : %3 対 %4¥n」
定数	EMSG_JOIN_EJP12CNTS
SAP Sybase エラー番号	20880
SQL ステータス	01C20
SQL コード	1000220L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000221	「右ローはスキップされました : %1 (前者は左外部)。 ¥n」
定数	EMSG_JOIN_EJP12SKIPS
SAP Sybase エラー番号	20881
SQL ステータス	01C21
SQL コード	1000221L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)

エラーおよび警告

警告 1000221	「右ローはスキップされました : %1 (前者は左外部)。¥n」
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000222	「JP3&4」
定数	EMSG_JOIN_ESORT34
SAP Sybase エラー番号	20882
SQL ステータス	QDC22
SQL コード	-1000222L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000223	「カラム名 '%2' が無効です。カラム名は、 [OWNER.]TABLE.COLUMN のフォーマットに従う必要があります。%1」
定数	EMSG_INVALID_COLUMN_NAME
SAP Sybase エラー番号	20883
SQL ステータス	QDC23
SQL コード	-1000223L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	ユーザが入力したカラム名。

エラー 1000223	「カラム名 '%2' が無効です。カラム名は、 [OWNER.]TABLE.COLUMN のフォーマットに従う必要があります。%1」
考えられる原因	カラム名は、[OWNER.]TABLE.COLUMN のフォーマットに従う必要があります。
警告 1000224	「ジョインレコードが拒否されました : '%1'、最初の indexset に重複するローがあります。¥n ロー# %2 & %3X、ロー %4 は拒否されました。」
定数	EMSG_CLBK_JOINIDXRECORDREJECTEDX
SAP Sybase エラー番号	20884
SQL ステータス	01C24
SQL コード	1000224L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000225	「テーブル %2 を開けません。テーブルは、トランザクション %3 の FOR UPDATE を宣言したカーソルによってすでに開かれています。%1」
定数	EMSG_CAT_CANNOT_OPEN_TABLE
SAP Sybase エラー番号	20885
SQL ステータス	QDC25
SQL コード	-1000225L

エラーおよび警告

エラー 1000225	「テーブル %2 を開けません。テーブルは、トランザクション %3 の FOR UPDATE を宣言したカーソルによってすでに開かれています。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	テーブル名。
パラメータ 3	カーソルが開かれたトランザクションの ID。
考えられる原因	FOR UPDATE が宣言されている CURSOR で開いたテーブルを、別の操作で再度開くことはできません。
警告 1000226	「¥n 内部ロー :%1、左外部ロー :%2、右外部ロー :%3」
定数	EMSG_JOIN_EJP3CNT1
SAP Sybase エラー番号	20886
SQL ステータス	01C26
SQL コード	1000226L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000226	「接続しているデータベースに渡された LOCATION 文字列は無効です。%1」
定数	EMSG_INVALIDLOCATION

エラー 1000226	「接続しているデータベースに渡された LOCATION 文字列は無効です。%1」
SAP Sybase エラー番号	20996
SQL ステータス	QDC36
SQL コード	-1000226L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	接続されているデータベースの挿入にユーザが無効な LOCATION 文字列を渡した。文字列のフォーマットをチェックします。"servername.dbname" のフォーマットである必要があります。
警告 1000227	「ジョインロー : %1、左 m2m ロー : %2、右 m2m ロー : %3¥n」
定数	EMSG_JOIN_EJP3CNT2
SAP Sybase エラー番号	20887
SQL ステータス	01C27
SQL コード	1000227L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

エラーおよび警告

エラー 1000227	「 BINARY と区切りカラムの両方を含むデータはロードできません。 %1」
定数	EMSG_LOADBINARYDELIMITED
SAP Sybase エラー番号	20997
SQL ステータス	QDC37
SQL コード	-1000227L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	同じ LOAD コマンド内に BINARY カラムと区切りカラムの両方を持つデータはロードできません。

エラー 1000228	「 JP4&5 」
定数	EMSG_JOIN_ESORT45
SAP Sybase エラー番号	20888
SQL ステータス	QDC28
SQL コード	-1000228L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

警告 1000229	「ジョインインデックス '%4' の %3 テーブルに対して %1 のレコードが挿入され、 %2 のレコードが¥n 拒否されました。 ¥n」
定数	EMSG_JOIN_COMPLETE
SAP Sybase エラー番号	20889
SQL ステータス	01C29

警告 1000229	「ジョインインデックス '%4' の %3 テーブルに対して %1 のレコードが挿入され、%2 のレコードが¥n 拒否されました。¥n」
SQL コード	1000229L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
パラメータ 4	パラメータ 4 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

エラー 1000229	「 UNLOAD FORMAT を使用している場合、 カラム指定として BINARY[WITH NULL BYTE] のみを使用できます。%1」
定数	EMSG_CANTUSEINLOAD
SAP Sybase エラー番号	20998
SQL ステータス	QDC38
SQL コード	-1000229L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	UNLOAD FORMAT を使用する場合、BINARY 以外のカラム指定はできません。BINARY カラム指定の対象のカラムに null 値をロードする必要がある場合は、WITH NULL BYTE オプションを使用する必要があります。[ROW] DELIMITED BY オプションを UNLOAD FORMAT とともに使用することはできません。

エラーおよび警告

警告 1000230	「¥n'%1' の挿入が、¥n %2 秒で完了しました。」
定数	EMSG_DELETE_INSERTDONE
SAP Sybase エラー番号	20890
SQL ステータス	01C30
SQL コード	1000230L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000230	「 NULL が許可されたカラムでは WITH NULL BYTE オプションを使用する必要があります。%1 」
定数	EMSG_MUSTUSENULLBYTE
SAP Sybase エラー番号	20999
SQL ステータス	QDC39
SQL コード	-1000230L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	NULL を使用できるカラムの BINARY カラム指定には WITH NULL BYTE オプションを指定する必要があります。
エラー 1000232	「部分入力レコードが EOF でスキップされました。%1」
定数	EMSG_PARTIAL_INPUT_ROW

エラー 1000232	「部分入力レコードが EOF でスキップされました。%1」
SAP Sybase エラー番号	20892
SQL ステータス	QDC32
SQL コード	-1000232L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	"ロード" 操作中に部分入力レコードが検出されました。これは、OS/ハードウェアエラーの結果、またはテーブル内の1つ以上のカラムについて入力データファイルに値がない場合に発生する可能性があります。
警告 1000234	「%n テーブル '%1' への挿入で、(全体で) %2 ローが拒否されました。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTREJECTTOTAL
SAP Sybase エラー番号	20894
SQL ステータス	01C34
SQL コード	1000234L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名
パラメータ 2	拒否されたローの数。
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。LOAD 中にいくつかのレコードが拒否されました。

エラーおよび警告

エラー 1000234	「アンロードされたデータのレコードサイズ:%2が、ロード%3のレコードサイズと一致しません。%1」
定数	EMSG_RECSIZEWRONG
SAP Sybase エラー番号	21000
SQL ステータス	QDC40
SQL コード	-1000234L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープのレコードサイズ
パラメータ 3	LOAD コマンドのレコードサイズ。
考えられる原因	アンロードされたデータのレコードサイズが、LOAD コマンドで記述されているレコードのサイズと一致しません。
警告 1000235	「%3 パス %1 が %2 秒で完了しました。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTPASSDONE
SAP Sybase エラー番号	20895
SQL ステータス	00C35
SQL コード	1000235L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

メッセージ 1000235 ~ 1000245

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000235	「アンロードされたデータのカラムの合計数 %2 が、LOAD コマンドのカラムの合計数 %3 と一致しません。%1」
定数	EMSG_NUMCOLSWRONG
SAP Sybase エラー番号	21001
SQL ステータス	QDC42
SQL コード	-1000235L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープのカラム数
パラメータ 3	LOAD コマンドのカラム数
考えられる原因	アンロードされたデータのカラムの合計数が、LOAD コマンドのカラムの合計数と一致しません。
警告 1000236	「'%1' に対する %4 が %2 秒で完了しました。%3 ローで %5 が実行されました。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTDONE
SAP Sybase エラー番号	20896
SQL ステータス	01C36
SQL コード	1000236L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	テーブル名

エラーおよび警告

警告 1000236	「%1' に対する %4 が %2 秒で完了しました。%3 ローで %5 が実行されました。」
パラメータ 2	秒数
パラメータ 3	挿入されたローの数
パラメータ 4	実行された操作
パラメータ 5	実行された操作
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

エラー 1000236	「アンロードされたデータの NULL カラムの合計数 %2 が、LOAD コマンドの NULL カラムの合計数 %3 と一致しません。%1」
定数	EMSG_NUMNULLCOLSWRONG
SAP Sybase エラー番号	21002
SQL ステータス	QDC43
SQL コード	-1000236L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープの NULL カラム数
パラメータ 3	LOAD コマンドの NULL カラム数
考えられる原因	アンロードされたデータの NULL カラムの合計数が、LOAD コマンドの NULL カラムの合計数と一致しません。

警告 1000237	「¥t%1 ロー、%2 秒」
定数	EMSG_CLBK_INSERTNRECS
SAP Sybase エラー番号	20897
SQL ステータス	00C37

警告 1000237	「¥t%1 ロー、%2 秒」
SQL コード	1000237L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000237	「アンロードされたデータの可変幅カラムの合計数 %2 が LOAD コマンドの可変幅カラムの合計数 %3 と一致しません。 %1」
定数	EMSG_NUMVARCOLSWRONG
SAP Sybase エラー番号	21003
SQL ステータス	QDC44
SQL コード	-1000237L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープの可変幅カラム数
パラメータ 3	LOAD コマンドの可変幅カラム数
考えられる原因	アンロードされたデータの可変幅カラムの合計数が、LOAD コマンドの変数幅の合計数と一致しません。
警告 1000238	「¥t%1 ロー、%2 秒、'%3'」
定数	EMSG_CLBK_INSERTNRECSINDEX
SAP Sybase エラー番号	20898

エラーおよび警告

警告 1000238	「¥t%1 ロー、%2 秒、'%3'」
SQL ステータス	01C38
SQL コード	1000238L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

エラー 1000238	「アンロードされたデータのプラットフォームタイプ%2 が、LOAD コマンドのプラットフォームタイプ%3 と一致しません。%1」
定数	EMSG_PLATIDWRONG
SAP Sybase エラー番号	21009
SQL ステータス	QDC45
SQL コード	-1000238L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープのプラットフォーム ID
パラメータ 3	LOAD コマンドを実行しているプラットフォーム ID。

エラー 1000238	「アンロードされたデータのプラットフォームタイプ %2 が、LOAD コマンドのプラットフォームタイプ %3 と一致しません。%1」
考えられる原因	アンロードされたデータのプラットフォーム ID とロードのプラットフォーム ID が一致しません。UNLOAD が実行されたプラットフォームは、LOAD を試行したプラットフォームと同じでないことが LOAD コマンドで検出されました。異なるプラットフォーム間での UNLOAD-LOAD は実行できません。

警告 1000239	「テーブル '%1'、カラム '%2' へ %n 挿入しています。 %n 入力レコード %3 が拒否されました。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTRECORDREJECTED
SAP Sybase エラー番号	20899
SQL ステータス	01C39
SQL コード	1000239L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	挿入先のテーブルの名前。
パラメータ 2	挿入先のカラム。
パラメータ 3	カラムに挿入されるデータ。
考えられる原因	一部のデータを挿入できません。データおよびカラム定義を調べ、原因を特定します。

エラー 1000239	「UNLOAD のバージョン番号 %2 が、LOAD のバージョン番号 %3 と一致しません。%1」
定数	EMSG_VERSIONWRONG
SAP Sybase エラー番号	21010
SQL ステータス	QDC46
SQL コード	-1000239L

エラーおよび警告

エラー 1000239	「UNLOAD のバージョン番号 %2 が、LOAD のバージョン番号 %3 と一致しません。 %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープのデータのバージョン番号
パラメータ 3	LOAD コマンドのバージョン番号。
考えられる原因	UNLOAD のバージョン番号が、LOAD のバージョン番号と一致しません。読み込み元テープのデータのバージョン番号と LOAD コマンドのバージョン番号が一致しません。バージョン番号を一致させてから、テープのデータをロードする必要があります。
警告 1000240	「テーブル '%1'、カラム '%2' へ¥n 挿入しています。¥n 入力レコード %3 で値が拒否されました。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTVALUEREJECTED
SAP Sybase エラー番号	20900
SQL ステータス	01C40
SQL コード	1000240L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	挿入先のテーブルの名前。
パラメータ 2	挿入先のカラム。
パラメータ 3	挿入される N 番目のレコード。
考えられる原因	挿入時に一部のデータが拒否されました。入力データおよびカラム定義を調べ、原因を特定します。

エラー 1000240	「アンロードされたデータのブロックの合計数 %2 が、ロードされたブロックの合計数 %3 と一致しません。%1」
定数	EMSG_BLOCKCOUNTWRONG
SAP Sybase エラー番号	21011
SQL ステータス	QDC47
SQL コード	-1000240L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープのブロック数
パラメータ 3	LOAD コマンドのブロック数。
考えられる原因	テープ上のアンロードされたデータブロックの合計数と、ロードされたデータブロック数が一致しません。
警告 1000241	「テーブルへの挿入は、単一スレッドで処理されます。」
定数	EMSG_CLBK_INSERT_SINGLE_THREADED
SAP Sybase エラー番号	20901
SQL ステータス	QDC41
SQL コード	1000241L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	マルチスレッド挿入またはロードを実行するのに、利用可能なスレッドが不足しています。並列処理を実行中のユーザ数によって、挿入/ロードに利用可能なスレッド数が制限されています。挿入/ロードは続行されますが、逐次的に実行されます。

エラーおよび警告

警告 1000242	「挿入が完了しました。インデックス '%1'、¥n %2 秒。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTINDEXDONE
SAP Sybase エラー番号	20902
SQL ステータス	01C42
SQL コード	1000242L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックス名
パラメータ 2	秒数
考えられる原因	インデックスへの挿入後に表示される情報メッセージです。
エラー 1000242	「アンロードされたデータのローの合計数 %2 が、ロードでのローの合計数 %3 と一致しません。 %1」
定数	EMSG_ROWCOUNTWRONG
SAP Sybase エラー番号	21012
SQL ステータス	QDC48
SQL コード	-1000242L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープのロー数
パラメータ 3	LOAD コマンドのロー数。
考えられる原因	テープ上のアンロードされたローの合計数と、ロードされたデータのローの数が一致しません。

警告 1000243	「 $\forall n$ ジョイン仮想テーブル '%1' への挿入が起動しました。 $\forall n \forall t$ (全体で) %2 テーブルが修正されます。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTJOINSTART
SAP Sybase エラー番号	20903
SQL ステータス	01C43
SQL コード	1000243L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 2	テーブルの数
考えられる原因	これは情報メッセージです。
エラー 1000243	「UNLOAD のフォーマット番号 %2 が、LOAD のフォーマット番号 %3 と一致しません。%1」
定数	EMSG_FORMATWRONG
SAP Sybase エラー番号	21013
SQL ステータス	QDC49
SQL コード	-1000243L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープのデータのフォーマット番号。
パラメータ 3	LOAD コマンドのフォーマット番号。

エラーおよび警告

エラー 1000243	「UNLOAD のフォーマット番号 %2 が、LOAD のフォーマット番号 %3 と一致しません。 %1」
考えられる原因	アンロードのフォーマット番号が、ロードのフォーマット番号と一致しません。読み取るテープのデータにはフォーマット番号が含まれています。この番号が、LOAD コマンドのフォーマット番号と一致しません。データをロードするには、番号が一致している必要があります。
警告 1000244	「¥n ジョイン仮想テーブル '%1' への挿入が¥n %2 秒で完了しました。 ¥n¥t¥t(全体で) %3 テーブルが修正されました。 ¥n」
定数	EMSG_CLBK_INSERTJOINDONE
SAP Sybase エラー番号	20904
SQL ステータス	01C44
SQL コード	1000244L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 2	秒数
パラメータ 3	テーブルの数
考えられる原因	これは情報メッセージです。
エラー 1000244	「アンロードされたデータの BLOCK FACTOR %2 が、LOAD の BLOCK FACTOR %3 と一致しません。 %1」
定数	EMSG_BLOCKFACTORWRONG
SAP Sybase エラー番号	21014
SQL ステータス	QDC50
SQL コード	-1000244L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1000244	「アンロードされたデータの BLOCK FACTOR %2 が、LOAD の BLOCK FACTOR %3 と一致しません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み取るテープのデータのブロック係数。
パラメータ 3	LOAD コマンドで指定されたブロック係数。
考えられる原因	LOAD コマンドに使用された BLOCK FACTOR は、データをアンロードする LOAD コマンドで使用された BLOCK FACTOR と同じである必要があります。
警告 1000245	「ジョイン仮想テーブル '%1' への挿入が起動しました。¥n(全体で) %2 ローが挿入されます。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTJOINTABLESTART
SAP Sybase エラー番号	20905
SQL ステータス	01C45
SQL コード	1000245L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 2	挿入されるローの数
考えられる原因	これは情報メッセージです。
エラー 1000245	「テープ/ファイルはロード済みです。ブロック番号 %2 が繰り返されています。%1」
定数	EMSG_FILEALREADYLOADED
SAP Sybase エラー番号	21015
SQL ステータス	QDC51
SQL コード	-1000245L

エラー 1000245	「テープ/ファイルはロード済みです。ブロック番号 %2 が繰り返されています。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	すでにロード済みのブロック番号。
考えられる原因	すでにロードされているブロックを LOAD が検出しました。このテープ (またはファイル) はすでにロードされています。

メッセージ 1000246 ~ 1000264

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 1000246	「%1 ロー、%2 秒」
定数	EMSG_CLBK_INSERTJOINRECS
SAP Sybase エラー番号	20906
SQL ステータス	01C46
SQL コード	1000246L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ロー
パラメータ 2	秒
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
エラー 1000246	「ロードされたローの数 %3 が、アンロードされたローの数 %2 と一致しません。%1」
定数	EMSG_ROWCOUNTMISMATCH

エラー 1000246	「ロードされたローの数 %3 が、アンロードされたローの数 %2 と一致しません。 %1」
SAP Sybase エラー番号	21016
SQL ステータス	QDC52
SQL コード	-1000246L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み込まれたすべてのテープ内のデータのローの数。
パラメータ 3	LOAD コマンドによって実際にロードされたデータのローの数。
考えられる原因	ロード済みのすべてのテープ上のデータにあるローの数が、LOAD コマンドでアンロードされたデータのローの数と一致しません。
警告 1000247	「ジョイン仮想テーブル '%1' への挿入が %2 秒で完了しました。 ¥n(全体で) %3 ローが挿入されました。」
定数	EMSG_CLBK_INSERTJOINTABLEDONE
SAP Sybase エラー番号	20907
SQL ステータス	01C47
SQL コード	1000247L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 2	秒数
パラメータ 3	挿入されたローの数
考えられる原因	これは情報メッセージです。

エラーおよび警告

エラー 1000247	「ロードされたブロックの数 %3 が、アンロードされたブロックの数 %2 と一致しません。 %1」
定数	EMSG_BLOCKCOUNTMISMATCH
SAP Sybase エラー番号	21017
SQL ステータス	QDC54
SQL コード	-1000247L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	読み込まれたすべてのテープ内のデータのブロックの数。
パラメータ 3	LOAD コマンドによって実際にロードされたデータのブロックの数。
考えられる原因	ロード済みのすべてのテープ上のデータにあるブロックの数が、LOAD コマンドでアンロードされたデータのブロックの数と一致しません。
警告 1000248	「¥n ジョイン仮想テーブルパスが '%1' に対して起動されました。 ¥n」
定数	EMSG_CLBK_JOINIDXPASSESSTART
SAP Sybase エラー番号	20908
SQL ステータス	01C48
SQL コード	1000248L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックス名
考えられる原因	これは情報メッセージです。

警告 1000249	「¥n ジョイン仮想テーブルパス 1 が '%1' に対して起動されました。¥n」
定数	EMSG_CLBK_JOINIDXPASS1START
SAP Sybase エラー番号	20909
SQL ステータス	01C49
SQL コード	1000249L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックス名
考えられる原因	これは情報メッセージです。
警告 1000250	「¥n ジョイン仮想テーブルパス %1 が '%2' に対して完了しました (%3 秒)。¥n¥t¥t%4 のローが処理されました。¥n」
定数	EMSG_CLBK_JOINIDXPASSCOMPLETE
SAP Sybase エラー番号	20910
SQL ステータス	01C50
SQL コード	1000250L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	パス
パラメータ 2	インデックス
パラメータ 3	秒
パラメータ 4	ロー
考えられる原因	これは情報メッセージです。

エラーおよび警告

警告 1000251	「¥n ジョイン仮想テーブルパス 1 および 2 が '%1' に対して完了しました (%2 秒)。¥n%3 のローが処理されました。¥n」
定数	EMSG_CLBK_JOINIDXPASS1AND2COMPLETE
SAP Sybase エラー番号	20911
SQL ステータス	01C51
SQL コード	1000251L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックス名
パラメータ 2	秒数
パラメータ 3	処理されたローの数
考えられる原因	これは情報メッセージです。
エラー 1000253	「制約 '%1' を削除できません。」
定数	EMSG_ALTER_DROP_CONSTRAINT
SAP Sybase エラー番号	20913
SQL ステータス	QDC53
SQL コード	-1000253L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	制約名。
考えられる原因	IQ は、制約に関連付けられたインデックスを検出またはオープンできなかったため、指定された制約を削除できません。
警告 1000254	「¥t%1 ロー、JP%2、%3 秒」
定数	EMSG_CLBK_JOINIDXNRECS

警告 1000254	「¥t%1 ロー、JP%2、%3 秒」
SAP Sybase エラー番号	20914
SQL ステータス	01C54
SQL コード	1000254L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ロー
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	秒
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
警告 1000255	「ジョインレコードが拒否されました : '%1'、最初のテーブルに重複するローがあります。¥n ロー# %2 & %3、ロー %4 が拒否されました。」
定数	EMSG_CLBK_JOINIDXRECORDREJECTED
SAP Sybase エラー番号	20915
SQL ステータス	01C55
SQL コード	1000255L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	拒否されたレコード
パラメータ 2	重複しているロー番号
パラメータ 3	重複しているロー番号
パラメータ 4	拒否されたロー

エラーおよび警告

警告 1000255	「ジョインレコードが拒否されました : '%1'、最初のテーブルに重複するローがあります。¥n ロー# %2 & %3、ロー %4 が拒否されました。」
考えられる原因	これは、重複ローが検出されたことを示す情報メッセージです。
警告 1000256	「ジョイン仮想テーブル '%1'。¥n 拒否されたローの合計 : %2」
定数	EMSG_CLBK_JOINIDXREJECTEDTOTAL
SAP Sybase エラー番号	20916
SQL ステータス	01C56
SQL コード	1000256L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ジョイン仮想テーブル名
パラメータ 2	拒否されたレコードの数
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。
警告 1000257	「テーブルへの %1 ローの削除が開始されました : 」
定数	EMSG_CLBK_DELETESTART
SAP Sybase エラー番号	20917
SQL ステータス	00C57
SQL コード	1000257L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ローの数

警告 1000257	「テーブルへの %1 ロアの削除が開始されました:」
考えられる原因	これは、テーブルから削除するローの数を予告する情報メッセージです。
警告 1000258	「insert/load の一部は単スレッドになります。」
定数	EMSG_CLBK_INSERT_SINGLE_THREADED1
SAP Sybase エラー番号	20918
SQL ステータス	QDC58
SQL コード	1000258L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	ロードは続行されますが、その一部は逐次的に実行されます。これは、LOAD_MEMORY_MB オプションでのロードに利用可能なメモリ容量を制限していること、ローデリミタを使用せずに可変長ロードを実行したこと、または部分幅の可変長ロードを実行したことが原因である可能性があります。
警告 1000259	「 $\forall n$ テーブル %2 への %1 ロアの削除が完了しました (%3 秒)。」
定数	EMSG_CLBK_DELETEDONE
SAP Sybase エラー番号	20919
SQL ステータス	01C59
SQL コード	1000259L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	削除されたローの数
パラメータ 2	テーブル名

エラーおよび警告

警告 1000259	「 $\forall n$ テーブル %2 への %1 ローの削除が完了しました (%3 秒)。」
パラメータ 3	削除を実行する秒数
考えられる原因	これは、削除の終了時に表示される情報メッセージです。
エラー 1000260	「ALTER DBSPACE <dbspace-name> ADD <number> はサポートされていません。%1」
定数	EMSG_ALTER_ADD_NOTSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20920
SQL ステータス	QDC60
SQL コード	-1000260L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	Sybase IQ データベースの場合、データベースに領域を追加する唯一の方法は CREATE DBSPACE コマンドを使用することです。既存の DB 領域のサイズは変更できません。
エラー 1000261	「Sybase IQ システムの DB 領域 '%2' の名前は変更できません。%1」
定数	EMSG_ALTER_CANT_RENAME_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	20921
SQL ステータス	QDC61
SQL コード	-1000261L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1000261	「Sybase IQ システムの DB 領域 '%2' の名前は変更できません。%1」
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	Sybase IQ データベースの DB 領域名は変更できません。
エラー 1000262	「CREATE DATABASE の BLANK PADDING OFF は指定できません。%1」
定数	EMSG_BLANKPADDINGOFF
SAP Sybase エラー番号	20922
SQL ステータス	QDC62
SQL コード	-1000262L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	Sybase IQ データベース作成中は BLANK PADDING OFF 句は無効です。
エラー 1000263	「ロー %2 の取り消し操作に失敗しました。文は最初の insert..values の前の文までロールバックされます。%1」
定数	EMSG_UNDO_UNDO_FAILED
SAP Sybase エラー番号	20973
SQL ステータス	QDC63
SQL コード	-1000263L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	"取り消し" 操作が失敗したロー

エラー 1000263	「ロー %2 の取り消し操作に失敗しました。文は最初の insert..values の前の文までロールバックされます。%1」
考えられる原因	指定されたローに対する "挿入" 操作を取り消そうとしているときに修復不能なエラーが発生しました。そのため、文は、最新のコミット、ロールバック、または non-insert..values コマンド以降に発生した最初の insert..values 文までロールバックされます。
エラー 1000264	「インデックス名 '%2' があいまいです。所有者を指定してください。%1」
定数	EMSG_INDEXAMBIGUOUS
SAP Sybase エラー番号	21077
SQL ステータス	QDB04
SQL コード	-1000264L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	あいまいなインデックスの名前
考えられる原因	指定されたインデックス名は 2 つ以上の所有者によって共有されています。所有者は OWNER.TABLE.INDEX として指定できません。

メッセージ 1000265 ~ 1000284

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000265	「インデックス '%2' が見つかりません。%1」
定数	EMSG_INDEX_NOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	21078
SQL ステータス	QDB05
SQL コード	-1000265L

エラー 1000265	「インデックス '%2' が見つかりません。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックスを指定したユーザ名
考えられる原因	指定されたインデックスを開けませんでした。インデックスが存在しないか、名前のフォーマットが正しくありません。インデックス名は [OWNER.]TABLE.INDEX フォーマットに従う必要があります。

エラー 1000266	「テーブル '%2' が見つかりません。%1」
定数	EMSG_TABLE_NOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	21079
SQL ステータス	QDB09
SQL コード	-1000266L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブルを指定したユーザ名
考えられる原因	指定されたテーブルを開けませんでした。テーブルが存在しないか、名前のフォーマットが正しくありません。テーブル名は [OWNER.]TABLE のフォーマットに従う必要があります。

エラー 1000267	「'%2' を整数値パーセントに変換できません。%1」
定数	EMSG_RESOURCE_CONVERROR
SAP Sybase エラー番号	21080
SQL ステータス	QDB07

エラーおよび警告

エラー 1000267	「'%2' を整数値パーセントに変換できません。%1」
SQL コード	-1000267L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	RESOURCES に指定されたパーセント
考えられる原因	パーセントは整数値である必要があります。

エラー 1000268	「ターゲット '%2' は以前のターゲットと重複します。%1」
定数	EMSG_TARGETS_OVERLAP
SAP Sybase エラー番号	21081
SQL ステータス	QDB08
SQL コード	-1000268L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名またはインデックス名
考えられる原因	ユーザはインデックスまたはテーブルを複数回指定できません。これは、テーブルを指定してテーブルにすでに含まれたインデックスにも適用されます。

エラー 1000269	「DBCC : 書き込みモードで複数のモードが指定されています。%1」
定数	EMSG_DBCC_MULTI_WRITE_MODES
SAP Sybase エラー番号	21082
SQL ステータス	QDB59

エラー 1000269	「DBCC : 書き込みモードで複数のモードが指定されています。 %1」
SQL コード	-1000269L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	データベースを更新するモードがある場合、ユーザが指定できるのは 1 つのモードのみです。更新モードは dbcc コマンド REPAIR、サーバスイッチ -iqdrplks、データベースオプション Convert_HG_To_1242、および Convert_Varchar_To_1242 です。
エラー 1000270	「DBCC : インデックス '%2' の FP Recreate が失敗しました。 %1」
定数	EMSG_DBCC_FP_RECREATE_FAILED
SAP Sybase エラー番号	21083
SQL ステータス	QDB60
SQL コード	-1000270L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックス名
考えられる原因	FP の再作成が失敗した場合、コマンドはロールバックする必要があります。
エラー 1000271	「テーブル '%2' はテンポラリテーブル、ビュー、または非 IQ テーブルです。%1」
定数	EMSG_NOT_IQ_TABLE
SAP Sybase エラー番号	21084

エラーおよび警告

エラー 1000271	「テーブル '%2' はテンポラリテーブル、ビュー、または非 IQ テーブルです。%1」
SQL ステータス	QDB61
SQL コード	-1000271L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブルを指定したユーザ名
考えられる原因	指定されたテーブルは開かれたが、非 IQ またはテンポラリテーブルまたはビューでした。テンポラリ IQ テーブル以外のテーブルのみが処理されます。

エラー 1000272	「テーブル名 '%2' は無効です。%1」
定数	EMSG_INVALID_TABLE_NAME
SAP Sybase エラー番号	21085
SQL ステータス	QDB63
SQL コード	-1000272L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブルを指定したユーザ名
考えられる原因	テーブル名は、[OWNER.]TABLE のフォーマットに従う必要があります。

エラー 1000273	「インデックス名 '%2' は無効です。%1」
定数	EMSG_INVALID_INDEX_NAME
SAP Sybase エラー番号	21086

エラー 1000273	「インデックス名 '%2' は無効です。%1」
SQL ステータス	QDB64
SQL コード	-1000273L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックスを指定したユーザ名
考えられる原因	インデックス名は、[OWNER.]TABLE.INDEX のフォーマットに従う必要があります。
エラー 1000274	「DBCC : アップグレードオプションは、CHECK または REPAIR モードでのみ使用できます。%1」
定数	EMSG_DBCC_UPGRADE_OPTIONS
SAP Sybase エラー番号	21087
SQL ステータス	QDB65
SQL コード	-1000274L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	アップグレードオプション (Convert_HG_To_1242 など) は、CHECK または REPAIR モードのみと使用できます。ALLOCATION モードで使用することはできません。
エラー 1000275	「オブジェクト '%2' は現在のトランザクションのレベルでは処理できません。%1」
定数	EMSG_FUTUREVERSION
SAP Sybase エラー番号	21088

エラーおよび警告

エラー 1000275	「オブジェクト '%2' は現在のトランザクションのレベルでは処理できません。%1」
SQL ステータス	QDB68
SQL コード	-1000275L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	処理できなかったオブジェクトの名前。
考えられる原因	要求されたオブジェクトは、今後のトランザクションによって作成されたため、開くことができません。オブジェクトを開く前に COMMIT または ROLLBACK を発行する必要があります。
エラー 1000276	「少なくとも 1 つのモードおよびターゲットを指定する必要があります。%1」
定数	EMSG_NOTHING_TO_DO
SAP Sybase エラー番号	21094
SQL ステータス	QDB69
SQL コード	-1000276L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	DBCC にはデフォルトのターゲットまたはモードがありません。ユーザはモードとターゲットの両方を明示的に指定する必要があります。
エラー 1000277	「 <code>▼"dropleaks {database dbspace dbspace-name}▼</code> は drop leaks モードで唯一使用可能なコマンドです。%1」
定数	EMSG_DBCC_DROPLEAKS_COMMAND

エラー 1000277	「¥"dropleaks {database dbspace dbspace-name}¥" は drop leaks モードで唯一使用可能なコマンドです。%1」
SAP Sybase エラー番号	21095
SQL ステータス	QDB70
SQL コード	-1000277L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	強制リカバリの実行中は、長時間の DBCC セッションを避けるために、モードが制限されます。
エラー 1000278	「¥"resetclks¥" は、¥"allocation database¥" を使用してシングルノードモードで実行する必要があります。%1」
定数	EMSG_DBCC_RESETCLKS_COMMAND
SAP Sybase エラー番号	21096
SQL ステータス	QDB71
SQL コード	-1000278L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	resetclks は allocation モードおよびシングルノードモードに限定され、DB 全体の確認を必要とします。
エラー 1000279	「カラム '%2' は挿入に含める必要があります。これは複数カラムインデックスの一部です。%1」
定数	EMSG_INSRT_MISSING_COLUMN_ON_INSERT
SAP Sybase エラー番号	21108

エラーおよび警告

エラー 1000279	「カラム '%2' は挿入に含める必要があります。これは複数カラムインデックスの一部です。%1」
SQL ステータス	QDB99
SQL コード	-1000279L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	挿入に含まれていないカラムの名前。
考えられる原因	複数カラムインデックスのすべてのカラムを挿入に含める必要があります。
エラー 1000280	「セカンダリサーバのバージョン情報は変更されていませんでした。」
定数	EMSG_IQ_QUERY_NOTCHANGED
SAP Sybase エラー番号	21109
SQL ステータス	QDC64
SQL コード	-1000280L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ev_iqmpxstatus によりクエリイベントが実行されたが、実行すべき処理は何もありません。
エラー 1000281	「カラム %2 に、再構築されたインデックスでサポートされていないデータ型があります。%2」
定数	EMSG_FPSTYLE_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	21110
SQL ステータス	QDC56

エラー 1000281	「カラム %2 に、再構築されたインデックスでサポートされていないデータ型があります。%2」
SQL コード	-1000281L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックス名
考えられる原因	サポートされていないインデックス形式の FP インデックスを再構築しようとしていました。
エラー 1000282	「DBCC は MAIN と LOCAL ストアのみ制限する必要があります。%1」
定数	EMSG_DBCC_ONEMPXSTORE
SAP Sybase エラー番号	21116
SQL ステータス	QDB72
SQL コード	-1000282L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	DBCC は、メインストアまたはローカルストアのいずれかのみ限定されています。同じ dbcc ラン内でメインとローカルの両方のテーブル確認を組み合わせることはできません。
エラー 1000283	「カラム %2 の Identity/Autoincrement カラムの値が範囲を超えています。%1」
定数	EMSG_IDENTITY_EXCEEDS_RANGE
SAP Sybase エラー番号	20030

エラーおよび警告

エラー 1000283	「カラム %2 の Identity/Autoincrement カラムの値が範囲を超えています。%1」
SQL ステータス	QDC65
SQL コード	-1000283L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	データがオーバーフローしました。Identity/Autoincrement カラムが最大値に到達しました。これを修正するには、新しい Identity/Autoincrement カラムのデータ型を大きくした新しいテーブルを作成し、このテーブルを新しいテーブルにコピーします。または、より大きいデータ型を使用して新しい Identity/Autoincrement カラムをテーブルに追加し、古いカラムを削除します。

エラー 1000284	「カラム %2 の Identity/Autoincrement カラムは正の値である必要があります。%1」
定数	EMSG_IDENTITY_VALUE_MUST_BE_POSITIVE
SAP Sybase エラー番号	20032
SQL ステータス	QDC66
SQL コード	-1000284L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名

エラー 1000284	「カラム %2 の Identity/Autoincrement カラムは正の値である必要があります。%1」
考えられる原因	Identity/Autoincrement カラムのすべての値は正である必要があります。これを修正するには、Identity/Autoincrement カラムに手で挿入するときに正の値のみを使用します。

メッセージ 1000285 ～ 1000306

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000285	「Identity/Autoincrement カラム %2 に指定された値が、そのデータ型の範囲を超えています。%1」
定数	EMSG_VALUE_TOO_LARGE
SAP Sybase エラー番号	20034
SQL ステータス	QDC67
SQL コード	-1000285L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	指定された値が Identity/Autoincrement 列に適合しません。これを修正するには、より小さい値を選択します。

エラー 1000286	「sp_iq_reset_identity へのテーブル引数 %2 は無効です。Table には Identity/Autoincrement カラムがありません。%1」
定数	EMSG_TABLE_HAS_NO_IDENTITY
SAP Sybase エラー番号	20035
SQL ステータス	QDC68
SQL コード	-1000286L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1000286	「sp_iq_reset_identity へのテーブル引数 %2 は無効です。 Table には Identity/Autoincrement カラムがありません。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	Identity/Autoincrement カラムがないテーブルをストアードプロシージャ sp_iq_reset_identity の呼び出しで使用することはできません。
エラー 1000287	「sp_iq_reset_identity へのテーブル引数 %2 は無効です。 Table を JVT にすることはできません。%1」
定数	EMSG_NO_JVT_RESET_IDENTITY
SAP Sybase エラー番号	20036
SQL ステータス	QDC69
SQL コード	-1000287L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	タイプが JVT のテーブルは、ストアードプロシージャ sp_iq_reset_identity の引数として使用できません。
エラー 1000288	「設定オプション 'identity_insert' のテーブル引数 %2 は無効です。 Table を JVT にすることはできません。%1」
定数	EMSG_TABLE_CANNOT_BE_JVT
SAP Sybase エラー番号	20037
SQL ステータス	QDC70

エラー 1000288	「設定オプション 'identity_insert' のテーブル引数 %2 は無効です。Table を JVT にすることはできません。%1」
SQL コード	-1000288L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	タイプが JVT のテーブルは、設定オプション 'identity_insert' の値として使用できません。
エラー 1000289	「設定オプション 'identity_insert' のテーブル引数 %2 は無効です。Table は IQ テーブルにする必要があります。%1」
定数	EMSG_TABLE_MUST_BE_IQ_IDENTITY_INSERT
SAP Sybase エラー番号	20038
SQL ステータス	QDC71
SQL コード	-1000289L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	設定オプション 'identity_insert' の引数値として使用できるのは IQ テーブルのみです。
エラー 1000290	「ストアドプロシージャ sp_iq_reset_identity のテーブル引数 %2 は無効です。Table は IQ テーブルにする必要があります。%1」
定数	EMSG_TABLE_MUST_BE_IQ_RESET_IDENTITY

エラーおよび警告

エラー 1000290	「ストアードプロシージャ sp_iq_reset_identity のテーブル引数 %2 は無効です。Table は IQ テーブルにする必要があります。%1」
SAP Sybase エラー番号	20039
SQL ステータス	QDC72
SQL コード	-1000290L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	ストアードプロシージャ sp_iq_reset_identity のテーブル引数として使用できるのは IQ テーブルのみです。
エラー 1000291	「テーブル %2 での INSERT パーミッションがありません。%1」
定数	EMSG_NO_PERM_IDENTITY_INSERT
SAP Sybase エラー番号	20041
SQL ステータス	QDC73
SQL コード	-1000291L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	INSERT パーミッションを持っていないテーブルにオプション 'identity_insert' を設定することはできません。

エラー 1000292	「設定オプション 'identity insert' の使用が無効です。「テーブル %2 には Identity/Autoincrement カラムがありません。%1」
定数	EMSG_PARAM_TABLE_HAS_NO_IDENTITY
SAP Sybase エラー番号	20474
SQL ステータス	QDC74
SQL コード	-1000292L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	Identity/Autoincrement カラムのないテーブルでは、設定オプション 'identity insert' を使用できません。
エラー 1000293	「カラム %2 を挿入または更新できません。設定オプション 'identity insert' を、変更する ID カラムを含む特定のテーブル名に設定してください。%1」
定数	EMSG_IDENTITY_INSERT_IS_OFF
SAP Sybase エラー番号	20644
SQL ステータス	QDC75
SQL コード	-1000293L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名

エラー 1000293	「カラム %2 を挿入または更新できません:設定オプション 'identity_insert' を、変更する ID カラムを含む特定のテーブル名に設定してください。%1」
考えられる原因	ID カラムを挿入または更新する特定のテーブルには、設定オプション 'identity_insert' を設定する必要があります。このオプションをオンにするには、set identity_insert <table_name> を使用します。
エラー 1000294	「'identity_insert' を設定できません。別のテーブルですすでにオンになっています。%1」
定数	EMSG_IDENTITY_INSERT_ON_FOR_OTHER
SAP Sybase エラー番号	20645
SQL ステータス	QDC76
SQL コード	-1000294L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	設定オプション 'identity_insert' は、一度に 1 つのテーブルにしか設定できません。このオプションを別のテーブルに設定するには、まず 'set identity_insert "' を使用してオフにしてから、目的のテーブルに対して設定します。
エラー 1000295	「オプション 'identity_insert' に指定されたテーブル名 %2 は無効です。%1」
定数	EMSG_INVALID_TAB_NAME
SAP Sybase エラー番号	20646
SQL ステータス	QDC77
SQL コード	-1000295L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1000295	「オプション 'identity_insert' に指定されたテーブル名 %2 は無効です。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	'identity_insert' オプションで指定されたテーブル名に関連付けられたテーブルが見つかりません。

エラー 1000296	「LOAD ... FORMAT BCP のロードの指定は無効です。%1」
定数	EMSG_INVALIDLOADSPECFORBCPLOAD
SAP Sybase エラー番号	21124
SQL ステータス	QDC78
SQL コード	-1000296L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ユーザが、FORMAT BCP オプションでサポートされていないロード仕様を指定しました。

警告 1000297	「%1。メッセージのロギングが停止しました。」
定数	EMSG_SQL_IQMSG_MANAGEMENT_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21149
SQL ステータス	QCB17
SQL コード	1000297L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)

エラーおよび警告

警告 1000297	「%1。メッセージのログギングが停止しました。」
パラメータ 1	メッセージのログギングが停止した理由。ディスクエラーかメッセージログ管理エラーのどちらか。
考えられる原因	ファイルの名前変更、削除、または作成が原因でメッセージログ管理操作が失敗しました。または、DISK IO エラーが発生したため、ログを IQMSG ファイルに書き込めませんでした。

警告 1000298	「メッセージのログギングが再開されました。」
定数	EMSG_MESSAGE_LOGGING_RESUMED
SAP Sybase エラー番号	21150
SQL ステータス	QCB18
SQL コード	1000298L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
考えられる原因	メッセージログ管理/メッセージのログギング障害の原因が解消されたことをエンジンが検出しました。メッセージのログギングが再開されました。

エラー 1000299	「'%2' のパーティションキーはサポートされていません。%1」
定数	EMSG_CAT_UNSUPPORTED_PARTITION_KEY
SAP Sybase エラー番号	21152
SQL ステータス	QDC79
SQL コード	-1000299L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	データ型
パラメータ 2	例外の発生場所

エラー 1000299	「%2' のパーティションキーはサポートされていません。%1」
考えられる原因	255 を超える LOB/CLOB/char/varchar/binary/varbinary のパーティションキーはサポートされていません。

エラー 1000302	「パーティションの最大数を超過しています。%1」
定数	EMSG_CAT_EXCEED_MAX_NUM_PARTITIONS
SAP Sybase エラー番号	21155
SQL ステータス	QDC82
SQL コード	-1000302L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	パーティションの最大数を超過しています。

エラー 1000303	「オブジェクト %2 は現在のコンテキストでは使用できません。%1」
定数	EMSG_CAT_OBJECT_NOT_USABLE
SAP Sybase エラー番号	21156
SQL ステータス	QDC83
SQL コード	-1000303L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	オブジェクト名
考えられる原因	TBLTYP_PARTITION タイプのテーブルは使用できません。

エラーおよび警告

エラー 1000304	「パーティションキーカラムは削除できません。%1」
定数	EMSG_CAT_CANNOT_DROP_PARTITION_KEY
SAP Sybase エラー番号	21157
SQL ステータス	QDC84
SQL コード	-1000304L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	パーティションキーカラムは削除できません。
エラー 1000305	「割付けに失敗しました。%1」
定数	EMSG_DBCC_ALLOCATION_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	21158
SQL ステータス	QDC85
SQL コード	-1000305L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	DBCC 割り付けエラー
エラー 1000306	「DB 領域が異なります。パーティション %2 は %3 にマージできません。%1」
定数	EMSG_CAT_PARTITION_MERGE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21164
SQL ステータス	QDC86
SQL コード	-1000306L

エラー 1000306	「DB 領域が異なります。パーティション %2 は %3 にマージできません。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	partition1
パラメータ 3	partition2
考えられる原因	パーティション partition name1 を別の DB 領域にあるパーティション partition name2 にはマージできません。

メッセージ 1000307 ~ 1000328

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000307	「データは移動できません。パーティション %2 は分割できません。%1」
定数	EMSG_CAT_PARTITION_SPLIT_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21165
SQL ステータス	QDC87
SQL コード	-1000307L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	partition1
考えられる原因	分割するにはデータの移動が必要になるため、パーティション partition name1 をパーティション partition name2 とパーティション partition name3 に分割できません。

エラーおよび警告

エラー 1000308	「パーティション %2 の境界値は変更できません。%1」
定数	EMSG_CAT_PARTITION_SPLIT_BOUNDARY_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21166
SQL ステータス	QDC88
SQL コード	-1000308L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	partition name1
考えられる原因	パーティション partition name1 の (partition-decl-1、partition-decl-2 への) 分割境界値の変更はできません。partition-decl-2 の境界値は partition name1 と同じである必要があります。
エラー 1000309	「各カラムのいくつかのパーティションが同じ DB 領域にありません。%2 の分割を解除できません。%1」
定数	EMSG_CAT_UNPARTITION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21167
SQL ステータス	QDC89
SQL コード	-1000309L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	各カラムのいくつかのパーティションが同じ DB 領域にないため、分割されたテーブルを分割されていないテーブルに変更できません。

エラー 1000310	「分割されていないテーブル %2 上のテーブルパーティションをトランケートできません。%1」
定数	EMSG_TABLE_NOT_PARTITIONED
SAP Sybase エラー番号	21168
SQL ステータス	QDC90
SQL コード	-1000310L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	分割されていないテーブル上のテーブルパーティションをトランケートできません。
エラー 1000311	「'%2' は IQ DB 領域ではありません。%1」
定数	EMSG_NO_SUCH_IQ_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	21169
SQL ステータス	QDC91
SQL コード	-1000311L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	指定された DB 領域名
考えられる原因	指定された DB 領域が存在しないか、カタログ DB 領域です。

エラーおよび警告

エラー 1000312	「ALTER INDEX MOVE は FP インデックスを移動できません。 %2 に対するコマンドは失敗しました。代わりに ALTER TABLE MOVE COLUMN を使用してください。%1」
定数	EMSG_CANNOT_MOVE_FP_INDEX
SAP Sybase エラー番号	21170
SQL ステータス	QDC92
SQL コード	-1000312L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックス名
考えられる原因	ALTER INDEX MOVE コマンドでは FP インデックスを移動できません。代わりに ALTER TABLE MOVE COLUMN を使用します。

エラー 1000314	「すべてのローは最初のパーティション内にある必要があります。 %1」
定数	EMSG_CAT_PARTITION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21173
SQL ステータス	QDC94
SQL コード	-1000314L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	最初のパーティションにないローがあるため、分割されていないテーブルを分割されたテーブルに変更できません。

エラー 1000315	「分割されたテーブルの最後のパーティションは削除できません。%1」
定数	EMSG_CAT_CANNOT_DROP_LAST_PARTITION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21174
SQL ステータス	QDC95
SQL コード	-1000315L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	分割されたテーブルの最後のパーティションは削除できません。
エラー 1000316	「NoExec オプションを設定されています。現在の操作はロールバックされます。%1」
定数	EMSG_NOEXEC_OP_PROHIBITED
SAP Sybase エラー番号	21175
SQL ステータス	QDC96
SQL コード	-1000316L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	NoExec オプションが設定されている場合は、特定の操作が許可されません。該当する操作は、Alter table Split Partition、Alter Table Partition です。

エラーおよび警告

エラー 1000317	「RO パーティションでは現在の操作を許可されていません。 %1」
定数	EMSG_ROPARTITION_OP_PROHIBITED
SAP Sybase エラー番号	21181
SQL ステータス	QDC97
SQL コード	-1000317L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	RO パーティションに対する alter table drop/split/merge は許可されていません。
エラー 1000318	「予期されていないタイプがカラム '%2' で検出されました。 %1」
定数	EMSG_UNEXPECTED_COLUMN_TYPE
SAP Sybase エラー番号	21182
SQL ステータス	QDC98
SQL コード	-1000318L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	解析ツリーに予期しないカラムタイプが含まれています。
エラー 1000319	「サーバ (%2) は、Multiplex コーディネータではなくなりました。 %1」
定数	EMSG_MPX_NODE_NOT_COORDINATOR

エラー 1000319	「サーバ (%2) は、Multiplex コーディネータではなくなりました。%1」
SAP Sybase エラー番号	21185
SQL ステータス	QDC99
SQL コード	-1000319L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
考えられる原因	指定したサーバはもはや Multiplex コーディネータではありません。

エラー 1000320	「テーブル ID %2 のテーブルは存在しません。%1」
定数	EMSG_INVALID_TABLE_ID
SAP Sybase エラー番号	21189
SQL ステータス	QDD00
SQL コード	-1000320L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル識別子
考えられる原因	指定したテーブル ID を持つテーブルが存在しません。削除された可能性があります。

エラー 1000321	「dropleaks は、Multiplex モードは使用できません。%1」
定数	EMSG_DBCC_DROPLEAKS_NEED_SIMPLEX

エラーおよび警告

エラー 1000321	「dropleaks は、Multiplex モードは使用できません。%1」
SAP Sybase エラー番号	22006
SQL ステータス	QDB85
SQL コード	-1000321L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	Dropleaks は、サーバをシンプレックス構成で起動する必要があります。

エラー 1000322	「IQ DB 領域を作成するには CREATE DBSPACE USING FILE 構文を使用します。%1」
定数	EMSG_CREATE_DBSPACE_FILE_SYNTAX_NOT_USED
SAP Sybase エラー番号	22007
SQL ステータス	QDB86
SQL コード	-1000322L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	アトミックでは、DB 領域作成用の FILE 構文を使用して IQ DB 領域を作成できます。アトミック以前の古い構文は、カタログストア DB 領域の作成のみに使用できます。

エラー 1000324	「セカンダリノードライセンスの最大数に達しました。新しいセカンダリノードは追加できません。%1」
定数	EMSG_MPX_MAX_SECONDARY_LICENSE_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	21193

エラー 1000324	「セカンダリノードライセンスの最大数に達しました。新しいセカンダリノードは追加できません。%1」
SQL ステータス	QDD03
SQL コード	-1000324L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	新しいセカンダリノード追加のライセンス上限に達したため、新しいセカンダリノードを追加できません。

エラー 1000325	「%2 ノードは、フェールオーバーノードにすることができません。%1」
定数	EMSG_MPX_CANNOT_BE_FAILOVER
SAP Sybase エラー番号	21194
SQL ステータス	QDD04
SQL コード	-1000325L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	Excluded か Coordinator のどちらか
考えられる原因	除外されたノードやコーディネータノードをフェールオーバーノードにすることはできません。

エラー 1000326	「コーディネータノードの %2 は変更できません。%1」
定数	EMSG_MPX_COORD_ATTR_CANNOT_CHANGE
SAP Sybase エラー番号	21195
SQL ステータス	QDD05

エラーおよび警告

エラー 1000326	「コーディネータノードの %2 は変更できません。%1」
SQL コード	-1000326L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ROLE か STATUS のどちらか
考えられる原因	コーディネータノードのロールやステータスは変更できません。

エラー 1000327	「フェールオーバーノードは除外できません。%1」
定数	EMSG_MPX_CANNOT_EXCLUDE_FAILOVER
SAP Sybase エラー番号	21196
SQL ステータス	QDD06
SQL コード	-1000327L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	指定したフェールオーバーノードは除外できません。

エラー 1000328	「%2 ノードは削除できません。%1」
定数	EMSG_MPX_CANNOT_BE_DROPPED
SAP Sybase エラー番号	21197
SQL ステータス	QDD07
SQL コード	-1000328L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1000328	「%2 ノードは削除できません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	COORDINATOR か FAILOVER のどちらか
考えられる原因	コーディネータノードやフェールオーバーノードをマルチプレックス設定から削除することはできません。

1000329 - 1006035

メッセージ 1000329 ~ 1001010

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1000329	「移動ターゲット %2 はすでに指定された DB 領域内にあります。%1」
定数	EMSG_MOVE_TARGET_DBSPACE_UNCHANGED
SAP Sybase エラー番号	21198
SQL ステータス	QDD02
SQL コード	-1000329L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	移動ターゲット名。
パラメータ 2	例外の発生場所。
考えられる原因	alter table または alter index の移動ターゲットは指定した DB 領域内にすでにあります。
エラー 1000330	「デフォルト値 %2 は LOAD のデフォルト値として使用できません。%1」
定数	EMSG_INVALIDLOADDEFAULTVALUE

エラーおよび警告

エラー 1000330	「デフォルト値%2はLOADのデフォルト値として使用できません。%1」
SAP Sybase エラー番号	21199
SQL ステータス	QDD17
SQL コード	-1000330L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	load のデフォルト値
考えられる原因	指定したデフォルト値はLOADのデフォルト値として使用できません。

エラー 1000331	「%2 に対して要求された FP スタイル (%1) を再構築できません。これは %3 として再構築されます。」
定数	EMSG_CANNOT_REBUILD_FP
SAP Sybase エラー番号	21204
SQL ステータス	QDD19
SQL コード	-1000331L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	要求された FP スタイル
パラメータ 2	FP インデックス
パラメータ 3	実際に再構築された FP
考えられる原因	要求された FP スタイルは再構築できません。メインキャッシュを増やすか、FP_Lookup_Size_PPM の 3 バイト FP に対するパーセンテージを引き上げます。

エラー 1000332	「カラム %2 で、奇数の長さのバイナリデータ値が検出されました - %1」
定数	EMSG_ODDNUMBER_NIBBLES
SAP Sybase エラー番号	21206
SQL ステータス	QDD20
SQL コード	-1000332L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	エラーが発生したカラム。
考えられる原因	16 進データを BLOB にロードするときは、ニブルの合計数が偶数である必要があります。奇数が検出されると、ロードエンジンがロールバックします。この制約は、binary データ型と varbinary データ型には適用されません。
エラー 1000333	「DBCC IQ_SHARED_TEMP_DB 領域のターゲットは、他のターゲットとともに使用することはできません。%1」
定数	EMSG_DBCC_SHTEMP_MODE
SAP Sybase エラー番号	22021
SQL ステータス	QDD24
SQL コード	-1000333L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	DBCC モードターゲットとして Q_SHARED_TEMP_DB 領域を指定するときは、それ以外のターゲットを指定できません。

エラーおよび警告

エラー 1000334	「DBCC DB 領域のターゲット ¥"%2¥" はサポートされていません。 %1」
定数	EMSG_DBCC_UNSUPPORTED_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	22022
SQL ステータス	QDD23
SQL コード	-1000334L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	DB 領域名。
考えられる原因	DBCC はこの DB 領域ターゲットで検査モードをサポートしていません。
エラー 1000335	「コーディネータが -iqmpx_nowr で起動された場合、ライタを追加することはできません %1」
定数	EMSG_MPX_NO_WRITER_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	21214
SQL ステータス	QDD25
SQL コード	-1000335L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	-iqmpx_nowr スイッチを指定せずにコーディネータを再起動して、ライタノードを追加します。

エラー 1000336	「コーディネータが <code>-iqmpx_nowr</code> で起動された場合、ライタへ変換することはできません %1」
定数	EMSG_MPX_ROLE_CHANGE_DENIED_NOWR
SAP Sybase エラー番号	21215
SQL ステータス	QDD26
SQL コード	-1000336L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	-iqmpx_nowr スイッチを指定せずにコーディネータを再起動して、ロールをライタに変更します。
エラー 1000337	「ハッシュパーティションキーのカラム数は %2 よりも大きくすることができません。%1」
定数	EMSG_CAT_NUM_HASH_PARTITION_KEY_COL_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	21216
SQL ステータス	QDD27
SQL コード	-1000337L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ハッシュキーで許容される最大カラム数
考えられる原因	ハッシュパーティションキーのカラム数を許容値より大きくすることはできません。

エラーおよび警告

エラー 1001000	「DFE Sum または Average オーバーフロー : 引数をより大きなデータ型にキャスト (CAST) してみてください。%1」
定数	EMSG_SUMAVGOVERFLOW
SAP Sybase エラー番号	20509
SQL ステータス	QFA00
SQL コード	-1001000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1001001	「DFE タイプチェックエラー %1」
定数	EMSG_TCHECKERROR
SAP Sybase エラー番号	20510
SQL ステータス	QFA01
SQL コード	-1001001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1001002	「機能はまだ実装されていません %1」
定数	EMSG_NOTIMPLEMENTED
SAP Sybase エラー番号	20511
SQL ステータス	QFA02
SQL コード	-1001002L

エラー 1001002	「機能はまだ実装されていません %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001003	「内部エラー:サブクラスが原因です %1」
定数	EMSG_SUBCLASSRESPONSIBILITY
SAP Sybase エラー番号	20512
SQL ステータス	QFA03
SQL コード	-1001003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001004	「データ例外 - 部分文字列エラー。%1」
定数	EMSG_SUBSTRINGERROR
SAP Sybase エラー番号	20513
SQL ステータス	QFA04
SQL コード	-1001004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1001004	「データ例外 - 部分文字列エラー。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001005	「データ例外 - 文字列長エラー。%1」
定数	EMSG_STRINGLENERERROR
SAP Sybase エラー番号	20514
SQL ステータス	QFA05
SQL コード	-1001005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001006	「データ例外 - データ型を変換できません。%1」
定数	EMSG_TYPECONVERSION
SAP Sybase エラー番号	20515
SQL ステータス	QFA06
SQL コード	-1001006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001007	「データ例外 - 操作で 0 による除算が行われました。%1」
定数	EMSG_DIVIDEBYZERO
SAP Sybase エラー番号	20516

エラー 1001007	「データ例外 - 操作で 0 による除算が行われました。%1」
SQL ステータス	QFA07
SQL コード	-1001007L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001008	「データ例外 - キャストに対する文字データが不正です。%1」
定数	EMSG_BADCASTVALUE
SAP Sybase エラー番号	20517
SQL ステータス	QFA08
SQL コード	-1001008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001009	「データ例外 - 文字列データ、右のトランケーション。%1」
定数	EMSG_TRUNCATEDSTRING
SAP Sybase エラー番号	20518
SQL ステータス	QFA09
SQL コード	-1001009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1001009	「データ例外 - 文字列データ、右のトランケーション。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001010	「データ例外 - 数値が範囲外です。%1」
定数	EMSG_NUMERICOUTOFRANGE
SAP Sybase エラー番号	20519
SQL ステータス	QFA10
SQL コード	-1001010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1001011 ~ 1001030

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1001011	「データ例外 - 引数は DATE または DATETIME である必要があります %1」
定数	EMSG_ARGMUSTBEDATETIME
SAP Sybase エラー番号	20520
SQL ステータス	QFA11
SQL コード	-1001011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1001011	「データ例外 - 引数は DATE または DATETIME である必要があります %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001012	「内部ステータス違反、Sybase IQ サポートに連絡してください %1」
定数	EMSG_INTERNALERROR
SAP Sybase エラー番号	20521
SQL ステータス	QFA12
SQL コード	-1001012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001013	「無効なデータ型比較 %2、%1」
定数	EMSG_TYPECOMPAREERROR
SAP Sybase エラー番号	20522
SQL ステータス	QFA13
SQL コード	-1001013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1001014	「データ変換に失敗しました %1」
定数	EMSG_DATACONVERSIONERROR
SAP Sybase エラー番号	20523
SQL ステータス	QFA14
SQL コード	-1001014L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001015	「現在 QUARTER、WEEK および MILLISECOND の datepart はサポートされていません %1」
定数	EMSG_DATEPARTNOTSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20524
SQL ステータス	QFA15
SQL コード	-1001015L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001016	「datepart が無効です」
定数	EMSG_INVALIDDATEPARTTYPE
SAP Sybase エラー番号	20525
SQL ステータス	QFA16
SQL コード	-1001016L

エラー 1001016	「datepart が無効です」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1001017	「例外コード内の IQ 内部エラー。%1」
定数	EMSG_PROGERRORINEXCEPTION
SAP Sybase エラー番号	20526
SQL ステータス	QFA17
SQL コード	-1001017L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1001018	「INSERT ...VALUES... が受け入れるのは値 %2、%1 としての定数式のみです」
定数	EMSG_BADINSERTVALUES
SAP Sybase エラー番号	20527
SQL ステータス	QFA18
SQL コード	-1001018L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行

エラーおよび警告

エラー 1001018	「INSERT ...VALUES... が受け入れるのは値 %2、%1 としての定数式のみです」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001019	「関数は 32767 %2 よりも長い varchar でサポートされていません、%1」
定数	EMSG_FUNCNOTSUPONLVCHAR
SAP Sybase エラー番号	20528
SQL ステータス	QFA19
SQL コード	-1001019L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001020	「データ型 %2 に互換性がありません。%1」
定数	EMSG_UNIONNOTCOMPATIBLE
SAP Sybase エラー番号	20529
SQL ステータス	QFA20
SQL コード	-1001020L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001021	「DFO ステートマシンエラー %1」
定数	EMSG_DFSTATE
SAP Sybase エラー番号	20530
SQL ステータス	QFA21
SQL コード	-1001021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001022	「サブクエリカーディナリティ違反、2 つ以上のローがサブクエリから返されました %1」
定数	EMSG_SUBQCARDVIOLATION
SAP Sybase エラー番号	20531
SQL ステータス	QFA22
SQL コード	-1001022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001023	「クエリがリソースを超えているため拒否されました :Query_Temp_Space_Limit %1」
定数	EMSG_QUERY_EXCEEDS_SPACE_LIMIT
SAP Sybase エラー番号	20532
SQL ステータス	QFA23

エラーおよび警告

エラー 1001023	「クエリがリソースを超えているため拒否されました :Query_Temp_Space_Limit %1」
SQL コード	-1001023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001024	「%2 カラムのメタデータ (%3) は内部との整合性がありません : データベースが破損している可能性があります %1」
定数	EMSG_INCONSISTENT_INDEX_INFO
SAP Sybase エラー番号	20533
SQL ステータス	QFA24
SQL コード	-1001024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
パラメータ 3	破損したと思われる内容
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001025	「現在サポートされない機能です。%2 %1」
定数	EMSG_DFFUNCNOTSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20534
SQL ステータス	QFA25
SQL コード	-1001025L

エラー 1001025	「現在サポートされない機能です。%2 %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SA コード行
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1001026	「%1」
定数	EMSG_DF_ONEPLANLINE
SAP Sybase エラー番号	20535
SQL ステータス	QFA26
SQL コード	1001026L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	プレフィクスと詳細文字列
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001027	「プランがスタック領域を超えるためクエリが拒否されました %1」
定数	EMSG_QUERY_NEAR_END_OF_STACK
SAP Sybase エラー番号	20536
SQL ステータス	QFA27
SQL コード	-1001027L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1001027	「プランがスタック領域を超えるためクエリが拒否されました %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001028	「クエリがリソースを超えるため拒否されました :Query_Rows_Returned_Limit %1」
定数	EMSG_QUERY_EXCEEDS_ROW_LIMIT
SAP Sybase エラー番号	20537
SQL ステータス	QFA28
SQL コード	-1001028L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	17 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001029	「インデックスメタデータ %2 は内部との整合性がありません : データベースが破損している可能性があります %1」
定数	EMSG_INCONSISTENT_COLUMN_INFO
SAP Sybase エラー番号	20538
SQL ステータス	QFA29
SQL コード	-1001029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名

エラー 1001029	「インデックスメタデータ %2 は内部との整合性がありません：データベースが破損している可能性があります %1」
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001030	「機能 %2 はサポートされていません。%1」
定数	EMSG_NOTIMPLEMENTED_W_ARG
SAP Sybase エラー番号	20539
SQL ステータス	QFA2A
SQL コード	-1001030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	機能名
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1001031 ~ 1001050

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1001031	「非集約 select/having (%2) が %1 によるグループにある必要があります」
定数	EMSG_INVALIDGROUPINGEXPR
SAP Sybase エラー番号	20540
SQL ステータス	QFA2B
SQL コード	-1001031L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1001031	「非集約 select/having (%2) が %1 によるグループにある必要があります」
パラメータ 1	不正な式の名前
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001032	「スレッドスタックが、割り付けられたスタック領域の終わりを超えました %1」
定数	EMSG_THREAD_PAST_END_OF_STACK
SAP Sybase エラー番号	20541
SQL ステータス	QFA2C
SQL コード	-1001032L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001033	「内部ステータス違反が発生しました。Sybase IQ サポートに連絡してください %2、%1」
定数	EMSG_INTERNALERROR_W_ARG
SAP Sybase エラー番号	20542
SQL ステータス	QFA2D
SQL コード	-1001033L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外行番号

エラー 1001033	「内部ステータス違反が発生しました。Sybase IQ サポートに連絡してください %2、%1」
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001034	「rowid 関数への引数が無効です。」
定数	EMSG_INVALID_ROWID_ARG
SAP Sybase エラー番号	20543
SQL ステータス	QFA30
SQL コード	-1001034L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001035	「SELECT...FROM... 文のグローバル変数 '%2' は、Sybase IQ ではサポートされていません。%1」
定数	EMSG_GLOBVARNOTSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20544
SQL ステータス	QFA31
SQL コード	-1001035L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	変数名
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1001036	「ホスト変数 '%2' は初期化されていません。%1」
定数	EMSG_HOSTVARNOTINIT
SAP Sybase エラー番号	20545
SQL ステータス	QFA32
SQL コード	-1001036L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	変数名
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001037	「テキストスタイル CONTAINS の左側の引数は、ベーステーブルからの文字型カラムである必要があります。%1」
定数	EMSG_CONTAINS_LHS
SAP Sybase エラー番号	20546
SQL ステータス	QFA33
SQL コード	-1001037L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001038	「テキストスタイル CONTAINS の右側の引数リストは、それぞれ 1 つの語を含む文字列である必要があります。%1」
定数	EMSG_CONTAINS_RHS
SAP Sybase エラー番号	20547

エラー 1001038	「テキストスタイル CONTAINS の右側の引数リストは、それぞれ 1 つの語を含む文字列である必要があります。%1」
SQL ステータス	QFA34
SQL コード	-1001038L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001039	「 CONTAINS の右側の引数リストが大きすぎます。%1」
定数	EMSG_CONTAINS_RHS2LARGE
SAP Sybase エラー番号	20548
SQL ステータス	QFA35
SQL コード	-1001039L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001040	「文字列にマルチバイト文字フラグメントが含まれています。%1」
定数	EMSG_CHARFRAG
SAP Sybase エラー番号	20549
SQL ステータス	QFA36
SQL コード	-1001040L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1001040	「文字列にマルチバイト文字フラグメントが含まれています。 %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001041	「単語スタイル CONTAINS の左側の引数には WD インデックス が必要です。%1」
定数	EMSG_CONTAINS_NOINDEX
SAP Sybase エラー番号	20550
SQL ステータス	QFA37
SQL コード	-1001041L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001042	「テーブル '%2' はこのコンテキストではアクセスできません。 %1」
定数	EMSG_TABLEACCESS_ERR_WARG
SAP Sybase エラー番号	20551
SQL ステータス	QFA38
SQL コード	-1001042L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1001042	「テーブル '%2' はこのコンテキストではアクセスできません。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001043	「Sybase IQ サポートに連絡してください。クエリ '%2'、%1」
定数	EMSG_REWRITE_QUERY_WARG
SAP Sybase エラー番号	20552
SQL ステータス	QFA39
SQL コード	-1001043L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	エラーメッセージ
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001044	「ARGN に互換性のないデータ型があります。%1」
定数	EMSG_BAD_ARGN
SAP Sybase エラー番号	20553
SQL ステータス	QFA40
SQL コード	-1001044L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1001045	「Extract オプションの引数が無効です %2。%1」
定数	EMSG_BAD_EXTRACT_WARG
SAP Sybase エラー番号	20554
SQL ステータス	QFA41
SQL コード	-1001045L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	無効なオプションです
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001046	「抽出では、サポートされている最大ロー幅 %2 を超えています (幅 %3)。%1」
定数	EMSG_EXTRACT_TOO_WIDE_WARG
SAP Sybase エラー番号	20555
SQL ステータス	QFA42
SQL コード	-1001046L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サポートされている最大幅
パラメータ 3	現在の幅
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001047	「%2。%1」
定数	EMSG_QUERY_GENERIC_WARG

エラー 1001047	「%2。%1」
SAP Sybase エラー番号	20556
SQL ステータス	QFA43
SQL コード	-1001047L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	エラーメッセージ
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001048	「32 K を超える varbinary カラムを表示するには、パラメータ Ase_Binary_Display を off に設定する必要があります。%1」
定数	EMSG_VARBIN_TOOBIG
SAP Sybase エラー番号	20557
SQL ステータス	QFA44
SQL コード	-1001048L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	32 KB を超える varbinary は varchar に変換できません。
エラー 1001049	「式 ¥"%2¥" で、CURSOR DESCRIBE と CURSOR OPEN の間で %3 からのデータ型が変更されました。CURSOR DESCRIBE を再実行する必要があります %1」
定数	EMSG_DATATYPE_CHANGE
SAP Sybase エラー番号	20558

エラーおよび警告

エラー 1001049	「式 %1 "%2%" で、 CURSOR DESCRIBE と CURSOR OPEN の間で %3 からのデータ型が変更されました。 CURSOR DESCRIBE を再実行する必要があります %1」
SQL ステータス	QFA45
SQL コード	-1001049L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム番号
パラメータ 3	データ型情報
考えられる原因	DB 領域についてユーザが指定したデータベースの BLOCK SIZE とブロック数では、DB 領域のサイズ (バイト単位) が OS のファイルごとのバイト数の制限を超える場合があります。
エラー 1001050	「このローは広すぎるので抽出できません。ローの幅を %2 未満 (iq ページサイズ) に縮小してください %1」
定数	EMSG_EXTRACT_ROW_TOO_WIDE
SAP Sybase エラー番号	20559
SQL ステータス	QFA46
SQL コード	-1001050L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	このローの幅
考えられる原因	このデータベースのページサイズより大きいローを抽出しようとしてしました。

メッセージ 1001051 ~ 1001071

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1001051	「クエリが '2 GB を超える %2 データを返しました。%3 を使用してください %1」
定数	EMSG_LOB_OVER_2G_W_ARG
SAP Sybase エラー番号	21097
SQL ステータス	QFA47
SQL コード	-1001051L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	long binary または long varchar データ型
パラメータ 2	推奨される関数
パラメータ 3	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001052	「パラメータ %2 は long binary/varchar 型である必要があります。%3 %1」
定数	EMSG_ONLY_SUPPORT_LOB_W_ARG
SAP Sybase エラー番号	21098
SQL ステータス	QFA48
SQL コード	-1001052L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	lob 引数名

エラーおよび警告

エラー 1001052	「パラメータ %2 は long binary/varchar 型である必要があります。%3 %1」
パラメータ 2	推奨される関数の名前
パラメータ 3	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001053	「関数 %2 に対するパラメータの数が間違っています %1」
定数	EMSG_WRONG_NUM_PARAMS_W_ARG
SAP Sybase エラー番号	21099
SQL ステータス	QFA49
SQL コード	-1001053L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	関数名
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001054	「long binary/varchar カラムは ORDER/GROUP BY 句または集合関数内で指定できません。%1」
定数	EMSG_LOB_NOT_ALLOWED_GROUP
SAP Sybase エラー番号	21100
SQL ステータス	QFA50
SQL コード	-1001054L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1001054	「long binary/varchar カラムは ORDER/GROUP BY 句または集合関数内で指定できません。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。
警告 1001055	「%3 に対する、%1 カラム、%2、rowid %4 のロード中にエラーが発生しました。」
定数	EMSG_LOB_LOAD_ERROR_WARN
SAP Sybase エラー番号	21101
SQL ステータス	QFA51
SQL コード	1001055L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	long binary または long varchar データ型
パラメータ 2	FP インデックス名
パラメータ 3	セカンダリファイル名
パラメータ 4	rowid
考えられる原因	追加情報はありません。
警告 1001056	「%3 に対する、%1 カラム、%2 の抽出中にエラーが発生しました。」
定数	EMSG_LOB_EXTRACT_ERROR_WARN
SAP Sybase エラー番号	21102
SQL ステータス	QFA52
SQL コード	1001056L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)

エラーおよび警告

警告 1001056	「%3 に対する、%1 カラム、%2 の抽出中にエラーが発生しました。」
パラメータ 1	long binary または long varchar データ型
パラメータ 2	FP インデックス名
パラメータ 3	セカンダリファイル名
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001057	「%2 カラムを抽出するには BFILE() を使用する必要があります。%1」
定数	EMSG_LOB_EXTRACT_USE_BFILE
SAP Sybase エラー番号	21103
SQL ステータス	QFA53
SQL コード	-1001057L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	long binary または long varchar データ型
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001058	「セカンダリファイル名 %2 が長すぎます。%1」
定数	EMSG_LOB_SECONDARY_FILE_TOOLONG
SAP Sybase エラー番号	21104
SQL ステータス	QFA54
SQL コード	-1001058L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1001058	「セカンダリファイル名 %2 が長すぎます。%1」
パラメータ 1	セカンダリファイル名
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001059	「IQ では、ジョインテーブルを使用した ASE 拡張 group by 構文 (%2) がサポートされていません %1」
定数	EMSG_EXTGROUPINGWITHJOIN
SAP Sybase エラー番号	21106
SQL ステータス	QFA2F
SQL コード	-1001059L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	不正な式の名前
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001060	「IQ では、distinct/group by/aggregations を使用するビュー/派生テーブルからの ASE 拡張 group by カラム (%2) がサポートされていません %1」
定数	EMSG_EXTGROUPINGFROMVIEW
SAP Sybase エラー番号	21107
SQL ステータス	QFA2G
SQL コード	-1001060L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1001060	「IQ では、distinct/group by/aggregations を使用するビュー/派生テーブルからの ASE 拡張 group by カラム (%2) がサポートされていません %1」
パラメータ 1	不正な式の名前
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1001061	「抽出エラー :¥"%2¥" のサイズが正しくありません :有効なサイズは ¥"0 から %3¥" です %1」
定数	EMSG_EXTRACT_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20560
SQL ステータス	QFA55
SQL コード	-1001061L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	抽出デリミタエラーのタイプ
パラメータ 3	最大サイズ
考えられる原因	カラムデリミタかローデリミタのどちらかの長さが間違っています。
エラー 1001062	「IQ では、OLAP 関数を使用した ASE 拡張 group by 構文 (%2) がサポートされていません %1」
定数	EMSG_EXTGROUPINGWITHOLAP
SAP Sybase エラー番号	21120
SQL ステータス	QFA2H
SQL コード	-1001062L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1001062	「IQ では、OLAP 関数を使用した ASE 拡張 group by 構文 (%2) がサポートされていません %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	不正な式の名前
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1001063	「暗号化/復号化 :現在サポートされているのは AES アルゴリズムだけです。」
定数	EMSG_ENCRYPT_ALGO_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20561
SQL ステータス	QFA56
SQL コード	-1001063L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	アルゴリズム文字列が AES 以外です。

エラー 1001064	「復号化エラー : %2。 %1」
定数	EMSG_DECRYPTION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20562
SQL ステータス	QFA57
SQL コード	-1001064L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1001064	「復号化エラー : %2。 %1」
パラメータ 2	エラーメッセージ
考えられる原因	復号化中にエラーが発生しました。

エラー 1001065	「%2 データ型の暗号化/復号化はサポートされていません。 %1」
定数	EMSG_ENCRYPT_UNSUPPORTED_DATATYPE
SAP Sybase エラー番号	20563
SQL ステータス	QFA58
SQL コード	-1001065L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	float など、サポートされていないデータ型の値。
考えられる原因	暗号化/復号化中にエラーが発生しました。

エラー 1001066	「暗号化/復号化エラー : %2。 %1」
定数	EMSG_ENCRYPT_SIZE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20564
SQL ステータス	QFA59
SQL コード	-1001066L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	大きい入力サイズとキーサイズはサポートされていません
考えられる原因	暗号化/復号化中にエラーが発生しました。

エラー 1001067	「暗号化/復号化エラー : %2。 %1」
定数	EMSG_ENCRYPT_NULL_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20565
SQL ステータス	QFA60
SQL コード	-1001067L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	キー文字列とアルゴリズム文字列を NULL にすることはできません。
考えられる原因	暗号化/復号化中にエラーが発生しました。
エラー 1001068	「この操作ではデータ型 %2 はサポートされていません。 %1」
定数	EMSG_DATATYPE_NOT_SUPPORTED_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20567
SQL ステータス	QFA61
SQL コード	-1001068L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	データ型
考えられる原因	報告されたデータ型が Sybase IQ ではサポートされていません。
エラー 1001070	「ユーザ定義関数に共用ライブラリをロードできません。 %1」
定数	EMSG_UDF_LIBRARY_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20569

エラー 1001070	「ユーザ定義関数に共用ライブラリをロードできません。%1」
SQL ステータス	QFA63
SQL コード	-1001070L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	UDF の共有ライブラリをロードできませんでした。

エラー 1001071	「ユーザ定義関数の有効なライセンスが見つかりませんでした。 機能 : %2 %1」
定数	EMSG_UDF_LICENSE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20572
SQL ステータス	QFA64
SQL コード	-1001071L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	ライセンスされた機能
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	UDF 機能の有効なライセンスが見つかりません。

メッセージ 1001072 ~ 1003001

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1001072	「ユーザ定義関数 %2 内部プログラミングエラー。%3。%1」
定数	EMSG_UDF_PROGRAMMING_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20573

エラー 1001072	「ユーザ定義関数 %2 内部プログラミングエラー。%3。%1」
SQL ステータス	QFA65
SQL コード	-1001072L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	関数名
パラメータ 3	特定の UDF プログラミングエラー
考えられる原因	ユーザ定義関数に内部プログラミングエラーがあります。
エラー 1001073	「関数 '%2' の結果のデータ型が、サポートされている最大数値精度の 255 を超えています。数値関数の精度に適切な値を設定してください。%1」
定数	EMSG_PRECISIONOVERFLOW
SAP Sybase エラー番号	20574
SQL ステータス	QFA66
SQL コード	-1001073L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	フィールド名
考えられる原因	数値関数の要求された精度が許容範囲を超えています。設定されていない場合は、適切な精度の値を設定します。
エラー 1001074	「select リストカラムの数が、入力テーブルパラメータ %2 に要求されたものと一致しません。%1」
定数	EMSG_TPF_INBL_INSEL_COLNUM_MISMATCH

エラーおよび警告

エラー 1001074	「select リストカラムの数が、入力テーブルパラメータ %2 に要求されたものと一致しません。%1」
SAP Sybase エラー番号	20575
SQL ステータス	QFA67
SQL コード	-1001074L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	入力テーブルのパラメータ名
考えられる原因	MARKNEW 入力クエリまたは UDF の定義を確認してください。
エラー 1001100	「ロード/挿入/更新/削除/RLV は、255 よりも広い幅の 15.x char/varchar/varbinary カラムと LOB データ型に対してはサポートされていません。インデックスを IQ バージョン 16 へ変換するには sp_iqrebuildindex を先に実行してください。%1」
定数	EMSG_15_LVC_LOB_UPDATE_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	22150
SQL ステータス	QSB92
SQL コード	-1001100L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	IQ 16.x エンジンが 255 を超える 15.x char/varchar/varbinary または LOB FP インデックスにデータをロード、挿入、または更新しようとする、この操作が許可されないことを示すために、この例外がスローされます。先に sp_iqrebuildindex を実行して、インデックスを IQ バージョン 16 へ変換する必要があります。

エラー 1001102	「RLV ストアのマージはテーブル %2 に対してすでに処理中です。%1」
定数	EMSG_RV_MERGE_IN_PROGRESS
SAP Sybase エラー番号	22038
SQL ステータス	QRA02
SQL コード	-1001102L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	不正なマージ文字列
考えられる原因	当該テーブルで、すでに RLV ストアのマージの処理が進行しています。RLV テーブルに対して同時に許可される RLV マージは 1 つのみです。

エラー 1001103	「テーブル %2 は RLV に対応していません。%1」
定数	EMSG_RV_MERGE_NOT_RLV_ENABLED
SAP Sybase エラー番号	22039
SQL ステータス	QRA03
SQL コード	-1001103L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	RLV 対応ではないテーブルに対して RLV ストアのマージが試行されました。マージが可能なテーブルは RLV 対応テーブルのみです。

エラーおよび警告

エラー 1001104	「マージを実行できません。テーブル %2 のフラグメントが多すぎます。%1」
定数	EMSG_RV_MERGE_TOO_MANY_FRAGMENTS
SAP Sybase エラー番号	22040
SQL ステータス	QRA04
SQL コード	-1001104L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	長時間実行中のトランザクションがメモリに保持しているテーブルの古いフラグメントが多すぎます。長時間実行中のトランザクションが終了するまでテーブルをマージできません。
エラー 1001105	「テーブル %2 には、テーブルレベルの修正の前に RLV ストアのマージが必要です。%1」
定数	EMSG_RV_MERGE_NEEDED
SAP Sybase エラー番号	22041
SQL ステータス	QRA05
SQL コード	-1001105L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名

エラー 1001105	「テーブル%2には、テーブルレベルの修正の前に RLV ストアのマージが必要です。%1」
考えられる原因	RLV テーブルに対してテーブルレベルの RW 操作が試行され、RLV ストアのマージが要求されました。現在のトランザクションにこのテーブルのスナップショットバージョンがすでに存在しているため、このマージを自動実行できません。先に sp_iqmergerlvstore を使用して手動マージを実行するか、トランザクションを変更してブロッキングを有効化し、トランザクションの最初の文をテーブルレベルの RW コマンドにします。
エラー 1001106	「トランザクションが '%2' のローを削除または更新しようとしたが、他のトランザクションですすでに削除または更新されていました。%1」
定数	EMSG_RV_FUTUREVERSION
SAP Sybase エラー番号	22042
SQL ステータス	QRA06
SQL コード	-1001106L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	トランザクションが他のトランザクションですすでに削除または更新されたローを削除または更新しようとした。ローレベルのバージョン管理では、将来のバージョンのローへのアクセスは許可されません。
エラー 1001107	「PARALLEL IQ は RLV 対応のテーブルに対してサポートされません。」
定数	EMSG_RV_NO_PARALLEL_IQ
SAP Sybase エラー番号	22043
SQL ステータス	QRA07

エラーおよび警告

エラー 1001107	「PARALLEL IQ は RLV 対応のテーブルに対してサポートされません。」
SQL コード	-1001107L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	(並列) インデックスを作成するテーブルのいずれかが RLV 対応である場合、BEGIN .. END PARALLEL IQ はサポートされません。

エラー 1001108	「オプション 'Revert_To_V15_Optimizer' は RLV 対応のテーブルに関するクエリに対してサポートされません。」
定数	EMSG_RV_V15_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	22044
SQL ステータス	QRA08
SQL コード	-1001108L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	Pre-Elan 最適化は revert_to_v15_optimizer オプションとともに使用されます。テーブルが RLV 対応の場合、クエリツリー作成自体がこのオプションを許可していません。

エラー 1002000	「未知のエラー : %1」
定数	EMSG_DATA_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	20502
SQL ステータス	QGA00
SQL コード	-1002000L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1002000	「未知のエラー : %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1002001	「ロー %3 のインデックス %2 にはデータが挿入済みです。%1」
定数	EMSG_DATA_ALREADYINSERTED
SAP Sybase エラー番号	20503
SQL ステータス	QGA01
SQL コード	-1002001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1002002	「IQ_ROWID ロー」
定数	EMSG_NOT_USED
SAP Sybase エラー番号	20504
SQL ステータス	QGA02
SQL コード	-1002002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1002002	「IQ_ROWID ロー」
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1002003	「ロー %3 のユニークなインデックス %2 に重複した値を挿入しようとした。%1」
定数	EMSG_DATA_DUPLICATEVALUE
SAP Sybase エラー番号	20505
SQL ステータス	QGA03
SQL コード	-1002003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1002004	メッセージなし
定数	EMSG_DATA_DUPLICATEVALUE2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20506
SQL ステータス	QGA04
SQL コード	-1002004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1002005	「ロー %3 の NULL でないフィールド %2 に NULL 値を挿入しようとしてしました。%1」
定数	EMSG_DATA_NONULLSALLOWED
SAP Sybase エラー番号	20507
SQL ステータス	QGA05
SQL コード	-1002005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1002006	メッセージなし
定数	EMSG_DATA_NONULLSALLOWED2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20508
SQL ステータス	QGA06
SQL コード	-1002006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1003000	「クライアントライブラリから返されたデータ型 %2 は、Sybase IQ では有効ではありません。%1」
定数	EMSG_HQM_BAD_DATATYPE
SAP Sybase エラー番号	20172

エラーおよび警告

エラー 1003000	「クライアントライブラリから返されたデータ型 %2 は、Sybase IQ では有効ではありません。 %1」
SQL ステータス	QHA00
SQL コード	-1003000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	CTLib データ型の名前
考えられる原因	ASE でサポートされているデータ型の一部が Sybase IQ ではサポートされていない (text、image など)。サポートされているデータ型については、それぞれの製品のマニュアルを参照してください。
エラー 1003001	「Sybase IQ のデータ型に変更できません：クライアントライブラリデータ型 %3 から返された %2。 %1」
定数	EMSG_HQM_CANT_CONVERT
SAP Sybase エラー番号	20173
SQL ステータス	QHA01
SQL コード	-1003001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	IQ データ型の名前
パラメータ 3	CTLib データ型の名前
考えられる原因	CSLIB データ型から IQ データ型への変換でエラーが発生しました。

メッセージ 1003002 ~ 1004007

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1003002	「CtLibrary エラー :%2、重要度 :%3、オリジン :%4、レイヤ :%5¥n エラーメッセージ :%6¥n OS エラー :%7、OS メッセージ :%8。%1」
定数	EMSG_HQM_CTLIB_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20174
SQL ステータス	QHA02
SQL コード	-1003002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	CtLib エラー番号
パラメータ 3	CtLib 重大度番号
パラメータ 4	CtLib オリジン番号
パラメータ 5	CtLib レイヤ番号
パラメータ 6	CtLib エラーメッセージ
パラメータ 7	OS エラー番号 (オプション)
パラメータ 8	OS エラーメッセージ (オプション)
考えられる原因	一般的な CTLIB/CSLIB エラーメッセージ。エラーの詳細については、CTLibrary/CSLibrary を参照してください。
エラー 1003003	「Adaptive Server エラー :%2、重要度 :%3、状態 :%4、行 :%5¥n サーバ名 :%6、プロシージャ名 :%7¥n エラーメッセージ :%8。%1」
定数	EMSG_HQM_SERVER_ERROR

エラーおよび警告

エラー 1003003	「Adaptive Server エラー :%2、重要度 :%3、状態 :%4、行 :%5¥n サーバ名 :%6、プロシージャ名 :%7¥n エラーメッセージ :%8。%1」
SAP Sybase エラー番号	20175
SQL ステータス	QHA03
SQL コード	-1003003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サーバエラー番号
パラメータ 3	サーバ重大度番号
パラメータ 4	サーバステータス番号
パラメータ 5	サーバ行番号
パラメータ 6	サーバ名 (オプション)
パラメータ 7	サーバストアードプロシージャ名 (オプション)
パラメータ 8	サーバエラーメッセージ
考えられる原因	ASE エラー。エラーの詳細については、ASE のエラーに関するマニュアルを参照してください。
エラー 1003004	「接続しているデータベースのクエリに COMPUTE 値は使用できません。%1」
定数	EMSG_HQM_NOCOMPUTES
SAP Sybase エラー番号	20176
SQL ステータス	QHA04
SQL コード	-1003004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1003004	「接続しているデータベースのクエリに COMPUTE 値は使用できません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	Sybase IQ は、COMPUTE 句を処理しません。

エラー 1003005	「接続ライブラリが見つかりません (ダイナミックライブラリの検索パスを確認してください)。接続されたデータベースからの SELECT はこのライブラリなしでは実行できません。%1」
定数	EMSG_HQM_CTSTUB
SAP Sybase エラー番号	20177
SQL ステータス	QHA05
SQL コード	-1003005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	接続ライブラリなしでは、接続された DB の要求を処理できません。ダイナミックライブラリの検索パスをチェックして、正しいことを確認してください。

エラー 1003006	「ct_con_props への呼び出しが接続から msglist を取得しようとして失敗しました。%1」
定数	EMSG_HQM_GET_MSG
SAP Sybase エラー番号	20178
SQL ステータス	QHA06
SQL コード	-1003006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1003006	「ct_con_props への呼び出しが接続から msglist を取得しようとして失敗しました。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	エラー状態を報告しようとしているときに、ユーザに報告するために接続から元のエラーを取得しようとして別のエラーが発生しました。このエラーが発生した場合は、その原因となった操作を再試行します。

エラー 1003007	「このサーバでは %2 機能はライセンスされていません。%1」
定数	EMSG_NO_LICENSE
SAP Sybase エラー番号	20179
SQL ステータス	QHA07
SQL コード	-1003007L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	サーバでライセンスが付与されていない製品または機能。
考えられる原因	指定された機能のライセンスがサーバに付与されていません。

エラー 1003008	「ライセンスエラーです。コード = %2。%1」
定数	EMSG_CAT_LICENSE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20180
SQL ステータス	QHA08
SQL コード	-1003008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1003008	「ライセンスエラーです。コード = %2。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	ライセンスチェックから返されたエラーコード。
考えられる原因	ライセンスの検証中にエラーが発生しました。エラーで報告されているコードについては、マニュアルを参照してください。

エラー 1003009	「指定されたターゲットには、レポート対象のインデックスが含まれていません。%1」
定数	EMSG_NOTHING_TO_REPORT
SAP Sybase エラー番号	20181
SQL ステータス	QHA09
SQL コード	-1003009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
考えられる原因	FP インデックスのみを含むテーブルで sp_iqindexfragmentation が実行された場合、このエラーが報告されます。

エラー 1003010	メッセージなし
定数	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT6
SAP Sybase エラー番号	20182
SQL ステータス	QHA10
SQL コード	-1003010
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1003011	メッセージなし
定数	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT7
SAP Sybase エラー番号	20183
SQL ステータス	QHA11
SQL コード	-1003011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1003012	メッセージなし
定数	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT8
SAP Sybase エラー番号	20184
SQL ステータス	QHA12
SQL コード	-1003012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1003013	メッセージなし
定数	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT9
SAP Sybase エラー番号	20185
SQL ステータス	QHA13
SQL コード	-1003013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1003013	メッセージなし
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1003014	メッセージなし
定数	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT10
SAP Sybase エラー番号	20186
SQL ステータス	QHA14
SQL コード	-1003014L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1004000	「接続プール内の接続数が上限を超えました」
定数	EMSG_INC_MAXCONNEXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	20209
SQL ステータス	QIA00
SQL コード	-1004000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	接続プール内の接続数が、接続プールで許可される接続の合計数を超えています。これ以上の接続を割り当てることはできません。

エラー 1004001	「未使用の接続の数が、接続プールでの未使用の接続の最大数を超えました」
定数	EMSG_INC_MAXUNUSEDEXCEEDED

エラーおよび警告

エラー 1004001	「未使用の接続の数が、接続プールでの未使用の接続の最大数を超えました」
SAP Sybase エラー番号	20210
SQL ステータス	QIA01
SQL コード	-1004001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	接続プール内の未使用の接続数が、接続プールでの未使用の接続の最大数を超えています。

エラー 1004003	「タイムアウト期間はハートビートの間隔以上にする必要があります」
定数	EMSG_INVALIDTIMEOUTPERIOD1
SAP Sybase エラー番号	20212
SQL ステータス	QIA03
SQL コード	-1004003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	タイムアウト期間はすべて、ハートビートの間隔以上にする必要があります。

エラー 1004004	「コーディネータのサーバ ID %1 で未接続が検出されました」
定数	EMSG_CONNECTIONNOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20215
SQL ステータス	QIA04
SQL コード	-1004004L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1004004	「コーディネータのサーバ ID %1 で未接続が検出されました」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
考えられる原因	指定されたサーバIDを持つセカンダリノードがコーディネータ接続リストにありません。
エラー 1004005	「タイムアウト期間はハートビートの間隔の倍数にする必要があります」
定数	EMSG_INVALIDTIMEOUTPERIOD2
SAP Sybase エラー番号	20216
SQL ステータス	QIA05
SQL コード	-1004005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	INC のタイムアウト期間 (AUTOEXCLUDE、LIVENESS、IDLE_CONNECTION など) はすべて、ハートビートの間隔の倍数にする必要があります。
エラー 1004006	「未使用の接続プールのサイズは、常に最大接続プールサイズ未満にする必要があります」
定数	EMSG_INVALIDUNUSEDPOOLSIZE
SAP Sybase エラー番号	20217
SQL ステータス	QIA06
SQL コード	-1004006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1004006	「未使用の接続プールのサイズは、常に最大接続プールサイズ未満にする必要があります」
考えられる原因	未使用の接続プールのサイズを接続プールの最大許容サイズより大きくすることはできません。
エラー 1004007	「プールに入れられたコーディネータノードへの接続は取得できません」
定数	EMSG_INC_NOPOOLEDCONNECTION
SAP Sybase エラー番号	20218
SQL ステータス	QIA07
SQL コード	-1004007L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	セカンダリノードに空のプール済み接続がありません。また、接続の合計数が接続プールの最大容量を超えているため、新しい接続を確立することができません。

メッセージ 1004008 ~ 1005010

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1004008	「コーディネータノードはオフラインです」
定数	EMSG_INC_NODE_OFFLINE
SAP Sybase エラー番号	20219
SQL ステータス	QIA08
SQL コード	-1004008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1004008	「コーディネータノードはオフラインです」
考えられる原因	コーディネータノードがオフラインになっているため、サスペンド状態の接続上のサスペンド状態のコマンドがすべて強制終了されます。
エラー 1004009	「INC 通信に失敗しました %1」
定数	EMSG_INC_CONN_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20220
SQL ステータス	QIA09
SQL コード	-1004009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	INC 通信障害。他のノードが接続しようとしているときに、コーディネータノードまたはセカンダリノードが再起動したか停止した場合に発生することがあります。
エラー 1004010	「現在のユーザ情報の取得時にエラーが発生しました」
定数	EMSG_INC_NOUSERFOUND
SAP Sybase エラー番号	20221
SQL ステータス	QIA10
SQL コード	-1004010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	指定されたノードに接続している現在のユーザを検出しようとしているときにエラーが返されました。

エラーおよび警告

エラー 1004011	「コーディネータノードが応答しません」
定数	EMSG_INC_NODE_NOT_ALIVE
SAP Sybase エラー番号	21222
SQL ステータス	QIA11
SQL コード	-1004011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	コーディネータノードが応答していません。コーディネータが動作しているかどうかを確認してください。
エラー 1004012	「コーディネータとセカンダリ間の INC 通信が次の理由により失敗しました : %2 %1」
定数	EMSG_INC_CONN_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21223
SQL ステータス	QIA12
SQL コード	-1004012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ターゲットサーバから返されたエラーメッセージ
考えられる原因	コーディネータノードとセカンダリノード間で INC 通信障害が発生しました。ターゲットノードから返されたエラーも表示されます。この接続はクライアント接続と同様です。
エラー 1004013	「Multiplex サーバ%2 はフリーリストを保持しているため削除できません。%1」
定数	EMSG_MPX_CANNOT_DROP_HOLDS_FREELIST

エラー 1004013	「Multiplex サーバ%2 はフリーリストを保持しているため削除できません。%1」
SAP Sybase エラー番号	21224
SQL ステータス	QDD08
SQL コード	-1004013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	マルチプレックスサーバ名
考えられる原因	ライタがフリーリストを保持している場合は、削除できません。ライタを起動できる場合は、起動します。起動またはクリーンシャットダウンによってフリーリストがクリアされます。ライタを再起動できない場合は、-iqmpx_reclaimwriterfreelist <server name> サーバスイッチを指定してコーディネータを再起動し、コーディネータにライタのフリーリストをリセットさせます。
エラー 1004014	「INC 接続経由で未知の SQL タイプを実行しようとしてしました」
定数	EMSG_INC_CONN_UNKNOWN_STMT
SAP Sybase エラー番号	20225
SQL ステータス	QIA14
SQL コード	-1004014L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ノードが dblink 接続経由で不明な SQL を実行しようとしています。

エラーおよび警告

エラー 1004015	「パーミッションがありません :Multiplex %2 サーバではコマンドを実行できません。%1」
定数	EMSG_MPX_CMD_PERMISSION_LEVEL_DENIED
SAP Sybase エラー番号	21225
SQL ステータス	QIA15
SQL コード	-1004015L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	現在のノードのロール
考えられる原因	現在のマルチプレックスノードでは、このコマンドは許可されていません。
警告 1004060	「警告: ハートビートの間隔は、他のタイムアウト期間以下にする必要があります」
定数	EMSG_INVALIDHEARTBEATFREQUENCY1
SAP Sybase エラー番号	20211
SQL ステータス	01A60
SQL コード	1004060L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	01 (3 ページ)
考えられる原因	ハートビートの間隔は常に、他のタイムアウト期間以下にする必要があります。これにより、タイムアウトの発生と検出された時間のタイムラグが最小限になります。
警告 1004061	「警告: INC タイムアウトの期間はすべて、ハートビートの間隔の倍数にする必要があります」
定数	EMSG_INVALIDHEARTBEATFREQUENCY2

警告 1004061	「警告: INC タイムアウトの期間はすべて、ハートビートの間隔の倍数にする必要があります」
SAP Sybase エラー番号	20213
SQL ステータス	QIA61
SQL コード	1004061L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	01 (3 ページ)
考えられる原因	INC のタイムアウト期間 (AUTOEXCLUDE、LIVENESS、IDLE_CONNECTION など) はすべて、ハートビートの間隔の倍数にする必要があります。
エラー 1005000	「バインドパラメータは、データフロークエリの処理中にはサポートされません」
定数	EMSG_BINDPARAMETERS_UNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20154
SQL ステータス	QTA00
SQL コード	-1005000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005001	「クエリが、サポートされているジョイン可能なテーブルの最大数を超過しました。%1」
定数	EMSG_TOO_MANY_TABLES_TO_JOIN
SAP Sybase エラー番号	20155
SQL ステータス	QTA01
SQL コード	-1005001L

エラーおよび警告

エラー 1005001	「クエリが、サポートされているジョイン可能なテーブルの最大数を超過しました。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005002	「このリリースでは、外部ジョインの ON 句でサブクエリ述語はサポートされていません。%1」
定数	EMSG_NO_SUBQ_PREDS_IN_OUTER_JOINS
SAP Sybase エラー番号	20156
SQL ステータス	QTA02
SQL コード	-1005002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005003	「このリリースでは、等位項当たり最大 1 つのサブクエリ述語がサポートされています。%1」
定数	EMSG_ONLY_ONE_SUBQ_PER_CONJUNCT
SAP Sybase エラー番号	20157
SQL ステータス	QTA03
SQL コード	-1005003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1005003	「このリリースでは、等位項当たり最大1つのサブクエリ述語がサポートされています。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005004	「サブクエリは、比較、IN および EXISTS %2 の引数としてのみ使用できます。%1」
定数	EMSG_ILLEGAL_SUBQUERY_USAGE
SAP Sybase エラー番号	20158
SQL ステータス	QTA04
SQL コード	-1005004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SA コード行
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005005	「ビューからの削除はサポートされていません。%1」
定数	EMSG_NO_UPDATABLE_VIEWS
SAP Sybase エラー番号	20159
SQL ステータス	QTA05
SQL コード	-1005005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1005005	「ビューからの削除はサポートされていません。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005006	「ターゲットの DELETE テーブルは FROM に記述されている必要があります。%1」
定数	EMSG_ILLEGAL_FROMCLAUSE_FOR_DELETE
SAP Sybase エラー番号	20160
SQL ステータス	QTA06
SQL コード	-1005006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005008	「Sybase IQ ではネストされた集合がサポートされていません。%1」
定数	EMSG_UNSUPPORTEDNESTEDAGG
SAP Sybase エラー番号	20162
SQL ステータス	QTA08
SQL コード	-1005008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005009	「同じクエリで宣言されていないテーブルのカラムに集合関数を実行することはできません。%2、%1」
定数	EMSG_OUTERSINAGG
SAP Sybase エラー番号	20163
SQL ステータス	QTA09
SQL コード	-1005009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SQL コマンドライン行
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005010	「フィールド '%2' はユニークでなく、修飾が必要です。%1」
定数	EMSG_FIELDNOTUNIQUE
SAP Sybase エラー番号	20164
SQL ステータス	QTA10
SQL コード	-1005010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1005011 ~ 1005030

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1005011	「'%2' という名前のテーブルが 2 つあります。それらの 1 つにエイリアスを指定してください。%1」
定数	EMSG_TABLENOTUNIQUE
SAP Sybase エラー番号	20165
SQL ステータス	QTA11
SQL コード	-1005011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ユニークでないテーブル名
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005012	「クエリで指定されたフィールド '%2' が見つかりません。%1」
定数	EMSG_FIELDNOTDEFINED
SAP Sybase エラー番号	20166
SQL ステータス	QTA12
SQL コード	-1005012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005013	「FROM 句には少なくとも 1 つのテーブル識別子がなければなりません %1」
定数	EMSG_SEMANTIC_NO_TABLES_IN_FROM_CLAUSE
SAP Sybase エラー番号	20167
SQL ステータス	QTA13
SQL コード	-1005013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005014	「引用符で囲まれたフィールドの引用符記号の後に空白のないテキストが検出されました。%1」
定数	EMSG_NONSPACE_AFTER_QUOTE
SAP Sybase エラー番号	20168
SQL ステータス	QTA14
SQL コード	-1005014L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	引用符で囲まれたフィールドの終了引用符記号の後にスペース以外のテキストが検出されました。
エラー 1005015	「最適化プログラムでは、Max_Cartesian_Result 設定よりも大きな直積ジョインを回避するクエリプランを見つけることができませんでした %1」
定数	EMSG_CARTESIAN_RESULT_TOO_BIG

エラーおよび警告

エラー 1005015	「最適化プログラムでは、Max_Cartesian_Result 設定よりも大きな直積ジョインを回避するクエリプランを見つけることができませんでした %1」
SAP Sybase エラー番号	20169
SQL ステータス	QTA15
SQL コード	-1005015L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005016	「GROUP BY 句では集合関数を使用できません %1」
定数	EMSG_ILLEGAL_SET_FUNCTION_USAGE
SAP Sybase エラー番号	20170
SQL ステータス	QTA16
SQL コード	-1005016L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005017	「ジョイン仮想テーブルから DELETE は実行できません。(%) %1」
定数	EMSG_CANNOT_DELETE_FROM_JVT
SAP Sybase エラー番号	20171
SQL ステータス	QTA17

エラー 1005017	「ジョイン仮想テーブルから DELETE は実行できません。(%) %1」
SQL コード	-1005017L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	このメッセージが表示された場合、ユーザがジョイン仮想テーブルから DELETE を試行したことを示します。このような操作は許可されていません。

エラー 1005018	「ORDER BY 項目 %2 が不正です。%1」
定数	EMSG_BAD_ORDERBY_ITEM
SAP Sybase エラー番号	20989
SQL ステータス	QTA18
SQL コード	-1005018L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005019	「FROM リストの更新はテーブル句と正確に一致する必要があります」
定数	EMSG_BAD_UPDATE_FROM_LIST
SAP Sybase エラー番号	21060
SQL ステータス	QTA19

エラーおよび警告

エラー 1005019	「FROM リストの更新はテーブル句と正確に一致する必要があります」
SQL コード	-1005019L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005020	「Sybase IQ では、1 つのテーブルの更新だけがサポートされません」
定数	EMSG_SINGLE_TABLE_UPDATE_ONLY
SAP Sybase エラー番号	21062
SQL ステータス	QTA20
SQL コード	-1005020L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1005021	「Sybase IQ では、update set-item でサブクエリを使用できません」
定数	EMSG_SUBQ_NOT_ALLOWED_IN_SETITEM
SAP Sybase エラー番号	21063
SQL ステータス	QTA21
SQL コード	-1005021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005022	「update set-item 式では集合は有効ではありません。」
定数	EMSG_AGG_NOT_ALLOWED_IN_SETITEM
SAP Sybase エラー番号	21066
SQL ステータス	QTA22
SQL コード	-1005022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005023	「union での select リスト項目の数が一致しませんでした」
定数	EMSG_UNMATCHED_SELECT_LISTS_IN_UNION
SAP Sybase エラー番号	21073
SQL ステータス	QTA23
SQL コード	-1005023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ここに Cube メッセージを記入

エラー 1005024	「予測数:%2 は、GROUP BY CUBE または ROLLUP の MAX_CUBE_RESULT を超えています。%1」
定数	EMSG_EXCEED_MAX_CUBE_RESULT
SAP Sybase エラー番号	21074
SQL ステータス	QTA24
SQL コード	-1005024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1005024	「予測数 :%2 は、GROUP BY CUBE または ROLLUP の MAX_CUBE_RESULT を超えています。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	発生場所
パラメータ 2	ハッシュベースキューブの結果の予測合計
考えられる原因	例外の発生場所、ハッシュベースキューブまたはロールアップの結果の予測合計です。
エラー 1005025	「クエリが複雑すぎるため拒否されました。ジョインの簡易化の後、%2 テーブルがまだジョイン待ちでした。これは Max_Join_Enumeration の現在の設定を超えています。%1」
定数	EMSG_JOINS_TOO_COMPLEX
SAP Sybase エラー番号	21089
SQL ステータス	QTA25
SQL コード	-1005025L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	指定されたユーザ名
考えられる原因	クエリの最適化に時間がかかりすぎるため、拒否されています。
エラー 1005026	「外部ジョインの null を指定している側では Update がサポートされていません。」
定数	EMSG_UPDATE_NOT_ALLOWED_NULL_OUTER
SAP Sybase エラー番号	21090
SQL ステータス	QTA26
SQL コード	-1005026L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1005026	「外部ジョインの null を指定している側では Update がサポートされていません。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005027	「unistring の変換時にエラーが発生しました - %2。 %1」
定数	EMSG_UNILIB_ERR
SAP Sybase エラー番号	21091
SQL ステータス	QTA27
SQL コード	-1005027L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	unilib エラーの詳細
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1005028	「構文エラー - %2。 %1」
定数	EMSG_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21092
SQL ステータス	QTA28
SQL コード	-1005028L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	構文エラーの詳細

エラーおよび警告

エラー 1005028	「構文エラー - %2。 %1」
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1005029	「ジョイン仮想テーブルから SELECT は実行できません。(%2 %1」
定数	EMSG_CANNOT_SELECT_FROM_JVT
SAP Sybase エラー番号	21143
SQL ステータス	QTA29
SQL コード	-1005029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	構文エラーの詳細
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1005030	「クエリの prepare と open cursor 間にあいまいなテーブル参照があります (%2)。 %1」
定数	EMSG_INCONSISTENT_TABLES
SAP Sybase エラー番号	21145
SQL ステータス	QTA30
SQL コード	-1005030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名

エラー 1005030	「クエリの prepare と open cursor 間にあいまいなテーブル参照があります (%2)。%1」
考えられる原因	SA では、ベーステーブルとテンポラリテーブルの両方に同じテーブル名を使用できます。テンポラリテーブルがストアードプロシージャの DESCRIBE と OPEN の間で作成される場合など、場合によっては、IQ が DESCRIBE でベーステーブルを、OPEN でテンポラリテーブルを検出して、結果に一貫性がなくなることがあります。

メッセージ 1005031 ~ 1006015

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1005031	「 PARTITION BY 項目 %2 が不正です。%1」
定数	EMSG_BAD_PARTITIONBY_ITEM
SAP Sybase エラー番号	21217
SQL ステータス	QTA31
SQL コード	-1005031L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名または序数
考えられる原因	MARKNEW 指定されたカラム名または序数が select リストにありません。

エラー 1005032	「 UDF '%2' と SQL '%3' では、分割の要件で矛盾が検出されました。%1」
定数	EMSG_PARTITIONBY_SPECS_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	21218
SQL ステータス	QTA32

エラーおよび警告

エラー 1005032	「UDF '%2' と SQL '%3' では、分割の要件で矛盾が検出されました。%1」
SQL コード	-1005032L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	UDF によって記述された指定
パラメータ 3	SQL SELECT に含まれた指定
考えられる原因	MARKNEW UDF によって記述された PARTITION BY の指定と SQL SELECT に含まれた PARTITION BY の指定が矛盾しています。

エラー 1005033	「順序付けの要件で矛盾が検出されました : %2、%1」
定数	EMSG_ORDERBY_SPECS_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	21219
SQL ステータス	QTA33
SQL コード	-1005033L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	矛盾に関するメッセージ
考えられる原因	MARKNEW UDF によって記述された ORDER BY の指定と SQL SELECT に含まれた ORDER BY の指定が矛盾しています。

エラー 1005034	「プロジェクションリストにカラムがありません。%1」
定数	EMSG_COLUMN_NOT_PRESENT_IN_PROJECTION_LIST
SAP Sybase エラー番号	21220

エラー 1005034	「プロジェクションリストにカラムがありません。%1」
SQL ステータス	QTA34
SQL コード	-1005034L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006000	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%1」
定数	EMSG_PROGERROR
SAP Sybase エラー番号	20238
SQL ステータス	QBA00
SQL コード	-1006000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006001	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %1」
定数	EMSG_PROGERROR2
SAP Sybase エラー番号	20239
SQL ステータス	QBA01
SQL コード	-1006001L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006001	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006002	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %1」
定数	EMSG_PROGERROR3
SAP Sybase エラー番号	20240
SQL ステータス	QBA02
SQL コード	-1006002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006003	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %1」
定数	EMSG_PROGERROR4
SAP Sybase エラー番号	20241
SQL ステータス	QBA03
SQL コード	-1006003L

エラー 1006003	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006004	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %5 %1」
定数	EMSG_PROGERROR5
SAP Sybase エラー番号	20242
SQL ステータス	QBA04
SQL コード	-1006004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がない場合は削除。
パラメータ 5	引数 %5 の説明。%5 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1006005	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %5 %6 %1」
定数	EMSG_PROGERROR6
SAP Sybase エラー番号	20243
SQL ステータス	QBA05
SQL コード	-1006005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がない場合は削除。
パラメータ 5	引数 %5 の説明。%5 がない場合は削除。
パラメータ 6	引数 %6 の説明。%6 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006006	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %1」
定数	EMSG_PROGERROR7
SAP Sybase エラー番号	20244
SQL ステータス	QBA06
SQL コード	-1006006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1006006	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %1」
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がいない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がいない場合は削除。
パラメータ 5	引数 %5 の説明。%5 がいない場合は削除。
パラメータ 6	引数 %6 の説明。%6 がいない場合は削除。
パラメータ 7	引数 %7 の説明。%7 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006007	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %1」
定数	EMSG_PROGERROR8
SAP Sybase エラー番号	20245
SQL ステータス	QBA07
SQL コード	-1006007L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がいない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がいない場合は削除。
パラメータ 5	引数 %5 の説明。%5 がいない場合は削除。
パラメータ 6	引数 %6 の説明。%6 がいない場合は削除。
パラメータ 7	引数 %7 の説明。%7 がいない場合は削除。
パラメータ 8	引数 %8 の説明。%8 がいない場合は削除。

エラーおよび警告

エラー 1006007	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006008	「IQ 内部エラーです。この問題を Sybase IQ サポートに報告してください。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %1」
定数	EMSG_PROGERROR9
SAP Sybase エラー番号	20246
SQL ステータス	QBA08
SQL コード	-1006008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がない場合は削除。
パラメータ 5	引数 %5 の説明。%5 がない場合は削除。
パラメータ 6	引数 %6 の説明。%6 がない場合は削除。
パラメータ 7	引数 %7 の説明。%7 がない場合は削除。
パラメータ 8	引数 %8 の説明。%8 がない場合は削除。
パラメータ 9	引数 %9 の説明。%9 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006009	「例外スタックが満杯です %1」
定数	EMSG_ERRORSTACKFULL
SAP Sybase エラー番号	20247
SQL ステータス	QBA09

エラー 1006009	「例外スタックが満杯です %1」
SQL コード	-1006009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006010	「TRY が見つかりません %1」
定数	EMSG_ERRORNOTRYFOUND
SAP Sybase エラー番号	20248
SQL ステータス	QBA10
SQL コード	-1006010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006011	「Exception オブジェクトが見つかりません」
定数	EMSG_ERRORTHROWNOEXCEPT
SAP Sybase エラー番号	20249
SQL ステータス	QBA11
SQL コード	-1006011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006011	「Exception オブジェクトが見つかりません」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006012	「最上位スタックが設定されていません %1」
定数	EMSG_ERRORNOTOPOFSTACK
SAP Sybase エラー番号	20250
SQL ステータス	QBA12
SQL コード	-1006012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006013	「Try スタックが破損しています %1」
定数	EMSG_ERRORTRYSTACKCORRUPT
SAP Sybase エラー番号	20251
SQL ステータス	QBA13
SQL コード	-1006013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006014	「オブジェクトが見つかりません」
定数	EMSG_ERRORNOOBJECTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20252

エラー 1006014	「オブジェクトが見つかりません」
SQL ステータス	QBA14
SQL コード	-1006014L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006015	「無効なスタックのオブジェクトサイズです」
定数	EMSG_ERRORSTACKOBJSIZE
SAP Sybase エラー番号	20253
SQL ステータス	QBA15
SQL コード	-1006015L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006016 ~ 1006035

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006016	「hdb_sqlcode がスローされました :」
定数	EMSG_ERRORHDBSQLCODETHROWN
SAP Sybase エラー番号	20254
SQL ステータス	QBA16
SQL コード	-1006016L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006016	「hdb_sqlcode がスローされました :」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006017	「REGISTER()/UNREGISTER() 呼び出しの数的一致しません」
定数	EMSG_ERRORREGUNREG
SAP Sybase エラー番号	20255
SQL ステータス	QBA17
SQL コード	-1006017L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006018	「例外スタックは malloc によって追加のメモリを確保できませんでした」
定数	EMSG_ERRORBADMALLOC
SAP Sybase エラー番号	20256
SQL ステータス	QBA18
SQL コード	-1006018L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006019	「例外スタックが増加してオーバーフローしました」
定数	EMSG_ERRORGROWOVFL

エラー 1006019	「例外スタックが増加してオーバーフローしました」
SAP Sybase エラー番号	20257
SQL ステータス	QBA19
SQL コード	-1006019L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006020	「Group オブジェクトが見つかりません」
定数	EMSG_ERRORGROUPOBJECTNOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20258
SQL ステータス	QBA20
SQL コード	-1006020L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006021	「~hos_ObjectStack() の呼び出しの際に、オブジェクトがまだ hos_ObjectStack に登録されていました」
定数	EMSG_ERRORSTILLREGISTERED
SAP Sybase エラー番号	20259
SQL ステータス	QBA21
SQL コード	-1006021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006021	「~hos_ObjectStack() の呼び出しの際に、オブジェクトがまだ hos_ObjectStack に登録されていました」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006022	「*** AbortOnErrorNumber に一致したためアボートしています ***」
定数	EMSG_ERRORTHROW_ABORTONNUMBER
SAP Sybase エラー番号	20260
SQL ステータス	QBA22
SQL コード	-1006022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006023	「*** AbortOnErrorFile&Line に一致したためアボートしています ***」
定数	EMSG_ERRORTHROW_ABORTONFILELINE
SAP Sybase エラー番号	20261
SQL ステータス	QBA23
SQL コード	-1006023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006024	「メモリの破損が検出されました %1」
定数	EMSG_MEMORY_CORRUPTED
SAP Sybase エラー番号	20262

エラー 1006024	「メモリの破損が検出されました %1」
SQL ステータス	QBA24
SQL コード	-1006024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006025	「共有メモリマネージャがありません %1」
定数	EMSG_MEMORY_NOSHAREDMEMMGR
SAP Sybase エラー番号	20263
SQL ステータス	QBA25
SQL コード	-1006025L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006026	「hos_free にゼロポインタを渡しました %1」
定数	EMSG_MEMORY_BADPTR
SAP Sybase エラー番号	20264
SQL ステータス	QBA26
SQL コード	-1006026L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006026	「hos_free にゼロポインタを渡しました %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006027	「Mark スタックが無効です %1」
定数	EMSG_MEMORY_INVALIDMARKSTACK
SAP Sybase エラー番号	20265
SQL ステータス	QBA27
SQL コード	-1006027L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006028	「メモリタイプが無効です¥n オブジェクト %2 が検出されました。サイズ %3 タイプ %4 ¥n 割り付け元 %5 : %6 %1」
定数	EMSG_MEMORY_BADTYPE
SAP Sybase エラー番号	20266
SQL ステータス	QBA28
SQL コード	-1006028L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。

エラー 1006028	「メモリタイプが無効です¥n オブジェクト %2 が検出されました。サイズ %3 タイプ %4 ¥n 割り付け元 %5 : %6 %1」
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がない場合は削除。
パラメータ 5	引数 %5 の説明。%5 がない場合は削除。
パラメータ 6	引数 %6 の説明。%6 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006029	「メモリマネージャのリークが検出されました¥n 現在割り付けられているメモリ %2 ¥n 検出されたオブジェクト %3 サイズ %4 タイプ %5 ¥n 割り付け元 %6 : %7 %1」
定数	EMSG_MEMORY_LEAK
SAP Sybase エラー番号	20267
SQL ステータス	QBA29
SQL コード	-1006029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がない場合は削除。
パラメータ 5	引数 %5 の説明。%5 がない場合は削除。
パラメータ 6	引数 %6 の説明。%6 がない場合は削除。
パラメータ 7	引数 %7 の説明。%7 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006030	「コマンドラインエラーです。コマンドラインの変数名または値が無効です。%1」
定数	EMSG_CMDERROR

エラーおよび警告

エラー 1006030	「コマンドラインエラーです。コマンドラインの変数名または値が無効です。%1」
SAP Sybase エラー番号	20268
SQL ステータス	QBA30
SQL コード	-1006030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	障害の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006031	「SQL コード %1 が無効です」
定数	EMSG_INCORRECT_SQLCODE
SAP Sybase エラー番号	20269
SQL ステータス	QBA31
SQL コード	-1006031L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	無効な SQL コード
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1006032	「¥n=n*** ファイル :%1¥n¥n」
定数	EMSG_MVION_INFO
SAP Sybase エラー番号	20270
SQL ステータス	QBA32
SQL コード	1006032L
ODBC 2 ステータス	ERROR

警告 1006032	「¥n=n*** ファイル :%1¥n¥n」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイル
考えられる原因	追加情報はあります。

警告 1006033	「チーム ID %1 :スレッド数 = %2」
定数	EMSG_THREAD_TEAM_INFO
SAP Sybase エラー番号	20271
SQL ステータス	QBA33
SQL コード	1006033L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	チーム ID
パラメータ 2	スレッド ID
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006034	メッセージなし
定数	EMSG_MEMORY_LEAK6_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20272
SQL ステータス	QBA34
SQL コード	-1006034L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006035	メッセージなし
定数	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMHDRTRAILER_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20273
SQL ステータス	QBA35
SQL コード	-1006035L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

1006036 - 1006238

メッセージ 1006036 ~ 1006055

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006036	メッセージなし
定数	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMTRAILER_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20274
SQL ステータス	QBA36
SQL コード	-1006036L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006037	メッセージなし
定数	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMHDR0_EMPTY_SLOT

エラー 1006037	メッセージなし
SAP Sybase エラー番号	20275
SQL ステータス	QBA37
SQL コード	-1006037L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006038	メッセージなし
定数	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMHDR1_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20276
SQL ステータス	QBA38
SQL コード	-1006038L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006039	メッセージなし
定数	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMHDR2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20277
SQL ステータス	QBA39
SQL コード	-1006039L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006039	メッセージなし
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006040	メッセージなし
定数	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORM_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20278
SQL ステータス	QBA40
SQL コード	-1006040L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006041	「マークポイントが見つかりません %1」
定数	EMSG_MEMORY_NOMARK
SAP Sybase エラー番号	20279
SQL ステータス	QBA41
SQL コード	-1006041L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006042	「使用可能な仮想メモリがすべて使用済みです。割り付けがキャンセルされました :[追加情報 : %2] %1」
定数	EMSG_MEMORY_NOMEMORY
SAP Sybase エラー番号	20280

エラー 1006042	「使用可能な仮想メモリがすべて使用済みです。割り付けがキャンセルされました :[追加情報 : %2] %1」
SQL ステータス	QBA42
SQL コード	-1006042L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006043	「イベントハンドラがありません %1」
定数	EMSG_MEMORY_NOMOREEVENTHANDLERS
SAP Sybase エラー番号	20281
SQL ステータス	QBA43
SQL コード	-1006043L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006044	「マークスタックスロットがありません %1」
定数	EMSG_MEMORY_NOMOREMARKSTACKSLOTS
SAP Sybase エラー番号	20282
SQL ステータス	QBA44
SQL コード	-1006044L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006044	「マークスタックスロットがありません %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006045	「ベクトルではありません :ベクトルではないオブジェクトで delete[] が呼び出されました %1」
定数	EMSG_MEMORY_NOTAVECTOR
SAP Sybase エラー番号	20283
SQL ステータス	QBA45
SQL コード	-1006045L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006046	「ベクトルです :ベクトルのオブジェクトで delete が呼び出されました。 delete[] が使用されます %1」
定数	EMSG_MEMORY_ISAVECTOR
SAP Sybase エラー番号	20284
SQL ステータス	QBA46
SQL コード	-1006046L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1006046	「ベクトルです :ベクトルのオブジェクトで delete が呼び出されました。delete[] が使用されます %1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006047	「メモリオブジェクト errnum %2 でエラーが発生しました %1」
定数	EMSG_MEMORY_DEFAULT
SAP Sybase エラー番号	20285
SQL ステータス	QBA47
SQL コード	-1006047L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006048	「hos_memArena:メモリが破損しています %1」
定数	EMSG_MEMARENA_CORRUPT
SAP Sybase エラー番号	20286
SQL ステータス	QBA48
SQL コード	-1006048L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1006049	「hos_memArena:一部のメモリが返されていません %1」
定数	EMSG_MEMARENA_MEMLEAK
SAP Sybase エラー番号	20287
SQL ステータス	QBA49
SQL コード	-1006049L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006050	「hos_memArena:メモリ不足です %1」
定数	EMSG_MEMARENA_OUTOFMEM
SAP Sybase エラー番号	20288
SQL ステータス	QBA50
SQL コード	-1006050L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006051	「hos_memArena:初期化時にメモリを取得できませんでした %1」
定数	EMSG_MEMARENA_COULDNOTINIT
SAP Sybase エラー番号	20289
SQL ステータス	QBA51
SQL コード	-1006051L

エラー 1006051	「hos_memArena:初期化時にメモリを取得できませんでした %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006052	「hos_memArena:未知のエラー %1」
定数	EMSG_MEMARENA_DEFAULT
SAP Sybase エラー番号	20290
SQL ステータス	QBA52
SQL コード	-1006052L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006053	「ベクトルインデックスが範囲を越えています %1」
定数	EMSG_VECTOR_OUTOFBOUNDS
SAP Sybase エラー番号	20291
SQL ステータス	QBA53
SQL コード	-1006053L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1006053	「ベクトルインデックスが範囲を越えています %1」
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006054	「hos_vector_exception の処理でエラーが発生しました。 _errnum: %2 %1」
定数	EMSG_VECTOR_DEFAULT
SAP Sybase エラー番号	20292
SQL ステータス	QBA54
SQL コード	-1006054L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006055	メッセージなし
定数	EMSG_BIO_FILESTR_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20293
SQL ステータス	QBA55
SQL コード	-1006055L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006056 ~ 1006075

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006056	「File アクセス引数が無効です。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_BADACCESS
SAP Sybase エラー番号	20294
SQL ステータス	QBA56
SQL コード	-1006056L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006057	「割り付けでのシークが不正です。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_BADALLOCATE
SAP Sybase エラー番号	20295
SQL ステータス	QBA57
SQL コード	-1006057L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1006058	「hos_bio オブジェクトでの読み込みが不完全です。ファイル：%2 %1」
定数	EMSG_BIO_PARTBLK
SAP Sybase エラー番号	20296
SQL ステータス	QBA58
SQL コード	-1006058L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006059	「I/O エラーがこのオブジェクトで発生しました。ファイル：%2 %1」
定数	EMSG_BIO_IOERRORSET
SAP Sybase エラー番号	20297
SQL ステータス	QBA59
SQL コード	-1006059L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006060	「ファイル %2 に対してオブジェクトを開けません %1」
定数	EMSG_BIO_NOTOPEN

エラー 1006060	「ファイル %2 に対してオブジェクトを開けません %1」
SAP Sybase エラー番号	20298
SQL ステータス	QBA60
SQL コード	-1006060L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006061	「ブロックサイズ %2 %3 は無効です %1」
定数	EMSG_BIO_INVBLKSIZE
SAP Sybase エラー番号	20299
SQL ステータス	QBA61
SQL コード	-1006061L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006062	「ファイル %3 で OS エラー %2 がレポートされました。%1」
定数	EMSG_BIO_OSERROR
SAP Sybase エラー番号	20300

エラーおよび警告

エラー 1006062	「ファイル %3 で OS エラー %2 がレポートされました。%1」
SQL ステータス	QBA62
SQL コード	-1006062L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	OS が返したエラー番号
パラメータ 3	エラーが発生したファイル
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006063	「ブロック %2 が無効です。ファイル : %3 %1」
定数	EMSG_BIO_BADBLKNO
SAP Sybase エラー番号	20301
SQL ステータス	QBA63
SQL コード	-1006063L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006064	メッセージなし
定数	EMSG_BIO_BLKNOTOOBIG_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20302

エラー 1006064	メッセージなし
SQL ステータス	QBA64
SQL コード	-1006064L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006065	メッセージなし
定数	EMSG_BIO_BLKNOTOOBIG2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20303
SQL ステータス	QBA65
SQL コード	-1006065L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006066	「ブロック数が無効です ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_BADNBLKS
SAP Sybase エラー番号	20304
SQL ステータス	QBA66
SQL コード	-1006066L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1006066	「ブロック数が無効です ファイル : %2 %1」
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006067	「ファイル名が存在しません。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_NOSUCHOBJECT
SAP Sybase エラー番号	20305
SQL ステータス	QBA67
SQL コード	-1006067L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006068	メッセージなし
定数	EMSG_BIO_NOMESSAGE_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20306
SQL ステータス	QBA68
SQL コード	-1006068L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006069	「利用可能なその他のシステムレコードロックがありません： %1」
定数	EMSG_BIO_NOMORELOCKS
SAP Sybase エラー番号	20307
SQL ステータス	QBA69
SQL コード	-1006069L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006070	「ファイル %2 の EOF の後にオブジェクトを使用しようとした %1」
定数	EMSG_BIO_IOEOF
SAP Sybase エラー番号	20308
SQL ステータス	QBA70
SQL コード	-1006070L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006071	「ハンドルは 0 よりも大きくする必要があります ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_INVHANDLE

エラーおよび警告

エラー 1006071	「ハンドルは 0 よりも大きくする必要があります ファイル : %2 %1」
SAP Sybase エラー番号	20309
SQL ステータス	QBA71
SQL コード	-1006071L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006072	「ファイルが大きすぎるか、過剰に大きくなります。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_FILETOOBIG
SAP Sybase エラー番号	20310
SQL ステータス	QBA72
SQL コード	-1006072L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006073	「操作に失敗しました。ユーザは所有者ではありません。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_NOTOWNER

エラー 1006073	「操作に失敗しました。ユーザは所有者ではありません。ファイル : %2 %1」
SAP Sybase エラー番号	20311
SQL ステータス	QBA73
SQL コード	-1006073L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006074	「そのようなプロセス %2 は存在しません %1」
定数	EMSG_BIO_NOSUCHPROCESS
SAP Sybase エラー番号	20312
SQL ステータス	QBA74
SQL コード	-1006074L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006075	「ファイルへの操作はユーザによって割り込まれました。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_INTERRUPT
SAP Sybase エラー番号	20313

エラー 1006075	「ファイルへの操作はユーザによって割り込まれました。ファイル: %2 %1」
SQL ステータス	QBA75
SQL コード	-1006075L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006076 ~ 1006095

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006076	「ファイル %2 で I/O エラーが発生しました %1」
定数	EMSG_BIO_IOERROR
SAP Sybase エラー番号	20314
SQL ステータス	QBA76
SQL コード	-1006076L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006077	「そのようなデバイスまたはアドレス %2 は存在しません %1」
定数	EMSG_BIO_NOSUCHDEVADDR

エラー 1006077	「そのようなデバイスまたはアドレス %2 は存在しません %1」
SAP Sybase エラー番号	20315
SQL ステータス	QBA77
SQL コード	-1006077L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006078	「引数リストが大きすぎます %2 %1」
定数	EMSG_BIO_ARGTOBIG
SAP Sybase エラー番号	20316
SQL ステータス	QBA78
SQL コード	-1006078L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006079	「実行フォーマットエラー %2 %1」
定数	EMSG_BIO_EXECFORMAT
SAP Sybase エラー番号	20317
SQL ステータス	QBA79

エラーおよび警告

エラー 1006079	「実行フォーマットエラー %2 %1」
SQL コード	-1006079L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006080	「OS にファイル %2 の不正なファイルハンドルが渡されました %1」
定数	EMSG_BIO_BADFILEHANDLE
SAP Sybase エラー番号	20318
SQL ステータス	QBA80
SQL コード	-1006060L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006081	「子 %2 がありません %1」
定数	EMSG_BIO_NOCHILDREN
SAP Sybase エラー番号	20319
SQL ステータス	QBA81
SQL コード	-1006081L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1006081	「子 %2 がありません %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006082	「プロセス %2 がありません %1」
定数	EMSG_BIO_NOMOREPROCESSES
SAP Sybase エラー番号	20320
SQL ステータス	QBA82
SQL コード	-1006082L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006083	「メモリ %2 がありません %1」
定数	EMSG_BIO_NOMOREMEMORY
SAP Sybase エラー番号	20321
SQL ステータス	QBA83
SQL コード	-1006083L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006083	「メモリ %2 がありません %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006084	「ファイルのパーミッションにより、ファイルへの操作に失敗しました。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_PERMISSION
SAP Sybase エラー番号	20322
SQL ステータス	QBA84
SQL コード	-1006084L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006085	「アドレス %2 は不正です %1」
定数	EMSG_BIO_BADADDRESS
SAP Sybase エラー番号	20323
SQL ステータス	QBA85
SQL コード	-1006085L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。

エラー 1006085	「アドレス %2 は不正です %1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006086	「ファイルはすでに存在します。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_FILEEXISTS
SAP Sybase エラー番号	20324
SQL ステータス	QBA86
SQL コード	-1006086L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006087	「%2 はディレクトリではありません %1」
定数	EMSG_BIO_NOTDIR
SAP Sybase エラー番号	20325
SQL ステータス	QBA87
SQL コード	-1006087L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1006088	「%2 はディレクトリです %1」
定数	EMSG_BIO_ISDIR
SAP Sybase エラー番号	20326
SQL ステータス	QBA88
SQL コード	-1006088L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006089	「無効なブロック I/O 引数です。%2 はディレクトリの可能性があります。またはプラットフォームの最大ファイルサイズの制限を超えているか、サポートされていない OS で直接 IO を使用しようとした %1」
定数	EMSG_BIO_INVARG
SAP Sybase エラー番号	20327
SQL ステータス	QBA89
SQL コード	-1006089L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006090	メッセージなし
定数	EMSG_BIO_INVARG2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20328
SQL ステータス	QBA90
SQL コード	-1006090L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006091	「ファイルが満杯です %2 %1」
定数	EMSG_BIO_FILETABLEFULL
SAP Sybase エラー番号	20329
SQL ステータス	QBA91
SQL コード	-1006091L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006092	「ファイルが多すぎます %2 %1」
定数	EMSG_BIO_TOMANYFILES
SAP Sybase エラー番号	20330
SQL ステータス	QBA92
SQL コード	-1006092L

エラーおよび警告

エラー 1006092	「ファイルが多すぎます %2 %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006093	「ファイルが大きすぎます。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_BIO_FILETOLARGE
SAP Sybase エラー番号	20331
SQL ステータス	QBA93
SQL コード	-1006093L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006094	「ディスクは、ファイル %2 への I/O で満杯であるか、このファイルの割付けで満杯になります。%1」
定数	EMSG_BIO_DISKFULL
SAP Sybase エラー番号	20332
SQL ステータス	QBA94
SQL コード	-1006094L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1006094	「ディスクは、ファイル %2 への I/O で満杯であるか、このファイルの割付けで満杯になります。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006095	「ファイル %2 は読み込み専用ファイルシステムです %1」
定数	EMSG_BIO_READONLYFS
SAP Sybase エラー番号	20333
SQL ステータス	QBA95
SQL コード	-1006095L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006096 ~ 1006116

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006096	「バックアップデバイスはビジーです %2 %1」
定数	EMSG_IO_DEVICEBUSY
SAP Sybase エラー番号	20334
SQL ステータス	QBA96
SQL コード	-1006096L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006096	「バックアップデバイスはビジーです %2 %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	問題の原因となったファイル
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006097	「データベースが別のユーザファイルでロックされています :」
定数	EMSG_BIO_FILELOCKED
SAP Sybase エラー番号	20335
SQL ステータス	QBA97
SQL コード	-1006097L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006098	「ブロックマップバッファマネージャ :」
定数	EMSG_BUFMAN_BMID
SAP Sybase エラー番号	20336
SQL ステータス	QBA98
SQL コード	-1006098L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006099	「共有バッファマネージャ：」
定数	EMSG_BUFMAN_SHRBUFMANID
SAP Sybase エラー番号	20337
SQL ステータス	QBA99
SQL コード	-1006099L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006100	「共有テンポラリバッファマネージャ：」
定数	EMSG_BUFMAN_SHRTEMPBUFMANID
SAP Sybase エラー番号	20338
SQL ステータス	QBB00
SQL コード	-1006100L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006101	「バッファが小さすぎます %1」
定数	EMSG_CMPRS_BUFFTOOSMALL
SAP Sybase エラー番号	20339
SQL ステータス	QBB01
SQL コード	-1006101L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006101	「バッファが小さすぎます %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006102	「未知のエラー」
定数	EMSG_LZSTACK_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	20340
SQL ステータス	QBB02
SQL コード	-1006102L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006103	「拡張中にスタックのアンダーフローが発生しました」
定数	EMSG_LZSTACK_UNDERFLOW
SAP Sybase エラー番号	20341
SQL ステータス	QBB03
SQL コード	-1006103L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006104	「拡張中にスタックのオーバーフローが発生しました」
定数	EMSG_LZSTACK_OVERFLOW
SAP Sybase エラー番号	20342

エラー 1006104	「拡張中にスタックのオーバーフローが発生しました」
SQL ステータス	QBB04
SQL コード	-1006104L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006106	「ファイルパスが無効です : %2 %1」
定数	EMSG_FN_BAD_PATH
SAP Sybase エラー番号	20344
SQL ステータス	QBB06
SQL コード	-1006106L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006107	「ディスク名が無効です : %2 %1」
定数	EMSG_FN_BAD_DISK
SAP Sybase エラー番号	20345
SQL ステータス	QBB07
SQL コード	-1006107L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006107	「ディスク名が無効です : %2 %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006108	「ディレクトリ名が無効です : %2 %1」
定数	EMSG_FN_BAD_DIRS
SAP Sybase エラー番号	20346
SQL ステータス	QBB08
SQL コード	-1006108L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006109	「ファイル名が無効です : %2 %1」
定数	EMSG_FN_BAD_NAME
SAP Sybase エラー番号	20347
SQL ステータス	QBB09
SQL コード	-1006109L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1006109	「ファイル名が無効です : %2 %1」
パラメータ 2	引数 %2 の説明。 %2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006110	「ファイル拡張子が無効です : %2 %1」
定数	EMSG_FN_BAD_EXT
SAP Sybase エラー番号	20348
SQL ステータス	QBB10
SQL コード	-1006110L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。 %2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006111	「ファイルのバージョンが無効です : %2 %1」
定数	EMSG_FN_BAD_VERS
SAP Sybase エラー番号	20349
SQL ステータス	QBB11
SQL コード	-1006111L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。 %2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラーおよび警告

エラー 1006112	「未知のファイルエラー : %2 %1」
定数	EMSG_FN_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	20350
SQL ステータス	QBB12
SQL コード	-1006112L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006113	「未知のエラー %1」
定数	EMSG_BITVEC_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	20351
SQL ステータス	QBB13
SQL コード	-1006113L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006114	「サイズが異なる 2 つの hos_bitvec オブジェクトに対する操作 %1」
定数	EMSG_BITVEC_SIZEERROR
SAP Sybase エラー番号	20352
SQL ステータス	QBB14

エラー 1006114	「サイズが異なる 2 つの hos_bitvec オブジェクトに対する操作 %1」
SQL コード	-1006114L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006115	「hos_bitvec オブジェクトに対する操作は範囲外です。%1」
定数	EMSG_BITVEC_INDEXERROR
SAP Sybase エラー番号	20353
SQL ステータス	QBB15
SQL コード	-1006115L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006116	「設定済/設定解除済のビットを設定/設定解除しようとした。%1」
定数	EMSG_BITVEC_SETERROR
SAP Sybase エラー番号	20354
SQL ステータス	QBB16
SQL コード	-1006116L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1006116	「設定済/設定解除済のビットを設定/設定解除しようとした。 %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006117 ~ 1006137

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006117	「レコードサイズは無効です」
定数	EMSG_OS_SORT_INVALIDRECSIZE
SAP Sybase エラー番号	20355
SQL ステータス	QBB17
SQL コード	-1006117L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006118	「このクラスは複数のインスタンスをサポートしていません」
定数	EMSG_SORT_MULTIPLEINSTANCES
SAP Sybase エラー番号	20356
SQL ステータス	QBB18
SQL コード	-1006118L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006119	「SORT エラー :%s」
定数	EMSG_SORT_COSORTERROR
SAP Sybase エラー番号	20357
SQL ステータス	QBB19
SQL コード	-1006119L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006120	「操作がキャンセルされました - Max_Query_Time を超えました」
定数	EMSG_ATTN_OUTOFTIME
SAP Sybase エラー番号	20358
SQL ステータス	QBB20
SQL コード	-1006120L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006121	「未知のエラーメッセージ」
定数	EMSG_SORT_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	20359
SQL ステータス	QBB21
SQL コード	-1006121L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006121	「未知のエラーメッセージ」
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006123	「無効な範囲を追加しようとした %1」
定数	EMSG_MVBIO_EXTENTSIZE
SAP Sybase エラー番号	20361
SQL ステータス	QBB23
SQL コード	-1006123L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006124	「オブジェクトを開く前に操作しようとした %1」
定数	EMSG_MVBIO_NOTOPEN
SAP Sybase エラー番号	20362
SQL ステータス	QBB24
SQL コード	-1006124L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006125	「不正なブロック数 %2 がオブジェクトに渡されました %1」
定数	EMSG_MVBIO_BADBLK

エラー 1006125	「不正なブロック数 %2 がオブジェクトに渡されました %1」
SAP Sybase エラー番号	20363
SQL ステータス	QBB25
SQL コード	-1006125L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 不正なブロック番号
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006126	「File アクセスと MVBIO アクセスが一致しません %1」
定数	EMSG_MVBIO_BADACCESS
SAP Sybase エラー番号	20364
SQL ステータス	QBB26
SQL コード	-1006126L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006127	「File の空き領域が不足しています。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_MVBIO_DBFULL
SAP Sybase エラー番号	20365
SQL ステータス	QBB27
SQL コード	-1006127L

エラーおよび警告

エラー 1006127	「File の空き領域が不足しています。ファイル : %2 %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006128	「File アクセス引数が無効です。%1」
定数	EMSG_IO_BADACCESS
SAP Sybase エラー番号	20366
SQL ステータス	QBB28
SQL コード	-1006128L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006129	「I/O エラーがこのオブジェクトで発生しました。」
定数	EMSG_IO_IOERRORSET
SAP Sybase エラー番号	20367
SQL ステータス	QBB29
SQL コード	-1006129L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1006129	「I/O エラーがこのオブジェクトで発生しました。」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006130	「ファイル %2 に対してオブジェクトを開けません %1」
定数	EMSG_IO_NOTOPEN
SAP Sybase エラー番号	20368
SQL ステータス	QBB30
SQL コード	-1006130L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	開けなかったファイル
考えられる原因	ファイルを開くことができません。
エラー 1006131	「ファイルについての OS エラーが報告されました : %2。 OS エラー : %3 %1」
定数	EMSG_IO_OSERROR
SAP Sybase エラー番号	20369
SQL ステータス	QBB31
SQL コード	-1006131L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	エラーを報告しているファイル
パラメータ 3	I/O 操作が報告したシステムエラー (errno)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1006132	「。 OS エラー :」
定数	EMSG_IO_OSERROR2_NOT_USED
SAP Sybase エラー番号	20370
SQL ステータス	QBB32
SQL コード	-1006132L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006133	「ファイルが存在しません。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_IO_NOSUCHOBJECT
SAP Sybase エラー番号	20371
SQL ステータス	QBB33
SQL コード	-1006133L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	存在しないファイル
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006134	「ファイル名が無効です : %2. '::' はこの文のファイル名には使用できません。 %1」
定数	EMSG_IO_INVALID_FILE
SAP Sybase エラー番号	20372
SQL ステータス	QBB34
SQL コード	-1006134L

エラー 1006134	「ファイル名が無効です : %2。 ':' はこの文のファイル名には使用できません。 %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	無効なファイル名またはデバイス名。
考えられる原因	Sybase IQ では、実行する文のファイル名に ":" (コロン-コロン) を使用できません。

エラー 1006135	「ファイル %2 の EOF の後にオブジェクトを使用しようとした %1」
定数	EMSG_IO_IOEOF
SAP Sybase エラー番号	20373
SQL ステータス	QBB35
SQL コード	-1006135L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	EOF 以降を読み取ったファイル
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006136	「ファイルが大きすぎるか、過剰に大きくなります」
定数	EMSG_IO_FILETOOBIG
SAP Sybase エラー番号	20374
SQL ステータス	QBB36
SQL コード	-1006136L

エラー 1006136	「ファイルが大きすぎるか、過剰に大きくなります」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006137	「ファイルへの操作が失敗しました。ユーザは所有者ではありません。ファイル: %2 %1」
定数	EMSG_IO_NOTOWNER
SAP Sybase エラー番号	20375
SQL ステータス	QBB37
SQL コード	-1006137L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	アクセスできないファイル
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006138 ~ 1006157

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006138	「そのようなプロセス %2 は存在しません %1」
定数	EMSG_IO_NOSUCHPROCESS
SAP Sybase エラー番号	20376
SQL ステータス	QBB38
SQL コード	-1006138L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1006138	「そのようなプロセス %2 は存在しません %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006139	「ファイルへの操作はユーザによって割り込まれました。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_IO_INTERRUPT
SAP Sybase エラー番号	20377
SQL ステータス	QBB39
SQL コード	-1006139L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	割り込みの発生時に使用されていたファイル
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006140	「ファイル %2 で I/O エラーが発生しました %1」
定数	EMSG_IO_IOERROR
SAP Sybase エラー番号	20378
SQL ステータス	QBB40
SQL コード	-1006140L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006140	「ファイル %2 で I/O エラーが発生しました %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	I/O 操作が失敗したファイル
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006141	「そのようなデバイスまたはアドレス %2 は存在しません %1」
定数	EMSG_IO_NOSUCHDEVADDR
SAP Sybase エラー番号	20379
SQL ステータス	QBB41
SQL コード	-1006141L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006142	「引数リストが大きすぎます %2 %1」
定数	EMSG_IO_ARGTOBIG
SAP Sybase エラー番号	20380
SQL ステータス	QBB42
SQL コード	-1006142L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	I/O 操作が失敗したファイル

エラー 1006142	「引数リストが大きすぎます %2 %1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006143	「実行フォーマットエラー %2 %1」
定数	EMSG_IO_EXECFORMAT
SAP Sybase エラー番号	20381
SQL ステータス	QBB43
SQL コード	-1006143L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006144	「OS にファイル %2 の不正なファイルハンドルが渡されました %1」
定数	EMSG_IO_BADFILEHANDLE
SAP Sybase エラー番号	20382
SQL ステータス	QBB44
SQL コード	-1006144L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1006145	「子 %2 がありません %1」
定数	EMSG_IO_NOCHILDREN
SAP Sybase エラー番号	20383
SQL ステータス	QBB45
SQL コード	-1006145L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006146	「プロセス %2 がありません %1」
定数	EMSG_IO_NOMOREPROCESSES
SAP Sybase エラー番号	20384
SQL ステータス	QBB46
SQL コード	-1006146L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006147	「メモリ %2 がありません %1」
定数	EMSG_IO_NOMOREMEMORY
SAP Sybase エラー番号	20385

エラー 1006147	「メモリ %2 がありません %1」
SQL ステータス	QBB47
SQL コード	-1006147L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006148	「ファイルのパーミッションにより、ファイルへの操作に失敗しました。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_IO_PERMISSION
SAP Sybase エラー番号	20386
SQL ステータス	QBB48
SQL コード	-1006148L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	操作が失敗したファイル
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006149	「アドレス %2 は不正です %1」
定数	EMSG_IO_BADADDRESS
SAP Sybase エラー番号	20387
SQL ステータス	QBB49
SQL コード	-1006149L

エラーおよび警告

エラー 1006149	「アドレス %2 は不正です %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006150	「ファイルはすでに存在します。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_IO_FILEEXISTS
SAP Sybase エラー番号	20388
SQL ステータス	QBB50
SQL コード	-1006150L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006151	「%2 はディレクトリではありません %1」
定数	EMSG_IO_NOTDIR
SAP Sybase エラー番号	20389
SQL ステータス	QBB51
SQL コード	-1006151L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1006151	「%2 はディレクトリではありません %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006152	「'%2' はディレクトリです %1」
定数	EMSG_IO_ISDIR
SAP Sybase エラー番号	20390
SQL ステータス	QBB52
SQL コード	-1006152L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006153	「ストリーム I/O 引数が無効です。%2 はディレクトリか、2,147,483,647 バイト以上を含んでいる可能性があります。%1」
定数	EMSG_IO_INVARG
SAP Sybase エラー番号	20391
SQL ステータス	QBB53
SQL コード	-1006153L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006153	「ストリーム I/O 引数が無効です。%2 はディレクトリか、2,147,483,647 バイト以上を含んでいる可能性があります。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006154	「デバイス (%2) が可変ブロックモードではない可能性があります。%1」
定数	EMSG_IO_NOTVARBLOCKMODE
SAP Sybase エラー番号	20392
SQL ステータス	QBB54
SQL コード	-1006154L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006155	「ファイルが満杯です %2 %1」
定数	EMSG_IO_FILETABLEFULL
SAP Sybase エラー番号	20393
SQL ステータス	QBB55
SQL コード	-1006155L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1006155	「ファイルが満杯です %2 %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006156	「ファイルが多すぎます %2 %1」
定数	EMSG_IO_TOMANYFILES
SAP Sybase エラー番号	20394
SQL ステータス	QBB56
SQL コード	-1006156L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006157	「ファイルが大きすぎます。ファイル : %2 %1」
定数	EMSG_IO_FILETOLARGE
SAP Sybase エラー番号	20395
SQL ステータス	QBB57
SQL コード	-1006157L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。

エラー 1006157	「ファイルが大きすぎます。ファイル : %2 %1」
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006158 ~ 1006177

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006158	「ディスクは、ファイル %2 への I/O で満杯です %1」
定数	EMSG_IO_DISKFULL
SAP Sybase エラー番号	20396
SQL ステータス	QBB58
SQL コード	-1006158L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サイズが大きくなってディスクを満杯にしたファイル
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006159	「ファイル %2 は読み込み専用ファイルシステムです %1」
定数	EMSG_IO_READONLYFS
SAP Sybase エラー番号	20397
SQL ステータス	QBB59
SQL コード	-1006159L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	無効な操作が試行されたファイル

エラー 1006159	「ファイル %2 は読み込み専用ファイルシステムです %1」
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006160	「テープブロックサイズ %2 は不正です %1」
定数	EMSG_IO_BADBLOCKSIZE
SAP Sybase エラー番号	20398
SQL ステータス	QBB60
SQL コード	-1006160L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006161	「操作がキャンセルされました %2 %1」
定数	EMSG_IO_OPANCELED
SAP Sybase エラー番号	20399
SQL ステータス	QBB61
SQL コード	-1006161L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	I/O 操作がキャンセルされたファイル
考えられる原因	追加情報はあります。

エラーおよび警告

エラー 1006162	「テープ IO エラー %2 %1」
定数	EMSG_IO_TAPEIOERROR
SAP Sybase エラー番号	20400
SQL ステータス	QBB62
SQL コード	-1006162L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006163	「オペレーティングシステムエラー : %2 %1」
定数	EMSG_LS_OSERROR
SAP Sybase エラー番号	20401
SQL ステータス	QBB63
SQL コード	-1006163L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006164	「Day の DateString のテキストは有効な数値ではありません。 Day:」
定数	EMSG_DATE_FORMATSTRINGDAY
SAP Sybase エラー番号	20402

エラー 1006164	「Day の DateTime のテキストは有効な数値ではありません。 Day:」
SQL ステータス	QBB64
SQL コード	-1006164L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006165	「Month の DateTime のテキストは有効な数値ではありません。 Month:」
定数	EMSG_DATE_FORMATSTRINGMONTH
SAP Sybase エラー番号	20403
SQL ステータス	QBB65
SQL コード	-1006165L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006166	「Year の DateTime のテキストは有効な数値ではありません。 Year:」
定数	EMSG_DATE_FORMATSTRINGYEAR
SAP Sybase エラー番号	20404
SQL ステータス	QBB66
SQL コード	-1006166L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006166	「Year の DateTime のテキストは有効な数値ではありません。Year:」
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006167	「DateTime は無効です (%2) %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDDATETIME
SAP Sybase エラー番号	20405
SQL ステータス	QBB67
SQL コード	-1006167L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006168	「Date は無効です (%2) %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDDATE
SAP Sybase エラー番号	20406
SQL ステータス	QBB68
SQL コード	-1006168L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006169	「Time は無効です (%2) %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDTIME
SAP Sybase エラー番号	20407
SQL ステータス	QBB69
SQL コード	-1006169L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006170	「Date は年 (%2) であるため無効です %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDYEAR
SAP Sybase エラー番号	20408
SQL ステータス	QBB70
SQL コード	-1006170L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006171	「Date は年 (%2) の日付であるため無効です %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDJDAY
SAP Sybase エラー番号	20409

エラーおよび警告

エラー 1006171	「Date は年 (%2) の日付であるため無効です %1」
SQL ステータス	QBB71
SQL コード	-1006171L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006172	「Date は Month (%2) であるため無効です %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDMONTH
SAP Sybase エラー番号	20410
SQL ステータス	QBB72
SQL コード	-1006172L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006173	「Date は Month (%2) の日付であるため無効です %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDMDAY
SAP Sybase エラー番号	20411
SQL ステータス	QBB73
SQL コード	-1006173L

エラー 1006173	「Date は Month (%2) の日付であるため無効です %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006174	「Date は無効です (Year:%2 Month:%3 Day:%4) %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDYMD
SAP Sybase エラー番号	20412
SQL ステータス	QBB74
SQL コード	-1006174L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がいない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006175	「Time は無効です (Hour:%2 Minute:%3 Second:%4 MicroSecond:%5) %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDHMS
SAP Sybase エラー番号	20413
SQL ステータス	QBB75
SQL コード	-1006175L

エラーおよび警告

エラー 1006175	「Time は無効です (Hour:%2 Minute:%3 Second:%4 MicroSecond:%5) %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がいない場合は削除。
パラメータ 4	引数 %4 の説明。%4 がいない場合は削除。
パラメータ 5	引数 %5 の説明。%5 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006176	メッセージなし
定数	EMSG_DATE_INVALIDDAYS_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20414
SQL ステータス	QBB76
SQL コード	-1006176L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006177	「Time は MicroSeconds (%2) であるため無効です %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDUSECONDS
SAP Sybase エラー番号	20415
SQL ステータス	QBB77
SQL コード	-1006177L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1006177	「Time は MicroSeconds (%2) であるため無効です %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006178 ~ 1006197

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006178	「DateTime は 1/1/0000 (%2) の MicroSeconds であるため無効です %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDUSECONDSBOE
SAP Sybase エラー番号	20416
SQL ステータス	QBB78
SQL コード	-1006178L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006179	「CS コンテキストに空き領域を割り付けることができません %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDDCSCONTEXTALLOC
SAP Sybase エラー番号	20417
SQL ステータス	QBB79

エラーおよび警告

エラー 1006179	「CS コンテキストに空き領域を割り付けることができません %1」
SQL コード	-1006179L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006180	「CS ロケールに空き領域を割り付けることができません %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDDCSLOCALEALLOC
SAP Sybase エラー番号	20418
SQL ステータス	QBB80
SQL コード	-1006180L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006181	「CS ロケールを設定できません %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDDCSLOCALE
SAP Sybase エラー番号	20419
SQL ステータス	QBB81
SQL コード	-1006181L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1006181	「CS ロケールを設定できません %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006182	「CS コンテキストを設定できません %1」
定数	EMSG_DATE_INVALIDDCSCONFIG
SAP Sybase エラー番号	20420
SQL ステータス	QBB82
SQL コード	-1006182L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006183	「ローデバイスは開いていません %1」
定数	EMSG_RAWIO_NO_FD
SAP Sybase エラー番号	20421
SQL ステータス	QBB83
SQL コード	-1006183L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006184	「ローデバイスはクエリできません %1」
定数	EMSG_RAWIO_BAD_IOCTL

エラーおよび警告

エラー 1006184	「ローデバイスはクエリできません %1」
SAP Sybase エラー番号	20422
SQL ステータス	QBB84
SQL コード	-1006184L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006185	「サポートされていないローデバイスタイプです %1」
定数	EMSG_RAWIO_UNSUPP
SAP Sybase エラー番号	20423
SQL ステータス	QBB85
SQL コード	-1006185L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006186	「ローデバイスでプログラムエラーが発生しました %1」
定数	EMSG_RAWIO_PROGERROR
SAP Sybase エラー番号	20424
SQL ステータス	QBB86
SQL コード	-1006186L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1006186	「ローデバイスでプログラムエラーが発生しました %1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006187	「ロック (mutex、condvar など) 呼び出しで OS エラーが検出されました : エラー = %2 %1」
定数	EMSG_LOCK_OSERROR
SAP Sybase エラー番号	20425
SQL ステータス	QBB87
SQL コード	-1006187L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006188	「ロック (mutex、condvar など) 呼び出しで USEAGE エラーが検出されました %1」
定数	EMSG_LOCK_USEERROR
SAP Sybase エラー番号	20426
SQL ステータス	QBB88
SQL コード	-1006188L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006188	「ロック (mutex、condvar など) 呼び出しで USEAGE エラーが検出されました %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006189	「条件変数が拒否されました %1」
定数	EMSG_LOCK_KILLED
SAP Sybase エラー番号	20427
SQL ステータス	QBB89
SQL コード	-1006189L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006190	「セマフォ変数がキャンセルされました %1」
定数	EMSG_SEMA_KILLED
SAP Sybase エラー番号	20428
SQL ステータス	QBB90
SQL コード	-1006190L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006191	「未知のエラーがロック (mutex、condvar など) 呼び出しで検出されました %1」
定数	EMSG_LOCK_DEFAULT
SAP Sybase エラー番号	20429
SQL ステータス	QBB91
SQL コード	-1006191L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006192	「OS エラーがスレッド呼び出しで検出されました : エラー = %2、%1」
定数	EMSG_THREAD_OSERROR
SAP Sybase エラー番号	20430
SQL ステータス	QBB92
SQL コード	-1006192L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006193	「未知のエラーがスレッド呼び出しで検出されました %1」
定数	EMSG_THREAD_DEFAULT
SAP Sybase エラー番号	20431

エラーおよび警告

エラー 1006193	「未知のエラーがスレッド呼び出しで検出されました %1」
SQL ステータス	QBB93
SQL コード	-1006193L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006194	「スレッドを取得できませんでした %1」
定数	EMSG_THREAD_COULDNT_GET_THREAD
SAP Sybase エラー番号	20432
SQL ステータス	QBB94
SQL コード	-1006194L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006195	「OS エラーが hos_threadman 呼び出しで検出されました : エラー = %2 %1」
定数	EMSG_THREADMAN_OSERROR
SAP Sybase エラー番号	20433
SQL ステータス	QBB95
SQL コード	-1006195L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1006195	「OS エラーが hos_threadman 呼び出しで検出されました : エラー = %2 %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006196	「hos_threadman: 環境変数 HOS_NUM_OF_CPUS は存在しません %1」
定数	EMSG_THREADMAN_NOENVVAR
SAP Sybase エラー番号	20434
SQL ステータス	QBB96
SQL コード	-1006196L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006197	「未知のエラーが hos_threadman コンストラクタの処理中に検出されました %1」
定数	EMSG_THREADMAN_CSTRFAILED
SAP Sybase エラー番号	20435
SQL ステータス	QBB97
SQL コード	-1006197L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1006197	「未知のエラーが <code>hos_threadman</code> コンストラクタの処理中に検出されました %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006198 ~ 1006217

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006198	「未知のエラーが <code>hos_threadman</code> デストラクタの処理中に検出されました %1」
定数	EMSG_THREADMAN_DSTRFAILED
SAP Sybase エラー番号	20436
SQL ステータス	QBB98
SQL コード	-1006198L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006199	「未知のエラーが <code>hos_threadman</code> の呼び出しで検出されました %1」
定数	EMSG_THREADMAN_DEFAULT
SAP Sybase エラー番号	20437
SQL ステータス	QBB99
SQL コード	-1006199L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1006199	「未知のエラーが hos_threadman の呼び出しで検出されました %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006200	「および最後のパケットが」
定数	EMSG_IPCC_BAD_SEQ_PACKET2
SAP Sybase エラー番号	20438
SQL ステータス	QBC00
SQL コード	-1006200L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006201	「および最後のパケットが」
定数	EMSG_IPCS_BAD_SEQ_PACKET2
SAP Sybase エラー番号	20439
SQL ステータス	QBC01
SQL コード	-1006201L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006202	「DATETIME 値への文字列変換で構文エラーが検出されました。」
定数	EMSG_INVALID_DATETIMESYNTAX
SAP Sybase エラー番号	20440

エラーおよび警告

エラー 1006202	「DATETIME 値への文字列変換で構文エラーが検出されました。」
SQL ステータス	QBC02
SQL コード	-1006202L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006203	「DATE 値への文字列変換で構文エラーが検出されました。」
定数	EMSG_INVALID_DATESYNTAX
SAP Sybase エラー番号	20441
SQL ステータス	QBC03
SQL コード	-1006203L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006204	「TIME 値への文字列変換で構文エラーが検出されました。」
定数	EMSG_INVALID_TIMESYNTAX
SAP Sybase エラー番号	20442
SQL ステータス	QBC04
SQL コード	-1006204L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006205	「ロックは整合性が失われたオブジェクトで取得されました」
定数	EMSG_CATCHLOCK_STATE_INCONSISTENT
SAP Sybase エラー番号	20443
SQL ステータス	QBC05
SQL コード	-1006205L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006206	メッセージなし
定数	EMSG_ASSERT_DEFAULT_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20444
SQL ステータス	QBC06
SQL コード	-1006206L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006207	「ACCESS 例外: OS エラー %1」
定数	EMSG_ACCESS_OSERROR
SAP Sybase エラー番号	20445
SQL ステータス	QBC07
SQL コード	-1006207L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006207	「ACCESS 例外: OS エラー %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006208	「CONSTRAINT 例外 : OS エラー %2 %1」
定数	EMSG_CONSTRAINT_OSERROR
SAP Sybase エラー番号	20446
SQL ステータス	QBC08
SQL コード	-1006208L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	エラー番号
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006209	「例外ハンドラのメモリマネージャは初期化中にメモリを取得できませんでした」
定数	EMSG_EXMEM_COULDNOTINIT
SAP Sybase エラー番号	20447
SQL ステータス	QBC09
SQL コード	-1006209L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006210	「例外ハンドラのメモリマネージャはメモリ不足です」
定数	EMSG_EXMEM_OUTOFMEM
SAP Sybase エラー番号	20448
SQL ステータス	QBC10
SQL コード	-1006210L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006211	「例外ハンドラのメモリマネージャに一部のメモリが返されませんでした」
定数	EMSG_EXMEM_MEMLEAK
SAP Sybase エラー番号	20449
SQL ステータス	QBC11
SQL コード	-1006211L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006212	「例外ハンドラのメモリマネージャは破損しています」
定数	EMSG_EXMEM_MEMCORRUPT
SAP Sybase エラー番号	20450
SQL ステータス	QBC12
SQL コード	-1006212L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006212	「例外ハンドラのメモリマネージャは破損しています」
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006213	「共有メモリを使用することができません。理由 :」
定数	EMSG_SHRMEM_BECAUSE
SAP Sybase エラー番号	20451
SQL ステータス	QBC13
SQL コード	-1006213L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006214	「共有メモリのセマフォが存在しませんでした」
定数	EMSG_SHRMEM_NO_SUCH_SEMAPHORE
SAP Sybase エラー番号	20452
SQL ステータス	QBC14
SQL コード	-1006214L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006215	「共有メモリのセマフォが削除されました」
定数	EMSG_SHRMEM_SEMAPHORE_DELETED
SAP Sybase エラー番号	20453
SQL ステータス	QBC15

エラー 1006215	「共有メモリのセマフォが削除されました」
SQL コード	-1006215L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006216	「セマフォのシステムリソースが不足しています」
定数	EMSG_SHRMEM_INSUF_SEM_RESOURCES
SAP Sybase エラー番号	20454
SQL ステータス	QBC16
SQL コード	-1006216L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006217	「セマフォの undo 要求に対する許容プロセス数のシステム制限を超えた可能性があります」
定数	EMSG_SHRMEM_SEM_UNDOS_ENOSPC
SAP Sybase エラー番号	20455
SQL ステータス	QBC17
SQL コード	-1006217L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006218 ~ 1006238

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006218	「プロセスごとに許可されているセマフォを取り消す要求 (semume) のシステム制限数を超えます」
定数	EMSG_SHRMEM_SEM_UNDOS_EINVAL
SAP Sybase エラー番号	20456
SQL ステータス	QBC18
SQL コード	-1006218L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006219	「新しいセマフォを作成すると、セマフォの最大数またはセマフォ識別子の最大数のいずれかのシステム制限を超えます」
定数	EMSG_SHRMEM_SEMGET_CREATE_ENOSPC
SAP Sybase エラー番号	20457
SQL ステータス	QBC19
SQL コード	-1006219L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006220	「システム共有メモリリソースが不十分です」
定数	EMSG_SHRMEM_INSUF_SHM_RESOURCES
SAP Sybase エラー番号	20458

エラー 1006220	「システム共有メモリリソースが不十分です」
SQL ステータス	QBC20
SQL コード	-1006220L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006221	「新しい共用メモリセグメントを作成すると、共有セグメントの最大数のシステム制限を超えます」
定数	EMSG_SHRMEM_SHMGET_CREATE_ENOSPC
SAP Sybase エラー番号	20459
SQL ステータス	QBC21
SQL コード	-1006221L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006222	「要求された共用メモリセグメントサイズは、システムによって設定された最小サイズ (shmmin) よりも小さいか、システムによって設定された最大サイズ (shmax) よりも大きいです」
定数	EMSG_SHRMEM_SHMGET_CREATE_EINVAL
SAP Sybase エラー番号	20460
SQL ステータス	QBC22
SQL コード	-1006222L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006222	「要求された共有メモリセグメントサイズは、システムによって設定された最小サイズ (shmmin) よりも小さいか、システムによって設定された最大サイズ (shmmax) よりも大きいです」
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006223	「新しい共有メモリセグメントを作成するために利用可能な物理メモリが不十分です」
定数	EMSG_SHRMEM_SHMGET_CREATE_ENOMEM
SAP Sybase エラー番号	20461
SQL ステータス	QBC23
SQL コード	-1006223L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006224	「プロセスごとに付加される共有メモリセグメントのシステム制限 (shmseg) を超えます」
定数	EMSG_SHRMEM_SHMAT_EMFILE
SAP Sybase エラー番号	20462
SQL ステータス	QBC24
SQL コード	-1006224L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006225	「利用可能なデータ領域は共有メモリセグメントを納めるのに十分な大きさではありません」
定数	EMSG_SHRMEM_SHMAT_ENOMEM
SAP Sybase エラー番号	20463
SQL ステータス	QBC25
SQL コード	-1006225L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006226	「共有メモリセマフォにアクセスするパーミッションがありません」
定数	EMSG_SHRMEM_SEM_NO_ACCESS
SAP Sybase エラー番号	20464
SQL ステータス	QBC26
SQL コード	-1006226L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006227	「共有メモリセグメントにアクセスするパーミッションがありません」
定数	EMSG_SHRMEM_SHM_NO_ACCESS
SAP Sybase エラー番号	20465
SQL ステータス	QBC27
SQL コード	-1006227L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1006227	「共有メモリセグメントにアクセスするパーミッションがありません」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006228	「設定(最大スレッドなど)が大きく異なるプロセスによって共有メモリセグメントが作成されたので付加が失敗しました」
定数	EMSG_SHRMEM_SHM_ATTACH_FAILED
SAP Sybase エラー番号	20466
SQL ステータス	QBC28
SQL コード	-1006228L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006229	「バージョンが異なる sybase_iq を実行するプロセスによって共有メモリセグメントが作成されたので付加が失敗しました」
定数	EMSG_SHRMEM_SHM_IMAGE_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	20467
SQL ステータス	QBC29
SQL コード	-1006229L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006230	「ロック要求が中断されました」
定数	EMSG_SHRMEM_SHM_INTERRUPTED
SAP Sybase エラー番号	20468
SQL ステータス	QBC30
SQL コード	-1006230L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006231	「ACCESS 例外: OS エラー %2: %3 %1」
定数	EMSG_ACCESS_OSERROR2
SAP Sybase エラー番号	20469
SQL ステータス	QBC31
SQL コード	-1006231L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	エラー番号
パラメータ 3	作業ディレクトリ
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006232	「不明な ParamSet エラー %1」
定数	EMSG_PARAM_UNKNOWN
SAP Sybase エラー番号	20470
SQL ステータス	QBC32

エラーおよび警告

エラー 1006232	「不明な ParamSet エラー %1」
SQL コード	-1006232L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006233	「CONSTRAINT 例外: OS エラー %2: パス名長は %3、バッファサイズが %4 です。パス名は %5 %1」
定数	EMSG_CONSTRAINT_OSERROR2
SAP Sybase エラー番号	20471
SQL ステータス	QBC33
SQL コード	-1006233L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	エラー番号
パラメータ 3	パス名長
パラメータ 4	バッファサイズ
パラメータ 5	パス名
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006234	「IQ SET コマンドに '%2' というオプションがありません %1」
定数	EMSG_PARAM_UNKNOWNPARAM
SAP Sybase エラー番号	20472
SQL ステータス	QBC34

エラー 1006234	「IQ SET コマンドに '%2' というオプションがありません %1」
SQL コード	-1006234L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006235	「IQ SET SERVERDEFAULT コマンドには SA_ROLE が必要です %1」
定数	EMSG_PARAM_SERVER_ONLY_SA
SAP Sybase エラー番号	20473
SQL ステータス	QBC35
SQL コード	-1006235L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1006237	「IQ SET オプション '%2' はサーバ全体に設定できません %1」
定数	EMSG_PARAM_NOT_SET_SERV2
SAP Sybase エラー番号	20475
SQL ステータス	QBC37
SQL コード	-1006237L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1006237	「IQ SET オプション '%2' はサーバ全体に設定できません %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006238	「IQ SET オプション '%2' はサーバ全体でのみ設定可能で、セッションごとに設定することはできません %1」
定数	EMSG_PARAM_NOT_SESSION2
SAP Sybase エラー番号	20476
SQL ステータス	QBC38
SQL コード	-1006238L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はあります。

1006239 - 1009145

メッセージ 1006239 ~ 1006258

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006239	「IQ SET オプション '%2' を変更できるのは、SA_ROLE または DBO_ROLE のユーザだけです %1」
定数	EMSG_PARAM_NEEDS_DBO_OR_SA2
SAP Sybase エラー番号	20477

エラー 1006239	「IQ SET オプション '%2' を変更できるのは、SA_ROLE または DBO_ROLE のユーザだけです %1」
SQL ステータス	QBC39
SQL コード	-1006239L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006240	「%2 の値は SQL Anywhere オプション '%3' に対して無効です %1」
定数	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUESA
SAP Sybase エラー番号	20478
SQL ステータス	QBC40
SQL コード	-1006240L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がいない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がいない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006241	「%2 の値は整数オプション '%3' に対して無効です %1」
定数	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUEINT
SAP Sybase エラー番号	20479

エラーおよび警告

エラー 1006241	「%2 の値は整数オプション '%3' に対して無効です %1」
SQL ステータス	QBC41
SQL コード	-1006241L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006242	「%2 の値は符号なし整数オプション '%3' に対して無効です %1」
定数	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUEUINT
SAP Sybase エラー番号	20480
SQL ステータス	QBC42
SQL コード	-1006242L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006243	「%2 の値はブール型オプション '%3' に対して無効です %1」
定数	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUEBOOL
SAP Sybase エラー番号	20481

エラー 1006243	「%2 の値はブール型オプション '%3' に対して無効です %1」
SQL ステータス	QBC43
SQL コード	-1006243L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006244	「%2 の値は符号なし 64 ビット整数オプション '%3' に対して無効です %1」
定数	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUEUINT64
SAP Sybase エラー番号	20482
SQL ステータス	QBC44
SQL コード	-1006244L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006245	「%2 の値は文字列オプション '%3' に対して無効です %1」
定数	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUESTRING
SAP Sybase エラー番号	20483

エラーおよび警告

エラー 1006245	「%2 の値は文字列オプション '%3' に対して無効です %1」
SQL ステータス	QBC45
SQL コード	-1006245L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
パラメータ 3	引数 %3 の説明。%3 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006246	メッセージなし
定数	EMSG_PARAM_UNKNOWNDATATYPE_EMPTY_SLOT
SAP Sybase エラー番号	20484
SQL ステータス	QBC46
SQL コード	-1006246L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006247	「共用セグメント: OS エラー」
定数	EMSG_SHAREDSEG_OSERR
SAP Sybase エラー番号	20485
SQL ステータス	QBC47
SQL コード	-1006247L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1006247	「共用セグメント: OS エラー」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006248	「共用セグメント: 仮想アドレスの不一致」
定数	EMSG_SHAREDSEG_VADDRERR
SAP Sybase エラー番号	20486
SQL ステータス	QBC48
SQL コード	-1006248L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006249	「バージョンが異なる sybase_iq を実行するプロセスによって共有メモリセグメントが作成されたため、共有セグメントの付加に失敗しました。」
定数	EMSG_SHAREDSEG_IMG_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	20487
SQL ステータス	QBC49
SQL コード	-1006249L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1006250	「共有メモリサイズ SHMEMMB および TEMP SHMEMMB は、利用可能な共有メモリセグメント SYSTEMSHMMAX および SYSTEMSHMSEG に対して大きすぎます」
定数	EMSG_SHAREDSEG_TOO_BIG
SAP Sybase エラー番号	20488
SQL ステータス	QBC50
SQL コード	-1006250L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006251	「要求された共有メモリサイズ SHMEMMB および TEMP SHMEMMB がシステム制限 (最大 4GB) を超えています」
定数	EMSG_SHAREDSEG_SHMEMMB_TOO_BIG
SAP Sybase エラー番号	20489
SQL ステータス	QBC51
SQL コード	-1006251L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006252	「要求された共有メモリサイズ SHMEMMB または TEMP SHMEMMB が小さすぎます (最小 1 MB)」
定数	EMSG_SHAREDSEG_SHMEMMB_TOO_SMALL
SAP Sybase エラー番号	20490
SQL ステータス	QBC52
SQL コード	-1006252L

エラー 1006252	「要求された共有メモリサイズ SHMEMMB または TEMPSHMEMMB が小さすぎます (最小 1 MB)」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006253	「要求された共有メモリサイズ SYSTEMSHMMAX がシステム制限を超えています」
定数	EMSG_SHAREDSEG_SYSTEMSHMMAX_TOO_BIG
SAP Sybase エラー番号	20491
SQL ステータス	QBC53
SQL コード	-1006253L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006254	「データオーバーフロー %2 %1」
定数	EMSG_ERROR_OVERFLOW
SAP Sybase エラー番号	20492
SQL ステータス	QBC54
SQL コード	-1006254L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。

エラーおよび警告

エラー 1006254	「データオーバーフロー %2 %1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006255	「最大を超えています %2 %1」
定数	EMSG_ERROR_EXCEEDMAX
SAP Sybase エラー番号	20493
SQL ステータス	QBC55
SQL コード	-1006255L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006256	「無効な算術構成 %2 %1」
定数	EMSG_NUMERIC_CONSTRUCTOR
SAP Sybase エラー番号	20494
SQL ステータス	QBC56
SQL コード	-1006256L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1006257	「無効な算術変換 %2 %1」
定数	EMSG_NUMERIC_CONVERSION
SAP Sybase エラー番号	20495
SQL ステータス	QBC57
SQL コード	-1006257L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006258	「無効な算術演算 %2 %1」
定数	EMSG_NUMERIC_OPERATOR
SAP Sybase エラー番号	20496
SQL ステータス	QBC58
SQL コード	-1006258L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除。
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1006259 ~ 1008005

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1006259	「無効な算術関数引数 %2 %1」
定数	EMSG_NUMERIC_FUNCTION
SAP Sybase エラー番号	20497
SQL ステータス	QBC59
SQL コード	-1006259L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006260	「ファイルを開けません:」
定数	EMSG_FILEINFO_OPENERR
SAP Sybase エラー番号	20498
SQL ステータス	QBC60
SQL コード	-1006260L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006261	「¥n¥n*** ファイル: %s¥n¥n」
定数	EMSG_FILENAME

エラー 1006261	「¥n¥n*** ファイル: %s¥n¥n」
SAP Sybase エラー番号	20499
SQL ステータス	QBC61
SQL コード	-1006261L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006262	「この new 演算子は呼び出さないでください」
定数	EMSG_SHOULDNOTCALLNEW
SAP Sybase エラー番号	20500
SQL ステータス	QBC62
SQL コード	-1006262L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1006263	「この delete 演算子は呼び出さないでください」
定数	EMSG_SHOULDNOTCALLDELETE
SAP Sybase エラー番号	20501
SQL ステータス	QBC63
SQL コード	-1006263L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006263	「この delete 演算子は呼び出さないでください」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006264	「デバイスセクタサイズ %3 %4 よりも小さい無効なブロックサイズ %2 %1」
定数	EMSG_BIO_INVBLKSZFORDEV
SAP Sybase エラー番号	21072
SQL ステータス	QBC64
SQL コード	-1006264L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 無効なブロックサイズ
パラメータ 3	%3 デバイスセクタサイズ
パラメータ 4	%4 ローデバイスの名前
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1006265	「無効なファイル名： %2。 %1」
定数	EMSG_IO_INVALID_FILENAME
SAP Sybase エラー番号	21093
SQL ステータス	QBC65
SQL コード	-1006265L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 無効なファイル名

エラー 1006265	「無効なファイル名： %2。 %1」
考えられる原因	長さゼロの可能性のある不正なファイル名が指定されました。
エラー 1006266	「ローデバースに不正なセクタが見つかりました: %1」
定数	EMSG_RAWIO_BAD_SECTOR
SAP Sybase エラー番号	21105
SQL ステータス	QBC66
SQL コード	-1006266L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	特定のローデバースに不正なセクタが検出されました。
エラー 1006267	「%2 ブロックは %3 ブロックのパーティションサイズよりも大きいです %1」
定数	EMSG_BIO_RESIZETOOBIG
SAP Sybase エラー番号	21119
SQL ステータス	QBC67
SQL コード	-1006267L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ユーザが指定したサイズ
パラメータ 3	分割サイズ
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1006268	「現在の操作が取り消されました: Max_Temp_Space_Per_Connection が超えました」
定数	EMSG_ATTN_MAXTEMPSPACE
SAP Sybase エラー番号	21151
SQL ステータス	QBC68
SQL コード	-1006268L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザがこの接続の最大テンポラリ DB 領域の上限まで使用しました。

エラー 1006269	「利用可能な SYSAM ライセンスがありません」
定数	EMSG_NO_SYSAMLICENSE
SAP Sybase エラー番号	21161
SQL ステータス	QBC69
SQL コード	-1006269L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	製品の SYSAM ライセンスが入手できないか、設定されていません。

エラー 1006270	「次の操作中に SYSAM が失敗しました: %1」
定数	EMSG_SYLAPI_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	21162
SQL ステータス	QBC70
SQL コード	-1006270L

エラー 1006270	「次の操作中に SYSAM が失敗しました: %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
考えられる原因	SYSAM 内部エラー。

エラー 1006271	「IQ_CORE ライセンスの有効期限が切れています」
定数	EMSG_IQCORE_EXPIRED
SAP Sybase エラー番号	21163
SQL ステータス	QBC71
SQL コード	-1006271L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	SYSAM IQ_CORE ライセンスの期限が切れているため、サーバが停止します。

エラー 1006272	「IQ メインストアは、ライセンス制限よりも大きくすることができません」
定数	EMSG_IQSTORE_LIMIT
SAP Sybase エラー番号	21172
SQL ステータス	QBC72
SQL コード	-1006272L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1006272	「IQ メインストアは、ライセンス制限よりも大きくすることができません」
考えられる原因	製品ライセンスに指定されている上限よりも SYSAM IQ メインストアが大きいため、サーバが停止します。
エラー 1006273	「DB 領域のライセンス制限に達しました。新しい DB 領域を作成できません」
定数	EMSG_VLDBMGMT_LIMIT
SAP Sybase エラー番号	21203
SQL ステータス	QBC73
SQL コード	-1006273L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	IQ MAIN DBSpace の SYSAM 番号がライセンスの上限よりも大きくなっています。
エラー 1006274	「回復不能な INC の障害によりトランザクションを継続できません。現在のトランザクションがロールバックされます。%1」
定数	EMSG_INC_FAILURE_ROLLBACKTXN
SAP Sybase エラー番号	22036
SQL ステータス	QBC74
SQL コード	-1006274L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1006274	「回復不能な INC の障害によりトランザクションを継続できません。現在のトランザクションがロールバックされます。%1」
考えられる原因	現在のトランザクションの基礎となる INC が Mpx_Liveness_Timeout 秒内にコーディネータへの接続に失敗したか、コーディネータ側のトランザクションのステータスが不明です。
エラー 1008000	「ユーザは FP インデックスを作成できません。FP インデックスはテーブルの作成時に自動的に作成されます。」
定数	EMSG_IQ_NOCREATEFP
SAP Sybase エラー番号	20596
SQL ステータス	QNA00
SQL コード	-1008000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザはカラムに高速射影インデックスを作成できません。それらのインデックスはテーブルの作成時に自動的に作成されます。
エラー 1008001	「ユーザはジョイン仮想テーブルにインデックスを作成できません。」
定数	EMSG_IQ_NOCREATEINDEXJVT
SAP Sybase エラー番号	20621
SQL ステータス	QNA01
SQL コード	-1008001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザはジョイン仮想テーブルにインデックスを作成できません。それらのインデックスは自動的に作成されます。

エラー 1008004	「インデックス '%1' に対して DROP を実行できません。」
定数	EMSG_IQ_NODROPIQINDEX
SAP Sybase エラー番号	20673
SQL ステータス	QNA04
SQL コード	-1008004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザが削除しようとしているインデックスの名前
考えられる原因	テーブルまたはジョインインデックスを削除するか、テーブルまたはジョインインデックスを変更削除しない限り、内部的に作成されたインデックスは削除できません。高速射影インデックスは内部的に作成されたインデックスです。
エラー 1008005	「ジョイン仮想テーブル '%1' に対して ALTER を実行できません。」
定数	EMSG_IQ_NOALTERJVT
SAP Sybase エラー番号	20675
SQL ステータス	QNA05
SQL コード	-1008005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	ユーザが ALTER を実行しようとしているジョイン仮想テーブル
考えられる原因	ユーザはジョイン仮想テーブルを変更できません。

メッセージ 1008006 ~ 1008027

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1008006	「カラムにデフォルト値を指定することはできません。」
定数	EMSG_IQ_INVALIDDEFAULT
SAP Sybase エラー番号	20676
SQL ステータス	QNA06
SQL コード	-1008006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザは、CREATE TABLE または ALTER TABLE ADD COLUMN の実行時には、カラムにデフォルト値を指定できません。
エラー 1008007	「ALTER TABLE オプション '%2' は Sybase IQ でサポートされていません。%1」
定数	EMSG_IQ_NOSUPPORT
SAP Sybase エラー番号	20677
SQL ステータス	QNA07
SQL コード	-1008007L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ユーザが使用を試みている ALTER TABLE オプション

エラーおよび警告

エラー 1008007	「ALTER TABLE オプション '%2' は Sybase IQ でサポートされていません。%1」
考えられる原因	Sybase IQ ではサポートされていないが、ASA がサポートしているオプション (REPLICATION ON など) をユーザが入力しました。
エラー 1008008	「ジョイン仮想テーブルに対して TRUNCATE を実行できません。」
定数	EMSG_IQ_NOTTRUNCATEJVT
SAP Sybase エラー番号	20679
SQL ステータス	QNA08
SQL コード	-1008008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザはジョイン仮想テーブルをトランケートできません。
エラー 1008009	「この文は Sybase IQ でサポートされていません。」
定数	EMSG_IQ_STMTNOTSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20680
SQL ステータス	QNA09
SQL コード	-1008009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	入力された文は Adaptive Server Anywhere ではサポートされていますが、Sybase IQ ではサポートされていません。

エラー 1008010	「プライマリキー制約を削除する要求が行われましたが、プライマリキーが見つかりません。」
定数	EMSG_IQ_NOPRIMARYKEY
SAP Sybase エラー番号	20681
SQL ステータス	QNA10
SQL コード	-1008010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザがテーブルのプライマリキー制約を削除しようとしたが、プライマリキーが見つかりませんでした。
エラー 1008012	「このユニークインデックス/制約は ENFORCED である必要があります。」
定数	EMSG_IQ_NEEDENFORCED
SAP Sybase エラー番号	20990
SQL ステータス	QNA12
SQL コード	-1008012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	このユニークインデックス/制約は ENFORCED である必要があります (UNENFORCED キーワードはこのインデックス/制約に許可されていません)。
エラー 1008013	「この複数カラムのユニークインデックス/制約は UNENFORCED である必要があります。」
定数	EMSG_IQ_NEEDUNENFORCED
SAP Sybase エラー番号	20991

エラーおよび警告

エラー 1008013	「この複数カラムのユニークインデックス/制約は UNENFORCED である必要があります。」
SQL ステータス	QNA13
SQL コード	-1008013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	この複数カラムのユニークインデックス/制約は UNENFORCED である必要があります (このインデックス/制約には UNENFORCED キーワードが必要)。

エラー 1008014	「この外部キーは UNENFORCED である必要があります。」
定数	EMSG_IQ_FKEYNOSUPP
SAP Sybase エラー番号	20992
SQL ステータス	QNA14
SQL コード	-1008014L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	この外部キーは UNENFORCED である必要がある (この外部キーには UNENFORCED キーワードが必要)。

エラー 1008015	「このチェック制約は ENFORCED である必要があります。」
定数	EMSG_IQ_CHKENFORCED
SAP Sybase エラー番号	20993
SQL ステータス	QNA15
SQL コード	-1008015L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1008015	「このチェック制約は ENFORCED である必要があります。」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	キーワード UNENFORCED はサポートされていません。
エラー 1008016	「ALTER DELETE はユニークまたはプライマリキー制約のあるカラムに対して実行できません。」
定数	EMSG_IQ_CONSTRAINTONCOL
SAP Sybase エラー番号	20994
SQL ステータス	QNA16
SQL コード	-1008016L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユニークまたはプライマリキー制約のあるカラムに対して ALTER DELETE を実行できません。このエラーは SA エラーコードと重複して定義されています。
エラー 1008017	「ALTER DELETE は複数カラムインデックスのあるカラムに対して実行できません。」
定数	EMSG_IQ_MULTICOLONINDEX
SAP Sybase エラー番号	20995
SQL ステータス	QNA17
SQL コード	-1008017L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1008017	「ALTER DELETE は複数カラムインデックスのあるカラムに対して実行できません。」
考えられる原因	複数カラムインデックスを持つカラムに対して ALTER DELETE を実行できません。このエラーは SA エラーコードと重複して定義されています。
エラー 1008019	「現在、Multiplex は非アクティブです。」
定数	EMSG_IQMPX_INACTIVE
SAP Sybase エラー番号	21041
SQL ステータス	QNA19
SQL コード	-1008019L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザがマルチプレックス機能を要求しましたが、マルチプレックスステータスを要求しました。
エラー 1008020	「Multiplex コマンドまたは要求は実装されていません。」
定数	EMSG_IQMPX_NOTIMPL
SAP Sybase エラー番号	21042
SQL ステータス	QNA20
SQL コード	-1008020L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	実装されていないマルチプレックス機能をユーザが要求しました。これは通常、存在しないステータス要求になります。

エラー 1008021	「このサーバを Multiplex で実行するよう SYSIQFILE テーブルが設定されていません。」
定数	EMSG_IQMPX_BADCONFIG
SAP Sybase エラー番号	21043
SQL ステータス	QNA21
SQL コード	-1008021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	IQ サーバが必要とする特定のストア (メイン、テンポラリ、メッセージ) を構成するすべてのファイルを SYSIQFILE で識別します。マルチプレックスの場合、SYSIQFILE の各エントリが特定のマルチプレックスサーバに関連付けられると、そのサーバから特定のファイルにアクセスできるようになります。このメッセージは、これらのローの一部がアクティブサーバにないことを示しています。
エラー 1008022	「不正なコミット ID ブロック。サーバが同期されていない可能性があります。%1」
定数	EMSG_IQMPX_BADCMID
SAP Sybase エラー番号	21044
SQL ステータス	QNA22
SQL コード	-1008022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	マルチプレックスサーバがこのデータベースを起動できません。シングルサーバモードでコーディネータを起動します。

エラーおよび警告

エラー 1008023	「コーディネータが単一サーバモードの場合、 Multiplex セカンダリサーバを起動できません。」
定数	EMSG_IQMPX_SPXDB
SAP Sybase エラー番号	21045
SQL ステータス	QNA23
SQL コード	-1008023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	コーディネータが通常モードで再起動してから、セカンダリサーバを再起動します。
エラー 1008024	Multiplex コーディネータは server@host として起動する必要があります: %2、ファイル: %3; 別の設定で起動するには、オーバーライドスイッチを使用する必要があります。%1」
定数	EMSG_IQMPX_TWOWRITERS
SAP Sybase エラー番号	21046
SQL ステータス	QNA24
SQL コード	-1008024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	コーディネータの server@host 名
パラメータ 3	コーディネータのカatalog db ファイル名
考えられる原因	データベースを起動できるのは、設定済みのコーディネータのみです。上書きスイッチ (-iqmpx_ov 1) で起動し、このチェックを回避します。

エラー 1008025	「コーディネータが単一サーバモードである場合、Multiplex セカンダリサーバを続行できません。%1」
定数	EMSG_IQMPX_SPXONLY
SAP Sybase エラー番号	21047
SQL ステータス	QNA25
SQL コード	-1008025L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	コーディネータが通常モードで再起動してから、セカンダリサーバを再同期し、再起動します。
エラー 1008026	Multiplex セカンダリサーバがコーディネータと同期していません。%1」
定数	EMSG_IQMPX_CATSYNC
SAP Sybase エラー番号	21048
SQL ステータス	QNA26
SQL コード	-1008026L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	コーディネータの IQ カタログでセカンダリサーバの IQ カタログを最新の状態にすることができません。このサーバを同期する必要があります。

エラー 1008027	「IQ_SYSTEM_MAIN DB 領域に追加されたファイルが原因で、マルチプレックスセカンダリノードをシャットダウンします。 ¥n このノードを同期して再起動する必要があります。%1」
定数	EMSG_IQMPX_SEGCOUNT
SAP Sybase エラー番号	21057
SQL ステータス	QNA28
SQL コード	-1008027L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ユーザが DB 領域ファイルをコーディネータの IQ_SYSTEM_MAIN に追加しました。これにより、セカンダリノードが停止します。すべてのセカンダリノードを同期し、この操作終了後に再起動する必要があります。

メッセージ 1008029 ~ 1009023

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1008029	「強制されていないプライマリキーまたは強制されていない一意性制約に対して外部キーを作成できません。」
定数	EMSG_NOFKEY_TO_UNENFORCED
SAP Sybase エラー番号	21059
SQL ステータス	QNA29
SQL コード	-1008029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1008029	「強制されていないプライマリキーまたは強制されていない一意性制約に対して外部キーを作成できません。」
考えられる原因	既存の強制力のないプライマリキーまたは一意制約を使用して、外部キーに対する参照整合性関係を作成することはできません。
エラー 1008030	「Parallel IQ ブロック内の IQ テーブルに作成できるのは IQ インデックスの種類だけです。」
定数	EMSG_SQL_PLBEGINONLYCI
SAP Sybase エラー番号	21064
SQL ステータス	QNA30
SQL コード	-1008030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	並列 IQ Begin/End ブロックでは、ユーザが複数のインデックスを同時に作成できます。現時点では、Begin Parallel IQ および End Parallel IQ 文内の CREATE INDEX 文で作成できる IQ テーブルのインデックスタイプは、HG、HNG、LF、LD、DATE、TIME、WD、および CMP のみです。
エラー 1008031	「グローバルまたはローカルテンポラリテーブルまたは Parallel IQ ブロックのカタログサーバテーブルに Create Index コマンドを実行できません。」
定数	EMSG_SQL_NOTEMPINPLB
SAP Sybase エラー番号	21065
SQL ステータス	QNA31
SQL コード	-1008031L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1008031	「グローバルまたはローカルテンポラリテーブルまたは Parallel IQ ブロックのカタログサーバテーブルに Create Index コマンドを実行できません。」
考えられる原因	CREATE INDEX コマンドは、並列 IQ ブロック内のグローバルまたはローカルテンポラリテーブルでは実行できません。
エラー 1008032	「オプション identity_enforce_uniqueness が有効な場合、 Identity/Autoincrement カラムで外部キーを使用できません。」
定数	EMSG_FOREIGN_KEY_DISALLOWED
SAP Sybase エラー番号	20026
SQL ステータス	QNA41
SQL コード	-1008032L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	設定オプション identity_enforce_uniqueness がオンの場合、 Identity/Autoincrement カラムを外部キーにすることはできません。このオプションをオフにするか、外部キーとして別のカラムを選択します。
エラー 1008033	「 Identity/Autoincrement カラム %2 に無効なデータ型があります。位取りは 0 である必要があります。%1」
定数	EMSG_NON_ZERO_SCALE
SAP Sybase エラー番号	20027
SQL ステータス	QNA42
SQL コード	-1008033L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1008033	「Identity/Autoincrement カラム %2 に無効なデータ型があります。位取りは 0 である必要があります。%1」
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	データ型が数値として定義された Identity/Autoincrement カラムには、位取り 0 が必要です。
エラー 1008035	「Identity/Autoincrement カラム %2 のデータ型が不正です。%1」
定数	EMSG_INVALID_DATATYPE
SAP Sybase エラー番号	20029
SQL ステータス	QNA44
SQL コード	-1008035L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	Identity/Autoincrement カラムでは、使用されているデータ型はサポートされていません。有効なデータ型は、bigint、符号なし bigint、整数、符号なし整数、smallint、tinyint、数値の位取り 0、10 進数の位取り 0 です。
エラー 1008036	「テーブル%2 にすでに Identity/Autoincrement カラムがあります。%1」
定数	EMSG_ALREADY_HAS_IDENTITY_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	20642
SQL ステータス	QNA45
SQL コード	-1008036L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1008036	「テーブル%2 にすでに Identity/Autoincrement カラムがあります。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	Identity/Autoincrement カラムはすでに存在しているため、このテーブルに追加できません。
エラー 1008037	「%1 %2 を削除できません: 設定オプション 'identity_insert' をオフにする必要があります。」
定数	EMSG_IDENTITY_INSERT_IS_ON
SAP Sybase エラー番号	20643
SQL ステータス	QNA46
SQL コード	-1008037L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	文字列リテラル 'Table' または 'Column'
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	オプションの 'identity insert' をテーブル名に設定して Identity カラムを削除しません。このオプションをオフにするには、'set identity_insert "' を使用します。
エラー 1008038	「create schema コマンドをアクティブな Multiplex サーバで使用することはできません。」
定数	EMSG_NOSCHEMACMD_MULTIPLEX
SAP Sybase エラー番号	21123
SQL ステータス	QNA47
SQL コード	-1008038L

エラー 1008038	「create schema コマンドをアクティブな Multiplex サーバで使用することはできません。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	アクティブなマルチプレックスサーバでは、CREATE SCHEMA コマンドは許可されていません。
エラー 1008039	「パーミッションがありません: 現在の Multiplex サーバはライターサーバではありません」
定数	EMSG_MPX_GLOBAL_CMD_PERMISSION_DENIED
SAP Sybase エラー番号	22005
SQL ステータス	QNA48
SQL コード	-1008039L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	現在のマルチプレックスノードでは、グローバルコマンドは許可されていません。
エラー 1009000	「ビットマップでビット %2 が予期されずにオンになっています。このエラーが引き続き発生する場合、インデックスが破壊されている可能性があります。sp_iqcheckdb を実行してください。%1」
定数	EMSG_BM_BITON
SAP Sybase エラー番号	20021
SQL ステータス	QSA00
SQL コード	-1009000L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009000	「ビットマップでビット %2 が予期されずにオンになっています。このエラーが引き続き発生する場合、インデックスが破壊されている可能性があります。sp_iqcheckdb を実行してください。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	オンになっているビット
考えられる原因	これは、内部呼び出しエラー (何らかのコンポーネントが重複ビットでビットマップ SET を呼び出した)、ビットマップの破損 (dbcc を実行する必要あり)、または正しく機能せず結果を誤って計算したビットマップ演算子のいずれかです。
エラー 1009001	「ビットマップでビット %2 が予期されずにオフになっています。このエラーが引き続き発生する場合、インデックスが破壊されている可能性があります。sp_iqcheckdb を実行してください。%1」
定数	EMSG_BM_BITOFF
SAP Sybase エラー番号	20022
SQL ステータス	QSA01
SQL コード	-1009001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	オフになっているビット
考えられる原因	これは、内部呼び出しエラー (何らかのコンポーネントが重複ビットでビットマップ CLEAR を呼び出した)、ビットマップの破損 (dbcc を実行する必要あり)、または正しく機能せず結果を誤って計算したビットマップ演算子のいずれかです。

警告 1009002	「インデックス %2: 挿入パス 2 の開始。%1」
定数	EMSG_HG_STARTING_PASS2
SAP Sybase エラー番号	20023
SQL ステータス	00002
SQL コード	1009002L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックス名
考えられる原因	追加情報はあります。

警告 1009003	「インデックス %1: スレッド %2 で %3 レコードを %4 秒で挿入。」
定数	EMSG_HG_INSERTED
SAP Sybase エラー番号	20024
SQL ステータス	00003
SQL コード	1009003L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	インデックス名
パラメータ 2	スレッドインデックス
パラメータ 3	レコード数
パラメータ 4	Time
考えられる原因	追加情報はあります。

エラーおよび警告

エラー 1009004	「統計コンテキスト = %2 %3¥n %1」
定数	EMSG_STATS_CONTEXT
SAP Sybase エラー番号	20025
SQL ステータス	QSA04
SQL コード	-1009004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	majContext
パラメータ 3	minContext
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009012	「データ型 %3 を持つカラムに %2 インデックスを作成できません。%1」
定数	EMSG_ERROR_INDEX_NOTALLOWED
SAP Sybase エラー番号	20033
SQL ステータス	QSA12
SQL コード	-1009012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックスタイプ (例 LF、HG)
パラメータ 3	カラムのデータ型のテキスト形式の名前
考えられる原因	指定されたインデックスタイプのインデックスは、指定されたデータ型で作成できません。

エラー 1009019	「内部サーバコンポーネント(ビットマップ)に無効な入力が入力されました。%1」
定数	EMSG_BM_BADINPUT
SAP Sybase エラー番号	20040
SQL ステータス	QSA19
SQL コード	-1009019L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ビットマップ以外の一部のコンポーネントが不正な引数でビットマップを呼び出しました。これは、内部プログラミングエラーであり、顧客エラーの(直接的な)結果ではありません。
エラー 1009021	「このサーバは最初に Multiplex 単一ノードモード (-iqmpx_sn 1) で起動する必要があります%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_BADTLVFORMAT_START_SINGLE
SAP Sybase エラー番号	20042
SQL ステータス	QSA21
SQL コード	-1009021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	tlv ログに不正なフォーマットがあります。
エラー 1009022	「WD インデックスは 3 バイトよりも狭いカラムに作成できません。%1」
定数	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_CW2SMALL

エラー 1009022	「WD インデックスは 3 バイトよりも狭いカラムに作成できません。 %1」
SAP Sybase エラー番号	20043
SQL ステータス	QSA22
SQL コード	-1009022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009023	「WD インデックスは 32767 バイトよりも広いカラムに作成できません。 %1」
定数	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_CW2LARGE
SAP Sybase エラー番号	20044
SQL ステータス	QSA23
SQL コード	-1009023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1009024 ~ 1009043

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009024	「許可されている語の最大サイズが 1 バイトよりも小さい WD インデックスは作成できません。 %1」
定数	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_WL2SMALL

エラー 1009024	「許可されている語の最大サイズが1バイトよりも小さいWDインデックスは作成できません。%1」
SAP Sybase エラー番号	20045
SQL ステータス	QSA24
SQL コード	-1009024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009025	「許可されている語の最大サイズが 255 バイトよりも大きいWDインデックスは作成できません。%1」
定数	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_WL2LARGE
SAP Sybase エラー番号	20046
SQL ステータス	QSA25
SQL コード	-1009025L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009026	「この長さのセパレータ文字列を含むWDインデックスは作成できません。%1」
定数	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_SS2LARGE
SAP Sybase エラー番号	20047
SQL ステータス	QSA26

エラーおよび警告

エラー 1009026	「この長さのセパレータ文字列を含むWDインデックスは作成できません。%1」
SQL コード	-1009026L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009027	「文字フラグメントを含むセパレータ文字列のあるWDインデックスは作成できません。%1」
定数	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_SSFRAG
SAP Sybase エラー番号	20048
SQL ステータス	QSA27
SQL コード	-1009027L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009028	「256 よりも多いセパレータを含むWDインデックスは作成できません。%1」
定数	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_NS2LARGE
SAP Sybase エラー番号	20049
SQL ステータス	QSA28
SQL コード	-1009028L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1009028	「256 よりも多いセパレータを含む WD インデックスは作成できません。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009029	「許可されている最大の長さを超える語はサポートされていません。%1」
定数	EMSG_ERROR_WD_TRUNCWORD_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20050
SQL ステータス	QSA29
SQL コード	-1009029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009030	「4KB よりも小さいデータベース IQ ページサイズを含む WD インデックスは作成できません。%1」
定数	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_PS2SMALL
SAP Sybase エラー番号	20051
SQL ステータス	QSA30
SQL コード	-1009030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1009030	「4KB よりも小さいデータベース IQ ページサイズを含む WD インデックスは作成できません。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009031	「%2: すべてのバッファキャッシュページが使用中です。バッファキャッシュのサイズを増やすよう DBA に依頼してください。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_ALLSLOTSLOCKED
SAP Sybase エラー番号	20052
SQL ステータス	QSA31
SQL コード	-1009031L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009032	「%2: Bio ptr は NULL 以外である必要があります。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BADBIOP
SAP Sybase エラー番号	20053
SQL ステータス	QSA32
SQL コード	-1009032L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所

エラー 1009032	「%2: Bio ptr は NULL 以外である必要があります。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009033	「%2: ブロックサイズは sizeof(hos_mrdtype & hos_uint) の倍数で、0 よりも大きい必要があります。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BADBLOCKSIZE
SAP Sybase エラー番号	20054
SQL ステータス	QSA33
SQL コード	-1009033L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009034	「%2: ブロックの数は 0 よりも大きい必要があります。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BADNUMOFBLKS
SAP Sybase エラー番号	20055

エラーおよび警告

エラー 1009034	「%2: ブロックの数は 0 よりも大きい必要があります。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
SQL ステータス	QSA34
SQL コード	-1009034L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009035	「%2: 論理または物理ブロックの数は 0 よりも大きい必要があります。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BADBLOCKNUMBER
SAP Sybase エラー番号	20056
SQL ステータス	QSA35
SQL コード	-1009035L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。

エラー 1009035	「%2: 論理または物理ブロックの数は 0 よりも大きい必要があります。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
考えられる原因	通常、存在しないページに Find() を実行しようとした場合、運用ビルドはここで中止される (存在しないページのブロックマップエントリには 0 pbn がある)。
エラー 1009036	「%2: 無効な圧縮形式。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BADCTYPE
SAP Sybase エラー番号	20057
SQL ステータス	QSA36
SQL コード	-1009036L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009037	「%2: ロックされるべきときにバッファがロックされていませんでした。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_MUSTBEACTIVEBUF
SAP Sybase エラー番号	20058
SQL ステータス	QSA37
SQL コード	-1009037L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009037	「%2: ロックされるべきときにバッファがロックされていませんでした。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1009038	「%2: 読み込み専用データベースに書き込もうとしました。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_MUSTHAVERWACCESS
SAP Sybase エラー番号	20059
SQL ステータス	QSA38
SQL コード	-1009038L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1009039	「%2: データベースページでエラーが検出されました。インデックスが破壊されている可能性があります。詳細については、IQ メッセージファイルを確認するか、sp_iqcheckdb を実行してください。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_INCORRECT_DISKBLOCKHEADER
SAP Sybase エラー番号	20060
SQL ステータス	QSA39
SQL コード	-1009039L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
考えられる原因	データベースからページを読み込んだときに、ヘッダが破損していることや、読み込んでいると考えているページにヘッダが対応していないことが検出されました。これは通常、致命的なエラーであり、データベース自体が破損している可能性があります。
エラー 1009040	「%2: メモリおよびディスクブロックの数が一致していません。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BIO_MISMATCH_BLOCK
SAP Sybase エラー番号	20061
SQL ステータス	QSA40
SQL コード	-1009040L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ

エラーおよび警告

エラー 1009040	「%2: メモリおよびディスクブロックの数が一致していません。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009041	「%2: メモリおよびディスクブロックの種類が一致していません。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BIO_MISMATCH_BTYPE
SAP Sybase エラー番号	20062
SQL ステータス	QSA41
SQL コード	-1009041L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009042	「%2: ダーティでないページを書き込もうとしました。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BIO_NOTDIRTY
SAP Sybase エラー番号	20063
SQL ステータス	QSA42
SQL コード	-1009042L

エラー 1009042	「%2: ダーティでないページを書き込もうとしました。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009043	「%2: ブロックのメモリおよびディスクの数が一致していません。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BIO_MISMATCH_NBLKS
SAP Sybase エラー番号	20064
SQL ステータス	QSA43
SQL コード	-1009043L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1009044 ~ 1009064

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009044	「%2 DB 領域のデータベースページを読み込む際に IO エラーが発生しました。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BIO_READ_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20065
SQL ステータス	QSA44
SQL コード	-1009044L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) DB 領域名
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009045	「ビットマップの内部チェックが失敗しました。インデックスが破壊されている可能性があります。詳細については、IQ メッセージファイルを参照してください。%1」
定数	EMSG_BM_VERIFY
SAP Sybase エラー番号	20066
SQL ステータス	QSA45
SQL コード	-1009045L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009046	「%2: データベースページでエラーが検出されました。インデックスが破壊されている可能性があります。詳細については、IQ メッセージファイルを確認するか、sp_iqcheckdb を実行してください。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_DECOMPRESSION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20067
SQL ステータス	QSA46
SQL コード	-1009046L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1009047	「%2: ブロックマップ情報エラー。ビットマップ = {%3}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BLOCKMAP_INFO_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20068
SQL ステータス	QSA47
SQL コード	-1009047L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) ブロックマップの情報
考えられる原因	追加情報はあります。

エラーおよび警告

エラー 1009048	「%2: ユーザによってロックされたバッファを破棄しようとして しました。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_LOCK_DURINGDESTROY
SAP Sybase エラー番号	20069
SQL ステータス	QSA48
SQL コード	-1009048L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1009049	「%2: バッファマネージャが不整合な状態です。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_CORRUPT
SAP Sybase エラー番号	20070
SQL ステータス	QSA49
SQL コード	-1009049L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。

エラー 1009049	「%2: バッファマネージャが不整合な状態です。バッファ = {%3} ページ ={%4}。%1」
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009050	「%2: btype 固有のトランケーションメソッドが btype に不正なサイズを返しました。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_TRUNC_BAD
SAP Sybase エラー番号	20071
SQL ステータス	QSA50
SQL コード	-1009050L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009051	「インデックスは 255 文字よりも大きい char、varchar、または varbinary カラムに作成できません。%1」
定数	EMSG_VARCHAR_INDEX_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20072
SQL ステータス	QSA51
SQL コード	-1009051L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1009051	「インデックスは 255 文字よりも大きい char、varchar、または varbinary カラムに作成できません。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009052	「内部エラー。インデックス %2 は、指定された操作をまだサポートしていません。%1」
定数	EMSG_INDEX_OPERATION_NOT_IMPLEMENTED
SAP Sybase エラー番号	20073
SQL ステータス	QSA52
SQL コード	-1009052L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックスの名前
考えられる原因	SUM のような操作が、その操作を直接的に実装しない HG のようなインデックスに転送されました。通常、これは可能ではありません。コマンドオプションを設定することで強制的に実行することができます。
エラー 1009053	「%2: s_dbmvbio WriteCheck が失敗しました。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BIO_WRITECHECK
SAP Sybase エラー番号	20074
SQL ステータス	QSA53
SQL コード	-1009053L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1009053	「%2: s_dbmvbio WriteCheck が失敗しました。バッファ = {%3} ページ = {%4}。%1」
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) sbuf について関連する情報があれば、その情報。
パラメータ 4	4) ディスクブロックヘッダについて関連する情報があれば、その情報。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009054	「Multiplex コーディネータ %1 で禁止されているコマンド」
定数	EMSG_NOCMD_MPX_WRITE
SAP Sybase エラー番号	20075
SQL ステータス	QSA54
SQL コード	-1009054L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	コマンドがマルチプレックスコーディネータで許可されていません。

エラー 1009055	「Multiplex サーバ %1 で禁止されているコマンド」
定数	EMSG_NOCMD_MPX_QUERY
SAP Sybase エラー番号	20076
SQL ステータス	QSA55
SQL コード	-1009055L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009055	「Multiplex サーバ %1 で禁止されているコマンド」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	コマンドがマルチプレックスサーバで許可されていません。

エラー 1009056	「Multiplex サーバ %1 で禁止されているコマンド」
定数	EMSG_NOCMD_MPX_SERVER
SAP Sybase エラー番号	20077
SQL ステータス	QSA56
SQL コード	-1009056L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	コマンドがマルチプレックスサーバで許可されていません。

エラー 1009057	「アクティブであるかチェックポイントに達していない読み込み／書き込みトランザクション %1 があるのですべての DB 領域を読み込み専用にできません。」
定数	EMSG_CANNOT_ALTER_TOALLRO
SAP Sybase エラー番号	20078
SQL ステータス	QSA57
SQL コード	-1009057L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1009057	「アクティブであるかチェックポイントに達していない読み込み／書き込みトランザクション %1 があるのですべての DB 領域を読み込み専用にできません。」
考えられる原因	読み込み／書き込みアクティビティ中に最後の読み込み／書き込み DB 領域を読み込み専用にできません。
エラー 1009058	「この読み取り／書き込み操作 %1 に対して読み取り／書き込みモードで開いている DB 領域がありません。」
定数	EMSG_NO_RWDBSPACE
SAP Sybase エラー番号	20079
SQL ステータス	QSA58
SQL コード	-1009058L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009059	「DB 領域を再配置するには、少なくとも 1 つの別の読み取り／書き込み DB 領域 (%2) が必要です。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_NEEDRWFORRR
SAP Sybase エラー番号	20080
SQL ステータス	QSA59
SQL コード	-1009059L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名

エラーおよび警告

エラー 1009059	「DB 領域を再配置するには、少なくとも 1 つの別の読み取り／書き込み DB 領域 (%2) が必要です。%1」
考えられる原因	唯一の読み込み／書き込み dbspace を relocate モードに変更できません。
エラー 1009060	「1 つの読み取り／書き込み DB 領域 (%2) がない場合、この DB 領域を再配置モードに変更できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_CANNOT_ALTER_RR
SAP Sybase エラー番号	20081
SQL ステータス	QSA60
SQL コード	-1009060L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	db アイデンティティが含まれている読み込み専用セグメントを relocate モードに変更できません。
エラー 1009061	「データを移動するには、少なくとも 1 つの読み取り／書き込み DB 領域と 1 つの再配置 DB 領域が必要です。%1」
定数	EMSG_NOT_OK_TO_RELOCATE
SAP Sybase エラー番号	20082
SQL ステータス	QSA61
SQL コード	-1009061L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1009061	「データを移動するには、少なくとも 1 つの読み取り/書き込み DB 領域と 1 つの再配置 DB 領域が必要です。%1」
考えられる原因	sp_iqrelocate 用に少なくとも 1 つの RW dbspace と 1 つの RR dbspace が必要です。
エラー 1009063	「この DB 領域を使用している可能性のあるアクティブな読み取り/書き込みトランザクションがある場合、この DB 領域を再配置モードから読み込み専用モードに変更できません。%1」
定数	EMSG_CANNOT_ALTER_RRTORO
SAP Sybase エラー番号	20084
SQL ステータス	QSA63
SQL コード	-1009063L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009064	「ファイル %2 を DB 領域 %3 に作成または追加するには、DB 領域 %4 に新しい読み取り/書き込み領域を追加して新しいフリーリストを格納する必要があります。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_NO_FREELIST_SPACE
SAP Sybase エラー番号	20085
SQL ステータス	QSA64
SQL コード	-1009064L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1009064	「ファイル %2 を DB 領域 %3 に作成または追加するには、DB 領域 %4 に新しい読み取り／書き込み領域を追加して新しいフリーリストを格納する必要があります。%1」
パラメータ 2	作成中のファイルのパス名
パラメータ 3	ファイルの作成先の DB 領域の名前
パラメータ 4	IQ_SYSTEM_MAIN DB 領域の名前
考えられる原因	IQ MAIN STORE で新しい dbspace を作成する場合、または IQ MAIN STORE で IQ_SYSTEM_MAIN 以外の dbspace 用に新しいファイルを作成する場合には、データベースに追加する物理ブロックを記述できるだけの十分なフリーリスト領域が必要です。領域が不足していると、上記のエラーが発生する（フリーリスト用の領域は、読み込み／書き込み IQ_SYSTEM_MAIN ファイルだけに割り付けることができる）。対処方法としては、最初に新しいファイルを IQ_SYSTEM_MAIN dbspace に追加し、新しいフリーリスト領域を使用できるようにします。

メッセージ 1009065 ～ 1009084

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009065	「強制リカバリでは '%2' の操作は許可されていません。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_NOT_IN_FORCEDRECOVERY
SAP Sybase エラー番号	20086
SQL ステータス	QSA65
SQL コード	-1009065L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	強制リカバリでは特定の操作が許可されていません。

エラー 1009066	「以前の ALTER コマンドが Multiplex を介してまだ伝達されていないので '%2' を実行できません。もう一度実行してください。%1」
定数	EMSG_CMD_NOT_REPLAYED
SAP Sybase エラー番号	20087
SQL ステータス	QSA66
SQL コード	-1009066L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	以前の alter/create コマンドがまだマルチプレックスを通じて伝達されていないため、コマンドを実行できません。

エラー 1009067	「%1」
定数	EMSG_RFU_QSA67
SAP Sybase エラー番号	20088
SQL ステータス	QSA67
SQL コード	-1009067L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009068	「重複したエントリを挿入しようとしました。%1」
定数	EMSG_HASHTB_DUPENTRY

エラーおよび警告

エラー 1009068	「重複したエントリを挿入しようとした。%1」
SAP Sybase エラー番号	20089
SQL ステータス	QSA68
SQL コード	-1009068L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009069	「ハッシュテーブルでキーが見つかりませんでした」
定数	EMSG_HASHTB_KEYNOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20090
SQL ステータス	QSA69
SQL コード	-1009069L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009070	「ハッシュテーブルが満杯です」
定数	EMSG_HASHTB_FULL
SAP Sybase エラー番号	20091
SQL ステータス	QSA70
SQL コード	-1009070L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1009070	「ハッシュテーブルが満杯です」
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009071	「ハッシュ入力キー記述子にゼロフィールドがあります (%2、%3)。%1」
定数	EMSG_PHASH_NOKEY
SAP Sybase エラー番号	20092
SQL ステータス	QSA71
SQL コード	-1009071L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 3	3) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009072	「ハッシュに十分なバッファがありません (%2、%3)。%1」
定数	EMSG_PHASH_MAXBUFFERS
SAP Sybase エラー番号	20093
SQL ステータス	QSA72
SQL コード	-1009072L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1009072	「ハッシュに十分なバッファがありません (%2、%3)。%1」
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 3	3) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	特に、ハッシュオブジェクトに対する予測バッファ数が、バッファキャッシュのサイズを超えています。
エラー 1009073	「ハッシュ関数は、このデータ型を処理できません (%2、%3)。%1」
定数	EMSG_PHASH_HASHDT
SAP Sybase エラー番号	20094
SQL ステータス	QSA73
SQL コード	-1009073L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 3	3) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009074	「ハッシュ等号関数のキーの長さが 0 です (%2、%3)。%1」
定数	EMSG_PHASH_EQUALKEYLEN
SAP Sybase エラー番号	20095
SQL ステータス	QSA74

エラー 1009074	「ハッシュ等号関数のキーの長さが 0 です (%2、%3)。%1」
SQL コード	-1009074L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 3	3) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009075	「バッファマップ init が間違っています (%2、%3)。%1」
定数	EMSG_PHASH_BUFMAPINIT
SAP Sybase エラー番号	20096
SQL ステータス	QSA75
SQL コード	-1009075L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 3	3) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1009076	内部ハッシュエラー。バッファは以前に作成されています: %2 (%3、%4)。%1」
定数	EMSG_PHASH_BUFDOUBLECREATE
SAP Sybase エラー番号	20097
SQL ステータス	QSA76
SQL コード	-1009076L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) バッファ番号
パラメータ 3	3) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 4	4) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009077	「内部ハッシュエラー。次のデータエントリは有効である必要が あります (%2、%3)。%1」
定数	EMSG_PHASH_INVALID_NEXTENTRY
SAP Sybase エラー番号	20098
SQL ステータス	QSA77
SQL コード	-1009077L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所

エラー 1009077	「内部ハッシュエラー。次のデータエントリは有効である必要があります (%2、%3)。%1」
パラメータ 2	2) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 3	3) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009078	「内部ハッシュエラー。バッファが固定されていません (%2、%3)。%1」
定数	EMSG_PHASH_NOT_PINNED
SAP Sybase エラー番号	20099
SQL ステータス	QSA78
SQL コード	-1009078L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 3	3) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009079	「内部ハッシュ・エラー。使用中のバッファが多すぎます: %2 (%3、%4)。%1」
定数	EMSG_PHASH_INUSE_HIGH
SAP Sybase エラー番号	20100
SQL ステータス	QSA79
SQL コード	-1009079L

エラーおよび警告

エラー 1009079	「内部ハッシュ・エラー。使用中のバッファが多すぎます: %2 (%3、%4)。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) バッファの数
パラメータ 3	3) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 4	4) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009080	「キーが 1 つのデータベース・ページに収まりません: %2 (%3、%4)。%1」
定数	EMSG_PHASH_KEY_TOO_LARGE
SAP Sybase エラー番号	20101
SQL ステータス	QSA80
SQL コード	-1009080L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) キーサイズ
パラメータ 3	3) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 4	4) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009081	「データが1つのデータベース・ページに収まりません: %2 (%3、%4)。%1」
定数	EMSG_PHASH_DATA_TOO_LARGE
SAP Sybase エラー番号	20102
SQL ステータス	QSA81
SQL コード	-1009081L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) データサイズ
パラメータ 3	3) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 4	4) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009082	「ハッシュオブジェクトにはキーしかなく、取得するデータがありません (%2、%3)。%1」
定数	EMSG_PHASH_NO_DATA
SAP Sybase エラー番号	20103
SQL ステータス	QSA82
SQL コード	-1009082L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1009082	「ハッシュオブジェクトにはキーしかなく、取得するデータがありません (%2、%3)。%1」
パラメータ 2	2) メジャーコンテキスト (hos_StatsObj::SubStatementId、通常は DFO 番号)
パラメータ 3	3) マイナーコンテキスト (s_phash::StatMinorContext、enum の s_phash.h を参照)
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1009083	「ALTER PATH コマンドを実行するには、DB 領域 '%2' がオフラインである必要があります。%1」
定数	EMSG_ALTER_PATH_REQUIRES_OFFLINE_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	20104
SQL ステータス	QSA83
SQL コード	-1009083L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1009084	「DB 領域 '%2' を開く際にエラーが発生しました。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_OPEN_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20105
SQL ステータス	QSA84
SQL コード	-1009084L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1009084	「DB 領域 '%2' を開く際にエラーが発生しました。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1009085 ~ 1009104

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009085	「DB ファイル '%2' が無効です。カタログ DB 領域 ID が間違っています。見つかった DB 領域 ID: %3 予期されていた DB 領域 ID: %4。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_BAD_CAT_DBSPACEID
SAP Sybase エラー番号	20106
SQL ステータス	QSA85
SQL コード	-1009085L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ファイルパス
パラメータ 3	検出された dbspace_id
パラメータ 4	予期された dbspace_id
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009086	「DB ファイル '%2' を開く際にエラーが発生しました。%1」
定数	EMSG_DBFILE_OPEN_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20107
SQL ステータス	QSA86

エラーおよび警告

エラー 1009086	「DB ファイル '%2' を開く際にエラーが発生しました。%1」
SQL コード	-1009086L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ファイルパス
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009087	「この操作を行うには DB ファイル '%2' が読み込み専用モードである必要があります。%1」
定数	EMSG_DBFILE_MUST_BE_RO
SAP Sybase エラー番号	20108
SQL ステータス	QSA87
SQL コード	-1009087L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ファイルパス
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009088	「重複したキーを追加しようとしてしました。%1」
定数	EMSG_BT_DUPLICATE
SAP Sybase エラー番号	20109
SQL ステータス	QSA88
SQL コード	-1009088L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1009088	「重複したキーを追加しようとした。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009089	「値のサイズがフィールドで許可されている最大サイズを超えています。値: %2 %1」
定数	EMSG_BT_KEYTOOBIG
SAP Sybase エラー番号	20110
SQL ステータス	QSA89
SQL コード	-1009089L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	キー値
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009090	「選択したページサイズは、このデータ型には小さすぎます。%1」
定数	EMSG_BT_LARGERPAGE
SAP Sybase エラー番号	20111
SQL ステータス	QSA90
SQL コード	-1009090L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1009090	「選択したページサイズは、このデータ型には小さすぎます。 %1」
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009091	「RecordSize のある B ツリーを作成しようとしてしました。キーの サイズが大きすぎます。%1」
定数	EMSG_BT_SIZEERROR
SAP Sybase エラー番号	20112
SQL ステータス	QSA91
SQL コード	-1009091L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009092	「オブジェクトを作成するときにキー比較ルーチンを指定する必要 があります。%1」
定数	EMSG_BT_NOKEYCOMPARE
SAP Sybase エラー番号	20113
SQL ステータス	QSA92
SQL コード	-1009092L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009093	キーの最大サイズは 1 ～ 5300 である必要があります。キーサイズ: %2 %1」
定数	EMSG_BT_MAXKEYSIZEWRONG
SAP Sybase エラー番号	20114
SQL ステータス	QSA93
SQL コード	-1009093L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	エラーになったキーサイズ
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009094	「ローパーティションはメッセージログおよびローログには使用できません。%1」
定数	EMSG_SVIOLATION_LOG_ON_RAW
SAP Sybase エラー番号	20115
SQL ステータス	QSA94
SQL コード	-1009094L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ロードの整合性制約処理のための MESSAGE LOG および ROW LOG ファイルは、正規ファイルでなければなりません。ローパーティションにすることはできません。

エラーおよび警告

エラー 1009095	「メッセージログとローログは同じオンディスクファイルに配置できません。%1」
定数	EMSG_SVIOLATION_LOGS_SAMEFILE
SAP Sybase エラー番号	20116
SQL ステータス	QSA95
SQL コード	-1009095L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	MESSAGE LOG および ROW LOG ファイルは、ディスク上の同じファイルであってはなりません。

エラー 1009096	「%3 整合性制約制限 (%2) が制限を超えています。%1」
定数	EMSG_SVIOLATION_IGNORE_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	20117
SQL ステータス	QSA96
SQL コード	-1009096L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ユーザ指定の整合性制約の制限
パラメータ 3	ユーザが指定した整合性制約違反のタイプ
考えられる原因	LOAD の実行中に、特定のタイプに対する整合性制約違反の数が制限値を超えました。LOAD はロールバックします。

エラー 1009097	「すべての整合性制約違反の累計 (%2) が制限を超えています。 %1」
定数	EMSG_SVIOLATION_ALL_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	20118
SQL ステータス	QSA97
SQL コード	-1009097L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	無視する制約違反の最大数
考えられる原因	NULL、UNIQUE、DATA VALUE、および FOREIGN KEY の整合性制約違反の合計数が、ユーザが指定した制限値を超えました。

エラー 1009098	「無効なメッセージログまたはローログファイル名です。%1」
定数	EMSG_SVIOLATION_INVALID_FILENAME
SAP Sybase エラー番号	20119
SQL ステータス	QSA98
SQL コード	-1009098L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	LOAD 文の MESSAGE LOG または ROW LOG ファイルに対して、不正なファイル名 (おそらく長さゼロ) が指定されました。

エラー 1009099	「%1」
定数	EMSG_RFU_QSA99

エラーおよび警告

エラー 1009099	「%1」
SAP Sybase エラー番号	20120
SQL ステータス	QSA99
SQL コード	-1009099L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009100	「データベースセグメント '%2' が無効です。これは '%3' の型です。BTYPE_DBEXT の型が予期されていました。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_BAD_BTYPE
SAP Sybase エラー番号	20121
SQL ステータス	QSB00
SQL コード	-1009100L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	セグメント名
パラメータ 3	検出された内部セグメントタイプ
考えられる原因	セグメントヘッダに書き込まれたセグメントタイプが、予期したタイプとは異なっていた。バックアップからデータベースをリストアする必要があります。

エラー 1009101	「データベースセグメント '%2' が無効です。見つかった PhysicalNBlocks: %3 予期されていた PhysicalNBlocks: 1。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_BAD_NUMPHYSBLOCKS
SAP Sybase エラー番号	20122
SQL ステータス	QSB01
SQL コード	-1009101L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	セグメント名
パラメータ 3	検出された物理ブロックの数
考えられる原因	セグメントヘッダから読み込まれた物理ブロックの数が正しくありません。バックアップからデータベースをリストアする必要があります。
エラー 1009102	HG インデックスバージョンが間違っています (%2): 以前のバージョンの Sybase IQ でインデックスを削除して再作成する必要があります。%1」
定数	EMSG_ERROR_VERSION
SAP Sybase エラー番号	20123
SQL ステータス	QSB02
SQL コード	-1009102L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックスの不正なバージョン

エラーおよび警告

エラー 1009102	HG インデックスバージョンが間違っています (%2): 以前のバージョンの Sybase IQ でインデックスを削除して再作成する必要があります。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009103	「一意の値の数がインデックスを超えています。%2 %3 %1」
定数	EMSG_ERROR_KVTMAX
SAP Sybase エラー番号	20124
SQL ステータス	QSB03
SQL コード	-1009103L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックス
パラメータ 3	値の数
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009104	「不正な引数です。両方の値は 1 以上である必要があります (%2 %3)。%1」
定数	EMSG_VDO_BADARGS
SAP Sybase エラー番号	20125
SQL ステータス	QSB04
SQL コード	-1009104L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1009104	「不正な引数です。両方の値は 1 以上である必要があります (%2 %3)。%1」
パラメータ 2	値 1
パラメータ 3	値 2
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1009105 ~ 1009124

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009105	「ブロックが見つかりませんでした: %2。%1」
定数	EMSG_VDO_BLKNOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20126
SQL ステータス	QSB05
SQL コード	-1009105L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ブロック番号
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009106	「DB ファイル '%2' が無効です。カタログファイル ID が間違っています。見つかったファイル ID: %3 予期されていたファイル ID: %4。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_BAD_CATFILEID
SAP Sybase エラー番号	20127
SQL ステータス	QSB06
SQL コード	-1009106L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009106	「DB ファイル '%2' が無効です。カタログファイル ID が間違っています。見つかったファイル ID: %3 予期されていたファイル ID: %4。このセグメントは使用できません。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	セグメント名。
パラメータ 3	ディスクセグメントヘッダで検出された FileID。
パラメータ 4	ディスクセグメントヘッダで検出が予測されていた FileID。
考えられる原因	ディスクセグメントのヘッダに保存されている FileID 情報が正しくありません。このディスクセグメントは使用できません。
エラー 1009107	「ブロックの重複したエントリ: %2、レコード %3。%1」
定数	EMSG_VDO_DUPENTRY
SAP Sybase エラー番号	20128
SQL ステータス	QSB07
SQL コード	-1009107L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	重複エントリがあるブロック。
パラメータ 3	重複エントリ。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009108	「データベースセグメント '%2' が無効です。ヘッダで見つかった開始ブロック: %3 予期されていた開始ブロック: %4。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_BAD_STARTBLOCK

エラー 1009108	「データベースセグメント '%2' が無効です。ヘッダで見つかった開始ブロック: %3 予期されていた開始ブロック: %4。このセグメントは使用できません。%1」
SAP Sybase エラー番号	20129
SQL ステータス	QSB08
SQL コード	-1009108L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	セグメント名。
パラメータ 3	ディスクヘッダで検出された開始ブロック。
パラメータ 4	予測されていた開始ブロック。
考えられる原因	ディスクセグメントヘッダにあるディスクセグメントの開始ブロックが、予期されたものと異なっています。このディスクセグメントは使用できません。

エラー 1009109	「キーサイズ %2 が最大サイズ %3 を超えています。%1」
定数	EMSG_VDO_KEYTOOBIG
SAP Sybase エラー番号	20130
SQL ステータス	QSB09
SQL コード	-1009109L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	キーサイズ。
パラメータ 3	最大キーサイズ。

エラーおよび警告

エラー 1009109	「キーサイズ %2 が最大サイズ %3 を超えています。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009110	「%1」
定数	EMSG_RFU_QSB10
SAP Sybase エラー番号	20131
SQL ステータス	QSB10
SQL コード	-1009110L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009111	「レコード %2 がブロック %3 内で見つかりませんでした。%1」
定数	EMSG_VDO_RECNOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20132
SQL ステータス	QSB11
SQL コード	-1009111L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	検出できなかったレコード。
パラメータ 3	検索中のブロック。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009112	「%1」
定数	EMSG_RFU_QSB12
SAP Sybase エラー番号	20133
SQL ステータス	QSB12
SQL コード	-1009112L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1009113	「セカンダリエラー見つかりました。セミジョインは使用できません %2。%1」
定数	EMSG_SECONDARY_ERR
SAP Sybase エラー番号	20134
SQL ステータス	QSB13
SQL コード	-1009113L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	セミジョインが使用できるジョインノードの詳細情報。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1009114	「多すぎるレコード %2 をブロック %3 に配置しようとした。%1」
定数	EMSG_VDO_TOOMANYRECS
SAP Sybase エラー番号	20135

エラーおよび警告

エラー 1009114	「多すぎるレコード %2 をブロック %3 に配置しようとした。%1」
SQL ステータス	QSB14
SQL コード	-1009114L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	レコード数。
パラメータ 3	挿入中のブロック。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009115	「データベースセグメント '%2' が無効です。%3 の虚フリーリストブロックが見つかりましたが、%4 の虚フリーリストブロックが予期されていました。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_DIF_NIBLOCKS
SAP Sybase エラー番号	20136
SQL ステータス	QSB15
SQL コード	-1009115L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	セグメント名。
パラメータ 3	セグメントヘッダに記録されている虚フリーリストブロックの数。

エラー 1009115	「データベースセグメント '%2' が無効です。%3 の虚フリーリストブロックが見つかりましたが、%4 の虚フリーリストブロックが予期されていました。このセグメントは使用できません。%1」
パラメータ 4	ヘッダに記録されていると予測されていたフリーリストブロックの数。
考えられる原因	データベースセグメントを開くと、セグメントヘッダが読み込まれ、ヘッダから読み込まれたフリーリストブロックの数が、予期されたフリーリストブロックの数と比較されます。数が一致しない場合、そのセグメントは使用できず、バックアップからデータベースをリストアする必要があります。

エラー 1009116	「間違った new() が呼び出されました。%1」
定数	EMSG_VDO_WRONGNEW
SAP Sybase エラー番号	20137
SQL ステータス	QSB16
SQL コード	-1009116L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009117	「サイズが異なるので更新できません。新しいサイズ = %2、古いサイズ = %3。%1」
定数	EMSG_VDO_UPDATESIZE
SAP Sybase エラー番号	20138
SQL ステータス	QSB17
SQL コード	-1009117L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009117	「サイズが異なるので更新できません。新しいサイズ = %2、古いサイズ = %3。%1」
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	新しいサイズ。
パラメータ 3	古いサイズ。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009118	「データベースセグメント '%2' が無効です。%3 のフリーリストブロックが見つかりましたが、%4 のフリーリストブロックが予期されていました。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_DIF_NFLBLOCKS
SAP Sybase エラー番号	20139
SQL ステータス	QSB18
SQL コード	-1009118L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	セグメント名。
パラメータ 3	セグメントヘッダに記録されているフリーリストブロックの数。
パラメータ 4	ヘッダに記録されていると予測されていたフリーリストブロックの数。
考えられる原因	データベースセグメントを開くと、セグメントヘッダが読み込まれ、ヘッダから読み込まれたフリーリストブロックの数が、予期されたフリーリストブロックの数と比較されます。数が一致しない場合、そのセグメントは使用できず、バックアップからデータベースをリストアする必要があります。

エラー 1009119	「レコードサイズがデータベースページサイズに対して大きすぎます。%1」
定数	EMSG_SORT_INVALIDRECSIZE
SAP Sybase エラー番号	20140
SQL ステータス	QSB19
SQL コード	-1009119L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1009120	「%1 ソート: ソート済み #%2、%3 レコード、%4 秒」
定数	EMSG_SORT_INFOSORTED
SAP Sybase エラー番号	20141
SQL ステータス	QSB20
SQL コード	1009120L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ソート対象。
パラメータ 2	ソートの特定の実行。
パラメータ 3	ソートされたレコード数。
パラメータ 4	ソート所要時間。
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1009121	「%1 ソート: 保存済み #%2、%3 レコード、%4 秒」
定数	EMSG_SORT_INFOSAVED

エラーおよび警告

警告 1009121	「%1 ソート: 保存済み #%2、%3 レコード、%4 秒」
SAP Sybase エラー番号	20142
SQL ステータス	QSB21
SQL コード	1009121L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ソート対象。
パラメータ 2	ソートの特定の実行。
パラメータ 3	ソートされたレコード数。
パラメータ 4	ソート所要時間。
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1009122	「%1 ソート: マージ済み %2 実行数、%3 秒、残りの実行数 %4」
定数	EMSG_SORT_INFOMERGED
SAP Sybase エラー番号	20143
SQL ステータス	QSB22
SQL コード	1009122L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ソート対象。
パラメータ 2	マージされた数。
パラメータ 3	所要時間。
パラメータ 4	マージにさらに必要な実行数。
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009123	「データベースセグメント %2 が無効です。DB 署名がありません。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_BAD_DBSIGNATURE
SAP Sybase エラー番号	20144
SQL ステータス	QSB23
SQL コード	-1009123L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1009124	「データベースセグメント %2、ブロックサイズ %3 がカタログブロックサイズ %4 に一致しません。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_DIF_BLOCKSIZE
SAP Sybase エラー番号	20145
SQL ステータス	QSB24
SQL コード	-1009124L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
パラメータ 3	ブロックサイズ。
パラメータ 4	カタログブロックサイズ。
考えられる原因	追加情報はあります。

メッセージ 1009125 ~ 1009145

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009125	「データベースセグメント %2、最大圧縮 %3 がカタログ最大圧縮 %4 に一致しません。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_DIF_MAXCOMPRESSION
SAP Sybase エラー番号	20146
SQL ステータス	QSB25
SQL コード	-1009125L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
パラメータ 3	最大圧縮。
パラメータ 4	カタログの最大圧縮。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009126	「データベースセグメント %2、作成時間がカタログに一致しません。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_DIF_CREATETIME
SAP Sybase エラー番号	20147
SQL ステータス	QSB26
SQL コード	-1009126L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1009126	「データベースセグメント %2、作成時間がカタログに一致しません。このセグメントは使用できません。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009127	「データベースセグメント %2、%3 サイズがカタログサイズ %4 に一致しません。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_DIF_NBLOCKS
SAP Sybase エラー番号	20148
SQL ステータス	QSB27
SQL コード	-1009127L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
パラメータ 3	セグメントのサイズ。
パラメータ 4	セグメントのカタログサイズ。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009128	「IQ_SYSTEM_TEMP DB 領域には、このサーバの DB ファイルがありません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_NOFREELIST
SAP Sybase エラー番号	20149
SQL ステータス	QSB28
SQL コード	-1009128L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009128	「IQ_SYSTEM_TEMP DB 領域には、このサーバの DB ファイルがありません。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009129	「データベースセグメント %2、セカンダリサーバは有効なヘッダを見つけれられません。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_QSERVER_FAIL
SAP Sybase エラー番号	20150
SQL ステータス	QSB29
SQL コード	-1009129L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009130	「データベース %2 にはカタログフィールド %3 のセグメントがありません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_MISSING_CATALOGFILEID
SAP Sybase エラー番号	20151
SQL ステータス	QSB30
SQL コード	-1009130L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1009130	「データベース %2 にはカタログフィールド %3 のセグメントがありません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	データベースのセグメント。
パラメータ 2	最大圧縮。
パラメータ 3	カタログの最大圧縮。
考えられる原因	追加情報はありません。
警告 1009131	「データベース %2 内の %1 DB 領域が不足しています。別のセッションで CREATE DBSPACE ... %3 コマンドを発行して、少なくとも %4 MB の DB 領域を追加してください。」
定数	EMSG_IQSTORE_OUTOFDISK_HEADER
SAP Sybase エラー番号	20152
SQL ステータス	QSB31
SQL コード	1009131L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	文字列 IQ STORE または IQ TEMPORARY STORE
パラメータ 2	データベース名
パラメータ 3	文字列 IQ STORE または IQ TEMPORARY STORE
パラメータ 4	追加する最小メガバイト数
考えられる原因	指定したデータベースで DBSPACE が不足しています。続行するには、別の接続から領域を使用できる場合を除き、データベースに別の DBSPACE を追加します。
警告 1009132	「DBA が %1 %2 の DB 領域をデータベース %3 に追加しました。Sybase IQ は追加の DB 領域を待機しなくなりました。」
定数	EMSG_IQSTORE_OUTOFDISK_TRAILER

エラーおよび警告

警告 1009132	「DBA が %1 %2 の DB 領域をデータベース %3 に追加しました。 Sybase IQ は追加の DB 領域を待機しなくなりました。」
SAP Sybase エラー番号	20153
SQL ステータス	QSB32
SQL コード	1009132L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	引数 %2 の説明。 %1 がいない場合は削除
パラメータ 2	引数 %3 の説明。 %2 がいない場合は削除
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009133	「CHECKPOINT 操作中に領域が不足しました。 %1」
定数	EMSG_IQSTORE_OUTOFSPACE_CHECKPOINT
SAP Sybase エラー番号	20982
SQL ステータス	QSB33
SQL コード	-1009133L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	進行中のチェックポイント操作では、必要なチェックポイント情報を作成して保存できるように、ブロックを割り付ける必要があります。チェックポイント操作中に領域が不足した場合は、CREATE DBSPACE コマンドを実行して領域を追加することはできません。その結果、チェックポイント操作が失敗します。

エラー 1009134	「'%2' に十分なバッファがありません。%1」
定数	EMSG_SORT_MINBUFSAVAIL
SAP Sybase エラー番号	21023
SQL ステータス	QSB34
SQL コード	-1009134L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	clientType
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009135	「 CREATE DBSPACE コマンドが実行中なので、要求されたコマンドを実行できません。%1」
定数	EMSG_IQSTORE_INCREATEDBSPACE
SAP Sybase エラー番号	21034
SQL ステータス	QSB36
SQL コード	-1009135L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	DROP DBSPACE コマンドの処理の進行中に、CREATE DBSPACE または DROP DBSPACE コマンドが発行されました。

エラー 1009136	「 DROP DBSPACE コマンドが実行中なので、要求されたコマンドを実行できません。%1」
定数	EMSG_IQSTORE_INDROPDBSPACE

エラーおよび警告

エラー 1009136	「DROP DBSPACE コマンドが実行中なので、要求されたコマンドを実行できません。%1」
SAP Sybase エラー番号	21035
SQL ステータス	QSB37
SQL コード	-1009136L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ALTER DBSPACE コマンドの処理の進行中に、CREATE DBSPACE または DROP DBSPACE コマンドが発行されました。
エラー 1009137	「テーブル %2 で DDL コマンドがすでに実行中なので、このテーブルで DDL コマンドを実行できません。%1」
定数	EMSG_DD LINPROGRESS
SAP Sybase エラー番号	21036
SQL ステータス	QDC55
SQL コード	-1009137L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明
Parameter 2	例外の発生場所
考えられる原因	指定されたテーブルでは、すでに処理の進行中の DDL コマンドがあります。実行が終了してから、そのテーブルで別の DDL コマンドを実行する必要があります。

エラー 1009139	「CHECKPOINT コマンドが実行中なので、要求されたコマンドを実行できません。%1」
定数	EMSG_IQSTORE_INCHECKPOINT
SAP Sybase エラー番号	21038
SQL ステータス	QSB38
SQL コード	-1009139L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	CHECKPOINT コマンドの処理の進行中に、CREATE DBSPACE または DROP DBSPACE コマンドが発行されました。

エラー 1009140	「DB 領域 '%2' のサイズが元のローパーティション '%3' のサイズよりも小さいので (%4 ブロックと %5 ブロック)、この DB 領域をローパーティションにリストアできません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_RAW_PARTITION_SIZE_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	21039
SQL ステータス	QCA49
SQL コード	-1009140L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	リストア対象の IQ DB 領域 の名前
パラメータ 3	IQ DB 領域 のリストア先のローパーティション
パラメータ 4	新しいローパーティションのサイズ
パラメータ 5	古いローパーティションのサイズ

エラーおよび警告

エラー 1009140	「DB 領域 '%2' のサイズが元のローパーティション '%3' のサイズよりも小さいので (%4 ブロックと %5 ブロック)、この DB 領域をローパーティションにリストアできません。%1」
考えられる原因	このエラーは、バックアップ時に IQ dbspace が存在した元のローパーティションとサイズが異なるローパーティションで、ユーザが IQ dbspace をリストアしようとした場合に発生します。ユーザはローパーティションのサイズを変更して、リストア操作をリトライする必要があります。

エラー 1009141	「テーブル '%2' が IQ ストアで見つかりません。%1」
定数	EMSG_SQL_IQTABLENOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	21061
SQL ステータス	QCA51
SQL コード	-1009141L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名
考えられる原因	ストアドプロシージャ sp_iqtablesize でテーブルが見つかりません。このストアドプロシージャは IQ テーブル専用です。システムテーブルまたは ASA テーブルに対して実行することはできません。

警告 1009142	「%1 SortMerge0: %2 レコード、Phasel = %3 秒、合計 %4 実行数、%5 pgs = %6 M、runlen = %7、見積もりフェーズ数 %8」
定数	EMSG_SORT_INFOMERGED0
SAP Sybase エラー番号	21067
SQL ステータス	QSB39
SQL コード	1009142L
ODBC 2 ステータス	OK

警告 1009142	「%1 SortMerge0: %2 レコード、Phasel = %3 秒、合計 %4 実行数、%5 pgs = %6 M、runlen = %7、見積もりフェーズ数 %8」
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ソート対象。
パラメータ 2	ソート中のレコード数。
パラメータ 3	フェーズ I の所要時間。
パラメータ 4	マージする実行数。
パラメータ 5	ソートするデータのページ数。
パラメータ 6	ソートするデータのメガバイト数。
パラメータ 7	実行内の平均ページ数。
パラメータ 8	予想マージフェーズ数。
考えられる原因	この情報は、フェーズ I の基数ソートが完了し、フェーズ II のマージソートが開始する直前に示されます。実行のたびに、フェーズ I で基数ソートされた一連のページが処理されます。これらの実行はフェーズ II でマージされ、ソートが完了します。
警告 1009143	「%1 SortMergePass: マージ済み %2 実行数、%3 秒、残りの実行数 %4、%5 読み込み = %6 M、runlen = %7、フェーズ %8、ディスク上に %9 M」
定数	EMSG_SORT_INFOMERGED1
SAP Sybase エラー番号	21068
SQL ステータス	QSB40
SQL コード	1009143L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)

エラーおよび警告

警告 1009143	「%1 SortMergePass: マージ済み %2 実行数、%3 秒、残りの実行数 %4、%5 読み込み = %6 M、runlen = %7、フェーズ %8、ディスク上に %9 M」
パラメータ 1	ソート対象。
パラメータ 2	このマージパスでマージされた実行数。
パラメータ 3	このマージパスの所要時間。
パラメータ 4	まだマージされていない実行数。
パラメータ 5	このパスで実行されたページ読み込みの回数。
パラメータ 6	このパスで読み込まれたメガバイト単位のデータ量。
パラメータ 7	このパスの平均実行長 (ページ数)。
パラメータ 8	現在までに完了したフェーズを示す分数のフェーズ番号。
パラメータ 9	このパスで物理的に読み込まれたメガバイト単位のデータ量。
考えられる原因	この情報は、マージパスが終了するたびに示されます。実行されるたびに 1つの固定バッファページに加えて、1つの固定バッファが出力で使用され、1回のマージパスで特定の数の実行がマージされます。1つのマージフェーズで複数のパスが実行される場合があることに注意してください。1つのマージフェーズでは、ソート対象のデータがすべて読み込まれ、次のフェーズの入力となる新しい実行のセットが生成されます。
警告 1009144	「%1 SortMergeDone: 平均メモリ %2 M、%3 秒、%4 パス、%5 読み込み、%6 M データ = %7 ページ、%8 フェーズ、ディスク上に %9 M」
定数	EMSG_SORT_INFOMERGED2
SAP Sybase エラー番号	21069
SQL ステータス	QSB41
SQL コード	1009144L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)

警告 1009144	「%1 SortMergeDone: 平均メモリ %2 M、%3 秒、%4 パス、%5 読み込み、%6 M データ = %7 ページ、%8 フェーズ、ディスク上に %9 M」
パラメータ 1	ソート対象。
パラメータ 2	ソートのフェーズ II で使用された固定ページバッファの時間あたりの平均数。
パラメータ 3	ソートのフェーズ II 実行の所要時間。
パラメータ 4	フェーズ II で実行されたパス数の総数。
パラメータ 5	フェーズ II で読み込まれたページの総数。
パラメータ 6	ソートされたデータのメガバイト単位の合計サイズ。
パラメータ 7	ソートされたデータのページ総数。
パラメータ 8	フェーズ II のマージソートで実行されたマージフェーズの数。
パラメータ 9	フェーズ II で物理的に読み込まれたデータのメガバイト単位の合計サイズ。
考えられる原因	この情報はフェーズ II の終了時に、マージソート全体のリソース使用量の要約として示されます。ソートの最終パスの情報は、EMSG_SORT_INFOMERGED1 メッセージとして別にレポートされます。

エラー 1009145	「データ例外 - データ型を変換できません。%2、%1」
定数	EMSG_TYPECONVERSION_W_ARG
SAP Sybase エラー番号	21070
SQL ステータス	QFA2E
SQL コード	-1009145L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外行番号
パラメータ 2	SA 解析ソースコード行

エラー 1009145	「データ例外 - データ型を変換できません。%2、%1」
考えられる原因	追加情報はありません。

1009146 - 1013018

メッセージ 1009146 ~ 1009165

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009146	「DBCC コマンドが実行中なので、要求されたコマンドを実行できません。%1」
定数	EMSG_IQSTORE_INDBCC
SAP Sybase エラー番号	21071
SQL ステータス	QSB42
SQL コード	-1009146L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	DBCC コマンドの処理の進行中に、CHECKPOINT コマンドが発行しました。

警告 1009147	「データベース %2 の %1 ストアで領域が使用可能になりました。Sybase IQ は追加の DB 領域を待機しなくなりました。」
定数	EMSG_IQSTORE_OUTOFDISK_SPACEAVAILABLE
SAP Sybase エラー番号	20188
SQL ステータス	QSB43
SQL コード	1009147L
ODBC 2 ステータス	OK

警告 1009147	「データベース %2 の %1 ストアで領域が使用可能になりました。 Sybase IQ は追加の DB 領域を待機しなくなりました。」
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	文字列 IQ STORE または IQ TEMPORARY STORE
パラメータ 2	データベース名
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009148	「-iqfreq を使用して、マルチプレックスセカンダリサーバを起動できません。%1」
定数	EMSG_IQSTORE_NOFREC
SAP Sybase エラー番号	21049
SQL ステータス	QSB44
SQL コード	-1009148L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	sp_iqcheckdb プロシージャコールが IQ マルチプレックスセカンダリサーバで発行されたか、ドロップリークまたは強制リカバリモードで開始されました。これらの操作は、コーディネータでのみ実行できます。
エラー 1009149	「%2 内部不整合 : %1 (%3、%4、%5)」
定数	EMSG_INDEXCONTAINER_CORRUPT
SAP Sybase エラー番号	20189
SQL ステータス	QSB45
SQL コード	-1009149L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009149	「%2 内部不整合 : %1 (%3、%4、%5)」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	コンテナタイプ
パラメータ 3	内部エラーコード
パラメータ 4	内部エラー情報 1
パラメータ 5	内部エラー情報 2
考えられる原因	破損したインデックスコンテナが見つかりました。DBCC ではコンテナを修復できません。このコンテナを使用しているデータベースオブジェクトを再作成する必要があります。
エラー 1009150	「RI 違反のため CK %2 を削除 / トランケートできません。FK に NULL 以外の値があります。%1」
定数	EMSG_RI_VIOLATION_FKNOTNULL
SAP Sybase エラー番号	20190
SQL ステータス	QSB46
SQL コード	-1009150L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	候補キーのインデックス名
考えられる原因	追加情報はありません。関連付けられている外部キーがあり、NULL でないすべてのデータが含まれている場合は、候補テーブルのすべての内容をトランケートまたは削除できません。
エラー 1009151	「RI 違反のため CK %3 ロー %4 を %2 できません。%1」
定数	EMSG_RI_VIOLATION_CK

エラー 1009151	「RI 違反のため CK %3 ロー %4 を %2 できません。%1」
SAP Sybase エラー番号	20191
SQL ステータス	QSB47
SQL コード	-1009151L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	操作: 更新または削除
パラメータ 3	CK のインデックス名
パラメータ 4	RI に違反したロー ID
考えられる原因	追加情報はありません。関連付けられている FK に同じ値があり、NULL でないすべてのデータが含まれている場合は、CK を削除または更新できません。

エラー 1009152	「RI 違反のため FK %3 ロー %4 を %2 できません。%1」
定数	EMSG_RI_VIOLATION_FK
SAP Sybase エラー番号	20192
SQL ステータス	QSB48
SQL コード	-1009152L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	操作: 更新または挿入/ロード
パラメータ 3	FK のロール名
パラメータ 4	RI に違反したロー ID

エラーおよび警告

エラー 1009152	「RI 違反のため FK %3 ロー %4 を %2 できません。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。NULL でないすべてのデータが含まれている外部キーに関連付けられた CK に同じ値がない場合は、FK を挿入/ロードできません。
エラー 1009153	「RI 違反のため LOAD クリーンアップ中に CK %2 からロー %3 を削除できません。%1」
定数	EMSG_RI_VIOLATION_LOADCLEANUP
SAP Sybase エラー番号	20193
SQL ステータス	QSB49
SQL コード	-1009153L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	CK のインデックス名
パラメータ 3	RI に違反したロー ID
考えられる原因	追加情報はありません。LOAD クリーンアップフェーズ中に自己参照 CK を削除したときに、削除した値の FK が存在する場合は、操作全体をロールバックします。
エラー 1009154	「バックアップ中は DB 領域を変更できません。」
定数	EMSG_IQSTORE_CANNOT_ALTERDBSPACE
SAP Sybase エラー番号	21118
SQL ステータス	QSB50
SQL コード	-1009154L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1009154	「バックアップ中は DB 領域を変更できません。」
考えられる原因	バックアップ中に alter dbspace 操作を実行しようとした。バックアップ中の内部データベース構造が変更される可能性があるため、alter dbspace 操作を続行することはできません。
エラー 1009155	「ALTER DBSPACE コマンドが実行中なので、要求されたコマンドを実行できません。%1」
定数	EMSG_IQSTORE_INALTERDBSPACE
SAP Sybase エラー番号	22000
SQL ステータス	QSB55
SQL コード	-1009155L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ALTER DBSPACE コマンドの処理の進行中に、CREATE DBSPACE または DROP DBSPACE コマンドが発行されました。
エラー 1009156	「DB 領域 %2 は削除できません。1 つ以上のファイルがデータベースによって使用されています。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_DROPSEGMENTINUSE
SAP Sybase エラー番号	20194
SQL ステータス	QSB51
SQL コード	-1009156L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。

エラーおよび警告

エラー 1009156	「DB 領域 %2 は削除できません。1 つ以上のファイルがデータベースによって使用されています。%1」
考えられる原因	セグメントには、削除対象のユーザデータやデータベース構造を含めることはできません。
エラー 1009157	「%3 ブロックをセグメント %2 に追加するための予約領域が不十分です。追加できるのは %4 ブロック以下です。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_SEGMENTNORESERVE
SAP Sybase エラー番号	20195
SQL ステータス	QSB52
SQL コード	-1009157L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	データベースのセグメント
パラメータ 3	ユーザが追加しようとしたブロック数
パラメータ 4	追加可能な最大ブロック数
考えられる原因	セグメントでは連続する一定範囲のブロック番号を使用する必要があるため、後続のブロックが次のセグメントによって使用されていない場合のみ、拡大が可能です。
エラー 1009158	「トランケートされた領域が使用中なので、セグメント %2 のサイズを変更できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_RESIZESEGMENTINUSE
SAP Sybase エラー番号	20196
SQL ステータス	QSB53
SQL コード	-1009158L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1009158	「トランケートされた領域が使用中なので、セグメント %2 のサイズを変更できません。 %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
考えられる原因	セグメントを縮小できるのは、トランケート内のブロックが使用されていない場合だけです。
エラー 1009159	「セグメント %2 に対して指定されたステータスは変更されませんでした。 %1」
定数	EMSG_SDBEXT_SEGMENTSAMERWMODE
SAP Sybase エラー番号	20197
SQL ステータス	QSB54
SQL コード	-1009159L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
考えられる原因	"alter dbspace status" 構文では、新しいステータスと元のステータスが異なっている必要があります。
エラー 1009160	「少なくとも 1 つの読み込み/書き込み DB 領域 (%2) が必要です。 %1」
定数	EMSG_SDBEXT_MUST_HAVE_RW
SAP Sybase エラー番号	20198
SQL ステータス	QSB56
SQL コード	-1009160L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009160	「少なくとも 1 つの読み込み/書き込み DB 領域 (%2) が必要です。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
考えられる原因	少なくとも 1 つの読み込み/書き込みセグメントが必要です。
エラー 1009161	「セグメント %2 は読み込み専用なのでサイズを変更できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_RO_RESIZE
SAP Sybase エラー番号	20199
SQL ステータス	QSB57
SQL コード	-1009161L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
考えられる原因	読み込み専用セグメントのサイズは変更できません。
エラー 1009162	「%2 上の構造を移動するための領域が不十分です。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_NO_RELOCATE_SPACE
SAP Sybase エラー番号	20200
SQL ステータス	QSB58
SQL コード	-1009162L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1009162	「%2 上の構造を移動するための領域が不十分です。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	データベースのセグメント。
考えられる原因	セグメントを削除したり、読み込み専用にしたりするには、データベース構造の移動が必要になる場合があります。この領域は他のセグメントで使用できなければなりません。

エラー 1009163	「セグメント %2 は %3 ブロックよりも小さくできません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_SEGMENTTOOSMALL
SAP Sybase エラー番号	20201
SQL ステータス	QSB59
SQL コード	-1009163L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	データベースのセグメント
パラメータ 3	ブロック内の最小サイズ
考えられる原因	セグメントを削除したり、読み込み専用にしたりするには、データベース構造の移動が必要になる場合があります。この領域は他のセグメントで使用できなければなりません。

エラー 1009164	「最後の DB 領域は削除できません。%1」
定数	EMSG_DATABASE_LASTDBSPACE
SAP Sybase エラー番号	20202
SQL ステータス	QSB60
SQL コード	-1009164L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1009164	「最後の DB 領域は削除できません。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	最後の dbspace は、テンポラリ dbspace である場合のみ削除できます。
エラー 1009165	「SYSIQFILE テーブルが別のトランザクションによってロックされているので、要求されたコマンドを実行できません。%1」
定数	EMSG_IQSTORE_INREADSYSFILE
SAP Sybase エラー番号	20203
SQL ステータス	QSB61
SQL コード	-1009165L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	別のコマンドまたはストアードプロシージャがシステムテーブル SYSIQFILE にアクセスしているときに、CREATE DBSPACE、ALTER DBSPACE または DROP DBSPACE コマンドが発行されました。

メッセージ 1009166 ~ 1009185

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009166	「%3 %4 がセカンダリサーバ上で削除された DB 領域 %2 によって使用されています。drop dbspace コマンドは、まだ Multiplex を介して伝達されていません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_IN_USE_BY_QUERY_SERVER
SAP Sybase エラー番号	20204

エラー 1009166	「%3 %4 がセカンダリサーバ上で削除された DB 領域 %2 によって使用されています。drop dbspace コマンドは、まだ Multiplex を介して伝達されていません。%1」
SQL ステータス	QSB62
SQL コード	-1009166L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
パラメータ 3	使用中のフィールドの説明 (つまり、ファイル、名前、ファイル ID)
パラメータ 4	使用中のフィールドの値
考えられる原因	削除された dbspaces のフィールドは、drop dbspace コマンドがマルチプレックスを通じて伝達されるまで再利用できません。
エラー 1009167	「DB 領域 %2 の定義が DB 領域 %3 と競合するので開けませんでした。セカンダリサーバを同期する必要がある可能性があります。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_DBSPACE_BLOCK_RANGE
SAP Sybase エラー番号	20207
SQL ステータス	QSB63
SQL コード	-1009167L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	すでに開かれている DB 領域の名前
パラメータ 3	開けなかった DB 領域の名前

エラーおよび警告

エラー 1009167	「DB 領域 %2 の定義が DB 領域 %3 と競合するので開けませんでした。セカンダリサーバを同期する必要がある可能性があります。%1」
考えられる原因	サーバに無効な dbspace 設定があります。この問題を修正するまでは、新しい dbspaces が開かないか、サーバが起動しない場合があります。

エラー 1009168	「WORD SKIP 制限 (%2) が超えました。%1」
定数	EMSG_SVIOLATION_WORDSKIP_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	20208
SQL ステータス	QSB64
SQL コード	-1009168L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	LOAD TABLE 文で指定された WORD SKIP 制限値。
考えられる原因	特定の LOAD について、ワードインデックスを作成したときに指定した上限を超える単語数が発生しました。LOAD はロールバックされます。

エラー 1009169	「読み込み専用 DB 領域 %2 には書き込みません。%1」
定数	EMSG_RODBSPACE_ILLEGAL_ACCESS
SAP Sybase エラー番号	20222
SQL ステータス	QSB65
SQL コード	-1009169L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1009169	「読み込み専用 DB 領域 %2 には書き込めません。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009170	「%2 DB 領域内の領域が不足しています。%1」
定数	EMSG_OUT_OF_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	20223
SQL ステータス	QSB66
SQL コード	-1009170L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009171	「%2 DB 領域にデータベースページを書き込む際に IO エラーが発生しました。%1」
定数	EMSG_BUFMAN_BIO_WRITE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20224
SQL ステータス	QSB67
SQL コード	-1009171L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名

エラーおよび警告

エラー 1009171	「%2 DB 領域にデータベースページを書き込む際に IO エラーが発生しました。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1009172	「%2 は別の sp_iqemptyfile または ALTER DBSPACE コマンドによって使用されています。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_FILE_IN_USE_BY_ALTER_OR_EMPTY
SAP Sybase エラー番号	20226
SQL ステータス	QSB68
SQL コード	-1009172L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	ロックされた FILE または DBSPACE の名前。
考えられる原因	sp_iqemptyfile または ALTER DBSPACE コマンドでは、FILE または DBSPACE のステータス変更は禁止されています。それらの FILE または DBSPACE で他の ALTER DBSPACE または sp_iqemptyfile コマンドを実行することはできません。
エラー 1009173	「オフライン DB 領域 %2 で許可されていない操作です。%1」
定数	EMSG_OFFLINE_DBSPACE_ILLEGAL_ACCESS
SAP Sybase エラー番号	20227
SQL ステータス	QSB69
SQL コード	-1009173L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1009173	「オフライン DB 領域 %2 で許可されていない操作です。%1」
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1009174	「操作は、まだサポートされていません。ソートメタデータソースに互換性のないレコード記述子があります。%1」
定数	EMSG_SORT_METADATADDESC_MISMATCH
SAP Sybase エラー番号	20228
SQL ステータス	QSB70
SQL コード	-1009174L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。
エラー 1009175	「データベースセグメント '%2' が無効です。ヘッダで見つかった予約ブロック: %3 予期されていた予約ブロック: %4。このセグメントは使用できません。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_BAD_RESERVE
SAP Sybase エラー番号	20229
SQL ステータス	QSB71
SQL コード	-1009175L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	セグメント名。

エラーおよび警告

エラー 1009175	「データベースセグメント '%2' が無効です。ヘッダで見つかった予約ブロック: %3 予期されていた予約ブロック: %4。このセグメントは使用できません。%1」
パラメータ 3	ディスクヘッダで検出された予約ブロック。
パラメータ 4	予期された予約ブロック。
考えられる原因	ディスクセグメントヘッダにあるディスクセグメントの開始ブロックが、予期されたものと異なっています。このディスクセグメントは使用できません。バックアップからデータベースをリストアする必要があります。

エラー 1009176	「テンポラリ DB 領域の作成は許可されていません。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_TEMP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	20230
SQL ステータス	QSB72
SQL コード	-1009176L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	テンポラリストアで追加 DB 領域を作成することはできません。テンポラリ領域は、IQ_SYSTEM_TEMP だけに追加できます。

エラー 1009177	「%2 はすでに %3 です。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_ATTRIB_UNCHANGED
SAP Sybase エラー番号	20231
SQL ステータス	QSB73
SQL コード	-1009177L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1009177	「%2 はすでに %3 です。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
パラメータ 3	READONLY、READWRITE、ONLINE、OFFLINE
考えられる原因	変更される dbspace に、すでに要求された属性があります。

エラー 1009178	「複数のファイルを含む DB 領域で許可されていない操作です。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_NOT_FOR_MULTI_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	20232
SQL ステータス	QSB74
SQL コード	-1009178L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	指定された操作は、複数のファイルが含まれるファイルに適用することはできません。

エラー 1009179	「DB 領域の最後ファイルは、DROP DBSPACE によってのみ削除できます。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_CANT_DROP_LAST_FILE
SAP Sybase エラー番号	20233
SQL ステータス	QSB75
SQL コード	-1009179L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009179	「DB 領域の最後ファイルは、DROP DBSPACE によってのみ削除できます。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	dbspace には少なくとも 1 つのファイルが含まれていなければなりません。最後のファイルは、そのファイルが含まれている dbspace を削除しないかぎり削除できません。

エラー 1009180	「%2 はシステム DB 領域 %3 で許可されていません。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_NOT_ALLOWED_SYSTEM
SAP Sybase エラー番号	20234
SQL ステータス	QSB76
SQL コード	-1009180L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	許可されていないコマンド
パラメータ 3	DB 領域名
考えられる原因	システム DB 領域では、要求された DDL 操作を行うことはできません。

エラー 1009181	「このコマンドでは複数の FILE 句は使用できません。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_SINGLE_FILE_CLAUSE
SAP Sybase エラー番号	20235
SQL ステータス	QSB77
SQL コード	-1009181L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1009181	「このコマンドでは複数の FILE 句は使用できません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	一部の alter dbspace コマンドでは複数のファイルを選択することはできません。

エラー 1009182	「DBFile 名 %2 は、すでに使用されています。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_DBFILE_NAME_IN_USE
SAP Sybase エラー番号	20236
SQL ステータス	QSB78
SQL コード	-1009182L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	論理ファイル名
考えられる原因	論理ファイル名は DB ファイルに対してユニークである必要があります。

エラー 1009183	「読み込み/書き込み DB 領域はオフラインで配置できません。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_NO_OFFLINE_RW_DBSPACE
SAP Sybase エラー番号	20237
SQL ステータス	QSB79
SQL コード	-1009183L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1009183	「読み込み/書き込み DB 領域はオフラインで配置できません。 %1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	DB 領域をオフラインにする場合は、読み込み専用にする必要 があります。

エラー 1009184	「読み込み専用 DB 領域で許可されていない操作です。%1」
定数	EMSG_READONLY_DBSPACE_ILLEGAL_ACCESS
SAP Sybase エラー番号	21190
SQL ステータス	QSB80
SQL コード	-1009184L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1009185	「%2 DB 領域にデータベースページを書き込む際に IO エラーが 発生しました。%1。ファイルは読み込み専用です。」
定数	EMSG_READONLY_FILE_ILLEGAL_ACCESS
SAP Sybase エラー番号	21191
SQL ステータス	QSB81
SQL コード	-1009185L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名

エラー 1009185	「%2 DB 領域にデータベースページを書き込む際に IO エラーが発生しました。%1。ファイルは読み込み専用です。」
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1009186 ~ 1009420

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1009186	「フリーリストへのグローバル要求に失敗しました。%1」
定数	EMSG_GLOBAL_FL_REQUEST_FAILED
SAP Sybase エラー番号	21200
SQL ステータス	QSB82
SQL コード	-1009186L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	フリーリストに対するグローバル要求が失敗しました。

エラー 1009187	「テキストインデックス外部エラー: エラーコード: %2: エラーメッセージ: %3。%1」
定数	EMSG_EXTLIB_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21205
SQL ステータス	QSB83
SQL コード	-1009187L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	外部ライブラリによって設定されたエラーコード

エラーおよび警告

エラー 1009187	「テキストインデックス外部エラー: エラーコード: %2: エラーメッセージ: %3。%1」
パラメータ 2	外部ライブラリからのエラーメッセージ
パラメータ 3	例外の発生場所
考えられる原因	外部のプレフィルタライブラリまたは単語分割ライブラリによるエラーです。

エラー 1009188	「テンポラリ共有 DB 領域の作成は許可されていません。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_SHARED_TEMP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	22019
SQL ステータス	QDD1A
SQL コード	-1009188L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	共有テンポラリストアで追加 DB 領域を作成することはできません。共有テンポラリ領域は、IQ_SHARED_TEMP だけに追加できます。

エラー 1009189	「テキストドキュメントが、語数の最大値を超えています。サポートされているドキュメント当たりの最大語数は 4294967295 です。%1」
定数	EMSG_MAXTERM_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21210
SQL ステータス	QSB84
SQL コード	-1009189L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1009189	「テキストドキュメントが、語数の最大値を超えています。サポートされているドキュメント当たりの最大語数は 4294967295 です。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	外部のプレフィルタライブラリまたは単語分割ライブラリによるエラーです。
エラー 1009190	「%3 インデックスバージョン (%2) が正しくありません: インデックスを削除し再作成する必要があります。%1」
定数	EMSG_TEXTVERSION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21211
SQL ステータス	QSB85
SQL コード	-1009190L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	インデックスの不正なバージョン。
パラメータ 3	インデックスタイプ。
考えられる原因	テキストインデックスでエラーが発生しました。
エラー 1009191	「この DB 領域では FORCE READWRITE 句を使用できません。DB 領域 IQ_SHARED_TEMP のみで指定できます。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_FORCE_READWRITE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	22025
SQL ステータス	QSB86
SQL コード	-1009191L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1009191	「この DB 領域では FORCE READWRITE 句を使用できません。DB 領域 IQ_SHARED_TEMP のみで指定できます。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	FORCE READWRITE 句は、IQ_SHARED_TEMP でのみ使用できます。

エラー 1009192	「ファイルは 1 つ以上の Multiplex サーバからアクセスできない場合があります。詳細な診断には sp_iqmpxfilestatus を使用してください。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_GLOBAL_FILE_STATUS_INVALID
SAP Sybase エラー番号	22026
SQL ステータス	QSB87
SQL コード	-1009192L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このファイルのモードを READWRITE に変更するには、すべてのマルチプレックスサーバ (除外されたもの以外) からアクセスできるようにする必要があります。コーディネータでグローバルファイルステータスが維持されている場合は、1 つまたは複数のマルチプレックスサーバからファイルにアクセスできません。より精密な診断を行う場合は、sp_iqmpxfilestatus を使用します。

エラー 1009193	「フリーリストブロックを確保するための空き領域が不足しています。%2 MB 以上の領域があるファイルを使用して、そのファイルを READWRITE に設定してください。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_INSUFFICIENT_SPACE_FOR_RW
SAP Sybase エラー番号	22027

エラー 1009193	「フリーリストブロックを確保するための空き領域が不足しています。%2 MB 以上の領域があるファイルを使用して、そのファイルを READWRITE に設定してください。%1」
SQL ステータス	QSB88
SQL コード	-1009193L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	必要なファイルサイズ
考えられる原因	現時点では、DB 領域 IQ_SHARED_TEMP に READWRITE ファイルがありません。最初のファイル READWRITE を有効にするには、既存のすべてのファイルに対するフリーリストブロックに対応する領域がファイル内に必要です。
エラー 1009194	「このファイルを削除する前に、DB 領域にある残りのファイルを削除してください。¥n これが READWRITE する最初のファイルで、最後まで残されたファイルの場合のみ削除できます。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_LAST_FILE_DROPPED
SAP Sybase エラー番号	22028
SQL ステータス	QSB89
SQL コード	-1009194L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは DB 領域 IQ_SHARED_TEMP 内で最初に READWRITE にすべきファイルです。このファイルは、IQ_SHARED_TEMP 内で最後に削除する必要があります。このファイルを削除する前に、残りのファイルを削除します。

エラーおよび警告

エラー 1009195	「ファイル%2を開くことができません。ReadWrite 操作が失敗したファイルを修正してください。%1」
定数	EMSG_SDBEXT_SHTEMP_RW_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	22030
SQL ステータス	QSB90
SQL コード	-1009195L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	論理ファイル名
考えられる原因	セカンダリノードでは、DB 領域 IQ_SHARED_TEMP 内でアクセスできないファイルを READWRITE にすることができません。
エラー 1009196	「%2: ブロックマップを変換できません。ビットマップ = {%3}。%1」
定数	EMSG_BLOCKMAP_CONVERSION_FAILED
SAP Sybase エラー番号	22033
SQL ステータス	QSB91
SQL コード	-1009196L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	1) 例外の発生場所
パラメータ 2	2) 例外となる特別なバッファキャッシュ
パラメータ 3	3) ブロックマップの情報

エラー 1009196	「%2: ブロックマップを変換できません。ビットマップ = {%3}。%1」
考えられる原因	ブロックマップの変換に失敗しました。ブロックマップは変換されないまま、読み込み専用モードです。
エラー 1009412	「INSERT ... LOCATION 文では SELECT 文を使用する必要があります。%1」
定数	EMSG_SQL_INS_LOC_SEL
SAP Sybase エラー番号	21050
SQL ステータス	QCB10
SQL コード	-1009412L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	INSERT ... LOCATION 文では、SELECT 文を使用します。ここでは他の SQL 文はサポートされていません。
エラー 1009413	「セカンダリサーバはカタログ同期を維持できません。%1」
定数	EMSG_CAT_MPX_REPLAY_FAIL
SAP Sybase エラー番号	21051
SQL ステータス	QCB11
SQL コード	-1009413L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	コーディネータからのカタログ更新中にエラーが発生しました。セカンダリサーバを再起動または同期します。

エラーおよび警告

エラー 1009414	「セカンダリサーバは同期後処理でカタログをリカバリできません。 %1」
定数	EMSG_CAT_MPX_POSTSYNC_FAIL
SAP Sybase エラー番号	21052
SQL ステータス	QCB12
SQL コード	-1009414L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	IQ ローカルストアのカタログエントリの再構成中にエラーが発生しました。手動で修復する必要があります。
エラー 1009415	「CREATE TABLE は IQ Local ストアで IN 句を使用できません。 %1」
定数	EMSG_CAT_MPX_NO_LOCAL_INCLAUSE
SAP Sybase エラー番号	21053
SQL ステータス	QCB13
SQL コード	-1009415L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	IN 句を指定して IQ ローカルストア内にテーブルを作成することはできません。IN 句を指定しない場合は、デフォルトでセカンダリサーバがローカルストア内にテーブルを作成します。

エラー 1009416	「オプション '%2' は分割されたテーブルで使用できません。 %1」
定数	EMSG_UNSUPPORTED_PARTITIONED_TABLE_LOAD_OPTION
SAP Sybase エラー番号	21054
SQL ステータス	QCB14
SQL コード	-1009416L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	オプション名
考えられる原因	分割されたテーブルで特定の 'load table' オプションがサポート されていません。
エラー 1009417	「分割されたテーブル上のパーティションキーカラムを更新する ことはできません。%1」
定数	EMSG_CANNOT_UPDATE_PARTITION_COLUMN
SAP Sybase エラー番号	21055
SQL ステータス	QCB15
SQL コード	-1009417L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	パーティションキーカラムを更新することができません。
エラー 1009418	「操作を行うことができません - パーティションキーカラム %2 が指定されていません。%1」
定数	EMSG_PARTITIONING_COLUMN_OMITTED

エラーおよび警告

エラー 1009418	「操作を行うことができません - パーティションキーカラム %2 が指定されていません。%1」
SAP Sybase エラー番号	21056
SQL ステータス	QCB16
SQL コード	-1009418L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	少なくとも 1 つのテーブルのパーティションキーカラムが省略されている場合は、分割されたテーブルで部分幅挿入を行うことはできません。
エラー 1009419	「1 つ以上のカラムの幅が大きすぎてデータベースのページに収まりません。」
定数	EMSG_PAGESIZE_TOO_SMALL_FOR_QCP
SAP Sybase エラー番号	21159
SQL ステータス	QCB19
SQL コード	-1009419L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	LOAD エンジンでは、ページにカラムを適合させることができません。
エラー 1009420	「ローのパーティションキーカラムの値はテーブルのパーティションのいずれにも収まりません。」
定数	EMSG_VALUE_DOES_NOT_FIT
SAP Sybase エラー番号	21160

エラー 1009420	「ローのパーティションキーカラムの値はテーブルのパーティションのいずれにも収まりません。」
SQL ステータス	QCB20
SQL コード	-1009420L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	特定のローのパーティションキーカラムの値が、テーブルのどのパーティションにも適合しません。

メッセージ 1010000 ~ 1010019

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1010000	「ファイル '%2' はすでに存在します。%1」
定数	MSG_DATABASE_FILEALREADYEXISTS
SAP Sybase エラー番号	20014
SQL ステータス	QXA00
SQL コード	-1010000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	同じ名前の DB 領域 (ローパーティション) がすでに存在します。続行するには、最初にその DB 領域を手動で削除する必要があります。

エラーおよび警告

エラー 1010001	「DB 領域ファイル '%2' のローパーティションを使用できません。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_FILEISRAW
SAP Sybase エラー番号	20015
SQL ステータス	QXA01
SQL コード	-1010001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
考えられる原因	この名前の DB 領域はローパーティションに存在できません。
エラー 1010002	「ファイルフォーマットの不一致; データベース %2; Sybase IQ: %3。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_FILEFORMAT
SAP Sybase エラー番号	20016
SQL ステータス	QXA02
SQL コード	-1010002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SYSIQINFO で検出されたデータベースのファイルフォーマット
パラメータ 3	IQ DLL で認識されるファイルフォーマット

エラー 1010002	「ファイルフォーマットの不一致; データベース %2; Sybase IQ: %3。 %1」
考えられる原因	データベースのファイル形式が、IQ DLL で予想されたファイル形式に一致していません。IQ DLL とデータベースにはそれぞれフォーマットのバージョンがあります。これらは一致する必要があります。
エラー 1010003	「カタログフォーマットの不一致: データベース %2; Sybase IQ: %3。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_CATALOGFORMAT
SAP Sybase エラー番号	20017
SQL ステータス	QXA03
SQL コード	-1010003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SYSIQINFO で検出されたデータベースのカタログフォーマット
パラメータ 3	IQ DLL で認識されるカタログフォーマット
考えられる原因	データベースのカタログ形式が、IQ DLL で予想されたカタログ形式に一致していません。IQ DLL と ASA カタログにはそれぞれフォーマットのバージョンがあります。これらは一致する必要があります。
エラー 1010004	「ストアードプロシージャフォーマットの不一致: データベース %2; Sybase IQ: %3。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_SPFORMAT
SAP Sybase エラー番号	20018
SQL ステータス	QXA04
SQL コード	-1010004L

エラーおよび警告

エラー 1010004	「ストアードプロシージャフォーマットの不一致: データベース %2; Sybase IQ: %3。 %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SYSIQINFO で検出されたデータベースのストアードプロシージャ
パラメータ 3	IQ DLL で認識されるストアードプロシージャフォーマット
考えられる原因	データベースのストアードプロシージャの形式が、IQ DLL で予想されたストアードプロシージャの形式に一致していません。IQ DLL とデータベースにはそれぞれストアードプロシージャフォーマットのバージョンがあります。これらは一致する必要があります。

エラー 1010005	「ファイルフォーマット日付の不一致: データベース %2; Sybase IQ: %3。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_TIMESTAMP
SAP Sybase エラー番号	20019
SQL ステータス	QXA05
SQL コード	-1010005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	SYSIQINFO で検出されたデータベースのファイルフォーマットの日付
パラメータ 3	IQ DLL で認識されるファイルフォーマット
考えられる原因	データベースのファイル形式の日付が、IQ DLL で予想されたファイル形式の日付に一致していません。

エラー 1010006	「DB 領域 '%2' の最大ブロック数は %3 ブロックです。%4 ブロックが指定されました (データベースブロックサイズは %5 です)。%1」
定数	EMSG_DATABASE_BLOCKRANGE
SAP Sybase エラー番号	20020
SQL ステータス	QXA06
SQL コード	-1010006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
パラメータ 3	データベースのブロックサイズを指定された DB 領域の最大ブロック数
パラメータ 4	ユーザが指定した最大ブロック数
パラメータ 5	データベースのブロックサイズ
考えられる原因	DB 領域についてユーザが指定したデータベースの BLOCK SIZE とブロック数では、DB 領域のサイズ (バイト単位) が OS のファイルごとのバイト数の制限を超える場合があります。
エラー 1010007	「DB 領域 '%2' のブロックの数 (%3) は、ローパーティション (%4) のブロック数以下である必要があります。%1」
定数	EMSG_DATABASE_INVALIDNBLOCKS
SAP Sybase エラー番号	20980
SQL ステータス	QXA07
SQL コード	-1010007L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1010007	「DB 領域 '%2' のブロックの数 (%3) は、ローパーティション (%4) のブロック数以下である必要があります。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	DB 領域名
パラメータ 3	ユーザが指定した DB 領域のブロック数
パラメータ 4	ローパーティションのブロック数
考えられる原因	ローパーティションで DB 領域を作成する場合には、ユーザが指定する DB 領域のサイズとローパーティションのサイズが正確に一致していなければなりません。

エラー 1010008	「%2 の IQ PAGE SIZE において、DB 領域 '%3' には少なくとも %4 MB が必要です。%1」
定数	EMSG_DATABASE_DBNBLOCKS
SAP Sybase エラー番号	20981
SQL ステータス	QXA08
SQL コード	-1010008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ページサイズ
パラメータ 3	DB 領域名
パラメータ 4	メガバイト単位での必要最小サイズ
考えられる原因	この DB 領域では、最小サイズを MB 単位で指定する必要があります。

エラー 1010009	「カーソルの不適切な使用 - プログラマエラー %1」
定数	EMSG_CURSOR_PROG_ERROR
SAP Sybase エラー番号	21005

エラー 1010009	「カーソルの不適切な使用 - プログラマエラー %1」
SQL ステータス	QXA09
SQL コード	-1010009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	プログラマが内部カーソルクラスを誤って使用した

エラー 1010010	「無効な属性フラグがカーソルに渡されました。」
定数	EMSG_CURSOR_INVALID_ATTRIBUTE
SAP Sybase エラー番号	21006
SQL ステータス	QXA10
SQL コード	-1010010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	カーソル内で状態違反が検出されました。

エラー 1010011	「このクエリで利用可能なサーバスレッドが不十分です。」
定数	EMSG_CURSOR_NO_THREADS
SAP Sybase エラー番号	21007
SQL ステータス	QXA11
SQL コード	-1010011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1010011	「このクエリで利用可能なサーバスレッドが不十分です。」
考えられる原因	このクエリを実行するためにスレッドを割り付けることはできません。
エラー 1010012	「カーソルが無効な状態です %1」
定数	EMSG_CURSOR_INVALID_STATE
SAP Sybase エラー番号	21008
SQL ステータス	QXA12
SQL コード	-1010012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	カーソル内で状態違反が検出されました。
警告 1010013	「IQ はサーバから要求された %1 接続をサポートできません。 ¥n コマンドラインで -gm %2 を指定してサーバを再起動してください。」
定数	EMSG_CONN_INFO
SAP Sybase エラー番号	21024
SQL ステータス	00A13
SQL コード	1010013L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	接続数
パラメータ 2	サポートされている接続数
考えられる原因	接続数について DBA に連絡してください。

エラー 1010013	「ローパーティション %2 は、すでに使用されています。%1」
定数	EMSG_RAW_PARTITION_INUSE
SAP Sybase エラー番号	21025
SQL ステータス	QXA13
SQL コード	-1010013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ローパーティションの名前
考えられる原因	ユーザが、データベースで使用されているローパーティションで DB 領域を作成しようとしていました。
警告 1010014	「コマンド %1 でデフォルトキャッシュサイズが使用されません。」
定数	EMSG_DEFAULTCACHESIZEUSED
SAP Sybase エラー番号	21058
SQL ステータス	QXA14
SQL コード	1010014L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	コマンドタイプ
考えられる原因	デフォルトのキャッシュサイズを使用するコマンドに関する警告が表示されます。
エラー 1010015	「MAIN ストアの空き領域が不足しています。最初に領域を MAIN ストアに追加する必要があります。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MSNOSPACE

エラーおよび警告

エラー 1010015	「MAIN ストアの空き領域が不足しています。最初に領域を MAIN ストアに追加する必要があります。%1」
SAP Sybase エラー番号	21075
SQL ステータス	QXA15
SQL コード	-1010015L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	メインストアの領域が不足しています。他のストアに領域を追加する前に、メインストアに領域を追加する必要があります。
エラー 1010016	「TEMPORARY ストアの空き領域が不足しています。最初に領域を TEMPORARY ストアに追加する必要があります。%1」
定数	EMSG_DATABASE_TSNOSPACE
SAP Sybase エラー番号	21076
SQL ステータス	QXA16
SQL コード	-1010016L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	テンポラリストアの領域が不足しています。他のストアに領域を追加する前に、テンポラリストアに領域を追加します。
エラー 1010017	「読み込み/書き込みローカル IQ ストアなしでセカンダリサーバにテーブルを作成することはできません。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_NOLOCAL
SAP Sybase エラー番号	21111

エラー 1010017	「読み込み/書き込みローカル IQ ストアなしでセカンダリサーバにテーブルを作成することはできません。%1」
SQL ステータス	QXA17
SQL コード	-1010017L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	MPX セカンダリサーバでは、ローカルストアでのみ IQ オブジェクトを作成できます。
エラー 1010019	「DB 領域 %3 のオブジェクト %2 を変更できません。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_NOROMAIN
SAP Sybase エラー番号	21113
SQL ステータス	QXA19
SQL コード	-1010019L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	オブジェクト名
パラメータ 3	DB 領域名
考えられる原因	オブジェクトの変更にに関するエラーを示す一般的なエラーです。

メッセージ 1010020 ~ 1010040

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1010020	「セカンダリサーバではバックアップが許可されていません。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_NOLOCALFORBU
SAP Sybase エラー番号	21114
SQL ステータス	QXA20
SQL コード	-1010020L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	バックアップ・コマンドをセカンダリサーバで実行することはできません。コーディネータでコマンドを実行します。

エラー 1010021	「ローカルテーブルの外部キー制約は共有テーブルを参照できません。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_NOXKEYS
SAP Sybase エラー番号	21115
SQL ステータス	QXA21
SQL コード	-1010021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	外部キーの関係にあるメインテーブルとローカルテーブルを組み合わせることはできません。

エラー 1010022	「Multiplex クエリサーバからメインストアを変更できません。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_NOMAINRWACCESS
SAP Sybase エラー番号	21117
SQL ステータス	QXA22
SQL コード	-1010022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	クエリサーバが共有メインストアを変更しようとしたことで、一般的なエラーが発生しました。他にも、特殊な状況に関する詳細なメッセージがあります。
エラー 1010023	「カーソルは更新できません: %2。%1」
定数	EMSG_CURSOR_NOT_UPDATABLE
SAP Sybase エラー番号	21121
SQL ステータス	QXA23
SQL コード	-1010023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	カーソルが更新可能でない理由。
考えられる原因	カーソルを更新できません。JOIN/GROUP BY/DISTINCT/SET、UNION、OLAP 関数があるか、更新可能なカラムがありません。

エラーおよび警告

エラー 1010024	「カラム '%2' は更新できません。%1」
定数	EMSG_COLUMN_NOT_UPDATABLE
SAP Sybase エラー番号	21122
SQL ステータス	QXA24
SQL コード	-1010024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	カラム名。
考えられる原因	ASE_Binary_Display が ON のときに long binary/varchar、rowid、(var)binary である場合、select リスト内の他の式または identity カラムによって参照されている場合、あるいはリストの FOR UPDATE がない場合には、カラムを更新することはできません。

エラー 1010025	「Multiplex セカンダリサーバにリストアできません%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_NOLOCALFORRESTORE
SAP Sybase エラー番号	21125
SQL ステータス	QXA25
SQL コード	-1010025L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	マルチプレックスセカンダリサーバをリストアすることはできません。リストアできるのはコーディネータだけです。

エラー 1010026	「コーディネータにできるのは single_node モードのサーバだけです %1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_CANTBECOMEWRITER
SAP Sybase エラー番号	21126
SQL ステータス	QXA26
SQL コード	-1010026L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	コーディネータモードに変換するには、シンプレックスモードである必要があります。
エラー 1010027	「single_node サーバにできるのはコーディネータモードのサーバだけです %1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_CANTBECOMESPX
SAP Sybase エラー番号	21127
SQL ステータス	QXA27
SQL コード	-1010027L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	シンプレックスに変換するには、コーディネータモードである必要があります。
エラー 1010028	「セカンダリサーバはコーディネータによって所有されているドメインを削除または変更できません。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_QNODEDOESNOTOWNDOMAIN

エラーおよび警告

エラー 1010028	「セカンダリサーバはコーディネータによって所有されているドメインを削除または変更できません。%1」
SAP Sybase エラー番号	21128
SQL ステータス	QXA28
SQL コード	-1010028L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	セカンダリサーバ上のドメインは、セカンダリサーバがドメインを所有していないかぎり、削除することはできません。
エラー 1010030	「このリストアの Multiplex モードが間違っています。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_WRONGMODEFORRESTORE
SAP Sybase エラー番号	21130
SQL ステータス	QXA30
SQL コード	-1010030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	マルチプレックスモードとリストアタイプが一致していません。
エラー 1010031	「DB 領域 %3 のオブジェクト %2 を変更できません。クエリサーバはメイン IQ ストア内のオブジェクトを変更できません。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_QUERY_NOWRITE
SAP Sybase エラー番号	21131

エラー 1010031	「DB 領域 %3 のオブジェクト %2 を変更できません。クエリサーバはメイン IQ ストア内のオブジェクトを変更できません。%1」
SQL ステータス	QXA31
SQL コード	-1010031L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	オブジェクト名
パラメータ 3	DB 領域名
考えられる原因	クエリサーバではメインストア内のオブジェクトを変更できない場合があります。

エラー 1010032	「不正なデータベース ID ブロック。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_BADDBID
SAP Sybase エラー番号	21132
SQL ステータス	QXA32
SQL コード	-1010032L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	セカンダリサーバで定義されている共有メイン DB 領域が多すぎるか少なすぎます。

エラーおよび警告

エラー 1010033	「このセカンダリサーバは同期の前に明確にシャットダウンされませんでした。-iqfrec を指定して再起動する必要があります %1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_READERNOTSHUTDOWNCLEANLY
SAP Sybase エラー番号	21133
SQL ステータス	QXA33
SQL コード	-1010033L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	フリーリストを再構築するには、iqfrec から開始する必要があります。
エラー 1010034	「読み込み専用モードでは IQ メインストアを変更できません。 %1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_NOWRITEIFREADONLY
SAP Sybase エラー番号	21134
SQL ステータス	QXA34
SQL コード	-1010034L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	マルチプレックスモードとリストアタイプが一致していません。

エラー 1010035	「トランザクションログがこのサーバの mpx モードに一致しません。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_LOGDBMODEMISMATCH
SAP Sybase エラー番号	21135
SQL ステータス	QXA35
SQL コード	-1010035L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	マルチプレックスモードとトランザクションログが一致していません。

エラー 1010036	「MPX: 無効な file_id。Single_node またはコーディネータがローカルまたは不正な fileID を使用しています。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_BADFILEID
SAP Sybase エラー番号	21136
SQL ステータス	QXA36
SQL コード	-1010036L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このマルチプレックスモードに対して fileID が無効です。

エラー 1010037	「MPX: 無効なローカル file_id。セカンダリサーバが不正なローカル fileID を使用しています。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_BADLOCALFILEID
SAP Sybase エラー番号	21137

エラーおよび警告

エラー 1010037	「MPX: 無効なローカル file_id。セカンダリサーバが不正なローカル fileID を使用しています。%1」
SQL ステータス	QXA37
SQL コード	-1010037L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このマルチプレックスモードに対してローカル fileID が無効です。

エラー 1010038	「MPX: ローカルストアはサポートされていません。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_NOLOCALFILEID
SAP Sybase エラー番号	21138
SQL ステータス	QXA38
SQL コード	-1010038L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このマルチプレックスモードに対してローカル fileID が無効です。

エラー 1010039	「MPX: 不整合なトランザクションマネージャデータ。%1」
定数	EMSG_DATABASE_MPX_TXNMGRCHECK
SAP Sybase エラー番号	21139
SQL ステータス	QXA39
SQL コード	-1010039L

エラー 1010039	「MPX: 不整合なトランザクションマネージャデータ。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このマルチプレックスモードに対してローカル fileID が無効です。

エラー 1010040	「ローカルストアなしで、マルチプレックスセカンダリサーバにリストアできません。%1」
定数	EMSG_DATABASE_UNDEFINEDUTILITYCMD
SAP Sybase エラー番号	21140
SQL ステータス	QXA40
SQL コード	-1010040L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	リストアを実行するには、セカンダリサーバにローカルストア DB 領域を定義しておく必要があります。

メッセージ 1010041 ~ 1010060

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1010041	「OpenDatabase 操作の際の不整合データ。%1」
定数	EMSG_DATABASE_OPENDBCHECK
SAP Sybase エラー番号	21141
SQL ステータス	QXA41
SQL コード	-1010041L

エラーおよび警告

エラー 1010041	「OpenDatabase 操作の際の不整合データ。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	データベースチェックのオープンに失敗しました。

エラー 1010042	「%drop leaks% は同期後のセカンダリサーバのリプレイなしで使用できません。%1」
定数	EMSG_DBCC_DROPLEAKS_NEED_LOCAL_REPLAY
SAP Sybase エラー番号	21142
SQL ステータス	QDB73
SQL コード	-1010042L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	マルチプレックスセカンダリサーバで同期後にローカル TLV リプレイを実行しないかぎり、DBCC がリークブロックを削除することはできません。

エラー 1010043	「DB 領域 %2 は現在開いていません。%1」
定数	EMSG_DATABASE_DBSPACE_NOT_OPENED
SAP Sybase エラー番号	21144
SQL ステータス	QXA42
SQL コード	-1010043L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1010043	「DB 領域 %2 は現在開いていません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	DB 領域名
パラメータ 2	例外の発生場所
考えられる原因	指定した DB 領域は存在しますが、現在開いていません。

エラー 1010044	「プランが利用できません。」
定数	EMSG_QPTCACHE_NOPLAN
SAP Sybase エラー番号	21146
SQL ステータス	QXA43
SQL コード	-1010044L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ユーザがプランを要求しましたが、返されるプランがキャッシュ内にありません。このエラーは次の場合に返されます。1. ユーザが接続し、select graphical_plan() または select html_plan() を実行した場合。2. IQ がプランを生成しない IQ クエリのプランを取得するために、SQL 関数 graphical_plan と html_plan を使用した場合。

エラー 1010045	「プランが利用できません。プランの種類は Sybase IQ クエリでサポートされていません。」
定数	EMSG_QPTCACHE_INVALID_PLANTYPE
SAP Sybase エラー番号	21147
SQL ステータス	QXA44
SQL コード	-1010045L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1010045	「プランが利用できません。プランの種類は Sybase IQ クエリでサポートされていません。」
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	IQ でサポートされているのは graphical_plan および html_plan SQL 関数だけです。その他の SA プラン関数 (plan、explanation など) は Sybase IQ ではサポートされていません。
エラー 1010046	「プランが利用できません。データベースオプション QUERY_PLAN_TEXT_ACCESS がオフです。」
定数	EMSG_QPTCACHE_ACCESS_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	21148
SQL ステータス	QXA45
SQL コード	-1010046L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	このプランには、DBA でユーザに対してオプション QUERY_PLAN_TEXT_ACCESS が ON に設定されている場合のみ、ユーザがクライアントからアクセスできます。
エラー 1010047	「%1 はフェールオーバーサーバとして指定されていません」
定数	EMSG_IQMPX_NOT_FAILOVER
SAP Sybase エラー番号	21176
SQL ステータス	QXA46
SQL コード	-1010047L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	サーバ名

エラー 1010047	「%1 はフェールオーバーサーバとして指定されていません」
考えられる原因	フェールオーバーサーバとして指定されていないサーバでフェールオーバー処理が開始された
エラー 1010048	「iqmpx_failover スイッチと iqmpx_sn スイッチを同時に有効にすることはできません」
定数	EMSG_IQMPX_CANNOT_MIX_FAILOVER_SN
SAP Sybase エラー番号	21177
SQL ステータス	QXA47
SQL コード	-1010048L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	IQ サーバの起動中に、iqmpx_failover と iqmpx_sn の両方のコマンドラインサーバスイッチが ON になっています。
エラー 1010049	「フェールオーバー中にトランザクションログリカバリは実行できません。フェールオーバースイッチなしでサーバを再起動し、クリーンシャットダウンの後にフェールオーバーを再開してください。」
定数	EMSG_IQMPX_NO_RECOVERY_IN_FAILOVER
SAP Sybase エラー番号	21178
SQL ステータス	QXA48
SQL コード	-1010049L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1010049	「フェールオーバー中にトランザクションログリカバリは実行できません。フェールオーバースイッチなしでサーバを再起動し、クリーンシャットダウンの後にフェールオーバーを再開してください。」
考えられる原因	フェールオーバー処理は、サーバをクリーンに停止してから開始する必要があります。フェールオーバー中にリカバリ処理が開始されると、サーバがクリーンに停止せず、サーバを再起動してフェールオーバースイッチを使用せずに停止した後にフェールオーバーを再開する必要があります。
エラー 1010050	「最後のフェールオーバー処理を完了するためにリカバリが必要です。フェールオーバースイッチを指定してサーバを再起動してください。」
定数	EMSG_IQMPX_START_IN_FAILOVER
SAP Sybase エラー番号	21179
SQL ステータス	QXA49
SQL コード	-1010050L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	前のフェールオーバーが正しく終了しませんでした。フェールオーバーの変更をリカバリするために、フェールオーバースイッチを使用してサーバを再起動する必要があります。
エラー 1010051	「フェールオーバーノードカタログが TLV ログと同期していません。フェールオーバースイッチなしでサーバを再起動し、 BEGIN TRANSACTION を実行してクリーンシャットダウンを行った後にフェールオーバーを再開してください。」
定数	EMSG_IQMPX_FAILOVER_CAT_OUT_OF_SYNC
SAP Sybase エラー番号	21180
SQL ステータス	QXA50
SQL コード	-1010051L

エラー 1010051	「フェールオーバーノードカタログが TLV ログと同期していません。フェールオーバースイッチなしでサーバを再起動し、 BEGIN TRANSACTION を実行してクリーンシャットダウンを行った後にフェールオーバを再開してください。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	フェールオーバ処理は、フェールオーバーノードのカタログが TLV ログで最新になっている場合のみ開始できます。これを修正するには、フェールオーバースイッチを使用せずにサーバを再起動し、BEGIN TRANSACTION を実行し、サーバをクリーンに停止し、フェールオーバースイッチを使用してサーバを再起動します。

エラー 1010052	「マルチプレックスサーバに一度に追加できるのは 1 つの DB 領域ファイルだけです。」
定数	EMSG_IQMPX_ALTERADD_MULTIPLE_FILES
SAP Sybase エラー番号	21183
SQL ステータス	QXA51
SQL コード	-1010052L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ALTER DBSPACE を使用してマルチプレックスサーバにファイルを追加する場合は、一度に 1 ファイルずつ追加できます。追加するファイルのリストは指定できません。

エラー 1010053	「DBSPACE コマンドの拡張構文は許可されていません。」
定数	EMSG_DBSPACE_EXTENDED_SYNTAX
SAP Sybase エラー番号	21184
SQL ステータス	QXA52
SQL コード	-1010053L

エラーおよび警告

エラー 1010053	「DBSPACE コマンドの拡張構文は許可されていません。」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	ALTER DBSPACE コマンドを使用する場合には、ユーザ接続では拡張構文を使用することはできません。
エラー 1010054	「サーバオプション '-iqmpx_ov' は '-iqmpx_sn' または '-iqmpx_failover' と一緒に使用した場合にのみ有効です。%1」
定数	EMSG_MPX_OV_INVALID_USE
SAP Sybase エラー番号	21186
SQL ステータス	QXA53
SQL コード	-1010054L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	マルチプレックスコーディネータノードではサーバオプション '-iqmpx_ov' を使用でき、他のマルチプレックスノードタイプでは '-iqmpx_sn' または '-iqmpx_failover' と組み合わせて使用できません。
エラー 1010055	「iqmpx_reclaimwriterfreelist サーバスイッチは Simplex またはセカンダリノードで使用できません」
定数	EMSG_MPX_SWITCH_INVALID_FOR_SPX_OR_SECONDARY
SAP Sybase エラー番号	21187
SQL ステータス	QXA54
SQL コード	-1010055L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1010055	「iqmpx_reclaimwriterfreelist サーバスイッチは Simplex またはセカンダリノードで使用できません」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	iqmpx_reclaimwriterfreelist サーバスイッチは、コーディネータノードだけで使用できます。
エラー 1010056	「リカバリスイッチ '-iqfrec' は、単一ノード運用モードのマルチプレックスサーバでのみ使用できます。%1」
定数	EMSG_MPX_FREQ_INVALID_USE
SAP Sybase エラー番号	21188
SQL ステータス	QXA55
SQL コード	-1010056L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	マルチプレックスサーバでリカバリスイッチ '-iqfrec' を使用できるのは、シングルノードオペレーティングモードの場合だけです。
エラー 1010057	「サーバが -iqnotemp スイッチで起動した場合、'%2' コマンドはテンポラリストアファイルで使用できません。%1」
定数	EMSG_ILLEGAL_ALTER_DBSPACE_NOTEMP
SAP Sybase エラー番号	21201
SQL ステータス	QXA56
SQL コード	-1010057L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1010057	「サーバが -iqnotemp スイッチで起動した場合、' %2 ' コマンドはテンポラリストアファイルで使用できません。 %1 」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ALTER DBSPACE コマンドタイプの文字列
考えられる原因	-iqnotemp スイッチを使用してサーバが実行されている場合は、特定の alter dbspace 操作を実行できません。たとえば alter dbspace add file などです。
エラー 1010058	「データベースが読み込み専用モードの場合、強制リカバリを実行できません。 %1 」
定数	EMSG_FREQ_IN_READ_ONLY
SAP Sybase エラー番号	21202
SQL ステータス	QXA57
SQL コード	-1010058L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	リカバリスイッチ ' -iqfreq ' は読み込み/書き込みデータベースでのみ使用できます。
エラー 1010059	「マルチプレックスデータベースを開けません。データベースは、シングルノードモードのスイッチ ' -iqmpx_sn 1 ' を使用してコーディネータサーバを起動した場合にのみ開くことができます。 %1 」
定数	EMSG_MPX_OPEN_OLDDB_NEED_SINGLE
SAP Sybase エラー番号	22023
SQL ステータス	QXA58
SQL コード	-1010059L

エラー 1010059	「マルチプレックスデータベースを開けません。データベースは、シングルノードモードのスイッチ '-iqmpx_sn 1' を使用してコーディネータサーバを起動した場合にのみ開くことができます。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	古いバージョンのマルチプレックスデータベースは、サーバをシングルノードモードで起動した場合のみ開くことができます。データベースのアップグレード後、'-iqro 1' を使用してサーバを起動した際にこのエラーが発生した場合は、シングルノードモードで '-iqro 1' を使用せずにコーディネータサーバを起動してデータベースを開く必要があります。これは、内部 IQ の ODS (On-Disk Structure) をアップグレードしていないためです。アップグレードを完了するには、シングルノードモードスイッチ '-iqmpx_sn 1' を使用し、'-iqro 1' を使用せずにコーディネータサーバを起動して、データベースを開きます。クリーンに停止した後で、データベースを正常に開始できるようになります。
エラー 1010060	「サーバオプション -iqmpx_nowr は Multiplex にライタがない場合にのみ使用できます %1」
定数	EMSG_MPX_NOWR_INVALID_USE
SAP Sybase エラー番号	21212
SQL ステータス	QXA60
SQL コード	-1010060L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	-iqmpx_nowr スイッチを指定せずにコーディネータを再起動して、ライタを追加します。

メッセージ 1010061 ~ 1012005

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1010061	「サーバスイッチ -iqmpx_nowr はコーディネータノードでのみ使用できます %1」
定数	EMSG_MPX_NOWR_INVALID_USE_NOTCNODE
SAP Sybase エラー番号	21213
SQL ステータス	QXA61
SQL コード	-1010061L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	-iqmpx_nowr スイッチを使用せずにサーバを再起動します。
エラー 1010062	「データベースを開けません。データベースアップグレードを完了するには、サーバオプション -iqro なしでコーディネータサーバを最初に起動します。%1」
定数	EMSG_MPX_START_COORD_FIRST
SAP Sybase エラー番号	22029
SQL ステータス	QXA62
SQL コード	-1010062L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1010062	「データベースを開けません。データベースアップグレードを完了するには、サーバオプション -iqro なしでコーディネータサーバを最初に起動します。%1」
考えられる原因	データベースをアップグレードしたときに IQ ストアを RO モードで開いたため、内部のメタデータ情報の一部が新しいフォーマットにアップグレードされていない可能性があります。IQ 側のアップグレードを完了して続行するには、サーバオプション -iqro を使用せずにコーディネータサーバを最初に起動します。

エラー 1011000	「垂直射影カーソル状態エラー %1」
定数	EMSG_CURSORSTATEERROR
SAP Sybase エラー番号	20000
SQL ステータス	QVA00
SQL コード	-1011000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1011001	「dfe のインデックスが見つかりません %1」
定数	EMSG_INDEXNOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20001
SQL ステータス	QVA01
SQL コード	-1011001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	18 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1011002	「既存のインデックス数がインデックスの現在の最大数を超過しています。%1」
定数	EMSG_EXCEEDEDMAXINDEXES
SAP Sybase エラー番号	20002
SQL ステータス	QVA02
SQL コード	-1011002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1011003	「垂直射影カーソルはアドホックジョインをサポートしていません。%1」
定数	EMSG_ADHOCJOINREQUIRED
SAP Sybase エラー番号	20003
SQL ステータス	QVA03
SQL コード	-1011003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1011004	「まだ外部キーによって参照されているのでプライマリキーまたは一意性制約を削除できません。」
定数	EMSG_FKEY_STILL_EXISTS_TO_CKEY
SAP Sybase エラー番号	20004
SQL ステータス	QNA27

エラー 1011004	「まだ外部キーによって参照されているのでプライマリキーまたは一意性制約を削除できません。」
SQL コード	-1011004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	参照整合性関係にかかわるプライマリキーまたは一意性制約は、対応する外部キーを先に削除するまでは削除できません。
エラー 1011006	「LIKE 述部のパターン引数には文字列データ型が必要です。」
定数	EMSG_INVALIDDATATYPE
SAP Sybase エラー番号	20006
SQL ステータス	QVA06
SQL コード	-1011006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1011007	「LIKE 述部のエスケープ引数は 1 バイト文字である必要があります。」
定数	EMSG_INVALIDESCAPE
SAP Sybase エラー番号	20007
SQL ステータス	QVA07
SQL コード	-1011007L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

エラー 1011009	「グループ (L)」
定数	EMSG_VPGP_GB_COL_LFS
SAP Sybase エラー番号	20009
SQL ステータス	QVA09
SQL コード	-1011009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1011010	「グループ (S)」
定数	EMSG_VPGP_GB_COL_SFS
SAP Sybase エラー番号	20010
SQL ステータス	QVA10
SQL コード	-1011010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1011011	「集計 (L)」
定数	EMSG_VPGP_AGG_LFS
SAP Sybase エラー番号	20011
SQL ステータス	QVA11
SQL コード	-1011011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1011011	「集計 (L)」
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1011012	「集計 (S)」
定数	EMSG_VPGP_AGG_SFS
SAP Sybase エラー番号	20012
SQL ステータス	QVA12
SQL コード	-1011012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1011013	「射影」
定数	EMSG_VPGP_PROJ
SAP Sybase エラー番号	20013
SQL ステータス	QVA13
SQL コード	-1011013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012000	「データベース '%2' は最後のバックアップ (%4) の後に更新 (%3) されているので部分リストアを実行できません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_MORE_RECENT_UPDATETIME
SAP Sybase エラー番号	20923

エラーおよび警告

エラー 1012000	「データベース '%2' は最後のバックアップ (%4) の後に更新 (%3) されているので部分リストアを実行できません。%1」
SQL ステータス	QUA00
SQL コード	-1012000L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	データベース
パラメータ 3	最終更新
パラメータ 4	最終バックアップ
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012001	「バックアップまたは選択リストアがすでに実行中です。%1」
定数	EMSG_BACKUP_MULTIPLE_IN_PROGRESS
SAP Sybase エラー番号	20924
SQL ステータス	QUA01
SQL コード	-1012001L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012002	「アーカイブに書き込めません。('%2') %1」
定数	EMSG_BACKUP_DEVICE_WRITEERROR
SAP Sybase エラー番号	20925
SQL ステータス	QUA02

エラー 1012002	「アーカイブに書き込めません。(%2')%1」
SQL コード	-1012002L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1012003	「増分バックアップを実行する前に完全バックアップを実行する必要があります。%1」
定数	EMSG_BACKUP_NEED_FULL_FIRST
SAP Sybase エラー番号	20926
SQL ステータス	QUA03
SQL コード	-1012003L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はあります。

エラー 1012004	「このリリースでは増分バックアップは実行できません。%1」
定数	EMSG_BACKUP_INC_NOT_IMPLEMENTED
SAP Sybase エラー番号	20927
SQL ステータス	QUA04
SQL コード	-1012004L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1012004	「このリリースでは増分バックアップは実行できません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012005	「サーバではデータベースにファイルがないことが報告されています。%1」
定数	EMSG_BACKUP_SA_NUMFILES_ZERO
SAP Sybase エラー番号	20928
SQL ステータス	QUA05
SQL コード	-1012005L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1012006 ~ 1012025

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1012006	「サーバでは '%2' のファイルが IQ ストアにあることが報告されています。IQ は '%3' を報告しています。%1」
定数	EMSG_BACKUP_SA_IQ_NUMFILES_DISAGREE
SAP Sybase エラー番号	20929
SQL ステータス	QUA06
SQL コード	-1012006L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1012006	「サーバでは '%2' のファイルが IQ ストアにあることが報告されています。IQ は '%3' を報告しています。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012007	「IQ は、バックアップするファイルの一部を検出できませんでした。%1」
定数	EMSG_BACKUP_NO_FILES
SAP Sybase エラー番号	20930
SQL ステータス	QUA07
SQL コード	-1012007L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012008	「最後のリストアの後にデータベースが変更されています。%1」
定数	EMSG_RESTORE_DBCHANGED
SAP Sybase エラー番号	20931
SQL ステータス	QUA08
SQL コード	-1012008L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1012008	「最後のリストアの後にデータベースが変更されています。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012009	「このリストアを以前のリストアの直後に実行できません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_BAD_PREVRESTORE
SAP Sybase エラー番号	20932
SQL ステータス	QUA09
SQL コード	-1012009L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012010	「アーカイブ ("%2") から読み込めません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_READ_IOERROR
SAP Sybase エラー番号	20933
SQL ステータス	QUA10
SQL コード	-1012010L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012011	「リストアするブロックのヘッダが破壊されている可能性があります。%1」
定数	EMSG_RESTORE_BAD_BLOCK_HEADER
SAP Sybase エラー番号	20934
SQL ステータス	QUA11
SQL コード	-1012011L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012012	「メディアデータが破壊されている可能性があります (不正なチェックサム)。%1」
定数	EMSG_RESTORE_BAD_CRC
SAP Sybase エラー番号	20935
SQL ステータス	QUA12
SQL コード	-1012012L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012013	「メディアメディアデータが破壊されている可能性があります (境界レコード)。%1」
定数	EMSG_RESTORE_BAD_BOUNDARY_RECORD
SAP Sybase エラー番号	20936

エラーおよび警告

エラー 1012013	「メディアメディアデータが破壊されている可能性があります (境界レコード)。%1」
SQL ステータス	QUA13
SQL コード	-1012013L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012014	「メディアメタデータが破壊されている可能性があります (複数の開始境界レコード)。%1」
定数	EMSG_RESTORE_MULTIPLE_BEGIN_BOUNDARY_RECORDS
SAP Sybase エラー番号	20937
SQL ステータス	QUA14
SQL コード	-1012014L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012015	「メディアメタデータが破壊されている可能性があります (開始境界レコードの不足)。%1」
定数	EMSG_RESTORE_MISSING_BEGIN_BOUNDARY_RECORD
SAP Sybase エラー番号	20938
SQL ステータス	QUA15
SQL コード	-1012015L

エラー 1012015	「メディアメタデータが破壊されている可能性があります (開始境界レコードの不足)。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012016	「%3' のリストアに必要なメディアの一部が提供されなかったため、データベース '%2' をリストアできませんでした。%1」
定数	EMSG_RESTORE_INCOMPLETE
SAP Sybase エラー番号	20939
SQL ステータス	QUA16
SQL コード	-1012016L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012017	「I/O 書き込みエラーが '%2' で発生しました。リストアクエリが失敗しました。%1」
定数	EMSG_RESTORE_WRITE_IOERROR
SAP Sybase エラー番号	20940
SQL ステータス	QUA17
SQL コード	-1012017L

エラーおよび警告

エラー 1012017	「I/O 書き込みエラーが '%2' で発生しました。リストアクエリが失敗しました。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012018	「I/O 読み込みエラーが '%2' で発生しました。バックアップクエリが失敗しました。%1」
定数	EMSG_BACKUP_READ_IOERROR
SAP Sybase エラー番号	20941
SQL ステータス	QUA18
SQL コード	-1012018L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012019	「.db または .log ファイルが存在しません。増分リストアを実行できません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_SADB_FILE_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase エラー番号	20942
SQL ステータス	QUA19
SQL コード	-1012019L

エラー 1012019	「.db または .log ファイルが存在しません。増分リストアを実行できません。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012020	「間違った IQ バックアップテープまたはファイル。%1」
定数	EMSG_RESTORE_WRONG_ARCHIVE
SAP Sybase エラー番号	20943
SQL ステータス	QUA20
SQL コード	-1012020L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012021	「バックアップ内部エラー。%1」
定数	EMSG_BACKUP_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20944
SQL ステータス	QUA21
SQL コード	-1012021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1012021	「バックアップ内部エラー。%1」
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012022	「リストア内部エラー。%1」
定数	EMSG_RESTORE_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20945
SQL ステータス	QUA22
SQL コード	-1012022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012023	「IQ バックアップテープまたはファイルではありません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_NOT_IQ_ARCHIVE
SAP Sybase エラー番号	20946
SQL ステータス	QUA23
SQL コード	-1012023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012024	「スレッドが不足しています。より多くのスレッドを使用できるサーバを起動してください。%1」
定数	EMSG_RESTORE_OUT_OF_THREADS

エラー 1012024	「スレッドが不足しています。より多くのスレッドを使用できるサーバを起動してください。%1」
SAP Sybase エラー番号	20947
SQL ステータス	QUA24
SQL コード	-1012024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012025	「.db または .log ファイルが存在します。完全リストアは実行されません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_SADB_FILE_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	20948
SQL ステータス	QUA25
SQL コード	-1012025L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1012026 ~ 1012045

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 1012026	「バックアップされた IQ ブロックの数: %1」
定数	EMSG_BACKUP_BLOCK_COUNT

エラーおよび警告

警告 1012026	「バックアップされた IQ ブロックの数: %1」
SAP Sybase エラー番号	20949
SQL ステータス	QUA26
SQL コード	1012026L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ブロック数
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1012027	「バックアップされた IQ ブロックの合計数: %1¥n %2¥n¥tIQ Blocksize %3¥n¥t バックアップ Blocksize %4¥n¥t ブロックキ ング係数 %5¥n¥t バッファサイズ %6"」
定数	EMSG_BACKUP_STATS
SAP Sybase エラー番号	20950
SQL ステータス	QUA27
SQL コード	1012027L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ブロック数
パラメータ 2	バックアップ時間
パラメータ 3	IQ ブロックサイズ
パラメータ 4	バックアップブロックサイズ
パラメータ 5	ブロック係数
パラメータ 6	バッファサイズ
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1012028	「バックアップする IQ ブロックの合計数: %1」
定数	EMSG_TOTAL_BACKUP_BLOCK_COUNT
SAP Sybase エラー番号	20951
SQL ステータス	QUA28
SQL コード	1012028L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ブロック数
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012029	「増分バックアップが無効です。強制リカバリが原因と思われます。有効にするには、¥n 完全バックアップを実行してください。」
定数	EMSG_BACKUP_INCS_DISABLED
SAP Sybase エラー番号	20952
SQL ステータス	QUA29
SQL コード	-1012029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012030	「long binary/varchar カラム '%2' において、データベースページサイズ (%3) は %4 よりも大きい必要があります。%1」
定数	EMSG_CAT_PAGESIZETOOSMALL
SAP Sybase エラー番号	20953
SQL ステータス	QUA30

エラーおよび警告

エラー 1012030	「long binary/varchar カラム '%2' において、データベースページサイズ (%3) は %4 よりも大きい必要があります。%1」
SQL コード	-1012030L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム番号
パラメータ 3	要求ページサイズ
パラメータ 4	最小許容ページサイズ
考えられる原因	LONG BINARY カラムに対してユーザが要求したデータベースページのサイズが小さすぎます。

エラー 1012031	「読み込み専用 BD 領域がこのバックアップに一致しません。検出: AlterID %2 startBlock %3 numBlocks %4 fileID %5 %1」
定数	EMSG_RESTORE_BAD_RO_FILE
SAP Sybase エラー番号	20954
SQL ステータス	QUA31
SQL コード	-1012031L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	RO DB 領域ヘッダで見つかった alterID
パラメータ 3	RO DB 領域ヘッダで見つかった startBlock
パラメータ 4	RO DB 領域ヘッダで見つかったブロック数
パラメータ 5	RO DB 領域ヘッダで見つかった fileID

エラー 1012031	「読み込み専用 DB 領域がこのバックアップに一致しません。検出: AlterID %2 startBlock %3 numBlocks %4 fileID %5 %1」
考えられる原因	バックアップ時に存在した RO DB 領域に一致しない読み込み専用 DB 領域があります。
エラー 1012032	「フル' のバックアップの種類で読み込み専用 DB 領域または読み込み専用 DB ファイルの選択バックアップを実行するか、全包括的バックアップを実行することができます。」
定数	EMSG_BACKUP_RO_WITH_FULL_ALONE
SAP Sybase エラー番号	20955
SQL ステータス	QUA32
SQL コード	-1012032L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1012033	「IQ ストア DB ファイル %2 は、読み込み専用であるか、読み込み専用 DB 領域に属する必要があります。%1」
定数	EMSG_BACKUP_RO_ILLEGAL
SAP Sybase エラー番号	20956
SQL ステータス	QUA33
SQL コード	-1012033L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	バックアップする DB ファイル

エラーおよび警告

エラー 1012033	「IQ ストア DB ファイル %2 は、読み込み専用であるか、読み込み専用 DB 領域に属する必要があります。%1」
考えられる原因	RO 選択的バックアップで指定された DB ファイルまたは DB 領域が RW です。

エラー 1012034	「IQ ストア DB 領域または DB ファイル %2 が利用できません。バックアップは実行されません。%1」
定数	EMSG_BACKUP_DBSPACE_OFFLINE
SAP Sybase エラー番号	20957
SQL ステータス	QUA34
SQL コード	-1012034L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	バックアップする DB 領域
考えられる原因	バックアップする DB 領域は、カタログ内と動的の両方でオンラインである必要があります。

エラー 1012035	「フル バックアップアーカイブから読み込み専用 DB 領域または読み込み専用 DB ファイルの選択リストアを実行するか、全包括的バックアップからリストアすることができます。」
定数	EMSG_RESTORE_RO_WITH_FULL_ALONE
SAP Sybase エラー番号	20958
SQL ステータス	QUA35
SQL コード	-1012035L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1012035	「フル バックアップアーカイブから読み込み専用 DB 領域または読み込み専用 DB ファイルの選択リストアを実行するか、全包括的バックアップからリストアすることができます。」
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012036	「リストアするファイルが見つかりません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_NO_FILES
SAP Sybase エラー番号	20959
SQL ステータス	QUA36
SQL コード	-1012036L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012037	「IQ ストア DB ファイル %2 が存在します。リストアは実行されません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_IQDB_FILE_EXISTS
SAP Sybase エラー番号	20960
SQL ステータス	QUA37
SQL コード	-1012037L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	リストアする DB ファイル

エラーおよび警告

エラー 1012037	「IQ ストア DB ファイル %2 が存在します。リストアは実行されません。%1」
考えられる原因	フルバックアップからリストアする場合は、リストアが RO 選択的であるか、仮想バックアップからリストアするか、または inc バックアップからリストアするときに依存バックアップ後にファイルが作成された場合を除き、ファイルが存在してはなりません。
エラー 1012038	「IQ ストア DB ファイル %2 が存在しません。リストアは実行されません。%1」
定数	EMSG_RESTORE_IQDB_FILE_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase エラー番号	20961
SQL ステータス	QUA38
SQL コード	-1012038L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	リストアする DB ファイル
考えられる原因	増分バックアップからリストアするときは、依存バックアップ後にファイルが作成されたか、仮想バックアップからリストアする場合を除き、ファイルが存在していなければなりません。
エラー 1012039	「許可されているバックアップデバイスの最大数は %2 です。%1」
定数	EMSG_BACKUP_MAX_DEVICES_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	20962
SQL ステータス	QUA39
SQL コード	-1012039L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1012039	「許可されているバックアップデバイスの最大数は %2 です。 %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	許容されるバックアップデバイスの最大数
考えられる原因	データベースは、指定されたデバイスの最大数までバックアップできます。
エラー 1012040	「IQ ストア DB 領域 %2 はオンラインです。リストアは実行されません。 %1」
定数	EMSG_RESTORE_DBSPACE_ONLINE
SAP Sybase エラー番号	20963
SQL ステータス	QUA40
SQL コード	-1012040L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	リストアする DB 領域
考えられる原因	リストアする DB 領域は、カタログ内と動的の両方でオフラインである必要があります。
エラー 1012041	「バックアップはデータベース内の DB 領域/DB ファイルのバージョンと一致しなくなったので、リストアできません。 %1」
定数	EMSG_RESTORE_VERSIONCHANGED
SAP Sybase エラー番号	20964
SQL ステータス	QUA41
SQL コード	-1012041L

エラーおよび警告

エラー 1012041	「バックアップはデータベース内の DB 領域/DB ファイルのバージョンと一致しなくなったので、リストアできません。 %1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。
警告 1012042	「(%1) アーカイブメディアを '%2' にマウントしてください。」
定数	EMSG_RESTORE_MOUNT_NONMASTERMEDIA
SAP Sybase エラー番号	20965
SQL ステータス	01A42
SQL コード	1012042L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
警告 1012043	「(%1) データベース '%2' の IQ MASTER アーカイブメディアを '%3' にマウントしてください。」
定数	EMSG_RESTORE_MOUNT_MASTERMEDIA
SAP Sybase エラー番号	20966
SQL ステータス	01A43
SQL コード	1012043L
ODBC 2 ステータス	OK

警告 1012043	「(%1) データベース '%2' の IQ MASTER アーカイブメディアを '%3' にマウントしてください。」
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
警告 1012044	「(%1) データベース '%2' の Backup Server アーカイブメディアを '%3' にマウントしてください。」
定数	EMSG_RESTORE_MOUNT_BACKUPSERVERMEDIA
SAP Sybase エラー番号	20967
SQL ステータス	01A44
SQL コード	1012044L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
警告 1012045	「(%1) アーカイブメディアを '%2' にマウントしてください。」
定数	EMSG_BACKUP_MOUNT_NONMASTERMEDIA
SAP Sybase エラー番号	20968
SQL ステータス	01A45
SQL コード	1012045L

警告 1012045	「(%1) アーカイブメディアを '%2' にマウントしてください。」
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。

メッセージ 1012046 ~ 1013018

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

警告 1012046	「(%1) アーカイブメディアを '%2' にマウントしてください。これはデータベース '%3' の IQ MASTER アーカイブになります。」
定数	EMSG_BACKUP_MOUNT_MASTERMEDIA
SAP Sybase エラー番号	20969
SQL ステータス	01A46
SQL コード	1012046L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1012047	「(%1) アーカイブメディアを '%2' にマウントしてください。これはデータベース '%3' の Backup Server アーカイブになります。」
定数	EMSG_BACKUP_MOUNT_BACKUPSERVERMEDIA
SAP Sybase エラー番号	20970
SQL ステータス	01A47
SQL コード	1012047L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。
警告 1012048	「(%1) '%2' にマウントされたアーカイブメディアです。」
定数	EMSG_BACKUP_ARCHIVEMEDIA_MOUNTED
SAP Sybase エラー番号	20971
SQL ステータス	01U48
SQL コード	1012048L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

警告 1012049	「(%1) '%2' のアーカイブメディアが完了しました。」
定数	EMSG_BACKUP_ARCHIVEMEDIA_CLOSED
SAP Sybase エラー番号	20972
SQL ステータス	01U49
SQL コード	1012049L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	%1 の説明
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012050	「リストア中に不正な opcode が検出されました。予期されていた opcode は '%2' でしましたが、'%3' が検出されました。%1」
定数	EMSG_HEADER_BADOPCODE
SAP Sybase エラー番号	20974
SQL ステータス	QUA50
SQL コード	-1012050L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1012051	「無効なデータベースセグメント番号 (%2, %3) が検出されました。%1」
定数	EMSG_HEADER_BAD_SEGMENTNUMBER
SAP Sybase エラー番号	20975
SQL ステータス	QUA51
SQL コード	-1012051L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1012052	「プログラミングエラー: ホール '%2' を検索していますが、見つかったのは '%3' だけです。%1」
定数	EMSG_HEADER_HOLE_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20976
SQL ステータス	QUA52
SQL コード	-1012052L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明

エラーおよび警告

エラー 1012052	「プログラミングエラー: ホール '%2' を検索していますが、見つかったのは '%3' だけです。%1」
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1012053	「致命的な内部エラー: ホール {%2,%3} を含むセグメントを検索していますが、何も見つかりませんでした。%1」
定数	EMSG_HEADER_HOLE_LOOKUP_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20977
SQL ステータス	QUA53
SQL コード	-1012053L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
パラメータ 3	%3 の説明
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1012054	「致命的な内部エラー: ブロック '%2' を含むセグメントを検索していますが、何も見つかりませんでした。%1」
定数	EMSG_BACKUP_SEGMENT_NUMBER_ERROR
SAP Sybase エラー番号	20978
SQL ステータス	QUA54
SQL コード	-1012054L
ODBC 2 ステータス	ERRORi
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)

エラー 1012054	「致命的な内部エラー: ブロック '%2' を含むセグメントを検索していますが、何も見つかりませんでした。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	%2 の説明
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1012055	「RESTORE VERIFY で、アーカイブにエラーが検出されました。%1」
定数	EMSG_RESTORE_VERIFY_FAILED_WITH_ERRORS
SAP Sybase エラー番号	21207
SQL ステータス	QUA55
SQL コード	-1012055L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	指定されたアーカイブの検証に失敗しました。検証中に発生したエラーの詳細については、サーバログで確認してください。

警告 1012056	「確認済み IQ ブロックの合計数: %1/%2 (%3%%)」
定数	EMSG_RESTORE_VERIFY_PROGRESS
SAP Sybase エラー番号	21208
SQL ステータス	QUA56
SQL コード	1012056L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	パラメータ 1 の説明

エラーおよび警告

警告 1012056	「確認済み IQ ブロックの合計数: %1/%2 (%3%%)」
パラメータ 2	パラメータ 2 の説明
パラメータ 3	パラメータ 3 の説明
考えられる原因	これは、他のメッセージに連動して表示される情報メッセージです。

エラー 1012057	「仮想バックアップのために指定されたコマンドが失敗しました。%1」
定数	EMSG_BACKUP_VIRTUAL_CMD_FAILED
SAP Sybase エラー番号	21209
SQL ステータス	QUA57
SQL コード	-1012057L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	追加情報はありません。

エラー 1012058	「IQ キャッシュの DB 領域 %2 は読み込み専用です。バックアップは実行されません。%1」
定数	EMSG_BACKUP_DBSPACE_READONLY
SAP Sybase エラー番号	22167
SQL ステータス	QUA42
SQL コード	-1012058L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1012058	「IQ キャッシュの DB 領域 %2 は読み込み専用です。バックアップは実行されません。%1」
パラメータ 2	バックアップする DB 領域
考えられる原因	バックアップするキャッシュ DB 領域は、読み込み／書き込みでなければなりません。

警告 1013000	「*** BlockSize: %2、ブロックサイズ: レコードサイズ: %1」
定数	EMSG_ISQL_RECORDBLOCKING
SAP Sybase エラー番号	20570
SQL ステータス	00A00
SQL コード	1013000L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	レコードサイズ
パラメータ 2	ブロックサイズ
考えられる原因	追加情報はありません。

警告 1013001	「*** レコードサイズ: 変数、ブロックサイズ: %1」
定数	EMSG_ISQL_RECORDBLOCKSIZE
SAP Sybase エラー番号	20571
SQL ステータス	00A01
SQL コード	1013001L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ブロックサイズ
考えられる原因	追加情報はありません。

エラーおよび警告

警告 1013015	「ローデリミタ: %1」
定数	EMSG_ISQL_PREVIEWROWD
SAP Sybase エラー番号	20585
SQL ステータス	00A15
SQL コード	1013015L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	ローデリミタ
考えられる原因	これは LOAD に使用されているローデリミタです。

エラー 1013015	「複数カラムのインデックスのうち、ユニークでないか、合計幅が 5300 バイトよりも大きいものはサポートされていません。 %1」
定数	EMSG_SQL_MULTICOLWIDTH
SAP Sybase エラー番号	20584
SQL ステータス	QCA15
SQL コード	-1013015L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	複数カラムのインデックスのうち、ユニークでないか、合計幅が 5300 バイトよりも大きいものはサポートされていません。合計幅は、複数カラムのインデックスに含まれる各種カラムの個々の幅を合計することで取得されます。

エラー 1013016	「FILLER」
定数	EMSG_ISQL_FILLERNAME

エラー 1013016	「FILLER」
SAP Sybase エラー番号	20586
SQL ステータス	QCA16
SQL コード	-1013016L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	追加情報はありません。
エラー 1013017	「db_sql_*_identifier でメソッドを呼び出す際に内部エラーが発生しました。オブジェクトに IIndex ハンドルがありません。%1」
定数	EMSG_SQL_NOINDEX
SAP Sybase エラー番号	20587
SQL ステータス	QCA17
SQL コード	-1013017L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このエラーは通常の操作中には発生しません。これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1013018	「db_sql_*_identifier でメソッドを呼び出す際に内部エラーが発生しました。オブジェクトに IColumn ハンドルがありません。%1」
定数	EMSG_SQL_NOCOLUMN
SAP Sybase エラー番号	20588

エラー 1013018	「db_sql_*_identifier でメソッドを呼び出す際に内部エラーが発生しました。オブジェクトに IColumn ハンドルがありません。%1」
SQL ステータス	QCA18
SQL コード	-1013018L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このエラーは通常の操作中には発生しません。これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

1013019 - 1013136

メッセージ 1013019 ~ 1013040

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1013019	「CHECK 制約にサポートされていないコンポーネント %2 があります。%1」
定数	EMSG_SQL_IQ_UNSUPPORTED_CONSTRAINT
SAP Sybase エラー番号	20589
SQL ステータス	QCA19
SQL コード	-1013019L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1013019	「CHECK 制約にサポートされていないコンポーネント %2 があります。%1」
パラメータ 2	制約の詳細
考えられる原因	CHECK 制約に、IQ でサポートされていないサブクエリ、集合関数、ユーザ定義関数、またはその他のコンポーネントが含まれています。CHECK 制約は Sybase IQ ではサポートされていません。
エラー 1013020	「ユーザ定義のデフォルト値はサポートされていません。%1」
定数	EMSG_SQL_NODEFAULT
SAP Sybase エラー番号	20590
SQL ステータス	QCA20
SQL コード	-1013020L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ユーザ定義のデフォルト値は Sybase IQ ではサポートされていません。
エラー 1013021	「指定された種類の複数カラムのインデックスはサポートされていません。%1」
定数	EMSG_SQL_NOCLUSTEREDINDEX
SAP Sybase エラー番号	20591
SQL ステータス	QCA21
SQL コード	-1013021L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1013021	「指定された種類の複数カラムのインデックスはサポートされていません。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ユーザが指定したタイプの複数カラムのインデックスは、Sybase IQ ではサポートされていません。

エラー 1013022	「重複した '%2' インデックス '%3' を作成できません。%1」
定数	EMSG_SQL_INDEXFOUND
SAP Sybase エラー番号	20592
SQL ステータス	QCA22
SQL コード	-1013022L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	indextype
パラメータ 3	indexname
考えられる原因	カラムセットに同じタイプのインデックスを重複して作成することはできません。

エラー 1013023	「ユニークな '%2' インデックスを作成できません。%1」
定数	EMSG_SQL_INDEXNOUNIQUE
SAP Sybase エラー番号	20593
SQL ステータス	QCA23
SQL コード	-1013023L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラー 1013023	「ユニークな '%2' インデックスを作成できません。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
考えられる原因	Fast Projection、Low Disk、High Non Group の各インデックスタイプをユニークにして作成することはできません。
エラー 1013024	「ALTER TABLE MODIFY <column> <datatype> はサポートされていません。%1」
定数	EMSG_SQL_NOSUPPMODDTYPE
SAP Sybase エラー番号	20594
SQL ステータス	QCA24
SQL コード	-1013024L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	カラムのデータ型を変更することはできません。
エラー 1013025	「ALTER TABLE MODIFY <default-value> はサポートされていません。%1」
定数	EMSG_SQL_NOSUPPMODDEF
SAP Sybase エラー番号	20595
SQL ステータス	QCA25
SQL コード	-1013025L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1013025	「ALTER TABLE MODIFY <default-value> はサポートされていません。%1」
考えられる原因	デフォルトがサポートされていないため、カラムのデフォルト値を変更することはできません。
エラー 1013027	「入力ファイルからのカラムのバイト数 (%2) が許可されている最大数 (%3) を超えています。%1」
定数	EMSG_DB_RECSCANNER_E_EXCEEDMAX
SAP Sybase エラー番号	20597
SQL ステータス	QCA27
SQL コード	-1013027L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	バイト数
パラメータ 3	許容される最大バイト数
考えられる原因	入力ファイルからカラムにロードしようとしたバイト数が、許可されている最大バイト数を超過しました。
エラー 1013028	「無効なサイズ (大きすぎるサイズ) が LOAD オプションに指定されました。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDSIZE
SAP Sybase エラー番号	20598
SQL ステータス	QCA28
SQL コード	-1013028L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)

エラー 1013028	「無効なサイズ (大きすぎるサイズ) が LOAD オプションに指定されました。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	LOAD オプションに対して指定したサイズが大きすぎます。LOAD 文に対して指定されているオプションを確認してください。
エラー 1013029	「INSERT...LOCATION 文には SELECT 文が必要です。%1」
定数	EMSG_SQL_INS_LOC_SELECT
SAP Sybase エラー番号	20599
SQL ステータス	QCA29
SQL コード	-1013029L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	INSERT...LOCATION 文では、挿入するデータを SELECT 文を使用して指定する必要があります。この場合、その他のタイプの SQL 文はサポートされていません。
エラー 1013031	「db_sql_*_identifier でメソッドを呼び出す際にエラーが発生しました。オブジェクトに ITable ハンドルがありません。%1」
定数	EMSG_SQL_NOTABLE
SAP Sybase エラー番号	20601
SQL ステータス	QCA31
SQL コード	-1013031L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1013031	「db_sql_*_identifier でメソッドを呼び出す際にエラーが発生しました。オブジェクトに ITable ハンドルがありません。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このエラーは通常の操作中には発生しません。これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1013032	「現在使用中のデータベースはありません。%1」
定数	EMSG_SQL_NODATABASE
SAP Sybase エラー番号	20602
SQL ステータス	QCA32
SQL コード	-1013032L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1013033	「db_sql_*_identifier でメソッドを呼び出す際にエラーが発生しました。オブジェクトに IJoinIndex ハンドルがありません。%1」
定数	EMSG_SQL_NOJOININDEX
SAP Sybase エラー番号	20603
SQL ステータス	QCA33
SQL コード	-1013033L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)

エラー 1013033	「db_sql_*_identifier でメソッドを呼び出す際にエラーが発生しました。オブジェクトに IJoinIndex ハンドルがありません。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1013034	「カラムのないインデックスは作成できません。%1」
定数	EMSG_SQL_INDEXNOFIELDS
SAP Sybase エラー番号	20604
SQL ステータス	QCA34
SQL コード	-1013034L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	カラムのないインデックスは作成できません。

エラー 1013035	「挿入値の数がカラムリストに一致しません。%1」
定数	EMSG_SQL_INSERTNOVALUE
SAP Sybase エラー番号	20605
SQL ステータス	QCA35
SQL コード	-1013035L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	INSERT 内のカラム数が、指定されている VALUES の数と一致していません。

エラーおよび警告

エラー 1013036	「このコンテキストではキーワード 'FILLER' は有効ではありません。%1」
定数	EMSG_SQL_NOFILLER
SAP Sybase エラー番号	20606
SQL ステータス	QCA36
SQL コード	-1013036L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ここで 'FILLER' キーワードを使用することはできません。 VALUES 挿入では、カラムを 'FILLER' タイプにすることはできません。

エラー 1013037	「カラム '%2' のデータ型が有効ではありません。%1」
定数	EMSG_SQL_DATATYPENOTVALIDFOROP
SAP Sybase エラー番号	20607
SQL ステータス	QCA37
SQL コード	-1013037L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム
考えられる原因	指定されたカラムには無効なデータ型があります。その後のカラム定義の検証で有効なデータ型が見つかった場合は、このエラーを SAP に連絡してください。

エラー 1013038	「カラムの数が一致しません。%1」
定数	EMSG_SQL_INSERTNUMBERFIELDS
SAP Sybase エラー番号	20608
SQL ステータス	QCA38
SQL コード	-1013038L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	挿入されるカラム数が、挿入に含まれるカラム数と一致していません。このエラーが解決されない場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1013039	「db_sql_*_identifier を構築する際に内部エラーが発生しました。IColumn ハンドルが ITable に属していません。%1」
定数	EMSG_SQL_COLUMNMISMATCH
SAP Sybase エラー番号	20609
SQL ステータス	QCA39
SQL コード	-1013039L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このエラーは通常の操作中には発生しません。これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。

エラー 1013040	「INSERT リストのカラム '%2' には SELECT リストの一致カラムがありません。%1」
定数	EMSG_SQL_INSERTNOMATCHILIST
SAP Sybase エラー番号	20610
SQL ステータス	QCA40
SQL コード	-1013040L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム
考えられる原因	INSERT リスト内の指定されたカラムに一致するカラムが、SELECT リスト内にありません。

メッセージ 1013041 ~ 1013062

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1013041	「SELECT リストのカラム '%2' には SELECT リストの一致カラムがありません。%1」
定数	EMSG_SQL_INSERTNOMATCHCLIST
SAP Sybase エラー番号	20611
SQL ステータス	QCA41
SQL コード	-1013041L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム

エラー 1013041	「SELECT リストのカラム '%2' には SELECT リストの一致カラムがありません。%1」
考えられる原因	SELECT リスト内の指定されたカラムに一致するカラムが、INSERT リスト内にありません。
エラー 1013042	「db_sql_*_identifier を構築する際に内部エラーが発生しました。IIndex ハンドルが ITable に属していません。%1」
定数	EMSG_SQL_INDEXMISMATCH
SAP Sybase エラー番号	20612
SQL ステータス	QCA42
SQL コード	-1013042L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このエラーは通常の操作中には発生しません。これは内部エラーです。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1013043	「カラム '%2' のデータ型 (%4) を要求されたデータ型 (%3) に変換できません。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDCONVERSION
SAP Sybase エラー番号	20613
SQL ステータス	QCA43
SQL コード	-1013043L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1013043	「カラム '%2' のデータ型 (%4) を要求されたデータ型 (%3) に変換できません。%1」
パラメータ 2	カラム
パラメータ 3	要求されたデータ型
パラメータ 4	現在のデータ型
考えられる原因	このカラムは、要求されたデータ型に変換できません。
エラー 1013044	「内部エラーが発生しました。無効なテーブルの種類に遭遇しました。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALID_TBL_TYPE
SAP Sybase エラー番号	20614
SQL ステータス	QCA44
SQL コード	-1013044L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	これは内部のプログラミングエラーです。テーブルタイプが、コンテキストに従って BASE、VIEW、JVT、TMP、LOCAL TMP に正しく設定されていませんでした。このエラーが発生した場合は、SAP に連絡してください。
エラー 1013045	「無効なファイル名 ('%2') が LOAD TABLE に指定されました。ファイル名の長さがゼロです。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDFILENAME
SAP Sybase エラー番号	20615
SQL ステータス	QCA45
SQL コード	-1013045L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1013045	「無効なファイル名 ('%2') が LOAD TABLE に指定されました。ファイル名の長さがゼロです。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ファイル名
考えられる原因	LOAD TABLE に対して長さゼロのファイル名が指定されました。
エラー 1013046	「内部エラーが発生しました。無効なインデックスの種類に遭遇しました。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDINDEXTYPE
SAP Sybase エラー番号	20616
SQL ステータス	QCA46
SQL コード	-1013046L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このエラーは通常の操作中には発生しません。これは内部エラーであり、SAP に連絡してください。
エラー 1013047	「インデックス '%2' を変更できません。変更できるのはベーステーブルまたはグローバルテンポラリテーブルのインデックスだけです。%1」
定数	EMSG_SQL_CANNOT_ALTER_INDEX
SAP Sybase エラー番号	20617
SQL ステータス	QCA47
SQL コード	-1013047L

エラーおよび警告

エラー 1013047	「インデックス '%2' を変更できません。変更できるのはベーステーブルまたはグローバルテンポラリテーブルのインデックスだけです。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所。
パラメータ 2	インデックス名。
考えられる原因	変更できるのは、SYS.SYSINDEX にリストされているベーステーブルとグローバルテンポラリテーブル内のインデックスだけです。
警告 1013048	「警告: 部分入力レコード (%1 バイト) が EOF (O/S %2) でスキップされました。%3 ローが読み込まれました。」
定数	EMSG_SQL_INSERTPARTIALRECORD
SAP Sybase エラー番号	20618
SQL ステータス	01A48
SQL コード	1013048L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	スキップされた、ファイルの末尾のバイト数
パラメータ 2	オペレーティングシステムエラー
パラメータ 3	入力ファイルから読み込まれたローの数
考えられる原因	フラットファイルの末尾で不完全な入力レコードが見つかりました。返されたオペレーティングシステムのエラーがゼロでない場合は、エラーで指示された処置を行い、LOAD を再度試みます。

警告 1013049	「***** 可能なテープ/ファイル・エラー *****¥n¥n バイトを読み込みました: %1、O/S エラー番号: %2¥n %3 ローが読み込まれました。入力が保留されました。」
定数	EMSG_SQL_INSERTTAPEERROR
SAP Sybase エラー番号	20619
SQL ステータス	01A49
SQL コード	1013049L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	読み込まれたバイト数
パラメータ 2	オペレーティングシステムエラー番号
パラメータ 3	読み込まれたローの数
考えられる原因	オペレーティングシステムのエラーで指示された処置を行い、操作をリトライします。

エラー 1013050	「Temp_Extract_Name1 オプションが設定されています。現在の操作はロールバックされます。%1」
定数	EMSG_SQL_OP_PROHIBITED
SAP Sybase エラー番号	20620
SQL ステータス	QCA50
SQL コード	-1013050L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1013050	「Temp_Extract_Name1 オプションが設定されています。現在の操作はロールバックされます。%1」
考えられる原因	Temp_Extract_Name1 オプションが設定されている場合は、特定の操作が許可されていません。このような操作には、INSERT...VALUES、LOAD、DELETE、および INSERT...LOCATION (テーブルが挿入されている場合)、SYNCHRONIZE ジョインインデックス (CREATE JOIN INDEX の一部として実行される場合がある) があります。ロードまたは削除の対象になるのはジョイン内のトップテーブルです。INSERT...SELECT。たとえば、「insert t1 select * from t2」です。
エラー 1013052	「LOAD の BLOCK FACTOR を 0 にすることはできません。%1」
定数	EMSG_SQL_BLOCKFACTOR_IS_ZERO
SAP Sybase エラー番号	20622
SQL ステータス	QCA52
SQL コード	-1013052L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	LOAD のための BLOCK FACTOR は 0 にすることはできません。
エラー 1013054	「デリミタ '%2' は 1 ~ %3 文字の長さである必要があります。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDDELIMITERSIZE
SAP Sybase エラー番号	20624
SQL ステータス	QCA54
SQL コード	-1013054L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1013054	「デリミタ '%2' は 1 ~ %3 文字の長さである必要があります。 %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	デリミタ
パラメータ 3	カラムデリミタまたはローターミネータの許容最大長
考えられる原因	LOAD 文のローデリミタまたはカラムデリミタは、1~4 文字の範囲で指定します。

エラー 1013055	「ON_ERROR = 'CONTINUE' は全体幅の INSERT に対してのみ有効です。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDCONTINUE
SAP Sybase エラー番号	20625
SQL ステータス	QCA55
SQL コード	-1013055L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ON_ERROR = 'CONTINUE' は、全幅の挿入の場合のみ有効です。

エラー 1013056	「FILLER 幅は 0 よりも大きい必要があります。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDFILLERWIDTH
SAP Sybase エラー番号	20626
SQL ステータス	QCA56
SQL コード	-1013056L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1013056	「FILLER 幅は 0 よりも大きい必要があります。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	FILLER の幅は 0 よりも大きい必要があります。

エラー 1013057	「ASCII 入力カラム幅は 0 よりも大きい必要があります。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDASCIIWIDTH
SAP Sybase エラー番号	20627
SQL ステータス	QCA57
SQL コード	-1013057L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ASCII 入力カラムの幅は 0 より大きい必要があります。

エラー 1013058	「ローデリミタはすべてのカラムデリミタと重複することはできません。%1」
定数	EMSG_SQL_IDENTICALDELIMITERANDROWTERMINATOR
SAP Sybase エラー番号	20628
SQL ステータス	QCA58
SQL コード	-1013058L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ローデリミタは、カラムデリミタと同じであってはなりません。

エラー 1013059	「 BLOCK SIZE オプションは固定幅入力挿入に対して有効ではありません。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDBLOCKSIZEOPTION
SAP Sybase エラー番号	20629
SQL ステータス	QCA59
SQL コード	-1013059L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	固定幅の入力挿入の BLOCK SIZE を指定することはできません。
エラー 1013060	「 BLOCK FACTOR オプションは可変幅入力挿入に対して有効ではありません。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDBLOCKFACTOROPTION
SAP Sybase エラー番号	20630
SQL ステータス	QCA60
SQL コード	-1013060L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	可変幅の入力挿入の BLOCK FACTOR を指定することはできません。
エラー 1013061	「ローデリミタの挿入時に不足しているローデリミタが検出されました。%1」
定数	EMSG_SQL_MISSINGGROWTERMINATOR

エラーおよび警告

エラー 1013061	「ローデリミタの挿入時に不足しているローデリミタが検出されました。%1」
SAP Sybase エラー番号	20631
SQL ステータス	QCA61
SQL コード	-1013061L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	入力データにローデリミタがありません。
エラー 1013062	「%2' で区切られたカラムの種類が入力で予期されていきましたが、ローデリミタに遭遇しました。指定されたカラムデリミタと入力ファイルで使用されているカラムデリミタが一致しないことが原因である可能性があります。%1」
定数	EMSG_SQL_EXPECTEDFIELDTYPENOTSEEN
SAP Sybase エラー番号	20632
SQL ステータス	QCA62
SQL コード	-1013062L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	想定されていたカラムのデータ型
考えられる原因	ロード中にカラムデリミタではなくローデリミタが検出されました。指定されたカラムデリミタと入力ファイルで使用されているカラムデリミタが一致しないことが原因である可能性があります。

メッセージ 1013063 ～ 1013088

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1013063	「入力でローデータカラムの種類 '%2' が予期されていましたが、入力データが存在しません。%1」
定数	EMSG_SQL_EXPECTEDDRAWFIELDTYPENOTSEEN
SAP Sybase エラー番号	20633
SQL ステータス	QCA63
SQL コード	-1013063L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラムデータ型
考えられる原因	挿入中の入力ファイルのスキャン中にデータが見つかりませんでした。
エラー 1013064	「入力ファイルのスキャンでローデリミタが見つかりませんでした。少なくとも 1 つの入力ローでターミネータがありません。%1」
定数	EMSG_SQL_ROWTERMINATORNOTSEEN
SAP Sybase エラー番号	20634
SQL ステータス	QCA64
SQL コード	-1013064L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1013064	「入力ファイルのスキャンでローデリミタが見つかりませんでした。少なくとも 1つの入力ローでターミネータがありません。 %1」
考えられる原因	入力ファイルでローデリミタが省略されています。
エラー 1013065	「ローデリミタ '%2' およびカラムデリミタ '%3' が相互の部分文字列になることはできません。%1」
定数	EMSG_SQL_CANTBESUBSTRING
SAP Sybase エラー番号	20635
SQL ステータス	QCA65
SQL コード	-1013065L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	ローデリミタ
パラメータ 3	カラムデリミタ
考えられる原因	ローデリミタとカラムデリミタは、相互に部分文字列になることはできません。
エラー 1013066	「%2 ロードオプションを指定できるのは 1 回だけです。%1」
定数	EMSG_SQL_MULTIPLE_LOAD_OPTION
SAP Sybase エラー番号	20636
SQL ステータス	QCA66
SQL コード	-1013066L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラー 1013066	「%2 ロードオプションを指定できるのは 1 回だけです。%1」
パラメータ 2	ロードオプションの名前
考えられる原因	このロードオプションを指定できるのは、LOAD 文ごとに 1 回だけです。
エラー 1013067	「IGNORE CONSTRAINT DATA VALU または ALL が指定されている場合、オプション CONVERSION ERROR は OFF である必要があります。%1」
定数	EMSG_SQL_DATAVALUE_CVTERORR
SAP Sybase エラー番号	20637
SQL ステータス	QCA67
SQL コード	-1013067L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	LOAD 文で IGNORE CONSTRAINT DATA VALUE または ALL を指定する場合、データベースオプション CONVERSION ERROR はオフにする必要があります。
エラー 1013068	「制約 '%2' 違反: テーブル '%4' のカラム '%3' に対する値が無効です。%1」
定数	EMSG_SQL_COLUMN_CHECK_CONSTRAINT_VIOLATED
SAP Sybase エラー番号	20638
SQL ステータス	QCA68
SQL コード	-1013068L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)

エラーおよび警告

エラー 1013068	「制約 '%2' 違反: テーブル '%4' のカラム '%3' に対する値が無効です。%1」
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	制約名
パラメータ 3	違反が発生したカラム名
パラメータ 4	テーブル名
考えられる原因	挿入または更新されたデータが、カラム検査制約違反のため無効です。

エラー 1013070	「ロード中にチェック制約をオフにして、すべて無視、チェックを無視、すべてログ、またはログをチェックのオプションを指定することはできません。%1」
定数	EMSG_SQL_IQ_LOAD_CONFLICT
SAP Sybase エラー番号	20640
SQL ステータス	QCA70
SQL コード	-1013070L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ロード中に CHECK CONSTRAINTS OFF が指定された場合は、IGNORE ALL、IGNORE CHECK、LOG ALL、LOG CHECK は使用できません。

エラー 1013071	「制約 '%2' 違反: テーブル '%3' に無効な値があります。%1」
定数	EMSG_SQL_TABLE_CHECK_CONSTRAINT_VIOLATED
SAP Sybase エラー番号	20641
SQL ステータス	QCA71
SQL コード	-1013071L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1013071	「制約 '%2' 違反: テーブル '%3' に無効な値があります。%1」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	制約名
パラメータ 3	テーブル検査制約違反が発生したテーブル名
考えられる原因	挿入または更新されたデータが、テーブル検査制約違反のため無効です。
エラー 1013077	「ROW DELIMITED BY は、すべてのカラムが区切られている場合または ASCII 固定幅の場合にのみ有効です。%1」
定数	EMSG_SQL_INVALIDUSEOFROWTERMINATOR
SAP Sybase エラー番号	20647
SQL ステータス	QCA77
SQL コード	-1013077L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ROW DELIMITED BY は、すべてのカラムが区切られている場合、または ASCII 固定幅である場合のみ有効です。ローデリミタは、PREFIX または BINARY カラムで使用することはできません。
エラー 1013078	「Insert Pass 1 CPU 使用率」
定数	EMSG_FFINSERT_1
SAP Sybase エラー番号	20648
SQL ステータス	QCA78
SQL コード	-1013078L

エラーおよび警告

エラー 1013078	「Insert Pass 1 CPU 使用率」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013079	「Insert Pass 1 ユーザ (%)」
定数	EMSG_FFINSERT_IU
SAP Sybase エラー番号	20649
SQL ステータス	QCA79
SQL コード	-1013079L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013080	「Insert Pass 1 システム (%)」
定数	EMSG_FFINSERT_1S
SAP Sybase エラー番号	20650
SQL ステータス	QCA80
SQL コード	-1013080L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013081	「Insert Pass 2 CPU 使用率」
定数	EMSG_FFINSERT_2
SAP Sybase エラー番号	20651
SQL ステータス	QCA81
SQL コード	-1013081L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013082	「Insert Pass 2 ユーザ (%)」
定数	EMSG_FFINSERT_2U
SAP Sybase エラー番号	20652
SQL ステータス	QCA82
SQL コード	-1013082L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013083	「Insert Pass 2 システム (%)」
定数	EMSG_FFINSERT_2S
SAP Sybase エラー番号	20653
SQL ステータス	QCA83
SQL コード	-1013083L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1013083	「Insert Pass 2 システム (%)」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013084	「Insert Commit CPU 使用率」
定数	EMSG_FFINSERT_COMMIT
SAP Sybase エラー番号	20654
SQL ステータス	QCA84
SQL コード	-1013084L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013085	「Insert Commit ユーザ (%)」
定数	EMSG_FFINSERT_COMMITU
SAP Sybase エラー番号	20655
SQL ステータス	QCA85
SQL コード	-1013085L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013086	「Insert Commit システム (%)」
定数	EMSG_FFINSERT_COMMITS
SAP Sybase エラー番号	20656
SQL ステータス	QCA86
SQL コード	-1013086L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013087	「Total Insert CPU 使用率」
定数	EMSG_FFINSERT_TOTAL
SAP Sybase エラー番号	20657
SQL ステータス	QCA87
SQL コード	-1013087L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013088	「Insert Total ユーザ (%)」
定数	EMSG_FFINSERT_TOTALU
SAP Sybase エラー番号	20658
SQL ステータス	QCA88
SQL コード	-1013088L
ODBC 2 ステータス	ERROR

エラー 1013088	「Insert Total ユーザ (%)」
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

メッセージ 1013089 ~ 1013111

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1013089	「Insert Total システム (%)」
定数	EMSG_FFINSERT_TOTALS
SAP Sybase エラー番号	20659
SQL ステータス	QCA89
SQL コード	-1013089L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージの一部として表示されます。

エラー 1013090	「QUOTES オプションが ON の場合、一重引用符または二重引用符をカラムデリミタまたはローターミネータの最初の文字にすることはできません。%1」
定数	EMSG_INVALID_COLUMN_DELIM
SAP Sybase エラー番号	20979
SQL ステータス	QCA90
SQL コード	-1013090L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1013090	「QUOTES オプションが ON の場合、一重引用符または二重引用符をカラムデリミタまたはローターミネータの最初の文字にすることはできません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	QUOTES オプションが ON の場合、カラム/ローデリミタとして一重引用符または二重引用符を使用することはできません。
エラー 1013091	「カラムペア %2=%3 を一致させることができませんでした。%1」
定数	EMSG_SQL_COLUMNPAIRSNOTFOUND
SAP Sybase エラー番号	20983
SQL ステータス	QCA91
SQL コード	-1013091L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名
パラメータ 3	カラム名
考えられる原因	CREATE JOIN で指定されたカラムが、指定されたテーブル内で一致しませんでした。
エラー 1013092	「このデータベース、接続、およびバッファキャッシュの MONITOR がすでに存在します。%1」
定数	EMSG_SQL_MONITOREXISTS
SAP Sybase エラー番号	20984
SQL ステータス	QCA92
SQL コード	-1013092L

エラーおよび警告

エラー 1013092	「このデータベース、接続、およびバッファキャッシュの MONITOR がすでに存在します。%1」
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	このデータベース、接続、バッファキャッシュに対して、すでにモニタが開始されています。

警告 1013093	「挿入が開始しました: %1¥n」
定数	EMSG_SQL_INSERTSTARTED
SAP Sybase エラー番号	20985
SQL ステータス	00A93
SQL コード	1013093L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	1 (3 ページ)
パラメータ 1	挿入先のテーブル。
考えられる原因	これは、挿入時に表示される情報メッセージです。

エラー 1013096	「インデックス %2 を作成できませんでした。データ型は %3 のインデックスをサポートしていません。%1」
定数	EMSG_SQL_INDEXTYPEUNSUPPORTED
SAP Sybase エラー番号	20988
SQL ステータス	QCA96
SQL コード	-1013096L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1013096	「インデックス %2 を作成できませんでした。データ型は %3 のインデックスをサポートしていません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	インデックス名
パラメータ 3	インデックス型
考えられる原因	カラムのデータ型に対して指定されたタイプのインデックスを作成できません。
エラー 1013098	「外部キー %2 はジョイン %3 の一部なので ALTER を実行できません。%1」
定数	EMSG_CAT_JOINFIELDKEYMAT
SAP Sybase エラー番号	21004
SQL ステータス	QCA98
SQL コード	-1013098L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	外部キーのカラム
パラメータ 3	ジョインインデックス名
考えられる原因	このメッセージが返されるのは、ALTER で変更しようとした外部キーが、2つのテーブルのジョインで使用されているからです。
エラー 1013100	「ON キーワードは NATURAL ジョインで使用できません。%1」
定数	EMSG_SQL_JOININVALIDIDONWITHNATURAL
SAP Sybase エラー番号	21020
SQL ステータス	QCB00

エラーおよび警告

エラー 1013100	「ON キーワードは NATURAL ジョインで使用できません。%1」
SQL コード	-1013100L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	ON キーワードは NATURAL ジョインで使用できません。

エラー 1013102	「ユーザ名 '%2' が存在しません。%1」
定数	EMSG_SQL_FINDUSERBYNAME
SAP Sybase エラー番号	21022
SQL ステータス	QCB02
SQL コード	-1013102L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	指定されたユーザ名
考えられる原因	指定されたユーザは存在しません。

エラー 1013103	「%2 は実装されていません。%1」
定数	EMSG_SQL_IQMSG_NOT_YET_IMPLEMENTED_IN_ATOMIC
SAP Sybase エラー番号	22001
SQL ステータス	QCC00
SQL コード	-1013103L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラー 1013103	「%2 は実装されていません。%1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	機能の名前
考えられる原因	この機能は実装されていません。

エラー 1013104	「この操作は DB 領域 IQ_SYSTEM_TEMP では実行できません。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_ILLEGAL_TEMP_OP
SAP Sybase エラー番号	22012
SQL ステータス	QDD13
SQL コード	-1013104L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	iq_system_temp に対する不正な操作です。

エラー 1013105	「この操作には ALTER DBSPACE ALTER FILE を使用します。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_USE_ALTER_FILE
SAP Sybase エラー番号	22013
SQL ステータス	QDD14
SQL コード	-1013105L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1013105	「この操作には ALTER DBSPACE ALTER FILE を使用します。 %1」
考えられる原因	ALTER DBSPACE ALTER FILE を使用する必要があります。
エラー 1013106	「論理ファイル %2 は DB 領域 %3 の一部ではありません。%1」
定数	EMSG_NON_EXISTENT_LOGICAL_FILENAME
SAP Sybase エラー番号	22004
SQL ステータス	QDC59
SQL コード	-1013106L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	変更される論理ファイル名
パラメータ 3	SQL コマンドで指定された DB 領域
考えられる原因	この論理ファイル名はこの DB 領域に含まれていません。
エラー 1013107	「MPX: サーバ %2 は Multiplex の設定の一部ではありません。 %1」
定数	EMSG_MPX_BADSERVER_NAME
SAP Sybase エラー番号	22008
SQL ステータス	QDD09
SQL コード	-1013107L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サーバ名

エラー 1013107	「MPX: サーバ %2 は Multiplex の設定の一部ではありません。 %1」
考えられる原因	これはマルチプレックスであり、このサーバはそれに含まれて いません。
エラー 1013108	「MPX: 起動失敗メッセージ: サーバ '%2' が間違ったホスト '%3' 上で起動しました: このサーバは、この接続文字列 '%4' で作成 されました。%1」
定数	EMSG_MPX_START_WRONG_HOST
SAP Sybase エラー番号	22009
SQL ステータス	QDD10
SQL コード	-1013108L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サーバ名
パラメータ 3	起動元のホストサーバ
パラメータ 4	このサーバの接続情報
考えられる原因	このサーバはこのホストで起動することはできません。
エラー 1013109	「MPX: コーディネータが間違っただカタログで起動しました。 %1」
定数	EMSG_MPX_INCORRECT_CATALOG
SAP Sybase エラー番号	22010
SQL ステータス	QDD11
SQL コード	-1013109L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR

エラーおよび警告

エラー 1013109	「MPX: コーディネータが間違ったカタログで起動しました。 %1」
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	不正なカタログによってコーディネータが開始されました。

警告 1013110	「Main_Cache_Memory_MB または Temp_Cache_Memory_MB オプションで指定されたサイズでバッファキャッシュを作成するために十分なメモリが IQ にありません。キャッシュはデフォルトサイズを使用して作成されます。」
定数	EMSG_IQSTORE_OUTOFMEM_ONOPENDB
SAP Sybase エラー番号	21033
SQL ステータス	QSB35
SQL コード	1013110L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
考えられる原因	MAIN または TEMP バッファキャッシュの作成中に OUTOFMEMORY 例外がキャッチされると、失敗を示すこの警告が報告され、(hos_paramset 内の設定ではなく) デフォルト設定を使用してキャッシュの作成がリトライされます。これにより、データベースの再オープンを防止するために Main_Cache_Memory_MB または Temp_Cache_Memory_MB オプションに大きい値が設定されている場合でも、DBA はデータベースを再オープンできます (QTS 183253)。

エラー 1013110	「MPX: サーバ %2 が間違ったカタログパスで起動しました (予期されていたパス: %3)。%1」
定数	EMSG_MPX_INCORRECT_CATALOG_PATH
SAP Sybase エラー番号	22011

エラー 1013110	「MPX: サーバ%2 が間違っただカタログパスで起動しました (予期されていたパス: %3)。%1」
SQL ステータス	QDD12
SQL コード	-1013110L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サーバ名
パラメータ 3	予期されているカタログパス
考えられる原因	不正なカタログによってコーディネータが開始されました。

警告 1013111	「警告***** ファイル '%1' の長さが 0 です」
定数	EMSG_SQL_LOAD0LENGTHFILE
SAP Sybase エラー番号	22162
SQL ステータス	01A50
SQL コード	1013111L
ODBC 2 ステータス	OK
ODBC 3 ステータス	OK
重大度コード	10 (3 ページ)
パラメータ 1	ファイル名
考えられる原因	長さが 0 のファイルをロードしようとしてしました。

エラー 1013111	「MPX: この操作は MPX セカンダリノードではサポートされていません。%1」
定数	EMSG_MPX_DBSPACE_ILLEGAL_ON_SN
SAP Sybase エラー番号	22014
SQL ステータス	QDD15

エラー 1013111	「MPX: この操作は MPX セカンダリノードではサポートされていません。%1」
SQL コード	-1013111L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	mpx セカンダリノードではサポートされていません。

メッセージ 1013112 ~ 1013131

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1013112	「MPX: IQ_SYSTEM_TEMP のストライピングパラメータはグローバルで、コーディネータノードでのみ変更できます。%1」
定数	EMSG_MPX_DBSPACE_STRIPING_ILLEGAL_ON_SN
SAP Sybase エラー番号	22015
SQL ステータス	QDD116
SQL コード	-1013112L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	IQ_SYSTEM_TEMP のストライピングはコーディネータでのみ変更します。

エラー 1013113	「マルチプレックスサーバ '%2' はマルチプレックスに含まれていません。%1」
定数	EMSG_MPX_SERVER_NOT_INCLUDED
SAP Sybase エラー番号	22016

エラー 1013113	「マルチプレックスサーバ '%2' はマルチプレックスに含まれていません。%1」
SQL ステータス	QNA49
SQL コード	-1013113L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サーバ名
考えられる原因	このマルチプレックスサーバは除外されています。
エラー 1013114	「セカンダリノードを単一ノードモード (-iqmpx_sn 1) で起動するには、オーバーライドスイッチ (-iqmpx_ov 1) を使用する必要があります %1」
定数	EMSG_MPX_SECONDARY_NEED_OV_START_SINGLE
SAP Sybase エラー番号	22017
SQL ステータス	QNA50
SQL コード	-1013114L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	セカンダリサーバは -iqmpx_sn 1 で開始することはできません。-iqmpx_sn 1 を使用するとサーバが IQ データベースの所有者になるため、コーディネータのリストアとフェールオーバー操作が失敗しないかぎり、この方法は使用しません。セカンダリサーバによるデータベースの所有権を再確立する必要がある場合は、上書きによってのみ -iqmpx_sn 1 を使用してセカンダリサーバを起動できます(-iqmpx_ov 1)

エラーおよび警告

エラー 1013115	「IQ 内部 Multiplex エラー。Sybase IQ サポートに報告してください。%1」
定数	EMSG_MPX_FATAL_PROGERROR
SAP Sybase エラー番号	22018
SQL ステータス	QDD18
SQL コード	-1013115L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	致命的なプログラミングエラーが発生したため、サーバがアポートされます。
エラー 1013116	「操作がキャンセルされました - Mpx_Work_Unit_Timeout を超えました。%2 %1」
定数	EMSG_MPX_WU_TIMEOUT
SAP Sybase エラー番号	22020
SQL ステータス	QDD21
SQL コード	-1013116L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	引数 %2 の説明。%2 がない場合は削除
考えられる原因	分散された作業単位を完了するための経過時間がタイムアウト値を超えました。
エラー 1013117	「ワーカがクエリフラグメントを拒否しました - %2。%1」
定数	EMSG_WORKER_REJECTED_QUERY_FRAGMENT

エラー 1013117	「ワーカがクエリフラグメントを拒否しました - %2。 %1」
SAP Sybase エラー番号	22024
SQL ステータス	QDD24
SQL コード	-1013117L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	フラグメント拒否の理由
考えられる原因	ワーカノードがリモートプロシージャコールを実行することができませんでした。
エラー 1013118	「論理サーバ '%2' へのログインが拒否されました。このサーバが論理サーバに含まれていないか、ノードタイプが一致しないか、またはログインのリダイレクトが無効になっています。 %1」
定数	EMSG_LOGIN_REDIRECTION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	22031
SQL ステータス	QXA63
SQL コード	-1013118L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	論理サーバ ID
考えられる原因	論理サーバが接続条件と一致しなかったため、この接続試行は失敗しました。

エラーおよび警告

エラー 1013119	「COORDINATOR 論理サーバへリダイレクトするには、接続パラメータの <code>nodetype</code> が 'writer' である必要があります。%1」
定数	EMSG_NODETYPE_MUST_BE_WRITER
SAP Sybase エラー番号	22032
SQL ステータス	QXA64
SQL コード	-1013119L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	23 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
考えられる原因	接続パラメータが <code>logicalserver = coordinator</code> の場合は、ライターノードを指定する必要があります。
エラー 1013120	「ワーカが、リーダーへのリモートプロシージャコールを送信できません。-%2。%1」
定数	EMSG_WORKER_RPC_FAILURE
SAP Sybase エラー番号	22035
SQL ステータス	QDD28
SQL コード	-1013120L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	フラグメント拒否の理由
考えられる原因	ワーカノードはリーダーノードにメッセージを送信しようとしているが、そのリーダーが現在は利用できません。

エラー 1013121	「テーブル '%3' のパーティション '%2' はトランケートできません - テーブルが正しく分割されていません。%1」
定数	EMSG_CANNOT_TRUNCATE_PARTITION
SAP Sybase エラー番号	22151
SQL ステータス	QDD29
SQL コード	-1013121L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	パーティション名。
パラメータ 3	テーブル名。
考えられる原因	パーティションをトランケートするにはテーブルが範囲分割されている必要があります、サブパーティションをトランケートするにはテーブルがハッシュ範囲分割されている必要があります。
エラー 1013122	「テーブル %2 にパーティションもサブパーティションも追加できません。%1」
定数	EMSG_TABLE_CONTAINS_DATA_CANNOT_HASH_PARTITION
SAP Sybase エラー番号	22152
SQL ステータス	QDD30
SQL コード	-1013122L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名。

エラーおよび警告

エラー 1013122	「テーブル %2 にパーティションもサブパーティションも追加できません。 %1」
考えられる原因	データが含まれているテーブルに対する ALTER TABLE ADD PARTITION ハッシュは実行できません。

エラー 1013123	「カラム %2 の IQ UNIQUE の値が無効です。 %1」
定数	EMSG_INVALID_IQ_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	22153
SQL ステータス	QDD31
SQL コード	-1013123L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名。
考えられる原因	値が範囲外であるか、データ型でディクショナリ圧縮を実行できません。

エラー 1013124	「NBIT カラム %2 がトークンの制限 %3 を超えました。 %1」
定数	EMSG_NBIT_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase エラー番号	22154
SQL ステータス	QDD32
SQL コード	-1013124L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名。

エラー 1013124	「NBIT カラム %2 がトークンの制限 %3 を超えました。%1」
パラメータ 3	トークン制限。
考えられる原因	このカラムに対して定義されている IQ UNIQUE(N) 制限を超えました。
エラー 1013125	「オプティマイザに関するヒント ESTIMATED IQ UNIQUE は、フラットな FP カラム %2 でのみ使用できます。%1」
定数	EMSG_INVALID_EST_IQ_UNIQUE
SAP Sybase エラー番号	22155
SQL ステータス	QDD33
SQL コード	-1013125L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	カラム名。
考えられる原因	ESTIMATED IQ UNIQUE は、フラットなカラムでのみ使用可能です。
エラー 1013126	「値 %3 がカラム %2 の現在の最大トークン %4 を下回っています。%1」
定数	EMSG_NBIT_VALUE_TOO_LOW
SAP Sybase エラー番号	22156
SQL ステータス	QDD34
SQL コード	-1013126L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所

エラーおよび警告

エラー 1013126	「値 %3 がカラム %2 の現在の最大トークン %4 を下回っています。%1」
パラメータ 2	カラム名。
パラメータ 3	新しい値。
パラメータ 4	現在のトークン数。
考えられる原因	値が、カラムの現在のトークン数を下回っています。

エラー 1013127	「マルチプレックスでは RLV DB 領域を作成できません。」
定数	EMSG_DBSPACE_RLV_MPX_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	22157
SQL ステータス	QRLV1A
SQL コード	-1013127L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	RLV DB 領域をマルチプレックスノードで作成することはできません。

エラー 1013128	「RLV フリーリストは破損しています。」
定数	EMSG_RLV_FREELIST_CORRUPT
SAP Sybase エラー番号	22158
SQL ステータス	QRLV1B
SQL コード	-1013128L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	RLV フリーリストが破損しています。

エラー 1013129	「RLV ストアはメモリ不足です。」
定数	EMSG_RLV_HEAP_MEMORY_EXHAUSTED
SAP Sybase エラー番号	22159
SQL ステータス	QRLVIC
SQL コード	-1013129L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
考えられる原因	RLV ストアが、設定されたメモリ制限を超えています。
エラー 1013130	「IQ ラージメモリがすべて使用済みで、割り付けがキャンセルされました [サイズ: %2]。%1」
定数	EMSG_LMA_OUTOFMEMORY
SAP Sybase エラー番号	22160
SQL ステータス	QBC75
SQL コード	-1013130L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	割り当てることができないメモリのサイズ
考えられる原因	iqm ラージメモリマネージャレポートエラーです。
エラー 1013131	「空でない分割されたハッシュテーブルまたはハッシュ範囲テーブル %2 の分割は解除できません。%1」
定数	EMSG_TABLE_CONTAINS_DATA_CANNOT_UNPARTITION_HASH_PARTITION
SAP Sybase エラー番号	22161

エラー 1013131	「空でない分割されたハッシュテーブルまたはハッシュ範囲テーブル %2 の分割は解除できません。%1」
SQL ステータス	QDD35
SQL コード	-1013131L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	テーブル名。
考えられる原因	ハッシュ、ハッシュ分割に対する ALTER TABLE UNPARTITION は、データを含むテーブルでは実行できません。

メッセージ 1013132 ~ 1013136

このページのメッセージは、Sybase エラーコード順にソートされています。メッセージの詳細を参照するには、該当するコードを探してください。

エラー 1013132	「ローカルメインキャッシュがノード %2 にすでに存在します。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_CACHE_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase エラー番号	22163
SQL ステータス	QDD36
SQL コード	-1013132L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サーバ名
考えられる原因	ノードあたりで複数のユーザ定義 CACHE DB 領域を作成することはできません。

エラー 1013133	「%2 はキャッシュ DB 領域 %3 で許可されていません。%1」
定数	EMSG_DBSPACE_NOT_ALLOWED_CACHE
SAP Sybase エラー番号	22164
SQL ステータス	QDD37
SQL コード	-1013133L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	許可されていないコマンド
パラメータ 3	DB 領域名
考えられる原因	キャッシュ DB 領域では、要求された DDL 操作は許可されていません。
エラー 1013134	「サーバ '%2' にアクセスする際にエラーが発生しました: %3 %1」
定数	EMSG_XT_ACCESS_ERROR
SAP Sybase エラー番号	22165
SQL ステータス	QCB88
SQL コード	-1013134L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サーバ名
パラメータ 3	サーバ固有のエラーメッセージ
考えられる原因	外部サーバへのアクセス中にエラーが発生しました。

エラーおよび警告

エラー 1013135	「%2 を %3 に変換する際にエラーが発生しました。%1」
定数	EMSG_XT_CONVERSION_ERROR
SAP Sybase エラー番号	22166
SQL ステータス	QCB89
SQL コード	-1013135L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	値
パラメータ 3	データ型
考えられる原因	外部サーバから返された値をターゲットのデータ型へ変換する際のエラーです。
エラー 1013136	「サーバ %2 からエージェント情報を取得することができません。%1」
定数	EMSG_MPX_AGENT_INFO_NOT_FOUND
SAP Sybase エラー番号	21192
SQL ステータス	QDD01
SQL コード	-1013136L
ODBC 2 ステータス	ERROR
ODBC 3 ステータス	ERROR
重大度コード	14 (3 ページ)
パラメータ 1	例外の発生場所
パラメータ 2	サーバ ID
考えられる原因	このサーバのエージェントは稼動しているように見えますが、必要な情報を取得できませんでした。

SQL プリプロセッサエラー

メッセージ 2601 ~ 2621

このページのメッセージは、エラー番号順にソートされています。次の表で該当するエラーコードを探してください。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2601	エラー	サブスクリプト値 %1 が大きすぎます	インデックスを付けようとしたホスト変数が、大きすぎる値を持つ配列でした。
2602	エラー	ホストタイプにはポインタ配列を使用できません	ポインタの配列をホスト変数として使用しましたが、これは許可されません。
2603	エラー	CHAR 型でサポートされる配列は 1 次元配列だけです	ホスト変数を文字の配列として宣言しようとしたのですが、これはホスト変数の型としては許可されません。
2604	エラー	VARCHAR 型には長さの指定が必要です	DECL_VARCHAR または DECL_BINARY マクロを使用して、VARCHAR または BINARY ホスト変数を宣言しようとしたのですが、配列のサイズを指定しませんでした。
2605	エラー	VARCHAR 型の配列はサポートされません	ホスト変数を VARCHAR または BINARY の配列として宣言しようとしたのですが、これはホスト変数の型としては許可されません。
2606	エラー	VARCHAR 型のホスト変数をポインタとすることはできません	ホスト変数を VARCHAR または BINARY のポインタとして宣言しようとしたのですが、これはホスト変数の型としては許可されません。
2607	エラー	VARCHAR 型のホスト変数は初期化できません	VARCHAR または BINARY データ型のホスト変数に、C 変数イニシャライザは指定できません。この変数は、通常の C プログラムコードで初期化する必要があります。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2608	エラー	FIXCHAR 型には長さの指定が必要です	DECL_FIXCHAR マクロを使用して FIXCHAR 型のホスト変数を宣言しましたが、長さを指定しませんでした。
2609	エラー	FIXCHAR 型の配列はサポートされません	ホスト変数を FIXCHAR の配列として宣言しようとしたのですが、これはホスト変数の型としては許可されません。
2610	エラー	この型の配列はサポートされません	サポートされていない型のホスト変数の配列を宣言しようとした。
2611	エラー	DECIMAL 型には精度を指定する必要があります	DECL_DECIMAL マクロを使用して、バックされた 10 進数のホスト変数を宣言するときは、精度を指定する必要があります。小数点以下の桁数は省略可能です。
2612	エラー	DECIMAL 型の配列は許可されません	ホスト変数を DECIMAL の配列として宣言しようとしたのですが、これはホスト変数の型としては許可されません。
2613	エラー	不明なホスト変数の型です	SQL プリプロセッサが認識できないデータ型のホスト変数を宣言しました。
2614	エラー	無効な整数です	Embedded SQL 文(フェッチオフセット、ホスト変数配列インデックスなど)中で、整数が要求されましたが、プリプロセッサは入力された内容を整数に変換できませんでした。
2615	エラー	ホスト変数 '%1' は C の文字列型でなければなりません	Embedded SQL 文(カーソル名、オプション名など)中で、C 文字列が要求されたが、違う型の値が渡されました。
2617	エラー	シンボル '%1' はすでに定義されています	ホスト変数を 2 回定義しました。
2618	エラー	無効な型の SQL 文変数です	文識別子として使用されるホスト変数の型は a_sql_statement_number でなければならないが、他の型のホスト変数を使用しようとした。
2619	エラー	インクルードファイル '%1' が見つかりません	指定されたインクルードファイルが見つかりませんでした。プリプロセッサはインクルードファイルを探すのに、INCLUDE 環境変数を使用することに注意します。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2620	エラー	ホスト変数 '%1' は認識できません	宣言セクションで宣言されなかったホスト変数を、文の中で使用しました。
2621	エラー	インジケータ変数 '%1' は認識できません	宣言セクションで宣言されなかったインジケータ変数を、文の中で使用しました。

メッセージ 2622 ~ 2649

このページのメッセージは、エラー番号順にソートされています。次の表で該当するエラーコードを探してください。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2622	エラー	インジケータ変数 '%1' の型が無効です	インジケータ変数の型は short int である必要があるが、違う型が使用されました。
2623	エラー	'%1' に無効な型のホスト変数があります	プリプロセッサが文字列型のホスト変数を期待している場所に、文字列型ではないホスト変数が使用されました。
2625	エラー	ホスト変数 '%1' に2つの異なる定義があります	同じモジュール内で、同じホスト変数名が2つの異なる型で定義されています。ホスト変数名はCモジュールに対してグローバルです。
2626	エラー	文 '%1' が準備されていません	Embedded SQL 文名を最初に準備 (PREPARE) せずに実行 (EXECUTE) しました。
2627	エラー	カーソル '%1' が宣言されていません	Embedded SQL カーソル名を最初に宣言 (DECLARE) せずに、(FETCH、OPEN、CLOSE など) で使用しました。
2628	エラー	文 '%1' は認識できません	存在しない Embedded SQL 文を削除しようとしていました。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2629	エラー	このカーソルではホスト変数を使用できません	指定されたカーソルの DECLARE 文では、ホスト変数は許可されません。ホスト変数を通してカーソル名を指定する場合は、完全な動的 SQL を使用して文を作成します。作成した文内にホスト変数があってもかまいません。
2630	エラー	ホスト変数が、DECLARE および OPEN で 2 回指定されました	DECLARE 文と OPEN 文の両方でカーソルにホスト変数を指定しました。静的の場合は、DECLARE 文でホスト変数を指定します。動的の場合は、OPEN で指定します。
2631	エラー	%1 にホストリストまたは USING 句を指定してください	指定された文では、ホスト変数リストまたは SQLDA からホスト変数を指定する必要があります。
2633	エラー	SELECT 文に INTO 句がありません	Embedded Static SELECT 文を指定しましたが、結果のための INTO 句を指定しませんでした。
2636	エラー	不正な Embedded SQL 構文です	Embedded SQL 文 (OPEN、DECLARE、FETCH など) に構文エラーがあります。
2637	エラー	文字列の終わりに引用符がありません	Embedded SQL 文で文字列定数を指定しましたが、行の最後またはファイルの最後までに終了引用符が見つかりません。
2639	エラー	トークンが長すぎます	SQL プリプロセッサの最大トークン長は 2K です。これより長いトークンはエラーになります。Embedded SQL コマンドの定数文字列 (このエラーが主に発生する場所) では、長い文字列を作成するには文字列の連結を使用します。
2640	エラー	ホスト変数 '%1' は整数型でなければなりません	整数型のホスト変数のみが許可される文で、整数型ではないホスト変数を使用しました。
2641	エラー	DESCRIBE には必ず SQLDA を指定してください	追加情報はありません。
2642	エラー	同じ種類 (INTO または USING) の SQLDA が 2 つ指定されています	この文に 2 つの INTO DESCRIPTOR 句または 2 つの USING DESCRIPTOR 句を指定しました。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2646	エラー	静的カーソルは記述できません	静的カーソルを記述しました。カーソルを記述するときは、ホスト変数でカーソル名を指定する必要があります。
2647	エラー	マクロは再定義できません	ヘッダファイルでプリプロセッサマクロが2回定義されている可能性があります。
2648	エラー	配列の次元が正しくありません	変数の配列の次元が負の値になっています。
2649	エラー	記述子のインデックスが正しくありません	ALLOCATE DESCRIPTOR 文で変数が1つも割り付けられていません。

メッセージ 2650 ～ 2692

このページのメッセージは、エラー番号順にソートされています。次の表で該当するエラーコードを探してください。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2650	エラー	SET DESCRIPTOR に対する不正なフィールドです	SET DESCRIPTOR 文に不正なキーワードまたは未知のキーワードがあります。使用できるキーワードは、TYPE、PRECISION、SCALE、LENGTH、INDICATOR、DATA のいずれかです。
2651	エラー	SET DESCRIPTOR 文ですで使用されたフィールドです	1つの SET DESCRIPTOR 文内で同じキーワードが2回以上使用されました。
2652	エラー	データの値はホスト変数でなければなりません	ホスト変数として宣言されていない変数を SET DESCRIPTOR 文で使用しています。
2660	警告	INTO 句は DECLARE カーソルでは許可されません - 無視されます	DECLARE CURSOR の SELECT 文で INTO 句を指定しました。INTO 句は無視されます。
2661	警告	認識できない SQL 構文です	データベースサーバに送信されると構文エラーになる可能性のある SQL 文を使用しました。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2662	警告	不明な SQL 関数 '%1' です	プリプロセッサが認識できない SQL 関数を使用しました。この文がデータベースエンジンに送信されると、エラーになる可能性があります。
2663	警告	SQL 関数 '%1' に対する引数の数が正しくありません	使用している SQL 関数のパラメータ数が正しくありません。この文がデータベースサーバに送信されると、エラーになる可能性があります。
2664	警告	静的文の名前は、2つのスレッドで使用する場合、正しく機能しません	静的文の名前を使って、-r リエントランシスイッチで前処理を行いました。静的文の名前によって静的変数が生成されます。この静的変数はデータベースによって入力されます。2つのスレッドが同じ文を使うと、この変数の競合が生じます。
2665	警告	ホスト変数 '%1' が再定義されています	同一のホスト変数を、異なるホストの型で再定義しています。プリプロセッサに関しては、ホスト変数はグローバルです。型が異なる2つのホスト変数に同じ名前を使用することはできません。
2666	フラグ (警告またはエラー)	構文に許可されない言語の拡張機能が検出されました	SQL/92 で定義されていない機能を使用し、-ee、-ei、-ef、-we、-wi または -wf フラグスイッチで前処理を行いました。
2667	フラグ (警告またはエラー)	構文に言語の拡張機能が検出されました	現在のフラグレベル (-w オプションで設定) でサポートされていない SQL Anywhere の機能を使用しました。
2668	フラグ (警告またはエラー)	SQL の全機能	SQL/92 の全機能を使用し、-ee、-ei、-we、または -wi フラグスイッチで前処理を行いました。
2669	フラグ (警告またはエラー)	Transact SQL の拡張機能	SQL/92 で定義されていない Sybase Transact SQL 機能を使用し、-ee、-ei、-ef、-we、-wi または -wf フラグスイッチで前処理を行いました。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2680	エラー	DECLARE SECTION 文と INCLUDE SQLCA 文がありません	EXEC SQL INCLUDE SQLCA 文がソースファイルにありません。
2681	エラー	テンポラリファイルを開けません	テンポラリファイルを開こうとしたときにエラーが発生しました。
2682	エラー	テンポラリファイルの読み込み中にエラーが発生しました	テンポラリファイルの読み込み中にエラーが発生しました。
2683	エラー	出力ファイルへの書き込み中にエラーが発生しました	出力ファイルへの書き込み中にエラーが発生しました。
2690	エラー	このカーソルのホスト変数の数が不一致です	使用したホスト変数の数が以前にカーソルで使用した数と異なっています。カーソルに対して同じ数のホスト変数を使用する必要があります。
2691	エラー	このカーソルのホスト変数のタイプが不一致です	使用したホスト変数の型や長さが、以前にカーソルで使用したものと異なっています。カーソルに対して一貫したホスト変数の型を使用する必要があります。
2692	エラー	このカーソルのインジケータ変数が不一致です	これまでにカーソルで使用していないインジケータ変数を使用しました。または、以前にカーソルで使用したインジケータ変数を使用していません。カーソルに対して一貫したインジケータ変数を使用する必要があります。

メッセージ 2694 ~ 2701

このページのメッセージは、エラー番号順にソートされています。次の表で該当するエラーコードを探してください。

エラーコード	タイプ	メッセージ	考えられる原因
2694	エラー	カーソル '%1' に対する OPEN はありません	カーソルが宣言され、開かれずに使用された可能性があります。
2695	エラー	カーソル '%1' に対する FETCH または PUT はありません	カーソルが宣言されて開かれたが、使用されていません。
2696	エラー	ホスト変数 '%1' は異なるインジケータですで使用されています	同じ文の中で、異なるインジケータ変数を使用して同じホスト変数が複数回使用されています。このような使用法はサポートされていません。
2698	エラー	WCHAR 型および TCHAR 型のホスト変数はサポートされません	ホスト変数を WCHAR 文字列または TCHAR 文字列として宣言しようとしていました。このような使用法は Windows プラットフォームの Ultra Light のみでサポートされます。
2699	エラー	char、WCHAR、および TCHAR の文字列パラメータを混合することはできません	1つの文で、すべて char 文字列、すべて WCHAR 文字列、またはすべて TCHAR 文字列ではないパラメータを使用しようとしていました。1つの文の文字列パラメータ (INTO パラメータと USING パラメータを除く) はすべて同じ型の文字列である必要があります。リテラル文字列は char 文字列として処理されます。
2701	エラー	PREPARE では (DECLARE CURSOR ではない)、FOR UPDATE または FOR READ ONLY 句を指定します	DECLARE CURSOR 文で FOR UPDATE 句または FOR READ ONLY 句を指定しました。FOR UPDATE 句または FOR READ ONLY 句は、DECLARE CURSOR 文ではなく、PREPARE 文で指定する必要があります。パフォーマンスは低下するが、以前のバージョンとの互換性のために、sqlpp -m HISTORICAL オプションを指定すると、DECLARE CURSOR 文で FOR UPDATE 句または FOR READ ONLY 句を使用できます。