



错误消息

2009 年 2 月

11.0.1 版

版权和商标

版权所有 © 2009 iAnywhere Solutions, Inc. 部分版权所有 © 2009 Sybase, Inc. 保留所有权利。

本文档按原样提供，并不做任何形式的担保或承担任何责任（除非在您与 iAnywhere 达成的书面协议中另行规定）。

对本文档（全部或部分）的使用、打印、复制和分发须符合下列条件：1) 必须在整个或部分文档的所有副本中保留此声明和所有其它所有权声明，2) 不得修改本文档，3) 不得以任何形式表明您或 iAnywhere 之外的任何人是本文档的作者或提供者。

iAnywhere®、Sybase® 以及在 <http://www.sybase.com/detail?id=1011207> 上所列出商标均为 Sybase, Inc. 或其子公司的商标。® 表示在美国注册。

文中提及的所有其它公司和产品名可能是与其相关的各个公司的商标。

目录

关于本手册	v
关于 SQL Anywhere 文档	vi
SQL Anywhere 错误消息	1
SQL Anywhere 错误消息简介	2
按 SQLCODE 排序的 SQL Anywhere 错误消息	3
按 SQLSTATE 排序的 SQL Anywhere 错误消息	43
按 Sybase 错误代码排序的 SQL Anywhere 错误消息	81
按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (A-C)	123
按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (D-K)	190
按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (L-S)	255
按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (T-Z)	318
按消息文本（特殊字符）排序的 SQL Anywhere 错误消息	520
MobiLink 服务器错误消息	537
按错误代码排序的 MobiLink 服务器错误消息	538
按消息文本排序的 MobiLink 服务器错误消息	551
MobiLink 服务器警告消息	629
MobiLink 服务器警告消息简介	630
按错误代码排序的 MobiLink 服务器警告消息	631
按消息文本排序的 MobiLink 服务器警告消息	635
MobiLink 通信错误消息	657
MobiLink 通信错误消息简介	658
按错误代码排序的 MobiLink 通信错误消息	659
按错误常量排序的 MobiLink 通信错误消息	665
按消息文本排序的 MobiLink 通信错误消息	673

SQL 预处理器错误消息	711
按错误代码排序的 SQL 预处理器错误消息	712
按消息文本排序的 SQL 预处理器错误消息	715

关于本手册

主题

本手册提供了 SQL Anywhere 错误消息及其诊断信息的完整列表。

目标读者

本手册适用于所有 SQL Anywhere 用户。您可以将它与文档集中的其它书籍结合使用。

关于 SQL Anywhere 文档

完整的 SQL Anywhere 文档以四种形式提供，但所包含信息均相同。

- **HTML 帮助** 联机帮助文档包含完整的 SQL Anywhere 文档，其中包括手册和 SQL Anywhere 工具的上下文相关帮助。

如果使用 Microsoft Windows 操作系统，则联机帮助文档以 HTML 帮助 (CHM) 格式提供。若要访问此文档，请选择 [开始] » [程序] » [SQL Anywhere 11] » [文档] » [联机手册]。

管理工具使用同一联机文档来实现帮助功能。

- **Eclipse** 在 Unix 平台上以 Eclipse 格式提供完整的联机帮助。要访问文档，请从 SQL Anywhere 11 安装的 *bin32* 或 *bin64* 目录下运行 *sadoc*。

- **DocCommentXchange** DocCommentXchange 是一个用于访问和讨论 SQL Anywhere 文档的社区。

使用 DocCommentXchange 可以执行以下任务：

- 查看文档
- 检查是否有用户对文档各部分所做出的阐明
- 提供建议和修正意见以在将来的版本中为所有用户改进文档

访问 <http://dcx.sybase.com>。

- **PDF** 整套 SQL Anywhere 手册会以一组 Portable Document Format (PDF) 文件的形式提供。您必须有 PDF 阅读器才能查看信息。要下载 Adobe Reader，请访问 <http://get.adobe.com/reader/>。

若要在 Microsoft Windows 操作系统上访问 PDF 文档，请选择 [开始] » [程序] » [SQL Anywhere 11] » 文档 » [联机手册 - PDF 格式]。

要在 Unix 操作系统上访问 PDF 文档，请使用 Web 浏览器打开 *install-dir/documentation/zh/pdf/index.html*。

关于文档集中的手册

SQL Anywhere 文档由以下手册组成：

- **SQL Anywhere 11 - 简介** 本手册介绍 SQL Anywhere 11，一个提供数据管理和数据交换技术的综合数据包，通过它可以为服务器环境、台式机环境、移动环境以及远程办公环境快速开发由数据库驱动的应用程序。
- **SQL Anywhere 11 - 更改和升级** 本手册介绍 SQL Anywhere 11 以及该软件以前版本中的新功能。
- **SQL Anywhere 服务器 - 数据库管理** 本手册介绍如何运行、管理及配置 SQL Anywhere 数据库。它介绍了数据库连接、数据库服务器、数据库文件、备份过程、安全性、高可用性、使用复制服务器进行复制以及管理实用程序和选项。

- **SQL Anywhere 服务器 - 编程** 本手册介绍如何使用 C、C++、Java、PHP、Perl、Python 和 .NET 编程语言（例如 Visual Basic 和 Visual C#）建立和部署数据库应用程序。其中介绍了各种编程接口，如 ADO.NET 和 ODBC。
- **SQL Anywhere 服务器 - SQL 参考** 本手册提供了系统过程和目录（系统表和视图）的参考信息。也介绍了 SQL 语言（搜索条件、语法、数据类型和函数）的 SQL Anywhere 实现。
- **SQL Anywhere 服务器 - SQL 的用法** 本手册介绍如何设计和创建数据库；如何导入、导出和修改数据；如何检索数据以及如何建立存储过程和触发器。
- **MobiLink - 入门** 本手册介绍基于会话的关系数据库同步系统 MobiLink。MobiLink 技术支持双向复制并且非常适用于移动计算环境。
- **MobiLink - 客户端管理** 本手册介绍如何设置、配置和同步 MobiLink 客户端。MobiLink 客户端可以是 SQL Anywhere 或者 UltraLite 数据库。本手册同时也介绍了 Dbmlsync API，通过它可以无缝地将同步集成到 C++ 或 .NET 客户端应用程序中。
- **MobiLink - 服务器管理** 本手册说明如何设置和管理 MobiLink 应用程序。
- **MobiLink - 服务器启动的同步** 本手册介绍 MobiLink 服务器启动的同步，这种功能允许 MobiLink 服务器启动同步或在远程设备上进行操作。
- **QAnywhere** 本手册介绍 QAnywhere，一个用于移动、无线、台式机和膝上型客户端的消息传递平台。
- **SQL Remote** 本手册介绍用于移动计算的 SQL Remote 数据复制系统，此系统支持使用电子邮件或文件传输等间接链接共享 SQL Anywhere 统一数据库和多个 SQL Anywhere 远程数据库之间的数据。
- **UltraLite - 数据库管理和参考** 本手册介绍适用于小型设备的 UltraLite 数据库系统。
- **UltraLite - C 及 C++ 编程** 本手册介绍 UltraLite C 和 C++ 编程接口。利用 UltraLite，可以开发数据库应用程序，并将它们部署到手持式设备、移动设备或嵌入式设备。
- **UltraLite - M-Business Anywhere 编程** 本手册介绍 UltraLite for M-Business Anywhere。利用 UltraLite for M-Business Anywhere，用户可以开发基于 Web 的数据库应用程序，并将它们部署到运行 Palm OS、Windows Mobile 或 Windows 的手持式设备、移动设备或嵌入式设备。
- **UltraLite - .NET 编程** 本手册介绍 UltraLite.NET。利用 UltraLite.NET，您可以开发数据库应用程序，并将它们部署到计算机、手持式设备、移动设备或嵌入式设备。
- **UltraLiteJ** 本手册介绍 UltraLiteJ。利用 UltraLiteJ，可以在支持 Java 的环境中开发和部署数据库应用程序。UltraLiteJ 支持 BlackBerry 智能手机和 Java SE 环境。UltraLiteJ 基于 iAnywhere UltraLite 数据库产品。
- **错误消息** 本手册提供了 SQL Anywhere 错误消息及其诊断信息的完整列表。

文档约定

本节列出了本文档中使用的约定。

操作系统

SQL Anywhere 可以在各种平台上运行。在大多数情况下，该软件在所有平台上的行为都是相同的，但也有变动或限制。这些变动或限制通常基于基础操作系统（Windows、Unix），很少基于特定变型（AIX、Windows Mobile）或版本。

为了简化对操作系统的提及，本文档按如下方式对支持的操作系统进行分组：

- **Windows** Microsoft Windows 系列包括 Windows Vista 和 Windows XP（主要用于服务器、台式计算机和膝上型计算机），以及 Windows Mobile（用于移动设备）。

除非另外指定，否则当本文档提及 Windows 时，是指所有基于 Windows 的平台，包括 Windows Mobile。

- **Unix** 除非另外指定，否则当本文档提及 Unix 时，是指所有基于 Unix 的平台，包括 Linux 和 Mac OS X。

目录和文件名

大部分情况下，对目录和文件名的引用在所有支持的平台上都是类似的，只需在不同形式之间进行简单的转换。这时需使用 Windows 约定。在细节更为复杂的情况下，文档显示所有相关形式。

下面是文档编写中用于简化目录和文件名的约定：

- **大写和小写目录名** 在 Windows 和 Unix 上，目录和文件名可以包括大写和小写字母。创建目录和文件时，文件系统会保留字母大小写。

在 Windows 上，对目录和文件的提及不区分大小写。混合使用大小写的目录和文件名很常见，但使用所有小写字母来提及目录和文件的形式也很常见。SQL Anywhere 安装包包含诸如 *Bin32* 和 *Documentation* 的目录。

在 Unix 上，对目录和文件的提及区分大小写。混合使用大小写的目录和文件名不常见。大多数的目录和文件名全部使用小写字母。SQL Anywhere 安装包包含诸如 *bin32* 和 *documentation* 的目录。

本文档采用 Windows 形式的目录名。大多数情况下，在 Unix 上可以将大小写混合形式的目录名转换成小写字母的等效目录名。

- **分隔目录和文件名的斜线** 文档使用反斜线作为目录分隔符。例如，PDF 格式的文档位于 *install-dir\Documentation\zh\PDF*（Windows 形式）。

在 Unix 上，用正斜线替换反斜线。PDF 文档位于 *install-dir/documentation/zh/pdf* 下。

- **可执行文件** 文档使用 Windows 约定显示可执行文件名（带有诸如 *.exe* 或 *.bat* 后缀）。在 Unix 上，可执行文件名没有后缀。

例如，在 Windows 上，网络数据库服务器是 *dbsrv11.exe*。在 Unix 上是 *dbsrv11*。

- **install-dir** 在安装过程中，选择 SQL Anywhere 的安装位置。创建环境变量 *SQLANY11*，用来表示此位置。文档中以 *install-dir* 表示此位置。

例如，本文档将此文件表示为 *install-dir\readme.txt*。在 Windows 上，这等同于 *%SQLANY11%\readme.txt*。在 Unix 上，这等同于 *SQLANY11/readme.txt* 或 *{SQLANY11}/readme.txt*。

有关 *install-dir* 缺省位置的详细信息，请参见“SQLANY11 环境变量”一节《SQL Anywhere 服务器 - 数据库管理》。

- **samples-dir** 在安装过程中，选择 SQL Anywhere 随附的示例的安装位置。创建环境变量 SQLANY11，用来表示此位置。文档中以 *samples-dir* 表示此位置。

要在 *samples-dir* 中打开 Windows 资源管理器窗口，请在 [开始] 菜单中，选择 [程序] » [SQL Anywhere 11] » [示例应用程序和项目]。

有关 *samples-dir* 缺省位置的详细信息，请参见“SQLANY11 环境变量”一节《SQL Anywhere 服务器 - 数据库管理》。

命令提示符和命令 shell 语法

大多数操作系统都提供一种或多种使用命令 shell 或命令提示符来输入命令和参数的方法。Windows 命令提示符包括 Command Prompt (DOS 提示符) 和 4NT。Unix 命令 shell 包括 Korn shell 和 bash。每个 shell 都具有一些功能，其能力不仅仅局限于简单命令。这些功能通过特殊字符来驱动。特殊字符和功能随 shell 的不同而不同。如果没有正确使用这些特殊字符，通常会导致语法错误或意外行为。

本文档以普通形式提供命令行示例。如果这些示例中包含 shell 的特殊字符，则命令需要根据特定 shell 进行修改。修改方法不在本文档所述范围之内，但通常是在包含这些特殊字符的参数两旁加上引号，或是在特殊字符前面使用转义字符。

下面是命令行语法的一些示例，不同的平台可能会有不同的形式：

- **括号和大括号** 有些命令行选项需要一个参数，该参数将以列表形式接受详细的值指定。该列表通常用括号或大括号括起来。本文档使用括号。例如：

```
-x tcpip(host=127.0.0.1)
```

如果括号导致出现语法问题，用大括号替代：

```
-x tcpip{host=127.0.0.1}
```

如果两种形式都将产生语法问题，应按照 shell 的要求，用引号将整个参数括起来：

```
-x "tcpip(host=127.0.0.1)"
```

- **引号** 如果必须在参数值中指定引号，该引号可能会与用于括参数的引号的传统用法发生冲突。例如，要指定值中包含双引号的加密密钥，则可能必须用引号括起密钥，然后转义嵌入的引号：

```
-ek "my \"secret\" key"
```

在许多 shell 中，密钥的值为 my "secret" key。

- **环境变量** 本文档介绍设置环境变量。在 Windows shell 中，环境变量使用语法 %ENVVAR% 来指定。在 Unix shell 中，环境变量使用语法 \$ENVVAR 或 \${ENVVAR} 来指定。


图标

本文档中使用了下列图标。


- 客户端应用程序。



- 数据库服务器，如 Sybase SQL Anywhere。



- 数据库。在某些高水平的图中，可以使用此图标表示数据库和管理该数据库的数据库服务器。



- 复制或同步中间件。用于帮助在数据库之间共享数据。例如 MobiLink 服务器和 SQL Remote 消息代理。



- 编程接口。



联系文档小组

我们欢迎您就本帮助文档提出意见、建议和反馈信息。

要提交意见和建议，请发送电子邮件到 SQL Anywhere 文档小组，地址为 iasdoc@sybase.com。虽然我们不对这些电子邮件进行回复，但您的反馈会帮助我们改进文档，因此我们真诚地欢迎您提出宝贵的意见和建议。

DocCommentXchange

也可以使用 DocCommentXchange 将意见或建议直接置于帮助主题中。DocCommentXchange (DCX) 是一个用于访问和讨论 SQL Anywhere 文档的社区。使用 DocCommentXchange 可以执行以下任务：

- 查看文档
- 检查是否有用户对文档各部分所做出的阐明
- 提供建议和修正意见以在将来的版本中为所有用户改进文档

访问 <http://dcx.sybase.com>。

查找详细信息并请求技术支持

附加信息和资源可从 Sybase iAnywhere 开发人员社区获得，网址是 <http://www.sybase.com/developer/library/sql-anywhere-techcorner>。

如果您有问题或是需要帮助，可将邮件发布到下面所列的 Sybase iAnywhere 新闻组。

当您向这些新闻组发布邮件时，请务必提供问题的详细信息，包括 SQL Anywhere 版本的内部版本号。可以通过运行以下命令找到此信息：**dbeng11 -v**。 **dbeng11 -v**。

新闻组位于 *forums.sybase.com* 新闻服务器上。

这些新闻组包括：

- [sybase.public.sqlanywhere.general](#)
- [sybase.public.sqlanywhere.linux](#)
- [sybase.public.sqlanywhere.mobilink](#)
- [sybase.public.sqlanywhere.product_futures_discussion](#)
- [sybase.public.sqlanywhere.replication](#)
- [sybase.public.sqlanywhere.ultralite](#)
- [ianywhere.public.sqlanywhere.qanywhere](#)

有关 Web 开发问题，请访问 <http://groups.google.com/group/sql-anywhere-web-development>。

新闻组免责声明

iAnywhere Solutions 没有义务为其新闻组提供解决方案、信息或建议，除提供系统操作员监控服务和确保新闻组的运行和可用性外，iAnywhere Solutions 也没有义务提供任何其它服务。

如果时间允许，iAnywhere 技术顾问以及其他员工也会对新闻组服务提供帮助。他们是在自愿的基础上提供帮助的，所以可能无法定期提供解决方案和信息。他们可以提供多少帮助取决于他们的工作量。

SQL Anywhere 错误消息

目录

SQL Anywhere 错误消息简介	2
按 SQLCODE 排序的 SQL Anywhere 错误消息	3
按 SQLSTATE 排序的 SQL Anywhere 错误消息	43
按 Sybase 错误代码排序的 SQL Anywhere 错误消息	81
按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (A-C)	123
按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (D-K)	190
按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (L-S)	255
按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (T-Z)	318
按消息文本（特殊字符）排序的 SQL Anywhere 错误消息	520

SQL Anywhere 错误消息简介

许多错误信息中包含 %1、%2 等字符。这些字符将由错误消息的参数替换。

每个错误都有一个数字错误代码，称为 SQLCODE。负代码为错误，正代码为警告。SQLCODE 0 表示成功完成。

- [“SQL Anywhere 错误消息简介” 一节第 2 页](#)
- [“按 SQLCODE 排序的 SQL Anywhere 错误消息” 一节第 3 页](#)
- [“按 SQLSTATE 排序的 SQL Anywhere 错误消息” 一节第 43 页](#)
- [“按 Sybase 错误代码排序的 SQL Anywhere 错误消息” 一节第 81 页](#)
- [“按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 \(A-C\)” 一节第 123 页](#)
- [“按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 \(D-K\)” 一节第 190 页](#)
- [“按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 \(L-S\)” 一节第 255 页](#)
- [“按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 \(T-Z\)” 一节第 318 页](#)
- [“按消息文本（特殊字符）排序的 SQL Anywhere 错误消息” 一节第 520 页](#)

按 SQLCODE 排序的 SQL Anywhere 错误消息

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1315	“脚本文件在单独行中缺少 \"go\" 语句分隔符” 一节第 243 页
- 1313	“超出了最大字符串长度” 一节第 174 页
- 1305	“MobiLink 通信错误; 代码: %1, 参数: %2, 系统代码 %3” 一节第 265 页
- 1304	“无法用与 \"%1\ 相同的设置为此表创建新文本索引” 一节第 414 页
- 1303	“过多 MESSAGE ... FOR CONNECTION 消息” 一节第 226 页
- 1288	“镜像数据库不支持 '%1' 语句” 一节第 243 页
- 1286	“立即实例化视图定义不能通过可为空的表达式包含 SUM 函数” 一节第 258 页
- 1283	“视图或派生表 '%1' 上不允许 CONTAINS 查询” 一节第 297 页
- 1281	“另一个连接已锁定 '%1' 中的行” 一节第 264 页
- 1280	“转换 '%1' 时下溢” 一节第 514 页
- 1279	“操作 '%1' 失败, 因为: '%2'” 一节第 168 页
- 1278	“不允许操作” 一节第 154 页
- 1277	“参数 '%1' 不能为空” 一节第 167 页
- 1276	“正在使用时无法修改配置” 一节第 504 页
- 1275	“无效的域 '%1'” 一节第 445 页
- 1274	“索引 '%1' 没有列” 一节第 315 页
- 1273	“表 '%1' 没有列” 一节第 132 页
- 1272	“同步已在进行” 一节第 326 页
- 1271	“同步下载未能完成” 一节第 324 页
- 1270	“必须拥有表 '%1' 才能使快速视图对其引用” 一节第 128 页
- 1269	“服务语句定义无效或不受支持” 一节第 213 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1268	“实例化视图不能更改为快速，因为其定义包含非法结构” 一节第 290 页
- 1267	“未找到事件参数 '%1'” 一节第 353 页
- 1266	“队列 '%1' 上超时期内没有通知” 一节第 198 页
- 1265	“名称为 '%1' 的事件对象已经存在” 一节第 267 页
- 1264	“事件对象名称 '%1' 无效” 一节第 294 页
- 1263	“未找到事件通知队列 '%1'” 一节第 354 页
- 1262	“此版本的 SQL Anywhere 在该平台上不可用” 一节第 182 页
- 1261	“未授权此服务器支持 '%1' 个连接” 一节第 341 页
- 1260	“未授权此服务器支持 '%1' 功能” 一节第 342 页
- 1254	“由于语句中的 RAISERROR 说明，表 '%1' 的 MERGE 语句失败” 一节第 475 页
- 1253	“需要刷新文本索引 %1” 一节第 456 页
- 1244	“解密数据库 '%1' 的尝试失败” 一节第 244 页
- 1243	“加密数据库 '%1' 的尝试失败” 一节第 240 页
- 1241	“值敏感游标用于 TRUNCATE 之后” 一节第 506 页
- 1240	“提供的非索引字表过长” 一节第 320 页
- 1238	“直通 SQL 脚本失败” 一节第 505 页
- 1237	“过程结果集中的列过多” 一节第 225 页
- 1236	“GROUP BY 列表中的表达式过多” 一节第 216 页
- 1235	“SELECT 列表中的列过多” 一节第 281 页
- 1233	“实例化视图 %1 不能更改为快速，因为该视图在非可空列中没有唯一的索引” 一节第 289 页
- 1232	“尝试启动事务中的第二个快照” 一节第 170 页
- 1231	“语句超时: '%1'” 一节第 482 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1230	“打开的游标过多”一节第 191 页
- 1229	“重组表已经在表 \"%1\" 上运行”一节第 176 页
- 1226	“外键列与 \"%1\" 中的主键或唯一性约束不匹配”一节第 333 页
- 1225	“此数据库不支持同步配置文件”一节第 187 页
- 1224	“同步配置文件 '%1' 具有无效的参数 '%2'”一节第 323 页
- 1223	“同步配置文件 '%1' 已经存在”一节第 323 页
- 1221	“CREATE DATABASE 语句中不允许重复选项”一节第 165 页
- 1220	“无法删除用户，因为存在此用户的外部登录”一节第 403 页
- 1219	“相关快速实例化视图的维护失败”一节第 451 页
- 1218	“实例化视图不能更改为快速，因为该视图在非集合非可空列中没有唯一的索引”一节第 289 页
- 1217	“未找到同步配置文件 '%1'”一节第 355 页
- 1216	“该过程的参数必须是字符串”一节第 217 页
- 1215	“未装载外部库 '%1'”一节第 364 页
- 1214	“外部库 '%1' 正在使用中”一节第 332 页
- 1213	“外部环境不支持结果集”一节第 332 页
- 1212	“该用户的登录策略所不允许的连接”一节第 218 页
- 1211	“表 '%1' 的 MERGE 语句 ANSI 基数违规”一节第 130 页
- 1207	“文本查询中 NEAR 运算符的使用无效”一节第 366 页
- 1206	“此数据库不支持外部环境”一节第 187 页
- 1205	“无法找到外部环境 '%1'”一节第 423 页
- 1204	“不允许 INSERT ...ON EXISTING UPDATE:快速实例化视图 %1 取决于 %2”一节第 152 页
- 1203	“不允许 WRITETEXT:快速实例化视图 %1 取决于 %2”一节第 154 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1202	“不允许操作具有相关快速实例化视图的表” 一节第 155 页
- 1201	“传输期间打开对象 ('%1') 时客户端库报告错误” 一节第 179 页
- 1200	“传输期间访问对象 ('%1') 时客户端库报告权限错误” 一节第 180 页
- 1199	“实例化视图不能更改为快速，因为要求 COUNT(*) 是 SELECT 列表的组成部分” 一节第 291 页
- 1198	“用户 \"%1\" 已经存在” 一节第 469 页
- 1197	“登录策略 \"%1\" 正在使用中” 一节第 196 页
- 1196	“此数据库不支持登录策略” 一节第 186 页
- 1195	“未找到登录策略 \"%1\"” 一节第 348 页
- 1194	“登录策略 \"%1\" 已存在” 一节第 195 页
- 1193	“不允许 TRUNCATE TABLE:初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2” 一节第 153 页
- 1192	“无法更新快速实例化视图 %1 依赖的多个表” 一节第 378 页
- 1191	“不允许 LOAD TABLE:初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2” 一节第 152 页
- 1190	“不允许对实例化视图 %1 使用 LOAD TABLE” 一节第 156 页
- 1189	“指定的 UTF-16 endian 与数据中找到的 Byte Order Mark 不匹配” 一节第 509 页
- 1188	“LOAD TABLE 错误: %1” 一节第 255 页
- 1187	“使用压缩或加密时无法追加” 一节第 292 页
- 1186	“数据库页校验失败，并生成代码: %1” 一节第 312 页
- 1185	“表 %1 的索引 %2 发生索引校验失败，并生成代码: %3” 一节第 129 页
- 1184	“无法删除快速实例化视图的最后一个唯一索引” 一节第 401 页
- 1183	“对 dbspace 权限的支持无法用于此数据库” 一节第 200 页
- 1182	“不允许对 IMMEDIATE REFRESH 文本索引执行命令” 一节第 155 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1181	“实例化视图不能更改为快速，因为其定义一定不能包含一个以上的查询块”一节第 290 页
- 1180	“无法设置数据库选项 \"%1\”，因为该选项在选项监视项目列表上”一节第 404 页
- 1179	“无法启动数据库服务器:缺少许可证文件”一节第 390 页
- 1178	“事务日志镜像不能与数据库镜像一起使用”一节第 296 页
- 1177	“无计划。此类型的语句或数据库不支持 HTML_PLAN 函数”一节第 432 页
- 1176	“计划不可用。无法为此类型的语句生成 NOEXEC 计划”一节第 238 页
- 1175	“无法在指定的时间内获取表锁”一节第 420 页
- 1174	“无法创建文本配置 '%1'，因为选项 '%2' 具有不适当的设置”一节第 370 页
- 1173	“传输 (%1) 期间访问数据时客户端库报告错误”一节第 179 页
- 1172	“客户端应用程序已不允许传输数据 (%1)”一节第 251 页
- 1171	“客户端应用程序不允许传输数据 (%1)”一节第 251 页
- 1170	“实例化视图 %1 不能更改为快速，因为该视图已初始化”一节第 288 页
- 1169	“无法访问作为文本索引组成部分的表”一节第 376 页
- 1168	“无法变更或删除文本索引引用的文本配置”一节第 367 页
- 1167	“无法删除拥有文本配置的用户”一节第 403 页
- 1166	“此数据库不支持文本索引”一节第 188 页
- 1165	“在表 \"%2\" 中创建文本索引 \"%1\" 时出错”一节第 491 页
- 1164	“文本查询分析程序错误: %1”一节第 365 页
- 1163	“无效的归类: \"%1\"”一节第 440 页
- 1162	“术语长度超出允许的范围”一节第 303 页
- 1161	“文本配置 \"%1\" 已存在”一节第 366 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1160	“未找到文本配置 \"%1\".\"%2\"” 一节第 358 页
- 1159	“非常量或未知的文本查询字符串” 一节第 206 页
- 1158	“无匹配的文本索引” 一节第 432 页
- 1157	“所有列引用参数必须引用同一个表” 一节第 315 页
- 1156	“参数 \"%1\" 必须是列引用” 一节第 167 页
- 1155	“无法关闭表 \"%1\" 的游标。无法执行 LOAD TABLE” 一节第 380 页
- 1154	“跟踪查询 (%1, %2) 不存在” 一节第 219 页
- 1153	“口令已到期，但由于数据库为只读而不能更改” 一节第 253 页
- 1152	“口令已到期” 一节第 252 页
- 1151	“指定的登录类型 ('%1') 无效、不被支持或不兼容” 一节第 509 页
- 1150	“无法装载 SQL 脚本 DLL” 一节第 429 页
- 1149	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_cant_change_platform.html ” 一节第 303 页
- 1148	“客户端版本或客户端接口不支持的功能” 一节第 250 页
- 1147	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_corruption_warning.html ” 一节第 304 页
- 1146	“不允许对包含来自其它表的外键引用的临时表使用 LOAD TABLE” 一节第 156 页
- 1145	“无法连接:服务器未接受请求的加密类型” 一节第 384 页
- 1144	“'%1' 不能用作 '%2' 数据的编码规格” 一节第 523 页
- 1143	“尚未启用加密” 一节第 286 页
- 1142	“不允许使用需要功能 '%2' 的语句 '%1'” 一节第 158 页
- 1141	“无法启动数据库 \"%1\":此平台不支持 NCHAR 归类或定制” 一节第 388 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1140	“无法启动数据库 \"%1\":此平台不支持 CHAR 归类或定制” 一节第 388 页
- 1139	“此平台不支持远程数据服务功能” 一节第 184 页
- 1138	“镜像 '%1' 与数据库 '%2' 不匹配” 一节第 246 页
- 1137	“转义字符冲突 '%1'” 一节第 515 页
- 1136	“转义字符 '%1' 的使用无效” 一节第 514 页
- 1135	“无效的常规表达式:%2' 中的 %1” 一节第 438 页
- 1134	“无法在实例化视图 '%1' 上创建触发器” 一节第 417 页
- 1133	“视图 '%1' 的触发器类型无效” 一节第 296 页
- 1132	“将超出表 '%1' 的最大行大小” 一节第 242 页
- 1131	“属性 '%1' 设置了与 '%3' 不兼容的选项 '%2'” 一节第 513 页
- 1130	“'%1' 属性在 '%2' 中缺逗号” 一节第 532 页
- 1129	“'%1' 属性在 '%2' 中含有不匹配的括号” 一节第 531 页
- 1128	“非反复出现的事件 '%1' 的开始日期/时间为过去的日期/时间” 一节第 208 页
- 1127	“尝试对具有 INSTEAD OF 触发器的视图进行了定位更新操作” 一节第 170 页
- 1126	“因表或视图 '%1' 具有 INSTEAD OF 触发器而导致操作失败” 一节第 463 页
- 1125	“视图 '%1' 上 INSTEAD OF 触发器和 WITH CHECK OPTION 相冲突” 一节第 297 页
- 1124	“dbicu 库和服务器版本不相匹配” 一节第 190 页
- 1123	“无效的 mime 类型 '%1'” 一节第 434 页
- 1122	“超出了 '%1' 允许参数的最大数量” 一节第 173 页
- 1121	“设备上的可用空间不足，无法按请求的数量增加 dbspace '%1'” 一节第 287 页
- 1120	“无法删除 dbspace '%1'，因为它包含表或索引” 一节第 401 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1119	“不再支持 '%I' 属性” 一节第 159 页
- 1118	“如果上次上载状态未知，则无法更改 MobiLink 远程 ID” 一节第 280 页
- 1117	“无法存储行，因为它超过了数据库页面大小” 一节第 372 页
- 1116	“此平台上不支持归类 '%I'” 一节第 185 页
- 1115	“表 '%I' 包含对 ROWID 函数的无效引用” 一节第 130 页
- 1114	“SOAP 标头 '%I' 的设置无效” 一节第 282 页
- 1113	“相关名 '%I' 与 ROWID 函数配合使用时无效” 一节第 452 页
- 1112	“找不到为数据库 '%I' 指定的文件系统卷” 一节第 502 页
- 1111	“未提供同步信息” 一节第 342 页
- 1110	“同步进程无法重新进入同步” 一节第 322 页
- 1109	“无法执行请求的操作，因为此数据库使用无密钥加密” 一节第 426 页
- 1108	“无法访问设备上的文件系统” 一节第 375 页
- 1107	“对 BLOB 的引用太多” 一节第 200 页
- 1106	“为操作指定的发布过多” 一节第 336 页
- 1104	“数据库中的用户太多” 一节第 313 页
- 1103	“未找到部分下载” 一节第 347 页
- 1102	“无法重试下载，因为上载没有完成” 一节第 427 页
- 1101	“列 '%I' 不是其所在表中的任何索引的一部分” 一节第 260 页
- 1100	“因为列 '%I' 的类型不支持流操作，所以该操作失败” 一节第 464 页
- 1099	“Transact-SQL 外连接当前已禁用” 一节第 318 页
- 1098	“一个跟踪连接已处于活动状态” 一节第 461 页
- 1097	“ATTACH TRACING 无法连接到跟踪数据库” 一节第 124 页
- 1096	“指定的 http 头格式错误” 一节第 508 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1095	“指定的 http 头包含非法字符或非 ASCII 字符” 一节第 508 页
- 1094	“http 头 '%1' 被保留，并且不能被修改” 一节第 227 页
- 1093	“字符列、变量或值的数据类型的大小超过 32767” 一节第 518 页
- 1092	“未对您的应用程序启用您曾尝试调用的方法” 一节第 339 页
- 1091	“违反了约束 '%1':表 '%2' 中的值无效” 一节第 333 页
- 1090	“函数 '%1' 具有无效参数 '%2' ('%3')” 一节第 229 页
- 1089	“共享临时表的无效提交操作” 一节第 221 页
- 1088	“ATTACH TRACING TO LOCAL DATABASE 不能与高度加密的数据库一起使用” 一节第 123 页
- 1087	“无法刷新跟踪:必须收集 volatile_statistics，才能收集在行 %2 上指定的 %1” 一节第 407 页
- 1086	“写访问被拒绝” 一节第 453 页
- 1085	“重复的键列 (%1)” 一节第 175 页
- 1084	“不允许使用功能 '%1'” 一节第 157 页
- 1083	“无法刷新跟踪:无法在行 %2 上找到对象 %1” 一节第 408 页
- 1082	“无法刷新跟踪:sa_diagnostic_tracing_level 行 %1 的跟踪说明无效” 一节第 406 页
- 1081	“无法刷新跟踪:必须指定至少一个已启用的跟踪级别” 一节第 407 页
- 1080	“用户 '%1' 正在积极复制事务时无法撤消这些权限” 一节第 468 页
- 1079	“备份无法打开数据库文件 '%1'” 一节第 127 页
- 1078	“计算列依赖性的循环” 一节第 238 页
- 1077	“不能使用实例化视图 '%1'，因为它尚未初始化” 一节第 149 页
- 1076	“需要 dbicu 库，但尚未安装” 一节第 455 页
- 1075	“无法从字符集 '%1' 转换到字符集 '%2'” 一节第 371 页
- 1074	“login_mode 设置不容许登录模式 '%1'” 一节第 255 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1073	“'%1' 不能用作 NCHAR 归类:只有 UCA 和 UTF8BIN 可以被使用” 一节第 523 页
- 1072	“'%1'不是可与归类 '%2' 一起使用的有效字符集编码” 一节第 525 页
- 1071	“%1 算法在 FIPS 模式中不可用” 一节第 522 页
- 1070	“不支持 Kerberos 登录” 一节第 160 页
- 1069	“Kerberos 登录失败” 一节第 247 页
- 1068	“未找到缺省的 dbspace '%1'” 一节第 351 页
- 1066	“文件系统错误: %1” 一节第 367 页
- 1065	“尝试在非快照事务中使用快照隔离” 一节第 171 页
- 1064	“更新快照事务冲突” 一节第 220 页
- 1063	“无法启动指定的数据库 %1:如果启用了审计, 则不能使用只读模式” 一节第 391 页
- 1062	“在快照过程中不允许使用语句” 一节第 497 页
- 1061	“在快照启动后创建或变更了表” 一节第 497 页
- 1060	“操作与发布类型冲突” 一节第 169 页
- 1057	“BACKUP 子句 '%1' 与 '%2' 冲突” 一节第 124 页
- 1054	“快照隔离已禁用或待执行” 一节第 254 页
- 1053	“'%1' 是 '%2' 的无效值” 一节第 529 页
- 1052	“无法更新实例化视图, 因为选项 '%1' 具有不适当的设置” 一节第 379 页
- 1051	“无法创建实例化视图, 因为选项 '%1' 具有不适当的设置” 一节第 369 页
- 1050	“无法将 NULL 结果作为所需数据类型返回” 一节第 383 页
- 1047	“此数据库不支持加密表” 一节第 186 页
- 1046	“非法的列定义: %1” 一节第 207 页
- 1045	“无效的备份参数值” 一节第 436 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1044	“无效口令: %1” 一节第 448 页
- 1043	“请求因超时而中断” 一节第 275 页
- 1042	“无法向声明为 LOCAL TEMPORARY 的表中添加注释” 一节第 412 页
- 1041	“未找到实例化视图 '%1'” 一节第 352 页
- 1040	“不能使用视图 '%1', 因为该视图无效” 一节第 149 页
- 1039	“无法连接到镜像服务器。使用服务器名 '%1' 查找主服务器” 一节第 386 页
- 1038	“不能使用视图 '%1', 因为它已经被禁用” 一节第 150 页
- 1037	“不能删除或修改对象 '%1', 因为至少有一个其它对象 (%2 '%3') 依赖它” 一节第 146 页
- 1036	“DBN/DBF 参数与此数据库的备用服务器名不匹配” 一节第 190 页
- 1035	“镜像数据库不容许 LOAD TABLE” 一节第 246 页
- 1034	“'%1' 属性对于过程类型 '%2' 无效” 一节第 531 页
- 1033	“无法启动数据库服务器:服务器致命错误” 一节第 389 页
- 1032	“'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图不能更改为快速, 因为其定义包含非法结构: '%2'” 一节第 528 页
- 1031	“'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图定义一定不能使用下面的结构: '%2'” 一节第 528 页
- 1030	“此平台不支持安全 HTTP 连接” 一节第 184 页
- 1029	“对实例化视图的支持无法用于此数据库” 一节第 200 页
- 1028	“尝试执行 BACKUP 的连接有未提交的事务” 一节第 171 页
- 1027	“服务类型不允许 '%1' 属性” 一节第 211 页
- 1026	“USING 属性不能与 FORMAT 或 GROUP 属性共存” 一节第 329 页
- 1025	“服务中的重复属性 '%1'” 一节第 215 页
- 1024	“在服务 USING 属性中不受支持的 '%1' 属性” 一节第 495 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1023	“服务中的 '%1' 属性缺少值” 一节第 214 页
- 1022	“服务中的 '%1' 属性值无效” 一节第 214 页
- 1021	“无效的备份操作” 一节第 436 页
- 1020	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的文件长度比预计的短” 一节第 399 页
- 1019	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为数据库文件的使用时间更新” 一节第 398 页
- 1018	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为偏移与数据库文件中的偏移不匹配” 一节第 398 页
- 1017	“无法启动指定的数据库:'%1': 未找到事务日志文件” 一节第 395 页
- 1016	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的使用时间比数据库文件更新” 一节第 397 页
- 1012	“无法启动指定的数据库:必须升级 '%1' 才能与此服务器一起启动 (缺少功能 %2)” 一节第 395 页
- 1011	“无法启动指定的数据库:未知加密算法” 一节第 397 页
- 1010	“无法启动指定的数据库:'%1' 不期望事务日志中的任何操作” 一节第 392 页
- 1009	“无法启动指定的数据库:事务日志 '%1' 或其镜像 '%2' 无效” 一节第 396 页
- 1008	“无法启动指定的数据库:'%1' 是无效的事务日志镜像” 一节第 394 页
- 1007	“无法启动指定的数据库:'%1' 是无效的事务日志” 一节第 393 页
- 1006	“无法启动指定的数据库:'%1' 不是有效的数据库文件” 一节第 393 页
- 1005	“无法启动指定的数据库:'%1' 由本软件的另一版本创建” 一节第 394 页
- 1004	“无法启动指定的数据库:'%1' 不是数据库” 一节第 392 页
- 1003	“对于集成用户来说, 不同的组映射过多” 一节第 202 页
- 1002	“无法识别选项 '%1'” 一节第 404 页
- 1001	“过程或函数 '%2' 中的参数 '%1' 没有缺省值” 一节第 225 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 1000	“超出了临时空间限制” 一节第 173 页
- 999	“行 %1 上的请求日志格式无效” 一节第 454 页
- 998	“无法关闭不是当前连接的远程 JDBC 连接” 一节第 380 页
- 997	“本地连接 ID 没有引用当前数据库” 一节第 128 页
- 996	“找不到指定的本地连接 ID” 一节第 503 页
- 995	“将优化 SELECT INTO 时所检测到的警告视为错误” 一节第 242 页
- 994	“函数或过程 '%1' 的参数过多” 一节第 230 页
- 993	“不允许对应用了 ON COMMIT DELETE ROWS 的临时表使用 LOAD TABLE” 一节第 157 页
- 992	“无法注册指定的监听器” 一节第 429 页
- 991	“子句 '%1' 具有无效属性 '%2'” 一节第 516 页
- 990	“与远程主机的安全连接失败: %1” 一节第 480 页
- 989	“NAMESPACE 属性对于过程类型 '%1' 无效” 一节第 269 页
- 988	“来自 HTTP 服务器的响应无效” 一节第 256 页
- 987	“类型 '%2' 的过程子类型 '%1' 无效” 一节第 257 页
- 986	“无效的过程类型 '%1'” 一节第 440 页
- 985	“为实用程序数据库保留数据库名称 'utility_db'” 一节第 338 页
- 984	“无法初始化加密 DLL: '%1'” 一节第 369 页
- 983	“HTTP 请求失败。状态代码 '%1'” 一节第 227 页
- 982	“连接超时” 一节第 258 页
- 981	“无法连接到 '%1' 指定的远程主机” 一节第 385 页
- 980	“URI '%1' 无效” 一节第 328 页
- 979	“无法写入输出文件” 一节第 412 页
- 978	“输出文件的目录不存在” 一节第 302 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 976	“无法装载加密 DLL \“%1\”” 一节第 431 页
- 975	“%1' 的卷 ID 不正确” 一节第 526 页
- 974	“%1' 的文件 I/O 失败” 一节第 527 页
- 973	“字符串过长 (%1)” 一节第 517 页
- 972	“数据库的页面太小: %1” 一节第 309 页
- 971	“此数据库中没有启用校验和” 一节第 188 页
- 970	“为表 %1' 指定的提示无效” 一节第 336 页
- 969	“不包括所需的运算符” 一节第 144 页
- 968	“用户 %1' 已有 EXECUTE 权限” 一节第 467 页
- 967	“备份文件 %1' 已存在” 一节第 125 页
- 966	“RANGE 中不允许使用复合 ORDER BY” 一节第 277 页
- 965	“窗口函数需要 ORDER BY” 一节第 181 页
- 964	“谓语句中使用了窗口函数” 一节第 365 页
- 963	“口令包含非法字符” 一节第 252 页
- 962	“GROUPING 集合的参数必须是 GROUP BY 子句中的一个分组列” 一节第 217 页
- 961	“输入的字符串不是 base64 编码” 一节第 302 页
- 960	“解压缩错误: %1” 一节第 245 页
- 959	“压缩错误: %1” 一节第 459 页
- 958	“口令的长度不能超过 %1 个字符” 一节第 252 页
- 957	“OLAP 函数前面或后面的大小无效” 一节第 271 页
- 956	“同步信息不完整或无效, 请检查 %1'” 一节第 324 页
- 955	“此连接已存在” 一节第 183 页
- 954	“未找到数据库 %1'” 一节第 355 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 953	“当前不允许模式升级”一节第 193 页
- 952	“上次同步上载的状态未知”一节第 285 页
- 951	“无法访问模式文件 '%1'”一节第 374 页
- 950	“窗口 '%1' 不允许有框架”一节第 180 页
- 949	“窗口 '%1' 中不允许有 ORDER BY”一节第 181 页
- 948	“在对窗口 '%1' 的引用中不允许有 PARTITION BY”一节第 494 页
- 947	“未找到窗口 '%1'”一节第 347 页
- 946	“'%1' 中不允许有结果集”一节第 533 页
- 945	“递归列 %1:从 '%2' 转换到 '%3' 时会损失精度”一节第 196 页
- 944	“对于 ROLLUP、CUBE 或 GROUPING SETS 操作而言，GROUP BY 列表中的表达式太多”一节第 201 页
- 943	“当前不存在工作量捕获”一节第 193 页
- 942	“工作量捕获 (%1) 已经在进行”一节第 220 页
- 941	“jConnect 不支持加密”一节第 233 页
- 940	“HTTP 头 '%1' 的设置无效”一节第 228 页
- 939	“HTTP 选项 '%1' 的设置无效”一节第 228 页
- 938	“如果没有 RECURSIVE 关键字，则不允许递归”一节第 279 页
- 937	“对约束 '%1' 的引用或操作无效”一节第 203 页
- 936	“数据库中的约束太多”一节第 314 页
- 935	“无法启动指定的数据库: 日志文件错误”一节第 392 页
- 934	“无法启动指定的数据库:必须升级服务器才能启动数据库 %1”一节第 396 页
- 933	“IQ 数据库需要日志”一节第 232 页
- 931	“当授权关闭时，服务定义需要一个语句”一节第 194 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 930	“（无消息）” 一节第 536 页
- 929	“未找到约束 '%1'” 一节第 361 页
- 928	“常量表达式一定不能出现在 GROUP BY 子句中” 一节第 172 页
- 927	“服务语句定义与服务类型不一致” 一节第 213 页
- 926	“服务定义中的主机变量引用必须命名” 一节第 211 页
- 925	“无效的服务名 '%1'” 一节第 439 页
- 924	“服务 '%1' 正在使用” 一节第 211 页
- 923	“递归迭代次数太多” 一节第 196 页
- 922	“没有递归查询的列列表” 一节第 266 页
- 921	“无效的递归查询” 一节第 439 页
- 920	“未找到服务 '%1'” 一节第 349 页
- 919	“服务 '%1' 已经存在” 一节第 210 页
- 918	“如果 AUTHORIZATION 为 OFF，则必须指定用户名” 一节第 279 页
- 916	“'%1' 是无法识别的服务类型” 一节第 530 页
- 915	“CREATE SERVICE 需要的服务类型” 一节第 166 页
- 914	“公用表表达式引用中的循环” 一节第 221 页
- 913	“审计需要事务日志文件” 一节第 288 页
- 912	“可用于 OPENXML 查询的内存不足” 一节第 248 页
- 911	“XML 输出中的控制字符” 一节第 449 页
- 910	“系统命令失败，返回代码为 %1” 一节第 450 页
- 908	“在已关闭的对象上的操作无效” 一节第 500 页
- 907	“没有参数的名称” 一节第 265 页
- 906	“XMLGEN 评估失败” 一节第 449 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 905	“无效的 XQuery 构造函数”一节第 436 页
- 904	“集合函数中出现非法的 ORDER BY”一节第 237 页
- 903	“CDATA 有名称”一节第 164 页
- 902	“列太少”一节第 263 页
- 901	“未声明的标记 ID: '%1'”一节第 340 页
- 900	“父项未打开: '%1'”一节第 215 页
- 899	“非法的列名: '%1'”一节第 207 页
- 898	“未知的 FOR XML EXPLICIT 指令: '%1'”一节第 362 页
- 897	“非法的 FOR XML EXPLICIT 标记值: '%1'”一节第 206 页
- 896	“因为存在用户设置，所以无法删除 PUBLIC 选项 '%1'”一节第 464 页
- 895	“加密错误: %1”一节第 239 页
- 894	“无法为此类型的语句生成计划”一节第 410 页
- 893	“向 OPENXML 传递了非法的标志值”一节第 452 页
- 892	“XPath 分析程序错误: %1”一节第 450 页
- 891	“无法在所需的字符集 '%1' 和 '%2' 之间转换”一节第 418 页
- 890	“语句大小或复杂程度超过服务器限制”一节第 483 页
- 889	“语句包含非确定型函数 '%1' 的非法使用”一节第 481 页
- 888	“XML 分析程序错误: %1”一节第 448 页
- 887	“创建虚拟索引所用的列超过 %1 个”一节第 181 页
- 883	“使用单字节转换器时，字符转换错误或警告报告功能不可用”一节第 291 页
- 881	“在从 %1 转换到 %2 时需要进行字符替换”一节第 493 页
- 879	“在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符”一节第 492 页
- 878	“无法对索引 '%1' 进行聚簇处理”一节第 373 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 877	“过程、触发器、事件或批中不允许使用 SETUSER” 一节第 224 页
- 876	“客户端内存不足” 一节第 250 页
- 875	“无法连接到 '%1'” 一节第 385 页
- 874	“列必须命名: %1” 一节第 262 页
- 873	“%1 返回了多个结果集” 一节第 520 页
- 872	“%1 没有返回结果集” 一节第 521 页
- 871	“这个与 Java 相关的命令需要重新启动数据库” 一节第 503 页
- 870	“无法在所需的字符集 '%1' 和数据库字符集 '%2' 之间转换” 一节第 419 页
- 869	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'” 一节第 310 页
- 868	“'%1' 是未知字符集编码标签” 一节第 530 页
- 867	“如果上次上载状态未知，则无法更改同步 user_name” 一节第 280 页
- 866	“%1 返回了具有意外模式的结果集” 一节第 521 页
- 865	“临时表之间的键约束需要主键（而非唯一约束）” 一节第 263 页
- 864	“语句包含 NUMBER(*) 函数的非法使用” 一节第 480 页
- 863	“分组查询包含多个不同的集合函数” 一节第 210 页
- 862	“集合表达式 '%1' 必须出现在选择列表或 HAVING 子句子查询中” 一节第 236 页
- 861	“集合表达式 '%1' 包含多个列，其中的一个或多个列是外部引用” 一节第 235 页
- 860	“至少有一个指定的 dbspace 未校准” 一节第 511 页
- 858	“CREATE/DROP STATISTICS 语句不能引用虚拟表” 一节第 166 页
- 857	“由于服务器出错，同步失败: %1” 一节第 473 页
- 856	“SQLDA 中的 sqllen 字段无效” 一节第 283 页
- 855	“触发器名 '%1' 不明确” 一节第 178 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 854	“ORDER BY 子句中对 '%1' 的函数或列引用无效” 一节第 271 页
- 853	“游标未处于有效状态” 一节第 477 页
- 852	“表名 '%1' 不明确” 一节第 141 页
- 851	“解密错误: %1” 一节第 244 页
- 850	“通过键约束相关联的两个表必须都是永久表, 或都是临时表且不是通过 ON COMMIT DELETE ROWS 创建。对于全局临时表, 如果已共享一个表, 则这两个表都必须共享” 一节第 321 页
- 849	“对于临时表, 不允许执行 RESTRICT 以外的参照完整性动作” 一节第 202 页
- 848	“装载 Java SecurityManager 时出现异常” 一节第 515 页
- 847	“未找到 Java SecurityManager 类: %1” 一节第 344 页
- 846	“列 '%1' 的 SET 子句使用不正确” 一节第 261 页
- 845	“限定的列引用中使用的所有者 '%1' 与相关名 '%2' 不匹配” 一节第 451 页
- 844	“无法找到名为 '%1' 的同步定义” 一节第 422 页
- 843	“无法找到名为 '%1' 的同步用户” 一节第 422 页
- 842	“不支持 JDK '%1'” 一节第 160 页
- 841	“'%1' 中的 JDK 版本与 '%2' 不匹配” 一节第 534 页
- 840	“加密密钥不正确或遗失” 一节第 239 页
- 839	“由于与现有行发生冲突, 下载失败” 一节第 475 页
- 838	“TLS 在服务器上初始化失败” 一节第 318 页
- 837	“表 '%1' 的触发器或外键不再有效” 一节第 131 页
- 836	“过程 '%1' 不再有效” 一节第 222 页
- 835	“事件 '%1' 正在使用” 一节第 293 页
- 834	“在表 '%2' 中未找到列 '%1'” 一节第 490 页
- 833	“表 '%1' 中的一行已在 BEFORE 触发器中修改或删除” 一节第 135 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 832	“连接错误: %1” 一节第 259 页
- 831	“别名 '%1' 的定义必须显示在其第一个引用之前” 一节第 143 页
- 830	“别名 '%1' 不唯一” 一节第 143 页
- 829	“TLS 握手失败” 一节第 318 页
- 828	“检测到与 dbmlsync 下载阶段的冲突” 一节第 241 页
- 827	“数据库不可升级: 用户表具有系统表范围中的表 ID” 一节第 306 页
- 826	“数据库不可升级: RowGenerator 表不属于用户 dbo” 一节第 306 页
- 825	“在 RESIGNAL 之前遗失以前的错误” 一节第 489 页
- 824	“对相关名 '%1' 的引用非法” 一节第 201 页
- 823	“无法处理涉及存储过程中的远程表的表达式” 一节第 369 页
- 822	“已包括表 '%1'” 一节第 461 页
- 821	“未找到表 '%1' 的 Dbspace” 一节第 346 页
- 820	“滚动位置 '%1' 无效” 一节第 222 页
- 819	“表 '%1' 是同步定义的一部分” 一节第 132 页
- 818	“外部函数调用不兼容” 一节第 331 页
- 817	“连接中临时表过多” 一节第 259 页
- 816	“指定的数据库文件已在使用” 一节第 510 页
- 815	“无法更新列 '%1', 因为 SELECT 子句中没有该列” 一节第 378 页
- 814	“无法更新列 '%1', 因为该列出现在 ORDER BY 子句中” 一节第 379 页
- 813	“为 READ ONLY 游标指定了不正确的 FOR UPDATE” 一节第 335 页
- 812	“派生表 '%1' 的选择列表没有与 '%2' 匹配的表达式” 一节第 272 页
- 811	“未找到 JAR '%1'” 一节第 343 页
- 810	“未找到外部对象 '%1'” 一节第 357 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 809	“同步选项过长” 一节第 325 页
- 808	“测试套具生成了内部错误” 一节第 169 页
- 807	“主机变量一定不能用于批处理” 一节第 512 页
- 806	“未找到系统事件类型 '%1'” 一节第 358 页
- 805	“未找到同步选项 '%1'” 一节第 356 页
- 804	“无法重新征用事务；DTC 可能已关闭” 一节第 427 页
- 803	“无法征用事务；DTC 可能已关闭” 一节第 425 页
- 802	“有未提交的数据待执行时无法在事务中征用” 一节第 479 页
- 801	“已在事务中征用时无法再在事务中征用” 一节第 463 页
- 800	“在事务中征用时无法提交或回退” 一节第 498 页
- 799	“此平台不支持 DTC 事务” 一节第 183 页
- 797	“同步选项 '%1' 包含分号、等号或大括号” 一节第 325 页
- 794	“同步服务器无法提交上载” 一节第 322 页
- 793	“开始日期/时间对事件 '%1' 无效” 一节第 248 页
- 792	“时间 '%1' 对事件 '%2' 无效” 一节第 287 页
- 791	“周几或月中的天 '%1' 对事件 '%2' 无效” 一节第 512 页
- 790	“无法将连接注册到 '%1'，因为自动标签已用尽” 一节第 383 页
- 789	“无法注册 '%1'，因为注册 Cookie 已用尽” 一节第 428 页
- 788	“另一连接已注册为 '%1'” 一节第 264 页
- 787	“已将当前连接作为 '%2' 注册到 '%1'” 一节第 462 页
- 786	“无法取消注册 '%1'，因为存在活动的已注册连接” 一节第 400 页
- 785	“由于 Cookie 无效而无法取消注册应用程序” 一节第 473 页
- 784	“由于应用程序 Cookie 无效而无法注册连接” 一节第 474 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 783	“无法将另一 '%1' 注册为排它性应用程序” 一节第 383 页
- 782	“无法注册 '%1'，因为另一排它性实例正在运行” 一节第 428 页
- 780	“无法为发布中涉及的表 '%1' 更新主键” 一节第 410 页
- 779	“无法为带有 BLOB 主键的表 '%1' 创建同步条目” 一节第 410 页
- 778	“同步时，必须包含表 '%1' 的主键” 一节第 324 页
- 777	“无法同步表 '%1'，因为它没有主键” 一节第 409 页
- 774	“事件 '%2' 的调度 '%1' 已经存在” 一节第 294 页
- 773	“未找到事件 '%2' 的调度 '%1'” 一节第 353 页
- 772	“事件 '%1' 已经存在” 一节第 293 页
- 771	“未找到事件 '%1'” 一节第 352 页
- 770	“无法使用 ALTER SYNCHRONIZATION 修改发布条目” 一节第 405 页
- 769	“无法使用 ALTER PUBLICATION 修改同步条目” 一节第 405 页
- 768	“无法预订 '%1'” 一节第 414 页
- 767	“无法找到名为 '%1' 的同步预订” 一节第 423 页
- 766	“视图引用了 '%1'，它是临时对象。视图只能引用永久对象” 一节第 298 页
- 765	“未找到同步消息类型 '%1'” 一节第 356 页
- 764	“未找到服务器，无法自动启动” 一节第 349 页
- 763	“'%1' 不是公共 Java 引用，无法从 SQL 引用” 一节第 524 页
- 762	“'%1' 不是公共 Java 类，无法从 SQL 引用” 一节第 524 页
- 761	“无法在数据库中找到服务器功能名 '%1'” 一节第 418 页
- 760	“无效的 SQL 标识符” 一节第 435 页
- 759	“SQLDA 数据类型无效” 一节第 283 页
- 758	“数据库不支持 Java 虚拟机” 一节第 307 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 757	“只读数据库不允许修改”一节第 507 页
- 756	“无法在当前 JDBC 结果集中唯一标识表 '%1' 的列 '%2'”一节第 416 页
- 755	“不能同步或升级未提交的事务”一节第 150 页
- 754	“分析错误: %1”一节第 208 页
- 753	“JDBC 结果集必须位于插入行, 才能使用 '%1' 函数”一节第 234 页
- 752	“当 JDBC 结果集位于插入行时, 无法对其调用 '%1' 函数”一节第 192 页
- 751	“用户拥有正在使用的表”一节第 471 页
- 750	“用户拥有正在使用的过程”一节第 471 页
- 749	“在 UltraLite 中功能不可用”一节第 490 页
- 748	“无效的 JDBC 结果集并发”一节第 433 页
- 747	“无效的 JDBC 结果集类型”一节第 434 页
- 746	“无法分配系统 V 资源”一节第 376 页
- 745	“无法初始化 IQ 内存管理器: %1”一节第 368 页
- 744	“无效的 IQ 数据库命令行选项或参数值: %1”一节第 432 页
- 743	“试图在 JDBC SAResultSet 上查找绝对 0”一节第 300 页
- 742	“JDBC SAStatement 批处理执行被放弃”一节第 233 页
- 740	“无法创建通信环境”一节第 370 页
- 739	“db_init 未被调用或对 db_init 的调用失败”一节第 190 页
- 738	“口令至少必须为 %1 个字符”一节第 253 页
- 737	“签名 '%1' 与过程参数不匹配”一节第 274 页
- 736	“不支持列 '%1' 的数据类型”一节第 163 页
- 735	“无效的参数”一节第 438 页
- 734	“无法在表 '%1' 中更新或删除全为 NULL 的行”一节第 415 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 733	“允许 NULL 的列数超出限制”一节第 487 页
- 732	“不支持创建带有计算列的远程表”一节第 161 页
- 731	“不能删除拥有复制所涉及对象的用户”一节第 147 页
- 730	“无效的 JAR 文件”一节第 433 页
- 729	“无法强制使用指定的外键 (%1)”一节第 399 页
- 728	“试图在不可更新的远程查询中进行更新操作”一节第 301 页
- 727	“优化程序无法构造有效的访问计划”一节第 472 页
- 726	“表的说明 '%1' 标识了多个远程表”一节第 141 页
- 725	“列 '%1' 的标识属性不匹配”一节第 261 页
- 724	“列 '%1' 的 NULL 属性不匹配”一节第 260 页
- 723	“为列 '%1' 指定的长度与实际长度不同”一节第 337 页
- 722	“列 '%1' 在远程表中不存在”一节第 262 页
- 721	“为列 '%1' 指定的数据类型与实际数据类型不兼容”一节第 338 页
- 720	“VALIDATE 语句必须引用基本表”一节第 329 页
- 719	“RESTORE 无法启动数据库 '%1'”一节第 278 页
- 718	“RESTORE 无法写入文件 '%1'”一节第 279 页
- 717	“RESTORE 无法打开文件 '%1'”一节第 278 页
- 716	“备份文件的格式无效”一节第 126 页
- 715	“备份文件的内容不一致”一节第 126 页
- 714	“在已关闭的 '%1' 上的操作无效”一节第 499 页
- 713	“在 '%1' 中出现内部错误”一节第 488 页
- 712	“无法找到对服务器 '%1' 的外部登录”一节第 420 页
- 711	“数据库存储库 DLL (%1) 版本不正确”一节第 308 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 710	“无效的比较”一节第 437 页
- 709	“此数据库不支持计算列”一节第 186 页
- 708	“READTEXT 或 WRITETEXT 语句无法引用视图”一节第 277 页
- 707	“语句不能在直通模式中使用”一节第 482 页
- 706	“远程服务器不能支持此语句”一节第 486 页
- 705	“从过程 '%1' 返回的 void 类型不能在任何表达式中使用”一节第 189 页
- 704	“无法在 Java 类 '%1' 上创建索引”一节第 415 页
- 703	“无法插入或更新计算列 '%1'”一节第 368 页
- 702	“TRUNCATE TABLE 语句无法用于视图”一节第 320 页
- 701	“无法通过类访问实例成员”一节第 409 页
- 700	“多行 SQLDA 的 SQLDA 字段不一致”一节第 204 页
- 699	“无法更新以 \"final\" 修饰符限定的成员字段”一节第 380 页
- 698	“远程服务器不支持自动增量数据类型”一节第 486 页
- 697	“备份/恢复过程中出错: %1”一节第 125 页
- 696	“在已关闭的 '%1' 上的操作无效”一节第 500 页
- 695	“在 '%1' 中出现内部错误”一节第 489 页
- 694	“无法更改打开的准备好的语句或可调用语句”一节第 377 页
- 693	“不支持 JDBC 功能 '%1'”一节第 159 页
- 692	“无法执行备份/恢复 DLL (%1) 入口点”一节第 425 页
- 691	“无法装载备份/恢复 DLL \"%1\"”一节第 430 页
- 690	“无法设置返回值”一节第 403 页
- 689	“输入参数索引超出范围”一节第 302 页
- 688	“在运行时服务器中不支持经过高度加密的数据库文件”一节第 502 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 687	“语法错误，未指定 IQ PATH 时不能指定 IQ 特定选项” 一节第 480 页
- 686	“高速缓存不足，无法启动 Java 虚拟机” 一节第 218 页
- 685	“超出 '%1' 的资源调控器” 一节第 172 页
- 684	“在预取过程中由于死锁而发生回退” 一节第 500 页
- 683	“游标名 '%1' 已经存在” 一节第 476 页
- 682	“%1” 一节第 520 页
- 681	“Transact-SQL 外连接中使用的连接类型无效” 一节第 319 页
- 680	“Transact-SQL 外连接的 WHERE 子句中的表达式无效” 一节第 319 页
- 678	“索引名 '%1' 不明确” 一节第 316 页
- 677	“表 '%1' 有带参照操作的外键” 一节第 134 页
- 676	“指定的事务隔离无效” 一节第 510 页
- 675	“无法启动外部环境，无法找到 '%1'” 一节第 390 页
- 674	“语句大小的限制无效” 一节第 483 页
- 673	“数据库不可升级” 一节第 305 页
- 672	“数据库升级失败” 一节第 312 页
- 671	“参数未注册为输出参数” 一节第 168 页
- 670	“无效的类字节代码” 一节第 441 页
- 669	“此时不能调用方法 '%1'” 一节第 185 页
- 668	“游标被限定于 FETCH NEXT 操作” 一节第 476 页
- 667	“无法访问表 '%1' 的列信息” 一节第 374 页
- 666	“无法找到远程表 '%1'” 一节第 424 页
- 665	“数据库 \"%1\" 需要恢复” 一节第 304 页
- 664	“数据库处于活动状态” 一节第 307 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 663	“无法取消 Java 对象的序列化”一节第 400 页
- 662	“无法用类 '%1' 序列化 Java 对象”一节第 413 页
- 661	“不支持对远程对象向后滚动游标”一节第 162 页
- 660	“服务器 '%1': %2”一节第 212 页
- 659	“无法找到远程服务器 '%1'”一节第 424 页
- 658	“远程服务器 '%1' 当前配置为只读”一节第 486 页
- 657	“无法连接，服务器定义是循环的”一节第 384 页
- 656	“无法连接到服务器 '%1': %2”一节第 386 页
- 655	“分析连接参数字符串时出错”一节第 209 页
- 654	“无法找到连接参数文件”一节第 421 页
- 653	“无法删除类 '%1':JAR 的成员”一节第 402 页
- 652	“无法从 JAR 中解压缩类 '%1'”一节第 371 页
- 651	“试图删除数据库 '%1' 失败”一节第 300 页
- 650	“'%1' 的索引类型说明无效”一节第 526 页
- 649	“类 '%2' 的字段 '%1' 不能为 NULL”一节第 257 页
- 648	“无法在指定的 dbspace 中创建项目 (%1)”一节第 419 页
- 647	“无法执行存储库 DLL (%1) 入口点”一节第 425 页
- 646	“无法装载存储库 DLL \"%1\”一节第 430 页
- 645	“数据库创建失败: %1”一节第 308 页
- 644	“无效的数据库页面大小”一节第 442 页
- 643	“UNLOAD TABLE 不能用来卸载视图”一节第 328 页
- 642	“无效的 SQL 描述符名”一节第 435 页
- 641	“赋值出错”一节第 216 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 640	“无效的描述符索引”一节第 441 页
- 639	“调用过程 '%1' 时参数名遗失”一节第 198 页
- 638	“字符串数据右截断”一节第 517 页
- 637	“重复的插入列”一节第 174 页
- 636	“重复的引用列”一节第 175 页
- 635	“不允许视图上列权限的 GRANT”一节第 158 页
- 634	“未终止的 C 字符串”一节第 364 页
- 633	“试图在只读游标上进行更新操作”一节第 301 页
- 632	“在基本表 '%1' 中插入/更新时 WITH CHECK OPTION 违规”一节第 496 页
- 631	“RAISERROR 已执行: %1”一节第 276 页
- 630	“无效的转义序列 '%1'”一节第 446 页
- 629	“无效的转义字符 '%1'”一节第 447 页
- 628	“除以零”一节第 177 页
- 627	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到不被允许的语言扩充”一节第 498 页
- 626	“无法启动内部使用的线程”一节第 387 页
- 625	“该外部过程调用的参数过多”一节第 217 页
- 624	“表达式有不受支持的数据类型”一节第 140 页
- 623	“过程或触发器中不允许数据定义语句”一节第 224 页
- 622	“无法分配资源来调用外部函数”一节第 377 页
- 621	“无法在动态库 '%2' 中找到 '%1'”一节第 417 页
- 620	“无法装载动态库 '%1'”一节第 431 页
- 619	“需要动态库名”一节第 455 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 618	“外部函数平台指定符与当前操作系统不匹配”一节第 331 页
- 617	“不支持调用数据库服务器外部的函数”一节第 162 页
- 616	“表中的列过多”一节第 142 页
- 615	“在过程 '%2' 中未找到参数 '%1'”一节第 496 页
- 614	“不能删除拥有消息或数据类型的用户”一节第 148 页
- 613	“未找到用户定义的类型 '%1'”一节第 360 页
- 612	“未找到用户消息 %1”一节第 360 页
- 611	“不支持 Transact-SQL 功能”一节第 161 页
- 610	“用户消息 %1 已经存在”一节第 470 页
- 609	“WRITETEXT 或 READTEXT 中列的数据类型无效”一节第 330 页
- 608	“WRITETEXT 或 READTEXT 使用的 TEXTPTR 值无效”一节第 330 页
- 607	“无法停止数据库服务器”一节第 408 页
- 606	“模式过长”一节第 268 页
- 605	“服务器试图访问的页面超出了 dbspace 文件最大容许大小的限制”一节第 212 页
- 604	“某一 dbspace 已达到其文件大小的最大值”一节第 268 页
- 602	“无法访问文件 '%1' -- %2”一节第 375 页
- 601	“'%1' 并非用于装载或卸载表的已知文件格式”一节第 522 页
- 313	“登录 ID '%1' 未被映射到任何数据库用户 ID”一节第 194 页
- 312	“用户 '%1' 已有组 '%2' 的成员资格”一节第 468 页
- 311	“内部回退日志遭到损坏”一节第 269 页
- 309	“内存错误 -- 事务已回退”一节第 270 页
- 308	“连接被终止”一节第 258 页
- 307	“所有线程被阻塞”一节第 315 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 306	“检测到死锁” 一节第 240 页
- 305	“I/O 错误 %1 -- 事务已回退” 一节第 231 页
- 304	“磁盘已满 '%1' -- 事务已回退” 一节第 182 页
- 303	“写入磁盘失败 '%1' -- 事务已回退” 一节第 454 页
- 302	“被用户终止 -- 事务已回退” 一节第 127 页
- 301	“内部数据库错误 %1 -- 事务已回退” 一节第 270 页
- 300	“运行时 SQL 错误 -- %1” 一节第 488 页
- 299	“语句被用户中断” 一节第 481 页
- 298	“试图进行两个活动数据库请求” 一节第 299 页
- 297	“用信号通知发生了用户定义的异常” 一节第 472 页
- 296	“RAISERROR 的错误号 %1 一定不能小于 17000” 一节第 276 页
- 295	“无法唯一标识游标中的行” 一节第 411 页
- 294	“格式字符串参数编号 %1 无效” 一节第 219 页
- 289	“不能定义多个统一用户” 一节第 145 页
- 288	“远程语句失败” 一节第 487 页
- 287	“直通语句与当前直通不一致” 一节第 505 页
- 286	“未找到远程消息类型 '%1'” 一节第 361 页
- 285	“用户 '%1' 不是该数据库的远程用户” 一节第 465 页
- 284	“用户 '%1' 已是该数据库的发布者” 一节第 466 页
- 283	“'%2' 未预订 '%1'” 一节第 534 页
- 282	“'%2' 已经预订 '%1'” 一节第 535 页
- 281	“表 '%1' 有发布” 一节第 134 页
- 280	“未找到发布 '%1'” 一节第 348 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 275	“在运行时服务器中不支持触发器和过程” 一节第 501 页
- 274	“过程或触发器调用嵌套太深” 一节第 224 页
- 273	“在触发器动作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK” 一节第 491 页
- 272	“触发器定义中的 REFERENCES 子句无效” 一节第 178 页
- 271	“触发器定义与现有触发器冲突” 一节第 177 页
- 270	“不能删除在运行时服务器中拥有过程的用户” 一节第 148 页
- 269	“不能删除或重命名触发器定义中引用的列” 一节第 147 页
- 268	“未找到触发器 '%1'” 一节第 347 页
- 267	“在原子操作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK” 一节第 501 页
- 265	“未找到过程 '%1'” 一节第 350 页
- 264	“FETCH 中的变量数错误” 一节第 204 页
- 263	“FETCH 中的绝对或相对偏移无效” 一节第 205 页
- 262	“未找到标签 '%1'” 一节第 345 页
- 261	“已有名为 '%1' 的变量” 一节第 462 页
- 260	“未找到变量 '%1'” 一节第 345 页
- 251	“表 '%2' 的外键 '%1' 与现有外键重复” 一节第 137 页
- 250	“标识符 '%1' 过长” 一节第 129 页
- 249	“登录 ID '%1' 已被映射到用户 ID '%2'” 一节第 195 页
- 248	“不能将登录 ID 映射到系统或公共用户 ID” 一节第 146 页
- 247	“集成登录 ID guest 只能被映射到 guest 数据库用户 ID” 一节第 234 页
- 246	“不支持此数据库的集成登录” 一节第 161 页
- 245	“集成登录失败” 一节第 235 页
- 244	“事务日志被截断” 一节第 295 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 243	“无法删除数据库文件” 一节第 402 页
- 242	“不完整的事务妨碍了事务日志重命名” 一节第 151 页
- 241	“数据库备份未启动” 一节第 305 页
- 240	“未知的备份操作” 一节第 363 页
- 231	“客户端/数据库服务器版本不匹配” 一节第 249 页
- 230	“sqlpp/dblib 版本不匹配” 一节第 284 页
- 222	“原子复合语句内不允许有结果集” 一节第 485 页
- 221	“不允许 ROLLBACK TO SAVEPOINT” 一节第 153 页
- 220	“未找到保存点 '%1'” 一节第 344 页
- 218	“验证失败” 一节第 460 页
- 217	“选项 '%1' 不能在过程内设置” 一节第 457 页
- 216	“选项 '%1' 只能设置为临时选项” 一节第 459 页
- 215	“'%1' 正在使用过程” 一节第 532 页
- 214	“表正在使用” 一节第 142 页
- 213	“保存点需要回退日志” 一节第 125 页
- 212	“CHECKPOINT 语句需要回退日志” 一节第 165 页
- 211	“'%1' 正在使用数据库时不允许此操作” 一节第 533 页
- 210	“用户 '%1' 锁定了 '%2' 中的行” 一节第 466 页
- 209	“违反了约束 '%1':表 '%3' 中列 '%2' 的值无效” 一节第 334 页
- 208	“上次读取后行已更改 -- 操作被取消” 一节第 284 页
- 207	“INSERT 的值数目错误” 一节第 232 页
- 206	“要求集成登录，不容许标准登录” 一节第 460 页
- 205	“不容许集成登录” 一节第 151 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 204	“只有 DBA 能够设置选项 '%1'” 一节第 507 页
- 203	“无法为用户 '%1' 设置临时选项” 一节第 411 页
- 202	“选项 '%1' 仅允许 PUBLIC 设置” 一节第 458 页
- 201	“选项 '%1' 的设置无效” 一节第 458 页
- 200	“无效的选项 '%1' -- 不存在 PUBLIC 设置” 一节第 444 页
- 199	“游标上的 INSERT/DELETE 只能修改一个表” 一节第 477 页
- 198	“表 '%1' 中行的主键被表 '%3' 中的外键 '%2' 引用” 一节第 136 页
- 197	“没有当前的游标行” 一节第 266 页
- 196	“表 '%2' 的索引 '%1' 将不唯一” 一节第 136 页
- 195	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL” 一节第 137 页
- 194	“表 '%2' 中的外键 '%1' 没有主键值” 一节第 138 页
- 193	“表 '%1' 的主键不唯一:主键值 ('%2')” 一节第 131 页
- 192	“试图对不可更新的查询进行更新操作” 一节第 298 页
- 191	“无法修改表 '%2' 中的列 '%1'” 一节第 413 页
- 190	“不能更新表达式” 一节第 145 页
- 189	“无法在表 '%2' 的索引 '%1' 中找到” 一节第 416 页
- 188	“用于主机变量的值不够” 一节第 472 页
- 187	“试图进行非法游标操作” 一节第 299 页
- 186	“子查询不能返回多个行” 一节第 516 页
- 185	“SELECT 返回多个行” 一节第 281 页
- 184	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL。为数据文件中第 %3 行上的 LOAD TABLE 提供了无效数据” 一节第 138 页
- 183	“无法找到名为 '%1' 的索引” 一节第 421 页
- 182	“SQLDA 中分配的字段不足” 一节第 283 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 181	“未给 NULL 结果提供指示符变量”一节第 339 页
- 180	“游标未打开”一节第 477 页
- 172	“游标已打开”一节第 478 页
- 171	“打开游标时出错”一节第 192 页
- 170	“尚未声明游标”一节第 287 页
- 165	“Java VM 堆在内部函数处耗尽: %1”一节第 232 页
- 164	“命名空间堆在内部函数处耗尽: %1”一节第 267 页
- 163	“派生表 '%1' 没有列 %2 的名称”一节第 272 页
- 162	“无法将 %1 转换为 %2。为数据文件中行 %4 上的列 '%3' 提供了错误的值” 一节第 381 页
- 161	“DESCRIBE 语句上的无效类型”一节第 191 页
- 160	“仅能描述一条 SELECT 语句”一节第 245 页
- 159	“无效的列号”一节第 441 页
- 158	“值 %1 超出了目标的范围”一节第 505 页
- 157	“无法将 %1 转换为 %2”一节第 381 页
- 156	“'%1' 附近的表达式无效”一节第 527 页
- 155	“无效的主机变量”一节第 446 页
- 154	“函数 '%1' 的参数数目错误”一节第 229 页
- 153	“UNION、INTERSECT 或 EXCEPT 中的 SELECT 列表长度不匹配”一节 第 328 页
- 152	“ORDER BY 说明无效”一节第 271 页
- 151	“子查询只允许一个选择列表项”一节第 516 页
- 150	“集合函数用法无效”一节第 236 页
- 149	“对 '%1' 的函数或列引用还必须出现在 GROUP BY 中”一节第 199 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 148	“未知函数 '%1'” 一节第 363 页
- 147	“将 '%1' 连接到 '%2' 的方法有多种” 一节第 241 页
- 146	“无法将 '%1' 连接到 '%2'” 一节第 382 页
- 145	“未找到外键名 '%1'” 一节第 357 页
- 144	“在多个表中找到列 '%1' -- 需要相关名” 一节第 495 页
- 143	“未找到列 '%1'” 一节第 351 页
- 142	“未找到相关名 '%1'” 一节第 359 页
- 141	“未找到表 '%1'” 一节第 346 页
- 140	“用户 ID '%1' 不存在” 一节第 470 页
- 139	“多个表被标识为 '%1'” 一节第 203 页
- 138	“未找到 dbspace '%1'” 一节第 343 页
- 137	“表 '%1' 需要唯一的相关名” 一节第 133 页
- 136	“表 '%1' 在外连接循环中” 一节第 135 页
- 135	“语言扩充” 一节第 484 页
- 134	“未实现功能 '%1'” 一节第 341 页
- 133	“无效的准备好的语句类型” 一节第 447 页
- 132	“SQL 语句错误” 一节第 282 页
- 131	“第 %2 行的 '%1' 附近有语法错误” 一节第 197 页
- 130	“无效的语句” 一节第 445 页
- 128	“不能删除在运行时系统中拥有表的用户” 一节第 148 页
- 127	“不能变更索引中的列” 一节第 144 页
- 126	“表不能有两个主键” 一节第 140 页
- 125	“ALTER 子句冲突” 一节第 123 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 124	“从表 '%1' 中删除的列多于定义的列” 一节第 189 页
- 123	“用户 '%1' 不是用户组” 一节第 465 页
- 122	“操作将引起组循环” 一节第 169 页
- 121	“权限被拒绝: %1” 一节第 275 页
- 120	“用户 '%1' 已有 GRANT 权限” 一节第 467 页
- 119	“主键列 '%1' 已定义” 一节第 513 页
- 118	“表 '%1' 无主键” 一节第 133 页
- 116	“表必须为空” 一节第 139 页
- 114	“为视图定义的列数与 SELECT 语句不匹配” 一节第 338 页
- 113	“外键的列 '%1' 与主键定义不同” 一节第 332 页
- 112	“表已有主键” 一节第 142 页
- 111	“索引名 '%1' 不唯一” 一节第 316 页
- 110	“项 '%1' 已经存在” 一节第 453 页
- 109	“还有活动的数据库连接” 一节第 230 页
- 108	“未找到连接” 一节第 350 页
- 107	“写入事务日志文件时出错” 一节第 454 页
- 106	“无法打开事务日志文件 -- %1” 一节第 373 页
- 105	“无法启动数据库 -- %1” 一节第 387 页
- 104	“预处理模块上的无效用户 ID 或口令” 一节第 485 页
- 103	“无效的用户 ID 或口令” 一节第 444 页
- 102	“超出数据库服务器连接限制” 一节第 174 页
- 101	“未连接到数据库” 一节第 340 页
- 100	“未找到数据库服务器” 一节第 355 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 99	“与数据库的连接已被禁止” 一节第 479 页
- 98	“验证违规” 一节第 460 页
- 97	“数据库的页面太大: %1” 一节第 309 页
- 96	“数据库服务器已在运行” 一节第 311 页
- 95	“分析错误: %1” 一节第 209 页
- 94	“无效的字段引用类型” 一节第 447 页
- 93	“类 '%1' 没有公共字段 '%2'” 一节第 256 页
- 92	“'%1' 不是有效的类文件” 一节第 525 页
- 91	“过程 '%1' 由于未处理的异常 '%2' 而终止” 一节第 223 页
- 90	“过程 '%2' 的参数 %1 不能为 NULL” 一节第 223 页
- 89	“数据库服务器未在多用户模式下运行” 一节第 310 页
- 88	“客户端/服务器通信协议版本不匹配” 一节第 249 页
- 87	“启动服务器需要数据库名” 一节第 273 页
- 86	“没有足够的内存来启动” 一节第 266 页
- 85	“通信错误” 一节第 321 页
- 84	“指定的数据库无效” 一节第 510 页
- 83	“未找到指定的数据库” 一节第 362 页
- 82	“无法启动指定的数据库: %1” 一节第 391 页
- 81	“无效的数据库服务器命令行” 一节第 442 页
- 80	“无法启动数据库服务器” 一节第 389 页
- 79	“无效的本地数据库选项” 一节第 437 页
- 78	“动态内存已耗尽” 一节第 198 页
- 77	“数据库名不唯一” 一节第 311 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
- 76	“请求被拒绝 -- 没有活动数据库” 一节第 274 页
- 75	“启动/停止数据库的请求被拒绝” 一节第 273 页
- 74	“所选数据库当前处于不活动状态” 一节第 314 页
- 72	“未指定数据库文件” 一节第 364 页
0	“（无消息）” 一节第 535 页
100	“未找到行” 一节第 359 页
101	“值被截断” 一节第 506 页
102	“使用临时表” 一节第 292 页
103	“无效的数据转换” 一节第 443 页
104	“上次读取后行已更新” 一节第 285 页
105	“过程已完成” 一节第 226 页
106	“表 '%2' 中列 '%1' 的值已更改” 一节第 139 页
107	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到语言扩充” 一节第 499 页
109	“集合函数中的空值已消除” 一节第 237 页
110	“事务日志备份页仅有一部分已满” 一节第 295 页
111	“语句无法执行” 一节第 484 页
112	“需要更多信息” 一节第 456 页
113	“用户 '%2' 的数据库选项 '%1' 具有无效设置” 一节第 469 页
114	“无法执行向 '%1' 的字符集转换；使用 '%2' 代替” 一节第 426 页
115	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'，转换可能不正确” 一节第 311 页
116	“不支持语言 '%1'，将使用 '%2'” 一节第 163 页
117	“不支持字符集 '%1'，并且不支持语言 '%2'；改用语言 '%3'” 一节第 164 页
118	“指定了非法的用户选择性估计” 一节第 511 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
119	“无法打开备份日志 '%1'” 一节第 372 页
120	“'%1' 是未知选项” 一节第 529 页
121	“游标选项值已更改” 一节第 478 页
122	“返回的结果是非确定性的” 一节第 205 页
124	“无效的数据转换:在行 %2 为列 '%1' 插入了 NULL” 一节第 443 页
125	“在从 %1 转换到 %2 时, 遇到了无效的多字节输入字符” 一节第 492 页
127	“在从 %1 转换到 %2 时进行了字符替换” 一节第 493 页
129	“计划可能包含虚拟索引” 一节第 238 页
130	“由于未能将行转换成新的模式格式, 所以该行被删除” 一节第 474 页
132	“无法输出字符串列 '%1' 的直方图” 一节第 406 页
133	“UltraLite 连接已恢复” 一节第 326 页
134	“UltraLite 游标 (或结果集或表) 已恢复” 一节第 327 页
136	“数据库已创建” 一节第 313 页
137	“为了保持参照完整性, 已从表 %1 中删除行” 一节第 337 页
138	“发布谓语句未被评估” 一节第 205 页
139	“选项 '%1' 被指定多次” 一节第 457 页
140	“尚未启用加密” 一节第 286 页
141	“直通 SQL 脚本失败” 一节第 504 页
142	“UltraLite 数据库状态已恢复” 一节第 327 页
143	“重新尝试读取损坏页 (第 '%1' 页)” 一节第 176 页
144	“镜像文件需要更高的 checksum_level” 一节第 247 页
145	“为表 '%1' 下载了具有相同主键的两行” 一节第 335 页
146	“事件通知队列 '%1' 已满, 通知被放弃” 一节第 295 页

SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
147	“在队列 '%1' 上丢失事件通知” 一节第 494 页
148	“未找到事件通知队列 '%1' 警告” 一节第 354 页
149	“自动数据库升级已应用” 一节第 518 页
200	“警告: %1” 一节第 245 页
201	“ICU 归类 '%1' 已默认为其它归类” 一节第 231 页

按 SQLSTATE 排序的 SQL Anywhere 错误消息

SQLSTATE	消息文本
00000	“（无消息）”一节第 535 页
01000	“警告: %1”一节第 245 页
01003	“集合函数中的空值已消除”一节第 237 页
01004	“值被截断”一节第 506 页
01005	“尚未启用加密”一节第 286 页
01006	“直通 SQL 脚本失败”一节第 504 页
01S02	“游标选项值已更改”一节第 478 页
01W01	“无效的数据转换:在行 %2 为列 '%1' 插入了 NULL”一节第 443 页
01W02	“使用临时表”一节第 292 页
01W03	“无效的数据转换”一节第 443 页
01W04	“上次读取后行已更新”一节第 285 页
01W05	“过程已完成”一节第 226 页
01W06	“表 '%2' 中列 '%1' 的值已更改”一节第 139 页
01W07	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到语言扩充”一节第 499 页
01W08	“语句无法执行”一节第 484 页
01W09	“需要更多信息”一节第 456 页
01W10	“事务日志备份页仅有一部分已满”一节第 295 页
01W11	“用户 '%2' 的数据库选项 '%1' 具有无效设置”一节第 469 页
01W12	“无法执行向 '%1' 的字符集转换; 使用 '%2' 代替”一节第 426 页
01W13	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1', 转换可能不正确”一节第 311 页
01W14	“不支持语言 '%1', 将使用 '%2'”一节第 163 页
01W15	“不支持字符集 '%1', 并且不支持语言 '%2'; 改用语言 '%3'”一节第 164 页

SQLSTATE	消息文本
01W16	“指定了非法的用户选择性估计” 一节第 511 页
01W17	“'%1' 是未知选项” 一节第 529 页
01W18	“返回的结果是非确定性的” 一节第 205 页
01W20	“计划可能包含虚拟索引” 一节第 238 页
01W21	“由于未能将行转换成新的模式格式，所以该行被删除” 一节第 474 页
01W23	“无法输出字符串列 '%1' 的直方图” 一节第 406 页
01W24	“为了保持参照完整性，已从表 %1 中删除行” 一节第 337 页
01W25	“发布谓语句未被评估” 一节第 205 页
01W26	“选项 '%1' 被指定多次” 一节第 457 页
01W27	“为表 '%1' 下载了具有相同主键的两行” 一节第 335 页
01WC1	“在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符” 一节第 492 页
01WC3	“在从 %1 转换到 %2 时进行了字符替换” 一节第 493 页
01WC4	“ICU 归类 '%1' 已默认为其它归类” 一节第 231 页
02000	“未找到行” 一节第 359 页
04W07	“某一 dbspace 已达到其文件大小的最大值” 一节第 268 页
04W08	“服务器试图访问的页面超出了 dbspace 文件最大容许大小的限制” 一节第 212 页
07001	“用于主机变量的值不够” 一节第 472 页
07002	“SQLDA 中分配的字段不足” 一节第 283 页
07003	“打开游标时出错” 一节第 192 页
07005	“仅能描述一条 SELECT 语句” 一节第 245 页
07009	“无效的描述符索引” 一节第 441 页
07W01	“DESCRIBE 语句上的无效类型” 一节第 191 页
07W02	“无效的语句” 一节第 445 页
07W03	“无效的准备好的语句类型” 一节第 447 页

SQLSTATE	消息文本
07W04	“多行 SQLDA 的 SQLDA 字段不一致” 一节第 204 页
07W05	“SQLDA 数据类型无效” 一节第 283 页
07W06	“无效的 SQL 标识符” 一节第 435 页
07W07	“主机变量一定不能用于批处理” 一节第 512 页
07W08	“SQLDA 中的 sqllen 字段无效” 一节第 283 页
08001	“无法启动数据库 -- %1” 一节第 387 页
08003	“未连接到数据库” 一节第 340 页
08004	“用户 ID '%1' 不存在” 一节第 470 页
08005	“口令包含非法字符” 一节第 252 页
08W01	“未找到数据库服务器” 一节第 355 页
08W02	“未找到连接” 一节第 350 页
08W03	“超出数据库服务器连接限制” 一节第 174 页
08W04	“与数据库的连接已被禁止” 一节第 479 页
08W05	“无法打开事务日志文件 -- %1” 一节第 373 页
08W06	“还有活动的数据库连接” 一节第 230 页
08W07	“无法启动数据库服务器” 一节第 389 页
08W08	“无效的数据库服务器命令行” 一节第 442 页
08W09	“无法启动指定的数据库: %1” 一节第 391 页
08W10	“未找到指定的数据库” 一节第 362 页
08W11	“指定的数据库无效” 一节第 510 页
08W12	“通信错误” 一节第 321 页
08W13	“没有足够的内存来启动” 一节第 266 页
08W14	“启动服务器需要数据库名” 一节第 273 页
08W15	“客户端/服务器通信协议版本不匹配” 一节第 249 页

SQLSTATE	消息文本
08W16	“数据库服务器未在多用户模式下运行” 一节第 310 页
08W17	“写入事务日志文件时出错” 一节第 454 页
08W18	“sqlpp/dblib 版本不匹配” 一节第 284 页
08W19	“客户端/数据库服务器版本不匹配” 一节第 249 页
08W20	“为实用程序数据库保留数据库名称 'utility_db'” 一节第 338 页
08W21	“验证违规” 一节第 460 页
08W22	“数据库的页面太大: %1” 一节第 309 页
08W23	“数据库服务器已在运行” 一节第 311 页
08W24	“无效的参数” 一节第 438 页
08W25	“无效的本地数据库选项” 一节第 437 页
08W26	“动态内存已耗尽” 一节第 198 页
08W27	“数据库名不唯一” 一节第 311 页
08W28	“请求被拒绝 -- 没有活动数据库” 一节第 274 页
08W29	“启动/停止数据库的请求被拒绝” 一节第 273 页
08W30	“所选数据库当前处于不活动状态” 一节第 314 页
08W32	“无效的数据库页面大小” 一节第 442 页
08W33	“数据库创建失败: %1” 一节第 308 页
08W34	“无法装载存储库 DLL \"%1\”” 一节第 430 页
08W35	“无法执行存储库 DLL (%1) 入口点” 一节第 425 页
08W36	“无法在指定的 dbspace 中创建项目 (%1)” 一节第 419 页
08W37	“无法找到连接参数文件” 一节第 421 页
08W38	“分析连接参数字符串时出错” 一节第 209 页
08W39	“未指定数据库文件” 一节第 364 页
08W40	“数据库处于活动状态” 一节第 307 页

SQLSTATE	消息文本
08W41	“数据库 \"%1\" 需要恢复” 一节第 304 页
08W42	“数据库升级失败” 一节第 312 页
08W43	“数据库不可升级” 一节第 305 页
08W44	“无法装载备份/恢复 DLL \"%1\"” 一节第 430 页
08W45	“无法执行备份/恢复 DLL (%1) 入口点” 一节第 425 页
08W46	“备份/恢复过程中出错: %1” 一节第 125 页
08W47	“数据库存储库 DLL (%1) 版本不正确” 一节第 308 页
08W48	“验证失败” 一节第 460 页
08W49	“分析错误: %1” 一节第 209 页
08W51	“无效的 IQ 数据库命令行选项或参数值: %1” 一节第 432 页
08W52	“无法初始化 IQ 内存管理器: %1” 一节第 368 页
08W53	“无法分配系统 V 资源” 一节第 376 页
08W54	“分析错误: %1” 一节第 208 页
08W55	“未找到服务器, 无法自动启动” 一节第 349 页
08W56	“指定的数据库文件已在使用” 一节第 510 页
08W57	“数据库不可升级; RowGenerator 表不属于用户 dbo” 一节第 306 页
08W58	“数据库不可升级; 用户表具有系统表范围中的表 ID” 一节第 306 页
08W59	“TLS 握手失败” 一节第 318 页
08W60	“连接错误: %1” 一节第 259 页
08W61	“TLS 在服务器上初始化失败” 一节第 318 页
08W62	“加密密钥不正确或遗失” 一节第 239 页
08W63	“解密错误: %1” 一节第 244 页
08W64	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'” 一节第 310 页
08W65	“客户端内存不足” 一节第 250 页

SQLSTATE	消息文本
08W66	“加密错误: %1” 一节第 239 页
08W67	“无法启动指定的数据库:必须升级服务器才能启动数据库 %1” 一节第 396 页
08W68	“无法启动指定的数据库:日志文件错误” 一节第 392 页
08W69	“jConnect 不支持加密” 一节第 233 页
08W70	“无法装载加密 DLL \"%1\” 一节第 431 页
08W71	“过程或函数 '%2' 中的参数 '%1' 没有缺省值” 一节第 225 页
08W72	“无法启动指定的数据库:%1' 是无效的事务日志镜像” 一节第 394 页
08W73	“无法启动指定的数据库:事务日志 '%1' 或其镜像 '%2' 无效” 一节第 396 页
08W74	“无法启动指定的数据库:%1' 不期望事务日志中的任何操作” 一节第 392 页
08W75	“无法启动指定的数据库:未知加密算法” 一节第 397 页
08W76	“无法启动指定的数据库:必须升级 '%1' 才能与此服务器一起启动 (缺少功能 %2)” 一节第 395 页
08W80	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的使用时间比数据库文件更新” 一节第 397 页
08W81	“无法启动指定的数据库:%1': 未找到事务日志文件” 一节第 395 页
08W82	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为偏移与数据库文件中的偏移不匹配” 一节第 398 页
08W83	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为数据库文件的使用时间更新” 一节第 398 页
08W84	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的文件长度比预计的短” 一节第 399 页
08W85	“无法启动指定的数据库:%1' 不是数据库” 一节第 392 页
08W86	“无法启动指定的数据库:%1' 由本软件的另一版本创建” 一节第 394 页
08W87	“无法启动指定的数据库:%1' 不是有效的数据库文件” 一节第 393 页
08W88	“无法启动指定的数据库:%1' 是无效的事务日志” 一节第 393 页
08W89	“无法启动数据库服务器:服务器致命错误” 一节第 389 页

SQLSTATE	消息文本
08W90	“DBN/DBF 参数与此数据库的备用服务器名不匹配” 一节第 190 页
08W91	“无法连接到镜像服务器。使用服务器名 '%1' 查找主服务器” 一节第 386 页
08W93	“无法启动指定的数据库 %1:如果启用了审计, 则不能使用只读模式” 一节第 391 页
08W94	“函数 '%1' 具有无效参数 '%2' ('%3')” 一节第 229 页
08W95	“ATTACH TRACING 无法连接到跟踪数据库” 一节第 124 页
08W96	“一个跟踪连接已处于活动状态” 一节第 461 页
08W97	“无法连接:服务器未接受请求的加密类型” 一节第 384 页
08W98	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_corruption_warning.html ” 一节第 304 页
08W99	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_cant_change_platform.html ” 一节第 303 页
08WA0	“口令已到期” 一节第 252 页
08WA1	“口令已到期, 但由于数据库为只读而不能更改” 一节第 253 页
08WA2	“无法启动数据库服务器:缺少许可证文件” 一节第 390 页
09W02	“试图进行非法游标操作” 一节第 299 页
09W03	“'%1' 中不允许有结果集” 一节第 533 页
09W04	“游标上的 INSERT/DELETE 只能修改一个表” 一节第 477 页
09W05	“无法唯一标识游标中的行” 一节第 411 页
09W06	“游标被限定于 FETCH NEXT 操作” 一节第 476 页
09W07	“语句大小的限制无效” 一节第 483 页
09W08	“无法在表 '%1' 中更新或删除全为 NULL 的行” 一节第 415 页
0A000	“未实现功能 '%1'” 一节第 341 页
0A001	“未对您的应用程序启用您曾尝试调用的方法” 一节第 339 页

SQLSTATE	消息文本
0A002	“未授权此服务器支持 '%1' 功能” 一节第 342 页
0A003	“未授权此服务器支持 '%1' 个连接” 一节第 341 页
0A004	“此版本的 SQL Anywhere 在该平台上不可用” 一节第 182 页
0AQ48	“IQ 数据库需要日志” 一节第 232 页
0AW01	“语言扩充” 一节第 484 页
0AW02	“不支持 Transact-SQL 功能” 一节第 161 页
0AW03	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到不被允许的语言扩充” 一节第 498 页
0AW04	“在运行时服务器中不支持触发器和过程” 一节第 501 页
0AW05	“语句不能在直通模式中使用” 一节第 482 页
0AW06	“此数据库不支持计算列” 一节第 186 页
0AW07	“在 UltraLite 中功能不可用” 一节第 490 页
0AW08	“不能同步或升级未提交的事务” 一节第 150 页
0AW09	“同步服务器无法提交上载” 一节第 322 页
0AW10	“此平台不支持 DTC 事务” 一节第 183 页
0AW11	“由于与现有行发生冲突，下载失败” 一节第 475 页
0AW12	“由于服务器出错，同步失败: %1” 一节第 473 页
0AW13	“如果上次上载状态未知，则无法更改同步 user_name” 一节第 280 页
0AW14	“无法为此类型的语句生成计划” 一节第 410 页
0AW15	“对实例化视图的支持无法用于此数据库” 一节第 200 页
0AW16	“%1 算法在 FIPS 模式中不可用” 一节第 522 页
0AW17	“如果上次上载状态未知，则无法更改 MobiLink 远程 ID” 一节第 280 页
0AW18	“此平台不支持远程数据服务功能” 一节第 184 页
0AW19	“客户端版本或客户端接口不支持的功能” 一节第 250 页

SQLSTATE	消息文本
0AW20	“计划不可用。无法为此类型的语句生成 NOEXEC 计划” 一节第 238 页
0AW21	“无计划。此类型的语句或数据库不支持 HTML_PLAN 函数” 一节第 432 页
0AW22	“对 dbspace 权限的支持无法用于此数据库” 一节第 200 页
0AW23	“同步下载未能完成” 一节第 324 页
0AW24	“同步已在进行” 一节第 326 页
0AWD5	“MobiLink 通信错误；代码: %1，参数: %2，系统代码 %3” 一节第 265 页
0EW00	“表 '%1' 没有列” 一节第 132 页
0EW01	“索引 '%1' 没有列” 一节第 315 页
21000	“SELECT 返回多个行” 一节第 281 页
21W01	“子查询不能返回多个行” 一节第 516 页
22001	“字符串数据右截断” 一节第 517 页
22002	“未给 NULL 结果提供指示符变量” 一节第 339 页
22003	“值 %1 超出了目标的范围” 一节第 505 页
22005	“赋值出错” 一节第 216 页
2200B	“转义字符冲突 '%1'” 一节第 515 页
2200C	“转义字符 '%1' 的使用无效” 一节第 514 页
22012	“除以零” 一节第 177 页
22019	“无效的转义字符 '%1'” 一节第 447 页
2201B	“无效的常规表达式: '%2' 中的 %1” 一节第 438 页
22024	“未终止的 C 字符串” 一节第 364 页
22025	“无效的转义序列 '%1'” 一节第 446 页
22030	“无法将 NULL 结果作为所需数据类型返回” 一节第 383 页
22W02	“上次读取后行已更改 -- 操作被取消” 一节第 284 页
22W03	“WRITETEXT 或 READTEXT 使用的 TEXTPTR 值无效” 一节第 330 页

SQLSTATE	消息文本
22X13	“OLAP 函数前面或后面的大小无效” 一节第 271 页
23501	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL。为数据文件中第 %3 行上的 LOAD TABLE 提供了无效数据” 一节第 138 页
23502	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL” 一节第 137 页
23503	“表 '%2' 中的外键 '%1' 没有主键值” 一节第 138 页
23504	“允许 NULL 的列数超出限制” 一节第 487 页
23505	“表 '%2' 的索引 '%1' 将不唯一” 一节第 136 页
23506	“违反了约束 '%1':表 '%3' 中列 '%2' 的值无效” 一节第 334 页
23507	“无法强制使用指定的外键 (%1)” 一节第 399 页
23508	“违反了约束 '%1':表 '%2' 中的值无效” 一节第 333 页
23509	“表 '%1' 的 MERGE 语句 ANSI 基数违规” 一节第 130 页
23510	“由于语句中的 RAISERROR 说明，表 '%1' 的 MERGE 语句失败” 一节第 475 页
23W01	“表 '%1' 的主键不唯一:主键值 (%2)” 一节第 131 页
23W05	“表 '%1' 中行的主键被表 '%3' 中的外键 '%2' 引用” 一节第 136 页
24000	“游标未处于有效状态” 一节第 477 页
24001	“值敏感游标用于 TRUNCATE 之后” 一节第 506 页
24501	“游标未打开” 一节第 477 页
24502	“游标已打开” 一节第 478 页
24503	“没有当前的游标行” 一节第 266 页
24504	“滚动位置 '%1' 无效” 一节第 222 页
24W01	“尚未声明游标” 一节第 287 页
26501	“SQL 语句错误” 一节第 282 页
28000	“无效的用户 ID 或口令” 一节第 444 页
28W01	“预处理模块上的无效用户 ID 或口令” 一节第 485 页

SQLSTATE	消息文本
28W02	“不容许集成登录”一节第 151 页
28W03	“要求集成登录，不容许标准登录”一节第 460 页
28W04	“集成登录失败”一节第 235 页
28W05	“不支持此数据库的集成登录”一节第 161 页
28W06	“集成登录 ID guest 只能被映射到 guest 数据库用户 ID”一节第 234 页
28W07	“不能将登录 ID 映射到系统或公共用户 ID”一节第 146 页
28W08	“登录 ID '%1' 已被映射到用户 ID '%2'”一节第 195 页
28W09	“登录 ID '%1' 未被映射到任何数据库用户 ID”一节第 194 页
28W10	“对于集成用户来说，不同的组映射过多”一节第 202 页
28W11	“无效口令: %1”一节第 448 页
28W12	“Kerberos 登录失败”一节第 247 页
28W13	“不支持 Kerberos 登录”一节第 160 页
28W14	“login_mode 设置不容许登录模式 '%1'”一节第 255 页
28W15	“该用户的登录策略所不允许的连接”一节第 218 页
2D501	“在触发器动作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK”一节第 491 页
33000	“无效的 SQL 描述符名”一节第 435 页
37505	“函数 '%1' 的参数数目错误”一节第 229 页
38W01	“系统命令失败，返回代码为 %1”一节第 450 页
3B001	“未找到保存点 '%1'”一节第 344 页
3B002	“不允许 ROLLBACK TO SAVEPOINT”一节第 153 页
3BW01	“保存点需要回退日志”一节第 125 页
3BW02	“原子复合语句内不允许有结果集”一节第 485 页
40000	“运行时 SQL 错误 -- %1”一节第 488 页
40001	“检测到死锁”一节第 240 页

SQLSTATE	消息文本
40W01	“内部数据库错误 %1 -- 事务已回退” 一节第 270 页
40W02	“被用户终止 -- 事务已回退” 一节第 127 页
40W03	“磁盘已满 '%1' -- 事务已回退” 一节第 182 页
40W04	“I/O 错误 %1 -- 事务已回退” 一节第 231 页
40W05	“写入磁盘失败 '%1' -- 事务已回退” 一节第 454 页
40W06	“所有线程被阻塞” 一节第 315 页
40W07	“连接被终止” 一节第 258 页
40W08	“内存错误 -- 事务已回退” 一节第 270 页
42501	“权限被拒绝: %1” 一节第 275 页
42R01	“对于临时表，不允许执行 RESTRICT 以外的参照完整性动作” 一节第 202 页
42R02	“通过键约束相关联的两个表必须都是永久表，或都是临时表且不是通过 ON COMMIT DELETE ROWS 创建。对于全局临时表，如果已共享一个表，则这两个表都必须共享” 一节第 321 页
42R03	“临时表之间的键约束需要主键（而非唯一约束）” 一节第 263 页
42R04	“外键列与 \"%1\" 中的主键或唯一性约束不匹配” 一节第 333 页
42U00	“视图引用了 '%1'，它是临时对象。视图只能引用永久对象” 一节第 298 页
42U01	“对相关名 '%1' 的引用非法” 一节第 201 页
42U02	“限定的列引用中使用的所有者 '%1' 与相关名 '%2' 不匹配” 一节第 451 页
42U03	“列 '%1' 的 SET 子句使用不正确” 一节第 261 页
42U04	“未找到约束 '%1'” 一节第 361 页
42U05	“（无消息）” 一节第 536 页
42U06	“对约束 '%1' 的引用或操作无效” 一节第 203 页
42U07	“为表 '%1' 指定的提示无效” 一节第 336 页
42U08	“CREATE DATABASE 语句中不允许重复选项” 一节第 165 页
42W01	“用户 '%1' 已有 GRANT 权限” 一节第 467 页

SQLSTATE	消息文本
42W02	“操作将引起组循环” 一节第 169 页
42W03	“用户 '%1' 不是用户组” 一节第 465 页
42W04	“第 %2 行的 '%1' 附近有语法错误” 一节第 197 页
42W05	“未知函数 '%1'” 一节第 363 页
42W06	“集合函数用法无效” 一节第 236 页
42W07	“无效的主机变量” 一节第 446 页
42W08	“'%1' 附近的表达式无效” 一节第 527 页
42W09	“过程、触发器、事件或批中不允许使用 SETUSER” 一节第 224 页
42W13	“无效的列号” 一节第 441 页
42W14	“未找到变量 '%1'” 一节第 345 页
42W15	“已有名为 '%1' 的变量” 一节第 462 页
42W16	“无效的选项 '%1' -- 不存在 PUBLIC 设置” 一节第 444 页
42W17	“选项 '%1' 的设置无效” 一节第 458 页
42W18	“用户 '%1' 锁定了 '%2' 中的行” 一节第 466 页
42W19	“'%1' 正在使用数据库时不允许此操作” 一节第 533 页
42W20	“CHECKPOINT 语句需要回退日志” 一节第 165 页
42W21	“表正在使用” 一节第 142 页
42W22	“试图进行两个活动数据库请求” 一节第 299 页
42W23	“'%1' 正在使用过程” 一节第 532 页
42W24	“未找到标签 '%1'” 一节第 345 页
42W25	“FETCH 中的绝对或相对偏移无效” 一节第 205 页
42W26	“FETCH 中的变量数错误” 一节第 204 页
42W28	“在原子操作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK” 一节第 501 页
42W29	“过程或触发器调用嵌套太深” 一节第 224 页

SQLSTATE	消息文本
42W30	“试图在只读游标上进行更新操作” 一节第 301 页
42W31	“试图对不可更新的查询进行更新操作” 一节第 298 页
42W32	“无法修改表 '%2' 中的列 '%1'” 一节第 413 页
42W33	“未找到表 '%1'” 一节第 346 页
42W34	“用户 '%1' 已有组 '%2' 的成员资格” 一节第 468 页
42W35	“试图在不可更新的远程查询中进行更新操作” 一节第 301 页
42W36	“为 READ ONLY 游标指定了不正确的 FOR UPDATE” 一节第 335 页
42W37	“无法更新列 '%1'，因为该列出现在 ORDER BY 子句中” 一节第 379 页
42W38	“无法更新列 '%1'，因为 SELECT 子句中没有该列” 一节第 378 页
42W39	“视图 '%1' 上 INSTEAD OF 触发器和 WITH CHECK OPTION 相冲突” 一节第 297 页
42W3A	“因表或视图 '%1' 具有 INSTEAD OF 触发器而导致操作失败” 一节第 463 页
42W3B	“尝试对具有 INSTEAD OF 触发器的视图进行了定位更新操作” 一节第 170 页
42W3C	“视图 '%1' 的触发器类型无效” 一节第 296 页
42W3D	“无法在实例化视图 '%1' 上创建触发器” 一节第 417 页
42W40	“重复的引用列” 一节第 175 页
42W41	“重复的插入列” 一节第 174 页
42W42	“调用过程 '%1' 时参数名遗失” 一节第 198 页
42W43	“选项 '%1' 仅允许 PUBLIC 设置” 一节第 458 页
42W44	“从表 '%1' 中删除的列多于定义的列” 一节第 189 页
42W45	“无法为用户 '%1' 设置临时选项” 一节第 411 页
42W46	“只有 DBA 能够设置选项 '%1'” 一节第 507 页
42W47	“在过程 '%2' 中未找到参数 '%1'” 一节第 496 页
42W48	“语法错误，未指定 IQ PATH 时不能指定 IQ 特定选项” 一节第 480 页

SQLSTATE	消息文本
42W49	“TRUNCATE TABLE 语句无法用于视图” 一节第 320 页
42W50	“READTEXT 或 WRITETEXT 语句无法引用视图” 一节第 277 页
42W51	“VALIDATE 语句必须引用基本表” 一节第 329 页
42W52	“选项 '%1' 只能设置为临时选项” 一节第 459 页
42W53	“选项 '%1' 不能在过程内设置” 一节第 457 页
42W54	“签名 '%1' 与过程参数不匹配” 一节第 274 页
42W55	“用户拥有正在使用的过程” 一节第 471 页
42W56	“用户拥有正在使用的表” 一节第 471 页
42W57	“未找到外部对象 '%1'” 一节第 357 页
42W58	“未找到 JAR '%1'” 一节第 343 页
42W59	“派生表 '%1' 的选择列表没有与 '%2' 匹配的表达式” 一节第 272 页
42W60	“别名 '%1' 不唯一” 一节第 143 页
42W61	“别名 '%1' 的定义必须显示在其第一个引用之前” 一节第 143 页
42W62	“表 '%1' 中的一行已在 BEFORE 触发器中修改或删除” 一节第 135 页
42W63	“过程 '%1' 不再有效” 一节第 222 页
42W64	“表 '%1' 的触发器或外键不再有效” 一节第 131 页
42W65	“ORDER BY 子句中对 '%1' 的函数或列引用无效” 一节第 271 页
42W66	“触发器名 '%1' 不明确” 一节第 178 页
42W67	“CREATE/DROP STATISTICS 语句不能引用虚拟表” 一节第 166 页
42W68	“集合表达式 '%1' 包含多个列，其中的一个或多个列是外部引用” 一节第 235 页
42W69	“集合表达式 '%1' 必须出现在选择列表或 HAVING 子句子查询中” 一节第 236 页
42W70	“分组查询包含多个不同的集合函数” 一节第 210 页
42W71	“语句包含 NUMBER(*) 函数的非法使用” 一节第 480 页
42W73	“无法连接到 '%1'” 一节第 385 页

SQLSTATE	消息文本
42W74	“无法对索引 '%1' 进行聚簇处理” 一节第 373 页
42W75	“未找到同步配置文件 '%1'” 一节第 355 页
42W76	“同步配置文件 '%1' 已经存在” 一节第 323 页
42W77	“同步配置文件 '%1' 具有无效的参数 '%2'” 一节第 323 页
42W78	“此数据库不支持同步配置文件” 一节第 187 页
42W79	“语句包含非确定型函数 '%1' 的非法使用” 一节第 481 页
42W80	“另一个连接已锁定 '%1' 中的行” 一节第 264 页
42W82	“因为存在用户设置，所以无法删除 PUBLIC 选项 '%1'” 一节第 464 页
42W83	“HTTP 选项 '%1' 的设置无效” 一节第 228 页
42W84	“HTTP 头 '%1' 的设置无效” 一节第 228 页
42W85	“'%1' 是 '%2' 的无效值” 一节第 529 页
42W86	“SOAP 标头 '%1' 的设置无效” 一节第 282 页
42W90	“集合函数中出现非法的 ORDER BY” 一节第 237 页
42W91	“审计需要事务日志文件” 一节第 288 页
42W92	“CREATE SERVICE 需要的服务类型” 一节第 166 页
42W93	“公用表表达式引用中的循环” 一节第 221 页
42W94	“'%1' 是无法识别的服务类型” 一节第 530 页
42W95	“无效的服务名 '%1'” 一节第 439 页
42W96	“如果 AUTHORIZATION 为 OFF，则必须指定用户名” 一节第 279 页
42W97	“服务 '%1' 已经存在” 一节第 210 页
42W98	“未找到服务 '%1'” 一节第 349 页
42W99	“无效的递归查询” 一节第 439 页
42W9A	“没有递归查询的列列表” 一节第 266 页
42W9B	“服务定义中的主机变量引用必须命名” 一节第 211 页

SQLSTATE	消息文本
42W9C	“服务语句定义与服务类型不一致”一节第 213 页
42W9D	“常量表达式一定不能出现在 GROUP BY 子句中”一节第 172 页
42W9E	“当授权关闭时，服务定义需要一个语句”一节第 194 页
42WA0	“如果没有 RECURSIVE 关键字，则不允许递归”一节第 279 页
42WA1	“对于 ROLLUP、CUBE 或 GROUPING SETS 操作而言，GROUP BY 列表中的表达式太多”一节第 201 页
42WA2	“递归列 %1:从 %2' 转换到 %3' 时会损失精度”一节第 196 页
42WA3	“未找到窗口 %1'”一节第 347 页
42WA4	“在对窗口 %1' 的引用中不允许有 PARTITION BY”一节第 494 页
42WA5	“窗口 %1' 中不允许有 ORDER BY”一节第 181 页
42WA6	“窗口 %1' 不允许有框架”一节第 180 页
42WA7	“GROUPING 集合的参数必须是 GROUP BY 子句中的一个分组列”一节第 217 页
42WA8	“谓语句中使用了窗口函数”一节第 365 页
42WA9	“窗口函数需要 ORDER BY”一节第 181 页
42WAA	“RANGE 中不允许使用复合 ORDER BY”一节第 277 页
42WAB	“用户 %1' 已有 EXECUTE 权限”一节第 467 页
42WAC	“函数或过程 %1' 的参数过多”一节第 230 页
42WAD	“服务中的 %1' 属性值无效”一节第 214 页
42WAE	“服务中的 %1' 属性缺少值”一节第 214 页
42WAF	“在服务 USING 属性中不受支持的 %1' 属性”一节第 495 页
42WB0	“服务中的重复属性 %1'”一节第 215 页
42WB1	“USING 属性不能与 FORMAT 或 GROUP 属性共存”一节第 329 页
42WB2	“服务类型不允许 %1' 属性”一节第 211 页

SQLSTATE	消息文本
42WB3	“'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图定义一定不能使用下面的结构: '%2'” 一节第 528 页
42WB4	“'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图不能更改为快速, 因为其定义包含非法结构: '%2'” 一节第 528 页
42WB5	“未找到实例化视图 '%1'” 一节第 352 页
42WB6	“无法创建实例化视图, 因为选项 '%1' 具有不适当的设置” 一节第 369 页
42WB7	“无法更新实例化视图, 因为选项 '%1' 具有不适当的设置” 一节第 379 页
42WB8	“在快照启动后创建或变更了表” 一节第 497 页
42WB9	“在快照过程中不允许使用语句” 一节第 497 页
42WBA	“更新快照事务冲突” 一节第 220 页
42WBB	“尝试在非快照事务中使用快照隔离” 一节第 171 页
42WBC	“不能使用实例化视图 '%1', 因为它尚未初始化” 一节第 149 页
42WBD	“计算列依赖性的循环” 一节第 238 页
42WBE	“用户 '%1' 正在积极复制事务时无法撤消这些权限” 一节第 468 页
42WBF	“相关名 '%1' 与 ROWID 函数配合使用时无效” 一节第 452 页
42WC0	“重复的键列 (%1)” 一节第 175 页
42WC1	“表 '%1' 包含对 ROWID 函数的无效引用” 一节第 130 页
42WC2	“不再支持 '%1' 属性” 一节第 159 页
42WC3	“实例化视图 %1 不能更改为快速, 因为该视图已初始化” 一节第 288 页
42WC4	“无法在指定的时间内获取表锁” 一节第 420 页
42WC5	“实例化视图不能更改为快速, 因为其定义一定不能包含一个以上的查询块” 一节第 290 页
42WC6	“实例化视图不能更改为快速, 因为要求 COUNT(*) 是 SELECT 列表的组成部分” 一节第 291 页
42WC7	“实例化视图不能更改为快速, 因为该视图在非集合非可空列中没有唯一的索引” 一节第 289 页

SQLSTATE	消息文本
42WC8	“相关快速实例化视图的维护失败”一节第 451 页
42WC9	“尝试启动事务中的第二个快照”一节第 170 页
42WCA	“实例化视图 %1 不能更改为快速，因为该视图在非可空列中没有唯一的索引”一节第 289 页
42WCB	“实例化视图不能更改为快速，因为其定义包含非法结构”一节第 290 页
42WCC	“服务语句定义无效或不受支持”一节第 213 页
42WCD	“立即实例化视图定义不能通过可为空的表达式包含 SUM 函数”一节第 258 页
42WD3	“必须拥有表 '%1' 才能使快速视图对其引用”一节第 128 页
42Z00	“写访问被拒绝”一节第 453 页
44000	“在基本表 '%1' 中插入/更新时 WITH CHECK OPTION 违规”一节第 496 页
52002	“在多个表中找到列 '%1' -- 需要相关名”一节第 495 页
52003	“未找到列 '%1'”一节第 351 页
52004	“派生表 '%1' 没有列 %2 的名称”一节第 272 页
52005	“在表 '%2' 中未找到列 '%1'”一节第 490 页
52009	“主键列 '%1' 已定义”一节第 513 页
52010	“项 '%1' 已经存在”一节第 453 页
52012	“多个表被标识为 '%1'”一节第 203 页
52W02	“未找到相关名 '%1'”一节第 359 页
52W03	“无法找到名为 '%1' 的索引”一节第 421 页
52W04	“索引名 '%1' 不唯一”一节第 316 页
52W05	“表不能有两个主键”一节第 140 页
52W06	“表 '%2' 的外键 '%1' 与现有外键重复”一节第 137 页
52W07	“未找到外键名 '%1'”一节第 357 页
52W08	“将 '%1' 连接到 '%2' 的方法有多种”一节第 241 页

SQLSTATE	消息文本
52W09	“未找到过程 '%1'” 一节第 350 页
52W10	“未找到触发器 '%1'” 一节第 347 页
52W11	“触发器定义与现有触发器冲突” 一节第 177 页
52W12	“触发器定义中的 REFERENCES 子句无效” 一节第 178 页
52W13	“未找到 dbspace '%1'” 一节第 343 页
52W14	“表 '%1' 在外连接循环中” 一节第 135 页
52W15	“表 '%1' 需要唯一的相关名” 一节第 133 页
52W16	“用户消息 %1 已经存在” 一节第 470 页
52W17	“未找到用户消息 %1” 一节第 360 页
52W18	“未找到用户定义的类型 '%1'” 一节第 360 页
52W19	“未找到表 '%1' 的 Dbspace” 一节第 346 页
52W20	“表中的列过多” 一节第 142 页
52W21	“过程或触发器中不允许数据定义语句” 一节第 224 页
52W22	“不允许视图上列权限的 GRANT” 一节第 158 页
52W23	“Transact-SQL 外连接的 WHERE 子句中的表达式无效” 一节第 319 页
52W24	“Transact-SQL 外连接中使用的连接类型无效” 一节第 319 页
52W25	“无效的比较” 一节第 437 页
52W26	“共享临时表的无效提交操作” 一节第 221 页
52W40	“索引名 '%1' 不明确” 一节第 316 页
52W41	“连接中临时表过多” 一节第 259 页
52W42	“表名 '%1' 不明确” 一节第 141 页
52W43	“未找到缺省的 dbspace '%1'” 一节第 351 页
53002	“INSERT 的值数目错误” 一节第 232 页
53003	“对 '%1' 的函数或列引用还必须出现在 GROUP BY 中” 一节第 199 页

SQLSTATE	消息文本
53005	“ORDER BY 说明无效” 一节第 271 页
53011	“为视图定义的列数与 SELECT 语句不匹配” 一节第 338 页
53017	“无法将 %1 转换为 %2。为数据文件中行 %4 上的列 '%3' 提供了错误的值” 一节第 381 页
53018	“无法将 %1 转换为 %2” 一节第 381 页
53019	“从过程 '%1' 返回的 void 类型不能在任何表达式中使用” 一节第 189 页
53023	“子查询只允许一个选择列表项” 一节第 516 页
53026	“UNION、INTERSECT 或 EXCEPT 中的 SELECT 列表长度不匹配” 一节第 328 页
53030	“外键的列 '%1' 与主键定义不同” 一节第 332 页
53W01	“ALTER 子句冲突” 一节第 123 页
53W02	“不能更新表达式” 一节第 145 页
53W04	“无法将 '%1' 连接到 '%2'” 一节第 382 页
53W05	“不能变更索引中的列” 一节第 144 页
53W06	“不能删除或重命名触发器定义中引用的列” 一节第 147 页
53W07	“RAISERROR 的错误号 %1 一定不能小于 17000” 一节第 276 页
53W08	“格式字符串参数编号 %1 无效” 一节第 219 页
53W09	“WRITETEXT 或 READTEXT 中列的数据类型无效” 一节第 330 页
54003	“标识符 '%1' 过长” 一节第 129 页
54W01	“语句大小或复杂程度超过服务器限制” 一节第 483 页
54W02	“数据库中的约束太多” 一节第 314 页
54W03	“数据库的页面太小: %1” 一节第 309 页
54W04	“无法注册指定的监听器” 一节第 429 页
54W05	“超出了临时空间限制” 一节第 173 页
54W06	“字符串过长 (%1)” 一节第 517 页

SQLSTATE	消息文本
54W07	“口令至少必须为 %1 个字符” 一节第 253 页
54W08	“口令的长度不能超过 %1 个字符” 一节第 252 页
54W09	“字符列、变量或值的数据类型的大小超过 32767” 一节第 518 页
54W10	“数据库中的用户太多” 一节第 313 页
54W11	“对 BLOB 的引用太多” 一节第 200 页
54W12	“打开的游标过多” 一节第 191 页
54W13	“SELECT 列表中的列过多” 一节第 281 页
54W14	“GROUP BY 列表中的表达式过多” 一节第 216 页
54W15	“过程结果集中的列过多” 一节第 225 页
54W16	“过多 MESSAGE ... FOR CONNECTION 消息” 一节第 226 页
54W17	“超出了最大字符串长度” 一节第 174 页
54W50	“创建虚拟索引所用的列超过 %1 个” 一节第 181 页
54W51	“重组表已经在表 \"%1\" 上运行” 一节第 176 页
54W52	“无效的域 \"%1\"” 一节第 445 页
55008	“表 \"%1\" 无主键” 一节第 133 页
55013	“表已有主键” 一节第 142 页
55W02	“表必须为空” 一节第 139 页
55W03	“不能删除在运行时系统中拥有表的用户” 一节第 148 页
55W04	“不能删除在运行时服务器中拥有过程的用户” 一节第 148 页
55W05	“不能删除拥有消息或数据类型的用户” 一节第 148 页
55W06	“不能删除拥有复制所涉及对象的用户” 一节第 147 页
55W07	“db_init 未被调用或对 db_init 的调用失败” 一节第 190 页
55W08	“只读数据库不允许修改” 一节第 507 页
55W09	“在事务中征用时无法提交或回退” 一节第 498 页

SQLSTATE	消息文本
55W10	“已在事务中征用时无法再在事务中征用” 一节第 463 页
55W11	“有未提交的数据待执行时无法在事务中征用” 一节第 479 页
55W12	“无法删除拥有文本配置的用户” 一节第 403 页
55W13	“在运行时服务器中不支持经过高度加密的数据库文件” 一节第 502 页
55W14	“在已关闭的对象上的操作无效” 一节第 500 页
55W15	“服务 '%1' 正在使用” 一节第 211 页
55W16	“不能删除或修改对象 '%1'，因为至少有一个其它对象 (%2 '%3') 依赖它” 一节第 146 页
55W17	“不能使用视图 '%1'，因为它已经被禁用” 一节第 150 页
55W18	“不能使用视图 '%1'，因为该视图无效” 一节第 149 页
55W19	“非法的列定义: %1” 一节第 207 页
55W20	“此数据库不支持加密表” 一节第 186 页
55W21	“无法删除快速实例化视图的最后一个唯一索引” 一节第 401 页
55W23	“快照隔离已禁用或待执行” 一节第 254 页
55W24	“无法刷新跟踪:必须指定至少一个已启用的跟踪级别” 一节第 407 页
55W25	“Transact-SQL 外连接当前已禁用” 一节第 318 页
55W26	“无法删除 dbspace '%1'，因为它包含表或索引” 一节第 401 页
55W27	“尚未启用加密” 一节第 286 页
55W28	“跟踪查询 (%1, %2) 不存在” 一节第 219 页
55W29	“无法更新快速实例化视图 %1 依赖的多个表” 一节第 378 页
55W30	“不允许 TRUNCATE TABLE:初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2” 一节第 153 页
55W31	“不允许操作具有相关快速实例化视图的表” 一节第 155 页
55W32	“不允许 WRITETEXT:快速实例化视图 %1 取决于 %2” 一节第 154 页

SQLSTATE	消息文本
55W33	“不允许 INSERT ...ON EXISTING UPDATE:快速实例化视图 %1 取决于 %2” 一节第 152 页
55W34	“正在使用时无法修改配置” 一节第 504 页
56001	“表 '%1' 有带参照操作的外键” 一节第 134 页
57014	“语句被用户中断” 一节第 481 页
57015	“递归迭代次数太多” 一节第 196 页
57W01	“请求因超时而中断” 一节第 275 页
57W02	“不允许使用功能 '%1'” 一节第 157 页
57W03	“设备上的可用空间不足，无法按请求的数量增加 dbspace '%1'” 一节第 287 页
57W04	“不允许使用需要功能 '%2' 的语句 '%1'” 一节第 158 页
57W05	“语句超时: '%1'” 一节第 482 页
5RW01	“未找到发布 '%1'” 一节第 348 页
5RW02	“表 '%1' 有发布” 一节第 134 页
5RW03	“'%2' 已经预订 '%1'” 一节第 535 页
5RW04	“'%2' 未预订 '%1'” 一节第 534 页
5RW05	“用户 '%1' 已是该数据库的发布者” 一节第 466 页
5RW06	“用户 '%1' 不是该数据库的远程用户” 一节第 465 页
5RW07	“未找到远程消息类型 '%1'” 一节第 361 页
5RW08	“直通语句与当前直通不一致” 一节第 505 页
5RW09	“远程语句失败” 一节第 487 页
5RW10	“不能定义多个统一用户” 一节第 145 页
5RW11	“未找到同步消息类型 '%1'” 一节第 356 页
5RW12	“无法找到名为 '%1' 的同步预订” 一节第 423 页
5RW13	“无法预订 '%1'” 一节第 414 页

SQLSTATE	消息文本
5RW14	“无法使用 ALTER PUBLICATION 修改同步条目” 一节第 405 页
5RW15	“无法使用 ALTER SYNCHRONIZATION 修改发布条目” 一节第 405 页
5RW16	“无法同步表 '%1'，因为它没有主键” 一节第 409 页
5RW17	“同步时，必须包含表 '%1' 的主键” 一节第 324 页
5RW18	“无法为带有 BLOB 主键的表 '%1' 创建同步条目” 一节第 410 页
5RW19	“无法为发布中涉及的表 '%1' 更新主键” 一节第 410 页
5RW21	“无法注册 '%1'，因为另一排它性实例正在运行” 一节第 428 页
5RW22	“无法将另一 '%1' 注册为排它性应用程序” 一节第 383 页
5RW23	“由于应用程序 Cookie 无效而无法注册连接” 一节第 474 页
5RW24	“由于 Cookie 无效而无法取消注册应用程序” 一节第 473 页
5RW25	“无法取消注册 '%1'，因为存在活动的已注册连接” 一节第 400 页
5RW26	“已将当前连接作为 '%2' 注册到 '%1'” 一节第 462 页
5RW27	“另一连接已注册为 '%1'” 一节第 264 页
5RW28	“无法注册 '%1'，因为注册 Cookie 已用尽” 一节第 428 页
5RW29	“无法将连接注册到 '%1'，因为自动标签已用尽” 一节第 383 页
5RW32	“同步选项 '%1' 包含分号、等号或大括号” 一节第 325 页
5RW33	“未找到同步选项 '%1'” 一节第 356 页
5RW34	“同步选项过长” 一节第 325 页
5RW35	“表 '%1' 是同步定义的一部分” 一节第 132 页
5RW36	“已包括表 '%1'” 一节第 461 页
5RW37	“无法找到名为 '%1' 的同步用户” 一节第 422 页
5RW38	“操作与发布类型冲突” 一节第 169 页
5RW39	“无法找到名为 '%1' 的同步定义” 一节第 422 页
99999	“用信号通知发生了用户定义的异常” 一节第 472 页

SQLSTATE	消息文本
WB001	“未知的备份操作” 一节第 363 页
WB002	“数据库备份未启动” 一节第 305 页
WB003	“不完整的事务妨碍了事务日志重命名” 一节第 151 页
WB004	“无法删除数据库文件” 一节第 402 页
WB005	“事务日志被截断” 一节第 295 页
WB006	“备份文件的内容不一致” 一节第 126 页
WB007	“备份文件的格式无效” 一节第 126 页
WB008	“RESTORE 无法打开文件 '%1'” 一节第 278 页
WB009	“RESTORE 无法写入文件 '%1'” 一节第 279 页
WB010	“RESTORE 无法启动数据库 '%1'” 一节第 278 页
WB011	“无法打开备份日志 '%1'” 一节第 372 页
WB012	“备份文件 '%1' 已存在” 一节第 125 页
WB013	“无效的备份操作” 一节第 436 页
WB014	“尝试执行 BACKUP 的连接有未提交的事务” 一节第 171 页
WB015	“无效的备份参数值” 一节第 436 页
WB016	“BACKUP 子句 '%1' 与 '%2' 冲突” 一节第 124 页
WB017	“备份无法打开数据库文件 '%1'” 一节第 127 页
WC001	“'%1' 是未知字符集编码标签” 一节第 530 页
WC002	“无法在所需的字符集 '%1' 和数据库字符集 '%2' 之间转换” 一节第 419 页
WC003	“在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符” 一节第 492 页
WC004	“指定的 UTF-16 endian 与数据中找到的 Byte Order Mark 不匹配” 一节第 509 页
WC005	“在从 %1 转换到 %2 时需要进行字符替换” 一节第 493 页
WC007	“使用单字节转换器时，字符转换错误或警告报告功能不可用” 一节第 291 页
WC008	“无法在所需的字符集 '%1' 和 '%2' 之间转换” 一节第 418 页

SQLSTATE	消息文本
WC009	“'%1'不是可与归类 '%2' 一起使用的有效字符集编码” 一节第 525 页
WC010	“'%1' 不能用作 NCHAR 归类:只有 UCA 和 UTF8BIN 可以被使用” 一节第 523 页
WC011	“无法从字符集 '%1' 转换到字符集 '%2'” 一节第 371 页
WC012	“需要 dbicu 库, 但尚未安装” 一节第 455 页
WC013	“此平台上不支持归类 '%1'” 一节第 185 页
WC014	“dbicu 库和服务器版本不相匹配” 一节第 190 页
WC015	“无法启动数据库 \"%1\":此平台不支持 CHAR 归类或定制” 一节第 388 页
WC016	“无法启动数据库 \"%1\":此平台不支持 NCHAR 归类或定制” 一节第 388 页
WC017	“'%1' 不能用作 '%2' 数据的编码规格” 一节第 523 页
WE001	“未找到事件 '%1'” 一节第 352 页
WE002	“事件 '%1' 已经存在” 一节第 293 页
WE003	“未找到事件 '%2' 的调度 '%1'” 一节第 353 页
WE004	“事件 '%2' 的调度 '%1' 已经存在” 一节第 294 页
WE005	“周日或月中的天 '%1' 对事件 '%2' 无效” 一节第 512 页
WE006	“时间 '%1' 对事件 '%2' 无效” 一节第 287 页
WE007	“开始日期/时间对事件 '%1' 无效” 一节第 248 页
WE008	“未找到系统事件类型 '%1'” 一节第 358 页
WE009	“事件 '%1' 正在使用” 一节第 293 页
WE010	“非反复出现的事件 '%1' 的开始日期/时间为过去的日期/时间” 一节第 208 页
WE011	“事件通知队列 '%1' 已满, 通知被放弃” 一节第 295 页
WE012	“在队列 '%1' 上丢失事件通知” 一节第 494 页
WE013	“未找到事件通知队列 '%1' 警告” 一节第 354 页
WE014	“未找到事件通知队列 '%1'” 一节第 354 页
WE015	“事件对象名称 '%1' 无效” 一节第 294 页

SQLSTATE	消息文本
WE016	“名称为 '%1' 的事件对象已经存在” 一节第 267 页
WE017	“队列 '%1' 上超时期内没有通知” 一节第 198 页
WE018	“未找到事件参数 '%1'” 一节第 353 页
WI002	“表 %1 的索引 %2 发生索引校验失败，并生成代码: %3” 一节第 129 页
WI003	“数据库页校验失败，并生成代码: %1” 一节第 312 页
WI004	“内部回退日志遭到损坏” 一节第 269 页
WI005	“无法在表 '%2' 的索引 '%1' 中找到” 一节第 416 页
WI009	“无法用类 '%1' 序列化 Java 对象” 一节第 413 页
WI010	“优化程序无法构造有效的访问计划” 一节第 472 页
WI011	“不包括所需的运算符” 一节第 144 页
WJ001	“此时不能调用方法 '%1'” 一节第 185 页
WJ002	“参数未注册为输出参数” 一节第 168 页
WJ003	“指定的事务隔离无效” 一节第 510 页
WJ004	“游标名 '%1' 已经存在” 一节第 476 页
WJ005	“输入参数索引超出范围” 一节第 302 页
WJ006	“无法设置返回值” 一节第 403 页
WJ007	“不支持 JDBC 功能 '%1'” 一节第 159 页
WJ008	“无法更改打开的准备好的语句或可调用语句” 一节第 377 页
WJ009	“在 '%1' 中出现内部错误” 一节第 489 页
WJ010	“在已关闭的 '%1' 上的操作无效” 一节第 500 页
WJ011	“无法通过类访问实例成员” 一节第 409 页
WJ012	“无法更新以 '\final\ 修饰符限定的成员字段” 一节第 380 页
WJ013	“在 '%1' 中出现内部错误” 一节第 488 页
WJ014	“在已关闭的 '%1' 上的操作无效” 一节第 499 页

SQLSTATE	消息文本
WJ015	“JDBC SASStatement 批处理执行被放弃”一节第 233 页
WJ016	“试图在 JDBC SAResultSet 上查找绝对 0”一节第 300 页
WJ017	“无效的 JDBC 结果集类型”一节第 434 页
WJ018	“无效的 JDBC 结果集并发”一节第 433 页
WJ019	“当 JDBC 结果集位于插入行时，无法对其调用 '%1' 函数”一节第 192 页
WJ020	“JDBC 结果集必须位于插入行，才能使用 '%1' 函数”一节第 234 页
WJ021	“无法在当前 JDBC 结果集中唯一标识表 '%1' 的列 '%2'”一节第 416 页
WJ022	“数据库不支持 Java 虚拟机”一节第 307 页
WJ023	“'%1' 不是公共 Java 类，无法从 SQL 引用”一节第 524 页
WJ024	“'%1' 不是公共 Java 引用，无法从 SQL 引用”一节第 524 页
WJ025	“不支持 JDK '%1'”一节第 160 页
WJ026	“'%1' 中的 JDK 版本与 '%2' 不匹配”一节第 534 页
WJ027	“未找到 Java SecurityManager 类: %1”一节第 344 页
WJ028	“装载 Java SecurityManager 时出现异常”一节第 515 页
WJ029	“这个与 Java 相关的命令需要重新启动数据库”一节第 503 页
WJ030	“无法找到外部环境 '%1'”一节第 423 页
WJ031	“外部环境不支持结果集”一节第 332 页
WL001	“'%1' 并非用于装载或卸载表的已知文件格式”一节第 522 页
WL002	“无法访问文件 '%1' -- %2”一节第 375 页
WL004	“UNLOAD TABLE 不能用来卸载视图”一节第 328 页
WL005	“无法征用事务；DTC 可能已关闭”一节第 425 页
WL006	“无法重新征用事务；DTC 可能已关闭”一节第 427 页
WL007	“不允许对应用了 ON COMMIT DELETE ROWS 的临时表使用 LOAD TABLE”一节第 157 页

SQLSTATE	消息文本
WL008	“镜像数据库不容许 LOAD TABLE” 一节第 246 页
WL009	“不允许对包含来自其它表的外键引用的临时表使用 LOAD TABLE” 一节第 156 页
WL010	“指定的登录类型 ('%1') 无效、不被支持或不兼容” 一节第 509 页
WL011	“无法关闭表 \"%1\" 的游标。无法执行 LOAD TABLE” 一节第 380 页
WL012	“使用压缩或加密时无法追加” 一节第 292 页
WL013	“LOAD TABLE 错误: %1” 一节第 255 页
WL014	“不允许对实例化视图 %1 使用 LOAD TABLE” 一节第 156 页
WL015	“不允许 LOAD TABLE:初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2” 一节第 152 页
WO001	“无法连接到服务器 '%1': %2” 一节第 386 页
WO002	“无法连接, 服务器定义是循环的” 一节第 384 页
WO003	“远程服务器 '%1' 当前配置为只读” 一节第 486 页
WO004	“无法找到远程服务器 '%1'” 一节第 424 页
WO005	“服务器 '%1': %2” 一节第 212 页
WO006	“不支持对远程对象向后滚动游标” 一节第 162 页
WO007	“无法找到远程表 '%1'” 一节第 424 页
WO008	“无法访问表 '%1' 的列信息” 一节第 374 页
WO010	“%1” 一节第 520 页
WO011	“远程服务器不支持自动增量数据类型” 一节第 486 页
WO012	“远程服务器不能支持此语句” 一节第 486 页
WO013	“无法找到对服务器 '%1' 的外部登录” 一节第 420 页
WO014	“无法在数据库中找到服务器功能名 '%1'” 一节第 418 页
WO015	“为列 '%1' 指定的数据类型与实际数据类型不兼容” 一节第 338 页
WO016	“列 '%1' 在远程表中不存在” 一节第 262 页

SQLSTATE	消息文本
WO017	“为列 '%1' 指定的长度与实际长度不同” 一节第 337 页
WO018	“列 '%1' 的 NULL 属性不匹配” 一节第 260 页
WO019	“列 '%1' 的标识属性不匹配” 一节第 261 页
WO020	“表的说明 '%1' 标识了多个远程表” 一节第 141 页
WO021	“不支持创建带有计算列的远程表” 一节第 161 页
WO022	“不支持列 '%1' 的数据类型” 一节第 163 页
WO023	“无法处理涉及存储过程中的远程表的表达式” 一节第 369 页
WO024	“找不到指定的本地连接 ID” 一节第 503 页
WO025	“本地连接 ID 没有引用当前数据库” 一节第 128 页
WO026	“无法关闭不是当前连接的远程 JDBC 连接” 一节第 380 页
WO027	“文件系统错误: %1” 一节第 367 页
WO028	“无法删除用户, 因为存在此用户的外部登录” 一节第 403 页
WP000	“过程 '%2' 的参数 %1 不能为 NULL” 一节第 223 页
WP001	“过程 '%1' 由于未处理的异常 '%2' 而终止” 一节第 223 页
WP002	“'%1' 不是有效的类文件” 一节第 525 页
WP003	“无法从 JAR 中解压缩类 '%1'” 一节第 371 页
WP004	“无法删除类 '%1':JAR 的成员” 一节第 402 页
WP005	“无效的类字节代码” 一节第 441 页
WP006	“无法启动外部环境, 无法找到 '%1'” 一节第 390 页
WP007	“命名空间堆在内部函数处耗尽: %1” 一节第 267 页
WP008	“Java VM 堆在内部函数处耗尽: %1” 一节第 232 页
WP009	“超出 '%1' 的资源调控器” 一节第 172 页
WP010	“无效的 JAR 文件” 一节第 433 页
WP011	“在 RESIGNAL 之前遗失以前的错误” 一节第 489 页

SQLSTATE	消息文本
WP012	“%1 返回了具有意外模式的结果集” 一节第 521 页
WP013	“%1 返回了多个结果集” 一节第 520 页
WP014	“%1 没有返回结果集” 一节第 521 页
WP015	“高速缓存不足，无法启动 Java 虚拟机” 一节第 218 页
WP016	“将优化 SELECT INTO 时所检测到的警告视为错误” 一节第 242 页
WT001	“参数 \"%1\" 必须是列引用” 一节第 167 页
WT002	“所有列引用参数必须引用同一个表” 一节第 315 页
WT003	“无匹配的文本索引” 一节第 432 页
WT004	“非常量或未知的文本查询字符串” 一节第 206 页
WT005	“未找到文本配置 \"%1\".\"%2\"” 一节第 358 页
WT006	“文本配置 \"%1\" 已存在” 一节第 366 页
WT007	“术语长度超出允许的范围” 一节第 303 页
WT008	“无效的归类: \"%1\"” 一节第 440 页
WT009	“文本查询分析程序错误: %1” 一节第 365 页
WT010	“在表 \"%2\" 中创建文本索引 \"%1\" 时出错” 一节第 491 页
WT011	“此数据库不支持文本索引” 一节第 188 页
WT012	“无法变更或删除文本索引引用的文本配置” 一节第 367 页
WT013	“无法访问作为文本索引组成部分的表” 一节第 376 页
WT014	“无法创建文本配置 %1'，因为选项 %2' 具有不适当的设置” 一节第 370 页
WT015	“不允许对 IMMEDIATE REFRESH 文本索引执行命令” 一节第 155 页
WT016	“文本查询中 NEAR 运算符的使用无效” 一节第 366 页
WT017	“该过程的参数必须是字符串” 一节第 217 页
WT018	“提供的非索引字表过长” 一节第 320 页
WT019	“需要刷新文本索引 %1” 一节第 456 页

SQLSTATE	消息文本
WT020	“视图或派生表 '%1' 上不允许 CONTAINS 查询” 一节第 297 页
WT021	“无法用与 \"%1\ 相同的设置为此表创建新文本索引” 一节第 414 页
WW001	“模式过长” 一节第 268 页
WW002	“无法停止数据库服务器” 一节第 408 页
WW003	“不支持调用数据库服务器外部的函数” 一节第 162 页
WW004	“外部函数平台指定符与当前操作系统不匹配” 一节第 331 页
WW005	“需要动态库名” 一节第 455 页
WW006	“无法装载动态库 '%1'” 一节第 431 页
WW007	“无法在动态库 '%2' 中找到 '%1'” 一节第 417 页
WW008	“无法分配资源来调用外部函数” 一节第 377 页
WW009	“表达式有不受支持的数据类型” 一节第 140 页
WW010	“该外部过程调用的参数过多” 一节第 217 页
WW011	“无法启动内部使用的线程” 一节第 387 页
WW012	“RAISERROR 已执行: %1” 一节第 276 页
WW013	“类 '%1' 没有公共字段 '%2'” 一节第 256 页
WW014	“无效的字段引用类型” 一节第 447 页
WW015	“类 '%2' 的字段 '%1' 不能为 NULL” 一节第 257 页
WW016	“'%1' 的索引类型说明无效” 一节第 526 页
WW017	“试图删除数据库 '%1' 失败” 一节第 300 页
WW018	“无法取消 Java 对象的序列化” 一节第 400 页
WW019	“在预取过程中由于死锁而发生回退” 一节第 500 页
WW020	“行 %1 上的请求日志格式无效” 一节第 454 页
WW022	“无法在 Java 类 '%1' 上创建索引” 一节第 415 页
WW023	“无法插入或更新计算列 '%1'” 一节第 368 页

SQLSTATE	消息文本
WW024	“无法创建通信环境”一节第 370 页
WW025	“测试套具生成了内部错误”一节第 169 页
WW026	“外部函数调用不兼容”一节第 331 页
WW027	“检测到与 dbmsync 下载阶段的冲突”一节第 241 页
WW028	“至少有一个指定的 dbspace 未校准”一节第 511 页
WW029	“工作量捕获 (%1) 已经在进行”一节第 220 页
WW030	“当前不存在工作量捕获”一节第 193 页
WW031	“无法访问模式文件 '%1'”一节第 374 页
WW032	“上次同步上载的状态未知”一节第 285 页
WW033	“当前不允许模式升级”一节第 193 页
WW034	“未找到数据库 '%1'”一节第 355 页
WW035	“此连接已存在”一节第 183 页
WW036	“同步信息不完整或无效，请检查 '%1'”一节第 324 页
WW037	“压缩错误: %1”一节第 459 页
WW038	“解压缩错误: %1”一节第 245 页
WW039	“输入的字符串不是 base64 编码”一节第 302 页
WW040	“UltraLite 连接已恢复”一节第 326 页
WW041	“UltraLite 游标（或结果集或表）已恢复”一节第 327 页
WW042	“此数据库中沒有启用校验和”一节第 188 页
WW043	“'%1' 的文件 I/O 失败”一节第 527 页
WW044	“'%1' 的卷 ID 不正确”一节第 526 页
WW045	“因为列 '%1' 的类型不支持流操作，所以该操作失败”一节第 464 页
WW046	“脚本文件在单独行中缺少 \"go\" 语句分隔符”一节第 243 页
WW047	“输出文件的目录不存在”一节第 302 页

SQLSTATE	消息文本
WW048	“无法写入输出文件”一节第 412 页
WW049	“URI '%1' 无效”一节第 328 页
WW050	“无法连接到 '%1' 指定的远程主机”一节第 385 页
WW051	“连接超时”一节第 258 页
WW052	“HTTP 请求失败。状态代码 '%1'”一节第 227 页
WW053	“无法初始化加密 DLL: '%1'”一节第 369 页
WW055	“无效的过程类型 '%1'”一节第 440 页
WW056	“类型 '%2' 的过程子类型 '%1' 无效”一节第 257 页
WW057	“来自 HTTP 服务器的响应无效”一节第 256 页
WW058	“NAMESPACE 属性对于过程类型 '%1' 无效”一节第 269 页
WW059	“与远程主机的安全连接失败: %1”一节第 480 页
WW060	“子句 '%1' 具有无效属性 '%2'”一节第 516 页
WW061	“数据库已创建”一节第 313 页
WW062	“无法识别选项 '%1'”一节第 404 页
WW063	“此平台不支持安全 HTTP 连接”一节第 184 页
WW064	“'%1' 属性对于过程类型 '%2' 无效”一节第 531 页
WW065	“无法向声明为 LOCAL TEMPORARY 的表中添加注释”一节第 412 页
WW066	“无法刷新跟踪:sa_diagnostic_tracing_level 行 %1 的跟踪说明无效”一节第 406 页
WW067	“无法刷新跟踪:无法在行 %2 上找到对象 %1”一节第 408 页
WW068	“无法刷新跟踪:必须收集 volatile_statistics, 才能收集在行 %2 上指定的 %1”一节第 407 页
WW069	“ATTACH TRACING TO LOCAL DATABASE 不能与高度加密的数据库一起使用”一节第 123 页
WW070	“http 头 '%1' 被保留, 并且不能被修改”一节第 227 页
WW071	“指定的 http 头包含非法字符或非 ASCII 字符”一节第 508 页

SQLSTATE	消息文本
WW072	“指定的 http 头格式错误” 一节第 508 页
WW073	“列 '%1' 不是其所在表中的任何索引的一部分” 一节第 260 页
WW074	“无法重试下载，因为上载没有完成” 一节第 427 页
WW075	“未找到部分下载” 一节第 347 页
WW077	“为操作指定的发布过多” 一节第 336 页
WW078	“无法访问设备上的文件系统” 一节第 375 页
WW079	“无法执行请求的操作，因为此数据库使用无密钥加密” 一节第 426 页
WW080	“同步进程无法重新进入同步” 一节第 322 页
WW081	“未提供同步信息” 一节第 342 页
WW082	“找不到为数据库 '%1' 指定的文件系统卷” 一节第 502 页
WW083	“无法存储行，因为它超过了数据库页面大小” 一节第 372 页
WW084	“超出了 '%1' 允许参数的最大数量” 一节第 173 页
WW085	“无效的 mime 类型 '%1'” 一节第 434 页
WW086	“'%1' 属性在 '%2' 中含有不匹配的括号” 一节第 531 页
WW087	“'%1' 属性在 '%2' 中缺逗号” 一节第 532 页
WW088	“属性 '%1' 设置了与 '%3' 不兼容的选项 '%2'” 一节第 513 页
WW089	“将超出表 '%1' 的最大行大小” 一节第 242 页
WW090	“镜像 '%1' 与数据库 '%2' 不匹配” 一节第 246 页
WW091	“无法装载 SQL 脚本 DLL” 一节第 429 页
WW092	“客户端应用程序不允许传输数据 ('%1')” 一节第 251 页
WW093	“客户端应用程序已不允许传输数据 ('%1')” 一节第 251 页
WW094	“传输 ('%1') 期间访问数据时客户端库报告错误” 一节第 179 页
WW095	“事务日志镜像不能与数据库镜像一起使用” 一节第 296 页

SQLSTATE	消息文本
WW096	“无法设置数据库选项 \"%1\", 因为该选项在选项监视项目列表上” 一节第 404 页
WW097	“登录策略 \"%1\" 已存在” 一节第 195 页
WW098	“未找到登录策略 \"%1\"” 一节第 348 页
WW099	“此数据库不支持登录策略” 一节第 186 页
WW100	“登录策略 \"%1\" 正在使用中” 一节第 196 页
WW101	“用户 \"%1\" 已经存在” 一节第 469 页
WW102	“传输期间打开对象 (%1) 时客户端库报告错误” 一节第 179 页
WW103	“传输期间访问对象 (%1) 时客户端库报告权限错误” 一节第 180 页
WW104	“此数据库不支持外部环境” 一节第 187 页
WW108	“外部库 %1' 正在使用中” 一节第 332 页
WW109	“未装载外部库 %1'” 一节第 364 页
WW112	“直通 SQL 脚本失败” 一节第 505 页
WW114	“UltraLite 数据库状态已恢复” 一节第 327 页
WW115	“重新尝试读取损坏页 (第 %1' 页)” 一节第 176 页
WW116	“镜像文件需要更高的 checksum_level” 一节第 247 页
WW118	“加密数据库 %1' 的尝试失败” 一节第 240 页
WW119	“解密数据库 %1' 的尝试失败” 一节第 244 页
WW120	“镜像数据库不支持 %1' 语句” 一节第 243 页
WW229	“参数 %1' 不能为空” 一节第 167 页
WW230	“不允许操作” 一节第 154 页
WW231	“操作 %1' 失败, 因为: %2'” 一节第 168 页
WW232	“转换 %1' 时下溢” 一节第 514 页
WW234	“自动数据库升级已应用” 一节第 518 页

SQLSTATE	消息文本
WX001	“列必须命名: %1” 一节第 262 页
WX002	“XML 分析程序错误: %1” 一节第 448 页
WX003	“XPath 分析程序错误: %1” 一节第 450 页
WX004	“向 OPENXML 传递了非法的标志值” 一节第 452 页
WX005	“非法的 FOR XML EXPLICIT 标记值: '%1'” 一节第 206 页
WX006	“未知的 FOR XML EXPLICIT 指令: '%1'” 一节第 362 页
WX007	“非法的列名: '%1'” 一节第 207 页
WX008	“父项未打开: '%1'” 一节第 215 页
WX009	“未声明的标记 ID: '%1'” 一节第 340 页
WX010	“列太少” 一节第 263 页
WX011	“CDATA 有名称” 一节第 164 页
WX012	“无效的 XQuery 构造函数” 一节第 436 页
WX013	“XMLGEN 评估失败” 一节第 449 页
WX014	“没有参数的名称” 一节第 265 页
WX015	“XML 输出中的控制字符” 一节第 449 页
WX016	“可用于 OPENXML 查询的内存不足” 一节第 248 页

按 Sybase 错误代码排序的 SQL Anywhere 错误消息

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
0	- 631	“RAISERROR 已执行: %1” 一节第 276 页
102	- 171	“打开游标时出错” 一节第 192 页
102	- 199	“游标上的 INSERT/DELETE 只能修改一个表” 一节第 477 页
102	- 933	“IQ 数据库需要日志” 一节第 232 页
102	- 275	“在运行时服务器中不支持触发器和过程” 一节第 501 页
102	- 273	“在触发器动作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK” 一节第 491 页
102	- 131	“第 %2 行的 '%1' 附近有语法错误” 一节第 197 页
102	- 687	“语法错误, 未指定 IQ PATH 时不能指定 IQ 特定选项” 一节第 480 页
102	- 875	“无法连接到 '%1'” 一节第 385 页
102	- 145	“未找到外键名 '%1'” 一节第 357 页
102	- 271	“触发器定义与现有触发器冲突” 一节第 177 页
102	- 272	“触发器定义中的 REFERENCES 子句无效” 一节第 178 页
102	- 635	“不允许视图上列权限的 GRANT” 一节第 158 页
102	- 151	“子查询只允许一个选择列表项” 一节第 516 页
102	- 269	“不能删除或重命名触发器定义中引用的列” 一节第 147 页
103	- 250	“标识符 '%1' 过长” 一节第 129 页
104	- 854	“ORDER BY 子句中对 '%1' 的函数或列引用无效” 一节第 271 页
108	- 152	“ORDER BY 说明无效” 一节第 271 页
133	- 262	“未找到标签 '%1'” 一节第 345 页
134	- 261	“已有名为 '%1' 的变量” 一节第 462 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
137	- 260	“未找到变量 '%1'” 一节第 345 页
154	- 623	“过程或触发器中不允许数据定义语句” 一节第 224 页
155	- 200	“无效的选项 '%1' -- 不存在 PUBLIC 设置” 一节第 444 页
174	- 154	“函数 '%1' 的参数数目错误” 一节第 229 页
176	- 611	“不支持 Transact-SQL 功能” 一节第 161 页
176	- 148	“未知函数 '%1'” 一节第 363 页
182	- 159	“无效的列号” 一节第 441 页
201	- 639	“调用过程 '%1' 时参数名遗失” 一节第 198 页
201	- 615	“在过程 '%2' 中未找到参数 '%1'” 一节第 496 页
201	- 737	“签名 '%1' 与过程参数不匹配” 一节第 274 页
205	- 153	“UNION、INTERSECT 或 EXCEPT 中的 SELECT 列表长度不匹配” 一节第 328 页
207	- 124	“从表 '%1' 中删除的列多于定义的列” 一节第 189 页
207	- 143	“未找到列 '%1'” 一节第 351 页
208	- 142	“未找到相关名 '%1'” 一节第 359 页
209	- 144	“在多个表中找到列 '%1' -- 需要相关名” 一节第 495 页
209	- 163	“派生表 '%1' 没有列 %2 的名称” 一节第 272 页
213	- 207	“INSERT 的值数目错误” 一节第 232 页
217	- 274	“过程或触发器调用嵌套太深” 一节第 224 页
220	- 158	“值 %1 超出了目标的范围” 一节第 505 页
230	- 191	“无法修改表 '%2' 中的列 '%1'” 一节第 413 页
230	- 190	“不能更新表达式” 一节第 145 页
233	- 195	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL” 一节第 137 页
233	- 733	“允许 NULL 的列数超出限制” 一节第 487 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
257	- 157	“无法将 %1 转换为 %2” 一节第 381 页
257	- 705	“从过程 '%1' 返回的 void 类型不能在任何表达式中使用” 一节第 189 页
262	- 121	“权限被拒绝: %1” 一节第 275 页
264	- 637	“重复的插入列” 一节第 174 页
285	- 708	“READTEXT 或 WRITETEXT 语句无法引用视图” 一节第 277 页
301	- 147	“将 '%1' 连接到 '%2' 的方法有多种” 一节第 241 页
301	- 680	“Transact-SQL 外连接的 WHERE 子句中的表达式无效” 一节第 319 页
301	- 146	“无法将 '%1' 连接到 '%2'” 一节第 382 页
305	- 681	“Transact-SQL 外连接中使用的连接类型无效” 一节第 319 页
311	- 295	“无法唯一标识游标中的行” 一节第 411 页
314	- 122	“操作将引起组循环” 一节第 169 页
315	- 136	“表 '%1' 在外连接循环中” 一节第 135 页
315	- 137	“表 '%1' 需要唯一的相关名” 一节第 133 页
401	- 134	“未实现功能 '%1'” 一节第 341 页
401	- 135	“语言扩充” 一节第 484 页
401	- 156	“'%1' 附近的表达式无效” 一节第 527 页
401	- 994	“函数或过程 '%1' 的参数过多” 一节第 230 页
404	- 890	“语句大小或复杂程度超过服务器限制” 一节第 483 页
409	109	“集合函数中的空值已消除” 一节第 237 页
409	- 90	“过程 '%2' 的参数 %1 不能为 NULL” 一节第 223 页
504	- 265	“未找到过程 '%1'” 一节第 350 页
509	- 140	“用户 ID '%1' 不存在” 一节第 470 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
512	- 186	“子查询不能返回多个行” 一节第 516 页
518	103	“无效的数据转换” 一节第 443 页
532	104	“上次读取后行已更新” 一节第 285 页
532	106	“表 '%2' 中列 '%1' 的值已更改” 一节第 139 页
538	- 627	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到不被允许的语言扩充” 一节第 498 页
546	- 194	“表 '%2' 中的外键 '%1' 没有主键值” 一节第 138 页
547	- 198	“表 '%1' 中行的主键被表 '%3' 中的外键 '%2' 引用” 一节第 136 页
547	- 677	“表 '%1' 有带参照操作的外键” 一节第 134 页
548	- 196	“表 '%2' 的索引 '%1' 将不唯一” 一节第 136 页
548	- 209	“违反了约束 '%1':表 '%3' 中列 '%2' 的值无效” 一节第 334 页
548	- 1091	“违反了约束 '%1':表 '%2' 中的值无效” 一节第 333 页
549	- 729	“无法强制使用指定的外键 (%1)” 一节第 399 页
550	- 632	“在基本表 '%1' 中插入/更新时 WITH CHECK OPTION 违规” 一节第 496 页
553	- 264	“FETCH 中的变量数错误” 一节第 204 页
554	- 208	“上次读取后行已更改 -- 操作被取消” 一节第 284 页
557	- 853	“游标未处于有效状态” 一节第 477 页
557	- 170	“尚未声明游标” 一节第 287 页
558	- 172	“游标已打开” 一节第 478 页
559	- 180	“游标未打开” 一节第 477 页
560	100	“未找到行” 一节第 359 页
560	- 197	“没有当前的游标行” 一节第 266 页
573	- 738	“口令至少必须为 %1 个字符” 一节第 253 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
590	111	“语句无法执行”一节第 484 页
601	- 642	“无效的 SQL 描述符名”一节第 435 页
708	- 80	“无法启动数据库服务器”一节第 389 页
708	- 86	“没有足够的内存来启动”一节第 266 页
708	- 1179	“无法启动数据库服务器:缺少许可证文件”一节第 390 页
709	- 996	“找不到指定的本地连接 ID”一节第 503 页
710	- 997	“本地连接 ID 没有引用当前数据库”一节第 128 页
711	- 998	“无法关闭不是当前连接的远程 JDBC 连接”一节第 380 页
840	- 82	“无法启动指定的数据库:%1”一节第 391 页
840	- 87	“启动服务器需要数据库名”一节第 273 页
840	- 1008	“无法启动指定的数据库:%1' 是无效的事务日志镜像”一节第 394 页
840	- 1009	“无法启动指定的数据库:事务日志 '%1' 或其镜像 '%2' 无效”一节第 396 页
840	- 1010	“无法启动指定的数据库:%1' 不期望事务日志中的任何操作”一节第 392 页
840	- 1011	“无法启动指定的数据库:未知加密算法”一节第 397 页
840	- 1012	“无法启动指定的数据库:必须升级 '%1' 才能与此服务器一起启动（缺少功能 %2）”一节第 395 页
840	- 1016	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1'，因为它的使用时间比数据库文件更新”一节第 397 页
840	- 1017	“无法启动指定的数据库:%1': 未找到事务日志文件”一节第 395 页
840	- 1018	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1'，因为偏移与数据库文件中的偏移不匹配”一节第 398 页
840	- 1019	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1'，因为数据库文件的使用时间更新”一节第 398 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
840	- 1020	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的文件长度比预计的短” 一节第 399 页
840	- 1004	“无法启动指定的数据库:'%1' 不是数据库” 一节第 392 页
840	- 1005	“无法启动指定的数据库:'%1' 由本软件的另一版本创建” 一节第 394 页
840	- 1006	“无法启动指定的数据库:'%1' 不是有效的数据库文件” 一节第 393 页
840	- 1007	“无法启动指定的数据库:'%1' 是无效的事务日志” 一节第 393 页
840	- 1063	“无法启动指定的数据库 %1:如果启用了审计, 则不能使用只读模式” 一节第 391 页
840	- 1147	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ endian_corruption_warning.html ” 一节第 304 页
840	- 1149	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ endian_cant_change_platform.html ” 一节第 303 页
911	- 83	“未找到指定的数据库” 一节第 362 页
924	- 816	“指定的数据库文件已在使用” 一节第 510 页
927	- 97	“数据库的页面太大: %1” 一节第 309 页
927	- 644	“无效的数据库页面大小” 一节第 442 页
928	- 645	“数据库创建失败: %1” 一节第 308 页
932	- 311	“内部回退日志遭到损坏” 一节第 269 页
950	- 76	“请求被拒绝 -- 没有活动数据库” 一节第 274 页
950	- 74	“所选数据库当前处于不活动状态” 一节第 314 页
1205	- 306	“检测到死锁” 一节第 240 页
1205	- 307	“所有线程被阻塞” 一节第 315 页
1205	- 684	“在预取过程中由于死锁而发生回退” 一节第 500 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
1601	- 102	“超出数据库服务器连接限制”一节第 174 页
1602	- 85	“通信错误”一节第 321 页
1602	- 88	“客户端/服务器通信协议版本不匹配”一节第 249 页
1702	- 616	“表中的列过多”一节第 142 页
1709	- 849	“对于临时表，不允许执行 RESTRICT 以外的参照完整性动作”一节第 202 页
1709	- 850	“通过键约束相关联的两个表必须都是永久表，或都是临时表且不是通过 ON COMMIT DELETE ROWS 创建。对于全局临时表，如果已共享一个表，则这两个表都必须共享”一节第 321 页
1709	- 865	“临时表之间的键约束需要主键（而非唯一约束）”一节第 263 页
1719	- 118	“表 '%1' 无主键”一节第 133 页
1721	- 113	“外键的列 '%1' 与主键定义不同”一节第 332 页
1801	- 77	“数据库名不唯一”一节第 311 页
1802	- 138	“未找到 dbspace '%1'”一节第 343 页
1909	- 636	“重复的引用列”一节第 175 页
1909	- 119	“主键列 '%1' 已定义”一节第 513 页
1909	- 251	“表 '%2' 的外键 '%1' 与现有外键重复”一节第 137 页
1921	- 111	“索引名 '%1' 不唯一”一节第 316 页
1921	- 678	“索引名 '%1' 不明确”一节第 316 页
1923	- 126	“表不能有两个主键”一节第 140 页
1923	- 112	“表已有主键”一节第 142 页
2561	- 106	“无法打开事务日志文件 -- %1”一节第 373 页
2601	- 193	“表 '%1' 的主键不唯一:主键值 (%2)”一节第 131 页
2706	- 141	“未找到表 '%1'”一节第 346 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
2715	- 613	“未找到用户定义的类型 '%1'” 一节第 360 页
2727	- 189	“无法在表 '%2' 的索引 '%1' 中找到” 一节第 416 页
2732	- 296	“RAISERROR 的错误号 %1 一定不能小于 17000” 一节第 276 页
2748	- 612	“未找到用户消息 %1” 一节第 360 页
2749	- 294	“格式字符串参数编号 %1 无效” 一节第 219 页
3013	- 305	“I/O 错误 %1 -- 事务已回退” 一节第 231 页
3013	- 309	“内存错误 -- 事务已回退” 一节第 270 页
3206	- 240	“未知的备份操作” 一节第 363 页
3206	- 241	“数据库备份未启动” 一节第 305 页
3206	- 242	“不完整的事务妨碍了事务日志重命名” 一节第 151 页
3206	- 1021	“无效的备份操作” 一节第 436 页
3451	- 672	“数据库升级失败” 一节第 312 页
3451	- 673	“数据库不可升级” 一节第 305 页
3618	- 302	“被用户终止 -- 事务已回退” 一节第 127 页
3618	- 304	“磁盘已满 '%1' -- 事务已回退” 一节第 182 页
3619	- 107	“写入事务日志文件时出错” 一节第 454 页
3621	- 299	“语句被用户中断” 一节第 481 页
3702	- 214	“表正在使用” 一节第 142 页
3702	- 215	“'%1' 正在使用过程” 一节第 532 页
3702	- 750	“用户拥有正在使用的过程” 一节第 471 页
3702	- 751	“用户拥有正在使用的表” 一节第 471 页
3819	- 160	“仅能描述一条 SELECT 语句” 一节第 245 页
4001	- 105	“无法启动数据库 -- %1” 一节第 387 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
4001	- 84	“指定的数据库无效”一节第 510 页
4001	- 72	“未指定数据库文件”一节第 364 页
4002	- 103	“无效的用户 ID 或口令”一节第 444 页
4002	- 104	“预处理模块上的无效用户 ID 或口令”一节第 485 页
4224	- 108	“未找到连接”一节第 350 页
4224	- 99	“与数据库的连接已被禁止”一节第 479 页
4224	- 308	“连接被终止”一节第 258 页
4406	- 703	“无法插入或更新计算列 '%1'”一节第 368 页
4409	- 114	“为视图定义的列数与 SELECT 语句不匹配”一节第 338 页
4412	- 766	“视图引用了 '%1'，它是临时对象。视图只能引用永久对象”一节第 298 页
4708	- 702	“TRUNCATE TABLE 语句无法用于视图”一节第 320 页
4901	- 116	“表必须为空”一节第 139 页
4939	- 127	“不能变更索引中的列”一节第 144 页
5006	- 604	“某一 dbspace 已达到其文件大小的最大值”一节第 268 页
5006	- 605	“服务器试图访问的页面超出了 dbspace 文件最大容许大小的限制”一节第 212 页
5703	107	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到语言扩充”一节第 499 页
5849	- 201	“选项 '%1' 的设置无效”一节第 458 页
5849	- 1053	“'%1' 是 '%2' 的无效值”一节第 529 页
5864	- 81	“无效的数据库服务器命令行”一节第 442 页
5864	- 735	“无效的参数”一节第 438 页
5864	- 79	“无效的本地数据库选项”一节第 437 页
5864	- 95	“分析错误: %1”一节第 209 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
5864	- 754	“分析错误: %1” 一节第 208 页
5878	- 204	“只有 DBA 能够设置选项 '%1'” 一节第 507 页
5878	- 216	“选项 '%1' 只能设置为临时选项” 一节第 459 页
5878	- 217	“选项 '%1' 不能在过程内设置” 一节第 457 页
6001	- 109	“还有活动的数据库连接” 一节第 230 页
6004	- 75	“启动/停止数据库的请求被拒绝” 一节第 273 页
6226	- 183	“无法找到名为 '%1' 的索引” 一节第 421 页
6259	- 263	“FETCH 中的绝对或相对偏移无效” 一节第 205 页
6267	- 814	“无法更新列 '%1', 因为该列出现在 ORDER BY 子句中” 一节第 379 页
6401	- 220	“未找到保存点 '%1'” 一节第 344 页
7123	- 608	“WRITETEXT 或 READTEXT 使用的 TEXTPTR 值无效” 一节第 330 页
7139	- 609	“WRITETEXT 或 READTEXT 中列的数据类型无效” 一节第 330 页
7201	- 155	“无效的主机变量” 一节第 446 页
7203	- 89	“数据库服务器未在多用户模式下运行” 一节第 310 页
7301	- 192	“试图对不可更新的查询进行更新操作” 一节第 298 页
7301	- 813	“为 READ ONLY 游标指定了不正确的 FOR UPDATE” 一节第 335 页
7321	- 149	“对 '%1' 的函数或列引用还必须出现在 GROUP BY 中” 一节第 199 页
7337	101	“值被截断” 一节第 506 页
7338	- 728	“试图在不可更新的远程查询中进行更新操作” 一节第 301 页
7364	- 139	“多个表被标识为 '%1'” 一节第 203 页
7374	- 676	“指定的事务隔离无效” 一节第 510 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
7705	- 630	“无效的转义序列 '%1'” 一节第 446 页
7706	- 606	“模式过长” 一节第 268 页
7707	- 629	“无效的转义字符 '%1'” 一节第 447 页
7732	- 633	“试图在只读游标上进行更新操作” 一节第 301 页
7740	- 815	“无法更新列 '%1'，因为 SELECT 子句中没有该列” 一节第 378 页
7950	- 100	“未找到数据库服务器” 一节第 355 页
7950	- 96	“数据库服务器已在运行” 一节第 311 页
8201	- 640	“无效的描述符索引” 一节第 441 页
8205	- 641	“赋值出错” 一节第 216 页
8405	- 210	“用户 '%1' 锁定了 '%2' 中的行” 一节第 466 页
9119	- 78	“动态内存已耗尽” 一节第 198 页
9502	- 638	“字符串数据右截断” 一节第 517 页
9526	- 187	“试图进行非法游标操作” 一节第 299 页
9819	- 268	“未找到触发器 '%1'” 一节第 347 页
10356	- 624	“表达式有不受支持的数据类型” 一节第 140 页
11205	- 698	“远程服务器不支持自动增量数据类型” 一节第 486 页
11205	- 732	“不支持创建带有计算列的远程表” 一节第 161 页
11205	- 736	“不支持列 '%1' 的数据类型” 一节第 163 页
11206	- 656	“无法连接到服务器 '%1': %2” 一节第 386 页
11207	- 667	“无法访问表 '%1' 的列信息” 一节第 374 页
11208	- 722	“列 '%1' 在远程表中不存在” 一节第 262 页
11209	- 721	“为列 '%1' 指定的数据类型与实际数据类型不兼容” 一节第 338 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
11210	- 723	“为列 '%1' 指定的长度与实际长度不同” 一节第 337 页
11211	- 724	“列 '%1' 的 NULL 属性不匹配” 一节第 260 页
11212	- 725	“列 '%1' 的标识属性不匹配” 一节第 261 页
11214	- 659	“无法找到远程服务器 '%1'” 一节第 424 页
11214	- 666	“无法找到远程表 '%1'” 一节第 424 页
11215	- 726	“表的说明 '%1' 标识了多个远程表” 一节第 141 页
11221	- 712	“无法找到对服务器 '%1' 的外部登录” 一节第 420 页
11227	- 706	“远程服务器不能支持此语句” 一节第 486 页
11248	- 658	“远程服务器 '%1' 当前配置为只读” 一节第 486 页
12006	- 110	“项 '%1' 已经存在” 一节第 453 页
13075	102	“使用临时表” 一节第 292 页
13204	- 150	“集合函数用法无效” 一节第 236 页
13241	- 1315	“脚本文件在单独行中缺少 \"go\" 语句分隔符” 一节第 243 页
13243	- 1267	“未找到事件参数 '%1'” 一节第 353 页
13244	- 1266	“队列 '%1' 上超时期内没有通知” 一节第 198 页
13245	- 1265	“名称为 '%1' 的事件对象已经存在” 一节第 267 页
13246	- 1264	“事件对象名称 '%1' 无效” 一节第 294 页
13247	- 1263	“未找到事件通知队列 '%1'” 一节第 354 页
13248	148	“未找到事件通知队列 '%1' 警告” 一节第 354 页
13249	147	“在队列 '%1' 上丢失事件通知” 一节第 494 页
13250	- 1269	“服务语句定义无效或不受支持” 一节第 213 页
13251	- 1262	“此版本的 SQL Anywhere 在该平台上不可用” 一节第 182 页
13252	- 1261	“未授权此服务器支持 '%1' 个连接” 一节第 341 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13253	- 1260	“未授权此服务器支持 '%1' 功能” 一节第 342 页
13254	145	“为表 '%1' 下载了具有相同主键的两行” 一节第 335 页
13259	- 1254	“由于语句中的 RAISERROR 说明, 表 '%1' 的 MERGE 语句失败” 一节第 475 页
13260	- 1253	“需要刷新文本索引 %1” 一节第 456 页
13261	- 1151	“指定的登录类型 ('%1') 无效、不被支持或不兼容” 一节第 509 页
13266	- 1313	“超出了最大字符串长度” 一节第 174 页
13270	- 1244	“解密数据库 '%1' 的尝试失败” 一节第 244 页
13271	- 1243	“加密数据库 '%1' 的尝试失败” 一节第 240 页
13273	- 1241	“值敏感游标用于 TRUNCATE 之后” 一节第 506 页
13274	144	“镜像文件需要更高的 checksum_level” 一节第 247 页
13275	143	“重新尝试读取损坏页 (第 '%1' 页)” 一节第 176 页
13276	142	“UltraLite 数据库状态已恢复” 一节第 327 页
13277	- 1240	“提供的非索引字表过长” 一节第 320 页
13280	- 1238	“直通 SQL 脚本失败” 一节第 505 页
13281	- 1237	“过程结果集中的列过多” 一节第 225 页
13282	- 1236	“GROUP BY 列表中的表达式过多” 一节第 216 页
13283	- 1235	“SELECT 列表中的列过多” 一节第 281 页
13284	- 1233	“实例化视图 %1 不能更改为快速, 因为该视图在非可空列中没有唯一的索引” 一节第 289 页
13285	- 1232	“尝试启动事务中的第二个快照” 一节第 170 页
13286	- 1231	“语句超时: '%1'” 一节第 482 页
13287	- 1230	“打开的游标过多” 一节第 191 页
13288	- 1229	“重组表已经在表 '%1' 上运行” 一节第 176 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13289	141	“直通 SQL 脚本失败”一节第 504 页
13291	- 1226	“外键列与 \"%1\" 中的主键或唯一性约束不匹配”一节第 333 页
13292	- 1225	“此数据库不支持同步配置文件”一节第 187 页
13293	- 1224	“同步配置文件 '%1' 具有无效的参数 '%2'”一节第 323 页
13294	- 1223	“同步配置文件 '%1' 已经存在”一节第 323 页
13296	- 1221	“CREATE DATABASE 语句中不允许重复选项”一节第 165 页
13297	- 1216	“该过程的参数必须是字符串”一节第 217 页
13298	- 1219	“相关快速实例化视图的维护失败”一节第 451 页
13299	- 1218	“实例化视图不能更改为快速，因为该视图在非集合非可空列中没有唯一的索引”一节第 289 页
13300	- 1220	“无法删除用户，因为存在此用户的外部登录”一节第 403 页
13301	- 1213	“外部环境不支持结果集”一节第 332 页
13302	- 1217	“未找到同步配置文件 '%1'”一节第 355 页
13303	- 1212	“该用户的登录策略所不允许的连接”一节第 218 页
13304	- 1211	“表 '%1' 的 MERGE 语句 ANSI 基数违规”一节第 130 页
13308	- 1207	“文本查询中 NEAR 运算符的使用无效”一节第 366 页
13309	- 1206	“此数据库不支持外部环境”一节第 187 页
13310	- 1205	“无法找到外部环境 '%1'”一节第 423 页
13311	- 1204	“不允许 INSERT ...ON EXISTING UPDATE:快速实例化视图 %1 取决于 %2”一节第 152 页
13312	- 1203	“不允许 WRITETEXT:快速实例化视图 %1 取决于 %2”一节第 154 页
13313	- 1202	“不允许操作具有相关快速实例化视图的表”一节第 155 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13314	- 1201	“传输期间打开对象 (%1) 时客户端库报告错误” 一节第 179 页
13315	- 1200	“传输期间访问对象 (%1) 时客户端库报告权限错误” 一节第 180 页
13316	- 1199	“实例化视图不能更改为快速，因为要求 COUNT(*) 是 SELECT 列表的组成部分” 一节第 291 页
13317	- 1198	“用户 \"%1\" 已经存在” 一节第 469 页
13318	- 1197	“登录策略 \"%1\" 正在使用中” 一节第 196 页
13319	- 1196	“此数据库不支持登录策略” 一节第 186 页
13320	- 1195	“未找到登录策略 \"%1\"” 一节第 348 页
13321	- 1194	“登录策略 \"%1\" 已存在” 一节第 195 页
13322	- 1193	“不允许 TRUNCATE TABLE:初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2” 一节第 153 页
13323	- 1192	“无法更新快速实例化视图 %1 依赖的多个表” 一节第 378 页
13324	- 1191	“不允许 LOAD TABLE:初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2” 一节第 152 页
13325	- 1190	“不允许对实例化视图 %1 使用 LOAD TABLE” 一节第 156 页
13326	- 1189	“指定的 UTF-16 endian 与数据中找到的 Byte Order Mark 不匹配” 一节第 509 页
13327	- 1188	“LOAD TABLE 错误: %1” 一节第 255 页
13328	- 1187	“使用压缩或加密时无法追加” 一节第 292 页
13329	- 1186	“数据库页校验失败，并生成代码: %1” 一节第 312 页
13330	- 1185	“表 %1 的索引 %2 发生索引校验失败，并生成代码: %3” 一节第 129 页
13331	- 1184	“无法删除快速实例化视图的最后一个唯一索引” 一节第 401 页
13332	- 1183	“对 dbspace 权限的支持无法用于此数据库” 一节第 200 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13333	- 1182	“不允许对 IMMEDIATE REFRESH 文本索引执行命令” 一节第 155 页
13334	- 1181	“实例化视图不能更改为快速，因为其定义一定不能包含一个以上的查询块” 一节第 290 页
13335	- 1180	“无法设置数据库选项 \"%1\", 因为该选项在选项监视项目列表上” 一节第 404 页
13336	- 1178	“事务日志镜像不能与数据库镜像一起使用” 一节第 296 页
13337	- 1176	“计划不可用。无法为此类型的语句生成 NOEXEC 计划” 一节第 238 页
13338	- 1175	“无法在指定的时间内获取表锁” 一节第 420 页
13339	- 1174	“无法创建文本配置 '%1', 因为选项 '%2' 具有不适当的设置” 一节第 370 页
13340	- 1173	“传输 (%1) 期间访问数据时客户端库报告错误” 一节第 179 页
13341	- 1172	“客户端应用程序已不允许传输数据 (%1)” 一节第 251 页
13342	- 1171	“客户端应用程序不允许传输数据 (%1)” 一节第 251 页
13343	- 1170	“实例化视图 %1 不能更改为快速，因为该视图已初始化” 一节第 288 页
13344	- 1169	“无法访问作为文本索引组成部分的表” 一节第 376 页
13345	- 1168	“无法变更或删除文本索引引用的文本配置” 一节第 367 页
13346	- 1167	“无法删除拥有文本配置的用户” 一节第 403 页
13347	- 1166	“此数据库不支持文本索引” 一节第 188 页
13348	- 1165	“在表 \"%2\" 中创建文本索引 \"%1\" 时出错” 一节第 491 页
13349	- 1164	“文本查询分析程序错误: %1” 一节第 365 页
13350	- 1163	“无效的归类: \"%1\"” 一节第 440 页
13351	- 1162	“术语长度超出允许的范围” 一节第 303 页
13352	- 1161	“文本配置 \"%1\" 已存在” 一节第 366 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13353	- 1160	“未找到文本配置 \"%1\".\"%2\"” 一节第 358 页
13354	- 1159	“非常量或未知的文本查询字符串” 一节第 206 页
13355	- 1158	“无匹配的文本索引” 一节第 432 页
13356	- 1157	“所有列引用参数必须引用同一个表” 一节第 315 页
13357	- 1156	“参数 \"%1\" 必须是列引用” 一节第 167 页
13358	- 1155	“无法关闭表 \"%1\" 的游标。无法执行 LOAD TABLE” 一节第 380 页
13359	- 1154	“跟踪查询 (%1, %2) 不存在” 一节第 219 页
13360	- 1153	“口令已到期，但由于数据库为只读而不能更改” 一节第 253 页
13361	- 1152	“口令已到期” 一节第 252 页
13362	- 1150	“无法装载 SQL 脚本 DLL” 一节第 429 页
13363	- 1148	“客户端版本或客户端接口不支持的功能” 一节第 250 页
13366	- 1146	“不允许对包含来自其它表的外键引用的临时表使用 LOAD TABLE” 一节第 156 页
13367	- 1145	“无法连接:服务器未接受请求的加密类型” 一节第 384 页
13368	- 1144	“%1' 不能用作 %2' 数据的编码规格” 一节第 523 页
13369	140	“尚未启用加密” 一节第 286 页
13370	- 1143	“尚未启用加密” 一节第 286 页
13371	- 1142	“不允许使用需要功能 %2' 的语句 %1'” 一节第 158 页
13372	- 1141	“无法启动数据库 \"%1\":此平台不支持 NCHAR 归类或定制” 一节第 388 页
13373	- 1140	“无法启动数据库 \"%1\":此平台不支持 CHAR 归类或定制” 一节第 388 页
13374	- 1139	“此平台不支持远程数据服务功能” 一节第 184 页
13375	- 1138	“镜像 %1' 与数据库 %2' 不匹配” 一节第 246 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13376	- 1137	“转义字符冲突 '%1'” 一节第 515 页
13377	- 1136	“转义字符 '%1' 的使用无效” 一节第 514 页
13378	- 1135	“无效的常规表达式: '%2' 中的 '%1'” 一节第 438 页
13379	- 1134	“无法在实例化视图 '%1' 上创建触发器” 一节第 417 页
13380	- 1133	“视图 '%1' 的触发器类型无效” 一节第 296 页
13381	- 1132	“将超出表 '%1' 的最大行大小” 一节第 242 页
13382	- 1131	“属性 '%1' 设置了与 '%3' 不兼容的选项 '%2'” 一节第 513 页
13383	- 1130	“'%1' 属性在 '%2' 中缺逗号” 一节第 532 页
13384	- 1129	“'%1' 属性在 '%2' 中含有不匹配的括号” 一节第 531 页
13385	- 1128	“非反复出现的事件 '%1' 的开始日期/时间为过去的日期/时间” 一节第 208 页
13386	- 1127	“尝试对具有 INSTEAD OF 触发器的视图进行了定位更新操作” 一节第 170 页
13387	- 1126	“因表或视图 '%1' 具有 INSTEAD OF 触发器而导致操作失败” 一节第 463 页
13388	- 1125	“视图 '%1' 上 INSTEAD OF 触发器和 WITH CHECK OPTION 相冲突” 一节第 297 页
13389	- 1124	“dbicu 库和服务器版本不相匹配” 一节第 190 页
13390	- 1123	“无效的 mime 类型 '%1'” 一节第 434 页
13391	- 1122	“超出了 '%1' 允许参数的最大数量” 一节第 173 页
13392	- 1121	“设备上的可用空间不足，无法按请求的数量增加 dbspace '%1'” 一节第 287 页
13393	- 1120	“无法删除 dbspace '%1'，因为它包含表或索引” 一节第 401 页
13394	- 1119	“不再支持 '%1' 属性” 一节第 159 页
13395	- 1118	“如果上次上载状态未知，则无法更改 MobiLink 远程 ID” 一节第 280 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13396	- 1117	“无法存储行，因为它超过了数据库页面大小” 一节第 372 页
13397	201	“ICU 归类 '%1' 已默认为其它归类” 一节第 231 页
13398	- 1116	“此平台上不支持归类 '%1'” 一节第 185 页
13399	- 1115	“表 '%1' 包含对 ROWID 函数的无效引用” 一节第 130 页
13400	- 1114	“SOAP 标头 '%1' 的设置无效” 一节第 282 页
13401	- 1113	“相关名 '%1' 与 ROWID 函数配合使用时无效” 一节第 452 页
13402	- 1112	“找不到为数据库 '%1' 指定的文件系统卷” 一节第 502 页
13403	- 1111	“未提供同步信息” 一节第 342 页
13404	- 1110	“同步进程无法重新进入同步” 一节第 322 页
13405	- 1109	“无法执行请求的操作，因为此数据库使用无密钥加密” 一节第 426 页
13406	- 1108	“无法访问设备上的文件系统” 一节第 375 页
13407	- 1107	“对 BLOB 的引用太多” 一节第 200 页
13408	- 1106	“为操作指定的发布过多” 一节第 336 页
13410	- 1104	“数据库中的用户太多” 一节第 313 页
13411	- 1103	“未找到部分下载” 一节第 347 页
13412	- 1102	“无法重试下载，因为上载没有完成” 一节第 427 页
13413	- 1101	“列 '%1' 不是其所在表中的任何索引的一部分” 一节第 260 页
13414	- 1100	“因为列 '%1' 的类型不支持流操作，所以该操作失败” 一节第 464 页
13415	139	“选项 '%1' 被指定多次” 一节第 457 页
13416	- 1099	“Transact-SQL 外连接当前已禁用” 一节第 318 页
13417	- 1098	“一个跟踪连接已处于活动状态” 一节第 461 页
13418	- 1097	“ATTACH TRACING 无法连接到跟踪数据库” 一节第 124 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13419	- 1096	“指定的 http 头格式错误” 一节第 508 页
13420	- 1095	“指定的 http 头包含非法字符或非 ASCII 字符” 一节第 508 页
13421	- 1094	“http 头 '%1' 被保留，并且不能被修改” 一节第 227 页
13422	- 1093	“字符列、变量或值的数据类型的大小超过 32767” 一节第 518 页
13423	138	“发布谓语句未被评估” 一节第 205 页
13424	- 1090	“函数 '%1' 具有无效参数 '%2' ('%3')” 一节第 229 页
13425	- 1089	“共享临时表的无效提交操作” 一节第 221 页
13426	- 1088	“ATTACH TRACING TO LOCAL DATABASE 不能与高度加密的数据库一起使用” 一节第 123 页
13427	- 1087	“无法刷新跟踪:必须收集 volatile_statistics, 才能收集在行 %2 上指定的 %1” 一节第 407 页
13428	- 1086	“写访问被拒绝” 一节第 453 页
13429	- 1085	“重复的键列 (%1)” 一节第 175 页
13430	- 1084	“不允许使用功能 '%1'” 一节第 157 页
13431	- 1083	“无法刷新跟踪:无法在行 %2 上找到对象 %1” 一节第 408 页
13432	- 1082	“无法刷新跟踪:sa_diagnostic_tracing_level 行 %1 的跟踪说明无效” 一节第 406 页
13433	- 1081	“无法刷新跟踪:必须指定至少一个已启用的跟踪级别” 一节第 407 页
13434	- 1080	“用户 '%1' 正在积极复制事务时无法撤消这些权限” 一节第 468 页
13435	- 1079	“备份无法打开数据库文件 '%1'” 一节第 127 页
13436	- 1078	“计算列依赖性的循环” 一节第 238 页
13437	- 1077	“不能使用实例化视图 '%1', 因为它尚未初始化” 一节第 149 页
13438	- 1076	“需要 dbicu 库，但尚未安装” 一节第 455 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13439	- 1075	“无法从字符集 '%1' 转换到字符集 '%2'” 一节第 371 页
13440	- 1074	“login_mode 设置不容许登录模式 '%1'” 一节第 255 页
13441	- 1072	“'%1'不是可与归类 '%2' 一起使用的有效字符集编码” 一节第 525 页
13442	- 1092	“未对您的应用程序启用您曾尝试调用的方法” 一节第 339 页
13442	- 1071	“%1 算法在 FIPS 模式中不可用” 一节第 522 页
13442	- 1073	“'%1' 不能用作 NCHAR 归类:只有 UCA 和 UTF8BIN 可以被使用” 一节第 523 页
13444	- 1070	“不支持 Kerberos 登录” 一节第 160 页
13445	- 1069	“Kerberos 登录失败” 一节第 247 页
13446	- 1068	“未找到缺省的 dbspace '%1'” 一节第 351 页
13448	- 1066	“文件系统错误: %1” 一节第 367 页
13449	- 1065	“尝试在非快照事务中使用快照隔离” 一节第 171 页
13450	- 1064	“更新快照事务冲突” 一节第 220 页
13451	- 1062	“在快照过程中不允许使用语句” 一节第 497 页
13452	- 1061	“在快照启动后创建或变更了表” 一节第 497 页
13453	- 1060	“操作与发布类型冲突” 一节第 169 页
13454	- 1305	“MobiLink 通信错误; 代码: %1, 参数: %2, 系统代码 %3” 一节第 265 页
13455	- 1304	“无法用与 '%1' 相同的设置为此表创建新文本索引” 一节第 414 页
13456	- 1057	“BACKUP 子句 '%1' 与 '%2' 冲突” 一节第 124 页
13457	- 1303	“过多 MESSAGE ... FOR CONNECTION 消息” 一节第 226 页
13459	- 1054	“快照隔离已禁用或待执行” 一节第 254 页
13460	- 1051	“无法创建实例化视图, 因为选项 '%1' 具有不适当的设置” 一节第 369 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13461	- 1050	“无法将 NULL 结果作为所需数据类型返回”一节第 383 页
13461	- 1052	“无法更新实例化视图，因为选项 '%1' 具有不适当的设置”一节第 379 页
13464	- 1047	“此数据库不支持加密表”一节第 186 页
13465	- 1046	“非法的列定义: %1”一节第 207 页
13466	- 1045	“无效的备份参数值”一节第 436 页
13467	- 1044	“无效口令: %1”一节第 448 页
13468	- 1043	“请求因超时而中断”一节第 275 页
13469	- 1042	“无法向声明为 LOCAL TEMPORARY 的表中添加注释”一节第 412 页
13470	- 1041	“未找到实例化视图 '%1'”一节第 352 页
13471	- 1040	“不能使用视图 '%1'，因为该视图无效”一节第 149 页
13472	- 1039	“无法连接到镜像服务器。使用服务器名 '%1' 查找主服务器”一节第 386 页
13473	- 1038	“不能使用视图 '%1'，因为它已经被禁用”一节第 150 页
13474	- 1037	“不能删除或修改对象 '%1'，因为至少有一个其它对象 (%2 %3) 依赖它”一节第 146 页
13475	- 1036	“DBN/DBF 参数与此数据库的备用服务器名不匹配”一节第 190 页
13476	- 1035	“镜像数据库不容许 LOAD TABLE”一节第 246 页
13477	- 1034	“'%1' 属性对于过程类型 '%2' 无效”一节第 531 页
13478	- 1033	“无法启动数据库服务器:服务器致命错误”一节第 389 页
13479	- 1031	“'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图定义一定不能使用下面的结构: '%2'”一节第 528 页
13480	- 1032	“'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图不能更改为快速，因为其定义包含非法结构: '%2'”一节第 528 页
13480	- 1030	“此平台不支持安全 HTTP 连接”一节第 184 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13481	- 1029	“对实例化视图的支持无法用于此数据库”一节第 200 页
13482	- 1028	“尝试执行 BACKUP 的连接有未提交的事务”一节第 171 页
13483	- 1027	“服务类型不允许 '%1' 属性”一节第 211 页
13484	- 1026	“USING 属性不能与 FORMAT 或 GROUP 属性共存”一节第 329 页
13485	- 1025	“服务中的重复属性 '%1'”一节第 215 页
13486	- 1024	“在服务 USING 属性中不受支持的 '%1' 属性”一节第 495 页
13487	- 1023	“服务中的 '%1' 属性缺少值”一节第 214 页
13488	- 1022	“服务中的 '%1' 属性值无效”一节第 214 页
13489	137	“为了保持参照完整性，已从表 %1 中删除行”一节第 337 页
13490	- 1003	“对于集成用户来说，不同的组映射过多”一节第 202 页
13491	- 1001	“过程或函数 '%2' 中的参数 '%1' 没有缺省值”一节第 225 页
13492	- 1000	“超出了临时空间限制”一节第 173 页
13493	- 999	“行 %1 上的请求日志格式无效”一节第 454 页
13494	136	“数据库已创建”一节第 313 页
13494	- 1002	“无法识别选项 '%1'”一节第 404 页
13495	- 995	“将优化 SELECT INTO 时所检测到的警告视为错误”一节第 242 页
13496	- 993	“不允许对应用了 ON COMMIT DELETE ROWS 的临时表使用 LOAD TABLE”一节第 157 页
13497	- 992	“无法注册指定的监听器”一节第 429 页
13498	- 991	“子句 '%1' 具有无效属性 '%2'”一节第 516 页
13499	- 990	“与远程主机的安全连接失败: %1”一节第 480 页
13500	- 989	“NAMESPACE 属性对于过程类型 '%1' 无效”一节第 269 页
13501	- 988	“来自 HTTP 服务器的响应无效”一节第 256 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13502	- 987	“类型 '%2' 的过程子类型 '%1' 无效” 一节第 257 页
13503	- 986	“无效的过程类型 '%1'” 一节第 440 页
13504	- 985	“为实用程序数据库保留数据库名称 'utility_db'” 一节第 338 页
13505	- 984	“无法初始化加密 DLL: '%1'” 一节第 369 页
13506	- 983	“HTTP 请求失败。状态代码 '%1'” 一节第 227 页
13507	- 982	“连接超时” 一节第 258 页
13508	- 981	“无法连接到 '%1' 指定的远程主机” 一节第 385 页
13509	- 980	“URI '%1' 无效” 一节第 328 页
13510	- 979	“无法写入输出文件” 一节第 412 页
13511	- 978	“输出文件的目录不存在” 一节第 302 页
13513	- 976	“无法装载加密 DLL \"%1\"” 一节第 431 页
13515	- 973	“字符串过长 (%1)” 一节第 517 页
13516	- 972	“数据库的页面太小: %1” 一节第 309 页
13517	- 971	“此数据库中没有启用校验和” 一节第 188 页
13518	134	“UltraLite 游标（或结果集或表）已恢复” 一节第 327 页
13519	133	“UltraLite 连接已恢复” 一节第 326 页
13520	- 970	“为表 '%1' 指定的提示无效” 一节第 336 页
13521	- 969	“不包括所需的运算符” 一节第 144 页
13522	- 968	“用户 '%1' 已有 EXECUTE 权限” 一节第 467 页
13523	- 967	“备份文件 '%1' 已存在” 一节第 125 页
13524	- 966	“RANGE 中不允许使用复合 ORDER BY” 一节第 277 页
13525	- 965	“窗口函数需要 ORDER BY” 一节第 181 页
13526	- 964	“谓语句中使用了窗口函数” 一节第 365 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13527	- 962	“GROUPING 集合的参数必须是 GROUP BY 子句中的一个分组列” 一节第 217 页
13528	- 963	“口令包含非法字符” 一节第 252 页
13528	- 961	“输入的字符串不是 base64 编码” 一节第 302 页
13529	- 959	“压缩错误: %1” 一节第 459 页
13530	- 958	“口令的长度不能超过 %1 个字符” 一节第 252 页
13530	- 960	“解压缩错误: %1” 一节第 245 页
13531	- 957	“OLAP 函数前面或后面的大小无效” 一节第 271 页
13532	- 956	“同步信息不完整或无效, 请检查 %1” 一节第 324 页
13533	- 955	“此连接已存在” 一节第 183 页
13534	- 954	“未找到数据库 %1” 一节第 355 页
13535	- 953	“当前不允许模式升级” 一节第 193 页
13536	- 952	“上次同步上载的状态未知” 一节第 285 页
13537	- 951	“无法访问模式文件 %1” 一节第 374 页
13538	- 950	“窗口 %1' 不允许有框架” 一节第 180 页
13539	- 949	“窗口 %1' 中不允许有 ORDER BY” 一节第 181 页
13540	- 948	“在对窗口 %1' 的引用中不允许有 PARTITION BY” 一节第 494 页
13541	- 947	“未找到窗口 %1” 一节第 347 页
13542	- 946	“%1' 中不允许有结果集” 一节第 533 页
13543	- 945	“递归列 %1:从 %2' 转换到 %3' 时会损失精度” 一节第 196 页
13544	- 944	“对于 ROLLUP、CUBE 或 GROUPING SETS 操作而言, GROUP BY 列表中的表达式太多” 一节第 201 页
13545	- 943	“当前不存在工作量捕获” 一节第 193 页
13546	- 942	“工作量捕获 (%1) 已经在进行” 一节第 220 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13547	- 940	“HTTP 头 '%1' 的设置无效” 一节第 228 页
13548	- 941	“jConnect 不支持加密” 一节第 233 页
13548	- 939	“HTTP 选项 '%1' 的设置无效” 一节第 228 页
13549	- 938	“如果没有 RECURSIVE 关键字，则不允许递归” 一节第 279 页
13550	- 937	“对约束 '%1' 的引用或操作无效” 一节第 203 页
13551	- 936	“数据库中的约束太多” 一节第 314 页
13552	- 934	“无法启动指定的数据库:必须升级服务器才能启动数据库 %1” 一节第 396 页
13553	- 935	“无法启动指定的数据库: 日志文件错误” 一节第 392 页
13554	- 931	“当授权关闭时，服务定义需要一个语句” 一节第 194 页
13555	- 930	“（无消息）” 一节第 536 页
13556	- 929	“未找到约束 '%1'” 一节第 361 页
13557	- 928	“常量表达式一定不能出现在 GROUP BY 子句中” 一节第 172 页
13558	- 927	“服务语句定义与服务类型不一致” 一节第 213 页
13559	- 926	“服务定义中的主机变量引用必须命名” 一节第 211 页
13560	- 925	“无效的服务名 '%1'” 一节第 439 页
13561	- 923	“递归迭代次数太多” 一节第 196 页
13562	- 922	“没有递归查询的列列表” 一节第 266 页
13563	- 921	“无效的递归查询” 一节第 439 页
13564	- 920	“未找到服务 '%1'” 一节第 349 页
13565	- 919	“服务 '%1' 已经存在” 一节第 210 页
13566	- 918	“如果 AUTHORIZATION 为 OFF，则必须指定用户名” 一节第 279 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13567	- 924	“服务 '%1' 正在使用” 一节第 211 页
13568	- 916	“'%1' 是无法识别的服务类型” 一节第 530 页
13569	- 915	“CREATE SERVICE 需要的服务类型” 一节第 166 页
13570	- 914	“公用表表达式引用中的循环” 一节第 221 页
13571	- 913	“审计需要事务日志文件” 一节第 288 页
13572	- 912	“可用于 OPENXML 查询的内存不足” 一节第 248 页
13573	- 911	“XML 输出中的控制字符” 一节第 449 页
13574	- 910	“系统命令失败，返回代码为 %1” 一节第 450 页
13575	- 908	“在已关闭的对象上的操作无效” 一节第 500 页
13576	- 907	“没有参数的名称” 一节第 265 页
13577	- 906	“XMLGEN 评估失败” 一节第 449 页
13578	- 905	“无效的 XQuery 构造函数” 一节第 436 页
13579	- 904	“集合函数中出现非法的 ORDER BY” 一节第 237 页
13580	- 901	“未声明的标记 ID: '%1'” 一节第 340 页
13580	- 903	“CDATA 有名称” 一节第 164 页
13581	- 900	“父项未打开: '%1'” 一节第 215 页
13581	- 902	“列太少” 一节第 263 页
13582	- 899	“非法的列名: '%1'” 一节第 207 页
13583	- 898	“未知的 FOR XML EXPLICIT 指令: '%1'” 一节第 362 页
13584	- 897	“非法的 FOR XML EXPLICIT 标记值: '%1'” 一节第 206 页
13585	132	“无法输出字符串列 '%1' 的直方图” 一节第 406 页
13587	- 896	“因为存在用户设置，所以无法删除 PUBLIC 选项 '%1'” 一节第 464 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13588	130	“由于未能将行转换成新的模式格式，所以该行被删除”一节第 474 页
13589	- 895	“加密错误: %1”一节第 239 页
13589	- 894	“无法为此类型的语句生成计划”一节第 410 页
13590	- 893	“向 OPENXML 传递了非法的标志值”一节第 452 页
13591	- 892	“XPath 分析程序错误: %1”一节第 450 页
13592	- 891	“无法在所需的字符集 '%1' 和 '%2' 之间转换”一节第 418 页
13593	- 657	“无法连接，服务器定义是循环的”一节第 384 页
13594	- 889	“语句包含非确定型函数 '%1' 的非法使用”一节第 481 页
13595	- 888	“XML 分析程序错误: %1”一节第 448 页
13596	129	“计划可能包含虚拟索引”一节第 238 页
13597	- 887	“创建虚拟索引所用的列超过 %1 个”一节第 181 页
13600	0	“（无消息）”一节第 535 页
13601	- 690	“无法设置返回值”一节第 403 页
13602	- 693	“不支持 JDBC 功能 '%1'”一节第 159 页
13603	- 694	“无法更改打开的准备好的语句或可调用语句”一节第 377 页
13604	- 695	“在 '%1' 中出现内部错误”一节第 489 页
13605	- 696	“在已关闭的 '%1' 上的操作无效”一节第 500 页
13606	- 699	“无法更新以 '\final\’ 修饰符限定的成员字段”一节第 380 页
13607	- 701	“无法通过类访问实例成员”一节第 409 页
13608	- 713	“在 '%1' 中出现内部错误”一节第 488 页
13609	- 714	“在已关闭的 '%1' 上的操作无效”一节第 499 页
13613	114	“无法执行向 '%1' 的字符集转换；使用 '%2' 代替”一节第 426 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13614	115	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'，转换可能不正确” 一节第 311 页
13615	116	“不支持语言 '%1'，将使用 '%2'” 一节第 163 页
13616	117	“不支持字符集 '%1'，并且不支持语言 '%2'；改用语言 '%3'” 一节第 164 页
13617	118	“指定了非法的用户选择性估计” 一节第 511 页
13618	105	“过程已完成” 一节第 226 页
13619	200	“警告: %1” 一节第 245 页
13620	- 98	“验证违规” 一节第 460 页
13621	- 218	“验证失败” 一节第 460 页
13622	- 101	“未连接到数据库” 一节第 340 页
13623	- 125	“ALTER 子句冲突” 一节第 123 页
13624	- 610	“用户消息 %1 已经存在” 一节第 470 页
13625	- 120	“用户 '%1' 已有 GRANT 权限” 一节第 467 页
13626	- 123	“用户 '%1' 不是用户组” 一节第 465 页
13627	- 312	“用户 '%1' 已有组 '%2' 的成员资格” 一节第 468 页
13628	- 130	“无效的语句” 一节第 445 页
13629	- 132	“SQL 语句错误” 一节第 282 页
13630	- 133	“无效的准备好的语句类型” 一节第 447 页
13631	- 707	“语句不能在直通模式中使用” 一节第 482 页
13632	- 614	“不能删除拥有消息或数据类型的用户” 一节第 148 页
13633	- 731	“不能删除拥有复制所涉及对象的用户” 一节第 147 页
13634	- 161	“DESCRIBE 语句上的无效类型” 一节第 191 页
13635	- 181	“未给 NULL 结果提供指示符变量” 一节第 339 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13636	- 182	“SQLDA 中分配的字段不足”一节第 283 页
13637	- 185	“SELECT 返回多个行”一节第 281 页
13638	- 188	“用于主机变量的值不够”一节第 472 页
13640	- 267	“在原子操作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK”一节第 501 页
13641	- 270	“不能删除在运行时服务器中拥有过程的用户”一节第 148 页
13642	- 280	“未找到发布 '%1'”一节第 348 页
13643	- 281	“表 '%1' 有发布”一节第 134 页
13644	- 282	“'%2' 已经预订 '%1'”一节第 535 页
13645	- 283	“'%2' 未预订 '%1'”一节第 534 页
13646	- 284	“用户 '%1' 已是该数据库的发布者”一节第 466 页
13647	- 285	“用户 '%1' 不是该数据库的远程用户”一节第 465 页
13648	- 286	“未找到远程消息类型 '%1'”一节第 361 页
13649	- 287	“直通语句与当前直通不一致”一节第 505 页
13650	- 288	“远程语句失败”一节第 487 页
13652	- 211	“'%1' 正在使用数据库时不允许此操作”一节第 533 页
13653	- 212	“CHECKPOINT 语句需要回退日志”一节第 165 页
13654	- 221	“不允许 ROLLBACK TO SAVEPOINT”一节第 153 页
13655	- 222	“原子复合语句内不允许有结果集”一节第 485 页
13656	- 213	“保存点需要回退日志”一节第 125 页
13657	- 230	“sqlpp/dblib 版本不匹配”一节第 284 页
13658	- 231	“客户端/数据库服务器版本不匹配”一节第 249 页
13660	- 243	“无法删除数据库文件”一节第 402 页
13661	- 244	“事务日志被截断”一节第 295 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13662	- 297	“用信号通知发生了用户定义的异常” 一节第 472 页
13663	- 298	“试图进行两个活动数据库请求” 一节第 299 页
13664	- 300	“运行时 SQL 错误 -- %1” 一节第 488 页
13665	- 301	“内部数据库错误 %1 -- 事务已回退” 一节第 270 页
13666	- 1288	“镜像数据库不支持 '%1' 语句” 一节第 243 页
13668	- 1286	“立即实例化视图定义不能通过可为空的表达式包含 SUM 函数” 一节第 258 页
13669	- 601	“'%1' 并非用于装载或卸载表的已知文件格式” 一节第 522 页
13670	- 602	“无法访问文件 '%1' -- %2” 一节第 375 页
13672	- 643	“UNLOAD TABLE 不能用来卸载视图” 一节第 328 页
13673	- 607	“无法停止数据库服务器” 一节第 408 页
13674	- 617	“不支持调用数据库服务器外部的函数” 一节第 162 页
13675	- 618	“外部函数平台指定符与当前操作系统不匹配” 一节第 331 页
13676	- 619	“需要动态库名” 一节第 455 页
13677	- 620	“无法装载动态库 '%1'” 一节第 431 页
13678	- 621	“无法在动态库 '%2' 中找到 '%1'” 一节第 417 页
13679	- 622	“无法分配资源来调用外部函数” 一节第 377 页
13680	- 625	“该外部过程调用的参数过多” 一节第 217 页
13681	- 626	“无法启动内部使用的线程” 一节第 387 页
13682	- 634	“未终止的 C 字符串” 一节第 364 页
13683	110	“事务日志备份页仅有一部分已满” 一节第 295 页
13684	149	“自动数据库升级已应用” 一节第 518 页
13685	- 202	“选项 '%1' 仅允许 PUBLIC 设置” 一节第 458 页
13686	112	“需要更多信息” 一节第 456 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13687	- 203	“无法为用户 '%1' 设置临时选项” 一节第 411 页
13688	113	“用户 '%2' 的数据库选项 '%1' 具有无效设置” 一节第 469 页
13689	- 205	“不容许集成登录” 一节第 151 页
13690	- 206	“要求集成登录，不容许标准登录” 一节第 460 页
13691	- 245	“集成登录失败” 一节第 235 页
13694	- 246	“不支持此数据库的集成登录” 一节第 161 页
13695	- 247	“集成登录 ID guest 只能被映射到 guest 数据库用户 ID” 一节第 234 页
13696	- 248	“不能将登录 ID 映射到系统或公共用户 ID” 一节第 146 页
13697	- 249	“登录 ID '%1' 已被映射到用户 ID '%2'” 一节第 195 页
13698	- 313	“登录 ID '%1' 未被映射到任何数据库用户 ID” 一节第 194 页
13699	- 646	“无法装载存储库 DLL '%1'” 一节第 430 页
13700	- 647	“无法执行存储库 DLL (%1) 入口点” 一节第 425 页
13701	- 711	“数据库存储库 DLL (%1) 版本不正确” 一节第 308 页
13702	- 648	“无法在指定的 dbspace 中创建项目 (%1)” 一节第 419 页
13703	- 93	“类 '%1' 没有公共字段 '%2'” 一节第 256 页
13704	- 650	“'%1' 的索引类型说明无效” 一节第 526 页
13705	- 651	“试图删除数据库 '%1' 失败” 一节第 300 页
13706	- 654	“无法找到连接参数文件” 一节第 421 页
13707	- 655	“分析连接参数字符串时出错” 一节第 209 页
13708	- 664	“数据库处于活动状态” 一节第 307 页
13709	- 665	“数据库 '%1' 需要恢复” 一节第 304 页
13710	- 668	“游标被限定于 FETCH NEXT 操作” 一节第 476 页
13711	- 669	“此时不能调用方法 '%1'” 一节第 185 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13712	- 671	“参数未注册为输出参数”一节第 168 页
13713	- 674	“语句大小的限制无效”一节第 483 页
13714	- 683	“游标名 '%1' 已经存在”一节第 476 页
13715	- 685	“超出 '%1' 的资源调控器”一节第 172 页
13717	- 689	“输入参数索引超出范围”一节第 302 页
13718	- 691	“无法装载备份/恢复 DLL \"%1\"”一节第 430 页
13719	- 692	“无法执行备份/恢复 DLL (%1) 入口点”一节第 425 页
13720	- 697	“备份/恢复过程中出错: %1”一节第 125 页
13721	- 700	“多行 SQLDA 的 SQLDA 字段不一致”一节第 204 页
13722	- 709	“此数据库不支持计算列”一节第 186 页
13723	- 761	“无法在数据库中找到服务器功能名 '%1'”一节第 418 页
13724	- 715	“备份文件的内容不一致”一节第 126 页
13725	- 716	“备份文件的格式无效”一节第 126 页
13726	- 717	“RESTORE 无法打开文件 '%1'”一节第 278 页
13727	- 718	“RESTORE 无法写入文件 '%1'”一节第 279 页
13728	- 719	“RESTORE 无法启动数据库 '%1'”一节第 278 页
13729	- 720	“VALIDATE 语句必须引用基本表”一节第 329 页
13730	- 727	“优化程序无法构造有效的访问计划”一节第 472 页
13731	- 128	“不能删除在运行时系统中拥有表的用户”一节第 148 页
13732	- 660	“服务器 '%1': %2”一节第 212 页
13733	- 661	“不支持对远程对象向后滚动游标”一节第 162 页
13734	- 682	“%1”一节第 520 页
13735	- 91	“过程 '%1' 由于未处理的异常 '%2' 而终止”一节第 223 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13736	- 92	“%1' 不是有效的类文件” 一节第 525 页
13737	- 730	“无效的 JAR 文件” 一节第 433 页
13738	- 94	“无效的字段引用类型” 一节第 447 页
13739	- 164	“命名空间堆在内部函数处耗尽: %1” 一节第 267 页
13740	- 165	“Java VM 堆在内部函数处耗尽: %1” 一节第 232 页
13741	- 649	“类 '%2' 的字段 '%1' 不能为 NULL” 一节第 257 页
13742	- 652	“无法从 JAR 中解压缩类 '%1'” 一节第 371 页
13743	- 653	“无法删除类 '%1':JAR 的成员” 一节第 402 页
13744	- 662	“无法用类 '%1' 序列化 Java 对象” 一节第 413 页
13745	- 663	“无法取消 Java 对象的序列化” 一节第 400 页
13746	- 670	“无效的类字节代码” 一节第 441 页
13747	- 675	“无法启动外部环境, 无法找到 '%1'” 一节第 390 页
13748	- 704	“无法在 Java 类 '%1' 上创建索引” 一节第 415 页
13749	- 710	“无效的比较” 一节第 437 页
13750	- 734	“无法在表 '%1' 中更新或删除全为 NULL 的行” 一节第 415 页
13751	120	“%1' 是未知选项” 一节第 529 页
13752	- 739	“db_init 未被调用或对 db_init 的调用失败” 一节第 190 页
13753	- 740	“无法创建通信环境” 一节第 370 页
13754	- 1270	“必须拥有表 '%1' 才能使快速视图对其引用” 一节第 128 页
13755	- 742	“JDBC SAStatement 批处理执行被放弃” 一节第 233 页
13756	- 743	“试图在 JDBC SAResultSet 上查找绝对 0” 一节第 300 页
13757	- 744	“无效的 IQ 数据库命令行选项或参数值: %1” 一节第 432 页
13758	- 745	“无法初始化 IQ 内存管理器: %1” 一节第 368 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13759	- 746	“无法分配系统 V 资源”一节第 376 页
13760	- 747	“无效的 JDBC 结果集类型”一节第 434 页
13761	- 748	“无效的 JDBC 结果集并发”一节第 433 页
13762	- 749	“在 UltraLite 中功能不可用”一节第 490 页
13763	- 752	“当 JDBC 结果集位于插入行时，无法对其调用 '%1' 函数”一节第 192 页
13764	- 753	“JDBC 结果集必须位于插入行，才能使用 '%1' 函数”一节第 234 页
13765	- 755	“不能同步或升级未提交的事务”一节第 150 页
13766	- 756	“无法在当前 JDBC 结果集中唯一标识表 '%1' 的列 '%2'”一节第 416 页
13767	- 289	“不能定义多个统一用户”一节第 145 页
13768	- 757	“只读数据库不允许修改”一节第 507 页
13769	- 758	“数据库不支持 Java 虚拟机”一节第 307 页
13770	- 759	“SQLDA 数据类型无效”一节第 283 页
13771	- 760	“无效的 SQL 标识符”一节第 435 页
13772	- 762	“'%1' 不是公共 Java 类，无法从 SQL 引用”一节第 524 页
13773	- 763	“'%1' 不是公共 Java 引用，无法从 SQL 引用”一节第 524 页
13774	- 764	“未找到服务器，无法自动启动”一节第 349 页
13775	- 765	“未找到同步消息类型 '%1'”一节第 356 页
13776	119	“无法打开备份日志 '%1'”一节第 372 页
13777	- 767	“无法找到名为 '%1' 的同步预订”一节第 423 页
13778	- 768	“无法预订 '%1'”一节第 414 页
13779	- 769	“无法使用 ALTER PUBLICATION 修改同步条目”一节第 405 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13780	- 770	“无法使用 ALTER SYNCHRONIZATION 修改发布条目” 一节第 405 页
13781	- 771	“未找到事件 '%1'” 一节第 352 页
13782	- 772	“事件 '%1' 已经存在” 一节第 293 页
13783	- 773	“未找到事件 '%2' 的调度 '%1'” 一节第 353 页
13784	- 774	“事件 '%2' 的调度 '%1' 已经存在” 一节第 294 页
13785	146	“事件通知队列 '%1' 已满，通知被放弃” 一节第 295 页
13786	- 1268	“实例化视图不能更改为快速，因为其定义包含非法结构” 一节第 290 页
13787	- 777	“无法同步表 '%1'，因为它没有主键” 一节第 409 页
13788	- 778	“同步时，必须包含表 '%1' 的主键” 一节第 324 页
13789	- 779	“无法为带有 BLOB 主键的表 '%1' 创建同步条目” 一节第 410 页
13790	- 780	“无法为发布中涉及的表 '%1' 更新主键” 一节第 410 页
13791	- 1283	“视图或派生表 '%1' 上不允许 CONTAINS 查询” 一节第 297 页
13792	- 782	“无法注册 '%1'，因为另一排它性实例正在运行” 一节第 428 页
13793	- 783	“无法将另一 '%1' 注册为排它性应用程序” 一节第 383 页
13794	- 784	“由于应用程序 Cookie 无效而无法注册连接” 一节第 474 页
13795	- 785	“由于 Cookie 无效而无法取消注册应用程序” 一节第 473 页
13796	- 786	“无法取消注册 '%1'，因为存在活动的已注册连接” 一节第 400 页
13797	- 787	“已将当前连接作为 '%2' 注册到 '%1'” 一节第 462 页
13798	- 788	“另一连接已注册为 '%1'” 一节第 264 页
13799	- 789	“无法注册 '%1'，因为注册 Cookie 已用尽” 一节第 428 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13800	- 790	“无法将连接注册到 '%1'，因为自动标签已用尽” 一节第 383 页
13801	- 791	“周几或月中的天 '%1' 对事件 '%2' 无效” 一节第 512 页
13802	- 792	“时间 '%1' 对事件 '%2' 无效” 一节第 287 页
13803	- 793	“开始日期/时间对事件 '%1' 无效” 一节第 248 页
13804	- 794	“同步服务器无法提交上载” 一节第 322 页
13805	- 1281	“另一个连接已锁定 '%1' 中的行” 一节第 264 页
13806	- 1280	“转换 '%1' 时下溢” 一节第 514 页
13807	- 797	“同步选项 '%1' 包含分号、等号或大括号” 一节第 325 页
13808	- 1279	“操作 '%1' 失败，因为: '%2'” 一节第 168 页
13809	- 799	“此平台不支持 DTC 事务” 一节第 183 页
13810	- 800	“在事务中征用时无法提交或回退” 一节第 498 页
13811	- 801	“已在事务中征用时无法再在事务中征用” 一节第 463 页
13812	- 802	“有未提交的数据待执行时无法在事务中征用” 一节第 479 页
13813	- 803	“无法征用事务；DTC 可能已关闭” 一节第 425 页
13814	- 804	“无法重新征用事务；DTC 可能已关闭” 一节第 427 页
13815	- 805	“未找到同步选项 '%1'” 一节第 356 页
13816	- 806	“未找到系统事件类型 '%1'” 一节第 358 页
13817	- 807	“主机变量一定不能用于批处理” 一节第 512 页
13818	- 808	“测试套具生成了内部错误” 一节第 169 页
13819	- 809	“同步选项过长” 一节第 325 页
13820	- 810	“未找到外部对象 '%1'” 一节第 357 页
13821	- 811	“未找到 JAR '%1'” 一节第 343 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13822	- 812	“派生表 '%1' 的选择列表没有与 '%2' 匹配的表达式” 一节第 272 页
13823	- 817	“连接中临时表过多” 一节第 259 页
13824	- 818	“外部函数调用不兼容” 一节第 331 页
13825	- 819	“表 '%1' 是同步定义的一部分” 一节第 132 页
13826	- 820	“滚动位置 '%1' 无效” 一节第 222 页
13827	- 821	“未找到表 '%1' 的 Dbspace” 一节第 346 页
13828	- 822	“已包括表 '%1'” 一节第 461 页
13829	- 823	“无法处理涉及存储过程中的远程表的表达式” 一节第 369 页
13830	- 824	“对相关名 '%1' 的引用非法” 一节第 201 页
13831	- 825	“在 RESIGNAL 之前遗失以前的错误” 一节第 489 页
13832	- 826	“数据库不可升级; RowGenerator 表不属于用户 dbo” 一节第 306 页
13833	- 827	“数据库不可升级; 用户表具有系统表范围中的表 ID” 一节第 306 页
13834	- 828	“检测到与 dbmlsync 下载阶段的冲突” 一节第 241 页
13835	- 829	“TLS 握手失败” 一节第 318 页
13836	- 830	“别名 '%1' 不唯一” 一节第 143 页
13837	- 831	“别名 '%1' 的定义必须显示在其第一个引用之前” 一节第 143 页
13838	- 832	“连接错误: %1” 一节第 259 页
13839	- 833	“表 '%1' 中的一行已在 BEFORE 触发器中修改或删除” 一节第 135 页
13840	- 834	“在表 '%2' 中未找到列 '%1'” 一节第 490 页
13841	- 835	“事件 '%1' 正在使用” 一节第 293 页
13842	- 836	“过程 '%1' 不再有效” 一节第 222 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13843	- 837	“表 '%1' 的触发器或外键不再有效” 一节第 131 页
13844	- 838	“TLS 在服务器上初始化失败” 一节第 318 页
13845	- 839	“由于与现有行发生冲突，下载失败” 一节第 475 页
13846	- 1278	“不允许操作” 一节第 154 页
13847	- 841	“'%1' 中的 JDK 版本与 '%2' 不匹配” 一节第 534 页
13848	- 842	“不支持 JDK '%1'” 一节第 160 页
13849	- 843	“无法找到名为 '%1' 的同步用户” 一节第 422 页
13850	- 844	“无法找到名为 '%1' 的同步定义” 一节第 422 页
13851	- 845	“限定的列引用中使用的所有者 '%1' 与相关名 '%2' 不匹配” 一节第 451 页
13852	- 846	“列 '%1' 的 SET 子句使用不正确” 一节第 261 页
13853	- 847	“未找到 Java SecurityManager 类: %1” 一节第 344 页
13854	- 848	“装载 Java SecurityManager 时出现异常” 一节第 515 页
13855	- 851	“解密错误: %1” 一节第 244 页
13856	- 852	“表名 '%1' 不明确” 一节第 141 页
13857	121	“光标选项值已更改” 一节第 478 页
13858	- 855	“触发器名 '%1' 不明确” 一节第 178 页
13859	- 856	“SQLDA 中的 sqllen 字段无效” 一节第 283 页
13860	- 857	“由于服务器出错，同步失败: %1” 一节第 473 页
13861	- 858	“CREATE/DROP STATISTICS 语句不能引用虚拟表” 一节第 166 页
13862	- 1277	“参数 '%1' 不能为空” 一节第 167 页
13863	- 1276	“正在使用时无法修改配置” 一节第 504 页
13864	- 860	“至少有一个指定的 dbspace 未校准” 一节第 511 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13865	- 861	“集合表达式 '%1' 包含多个列，其中的一个或多个列是外部引用” 一节第 235 页
13866	- 862	“集合表达式 '%1' 必须出现在选择列表或 HAVING 子句子查询中” 一节第 236 页
13867	- 863	“分组查询包含多个不同的集合函数” 一节第 210 页
13868	- 303	“写入磁盘失败 '%1' -- 事务已回退” 一节第 454 页
13869	- 864	“语句包含 NUMBER(*) 函数的非法使用” 一节第 480 页
13870	- 866	“%1 返回了具有意外模式的结果集” 一节第 521 页
13871	- 867	“如果上次上载状态未知，则无法更改同步 user_name” 一节第 280 页
13872	- 868	“'%1' 是未知字符集编码标签” 一节第 530 页
13873	- 869	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'” 一节第 310 页
13874	- 870	“无法在所需的字符集 '%1' 和数据库字符集 '%2' 之间转换” 一节第 419 页
13875	- 871	“这个与 Java 相关的命令需要重新启动数据库” 一节第 503 页
13876	- 872	“%1 没有返回结果集” 一节第 521 页
13877	- 873	“%1 返回了多个结果集” 一节第 520 页
13878	- 686	“高速缓存不足，无法启动 Java 虚拟机” 一节第 218 页
13879	- 688	“在运行时服务器中不支持经过高度加密的数据库文件” 一节第 502 页
13880	- 874	“列必须命名: %1” 一节第 262 页
13881	- 1275	“无效的域 '%1'” 一节第 445 页
13882	- 876	“客户端内存不足” 一节第 250 页
13883	122	“返回的结果是非确定性的” 一节第 205 页
13884	- 1274	“索引 '%1' 没有列” 一节第 315 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
13885	- 184	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL。为数据文件中第 %3 行上的 LOAD TABLE 提供了无效数据” 一节第 138 页
13886	124	“无效的数据转换:在行 %2 为列 '%1' 插入了 NULL” 一节第 443 页
13887	- 162	“无法将 %1 转换为 %2。为数据文件中行 %4 上的列 '%3' 提供了错误的值” 一节第 381 页
13888	- 877	“过程、触发器、事件或批中不允许使用 SETUSER” 一节第 224 页
13889	- 878	“无法对索引 '%1' 进行聚簇处理” 一节第 373 页
13890	- 879	“在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符” 一节第 492 页
13891	- 1273	“表 '%1' 没有列” 一节第 132 页
13892	125	“在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符” 一节第 492 页
13893	- 1272	“同步已在进行” 一节第 326 页
13894	- 881	“在从 %1 转换到 %2 时需要进行字符替换” 一节第 493 页
13895	- 1215	“未装载外部库 '%1'” 一节第 364 页
13896	127	“在从 %1 转换到 %2 时进行了字符替换” 一节第 493 页
13897	- 1214	“外部库 '%1' 正在使用中” 一节第 332 页
13898	- 883	“使用单字节转换器时，字符转换错误或警告报告功能不可用” 一节第 291 页
13899	- 1271	“同步下载未能完成” 一节第 324 页
13959	- 974	“'%1' 的文件 I/O 失败” 一节第 527 页
13960	- 975	“'%1' 的卷 ID 不正确” 一节第 526 页
16846	- 840	“加密密钥不正确或遗失” 一节第 239 页
36007	- 628	“除以零” 一节第 177 页

Sybase 错误代码	SQL Anywhere SQLCODE	消息文本
1333336	- 1177	“无计划。此类型的语句或数据库不支持 HTML_PLAN 函数” 一节第 432 页

按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (A-C)

ALTER 子句冲突

错误常量	SQLE_ALTER_CLAUSE_CONFLICT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 125
SQLSTATE	53W01
Sybase 错误代码	13623

可能的原因

主键子句、外键子句或唯一性子句必须是 ALTER TABLE 语句的唯一子句。

ATTACH TRACING TO LOCAL DATABASE 不能与高度加密的数据库一起使用

错误常量	SQLE_NO_LOCAL_CONNECTIONS_TO_ENCRYPTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1088
SQLSTATE	WW069
Sybase 错误代码	13426

可能的原因

本地数据库是高度加密的，因此不能使用 ATTACH TRACING 语句的 LOCAL DATABASE 子句。必须为数据库指定连接字符串及加密密钥。

ATTACH TRACING 无法连接到跟踪数据库

错误常量	SQLE_ATTACH_TRACING_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1097
SQLSTATE	08W95
Sybase 错误代码	13418

可能的原因

无法与跟踪数据库建立连接。检查连接字符串并验证其它客户端可以进行连接。请注意，如果您试图对另一个服务器实施跟踪，则连接可能会被防火墙阻塞。

BACKUP 子句 '%1' 与 '%2' 冲突

错误常量	SQLE_INVALID_BACKUP_STATEMENT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	第一个 BACKUP 子句。
参数 2	第二个 BACKUP 子句。
严重级	16
SQLCODE	- 1057
SQLSTATE	WB016
Sybase 错误代码	13456

可能的原因

BACKUP STATEMENT 中指定的子句互斥。

保存点需要回退日志

错误常量	SQLE_SAVEPOINTS_REQUIRE_UNDO
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 213
SQLSTATE	3BW01
Sybase 错误代码	13656

可能的原因

当数据库服务器在没有回退日志的情况下以批量模式运行时，不能使用保存点。

备份/恢复过程中出错: %1

错误常量	SQLE_BACKUP_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	说明所出现的错误的消息。
严重级	21
SQLCODE	- 697
SQLSTATE	08W46
Sybase 错误代码	13720

可能的原因

执行 BACKUP 或 RESTORE 语句的过程中出错。

备份文件 '%1' 已存在

错误常量	SQLE_BACKUP_FILE_EXISTS
------	-------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文件名。
严重级	16
SQLCODE	- 967
SQLSTATE	WB012
Sybase 错误代码	13523

可能的原因

已存在通常由此 BACKUP 语句创建的文件。

备份文件的格式无效

错误常量	SQL_E_RESTORE_INVALID_FORMAT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	21
SQLCODE	- 716
SQLSTATE	WB007
Sybase 错误代码	13725

可能的原因

要在 RESTORE 期间使用的存档文件格式无效。

备份文件的内容不一致

错误常量	SQL_E_RESTORE_INCONSISTENT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

严重级	23
SQLCODE	- 715
SQLSTATE	WB006
Sybase 错误代码	13724

可能的原因

在 RESTORE 执行期间，恢复到两张或多张磁盘（或磁带）设备中的备份内容不一致。

备份无法打开数据库文件 '%1'

错误常量	SQLE_BACKUP_UNABLE_TO_OPEN_FILE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文件名。
严重级	16
SQLCODE	- 1079
SQLSTATE	WB017
Sybase 错误代码	13435

可能的原因

备份无法打开数据库文件。数据库文件可能已被清除或已损坏。

被用户终止 -- 事务已回退

错误常量	SQLE_TERMINATED_BY_USER
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 302

SQLSTATE	40W02
Sybase 错误代码	3618

可能的原因

在数据库执行时取消了一个语句。已自动执行 ROLLBACK 语句。

本地连接 ID 没有引用当前数据库

错误常量	SQLE_LOCAL_CONNECTION_NOT_TO_CURRENT_DB
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 997
SQLSTATE	WO025
Sybase 错误代码	710

可能的原因

指定的连接 ID 所指的数据库连接不是当前数据库连接。

必须拥有表 '%1' 才能使快速视图对其引用

错误常量	SQLE_NO_PERMS_FOR_IMV
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	表的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1270
SQLSTATE	42WD3
Sybase 错误代码	13754

可能的原因

您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速刷新，但该视图引用了一个不归您所有的表。要执行此操作，您必须拥有实例化视图所引用的所有表，或者具有 DBA 权限。

标识符 '%1' 过长

错误常量	SQLE_IDENTIFIER_TOO_LONG
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	过长的标识符。
严重级	15
SQLCODE	- 250
SQLSTATE	54003
Sybase 错误代码	103

可能的原因

指定的标识符多于 128 个字节。

表 %1 的索引 %2 发生索引校验失败，并生成代码: %3

错误常量	SQLE_CORRUPT_ULTRALITE_INDEX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	表的名称。
参数 2	索引的名称。
参数 3	找到的特定损坏类型。
严重级	23
SQLCODE	- 1185
SQLSTATE	WI002

Sybase 错误代码	13330
-------------	-------

可能的原因

校验指定的索引时，UltraLite 数据库校验失败。此代码提供了有关校验失败的更多特定信息。

表 '%1' 包含对 ROWID 函数的无效引用

错误常量	SQLE_INVALID_ROWID_PLACEMENT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	包含无效引用的表的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 1115
SQLSTATE	42WC1
Sybase 错误代码	13399

可能的原因

在计算列表表达式或 CHECK 约束中不能使用 ROWID 函数。

表 '%1' 的 MERGE 语句 ANSI 基数违规

错误常量	SQLE_MERGE_CARDINALITY_VIOLATION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	要更新的表的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1211
SQLSTATE	23509
Sybase 错误代码	13304

可能的原因

您试图执行 MERGE 语句，但 WHEN MATCHED 子句多次将同一行作为目标进行处理

表 '%1' 的触发器或外键不再有效

错误常量	SQLLE_TRIGGER_NO_LONGER_VALID
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	表的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 837
SQLSTATE	42W64
Sybase 错误代码	13843

可能的原因

无法从目录中装载触发器定义。检查是否有已重命名或可能是保留字的表或列。触发器可能是系统生成的，用来实施外键的参照操作。

表 '%1' 的主键不唯一:主键值 ('%2')

错误常量	SQLLE_PRIMARY_KEY_NOT_UNIQUE
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
参数 1	检测到问题的表的名称。
参数 2	引发错误的重复主键值。
严重级	14
SQLCODE	- 193
SQLSTATE	23W01
Sybase 错误代码	2601

可能的原因

您试图为表添加新行，但新行与现有行具有相同的主键。数据库没有将错误行添加到数据库中。例如，您可能添加了一个学号为 86004 的学生，但已有一行中的学生使用该号码。

表 '%1' 没有列

错误常量	SQLE_TABLE_HAS_NO_COLUMNS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1273
SQLSTATE	0EW00
Sybase 错误代码	13891

可能的原因

您试图创建没有列的表。

表 '%1' 是同步定义的一部分

错误常量	SQLE_SYNC_CONTAINS_TABLE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 819
SQLSTATE	5RW35
Sybase 错误代码	13825

可能的原因

在不使用 dbmsync 的情况下，不能删除或修改属于同步定义的表。

表 '%1' 无主键

错误常量	SQLE_NO_PRIMARY_KEY
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	没有主键的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 118
SQLSTATE	55008
Sybase 错误代码	1719

可能的原因

您试图进行需要被引用表具有主键才能完成的操作。这些操作的示例包括在引用没有主键的表时添加外键或使用 INSERT 语句的 ON EXISTING 子句。必须为被引用的表添加主键。

表 '%1' 需要唯一的相关名

错误常量	SQLE_CORRELATION_NAME_NEEDED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	需要唯一相关名的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 137
SQLSTATE	52W15
Sybase 错误代码	315

可能的原因

您指定的连接将表与自身连接。您需要使用唯一的相关名才能拥有一个表的多个实例。

表 '%1' 有带参照操作的外键

错误常量	SQLE_TABLE_HAS_REFACTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	有参照操作的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 677
SQLSTATE	56001
Sybase 错误代码	547

可能的原因

无法重命名该表，因为它有带参照操作的外键。要重命名该表，应首先删除外键约束。

表 '%1' 有发布

错误常量	SQLE_TABLE_HAS_PUBLICATIONS
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	拥有发布的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 281
SQLSTATE	5RW02
Sybase 错误代码	13643

可能的原因

您试图删除含有已定义发布的表。

表 '%1' 在外连接循环中

错误常量	SQLE_OUTER_JOIN_CYCLE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	循环中的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 136
SQLSTATE	52W14
Sybase 错误代码	315

可能的原因

您指定了可创建表循环的外连接。

表 '%1' 中的一行已在 BEFORE 触发器中修改或删除

错误常量	SQLE_ROW_REMODIFIED_OR_DELETED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 833
SQLSTATE	42W62
Sybase 错误代码	13839

可能的原因

BEFORE 触发器已更新或删除了触发触发器的行，这将阻止原始操作的完成。必须重新编写触发器，以使它不会试图通过 UPDATE 或 DELETE 语句更改该行。

表 '%1' 中的主键被表 '%3' 中的外键 '%2' 引用

错误常量	SQLE_PRIMARY_KEY_VALUE_REF
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
参数 1	包含待修改行的表的名称。
参数 2	引用表的外部索引（或角色）的名称。
参数 3	引用主键行的外表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 198
SQLSTATE	23W05
Sybase 错误代码	547

可能的原因

您试图删除或修改一行，而数据库中的其它位置引用了该行的主键值。

表 '%2' 的索引 '%1' 将不唯一

错误常量	SQLE_INDEX_NOT_UNIQUE
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
参数 1	不唯一的索引的名称。
参数 2	包含索引的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 196
SQLSTATE	23505
Sybase 错误代码	548

可能的原因

您试图插入或更新的行与某列中的其它行具有相同的值，但是存在一个约束不允许该列中的两行具有相同值。

表 '%2' 的外键 '%1' 与现有外键重复

错误常量	SQLE_DUPLICATE_FOREIGN_KEY
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	新外键的角色名称。
参数 2	包含外键的表。
严重级	16
SQLCODE	- 251
SQLSTATE	52W06
Sybase 错误代码	1909

可能的原因

试图定义已存在的外键。

表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL

错误常量	SQLE_COLUMN_CANNOT_BE_NULL
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
参数 1	不能为 NULL 的列的名称。
参数 2	包含该列的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 195
SQLSTATE	23502

Sybase 错误代码	233
-------------	-----

可能的原因

没有在需要值的位置提供值。列定义禁止 NULL 值，或者列是 NOT NULL 外键的一部分。

表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL。为数据文件中第 %3 行上的 LOAD TABLE 提供了无效数据

错误常量	SQLE_COLUMN_CANNOT_BE_NULL_LOAD_TABLE
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
参数 1	不能为 NULL 的列的名称。
参数 2	包含该列的表的名称。
参数 3	包含无效数据的数据文件的行号。
严重级	16
SQLCODE	- 184
SQLSTATE	23501
Sybase 错误代码	13885

可能的原因

您没有在需要值的位置提供值，或者需要对导致产生 NULL 值的数据进行转换。列定义禁止 NULL 值，或者列是 NOT NULL 外键的一部分。

表 '%2' 中的外键 '%1' 没有主键值

错误常量	SQLE_INVALID_FOREIGN_KEY
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
参数 1	外键的名称。
参数 2	具有外键的表的名称。

严重级	16
SQLCODE	- 194
SQLSTATE	23503
Sybase 错误代码	546

可能的原因

您试图插入或更新的行具有另一个表的外键。外键的值不为 NULL 且在主键中没有对应值。

表 '%2' 中列 '%1' 的值已更改

错误常量	SQLE_COLUMN_VALUE_CHANGED
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	值已更改的列的名称。
参数 2	包含该列的表的名称。
严重级	10
SQLCODE	106
SQLSTATE	01W06
Sybase 错误代码	532

可能的原因

复制的 UPDATE 在更新的列中发现了与执行原 UPDATE 时的值不匹配的值。

表必须为空

错误常量	SQLE_TABLE_MUST_BE_EMPTY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 116
SQLSTATE	55W02
Sybase 错误代码	4901

可能的原因

您试图修改表，而数据库服务器只能在表中没有行时执行更改。

表不能有两个主键

错误常量	SQLE_PRIMARY_KEY_TWICE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 126
SQLSTATE	52W05
Sybase 错误代码	1923

可能的原因

在 CREATE TABLE 语句中指定了两次主键。

表达式有不受支持的数据类型

错误常量	SQLE_DATATYPE_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	14
SQLCODE	- 624
SQLSTATE	WW009
Sybase 错误代码	10356

可能的原因

已声明外部函数或 Java 方法含有不受支持的参数或结果数据类型，或者，试图引用含不支持的结果类型的 Java 字段。

表的说明 '%1' 标识了多个远程表

错误常量	SQLE_OMNI_RMT_TABLE_NOTUNIQUE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	远程表的完整名称。
严重级	11
SQLCODE	- 726
SQLSTATE	WO020
Sybase 错误代码	11215

可能的原因

远程服务器上有多个表与此指定表说明对应。请在表的说明中加上数据库或所有者名称。

表名 '%1' 不明确

错误常量	SQLE_AMBIGUOUS_TABLE_NAME
ODBC 2 状态	S0013
ODBC 3 状态	42S13
参数 1	不明确的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 852
SQLSTATE	52W42
Sybase 错误代码	13856

可能的原因

语句引用了不唯一的表名称。请在表名前加上所有者名。

表已有主键

错误常量	SQLE_EXISTING_PRIMARY_KEY
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 112
SQLSTATE	55013
Sybase 错误代码	1923

可能的原因

您试图在已定义主键的表中添加主键。在添加新主键之前必须删除当前主键。

表正在使用

错误常量	SQLE_TABLE_IN_USE
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级	16
SQLCODE	- 214
SQLSTATE	42W21
Sybase 错误代码	3702

可能的原因

您试图对正由数据库的其他活动用户使用的表执行 ALTER 或 DROP 操作。

表中的列过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_COLUMNS_IN_TABLE
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 616
SQLSTATE	52W20
Sybase 错误代码	1702

可能的原因

您执行了 CREATE TABLE 语句或试图在表中添加列的 ALTER TABLE 语句，导致表中的列数超出了对应于当前数据库页面大小的列数的限制。

别名 '%1' 不唯一

错误常量	SQLE_ALIAS_NOT_UNIQUE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	别名的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 830
SQLSTATE	42W60
Sybase 错误代码	13836

可能的原因

选择列表中多次使用相同的别名。

别名 '%1' 的定义必须显示在其第一个引用之前

错误常量	SQLE_ALIAS_NOT_YET_DEFINED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	别名的名称。

严重级	15
SQLCODE	- 831
SQLSTATE	42W61
Sybase 错误代码	13837

可能的原因

表达式包含对别名的引用，但是该别名却在后面的选择列表中定义。别名定义必须出现在其首次引用之前。

不包括所需的运算符

错误常量	SQLE_REQUIRED_OPERATORS_EXCLUDED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	18
SQLCODE	- 969
SQLSTATE	WI011
Sybase 错误代码	13521

可能的原因

数据库服务器无法为给定请求构建有效的访问计划，因为 `exclude_operators` 选项排除了所需的数据流运算符。请重新启用执行该语句所需的运算符。

不能变更索引中的列

错误常量	SQLE_COLUMN_IN_INDEX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 127

SQLSTATE	53W05
Sybase 错误代码	4939

可能的原因

您可能试图删除或修改作为主键或外键组成部分的列的定义。您可能试图删除有索引的列。这种情况下，删除索引或键，执行 ALTER 语句，然后再重新添加索引或键。

不能定义多个统一用户

错误常量	SQLLE_CONSOLIDATED_USER_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 289
SQLSTATE	5RW10
Sybase 错误代码	13767

可能的原因

您试图在数据库已有统一用户的情况下授予统一权限，或试图在单个语句中对多个用户授予统一权限。

不能更新表达式

错误常量	SQLLE_NON_UPDATEABLE_COLUMN
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	14
SQLCODE	- 190
SQLSTATE	53W02
Sybase 错误代码	230

可能的原因

您试图在查询中更新的列是数据库表达式而不是表中的列。

不能将登录 ID 映射到系统或公共用户 ID

错误常量	SQLE_LOGON_SYSMAP
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 248
SQLSTATE	28W07
Sybase 错误代码	13696

可能的原因

您试图将登录 ID 映射到 SYS 或 PUBLIC。

不能删除或修改对象 '%1'，因为至少有一个其它对象 (%2 '%3') 依赖它

错误常量	SQLE_OBJECT_HAS_DEPENDENTS
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法删除或修改的对象的名称。
参数 2	取决于无法删除或修改的对象的对象类型。
参数 3	取决于无法删除或修改的对象的对象名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1037
SQLSTATE	55W16
Sybase 错误代码	13474

可能的原因

您试图删除或修改的对象（例如表或列）正由另一对象（如实例化视图）使用，不能自动失效。必须先禁用或删除相关对象，然后才能删除或修改该对象。

不能删除或重命名触发器定义中引用的列

错误常量	SQLE_COLUMN_IN_TRIGGER
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 269
SQLSTATE	53W06
Sybase 错误代码	102

可能的原因

您试图删除或重命名触发器定义中引用的列。在执行 ALTER 语句前先删除该触发器。

不能删除拥有复制所涉及对象的用户

错误常量	SQLE_USER_OWNS_REPLICATED_OBJECTS
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 731
SQLSTATE	55W06
Sybase 错误代码	13633

可能的原因

您试图删除的用户是复制所涉及的数据库对象的创建者。例如，该用户可能拥有一个属于某复制的表。

不能删除拥有消息或数据类型的用户

错误常量	SQLE_USER_OWNS_MESSAGES_OR_DATATYPES
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 614
SQLSTATE	55W05
Sybase 错误代码	13632

可能的原因

您试图删除的用户是某条消息或用户定义数据类型的创建。必须首先删除消息或用户定义的数据类型。

不能删除在运行时服务器中拥有过程的用户

错误常量	SQLE_USER_OWNS_PROCEDURES
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 270
SQLSTATE	55W04
Sybase 错误代码	13641

可能的原因

您试图在使用运行时服务器时删除拥有过程的用户。此操作会导致删除过程。运行时服务器不能删除过程。使用完全服务器。

不能删除在运行时系统中拥有表的用户

错误常量	SQLE_USER_OWNS_TABLES
------	-----------------------

ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 128
SQLSTATE	55W03
Sybase 错误代码	13731

可能的原因

您试图在运行运行时服务器时删除拥有表的用户。此操作会导致删除表。运行时服务器不能删除表。使用完全服务器。

不能使用实例化视图 '%1'，因为它尚未初始化

错误常量	SQLE_CANNOT_USE_MATVIEW
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	实例化视图的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 1077
SQLSTATE	42WBC
Sybase 错误代码	13437

可能的原因

您试图使用实例化的视图，但它还没有初始化。为使实例化视图在创建或启用后能够首次使用，必须使用 REFRESH MATERIALIZED VIEW 语句至少将其初始化一次。

不能使用视图 '%1'，因为该视图无效

错误常量	SQLE_VIEW_INVALID
ODBC 2 状态	42000

ODBC 3 状态	42000
参数 1	视图的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1040
SQLSTATE	55W18
Sybase 错误代码	13471

可能的原因

您试图引用无效的视图。必须先启用视图然后才能再次使用。

不能使用视图 '%1'，因为它已经被禁用

错误常量	SQLE_VIEW_DISABLED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	视图的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1038
SQLSTATE	55W17
Sybase 错误代码	13473

可能的原因

您试图引用已禁用的视图。必须先启用视图然后才能再次使用。

不能同步或升级未提交的事务

错误常量	SQLE_UNCOMMITTED_TRANSACTIONS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

严重级	16
SQLCODE	- 755
SQLSTATE	0AW08
Sybase 错误代码	13765

可能的原因

您试图同步或升级 UltraLite 数据库的模式，而在 UltraLite 数据库中存在尚未提交的更改。

不容许集成登录

错误常量	SQLE_INVALID_STANDARD_LOGON
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 205
SQLSTATE	28W02
Sybase 错误代码	13689

可能的原因

login_mode 数据库选项设置为 [Standard]，而您试图进行集成登录。更改选项设置或提供明确的用户 ID。

不完整的事务妨碍了事务日志重命名

错误常量	SQLE_BACKUP_CANNOT_RENAME_LOG_YET
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	20
SQLCODE	- 242
SQLSTATE	WB003

Sybase 错误代码	3206
-------------	------

可能的原因

对 db_backup 的调用读取了事务日志中的最后一页。一个或多个当前活动的连接有未完成的事务，妨碍了事务日志文件的重命名。请重发 db_backup 调用。

不允许 INSERT ...ON EXISTING UPDATE:快速实例化视图 %1 取决于 %2

错误常量	SQLE_UPDATE_ON_EXISTING_DEP_IMV
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	相关快速实例化视图的名称。
参数 2	要插入到的基表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1204
SQLSTATE	55W33
Sybase 错误代码	13311

可能的原因

如果基表具有相关的已初始化快速实例化视图，则不允许在该基表上执行带有 ON EXISTING 子句的 INSERT 语句。

不允许 LOAD TABLE:初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2

错误常量	SQLE_LOAD_TABLE_WITH_IMV
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	相关的已初始化快速实例化视图的名称。
参数 2	在其上执行装载的表的名称。

严重级	16
SQLCODE	- 1191
SQLSTATE	WL015
Sybase 错误代码	13324

可能的原因

如果任何表具有相关的已初始化快速实例化视图，则不允许对这类表使用 LOAD TABLE。

不允许 ROLLBACK TO SAVEPOINT

错误常量	SQLE_ROLLBACK_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 221
SQLSTATE	3B002
Sybase 错误代码	13654

可能的原因

您试图在原子操作中对在该原子操作之前建立的保存点执行 ROLLBACK TO SAVEPOINT。

不允许 TRUNCATE TABLE:初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2

错误常量	SQLE_TRUNCATE_TABLE_WITH_IMV
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	相关的已初始化快速实例化视图的名称。
参数 2	在其上执行 TRUNCATE TABLE 的表的名称。

严重级	16
SQLCODE	- 1193
SQLSTATE	55W30
Sybase 错误代码	13322

可能的原因

如果任何表具有相关的已初始化快速实例化视图，则不允许对这类表使用 TRUNCATE TABLE。

不允许 WRITETEXT:快速实例化视图 %1 取决于 %2

错误常量	SQLE_WRITETEXT_TABLE_WITH_IMV
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	相关快速实例化视图的名称。
参数 2	基表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1203
SQLSTATE	55W32
Sybase 错误代码	13312

可能的原因

不允许在具有相关的已初始化快速实例化视图的基表上使用 WRITETEXT。不允许在具有相关的已初始化快速实例化视图的基表上执行不触发触发器的操作。

不允许操作

错误常量	SQLE_ULTRALITEJ_OPERATION_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
严重级	16

SQLCODE	- 1278
SQLSTATE	WW230
Sybase 错误代码	13846

可能的原因

正在修改模式时不允许执行请求的操作。

不允许操作具有相关快速实例化视图的表

错误常量	SQLLE_INVALID_OPERATION_FOR_TBL_WITH_IMV
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1202
SQLSTATE	55W31
Sybase 错误代码	13313

可能的原因

不能对具有相关快速实例化视图的表应用请求的操作。

不允许对 IMMEDIATE REFRESH 文本索引执行命令

错误常量	SQLLE_TEXT_IMMEDIATE_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1182
SQLSTATE	WT015
Sybase 错误代码	13333

可能的原因

不能在使用快速刷新创建的索引上执行 REFRESH TEXT INDEX 或 TRUNCATE TEXT INDEX。您不能对文本索引进行使用或停用快速刷新的变更。

不允许对包含来自其它表的外键引用的临时表使用 LOAD TABLE

错误常量	SQLE_INVALID_LOAD_TABLE_WITH_FOREIGN_KEY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1146
SQLSTATE	WL009
Sybase 错误代码	13366

可能的原因

LOAD TABLE 语句失败后，将删除临时表中的所有行。如果要装载的临时表引发错误，则外键行将是孤立的。

不允许对实例化视图 %1 使用 LOAD TABLE

错误常量	SQLE_LOAD_TABLE_ON_MATVIEW_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	尝试在其上执行装载的实例化视图的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1190
SQLSTATE	WL014
Sybase 错误代码	13325

可能的原因

不允许对实例化视图使用 LOAD TABLE 语句。

不允许对应用了 ON COMMIT DELETE ROWS 的临时表使用 LOAD TABLE

错误常量	SQLE_INVALID_TEMP_TABLE_COMMIT_ACTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 993
SQLSTATE	WL007
Sybase 错误代码	13496

可能的原因

LOAD TABLE 语句会在完成时自动提交。如果用 ON COMMIT DELETE ROWS 声明了要装载的临时表，则会在完成时丢弃这些行。

不允许使用功能 '%1'

错误常量	SQLE_SECURE_FEATURE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	SQL 语句或功能的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 1084
SQLSTATE	57W02
Sybase 错误代码	13430

可能的原因

数据库服务器启动时，您试图使用了服务器管理员禁用的功能。

不允许使用需要功能 '%2' 的语句 '%1'

错误常量	SQLE_SECURE_STATEMENT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	SQL 语句的名称。
参数 2	功能的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 1142
SQLSTATE	57W04
Sybase 错误代码	13371

可能的原因

数据库服务器启动时，您试图使用的语句所需要的功能已被服务器管理员禁用。

不允许视图上列权限的 GRANT

错误常量	SQLE_NO_COLUMN_PERMS_FOR_VIEWS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 635
SQLSTATE	52W22
Sybase 错误代码	102

可能的原因

不能对视图的列授予权限。

不再支持 '%1' 属性

错误常量	SQLE_UNSUPPORTED_PROPERTY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效属性的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1119
SQLSTATE	42WC2
Sybase 错误代码	13394

可能的原因

当前版本不支持指定的属性。

不支持 JDBC 功能 '%1'

错误常量	SQLE_UNSUPPORTED_JDBC_FEATURE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	试图使用的功能的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 693
SQLSTATE	WJ007
Sybase 错误代码	13602

可能的原因

您试图使用不受支持的 JDBC 功能。

不支持 JDK '%1'

错误常量	SQLE_UNSUPPORTED_JDK
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	JDK 版本字符串。
严重级	16
SQLCODE	- 842
SQLSTATE	WJ025
Sybase 错误代码	13848

可能的原因

不支持 CREATE DATABASE 语句中指定的 JDK 版本，或不支持 JDK JAR 文件的清单文件中的版本。

不支持 Kerberos 登录

错误常量	SQLE_KERBEROS_LOGONS_UNSUPPORTED
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 1070
SQLSTATE	28W13
Sybase 错误代码	13444

可能的原因

客户端和/或服务器不支持 Kerberos 登录。该平台可能不支持 Kerberos，客户端可能未安装包括 GSS-API 运行时的 Kerberos 客户端软件或在客户端上未找到该软件，或者服务器未启用 Kerberos。LogFile 连接参数或服务器的 -z 选项可提供更多信息。

不支持 Transact-SQL 功能

错误常量	SQLE_TSQL_FEATURE_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 611
SQLSTATE	0AW02
Sybase 错误代码	176

可能的原因

您试图使用 SQL Anywhere 中不支持的 Transact-SQL 功能。

不支持创建带有计算列的远程表

错误常量	SQLE_OMNI_COMPUTED_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	12
SQLCODE	- 732
SQLSTATE	WO021
Sybase 错误代码	11205

可能的原因

在指定远程位置的 CREATE TABLE 语句中不支持计算的列。

不支持此数据库的集成登录

错误常量	SQLE_INTEGRATED_LOGON_UNSUPPORTED
ODBC 2 状态	28000

ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 246
SQLSTATE	28W05
Sybase 错误代码	13694

可能的原因

当前数据库是较旧的数据库，而且没有信息，无法将集成登录 ID 映射到数据库用户 ID。您必须升级数据库才能使用集成登录。

不支持调用数据库服务器外部的函数

错误常量	SQLE_EXTERNAL_CALLS_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 617
SQLSTATE	WW003
Sybase 错误代码	13674

可能的原因

您试图调用一个存储过程，而该过程又会调用以动态方式装载的模块中的函数。调用该存储过程时所在的操作系统不支持这样的操作。

不支持对远程对象向后滚动游标

错误常量	SQLE_OMNI_BACKWARDS_CURSOR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 661
SQLSTATE	WO006
Sybase 错误代码	13733

可能的原因

不支持对远程对象向后滚动游标。仅使用向前滚动游标。

不支持列 '%1' 的数据类型

错误常量	SQLE_OMNI_UNSUPPORTED_DATATYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	列的名称。
严重级	12
SQLCODE	- 736
SQLSTATE	WO022
Sybase 错误代码	11205

可能的原因

该列定义为远程表不支持的数据类型。

不支持语言 '%1'，将使用 '%2'

错误常量	SQLE_UNSUPPORTED_LANGUAGE
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	客户端所请求的语言的名称。
参数 2	服务器用来发送消息字符串的语言的名称。
严重级	10

SQLCODE	116
SQLSTATE	01W14
Sybase 错误代码	13615

可能的原因

应用程序要连接的服务器不支持应用程序请求的语言。服务器将使用指定的语言发送消息字符串。

不支持字符集 '%1'，并且不支持语言 '%2'；改用语言 '%3'

错误常量	SQLE_UNSUPPORTED_CHARSET_AND_LANGUAGE
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	不支持的字符集的名称。
参数 2	不支持的语言的名称。
参数 3	服务器用来发送语言字符串的语言的名称。
严重级	10
SQLCODE	117
SQLSTATE	01W15
Sybase 错误代码	13616

可能的原因

应用程序所连接的服务器不支持应用程序所请求的字符集。同时也不支持应用程序所需的语言。语言字符串将使用指定语言发送。

CDATA 有名称

错误常量	SQLE_FOR_XML_EXPLICIT_NAMED_CDATA
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 903
SQLSTATE	WX011
Sybase 错误代码	13580

可能的原因

不得为 FOR XML EXPLICIT 查询中的 CDATA 指令命名。

CHECKPOINT 语句需要回退日志

错误常量	SQLLE_CHECKPOINT_REQUIRES_UNDO
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级	16
SQLCODE	- 212
SQLSTATE	42W20
Sybase 错误代码	13653

可能的原因

当数据库服务器在没有回退日志的情况下以批量模式运行时，不能使用 CHECKPOINT 语句。

CREATE DATABASE 语句中不允许重复选项

错误常量	SQLLE_DUPLICATE_CREATE_DB_OPTION
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	11
SQLCODE	- 1221
SQLSTATE	42U08
Sybase 错误代码	13296

可能的原因

在执行 CREATE DATABASE 语句时，有一个选项您指定了多次。

CREATE SERVICE 需要的服务类型

错误常量	SQLE_SERVICE_TYPE_REQUIRED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 915
SQLSTATE	42W92
Sybase 错误代码	13569

可能的原因

CREATE SERVICE 语句需要指定一个服务类型。

CREATE/DROP STATISTICS 语句不能引用虚拟表

错误常量	SQLE_HISTOGRAMS_NOT_SUPPORTED_ON_OBJECT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 858
SQLSTATE	42W67
Sybase 错误代码	13861

可能的原因

您试图使用 CREATE/DROP STATISTICS 来创建/删除一个或多个虚拟数据库对象（例如视图或远程表）的直方图。CREATE STATISTICS 和 DROP STATISTICS 语句仅可引用所连接的 SQL Anywhere 数据库中的基表、局部临时表或全局临时表。

参数 '%1' 不能为空

错误常量	SQLE_PARAMETER_CANNOT_BE_NULL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
参数 1	参数的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1277
SQLSTATE	WW229
Sybase 错误代码	13862

可能的原因

指定的参数不能为空。

参数 \"%1\" 必须是列引用

错误常量	SQLE_TEXT_BAD_COLUMN_REFERENCE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	参数号。
严重级	16
SQLCODE	- 1156
SQLSTATE	WT001
Sybase 错误代码	13357

可能的原因

CONTAINS 参数必须是列引用。

参数未注册为输出参数

错误常量	SQLE_PARAM_NOT_REGISTERED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 671
SQLSTATE	WJ002
Sybase 错误代码	13712

可能的原因

参数必须注册为输出参数，才能获得参数的值。

操作 '%1' 失败，因为: '%2'

错误常量	SQLE_ULTRALITEJ_OPERATION_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
参数 1	操作的名称。
参数 2	失败的原因。
严重级	16
SQLCODE	- 1279
SQLSTATE	WW231
Sybase 错误代码	13808

可能的原因

请求的操作失败。

操作将引起组循环

错误常量	SQLE_GROUP_CYCLE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 122
SQLSTATE	42W02
Sybase 错误代码	314

可能的原因

您试图将一名组成员添加到组，这会导致成员属于自身。成员关系可以是直接的，也可以是间接的。

操作与发布类型冲突

错误常量	SQLE_CONFLICTING_PUB_TYPE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 1060
SQLSTATE	5RW38
Sybase 错误代码	13453

可能的原因

您试图执行不适用于发布类型的操作。例如，您将特定于脚本式上载发布的操作应用于日志扫描发布。

测试套具生成了内部错误

错误常量	SQLE_TEST_HARNESS
------	-------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	18
SQLCODE	- 808
SQLSTATE	WW025
Sybase 错误代码	13818

可能的原因

测试套具生成了内部错误。

尝试对具有 INSTEAD OF 触发器的视图进行了定位更新操作

错误常量	SQLE_INSTEAD_TRIGGER_POSITIONED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 1127
SQLSTATE	42W3B
Sybase 错误代码	13386

可能的原因

您试图进行了定位更新、定位删除、放置、或宽插入操作，这些操作会涉及视图（可能是嵌套视图）上的 INSTEAD OF 触发器。视图上的 INSTEAD OF 触发器不支持这些操作。

尝试启动事务中的第二个快照

错误常量	SQLE_SNAPSHOT_ALREADY_STARTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 1232
SQLSTATE	42WC9
Sybase 错误代码	13285

可能的原因

事务试图启动一个快照（例如，请参见 BEGIN SNAPSHOT 语句），而另一个快照已经处于活动状态。

尝试在非快照事务中使用快照隔离

错误常量	SQLLE_NON_SNAPSHOT_TRANSACTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1065
SQLSTATE	42WBB
Sybase 错误代码	13449

可能的原因

事务试图使用快照隔离，但却未以快照隔离开始。

尝试执行 BACKUP 的连接有未提交的事务

错误常量	SQLLE_BACKUP_HAS_UNCOMMITTED_TRANS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1028
SQLSTATE	WB014
Sybase 错误代码	13482

可能的原因

试图执行 BACKUP ...WAIT BEFORE START 或 BACKUP ...WAIT AFTER END 操作的连接中有未提交事务。执行备份前必须执行 COMMIT 或 ROLLBACK 操作。

常量表达式一定不能出现在 GROUP BY 子句中

错误常量	SQLE_NO_CONSTANTS_IN_GROUP_BY
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 928
SQLSTATE	42W9D
Sybase 错误代码	13557

可能的原因

您在 GROUP BY 子句中使用了常量。查询的 GROUP BY 子句中不得出现常量。允许在 GROUP BY 子句中使用对视图中为常量的列的引用。还支持使用视图中为常量的列的表达式。

超出 '%1' 的资源调控器

错误常量	SQLE_RESOURCE_GOVORNOR_EXCEEDED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	超出其限制的资源。
严重级	19
SQLCODE	- 685
SQLSTATE	WP009
Sybase 错误代码	13715

可能的原因

指定资源的资源调控器确定资源使用已超出了其限制。

超出了 '%1' 允许参数的最大数量

错误常量	SQLE_INVALID_MAXIMUM_PARAMETERS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	允许参数的最大数目
严重级	16
SQLCODE	- 1122
SQLSTATE	WW084
Sybase 错误代码	13391

可能的原因

已超出给定的 Web 客户端过程或函数的最大允许参数。

超出了临时空间限制

错误常量	SQLE_TEMP_SPACE_LIMIT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 1000
SQLSTATE	54W05
Sybase 错误代码	13492

可能的原因

连接所使用的临时空间超出了限制。此限制部分取决于临时文件所在驱动器上剩余的可用空间的大小。请尝试删除驱动器上不用的文件，或者将临时文件放在具有更多可用空间的驱动器上。请查看 -dt 服务器选项为临时文件指定一个目录。

超出了最大字符串长度

错误常量	SQLE_MAX_STRING_LENGTH_EXCEEDED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级	15
SQLCODE	- 1313
SQLSTATE	54W17
Sybase 错误代码	13266

可能的原因

字符串操作尝试创建的字符串大于服务器所允许的最大长度。

超出数据库服务器连接限制

错误常量	SQLE_TOO_MANY_CONNECTIONS
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级	21
SQLCODE	- 102
SQLSTATE	08W03
Sybase 错误代码	1601

可能的原因

超出了服务器所允许连接的计算机数量。如果运行的是网络数据库服务器，该限制将在许可协议中说明。服务器可能运行于低缓存状态，因此无法接受更多的数据库连接。个人数据库服务器只能有 10 个连接。

重复的插入列

错误常量	SQLE_DUPLICATE_INSERT_COLUMN
------	------------------------------

ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 637
SQLSTATE	42W41
Sybase 错误代码	264

可能的原因

您在插入列列表中提供了重复的列名称。

重复的键列 (%1)

错误常量	SQLE_DUPLICATE_KEY_COLUMN
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	重复列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1085
SQLSTATE	42WC0
Sybase 错误代码	13429

可能的原因

您在主键、外键、唯一约束或索引的键列列表中提供了重复的列名称。

重复的引用列

错误常量	SQLE_DUPLICATE_REFERENCING_COLUMN
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

严重级	16
SQLCODE	- 636
SQLSTATE	42W40
Sybase 错误代码	1909

可能的原因

您在引用列的列表中提供了重复的列名称。

重新尝试读取损坏页（第 '%1' 页）

错误常量	SQLE_CORRUPT_PAGE_READ_RETRY
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	页 ID
严重级	10
SQLCODE	143
SQLSTATE	WW115
Sybase 错误代码	13275

可能的原因

UltraLite 检测到损坏的数据库页并将再次尝试读取操作。如果启用了镜像文件，则重试时会使用该文件。如果重试失败，则发出错误信号。

重组表已经在表 \"%1\" 上运行

错误常量	SQLE_REORG_ALREADY_IN_PROGRESS
ODBC 2 状态	54000
ODBC 3 状态	54000
参数 1	表的名称。
严重级	16

SQLCODE	- 1229
SQLSTATE	54W51
Sybase 错误代码	13288

可能的原因

已经有 REORGANIZE TABLE 语句在该表上运行。无论何时一个表上只能执行一个此类语句。

除以零

错误常量	SQLE_DIV_ZERO_ERROR
ODBC 2 状态	22012
ODBC 3 状态	22012
严重级	16
SQLCODE	- 628
SQLSTATE	22012
Sybase 错误代码	36007

可能的原因

检测到除以零的操作。

触发器定义与现有触发器冲突

错误常量	SQLE_TRIGGER_DEFN_CONFLICT
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S01
严重级	15
SQLCODE	- 271
SQLSTATE	52W11
Sybase 错误代码	102

可能的原因

您试图创建触发器，但已存在同名触发器。

触发器定义中的 REFERENCES 子句无效

错误常量	SQLE_INVALID_TRIGGER_COL_REFS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 272
SQLSTATE	52W12
Sybase 错误代码	102

可能的原因

在触发器定义中提供了无效的 REFERENCES 子句。可能在 BEFORE INSERT 触发器中指定了 OLD 相关名，或者在 AFTER DELETE 触发器中指定了 NEW 相关名。在这两种情况下，这些值都不存在，无法被引用。

触发器名 '%1' 不明确

错误常量	SQLE_AMBIGUOUS_TRIGGER_NAME
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	不明确的触发器的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 855
SQLSTATE	42W66
Sybase 错误代码	13858

可能的原因

语句引用了不唯一的触发器名称。用表和/或所有者名称限定触发器名称。

传输 ('%1') 期间访问数据时客户端库报告错误

错误常量	SQLE_CLIENT_TRANSFER_ACCESS_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1173
SQLSTATE	WW094
Sybase 错误代码	13340

可能的原因

当试图访问服务器数据传输请求的数据时，客户端应用程序报告了一个错误。原因可能是客户端应用程序缺少访问数据对象的权限或操作系统报告的其它错误。

传输期间打开对象 ('%1') 时客户端库报告错误

错误常量	SQLE_CLIENT_TRANSFER_OPEN_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1201
SQLSTATE	WW102
Sybase 错误代码	13314

可能的原因

当试图打开服务器数据传输请求的对象时，客户端应用程序报告了一个错误。原因可能是对象的名称无效或缺少对象。

传输期间访问对象 ('%1') 时客户端库报告权限错误

错误常量	SQLE_CLIENT_TRANSFER_PERMS_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1200
SQLSTATE	WW103
Sybase 错误代码	13315

可能的原因

当试图访问服务器数据传输请求的对象时，客户端应用程序报告了一个权限错误。客户端应用程序很可能没有访问该对象所需的必要操作系统授权。

窗口 '%1' 不允许有框架

错误常量	SQLE_FRAME_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	窗口或函数的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 950
SQLSTATE	42WA6
Sybase 错误代码	13538

可能的原因

在秩函数或行内窗口规格所引用的窗口上不允许有框架。

窗口 '%1' 中不允许有 ORDER BY

错误常量	SQLE_ORDERBY_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	窗口的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 949
SQLSTATE	42WA5
Sybase 错误代码	13539

可能的原因

从行内窗口规格引用现有的窗口名时，行内窗口或被引用的窗口可拥有 ORDER BY，但不是二者同时拥有。

窗口函数需要 ORDER BY

错误常量	SQLE_ORDERBY_REQUIRED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 965
SQLSTATE	42WA9
Sybase 错误代码	13525

可能的原因

使用 RANGE 关键字的秩函数和窗口函数必须指定 ORDER BY 子句。

创建虚拟索引所用的列超过 %1 个

错误常量	SQLE_TOO_MANY_VIRTUAL_INDEX_COLUMNS
------	-------------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	最大虚拟索引列数。
严重级	16
SQLCODE	- 887
SQLSTATE	54W50
Sybase 错误代码	13597

可能的原因

您试图创建超过最大列数的虚拟索引。

磁盘已满 '%1' -- 事务已回退

错误常量	SQLE_DEVICE_FULL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	未能写入磁盘的文件的名称。
严重级	17
SQLCODE	- 304
SQLSTATE	40W03
Sybase 错误代码	3618

可能的原因

硬盘空间不足。已自动执行 ROLLBACK 语句。

此版本的 SQL Anywhere 在该平台上不可用

错误常量	SQLE_PLATFORM_NOT_LICENSED
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1262
SQLSTATE	0A004
Sybase 错误代码	13251

可能的原因

此版本的 SQL Anywhere 在该平台上不可用。要在该平台上使用 SQL Anywhere，您必须使用一个不同的许可密钥。

此连接已存在

错误常量	SQLE_CONNECTION_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 955
SQLSTATE	WW035
Sybase 错误代码	13533

可能的原因

已存在具有给定 SQLCA 和名称（或没有名称）的连接。在连接前，必须断开现有的连接，或指定不同的连接名称。

此平台不支持 DTC 事务

错误常量	SQLE_DTC_TRANSACTIONS_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 799
SQLSTATE	0AW10
Sybase 错误代码	13809

可能的原因

您试图在不支持 DTC 事务的平台上征用 DTC 事务。

此平台不支持安全 HTTP 连接

错误常量	SQLE_SECURE_CONNECTION_UNAVAILABLE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 1030
SQLSTATE	WW063
Sybase 错误代码	13480

可能的原因

试图进行此平台不支持的安全 HTTP 连接。

此平台不支持远程数据服务功能

错误常量	SQLE_OMNI_FEATURE_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 1139
SQLSTATE	0AW18
Sybase 错误代码	13374

可能的原因

您试图使用远程数据服务功能，但是此平台不支持远程数据服务。

此平台上不支持归类 '%1'

错误常量	SQLE_COLLATION_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	不支持的归类。
严重级	16
SQLCODE	- 1116
SQLSTATE	WC013
Sybase 错误代码	13398

可能的原因

当前平台不支持指定的归类。

此时不能调用方法 '%1'

错误常量	SQLE_METHOD_CANNOT_BE_CALLED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	方法的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 669
SQLSTATE	WJ001
Sybase 错误代码	13711

可能的原因

此时不能调用该方法。检查调用方法是否正确。

此数据库不支持登录策略

错误常量	SQLE_LOGIN_POLICY_UPGRADE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1196
SQLSTATE	WW099
Sybase 错误代码	13319

可能的原因

当前数据库没有对登录策略的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

此数据库不支持计算列

错误常量	SQLE_COMPUTED_COLUMNS_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 709
SQLSTATE	0AW06
Sybase 错误代码	13722

可能的原因

当前数据库是旧数据库，而且没有支持计算（已实现）列的编目。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

此数据库不支持加密表

错误常量	SQLE_ENCRYPTED_TABLES_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	42000

ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 1047
SQLSTATE	55W20
Sybase 错误代码	13464

可能的原因

您试图在不支持加密表的数据库中创建加密表。

此数据库不支持同步配置文件

错误常量	SQLE_SYNC_PROFILE_UPGRADE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1225
SQLSTATE	42W78
Sybase 错误代码	13292

可能的原因

当前数据库没有对同步配置文件的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

此数据库不支持外部环境

错误常量	SQLE_EXTERN_ENV_UPGRADE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1206

SQLSTATE	WW104
Sybase 错误代码	13309

可能的原因

当前数据库没有对外部环境的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

此数据库不支持文本索引

错误常量	SQLE_TEXT_UPGRADE_REQUIRED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1166
SQLSTATE	WT011
Sybase 错误代码	13347

可能的原因

当前数据库没有对文本索引的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

此数据库中沒有启用校验和

错误常量	SQLE_CHECKSUMS_NOT_ENABLED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 971
SQLSTATE	WW042
Sybase 错误代码	13517

可能的原因

尝试执行校验和校验，但数据库没有启用校验和。

从表 '%1' 中删除的列多于定义的列

错误常量	SQLE_TOO_MANY_COLUMNS_DELETED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法删除列的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 124
SQLSTATE	42W44
Sybase 错误代码	207

可能的原因

表中的列数不得少于一。您的 ALTER TABLE 中的删除列子句数多于表中的当前列数。

从过程 '%1' 返回的 void 类型不能在任何表达式中使用

错误常量	SQLE_PROCEDURE_RETURNS_VOID
ODBC 2 状态	07006
ODBC 3 状态	07006
参数 1	过程的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 705
SQLSTATE	53019
Sybase 错误代码	257

可能的原因

Java 类型 void 不映射任何 SQL 类型，因此返回 void 的过程不能用于任何 SQL 表达式。

按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (D-K)

db_init 未被调用或对 db_init 的调用失败

错误常量	SQLE_DB_INIT_NOT_CALLED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 739
SQLSTATE	55W07
Sybase 错误代码	13752

可能的原因

对 db_init 的调用尚未初始化传递给 dblib 入口点的 SQLCA，或对 db_init 的调用失败。

dbicu 库和服务器版本不相匹配

错误常量	SQLE_ICU_DLL_VERSION_MISMATCH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1124
SQLSTATE	WC014
Sybase 错误代码	13389

可能的原因

服务器无法装载此数据库需要的 ICU 组件。确保安装了正确版本的 dbicu 库。

DBN/DBF 参数与此数据库的备用服务器名不匹配

错误常量	SQLE_WRONG_DB_ON_ALT_SERVER_NAME
------	----------------------------------

ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	11
SQLCODE	- 1036
SQLSTATE	08W90
Sybase 错误代码	13475

可能的原因

指定的 DBN 或 DBF 参数与使用指定备用服务器名的数据库不匹配。

DESCRIBE 语句上的无效类型

错误常量	SQLE_INVALID_DESCRIBE_TYPE
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	16
SQLCODE	- 161
SQLSTATE	07W01
Sybase 错误代码	13634

可能的原因

在 DESCRIBE 语句上指定的 Java 类型没有相应的 SQL 类型。

打开的游标过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_CURSORS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	17

SQLCODE	- 1230
SQLSTATE	54W12
Sybase 错误代码	13287

可能的原因

您在单个 UltraLite 数据库上打开的游标数超出允许范围。请检查以确保语句执行后被释放。

打开游标时出错

错误常量	SQLE_OPEN_CURSOR_ERROR
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级	15
SQLCODE	- 171
SQLSTATE	07003
Sybase 错误代码	102

可能的原因

您试图在 SELECT、CALL 或 EXEC 之外的语句上打开游标。

当 JDBC 结果集位于插入行时，无法对其调用 '%1' 函数

错误常量	SQLE_JDBC_INVALID_OPER_ON_INSERT_ROW
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	要调用的结果集函数的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 752
SQLSTATE	WJ019

Sybase 错误代码	13763
-------------	-------

可能的原因

某些结果集函数（例如 updateRow 和 deleteRow）在结果集游标位于插入行时无效。

当前不存在工作量捕获

错误常量	SQLE_WORKLOAD_CAPTURE_DOES_NOT_EXIST
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 943
SQLSTATE	WW030
Sybase 错误代码	13545

可能的原因

试图停止、暂停、恢复或获取工作量捕获的状态，但不存在工作量捕获。

当前不允许模式升级

错误常量	SQLE_SCHEMA_UPGRADE_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 953
SQLSTATE	WW033
Sybase 错误代码	13535

可能的原因

由于并发使用数据库而无法进行模式升级。例如，必须先关闭所有游标才能进行模式升级。

当授权关闭时，服务定义需要一个语句

错误常量	SQLE_SERVICE_AUTH_REQUIRED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 931
SQLSTATE	42W9E
Sybase 错误代码	13554

可能的原因

授权设置为 Off 时，指定服务类型的服务定义需要指定一条语句。

登录 ID '%1' 未被映射到任何数据库用户 ID

错误常量	SQLE_LOGON_UNMAPPED
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
参数 1	未映射的登录 ID 的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 313
SQLSTATE	28W09
Sybase 错误代码	13698

可能的原因

您试图使用未映射到数据库用户 ID 的登录 ID 进行连接，但没有 guest 数据库用户 ID，或者您试图撤消尚未映射的登录 ID。当试图使用属于多个已映射组的集成登录 ID 进行连接时，也可能发生这种情况。

登录 ID '%1' 已被映射到用户 ID '%2'

错误常量	SQLE_LOGON_MAPPED
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
参数 1	已映射的登录 ID 的名称。
参数 2	登录 ID 已被映射到的用户 ID 的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 249
SQLSTATE	28W08
Sybase 错误代码	13697

可能的原因

您试图映射一个登录 ID 两次。

登录策略 \"%1\" 已存在

错误常量	SQLE_LOGIN_POLICY_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	登录策略的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1194
SQLSTATE	WW097
Sybase 错误代码	13321

可能的原因

试图创建一个在数据库中已存在的登录策略。

登录策略 \"%1\" 正在使用中

错误常量	SQLE_LOGIN_POLICY_IN_USE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	登录策略的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1197
SQLSTATE	WW100
Sybase 错误代码	13318

可能的原因

指定的登录策略与数据库中的用户相关联。在删除指定的登录策略之前，必须为与该登录策略关联的任何用户指派一个不同的登录策略。

递归迭代次数太多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_RECURSIVE_ITERATIONS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 923
SQLSTATE	57015
Sybase 错误代码	13561

可能的原因

递归查询迭代次数超过当前 max_recursive_iterations 选项设置允许的次数。

递归列 %1:从 '%2' 转换到 '%3' 时会损失精度

错误常量	SQLE_BAD_RECURSIVE_COLUMN_CONVERSION
------	--------------------------------------

ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	递归子查询的列号。
参数 2	转换前的类型。
参数 3	转换后的类型。
严重级	16
SQLCODE	- 945
SQLSTATE	42WA2
Sybase 错误代码	13543

可能的原因

递归子查询中的每个列都必须能转换为初始子查询中相应列的类型，且不丢失精度。尝试将初始子查询中的列转换为合适的类型。

第 %2 行的 '%1' 附近有语法错误

错误常量	SQLE_SYNTAX_ERROR
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	检测到语法错误的词或符号。
参数 2	行号。
严重级	15
SQLCODE	- 131
SQLSTATE	42W04
Sybase 错误代码	102

可能的原因

数据库服务器无法理解您尝试执行的语句。如果将关键字（如 DATE）用作列名称，请用引号将该关键字引上 ("DATE")。

调用过程 '%1' 时参数名遗失

错误常量	SQLE_PARAMETER_NAME_MISSING
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	过程的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 639
SQLSTATE	42W42
Sybase 错误代码	201

可能的原因

定位参数是在对此过程的调用中的已命名参数之后指定的。

动态内存已耗尽

错误常量	SQLE_DYNAMIC_MEMORY_EXHAUSTED
ODBC 2 状态	S1001
ODBC 3 状态	HY001
严重级	17
SQLCODE	- 78
SQLSTATE	08W26
Sybase 错误代码	9119

可能的原因

在数据库服务器试图分配动态内存时发生故障。

队列 '%1' 上超时期内没有通知

错误常量	SQLE_EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_TIMEOUT
------	---------------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	事件通知队列的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1266
SQLSTATE	WE017
Sybase 错误代码	13244

可能的原因

待执行的获取通知操作已经超时。在给定的超时时间内，没有通知到达。

对 '%1' 的函数或列引用还必须出现在 GROUP BY 中

错误常量	SQLE_INVALID_GROUP_SELECT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	必须出现在 GROUP BY 子句中的直接引用或通过表达式引用的列的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 149
SQLSTATE	53003
Sybase 错误代码	7321

可能的原因

所用的选择列表或嵌套查询块中的非集合函数或列引用没有出现在 GROUP BY 子句中。在使用 GROUP BY 的查询中，非集合函数的选择列表项也必须出现在 GROUP BY 子句中。如果选择列表项是列引用或别名，可以将列名称或别名添加到 GROUP BY 子句中。如果选择列表项为标量函数，需确保 GROUP BY 子句中函数的参数与选择列表中的参数完全匹配。在某些情况下，您可能需要对列名称（或其它集合函数）使用 MAX 函数，而不是将该列添加到 GROUP BY 子句中。

对 BLOB 的引用太多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_BLOB_REFS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1107
SQLSTATE	54W11
Sybase 错误代码	13407

可能的原因

已超过引用特定 BLOB 的最大次数。在 UltraLite 中，对任一个特定 BLOB 最多只能引用 256 次。

对 dbspace 权限的支持无法用于此数据库

错误常量	SQLE_DBSPACE_PERMS_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1183
SQLSTATE	0AW22
Sybase 错误代码	13332

可能的原因

待执行的语句需要 dbspace 权限的支持，但正在使用的数据库没有此功能。必须使用支持 dbspace 权限的服务器版本来重新创建或升级该数据库。

对实例化视图的支持无法用于此数据库

错误常量	SQLE_MAT_VIEWS_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1029
SQLSTATE	0AW15
Sybase 错误代码	13481

可能的原因

待执行的语句需要实例化视图的支持，但正在使用的数据库没有实例化的视图功能。

对相关名 '%1' 的引用非法

错误常量	SQLE_INVALID_CORRELATION_NAME_REFERENCE
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	错误引用的相关名。
严重级	15
SQLCODE	- 824
SQLSTATE	42U01
Sybase 错误代码	13830

可能的原因

您的查询在表的表达式中包含对相关名的引用，但该表的表达式中却没有包含该相关名。

对于 ROLLUP、CUBE 或 GROUPING SETS 操作而言，GROUP BY 列表中的表达式太多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_GROUPING_EXPRESSIONS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15

SQLCODE	- 944
SQLSTATE	42WA1
Sybase 错误代码	13544

可能的原因

您在 GROUP BY 列表中为所请求的 ROLLUP、CUBE 或 GROUPING SETS 操作指定了过多表达式。当前运行 SQL Anywhere 的环境不支持在 GROUP BY 列表中为所请求的操作指定此数量的表达式。

对于集成用户来说，不同的组映射过多

错误常量	SQLE_INTEGRATED_LOGON_TOO_MANY_MAPPINGS
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 1003
SQLSTATE	28W10
Sybase 错误代码	13490

可能的原因

数据库中没有集成用户的显式映射，但有组映射。不同的组映射过多。您必须减少不同组映射的数目，或者为该用户添加一个显式映射。

对于临时表，不允许执行 RESTRICT 以外的参照完整性动作

错误常量	SQLE_INVALID_FOREIGN_KEY_ACTION
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 849
SQLSTATE	42R01

Sybase 错误代码	1709
-------------	------

可能的原因

您试图为临时表指定不受支持的参照完整性动作。

对约束 '%1' 的引用或操作无效

错误常量	SQLE_INVALID_CONSTRAINT_REF
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S23
参数 1	不能用于指定用途的约束的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 937
SQLSTATE	42U06
Sybase 错误代码	13550

可能的原因

对约束指定了无效操作。例如，您试图改变主键约束。

多个表被标识为 '%1'

错误常量	SQLE_CORRELATION_NAME_AMBIGUOUS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	不明确的相关名。
严重级	16
SQLCODE	- 139
SQLSTATE	52012
Sybase 错误代码	7364

可能的原因

您在同一 FROM 子句中用相同的相关名标识了两个表。

多行 SQLDA 的 SQLDA 字段不一致

错误常量	SQLE_SQLDA_INCONSISTENT
ODBC 2 状态	07001
ODBC 3 状态	07W04
严重级	16
SQLCODE	- 700
SQLSTATE	07W04
Sybase 错误代码	13721

可能的原因

在多行 SQLDA 中并非所有行的定义都相同，因此无法进行数组操作（插入、读取或执行）。给定列在各行中的定义都必须相同（类型和长度）。

FETCH 中的变量数错误

错误常量	SQLE_WRONG_NUM_OF_FETCH_VARIABLES
ODBC 2 状态	S1002
ODBC 3 状态	07009
严重级	16
SQLCODE	- 264
SQLSTATE	42W26
Sybase 错误代码	553

可能的原因

在 FETCH 语句中指定的变量数与选择列表项的数量不匹配。

FETCH 中的绝对或相对偏移无效

错误常量	SQLE_INVALID_FETCH_POSITION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 263
SQLSTATE	42W25
Sybase 错误代码	6259

可能的原因

您在 FETCH 中指定的偏移无效或为 NULL。

发布谓语句未被评估

错误常量	SQLE_PUBLICATION_PREDICATE_IGNORED
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	138
SQLSTATE	01W25
Sybase 错误代码	13423

可能的原因

由于 UltraLite 是在没有 SQL 支持的情况下初始化的，因而未评估发布谓语句。该表将同没有为其指定任何发布谓语句一样被上载。

返回的结果是非确定性的

错误常量	SQLE_NONDETERMINISTIC_RESULT
ODBC 2 状态	01000

ODBC 3 状态	01000
严重级	10
SQLCODE	122
SQLSTATE	01W18
Sybase 错误代码	13883

可能的原因

在 SELECT 语句中使用了 FIRST 或 TOP n 来限制结果的大小。如果结果是定义明确的，则语句也必须具有 ORDER BY。如果没有 ORDER BY，则服务器可以自由返回拥有请求行数的结果的任意子集。

非常量或未知的文本查询字符串

错误常量	SQLE_TEXT_QUERY_NOT_KNOWN
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1159
SQLSTATE	WT004
Sybase 错误代码	13354

可能的原因

CONTAINS 查询的查询字符串参数必须是一个常量或变量中的一个非空值。

非法的 FOR XML EXPLICIT 标记值: '%1'

错误常量	SQLE_BAD_FOR_XML_EXPLICIT_TAG
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	非法标记值。

严重级	16
SQLCODE	- 897
SQLSTATE	WX005
Sybase 错误代码	13584

可能的原因

FOR XML EXPLICIT 标记值必须大于 0 小于 256。此外，Tag 列中不允许 NULL 值。

非法的列定义: %1

错误常量	SQLE_ILLEGAL_COLUMN_DEFINITION
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	说明所出现的错误的消息。
严重级	16
SQLCODE	- 1046
SQLSTATE	55W19
Sybase 错误代码	13465

可能的原因

您试图使用不允许的方法定义列。

非法的列名: '%1'

错误常量	SQLE_BAD_FOR_XML_EXPLICIT_COLUMN_NAME
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	列名非法的原因。
严重级	16

SQLCODE	- 899
SQLSTATE	WX007
Sybase 错误代码	13582

可能的原因

FOR XML EXPLICIT 列名最多由四个字段组成，各字段之间由感叹号分隔。开头两个列必须命名为 Tag 和 Parent。

非反复出现的事件 '%1' 的开始日期/时间为过去的日期/时间

错误常量	SQLE_EVENT_START_TIME_IN_PAST
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	所调度的事件的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 1128
SQLSTATE	WE010
Sybase 错误代码	13385

可能的原因

指定的事件开始日期或时间已过，且该事件没有反复出现。

分析错误: %1

错误常量	SQLE_INVALID_DSN_NAME
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
参数 1	无效数据源的名称。
严重级	18
SQLCODE	- 754

SQLSTATE	08W54
Sybase 错误代码	5864

可能的原因

在连接字符串中使用了无效的数据源名称。

分析错误: %1

错误常量	SQLE_INVALID_PARSE_PARAMETER
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
参数 1	分析错误的说明。
严重级	18
SQLCODE	- 95
SQLSTATE	08W49
Sybase 错误代码	5864

可能的原因

在对连接字符串进行分析时出错。

分析连接参数字符串时出错

错误常量	SQLE_GEN_PARSE_ERROR
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	16
SQLCODE	- 655
SQLSTATE	08W38
Sybase 错误代码	13707

可能的原因

无法分析连接字符串。字符串或连接参数文件中包含语法错误。

分组查询包含多个不同的集合函数

错误常量	SQLE_INVALID_DISTINCT_AGGREGATE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 863
SQLSTATE	42W70
Sybase 错误代码	13867

可能的原因

在同一分组查询中指定了两个或多个 **DISTINCT** 集合函数。只有在散列分组依据运算符可用的情况下支持该用法。如果不能使用散列分组依据运算符，则任何查询块最多只能包含一个 **DISTINCT** 集合函数。

服务 '%1' 已经存在

错误常量	SQLE_SERVICE_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	已存在的服务的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 919
SQLSTATE	42W97
Sybase 错误代码	13565

可能的原因

您试图创建一个名称在数据库中已经存在的服务。

服务 '%1' 正在使用

错误常量	SQLE_SERVICE_IN_USE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	正在使用的服务的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 924
SQLSTATE	55W15
Sybase 错误代码	13567

可能的原因

您试图删除当前正在使用的服务。

服务定义中的主机变量引用必须命名

错误常量	SQLE_HOSTVAR_MUST_BE_NAMED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 926
SQLSTATE	42W9B
Sybase 错误代码	13559

可能的原因

您试图使用未命名的主机变量引用来创建服务。

服务类型不允许 '%1' 属性

错误常量	SQLE_SERVICE_ATTR_NOT_ALLOWED
------	-------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	不允许的属性的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1027
SQLSTATE	42WB2
Sybase 错误代码	13483

可能的原因

指定服务类型的服务定义不允许指定所提供的属性。

服务器 '%1': %2

错误常量	SQLE_OMNI_REMOTE_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	远程服务器的名称。
参数 2	来自远程服务器的消息。
严重级	16
SQLCODE	- 660
SQLSTATE	WO005
Sybase 错误代码	13732

可能的原因

消息是由远程服务器生成的。包括消息文本。

服务器试图访问的页面超出了 dbspace 文件最大容许大小的限制

错误常量	SQLE_ACCESS_BEYOND_END_OF_MAX_DBSPACE
------	---------------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 605
SQLSTATE	04W08
Sybase 错误代码	5006

可能的原因

数据库试图访问的页面的页号超出了磁盘页数的最大可能值。这是致命的内部错误。

服务语句定义无效或不受支持

错误常量	SQL_E_SERVICE_STATEMENT_INVALID
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1269
SQLSTATE	42WCC
Sybase 错误代码	13250

可能的原因

提供的语句无效，或服务的上下文不支持该语句。

服务语句定义与服务类型不一致

错误常量	SQL_E_SERVICE_STATEMENT_MISMATCH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 927
SQLSTATE	42W9C
Sybase 错误代码	13558

可能的原因

没有为需要语句的服务类型提供语句，或者在服务类型不允许定义语句时提供了语句。

服务中的 '%1' 属性缺少值

错误常量	SQLE_SERVICE_PARM_MISSING_VALUE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效属性的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1023
SQLSTATE	42WAE
Sybase 错误代码	13487

可能的原因

服务定义中包含的 USING、FORMAT 或 GROUP 属性缺少值。

服务中的 '%1' 属性值无效

错误常量	SQLE_SERVICE_PARM_INVALID_VALUE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效属性的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1022

SQLSTATE	42WAD
Sybase 错误代码	13488

可能的原因

服务定义中包含的 USING、FORMAT 或 GROUP 属性的值无效。

服务中的重复属性 '%1'

错误常量	SQLE_SERVICE_PARM_DUPLICATE_PROPERTY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	重复属性的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1025
SQLSTATE	42WB0
Sybase 错误代码	13485

可能的原因

服务定义中包含重复的属性。

父项未打开: '%1'

错误常量	SQLE_EXPLICIT_TAG_NOT_OPEN
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	在打开标记之外的父标记 ID。
严重级	16
SQLCODE	- 900
SQLSTATE	WX008

Sybase 错误代码	13581
-------------	-------

可能的原因

在读取待打开的行时，FOR XML EXPLICIT 要求该行必须具有父标记。请检查删除了 FOR XML EXPLICIT 子句的查询返回的行的顺序。

赋值出错

错误常量	SQLE_ERROR_IN_ASSIGNMENT
ODBC 2 状态	22005
ODBC 3 状态	22018
严重级	20
SQLCODE	- 641
SQLSTATE	22005
Sybase 错误代码	8205

可能的原因

在 GET DESCRIPTOR 语句中，主机变量的数据类型必须与描述符项的数据类型对应。

GROUP BY 列表中的表达式过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_COLUMNS_IN_GROUPBY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1236
SQLSTATE	54W14
Sybase 错误代码	13282

可能的原因

您执行的语句中 GROUP BY 列表包含的表达式过多。GROUP BY 列表中表达式的数量最多为 60000 个。

GROUPING 集合的参数必须是 GROUP BY 子句中的一个分组列

错误常量	SQLE_INVALID_GROUPING_AGGREGATE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 962
SQLSTATE	42WA7
Sybase 错误代码	13527

可能的原因

仅允许将分组列作为 GROUPING 集合函数的参数。不包含分组列表达式的参数不予接受。

该过程的参数必须是字符串

错误常量	SQLE_TEXT_NEED_CONSTANT_ARGUMENT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1216
SQLSTATE	WT017
Sybase 错误代码	13297

可能的原因

此过程只接受将文字字符串作为参数。

该外部过程调用的参数过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_PARAMETERS
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 625
SQLSTATE	WW010
Sybase 错误代码	13680

可能的原因

在 32 位 Windows 中，调用外部函数时最多可使用 256 个参数。

该用户的登录策略所不允许的连接

错误常量	SQLE_CONNECTION_DISALLOWED_BY_LOGIN_POLICY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1212
SQLSTATE	28W15
Sybase 错误代码	13303

可能的原因

根据用户的登录策略，连接尝试不被允许。具有 DBA 权限的用户可能有必要使用 ALTER USER 语句来重置该用户。

高速缓存不足，无法启动 Java 虚拟机

错误常量	SQLE_JAVA_VM_INSUFFICIENT_CACHE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 686

SQLSTATE	WP015
Sybase 错误代码	13878

可能的原因

启动 Java 虚拟机所需的高速缓存不足。请使用更大的高速缓存重新启动数据库服务器。

格式字符串参数编号 %1 无效

错误常量	SQLE_INVALID_FORMAT_STRING_ARG_NUM
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	参数号。
严重级	16
SQLCODE	- 294
SQLSTATE	53W08
Sybase 错误代码	2749

可能的原因

在 PRINT 或 RAISERROR 语句的格式字符串中提供了无效的参数编号。该数字必须在 1 到 20 之间，且不得超出所提供的参数数量。

跟踪查询 (%1, %2) 不存在

错误常量	SQLE_INVALID_TRACED_PLAN
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
参数 1	指定的记录会话 ID。
参数 2	指定的查询 ID。
严重级	16
SQLCODE	- 1154

SQLSTATE	55W28
Sybase 错误代码	13359

可能的原因

您试图为由诊断跟踪保存并由 `logging_session_id` 和查询 `id` 标识的查询生成一个图形式计划。但是，此数据库中不存在这样的查询。如果对该查询进行了跟踪，则它被送到了其它数据库。

更新快照事务冲突

错误常量	SQLE_SNAPSHOT_UPDATE_CONFLICT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1064
SQLSTATE	42WBA
Sybase 错误代码	13450

可能的原因

快照事务试图更新或删除快照开始之后另一事务更改的行。

工作量捕获 (%1) 已经在进行

错误常量	SQLE_WORKLOAD_CAPTURE_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	已经在进行中的工作量捕获的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 942
SQLSTATE	WW029
Sybase 错误代码	13546

可能的原因

正在进行一个工作量捕获时，尝试启动另一个工作量捕获。必须等待当前捕获结束。

公用表表达式引用中的循环

错误常量	SQLE_COMMON_TABLE_EXPRESSION_CYCLE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 914
SQLSTATE	42W93
Sybase 错误代码	13570

可能的原因

不支持包含多个公用表表达式的循环。

共享临时表的无效提交操作

错误常量	SQLE_INVALID_SHARED_COMMIT_ACTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1089
SQLSTATE	52W26
Sybase 错误代码	13425

可能的原因

全局共享临时表必须声明为 ON COMMIT PRESERVE ROWS 或 NOT TRANSACTIONAL。

滚动位置 '%1' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_POSITION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效的滚动位置。
严重级	16
SQLCODE	- 820
SQLSTATE	24504
Sybase 错误代码	13826

可能的原因

您试图滚动到不受支持的位置。滚动位置必须在 -2147483647 与 2147483646 之间。

过程 '%1' 不再有效

错误常量	SQLE_PROCEDURE_NO_LONGER_VALID
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	过程的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 836
SQLSTATE	42W63
Sybase 错误代码	13842

可能的原因

不能从目录中加载过程定义。检查是否有已重命名或可能是保留字的表或列。

过程 '%1' 由于未处理的异常 '%2' 而终止

错误常量	SQLE_UNHANDLED_EXTENV_EXCEPTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	返回未处理异常的过程的名称。
参数 2	未处理的异常的完全限定 Java 类名称。
严重级	16
SQLCODE	- 91
SQLSTATE	WP001
Sybase 错误代码	13735

可能的原因

Java 过程在出现活动异常的情况下终止，且此异常将在 SQL 中反映为错误状态。

过程 '%2' 的参数 %1 不能为 NULL

错误常量	SQLE_ARGUMENT_CANNOT_BE_NULL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	值不能为 NULL 的参数。
参数 2	不能接收 NULL 参数的过程的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 90
SQLSTATE	WP000
Sybase 错误代码	409

可能的原因

您将 NULL 值传递给了一个需要标量参数的过程。例如，有 'int' 参数的 Java 过程不能接收 NULL 值。

过程、触发器、事件或批中不允许使用 SETUSER

错误常量	SQLE_SETUSER_NOT_IN_PROCEDURES
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 877
SQLSTATE	42W09
Sybase 错误代码	13888

可能的原因

存储过程、触发器、事件处理程序或批处理中不允许使用 SETUSER 语句，而且不能从 EXECUTE IMMEDIATE 语句调用该语句。

过程或触发器调用嵌套太深

错误常量	SQLE_NESTING_TOO_DEEP
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 274
SQLSTATE	42W29
Sybase 错误代码	217

可能的原因

您可能定义了一个导致无限递归的过程或触发器。

过程或触发器中不允许数据定义语句

错误常量	SQLE_DDL_NOT_ALLOWED_IN_PROCEDURES
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 623
SQLSTATE	52W21
Sybase 错误代码	154

可能的原因

过程或触发器定义中包含数据定义语句（例如 CREATE、DROP、GRANT、REVOKE 或 ALTER）。这些语句不允许用在过程或触发器中。

过程或函数 '%2' 中的参数 '%1' 没有缺省值

错误常量	SQLE_NO_DEFAULT_FOR_PARM
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	参数的名称。
参数 2	过程或函数的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1001
SQLSTATE	08W71
Sybase 错误代码	13491

可能的原因

尝试将 DEFAULT 用作过程或函数的参数，但相应参数不具有缺省值。

过程结果集中的列过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_COLUMNS_IN_PROC_RES
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

严重级	16
SQLCODE	- 1237
SQLSTATE	54W15
Sybase 错误代码	13281

可能的原因

您执行的语句中 GROUP BY 列表包含的表达式过多。GROUP BY 列表中表达式的数量最多为 60000 个。您执行了 CREATE PROCEDURE 或 ALTER PROCEDURE 语句。此过程的结果集中生成的列数将超出服务器的限制。

过程已完成

错误常量	SQLE_PROCEDURE_COMPLETE
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	105
SQLSTATE	01W05
Sybase 错误代码	13618

可能的原因

此过程没有更多的可用结果集。OPEN 或 RESUME 语句可能导致过程执行完成。

过多 MESSAGE ... FOR CONNECTION 消息

错误常量	SQLE_CONNECTION_MESSAGE_QUEUE_FULL
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级	19
SQLCODE	- 1303

SQLSTATE	54W16
Sybase 错误代码	13457

可能的原因

您执行了 MESSAGE ...FOR CONNECTION 语句并且已排队的连接的消息达到了最大数目。

HTTP 请求失败。状态代码 '%1'

错误常量	SQLE_HTTP_REQUEST_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	HTTP 状态代码。
严重级	19
SQLCODE	- 983
SQLSTATE	WW052
Sybase 错误代码	13506

可能的原因

HTTP 请求返回了表明请求失败的状态代码。

http 头 '%1' 被保留，并且不能被修改

错误常量	SQLE_HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_RESERVED_XXX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	导致失败的标头。
严重级	16
SQLCODE	- 1094
SQLSTATE	WW070

Sybase 错误代码	13421
-------------	-------

可能的原因

指定的 http 标头被保留，并且不能被修改。

HTTP 头 '%1' 的设置无效

错误常量	SQLE_INVALID_HTTP_HEADER_SETTING
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无效 HTTP 标头的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 940
SQLSTATE	42W84
Sybase 错误代码	13547

可能的原因

您为 HTTP 标头提供了无效值。

HTTP 选项 '%1' 的设置无效

错误常量	SQLE_INVALID_HTTP_OPTION_SETTING
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无效 HTTP 选项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 939
SQLSTATE	42W83
Sybase 错误代码	13548

可能的原因

为 HTTP 选项提供了无效值。某些选项仅允许数字值，而另外一些选项仅允许 On 和 Off 值。

函数 '%1' 的参数数目错误

错误常量	SQLE_WRONG_PARAMETER_COUNT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	函数的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 154
SQLSTATE	37505
Sybase 错误代码	174

可能的原因

为数据库函数提供的参数个数有误。

函数 '%1' 具有无效参数 '%2' ('%3')

错误常量	SQLE_INVALID_PARAMETER_W_PARM
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
参数 1	函数的名称。
参数 2	参数的名称。
参数 3	有关导致错误的参数的信息。
严重级	18
SQLCODE	- 1090
SQLSTATE	08W94
Sybase 错误代码	13424

可能的原因

计算参数时出错。

函数或过程 '%1' 的参数过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_ARGUMENTS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	函数或过程的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 994
SQLSTATE	42WAC
Sybase 错误代码	401

可能的原因

您提供了数据库服务器无法处理的参数列表。如果函数或存储过程的参数列表过长，就会出现此错误。使用较大的页面大小重建数据库可以防止此错误。

还有活动的数据库连接

错误常量	SQLE_STILL_ACTIVE_CONNECTIONS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 109
SQLSTATE	08W06
Sybase 错误代码	6001

可能的原因

您试图关闭仍有活动连接的数据库。

I/O 错误 %1 -- 事务已回退

错误常量	SQLE_DEVICE_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	说明所出现的错误的消息。
严重级	24
SQLCODE	- 305
SQLSTATE	40W04
Sybase 错误代码	3013

可能的原因

SQL Anywhere 检测到硬盘问题。已自动执行 ROLLBACK 语句。

ICU 归类 '%1' 已默认为其它归类

错误常量	SQLE_COLLATION_DEFAULT_WARNING
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	ICU 归类指定符。
严重级	10
SQLCODE	201
SQLSTATE	01WC4
Sybase 错误代码	13397

可能的原因

指定的 ICU 归类不可用。已使用另一归类替代，这可能产生合适的结果，也可能产生不合适的结果。由于 ICU 的结构，所使用的归类是未知的，但却是对指定归类的最佳替代。如果在另一个平台上使用该数据库，可能会选择一个不同的归类，而此操作可能产生不同的结果。

INSERT 的值数目错误

错误常量	SQLE_WRONG_NUM_OF_INSERT_COLS
ODBC 2 状态	21S01
ODBC 3 状态	21S01
严重级	16
SQLCODE	- 207
SQLSTATE	53002
Sybase 错误代码	213

可能的原因

试图插入的值的数量与 INSERT 语句中指定的列数不匹配，或在未指定列数的情况下与表中的列数不匹配。

IQ 数据库需要日志

错误常量	SQLE_IQ_LOG_REQUIRED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 933
SQLSTATE	0AQ48
Sybase 错误代码	102

可能的原因

IQ 数据库需要使用事务日志文件。

Java VM 堆在内部函数处耗尽: %1

错误常量	SQLE_JAVA_VM_HEAP_EXHAUSTED
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	用于进行调试的内部函数。
严重级	16
SQLCODE	- 165
SQLSTATE	WP008
Sybase 错误代码	13740

可能的原因

为 Java VM 分配的空间数量不足，无法继续分配新对象。使用以下语句增加空间大小：SET OPTION PUBLIC.java_heap_size = nnnnnnnn。

jConnect 不支持加密

错误常量	SQLE_NO_ENCRYPTION_FOR_JCONNECT
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级	18
SQLCODE	- 941
SQLSTATE	08W69
Sybase 错误代码	13548

可能的原因

为使用 jConnect 的连接提供了加密类型，但 jConnect 不支持加密。

JDBC SASTatement 批处理执行被放弃

错误常量	SQLE_JDBC_BATCH_EXECUTE_ABANDONED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 742
SQLSTATE	WJ015
Sybase 错误代码	13755

可能的原因

在批处理中执行语句时出错。将放弃批处理中的其余语句。

JDBC 结果集必须位于插入行，才能使用 '%1' 函数

错误常量	SQLE_JDBC_MUST_OPER_ON_INSERT_ROW
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	要调用的结果集函数的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 753
SQLSTATE	WJ020
Sybase 错误代码	13764

可能的原因

insertRow 之类的结果集函数只能在结果集位于插入行上时调用。

集成登录 ID guest 只能被映射到 guest 数据库用户 ID

错误常量	SQLE_INTEGRATED_LOGON_GUESTMAP
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 247
SQLSTATE	28W06

Sybase 错误代码	13695
-------------	-------

可能的原因

您试图将 guest 登录 ID 映射到 guest 以外的用户 ID。

集成登录失败

错误常量	SQLE_INTEGRATED_LOGON_FAILED
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 245
SQLSTATE	28W04
Sybase 错误代码	13691

可能的原因

集成登录失败。您可能没有服务器计算机上的系统帐号。

集合表达式 '%1' 包含多个列，其中的一个或多个列是外部引用

错误常量	SQLE_MULTIPLE_AGGREGATE_COLUMNS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	出错的集合表达式。
严重级	15
SQLCODE	- 861
SQLSTATE	42W68
Sybase 错误代码	13865

可能的原因

嵌套查询中的 `subselect` 包含有集合函数，其参数中含有外部引用。在这种情况下，外部引用必须是表达式中引用的唯一列。

集合表达式 '%1' 必须出现在选择列表或 HAVING 子句子查询中

错误常量	SQLE_INVALID_AGGREGATE_PLACEMENT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	出错的集合表达式。
严重级	15
SQLCODE	- 862
SQLSTATE	42W69
Sybase 错误代码	13866

可能的原因

包含外部引用的集合表达式必须出现在选择列表表达式（子选择）中，或出现在查询（其 `FROM` 子句中所含表的列将被集合）的 `HAVING` 子句子查询中。

集合函数用法无效

错误常量	SQLE_AGGREGATES_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 150
SQLSTATE	42W06
Sybase 错误代码	13204

可能的原因

您试图不适当地使用集合函数。例如，除非集合函数构成一个外部引用，否则 SELECT 语句不能在 WHERE 子句的谓语中包含集合函数。其它无效使用包括在 UPDATE 语句的 SET 子句中指定集合函数，或在 CHECK 约束中使用集合函数。

集合函数中出现非法的 ORDER BY

错误常量	SQLE_INVALID_ORDERBY_IN_AGGREGATE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 904
SQLSTATE	42W90
Sybase 错误代码	13579

可能的原因

只有在选择列表中没有 DISTINCT 集合时，或存在 DISTINCT 列等于 ORDER BY 的第一列的 DISTINCT 集合时，才可在集合函数中使用 ORDER BY。此外，在同一选择列表中不能使用多个有序的集合，除非它们拥有完全相同的 ORDER BY 子句。

集合函数中的空值已消除

错误常量	SQLE_NULL_VALUE_ELIMINATED
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01003
严重级	10
SQLCODE	109
SQLSTATE	01003
Sybase 错误代码	409

可能的原因

集合函数的表达式参数对一行或多行取值为 NULL。

计划不可用。无法为此类型的语句生成 NOEXEC 计划

错误常量	SQLE_STMT_NOT_ALLOWED_FOR_NOEXEC_PLAN
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1176
SQLSTATE	0AW20
Sybase 错误代码	13337

可能的原因

您试图为 IQ 不能为其生成 NOEXEC 计划的语句类型获取 NOEXEC 计划。

计划可能包含虚拟索引

错误常量	SQLE_USING_VIRTUAL_INDEXES
ODBC 2 状态	01S01
ODBC 3 状态	01S01
严重级	10
SQLCODE	129
SQLSTATE	01W20
Sybase 错误代码	13596

可能的原因

该连接中当前启用了虚拟索引。生成的任何计划都可能包含虚拟索引。

计算列依赖性的循环

错误常量	SQLE_COMPUTED_COLUMN_CYCLE
ODBC 2 状态	37000

ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 1078
SQLSTATE	42WBD
Sybase 错误代码	13436

可能的原因

该表在其计算列之间的依赖性中具有循环。不允许有循环。

加密错误: %1

错误常量	SQLE_ENCRYPT_ERROR
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	所出现的错误的说明。
严重级	11
SQLCODE	- 895
SQLSTATE	08W66
Sybase 错误代码	13589

可能的原因

加密时出错。

加密密钥不正确或遗失

错误常量	SQLE_BAD_ENCRYPTION_KEY
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	21

SQLCODE	- 840
SQLSTATE	08W62
Sybase 错误代码	16846

可能的原因

该数据库使用密钥进行了加密。没有提供启动该数据库的密钥，或提供的密钥不正确。

加密数据库 '%1' 的尝试失败

错误常量	SQLE_ENCRYPT_DATABASE_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法加密的数据库的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1243
SQLSTATE	WW118
Sybase 错误代码	13271

可能的原因

试图加密数据库文件失败。

检测到死锁

错误常量	SQLE_DEADLOCK
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级	13
SQLCODE	- 306
SQLSTATE	40001

Sybase 错误代码	1205
-------------	------

可能的原因

您试图读写已被其他用户锁定的行。此外，对于您自己的事务，也会直接或间接阻塞其他用户。这是一种死锁情况，您的事务已被选择作为回退事务。

检测到与 dbmlsync 下载阶段的冲突

错误常量	SQLE_RECORDING_CONFLICT_DETECTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	11
SQLCODE	- 828
SQLSTATE	WW027
Sybase 错误代码	13834

可能的原因

Dbmlsync 使用此错误来检测下载阶段与其它连接所修改的行的冲突。

将 '%1' 连接到 '%2' 的方法有多种

错误常量	SQLE_AMBIGUOUS_JOIN
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法连接的第一个表的名称。
参数 2	无法连接的第二个表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 147
SQLSTATE	52W08
Sybase 错误代码	301

可能的原因

您试图对两个表执行 KEY JOIN，而且有两个或多个外键与这两个表相关。从第一个表到第二个表可能有两个外键。可能是每个表都有一个指向另一个表的外键。您必须为主键表使用一个相关名，这个相关名与所需外键关系的角色名称相同。

将超出表 '%1' 的最大行大小

错误常量	SQLE_MAX_ROW_SIZE_EXCEEDED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	表名。
严重级	16
SQLCODE	- 1132
SQLSTATE	WW089
Sybase 错误代码	13381

可能的原因

您试图在创建或变更最大行大小大于 64KB 的表。在 UltraLite 中，所定义的表的最大行大小（存储每一列所需的字节总和）必须小于 64KB。

将优化 SELECT INTO 时所检测到的警告视为错误

错误常量	SQLE_SELECT_INTO_WARNING_TREATED_AS_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 995
SQLSTATE	WP016
Sybase 错误代码	13495

可能的原因

如果在优化查询时检测到警告，The SELECT ... INTO #TEMPTABLE 语句无法继续。要修正此问题，可删除 INTO 子句并测试该查询，然后解决报告的警告。

镜像数据库不支持 '%1' 语句

错误常量	SQLE_STMT_NOT_ALLOWED_WITH_MIRRORING
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	产生错误的语句。
严重级	16
SQLCODE	- 1288
SQLSTATE	WW120
Sybase 错误代码	13666

可能的原因

您试图执行在使用镜像数据库时不允许的语句。

脚本文件在单独行中缺少 \"go\" 语句分隔符

错误常量	SQLE_SCRIPT_MISSING_DELIMITER
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1315
SQLSTATE	WW046
Sybase 错误代码	13241

可能的原因

对于 UltraLite，脚本文件中所有非注释性 SQL 语句（包括最后一行语句）后面必须跟随一个独立的行，"go"。对于字符串，可使用 "\"ngo" 来结束语句。

解密错误: %1

错误常量	SQLE_DECRYPT_ERROR
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	所出现的错误的说明。
严重级	11
SQLCODE	- 851
SQLSTATE	08W63
Sybase 错误代码	13855

可能的原因

解密时出错。

解密数据库 '%1' 的尝试失败

错误常量	SQLE_DECRYPT_DATABASE_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法解密的数据库的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1244
SQLSTATE	WW119
Sybase 错误代码	13270

可能的原因

试图解密数据库文件失败。

解压缩错误: %1

错误常量	SQLE_DECOMPRESSION_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	错误消息。
严重级	16
SQLCODE	- 960
SQLSTATE	WW038
Sybase 错误代码	13530

可能的原因

解压缩时出错。

仅能描述一条 SELECT 语句

错误常量	SQLE_DESCRIBE_NONSELECT
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	16
SQLCODE	- 160
SQLSTATE	07005
Sybase 错误代码	3819

可能的原因

在 C 语言界面中，您试图描述一个非 SELECT 语句的语句选择列表。在 UltraLite 中，此错误的原因可能是由于试图检索 SELECT 之外的任何语句的模式。

警告: %1

错误常量	SQLE_WARNING
------	--------------

ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	警告消息。
严重级	10
SQLCODE	200
SQLSTATE	01000
Sybase 错误代码	13619

可能的原因

发生了警告。该消息指出导致警告的情况。

镜像 '%1' 与数据库 '%2' 不匹配

错误常量	SQLE_MIRROR_FILE_MISMATCH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	镜像文件的名称。
参数 2	数据库文件的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1138
SQLSTATE	WW090
Sybase 错误代码	13375

可能的原因

指定的镜像文件与数据库文件不对应。如果使用数据库后没有正确关闭，或指定了错误的镜像文件，则可能发生这样的问题。在继续之前必须移动或放弃镜像文件，或指定不同的镜像。

镜像数据库不容许 LOAD TABLE

错误常量	SQLE_LOAD_TABLE_ON_MIRRORED_DB
------	--------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1035
SQLSTATE	WL008
Sybase 错误代码	13476

可能的原因

数据库被镜像时，不允许使用 LOAD TABLE 语句，因为其它服务器可能无法访问要装载的文件。

镜像文件需要更高的 checksum_level

错误常量	SQLE_MIRROR_FILE_REQUIRES_CHECKSUMS
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	144
SQLSTATE	WW116
Sybase 错误代码	13274

可能的原因

要有效地防止介质故障，使用镜像文件时必须启用页校验和。请指定 checksum_level 数据库创建选项。

Kerberos 登录失败

错误常量	SQLE_KERBEROS_LOGON_FAILED
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16

SQLCODE	- 1069
SQLSTATE	28W12
Sybase 错误代码	13445

可能的原因

由于客户端使用 KDC 验证用户主体失败或由于服务器验证客户端失败而导致 Kerberos 登录失败。最可能的原因是 Kerberos 主体可能未登录、主体票据可能已过期，或者是客户端、服务器或 KDC 的系统时间相互偏差超过数分钟。LogFile 连接参数或服务器的 -z 选项可提供更多信息。

开始日期/时间对事件 '%1' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_EVENT_START
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	所调度的事件的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 793
SQLSTATE	WE007
Sybase 错误代码	13803

可能的原因

指定了无效的事件开始日期。

可用于 OPENXML 查询的内存不足

错误常量	SQLE_XQUERY_MEMORY_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	17
SQLCODE	- 912

SQLSTATE	WX016
Sybase 错误代码	13572

可能的原因

OPENXML 查询所使用的内存大小可能与单个行所返回的元素或属性之间的最大距离成正比。例如，某一行使用的值来自文档的第一个元素和最后一个元素，进行这种查询使用的内存大小将与文档大小成正比。一种解决方法是提高高速缓存大小。另一种解决方法是将引用远程元素的查询分割成若干引用附近元素的查询，然后再将结果连接起来。

客户端/服务器通信协议版本不匹配

错误常量	SQLE_PROTOCOL_MISMATCH
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级	21
SQLCODE	- 88
SQLSTATE	08W15
Sybase 错误代码	1602

可能的原因

由于客户端和服务器的协议版本不匹配而使连接失败。应确保客户端和服务器软件的版本相同。

客户端/数据库服务器版本不匹配

错误常量	SQLE_DBLIB_ENGINE_MISMATCH
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	21
SQLCODE	- 231
SQLSTATE	08W19
Sybase 错误代码	13658

可能的原因

您的可执行文件使用的数据库接口库与数据库服务器的版本号不匹配。

客户端版本或客户端接口不支持的功能

错误常量	SQLE_NOT_SUPPORTED_BY_CLIENT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1148
SQLSTATE	0AW19
Sybase 错误代码	13363

可能的原因

您试图使用服务器支持但客户端不支持的功能。要使用此功能，您必须升级客户端库或使用其它客户端接口。JConnect 或 Open Client 客户端接口不支持某些功能。

客户端内存不足

错误常量	SQLE_CLIENT_OUT_OF_MEMORY
ODBC 2 状态	S1001
ODBC 3 状态	HY001
严重级	17
SQLCODE	- 876
SQLSTATE	08W65
Sybase 错误代码	13882

可能的原因

当数据库客户端试图分配内存时发生故障。

客户端应用程序不允许传输数据 ('%1')

错误常量	SQLE_CLIENT_TRANSFER_NO_VALIDATION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1171
SQLSTATE	WW092
Sybase 错误代码	13342

可能的原因

客户端应用程序不允许服务器启动数据的传输。为允许服务器启动数据的传输，应用程序必须向客户端库注册校验回调机制。

客户端应用程序已不允许传输数据 ('%1')

错误常量	SQLE_CLIENT_TRANSFER_DISALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1172
SQLSTATE	WW093
Sybase 错误代码	13341

可能的原因

客户端应用程序拒绝了服务器启动数据的传输。为允许服务器启动数据的传输，应用程序注册了校验回调函数，该回调函数拒绝了所请求数据的传输。

口令包含非法字符

错误常量	SQLE_ILLEGAL_PASSWORD
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	11
SQLCODE	- 963
SQLSTATE	08005
Sybase 错误代码	13528

可能的原因

指定的口令包含非法字符。

口令的长度不能超过 %1 个字符

错误常量	SQLE_PASSWORD_TOO_LONG
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
参数 1	口令的最大长度。
严重级	15
SQLCODE	- 958
SQLSTATE	54W08
Sybase 错误代码	13530

可能的原因

口令长度比服务器支持的长度长。

口令已到期

错误常量	SQLE_PASSWORD_EXPIRED
------	-----------------------

ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 1152
SQLSTATE	08WA0
Sybase 错误代码	13361

可能的原因

您执行连接所使用的用户 ID 有效，但口令已到期。您可以通过提供 NewPassword 连接参数以及当前已到期的口令来更改您的口令。

口令已到期，但由于数据库为只读而不能更改

错误常量	SQLE_PASSWORD_EXPIRED_READONLY_DB
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 1153
SQLSTATE	08WA1
Sybase 错误代码	13360

可能的原因

您连接到只读数据库所使用的用户 ID 有效，但口令已到期。除非在数据库服务器的命令行启动数据库时不使用 -r 选项，否则将不能更改口令。删除 -r 后即可对数据库进行修改。

口令至少必须为 %1 个字符

错误常量	SQLE_PASSWORD_TOO_SHORT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000

参数 1	口令的最小长度。
严重级	14
SQLCODE	- 738
SQLSTATE	54W07
Sybase 错误代码	573

可能的原因

口令长度比当前 min_password_length 选项设置所允许的口令长度短。

快照隔离已禁用或待执行

错误常量	SQLE_SNAPSHOT_ISOLATION_DISABLED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1054
SQLSTATE	55W23
Sybase 错误代码	13459

可能的原因

快照隔离已禁用或仍在等待激活。必须先启用快照隔离然后才能使用。

按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (L-S)

LOAD TABLE 错误: %1

错误常量	SQLE_LOAD_TABLE_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	遇到失败的说明
严重级	16
SQLCODE	- 1188
SQLSTATE	WL013
Sybase 错误代码	13327

可能的原因

LOAD TABLE 语句失败。此消息指定出现的实际问题。

login_mode 设置不容许登录模式 '%1'

错误常量	SQLE_LOGON_MODE_NOT_PERMITTED
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
参数 1	未包括在当前 login_mode 数据库选项设置中的登录模式的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1074
SQLSTATE	28W14
Sybase 错误代码	13440

可能的原因

您试图使用当前 login_mode 数据库选项设置中未包括的登录模式进行连接。更改选项设置或使用其它登录模式进行连接。

来自 HTTP 服务器的响应无效

错误常量	SQLE_INVALID_HTTP_RESPONSE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 988
SQLSTATE	WW057
Sybase 错误代码	13501

可能的原因

来自远程 HTTP 服务器的响应无效。该响应可能为空、格式不正确、缺少标头信息等等。

类 '%1' 没有公共字段 '%2'

错误常量	SQLE_FIELD_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	找不到指定字段的类的名称。
参数 2	找不到的字段的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 93
SQLSTATE	WW013
Sybase 错误代码	13703

可能的原因

表达式引用的字段不存在或不是公共字段。

类 '%2' 的字段 '%1' 不能为 NULL

错误常量	SQLE_FIELD_CANNOT_BE_NULL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	不能为 NULL 的字段名称。
参数 2	拥有该字段的类的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 649
SQLSTATE	WW015
Sybase 错误代码	13741

可能的原因

您试图在含有不能为 NULL 的 Java 类型的 Java 对象字段中存储 SQL NULL 值。例如，Java 的 'int' 类型不能为 NULL。

类型 '%2' 的过程子类型 '%1' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_PROCEDURE_SUBTYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程子类型。
参数 2	过程类型。
严重级	16
SQLCODE	- 987
SQLSTATE	WW056
Sybase 错误代码	13502

可能的原因

指定的过程或函数的给定过程类型具有无效子类型。

立即实例化视图定义不能通过可为空的表达式包含 SUM 函数

错误常量	SQLE_UPDATABLE_MATVIEW_SUM_NULL_EXPR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1286
SQLSTATE	42WCD
Sybase 错误代码	13668

可能的原因

您试图将实例化视图（其定义包含表达式可为空的 SUM 函数）的刷新类型更改为快速刷新。

连接被终止

错误常量	SQLE_CONNECTION_TERMINATED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 308
SQLSTATE	40W07
Sybase 错误代码	4224

可能的原因

您的数据库连接已终止，且事务已回退。由于 DBA 执行了 DROP CONNECTION 语句、数据库服务器已关闭或与数据库服务器的网络连接中断，该连接可能已终止。

连接超时

错误常量	SQLE_REMOTE_CONNECTION_TIMED_OUT
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 982
SQLSTATE	WW051
Sybase 错误代码	13507

可能的原因

与远程主机的连接因长时间处于非活动状态而超时。

连接错误: %1

错误常量	SQLE_CONNECTION_ERROR
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	连接错误的说明。
严重级	16
SQLCODE	- 832
SQLSTATE	08W60
Sybase 错误代码	13838

可能的原因

在尝试与数据库服务器建立连接但尚未尝试连接数据库时发生了错误。例如，在试图连接的过程中无法初始化通信链接就属于这种错误。使用 LogFile 连接参数创建调试日志文件可以提供更多信息。

连接中临时表过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_TEMP_TABLES
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

严重级	16
SQLCODE	- 817
SQLSTATE	52W41
Sybase 错误代码	13823

可能的原因

CREATE TABLE 或 DECLARE TABLE 语句试图创建一个临时表，但是所生成的非重复表 ID（用于当前连接中的临时表）的数量将超出限制。

列 '%1' 不是其所在表中的任何索引的一部分

错误常量	SQLE_COLUMN_NOT_INDEXED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	未在任何索引中找到的列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1101
SQLSTATE	WW073
Sybase 错误代码	13413

可能的原因

指定的列不是包含该列的表的任何索引的一部分。

列 '%1' 的 NULL 属性不匹配

错误常量	SQLE_OMNI_NULL_MISMATCH
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	列的名称。
严重级	16

SQLCODE	- 724
SQLSTATE	WO018
Sybase 错误代码	11211

可能的原因

在 CREATE EXISTING 语句中所指定列的 NULL 属性不同于实际列的 NULL 属性。

列 '%1' 的 SET 子句使用不正确

错误常量	SQLE_INVALID_SET_CLAUSE
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S03
参数 1	无效的 SET 子句。
严重级	15
SQLCODE	- 846
SQLSTATE	42U03
Sybase 错误代码	13852

可能的原因

您的 UPDATE 语句包含无效的 SET 子句，例如，同一列有多个 SET 子句。

列 '%1' 的标识属性不匹配

错误常量	SQLE_OMNI_IDENTITY_MISMATCH
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 725

SQLSTATE	WO019
Sybase 错误代码	11212

可能的原因

在 CREATE EXISTING 语句中指定的列的标识属性与实际列的标识属性不同。

列 '%1' 在远程表中不存在

错误常量	SQLE_OMNI_NOSUCH_COLUMN
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	列的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 722
SQLSTATE	WO016
Sybase 错误代码	11208

可能的原因

在 CREATE EXISTING 语句中指定的列在远程表中不存在。

列必须命名: %1

错误常量	SQLE_NO_XML_IDENTIFIER
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	必须命名的列的编号。
严重级	16
SQLCODE	- 874
SQLSTATE	WX001

Sybase 错误代码	13880
-------------	-------

可能的原因

未命名的列不能用作 XML 元素或属性名称。请使用 AS 对选择列表中未命名的列命名。

列太少

错误常量	SQLE_FOR_XML_EXPLICIT_TOO_FEW_COLUMNS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 902
SQLSTATE	WX010
Sybase 错误代码	13581

可能的原因

FOR XML EXPLICIT 至少需要三列：标记列、父列以及一个或多个数据列。

临时表之间的键约束需要主键（而非唯一约束）

错误常量	SQLE_INVALID_FOREIGN_KEY_INDEX
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 865
SQLSTATE	42R03
Sybase 错误代码	1709

可能的原因

如果数据库使用复合索引，则临时表之间的键约束需要主键（非 UNIQUE 约束）。使用 ALTER TABLE 更改主表的定义或重建数据库。

另一个连接已锁定 '%1' 中的行

错误常量	SQLE_ROW_LOCKED
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
参数 1	生成错误的表。
严重级	21
SQLCODE	- 1281
SQLSTATE	42W80
Sybase 错误代码	13805

可能的原因

您试图修改或删除已被其他连接锁定的行。一旦连接提交或回退，即会解除对该行的锁定。

另一连接已注册为 '%1'

错误常量	SQLE_NOT_UNIQUE_CONN_REG_LABEL
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	已注册的连接标签。
严重级	16
SQLCODE	- 788
SQLSTATE	5RW27
Sybase 错误代码	13798

可能的原因

您试图使用一个已用于同一应用程序的标签来注册连接。

MobiLink 通信错误； 代码: %1， 参数: %2， 系统代码 %3

错误常量	SQLE_MOBILINK_COMMUNICATIONS_ERROR
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	流错误代码。
参数 2	如果参数存在的话， 为对应于流错误的参数
参数 3	系统错误代码
严重级	16
SQLCODE	- 1305
SQLSTATE	0AWD5
Sybase 错误代码	13454

可能的原因

在与 MobiLink 服务器进行通信时遇到了错误。

没有参数的名称

错误常量	SQLE_NO_SQLX_ARGUMENT_NAME
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 907
SQLSTATE	WX014
Sybase 错误代码	13576

可能的原因

不能将未命名的参数用作 XML 元素或属性名称。请使用 AS 对参数列表中未命名的项目命名。

没有当前的游标行

错误常量	SQLE_NO_CURRENT_ROW
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级	16
SQLCODE	- 197
SQLSTATE	24503
Sybase 错误代码	560

可能的原因

您试图对游标的当前行执行操作，但游标未在行上。游标在游标的第一行之前、最后一行之后或者在已删除的行上。

没有递归查询的列列表

错误常量	SQLE_NO_RECURSIVE_COLUMN_LIST
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 922
SQLSTATE	42W9A
Sybase 错误代码	13562

可能的原因

定义递归查询的公用表的表达式必须有列列表。

没有足够的内存来启动

错误常量	SQLE_NO_MEMORY
ODBC 2 状态	S1001

ODBC 3 状态	HY001
严重级	17
SQLCODE	- 86
SQLSTATE	08W13
Sybase 错误代码	708

可能的原因

数据库服务器已启动，但是由于内存不足而停止。

名称为 '%1' 的事件对象已经存在

错误常量	SQLE_EVENT_OBJECT_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	事件对象的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1265
SQLSTATE	WE016
Sybase 错误代码	13245

可能的原因

已经存在具有给定名称的事件对象（通知队列或用户事件）。

命名空间堆在内部函数处耗尽: %1

错误常量	SQLE_NAMESPACE_HEAP_EXHAUSTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	用于进行调试的内部函数。

严重级	16
SQLCODE	- 164
SQLSTATE	WP007
Sybase 错误代码	13739

可能的原因

为 Java 命名空间分配的空间数量不足，无法继续装载 Java 类。使用以下语句增加空间大小：SET OPTION PUBLIC.java_namespace_size = nnnnnnnn。

模式过长

错误常量	SQLE_PATTERN_TOO_LONG
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 606
SQLSTATE	WW001
Sybase 错误代码	7706

可能的原因

LIKE 运算符的模式过长。支持所有 126 或更少字符的模式。依其内容，也支持某些长达 254 个字符的模式。不支持多于 254 个字符的模式。

某一 dbspace 已达到其文件大小的最大值

错误常量	SQLE_DBSPACE_FULL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 604

SQLSTATE	04W07
Sybase 错误代码	5006

可能的原因

dbspace 已达到其磁盘页数的最大值（该值通常受最大操作系统文件大小限制）。这是致命错误。

NAMESPACE 属性对于过程类型 '%1' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_NAMESPACE_ATTRIBUTE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程的 NAMESPACE 属性。
严重级	16
SQLCODE	- 989
SQLSTATE	WW058
Sybase 错误代码	13500

可能的原因

NAMESPACE 属性仅适用于 SOAP 类型的过程。

内部回退日志遭到损坏

错误常量	SQLE_LOG_CORRUPTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	22
SQLCODE	- 311
SQLSTATE	WI004
Sybase 错误代码	932

可能的原因

在处理 COMMIT 或 ROLLBACK 时，在内部回退日志中发现有损坏。这是致命的内部错误。

内部数据库错误 %1 -- 事务已回退

错误常量	SQLE_DATABASE_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	该错误的标识。
严重级	18
SQLCODE	- 301
SQLSTATE	40W01
Sybase 错误代码	13665

可能的原因

发生内部数据库错误。如果此错误可以重现，应向 iAnywhere 报告。已自动执行 ROLLBACK 语句。

内存错误 -- 事务已回退

错误常量	SQLE_MEMORY_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	24
SQLCODE	- 309
SQLSTATE	40W08
Sybase 错误代码	3013

可能的原因

UltraLite 运行时接收到意外错误，该错误来自用于存储 UltraLite 数据库的系统调用。例如，写入到永久内存失败。这是一个内部错误，表示设备上的永久存储器有故障或损坏。已自动执行 ROLLBACK 语句。

OLAP 函数前面或后面的大小无效

错误常量	SQLE_INVALID_FRAME_BOUNDARY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 957
SQLSTATE	22X13
Sybase 错误代码	13531

可能的原因

前面大小或后面大小的表达式计算为 NULL 或负值。

ORDER BY 说明无效

错误常量	SQLE_INVALID_ORDER
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 152
SQLSTATE	53005
Sybase 错误代码	108

可能的原因

您在 ORDER BY 列表中使用了整数且该整数大于选择列表中的列数，或者是您指定了在语义上无效的 ORDER BY 表达式。例如，对于 UNION 查询，只能使用整数指定结果的排序。

ORDER BY 子句中对 '%1' 的函数或列引用无效

错误常量	SQLE_INVALID_ORDERBY_COLUMN
ODBC 2 状态	37000

ODBC 3 状态	42000
参数 1	在 ORDER BY 子句中直接引用或通过表达式引用的列的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 854
SQLSTATE	42W65
Sybase 错误代码	104

可能的原因

在 ORDER BY 子句中指定的函数或列引用在语义上无效。例如，对于 DISTINCT 查询，ORDER BY 子句只能引用查询的选择列表中的项。

派生表 '%1' 的选择列表没有与 '%2' 匹配的表达式

错误常量	SQLE_NO_MATCHING_SELECT_ITEM
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	派生表的名称。
参数 2	没有匹配表达式的别名的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 812
SQLSTATE	42W59
Sybase 错误代码	13822

可能的原因

派生表的 AS 子句中指定的别名在该派生表的 SELECT 语句中没有匹配的表达式。请确保每个选择列表项在派生表的 AS 子句中都有匹配的别名，反之亦然。

派生表 '%1' 没有列 %2 的名称

错误常量	SQLE_NO_COLUMN_NAME
------	---------------------

ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	派生表的名称。
参数 2	没有名称的列的编号。
严重级	16
SQLCODE	- 163
SQLSTATE	52004
Sybase 错误代码	209

可能的原因

派生表的指定列没有列名称。在查询说明中使用选择列表别名或使用派生列指定符。

启动/停止数据库的请求被拒绝

错误常量	SQLE_START_STOP_DATABASE_DENIED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	14
SQLCODE	- 75
SQLSTATE	08W29
Sybase 错误代码	6004

可能的原因

您没有启动或停止数据库的权限。所需权限在服务器命令行确定。

启动服务器需要数据库名

错误常量	SQLE_DATABASE_NAME_REQUIRED
ODBC 2 状态	08001

ODBC 3 状态	08001
严重级	17
SQLCODE	- 87
SQLSTATE	08W14
Sybase 错误代码	840

可能的原因

没有提供数据库名称。启动数据库服务器需要数据库名称。

签名 '%1' 与过程参数不匹配

错误常量	SQLE_SIGNATURE_MISMATCH
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	签名的值。
严重级	16
SQLCODE	- 737
SQLSTATE	42W54
Sybase 错误代码	201

可能的原因

签名中的类型数必须与过程参数的数量一致。如果指定了 DYNAMIC RESULT SETS 子句，则动态结果集的数量必须与签名中找到的数量一致。

请求被拒绝 -- 没有活动数据库

错误常量	SQLE_REQUEST_DENIED_NO_DATABASES
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级	14

SQLCODE	- 76
SQLSTATE	08W28
Sybase 错误代码	950

可能的原因

由于当前没有正在运行的数据库，所以服务器拒绝了您的请求。

请求因超时而中断

错误常量	SQLE_REQUEST_TIMEOUT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1043
SQLSTATE	57W01
Sybase 错误代码	13468

可能的原因

当前请求在其执行过程中被取消，因为它运行的时间超过了 request_timeout 数据库选项值。数据库可以不执行回退而停止该操作。如果语句为 INSERT、UPDATE 或 DELETE，将取消语句所做的任何更改。如果该语句为数据定义语句（例如，CREATE TABLE），则该语句将被取消，但作为副作用执行的 COMMIT 不会被取消。

权限被拒绝: %1

错误常量	SQLE_PERMISSION_DENIED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	所需权限的类型的说明。
严重级	16
SQLCODE	- 121

SQLSTATE	42501
Sybase 错误代码	262

可能的原因

您没有执行指定操作所需的权限。该消息指定所需的实际权限和操作的对象。

RAISERROR 的错误号 %1 一定不能小于 17000

错误常量	SQLE_ERROR_NUMBER_OUT_OF_RANGE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	错误号。
严重级	16
SQLCODE	- 296
SQLSTATE	53W07
Sybase 错误代码	2732

可能的原因

在 RAISERROR 语句中提供了无效的错误号。该数字必须大于或等于 17000。

RAISERROR 已执行: %1

错误常量	SQLE_RAISERROR_STMT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	RAISERROR 消息字符串。
严重级	16
SQLCODE	- 631
SQLSTATE	WW012

Sybase 错误代码	0
-------------	---

可能的原因

执行了 RAISERROR 语句。与 RAISERROR 语句关联的字符串包含在错误消息的文本中。

RANGE 中不允许使用复合 ORDER BY

错误常量	SQLE_ILLEGAL_COMPOSITE_ORDERBY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 966
SQLSTATE	42WAA
Sybase 错误代码	13524

可能的原因

使用 RANGE 关键字的窗口函数只能对单个列使用 ORDER BY。

READTEXT 或 WRITETEXT 语句无法引用视图

错误常量	SQLE_TEXT_OPERATION_ON_VIEW
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 708
SQLSTATE	42W50
Sybase 错误代码	285

可能的原因

Transact-SQL READTEXT 或 WRITETEXT 语句不能引用视图中的文本列。将视图引用替换为基表的名称。

RESTORE 无法打开文件 '%1'

错误常量	SQLE_RESTORE_UNABLE_TO_OPEN
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	数据库文件的文件名。
严重级	21
SQLCODE	- 717
SQLSTATE	WB008
Sybase 错误代码	13726

可能的原因

RESTORE 无法打开某个数据库文件。

RESTORE 无法启动数据库 '%1'

错误常量	SQLE_RESTORE_UNABLE_TO_START
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	数据库文件的文件名。
严重级	21
SQLCODE	- 719
SQLSTATE	WB010
Sybase 错误代码	13728

可能的原因

执行 RESTORE 操作之后，生成的数据库无法启动。

RESTORE 无法写入文件 '%1'

错误常量	SQLE_RESTORE_UNABLE_TO_WRITE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	数据库文件的文件名。
严重级	21
SQLCODE	- 718
SQLSTATE	WB009
Sybase 错误代码	13727

可能的原因

RESTORE 无法写入到某个数据库文件。

如果 AUTHORIZATION 为 OFF，则必须指定用户名

错误常量	SQLE_SERVICE_REQUIRES_USER_NAME
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 918
SQLSTATE	42W96
Sybase 错误代码	13566

可能的原因

如果 AUTHORIZATION 为 Off，则必须指定有效的用户名。

如果没有 RECURSIVE 关键字，则不允许递归

错误常量	SQLE_RECURSIVE_KEYWORD_REQUIRED
------	---------------------------------

ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 938
SQLSTATE	42WA0
Sybase 错误代码	13549

可能的原因

递归查询的公用表表达式必须使用 WITH RECURSIVE 子句进行定义。

如果上次上载状态未知，则无法更改 MobiLink 远程 ID

错误常量	SQLE_CANNOT_CHANGE_ML_REMOTE_ID
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1118
SQLSTATE	0AW17
Sybase 错误代码	13395

可能的原因

MobiLink 服务器使用远程 ID 来跟踪同步进度。如果上一次上载的状态为未知，则您必须在更改远程 ID 之前解析此条件。

如果上次上载状态未知，则无法更改同步 user_name

错误常量	SQLE_CANNOT_CHANGE_USER_NAME
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16

SQLCODE	- 867
SQLSTATE	0AW13
Sybase 错误代码	13871

可能的原因

MobiLink 服务器使用 user_name 来跟踪同步。如果上一次上载的状态为未知，则您必须在更改用户之前解析此条件。

SELECT 返回多个行

错误常量	SQLE_TOO_MANY_RECORDS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 185
SQLSTATE	21000
Sybase 错误代码	13637

可能的原因

您试图在没有游标的情况下使用 SELECT 语句，但是该语句游标返回多个行。在此上下文中只能使用单行 SELECT 语句。

SELECT 列表中的列过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_COLUMNS_IN_SELECT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1235
SQLSTATE	54W13

Sybase 错误代码	13283
-------------	-------

可能的原因

您执行的语句中 SELECT 列表包含的表达式过多。SELECT 列表中表达式的数量最多为 60000 个。

SOAP 标头 '%1' 的设置无效

错误常量	SQLE_INVALID_SOAP_HEADER_SETTING
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无效 SOAP 标头的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1114
SQLSTATE	42W86
Sybase 错误代码	13400

可能的原因

您为 SOAP 标头提供了无效值。

SQL 语句错误

错误常量	SQLE_STATEMENT_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 132
SQLSTATE	26501
Sybase 错误代码	13629

可能的原因

传递给数据库进行进一步操作的语句标识符（由 PREPARE 生成）无效。

SQLDA 数据类型无效

错误常量	SQLE_SQLDA_INVALID_DATATYPE
ODBC 2 状态	07001
ODBC 3 状态	07W05
严重级	16
SQLCODE	- 759
SQLSTATE	07W05
Sybase 错误代码	13770

可能的原因

为 SQLDA 变量指定的数据类型无效。

SQLDA 中的 sqllen 字段无效

错误常量	SQLE_INVALID_SQLLEN
ODBC 2 状态	HY090
ODBC 3 状态	HY090
严重级	16
SQLCODE	- 856
SQLSTATE	07W08
Sybase 错误代码	13859

可能的原因

在 SQLDA sqllen 字段中指定了无效长度。所有变量长度类型都必须有非负值长度。DT_BINARY 和 DT_VARCHAR 类型的长度必须大于一。

SQLDA 中分配的字段不足

错误常量	SQLE_SQLDA_TOO_SMALL
ODBC 2 状态	07001

ODBC 3 状态	07002
严重级	16
SQLCODE	- 182
SQLSTATE	07002
Sybase 错误代码	13636

可能的原因

在 SQLDA 中没有足够的字段来检索所有请求的值。

sqlpp/dblib 版本不匹配

错误常量	SQLE_PP_DBLIB_MISMATCH
ODBC 2 状态	08801
ODBC 3 状态	08001
严重级	21
SQLCODE	- 230
SQLSTATE	08W18
Sybase 错误代码	13657

可能的原因

您的可执行文件具有的嵌入式 SQL 源文件是用与数据库接口库不匹配的 sqlpp 版本进行预处理的。

上次读取后行已更改 -- 操作被取消

错误常量	SQLE_ROW_UPDATED_SINCE_READ
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 208

SQLSTATE	22W02
Sybase 错误代码	554

可能的原因

您试图对一个声明为 SCROLL 游标的游标执行 UPDATE（定位）或 DELETE（定位）操作，而要更改的行在您读取它之后已经更新。该错误可防止产生 "更新内容丢失" 的问题。

上次读取后行已更新

错误常量	SQLE_ROW_UPDATED_WARNING
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	104
SQLSTATE	01W04
Sybase 错误代码	532

可能的原因

您从 SCROLL 游标读取了一行。先前曾从同一游标读取该行，但是自上次读取后，该行中的一列或多列已经更新。游标也许会（或不会）读取更新的列；该警告只是指明已经更新了表中的行。如果该游标涉及多个表，则一个或多个表中的行即已被更新。

上次同步上载的状态未知

错误常量	SQLE_SYNC_STATUS_UNKNOWN
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 952
SQLSTATE	WW032
Sybase 错误代码	13536

可能的原因

上次同步上载的状态未知。直到成功上载同步后，才能继续执行当前的操作。

尚未启用加密

错误常量	SQLE_ENCRYPTION_NOT_ENABLED_WARNING
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	140
SQLSTATE	01005
Sybase 错误代码	13369

可能的原因

虽然提供了加密密钥，但是加密尚未启用，且数据库也尚未加密。

尚未启用加密

错误常量	SQLE_ENCRYPTION_NOT_ENABLED_WARNING
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1143
SQLSTATE	55W27
Sybase 错误代码	13370

可能的原因

未首先启用加密而尝试使用加密。调用 `ULEnableStrongEncryption` 来启用加密。

尚未声明游标

错误常量	SQLE_CURSOR_NOT_DECLARED
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级	16
SQLCODE	- 170
SQLSTATE	24W01
Sybase 错误代码	557

可能的原因

试图对尚未声明的游标执行 OPEN 操作。

设备上的可用空间不足，无法按请求的数量增加 dbspace '%1'

错误常量	SQLE_NO_ROOM_TO_GROW_DBSPACE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	dbspace 的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1121
SQLSTATE	57W03
Sybase 错误代码	13392

可能的原因

您试图使用 ALTER DBSPACE 语句增加 dbspace 的大小，但设备上的可用空间不足以将其增加指定的数量。

时间 '%1' 对事件 '%2' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_EVENT_TIME
------	-------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	时间值。
参数 2	所调度的事件的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 792
SQLSTATE	WE006
Sybase 错误代码	13802

可能的原因

您试图用无效的开始或停止时间创建调度。

审计需要事务日志文件

错误常量	SQLE_AUDITING_WITHOUT_TRANSACTION_LOG
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 913
SQLSTATE	42W91
Sybase 错误代码	13571

可能的原因

数据库在无事务日志文件的情况下运行。在使用审计前，必须使用事务日志实用程序 (dblog) 创建事务日志文件。

实例化视图 %1 不能更改为快速，因为该视图已初始化

错误常量	SQLE_IMMEDIATE_MV_REFRESH_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	42000

ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	实例化视图的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 1170
SQLSTATE	42WC3
Sybase 错误代码	13343

可能的原因

您试图将已处于初始化状态的实例化视图的刷新类型更改为快速。请在更改刷新类型之前截断该视图。

实例化视图 %1 不能更改为快速，因为该视图在非可空列中没有唯一的索引

错误常量	SQLE_IMMEDIATE_MV_NO_UNIQUE_INDEX
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	实例化视图的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 1233
SQLSTATE	42WCA
Sybase 错误代码	13284

可能的原因

您试图将在非可空列中没有唯一索引的实例化视图的刷新类型更改为快速。请在更改刷新类型之前在该实例化视图上创建唯一索引。

实例化视图不能更改为快速，因为该视图在非集合非可空列中没有唯一的索引

错误常量	SQLE_UPDATABLE_MATVIEW_NON_AGGR_INDEX
------	---------------------------------------

ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1218
SQLSTATE	42WC7
Sybase 错误代码	13299

可能的原因

您试图将在非集合非可空列中没有唯一索引的实例化视图的刷新类型更改为快速。请在更改刷新类型之前在该实例化视图上创建唯一索引。

实例化视图不能更改为快速，因为其定义包含非法结构

错误常量	SQLE_UPDATABLE_MATVIEW_ERR
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1268
SQLSTATE	42WCB
Sybase 错误代码	13786

可能的原因

您试图将其定义包含非法结构的实例化视图的刷新类型更改为快速。

实例化视图不能更改为快速，因为其定义一定不能包含一个以上的查询块

错误常量	SQLE_UPDATABLE_MATVIEW_MULTIBLE_BLOCK_ERR
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR

严重级	15
SQLCODE	- 1181
SQLSTATE	42WC5
Sybase 错误代码	13334

可能的原因

您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速，但其定义包含多个查询块。

实例化视图不能更改为快速，因为要求 COUNT(*) 是 SELECT 列表的组成部分

错误常量	SQLE_UPDATABLE_MATVIEW_MISSING_COUNT
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1199
SQLSTATE	42WC6
Sybase 错误代码	13316

可能的原因

您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速，但该视图定义中的 SELECT 列表不包含 COUNT(*)。

使用单字节转换器时，字符转换错误或警告报告功能不可用

错误常量	SQLE_CHARACTER_CONVERSION_REPORT_NOT_AVAILABLE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 883

SQLSTATE	WC007
Sybase 错误代码	13898

可能的原因

您试图设置 `on_charset_conversion_failure` 选项，以生成警告或错误报告。当使用单字节到单字节转换程序时此设置不可用。

使用临时表

错误常量	SQLE_TEMPORARY_TABLE
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级	10
SQLCODE	102
SQLSTATE	01W02
Sybase 错误代码	13075

可能的原因

为满足查询需要已创建了临时表。只有在执行 OPEN 语句时才会出现该警告。

使用压缩或加密时无法追加

错误常量	SQLE_UNLOAD_CANNOT_APPEND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1187
SQLSTATE	WL012
Sybase 错误代码	13328

可能的原因

在使用压缩或加密时 UNLOAD 语句无法附加到文件。指定了 COMPRESSED 或 ENCRYPTED 关键字，或要附加到的文件已进行压缩或加密。

事件 '%1' 已经存在

错误常量	SQLE_EVENT_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	已存在的事件的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 772
SQLSTATE	WE002
Sybase 错误代码	13782

可能的原因

您试图创建一个名称在数据库中已经存在的事件。

事件 '%1' 正在使用

错误常量	SQLE_EVENT_IN_USE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	正在使用的事件的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 835
SQLSTATE	WE009
Sybase 错误代码	13841

可能的原因

您试图删除当前正在使用的事件。

事件 '%2' 的调度 '%1' 已经存在

错误常量	SQLE_SCHEDULE_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	已存在的调度的名称。
参数 2	所调度的事件的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 774
SQLSTATE	WE004
Sybase 错误代码	13784

可能的原因

您试图使用数据库中已存在的名称为指定事件创建调度。

事件对象名称 '%1' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_EVENT_OBJECT_NAME
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	事件对象的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1264
SQLSTATE	WE015
Sybase 错误代码	13246

可能的原因

事件对象（通知队列或用户事件）的给定名称无效。名称的最大长度为 32 个字符（字节），并且不能包含某些字符（如 '*' 或 '@'）。

事件通知队列 '%1' 已满，通知被放弃

错误常量	SQLE_EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_FULL
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	事件通知队列的名称
严重级	10
SQLCODE	146
SQLSTATE	WE011
Sybase 错误代码	13785

可能的原因

指定的队列已满，在队列中的通知被读取之前将不会接收任何事件通知。已放弃待执行的通知。

事务日志备份页仅有一部分已满

错误常量	SQLE_BACKUP_PAGE_INCOMPLETE
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	110
SQLSTATE	01W10
Sybase 错误代码	13683

可能的原因

针对事务日志发出了 DB_LOG_BACKUP_READ_WAIT，且返回的页面未滿。应用程序应对同一页面重新发出请求。

事务日志被截断

错误常量	SQLE_LOG_TRUNCATED
------	--------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 244
SQLSTATE	WB005
Sybase 错误代码	13661

可能的原因

对事务日志执行了某个操作（例如，SQL Remote 或复制代理处理），而事务日志在该操作期间被独立备份截断。

事务日志镜像不能与数据库镜像一起使用

错误常量	SQLE_MIRROR_LOG_WITH_DB_MIRROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1178
SQLSTATE	WW095
Sybase 错误代码	13336

可能的原因

事务日志镜像不能与数据库镜像一起使用。请使用 DBLOG 实用程序来禁用事务日志镜像。

视图 '%1' 的触发器类型无效

错误常量	SQLE_INVALID_TRIGGER_VIEW
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	视图的名称

严重级	14
SQLCODE	- 1133
SQLSTATE	42W3C
Sybase 错误代码	13380

可能的原因

您试图在某视图上创建一个触发器，但只有基表支持该触发器的类型。在视图上仅能创建 INSTEAD OF 触发器。

视图 '%1' 上 INSTEAD OF 触发器和 WITH CHECK OPTION 相冲突

错误常量	SQLE_CHECK_TRIGGER_CONFLICT
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	具有 INSTEAD OF 触发器的视图名称
严重级	15
SQLCODE	- 1125
SQLSTATE	42W39
Sybase 错误代码	13388

可能的原因

尝试涉及与 INSTEAD OF 触发器冲突的 WITH CHECK OPTION 子句的操作。使用 WITH CHECK OPTION 子句定义的视图不能引用具有 INSTEAD OF 触发器的视图（可能是嵌套视图）。

视图或派生表 '%1' 上不允许 CONTAINS 查询

错误常量	SQLE_TEXT_INVALID_VIEW_FOR_CONTAINS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

参数 1	不能使用 CONTAINS 查询的视图或派生表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1283
SQLSTATE	WT020
Sybase 错误代码	13791

可能的原因

仅当视图或派生表不使用 TOP、FIRST、DISTINCT、GROUP BY 或 FOR XML 时，才能使用 CONTAINS 对其进行查询。此外，要搜索的列的列表必须全部来自视图的 FROM 子句中的单个基表，而不能来自多个表，也不能来自 FROM 子句中的另一视图或派生表。

视图引用了 '%1'，它是临时对象。视图只能引用永久对象

错误常量	SQLE_VIEW_OVER_TEMP_OBJECT
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	临时对象名称。
严重级	16
SQLCODE	- 766
SQLSTATE	42U00
Sybase 错误代码	4412

可能的原因

视图必须仅引用永久对象，而不能引用临时对象（例如局部临时表）。

试图对不可更新的查询进行更新操作

错误常量	SQLE_NON_UPDATEABLE_VIEW
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

严重级	15
SQLCODE	- 192
SQLSTATE	42W31
Sybase 错误代码	7301

可能的原因

试图对隐式只读的查询执行插入、更新或删除操作。包含 DISTINCT、GROUP BY、HAVING、EXCEPT、INTERSECT、UNION、集合函数或连接的查询都为隐式只读。如果查询引用视图，则该视图可能不可更新。

试图进行非法游标操作

错误常量	SQLE_CURSOROP_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	07005
ODBC 3 状态	07005
严重级	16
SQLCODE	- 187
SQLSTATE	09W02
Sybase 错误代码	9526

可能的原因

您试图执行非法游标操作。例如，您可能试图为既非 SELECT 又非 BATCH 的语句打开游标。

试图进行两个活动数据库请求

错误常量	SQLE_DOUBLE_REQUEST
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 298

SQLSTATE	42W22
Sybase 错误代码	13663

可能的原因

在嵌入式 SQL 中，您试图在执行一个数据库请求的同时提交另一个数据库请求。您应为每个访问数据库的线程使用一个单独的 SQLCA 和连接，或者使用线程同步调用来确保一个 SQLCA 每次只有一个线程对其进行访问。

试图删除数据库 '%1' 失败

错误常量	SQLE_DROP_DATABASE_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法删除的数据库的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 651
SQLSTATE	WW017
Sybase 错误代码	13705

可能的原因

试图删除数据库文件失败。您可能试图删除正在运行的数据库。在失败前，数据库的某些部分可能已被删除。

试图在 JDBC SAResultSet 上查找绝对 0

错误常量	SQLE_JDBC_RESULTSET_SEEK_ABSOLUTE_ZERO
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 743
SQLSTATE	WJ016

Sybase 错误代码	13756
-------------	-------

可能的原因

在 JDBC 结果集上没有第零行。有效行号为 1、2、……、-2、-1。

试图在不可更新的远程查询中进行更新操作

错误常量	SQLE_NON_UPDATEABLE_EXT_TAB
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 728
SQLSTATE	42W35
Sybase 错误代码	7338

可能的原因

您试图对当前没有实现的远程表进行更新或删除操作。这种操作包括：定位更新以及需要建立工作表的更新。

试图在只读游标上进行更新操作

错误常量	SQLE_READ_ONLY_CURSOR
ODBC 2 状态	S1009
ODBC 3 状态	HY092
严重级	16
SQLCODE	- 633
SQLSTATE	42W30
Sybase 错误代码	7732

可能的原因

您试图对显式声明为只读的游标执行更新操作。

输出文件的目录不存在

错误常量	SQLE_DIRECTORY_INACCESSIBLE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	20
SQLCODE	- 978
SQLSTATE	WW047
Sybase 错误代码	13511

可能的原因

无法写入文件，因为目录不存在。

输入参数索引超出范围

错误常量	SQLE_BAD_PARAM_INDEX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 689
SQLSTATE	WJ005
Sybase 错误代码	13717

可能的原因

有效参数的范围为 1 到预准备（或可调用）语句中指定的主机变量数。

输入的字符串不是 base64 编码

错误常量	SQLE_BASE64_DECODING_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 961
SQLSTATE	WW039
Sybase 错误代码	13528

可能的原因

在 base64 解码过程中出错。

术语长度超出允许的范围

错误常量	SQLE_TEXT_BAD_TERM_LENGTH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1162
SQLSTATE	WT007
Sybase 错误代码	13351

可能的原因

术语的最小和最大长度必须都大于 0 个字符并且小于或等于 60 个字符。

数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://iAnywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ endian_cant_change_platform.html

错误常量	SQLE_DATABASE_ENDIAN_FAILURE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	数据库的名称。

严重级	11
SQLCODE	- 1149
SQLSTATE	08W99
Sybase 错误代码	840

可能的原因

已确定在当前平台上无法启动该数据库，因为这样做可能导致与字节序相关的数据库文件损坏。将继续在具有相反字节序的平台上无问题地启动数据库。有关如何继续操作的详细信息和说明可从以下网址获得：http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_cant_change_platform.html

数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_corruption_warning.html

错误常量	SQLE_POSSIBLE_DATABASE_CORRUPTION
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	数据库的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1147
SQLSTATE	08W98
Sybase 错误代码	840

可能的原因

已确定数据库可能已损坏。有关如何继续操作的详细信息和说明可从以下网址获得：http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/endian_corruption_warning.html

数据库 \"%1\" 需要恢复

错误常量	SQLE_DATABASE_NEEDS_RECOVERY
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	需要恢复的数据库的文件名。
严重级	21
SQLCODE	- 665
SQLSTATE	08W41
Sybase 错误代码	13709

可能的原因

数据库在上次使用时非正常退出。必须执行数据库恢复才能继续。

数据库备份未启动

错误常量	SQLE_BACKUP_NOT_STARTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	20
SQLCODE	- 241
SQLSTATE	WB002
Sybase 错误代码	3206

可能的原因

无法启动数据库备份。备份已经运行，或者您不具有所需的权限（BACKUP、DBA 或 REMOTE DBA）。

数据库不可升级

错误常量	SQLE_DATABASE_UPGRADE_NOT_POSSIBLE
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级	21

SQLCODE	- 673
SQLSTATE	08W43
Sybase 错误代码	3451

可能的原因

试图升级数据库失败。该数据库太旧无法进行升级。

数据库不可升级； RowGenerator 表不属于用户 dbo

错误常量	SQLE_DBO_DOES_NOT_OWN_ROWGENERATOR
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级	21
SQLCODE	- 826
SQLSTATE	08W57
Sybase 错误代码	13832

可能的原因

试图升级数据库失败。RowGenerator 表不属于用户 dbo。

数据库不可升级； 用户表具有系统表范围中的表 ID

错误常量	SQLE_USER_TABLES_IN_SYSTEM_RANGE
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级	21
SQLCODE	- 827
SQLSTATE	08W58
Sybase 错误代码	13833

可能的原因

试图升级数据库失败。RowGenerator 表不属于用户 dbo。

数据库不支持 Java 虚拟机

错误常量	SQLE_NO_JAVA_SUPPORT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 758
SQLSTATE	WJ022
Sybase 错误代码	13769

可能的原因

由于数据库没有正确支持而无法启动 Java 虚拟机。数据库可能是用旧版软件或者是在禁用 Java 支持的情况下创建的。如果数据库是使用旧版软件创建的，则应将数据库升级为最新版本。如果数据库是在禁用 Java 支持情况下创建的，则应对该数据库运行 instjava.sql 脚本以启用 Java 支持。

数据库处于活动状态

错误常量	SQLE_DATABASE_ACTIVE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 664
SQLSTATE	08W40
Sybase 错误代码	13708

可能的原因

不能在数据库运行时执行所尝试的操作（CREATE ENCRYPTED、CREATE DECRYPTED、ALTER DATABASE）。停止数据库以执行该操作。

数据库创建失败: %1

错误常量	SQLE_DATABASE_NOT_CREATED
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
参数 1	未创建数据库的原因。
严重级	14
SQLCODE	- 645
SQLSTATE	08W33
Sybase 错误代码	928

可能的原因

试图初始化数据库文件失败。

数据库存储库 DLL (%1) 版本不正确

错误常量	SQLE_STORE_VERSION_MISMATCH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	数据库存储库 DLL 的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 711
SQLSTATE	08W47
Sybase 错误代码	13701

可能的原因

数据库存储库 DLL 和服务器 DLL 版本不匹配。

数据库的页面太大: %1

错误常量	SQLE_PAGE_SIZE_TOO_BIG
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
参数 1	数据库名。
严重级	14
SQLCODE	- 97
SQLSTATE	08W22
Sybase 错误代码	927

可能的原因

您试图启动数据库，但其页面大小超过了正在运行的服务器的最大页面大小。请重新启动服务器并在命令行上包括此数据库名称，或使用所需的页面大小重新启动服务器。

数据库的页面太小: %1

错误常量	SQLE_PAGE_SIZE_TOO_SMALL
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
参数 1	数据库名。
严重级	14
SQLCODE	- 972
SQLSTATE	54W03
Sybase 错误代码	13516

可能的原因

试图装载的统计信息对于当前数据库页面大小而言过大。使用较大的页面大小重建数据库可以防止此错误。

数据库服务器未在多用户模式下运行

错误常量	SQLE_ENGINE_NOT_MULTIUSER
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	17
SQLCODE	- 89
SQLSTATE	08W16
Sybase 错误代码	7203

可能的原因

数据库服务器是为批量装载（-b 选项）而启动的，无法用作网络服务器。请停止该数据库服务器，然后在不使用 -b 的情况下重新启动它。

数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'

错误常量	SQLE_UNSUPPORTED_CHARACTER_SET_ERROR
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
参数 1	所请求的字符集的名称。
严重级	21
SQLCODE	- 869
SQLSTATE	08W64
Sybase 错误代码	13873

可能的原因

数据库服务器无法执行涉及应用程序所请求的字符集的字符数据转换，因为该字符集不受支持。连接失败。

数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1', 转换可能不正确

错误常量	SQLE_UNSUPPORTED_CHARACTER_SET_WARNING
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	所请求的字符集的名称。
严重级	10
SQLCODE	115
SQLSTATE	01W13
Sybase 错误代码	13614

可能的原因

数据库服务器无法执行涉及应用程序所请求的字符集的字符数据转换，因为该字符集不受支持。连接成功，但可能并非所有字符的字符转换都正确。

数据库服务器已在运行

错误常量	SQLE_ENGINE_ALREADY_RUNNING
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	HY000
严重级	18
SQLCODE	- 96
SQLSTATE	08W23
Sybase 错误代码	7950

可能的原因

数据库服务器无法启动，因为同名服务器已在运行。

数据库名不唯一

错误常量	SQLE_ALIAS_CLASH
------	------------------

ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	16
SQLCODE	- 77
SQLSTATE	08W27
Sybase 错误代码	1801

可能的原因

数据库无法启动，因为其名称与先前启动的数据库冲突。

数据库升级失败

错误常量	SQLE_DATABASE_UPGRADE_FAILED
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级	20
SQLCODE	- 672
SQLSTATE	08W42
Sybase 错误代码	3451

可能的原因

试图升级数据库失败。这可能是由于无法找到一个用于定义系统表更改的 SQL 脚本文件所致。

数据库页校验失败，并生成代码: %1

错误常量	SQLE_CORRUPT_ULTRALITE_DATABASE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	找到的特定损坏类型。

严重级	23
SQLCODE	- 1186
SQLSTATE	WI003
Sybase 错误代码	13329

可能的原因

校验数据库页面时，UltraLite 数据库校验失败。此代码提供了有关校验失败的更多特定信息。

数据库已创建

错误常量	SQLE_DATABASE_CREATED
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	136
SQLSTATE	WW061
Sybase 错误代码	13494

可能的原因

连接打开时已使用指定模式创建了指定的 UltraLite 数据库。

数据库中的用户太多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_USERS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1104
SQLSTATE	54W10

Sybase 错误代码	13410
-------------	-------

可能的原因

已超过允许访问数据库的用户的最大数目。最多可为四个用户授予访问单个 UltraLite 数据库的权限。

数据库中的约束太多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_CONSTRAINTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 936
SQLSTATE	54W02
Sybase 错误代码	13551

可能的原因

创建新约束的尝试因为对应系统表已满而失败。重装数据库将回收任何未使用的空间。

所选数据库当前处于不活动状态

错误常量	SQLE_DATABASE_NOT_ACTIVE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	14
SQLCODE	- 74
SQLSTATE	08W30
Sybase 错误代码	950

可能的原因

选定数据库处于非活动状态。该数据库可能正处在启动或关闭过程中。

所有列引用参数必须引用同一个表

错误常量	SQLE_TEXT_TOO_MANY_TABLE_REFERENCES
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1157
SQLSTATE	WT002
Sybase 错误代码	13356

可能的原因

CONTAINS 查询中的所有列引用必须引用同一个表。

所有线程被阻塞

错误常量	SQLE_THREAD_DEADLOCK
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级	13
SQLCODE	- 307
SQLSTATE	40W06
Sybase 错误代码	1205

可能的原因

您试图读写已被其他用户锁定的行。所有其它线程（请参见 `-gn` 服务器选项）也被阻塞，正在等待取消锁定。这是一种死锁情况，您的事务已被选择作为回退事务。

索引 '%1' 没有列

错误常量	SQLE_INDEX_HAS_NO_COLUMNS
ODBC 2 状态	37000

ODBC 3 状态	42000
参数 1	索引的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1274
SQLSTATE	0EW01
Sybase 错误代码	13884

可能的原因

您试图创建没有列的索引。

索引名 '%1' 不明确

错误常量	SQLE_AMBIGUOUS_INDEX_NAME
ODBC 2 状态	S0011
ODBC 3 状态	42S11
参数 1	不明确的索引的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 678
SQLSTATE	52W40
Sybase 错误代码	1921

可能的原因

语句引用了不唯一的索引名称。在索引名之前加上表和/或所有者名称。

索引名 '%1' 不唯一

错误常量	SQLE_INDEX_NAME_NOT_UNIQUE
ODBC 2 状态	S0011
ODBC 3 状态	42S11

参数 1	无效索引的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 111
SQLSTATE	52W04
Sybase 错误代码	1921

可能的原因

试图创建一个与现有索引同名的索引。

按消息文本排序的 SQL Anywhere 错误消息 (T-Z)

TLS 握手失败

错误常量	SQLE_TLS_HANDSHAKE_FAILED
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级	21
SQLCODE	- 829
SQLSTATE	08W59
Sybase 错误代码	13835

可能的原因

TLS 握手过程的失败使连接失败。

TLS 在服务器上初始化失败

错误常量	SQLE_TLS_INIT_FAILED_ON_SRV
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级	21
SQLCODE	- 838
SQLSTATE	08W61
Sybase 错误代码	13844

可能的原因

服务器上的 TLS 库初始化失败使连接失败。

Transact-SQL 外连接当前已禁用

错误常量	SQLE_TSQL_OUTER_JOINS_DISABLED
------	--------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1099
SQLSTATE	55W25
Sybase 错误代码	13416

可能的原因

在查询中指定 Transact-SQL 外连接的功能当前已被 `tsql_outer_joins` 连接选项的设置禁用。在此版本的 SQL Anywhere 中，不建议使用 Transact-SQL 外连接。

Transact-SQL 外连接的 WHERE 子句中的表达式无效

错误常量	SQLE_INVALID_TSQL_OJ_EXPRESSION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 680
SQLSTATE	52W23
Sybase 错误代码	301

可能的原因

查询的 WHERE 子句中的表达式（使用 Transact-SQL 语法）包含了提供 NULL 值的表中的列与引用另一表中列的子查询或表达式的比较。

Transact-SQL 外连接中使用的连接类型无效

错误常量	SQLE_INVALID_TSQL_JOIN_TYPE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

严重级	16
SQLCODE	- 681
SQLSTATE	52W24
Sybase 错误代码	305

可能的原因

包含 Transact-SQL 外连接比较运算符的查询使用了无效的连接类型。

TRUNCATE TABLE 语句无法用于视图

错误常量	SQLE_CANNOT_TRUNCATE_VIEW
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 702
SQLSTATE	42W49
Sybase 错误代码	4708

可能的原因

您试图对视图使用不允许的 TRUNCATE TABLE。

提供的非索引字表过长

错误常量	SQLE_TEXT_STOPLIST_TOO_LONG
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1240
SQLSTATE	WT018

Sybase 错误代码	13277
-------------	-------

可能的原因

文本配置非索引字表必须小于 8000 个字节。

通过键约束相关联的两个表必须都是永久表，或都是临时表且不是通过 ON COMMIT DELETE ROWS 创建。对于全局临时表，如果已共享一个表，则这两个表都必须共享

错误常量	SQLE_INVALID_FOREIGN_KEY_TABLE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 850
SQLSTATE	42R02
Sybase 错误代码	1709

可能的原因

键约束关系中涉及的表必须都是永久用户表或者都是非通过 ON COMMIT DELETE ROWS 创建的临时表。使用 ALTER TABLE 更改其中一个表或同时更改两个表的定义。

通信错误

错误常量	SQLE_COMMUNICATIONS_ERROR
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级	21
SQLCODE	- 85
SQLSTATE	08W12
Sybase 错误代码	1602

可能的原因

在应用程序与服务器之间存在通信问题。

同步服务器无法提交上载

错误常量	SQLE_UPLOAD_FAILED_AT_SERVER
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 794
SQLSTATE	0AW09
Sybase 错误代码	13804

可能的原因

您试图同步 UltraLite 数据库。在同步会话期间，发送的完整上载流未能提交到统一数据库。上载失败的原因可在同步日志文件中找到。

同步进程无法重新进入同步

错误常量	SQLE_SYNC_NOT_REENTRANT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1110
SQLSTATE	WW080
Sybase 错误代码	13404

可能的原因

同步进程无法重新进入同步。这可能是由于两个不同的线程试图同时进行同步调用而造成的。

同步配置文件 '%1' 具有无效的参数 '%2'

错误常量	SQLE_SYNC_PROFILE_INVALID
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效的同步配置文件的名称。
参数 2	配置文件中存在问题的参数的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1224
SQLSTATE	42W77
Sybase 错误代码	13293

可能的原因

您试图使用包含无效参数设置的字符串创建或更改同步配置文件。

同步配置文件 '%1' 已经存在

错误常量	SQLE_SYNC_PROFILE_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	同步配置文件的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1223
SQLSTATE	42W76
Sybase 错误代码	13294

可能的原因

您试图创建已存在的同步配置文件。

同步时，必须包含表 '%1' 的主键

错误常量	SQLE_PK_NOT_IN_SYNC_ARTICLE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 778
SQLSTATE	5RW17
Sybase 错误代码	13788

可能的原因

表的主键必须包括在同步条目中。

同步下载未能完成

错误常量	SQLE_INCOMPLETE_SYNCHRONIZATION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 1271
SQLSTATE	0AW23
Sybase 错误代码	13899

可能的原因

您试图同步 UltraLite 数据库。在同步会话期间，从统一数据库接收到未完成的下载流。上载失败的原因可在同步日志文件中找到。

同步信息不完整或无效，请检查 '%1'

错误常量	SQLE_SYNC_INFO_INVALID
------	------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	错误初始化的参数的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 956
SQLSTATE	WW036
Sybase 错误代码	13532

可能的原因

同步信息不完整或无效。在再次尝试同步前，请纠正指示的参数。如果指示 `init_verify`，则未调用 `ULInitSynchInfo` 函数。

同步选项 '%1' 包含分号、等号或大括号

错误常量	SQLE_BAD_SYNC_OPTION_VALUE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	同步选项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 797
SQLSTATE	5RW32
Sybase 错误代码	13807

可能的原因

您试图设置含有无效值的同步选项。

同步选项过长

错误常量	SQLE_SYNC_OPTION_TOO_LONG
ODBC 2 状态	42000

ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 809
SQLSTATE	5RW34
Sybase 错误代码	13819

可能的原因

同步选项列表不能长于数据库页面大小。

同步已在进行

错误常量	SQLE_SYNCHRONIZATION_IN_PROGRESS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 1272
SQLSTATE	0AW24
Sybase 错误代码	13893

可能的原因

您试图同步一个 UltraLite 数据库，但该数据库正在另一个线程上进行同步。

UltraLite 连接已恢复

错误常量	SQLE_CONNECTION_RESTORED
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	133

SQLSTATE	WW040
Sybase 错误代码	13519

可能的原因

连接尝试已成功完成，且事务已从挂起状态恢复。

UltraLite 数据库状态已恢复

错误常量	SQLE_DATABASE_STATE_RESTORED
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	142
SQLSTATE	WW114
Sybase 错误代码	13276

可能的原因

数据库状态已从临时文件恢复。这包括挂起的连接、事务和游标。

UltraLite 游标（或结果集或表）已恢复

错误常量	SQLE_CURSOR_RESTORED
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	134
SQLSTATE	WW041
Sybase 错误代码	13518

可能的原因

游标（或者结果集或表）已成功打开，且游标位置已从挂起状态恢复。

UNION、INTERSECT 或 EXCEPT 中的 SELECT 列表长度不匹配

错误常量	SQLE_INVALID_UNION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 153
SQLSTATE	53026
Sybase 错误代码	205

可能的原因

您指定了 UNION、INTERSECT 或 EXCEPT，但操作中涉及的 SELECT 语句的选择列表具有不同的列数。

UNLOAD TABLE 不能用来卸载视图

错误常量	SQLE_CANNOT_UNLOAD_A_VIEW
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 643
SQLSTATE	WL004
Sybase 错误代码	13672

可能的原因

UNLOAD TABLE 中指定了视图名称。UNLOAD TABLE 只能用于卸载表。

URI '%1' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_URI
------	------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效 URI。
严重级	16
SQLCODE	- 980
SQLSTATE	WW049
Sybase 错误代码	13509

可能的原因

指定的 URI 无效。

USING 属性不能与 FORMAT 或 GROUP 属性共存

错误常量	SQLE_SERVICE_ATTR_COEXIST
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1026
SQLSTATE	42WB1
Sybase 错误代码	13484

可能的原因

指定服务类型的服务定义不能同时指定 FORMAT 或 GROUP 属性与 USING 属性。

VALIDATE 语句必须引用基本表

错误常量	SQLE_CANNOT_VALIDATE_OBJECT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

严重级	16
SQLCODE	- 720
SQLSTATE	42W51
Sybase 错误代码	13729

可能的原因

VALIDATE 语句必须引用本地基表，不能引用视图、IQ 表或远程服务器上的对象。

WRITETEXT 或 READTEXT 使用的 TEXTPTR 值无效

错误常量	SQLE_INVALID_TEXTPTR_VALUE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 608
SQLSTATE	22W03
Sybase 错误代码	7123

可能的原因

为 WRITETEXT 或 READTEXT 语句的 TEXTPTR 所提供的值无效。

WRITETEXT 或 READTEXT 中列的数据类型无效

错误常量	SQLE_INVALID_TEXT_IMAGE_DATATYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 609
SQLSTATE	53W09

Sybase 错误代码	7139
-------------	------

可能的原因

您在 WRITETEXT 或 READTEXT 语句中引用了列，但该列没有定义用于存储文本或图像数据。

外部函数调用不兼容

错误常量	SQLE_INCOMPATIBLE_EXTERNAL_CALL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 818
SQLSTATE	WW026
Sybase 错误代码	13824

可能的原因

您试图调用外部函数。由于与服务器不兼容，试图载入所需库失败。由于动态库使用服务器不支持或比服务器所支持的函数更新的外部函数 API，从而可能会产生不兼容的情况。

外部函数平台指定符与当前操作系统不匹配

错误常量	SQLE_EXTERNAL_PLATFORM_FAILURE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 618
SQLSTATE	WW004
Sybase 错误代码	13675

可能的原因

对动态装载的模块中外部入口点的调用未由服务器当前运行的操作系统来限定。

外部环境不支持结果集

错误常量	SQLE_EXTERN_ENV_NO_RESULT_SET_SUPPORT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	11
SQLCODE	- 1213
SQLSTATE	WJ031
Sybase 错误代码	13301

可能的原因

您试图为一个不支持结果集的外部环境定义动态结果集。

外部库 '%1' 正在使用中

错误常量	SQLE_EXTERNAL_LIBRARY_IN_USE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	正在使用的外部库
严重级	16
SQLCODE	- 1214
SQLSTATE	WW108
Sybase 错误代码	13897

可能的原因

因为外部库当前正在使用中，所以无法将其卸载。

外键的列 '%1' 与主键定义不同

错误常量	SQLE_INVALID_FOREIGN_KEY_DEF
------	------------------------------

ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	出问题的列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 113
SQLSTATE	53030
Sybase 错误代码	1721

可能的原因

外键中列的数据类型与主键中列的数据类型不同。使用 ALTER TABLE 更改其中一列的定义。

外键列与 \"%1\" 中的主键或唯一性约束不匹配

错误常量	SQLE_NO_MATCHING_INDEX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	主表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1226
SQLSTATE	42R04
Sybase 错误代码	13291

可能的原因

试图创建一个外键，但指定的列与所引用的表的主键或唯一性约束不匹配。

违反了约束 \"%1\":表 \"%2\" 中的值无效

错误常量	SQLE_TABLE_CONSTRAINT_VIOLATED
ODBC 2 状态	42000

ODBC 3 状态	23000
参数 1	无效值所违反的约束的名称（如果已定义）。
参数 2	包含该列的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1091
SQLSTATE	23508
Sybase 错误代码	548

可能的原因

您尝试进行的插入或更新操作违反了 CHECK 约束。如果条件值为 FALSE，则说明违反了 CHECK 约束；如果条件值为 TRUE 或 UNKNOWN，则视为遵守 CHECK 约束。

违反了约束 '%1':表 '%3' 中列 '%2' 的值无效

错误常量	SQLE_INVALID_COLUMN_VALUE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	23000
参数 1	无效值所违反的约束的名称（如果已定义）。
参数 2	分配了无效值的列的名称。
参数 3	包含该列的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 209
SQLSTATE	23506
Sybase 错误代码	548

可能的原因

您尝试进行的插入或更新操作违反了 CHECK 约束。如果条件值为 FALSE，则说明违反了 CHECK 约束；如果条件值为 TRUE 或 UNKNOWN，则视为遵守 CHECK 约束。

为 READ ONLY 游标指定了不正确的 FOR UPDATE

错误常量	SQLE_NON_UPDATEABLE_CURSOR
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 813
SQLSTATE	42W36
Sybase 错误代码	7301

可能的原因

试图对不可更新的查询声明 FOR UPDATE 游标。包含 DISTINCT、GROUP BY、HAVING、INTERSECT、EXCEPT、UNION 的查询或包括集合函数的查询为只读查询。如果启用 ansi_update_constraints 选项，则包含连接的查询为只读。如果查询引用视图，则该视图可能不可更新。

为表 '%1' 下载了具有相同主键的两行

错误常量	SQLE_DUPLICATE_ROW_FOUND_IN_DOWNLOAD
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	要下载的表的名称。
严重级	10
SQLCODE	145
SQLSTATE	01W27
Sybase 错误代码	13254

可能的原因

下载过程中，同步脚本生成了具有相同主键的重复行。通常，这表明同步脚本存在问题。无法保证将下载的哪一行应用到数据库。

为表 '%1' 指定的提示无效

错误常量	SQLE_INVALID_HINT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	指定了提示的表的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 970
SQLSTATE	42U07
Sybase 错误代码	13520

可能的原因

为当前语句指定的提示在此上下文中无效。在单个语句中，所有对表的引用都必须指定相同的提示或一个提示都不指定。

为操作指定的发布过多

错误常量	SQLE_TOO_MANY_PUBLICATIONS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1106
SQLSTATE	WW077
Sybase 错误代码	13408

可能的原因

您为所需操作指定了过多的发布。例如，检索上次下载时间戳时，只允许您选择一个发布。

为了保持参照完整性，已从表 %1 中删除行

错误常量	SQLE_ROW_DELETED_TO_MAINTAIN_REFERENTIAL_INTEGRITY
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	表的名称。
严重级	10
SQLCODE	137
SQLSTATE	01W24
Sybase 错误代码	13489

可能的原因

在下载时删除主键行导致外键行同时被删除，以保持参照完整性。

为列 '%1' 指定的长度与实际长度不同

错误常量	SQLE_OMNI_LENGTH_MISMATCH
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 723
SQLSTATE	WO017
Sybase 错误代码	11210

可能的原因

CREATE EXISTING 语句中指定的列长度与远程表中的列长度不同。

为列 '%1' 指定的数据类型与实际数据类型不兼容

错误常量	SQLE_OMNI_DATATYPE_MISMATCH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	列的名称。
严重级	12
SQLCODE	- 721
SQLSTATE	WO015
Sybase 错误代码	11209

可能的原因

在 CREATE EXISTING 语句中指定的列的数据类型与远程表中列的实际数据类型不兼容。

为实用程序数据库保留数据库名称 'utility_db'

错误常量	SQLE_DB_ALIAS_RESERVED_UTILDB
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 985
SQLSTATE	08W20
Sybase 错误代码	13504

可能的原因

您试图启动一个名为 "utility_db" 的数据库。此名称是为实用程序数据库保留的。

为视图定义的列数与 SELECT 语句不匹配

错误常量	SQLE_VIEW_DEFINITION_ERROR
------	----------------------------

ODBC 2 状态	21S02
ODBC 3 状态	21S02
严重级	20
SQLCODE	- 114
SQLSTATE	53011
Sybase 错误代码	4409

可能的原因

您试图创建视图，但指定为 CREATE VIEW 语句组成部分的列列表与视图的 SELECT 语句中的项列表不对应。

未对您的应用程序启用您曾尝试调用的方法

错误常量	SQLE_FEATURE_NOT_ENABLED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1092
SQLSTATE	0A001
Sybase 错误代码	13442

可能的原因

您试图调用或使用尚未启用的方法或功能。在 UltraLite 中，使用 ULEnable 函数或使用 ULEnableDatabaseManager 而不是 ULEnableDatabaseManagerNoSQL 启用功能。

未给 NULL 结果提供指示符变量

错误常量	SQLE_NO_INDICATOR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

严重级	16
SQLCODE	- 181
SQLSTATE	22002
Sybase 错误代码	13635

可能的原因

您试图从数据库中检索 NULL 值，但没有为该值提供指示符变量。

未连接到数据库

错误常量	SQLE_NOT_CONNECTED
ODBC 2 状态	08003
ODBC 3 状态	08003
严重级	16
SQLCODE	- 101
SQLSTATE	08003
Sybase 错误代码	13622

可能的原因

您没有连接数据库，或执行了 DISCONNECT 语句并且没有再次连接到数据库。

未声明的标记 ID: '%1'

错误常量	SQLE_UNDECLARED_FOR_XML_EXPLICIT_TAG
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	未声明的标记 ID 的值。
严重级	16
SQLCODE	- 901

SQLSTATE	WX009
Sybase 错误代码	13580

可能的原因

表的 Tag 列中出现的每个值都必须在至少一个列名的 TagNumber 字段中进行声明。

未实现功能 '%1'

错误常量	SQLE_NOT_IMPLEMENTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	未能实现的功能。
严重级	16
SQLCODE	- 134
SQLSTATE	0A000
Sybase 错误代码	401

可能的原因

试图执行或使用此版本 SQL Anywhere 中未实现的操作或功能。

未授权此服务器支持 '%1' 个连接

错误常量	SQLE_CONNECTION_PROTOCOL_NOT_LICENSED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	未授权的连接类型。
严重级	16
SQLCODE	- 1261
SQLSTATE	0A003

Sybase 错误代码	13252
-------------	-------

可能的原因

您试图使用此版本 SQL Anywhere 中未授权的连接协议或 API。

未授权此服务器支持 '%1' 功能

错误常量	SQLE_FEATURE_NOT_LICENSED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	未授权的功能。
严重级	16
SQLCODE	- 1260
SQLSTATE	0A002
Sybase 错误代码	13253

可能的原因

您试图执行或使用此版本 SQL Anywhere 中未授权的操作或功能。

未提供同步信息

错误常量	SQLE_SYNC_INFO_REQUIRED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1111
SQLSTATE	WW081
Sybase 错误代码	13403

可能的原因

必须直接在同步调用中提供同步信息，或通过同步之前使用 SetSynchInfo 调用来提供同步信息。在 Palm HotSync 管道中，如果退出之前未在应用程序中使用 SetSynchInfo 调用或者 SetSynchInfo 调用失败，则会在同步过程中发生此错误。

未找到 dbspace '%1'

错误常量	SQLE_DBSpace_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	无法找到的 dbspace 的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 138
SQLSTATE	52W13
Sybase 错误代码	1802

可能的原因

您试图访问数据库服务器找不到的 dbspace。

未找到 JAR '%1'

错误常量	SQLE_JAR_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	JAR 的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 811
SQLSTATE	42W58
Sybase 错误代码	13821

可能的原因

数据库中不存在此名称的 JAR。

未找到 Java SecurityManager 类: %1

错误常量	SQLE_JAVA_SECMGR_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	Java SecurityManager 的类名称。
严重级	16
SQLCODE	- 847
SQLSTATE	WJ027
Sybase 错误代码	13853

可能的原因

指定类不是 SecurityManager 子类或找不到。

未找到保存点 '%1'

错误常量	SQLE_SAVEPOINT_NOTFOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	保存点的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 220
SQLSTATE	3B001
Sybase 错误代码	6401

可能的原因

您试图回退到不存在的保存点。

未找到变量 '%1'

错误常量	SQLE_VARIABLE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法找到的变量的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 260
SQLSTATE	42W14
Sybase 错误代码	137

可能的原因

您试图对没有创建或以前删除的 SQL 变量的值执行 DROP 或 SET。

未找到标签 '%1'

错误常量	SQLE_LABEL_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法找到的标签的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 262
SQLSTATE	42W24
Sybase 错误代码	133

可能的原因

您在 LEAVE 语句中引用标签，但找不到该标签。

未找到表 '%1'

错误常量	SQLE_TABLE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	未能找到的表的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 141
SQLSTATE	42W33
Sybase 错误代码	2706

可能的原因

您错误拼写了表名，或者没有用所有者名称限定表名。例如，您可能引用了 "Employees" 而不是 "DBA"."Employees"。

未找到表 '%1' 的 Dbspace

错误常量	SQLE_DBSPACE_FOR_TABLE_UNAVAILABLE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	找不到其 dbspace 的表的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 821
SQLSTATE	52W19
Sybase 错误代码	13827

可能的原因

您试图访问数据库服务器找不到的 dbspace 中的表。可能需要使用 ALTER DBSPACE 语句更改与 dbspace 相关的文件名。

未找到部分下载

错误常量	SQLE_PARTIAL_DOWNLOAD_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1103
SQLSTATE	WW075
Sybase 错误代码	13411

可能的原因

未找到同步用户的部分下载。如果试图恢复不存在的部分下载或试图回退不存在的部分下载，则可能发生此错误。

未找到触发器 '%1'

错误常量	SQLE_TRIGGER_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	未能找到的触发器的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 268
SQLSTATE	52W10
Sybase 错误代码	9819

可能的原因

您错误拼写了触发器的名称，或没有用用户名限定触发器名称。

未找到窗口 '%1'

错误常量	SQLE_WINDOW_NOT_FOUND
------	-----------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法找到的窗口的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 947
SQLSTATE	42WA3
Sybase 错误代码	13541

可能的原因

您试图引用 SELECT 语句的窗口列表中未定义的窗口名。

未找到登录策略 \"%1\"

错误常量	SQLE_LOGIN_POLICY_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	登录策略的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1195
SQLSTATE	WW098
Sybase 错误代码	13320

可能的原因

在数据库中未找到指定的登录策略。

未找到发布 '%1'

错误常量	SQLE_PUBLICATION_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002

ODBC 3 状态	42S02
参数 1	无法找到的发布的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 280
SQLSTATE	5RW01
Sybase 错误代码	13642

可能的原因

您错误拼写了发布的名称，或没有用用户名限定发布名称。

未找到服务 '%1'

错误常量	SQLE_SERVICE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法找到的指定服务的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 920
SQLSTATE	42W98
Sybase 错误代码	13564

可能的原因

您试图引用一个名称在数据库中不存在的服务。

未找到服务器，无法自动启动

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_CONNECT_OR_START
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001

严重级	11
SQLCODE	- 764
SQLSTATE	08W55
Sybase 错误代码	13774

可能的原因

无法连接到服务器，且无法自动启动服务器。自动启动可能因未提供数据库文件而失败。

未找到过程 '%1'

错误常量	SQLE_PROCEDURE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	无法找到的过程的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 265
SQLSTATE	52W09
Sybase 错误代码	504

可能的原因

您错误拼写了过程的名称，或者没有用用户名限定过程名称。

未找到连接

错误常量	SQLE_CONNECTION_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	08003
ODBC 3 状态	08003
严重级	16
SQLCODE	- 108

SQLSTATE	08W02
Sybase 错误代码	4224

可能的原因

DISCONNECT 或 SET CONNECTION 语句上指定的连接名无效。

未找到列 '%1'

错误常量	SQLE_COLUMN_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S22
参数 1	无法找到的列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 143
SQLSTATE	52003
Sybase 错误代码	207

可能的原因

列名称拼写错误，或者所查找的列位于另一个表中。

未找到缺省的 dbspace '%1'

错误常量	SQLE_DEFAULT_DBSPACE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	无法找到的缺省 dbspace 的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1068
SQLSTATE	52W43

Sybase 错误代码	13446
-------------	-------

可能的原因

您试图在创建表时将 default_dbSPACE 选项设置为一个无法找到的 dbSPACE。

未找到实例化视图 '%1'

错误常量	SQLE_MATVIEW_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	无法找到的实例化视图的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1041
SQLSTATE	42WB5
Sybase 错误代码	13470

可能的原因

您错误拼写了实例化视图的名称，或者没有用用户名限定实例化视图的名称。例如，您可能引用了 "Employees" 而不是 "DBA"."Employees"。

未找到事件 '%1'

错误常量	SQLE_EVENT_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法找到的事件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 771
SQLSTATE	WE001
Sybase 错误代码	13781

可能的原因

您试图引用一个名称在数据库中不存在的事件。

未找到事件 '%2' 的调度 '%1'

错误常量	SQLE_SCHEDULE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法找到的调度的名称。
参数 2	所调度的事件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 773
SQLSTATE	WE003
Sybase 错误代码	13783

可能的原因

您试图为指定事件引用调度，但数据库中没有该调度的名称。

未找到事件参数 '%1'

错误常量	SQLE_EVENT_PARAMETER_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	事件参数的名称
严重级	11
SQLCODE	- 1267
SQLSTATE	WE018
Sybase 错误代码	13243

可能的原因

在事件通知中未找到指定的事件参数。

未找到事件通知队列 '%1'

错误常量	SQLE_EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	事件通知队列的名称
严重级	11
SQLCODE	- 1263
SQLSTATE	WE014
Sybase 错误代码	13247

可能的原因

未找到指定的事件通知队列。操作失败。

未找到事件通知队列 '%1' 警告

错误常量	SQLE_EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_NOT_FOUND_WARN
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	事件通知队列的名称
严重级	10
SQLCODE	148
SQLSTATE	WE013
Sybase 错误代码	13248

可能的原因

未找到指定的事件通知队列。此操作将被跳过。

未找到数据库 '%1'

错误常量	SQLE_ULTRALITE_DATABASE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	指定数据库的名称或缺省数据库名称。
严重级	16
SQLCODE	- 954
SQLSTATE	WW034
Sybase 错误代码	13534

可能的原因

未找到指定的数据库。确保连接字符串正确指定所需数据库名称。

未找到数据库服务器

错误常量	SQLE_ENGINE_NOT_RUNNING
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	16
SQLCODE	- 100
SQLSTATE	08W01
Sybase 错误代码	7950

可能的原因

数据库服务器没有运行或处于启动或关闭进程中，或接口库找不到该服务器。

未找到同步配置文件 '%1'

错误常量	SQLE_SYNC_PROFILE_NOT_FOUND
------	-----------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	同步配置文件的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1217
SQLSTATE	42W75
Sybase 错误代码	13302

可能的原因

您试图访问数据库找不到的同步配置文件。

未找到同步消息类型 '%1'

错误常量	SQLE_NOT_SYNC_TYPE
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	同步消息类型的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 765
SQLSTATE	5RW11
Sybase 错误代码	13775

可能的原因

您引用的同步消息类型未在此数据库中定义。

未找到同步选项 '%1'

错误常量	SQLE_SYNC_OPTION_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	42000

ODBC 3 状态	42S02
参数 1	同步选项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 805
SQLSTATE	5RW33
Sybase 错误代码	13815

可能的原因

您试图删除未定义的同步选项。

未找到外部对象 '%1'

错误常量	SQLE_EXTENV_OBJECT_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	Java 类或外部对象的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 810
SQLSTATE	42W57
Sybase 错误代码	13820

可能的原因

数据库中不存在具有此名称的 Java 类或外部对象。

未找到外键名 '%1'

错误常量	SQLE_FOREIGN_KEY_NAME_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

参数 1	不存在的外键的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 145
SQLSTATE	52W07
Sybase 错误代码	102

可能的原因

外键名称拼写错误，或该外键不存在。

未找到文本配置 \"%1\".\"%2\"

错误常量	SQLE_TEXT_CONFIG_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文本配置的创建者。
参数 2	文本配置的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1160
SQLSTATE	WT005
Sybase 错误代码	13353

可能的原因

指定的文本配置不存在。

未找到系统事件类型 '%1'

错误常量	SQLE_EVENT_TYPE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

参数 1	未能找到的系统事件类型的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 806
SQLSTATE	WE008
Sybase 错误代码	13816

可能的原因

您试图用数据库中不存在的系统事件类型名称创建事件。

未找到相关名 '%1'

错误常量	SQLE_CORRELATION_NAME_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	无效相关名的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 142
SQLSTATE	52W02
Sybase 错误代码	208

可能的原因

相关名拼写错误，或者使用了表名而不是相关名。

未找到行

错误常量	SQLE_NOTFOUND
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	16

SQLCODE	100
SQLSTATE	02000
Sybase 错误代码	560

可能的原因

您将游标定位在查询的开始点之前或结束点之后。该位置没有行。

未找到用户定义的类型 '%1'

错误常量	SQLE_USER_TYPE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	用户定义类型的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 613
SQLSTATE	52W18
Sybase 错误代码	2715

可能的原因

使用此名称的用户定义类型在数据库中不存在。

未找到用户消息 %1

错误常量	SQLE_MESSAGE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	消息号。
严重级	16
SQLCODE	- 612

SQLSTATE	52W17
Sybase 错误代码	2748

可能的原因

具有此错误号的消息在数据库中不存在。

未找到远程消息类型 '%1'

错误常量	SQLE_NOT_REMOTE_TYPE
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	远程消息类型的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 286
SQLSTATE	5RW07
Sybase 错误代码	13648

可能的原因

此数据库中没有定义您所引用的远程消息类型。使用 CREATE REMOTE TYPE 来定义远程消息类型。

未找到约束 '%1'

错误常量	SQLE_CONSTRAINT_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S23
参数 1	无法找到的约束的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 929
SQLSTATE	42U04

Sybase 错误代码	13556
-------------	-------

可能的原因

约束的名称拼写错误，或者所查找的约束位于另一个表中。

未找到指定的数据库

错误常量	SQLE_DATABASE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	16
SQLCODE	- 83
SQLSTATE	08W10
Sybase 错误代码	911

可能的原因

数据库服务器无法找到指定的数据库。数据库服务器可能试图启动无法打开或在网络上找不到的数据库文件。您可能试图连接未运行的数据库名称。

未知的 FOR XML EXPLICIT 指令: '%1'

错误常量	SQLE_BAD_FOR_XML_EXPLICIT_DIRECTIVE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	未知指令。
严重级	16
SQLCODE	- 898
SQLSTATE	WX006
Sybase 错误代码	13583

可能的原因

合法的 FOR XML EXPLICIT 指令包括：id、idref、idrefs、hide、element、xml、cdata。

未知的备份操作

错误常量	SQLE_UNKNOWN_BACKUP_OPERATION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	20
SQLCODE	- 240
SQLSTATE	WB001
Sybase 错误代码	3206

可能的原因

在 db_backup 调用中指定了无效的备份语句操作。

未知函数 '%1'

错误常量	SQLE_UNKNOWN_FUNC
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	不是数据库函数的函数名称。
严重级	15
SQLCODE	- 148
SQLSTATE	42W05
Sybase 错误代码	176

可能的原因

您在查询定义或查询列名称中误拼了数据库函数名称（例如，将 MAX 拼成了 MAXIMUM）。

未指定数据库文件

错误常量	SQLE_NO_DATABASE_FILE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	11
SQLCODE	- 72
SQLSTATE	08W39
Sybase 错误代码	4001

可能的原因

数据库服务器已启动，但是没有指定的数据库文件。服务器已停止。

未终止的 C 字符串

错误常量	SQLE_UNTERMINATED_C_STR
ODBC 2 状态	22024
ODBC 3 状态	22024
严重级	16
SQLCODE	- 634
SQLSTATE	22024
Sybase 错误代码	13682

可能的原因

C 字符串主机变量的最后一个字节必须是空字符。

未装载外部库 '%1'

错误常量	SQLE_EXTERNAL_LIBRARY_NOT_LOADED
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	未装载的外部库
严重级	16
SQLCODE	- 1215
SQLSTATE	WW109
Sybase 错误代码	13895

可能的原因

因为当前未装载外部库，所以无法将其卸载。

谓语句中使用了窗口函数

错误常量	SQLE_ILLEGAL_WINDOW_PREDICATE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 964
SQLSTATE	42WA8
Sybase 错误代码	13526

可能的原因

SELECT 语句的 WHERE 或 HAVING 子句中使用了窗口函数。请考虑将 SELECT 放进派生表中，将窗口函数放进派生表的选择列表中，并更改谓语句以引用派生列。

文本查询分析程序错误: %1

错误常量	SQLE_TEXT_PARSER_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文本查询分析程序返回的错误消息。

严重级	16
SQLCODE	- 1164
SQLSTATE	WT009
Sybase 错误代码	13349

可能的原因

无法分析文本查询。

文本查询中 NEAR 运算符的使用无效

错误常量	SQLE_TEXT_INVALID_NEAR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1207
SQLSTATE	WT016
Sybase 错误代码	13308

可能的原因

仅允许将术语、前缀或其它 NEAR 运算符用作 NEAR 运算符的参数。

文本配置 \"%1\" 已存在

错误常量	SQLE_TEXT_CONFIG_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文本配置的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1161

SQLSTATE	WT006
Sybase 错误代码	13352

可能的原因

指定的文本配置名称已存在。

文件系统错误: %1

错误常量	SQLE_OMNI_FILE_SYSTEM_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	错误说明。
严重级	12
SQLCODE	- 1066
SQLSTATE	WO027
Sybase 错误代码	13448

可能的原因

在将文件目录作为代理表访问时遇到了基础文件系统错误，从而导致出现此错误。

无法变更或删除文本索引引用的文本配置

错误常量	SQLE_TEXT_CANNOT_ALTER_CONFIG
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1168
SQLSTATE	WT012
Sybase 错误代码	13345

可能的原因

无法变更或删除已填充的文本索引所引用的或当前文本过程正在使用的文本配置。要么对该配置进行复制并更改此副本，要么关闭文本过程上的所有游标并截断使用该配置的所有索引。

无法插入或更新计算列 '%1'

错误常量	SQLE_COMPUTED_COLUMN_WRITE_ATTEMPTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 703
SQLSTATE	WW023
Sybase 错误代码	4406

可能的原因

不能显式修改计算的列值。它们的值根据计算的表达式值隐式确定。

无法初始化 IQ 内存管理器: %1

错误常量	SQLE_IQ_MEMORY_MANAGER_FAILED
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	说明所出现的错误的消息。
严重级	18
SQLCODE	- 745
SQLSTATE	08W52
Sybase 错误代码	13758

可能的原因

请求系统 V 共享内存，但无法分配。

无法初始化加密 DLL: '%1'

错误常量	SQLE_ENCRYPTION_INITIALIZATION_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	初始化失败的原因（如果已知）。
严重级	19
SQLCODE	- 984
SQLSTATE	WW053
Sybase 错误代码	13505

可能的原因

试图初始化加密 DLL 失败。

无法处理涉及存储过程中的远程表的表达式

错误常量	SQLE_OMNI_EXPRESSION_IN_PROC
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	12
SQLCODE	- 823
SQLSTATE	WO023
Sybase 错误代码	13829

可能的原因

服务器遇到了涉及存储过程内部远程表的表达式。该表达式太复杂，无法处理。

无法创建实例化视图，因为选项 '%1' 具有不适当的设置

错误常量	SQLE_CANNOT_CREATE_MATVIEW
------	----------------------------

ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	设置不正确的选项的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 1051
SQLSTATE	42WB6
Sybase 错误代码	13460

可能的原因

您试图创建实例化视图 (Materialized View)，但在创建实例化视图时，有一个数据库选项当前设置为不允许的值。

无法创建通信环境

错误常量	SQLE_FAILED_TO_CREATE_STREAMS_ENV
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 740
SQLSTATE	WW024
Sybase 错误代码	13753

可能的原因

无法创建通信环境。没有足够的资源来创建该环境，或找不到语言资源文件。

无法创建文本配置 '%1'，因为选项 '%2' 具有不适当的设置

错误常量	SQLE_TEXT_BAD_OPTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

参数 1	配置的名称。
参数 2	设置不正确的选项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1174
SQLSTATE	WT014
Sybase 错误代码	13339

可能的原因

您试图执行的操作需要为文本配置创建或变更数据库选项设置，但其中一个选项当前被设置为了文本配置所不允许的值。

无法从 JAR 中解压缩类 '%1'

错误常量	SQLE_CANNOT_DECOMPRESS_CLASS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	JAR 中的类文件的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 652
SQLSTATE	WP003
Sybase 错误代码	13742

可能的原因

必须安装 Java 运行时库才能从 ZIP 或 JAR 中解压缩类文件。

无法从字符集 '%1' 转换到字符集 '%2'

错误常量	SQLE_FAILED_TO_CONVERT_CHARSET
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
严重级	16
SQLCODE	- 1075
SQLSTATE	WC011
Sybase 错误代码	13439

可能的原因

服务器无法在两个指定的字符集之间进行转换。如果没有安装 dbicu 和 dbicudt DLL，就会发生这种情况。

无法存储行，因为它超过了数据库页面大小

错误常量	SQLE_ROW_EXCEEDS_PAGE_SIZE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1117
SQLSTATE	WW083
Sybase 错误代码	13396

可能的原因

您尝试插入或更新的行太大，无法存储在数据库页中。对于 UltraLite，除了 BLOB 列外，一个行必须能够完全容纳在单个数据库页内。可以使用更大的页来容纳更大的行。

无法打开备份日志 '%1'

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_OPEN_BACKUP_LOG
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK

参数 1	备份日志文件的名称。
严重级	10
SQLCODE	119
SQLSTATE	WB011
Sybase 错误代码	13776

可能的原因

服务器无法打开备份日志以记录 BACKUP 或 RESTORE 语句的执行情况。检查用于确定备份日志文件位置的环境变量的设置。包含该日志的目录必须已经存在。

无法打开事务日志文件 -- %1

错误常量	SQLE_CANNOT_OPEN_LOG
ODBC 2 状态	08003
ODBC 3 状态	08003
参数 1	无法打开事务日志文件的原因。
严重级	16
SQLCODE	- 106
SQLSTATE	08W05
Sybase 错误代码	2561

可能的原因

数据库服务器无法打开指定的事务日志文件。日志文件名称可能包含无效的设备或目录。在此情况下，可以使用事务日志实用程序 (dblog) 找出事务日志所在的位置，并可能进行更改。

无法对索引 '%1' 进行聚簇处理

错误常量	SQLE_CLUSTERED_INDEX_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

参数 1	不能进行聚簇的索引的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 878
SQLSTATE	42W74
Sybase 错误代码	13889

可能的原因

试图创建聚簇索引（包括键索引），但却无法创建新的索引，例如，由于该表已有聚簇索引。

无法访问表 '%1' 的列信息

错误常量	SQLE_OMNI_RMT_COLUMNS_NOTFOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	远程表的完整名称。
严重级	11
SQLCODE	- 667
SQLSTATE	WO008
Sybase 错误代码	11207

可能的原因

无法访问表的列信息。请检查该表的权限。

无法访问模式文件 '%1'

错误常量	SQLE_CANNOT_ACCESS_SCHEMA_FILE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文件的名称或未命名的指示。

严重级	16
SQLCODE	- 951
SQLSTATE	WW031
Sybase 错误代码	13537

可能的原因

UltraLite 需要模式文件以执行当前的操作。没有指定模式文件，或者指定的文件无法访问或已损坏。

无法访问设备上的文件系统

错误常量	SQLE_CANNOT_ACCESS_FILESYSTEM
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1108
SQLSTATE	WW078
Sybase 错误代码	13406

可能的原因

在 Palm 设备上，您已尝试使用 VFS 文件系统，但该功能在设备上尚未启用。

无法访问文件 '%1' -- %2

错误常量	SQLE_CANNOT_ACCESS_FILE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文件名。
参数 2	错误原因。
严重级	19

SQLCODE	- 602
SQLSTATE	WL002
Sybase 错误代码	13670

可能的原因

有一个文件无法访问。例如，LOAD TABLE 引用的文件不存在或无法读取。该消息将包含错误原因。

无法访问作为文本索引组成部分的表

错误常量	SQLE_TEXT_CANNOT_USE_TEXT_INDEX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1169
SQLSTATE	WT013
Sybase 错误代码	13344

可能的原因

无法直接操作作为文本索引一部分进行创建的表。

无法分配系统 V 资源

错误常量	SQLE_IQ_SYSTEM_V_FAILURE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	18
SQLCODE	- 746
SQLSTATE	08W53
Sybase 错误代码	13759

可能的原因

IQ 无法分配系统 V 资源。删除未使用的系统 V 信号和共享内存段，或增加这些资源的操作系统配置值。

无法分配资源来调用外部函数

错误常量	SQLE_ERROR_CALLING_FUNCTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 622
SQLSTATE	WW008
Sybase 错误代码	13679

可能的原因

由于缺少操作系统资源而无法调用外部函数。如果操作系统支持线程，则应增加最大线程数。

无法更改打开的准备好的语句或可调用语句

错误常量	SQLE_CANNOT_CHANGE_OPENED_STATEMENT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 694
SQLSTATE	WJ008
Sybase 错误代码	13603

可能的原因

您试图更改打开的已准备语句或可调用语句的 SQL 语句。在试图进行此类更改前，必须关闭经过准备的语句和可调用语句。

无法更新快速实例化视图 %1 依赖的多个表

错误常量	SQLE_CANNOT_UPDATE_TWO_TABLES_IMV
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	更新语句中依赖于两个或多个表的视图的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1192
SQLSTATE	55W29
Sybase 错误代码	13323

可能的原因

您试图同时更新已初始化的快速实例化视图所依赖的两个或更多个表。一条语句只能对快速实例化视图所依赖的一个基表进行更新。

无法更新列 '%1'，因为 SELECT 子句中没有该列

错误常量	SQLE_UPDATE_NOT_IN_SELECT
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	在 SELECT 子句中不出现的列的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 815
SQLSTATE	42W38
Sybase 错误代码	7740

可能的原因

您试图更新没有显式出现在选择列表中的列。ansi_update_constraints 选项控制是否允许执行此更新。

无法更新列 '%1'，因为该列出现在 ORDER BY 子句中

错误常量	SQLE_CANNOT_UPDATE_ORDER_BY_COLUMN
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	出现在 ORDER BY 子句中的列的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 814
SQLSTATE	42W37
Sybase 错误代码	6267

可能的原因

您试图更新在 ORDER BY 子句中出现的列。ansi_update_constraints 选项控制是否允许执行此更新。

无法更新实例化视图，因为选项 '%1' 具有不适当的设置

错误常量	SQLE_CANNOT_UPDATE_MATVIEW
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	设置不正确的选项的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 1052
SQLSTATE	42WB7
Sybase 错误代码	13461

可能的原因

您试图更新/刷新实例化视图，但在更新实例化视图时，有一个数据库选项当前设置为不允许的值，或者该选项的设置与创建视图时的值不匹配。

无法更新以 \"final\" 修饰符限定的成员字段

错误常量	SQLE_CANNOT_UPDATE_FINAL_FIELD
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 699
SQLSTATE	WJ012
Sybase 错误代码	13606

可能的原因

您试图修改由 \"final\" 修饰符限定的 Java 成员。此类成员是不变的，且不可修改。

无法关闭表 \"%1\" 的游标。无法执行 LOAD TABLE

错误常量	SQLE_CANNOT_LOAD_TEMP_WITH_CURSOR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1155
SQLSTATE	WL011
Sybase 错误代码	13358

可能的原因

您不能在具有打开游标的临时表上执行 LOAD TABLE。试图关闭游标失败。失败的 LOAD TABLE 将导致临时表中的所有行被删除，从而使游标失效。

无法关闭不是当前连接的远程 JDBC 连接

错误常量	SQLE_CANNOT_CLOSE_JDBC_CONNECTION
------	-----------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 998
SQLSTATE	WO026
Sybase 错误代码	711

可能的原因

尝试关闭远程 JDBC 连接时，所指定的连接必须是本地连接。

无法将 %1 转换为 %2

错误常量	SQLE_CONVERSION_ERROR
ODBC 2 状态	07006
ODBC 3 状态	07006
参数 1	未能转换的值。
参数 2	转换类型的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 157
SQLSTATE	53018
Sybase 错误代码	257

可能的原因

试图将值转换为其它数据类型时出错。

无法将 %1 转换为 %2。为数据文件中行 %4 上的列 '%3' 提供了错误的值

错误常量	SQLE_CONVERSION_ERROR_LOAD_TABLE
------	----------------------------------

ODBC 2 状态	07006
ODBC 3 状态	07006
参数 1	未能转换的值。
参数 2	目标数据类型。
参数 3	试图插入值的列的名称。
参数 4	出现无效数据的数据文件行号。
严重级	16
SQLCODE	- 162
SQLSTATE	53017
Sybase 错误代码	13887

可能的原因

提供给 LOAD TABLE 的数据文件包含不能转换为所需数据类型的值。

无法将 '%1' 连接到 '%2'

错误常量	SQLE_CANNOT_JOIN
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法连接的第一个表的名称。
参数 2	无法连接的第二个表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 146
SQLSTATE	53W04
Sybase 错误代码	301

可能的原因

可能是您试图在两个表之间执行 KEY JOIN，但其中的一个表却没有能引用另一个表的主键的外键。也可能是您试图在两个没有公用列名称的表之间执行 NATURAL JOIN。

无法将 NULL 结果作为所需数据类型返回

错误常量	SQLE_VALUE_IS_NULL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1050
SQLSTATE	22030
Sybase 错误代码	13461

可能的原因

您试图从数据库中检索 NULL 值，并将它指派给不能为 NULL 的变量。

无法将连接注册到 '%1'，因为自动标签已用尽

错误常量	SQLE_CONN_REG_AUTO_LABEL_EXHAUSTED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	应用程序的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 790
SQLSTATE	5RW29
Sybase 错误代码	13800

可能的原因

您可以改用指定的标签进行注册。

无法将另一 '%1' 注册为排它性应用程序

错误常量	SQLE_SAME_APP_RUNNING
------	-----------------------

ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	应用程序的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 783
SQLSTATE	5RW22
Sybase 错误代码	13793

可能的原因

您试图注册一个排它应用程序，但同一应用程序的另一个实例已经注册。

无法连接，服务器定义是循环的

错误常量	SQLE_OMNI_CIRCULAR_CONNECT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 657
SQLSTATE	WO002
Sybase 错误代码	13593

可能的原因

您试图与映射到本地数据库的远程服务器连接。

无法连接:服务器未接受请求的加密类型

错误常量	SQLE_ENCRYPTION_TYPE_NOT_ACCEPTED
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001

严重级	16
SQLCODE	- 1145
SQLSTATE	08W97
Sybase 错误代码	13367

可能的原因

服务器只接受某些加密类型，但该连接的加密类型不属于接受的类型之一。-ec 服务器选项用于配置服务器接受的加密类型。

无法连接到 '%1'

错误常量	SQLE_CANNOT_JOIN_TABEXPR
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法连接的表或视图的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 875
SQLSTATE	42W73
Sybase 错误代码	102

可能的原因

服务器未能发现与此表相关的有效连接条件。如果连接为外连接，则可能是缺少 ON 子句。如果连接为 KEY JOIN，则服务器找不到此表的可以用于生成连接条件的外键主键关系。如果连接为 NATURAL JOIN，则该表与要连接的表的表达式没有公用的列名称。

无法连接到 '%1' 指定的远程主机

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_CONNECT_TO_HOST
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	引用远程主机的 URI。

严重级	19
SQLCODE	- 981
SQLSTATE	WW050
Sybase 错误代码	13508

可能的原因

无法建立到远程服务器的连接。

无法连接到服务器 '%1': %2

错误常量	SQLE_OMNI_CONNECT_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法连接到的服务器的名称。
参数 2	从服务器类驱动程序返回的更详细的原因。
严重级	16
SQLCODE	- 656
SQLSTATE	WO001
Sybase 错误代码	11206

可能的原因

您试图连接到远程服务器。请检查远程服务器是否正在运行。

无法连接到镜像服务器。使用服务器名 '%1' 查找主服务器

错误常量	SQLE_CONNECTED_TO_MIRROR_SERVER
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	镜像系统的服务器名称。

严重级	11
SQLCODE	- 1039
SQLSTATE	08W91
Sybase 错误代码	13472

可能的原因

您试图连接到镜像系统中的镜像服务器。您应更改连接字符串或 DSN，以使用镜像系统的服务器名称。

无法启动内部使用的线程

错误常量	SQLE_THREAD_START_FAILURE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 626
SQLSTATE	WW011
Sybase 错误代码	13681

可能的原因

这是一个 Windows 95 特定的错误。无法启动执行外部函数所需的操作系统线程。

无法启动数据库 -- %1

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_CONNECT
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	数据库不能启动的原因。
严重级	11
SQLCODE	- 105

SQLSTATE	08001
Sybase 错误代码	4001

可能的原因

无法启动指定数据库。可能是因为该数据库不存在、不是数据库、被破坏或是不支持旧格式。

无法启动数据库 \'%1\':此平台不支持 CHAR 归类或定制

错误常量	SQLE_CHAR_COLLATION_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	数据库名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1140
SQLSTATE	WC015
Sybase 错误代码	13373

可能的原因

当前平台不支持指定的 CHAR 归类。

无法启动数据库 \'%1\':此平台不支持 NCHAR 归类或定制

错误常量	SQLE_NCHAR_COLLATION_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	数据库名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1141
SQLSTATE	WC016

Sybase 错误代码	13372
-------------	-------

可能的原因

当前平台不支持指定的 NCHAR 归类。

无法启动数据库服务器

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_START_ENGINE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	17
SQLCODE	- 80
SQLSTATE	08W07
Sybase 错误代码	708

可能的原因

无法启动数据库服务器。可能是没有足够的内存来运行该数据库服务器。可能是找不到可执行文件。

无法启动数据库服务器:服务器致命错误

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_START_ENGINE_FATAL_ERROR
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	17
SQLCODE	- 1033
SQLSTATE	08W89
Sybase 错误代码	13478

可能的原因

数据库服务器启动失败，因为发生了致命的错误或断言失败。在 Windows 事件日志或 Unix 系统日志中，或者通过手工启动数据库服务器，可得到详细信息。

无法启动数据库服务器:缺少许可证文件

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_START_ENGINE_MISSING_LICENSE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	17
SQLCODE	- 1179
SQLSTATE	08WA2
Sybase 错误代码	708

可能的原因

由于未找到服务器许可文件而无法启动数据库服务器。服务器许可文件与服务器可执行文件的名称相同，并具有扩展名 ".lic"。

无法启动外部环境，无法找到 '%1'

错误常量	SQLE_EXTENV_NOT_STARTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	运行 VM 需要但却无法找到的组件（可执行文件或文件）。
严重级	16
SQLCODE	- 675
SQLSTATE	WP006
Sybase 错误代码	13747

可能的原因

启动外部环境时遇到问题。无法找到运行环境所需的组件。

无法启动指定的数据库 %1:如果启用了审计，则不能使用只读模式

错误常量	SQLE_AUDITING_DB_READ_ONLY
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	数据库的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1063
SQLSTATE	08W93
Sybase 错误代码	840

可能的原因

指定的数据库已启用审计，无法以只读模式启动。

无法启动指定的数据库: %1

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_START_DATABASE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	无法启动数据库的原因（如果已知）。
严重级	11
SQLCODE	- 82
SQLSTATE	08W09
Sybase 错误代码	840

可能的原因

数据库服务器无法启动指定的数据库。有关的详细信息请查看服务器窗口中的消息区域。如果服务器是自动启动的，则使用服务器选项 `-o` 或手工启动服务器可能会提供更多详细信息。

无法启动指定的数据库: 日志文件错误

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_START_DATABASE_LOG_ERROR
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	11
SQLCODE	- 935
SQLSTATE	08W68
Sybase 错误代码	13553

可能的原因

由于日志文件丢失、日志文件属于其它数据库或其它原因，导致数据库服务器无法启动数据库。有关的详细信息请查看服务器窗口中的消息区域。

无法启动指定的数据库:'%1' 不期望事务日志中的任何操作

错误常量	SQLE_EXPECTING_NO_REDO
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	事务日志文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1010
SQLSTATE	08W74
Sybase 错误代码	840

可能的原因

事务日志中包含许多操作，但数据库服务器不期望任何操作。

无法启动指定的数据库:'%1' 不是数据库

错误常量	SQLE_FILE_NOT_DB
------	------------------

ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	数据库文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1004
SQLSTATE	08W85
Sybase 错误代码	840

可能的原因

指定的文件不是有效数据库文件。

无法启动指定的数据库:'%1' 不是有效的数据库文件

错误常量	SQLE_FILE_BAD_DB
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	数据库文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1006
SQLSTATE	08W87
Sybase 错误代码	840

可能的原因

指定的文件不是有效数据库。

无法启动指定的数据库:'%1' 是无效的事务日志

错误常量	SQLE_CORRUPT_REDO
ODBC 2 状态	08001

ODBC 3 状态	08001
参数 1	事务日志文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1007
SQLSTATE	08W88
Sybase 错误代码	840

可能的原因

指定的文件不是有效的事务日志。

无法启动指定的数据库:'%1' 是无效的事务日志镜像

错误常量	SQLE_CORRUPT_REDO_MIRROR
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	事务日志镜像文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1008
SQLSTATE	08W72
Sybase 错误代码	840

可能的原因

指定的文件不是有效的事务日志镜像。

无法启动指定的数据库:'%1' 由本软件的另一版本创建

错误常量	SQLE_FILE_WRONG_VERSION
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001

参数 1	数据库文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1005
SQLSTATE	08W86
Sybase 错误代码	840

可能的原因

指定的数据库文件是由该软件的另外版本创建的，无法由软件的此版本读取。

无法启动指定的数据库:'%1': 未找到事务日志文件

错误常量	SQLE_LOG_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	事务日志文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1017
SQLSTATE	08W81
Sybase 错误代码	840

可能的原因

未找到该事务日志文件。

无法启动指定的数据库:必须升级 '%1' 才能与此服务器一起启动 (缺少功能 %2)

错误常量	SQLE_UPGRADE_DATABASE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001

参数 1	数据库文件的名称。
参数 2	此数据库文件中缺少的功能。
严重级	11
SQLCODE	- 1012
SQLSTATE	08W76
Sybase 错误代码	840

可能的原因

指定的数据库必须升级以与该服务器一起启动。

无法启动指定的数据库:必须升级服务器才能启动数据库 %1

错误常量	SQLE_UNABLE_TO_START_DATABASE_VER_NEWER
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	无法启动的数据库名称（如果已知）。
严重级	11
SQLCODE	- 934
SQLSTATE	08W67
Sybase 错误代码	13552

可能的原因

因为数据库的版本比服务器的版本新，所以数据库服务器无法启动数据库。必须将服务器的版本至少升级至数据库的版本，以便能够启动数据库。

无法启动指定的数据库:事务日志 '%1' 或其镜像 '%2' 无效

错误常量	SQLE_CORRUPT_REDO_OR_MIRROR
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001

参数 1	事务日志文件的名称。
参数 2	事务日志镜像文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1009
SQLSTATE	08W73
Sybase 错误代码	840

可能的原因

事务日志与事务日志镜像不同。事务日志或其镜像无效。

无法启动指定的数据库:未知加密算法

错误常量	SQLE_UNKNOWN_ENCRYPTION_ALGORITHM
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	11
SQLCODE	- 1011
SQLSTATE	08W75
Sybase 错误代码	840

可能的原因

此服务器不支持用来加密该数据库的算法。

无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1'，因为它的使用时间比数据库文件更新

错误常量	SQLE_LOG_NEWER_THAN_DB
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	事务日志镜像文件的名称。

严重级	11
SQLCODE	- 1016
SQLSTATE	08W80
Sybase 错误代码	840

可能的原因

事务日志文件的使用时间比数据库文件的使用时间更新。

无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为偏移与数据库文件中的偏移不匹配

错误常量	SQLE_LOG_OFFSETS_DONT_MATCH
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	事务日志文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1018
SQLSTATE	08W82
Sybase 错误代码	840

可能的原因

事务日志文件的偏移与数据库文件预期的偏移不匹配。

无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为数据库文件的使用时间更新

错误常量	SQLE_LOG_OLDER_THAN_DB
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	事务日志文件的名称。

严重级	11
SQLCODE	- 1019
SQLSTATE	08W83
Sybase 错误代码	840

可能的原因

数据库文件的使用时间比事务日志文件的使用时间更近。

无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的文件长度比预计的短

错误常量	SQLE_LOG_TOO_SHORT
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
参数 1	事务日志文件的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1020
SQLSTATE	08W84
Sybase 错误代码	840

可能的原因

事务日志文件比预期的短。

无法强制使用指定的外键 (%1)

错误常量	SQLE_UNENFORCEABLE_FOREIGN_KEY
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
参数 1	外键的名称。
严重级	16

SQLCODE	- 729
SQLSTATE	23507
Sybase 错误代码	549

可能的原因

您试图创建不能强制使用的外键。若要能强制使用，指定键的主表和外表必须存在于同一服务器上。可以使用 UNENFORCED 关键字来创建不可强制使用的外键说明。

无法取消 Java 对象的序列化

错误常量	SQLE_JAVA_DESERIALIZATION_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 663
SQLSTATE	WW018
Sybase 错误代码	13745

可能的原因

不能从数据库列中读取持久 Java 对象。可能是该对象的类已被删除或修改。

无法取消注册 '%1'，因为存在活动的已注册连接

错误常量	SQLE_DEREG_APP_IN_USE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	应用程序的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 786
SQLSTATE	5RW25

Sybase 错误代码	13796
-------------	-------

可能的原因

在应用程序仍有已注册的活动连接时，试图取消注册该应用程序。

无法删除 dbspace '%1'，因为它包含表或索引

错误常量	SQLE_DBSPACE_CONTAINS_TABLES
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	dbspace 的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1120
SQLSTATE	55W26
Sybase 错误代码	13393

可能的原因

您试图删除指定的 dbspace，但它包含表或索引。在删除 dbspace 之前必须首先删除表和/或索引。

无法删除快速实例化视图的最后一个唯一索引

错误常量	SQLE_DELETE_UPDATABLE_MATVIEW_INDEX_ERR
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1184
SQLSTATE	55W21
Sybase 错误代码	13331

可能的原因

您试图删除快速实例化视图不可为空列上的最后一个唯一索引。快速实例化视图不可为空的列上至少需要一个唯一索引，这样才有效。

无法删除类 '%1':JAR 的成员

错误常量	SQLE_CLASS_MEMBER_OF_JAR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	不能删除的类文件的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 653
SQLSTATE	WP004
Sybase 错误代码	13743

可能的原因

您试图删除仍是 JAR 的组成部分的类文件。（它必须与 JAR 一起删除。）

无法删除数据库文件

错误常量	SQLE_BACKUP_UNABLE_TO_DELETE_FILE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 243
SQLSTATE	WB004
Sybase 错误代码	13660

可能的原因

您试图删除数据库文件，但该文件无法删除。该文件名不应与当前正在使用的任何数据库文件的名称相同。

无法删除拥有文本配置的用户

错误常量	SQLE_USER_OWNS_TEXT_CONFIG
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 1167
SQLSTATE	55W12
Sybase 错误代码	13346

可能的原因

您试图删除的用户是文本配置的创建者。必须首先删除文本配置。

无法删除用户，因为存在此用户的外部登录

错误常量	SQLE_USER_HAS_EXTERNLOGINS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	11
SQLCODE	- 1220
SQLSTATE	WO028
Sybase 错误代码	13300

可能的原因

当用户仍存在外部登录时，无法删除此用户。

无法设置返回值

错误常量	SQLE_RETVAL_CANNOT_BE_SET
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 690
SQLSTATE	WJ006
Sybase 错误代码	13601

可能的原因

不允许为可调用语句的返回参数设置值。

无法设置数据库选项 \"%1\", 因为该选项在选项监视项目列表上

错误常量	SQLE_OPTION_ON_WATCH_LIST
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	选项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1180
SQLSTATE	WW096
Sybase 错误代码	13335

可能的原因

试图设置一个位于选项监视项目列表上的数据库选项。选项监视项目列表用于帮助查找对已删除或已不建议使用的选项的引用。

无法识别选项 '%1'

错误常量	SQLE_UNRECOGNIZED_OPTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	选项的名称。

严重级	16
SQLCODE	- 1002
SQLSTATE	WW062
Sybase 错误代码	13494

可能的原因

无法识别指定选项。该选项可能存在拼写错误。

无法使用 ALTER PUBLICATION 修改同步条目

错误常量	SQLE_CANNOT_MODIFY_SYNC_AS_PUB
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 769
SQLSTATE	5RW14
Sybase 错误代码	13779

可能的原因

您试图使用 ALTER PUBLICATION 语句修改同步条目。

无法使用 ALTER SYNCHRONIZATION 修改发布条目

错误常量	SQLE_CANNOT_MODIFY_PUB_AS_SYNC
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 770
SQLSTATE	5RW15

Sybase 错误代码	13780
-------------	-------

可能的原因

试图使用 ALTER SYNCHRONIZATION 语句修改发布条目。

无法输出字符串列 '%1' 的直方图

错误常量	SQLE_CANNOT_DUMP_STRING_HISTOGRAM
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	包含字符串数据的列的名称。
严重级	10
SQLCODE	132
SQLSTATE	01W23
Sybase 错误代码	13585

可能的原因

您试图获取包含字符串的列的直方图。字符串信息的直方图无法按可读的格式输出；因此，未检索到任何信息。请考虑使用 ESTIMATE 函数获取列中特定值或范围的信息。

无法刷新跟踪:sa_diagnostic_tracing_level 行 %1 的跟踪说明无效

错误常量	SQLE_INVALID_TRACING_SPEC
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效行的主键。
严重级	16
SQLCODE	- 1082
SQLSTATE	WW066

Sybase 错误代码	13432
-------------	-------

可能的原因

您为跟踪级别指定了无效的值组合。一些无效组合为：指定的条件对于跟踪类型无效，或者指定的跟踪类型对于范围无效。

无法刷新跟踪:必须收集 **volatile_statistics**，才能收集在行 %2 上指定的 %1

错误常量	SQLE_NO_VOLATILE_LEVEL_SPEC
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	导致出错的跟踪级别。
参数 2	无法进行检查的行的主键。
严重级	16
SQLCODE	- 1087
SQLSTATE	WW068
Sybase 错误代码	13427

可能的原因

必须收集易失统计信息，才能收集非易失和连接统计信息。

无法刷新跟踪:必须指定至少一个已启用的跟踪级别

错误常量	SQLE_NO_TRACING_LEVELS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1081
SQLSTATE	55W24

Sybase 错误代码	13433
-------------	-------

可能的原因

表 sa_diagnostic_tracing_level 不包含任何行（跟踪级别）或未启用任何跟踪级别。

无法刷新跟踪:无法在行 %2 上找到对象 %1

错误常量	SQLE_TRACING_OBJ_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	对象的指定名称。
参数 2	无法进行检查的行的主键。
严重级	11
SQLCODE	- 1083
SQLSTATE	WW067
Sybase 错误代码	13431

可能的原因

对象名拼写错误，或者没有用用户名（或表名）限定该名称。例如，您可能引用了 Employees 而不是 "DBA"."Employees"，或者您可能引用了 Employees_trigger 而不是 "DBA"."Employees"."Employees_trigger"。

无法停止数据库服务器

错误常量	SQLE_CANNOT_STOP_SERVER
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 607
SQLSTATE	WW002

Sybase 错误代码	13673
-------------	-------

可能的原因

服务器已确定它不能在此时关闭。通常，不应发生此错误。

无法通过类访问实例成员

错误常量	SQLE_CANNOT_ACCESS_INSTANCE_MEMBER
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 701
SQLSTATE	WJ011
Sybase 错误代码	13607

可能的原因

必须通过对象实例访问非静态字段或方法。

无法同步表 '%1'，因为它没有主键

错误常量	SQLE_CANNOT_SYNC_TABLE_WITHOUT_PK
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 777
SQLSTATE	5RW16
Sybase 错误代码	13787

可能的原因

要同步的表必须包含一个主键。

无法为此类型的语句生成计划

错误常量	SQLE_STMT_NOT_ALLOWED_IN_PLAN
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 894
SQLSTATE	0AW14
Sybase 错误代码	13589

可能的原因

您试图获得不受支持的语句类型的执行计划。

无法为带有 BLOB 主键的表 '%1' 创建同步条目

错误常量	SQLE_BLOB_IN_SYNC_TABLE_PK
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 779
SQLSTATE	5RW18
Sybase 错误代码	13789

可能的原因

您试图为带有 BLOB 主键的表创建同步条目。

无法为发布中涉及的表 '%1' 更新主键

错误常量	SQLE_ARTICLE_PK_CANNOT_BE_UPDATED
------	-----------------------------------

ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 780
SQLSTATE	5RW19
Sybase 错误代码	13790

可能的原因

不能更新发布中所涉及的表的主键。可以将数据库选项 `prevent_article_pkey_update` 设置为 'off'，以允许更新发布中所涉及的表的主键。

无法为用户 '%1' 设置临时选项

错误常量	SQLE_TEMPORARY_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	要更改其选项的用户 ID。
严重级	16
SQLCODE	- 203
SQLSTATE	42W45
Sybase 错误代码	13687

可能的原因

TEMPORARY 选项是在连接的基础上设置的，仅用于数据库服务器识别的特定选项。要更改其他用户的选项，请不要在 SET OPTION 语句中指定 TEMPORARY。

无法唯一标识游标中的行

错误常量	SQLE_CANNOT_UNIQUELY_IDENTIFY_ROWS
------	------------------------------------

ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 295
SQLSTATE	09W05
Sybase 错误代码	311

可能的原因

您在 SELECT 语句上打开了一个 UNIQUE 游标，而不能为该游标生成唯一确定各行的一组列。可能没有使用主键或唯一性约束定义某一个表，或者 SELECT 语句可能包含 UNION、INTERSECT、EXCEPT 或 GROUP BY。

无法向声明为 LOCAL TEMPORARY 的表中添加注释

错误常量	SQLE_COMMENT_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	11
SQLCODE	- 1042
SQLSTATE	WW065
Sybase 错误代码	13469

可能的原因

您试图向已声明为 LOCAL TEMPORARY 的表中添加注释。这是不允许的。

无法写入输出文件

错误常量	SQLE_CANNOT_WRITE_FILE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

严重级	20
SQLCODE	- 979
SQLSTATE	WW048
Sybase 错误代码	13510

可能的原因

无法创建或写入输出文件。文件可能被锁定或为只读文件。

无法修改表 '%2' 中的列 '%1'

错误常量	SQLE_CANNOT_MODIFY
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	不能更改的列的名称。
参数 2	包含该列的表的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 191
SQLSTATE	42W32
Sybase 错误代码	230

可能的原因

您可能试图修改无权修改的列。您可能试图修改视图中定义为表达式（例如，列 1 + 列 2）的列。

无法用类 '%1' 序列化 Java 对象

错误常量	SQLE_JAVA_SERIALIZATION_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	不能序列化的值的类。

严重级	16
SQLCODE	- 662
SQLSTATE	WI009
Sybase 错误代码	13744

可能的原因

不能将 Java 对象序列化为持久性数据库列。

无法用与 \'%1\ 相同的设置为此表创建新文本索引

错误常量	SQLE_TEXT_INDEX_SAME_SETTING_IDX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	具有相同设置的其它文本索引的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1304
SQLSTATE	WT021
Sybase 错误代码	13455

可能的原因

无法为表创建两个具有相同列列表和配置设置的文本索引。

无法预订 '%1'

错误常量	SQLE_CANNOT_SUBSCRIBE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	发布的名称。
严重级	16

SQLCODE	- 768
SQLSTATE	5RW13
Sybase 错误代码	13778

可能的原因

某些发布不可预订，例如同步发布。

无法在 Java 类 '%1' 上创建索引

错误常量	SQLLE_CANNOT_INDEX_ON_JAVA_CLASS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	类的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 704
SQLSTATE	WW022
Sybase 错误代码	13748

可能的原因

试图执行需要索引的操作，在此操作中试图对 Java 类类型创建索引。

无法在表 '%1' 中更新或删除全为 NULL 的行

错误常量	SQLLE_CANNOT_UPDATE_NULL_ROW
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	不能修改的表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 734

SQLSTATE	09W08
Sybase 错误代码	13750

可能的原因

您试图修改或删除指定表中的行，该行是外连接的 NULL 提供方的组成部分。但是，游标当前位于此表派生的全为 NULL 的行上，该行是取值为 TRUE 的一个或多个 ON 条件失败的结果。请验证 UPDATE 或 DELETE 语句是否正确。

无法在表 '%2' 的索引 '%1' 中找到

错误常量	SQLE_NOT_FOUND_IN_INDEX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效索引的名称。
参数 2	包含无效索引的表的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 189
SQLSTATE	WI005
Sybase 错误代码	2727

可能的原因

这是一个内部错误。如果此错误可以重现，应向 iAnywhere 报告。您可以通过删除并重新创建索引解决此问题。

无法在当前 JDBC 结果集中唯一标识表 '%1' 的列 '%2'

错误常量	SQLE_JDBC_TBL_COL_NOT_FOUND_IN_RESULTSET
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	表名。
参数 2	列名。

严重级	16
SQLCODE	- 756
SQLSTATE	WJ021
Sybase 错误代码	13766

可能的原因

无法用指定表名和列名标识 JDBC 结果集中的列。在找不到指定名称或指定名称不明确时可能发生这种情况。

无法在动态库 '%2' 中找到 '%1'

错误常量	SQLE_COULD_NOT_FIND_FUNCTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法找到的函数的名称。
参数 2	在其中找不到该函数的动态库的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 621
SQLSTATE	WW007
Sybase 错误代码	13678

可能的原因

在动态库中找不到该外部函数。

无法在实例化视图 '%1' 上创建触发器

错误常量	SQLE_INVALID_TRIGGER_MATVIEW
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	实例化视图的名称

严重级	14
SQLCODE	- 1134
SQLSTATE	42W3D
Sybase 错误代码	13379

可能的原因

您试图在实例化视图上创建触发器。对于触发器，实例化视图不是有效的目标。

无法在数据库中找到服务器功能名 '%1'

错误常量	SQLE_CAPABILITY_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	服务器功能的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 761
SQLSTATE	WO014
Sybase 错误代码	13723

可能的原因

试图对没有定义的功能执行 ALTER SERVER 语句。

无法在所需的字符集 '%1' 和 '%2' 之间转换

错误常量	SQLE_FAILED_TO_START_CONVERTER_2_CHARSET
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	首次所请求的字符集编码的名称。
参数 2	第二次所请求的字符集编码的名称。

严重级	16
SQLCODE	- 891
SQLSTATE	WC008
Sybase 错误代码	13592

可能的原因

服务器不能在两个指定的字符集之间进行转换。如果没有安装 dbicu 和 dbicudt DLL，就会发生这种情况。

无法在所需的字符集 '%1' 和数据库字符集 '%2' 之间转换

错误常量	SQLE_FAILED_TO_START_CONVERTER
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	所请求的字符集编码的名称。
参数 2	数据库字符集编码的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 870
SQLSTATE	WC002
Sybase 错误代码	13874

可能的原因

服务器不能在指定的连接字符集和数据库字符集之间进行转换。如果没有安装 dbicu 和 dbicudt DLL，就会发生这种情况。

无法在指定的 dbspace 中创建项目 (%1)

错误常量	SQLE_INVALID_DBSPACE_FOR_CREATE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

参数 1	无法创建项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 648
SQLSTATE	08W36
Sybase 错误代码	13702

可能的原因

指定的 dbspace 无效。例如，必须在与基础表类型相同的 dbspace 中创建索引。

无法在指定的时间内获取表锁

错误常量	SQLE_LOCK_TIMEOUT
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级	21
SQLCODE	- 1175
SQLSTATE	42WC4
Sybase 错误代码	13338

可能的原因

LOCK TABLE 命令无法在指定的时间段内获得所有的锁

无法找到对服务器 '%1' 的外部登录

错误常量	SQLE_OMNI_EXTLOGIN_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	远程服务器的名称。
严重级	11

SQLCODE	- 712
SQLSTATE	WO013
Sybase 错误代码	11221

可能的原因

服务器和用户的外部登录不存在。

无法找到连接参数文件

错误常量	SQLE_NO_PROFILE_FILE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	16
SQLCODE	- 654
SQLSTATE	08W37
Sybase 错误代码	13706

可能的原因

试图对包含连接配置文件的连接字符串进行分析，但是找不到连接参数文件。

无法找到名为 '%1' 的索引

错误常量	SQLE_INDEX_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0012
ODBC 3 状态	42S12
参数 1	找不到的索引的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 183
SQLSTATE	52W03

Sybase 错误代码	6226
-------------	------

可能的原因

您试图使用不存在的索引执行操作。请检查拼写错误，并检查索引名称是否必须由用户 ID 限定。

无法找到名为 '%1' 的同步定义

错误常量	SQLE_SYNC_DEFINITION_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	同步定义的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 844
SQLSTATE	5RW39
Sybase 错误代码	13850

可能的原因

同步定义的名称拼写错误或没有使用用户名正确限定它。

无法找到名为 '%1' 的同步用户

错误常量	SQLE_SYNC_SITE_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	同步用户的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 843
SQLSTATE	5RW37
Sybase 错误代码	13849

可能的原因

错误拼写了同步站点的名称或没有使用用户名正确限定它。

无法找到名为 '%1' 的同步预订

错误常量	SQLE_SYNCHRONIZATION_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	预订的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 767
SQLSTATE	5RW12
Sybase 错误代码	13777

可能的原因

错误拼写了同步预订的名称或没有使用用户名正确限定它。

无法找到外部环境 '%1'

错误常量	SQLE_EXTERN_ENV_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	外部环境的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 1205
SQLSTATE	WJ030
Sybase 错误代码	13310

可能的原因

您试图为尚未添加的外部环境定义对象。

无法找到远程表 '%1'

错误常量	SQLE_OMNI_RMT_TABLE_NOTFOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	远程表的完整名称。
严重级	11
SQLCODE	- 666
SQLSTATE	WO007
Sybase 错误代码	11214

可能的原因

在远程服务器上找不到该表。请检查远程表名称和对该表的用户权限。

无法找到远程服务器 '%1'

错误常量	SQLE_OMNI_SERVER_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	远程服务器的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 659
SQLSTATE	WO004
Sybase 错误代码	11214

可能的原因

您试图在未添加的服务器上定义对象。请使用 CREATE SERVER 来添加远程服务器定义。

无法征用事务； DTC 可能已关闭

错误常量	SQLE_FAILED_TO_ENLIST
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	17
SQLCODE	- 803
SQLSTATE	WL005
Sybase 错误代码	13813

可能的原因

您试图征用事务，但此时 DTC 似乎不可用。

无法执行备份/恢复 DLL (%1) 入口点

错误常量	SQLE_BACKUP_ENTRY_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	找不到的入口点的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 692
SQLSTATE	08W45
Sybase 错误代码	13719

可能的原因

试图找到或执行备份/恢复 DLL 入口点失败。

无法执行存储库 DLL (%1) 入口点

错误常量	SQLE_STORE_ENTRY_NOT_FOUND
------	----------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	入口点失败的存储库 DLL 的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 647
SQLSTATE	08W35
Sybase 错误代码	13700

可能的原因

试图找到或执行存储库 DLL 入口点失败。

无法执行请求的操作，因为此数据库使用无密钥加密

错误常量	SQLE_KEYLESS_ENCRYPTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1109
SQLSTATE	WW079
Sybase 错误代码	13405

可能的原因

对加密密钥请求的操作失败，因为 UltraLite 数据库使用无密钥加密。试图更改无密钥加密数据库加密密钥时可能出现该问题。

无法执行向 '%1' 的字符集转换；使用 '%2' 代替

错误常量	SQLE_CANNOT_PERFORM_CHAR_TRANSLATION
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000

参数 1	应用程序请求的字符集的名称。
参数 2	数据库要使用的字符集的名称。
严重级	10
SQLCODE	114
SQLSTATE	01W12
Sybase 错误代码	13613

可能的原因

该服务器无法将字符从数据库使用的字符集转换为应用程序请求的字符集。

无法重试下载，因为上载没有完成

错误常量	SQLE_DOWNLOAD_RESTART_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1102
SQLSTATE	WW074
Sybase 错误代码	13412

可能的原因

MobiLink 服务器无法重新启动下载，因为 MobiLink 服务器未接收到整个上载流。

无法重新征用事务；DTC 可能已关闭

错误常量	SQLE_FAILED_TO_REENLIST
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	17

SQLCODE	- 804
SQLSTATE	WL006
Sybase 错误代码	13814

可能的原因

您试图恢复事务，但此时 DTC 似乎不可用。

无法注册 '%1'，因为另一排它性实例正在运行

错误常量	SQLE_SAME_EXCLUSIVE_APP_RUNNING
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	应用程序的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 782
SQLSTATE	5RW21
Sybase 错误代码	13792

可能的原因

您试图启动某个应用程序，但同一应用程序的另一个排它性实例已经注册。

无法注册 '%1'，因为注册 Cookie 已用尽

错误常量	SQLE_APP_REG_COOKIE_EXHAUSTED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	应用程序的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 789

SQLSTATE	5RW28
Sybase 错误代码	13799

可能的原因

只有先将应用程序取消注册，然后才能注册该应用程序。

无法注册指定的监听器

错误常量	SQLE_CANNOT_REGISTER_LISTENER
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	17
SQLCODE	- 992
SQLSTATE	54W04
Sybase 错误代码	13497

可能的原因

无法注册指定的监听器，原因是监听器数目达到限制、类名已在使用或系统资源不可用。

无法装载 SQL 脚本 DLL

错误常量	SQLE_INVALID_SCRIPT_DLL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1150
SQLSTATE	WW091
Sybase 错误代码	13362

可能的原因

无法装载 SQL 脚本 DLL。可能是 DLL 缺失或找到的版本与正在使用的数据库服务器的版本不匹配。

无法装载备份/恢复 DLL \"%1\"

错误常量	SQLE_BACKUP_NOT_LOADED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法装载的 DLL 的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 691
SQLSTATE	08W44
Sybase 错误代码	13718

可能的原因

试图载入备份/恢复 DLL 失败。

无法装载存储库 DLL \"%1\"

错误常量	SQLE_STORE_NOT_LOADED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法装载的存储库 DLL 的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 646
SQLSTATE	08W34
Sybase 错误代码	13699

可能的原因

试图载入存储库 DLL 失败。

无法装载动态库 '%1'

错误常量	SQLE_COULD_NOT_LOAD_LIBRARY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法载入的动态库的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 620
SQLSTATE	WW006
Sybase 错误代码	13677

可能的原因

此错误通常由于在外部函数调用中无法装载指定动态库而造成。

无法装载加密 DLL \"%1\"

错误常量	SQLE_MISSING_ENCRYPTION_DLL
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法装载的加密 DLL 的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 976
SQLSTATE	08W70
Sybase 错误代码	13513

可能的原因

试图载入加密 DLL 失败。

无计划。此类型的语句或数据库不支持 HTML_PLAN 函数

错误常量	SQLE_HTML_PLAN_NOT_SUPPORTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 1177
SQLSTATE	0AW21
Sybase 错误代码	133336

可能的原因

您试图为属于 SA 查询或 OMNI/CIS 分解查询的查询获取 HTML 计划。纯 IQ 查询支持 HTML_PLAN。

无匹配的文本索引

错误常量	SQLE_TEXT_NO_MATCHING_INDEX
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1158
SQLSTATE	WT003
Sybase 错误代码	13355

可能的原因

CONTAINS 查询所引用的所有列上必须存在单个文本索引。

无效的 IQ 数据库命令行选项或参数值: %1

错误常量	SQLE_IQ_INVALID_COMMAND_LINE
ODBC 2 状态	08001

ODBC 3 状态	08001
参数 1	无效的命令行选项。
严重级	18
SQLCODE	- 744
SQLSTATE	08W51
Sybase 错误代码	13757

可能的原因

使用了无效的命令行选项。该选项以 -iq 开始，但可能无效或包含错误参数。

无效的 JAR 文件

错误常量	SQLE_BAD_JAR_FILE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 730
SQLSTATE	WP010
Sybase 错误代码	13737

可能的原因

传递给 INSTALL JAVA 语句的文件不是有效的 JAR 文件。

无效的 JDBC 结果集并发

错误常量	SQLE_JDBC_INVALID_RESULTSET_CONCURRENCY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 748
SQLSTATE	WJ018
Sybase 错误代码	13761

可能的原因

在创建 JDBC 语句时使用了无效的结果集并发。

无效的 JDBC 结果集类型

错误常量	SQLE_JDBC_INVALID_RESULTSET_TYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 747
SQLSTATE	WJ017
Sybase 错误代码	13760

可能的原因

在创建 JDBC 语句时使用了无效的结果集类型。

无效的 mime 类型 '%1'

错误常量	SQLE_INVALID_MIMETYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	mime 类型的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1123
SQLSTATE	WW085

Sybase 错误代码	13390
-------------	-------

可能的原因

mime 类型指定符无效。

无效的 SQL 标识符

错误常量	SQLE_INVALID_SQL_IDENTIFIER
ODBC 2 状态	07001
ODBC 3 状态	07W06
严重级	16
SQLCODE	- 760
SQLSTATE	07W06
Sybase 错误代码	13771

可能的原因

通过 C 语言接口提供了无效的标识符。例如，可能为游标名称提供了 NULL 字符串。

无效的 SQL 描述符名

错误常量	SQLE_INVALID_DESCRIPTOR_NAME
ODBC 2 状态	33000
ODBC 3 状态	33000
严重级	21
SQLCODE	- 642
SQLSTATE	33000
Sybase 错误代码	601

可能的原因

您试图释放未分配的描述符。

无效的 XQuery 构造函数

错误常量	SQLE_INVALID_XQUERY_CONSTRUCTOR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 905
SQLSTATE	WX012
Sybase 错误代码	13578

可能的原因

作为第一个参数传递给 XMLGEN 的 XQuery 构造函数无效。

无效的备份参数值

错误常量	SQLE_INVALID_BACKUP_PARM_VALUE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1045
SQLSTATE	WB015
Sybase 错误代码	13466

可能的原因

提供给备份操作的一个或多个参数具有无效值。

无效的备份操作

错误常量	SQLE_INVALID_BACKUP_OPERATION
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1021
SQLSTATE	WB013
Sybase 错误代码	3206

可能的原因

指定的备份操作因先前的备份操作而无效。

无效的本地数据库选项

错误常量	SQLE_INVALID_LOCAL_OPTION
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	18
SQLCODE	- 79
SQLSTATE	08W25
Sybase 错误代码	5864

可能的原因

在 DBS (DatabaseSwitches) 连接参数中发现了无效的数据库选项。

无效的比较

错误常量	SQLE_INVALID_COMPARISON
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 710

SQLSTATE	52W25
Sybase 错误代码	13749

可能的原因

您试图比较两个不支持比较的参数。例如，比较两个 Java 对象是无效的，除非对象的类支持有效的 compareTo 方法。

无效的参数字

错误常量	SQLE_INVALID_PARAMETER
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级	18
SQLCODE	- 735
SQLSTATE	08W24
Sybase 错误代码	5864

可能的原因

计算参数时出错。

无效的常规表达式:'%2' 中的 %1

错误常量	SQLE_INVALID_REGULAR_EXPRESSION
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	2201B
参数 1	正则表达式无效的原因。
参数 2	无效的正则表达式。
严重级	16
SQLCODE	- 1135
SQLSTATE	2201B

Sybase 错误代码	13378
-------------	-------

可能的原因

指定的正则表达式无效。

无效的递归查询

错误常量	SQLE_INVALID_RECURSION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 921
SQLSTATE	42W99
Sybase 错误代码	13563

可能的原因

递归查询必须由初始查询和迭代查询的 UNION ALL 组成。迭代查询中支持的唯一集合运算是 UNION ALL。对公用表的表达式名称的递归引用只能在迭代查询中出现，且不得在使用 DISTINCT、ORDER BY 或集合函数的 SELECT 中存在。递归引用也不能出现在外连接的 NULL 值提供方或子查询中。

无效的服务名 '%1'

错误常量	SQLE_INVALID_SERVICE_NAME
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	服务的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 925
SQLSTATE	42W95
Sybase 错误代码	13560

可能的原因

您试图使用无效名称创建服务。名称可能包含不受支持的字符，或与为服务指定的 URL PATH 设置冲突。

无效的归类: \"%1\"

错误常量	SQLE_TEXT_BAD_COLLATION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效的归类字符串。
严重级	16
SQLCODE	- 1163
SQLSTATE	WT008
Sybase 错误代码	13350

可能的原因

未找到归类，或者定制选项是无效。

无效的过程类型 '%1'

错误常量	SQLE_INVALID_PROCEDURE_TYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程类型。
严重级	16
SQLCODE	- 986
SQLSTATE	WW055
Sybase 错误代码	13503

可能的原因

指定的过程或函数具有无效类型。

无效的类型字节代码

错误常量	SQLE_BAD_CLASS_BYTE_CODE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 670
SQLSTATE	WP005
Sybase 错误代码	13746

可能的原因

传递给 INSTALL JAVA 语句的二进制表达式不是有效的 Java 类。

无效的列号

错误常量	SQLE_INVALID_COLUMN_NUMBER
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 159
SQLSTATE	42W13
Sybase 错误代码	182

可能的原因

您提供了无效的列号，或所查找的列在其它表中。

无效的描述符索引

错误常量	SQLE_INVALID_DESCRIPTOR_INDEX
ODBC 2 状态	S1002

ODBC 3 状态	07009
严重级	26
SQLCODE	- 640
SQLSTATE	07009
Sybase 错误代码	8201

可能的原因

所使用的与描述符区域相关的索引号超出范围。

无效的数据库服务器命令行

错误常量	SQLE_INVALID_COMMAND_LINE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	18
SQLCODE	- 81
SQLSTATE	08W08
Sybase 错误代码	5864

可能的原因

由于命令行无效而无法启动数据库服务器。

无效的数据库页面大小

错误常量	SQLE_PAGE_SIZE_INVALID
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	14
SQLCODE	- 644

SQLSTATE	08W32
Sybase 错误代码	927

可能的原因

您试图创建页面大小无效的数据库。SQL Anywhere 数据库的页面大小必须是 2048、4096、8192、16384 或 32768 字节。UltraLite 数据库的页面大小必须是 1024、2048、4096、8192 或 16384 字节。

无效的数据转换

错误常量	SQLE_CANNOT_CONVERT
ODBC 2 状态	01S01
ODBC 3 状态	01S01
严重级	10
SQLCODE	103
SQLSTATE	01W03
Sybase 错误代码	518

可能的原因

数据库无法将值转换为所需类型。进行转换的值是在进行插入、更新操作时提供给数据库的，或作为主机绑定变量提供给数据库，或者，它是从数据库检索到主机变量或 SQLDA 中的值。

无效的数据转换:在行 %2 为列 '%1' 插入了 NULL

错误常量	SQLE_CANNOT_CONVERT_LOAD_TABLE
ODBC 2 状态	07006
ODBC 3 状态	07006
参数 1	插入了 NULL 的列的名称。
参数 2	数据文件中发生无效数据转换的行号。
严重级	10
SQLCODE	124

SQLSTATE	01W01
Sybase 错误代码	13886

可能的原因

数据库无法将值转换为所需类型。转换的值通过使用 LOAD TABLE 提供给了数据文件中的数据库并进行了插入。NULL 值已插入列中。

无效的选项 '%1' -- 不存在 PUBLIC 设置

错误常量	SQLE_INVALID_OPTION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无效选项的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 200
SQLSTATE	42W16
Sybase 错误代码	155

可能的原因

可能在 SET OPTION 语句中错误拼写了选项的名称。只有在数据库管理员已为某个选项提供了 PUBLIC 值时，您才能为用户定义该选项。

无效的用户 ID 或口令

错误常量	SQLE_INVALID_LOGON
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	14
SQLCODE	- 103
SQLSTATE	28000

Sybase 错误代码	4002
-------------	------

可能的原因

提供的用户 ID 无效或口令不正确。

无效的语句

错误常量	SQLE_INVALID_STATEMENT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 130
SQLSTATE	07W02
Sybase 错误代码	13628

可能的原因

由 PREPARE 生成的、传递给数据库进行进一步操作的语句标识符无效。

无效的域 '%1'

错误常量	SQLE_INVALID_DOMAIN
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无效的域说明。
严重级	16
SQLCODE	- 1275
SQLSTATE	54W52
Sybase 错误代码	13881

可能的原因

您试图创建无效的域。大小/小数位数/精度是无效的。

无效的主机变量

错误常量	SQLE_VARIABLE_INVALID
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	17
SQLCODE	- 155
SQLSTATE	42W07
Sybase 错误代码	7201

可能的原因

为使用 C 语言接口的数据库提供了无效的主机变量。您可能提供了主机变量形式的变量，或通过 SQLDA 提供了变量。

无效的转义序列 '%1'

错误常量	SQLE_INVALID_ESCAPE_SEQ
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	22025
参数 1	转义字符。
严重级	16
SQLCODE	- 630
SQLSTATE	22025
Sybase 错误代码	7705

可能的原因

LIKE 模式包含对转义字符的无效使用。转义字符只能位于 '%'、'_'、'[' 等特殊字符和转义字符本身之前。

无效的转义字符 '%1'

错误常量	SQLE_INVALID_ESCAPE_CHAR
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	22019
参数 1	无效的转义字符。
严重级	16
SQLCODE	- 629
SQLSTATE	22019
Sybase 错误代码	7707

可能的原因

转义字符串长度必须正好为一。

无效的准备好的语句类型

错误常量	SQLE_INVALID_STATEMENT_TYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 133
SQLSTATE	07W03
Sybase 错误代码	13630

可能的原因

这是一个内部错误。如果此错误可以重现，应向 iAnywhere 报告。

无效的字段引用类型

错误常量	SQLE_INVALID_FIELD_REFERENCE
------	------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 94
SQLSTATE	WW014
Sybase 错误代码	13738

可能的原因

表达式试图引用非 Java 值的字段或方法。通过 . 和 >> 的字段引用只有在应用到 Java 对象时才有效。

无效口令: %1

错误常量	SQLE_INVALID_NEW_PASSWORD
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
参数 1	口令无效的原因，或调用函数来验证口令的尝试失败的原因。
严重级	16
SQLCODE	- 1044
SQLSTATE	28W11
Sybase 错误代码	13467

可能的原因

试图创建新用户 ID 或更改口令失败。verify_password_function 选项指定的函数不允许该口令。

XML 分析程序错误: %1

错误常量	SQLE_XML_PARSER_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

参数 1	XML 语法分析程序返回的错误消息。
严重级	16
SQLCODE	- 888
SQLSTATE	WX002
Sybase 错误代码	13595

可能的原因

只有格式完全符合 XML 1.0 规范定义，XML 实例才可以准确地进行分析。

XML 输出中的控制字符

错误常量	SQLE_CONTROL_CHARACTER_IN_XML_OUTPUT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 911
SQLSTATE	WX015
Sybase 错误代码	13573

可能的原因

生成 XML 内容时遇到了小于十六进制数 20 的非空格字符。在将包含控制字符的字符串用作 XML 内容前，请考虑使用 base64 编码字符串。在 FOR XML 查询或 SQLX 函数中通过将字符串转换为诸如 LONG BINARY 这样的类型，可实现此目的。

XMLGEN 评估失败

错误常量	SQLE_XMLGEN_EVALUATION_FAILURE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16

SQLCODE	- 906
SQLSTATE	WX013
Sybase 错误代码	13577

可能的原因

在参数列表中没有找到 XQuery 构造函数中引用的变量之一。

XPath 分析程序错误: %1

错误常量	SQLE_XQUERY_PARSER_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	XPath 语法分析程序返回的错误消息。
严重级	16
SQLCODE	- 892
SQLSTATE	WX003
Sybase 错误代码	13591

可能的原因

XPath 表达式是非法的，或使用了当前不支持的功能。

系统命令失败，返回代码为 %1

错误常量	SQLE_SYSTEM_COMMAND_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	返回代码值。
严重级	16
SQLCODE	- 910

SQLSTATE	38W01
Sybase 错误代码	13574

可能的原因

执行系统命令时产生非零返回代码。

限定的列引用中使用的所有者 '%1' 与相关名 '%2' 不匹配

错误常量	SQLE_INVALID_COLUMN_QUALIFICATION
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	列引用中指定的所有者名称。
参数 2	错误引用的相关名。
严重级	15
SQLCODE	- 845
SQLSTATE	42U02
Sybase 错误代码	13851

可能的原因

您的查询中包含一个对表名称的限定列引用，但可能相关名已用于该表，或表的所有者与列引用中指定的所有者名不匹配。删除该所有者限定，并仅根据相关名限定列引用。

相关快速实例化视图的维护失败

错误常量	SQLE_MAINTENANCE_OF_IMV_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1219
SQLSTATE	42WC8

Sybase 错误代码	13298
-------------	-------

可能的原因

对依赖于基表的快速实例化视图的维护失败。

相关名 '%1' 与 ROWID 函数配合使用时无效

错误常量	SQLE_INVALID_CORRELATION_FOR_ROWID
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效相关名的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 1113
SQLSTATE	42WBF
Sybase 错误代码	13401

可能的原因

使用的相关名对 ROWID 函数而言无效。仅基表、临时表、全局临时表或代理表的相关名可以与 ROWID 函数一起使用。ROWID 函数的参数不能为视图、派生表、公用表表达式或过程。

向 OPENXML 传递了非法的标志值

错误常量	SQLE_BAD_OPENXML_FLAG
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 893
SQLSTATE	WX004
Sybase 错误代码	13590

可能的原因

作为第三个参数传递给 OPENXML 的标记值必须是 1（以属性为中心映射）或者是 2（以元素为中心映射）。

项 '%1' 已经存在

错误常量	SQLE_NAME_NOT_UNIQUE
ODBC 2 状态	S0001
ODBC 3 状态	42S01
参数 1	已存在的项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 110
SQLSTATE	52010
Sybase 错误代码	12006

可能的原因

您试图创建的文件、表、视图、列、约束、外键或发布已存在同名项。

写访问被拒绝

错误常量	SQLE_ULTRALITE_WRITE_ACCESS_DENIED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	14
SQLCODE	- 1086
SQLSTATE	42Z00
Sybase 错误代码	13428

可能的原因

试图以只读模式写入 UltraLite 数据库被拒绝。请注意，在向 MobiLink 发送上载时，无法修改 UltraLite 数据库。

写入磁盘失败 '%1' -- 事务已回退

错误常量	SQLE_DISK_WRITE_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法写入的文件的名称。
严重级	21
SQLCODE	- 303
SQLSTATE	40W05
Sybase 错误代码	13868

可能的原因

磁盘写入失败。已自动执行 ROLLBACK 语句。

写入事务日志文件时出错

错误常量	SQLE_ERROR_WRITING_LOG
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	17
SQLCODE	- 107
SQLSTATE	08W17
Sybase 错误代码	3619

可能的原因

数据库服务器在写入事务日志文件时发生 I/O 错误。可能是磁盘已满，或日志文件名无效。

行 %1 上的请求日志格式无效

错误常量	SQLE_INVALID_REQUEST_LOG_FORMAT
------	---------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	日志文件中的行号。
严重级	16
SQLCODE	- 999
SQLSTATE	WW020
Sybase 错误代码	13493

可能的原因

请求日志文件格式无效。该请求日志可能是用旧版本软件创建的。

需要 dbicu 库，但尚未安装

错误常量	SQLE_ICU_NOT_AVAILABLE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1076
SQLSTATE	WC012
Sybase 错误代码	13438

可能的原因

服务器无法装载此数据库需要的 ICU 组件。确保安装了 dbicu 和 dbicudt DLL。

需要动态库名

错误常量	SQLE_REQUIRE_DLL_NAME
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

严重级	19
SQLCODE	- 619
SQLSTATE	WW005
Sybase 错误代码	13676

可能的原因

必须在要调用的外部函数名称中提供库名指定符。

需要更多信息

错误常量	SQLE_MORE_INFO
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	112
SQLSTATE	01W09
Sybase 错误代码	13686

可能的原因

完成该请求需要更多的信息。该信息仅供数据库接口库内部使用，用来处理统一登录。它不应返回到应用程序。

需要刷新文本索引 %1

错误常量	SQLE_TEXT_MATCHING_INDEX_NOT_REFRESHED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	需要刷新的文本索引的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1253

SQLSTATE	WT019
Sybase 错误代码	13260

可能的原因

存在一个与查询匹配的文本索引，但使用该文本索引之前需要将其刷新。

选项 '%1' 被指定多次

错误常量	SQLE_DUPLICATE_OPTION
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	重复的选项的名称。
严重级	10
SQLCODE	139
SQLSTATE	01W26
Sybase 错误代码	13415

可能的原因

特定选项已被指定多次。仅使用了选项的最后一个实例；之前的所有实例均被忽略。

选项 '%1' 不能在过程内设置

错误常量	SQLE_OPTION_IN_PROCEDURE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法设置的选项的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 217
SQLSTATE	42W53

Sybase 错误代码	5878
-------------	------

可能的原因

在 SET OPTION 语句中指定的选项不能在过程中设置。

选项 '%1' 的设置无效

错误常量	SQLE_INVALID_OPTION_SETTING
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无效选项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 201
SQLSTATE	42W17
Sybase 错误代码	5849

可能的原因

在 SET 语句中为选项提供了无效值。某些选项仅允许数字值，而另外一些选项仅允许 On 和 Off 值。

选项 '%1' 仅允许 PUBLIC 设置

错误常量	SQLE_NOT_PUBLIC_ID
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	选项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 202
SQLSTATE	42W43
Sybase 错误代码	13685

可能的原因

在 SET OPTION 语句中指定的选项只能为 PUBLIC。不能为其他任何用户定义此选项。

选项 '%1' 只能设置为临时选项

错误常量	SQLE_OPTION_IS_TEMP_ONLY
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法设置的选项的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 216
SQLSTATE	42W52
Sybase 错误代码	5878

可能的原因

在 SET OPTION 语句中指定的选项只能设置为临时选项。

压缩错误: %1

错误常量	SQLE_COMPRESSION_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	错误消息。
严重级	16
SQLCODE	- 959
SQLSTATE	WW037
Sybase 错误代码	13529

可能的原因

压缩时出错。

验证失败

错误常量	SQLE_AUTHENTICATION_FAILED
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	16
SQLCODE	- 218
SQLSTATE	08W48
Sybase 错误代码	13621

可能的原因

database_authentication 或 connection_authentication 选项的设置不正确。

验证违规

错误常量	SQLE_AUTHENTICATION_VIOLATION
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	16
SQLCODE	- 98
SQLSTATE	08W21
Sybase 错误代码	13620

可能的原因

您试图连接到已验证为特定应用程序专用的服务器。

要求集成登录，不容许标准登录

错误常量	SQLE_INVALID_INTEGRATED_LOGON
ODBC 2 状态	28000

ODBC 3 状态	28000
严重级	16
SQLCODE	- 206
SQLSTATE	28W03
Sybase 错误代码	13690

可能的原因

login_mode 数据库选项设置为 [Integrated]，而您试图进行标准登录。更改选项设置或使用集成登录。

一个跟踪连接已处于活动状态

错误常量	SQLE_TRACING_ALREADY_ATTACHED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1098
SQLSTATE	08W96
Sybase 错误代码	13417

可能的原因

此数据库已作为发送者（被跟踪的数据库）或接收者（进行跟踪的数据库）参与跟踪连接。数据库一次只能发送或接收一个跟踪数据流。

已包括表 '%1'

错误常量	SQLE_TABLE_ALREADY_INCLUDED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	表的名称。

严重级	16
SQLCODE	- 822
SQLSTATE	5RW36
Sybase 错误代码	13828

可能的原因

您试图添加或修改发布或同步定义，这样会导致两次包括同一个表。

已将当前连接作为 '%2' 注册到 '%1'

错误常量	SQLE_CONN_ALREADY_REGISTERED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	应用程序的名称。
参数 2	已注册的连接标签。
严重级	16
SQLCODE	- 787
SQLSTATE	5RW26
Sybase 错误代码	13797

可能的原因

试图多次注册此连接。

已有名为 '%1' 的变量

错误常量	SQLE_VARIABLE_EXISTS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	已存在的变量的名称。

严重级	15
SQLCODE	- 261
SQLSTATE	42W15
Sybase 错误代码	134

可能的原因

您试图创建的变量和现有的另一个变量重名。

已在事务中征用时无法再在事务中征用

错误常量	SQLE_CANNOT_ENLIST_WHILE_ALREADY_ENLISTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 801
SQLSTATE	55W10
Sybase 错误代码	13811

可能的原因

您试图对已在一个事务中征用的连接征用第二个事务。

因表或视图 '%1' 具有 INSTEAD OF 触发器而导致操作失败

错误常量	SQLE_INSTEAD_TRIGGER
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	具有 INSTEAD OF 触发器的视图或表的名称
严重级	15
SQLCODE	- 1126

SQLSTATE	42W3A
Sybase 错误代码	13387

可能的原因

您尝试的操作不能成功的原因在于目标表或视图（可能嵌套在另一个视图中）中定义了 INSTEAD OF 触发器。

因为存在用户设置，所以无法删除 PUBLIC 选项 '%1'

错误常量	SQLE_UNSET_PUBLIC_ID
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	选项的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 896
SQLSTATE	42W82
Sybase 错误代码	13587

可能的原因

您试图删除 PUBLIC 选项，但该选项已具有用户设置。在删除 PUBLIC 选项前，必须先删除用户设置。

因为列 '%1' 的类型不支持流操作，所以该操作失败

错误常量	SQLE_COLUMN_NOT_STREAMABLE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	类型无效的列的编号。
严重级	16
SQLCODE	- 1100

SQLSTATE	WW045
Sybase 错误代码	13414

可能的原因

支持流操作的列类型只有：BINARY、LONG BINARY、VARCHAR 和 LONG VARCHAR。在同一列上两次分配流对象时，也可能出现此错误。

用户 '%1' 不是该数据库的远程用户

错误常量	SQLE_NOT_REMOTE_USER
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	用户的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 285
SQLSTATE	5RW06
Sybase 错误代码	13647

可能的原因

您试图为非此数据库远程用户的用户执行 CREATE SUBSCRIPTION 或 PASSTHROUGH。必须为该用户执行 GRANT REMOTE 或 GRANT CONSOLIDATE，才能继续此操作。

用户 '%1' 不是用户组

错误常量	SQLE_NOT_A_GROUP
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	被您当作组的用户的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 123

SQLSTATE	42W03
Sybase 错误代码	13626

可能的原因

您试图给组添加成员，但指定为组的用户 ID 没有被授予 GROUP 权限。

用户 '%1' 锁定了 '%2' 中的行

错误常量	SQLE_LOCKED
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
参数 1	另一个用户的名称。
参数 2	生成错误的表。
严重级	21
SQLCODE	- 210
SQLSTATE	42W18
Sybase 错误代码	8405

可能的原因

您试图读取或写入行，但另一用户锁定了该行，而此时 'blocking' 数据库选项的设置是 OFF。

用户 '%1' 已是该数据库的发布者

错误常量	SQLE_ONLY_ONE_PUBLISHER
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	发布者的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 284

SQLSTATE	5RW05
Sybase 错误代码	13646

可能的原因

您试图对某个用户 ID 执行 GRANT PUBLISH，而当时发布者已经存在。

用户 '%1' 已有 EXECUTE 权限

错误常量	SQLE_ALREADY_HAS_EXEC_PERMS
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	已有 EXECUTE 权限的用户 ID 的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 968
SQLSTATE	42WAB
Sybase 错误代码	13522

可能的原因

您试图向用户授予存储过程的 EXECUTE 权限，但该用户已经拥有该过程的 EXECUTE 权限。

用户 '%1' 已有 GRANT 权限

错误常量	SQLE_ALREADY_HAS_GRANT_PERMS
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	已有 GRANT 权限的用户 ID 的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 120
SQLSTATE	42W01

Sybase 错误代码	13625
-------------	-------

可能的原因

您试图授予用户 GRANT OPTION 权限，而该用户已有 GRANT OPTION 权限。

用户 '%1' 已有组 '%2' 的成员资格

错误常量	SQLE_ALREADY_HAS_GROUP_MEMBERSHIP
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	已有成员资格的用户 ID 的名称。
参数 2	组的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 312
SQLSTATE	42W34
Sybase 错误代码	13627

可能的原因

您试图给某用户授予组成员资格，而该用户已经具有了这样的成员资格。

用户 '%1' 正在积极复制事务时无法撤消这些权限

错误常量	SQLE_MUST_NOT_BE_REPLICATING
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
参数 1	用户的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1080
SQLSTATE	42WBE

Sybase 错误代码	13434
-------------	-------

可能的原因

您试图在用户复制事务时撤销该用户的权限。这是不允许的。

用户 '%2' 的数据库选项 '%1' 具有无效设置

错误常量	SQLE_INVALID_OPTION_ON_CONNECT
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	含无效值的数据库选项的名称。
参数 2	试图连接的用户名称。
严重级	10
SQLCODE	113
SQLSTATE	01W11
Sybase 错误代码	13688

可能的原因

在处理特定用户的连接请求时，服务器处理了一个含无效设置的数据库选项。服务器将使用缺省选项值。

用户 \"%1\" 已经存在

错误常量	SQLE_USER_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	用户的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1198
SQLSTATE	WW101

Sybase 错误代码	13317
-------------	-------

可能的原因

试图创建的用户在数据库中已经存在。

用户 ID '%1' 不存在

错误常量	SQLE_UNKNOWN_USERID
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
参数 1	无法找到的用户 ID 的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 140
SQLSTATE	08004
Sybase 错误代码	509

可能的原因

使用了不存在的用户 ID。

用户消息 %1 已经存在

错误常量	SQLE_MESSAGE_ALREADY_EXISTS
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	数据库中存在用户消息的错误号。
严重级	16
SQLCODE	- 610
SQLSTATE	52W16
Sybase 错误代码	13624

可能的原因

具有此错误号的消息在数据库中已存在。

用户拥有正在使用的表

错误常量	SQLE_USER_OWNS_TABLES_IN_USE
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级	16
SQLCODE	- 751
SQLSTATE	42W56
Sybase 错误代码	3702

可能的原因

您试图对某个用户执行 REVOKE CONNECT，而该用户拥有正由数据库其他活动用户使用的表。

用户拥有正在使用的过程

错误常量	SQLE_USER_OWNS_PROCEDURES_IN_USE
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级	16
SQLCODE	- 750
SQLSTATE	42W55
Sybase 错误代码	3702

可能的原因

您试图删除某个用户，而该用户拥有正由数据库其他活动用户使用的过程。

用信号通知发生了用户定义的异常

错误常量	SQLE_USER_DEFINED_EXCEPTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 297
SQLSTATE	99999
Sybase 错误代码	13662

可能的原因

存储过程或触发器发出了用户定义的异常信号。此错误状态留作在包含异常处理程序的存储过程或触发器中使用，作为发出异常的一种方式，从而保证此异常不是由数据库服务器发出。有效的 SQLSTATE 值范围是从 99000 到 99999，由用户在执行信号 SQL 语句时设置。

用于主机变量的值不够

错误常量	SQLE_NOT_ENOUGH_HOST_VARS
ODBC 2 状态	07002
ODBC 3 状态	07002
严重级	16
SQLCODE	- 188
SQLSTATE	07001
Sybase 错误代码	13638

可能的原因

您没有为绑定变量数量、语句或选择列表项的数量提供足够的主机变量。

优化程序无法构造有效的访问计划

错误常量	SQLE_CANNOT_OPTIMIZE_QUERY
------	----------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	18
SQLCODE	- 727
SQLSTATE	WI010
Sybase 错误代码	13730

可能的原因

数据库服务器无法为给定请求构建有效的访问计划。这是 SQL Anywhere 内部错误。如果此错误可以重现，应向 iAnywhere 报告。您可以修改查询语句解决这个问题。

由于 Cookie 无效而无法取消注册应用程序

错误常量	SQLE_DEREG_APP_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 785
SQLSTATE	5RW24
Sybase 错误代码	13795

可能的原因

应用程序未成功注册，或先前已取消注册。

由于服务器出错，同步失败: %1

错误常量	SQLE_SERVER_SYNCHRONIZATION_ERROR
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	服务器上的错误号。

严重级	16
SQLCODE	- 857
SQLSTATE	0AW12
Sybase 错误代码	13860

可能的原因

服务器上的同步失败。在同步日志文件中可以找到更详细的信息。

由于未能将行转换成新的模式格式，所以该行被删除

错误常量	SQLE_ROW_DROPPED_DURING_SCHEMA_UPGRADE
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	130
SQLSTATE	01W21
Sybase 错误代码	13588

可能的原因

在旧模式中有效的行已不再有效。可能的原因是，列域发生了更改，旧值不能转换为新域。如果不能满足唯一性约束或外键约束，也会删除行。

由于应用程序 Cookie 无效而无法注册连接

错误常量	SQLE_CANNOT_REG_CONN
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 784
SQLSTATE	5RW23

Sybase 错误代码	13794
-------------	-------

可能的原因

找不到指定 cookie 的应用程序注册。

由于与现有行发生冲突，下载失败

错误常量	SQLE_DOWNLOAD_CONFLICT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 839
SQLSTATE	0AW11
Sybase 错误代码	13845

可能的原因

您试图对 UltraLite 数据库中修改过的行执行仅下载同步。下载流的一行或多行与 UltraLite 数据库的行之间存在冲突。

由于语句中的 RAISERROR 说明，表 '%1' 的 MERGE 语句失败

错误常量	SQLE_MERGE_USER_SPECIFIED_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	要合并的表的名称
严重级	16
SQLCODE	- 1254
SQLSTATE	23510
Sybase 错误代码	13259

可能的原因

您试图执行在一个或多个合并操作分支中包含 RAISERROR 子句的 MERGE 语句，并且有一个输入行满足其中一个分支的条件

游标被限定于 FETCH NEXT 操作

错误常量	SQLE_NO_SCROLL_CURSOR
ODBC 2 状态	S1106
ODBC 3 状态	HY106
严重级	16
SQLCODE	- 668
SQLSTATE	09W06
Sybase 错误代码	13710

可能的原因

检测到 NO SCROLL 游标的非法 FETCH 操作。对于只进游标，仅允许 FETCH 操作 FETCH RELATIVE 0 和 FETCH NEXT (FETCH RELATIVE 1)。

游标名 '%1' 已经存在

错误常量	SQLE_DUPLICATE_CURSOR_NAME
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	游标的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 683
SQLSTATE	WJ004
Sybase 错误代码	13714

可能的原因

您试图声明一个游标，而它使用的名称已经存在。游标名称在连接中必须唯一。

游标上的 INSERT/DELETE 只能修改一个表

错误常量	SQLE_ONLY_ONE_TABLE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 199
SQLSTATE	09W04
Sybase 错误代码	102

可能的原因

您试图在游标中插入数据，并且为多个表指定了值，或者，您试图从包括连接的游标中删除数据。请一次插入一个表。对于 DELETE，请使用 FROM 子句来指定要从哪个表中删除。

游标未处于有效状态

错误常量	SQLE_CURSOR_INVALID_STATE
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级	16
SQLCODE	- 853
SQLSTATE	24000
Sybase 错误代码	557

可能的原因

您试图使用游标，但该游标的状态对于所尝试的操作无效。例如，游标可能遇到错误。

游标未打开

错误常量	SQLE_CURSOR_NOT_OPEN
ODBC 2 状态	34000

ODBC 3 状态	34000
严重级	16
SQLCODE	- 180
SQLSTATE	24501
Sybase 错误代码	559

可能的原因

您试图使用尚未打开的游标。

游标选项值已更改

错误常量	SQLE_CURSOR_OPTIONS_CHANGED
ODBC 2 状态	01S02
ODBC 3 状态	01S02
严重级	10
SQLCODE	121
SQLSTATE	01S02
Sybase 错误代码	13857

可能的原因

该数据库服务器无法支持为相关查询而请求的游标选项值。类似的选项设置已被替换。

游标已打开

错误常量	SQLE_CURSOR_ALREADY_OPEN
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级	16
SQLCODE	- 172

SQLSTATE	24502
Sybase 错误代码	558

可能的原因

试图对已打开的游标执行 OPEN 操作。

有未提交的数据待执行时无法在事务中征用

错误常量	SQLE_CANNOT_ENLIST_WITH_UNCOMMITTED_DATA
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 802
SQLSTATE	55W11
Sybase 错误代码	13812

可能的原因

您试图对具有待执行的未提交数据的连接征用事务。

与数据库的连接已被禁止

错误常量	SQLE_CONNECTIONS_DISABLED
ODBC 2 状态	08005
ODBC 3 状态	08005
严重级	16
SQLCODE	- 99
SQLSTATE	08W04
Sybase 错误代码	4224

可能的原因

与网络数据库服务器的连接已被禁用。在启用连接之前，您会收到此错误。

与远程主机的安全连接失败: %1

错误常量	SQLE_SECURE_CONNECTION_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	说明所出现的错误的消息。
严重级	19
SQLCODE	- 990
SQLSTATE	WW059
Sybase 错误代码	13499

可能的原因

服务器无法与远程主机建立安全连接。

语法错误，未指定 IQ PATH 时不能指定 IQ 特定选项

错误常量	SQLE_IQ_PATH_SYNTAX_ERROR
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 687
SQLSTATE	42W48
Sybase 错误代码	102

可能的原因

数据库服务器无法理解您尝试执行的语句。如果将关键字（如 DATE）用作列名称，请用引号将该关键字引上 ("DATE")。

语句包含 NUMBER(*) 函数的非法使用

错误常量	SQLE_INVALID_NUMBER
------	---------------------

ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 864
SQLSTATE	42W71
Sybase 错误代码	13869

可能的原因

NUMBER 和 IDENTITY 函数只能出现在最外面的 SELECT 块的选择列表中。它不能用在任何子查询或谓词中。

语句包含非确定型函数 '%1' 的非法使用

错误常量	SQLLE_NONDETERMINISTIC_FUNCTION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	错误使用的非确定型用户定义函数的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 889
SQLSTATE	42W79
Sybase 错误代码	13594

可能的原因

非确定型函数不能出现在 CHECK 约束或任何其它类型的完整性约束中。它们可以出现在查询、视图或派生表中的任何地方。但是，如果带别名的选择列表表达式包含非确定型函数，则不能在此查询的其它位置引用该别名。

语句被用户中断

错误常量	SQLLE_INTERRUPTED
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 299
SQLSTATE	57014
Sybase 错误代码	3621

可能的原因

在语句执行过程中取消了该语句。数据库可以不执行回退而停止该操作。如果语句为 INSERT、UPDATE 或 DELETE，将取消语句所做的任何更改。如果该语句为数据定义语句（例如，CREATE TABLE），则该语句将被取消，但作为副作用执行的 COMMIT 不会被取消。

语句不能在直通模式中使用

错误常量	SQLE_STMT_NOT_ALLOWED_IN_PASSTHROUGH
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 707
SQLSTATE	0AW05
Sybase 错误代码	13631

可能的原因

您试图执行在直通模式中无法执行的语句。例如，您可能执行了一个批处理语句。

语句超时: '%1'

错误常量	SQLE_STATEMENT_TIMEOUT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	语句类型

严重级	16
SQLCODE	- 1231
SQLSTATE	57W05
Sybase 错误代码	13286

可能的原因

语句失败，因为它未在分配或指定的时间内完成。

语句大小的限制无效

错误常量	SQLE_INVALID_CURSOR_RANGE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 674
SQLSTATE	09W07
Sybase 错误代码	13713

可能的原因

在 SELECT 语句中使用 FIRST 或 TOP n 来限制结果的大小。大小限制必须是一个大于 0 且小于 32767 的常数整数。

语句大小或复杂程度超过服务器限制

错误常量	SQLE_SYNTACTIC_LIMIT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级	19
SQLCODE	- 890
SQLSTATE	54W01

Sybase 错误代码	404
-------------	-----

可能的原因

语句包含一个或多个构造，语句大小使其难以处理。增加最大高速缓存大小、页面大小或堆栈大小可能解决此错误。考虑重写查询以便不超过内部限制。例如，如果查询包含大的 IN 列表，则考虑在临时表中插入 IN 列表值。然后重写查询，以便将此临时表和初始语句中的其它表连接起来。

语句无法执行

错误常量	SQLE_CANNOT_EXECUTE_STMT
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	111
SQLSTATE	01W08
Sybase 错误代码	590

可能的原因

您在 PREPARE ...WITH EXECUTE 语句中指定的 SQL 语句无法执行。如果您指定了一个输出 SQLDA，它可能包含预准备语句的 DESCRIBE。

语言扩充

错误常量	SQLE_LANGUAGE_EXTENSION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 135
SQLSTATE	0AW01
Sybase 错误代码	401

可能的原因

您使用的 SQL 语句可能在某些 SQL 版本中有效，但在 SQL Anywhere 中无效。

预处理模块上的无效用户 ID 或口令

错误常量	SQLE_INVALID_MODULE_LOGON
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级	14
SQLCODE	- 104
SQLSTATE	28W01
Sybase 错误代码	4002

可能的原因

在预处理模块时指定了无效的用户 ID 或口令。

原子复合语句内不允许有结果集

错误常量	SQLE_RESULT_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 222
SQLSTATE	3BW02
Sybase 错误代码	13655

可能的原因

您使用的 SELECT 语句在原子复合语句中没有 INTO 子句或 RESULT CURSOR 语句。

远程服务器 '%1' 当前配置为只读

错误常量	SQLE_OMNI_READONLY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	远程服务器的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 658
SQLSTATE	WO003
Sybase 错误代码	11248

可能的原因

您试图更新配置为只读的服务器上的对象。请使用 ALTER SERVER 将远程服务器重新配置为可更新。

远程服务器不能支持此语句

错误常量	SQLE_OMNI_SERVER_NOT_CAPABLE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 706
SQLSTATE	WO012
Sybase 错误代码	11227

可能的原因

您试图执行的语句需要远程服务器不支持的功能。

远程服务器不支持自动增量数据类型

错误常量	SQLE_OMNI_AUTOINC_NOT_SUPPORTED
------	---------------------------------

ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	12
SQLCODE	- 698
SQLSTATE	WO011
Sybase 错误代码	11205

可能的原因

只有当远程服务器支持自动增量数据类型时，代理表才会支持此功能。

远程语句失败

错误常量	SQLE_REMOTE_STATEMENT_FAILED
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 288
SQLSTATE	5RW09
Sybase 错误代码	13650

可能的原因

可在触发器内发出此 SQLSTATE 信号，以防止 SQL Remote 消息代理 (dbremote) 在输出中显示错误消息。只有在触发器或过程发出该信号时，才会发生此异常。这有助于忽略设计所允许的复制错误。

允许 NULL 的列数超出限制

错误常量	SQLE_TOO_MANY_NULL_COLUMNS
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000

严重级	16
SQLCODE	- 733
SQLSTATE	23504
Sybase 错误代码	233

可能的原因

您试图创建或修改一个表定义，但当前允许 NULL 的列数大于允许 NULL 的列数限制。该限制是数据库页面大小的函数，近似为 $8 * (\text{page-size} - 30)$ 。

运行时 SQL 错误 -- %1

错误常量	SQLE_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	该错误的标识。
严重级	18
SQLCODE	- 300
SQLSTATE	40000
Sybase 错误代码	13664

可能的原因

发生内部数据库错误。如果此错误可以重现，应向 iAnywhere 报告。您可以修改相关的查询语句来解决这个问题。

在 '%1' 中出现内部错误

错误常量	SQLE_JNAT_OBJ_INTERNAL_ERR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	出错对象的 Java 类。

严重级	20
SQLCODE	- 713
SQLSTATE	WJ013
Sybase 错误代码	13608

可能的原因

这是内部的本地 Java 对象错误。如果此错误可以重现，应向 iAnywhere 报告。

在 '%1' 中出现内部错误

错误常量	SQLE_JDBC_OBJ_INTERNAL_ERR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	出错对象的 Java 类。
严重级	20
SQLCODE	- 695
SQLSTATE	WJ009
Sybase 错误代码	13604

可能的原因

这是内部 JDBC 对象错误。如果此错误可以重现，应向 iAnywhere 报告。

在 RESIGNAL 之前遗失以前的错误

错误常量	SQLE_PREVIOUS_ERROR_LOST
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 825

SQLSTATE	WP011
Sybase 错误代码	13831

可能的原因

执行了存储过程的异常处理程序中的 RESIGNAL 语句，但无法获得上次产生错误的上下文。此错误可能是由 SELECT 语句引起的，该语句在异常处理程序中返回结果集。

在 UltraLite 中功能不可用

错误常量	SQLE_NOT_SUPPORTED_IN_ULTRALITE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 749
SQLSTATE	0AW07
Sybase 错误代码	13762

可能的原因

您试图执行或使用 UltraLite 数据库中不支持的语句或功能。

在表 '%2' 中未找到列 '%1'

错误常量	SQLE_COLUMN_NOT_FOUND_IN_TABLE
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S22
参数 1	无法找到的列的名称。
参数 2	可能包含该列的表的名称。
严重级	11
SQLCODE	- 834
SQLSTATE	52005

Sybase 错误代码	13840
-------------	-------

可能的原因

列名称拼写错误，或者所查找的列位于另一个表中。

在表 \"%2\" 中创建文本索引 \"%1\" 时出错

错误常量	SQLE_TEXT_INDEX_CREATION_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文本索引的名称。
参数 2	表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1165
SQLSTATE	WT010
Sybase 错误代码	13348

可能的原因

创建文本索引时出现内部错误。

在触发器动作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK

错误常量	SQLE_INVALID_TRIGGER_STATEMENT
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 273
SQLSTATE	2D501
Sybase 错误代码	102

可能的原因

您试图执行在执行触发器动作时不允许的语句。不能从触发器中执行 COMMIT 和 ROLLBACK 语句。

在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符

错误常量	SQLE_ILLEGAL_MULTIBYTE_WARNING
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
严重级	10
SQLCODE	125
SQLSTATE	01WC1
Sybase 错误代码	13892

可能的原因

服务器在对输入字符串执行字符集转换时遇到无效的多字节字符。此非法字符未经转换就被直接复制。这样，非法字符后面的数据可能会被误释。请参见 `on_charset_conversion_failure` 选项。

在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符

错误常量	SQLE_ILLEGAL_MULTIBYTE_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
严重级	16
SQLCODE	- 879
SQLSTATE	WC003

Sybase 错误代码	13890
-------------	-------

可能的原因

服务器在对输入字符串执行字符集转换时遇到无效的多字节字符。操作已中止。

在从 %1 转换到 %2 时进行了字符替换

错误常量	SQLLE_SIMPLE_SUBSTITUTION_WARNING
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
严重级	10
SQLCODE	127
SQLSTATE	01WC3
Sybase 错误代码	13896

可能的原因

在服务器对输入字符串执行字符集转换时，某些字符无法用数据库字符集表示。这些字符会被替换。请参见 `on_charset_conversion_failure` 选项。

在从 %1 转换到 %2 时需要字符替换

错误常量	SQLLE_SIMPLE_SUBSTITUTION_ERROR
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
严重级	16
SQLCODE	- 881

SQLSTATE	WC005
Sybase 错误代码	13894

可能的原因

在服务器对输入字符串执行字符集转换时，某些字符无法用数据库字符集表示。操作被中止。请参见 `on_charset_conversion_failure` 选项。

在队列 '%1' 上丢失事件通知

错误常量	SQLE_EVENT_NOTIFICATIONS_LOST
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	事件通知队列的名称
严重级	10
SQLCODE	147
SQLSTATE	WE012
Sybase 错误代码	13249

可能的原因

指定队列上的事件通知已经丢失。如果取消队列时有待执行的通知，便会出现这种情况。通知会被放弃。

在对窗口 '%1' 的引用中不允许有 PARTITION BY

错误常量	SQLE_PARTITIONBY_NOT_ALLOWED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	窗口的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 948

SQLSTATE	42WA4
Sybase 错误代码	13540

可能的原因

从内置窗口说明引用现有的窗口名时，内置说明不能含有 PARTITION BY 子句。

在多个表中找到列 '%1' -- 需要相关名

错误常量	SQLE_COLUMN_AMBIGUOUS
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	不明确列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 144
SQLSTATE	52002
Sybase 错误代码	209

可能的原因

您没有为查询所引用的多个表都包含的列赋予相关名。需要为引用添加相关名。

在服务 USING 属性中不受支持的 '%1' 属性

错误常量	SQLE_SERVICE_PARM_UNSUPPORTED_PROPERTY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	不受支持的属性的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1024
SQLSTATE	42WAF

Sybase 错误代码	13486
-------------	-------

可能的原因

服务定义中包含的 USING 属性具有不受支持的属性。

在过程 '%2' 中未找到参数 '%1'

错误常量	SQLE_INVALID_PARAMETER_NAME
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	未找到的参数的名称。
参数 2	未找到参数的过程名称。
严重级	16
SQLCODE	- 615
SQLSTATE	42W47
Sybase 错误代码	201

可能的原因

您提供的过程参数名与此过程的参数不匹配。请检查此参数名的拼写。

在基本表 '%1' 中插入/更新时 WITH CHECK OPTION 违规

错误常量	SQLE_WITH_CHECK_OPTION_VIOLATION
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	44000
参数 1	被更新的基表的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 632
SQLSTATE	44000

Sybase 错误代码	550
-------------	-----

可能的原因

您试图通过视图（可能是嵌套视图）在标明的基表上进行插入或更新操作。不过，已修改行上的一个或多个值触发了 WITH CHECK OPTION 违规。当修改值使视图的 WHERE 子句得出 FALSE 或 UNKNOWN 值而造成一个或多个行超出视图时，就会发生这种违规情况。

在快照过程中不允许使用语句

错误常量	SQLSTATE_STATEMENT_NOT_ALLOWED_IN_SNAPSHOT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1062
SQLSTATE	42WB9
Sybase 错误代码	13451

可能的原因

具有未完成快照的连接试图使用 CREATE INDEX、DROP INDEX、ALTER INDEX 或 ALTER TABLE。确保该连接的所有游标均已关闭。

在快照启动后创建或变更了表

错误常量	SQLSTATE_SNAPSHOT_TABLE_CHANGED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1061
SQLSTATE	42WB8
Sybase 错误代码	13452

可能的原因

快照事务试图使用事务开始之后创建或变更的表。

在事务中征用时无法提交或回退

错误常量	SQLE_CANNOT_COMMIT_OR_ROLLBACK_WHILE_ENLISTED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 800
SQLSTATE	55W09
Sybase 错误代码	13810

可能的原因

您试图显式提交或回退事务中征用的连接。必须改用事务的提交/中止协议。

在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到不被允许的语言扩充

错误常量	SQLE_INVALID_SYNTAX_EXTENSION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	已检测语法的词或符号。
参数 2	行号。
严重级	16
SQLCODE	- 627
SQLSTATE	0AW03
Sybase 错误代码	538

可能的原因

您试图执行的语句包含 sql_flagger_error_level 选项的当前设置不允许的语法。修改不合要求的语句或将 sql_flagger_error_level 选项设置为其它值。

在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到语言扩充

错误常量	SQLE_SYNTAX_EXTENSION_WARNING
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	已检测语法的词或符号。
参数 2	行号。
严重级	10
SQLCODE	107
SQLSTATE	01W07
Sybase 错误代码	5703

可能的原因

您要执行的语句包含 SQL_FLAGGER_WARNING_LEVEL 选项的当前设置所不允许的语法。修改不合要求的语句或将 SQL_FLAGGER_WARNING_LEVEL 选项设置为其它值。

在已关闭的 '%1' 上的操作无效

错误常量	SQLE_JNAT_OBJ_CLOSED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	已关闭对象的 Java 类。
严重级	16
SQLCODE	- 714
SQLSTATE	WJ014
Sybase 错误代码	13609

可能的原因

试图非法访问已关闭的本地 Java 对象。

在已关闭的 '%1' 上的操作无效

错误常量	SQLE_JDBC_OBJ_CLOSED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	已关闭对象的 Java 类。
严重级	16
SQLCODE	- 696
SQLSTATE	WJ010
Sybase 错误代码	13605

可能的原因

试图非法访问关闭的 JDBC 对象。

在已关闭的对象上的操作无效

错误常量	SQLE_ULTRALITE_OBJ_CLOSED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 908
SQLSTATE	55W14
Sybase 错误代码	13575

可能的原因

试图非法访问关闭的 UltraLite 对象。

在预取过程中由于死锁而发生回退

错误常量	SQLE_ROLLBACK_ON_PREFETCH
------	---------------------------

ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级	13
SQLCODE	- 684
SQLSTATE	WW019
Sybase 错误代码	1205

可能的原因

在启用了预取的情况下打开的某一个游标在执行读取操作，而且在预取过程中发生了死锁。这是一种死锁情况，您的事务已被选择作为回退事务。未执行接收到此错误的请求，除非该请求要关闭游标（此情况下将关闭游标）。

在原子操作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK

错误常量	SQLE_ATOMIC_OPERATION
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 267
SQLSTATE	42W28
Sybase 错误代码	13640

可能的原因

您在原子操作内执行时试图执行 COMMIT 或 ROLLBACK 语句。

在运行时服务器中不支持触发器和过程

错误常量	SQLE_PROCEDURES_NOT_IN_DESKTOP
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

严重级	15
SQLCODE	- 275
SQLSTATE	0AW04
Sybase 错误代码	102

可能的原因

您试图调用存储过程，或修改了定义有触发器的表中的行，且使用的是运行时服务器。运行时服务器不支持触发器和存储过程。必须运行完全服务器才能使用这些功能。

在运行时服务器中不支持经过高度加密的数据库文件

错误常量	SQLE_NO_ENCRYPTION_IN_RUNTIME
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 688
SQLSTATE	55W13
Sybase 错误代码	13879

可能的原因

您试图使用运行时服务器启动一个高度加密的数据库。使用完全服务器。

找不到为数据库 '%1' 指定的文件系统卷

错误常量	SQLE_FILE_VOLUME_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	数据库的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1112

SQLSTATE	WW082
Sybase 错误代码	13402

可能的原因

找不到在数据库文件名中指定的文件系统卷。请检查卷名或序号。

找不到指定的本地连接 ID

错误常量	SQLE_LOCAL_CONNECTION_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 996
SQLSTATE	WO024
Sybase 错误代码	709

可能的原因

没有具有指定连接 ID 的连接。

这个与 Java 相关的命令需要重新启动数据库

错误常量	SQLE_JAVA_DB_RESTART_NEEDED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 871
SQLSTATE	WJ029
Sybase 错误代码	13875

可能的原因

在数据库中支持 Java 需要在执行某些与 Java 相关的命令后重新启动数据库，例如，某些 Java 命令（如 ALTER DATABASE UPGRADE JAVA ON）要求在执行任何与 Java 相关的命令（将 Java 类载入到数据库）之前重新启动数据库。

正在使用时无法修改配置

错误常量	SQLE_CONFIG_IN_USE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 1276
SQLSTATE	55W34
Sybase 错误代码	13863

可能的原因

您试图修改的配置对象正被一个打开的连接使用。

直通 SQL 脚本失败

错误常量	SQLE_PASSTHROUGH_SQL_SCRIPT_FAILED_W
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	141
SQLSTATE	01006
Sybase 错误代码	13289

可能的原因

直通 SQL 脚本失败。同步您的数据库以向 MobiLink 报告错误。您可能需要联系服务器管理员。

直通 SQL 脚本失败

错误常量	SQLE_PASSTHROUGH_SQL_SCRIPT_FAILED_E
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1238
SQLSTATE	WW112
Sybase 错误代码	13280

可能的原因

直通 SQL 脚本失败并出现一个未知错误。同步您的数据库以向 MobiLink 报告错误。您可能需要联系服务器管理员。

直通语句与当前直通不一致

错误常量	SQLE_PASSTHROUGH_INCONSISTENT
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级	16
SQLCODE	- 287
SQLSTATE	5RW08
Sybase 错误代码	13649

可能的原因

直通是累积式的，连续发生的 PASSTHROUGH 语句会添加到接收直通的用户的列表中。PASSTHROUGH 语句必须都是 PASSTHROUGH ONLY 或都不是 PASSTHROUGH ONLY。

值 %1 超出了目标的范围

错误常量	SQLE_OVERFLOW_ERROR
------	---------------------

ODBC 2 状态	22003
ODBC 3 状态	22003
参数 1	引起溢出的值。
严重级	16
SQLCODE	- 158
SQLSTATE	22003
Sybase 错误代码	220

可能的原因

向数据库提供或从中读取的值超出了目标列或主机变量的范围。例如，可能为 DECIMAL (3,2) 字段提供了值 10。

值被截断

错误常量	SQLE_TRUNCATED
ODBC 2 状态	01004
ODBC 3 状态	01004
严重级	10
SQLCODE	101
SQLSTATE	01004
Sybase 错误代码	7337

可能的原因

您读入数据到主机变量或 SQLDA 变量，而变量不够大，无法接收该值。

值敏感游标用于 TRUNCATE 之后

错误常量	SQLE_HOLD_CURSOR_AFTER_TRUNCATE
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000

严重级	16
SQLCODE	- 1241
SQLSTATE	24001
Sybase 错误代码	13273

可能的原因

您试图在 TRUNCATE 或 COMMIT 从被声明为 ON COMMIT DELETE ROWS 的临时表中删除所有行之使用由 WITH HOLD 打开的值敏感游标。

只读数据库不允许修改

错误常量	SQLE_READ_ONLY_DATABASE
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级	14
SQLCODE	- 757
SQLSTATE	55W08
Sybase 错误代码	13768

可能的原因

您试图对声明为只读的数据库执行更新操作。

只有 DBA 能够设置选项 '%1'

错误常量	SQLE_OPTION_REQUIRES_DBA
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无法设置的选项的名称。
严重级	14
SQLCODE	- 204

SQLSTATE	42W46
Sybase 错误代码	5878

可能的原因

在 SET OPTION 语句中指定的选项只能由拥有 DBA 权限的用户来设置。

指定的 http 头包含非法字符或非 ASCII 字符

错误常量	SQLE_HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_ASCII
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1095
SQLSTATE	WW071
Sybase 错误代码	13420

可能的原因

Http 标头必须包括可打印的 ASCII 字符。

指定的 http 头格式错误

错误常量	SQLE_HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_MALFORMED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1096
SQLSTATE	WW072
Sybase 错误代码	13419

可能的原因

http 标头缺少冒号分隔符或折叠结构格式错误。

指定的 UTF-16 endian 与数据中找到的 Byte Order Mark 不匹配

错误常量	SQLE_UTF16_ENDIAN_MISMATCH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 1189
SQLSTATE	WC004
Sybase 错误代码	13326

可能的原因

指定的 UTF-16 编码显式地指定期望的数据字节序；然而，在数据开头找到的 Byte Order Mark 指示数据以相反的字节序进行编码。

指定的登录类型 ('%1') 无效、不被支持或不兼容

错误常量	SQLE_INVALID_LOAD_LOGGING_TYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	指定的登录类型。
严重级	19
SQLCODE	- 1151
SQLSTATE	WL010
Sybase 错误代码	13261

可能的原因

为 LOAD TABLE 指定的登录类型不受所使用的数据库版本的支持、与语句的其它说明不兼容或者不受要装载到的特定表的支持。

指定的事务隔离无效

错误常量	SQLE_INVALID_TRANSACTION_ISOLATION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 676
SQLSTATE	WJ003
Sybase 错误代码	7374

可能的原因

指定的事务隔离无效。

指定的数据库文件已在使用

错误常量	SQLE_FILE_IN_USE
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级	14
SQLCODE	- 816
SQLSTATE	08W56
Sybase 错误代码	924

可能的原因

数据库服务器无法启动指定的数据库，因为该文件已在使用。

指定的数据库无效

错误常量	SQLE_INVALID_DATABASE
ODBC 2 状态	08001

ODBC 3 状态	08001
严重级	11
SQLCODE	- 84
SQLSTATE	08W11
Sybase 错误代码	4001

可能的原因

指定的数据库文件无效。数据库服务器已停止。

指定了非法的用户选择性估计

错误常量	SQLE_INVALID_USER_ESTIMATE
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级	10
SQLCODE	118
SQLSTATE	01W16
Sybase 错误代码	13617

可能的原因

您指定的用户选择性估计不是常量，或超出了范围 0.0 到 100.0（估计结果以百分比指定）。已忽略该估计。

至少有一个指定的 dbspace 未校准

错误常量	SQLE_DBSPACE_NOT_CALIBRATED
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 860

SQLSTATE	WW028
Sybase 错误代码	13864

可能的原因

您试图校准没有打开或太小的 dbspace。

周几或月中的天 '%1' 对事件 '%2' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_EVENT_DAY
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	一周中某一天的名称或月中某一天的数字。
参数 2	所调度的事件的名称。
严重级	15
SQLCODE	- 791
SQLSTATE	WE005
Sybase 错误代码	13801

可能的原因

在您试图创建的调度中，表示一周中某一天的名称或月中某一天的数字无效。

主机变量一定不能用于批处理

错误常量	SQLE_HOSTVARS_IN_BATCH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	15
SQLCODE	- 807
SQLSTATE	07W07

Sybase 错误代码	13817
-------------	-------

可能的原因

您试图执行包含主机变量引用的批处理。批处理不支持主机变量。

主键列 '%1' 已定义

错误常量	SQLLE_PRIMARY_KEY_COLUMN_DEFINED
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	已存在于主键中的列的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 119
SQLSTATE	52009
Sybase 错误代码	1909

可能的原因

在主键定义中两次列出同一列名。

属性 '%1' 设置了与 '%3' 不兼容的选项 '%2'

错误常量	SQLLE_INVALID_ATTRIBUTE_OPTIONS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程的属性。
参数 2	属性的第一个选项。
参数 3	属性的第二个选项。
严重级	16
SQLCODE	- 1131

SQLSTATE	WW088
Sybase 错误代码	13382

可能的原因

此属性的指定选项不兼容。

转换 '%1' 时下溢

错误常量	SQLE_UNDERFLOW
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
参数 1	要转换的类型。
严重级	16
SQLCODE	- 1280
SQLSTATE	WW232
Sybase 错误代码	13806

可能的原因

转换指定的类型时，发生下溢。可能是源类型太小（如零长度二进制类型），或值太小以致于无法用目标类型来表示。

转义字符 '%1' 的使用无效

错误常量	SQLE_INVALID_USE_OF_ESCAPE_CHARACTER
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	2200C
参数 1	无效的转义字符。
严重级	16
SQLCODE	- 1136
SQLSTATE	2200C

Sybase 错误代码	13377
-------------	-------

可能的原因

无法使用指定的转义字符。

转义字符冲突 '%1'

错误常量	SQLE_ESCAPE_CHARACTER_CONFLICT
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	2200B
参数 1	无效的转义字符。
严重级	16
SQLCODE	- 1137
SQLSTATE	2200B
Sybase 错误代码	13376

可能的原因

无法使用指定的转义字符。

装载 Java SecurityManager 时出现异常

错误常量	SQLE_JAVA_SECMGR_EXCEPTION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	16
SQLCODE	- 848
SQLSTATE	WJ028
Sybase 错误代码	13854

可能的原因

为此连接载入 Java SecurityManager 时发生 Java 异常。

子查询不能返回多个行

错误常量	SQLE_SUBQUERY_RESULT_NOT_UNIQUE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	16
SQLCODE	- 186
SQLSTATE	21W01
Sybase 错误代码	512

可能的原因

在只能使用单行的上下文中，您使用了返回多行的子查询。如果该子查询在 WHERE 子句中，则可以使用 IN 关键字。

子查询只允许一个选择列表项

错误常量	SQLE_SUBQUERY_SELECT_LIST
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级	15
SQLCODE	- 151
SQLSTATE	53023
Sybase 错误代码	102

可能的原因

您输入的子查询在选择列表中有多个列。更改此选择列表使其只有一个列。

子句 '%1' 具有无效属性 '%2'

错误常量	SQLE_INVALID_PROCEDURE_ATTRIBUTE
ODBC 2 状态	ERROR

ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程的属性。
参数 2	故障的属性值或原因。
严重级	16
SQLCODE	- 991
SQLSTATE	WW060
Sybase 错误代码	13498

可能的原因

对过程指定的属性值无效。

字符串过长 (%1)

错误常量	SQLE_STRING_PARM_TOO_LONG
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
参数 1	超过服务器允许的长度的字符串。
严重级	15
SQLCODE	- 973
SQLSTATE	54W06
Sybase 错误代码	13515

可能的原因

字符串超过服务器允许的长度。

字符串数据右截断

错误常量	SQLE_STRING_RIGHT_TRUNCATION
ODBC 2 状态	22001

ODBC 3 状态	22001
严重级	16
SQLCODE	- 638
SQLSTATE	22001
Sybase 错误代码	9502

可能的原因

在分配字符串数据时截断了非空格字符。

字符列、变量或值的数据类型的大小超过 32767

错误常量	SQLE_CHAR_FIELD_SIZE_EXCEEDED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级	19
SQLCODE	- 1093
SQLSTATE	54W09
Sybase 错误代码	13422

可能的原因

声明或转换指定了一个字节长度大于 32767 的字符类型。

自动数据库升级已应用

错误常量	SQLE_DATABASE_UPGRADE_WARNING
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级	10
SQLCODE	149

SQLSTATE	WW234
Sybase 错误代码	13684

可能的原因

数据库来自旧版的软件。启动时会自动进行数据库升级。随后便不能再使用旧版软件来打开该数据库。

按消息文本（特殊字符）排序的 SQL Anywhere 错误消息

%1

错误常量	SQLE_OMNI_DEBUG
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
参数 1	控制台的调试消息。
严重级	16
SQLCODE	- 682
SQLSTATE	WO010
Sybase 错误代码	13734

可能的原因

该消息用于显示控制台的组件集成服务调试消息。

%1 返回了多个结果集

错误常量	SQLE_TOO_MANY_RESULT_SETS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 873
SQLSTATE	WP013
Sybase 错误代码	13877

可能的原因

在 SELECT 语句的 FROM 子句中调用的过程无法返回多个结果集。

%1 返回了具有意外模式的结果集

错误常量	SQLE_BAD_RESULT_SET
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	返回了错误结果集的过程的名称。
严重级	12
SQLCODE	- 866
SQLSTATE	WP012
Sybase 错误代码	13870

可能的原因

当在 SELECT 语句的 FROM 子句中调用过程时，预期的结果模式来自于 WITH 子句。如果没有给出 WITH 子句，则预期的模式来自于系统目录。从调用返回的结果集必须与预期的模式匹配，或必须能转换各列使之匹配。

%1 没有返回结果集

错误常量	SQLE_NO_RESULT_SET
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 872
SQLSTATE	WP014
Sybase 错误代码	13876

可能的原因

在 SELECT 语句的 FROM 子句中调用的过程必须返回一个结果集。

%1 算法在 FIPS 模式中不可用

错误常量	SQLE_FIPS_NOT_AVAILABLE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	08001
参数 1	算法的名称。
严重级	19
SQLCODE	- 1071
SQLSTATE	0AW16
Sybase 错误代码	13442

可能的原因

当服务器在 FIPS 模式下运行时，指定的算法不可用。

'%1' 并非用于装载或卸载表的已知文件格式

错误常量	SQLE_UNSUPPORTED_LOAD_FORMAT
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	指定的格式。
严重级	19
SQLCODE	- 601
SQLSTATE	WL001
Sybase 错误代码	13669

可能的原因

为 LOAD TABLE 或 UNLOAD TABLE 指定了不受支持的文件格式。

'%1' 不能用作 '%2' 数据的编码规格

错误常量	SQLE_INVALID_OPENSTRING_ENCODING
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	已指定的编码
参数 2	已为其指定了编码的数据类型
严重级	16
SQLCODE	- 1144
SQLSTATE	WC017
Sybase 错误代码	13368

可能的原因

指定的编码不能用来解释给定的数据。对于 CHAR 数据，编码必须为数据库的 CHAR 字符编码；对于 NCHAR 数据，编码必须为数据库的 NCHAR 字符编码。

'%1' 不能用作 NCHAR 归类:只有 UCA 和 UTF8BIN 可以被使用

错误常量	SQLE_INVALID_NCHAR_COLLATION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	不能作为 NCHAR 归类使用的归类。
严重级	16
SQLCODE	- 1073
SQLSTATE	WC010
Sybase 错误代码	13442

可能的原因

指定的归类不能作为 NCHAR 归类使用。NCHAR 总是使用 UTF-8，因此该归类必须为 UCA 或 UTF8BIN。

'%1' 不是公共 Java 类，无法从 SQL 引用

错误常量	SQLE_NON_PUBLIC_JAVA_CLASS
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	Java 类名称。
严重级	16
SQLCODE	- 762
SQLSTATE	WJ023
Sybase 错误代码	13772

可能的原因

从 SQL 中仅可访问数据库中已安装的公共 Java 类。

'%1' 不是公共 Java 引用，无法从 SQL 引用

错误常量	SQLE_UNKNOWN_JAVA_REF
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	带点的表达式。
严重级	16
SQLCODE	- 763
SQLSTATE	WJ024
Sybase 错误代码	13773

可能的原因

带点的表达式既不是公共 Java 类也不是 Java 变量。

'%1'不是可与归类 '%2' 一起使用的有效字符集编码

错误常量	SQLE_INVALID_ENCODING_FOR_COLLATION
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效的字符集编码。
参数 2	字符集编码无效的归类。
严重级	16
SQLCODE	- 1072
SQLSTATE	WC009
Sybase 错误代码	13441

可能的原因

指定的字符集不能与指定的归类一同使用。

'%1' 不是有效的类文件

错误常量	SQLE_BAD_CLASS_FILE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效文件的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 92
SQLSTATE	WP002
Sybase 错误代码	13736

可能的原因

传递给 INSTALL JAVA 语句的文件不是有效的 Java 类文件。

'%1' 的卷 ID 不正确

错误常量	SQLE_INCORRECT_VOLUME_ID
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文件名。
严重级	16
SQLCODE	- 975
SQLSTATE	WW044
Sybase 错误代码	13960

可能的原因

可以访问文件，但卷 ID 已更改。请插入最初的可拆卸介质卡。

'%1' 的索引类型说明无效

错误常量	SQLE_INVALID_INDEX_TYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无效的索引类型说明。
严重级	16
SQLCODE	- 650
SQLSTATE	WW016
Sybase 错误代码	13704

可能的原因

仅可为 IQ 索引指定 IQ 索引类型。在 UltraLite 中，不能对 LONG 列类型指定索引。

'%1' 的文件 I/O 失败

错误常量	SQLE_DEVICE_IO_FAILED
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	文件名。
严重级	16
SQLCODE	- 974
SQLSTATE	WW043
Sybase 错误代码	13959

可能的原因

试图访问文件时出错。如果文件位于可拆卸介质卡上，则该卡可能已卸除。

'%1' 附近的表达式无效

错误常量	SQLE_EXPRESSION_ERROR
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无效表达式。
严重级	16
SQLCODE	- 156
SQLSTATE	42W08
Sybase 错误代码	401

可能的原因

您提供了数据库服务器不理解的表达式。例如，您可能试图添加两个日期。

'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图不能更改为快速，因为其定义包含非法结构: '%2'

错误常量	SQLE_UPDATABLE_MATVIEW_SYNTAX_ERROR
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	使用了不允许功能的位置。
参数 2	使用的不允许功能。
严重级	15
SQLCODE	- 1032
SQLSTATE	42WB4
Sybase 错误代码	13480

可能的原因

您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速刷新，但其定义违反了某个限制。

'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图定义一定不能使用下面的结构: '%2'

错误常量	SQLE_MATVIEW_SYNTAX_ERROR
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	使用了不允许功能的位置。
参数 2	使用的不允许功能。
严重级	15
SQLCODE	- 1031
SQLSTATE	42WB3
Sybase 错误代码	13479

可能的原因

您试图创建实例化视图，但其定义违反了某个限制。

'%1' 是 '%2' 的无效值

错误常量	SQLE_INVALID_OPTION_VALUE
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
参数 1	无效值。
参数 2	选项的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 1053
SQLSTATE	42W85
Sybase 错误代码	5849

可能的原因

为选项提供了无效值。某些选项仅允许数字值，而某些选项仅允许 true 或 false。此外，许多选项不允许将空字符串作为值。

'%1' 是未知选项

错误常量	SQLE_UNKNOWN_OPTION
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
参数 1	服务器不识别的选项。
严重级	10
SQLCODE	120
SQLSTATE	01W17
Sybase 错误代码	13751

可能的原因

您试图设置服务器不识别的选项值。

'%1' 是未知字符集编码标签

错误常量	SQLE_UNKNOWN_CHARSET
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法识别的字符集编码标签。
严重级	16
SQLCODE	- 868
SQLSTATE	WC001
Sybase 错误代码	13872

可能的原因

无法识别指定的字符集标签，因此不能进行该字符集转换。

'%1' 是无法识别的服务类型

错误常量	SQLE_UNKNOWN_SERVICE_TYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	无法识别的服务类型。
严重级	16
SQLCODE	- 916
SQLSTATE	42W94
Sybase 错误代码	13568

可能的原因

指定了无法识别的服务类型。

'%1' 属性对于过程类型 '%2' 无效

错误常量	SQLE_INVALID_ATTRIBUTE_WITH_TYPE
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程的属性。
参数 2	过程类型。
严重级	16
SQLCODE	- 1034
SQLSTATE	WW064
Sybase 错误代码	13477

可能的原因

此属性不适用于给定过程类型。

'%1' 属性在 '%2' 中含有不匹配的括号

错误常量	SQLE_INVALID_ATTRIBUTE_MISMATCH_BRACES
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程的属性。
参数 2	属性的值。
严重级	16
SQLCODE	- 1129
SQLSTATE	WW086
Sybase 错误代码	13384

可能的原因

由于括号（或者在指定端口选项的情况下有可能是大括号）不匹配而导致属性值无效。

'%1' 属性在 '%2' 中缺逗号

错误常量	SQLE_INVALID_ATTRIBUTE_MISSING_COMMA
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	过程的属性。
参数 2	属性的值。
严重级	16
SQLCODE	- 1130
SQLSTATE	WW087
Sybase 错误代码	13383

可能的原因

由于缺少逗号而导致属性值无效。

'%1' 正在使用过程

错误常量	SQLE_PROCEDURE_IN_USE
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
参数 1	用户的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 215
SQLSTATE	42W23
Sybase 错误代码	3702

可能的原因

您试图对正由数据库的其他活动用户使用的过程执行 DROP 操作。

'%1' 正在使用数据库时不允许此操作

错误常量	SQLE_MUST_BE_ONLY_CONNECTION
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
参数 1	正在使用数据库的连接的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 211
SQLSTATE	42W19
Sybase 错误代码	13652

可能的原因

您试图执行一个连接其他用户时无法完成的数据定义语言操作。

'%1' 中不允许有结果集

错误常量	SQLE_RESULT_SET_NOT_PERMITTED
ODBC 2 状态	07005
ODBC 3 状态	07005
参数 1	包含无效语句的对象的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 946
SQLSTATE	09W03
Sybase 错误代码	13542

可能的原因

试图在不支持结果集的上下文中执行 SELECT 语句。

'%1' 中的 JDK 版本与 '%2' 不匹配

错误常量	SQLE_JDK_VERSION_MISMATCH
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
参数 1	JDK JAR 文件名。
参数 2	JDK 版本字符串。
严重级	16
SQLCODE	- 841
SQLSTATE	WJ026
Sybase 错误代码	13847

可能的原因

在 CREATE DATABASE 语句中指定的 JDK 版本与 JDK JAR 文件中的 JDK 版本不匹配。

'%2' 未预订 '%1'

错误常量	SQLE_SUBSCRIPTION_NOT_FOUND
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	发布的名称。
参数 2	用户的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 283
SQLSTATE	5RW04
Sybase 错误代码	13645

可能的原因

您试图删除、启动或同步不存在的预订。

'%2' 已经预订 '%1'

错误常量	SQLE_SUBSCRIPTION_NOT_UNIQUE
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
参数 1	发布的名称。
参数 2	用户的名称。
严重级	16
SQLCODE	- 282
SQLSTATE	5RW03
Sybase 错误代码	13644

可能的原因

您试图创建已存在的预订。

（无消息）

错误常量	SQLE_NOERROR
ODBC 2 状态	00000
ODBC 3 状态	00000
严重级	10
SQLCODE	0
SQLSTATE	00000
Sybase 错误代码	13600

可能的原因

此代码表示没有错误或警告。

(无消息)

错误常量	SQLE_AMBIGUOUS_CONSTRAINT
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S24
严重级	16
SQLCODE	- 930
SQLSTATE	42U05
Sybase 错误代码	13555

可能的原因

您已要求更改一个未命名的列约束，但至少存在一个已命名的约束。

MobiLink 服务器错误消息

目录

按错误代码排序的 MobiLink 服务器错误消息	538
按消息文本排序的 MobiLink 服务器错误消息	551

按错误代码排序的 MobiLink 服务器错误消息

错误代码	消息文本
0	“无错误或未知错误”一节第 587 页
- 10001	“协议错误: %1”一节第 614 页
- 10002	“统一数据库服务器或 ODBC 错误: %1”一节第 585 页
- 10003	“内存分配失败, 已尝试分配 %1 字节”一节第 582 页
- 10004	“协议版本不匹配”一节第 614 页
- 10013	“在 ml_script_version 表中找不到版本 '%1'。无法进行同步”一节第 622 页
- 10016	“无法将 '%1' 转换为 Unicode”一节第 596 页
- 10017	“协议错误: 没有包含表 '%1' 的发布”一节第 614 页
- 10018	“获取连接脚本 %1 时出错”一节第 567 页
- 10019	“获取表脚本 %1.%2 时出错”一节第 567 页
- 10020	“无法刷新脚本”一节第 603 页
- 10021	“在统一数据库中出现死锁后, 无法重试当前事务。已经达到重试限制”一节第 626 页
- 10022	“存储在 ml_subscription.progress 中的同步序列号是负数。将该值设置为零 (0) 以便为远程 ID '%1' 重新启用同步”一节第 563 页
- 10023	“远程数据库可能已从备份中恢复, 或者其它远程数据库可能正在使用远程 ID '%1'。将 ml_subscription.progress 设置为零, 以便为该远程数据库重新启用同步”一节第 622 页
- 10024	“无法识别的域 ID %1”一节第 601 页
- 10028	“无法连接到统一数据库。正在中止同步”一节第 600 页
- 10029	“试图将非空列设置为空”一节第 584 页
- 10030	“网络读取失败。无法从远程客户端读取数据”一节第 586 页
- 10031	“尝试在统一数据库中存储进度信息时发生错误”一节第 561 页
- 10032	“上载失败, 出现客户端错误 %1”一节第 583 页

错误代码	消息文本
- 10033	“该行太大。其大小（%1 字节）超出了容许的最大大小（%2 字节）” 一节第 575 页
- 10034	“没有来自远程数据库的下载确认” 一节第 579 页
- 10035	“下载失败，出现客户端错误 %1” 一节第 614 页
- 10038	“表 '%1'（列 #%2）的下载值太大或对远程模式类型无效” 一节第 559 页
- 10039	“脚本不能定义为 NULL” 一节第 574 页
- 10041	“内部错误:在检索 BLOB 时出现 -- 读取” 一节第 581 页
- 10047	“脚本中应有 %1 个参数，但只找到 %2 个: %3” 一节第 575 页
- 10048	“脚本中至少应有 %1 个参数，但只找到 %2 个: %3” 一节第 575 页
- 10050	“游标中应有 %1 列，但找到 %2 列” 一节第 619 页
- 10051	“内部错误:调用了错误的函数 '%1'。请联系技术支持部门” 一节第 581 页
- 10052	“%1 脚本返回了 %2” 一节第 551 页
- 10054	“无法将用户名 '%1' 插入到 ml_user 表中” 一节第 598 页
- 10055	“无法验证用户 %1” 一节第 606 页
- 10056	“在 ml_user 表中未找到用户名 '%1'” 一节第 623 页
- 10057	“口令对用户 %1 无效” 一节第 577 页
- 10058	“无法打开 %1” 一节第 592 页
- 10060	“内存分配失败” 一节第 582 页
- 10061	“将插入行上载到表 '%1' 中时出错。已插入的列值如下：” 一节第 568 页
- 10062	“将删除行上载到表 '%1' 中时出错。已删除的列值如下：” 一节第 568 页
- 10063	“将更新行上载到表 '%1' 中时出错。已更新的列值如下：” 一节第 568 页
- 10064	“无法对事务 %1 执行 ROLLBACK %1” 一节第 593 页
- 10065	“无法对事务 %1 执行 COMMIT-- 正在尝试执行 ROLLBACK” 一节第 593 页
- 10066	“无法初始化 ODBC” 一节第 588 页

错误代码	消息文本
- 10067	“无法分配连接”一节第 593 页
- 10071	“无法使用 %2 从表 '%1' 中读取”一节第 602 页
- 10072	“无法使用 %2 插入到表 '%1' 中”一节第 601 页
- 10073	“无法使用 %2 从表 '%1' 中删除”一节第 602 页
- 10074	“无法使用 %2 更新表 '%1'”一节第 602 页
- 10075	“驱动程序不支持所需要的 ODBC 函数 %1”一节第 582 页
- 10076	“MobiLink 服务器无法在统一数据库上使用 ml_scripts_modified 表计算时间戳精度。将不会生成与时间戳精度有关的警告”一节第 557 页
- 10077	“MobiLink 服务器无法使用 modify_error_message 脚本修改错误消息”一节第 556 页
- 10081	“MobiLink 服务器 DLL 或共享对象版本与数据层 DLL 或共享对象版本不匹配”一节第 555 页
- 10083	“无法从 ml_user_table 中删除用户名 '%1'”一节第 588 页
- 10084	“LANG:%1 - 无法连接线程”一节第 555 页
- 10085	“LANG:%1 - 无法分配数据库连接”一节第 554 页
- 10086	“无法装载脚本语言 '%2' 的 DLL 或共享对象 '%1'”一节第 612 页
- 10087	“版本与 DLL 或共享对象 '%1' 不匹配，版本应为:%2'，获取了版本: %3”一节第 558 页
- 10088	“无法从 DLL '%1' 装载入口点”一节第 588 页
- 10089	“客户端无法处理对表 '%1' 的截断表请求”一节第 577 页
- 10090	“客户端无法从客户端事务日志中找到统一进程偏移”一节第 577 页
- 10091	“由于先前的错误，将放弃此连接”一节第 620 页
- 10092	“没有为表 '%1' 定义的上载数据脚本。如果您在可能丢失上载数据的情况下仍希望能够进行同步，则请使用 -fr 命令行选项”一节第 579 页
- 10093	“没有为表 '%1' 定义的下载数据脚本。如果您在可能丢失下载数据的情况下仍希望能够进行同步，则请使用 -fr 命令行选项”一节第 580 页
- 10094	“应从客户端收到 %1 个验证参数，但脚本 %3 却收到 %2 个”一节第 617 页

错误代码	消息文本
- 10099	“无法装载 UNILIB 归类 %1: %2” 一节第 611 页
- 10100	“缺少 MobiLink 系统表 '%1' 或表列” 一节第 582 页
- 10105	“错误的流说明: %1” 一节第 564 页
- 10106	“错误的流类型: %1” 一节第 564 页
- 10107	“无法装载 DLL 或共享对象: %1” 一节第 610 页
- 10108	“无法为 %2 类型的流: %3 装载 DLL 或共享对象 %1” 一节第 605 页
- 10109	“一个或多个禁止启动的无效参数” 一节第 616 页
- 10110	“无法初始化通信流 %1: %2” 一节第 589 页
- 10112	“无法创建后台线程” 一节第 590 页
- 10117	“流错误: %1” 一节第 578 页
- 10118	“捕获到 JAVA 异常, 类型为: %1。异常消息为: %2” 一节第 560 页
- 10119	“无法转储异常信息。处理异常时接收到异常” 一节第 609 页
- 10120	“%1 是 ScriptExecutionException 的未知子类” 一节第 551 页
- 10121	“由于版本错误而无法装载 Java VM” 一节第 619 页
- 10122	“由于内存错误而无法装载 Java VM” 一节第 620 页
- 10123	“由于未知错误而无法装载 Java VM” 一节第 620 页
- 10124	“下列非守护程序线程已取消: %1” 一节第 613 页
- 10125	“无法分析脚本 %1 中的类和方法名” 一节第 594 页
- 10126	“将线程连接到 Java VM 时出错” 一节第 569 页
- 10127	“无法装载必需的 Java 类: %1” 一节第 611 页
- 10128	“无法为 Java 类 %2 装载必需的方法 '%1'” 一节第 604 页
- 10130	“没有足够的参数来执行脚本: '%1.%2'。需要 %3 个参数, 但是仅提供了 %4 个参数” 一节第 580 页
- 10131	“应为 <无效> 或对象, 但返回的却是类型 '%1' 的基元” 一节第 617 页

错误代码	消息文本
- 10132	“返回的类 '%1' 不是 <code>ianywhere.ml.script.RowReader</code> 或 <code>java.lang.String</code> 的子类” 一节第 567 页
- 10133	“%1” 一节第 551 页
- 10134	“应为 <code>java.lang.String</code> 的实例或子类，但却发现了类 '%1'” 一节第 618 页
- 10135	“应为 <code>ianywhere.ml.script.RowReader</code> 的实例或子类，但却发现了类 '%1'” 一节第 617 页
- 10136	“在 JVM 配置文件 %1 中找到了无效的行所有的行都必须以 '#' 或 '-' 开头” 一节第 623 页
- 10137	“在 JVM 配置文件 %1 中找到了无效的行。行太长” 一节第 623 页
- 10138	“JVM 配置文件 %1 中无条目” 一节第 554 页
- 10139	“选项 '%1' 和 '%2' 不得一起使用” 一节第 615 页
- 10140	“选项 '%1' 需要路径” 一节第 616 页
- 10141	“类路径 '%1' 过长” 一节第 577 页
- 10142	“在安装目录或类路径中无法找到 JAR 文件: '%1'” 一节第 623 页
- 10143	“找不到共享组件目录。选项中未指定 JRE 位置。JRE 位置未知” 一节第 626 页
- 10144	“共享安装目录不正确: %1” 一节第 576 页
- 10145	“无法在如下位置访问 JRE: %1” 一节第 607 页
- 10146	“发送到 Java VM 的选项太多” 一节第 566 页
- 10147	“JVM 配置文件 %1 中条目过多” 一节第 554 页
- 10148	“Java 异常” 一节第 554 页
- 10149	“'%1' 类的初始化程序中抛出了异常。错误说明: '%2'。堆栈跟踪: '%3'” 一节第 553 页
- 10150	“装载类 '%1' 时出现链接错误错误说明: '%2'” 一节第 627 页
- 10151	“在 '%1' 脚本类中未找到公共方法” 一节第 622 页
- 10152	“无法解析脚本。在类 '%2' 中找到了两个名为 '%1' 的方法” 一节第 599 页
- 10153	“在类 '%1' 中未找到适合的构造程序” 一节第 625 页

错误代码	消息文本
- 10154	“在类 '%1' 的构造程序中抛出了异常。错误说明: '%2'。堆栈跟踪: '%3'” 一节第 625 页
- 10155	“在类 '%1' 的构造程序中抛出了系统异常。错误说明: '%2'” 一节第 625 页
- 10156	“内部错误: '%1'” 一节第 581 页
- 10157	“无法使用类型 '%2' 的参数调用方法 '%1'” 一节第 602 页
- 10158	“在方法 '%1' 中抛出了异常。错误说明: '%2'。堆栈跟踪: '%3'” 一节第 624 页
- 10159	“无法创建新数据库连接” 一节第 591 页
- 10160	“无法附加 JDBC 连接” 一节第 594 页
- 10161	“没有为类 '%1' 找到有效的构造程序” 一节第 580 页
- 10162	“选项 '%1' 是先前在 MobiLink 命令行上用值 '%2' 定义的” 一节第 615 页
- 10163	“选项 '%1' 无效，或者没有在 MobiLink 命令行上正确指定” 一节第 615 页
- 10164	“无法装载 .NET Framework CLR 版本 %1” 一节第 610 页
- 10165	“无法装载 .NET CLR Host DLL” 一节第 610 页
- 10166	“无法找到文件 '%1'” 一节第 608 页
- 10167	“.NET CLR Host 遇到意外错误。” 一节第 552 页
- 10168	“无法将线程连接到 .NET 运行时” 一节第 606 页
- 10169	“无法从 VM 分离工作” 一节第 588 页
- 10170	“无法分配执行脚本所需的内存” 一节第 594 页
- 10171	“程序集 '%1' 是根据 '%3' 的 %2 版本编译的。请根据 %4 版本重新编译” 一节第 562 页
- 10172	“程序集 '%1' 不包含 '%2'” 一节第 562 页
- 10173	“脚本 '%1' 返回一个 '%2' 对象，但只支持返回类型为 'System.Void' 和 'System.String' 的对象” 一节第 571 页
- 10174	“.NET 脚本编写 VM 需要 %1 版本的 MobiLink ODBC Bridge DLL，但提供的却是 %2 版本” 一节第 552 页

错误代码	消息文本
- 10175	“.NET 脚本编写 VM 需要 %1 版本的 MobiLink Script DLL，但提供的却是 %2 版本” 一节第 552 页
- 10176	“.NET 域配置文件损坏” 一节第 553 页
- 10177	“名称 '%1' 不是 .NET 启动类的有效名称” 一节第 580 页
- 10178	“域 '%1' 不是在域配置文件中指定的” 一节第 621 页
- 10179	“域 '%1' 中的程序集不包含类型 '%2'” 一节第 621 页
- 10180	“无法关闭 .NET 脚本编写 VM” 一节第 594 页
- 10181	“无法关闭 .NET 脚本编写 VM。仍然附加了 %1 工作” 一节第 595 页
- 10182	“用于脚本 '%1' 的格式无效” 一节第 618 页
- 10183	“每个脚本版本只能使用一个域。脚本 '%2' 尝试使用域 '%3' 时，域 '%1' 正在使用” 一节第 579 页
- 10184	“脚本 '%1' 需要 %2 个参数，但提供了 %3 个参数” 一节第 572 页
- 10185	“脚本 '%1' 返回了 '%2' 类型的对象，该类型不是 'System.Void' 或 'System.String' 的子 类型” 一节第 571 页
- 10186	“脚本 '%1' 报告了同步错误” 一节第 569 页
- 10187	“无法装载 .NET 启动类 '%1'” 一节第 610 页
- 10188	“脚本 '%1' 报告了服务器错误” 一节第 569 页
- 10189	“脚本 '%1' 遇到了错误” 一节第 572 页
- 10190	“脚本 '%1' 报告了致命错误” 一节第 569 页
- 10191	“无法找到 .NET 域配置文件 '%1'” 一节第 608 页
- 10192	“无法创建域 '%1'” 一节第 592 页
- 10193	“无法将程序集 '%1' 装载到域 '%2' 中” 一节第 596 页
- 10194	“试图在调用 MLDBCommand.Close() 之后准备 SQL 语句 '%1'” 一节第 584 页
- 10195	“尝试准备空的 SQL 语句。请在调用 MLDBCommand.Prepare() 之前设置 MLDBCommand.CommandText 的值” 一节第 562 页

错误代码	消息文本
- 10196	“尝试执行空的 SQL 语句。请在调用 <code>MLDBCommand.Execute</code> 方法之前设置 <code>MLDBCommand.CommandText</code> 的值” 一节第 561 页
- 10197	“试图在调用 <code>MLDBCommand.Close()</code> 之后执行 SQL 语句 '%1'” 一节第 584 页
- 10198	“此准备好的 SQL 语句 '%1' 需要 %2 个参数，但未提供参数 %3” 一节第 565 页
- 10199	“试图在调用 <code>MLDBCommand.Prepare()</code> 之前执行带绑定参数的 SQL 语句” 一节第 585 页
- 10200	“此准备好的 SQL 语句 '%1' 需要 %2 个参数，但提供了 %3 个参数” 一节第 565 页
- 10201	“参数 %1 的捆绑需要类型为 '%2' 的值，但提供的却是 '%3' 类型” 一节第 561 页
- 10202	“无法提交或回退此连接上的事务” 一节第 603 页
- 10203	“试图使用带无效句柄的连接” 一节第 584 页
- 10204	“脚本 '%1' 是 '%2' 的成员，但每个脚本版本只允许 %3 个类” 一节第 571 页
- 10205	“执行脚本 '%1' 时出现故障” 一节第 627 页
- 10206	“'%1'” 一节第 551 页
- 10207	“无法识别的事件名称: %1” 一节第 600 页
- 10209	“无法装载 Java VM 共享库。请确保共享库的路径设置正确，而且还请确保 <code>LD_PRELOAD</code> 设置正确并受到动态装载程序版本的支持” 一节第 611 页
- 10211	“表 '%1' (列 #%2) 的下载值包含无法被转换的字符数据” 一节第 558 页
- 10212	“无法打开临时文件 '%1'” 一节第 592 页
- 10213	“无法将字符串 %1 转换成数字值” 一节第 598 页
- 10214	“从 %1 脚本返回的值 (%2) 无效。正在使用缺省的操作代码 (%3)” 一节第 566 页
- 10215	“无效的参数 '%1'” 一节第 612 页
- 10216	“表 '%1' (列 #%2) 的下载值是无效的唯一标识符字符串” 一节第 559 页
- 10217	“无效流参数 %1 (用于流 %2) : %3” 一节第 612 页
- 10218	“无效值 %1 流参数 %2 (用于流 %3) : %4” 一节第 613 页
- 10219	“流参数 %1 的无效环境 (用于流 %2) : %3” 一节第 578 页

错误代码	消息文本
- 10220	“只能为表 '%1' 定义 upload_fetch 或 upload_fetch_columns 脚本” 一节第 626 页
- 10221	“无法为 DownloadData 实例分配内存” 一节第 604 页
- 10222	“无法为 UploadData 实例分配内存” 一节第 605 页
- 10223	“handle_UploadData 事件脚本必须无效或返回空值” 一节第 553 页
- 10224	“列级冲突检测不可用于表 '%1'，因为它包含 BLOB” 一节第 578 页
- 10225	“在服务器中执行用户提供的代码时出现故障” 一节第 624 页
- 10226	“用于脚本 '%1' 的命名参数无效（过短或过长）” 一节第 618 页
- 10227	“用于脚本 '%2' 的未知系统参数 '%1'” 一节第 618 页
- 10228	“用于脚本 '%2' 的无效系统参数 '%1'” 一节第 619 页
- 10229	“系统参数 %1 已设置为 NULL” 一节第 613 页
- 10230	“参数 %1 已设置为 NULL” 一节第 561 页
- 10231	“脚本 '%1' 无法处理行数据” 一节第 573 页
- 10232	“必须在 ml_column 表中设置列名称，才能使用命名的行参数” 一节第 558 页
- 10233	“表 '%1' 没有名为 '%2' 的列” 一节第 559 页
- 10234	“脚本 '%1' 无法处理映像前的行数据” 一节第 573 页
- 10235	“脚本 '%1' 在命名参数中包含无效字符” 一节第 574 页
- 10236	“脚本 '%1' 因使用命名参数而包含无效语法” 一节第 574 页
- 10237	“脚本 '%1' 多次引用输入输出参数 '%2'” 一节第 570 页
- 10238	“由远程 ID '%1' 标识的远程数据库已在同步。不允许使用相同远程 ID 的并发同步” 一节第 621 页
- 10239	“脚本 '%1' 包含无效的参数引用: '%2'” 一节第 570 页
- 10240	“脚本 '%1' 包含无效的用户参数: '%2'” 一节第 570 页
- 10241	“脚本 '%1' 需引用表 '%2' 列 %3，但是仅有 %4 列” 一节第 572 页
- 10242	“脚本 '%1' 需引用验证参数 %2，但是仅有 %3” 一节第 573 页

错误代码	消息文本
- 10243	“脚本 '%1' 引用了未知的验证参数 '%2'” 一节第 574 页
- 10244	“MobiLink 服务器遇到了错误，同步已中止” 一节第 557 页
- 10245	“上载表 '%1' (列 #%2) 具有数据类型 '%3'，但是您的 ODBC 驱动程序不支持 '%4'” 一节第 583 页
- 10246	“在统一数据库中快照隔离出现冲突更新后，无法重试当前事务。已达到重试限制” 一节第 626 页
- 10247	“无法将事务隔离级别设置为快照” 一节第 597 页
- 10248	“不再支持基于游标的上载。表 %1 的脚本必须更改为使用基于语句的上载” 一节第 560 页
- 10249	“无法找到文件传输根目录: '%1'” 一节第 608 页
- 10250	“无法传输请求的文件。未设置传输根” 一节第 590 页
- 10251	“无法为用户 '%2' 找到请求的文件 '%1'” 一节第 605 页
- 10252	“无法打开用于传输的文件: '%1'” 一节第 592 页
- 10253	“无法读取用于传输的文件: '%1'” 一节第 593 页
- 10254	“无法添加脚本版本: '%1'” 一节第 604 页
- 10255	“无法启动可重新启动的同步” 一节第 600 页
- 10256	“此同步被取消，因为一个新同步 <%1> 具有与之相同的远程 ID” 一节第 564 页
- 10257	“此同步被暂停，因为一个现有同步 <%1> 具有与之相同的远程 ID” 一节第 565 页
- 10258	“无法创建 I/O 完成端口 (系统错误 %1)” 一节第 590 页
- 10259	“网络地址 '%1' 不是本地地址” 一节第 586 页
- 10260	“无法创建监听器套接字 (系统错误 %1)” 一节第 591 页
- 10261	“无法将监听器套接字绑定到端口 (系统错误 %1)” 一节第 597 页
- 10262	“无法监听端口 (系统错误 %1)” 一节第 596 页
- 10263	“无法关联套接字与完成端口 (系统错误 %1)” 一节第 595 页
- 10264	“无法创建连接套接字 (系统错误 %1)” 一节第 591 页

错误代码	消息文本
- 10265	“无法开始接受连接（系统错误 %1）” 一节第 599 页
- 10266	“无法在套接字 '%1' 上执行硬关闭” 一节第 607 页
- 10267	“无法将套接字删除请求发布到完成队列（系统错误 %1）” 一节第 597 页
- 10268	“无法在监听器套接字上执行硬关闭” 一节第 607 页
- 10269	“无法将监听器删除请求发布到完成队列（系统错误 %1）” 一节第 597 页
- 10270	“无法在完成端口上等待（系统错误 %1）” 一节第 608 页
- 10271	“无法关闭套接字（系统错误 %1）” 一节第 595 页
- 10272	“无法创建用于套接字选择程序通知的 unix 管道（系统错误 %1）” 一节第 591 页
- 10273	“无法重新使用地址（系统错误 %1）” 一节第 587 页
- 10274	“无法轮询套接字（系统错误 %1）” 一节第 600 页
- 10275	“无法通知（系统错误 %1）” 一节第 604 页
- 10276	“无法接受进来的连接（系统错误 %1）” 一节第 598 页
- 10277	“从通知管道读取时出现错误（系统错误 %1）” 一节第 563 页
- 10278	“通知管道错误” 一节第 585 页
- 10279	“因缺少网络活动而删除了连接” 一节第 616 页
- 10280	“客户端表 '%1' 中的列数与 ml_column 中所定义的数量不一致” 一节第 576 页
- 10281	“在表 '%1' 中，ml_column 表中名为 '%2' 的列所具有的索引大于远程列数” 一节第 624 页
- 10282	“无法创建共享内存文件” 一节第 590 页
- 10283	“无法解析主机名 '%1'（错误: '%2'）” 一节第 599 页
- 10284	“该同步正在使用阻塞下载肯定应答，但已定义非阻塞下载肯定应答事件” 一节第 576 页
- 10285	“使用 QAnywhere 时，唯一支持的模式为非阻塞下载肯定应答” 一节第 585 页
- 10286	“无法获取 DTC 事务管理器 -- 系统错误: '%1'” 一节第 596 页
- 10287	“无法初始化分布式事务 -- 系统错误: '%1'” 一节第 589 页

错误代码	消息文本
- 10288	“无法在分布式事务协调器中征用数据库”一节第 607 页
- 10289	“无法提交分布式事务（事件:%1）-- 系统错误: '%2'”一节第 603 页
- 10290	“无法中止分布式事务（事件:%1）-- 系统错误: '%2'”一节第 609 页
- 10291	“从客户端接收到损坏或无效的预订列表”一节第 566 页
- 10292	“无法接受网络监听器端口上的新连接”一节第 599 页
- 10293	“MobiLink 服务器（群版本 '%1'）无法运行，因为另一个其它版本的 MobiLink 服务器当前正在 MobiLink 服务器群中运行”一节第 555 页
- 10294	“无法注册名称为 '%1' 的 MobiLink 服务器”一节第 609 页
- 10295	“MobiLink 服务器和客户端实现 ID 不匹配”一节第 555 页
- 10296	“无法支持 MLSD”一节第 609 页
- 10297	“由于存在未知的脚本标记而无法发送 SQL 直通脚本: '%1'”一节第 620 页
- 10298	“SQL 直通修复期间无法更新 SQL 直通脚本 ID”一节第 557 页
- 10299	“存在针对该用户的无效 SQL 直通修复操作 '%1'。该用户的 SQL 直通已停止”一节第 563 页
- 10300	“SQL 直通协议错误: '%1'。请联系技术支持部门”一节第 557 页
- 10301	“无法初始化服务器共享状态”一节第 589 页
- 10302	“服务器共享状态中存在内部错误。 '%1'”一节第 567 页
- 10303	“无法使共享服务器状态保持为活动状态”一节第 601 页
- 10304	“无法以共享服务器状态启动，因为未设置服务器名称。使用 -zs 选项设置服务器名称”一节第 606 页
- 10305	“已指定本地服务器连接字符串，但未启用共享服务器状态。使用 'ml_server_farm' MobiLink 属性启用共享服务器状态”一节第 616 页
- 10306	“MobiLink 服务器无法映射远程客户端所使用的字符集 (%1)”一节第 556 页
- 10307	“MobiLink 服务器无法映射远程客户端所使用的字符集 (%1)”一节第 556 页
- 10308	“表 '%2' 中列 %1 的上载数据无效”一节第 560 页
- 10309	“未授权此服务器与以下类型的统一数据库建立连接: %1”一节第 587 页

错误代码	消息文本
- 10310	“无法验证用户” 一节第 606 页
- 10311	“此服务器未启用共享服务器状态，但其它连接到此统一数据库的服务器启用了共享服务器状态” 一节第 564 页
- 10312	“未授权此服务器使用直接行 API” 一节第 587 页
- 10313	“未授权此服务器使用 QAnywhere” 一节第 586 页
- 10314	“未授权此服务器使用 dbmlsync” 一节第 586 页
- 10315	“如果没有 modify_next_last_download_timestamp 脚本，则无法跳过生成下一个上次下载时间戳” 一节第 583 页

按消息文本排序的 MobiLink 服务器错误消息

%1

错误代码	- 10133
错误常量	EL_JAVA_GENERIC_ERROR
参数 1	消息字符串。

可能的原因

Java 同步逻辑的一般错误。详细信息包含在消息中。

%1 脚本返回了 %2

错误代码	- 10052
错误常量	GENERIC_ERROR_HANDLER_RETURN
参数 1	用户验证脚本名称。
参数 2	脚本返回值。

可能的原因

用户验证脚本返回的值大于 3000。

%1 是 ScriptExecutionException 的未知子类

错误代码	- 10120
错误常量	EL_JAVA_UNKNOWN_SCRIPTEXECUTIONEXCEPTION
参数 1	类名。

可能的原因

给定的类名是 ScriptExecutionException 的未知子类。子类的类名应包括 'SynchronizationException' 和 'ServerException'。

'%1'

错误代码	- 10206
------	---------

错误常量	EL_DNET_WRITE_STREAM_ERROR
参数 1	一条错误消息。

可能的原因

由 .Net CLR 或者同步期间所调用的方法生成的一般错误消息。

.NET CLR Host 遇到意外错误。

错误代码	- 10167
错误常量	EL_DNET_SERVER_ERROR_FAIL

可能的原因

当执行例程 .NET 调用时，MobiLink 收到错误。请检查 .NET 的安装。

.NET 脚本编写 VM 需要 %1 版本的 MobiLink ODBC Bridge DLL，但提供的却是 %2 版本

错误代码	- 10174
错误常量	EL_DNET_ODBC_VER_MISMATCH
参数 1	所需的版本。
参数 2	提供的版本。

可能的原因

这可能是安装问题。请联系技术支持部门。

.NET 脚本编写 VM 需要 %1 版本的 MobiLink Script DLL，但提供的却是 %2 版本

错误代码	- 10175
错误常量	EL_DNET_SCRIPT_DLL_VER_MISMATCH
参数 1	所需的版本。
参数 2	提供的版本。

可能的原因

这可能是安装问题。请联系技术支持部门。

.NET 域配置文件损坏

错误代码	- 10176
错误常量	EL_DNET_DOMAIN_CONFIG_FILE_CORRUPT

可能的原因

检查 .NET 配置文件的内容错误。

'%1' 类的初始化程序中抛出了异常。错误说明: '%2'。堆栈跟踪: '%3'

错误代码	- 10149
错误常量	EL_JAVA_USER_EXCEPTION_IN_INIT
参数 1	类名。
参数 2	错误文本。
参数 3	堆栈跟踪。

可能的原因

用户提供的类中的堆栈初始化程序抛出了异常。请检查堆栈跟踪并修正该问题。

handle_UploadData 事件脚本必须无效或返回空值

错误代码	- 10223
错误常量	HANDLE_UPLOAD_DATA_SHOULD_BE_VOID

可能的原因

重写此 handle_UploadData 脚本，使其返回无效类型或返回空值。

Java 异常

错误代码	- 10148
错误常量	EL_JAVA_EXCEPTION

可能的原因

请检查与该错误相邻的 MobiLink 日志错误消息了解更多信息。

JVM 配置文件 %1 中条目过多

错误代码	- 10147
错误常量	EL_JAVA_TOO_MANY_ENTRIES_IN_JVM_CFG
参数 1	配置文件。

可能的原因

jvm.cfg 文件可能损坏。请检查 jvm.cfg 文件的内容。

JVM 配置文件 %1 中无条目

错误代码	- 10138
错误常量	EL_JAVA_NO_ENTRIES_IN_JVM_CFG
参数 1	配置文件名。

可能的原因

如果找到 jvm.cfg 文件，该文件应至少有一行。请删除或填充 jvm.cfg 文件。

LANG:%1 - 无法分配数据库连接

错误代码	- 10085
错误常量	EL_FAILED_TO_ALLOCATE_CONNECTION
参数 1	脚本语言的名称。

可能的原因

无法与数据库服务器连接。

LANG:%1 - 无法连接线程

错误代码	- 10084
错误常量	EL_FAILED_TO_ATTACH_THREAD
参数 1	脚本语言的名称。

可能的原因

MobiLink 服务器线程无法将自身连接到用于处理给定脚本语言的 DLL 或共享对象。请确保 MobiLink 服务器安装包含所有必需的 DLL 或共享对象。

MobiLink 服务器（群版本 '%1'）无法运行，因为另一个其它版本的 MobiLink 服务器当前正在 MobiLink 服务器群中运行

错误代码	- 10293
错误常量	FARM_VERSION_MISMATCH
参数 1	版本号。

可能的原因

MobiLink 服务器拒绝启动，因为另一个其它版本的 MobiLink 服务器当前正针对同一统一数据库运行。当针对同一数据库服务器运行时，请确保所有 MobiLink 服务器都具有相同的版本。

MobiLink 服务器 DLL 或共享对象版本与数据层 DLL 或共享对象版本不匹配

错误代码	- 10081
错误常量	DL_VERSION_MISMATCH

可能的原因

处理上载和下载数据的 MobiLink 服务器 DLL 或共享对象与用于和数据库交互的数据层 DLL 或共享对象 (ODBC) 的版本不一致。请检查 MobiLink 服务器的安装。

MobiLink 服务器和客户端实现 ID 不匹配

错误代码	- 10295
------	---------

错误常量	MISMATCH_IMPLEMENTATION_ID
------	----------------------------

可能的原因

由于服务器和客户端的实现 ID 不匹配，MobiLink 服务器无法接受同步请求。

MobiLink 服务器无法使用 `modify_error_message` 脚本修改错误消息

错误代码	- 10077
错误常量	ERROR_MODIFY_ERROR_MSG_SCRIPT

可能的原因

同步过程中出现了错误，但 MobiLink 服务器无法使用给定脚本修改错误消息。请检查您的 `modify_error_message` 脚本。

MobiLink 服务器无法映射远程客户端所使用的字符集 (%1)

错误代码	- 10306
错误常量	UNKNOWN_CID
参数 1	字符集 ID。

可能的原因

远程客户端提供的字符数据无法转换为统一数据库所需的字符集。

MobiLink 服务器无法映射远程客户端所使用的字符集 (%1)

错误代码	- 10307
错误常量	UNKNOWN_CHARSET
参数 1	字符集标签。

可能的原因

远程客户端提供的字符数据无法转换为统一数据库所需的字符集。

MobiLink 服务器无法在统一数据库上使用 ml_scripts_modified 表计算时间戳精度。将不会生成与时间戳精度有关的警告

错误代码	- 10076
错误常量	UNKNOWN_CONSOLIDATED_TIMESTAMP_PRECISION

可能的原因

MobiLink 服务器必须计算统一数据库的最大时间戳精度，才能正确地同步所有与时间有关的值。当使用了未推荐的 ODBC 驱动程序时，通常会出现该错误。请使用推荐的 ODBC 驱动程序启动 MobiLink 服务器。

MobiLink 服务器遇到了错误，同步已中止

错误代码	- 10244
错误常量	DEFAULT_SERVER_ERROR

可能的原因

在 MobiLink 服务器中出现错误。有关此错误的更多详细信息，请参见 MobiLink 服务器消息日志。

SQL 直通协议错误: '%1'。请联系技术支持部门

错误代码	- 10300
错误常量	SQL_PASSTHROUGH_PROTOCOL_ERROR

可能的原因

请联系技术支持部门。还可以参考 MobiLink 服务器日志。

SQL 直通修复期间无法更新 SQL 直通脚本 ID

错误代码	- 10298
错误常量	UNABLE_TO_UPDATE_SQL_PASSTHROUGH_SCRIPT_ID

可能的原因

当试图修复 SQL 直通脚本时，MobiLink 服务器遇到了数据库错误。请检查数据库错误以找到解决方案。

版本与 DLL 或共享对象'%1' 不匹配，版本应为:'%2'，获取了版本: %3

错误代码	- 10087
错误常量	EL_WRONG_LANG_DLL_VERSION
参数 1	DLL 或共享对象的名称。
参数 2	期望的版本号。
参数 3	提供的版本号。

可能的原因

请检查 MobiLink 服务器安装。

必须在 ml_column 表中设置列名称，才能使用命名的行参数

错误代码	- 10232
错误常量	NO_COLUMN_NAMES

可能的原因

必须在 ml_column 表中为要使用的命名参数功能定义要在脚本中使用的远程列名称。

表 '%1' (列 #%2) 的下载值包含无法被转换的字符数据

错误代码	- 10211
错误常量	DOWNLOAD_DATA_TRANS_ERROR
参数 1	表名。
参数 2	列索引。

可能的原因

来自统一数据库的字符数据在发送到客户端之前需要转换为客户端字符集。但 MobiLink 服务器无法转换该数据。

表 '%1' (列 #%2) 的下载值是无效的唯一标识符字符串

错误代码	- 10216
错误常量	INVALID_UUID_STRING
参数 1	表名。
参数 2	列索引。

可能的原因

MobiLink 服务器无法将该字符串转换为唯一标识符。请在非 SQL Anywhere 统一数据库中使用 CHAR 或 VARCHAR 数据类型以映射远程数据库中的 UNIQUEIDENTIFIER，并确保该统一数据库中的该字符串是有效的唯一标识符。

表 '%1' (列 #%2) 的下载值太大或对远程模式类型无效

错误代码	- 10038
错误常量	STRING_TOO_BIG
参数 1	表名。
参数 2	列索引。

可能的原因

统一数据库和远程数据库中为给定表定义的列宽可能不一致。请检查表定义。

表 '%1' 没有名为 '%2' 的列

错误代码	- 10233
错误常量	UNKNOWN_TABLE_COLUMN
参数 1	表名。
参数 2	列名。

可能的原因

脚本中所引用的列名未在该表的列名列表中出现。

表 '%2' 中列 %1 的上载数据无效

错误代码	- 10308
错误常量	INVALID_TABLE_DATA
参数 1	列索引。
参数 2	表名。

可能的原因

无法处理从客户端上载的数据，因为它超出范围或无法进行转换。

捕获到 JAVA 异常，类型为: %1。异常消息为: %2

错误代码	- 10118
错误常量	EL_JAVA_CAUGHT_JAVA_EXCEPTION_WITH_TYPE
参数 1	类名。
参数 2	错误消息。

可能的原因

某 Java 脚本引起给定异常。更正引起该异常的条件或者更改代码以避免该异常。

不再支持基于游标的上载。表 %1 的脚本必须更改为使用基于语句的上载

错误代码	- 10248
错误常量	CURSORED_UPLOAD_NOT_SUPPORTED_XXX
参数 1	表名。

可能的原因

MobiLink 服务器不再支持基于游标的上载。请将上载表脚本重写为使用基于语句的上载。

参数 %1 的捆绑需要类型为 '%2' 的值，但提供的却是 '%3' 类型

错误代码	- 10201
错误常量	EL_DNET_PARAM_TYPE_MISMATCH
参数 1	参数数字。
参数 2	预期类型。
参数 3	提供的类型。

可能的原因

提供的参数类型不正确。将该参数更改为正确类型。

参数 %1 已设置为 NULL

错误代码	- 10230
错误常量	PARAMETER_N_NULL
参数 1	参数数字

可能的原因

可以修改参数，但不可以将其设置为 NULL。

尝试在统一数据库中存储进度信息时发生错误

错误代码	- 10031
错误常量	TXN_LOG_COOKIE_UPDATE_ERROR

可能的原因

MobiLink 服务器无法将同步状态保存到统一数据库中。请确保数据库服务器正在运行并且网络正常。

尝试执行空的 SQL 语句。请在调用 MLDBCommand.Execute 方法之前设置 MLDBCommand.CommandText 的值

错误代码	- 10196
------	---------

错误常量	EL_DNET_NO_EXECUTE_ON_NULL
------	----------------------------

可能的原因

正在执行空的 SQL 语句。在执行 SQL 语句之前确保该语句非空。

**尝试准备空的 SQL 语句。请在调用
MLDBCommand.Prepare() 之前设置
MLDBCommand.CommandText 的值**

错误代码	- 10195
错误常量	EL_DNET_NO_PREPARE_ON_NULL

可能的原因

正在准备空的 SQL 语句。在准备 SQL 语句之前确保该语句非空。

程序集 '%1' 不包含 '%2'

错误代码	- 10172
错误常量	EL_DNET_SCRIPT_NOT_IN_ASM
参数 1	程序集名称。
参数 2	缺失的方法名。

可能的原因

如果执行了该方法但其名称错误，可进行更改。如果缺失该方法，则必须将其添加到程序集。

程序集 '%1' 是根据 '%3' 的 %2 版本编译的。请根据 %4 版本重新编译

错误代码	- 10171
错误常量	EL_DNET_SCRIPT_VER_MISMATCH
参数 1	程序集名称。
参数 2	程序集版本。

参数 3	DLL 名称。
参数 4	所需的程序集版本。

可能的原因

请修正显示的版本不匹配问题并再次运行。

从通知管道读取时出现错误（系统错误 %1）

错误代码	- 10277
错误常量	ERROR_IN_READ_FROM_NOTIFICATION_PIPE
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

存储在 ml_subscription.progress 中的同步序列号是负数。将该值设置为零 (0) 以便为远程 ID '%1' 重新启用同步

错误代码	- 10022
错误常量	NEGATIVE_SEQUENCE_NUMBER_IN_CONSOLIDATED
参数 1	远程 ID。

可能的原因

存储在统一数据库的 ml_subscription 表中的序列号是负数。此序列号由 MobiLink 服务器维护。多数情况下，请不要直接修改此序列号。

存在针对该用户的无效 SQL 直通修复操作 '%1'。该用户的 SQL 直通已停止

错误代码	- 10299
错误常量	UNKNOWN_PASSTHROUGH_REPAIR_ACTION

可能的原因

请修正为此失败的 SQL 直通脚本指定的未知 SQL 直通修复操作。

错误的流类型: %1

错误代码	- 10106
错误常量	BAD_STREAM_TYPE
参数 1	流的类型。

可能的原因

无法识别给定的流类型。有效名称包括 tcpip、http、tls 和 https。

错误的流说明: %1

错误代码	- 10105
错误常量	BAD_STREAM_SPEC
参数 1	流的名称。

可能的原因

指定的流名称不正确。请查阅有关 -x 和 -xo 开关的文档。

此服务器未启用共享服务器状态，但其它连接到此统一数据库的服务器启用了共享服务器状态

错误代码	- 10311
错误常量	SHARED_STATE_OTHERS_IN_SHARED_MODE

可能的原因

连接到同一统一数据库的所有服务器都必须启用共享服务器状态。请在启动服务器时使用 '-ss' 选项。

此同步被取消，因为一个新同步 <%1> 具有与之相同的远程 ID

错误代码	- 10256
错误常量	SYNC_STOPPED_FOR_NEW_SYNC_WITH_REMOTE_ID
参数 1	同步 ID。

可能的原因

启动了一个与此同步来自同一远程的新同步。该远程一定已经断开连接，因此，服务器已取消此连接。

此同步被暂停，因为一个现有同步 <%1> 具有与之相同的远程 ID

错误代码	- 10257
错误常量	SYNC_PAUSED_FOR_OLD_SYNC_WITH_REMOTE_ID
参数 1	同步 ID。

可能的原因

启动了一个与某现有同步 <%1!d!> 来自同一远程的新同步。服务器已经取消现有同步，并且暂时中止此同步。

此准备好的 SQL 语句 '%1' 需要 %2 个参数，但提供了 %3 个参数

错误代码	- 10200
错误常量	EL_DNET_NUM_BOUND_PARAM_MISMATCH
参数 1	该 SQL 语句。
参数 2	预期参数个数。
参数 3	提供的参数个数。

可能的原因

执行该语句时使用的参数个数不正确。在执行语句前请提供正确个数的参数。

此准备好的 SQL 语句 '%1' 需要 %2 个参数，但未提供参数 %3

错误代码	- 10198
错误常量	EL_DNET_PARAM_NOT_BOUND
参数 1	该 SQL 语句。
参数 2	预期参数个数。

参数 3	提供的参数个数。
------	----------

可能的原因

执行该语句时使用的参数个数过少。在执行语句前请提供正确个数的参数。

从 %1 脚本返回的值 (%2) 无效。正在使用缺省的操作代码 (%3)

错误代码	- 10214
错误常量	ERROR_HANDLER_BAD_RETURN
参数 1	返回错误值的脚本的名称。
参数 2	从脚本返回的操作值。
参数 3	要使用的操作值。

可能的原因

所调用的错误处理程序脚本返回的值超出了允许范围。将使用缺省值。

从客户端接收到损坏或无效的预订列表

错误代码	- 10291
错误常量	CORRUPT_MLSUBS_DATA

可能的原因

MobiLink 服务器从客户端收到了损坏的数据。请联系技术支持部门。

发送到 Java VM 的选项太多

错误代码	- 10146
错误常量	EL_JAVA_TOO_MANY_OPTIONS

可能的原因

传递到 Java VM 的选项数量非常大。请减少命令行参数的数量。

返回的类 '%1' 不是 ianywhere.ml.script.RowReader 或 java.lang.String 的子类

错误代码	- 10132
错误常量	EL_JAVA_INVALID_RETURN_OBJECT
参数 1	类名。

可能的原因

更改该类，使其返回正确类型之一。

服务器共享状态中存在内部错误。 '%1'

错误代码	- 10302
错误常量	SHARED_STATE_INTERNAL_ERROR

可能的原因

MobiLink 在服务器共享状态中遇到了错误。请检查服务器配置和统一数据库，以查看是否存在配置问题。

获取表脚本 %1.%2 时出错

错误代码	- 10019
错误常量	ERROR_FETCHING_TABLE_SCRIPT
参数 1	表名。
参数 2	脚本名称。

可能的原因

MobiLink 服务器无法刷新表脚本。请确保数据库服务器正在运行并且网络正常。

获取连接脚本 %1 时出错

错误代码	- 10018
错误常量	ERROR_FETCHING_CONNECTION_SCRIPT

参数 1	连接脚本名称。
------	---------

可能的原因

MobiLink 服务器无法刷新连接脚本。请确保数据库服务器正在运行并且网络正常。

将插入行上载到表 '%1' 中时出错。已插入的列值如下：

错误代码	- 10061
错误常量	INSERTED_ROW_ERROR
参数 1	脚本名称。

可能的原因

当 MobiLink 服务器将已插入的行上载到统一数据库的给定表中时发生故障。

将更新行上载到表 '%1' 中时出错。已更新的列值如下：

错误代码	- 10063
错误常量	UPDATED_ROW_ERROR
参数 1	脚本名称。

可能的原因

当 MobiLink 服务器将已更新的行上载到统一数据库的给定表中时发生故障。

将删除行上载到表 '%1' 中时出错。已删除的列值如下：

错误代码	- 10062
错误常量	DELETED_ROW_ERROR
参数 1	脚本名称。

可能的原因

当 MobiLink 服务器将已删除的行上载到统一数据库的给定表中时发生故障。

将线程连接到 Java VM 时出错

错误代码	- 10126
错误常量	EL_JAVA_THREAD_ATTACH_ERROR

可能的原因

这是一个内部启动错误。请咨询技术支持部门。

脚本 '%1' 报告了服务器错误

错误代码	- 10188
错误常量	EL_DNET_SERVER_ERROR
参数 1	脚本。

可能的原因

调用该脚本时触发了 ServerException。

脚本 '%1' 报告了同步错误

错误代码	- 10186
错误常量	EL_DNET_SYNC_ERROR
参数 1	脚本。

可能的原因

调用该脚本时触发了 SynchronizationException。

脚本 '%1' 报告了致命错误

错误代码	- 10190
错误常量	EL_DNET_FATAL_ERROR
参数 1	脚本。

可能的原因

调用该脚本时触发了 FatalException。

脚本 '%1' 包含无效的参数引用: '%2'

错误代码	- 10239
错误常量	INVALID_NAMED_PARAMETER_NUMBER
参数 1	脚本名称。
参数 2	参数数字。

可能的原因

脚本中包含对值为零或值过大的参数的数字引用。

脚本 '%1' 包含无效的用户参数: '%2'

错误代码	- 10240
错误常量	INVALID_NAMED_USER_PARAMETER
参数 1	脚本名称。
参数 2	参数数字。

可能的原因

脚本中包含对用户参数的数字引用。

脚本 '%1' 多次引用输入输出参数 '%2'

错误代码	- 10237
错误常量	MULTI_USE_INOUT_PARAMETER
参数 1	脚本名称。
参数 2	参数名。

可能的原因

仅可将输入输出参数传递到脚本一次。

脚本 '%1' 返回了 '%2' 类型的对象，该类型不是 'System.Void' 或 'System.String' 的子类型

错误代码	- 10185
错误常量	EL_DNET_INVALID_RETURN_OBJ
参数 1	方法名。
参数 2	返回的对象类型。

可能的原因

调用该脚本时，该脚本返回了一个意外类型的对象。更改方法，以始终返回正确类型的对象。

脚本 '%1' 返回一个 '%2' 对象，但只支持返回类型为 'System.Void' 和 'System.String' 的对象

错误代码	- 10173
错误常量	EL_DNET_INVALID_RETURN_TYPE
参数 1	方法名。
参数 2	返回的对象类型。

可能的原因

该方法被声明返回一个意外类型。更改方法以返回正确类型。

脚本 '%1' 是 '%2' 的成员，但每个脚本版本只允许 %3 个类

错误代码	- 10204
错误常量	EL_DNET_TOO_MANY_CLASSES_PER_VERSION
参数 1	方法名。
参数 2	类名。
参数 3	允许的类数。

可能的原因

某脚本版本无法显式引用超出给定类数的类。如果遇到此错误，可创建一个包含由不同事件使用的所有方法的 wrapper 类。

脚本 '%1' 遇到了错误

错误代码	- 10189
错误常量	EL_DNET_USER_SCRIPT_ERROR
参数 1	脚本。

可能的原因

调用该脚本时触发了 ScriptExecutionException。

脚本 '%1' 需要 %2 个参数，但提供了 %3 个参数

错误代码	- 10184
错误常量	EL_DNET_NUM_PARAMS_MISMATCH
参数 1	脚本。
参数 2	所需的方法参数个数。
参数 3	提供的方法参数个数。

可能的原因

由该脚本调用的方法必须接受给定个数的参数。对该方法进行相应更改。

脚本 '%1' 需引用表 '%2' 列 %3，但是仅有 %4 列

错误代码	- 10241
错误常量	INVALID_TABLE_COLUMN
参数 1	脚本名称。
参数 2	表名。
参数 3	参数数字。
参数 4	表列个数。

可能的原因

脚本中包含对值为零或值过大的参数的引用。

脚本 '%1' 需引用验证参数 %2，但是仅有 %3

错误代码	- 10242
错误常量	INVALID_AUTH_PARM_NUMBER
参数 1	脚本名称。
参数 2	参数数字。
参数 3	参数个数。

可能的原因

脚本中包含对不存在的验证参数的引用。

脚本 '%1' 无法处理行数据

错误代码	- 10231
错误常量	SCRIPT_NO_ROW_DATA
参数 1	脚本名称。

可能的原因

只有处理行数据的脚本可以使用引用行数据的命名参数。

脚本 '%1' 无法处理映像前的行数据

错误代码	- 10234
错误常量	SCRIPT_NO_OLD_ROW_DATA
参数 1	脚本名称。

可能的原因

只有处理映像前行数据的脚本可以使用引用映像前行数据的命名参数。

脚本 '%1' 因使用命名参数而包含无效语法

错误代码	- 10236
错误常量	INVALID_NAMED_PARAMETER_SCRIPT
参数 1	脚本名称。

可能的原因

该脚本包含的命名参数序列的格式不正确。要按名称引用脚本参数，应将该参数括在大括号内，并在前面加上 ml 前缀，即 {ml 参数}。例如，{ml s.action_code}。

脚本 '%1' 引用了未知的验证参数 '%2'

错误代码	- 10243
错误常量	UNKNOWN_AUTH_PARM
参数 1	脚本名称。
参数 2	参数名。

可能的原因

脚本中包含对不存在的验证参数的引用。

脚本 '%1' 在命名参数中包含无效字符

错误代码	- 10235
错误常量	INVALID_NAMED_PARAMETER_CHAR
参数 1	脚本名称。

可能的原因

必须遵循 SQL Anywhere 标识符的命名规则。

脚本不能定义为 NULL

错误代码	- 10039
错误常量	CURSOR_SCRIPTS_MUST_BE_NON_NULL

可能的原因

脚本不能定义为 NULL 或空字符串。请检查脚本定义以确保没有脚本定义为 NULL 或空字符串。

脚本中应有 %1 个参数，但只找到 %2 个: %3

错误代码	- 10047
错误常量	ODBC_WRONG_NUM_PARAMETERS
参数 1	预期参数个数。
参数 2	找到的参数个数。
参数 3	脚本名称。

可能的原因

在给定脚本中找到的参数过多。请检查给定脚本的参数个数。

脚本中至少应有 %1 个参数，但只找到 %2 个: %3

错误代码	- 10048
错误常量	ODBC_WRONG_NUM_PARAMETERS_AT_LEAST
参数 1	预期最少参数个数。
参数 2	找到的参数个数。
参数 3	脚本名称。

可能的原因

在给定脚本中找到的参数不够。请检查给定脚本的参数个数。

该行太大。其大小 (%1 字节) 超出了容许的最大大小 (%2 字节)

错误代码	- 10033
错误常量	ROW_TOO_BIG
参数 1	要下载的实际行大小。

参数 2	客户端能够接受的最大行大小。
------	----------------

可能的原因

UltraLite 应用程序可能会有行大小限制。如果统一数据库中同步表的行大小超出这一限制，则将无法下载该表。请重新设计您的同步表。

该同步正在使用阻塞下载肯定应答，但已定义非阻塞下载肯定应答事件

错误代码	- 10284
错误常量	NONBLOCKING_EVENTS_FOR_BLOCKING_ACK

可能的原因

不能为正在使用阻塞下载肯定应答的同步定义 nonblocking_download_ack 和 publication_nonblocking_download_ack 事件。请检查 -nba 标志设置或删除这两个事件。

共享安装目录不正确: %1

错误代码	- 10144
错误常量	EL_JAVA_SHARED_LOCATION_INCORRECT
参数 1	SQL Anywhere 共享目录。

可能的原因

请修正共享组件环境变量使它指向正确的位置。

客户端表 '%1' 中的列数与 ml_column 中所定义的数量不一致

错误代码	- 10280
错误常量	INVALID_NUMBER_OF_CLIENT_COLUMNS
参数 1	表名。

可能的原因

发送到客户端表中的列数大于在 ml_column 中定义的数目。确保 ml_column 已经更新。

客户端无法从客户端事务日志中找到统一进程偏移

错误代码	- 10090
错误常量	CANNOT_FIND_PROG_OFFSET

可能的原因

如果统一数据库和远程数据库的进度偏移不同，MobiLink 服务器可能会要求客户端使用统一数据库的进度偏移重新执行一次同步。但无法在远程数据库的事务日志中找到所请求的统一进程偏移，因为旧的事务日志已被删除或者请求的偏移尚未创建。请找出导致这一问题的根源，然后使用 `-ra` 或 `-rb` 选项重新运行 `dbmsync`。

客户端无法处理对表 '%1' 的截断表请求

错误代码	- 10089
错误常量	CLIENT_TOO_OLD_FOR_TRUNCATE
参数 1	表名。

可能的原因

`download_delete_cursor` 脚本请求将表截断。客户端需要更新为较新版本才能处理此操作。

口令对用户 %1 无效

错误代码	- 10057
错误常量	USER_BAD_PASSWORD
参数 1	用户名。

可能的原因

从远程服务器发送来的口令对给定用户无效。请注意：口令区分大小写。

类路径 '%1' 过长

错误代码	- 10141
错误常量	EL_JAVA_CLASSPATH_TOO_LONG
参数 1	类路径。

可能的原因

类路径过长。请修正类路径以缩短类路径长度。

列级冲突检测不可用于表 '%1'，因为它包含 BLOB

错误代码	- 10224
错误常量	COLUMN_CONFLICT_DET_WITH_BLOB
参数 1	表名。

可能的原因

列级冲突检测不可用于包含 BLOB 的表。对于包含 BLOB 的表，请使用行级冲突检测脚本 `upload_fetch`。

流参数 %1 的无效环境（用于流 %2）：%3

错误代码	- 10219
错误常量	BAD_STREAM_PARM_CONTEXT
参数 1	参数名。
参数 2	流号码。
参数 3	流说明。

可能的原因

给定参数对此流无效。某些参数可能是在服务器环境中指定的，而不是为客户端指定的。

流错误: %1

错误代码	- 10117
错误常量	STREAM_ERROR
参数 1	错误消息。

可能的原因

这是一个一般性流错误。该错误的详细信息包含在消息中。

每个脚本版本只能使用一个域。脚本 '%2' 尝试使用域 '%3' 时，域 '%1' 正在使用

错误代码	- 10183
错误常量	EL_DNET_ONE_DOMAIN_PER_VERSION
参数 1	域名。
参数 2	脚本。
参数 3	额外域名。

可能的原因

该脚本的格式为 myDomain.myClass.myMethod，而同一脚本版本的另一个脚本使用了另一种域名。确保同一脚本版本的所有脚本均使用相同的域名。

没有来自远程数据库的下载确认

错误代码	- 10034
错误常量	NO_CONFIRMATION

可能的原因

客户端在下载后应该将确认状态发送到 MobiLink 服务器。MobiLink 服务器未收到此确认。在同步中断或存在网络问题时，可能会发生这种情况。

没有为表 '%1' 定义的上载数据脚本。如果您在可能丢失上载数据的情况下仍希望能够进行同步，则请使用 -fr 命令行选项

错误代码	- 10092
错误常量	NO_UPLOAD_DATA_SCRIPT
参数 1	表名。

可能的原因

如果某表没有上载数据脚本，则有可能会丢失上载数据。为防止出现这种情况，同步将中止。如果不担心丢失上载数据，可以使用 -fr 强制同步继续进行。

没有为表 '%1' 定义的下载数据脚本。如果您在可能丢失下载数据的情况下仍希望能够进行同步，则请使用 **-fr** 命令行选项

错误代码	- 10093
错误常量	NO_DOWNLOAD_DATA_SCRIPT
参数 1	表名。

可能的原因

如果某表没有下载数据脚本并且同步仅是下载，则有可能会丢失下载数据。为防止出现这种情况，将中止同步。如果不担心丢失下载数据，可以使用 **-fr** 强制同步继续进行。

没有为类 '%1' 找到有效的构造程序

错误代码	- 10161
错误常量	EL_DNET_NO_VALID_CONSTRUCTOR_ERROR
参数 1	类名。

可能的原因

MobiLink 服务器无法为给定类找到有效的构造函数。

名称 '%1' 不是 .NET 启动类的有效名称

错误代码	- 10177
错误常量	EL_DNET_INVALID_STARTCLASS_NAME
参数 1	启动类名称。

可能的原因

启动类名格式不正确，请修正其名称并再次运行。

没有足够的参数来执行脚本: '%1.%2'。需要 %3 个参数，但是仅提供了 %4 个参数

错误代码	- 10130
------	---------

错误常量	EL_JAVA_NOT_ENOUGH_PARMS
参数 1	类名。
参数 2	方法名。
参数 3	预期参数个数。
参数 4	提供的参数个数。

可能的原因

请查阅此脚本所关联事件的相关文档。

内部错误: '%1'

错误代码	- 10156
错误常量	EL_JAVA_INTERNAL_ERROR
参数 1	错误文本。

可能的原因

MobiLink 遇到 JAVA 内部错误。请检查打印的错误信息并尝试修正该问题。

内部错误: 调用了错误的函数 '%1'。请联系技术支持部门

错误代码	- 10051
错误常量	INTERNAL_ERR_WRONG_FUNC_IS_CALLED
参数 1	函数名称。

可能的原因

这是一个内部错误。请联系技术支持部门。

内部错误:在检索 BLOB 时出现 -- 读取

错误代码	- 10041
错误常量	BLOB_READ_ERROR

可能的原因

MobiLink 服务器无法从内存或临时文件读取上载数据。这是一个内部错误。请联系技术支持部门。

内存分配失败

错误代码	- 10060
错误常量	OUT_OF_MEMORY

可能的原因

系统内存不足。您可能需要关闭某些应用程序或者向系统添加更多内存。

内存分配失败，已尝试分配 %1 字节

错误代码	- 10003
错误常量	MEMORY_ALLOCATION_FAILED
参数 1	尝试分配的字节数。

可能的原因

系统内存不足。您可能需要关闭某些应用程序或者向系统添加更多内存。

驱动程序不支持所需要的 ODBC 函数 %1

错误代码	- 10075
错误常量	ODBC_MISSING_REQUIRED_FUNCTION
参数 1	ODBC 函数名称。

可能的原因

MobiLink 服务器无法从 ODBC 驱动程序中找到该函数。请使用建议的 ODBC 驱动程序启动 MobiLink 服务器。

缺少 MobiLink 系统表 '%1' 或表列

错误代码	- 10100
错误常量	ML_TABLE_OR_COLUMN_MISSING

参数 1	表名。
------	-----

可能的原因

在统一数据库中无法找到该表或该表的列。可能未安装 MobiLink 表或可能需要进行升级。

如果没有 `modify_next_last_download_timestamp` 脚本，则无法跳过生成下一个上次下载时间戳

错误代码	- 10315
错误常量	CANNOT_SKIP_GEN_NLDT_WITHOUT_MOD_NLDT

可能的原因

MobiLink 服务器依赖于用户定义的 `prepare_for_download` 和 `modify_next_last_download_timestamp` 脚本来生成下一个上次下载时间戳，这个下载时间戳将被用于在下一个同步中创建下载流。

上载表 '%1'（列 #%2）具有数据类型 '%3'，但是您的 ODBC 驱动程序不支持 '%4'

错误代码	- 10245
错误常量	DATATYPE_NOT_SUPPORTED_BY_DRIVER
参数 1	表名。
参数 2	列索引。
参数 3	SQL Anywhere 数据类型。
参数 4	ODBC 数据类型。

可能的原因

上载表中包含数据类型不受 ODBC 驱动程序支持的列。请确保 MobiLink 服务器使用建议的 ODBC 驱动程序。

上载失败，出现客户端错误 %1

错误代码	- 10032
错误常量	UPLOAD_FAILED

参数 1	客户端发送的错误号。
------	------------

可能的原因

MobiLink 服务器中止了同步，因为客户端指示上载过程中远程站点上存在问题。

试图将非空列设置为空

错误代码	- 10029
错误常量	NULL_FOR_NONNULL

可能的原因

MobiLink 服务器试图将空值下载到不可为空的列中。

试图使用带无效句柄的连接

错误代码	- 10203
错误常量	EL_DNET_INVALID_CONN_HANDLE

可能的原因

在使用连接句柄之前，确保该句柄有效。

试图在调用 `MLDBCommand.Close()` 之后执行 SQL 语句 '%1'

错误代码	- 10197
错误常量	EL_DNET_NO_EXECUTE_ON_CLOSED
参数 1	该 SQL 语句。

可能的原因

在数据库连接关闭时执行该 SQL 语句。在执行某语句之前确保数据库连接为打开状态。

试图在调用 `MLDBCommand.Close()` 之后准备 SQL 语句 '%1'

错误代码	- 10194
错误常量	EL_DNET_NO_PREPARE_ON_CLOSED

参数 1	该 SQL 语句。
------	-----------

可能的原因

在数据库连接关闭时准备该 SQL 语句。在准备某语句之前确保数据库连接为打开状态。

试图在调用 `MLDBCommand.Prepare()` 之前执行带绑定参数的 SQL 语句

错误代码	- 10199
错误常量	EL_DNET_NO_STMT_PREPARED_ON_BIND

可能的原因

试图将某参数绑定到未准备的语句。请在绑定参数前先准备该语句。

使用 QAnywhere 时，唯一支持的模式为非阻塞下载肯定应答

错误代码	- 10285
错误常量	QANYWHERE_FORCES_NONBLOCKING_MODE

可能的原因

请从 MobiLink 命令行删除 `-nba-` 选项。

统一数据库服务器或 ODBC 错误: %1

错误代码	- 10002
错误常量	ERROR_SQL_ERROR
参数 1	数据库服务器或 ODBC 驱动程序发送的实际错误消息。

可能的原因

这可能是一个诸如语法错误的 SQL 错误。

通知管道错误

错误代码	- 10278
------	---------

错误常量	ERROR_ON_NOTIFICATION_PIPE
------	----------------------------

可能的原因

请联系技术支持部门。

网络地址 '%1' 不是本地地址

错误代码	- 10259
错误常量	NOT_LOCAL_IP_ADDRESS
参数 1	主机名。

可能的原因

提供的网络地址无法解析到该计算机上的网络适配器。

网络读取失败。无法从远程客户端读取数据

错误代码	- 10030
错误常量	STREAM_READ_ERROR

可能的原因

MobiLink 服务器无法完成网络读取。请检查网络。

未授权此服务器使用 dbmlsync

错误代码	- 10314
错误常量	UNLICENSED_FOR_MLSYNC

可能的原因

某些 MobiLink 服务器许可证不允许使用 dbmlsync。不可以使用 dbmlsync 与此服务器进行同步。

未授权此服务器使用 QAnywhere

错误代码	- 10313
错误常量	UNLICENSED_FOR_QANYWHERE

可能的原因

某些 MobiLink 服务器许可证不允许使用 QAnywhere。不可以使用 -m 选项。

未授权此服务器使用直接行 API

错误代码	- 10312
错误常量	UNLICENSED_FOR_DIRECT_ROW_API

可能的原因

某些 MobiLink 服务器许可证不允许使用直接行 API。您不可以有任何 handle_UploadData 或 handle_DownloadData 脚本。

未授权此服务器与以下类型的统一数据库建立连接: %1

错误代码	- 10309
错误常量	UNLICENSED_FOR_THIS_CONSOLIDATED_TYPE
参数 1	统一数据库类型。

可能的原因

某些 MobiLink 服务器许可仅限于特定的统一数据库类型。请使用 DSN 连接到授权您使用的统一数据库类型。

无错误或未知错误

错误代码	0
错误常量	NONE

可能的原因

此代码表示没有错误或出现一个未知错误。MobiLink 服务器未指派错误号。

无法重新使用地址（系统错误 %1）

错误代码	- 10273
错误常量	UNABLE_TO_REUSE_ADDRESS

参数 1	系统错误。
------	-------

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法从 DLL '%1' 装载入口点

错误代码	- 10088
错误常量	EL_UNABLE_TO_LOAD_ENTRY_POINTS
参数 1	DLL 或共享对象的名称。

可能的原因

请检查您的 MobiLink 服务器的安装。

无法从 ml_user_table 中删除用户名 '%1'

错误代码	- 10083
错误常量	ERROR_DELETING_USER
参数 1	要删除的用户的名称。

可能的原因

请检查 MobiLink 用户是否有效以及当前是否无其它线程在使用它。

无法从 VM 分离工作

错误代码	- 10169
错误常量	EL_DNET_WORKER_DETACH_FAIL

可能的原因

这是一个内部关闭错误。请联系技术支持部门。

无法初始化 ODBC

错误代码	- 10066
------	---------

错误常量	ODBC_UNABLE_TO_INITIALIZE
------	---------------------------

可能的原因

MobiLink 服务器无法初始化 ODBC 层。请确保有足够的内存启动 MobiLink 服务器，然后用推荐的 ODBC 驱动程序启动 MobiLink 服务器。

无法初始化分布式事务 -- 系统错误: '%1'

错误代码	- 10287
错误常量	DTC_UNABLE_TO_START_TRANS

可能的原因

MobiLink 服务器无法初始化分布式事务。请确保数据库的事务日志未滿。

无法初始化服务器共享状态

错误代码	- 10301
错误常量	SHARED_STATE_INITIALIZATION_ERROR

可能的原因

MobiLink 服务器无法初始化服务器共享状态。请检查统一数据库的设置。

无法初始化通信流 %1: %2

错误代码	- 10110
错误常量	UNABLE_TO_CREATE_STREAM
参数 1	流号码。
参数 2	流说明。

可能的原因

无法初始化给定流。确保流名称和流选项有效。

无法传输请求的文件。未设置传输根

错误代码	- 10250
错误常量	FILETRANSFER_ROOT_DIR_NOT_SET

可能的原因

服务器已收到客户端文件传输请求，但该服务器上还未设置传输根目录。

无法创建 I/O 完成端口（系统错误 %1）

错误代码	- 10258
错误常量	CANNOT_CREATE_COMPLETION_PORT
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法创建共享内存文件

错误代码	- 10282
错误常量	UNABLE_TO_CREATE_SHARED_MEMORY

可能的原因

MobiLink 服务器无法使用给定的 MobiLink 服务器名创建共享内存文件。请检查是否本地计算机上当前正运行具有相同名称的 MobiLink 服务器。

无法创建后台线程

错误代码	- 10112
错误常量	UNABLE_TO_CREATE_BACKGROUND_THREAD

可能的原因

MobiLink 服务器无法为后台处理创建线程。最可能的原因是内存不足。

无法创建监听器套接字（系统错误 %1）

错误代码	- 10260
错误常量	UNABLE_TO_CREATE_LISTENER_SOCKET
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法创建连接套接字（系统错误 %1）

错误代码	- 10264
错误常量	UNABLE_TO_CREATE_CONNECT_SOCKET
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法创建新数据库连接

错误代码	- 10159
错误常量	EL_JAVA_JDBC_UNABLE_TO_CONNECT

可能的原因

MobiLink 无法创建创建新 JDBC 包装所需的新 ODBC 连接。

无法创建用于套接字选择程序通知的 unix 管道（系统错误 %1）

错误代码	- 10272
错误常量	UNABLE_TO_CREATE_UNIX_PIPE
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法创建域 '%1'

错误代码	- 10192
错误常量	EL_DNET_CREATE_DOMAIN_FAIL
参数 1	域名。

可能的原因

.NET CLR 拒绝创建指定的域。修正域配置，然后重试。

无法打开 %1

错误代码	- 10058
错误常量	UNABLE_TO_OPEN_TABLE_SCRIPT
参数 1	脚本名称。

可能的原因

MobiLink 服务器无法执行给定表脚本。请确保脚本包含的 SQL 有效。

无法打开临时文件 '%1'

错误代码	- 10212
错误常量	CANNOT_OPEN_TEMP_FILE
参数 1	文件名。

可能的原因

MobiLink 服务器可能会使用临时文件存储中间数据。请确保 MobiLink 服务器具有创建临时文件的权限。

无法打开用于传输的文件: '%1'

错误代码	- 10252
错误常量	FILETRANSFER_OPEN_FAILED
参数 1	文件名。

可能的原因

服务器已找到请求进行传输的文件，但无法打开该文件。检查文件权限。

无法读取用于传输的文件: '%1'

错误代码	- 10253
错误常量	FILETRANSFER_READ_FAILED
参数 1	文件名。

可能的原因

服务器已找到请求进行传输的文件，但无法读取该文件。检查文件权限。

无法对事务 %1 执行 COMMIT-- 正在尝试执行 ROLLBACK

错误代码	- 10065
错误常量	UNABLE_TO_COMMIT
参数 1	脚本名称。

可能的原因

MobiLink 服务器无法提交给定脚本的事务。编写脚本时注意避免死锁始终是一个好习惯。

无法对事务 %1 执行 ROLLBACK %1

错误代码	- 10064
错误常量	UNABLE_TO_ROLLBACK
参数 1	脚本名称。

可能的原因

MobiLink 服务器无法回退该事务。

无法分配连接

错误代码	- 10067
------	---------

错误常量	ODBC_UNABLE_TO_ALLOCATE_A_CONNECTION
------	--------------------------------------

可能的原因

MobiLink 服务器无法分配连接。请确保有足够的内存来启动 MobiLink 服务器。另外，请确保数据库服务器正在运行，并且用户 ID 和口令均有效。

无法分配执行脚本所需的内存

错误代码	- 10170
错误常量	EL_DNET_MEM_ALLOC_FAIL

可能的原因

考虑增加更多 RAM 内存、关闭其它程序或减少 .NET 同步脚本所需的内存。

无法分析脚本 %1 中的类和方法名

错误代码	- 10125
错误常量	EL_JAVA_SCRIPT_FORMAT_ERROR
参数 1	脚本名称。

可能的原因

Java 同步脚本的正确格式为 'myPackage.myClass.myMethod'。

无法附加 JDBC 连接

错误代码	- 10160
错误常量	EL_JAVA_JDBC_UNABLE_TO_ATTACH

可能的原因

MobiLink 无法包装 ODBC 连接以创建 JDBC 连接。

无法关闭 .NET 脚本编写 VM

错误代码	- 10180
------	---------

错误常量	EL_DNET_VM_FINI_FAIL
------	----------------------

可能的原因

MobiLink 服务器无法关闭 .NET 脚本编写 VM。由启动类执行的关闭操作可能未正确完成。

无法关闭 .NET 脚本编写 VM。仍然附加了 %1 工作

错误代码	- 10181
错误常量	EL_DNET_WORKERS_NOT_DETACHED
参数 1	工作线程数。

可能的原因

由于仍有附加的工作线程，MobiLink 服务器无法关闭 .NET 脚本编写 VM。可能存在一个启动类妨碍关闭，或者延迟其对关闭的响应。

无法关闭套接字（系统错误 %1）

错误代码	- 10271
错误常量	UNABLE_TO_CLOSE_SOCKET
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法关联套接字与完成端口（系统错误 %1）

错误代码	- 10263
错误常量	UNABLE_TO_ASSOCIATE_SOCKET_WITH_COMPL_PORT
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法获取 DTC 事务管理器 -- 系统错误: '%1'

错误代码	- 10286
错误常量	DTC_UNABLE_TO_GET_TRANS_MANAGER

可能的原因

MobiLink 服务器无法获取事务管理器。请确保分布式事务协调器（Distributed Transaction Coordinator，简称 DTC）的服务正在本地计算机上运行。

无法监听端口（系统错误 %1）

错误代码	- 10262
错误常量	UNABLE_TO_LISTEN_ON_PORT
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法将 '%1' 转换为 Unicode

错误代码	- 10016
错误常量	ERROR_CANNOT_CONVERT_TO_UNICODE
参数 1	要转换的字符串。

可能的原因

MobiLink 服务器无法使用 Unilib 将给定字符串转换为 Unicode。

无法将程序集 '%1' 装载到域 '%2' 中

错误代码	- 10193
错误常量	EL_DNET_ASM_LOAD_FAIL
参数 1	程序集名称。
参数 2	域名。

可能的原因

指定的程序集无法装载。请使用 .NET CLR 实用程序进行记录绑定和装载活动来确定此问题。

无法将监听器删除请求发布到完成队列（系统错误 %1）

错误代码	- 10269
错误常量	UNABLE_TO_POST_LISTENER_DELETION_REQUEST
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法将监听器套接字绑定到端口（系统错误 %1）

错误代码	- 10261
错误常量	UNABLE_TO_BIND_LISTENER_PORT
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法将事务隔离级别设置为快照

错误代码	- 10247
错误常量	UNABLE_TO_SET_SNAPSHOT_ISOLATION

可能的原因

MobiLink 服务器无法将事务隔离级别设置为快照。请确保用于将 MobiLink 服务器连接到统一数据库的用户 ID 具有更改隔离级别的权限，并且该数据库允许快照隔离。

无法将套接字删除请求发布到完成队列（系统错误 %1）

错误代码	- 10267
错误常量	UNABLE_TO_POST_SOCKET_DELETION_REQUEST

参数 1	系统错误。
------	-------

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法将用户名 '%1' 插入到 ml_user 表中

错误代码	- 10054
错误常量	ERROR_ADDING_USER
参数 1	用户名。

可能的原因

MobiLink 服务器无法将给定用户添加到 ml_user 表中。请验证统一数据库服务器是否在运行，并且 MobiLink 用户是否具有修改 ml_user 表的权限。

无法将字符串 %1 转换成数字值

错误代码	- 10213
错误常量	UNABLE_TO_CONVERT_STR_TO_NUMERIC
参数 1	要转换的字符串。

可能的原因

MobiLink 服务器无法将该字符串转换为数字值。这是一个内部错误。请联系技术支持部门。

无法接受进来的连接（系统错误 %1）

错误代码	- 10276
错误常量	UNABLE_TO_ACCEPT_INCOMING_CONNECTION
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法接受网络监听器端口上的新连接

错误代码	- 10292
错误常量	UNABLE_TO_ACCEPT_ON_LISTEN_PORT

可能的原因

MobiLink 服务器无法接受进来的连接。请联系技术支持部门。

无法解析脚本。在类 '%2' 中找到了两个名为 '%1' 的方法

错误代码	- 10152
错误常量	EL_JAVA_DUPLICATE_METHODS
参数 1	方法名。
参数 2	类名。

可能的原因

如果在用户提供的类中向 MobiLink 提供方法名进行调用，则该类必须只有一个具有该名称的方法。不支持方法重载。请变更该类。

无法解析主机名 '%1'（错误: '%2'）

错误代码	- 10283
错误常量	UNABLE_TO_RESOLVE_HOST_NAME
参数 1	主机名。
参数 2	错误号。

可能的原因

无法解析指定的主机名。给出 OS 特定的错误数。

无法开始接受连接（系统错误 %1）

错误代码	- 10265
错误常量	UNABLE_TO_START_ACCEPTING_CONNECT

参数 1	系统错误。
------	-------

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法连接到统一数据库。正在中止同步

错误代码	- 10028
错误常量	UNABLE_TO_CONNECT_TO_CONSOLIDATED

可能的原因

MobiLink 服务器无法连接到统一数据库服务器。请确保数据库服务器正在运行并且网络正常。

无法轮询套接字（系统错误 %1）

错误代码	- 10274
错误常量	UNABLE_TO_POLL_SOCKET
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法启动可重新启动的同步

错误代码	- 10255
错误常量	UNABLE_TO_RESTART_SYNC

可能的原因

MobiLink 服务器无法启动客户端所请求的可重新启动的同步，因为该同步可能已完成或者 MobiLink 服务器可能已重新启动。

无法识别的事件名称: %1

错误代码	- 10207
------	---------

错误常量	UNKNOWN_EVENT
参数 1	无法识别的事件的名称。

可能的原因

MobiLink 服务器仅识别一组连接和表事件，这些事件存储在 ml_connection_script 和 ml_table_script 这两个表中。请确保所有连接和表事件均有效。

无法识别的域 ID %1

错误代码	- 10024
错误常量	ERROR_UNSUPPORTED_DOMAIN_ID
参数 1	域 ID。

可能的原因

不支持客户端请求的域 ID（数据类型）。请确保 MobiLink 服务器保持最新。

无法使共享服务器状态保持为活动状态

错误代码	- 10303
错误常量	SHARED_STATE_FAILED_PERFORM_LIVENESS

可能的原因

MobiLink 服务器无法使服务器共享状态保持为活动状态。请检查统一数据库的连接。

无法使用 %2 插入到表 '%1' 中

错误代码	- 10072
错误常量	INSERT_INT0
参数 1	表名。
参数 2	脚本名称。

可能的原因

当 MobiLink 服务器将行插入统一数据库的给定表中时发生故障。

无法使用 %2 从表 '%1' 中读取

错误代码	- 10071
错误常量	FETCH_FROM
参数 1	表名。
参数 2	脚本名称。

可能的原因

当 MobiLink 服务器从统一数据库的给定表中检索行时发生故障。

无法使用 %2 从表 '%1' 中删除

错误代码	- 10073
错误常量	DELETE_FROM
参数 1	表名。
参数 2	脚本名称。

可能的原因

当 MobiLink 服务器从统一数据库的给定表中删除行时发生故障。

无法使用 %2 更新表 '%1'

错误代码	- 10074
错误常量	UPDATE
参数 1	表名。
参数 2	脚本名称。

可能的原因

当 MobiLink 服务器更新统一数据库中给定表的行时发生故障。

无法使用类型 '%2' 的参数调用方法 '%1'

错误代码	- 10157
------	---------

错误常量	EL_JAVA_WRONG_PARM_TYPE
参数 1	方法名。
参数 2	类型名称。

可能的原因

请参阅 MobiLink 文档来确定 MobiLink 期望此调用使用的参数类型。

无法刷新脚本

错误代码	- 10020
错误常量	ERROR_FLUSH_SCRIPTS

可能的原因

MobiLink 服务器总是在每次同步开始时通过连接到统一数据库服务器并查询 ml_scripts_modified 表来更新其高速缓存的脚本。MobiLink 服务器在刷新脚本时遇到问题。

无法提交分布式事务（事件:%1） -- 系统错误: '%2'

错误代码	- 10289
错误常量	DTC_UNABLE_TO_COMMIT

可能的原因

MobiLink 服务器无法提交分布式事务。

无法提交或回退此连接上的事务

错误代码	- 10202
错误常量	EL_DNET_TRANSACTS_NOT_ALLOWED

可能的原因

试图提交或回退 MobiLink 服务器控制的某数据库连接上的事务。不要试图从作为脚本调用的方法提交或回退 MobiLink 服务器数据库连接。

无法添加脚本版本: '%1'

错误代码	- 10254
错误常量	UNABLE_TO_ADD_VERSION
参数 1	版本字符串。

可能的原因

服务器无法自动添加给定脚本版本。此错误通常在连接监控器时发生，监控器使用的脚本版本名为 for_ML_Monitor_only。检查数据库权限或直接添加脚本版本。

无法通知（系统错误 %1）

错误代码	- 10275
错误常量	UNABLE_TO_NOTIFY
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法为 DownloadData 实例分配内存

错误代码	- 10221
错误常量	EL_JAVA_FAILED_ALLOC_DOWNLOAD_DATA

可能的原因

JAVA VM 内存不足。尝试增大 Java VM 的可用内存量。

无法为 Java 类 %2 装载必需的方法 '%1'

错误代码	- 10128
错误常量	EL_JAVA_BOOT_CLASS_METH_LOAD_ERR
参数 1	方法名。
参数 2	类名。

可能的原因

这是一个内部启动错误。请咨询技术支持部门。

无法为 UploadData 实例分配内存

错误代码	- 10222
错误常量	EL_JAVA_FAILED_ALLOC_UPLOADED_TRANSACTION

可能的原因

JAVA VM 内存不足。尝试增大 Java VM 的可用内存量。

无法为用户 '%2' 找到请求的文件 '%1'

错误代码	- 10251
错误常量	FILETRANSFER_FILE_NOT_FOUND
参数 1	文件名。
参数 2	用户名。

可能的原因

服务器无法找到请求进行传输的文件。

无法为 %2 类型的流: %3 装载 DLL 或共享对象 %1

错误代码	- 10108
错误常量	CANNOT_LOAD_DLL_FOR_STREAM
参数 1	DLL 或共享对象的名称。
参数 2	流类型。
参数 3	流名称。

可能的原因

无法为给定流装载给定的 DLL 和共享对象。确保正确版本的 DLL 或共享对象存在并且位于正确位置。

无法将线程连接到 .NET 运行时

错误代码	- 10168
错误常量	EL_DNET_WORKER_ATTACH_FAIL

可能的原因

这是一个内部启动错误。请联系技术支持部门。

无法验证用户

错误代码	- 10310
错误常量	UNABLE_TO_AUTH_USER

可能的原因

MobiLink 服务器无法验证用户。请查看 MobiLink 服务器消息日志了解更多详细信息。

无法验证用户 %1

错误代码	- 10055
错误常量	ERROR_AUTHENTICATING
参数 1	用户名。

可能的原因

MobiLink 服务器无法验证给定用户。

无法以共享服务器状态启动，因为未设置服务器名称。使用 -zs 选项设置服务器名称

错误代码	- 10304
错误常量	SHARED_STATE_SERVER_NAME_NOT_SPECIFIED

可能的原因

使用服务器共享状态时必须指定服务器名称。请使用 -zs 选项设置服务器名称。

无法在分布式事务协调器中征用数据库

错误代码	- 10288
错误常量	DTC_UNABLE_TO_ENLIST_TRANS

可能的原因

MobiLink 服务器无法在分布式事务协调器中征用数据库。

无法在监听器套接字上执行硬关闭

错误代码	- 10268
错误常量	UNABLE_TO_CLOSE_LISTENER_SOCKET

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法在如下位置访问 JRE: %1

错误代码	- 10145
错误常量	EL_JAVA_JRE_PATH_INCORRECT
参数 1	JRE 路径。

可能的原因

请修正 -jrepath 选项的参数以便 MobiLink 可以装载所需的 JAVA 虚拟机。

无法在套接字 '%1' 上执行硬关闭

错误代码	- 10266
错误常量	UNABLE_TO_PERFORM_HARD_CLOSE_ON_SOCKET
参数 1	套接字。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法在完成端口上等待（系统错误 %1）

错误代码	- 10270
错误常量	UNABLE_TO_WAIT_ON_COMPLETION_PORT
参数 1	系统错误。

可能的原因

请联系技术支持部门。

无法找到 .NET 域配置文件 '%1'

错误代码	- 10191
错误常量	EL_DNET_DOMAIN_CONFIG_FILE_MISSING
参数 1	文件名。

可能的原因

找不到指定的域配置文件。请检查文件的位置和配置文件的设置。

无法找到文件 '%1'

错误代码	- 10166
错误常量	EL_DNET_MDGHOST_DLL_NOT_FOUND
参数 1	文件名。

可能的原因

MobiLink 无法找到开始 .NET 脚本编写所需的文件之一。请检查安装和环境变量。

无法找到文件传输根目录: '%1'

错误代码	- 10249
错误常量	FILETRANSFER_ROOT_DIR_NOT_FOUND
参数 1	用户指定的根路径。

可能的原因

服务器无法找到指定路径。请检查给定路径是否正确。

无法支持 MLSD

错误代码	- 10296
错误常量	MLSD_NOT_SUPPORTED

可能的原因

MobiLink 服务器无法支持其存储在统一数据库之外的数据库中的系统对象，因为该数据库服务器的 ODBC 驱动程序不支持 Microsoft 分布式事务。请在统一数据库上安装 MobiLink 服务器系统对象，并从命令行删除 -cs 选项。

无法中止分布式事务（事件:%1） -- 系统错误: '%2'

错误代码	- 10290
错误常量	DTC_UNABLE_TO_ABORT

可能的原因

MobiLink 服务器无法中止分布式事务。

无法注册名称为 '%1' 的 MobiLink 服务器

错误代码	- 10294
错误常量	FARM_CANT_REGISTER
参数 1	服务器名。

可能的原因

MobiLink 服务器无法在 MobiLink 服务器群中注册其服务器名。请确保 MobiLink 服务器名在整个 MobiLink 服务器群中是唯一的。

无法转储异常信息。处理异常时接收到异常

错误代码	- 10119
错误常量	EL_JAVA_EXCEPTION_WHILE_PROCESSING_EXCEPTION

可能的原因

Java 脚本引起一个异常，但 MobiLink 服务器却因随后的异常而无法显示该异常信息。

无法装载 .NET CLR Host DLL

错误代码	- 10165
错误常量	EL_DNET_HOST_LOAD_FAIL

可能的原因

.NET CLR 拒绝装载。请使用 .NET CLR 实用程序进行记录绑定和装载活动来确定此问题。

无法装载 .NET Framework CLR 版本 %1

错误代码	- 10164
错误常量	EL_DNET_CLR_LOAD_FAIL
参数 1	CLR 版本。

可能的原因

确保安装了给定的 CLR 版本。

无法装载 .NET 启动类 '%1'

错误代码	- 10187
错误常量	EL_DNET_STARTCLASS_LOAD_FAIL
参数 1	类名。

可能的原因

MobiLink 服务器无法在启动时装载给定类。

无法装载 DLL 或共享对象: %1

错误代码	- 10107
错误常量	CANNOT_LOAD_DLL

参数 1	DLL 或共享对象的名称。
------	---------------

可能的原因

无法装载给定的 DLL 或共享对象。确保正确版本的 DLL 或共享对象存在并且位于正确位置。

无法装载 Java VM 共享库。请确保共享库的路径设置正确，而且还请确保 LD_PRELOAD 设置正确并受到动态装载程序版本的支持

错误代码	- 10209
错误常量	EL_JAVA_VM_HP_ERROR

可能的原因

MobiLink 服务器无法装载 Java VM 共享库。请确保安装了 Java VM 共享库、路径设置正确、LD_PRELOAD 设置正确且受到所用动态装载程序版本的支持

无法装载 UNILIB 归类 %1: %2

错误代码	- 10099
错误常量	UNABLE_TO_LOAD_CID2
参数 1	Unilib 字符集 ID。
参数 2	Unilib 错误字符串。

可能的原因

MobiLink 服务器无法初始化 Unilib 转换程序。安装可能已损坏或所需归类不可用。

无法装载必需的 Java 类: %1

错误代码	- 10127
错误常量	EL_JAVA_BOOT_CLASS_LOAD_ERR
参数 1	类名。

可能的原因

这是一个内部启动错误。请咨询技术支持部门。

无法装载脚本语言 '%2' 的 DLL 或共享对象 '%1'

错误代码	- 10086
错误常量	EL_UNABLE_TO_LOAD_LANG_DLL
参数 1	DLL 或共享对象的名称。
参数 2	脚本语言名称。

可能的原因

请确保脚本语言有效。目前，MobiLink 服务器所支持的脚本语言是 SQL (sql)、Java (java) 和 .NET (dnet)。

无效的参数 '%1'

错误代码	- 10215
错误常量	INVALID_STREAM_PARAMETER
参数 1	无效参数的名称。

可能的原因

在通信协议中检测到一个或多个无效参数。请检查命令行选项并确保所有协议选项均有效。

无效流参数 %1（用于流 %2）：%3

错误代码	- 10217
错误常量	BAD_STREAM_PARM
参数 1	参数名。
参数 2	流号码。
参数 3	流说明。

可能的原因

给定参数对此流无效。检查是否存在拼写错误。

无效值 %1 流参数 %2（用于流 %3）：%4

错误代码	- 10218
错误常量	BAD_STREAM_PARM_VALUE
参数 1	参数值。
参数 2	参数名。
参数 3	流号码。
参数 4	流说明。

可能的原因

给定参数的值对此流无效。

系统参数 %1 已设置为 NULL

错误代码	- 10229
错误常量	SYSTEM_PARAMETER_NULL
参数 1	系统参数名。

可能的原因

可以修改系统参数，但不可以将其设置为 NULL。

下列非守护程序线程已取消：%1

错误代码	- 10124
错误常量	EL_JAVA_THREADS_DESTROYED
参数 1	线程标识符列表。

可能的原因

给定的 Java 线程在关闭期间被强制取消。在 MobiLink 服务器关闭期间使用 ShutdownListener 接口适度取消这些线程。

下载失败，出现客户端错误 %1

错误代码	- 10035
错误常量	DOWNLOAD_FAILED_WITH_ERROR
参数 1	客户端发送的错误号。

可能的原因

当客户端指示下载过程中远程站点上存在问题时，MobiLink 服务器会中止同步。

协议版本不匹配

错误代码	- 10004
错误常量	STREAM_INCORRECT_VERSION
参数 1	接收的最大版本。
参数 2	由客户端发来的版本。

可能的原因

MobiLink 服务器使用不同的协议版本与客户端通信。如果客户端发送的版本不受 MobiLink 服务器支持，则将出现此错误。请确保不使用新版本的客户端（DBMLSync 或 UltraLite 应用程序）与旧版本的 MobiLink 服务器通信。

协议错误: %1

错误代码	- 10001
错误常量	PROTOCOL_ERROR
参数 1	错误号。

可能的原因

MobiLink 服务器不理解客户端发送的请求。如果客户端版本高于 MobiLink 服务器版本，可能会发生这种情况。请联系技术支持部门

协议错误: 没有包含表 '%1' 的发布

错误代码	- 10017
------	---------

错误常量	INVALID_TABLE_PUBLICATION_COUNT_XX
参数 1	表名。

可能的原因

客户端请求某表用于同步。但该表不包含在任何发布中。请确保该表未在远程数据库中删除。

选项 '%1' 和 '%2' 不得一起使用

错误代码	- 10139
错误常量	EL_JAVA_EXCLUSIVE_FLAGS
参数 1	选项名称。
参数 2	选项名称。

可能的原因

可考虑使用一个选项或另一个选项，或者两个选项都不使用，但不能同时使用两个选项。

选项 '%1' 是先前在 MobiLink 命令行上用值 '%2' 定义的

错误代码	- 10162
错误常量	EL_DNET_OPTION_DEFINED
参数 1	选项名称。
参数 2	额外选项值。

可能的原因

不可以多次指定给定选项。

选项 '%1' 无效，或者没有在 MobiLink 命令行上正确指定

错误代码	- 10163
错误常量	EL_DNET_INVALID_OPTION
参数 1	选项名称。

可能的原因

未正确指定给定选项。

选项 '%1' 需要路径

错误代码	- 10140
错误常量	EL_JAVA_FLAG_NEEDS_PATH
参数 1	选项名称。

可能的原因

给定选项后面必须跟有路径。

一个或多个禁止启动的无效参数

错误代码	- 10109
错误常量	NETIO_INVALID_PARAMETERS

可能的原因

应用程序因命令行参数无效而无法启动。请查阅该应用程序命令行的相关文档。

已指定本地服务器连接字符串，但未启用共享服务器状态。使用 'ml_server_farm' MobiLink 属性启用共享服务器状态

错误代码	- 10305
错误常量	SHARED_STATE_CONN_INFO_WITHOUT_DB_PROP

可能的原因

只有在使用共享服务器状态时，才能指定本地服务器连接字符串。请使用 'ml_server_farm' MobiLink 属性来启用共享服务器状态。

因缺少网络活动而删除了连接

错误代码	- 10279
错误常量	CONNECTION_DROPPED_DUE_TO_IDLE_TIMEOUT

可能的原因

因缺少活动，MobiLink 服务器已删除此连接。远程服务器可能已失去网络连接。

应从客户端收到 %1 个验证参数，但脚本 %3 却收到 %2 个

错误代码	- 10094
错误常量	WRONG_AUTH_PARM_COUNT
参数 1	预期参数个数。
参数 2	从客户端传递的参数个数。
参数 3	需要这些参数的脚本。

可能的原因

从客户端收到的验证参数个数与预期个数不符。客户端参数个数应比 `authenticate_parameters` 脚本所需的参数个数少两个。

应为 <无效> 或对象，但返回的却是类型 '%1' 的基元

错误代码	- 10131
错误常量	EL_JAVA_EXPECTED_RETURN_OBJECT
参数 1	类名。

可能的原因

执行 Java 同步逻辑的方法必须返回 <无效> 或一个对象。

应为 `ianywhere.ml.script.RowReader` 的实例或子类，但却发现了类 '%1'

错误代码	- 10135
错误常量	EL_JAVA_EXPECTED_ROWREADER
参数 1	类名。

可能的原因

请检查您的 JAVA 代码并确保返回的对象可以转换为 `RowReader`。

应为 java.lang.String 的实例或子类，但却发现了类 '%1'

错误代码	- 10134
错误常量	EL_JAVA_EXPECTED_STRING
参数 1	类名。

可能的原因

执行 Java 同步逻辑以返回 SQL 脚本的方法必须返回一个 java.lang.String 对象或一个子类。

用于脚本 '%1' 的格式无效

错误代码	- 10182
错误常量	EL_DNET_INVALID_SCRIPT_NAME
参数 1	脚本。

可能的原因

脚本格式无效。正确的格式应是 myDomain:myClass.myMethod 或仅是 myClass.myMethod。

用于脚本 '%1' 的命名参数无效（过短或过长）

错误代码	- 10226
错误常量	INVALID_NAMED_PARAMETER_LENGTH
参数 1	脚本名称。

可能的原因

每当缺少名称或名称长度过长时，就会遇到命名参数。

用于脚本 '%2' 的未知系统参数 '%1'

错误代码	- 10227
错误常量	UNKNOWN_NAMED_SYSTEM_PARAMETER
参数 1	未知系统参数的名称。
参数 2	脚本名称。

可能的原因

该命名系统参数未包含在有效系统参数的列表中。

用于脚本 '%2' 的无效系统参数 '%1'

错误代码	- 10228
错误常量	INVALID_NAMED_SYSTEM_PARAMETER
参数 1	无效系统参数的名称。
参数 2	脚本名称。

可能的原因

命名系统参数不能与给定脚本一起使用。

游标中应有 %1 列，但找到 %2 列

错误代码	- 10050
错误常量	ODBC_WRONG_NUM_COLUMNS
参数 1	预期列数。
参数 2	找到的列数。

可能的原因

在上载或下载脚本中找到的参数个数与给定表的列数或主键列数不符。请检查给定脚本的参数个数。

由于版本错误而无法装载 Java VM

错误代码	- 10121
错误常量	EL_JAVA_VM_VER_ERROR

可能的原因

MobiLink 服务器无法装载 Java VM。确保安装正确的 Java VM。

由于存在未知的脚本标记而无法发送 SQL 直通脚本: '%1'

错误代码	- 10297
错误常量	UNKNOWN_PASSTHROUGH_SCRIPT_FLAG

可能的原因

MobiLink 服务器发现了此用户的未知 SQL 直通脚本标记。请检查此用户的脚本。

由于内存错误而无法装载 Java VM

错误代码	- 10122
错误常量	EL_JAVA_VM_MEM_ERROR

可能的原因

MobiLink 服务器无法装载 Java VM。考虑增大 RAM 内存或通过关闭其它进程来释放内存。

由于未知错误而无法装载 Java VM

错误代码	- 10123
错误常量	EL_JAVA_VM_LOAD_ERROR

可能的原因

MobiLink 服务器无法装载 Java VM。其原因可能显示在先前的输出中。

由于先前的错误，将放弃此连接

错误代码	- 10091
错误常量	CONNECTION_ABANDONED

可能的原因

由于在处理上载流时遇到的错误很严重，再继续操作也是无效的。这可能是由于 I/O 错误或协议问题而导致。

由远程 ID '%1' 标识的远程数据库已在同步。不允许使用相同远程 ID 的并发同步

错误代码	- 10238
错误常量	REMOTEID_ALREADY_IN_USE
参数 1	远程 ID。

可能的原因

由远程 ID 标识的给定远程数据库已在同步。请稍后再尝试进行同步。

域 '%1' 不是在域配置文件中指定的

错误代码	- 10178
错误常量	EL_DNET_DOMAIN_NOT_FOUND
参数 1	域名。

可能的原因

事件脚本域名与任何一个已经配置好的域不匹配。

域 '%1' 中的程序集不包含类型 '%2'

错误代码	- 10179
错误常量	EL_DNET_NO_ASM_CONTAINS_TYPE
参数 1	域名。
参数 2	类型名称。

可能的原因

确保已在给定域中定义该类型。

远程数据库可能已从备份中恢复，或者其它远程数据库可能正在使用远程 ID '%1'。将 ml_subscription.progress 设置为零，以便为该远程数据库重新启用同步

错误代码	- 10023
错误常量	SEQUENCE_NUMBER_TOO_SMALL
参数 1	远程 ID。

可能的原因

执行同步之前，MobiLink 服务器会将客户端发送的序列号与存储在统一数据库中的序列号进行比较，以确定它们是否匹配。如果远程数据库是从备份中恢复的或者上一次同步被中断，则该序列号可能会小于统一数据库中的序列号。请将 ml_subscription.progress 设置为零，以便为该远程数据库重新启用同步。

在 '%1' 脚本类中未找到公共方法

错误代码	- 10151
错误常量	EL_JAVA_NO_PUBLIC_METHODS
参数 1	类名。

可能的原因

脚本类必须具有公共方法以便 MobiLink 可以调用它的方法。请提供修正类。

在 ml_script_version 表中找不到版本 '%1'。无法进行同步

错误代码	- 10013
错误常量	VERSION_NOT_FOUND
参数 1	版本字符串。

可能的原因

统一数据库中不存在该客户端指定版本。请创建一个脚本版本。

在 ml_user 表中未找到用户名 '%1'

错误代码	- 10056
错误常量	USER_NOT_FOUND
参数 1	用户名。

可能的原因

MobiLink 服务器无法从 ml_user 表中找到此用户。请使用 mluser 将此用户添加到 ml_user 表中，或使用 -zu+ 选项启动 MobiLink 服务器。

在 JVM 配置文件 %1 中找到了无效的行。行太长

错误代码	- 10137
错误常量	EL_JAVA_LINE_TOO_LONG_IN_JVM_CFG
参数 1	配置文件名。

可能的原因

MobiLink 无法分析 jvm.cfg 配置文件。行超出最大行长度。请检查此文件的内容是否有效。

在 JVM 配置文件 %1 中找到了无效的行所有的行都必须以 '#' 或 '-' 开头

错误代码	- 10136
错误常量	EL_JAVA_INVALID_LINE_IN_JVM_CFG
参数 1	配置文件名。

可能的原因

MobiLink 无法分析 jvm.cfg 配置文件。请检查此文件的内容是否有效。

在安装目录或类路径中无法找到 JAR 文件: '%1'

错误代码	- 10142
错误常量	EL_JAVA_JAR_NOT_FOUND

参数 1	JAR 文件名。
------	----------

可能的原因

安装缺失的 JAR 文件。

在表 '%1' 中，ml_column 表中名为 '%2' 的列所具有的索引大于远程列数

错误代码	- 10281
错误常量	INVALID_REF_TO_ML_COLUMN_NAME
参数 1	表名。
参数 2	ml_column 表中的列名。

可能的原因

同步脚本具有无效命名参数引用。检查 ml_column 表的脚本版本和表，确保列的数目和顺序与远程列的数目和顺序匹配。最有可能的原因是在命名参数中命名了无效的列，或者是在 ml_column 表中的有效列条目之前命名了无效条目。

在方法 '%1' 中抛出了异常。错误说明: '%2'。堆栈跟踪: '%3'

错误代码	- 10158
错误常量	EL_JAVA_USER_EXCEPTION_IN_METHOD
参数 1	方法名。
参数 2	错误文本。
参数 3	堆栈跟踪。

可能的原因

在用户提供的代码中出现错误。请检查异常信息并修正该错误。

在服务器中执行用户提供的代码时出现故障

错误代码	- 10225
错误常量	EL_FAILURE_IN_USER_CODE

可能的原因

试图执行用户提供的代码时出现故障。检查服务器日志并修复用户提供的代码。

在类 '%1' 的构造程序中抛出了异常。错误说明: '%2'。堆栈跟踪: '%3'

错误代码	- 10154
错误常量	EL_JAVA_USER_EXCEPTION_IN_CONSTRUCTOR
参数 1	类名。
参数 2	错误文本。
参数 3	堆栈跟踪。

可能的原因

当调用用户类的构造函数时，抛出用户异常。请检查堆栈跟踪并修正该错误。

在类 '%1' 的构造程序中抛出了系统异常。错误说明: '%2'

错误代码	- 10155
错误常量	EL_JAVA_SYSTEM_EXCEPTION_IN_CONSTRUCTOR
参数 1	类名。
参数 2	错误文本。

可能的原因

当调用用户类的构造函数时，抛出系统异常。请检查堆栈跟踪并修正该错误。

在类 '%1' 中未找到适合的构造程序

错误代码	- 10153
错误常量	EL_JAVA_NO_SUITABLE_CONSTRUCTOR
参数 1	类名。

可能的原因

请确保用户提供的类具有 MobiLink 为创建实例可以调用的公共构造函数。

在统一数据库中出现死锁后，无法重试当前事务。已经达到重试限制

错误代码	- 10021
错误常量	CANNOT_RETRY_AFTER_DEADLOCK

可能的原因

MobiLink 服务器已经重试了当前事务，但仍出现死锁问题。请重新设计同步逻辑或使用 -r MobiLink 服务器命令行选项。

在统一数据库中快照隔离出现冲突更新后，无法重试当前事务。已达到重试限制

错误代码	- 10246
错误常量	CANNOT_RETRY_AFTER_CONFLICT_UPDATE

可能的原因

MobiLink 服务器已经重试了当前事务，但仍出现冲突更新问题。请提交与统一数据库有运行冲突的所有打开的事务，然后再次尝试运行同步。

找不到共享组件目录。选项中未指定 JRE 位置。JRE 位置未知

错误代码	- 10143
错误常量	EL_JAVA_COULD_NOT_FIND_JRE

可能的原因

请设置共享组件环境变量或使用 -jrepath 选项指定 JRE 位置。

只能为表 '%1' 定义 upload_fetch 或 upload_fetch_columns 脚本

错误代码	- 10220
------	---------

错误常量	MULTIPLE_UPLOAD_FETCH_SCRIPTS
参数 1	表名。

可能的原因

MobiLink 服务器将这些脚本之一用于冲突检测。请仅定义这两个脚本中的一个脚本。

执行脚本 '%1' 时出现故障

错误代码	- 10205
错误常量	EL_DNET_SCRIPT_EXEC_FAIL
参数 1	脚本。

可能的原因

MobiLink 服务器无法调用给定脚本。在 MobiLink 服务器日志中检查是否有以前的错误。

装载类 '%1' 时出现链接错误错误说明: '%2'

错误代码	- 10150
错误常量	EL_JAVA_LINKAGE_ERROR
参数 1	类名。
参数 2	错误文本。

可能的原因

Java VM 无法装载类。请检查打印的错误说明并修正此问题。

MobiLink 服务器警告消息

目录

MobiLink 服务器警告消息简介	630
按错误代码排序的 MobiLink 服务器警告消息	631
按消息文本排序的 MobiLink 服务器警告消息	635

MobiLink 服务器警告消息简介

这些警告消息被写入 MobiLink 同步服务器消息日志。

每一条警告均分配有一个介于 1 到 5 的级别。下表对每一级别进行了解释：

级别	说明
1	启动或关闭 MobiLink 同步服务器时的服务器或高级 ODBC 警告。
2	开始和结束同步时的同步和用户级警告。
3	模式级（包括发布和表）警告。
4	脚本和低级 ODBC 警告。
5	表和行级警告。

按错误代码排序的 MobiLink 服务器警告消息

错误代码	级别	消息文本
10001	1	“数据库连接的最大数量设置为 %1（至少必须是工作线程数加一）”一节第 646 页
10003	1	“不支持 ODBC 隔离级别 (%1)”一节第 640 页
10004	1	“驱动程序不支持 ODBC 函数 %1”一节第 645 页
10005	1	“ODBC 语句选项 %1 已从 %2 (%3) 更改为 %4 (%5)”一节第 636 页
10006	1	“ODBC 语句选项 %1 已从 %2 更改为 %3”一节第 635 页
10007	2	“在统一数据库中出现死锁后，重试 begin_connection 事务”一节第 653 页
10009	2	“MobiLink 表 '%1' 已损坏”一节第 636 页
10010	2	“未定义任何 handle_error 脚本。缺省操作代码 (%1) 将决定错误行为”一节第 647 页
10012	2	“统一数据库与远程数据库在上一次同步操作时间上不一致。要求远程数据库发送新的上载内容，其开始位置在上一次已知同步点”一节第 647 页
10014	4	“游标中最多应有 %1 个参数，但找到 %2 个”一节第 652 页
10015	3	“表 '%1' 至少有一个时间戳列。由于时间戳精度不匹配，上载的时间戳可能会失去精度，导致下载过滤失败”一节第 639 页
10016	3	“表 '%1' 至少有一个时间戳列。由于时间戳精度不匹配，下载的时间戳可能会失去精度，导致数据不一致”一节第 639 页
10017	3	“统一和远程数据库的时间戳精度不同。统一数据库的时间戳精确到小数点后 %1 位，而远程数据库的时间戳精确到 %2 位”一节第 646 页
10018	3	“要解决时间戳精度不匹配问题，可在远程数据库上将 SQL Anywhere 的 DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT 选项设置为 %1，并将 TRUNCATE_TIMESTAMP_VALUES 设置为 'On'。UltraLite 远程必须将 TIMESTAMP_INCREMENT 选项设置为 %1”一节第 651 页
10019	3	“远程数据库的精度无法与统一数据库的精度匹配。您的应用程序、模式和脚本中必须包含可以解决不匹配问题的逻辑”一节第 653 页
10020	3	“时间戳精度不匹配可能会影响上载冲突检测。可以使用 -zp 选项强制 MobiLink 服务器使用最低的时间戳精度进行冲突检测”一节第 646 页

错误代码	级别	消息文本
10021	3	“远程数据库和统一数据库的时间戳精度不同，而且用于进行冲突检测的时间戳值的精度高于两者中较低的精度。请考虑使用 <code>-zp</code> 选项” 一节第 653 页
10022	3	“没有任何表引用发布 '%1'” 一节第 643 页
10023	3	“上载将被回退，同步将中止。该远程数据库下次同步时，将询问上次上载时发生了什么情况” 一节第 645 页
10024	3	“表 '%1' 没有条目在 <code>ml_table</code> 表中” 一节第 638 页
10032	2	“无法打开存储客户端同步日志的文件。文件名是 '%1'” 一节第 648 页
10033	2	“读远程客户端的同步日志时发生错误” 一节第 641 页
10034	2	“无法写入包含远程同步日志的本地文件” 一节第 650 页
10035	2	“远程客户端的同步日志突然结束，该日志可能已被截断” 一节第 652 页
10036	2	“客户端的同步日志将在 MobiLink 服务器的消息日志文件中或 MobiLink 服务器的消息窗口中显示。” 一节第 643 页
10037	5	“忽略更新的行 (新的值)” 一节第 641 页
10038	5	“忽略更新的行 (旧的值)” 一节第 642 页
10039	2	“进行多行操作时检测到错误，先执行回退再以单行模式重试” 一节第 642 页
10040	2	“将数据上载到表 %2 时忽略了 %1 行” 一节第 642 页
10041	2	“上载将被提交，同步将中止。该远程数据库下次同步时，将询问上次上载时发生了什么情况” 一节第 645 页
10043	4	“无法通过统一数据库确定当前时间戳” 一节第 649 页
10044	5	“表 '%1' 中有一行无法更新，因为统一数据库中已不再有这一行” 一节第 640 页
10045	2	“在统一数据库中出现死锁后，重试上载” 一节第 654 页
10048	2	“在统一数据库中出现死锁后，重试 <code>begin_synchronization</code> 事务” 一节第 654 页
10049	2	“在统一数据库中出现死锁后，重试 <code>end_synchronization</code> 事务” 一节第 654 页
10050	4	“%1” 一节第 635 页

错误代码	级别	消息文本
10051	1	“无法识别的 ODBC 驱动程序 '%1'。ODBC 驱动程序的功能和质量变化很大。此驱动程序可能缺少成功同步所需的功能。使用如出现问题由您自己负责”一节第 649 页
10055	2	“客户端已提供 %1 个验证参数，但不存在 <code>authenticate_parameters</code> 脚本”一节第 643 页
10056	4	“没有为表 %1 定义的下载数据脚本。同步有可能会丢失下载数据”一节第 644 页
10057	4	“没有为表 %1 定义的上载数据脚本。同步有可能会丢失上载数据”一节第 644 页
10064	1	“将自动添加未知用户（当没有 <code>authenticate_user</code> 脚本时）”一节第 642 页
10066	1	“ <code>dbmlstop</code> 将无法停止此服务器”一节第 635 页
10068	5	“'%1'”一节第 635 页
10069	5	“表 '%1' 的所有插入行将被忽略，因为没有该表的 <code>upload_insert</code> 脚本”一节第 638 页
10070	5	“表 '%1' 的所有更新行将被忽略，因为没有该表的 <code>upload_update</code> 脚本”一节第 639 页
10071	5	“表 '%1' 的所有删除行将被忽略，因为没有该表的 <code>upload_delete</code> 脚本”一节第 638 页
10072	5	“表 '%1' 的更新行是一个冲突更新，该行被忽略”一节第 637 页
10073	1	“Windows XP 防火墙已启用，MobiLink 服务器不在异常列表中。远程计算机上的客户端可能无法连接此服务器”一节第 637 页
10074	4	“无法从统一数据库中读取下载时间戳”一节第 648 页
10075	1	“无法访问 ORACLE 表 ' <code>v_\$transaction</code> '。需要访问操作以确保在使用基于时间戳的下载时不会丢失数据”一节第 649 页
10076	5	“为表 '%1' 定义了冲突检测脚本，但没有冲突解决脚本”一节第 647 页
10077	1	“您正在使用的 DSN 是使用已过期 ODBC 驱动程序 '%1' 创建的。请使用 http://www.sybase.com/detail?id=1011880 上推荐的驱动程序所创建的 DSN”一节第 645 页

错误代码	级别	消息文本
10078	1	“无法访问 Microsoft SQL Server 虚拟表 'sys.dm_tran_active_transactions'。MobiLink 服务器将不使用快照隔离” 一节第 648 页
10079	1	“命令行选项 '%1' 被忽略” 一节第 644 页
10080	5	“在统一数据库中冲突更新后，重试上载” 一节第 654 页
10081	3	“无法在统一数据库上检索表 '%1' 的列数据类型” 一节第 650 页
10082	1	“MobiLink 服务器已将数据页交换到磁盘: 出 %1, 入 %2, 并行使用页 %3” 一节第 636 页
10083	1	“由于限制了并发同步，因此 MobiLink 服务器已暂停对此同步的网络读取” 一节第 652 页
10084	1	“MobiLink 服务器因并发同步数下降而重新启动了此同步中的网络读取” 一节第 637 页
10085	1	“对于表 '%1', ml_column 表中的条目数大于远程表中的列数” 一节第 641 页
10086	1	“不建议使用 ODBC 驱动程序 '%1'” 一节第 640 页
10087	1	“无法访问 ASE 表 'master..systransactions'。MobiLink 服务器将使用系统时间进行下载” 一节第 648 页
10088	5	“当前 SQL 语句在统一数据库中运行了太长的时间。连接 ID 为 %1” 一节第 641 页
10089	1	“性能警告 - 数据库连接已经以 %1%% 的速率进行了循环” 一节第 651 页
10090	1	“无效的活动值 '%1' - 最小值为 '%2'。此时 MobiLink 服务器使用缺省值 '%2'” 一节第 650 页
10091	2	“直通脚本在远程客户端失败。run_order:'%1' script_id:'%2' error_code:'%3' error_text:'%4'” 一节第 655 页

按消息文本排序的 MobiLink 服务器警告消息

%1

错误代码	10050
错误常量	WARN_SQL_SUCCESS_WITH_INFO
参数 1	来自 ODBC 驱动程序的消息。

可能的原因

MobiLink 服务器执行了一次成功的 ODBC 调用，但 ODBC 驱动程序显示了一条警告消息。避免此消息的方式视具体警告而定。

'%1'

错误代码	10068
错误常量	EL_DNET_WRITE_STREAM_WARNING
参数 1	警告消息。

可能的原因

.Net CLR 生成了警告消息。

dbmlstop 将无法停止此服务器

错误代码	10066
错误常量	NO_DBMLSTOP

可能的原因

无法通过 mlstop 停止 MobiLink 服务器，因为另一同名服务器当前正在运行。

ODBC 语句选项 %1 已从 %2 更改为 %3

错误代码	10006
错误常量	OPTION_CHANGED_2
参数 1	ODBC 语句选项的名称。

参数 2	原始设置值。
参数 3	新的设置值。

可能的原因

该选项已被 ODBC 驱动程序更改。这可能不是所希望的。

ODBC 语句选项 %1 已从 %2 (%3) 更改为 %4 (%5)

错误代码	10005
错误常量	OPTION_CHANGED_1
参数 1	ODBC 语句选项的名称。
参数 2	原始设置名称。
参数 3	原始设置值。
参数 4	新的设置名称。
参数 5	新的设置值。

可能的原因

该选项已被 ODBC 驱动程序更改。这可能不是所希望的。

MobiLink 表 '%1' 已损坏

错误代码	10009
错误常量	TABLE_DAMAGED
参数 1	MobiLink 系统表名称。

可能的原因

MobiLink 服务器无法从所列的表中获取信息。请确保该表确实存在且数据库服务器正在运行。

MobiLink 服务器已将数据页交换到磁盘: 出 %1, 入 %2, 并行使用页 %3

错误代码	10082
------	-------

错误常量	SWAPPED_LOTS_OF_PAGES
参数 1	总换出页数。
参数 2	总换入页数。
参数 3	并行使用的磁盘页数。

可能的原因

MobiLink 服务器可能其高速缓存中装不下的数据写出到磁盘。当这种情况发生时，服务器会将警告消息打印到日志，这样用户便可以确定是否发生了性能问题。服务器高速缓存的大小由 `-cm` 选项控制。

MobiLink 服务器因并发同步数下降而重新启动了此同步中的网络读取

错误代码	10084
错误常量	RESTARTED_SYNCHRONIZATION_IN_BACKLOG

可能的原因

MobiLink 服务器将重新启动因对并发同步的限制而停止的某个同步中的读取。此限制是使用 `-sm` 选项设置的。

Windows XP 防火墙已启用，MobiLink 服务器不在异常列表中。远程计算机上的客户端可能无法连接此服务器

错误代码	10073
错误常量	XP_FIREWALL_ENABLED

可能的原因

启用了 Windows XP 防火墙，且 MobiLink 服务器要么不在异常列表中，要么虽在异常列表中但是已被禁用。此配置将阻止远程客户端连接到服务器。

表 '%1' 的更新行是一个冲突更新，该行被忽略

错误代码	10072
错误常量	NO_CONFLICT_SCRIPT_IGNORE_UPDATE

参数 1	表名。
------	-----

可能的原因

出现了更新冲突，但未为此表定义冲突解决脚本。

表 '%1' 没有条目在 ml_table 表中

错误代码	10024
错误常量	TABLE_NO_ENTRY
参数 1	表名。

可能的原因

表 ml_table、ml_table_script 和 ml_script 中包含与每个参与同步的表相应的脚本。MobiLink 服务器将对没有脚本或在表 ml_table 中没有条目的所有同步表显示此警告。

表 '%1' 的所有插入行将被忽略，因为没有该表的 upload_insert 脚本

错误代码	10069
错误常量	NO_SCRIPT_IGNORE_INSERT
参数 1	表名。

可能的原因

如果客户端针对给定的表发送了插入行指令，但在统一数据库中没有定义相应的 upload_insert 脚本，MobiLink 服务器就会发出此警告消息。

表 '%1' 的所有删除行将被忽略，因为没有该表的 upload_delete 脚本

错误代码	10071
错误常量	NO_SCRIPT_IGNORE_DELETE
参数 1	表名。

可能的原因

如果客户端针对给定的表发送了删除行指令，但在统一数据库中并没有定义相应的 `upload_delete` 脚本，MobiLink 服务器就会发出此警告消息。

表 '%1' 的所有更新行将被忽略，因为没有该表的 `upload_update` 脚本

错误代码	10070
错误常量	NO_SCRIPT_IGNORE_UPDATE
参数 1	表名。

可能的原因

如果客户端针对给定的表发送了更新行指令，但在统一数据库中并没有定义相应的 `upload_update` 脚本，MobiLink 服务器就会发出此警告消息。

表 '%1' 至少有一个时间戳列。由于时间戳精度不匹配，下载的时间戳可能会失去精度，导致数据不一致

错误代码	10016
错误常量	LOSING_DOWNLOAD_TIMESTAMP_PRECISION
参数 1	表名。

可能的原因

远程数据库正在同步一个至少含有一个时间戳列的表，然而远程数据库的时间戳精度低于统一数据库的时间戳精度。下载的值在存储到远程数据库中时将丢失精度。这种情况会导致统一数据库与远程数据库间被同步的时间戳数据中产生实际差异。若要避免这种数据不一致问题，应在同步系统所涉及的所有数据库间统一时间戳精度。

表 '%1' 至少有一个时间戳列。由于时间戳精度不匹配，上载的时间戳可能会失去精度，导致下载过滤失败

错误代码	10015
错误常量	LOSING_UPLOAD_TIMESTAMP_PRECISION
参数 1	表名。

可能的原因

远程数据库正在同步一个至少含有一个时间戳列表的表，然而远程数据库的时间戳精度高于统一数据库的时间戳精度。上载的值在存储到统一数据库中时将丢失精度。MobiLink 服务器会比较上载行和下载行，以便过滤掉多余的下载行。精度的丢失会产生能导致下载过滤失败的实际差异。这种情况会对下载性能产生影响。若要避免这种性能下降，应在同步系统所涉及的所有数据库间统一时间戳精度。

表 '%1' 中有一行无法更新，因为统一数据库中已不再有这一行

错误代码	10044
错误常量	UPDATE_NO_ROW
参数 1	表名。

可能的原因

因为在统一数据库中该表不具有原始行，所以更新语句失败。

不建议使用 ODBC 驱动程序 '%1'

错误代码	10086
错误常量	DD_DRIVER_IS_DEPRECATED
参数 1	ODBC 驱动程序名。

可能的原因

不建议使用此 ODBC 驱动程序，在将来的版本中会从 MobiLink 服务器中删除对它的支持。请查阅手册来查找 MobiLink 服务器支持的相应的 ODBC 驱动程序。

不支持 ODBC 隔离级别 (%1)

错误代码	10003
错误常量	ODBC_MISSING_REQUIRED_ISOLATION_LEVEL
参数 1	必需的隔离级别。

可能的原因

统一数据库不支持所需的隔离级别。请确定其它级别是否适合。

当前 SQL 语句在统一数据库中运行了太长的时间。连接 ID 为 %1

错误代码	10088
错误常量	SQL_STMT_TIMEOUT

可能的原因

MobiLink 服务器检测到 SQL 语句已经运行了太长的时间，同步可能已被阻塞。请检查统一数据库服务器，以查看连接是否仍然良好。

读远程客户端的同步日志时发生错误

错误代码	10033
错误常量	ERROR_READING_ERROR_LOG

可能的原因

MobiLink 服务器无法从客户端获取远程错误日志。若要避免此警告，请不要在客户端正在运行时将其终止，而且还要确保网络连接正常。

对于表 '%1'，ml_column 表中的条目数大于远程表中的列数

错误代码	10085
错误常量	TOO_MANY_ML_COLUMN_ENTRIES
参数 1	表名。

可能的原因

此警告告知您对于给定的表在 ml_column 表中存在额外的列条目。这仅在下列条件下才成为问题：
(i) 同步脚本通过已命名的参数引用列名，并且 (ii) 同步脚本引用的列名的索引大于表中列的数量。
在此情况下，此警告出现后将会发出错误消息。

忽略更新的行 (新的值)

错误代码	10037
错误常量	IGNORING_UPDATED_ROW_NEW_VALUES

可能的原因

存在更新冲突，但统一数据库中没有为该表定义 upload_new_row_insert 脚本。

忽略更新的行 (旧的值)

错误代码	10038
错误常量	IGNORING_UPDATED_ROW_OLD_VALUES

可能的原因

存在更新冲突，但统一数据库中没有为该表定义 `upload_old_row_insert` 脚本。

将数据上载到表 %2 时忽略了 %1 行

错误代码	10040
错误常量	IGNORED_ROWS_FOR_TABLE
参数 1	总忽略行数。
参数 2	表名。

可能的原因

MobiLink 服务器将所有未应用于统一数据库的上载行均计为被忽略的行。如果存在来自客户端的上载插入/更新/删除，但统一数据库中所列的表没有相应的 `upload_insert/upload_update/upload_delete` 脚本，或者在向此表中上载数据期间出现错误，但 `handle_error/handle_odbc_error` 返回 1000，则可能会发生这种情况。

将自动添加未知用户（当没有 `authenticate_user` 脚本时）

错误代码	10064
错误常量	REPORT_AUTO_ADD_USERS

可能的原因

这是一条善意的警告消息，在使用了 MobiLink 服务器命令行选项 `-zu+` 时出现。

进行多行操作时检测到错误，先执行回退再以单行模式重试

错误代码	10039
错误常量	RETRY_AFTER_MULTIPLE_ROW

可能的原因

在 MobiLink 服务器采用多行模式应用上载流时检测到错误。它将回退该上载流，然后以单行模式重试上载事务。

客户端的同步日志将在 MobiLink 服务器的消息日志文件中或 MobiLink 服务器的消息窗口中显示。

错误代码	10036
错误常量	ERROR_LOG_TO_OUTPUT_LOG

可能的原因

如果同步过程中在客户端出现错误，客户端可能会将其输出文件发送到服务器，而服务器会将此输出文件存储到使用服务器命令行选项 `-e` 或 `-et` 指定的文件。但是，如果 MobiLink 服务器无法打开此文件以进行写入，它将显示此警告消息并将远程日志写入其消息日志文件或消息窗口。若要避免此警告，请确保 MobiLink 服务器具有写入该文件的特权。

客户端已提供 %1 个验证参数，但不存在 authenticate_parameters 脚本

错误代码	10055
错误常量	NO_AUTH_PARAMS_SCRIPT
参数 1	验证参数的数目。

可能的原因

MobiLink 同步客户端发送了所列数目的验证参数。但统一数据库中并没有定义验证参数脚本。若要避免此警告，请在统一数据库中定义 `authenticate_parameters` 脚本，或者不从客户端发送验证参数。

没有任何表引用发布 '%1'

错误代码	10022
错误常量	WARN_PUB_NO_TABLE
参数 1	发布的名称。

可能的原因

MobiLink 同步客户端发送了一个上载流，其中包含上载数据以及上载表和发布等。所有这些发布都必须至少由其中一个上载表所引用。如果有任何发布没有被任何上载表所引用，服务器将显示此警告。如果发生这种情况，请联系技术支持部门。

没有为表 %1 定义的下载数据脚本。同步有可能会丢失下载数据

错误代码	10056
错误常量	WARN_NO_DOWNLOAD_DATA_SCRIPT
参数 1	表名。

可能的原因

某个仅下载同步中涉及所列出的表。但统一数据库中没有为该表定义下载脚本。若要避免此警告，请在统一数据库中为此表定义下载脚本，或者总是执行完全同步。

没有为表 %1 定义的上载数据脚本。同步有可能会丢失上载数据

错误代码	10057
错误常量	WARN_NO_UPLOAD_DATA_SCRIPT
参数 1	表名。

可能的原因

同步中涉及所列出的表，且在远程数据中对此表有一些更改。但 dbmlsync 统一数据库中无用于该表的上载脚本。若要避免此警告，请在统一数据库中为此表定义上载脚本，或者不使用除 MobiLink 同步客户端以外的任何其它应用程序在远程数据库中进行任何更改。

命令行选项 '%1' 被忽略

错误代码	10079
错误常量	CMD_SWITCH_IGNORED
参数 1	命令行选项。

可能的原因

命令行选项被 MobiLink 服务器忽略。请确定是否可以应用该命令行选项。

您正在使用的 DSN 是使用已过期 ODBC 驱动程序 '%1' 创建的。 请使用 <http://www.sybase.com/detail?id=1011880> 上推荐的驱动程序所创建的 DSN

错误代码	10077
错误常量	DRIVER_IS_OUT_OF_DATE
参数 1	驱动程序名。

可能的原因

您所使用的 ODBC 驱动程序已过期。使用过期的 ODBC 驱动程序时，可能会丧失某些新的功能和错误修正。请使用最新的推荐驱动程序

驱动程序不支持 ODBC 函数 %1

错误代码	10004
错误常量	ODBC_MISSING_FUNCTION
参数 1	ODBC 函数名。

可能的原因

此函数是 MobiLink 服务器运行所必需的。请更新 ODBC 驱动程序。

上载将被回退，同步将中止。该远程数据库下次同步时，将询问上次上载时发生了什么情况

错误代码	10023
错误常量	LOSE_UPLOAD

可能的原因

这是主要用于测试的内部警告，但也可以看作技术支持的一部分。

上载将被提交，同步将中止。该远程数据库下次同步时，将询问上次上载时发生了什么情况

错误代码	10041
------	-------

错误常量	LOSE_COMMITTED_UPLOAD
------	-----------------------

可能的原因

这是主要用于测试的内部警告，但也可以看作技术支持的一部分。

时间戳精度不匹配可能会影响上载冲突检测。可以使用 -zp 选项强制 MobiLink 服务器使用最低的时间戳精度进行冲突检测

错误代码	10020
错误常量	MAY_USE_AUTO_TIMESTAMP_TOLERANCE

可能的原因

检测到远程数据库与统一数据库之间的时间戳精度不匹配。由于 MobiLink 服务器将会对这两个数据库的行进行比较，这种不匹配可能会影响上载冲突检测。如果您决定不统一同步系统所涉及的数据库的精度，则可以使用 -zp 开关启动 MobiLink 服务器。如果使用此命令行选项，MobiLink 服务器将容许由小于这两个数据库间较低精度的时间戳差异所引起的冲突。

数据库连接的最大数量设置为 %1（至少必须是工作线程数加一）

错误代码	10001
错误常量	MAX_DB_CONNECTIONS_SET_TO
参数 1	连接的最大数目。

可能的原因

MobiLink 服务器会为每个数据库工作线程建立一个连接，并且还会额外建立一个用于管理状态的连接。因此，最大连接数必须至少为数据库工作线程数加一。

统一和远程数据库的时间戳精度不同。统一数据库的时间戳精确到小数点后 %1 位，而远程数据库的时间戳精确到 %2 位

错误代码	10017
错误常量	LOSING_TIMESTAMP_PRECISION
参数 1	统一数据库的时间戳精度，以小数点后的小数位数表示。
参数 2	远程数据库的时间戳精度，以小数点后的小数位数表示。

可能的原因

在远程数据库与统一数据库之间发现了不一致的时间戳精度。请使数据库统一采用相同的精度，以避免性能降低或数据不一致。

统一数据库与远程数据库在上一次同步操作时间上不一致。要求远程数据库发送新的上载内容，其开始位置在上一次已知同步点

错误代码	10012
错误常量	TXN_LOG_COOKIE_MISMATCH

可能的原因

MobiLink 服务器在每次同步后都会在其系统表中存储远程结束日志偏移，并在新的同步开始时将这些结束日志偏移与远程起始偏移进行比较。如果结束偏移与起始偏移不匹配，则服务器将显示此警告，而且还会通知客户端偏移不匹配。

为表 '%1' 定义了冲突检测脚本，但没有冲突解决脚本

错误代码	10076
错误常量	NO_CONFLICT_RESOLVE_SCRIPT
参数 1	表名。

可能的原因

如果给定的表没有冲突解决脚本，MobiLink 服务器将不会调用此表的冲突检测脚本。请为此表定义冲突解决脚本或删除其冲突检测脚本。

未定义任何 `handle_error` 脚本。缺省操作代码 (%1) 将决定错误行为

错误代码	10010
错误常量	NO_ERROR_HANDLER
参数 1	错误操作代码。

可能的原因

同步期间在 MobiLink 服务器中出现了错误。但统一数据库中没有定义 `handle_error` 脚本。服务器将执行此错误的缺省操作。若要避免此警告，请定义一个 `handle_error` 脚本。

无法从统一数据库中读取下载时间戳

错误代码	10074
错误常量	ODBC_UNABLE_TO_GET_DOWNLOAD_TIMESTAMP

可能的原因

MobiLink 服务器无法从统一数据库中获取下载时间戳。请确保数据库服务器正在运行并且网络连接工作正常。

无法打开存储客户端同步日志的文件。文件名是 '%1'

错误代码	10032
错误常量	ERROR_OPENING_ERROR_LOG
参数 1	文件名。

可能的原因

MobiLink 服务器无法打开由选项 -e 或 -et 给定的本地远程日志文件。请确保文件名和路径有效且该文件可写。

无法访问 ASE 表 'master..systransactions'。MobiLink 服务器将使用系统时间进行下载

错误代码	10087
错误常量	ASE_ACCESS_MASTER_PERMISSION

可能的原因

在同步期间，MobiLink 服务器需要访问主数据库中的某些表，以获取事务的开始时间。请确保用于将 MobiLink 服务器连接到 Microsoft SQL Server 的用户 ID 具有访问 'master..systransactions' 表的权限。

无法访问 Microsoft SQL Server 虚拟表 'sys.dm_tran_active_transactions'。MobiLink 服务器将不使用快照隔离

错误代码	10078
------	-------

错误常量	MSS_SNAPSHOT_PERMISSION
------	-------------------------

可能的原因

MobiLink 服务器需要访问某些虚拟表，方可在同步期间使用快照隔离。请确保用于将 MobiLink 服务器连接到 Microsoft SQL Server 的用户 ID 具有访问 'sys.dm_tran_active_transactions' 表的权限。

无法访问 ORACLE 表 'v_\$transaction'。需要访问操作以确保在使用基于时间戳的下载时不会丢失数据

错误代码	10075
错误常量	ORACLE_VTXN_PERMISSION

可能的原因

由于 ORACLE 的非阻塞读取功能，为过滤下载而生成的时间戳可能不正确。请确保用于将 MobiLink 服务器连接到 ORACLE 数据库的用户 ID 具有访问 v_\$transaction 表的权限。

无法识别的 ODBC 驱动程序 '%1'。ODBC 驱动程序的功能和质量变化很大。此驱动程序可能缺少成功同步所需的功能。使用如出现问题由您自己负责

错误代码	10051
错误常量	DRIVER_IS_NOT_RECOMMENDED
参数 1	ODBC 驱动程序的文件名。

可能的原因

MobiLink 服务器已通过一组 ODBC 驱动程序进行了非常全面的测试。但当前使用的 ODBC 驱动程序不在此列。若要避免此警告，请使用推荐的 ODBC 驱动程序运行 MobiLink 服务器。

无法通过统一数据库确定当前时间戳

错误代码	10043
错误常量	ODBC_UNABLE_TO_GET_TIMESTAMP

可能的原因

MobiLink 服务器无法从统一数据库中获取当前时间戳。请确保数据库服务器正在运行并且网络连接工作正常。

无法写入包含远程同步日志的本地文件

错误代码	10034
错误常量	ERROR_WRITING_ERROR_LOG

可能的原因

MobiLink 服务器无法将远程错误日志写入本地文件。若要避免此警告，请确保由选项 `-e` 或 `-et` 给定的文件名和路径有效且该文件可写。

无法在统一数据库上检索表 '%1' 的列数据类型

错误代码	10081
错误常量	UNABLE_TO_RETRIEVE_DATA_TYPES
参数 1	表名。

可能的原因

MobiLink 服务器无法使用 `SQLDescribeParam` 从统一数据库中检索给定表的列数据类型。因此，服务器将假定统一数据库中此表的数据类型等同于远程数据库中所定义的数据类型。

无效的活动值 '%1' - 最小值为 '%2'。此时 MobiLink 服务器使用缺省值 '%2'

错误代码	10090
错误常量	INVALID_LIVENESS
参数 1	ml_property 表中的活动值。
参数 2	可接受的最小活动值。
参数 3	缺省活动值。

可能的原因

MobiLink 服务器从 ml_property 表中检索活动值，并且该值必须大于或等于某一特定值。如果该值太小，则可能会降低服务器的性能，此时服务器将使用缺省活动值。

无效日志详细程度选项: '%1'

错误代码	10092
错误常量	INVALID_LOG_VERBOSITY
参数 1	详细程度选项。

可能的原因

ml_property 表中的日志详细程度选项无效。可以从 MobiLink 服务器用法窗口找到有效的详细程度选项。

性能警告 - 数据库连接已经以 %1%% 的速率进行了循环

错误代码	10089
错误常量	CONN_THRASHING
参数 1	连接循环速率。

可能的原因

MobiLink 服务器会维护一个与统一数据库的池连接，以提高性能。池中的每个连接都与一个脚本版本相关联。如果池已满并且所请求版本的连接不可用，则将对池中的连接进行重新连接以获取所需的版本。有关详细信息，请参见 -cn 开关。

要解决时间戳精度不匹配问题，可在远程数据库上将 SQL Anywhere 的 DEFAULT_TIMESTAMP_INCREMENT 选项设置为 %1，并将 TRUNCATE_TIMESTAMP_VALUES 设置为 'On'。UltraLite 远程必须将 TIMESTAMP_INCREMENT 选项设置为 %1

错误代码	10018
错误常量	REMOTE_MAY_MATCH_CONSOLIDATE_TIMESTAMP_PRECISION

参数 1	统一数据库的时间戳精度，以小数点后的小数位数表示。
------	---------------------------

可能的原因

这是一则忠告，说明如何通过调整 SQL Anywhere 客户端数据库或用于 UltraLite 客户端的 SQL Anywhere 参考数据库上的时间戳精度来统一时间戳精度。调整精度后，需要重新生成 UltraLite 客户端。

游标中最多应有 %1 个参数，但找到 %2 个

错误代码	10014
错误常量	ODBC_EXTRA_PARAMETERS
参数 1	预期的最大参数数目。
参数 2	找到的参数数目。

可能的原因

在 MobiLink 服务器中，每个游标脚本都有最大参数数目限制。如果给定游标脚本的参数数目大于最大参数数目，服务器将会显示此警告。

由于限制了并发同步，因此 MobiLink 服务器已暂停对此同步的网络读取

错误代码	10083
错误常量	PLACED_SYNCHRONIZATION_IN_BACKLOG

可能的原因

当超过最大并发同步数时，MobiLink 服务器将暂停任何新的同步连接。此限制是使用 -sm 选项设置的。

远程客户端的同步日志突然结束，该日志可能已被截断

错误代码	10035
错误常量	ERROR_LOG_TRUNCATED

可能的原因

MobiLink 服务器无法从客户端完整地获取远程错误日志，因此远程错误日志可能已被截断。若要避免此警告，请不要在客户端正在运行时将其终止，而且还要确保网络连接正常。

远程数据库的精度无法与统一数据库的精度匹配。您的应用程序、模式和脚本中必须包含可以解决不匹配问题的逻辑

错误代码	10019
错误常量	REMOTE_CANNOT_MATCH_CONSOLIDATE_TIMESTAMP_PRECISION

可能的原因

发现统一数据库的时间戳精度高于远程数据库所能达到的时间戳精度。如果可能，可以降低统一数据库上的时间戳精度，以避免远程数据库与统一数据库之间出现不一致的时间戳数据。否则，可能需要在同步模式中避免同步时间戳或使冲突检测脚本能够识别实际存在的差异，或者使用 `-zp` 命令行选项容许冲突。应用程序也应能够处理不一致情况。

远程数据库和统一数据库的时间戳精度不同，而且用于进行冲突检测的时间戳值的精度高于两者中较低的精度。请考虑使用 `-zp` 选项

错误代码	10021
错误常量	SUSPICIOUS_TIMESTAMP_DIFFERENCE

可能的原因

根据容许的时间戳差异检测到上载冲突，而当时并未使用 `-zp` 命令行选项。如果您决定不统一同步系统所涉及的数据库的精度，则可以使用 `-zp` 开关启动 MobiLink 服务器。如果使用该命令行选项，MobiLink 服务器将容许由小于这两个数据库间较低精度的时间戳差异所引起的冲突。

在统一数据库中出现死锁后，重试 `begin_connection` 事务

错误代码	10007
错误常量	RETRY_BC_AFTER_DEADLOCK

可能的原因

在统一数据库中的 `begin_transaction` 事务中发生了死锁。若要避免此警告，请重新编写 `begin_connection` 脚本以避免死锁。

在统一数据库中出现死锁后，重试 begin_synchronization 事务

错误代码	10048
错误常量	RETRY_BS_AFTER_DEADLOCK

可能的原因

在 MobiLink 服务器执行 begin_synchronization 脚本时发生了死锁。它将回退该事务并重试此脚本。

在统一数据库中出现死锁后，重试 end_synchronization 事务

错误代码	10049
错误常量	RETRY_ES_AFTER_DEADLOCK

可能的原因

在 MobiLink 服务器执行 end_synchronization 脚本时发生了死锁。它将回退该事务并重试此脚本。

在统一数据库中冲突更新后，重试上载

错误代码	10080
错误常量	RETRY_AFTER_CONFLICT_UPDATE

可能的原因

在 MobiLink 服务器通过快照隔离应用上载流时发生了冲突的更新。它将回退该事务并重试此脚本。若要避免此警告，请提交与此统一数据库连接的其它所有应用程序中的所有打开的事务。

在统一数据库中出现死锁后，重试上载

错误代码	10045
错误常量	RETRY_AFTER_DEADLOCK

可能的原因

在 MobiLink 服务器应用上载流时发生了死锁。它将回退该事务并重试此脚本。若要避免此警告，请删除同步脚本之间的争用。在同步脚本与其它应用程序之间也可能存在争用。

直通脚本在远程客户端失败。run_order:'%1' script_id:'%2' error_code:'%3' error_text:'%4'

错误代码	10091
错误常量	PASSTHROUGH_SCRIPT_FAILED
参数 1	失败的直通脚本的 run_order。
参数 2	失败的直通脚本的 script_id。
参数 3	失败的直通脚本的 error_code。
参数 4	失败的直通脚本的 error_text。

可能的原因

请检查错误代码和文本并为该脚本创建一个修复操作。

MobiLink 通信错误消息

目录

MobiLink 通信错误消息简介	658
按错误代码排序的 MobiLink 通信错误消息	659
按错误常量排序的 MobiLink 通信错误消息	665
按消息文本排序的 MobiLink 通信错误消息	673

MobiLink 通信错误消息简介

错误消息将写入 MobiLink 服务器消息日志和 MobiLink SQL Anywhere 客户端消息日志。错误代码将作为 `stream_error` 参数的 `ss_error_code` 成员返回到 UltraLite 客户端。

按错误代码排序的 MobiLink 通信错误消息

错误代码	消息文本
0	“无错误或未知错误”一节第 689 页
1	“无效的参数 '%1'”一节第 706 页
2	“参数值 '%1' 不是无符号的整数”一节第 677 页
3	“参数值 '%1' 不是无符号的整数值或整数范围。范围的格式是 NNN-NNN”一节第 677 页
4	“参数值 '%1' 不是有效的布尔值。该值必须是 0 或 1”一节第 676 页
5	“参数值 '%1' 不是有效的十六进制值”一节第 676 页
6	“无法分配足够的内存”一节第 696 页
7	“无法分析参数字符串 '%1'”一节第 697 页
8	“无法读取 %1 字节”一节第 693 页
9	“无法写 %1 字节”一节第 703 页
10	“结束写操作失败”一节第 682 页
11	“结束读操作失败”一节第 682 页
12	“未实现功能”一节第 686 页
13	“该操作将导致阻塞”一节第 680 页
14	“无法生成随机数”一节第 701 页
15	“无法初始化随机数生成器”一节第 689 页
16	“无法为随机数生成器提供种子”一节第 703 页
17	“无法创建随机数对象”一节第 691 页
18	“关闭时发生错误”一节第 681 页
19	“无法从连接队列中退出”一节第 691 页
20	“根证书无效”一节第 680 页
21	“无法识别的组织 '%1'”一节第 702 页

错误代码	消息文本
24	“服务器证书不受信任”一节第 680 页
25	“无法复制安全环境”一节第 697 页
26	“无法将网络层与安全层相连”一节第 699 页
33	“无法打开证书文件 '%1'”一节第 692 页
34	“无法读取证书”一节第 695 页
35	“无法读取专用密钥”一节第 696 页
36	“无法设置专用密钥”一节第 701 页
37	“无法读取证书到期日期”一节第 695 页
38	“无法复制证书”一节第 697 页
39	“无法向证书链添加证书”一节第 703 页
40	“无法找到受信任的证书文件 '%1'”一节第 704 页
41	“从受信任的证书文件 '%1' 中读取时出错”一节第 678 页
42	“在 %1 中未找到受信任的证书”一节第 709 页
43	“无法分配证书”一节第 696 页
44	“无法导入证书”一节第 693 页
48	“无法添加受信任的证书”一节第 703 页
49	“无法创建专用密钥对象”一节第 691 页
50	“证书已到期”一节第 710 页
51	“无法识别的组织单位 '%1'”一节第 702 页
52	“无法识别的公用名 '%1'”一节第 702 页
53	“握手错误”一节第 689 页
54	“不受支持的 HTTP 版本: %1”一节第 676 页
57	“无法找到主机名称 '%1'”一节第 705 页
58	“无法创建 TCP/IP 套接字”一节第 690 页

错误代码	消息文本
59	“无法创建 UDP 套接字” 一节第 690 页
60	“无法将套接字捆绑到端口 %1” 一节第 699 页
61	“无法清理套接字层” 一节第 700 页
62	“无法关闭套接字” 一节第 697 页
63	“无法连接套接字” 一节第 700 页
64	“无法获取套接字的本地名称” 一节第 698 页
65	“无法获取套接字选项号 %1” 一节第 698 页
66	“无法设置套接字选项号 %1” 一节第 701 页
67	“无法监听套接字。备用套接字为 %1” 一节第 698 页
68	“无法关闭套接字” 一节第 698 页
69	“无法选择套接字状态” 一节第 704 页
70	“无法初始化套接字层” 一节第 689 页
71	“无法确定本地主机” 一节第 700 页
72	“无法按地址获取主机” 一节第 690 页
73	“无法装载网络接口库” 一节第 705 页
74	“端口号 %1 无效。该值必须介于 0 到 65535 之间” 一节第 678 页
75	“应用程序无法启动 ActiveSync 同步” 一节第 709 页
76	“尚未安装 ActiveSync 提供程序” 一节第 685 页
77	“内容类型 '%1' 未知” 一节第 683 页
78	“客户端 ID 不可在 HTTP 头中使用” 一节第 682 页
79	“指定的 HTTP 缓冲区大小超出有效范围” 一节第 710 页
80	“在 HTTP 正文中发现额外数据: %1” 一节第 709 页
81	“无法读取已编码的 CR LF” 一节第 695 页
82	“无法读取 CR LF” 一节第 693 页

错误代码	消息文本
83	“等待此同步中的下一个 HTTP 请求时超时” 一节第 678 页
84	“无法读取已编码的块长度” 一节第 695 页
85	“分析块长度时读取到意外的字符。%1” 一节第 679 页
86	“返回了错误状态: '%1'” 一节第 678 页
87	“未知的传输编码: '%1'” 一节第 688 页
88	“无法分析 cookie: '%1'” 一节第 696 页
89	“应为远程数据, 但当前请求不是 POST” 一节第 709 页
200	“活动超时值 %1 无效。该值必须介于 0 到 65535 之间” 一节第 681 页
201	“试图读取 %1 字节时超时” 一节第 685 页
202	“试图写入 %1 字节时超时” 一节第 685 页
203	“在这台计算机上不支持自动拨号” 一节第 710 页
204	“呼叫 %1 失败” 一节第 681 页
205	“未提供服务器证书” 一节第 687 页
206	“未提供服务器证书口令” 一节第 687 页
207	“未提供受信任的根证书” 一节第 687 页
208	“为未加密的服务器密钥指定了口令” 一节第 688 页
209	“HTTP 验证需要用户 ID 和口令” 一节第 674 页
210	“HTTP 代理验证需要用户 ID 和口令” 一节第 674 页
211	“HTTP 验证失败” 一节第 674 页
212	“HTTP 代理验证失败” 一节第 673 页
213	“未提供用户 ID” 一节第 688 页
214	“未提供口令” 一节第 687 页
215	“不受支持的 HTTP 验证算法: %1” 一节第 676 页
216	“分析 HTTP 头时出错: %1” 一节第 679 页

错误代码	消息文本
217	“HTTP 服务器验证失败”一节第 674 页
218	“操作已中断”一节第 677 页
219	“无效的 HTTP 字符”一节第 706 页
220	“内部错误 (%1)”一节第 683 页
221	“无法打开系统证书存储库”一节第 692 页
222	“无法从系统证书存储库导入证书”一节第 691 页
223	“在系统证书存储库中未找到证书”一节第 710 页
224	“无法装载库 %1”一节第 705 页
225	“无法找到函数 %1”一节第 704 页
226	“无效同步协议: %1”一节第 706 页
227	“未装载内部协议: %1”一节第 688 页
228	“服务器错误 %1”一节第 679 页
229	“缺少的参数: %1”一节第 684 页
230	“无法打开 %1 以写入”一节第 692 页
231	“协议错误”一节第 707 页
232	“无效压缩类型: %1”一节第 706 页
233	“为 %1 指定的值超出范围”一节第 686 页
234	“意外的请求类型: %1”一节第 708 页
235	“格式不正确的会话 cookie (ML_SESSION_ID) 值: %1”一节第 680 页
236	“解码 HTTP 头时遇到意想不到的 HTTP 状态 %1”一节第 682 页
237	“意想不到的内部 HTTP 请求类型 %1”一节第 708 页
238	“内部错误: %1 返回了 %2”一节第 684 页
239	“ECC 加密不符合 FIPS 标准”一节第 673 页
240	“无法识别的 TLS 类型 %1”一节第 701 页

错误代码	消息文本
241	“连接尝试超时”一节第 683 页
242	“安全流已明确禁用 FIPS，但是 -fips 选项有效”一节第 675 页
243	“下载文件的本地路径 %1 无效”一节第 707 页
244	“会话密钥类型 '%1' 未知”一节第 681 页
245	“网络接口库无效或损坏: %1”一节第 686 页
248	“网络接口库版本不匹配。期望版本 %1.%2，但找到了版本 %3.%4”一节第 685 页
249	“MobiLink 验证失败”一节第 675 页
250	“SACI 实现不匹配”一节第 675 页
251	“客户端发送的未知的公共密钥端对端加密类型: %1”一节第 683 页
252	“意外的公共密钥端对端加密类型。应收到 %1，但收到 %2”一节第 707 页
253	“不匹配的端对端加密密钥”一节第 675 页
254	“意外的专用密钥类型。应为 %1，但在 e2ee_private_key 文件 '%3' 中找到了 %2”一节第 708 页
255	“无法读取 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2”一节第 694 页
256	“e2ee_private_key 文件 '%1' 中没有专用密钥”一节第 673 页
257	“无法解码 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2”一节第 699 页
258	“无法读取 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2”一节第 694 页
259	“e2ee_private_key 文件 '%1' 缺少 e2ee_private_key_password”一节第 673 页
260	“缺少 e2ee_private_key”一节第 684 页
261	“无效的 e2ee_type '%1'”一节第 705 页
262	“无法初始化用于端对端加密的 ECC。错误代码为 %1”一节第 690 页
263	“无法读取 e2ee 公共密钥”一节第 694 页
264	“无法打开 '%1'”一节第 692 页

按错误常量排序的 MobiLink 通信错误消息

错误常量	消息文本
ACTSYNC_NO_PORT	“应用程序无法启动 ActiveSync 同步” 一节第 709 页
ACTSYNC_NOT_INSTALLED	“尚未安装 ActiveSync 提供程序” 一节第 685 页
AUTHENTICATION_FAILED	“MobiLink 验证失败” 一节第 675 页
CONNECT_TIMEOUT	“连接尝试超时” 一节第 683 页
COULD_NOT_OPEN_FILE	“无法打开 '%1'” 一节第 692 页
COULD_NOT_OPEN_FILE_FOR_WRITE	“无法打开 %1 以写入” 一节第 692 页
CREATE_RANDOM_OBJECT	“无法创建随机数对象” 一节第 691 页
DEQUEUEING_CONNECTION	“无法从连接队列中退出” 一节第 691 页
DUN_DIAL_FAILED	“呼叫 %1 失败” 一节第 681 页
DUN_NOT_SUPPORTED	“在这台计算机上不支持自动拨号” 一节第 710 页
E2EE_DECODING_PRIVATE_KEY_FILE	“无法解码 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2” 一节第 699 页
E2EE_INIT_ECC	“无法初始化用于端对端加密的 ECC。错误代码为 %1” 一节第 690 页
E2EE_INVALID_TYPE	“无效的 e2ee_type '%1'” 一节第 705 页
E2EE_MISMATCHED_KEYS	“不匹配的端对端加密密钥” 一节第 675 页
E2EE_MISSING_PRIVATE_KEY	“缺少 e2ee_private_key” 一节第 684 页
E2EE_MISSING_PRIVATE_KEY_PASSWORD	“e2ee_private_key 文件 '%1' 缺少 e2ee_private_key_password” 一节第 673 页
E2EE_NO_PRIVATE_KEY_IN_FILE	“e2ee_private_key 文件 '%1' 中没有专用密钥” 一节第 673 页
E2EE_PUBLIC_KEY	“无法读取 e2ee 公共密钥” 一节第 694 页

错误常量	消息文本
E2EE_READING_PRIVATE_KEY	“无法读取 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2” 一节第 694 页
E2EE_READING_PRIVATE_KEY_FILE	“无法读取 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2” 一节第 694 页
E2EE_UNEXPECTED_PRIVATE_KEY_TYPE	“意外的专用密钥类型。应为 %1，但在 e2ee_private_key 文件 '%3' 中找到了 %2” 一节第 708 页
E2EE_UNEXPECTED_PUBLIC_KEY_ENC_TYPE	“意外的公共密钥端对端加密类型。应收到 %1，但收到 %2” 一节第 707 页
E2EE_UNKNOWN_PUBLIC_KEY_ENC_TYPE	“客户端发送的未知的公共密钥端对端加密类型: %1” 一节第 683 页
END_READ	“结束读操作失败” 一节第 682 页
END_WRITE	“结束写操作失败” 一节第 682 页
GENERATE_RANDOM	“无法生成随机数” 一节第 701 页
HTTP_AUTHENTICATION_FAILED	“HTTP 验证失败” 一节第 674 页
HTTP_AUTHENTICATION_REQUIRED	“HTTP 验证需要用户 ID 和口令” 一节第 674 页
HTTP_BAD_STATUS_CODE	“返回了错误状态: '%1'” 一节第 678 页
HTTP_BUFFER_SIZE_OUT_OF_RANGE	“指定的 HTTP 缓冲区大小超出有效范围” 一节第 710 页
HTTP_CHUNK_LEN_BAD_CHARACTER	“分析块长度时读取到意外的字符。 %1” 一节第 679 页
HTTP_CHUNK_LEN_ENCODED_MISSING	“无法读取已编码的块长度” 一节第 695 页
HTTP_CLIENT_ID_NOT_SET	“客户端 ID 不可在 HTTP 头中使用” 一节第 682 页
HTTP_CONTENT_TYPE_NOT_SPECIFIED	“内容类型 '%1' 未知” 一节第 683 页
HTTP_CRLF_ENCODED_MISSING	“无法读取已编码的 CR LF” 一节第 695 页

错误常量	消息文本
HTTP_CRLF_MISSING	“无法读取 CR LF” 一节第 693 页
HTTP_EXPECTED_POST	“应为远程数据，但当前请求不是 POST” 一节第 709 页
HTTP_EXTRA_DATA_END_READ	“在 HTTP 正文中发现额外数据: %1” 一节第 709 页
HTTP_HEADER_PARSE_ERROR	“分析 HTTP 头时出错: %1” 一节第 679 页
HTTP_INTERNAL_HEADER_STATE	“解码 HTTP 头时遇到意想不到的 HTTP 状态 %1” 一节第 682 页
HTTP_INTERNAL_REQUEST_TYPE	“意想不到的内部 HTTP 请求类型 %1” 一节第 708 页
HTTP_INVALID_CHARACTER	“无效的 HTTP 字符” 一节第 706 页
HTTP_INVALID_SESSION_KEY	“会话密钥类型 '%1' 未知” 一节第 681 页
HTTP_MALFORMED_SESSION_COOKIE	“格式不正确的会话 cookie (ML_SESSION_ID) 值: %1” 一节第 680 页
HTTP_NO_CONTD_CONNECTION	“等待此同步中的下一个 HTTP 请求时超时” 一节第 678 页
HTTP_NO_PASSWORD	“未提供口令” 一节第 687 页
HTTP_NO_USERID	“未提供用户 ID” 一节第 688 页
HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_FAILED	“HTTP 代理验证失败” 一节第 673 页
HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED	“HTTP 代理验证需要用户 ID 和口令” 一节第 674 页
HTTP_SERVER_AUTH_FAILED	“HTTP 服务器验证失败” 一节第 674 页
HTTP_UNABLE_TO_PARSE_COOKIE	“无法分析 cookie: '%1'” 一节第 696 页
HTTP_UNKNOWN_TRANSFER_ENCODING	“未知的传输编码: '%1'” 一节第 688 页
HTTP_UNSUPPORTED_AUTH_ALGORITHM	“不受支持的 HTTP 验证算法: %1” 一节第 676 页

错误常量	消息文本
HTTP_VERSION	“不受支持的 HTTP 版本: %1” 一节第 676 页
INCONSISTENT_FIPS	“安全流已明确禁用 FIPS, 但是 -fips 选项有效” 一节第 675 页
INIT_RANDOM	“无法初始化随机数生成器” 一节第 689 页
INTERNAL	“内部错误 (%1)” 一节第 683 页
INTERNAL_API	“内部错误: %1 返回了 %2” 一节第 684 页
INTERNAL_PROTOCOL_NOT_LOADED	“未装载内部协议: %1” 一节第 688 页
INTERRUPTED	“操作已中断” 一节第 677 页
INVALID_COMPRESSION_TYPE	“无效压缩类型: %1” 一节第 706 页
INVALID_LOCAL_PATH	“下载文件的本地路径 %1 无效” 一节第 707 页
INVALID_NETWORK_LIBRARY	“网络接口库无效或损坏: %1” 一节第 686 页
INVALID_SYNC_PROTOCOL	“无效同步协议: %1” 一节第 706 页
LIBRARY_ENTRY_POINT_NOT_FOUND	“无法找到函数 %1” 一节第 704 页
LOAD_LIBRARY_FAILURE	“无法装载库 %1” 一节第 705 页
LOAD_NETWORK_LIBRARY	“无法装载网络接口库” 一节第 705 页
MEMORY_ALLOCATION	“无法分配足够的内存” 一节第 696 页
MISSING_PARAMETER	“缺少的参数: %1” 一节第 684 页
NETWORK_LIBRARY_VERSION_MISMATCH	“网络接口库版本不匹配。期望版本 %1.%2, 但找到了版本 %3.%4” 一节第 685 页
NO_ECC_FIPS	“ECC 加密不符合 FIPS 标准” 一节第 673 页
NONE	“无错误或未知错误” 一节第 689 页
NOT_IMPLEMENTED	“未实现功能” 一节第 686 页

错误常量	消息文本
PARAMETER	“无效的参数 '%1'” 一节第 706 页
PARAMETER_NOT_BOOLEAN	“参数值 '%1' 不是有效的布尔值。该值必须是 0 或 1” 一节第 676 页
PARAMETER_NOT_HEX	“参数值 '%1' 不是有效的十六进制值” 一节第 676 页
PARAMETER_NOT_UINT32	“参数值 '%1' 不是无符号的整数” 一节第 677 页
PARAMETER_NOT_UINT32_RANGE	“参数值 '%1' 不是无符号的整数值或整数范围。范围的格式是 NNN-NNN” 一节第 677 页
PARSE	“无法分析参数字符串 '%1'” 一节第 697 页
PROTOCOL_ERROR	“协议错误” 一节第 707 页
READ	“无法读取 %1 字节” 一节第 693 页
READ_TIMEOUT	“试图读取 %1 字节时超时” 一节第 685 页
SACI_IMPLEMENTATION_MISMATCH	“SACI 实现不匹配” 一节第 675 页
SECURE_ADD_CERTIFICATE	“无法向证书链添加证书” 一节第 703 页
SECURE_ADD_TRUSTED_CERTIFICATE	“无法添加受信任的证书” 一节第 703 页
SECURE_CERTIFICATE_COMMON_NAME	“无法识别的公用名 '%1'” 一节第 702 页
SECURE_CERTIFICATE_COMPANY_NAME	“无法识别的组织 '%1'” 一节第 702 页
SECURE_CERTIFICATE_COMPANY_UNIT	“无法识别的组织单位 '%1'” 一节第 702 页
SECURE_CERTIFICATE_COUNT	“在 %1 中未找到受信任的证书” 一节第 709 页
SECURE_CERTIFICATE_EXPIRED	“证书已到期” 一节第 710 页
SECURE_CERTIFICATE_EXPIRY_DATE	“无法读取证书到期日期” 一节第 695 页
SECURE_CERTIFICATE_FILE_NOT_FOUND	“无法打开证书文件 '%1'” 一节第 692 页

错误常量	消息文本
SECURE_CERTIFICATE_NOT_TRUSTED	“服务器证书不受信任”一节第 680 页
SECURE_CERTIFICATE_ROOT	“根证书无效”一节第 680 页
SECURE_CREATE_CERTIFICATE	“无法分配证书”一节第 696 页
SECURE_CREATE_PRIVATE_KEY_OBJECT	“无法创建专用密钥对象”一节第 691 页
SECURE_DUPLICATE_CONTEXT	“无法复制安全环境”一节第 697 页
SECURE_EXPORT_CERTIFICATE	“无法复制证书”一节第 697 页
SECURE_HANDSHAKE	“握手错误”一节第 689 页
SECURE_IMPORT_CERT_FROM_SYSTEM_STORE	“无法从系统证书存储库导入证书”一节第 691 页
SECURE_IMPORT_CERTIFICATE	“无法导入证书”一节第 693 页
SECURE_NO_CERTS_IN_SYS_STORE	“在系统证书存储库中未找到证书”一节第 710 页
SECURE_NO_SERVER_CERTIFICATE	“未提供服务器证书”一节第 687 页
SECURE_NO_SERVER_CERTIFICATE_PASSWORD	“未提供服务器证书口令”一节第 687 页
SECURE_NO_TRUSTED_ROOTS	“未提供受信任的根证书”一节第 687 页
SECURE_OPEN_SYSTEM_CERT_STORE	“无法打开系统证书存储库”一节第 692 页
SECURE_READ_CERTIFICATE	“无法读取证书”一节第 695 页
SECURE_READ_PRIVATE_KEY	“无法读取专用密钥”一节第 696 页
SECURE_REDUNDANT_SERVER_CERTIFICATE_PASSWORD	“为未加密的服务器密钥指定了口令”一节第 688 页
SECURE_SET_IO	“无法将网络层与安全层相连”一节第 699 页
SECURE_SET_PRIVATE_KEY	“无法设置专用密钥”一节第 701 页
SECURE_TRUSTED_CERTIFICATE_FILE_NOT_FOUND	“无法找到受信任的证书文件 '%1'”一节第 704 页

错误常量	消息文本
SECURE_TRUSTED_CERTIFICATE_READ	“从受信任的证书文件 '%1' 中读取时出错” 一节第 678 页
SEED_RANDOM	“无法为随机数生成器提供种子” 一节 第 703 页
SERVER_ERROR	“服务器错误 %1” 一节第 679 页
SHUTTING_DOWN	“关闭时发生错误” 一节第 681 页
SOCKET_BIND	“无法将套接字捆绑到端口 %1” 一节 第 699 页
SOCKET_CLEANUP	“无法清理套接字层” 一节第 700 页
SOCKET_CLOSE	“无法关闭套接字” 一节第 697 页
SOCKET_CONNECT	“无法连接套接字” 一节第 700 页
SOCKET_CREATE_TCPIP	“无法创建 TCP/IP 套接字” 一节第 690 页
SOCKET_CREATE_UDP	“无法创建 UDP 套接字” 一节第 690 页
SOCKET_GET_HOST_BY_ADDR	“无法按地址获取主机” 一节第 690 页
SOCKET_GET_NAME	“无法获取套接字的本地名称” 一节 第 698 页
SOCKET_GET_OPTION	“无法获取套接字选项号 %1” 一节 第 698 页
SOCKET_HOST_NAME_NOT_FOUND	“无法找到主机名称 '%1'” 一节第 705 页
SOCKET_LISTEN	“无法监听套接字。备用套接字为 %1” 一节 第 698 页
SOCKET_LIVENESS_OUT_OF_RANGE	“活动超时值 %1 无效。该值必须介于 0 到 65535 之间” 一节第 681 页
SOCKET_LOCALHOST_NAME_NOT_FOUND	“无法确定本地主机” 一节第 700 页
SOCKET_PORT_OUT_OF_RANGE	“端口号 %1 无效。该值必须介于 0 到 65535 之间” 一节第 678 页
SOCKET_SELECT	“无法选择套接字状态” 一节第 704 页

错误常量	消息文本
SOCKET_SET_OPTION	“无法设置套接字选项号 %1” 一节第 701 页
SOCKET_SHUTDOWN	“无法关闭套接字” 一节第 698 页
SOCKET_STARTUP	“无法初始化套接字层” 一节第 689 页
UNEXPECTED_HTTP_REQUEST_TYPE	“意外的请求类型: %1” 一节第 708 页
UNRECOGNIZED_TLS_TYPE	“无法识别的 TLS 类型 %1” 一节第 701 页
VALUE_OUT_OF_RANGE	“为 %1 指定的值超出范围” 一节第 686 页
WOULD_BLOCK	“该操作将导致阻塞” 一节第 680 页
WRITE	“无法写 %1 字节” 一节第 703 页
WRITE_TIMEOUT	“试图写入 %1 字节时超时” 一节第 685 页

按消息文本排序的 MobiLink 通信错误消息

e2ee_private_key 文件 '%1' 缺少 e2ee_private_key_password

错误代码	259
错误常量	E2EE_MISSING_PRIVATE_KEY_PASSWORD
参数 1	来自 e2ee_private_key 选项的专用密钥文件。

可能的原因

如果没有 e2ee_private_key_password，将不能读取 e2ee_private_key 文件。请提供 e2ee_private_key_password。

e2ee_private_key 文件 '%1' 中没有专用密钥

错误代码	256
错误常量	E2EE_NO_PRIVATE_KEY_IN_FILE
参数 1	来自 e2ee_private_key 选项的专用密钥文件。

可能的原因

给定的文件名不包含专用密钥。

ECC 加密不符合 FIPS 标准

错误代码	239
错误常量	NO_ECC_FIPS

可能的原因

执行给定的压缩操作时出现了问题。请联系技术支持部门。

HTTP 代理验证失败

错误代码	212
错误常量	HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_FAILED

可能的原因

提供的用户 ID 和口令被代理服务器拒绝。请检查输入是否正确。如果正确，请与您的系统管理员联系，以确保您可以正确访问。

HTTP 代理验证需要用户 ID 和口令

错误代码	210
错误常量	HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED

可能的原因

HTTP 代理请求进行 HTTP 验证。请使用 HTTP 同步参数 `http_proxy_userid` 和 `http_proxy_password` 提供用户 ID 和口令。

HTTP 服务器验证失败

错误代码	217
错误常量	HTTP_SERVER_AUTH_FAILED

可能的原因

从服务器发送的验证信息标头包含一个不正确的值，导致验证失败。请确保您正连接到合法的 HTTP 服务器。

HTTP 验证失败

错误代码	211
错误常量	HTTP_AUTHENTICATION_FAILED

可能的原因

提供的用户 ID 和口令被拒绝。请检查输入是否正确。如果正确，请与您的系统管理员联系，以确保您可以正确访问。

HTTP 验证需要用户 ID 和口令

错误代码	209
错误常量	HTTP_AUTHENTICATION_REQUIRED

可能的原因

HTTP 服务器或网关请求进行 HTTP 验证。请使用 HTTP 同步参数 `http_userid` 和 `http_password` 提供用户 ID 和口令。

MobiLink 验证失败

错误代码	249
错误常量	AUTHENTICATION_FAILED

可能的原因

客户端无法将自身向 MobiLink 验证。

SACI 实现不匹配

错误代码	250
错误常量	SACI_IMPLEMENTATION_MISMATCH

可能的原因

无法装载 SACI 实现，因为它有一个不兼容的实现 ID。

安全流已明确禁用 FIPS，但是 -fips 选项有效

错误代码	242
错误常量	INCONSISTENT_FIPS

可能的原因

使用 MobiLink 服务器命令行上的 `-fips` 开关要求所有安全流都符合 FIPS 标准。如果安全流未配置 `fips` 选项，则将自动符合 FIPS 标准（如 `fips=y`）。将 `fips` 选项从安全流中删除，或通过 `fips=y` 将其启用。

不匹配的端对端加密密钥

错误代码	253
错误常量	E2EE_MISMATCHED_KEYS

可能的原因

客户端和服务端之间无法通信，因为远程用于端对端加密的 e2ee_public_key 与服务器的 e2ee_private_key 不匹配。

不受支持的 HTTP 版本: %1

错误代码	54
错误常量	HTTP_VERSION
参数 1	请求的 HTTP 版本。

可能的原因

所请求的 HTTP 版本不受支持。请查阅文档并指定一个支持的 HTTP 版本。发布时，支持的 HTTP 版本为 1.0 和 1.1。

不受支持的 HTTP 验证算法: %1

错误代码	215
错误常量	HTTP_UNSUPPORTED_AUTH_ALGORITHM

可能的原因

服务器请求的 HTTP Digest 验证算法不受支持。只支持 "MD5" 和 "MD5-sess"。

参数值 '%1' 不是有效的布尔值。该值必须是 0 或 1

错误代码	4
错误常量	PARAMETER_NOT_BOOLEAN
参数 1	参数值无效。

可能的原因

网络参数的格式为 "名称=值;[名称 2=值 2;...]"。参数值不是布尔值。找到不符合上述格式的参数，并将参数值更改为 0 (off 或 false) 或者 1 (on 或 true)。

参数值 '%1' 不是有效的十六进制值

错误代码	5
------	---

错误常量	PARAMETER_NOT_HEX
参数 1	参数值无效。

可能的原因

网络参数的格式为 "名称=值;[名称 2=值 2;...]". 参数值不是十六进制值（基数为 16）。找到不符合上述格式的参数，并将参数值更改为十六进制值。

参数值 '%1' 不是无符号的整数

错误代码	2
错误常量	PARAMETER_NOT_UINT32
参数 1	参数值无效。

可能的原因

网络参数的格式为 "名称=值;[名称 2=值 2;...]". 参数值不是一个无符号的整数。找到不符合上述格式的参数，并将参数值更改为无符号整数。

参数值 '%1' 不是无符号的整数值或整数范围。范围的格式是 NNN-NNN

错误代码	3
错误常量	PARAMETER_NOT_UINT32_RANGE
参数 1	参数值无效。

可能的原因

网络参数的格式为 "名称=值;[名称 2=值 2;...]". 参数值不是一个无符号的整数值或范围。找到不符合上述格式的参数并将参数值更改为无符号整数或无符号范围。无符号范围的格式为：NNN-NNN。

操作已中断

错误代码	218
错误常量	INTERRUPTED

可能的原因

当前操作被调用方中断。

从受信任的证书文件 '%1' 中读取时出错

错误代码	41
错误常量	SECURE_TRUSTED_CERTIFICATE_READ
参数 1	受信任证书的文件名。

可能的原因

安全网络层无法读取受信任证书文件。请检查以下内容：1) 正确指定了证书文件名。2) 证书文件存在。3) 证书文件包含一个或多个证书。4) 证书文件包含正确的证书。5) 试图打开证书文件的程序具有查看该文件的足够权限。这仅适用于具有用户和/或文件权限的操作系统。

等待此同步中的下一个 HTTP 请求时超时

错误代码	83
错误常量	HTTP_NO_CONTD_CONNECTION

可能的原因

服务器在等待来自远程站点的下一个 HTTP 请求时超时。确定该请求未能到达服务器的原因，或尝试使用持久连接。

端口号 %1 无效。该值必须介于 0 到 65535 之间

错误代码	74
错误常量	SOCKET_PORT_OUT_OF_RANGE
参数 1	端口号。

可能的原因

指定了无效端口号。端口号必须是介于 0 到 65535 之间的一个整数。

返回了错误状态: '%1'

错误代码	86
------	----

错误常量	HTTP_BAD_STATUS_CODE
参数 1	读取的状态行。

可能的原因

请检查状态行以确定故障的原因。

分析 HTTP 头时出错: %1

错误代码	216
错误常量	HTTP_HEADER_PARSE_ERROR

可能的原因

尝试分析 HTTP 标头时出错。标头可能存在格式错误。

分析块长度时读取到意外的字符。 %1

错误代码	85
错误常量	HTTP_CHUNK_LEN_BAD_CHARACTER
参数 1	意外的字符。

可能的原因

尝试使用固定长度的 HTTP 正文。

服务器错误 %1

错误代码	228
错误常量	SERVER_ERROR
参数 1	由服务器报告的错误。

可能的原因

服务器报告了一个错误。请联系 MobiLink 管理员以了解更多信息。

服务器证书不受信任

错误代码	24
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_NOT_TRUSTED

可能的原因

服务器证书没有获得受信任机构的签名。请检查以下内容：1) 正确指定了证书文件名。2) 证书文件包含一个或多个证书。3) 证书文件包含正确的证书。4) 受信任的根证书的客户列表包含服务器的根证书。

该操作将导致阻塞

错误代码	13
错误常量	WOULD_BLOCK

可能的原因

所请求的操作可能在不希望或者意想不到出现阻塞的地方导致阻塞。

格式不正确的会话 cookie (ML_SESSION_ID) 值: %1

错误代码	235
错误常量	HTTP_MALFORMED_SESSION_COOKIE
参数 1	cookie 值

可能的原因

用来管理同步会话的 HTTP cookie 已损坏。确定 Cookie 的损坏位置。最有可能的原因是客户端错误，或者可能是 HTTP 中间错误。

根证书无效

错误代码	20
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_ROOT

可能的原因

证书链中的根证书无效。发布时，该错误虽已定义，但并未使用。

关闭时发生错误

错误代码	18
错误常量	SHUTTING_DOWN

可能的原因

MobiLink 服务器关闭时遇到网络层的错误。可能是关闭时某些待执行的网络操作受到了影响。

呼叫 %1 失败

错误代码	204
错误常量	DUN_DIAL_FAILED

可能的原因

自动拨号无法建立与指定拨号网络之间的连接。

会话密钥类型 '%1' 未知

错误代码	244
错误常量	HTTP_INVALID_SESSION_KEY
参数 1	会话密钥类型。

可能的原因

指定了未知的会话密钥类型。请参见相关文档，并将会话密钥类型更改为支持的类型之一。

活动超时值 %1 无效。该值必须介于 0 到 65535 之间

错误代码	200
错误常量	SOCKET_LIVENESS_OUT_OF_RANGE
参数 1	活动超时值。

可能的原因

指定的活动超时值无效。活动超时值必须是介于 0 到 65535 之间的一个整数。

解码 HTTP 头时遇到意想不到的 HTTP 状态 %1

错误代码	236
错误常量	HTTP_INTERNAL_HEADER_STATE
参数 1	内部的标头状态

可能的原因

解码 HTTP 标头时出现问题。这是一个决不应该出现的内部错误。请联系技术支持部门。

结束写操作失败

错误代码	10
错误常量	END_WRITE

可能的原因

无法完成写入到网络的操作序列。另请参见：WRITE

结束读操作失败

错误代码	11
错误常量	END_READ

可能的原因

无法完成从网络进行读取的操作序列。另请参见：READ

客户端 ID 不可在 HTTP 头中使用

错误代码	78
错误常量	HTTP_CLIENT_ID_NOT_SET

可能的原因

未将客户端 ID 传递到 HTTP 客户端代码。请联系技术支持部门，解决该问题。

客户端发送的未知的公共密钥端对端加密类型: %1

错误代码	251
错误常量	E2EE_UNKNOWN_PUBLIC_KEY_ENC_TYPE
参数 1	端对端加密类型代码

可能的原因

客户端发送了无法被服务器识别的 e2ee_type 值。请确保服务器的版本等于或高于远程服务器的版本。

连接尝试超时

错误代码	241
错误常量	CONNECT_TIMEOUT

可能的原因

连接尝试超时。服务器不在指定的主机和端口上运行，或者需要增加超时值以允许使用更多的时间进行连接。

内容类型 '%1' 未知

错误代码	77
错误常量	HTTP_CONTENT_TYPE_NOT_SPECIFIED
参数 1	内容类型。

可能的原因

指定了未知的内容类型。请参见相关文档，并将内容类型更改为支持的类型之一。

内部错误 (%1)

错误代码	220
错误常量	INTERNAL
参数 1	内部错误代码。

可能的原因

网络层发生内部错误。请联系技术支持部门。

内部错误: %1 返回了 %2

错误代码	238
错误常量	INTERNAL_API
参数 1	内部 API 的名称。
参数 2	内部错误代码。

可能的原因

网络层发生内部错误。请联系技术支持部门。

缺少 e2ee_private_key

错误代码	260
错误常量	E2EE_MISSING_PRIVATE_KEY

可能的原因

指定了另一个端对端加密选项，但不是 e2ee_private_key 选项。要么指定所有的端对端加密选项，要么将它们都删除。所需的端对端加密选项包括：e2ee_type、e2ee_private_key、e2ee_private_key_password。

缺少的参数: %1

错误代码	229
错误常量	MISSING_PARAMETER
参数 1	缺少的参数的名称。

可能的原因

需要使用该指定参数，但该参数未被提供。

尚未安装 ActiveSync 提供程序

错误代码	76
错误常量	ACTSYNC_NOT_INSTALLED

可能的原因

尚未安装 ActiveSync 提供程序。请运行 mlasinst 进行安装（有关详细信息，请参见文档）。

试图读取 %1 字节时超时

错误代码	201
错误常量	READ_TIMEOUT
参数 1	无法读取的字节数。

可能的原因

无法在给定时间内从网络层读取给定的字节数。请检查网络是否工作正常、发送应用程序是否仍在运行。

试图写入 %1 字节时超时

错误代码	202
错误常量	WRITE_TIMEOUT
参数 1	无法写入的字节数。

可能的原因

无法在给定时间内将给定的字节数写入到网络层。请检查网络是否工作正常、接收应用程序是否仍在运行。

网络接口库版本不匹配。期望版本 %1.%2，但找到了版本 %3.%4

错误代码	248
错误常量	NETWORK_LIBRARY_VERSION_MISMATCH
参数 1	期望的主版本。
参数 2	期望的次版本。

参数 3	找到的主版本。
参数 4	找到的次版本。

可能的原因

因为版本错误，网络接口 DLL 或共享对象无法装载。

网络接口库无效或损坏: %1

错误代码	245
错误常量	INVALID_NETWORK_LIBRARY
参数 1	网络库路径。

可能的原因

可能因为无效或损坏，给定的网络接口 DLL 或共享对象无法装载。

为 %1 指定的值超出范围

错误代码	233
错误常量	VALUE_OUT_OF_RANGE
参数 1	参数的名称

可能的原因

指定的值不在该参数的可接受值的范围之内。请检查文档中的参数以了解可接受的值的范围。

未实现功能

错误代码	12
错误常量	NOT_IMPLEMENTED

可能的原因

请求的内部功能尚未实现。请联系技术支持部门。

未提供服务器证书

错误代码	205
错误常量	SECURE_NO_SERVER_CERTIFICATE

可能的原因

未提供服务器证书。安全通信需要服务器证书。提供的文件必须包含服务器的完整证书链及其专用密钥。

未提供服务器证书口令

错误代码	206
错误常量	SECURE_NO_SERVER_CERTIFICATE_PASSWORD

可能的原因

未提供服务器证书口令。对服务器的加密专用密钥进行解密时需要该口令。

未提供口令

错误代码	214
错误常量	HTTP_NO_PASSWORD

可能的原因

提供了 HTTP 验证所需的用户 ID，但未提供口令。验证时需要提供上述两项内容。

未提供受信任的根证书

错误代码	207
错误常量	SECURE_NO_TRUSTED_ROOTS

可能的原因

未提供受信任的根证书。安全通信至少需要一个受信任的根证书。

未提供用户 ID

错误代码	213
错误常量	HTTP_NO_USERID

可能的原因

提供了 HTTP 验证所需的口令，但未提供用户 ID。验证时需要提供上述两项内容。

为未加密的服务器密钥指定了口令

错误代码	208
错误常量	SECURE_REDUNDANT_SERVER_CERTIFICATE_PASSWORD

可能的原因

在未用任何口令对服务器的专用密钥进行加密时，指定了一个口令。

未知的传输编码: '%1'

错误代码	87
错误常量	HTTP_UNKNOWN_TRANSFER_ENCODING
参数 1	未知编码。

可能的原因

确定该未知传输编码是如何产生的。

未装载内部协议: %1

错误代码	227
错误常量	INTERNAL_PROTOCOL_NOT_LOADED

可能的原因

无法装载同步协议。如果您正在使用 UltraLite，请确保已调用了正确的 ULEnable 方法。

握手错误

错误代码	53
错误常量	SECURE_HANDSHAKE

可能的原因

安全握手失败。请检查以下内容：1) 在客户端一方，指定了正确的主机和端口号。2) 在服务器一方，指定了正确的端口号。3) 在客户端一方指定了正确的受信任证书，同时在服务器一方指定了正确的标识文件。

无错误或未知错误

错误代码	0
错误常量	NONE

可能的原因

该代码指示无网络错误或发生未知的网络错误。

无法初始化随机数生成器

错误代码	15
错误常量	INIT_RANDOM

可能的原因

安全网络层无法初始化随机数生成器。请释放系统资源、重新连接，并重试该操作。

无法初始化套接字层

错误代码	70
错误常量	SOCKET_STARTUP

可能的原因

网络层无法初始化套接字层。请检查以下内容：1) 正确安装了套接字层。必须存在正确的网络接口库并且可以访问。2) 计算机与网络连接且网络可以作出响应。3) 有足够的系统资源可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法初始化用于端对端加密的 ECC。错误代码为 %1

错误代码	262
错误常量	E2EE_INIT_ECC
参数 1	错误代码。

可能的原因

尝试初始化 ECC 时出现错误。请确保已安装了 ECC 选项。

无法按地址获取主机

错误代码	72
错误常量	SOCKET_GET_HOST_BY_ADDR

可能的原因

网络层无法使用主机的 IP 地址获取主机名。发布时，该错误虽已定义，但并未使用。

无法创建 TCP/IP 套接字

错误代码	58
错误常量	SOCKET_CREATE_TCPIP

可能的原因

网络层无法创建 TCP/IP 套接字。请检查以下内容：1) 计算机与网络连接。2) 套接字层正确初始化。5) 如果设备对开放套接字的数目有限制，确认未达到该限制。6) 系统资源足够可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法创建 UDP 套接字

错误代码	59
错误常量	SOCKET_CREATE_UDP

可能的原因

网络层无法创建 UDP 套接字。请检查以下内容：1) 计算机与网络连接。2) 套接字层正确初始化。3) 如果使用 client_port 选项，确认给定端口未被占用。如果仅指定一个客户端端口，请考虑使用范围（例如 NNN-NNN）。如果该范围已占用，请考虑拓宽该范围或使用不同的范围。4) 如果使用

client_port 选项，确认所使用的端口不存在防火墙限制。5) 如果设备对开放套接字的数目有限制，请验证未达到该限制。6) 有足够的系统资源可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法创建随机数对象

错误代码	17
错误常量	CREATE_RANDOM_OBJECT

可能的原因

安全网络层无法创建随机数生成对象。请释放系统资源、重新连接，并重试该操作。

无法创建专用密钥对象

错误代码	49
错误常量	SECURE_CREATE_PRIVATE_KEY_OBJECT

可能的原因

安全网络层无法在装载专用密钥之前创建专用密钥对象。最有可能的原因是系统资源不足。释放系统资源后重试该操作。

无法从连接队列中退出

错误代码	19
错误常量	DEQUEUEING_CONNECTION

可能的原因

当试图获取排队连接（同步）请求时，MobiLink 服务器遇到错误。释放系统资源。如果问题仍出现，请重新启动 MobiLink 服务器。

无法从系统证书存储库导入证书

错误代码	222
错误常量	SECURE_IMPORT_CERT_FROM_SYSTEM_STORE

可能的原因

无法从系统证书存储库导入证书。

无法打开 %1 以写入

错误代码	230
错误常量	COULD_NOT_OPEN_FILE_FOR_WRITE
参数 1	文件的名称。

可能的原因

无法打开指定的文件以进行写入。请确保这是正确的文件且没有其它应用程序在使用它。

无法打开 '%1'

错误代码	264
错误常量	COULD_NOT_OPEN_FILE
参数 1	文件的名称。

可能的原因

无法打开指定文件。

无法打开系统证书存储库

错误代码	221
错误常量	SECURE_OPEN_SYSTEM_CERT_STORE

可能的原因

尝试打开系统证书存储库失败。

无法打开证书文件 '%1'

错误代码	33
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_FILE_NOT_FOUND
参数 1	证书文件名。

可能的原因

无法打开证书文件。请检查以下内容：1) 正确指定了证书文件名。2) 证书文件存在。3) 证书文件包含一个或多个证书。4) 证书文件包含正确的证书。5) 试图打开证书文件的程序有读取该文件的足够权限。这仅适用于具有用户和/或文件权限的操作系统。

无法导入证书

错误代码	44
错误常量	SECURE_IMPORT_CERTIFICATE

可能的原因

安全网络层无法导入证书。请检查以下内容：1) 正确指定了证书文件名。2) 证书文件存在。3) 证书文件包含一个或多个证书。4) 证书文件包含正确的证书。

无法读取 %1 字节

错误代码	8
错误常量	READ
参数 1	无法读取的字节数。

可能的原因

无法从网络层读取给定的字节数。请注意，读取操作可能作为大型网络操作的一部分出现。例如，一些网络层具有子层，而子层可以执行多个读和写操作，这些操作又是上层基本操作的一部分。读错误的原因通常是下列之一：1) 网络存在导致读失败的问题。重新连接后再尝试该操作。2) 连接超时。重新连接并重试该操作。3) 连接的另外一方完全终止连接。请查阅客户端和/或服务器的错误日志，它们将指明连接断开的原因。请查阅输出日志错误并确定其原因，然后重新尝试该操作。4) 位于连接另外一端的进程被异常中断。请查阅客户端和/或服务器的输出日志，它们将指明进程异常中断的原因。如果进程是通过非正常方法关闭，它的输出日志中就可能不会记录任何错误。重新连接并重试该操作。5) 系统资源不足而且无法执行读操作。请释放系统资源，重新连接后再尝试该操作。如果随后重试的努力失败，请向网络管理员进行咨询。

无法读取 CR LF

错误代码	82
错误常量	HTTP_CRLF_MISSING

可能的原因

您使用的代理可能与 MobiLink 不兼容。请检查您的配置。

无法读取 e2ee 公共密钥

错误代码	263
错误常量	E2EE_PUBLIC_KEY

可能的原因

尝试读取端对端加密公共密钥时出错。

无法读取 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2

错误代码	255
错误常量	E2EE_READING_PRIVATE_KEY
参数 1	来自 e2ee_private_key 选项的专用密钥文件。
参数 2	错误代码。

可能的原因

读取 e2ee_private_key 文件时出现错误。请与技术支持人员联系并提供错误代码。

无法读取 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2

错误代码	258
错误常量	E2EE_READING_PRIVATE_KEY_FILE
参数 1	来自 e2ee_private_key 选项的专用密钥文件。
参数 2	错误代码。

可能的原因

无法读取给定文件。请与技术支持人员联系并提供错误代码。

无法读取已编码的 CR LF

错误代码	81
错误常量	HTTP_CRLF_ENCODED_MISSING

可能的原因

您使用的代理可能与 MobiLink 不兼容。请检查您的配置。

无法读取已编码的块长度

错误代码	84
错误常量	HTTP_CHUNK_LEN_ENCODED_MISSING

可能的原因

尝试使用固定长度的 HTTP 正文。

无法读取证书

错误代码	34
错误常量	SECURE_READ_CERTIFICATE

可能的原因

证书文件无法读取。请检查以下内容：1) 正确输入了口令。2) 证书文件包含一个或多个证书。3) 证书文件包含正确的证书。4) 证书文件完好无损。

无法读取证书到期日期

错误代码	37
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_EXPIRY_DATE

可能的原因

无法读取证书的到期日期。请检查以下内容：1) 正确输入了口令。2) 证书文件包含一个或多个证书。3) 证书文件包含正确的证书。4) 证书文件完好无损。

无法读取专用密钥

错误代码	35
错误常量	SECURE_READ_PRIVATE_KEY

可能的原因

无法从证书文件中读取专用密钥。请检查以下内容：1) 正确输入了口令。2) 证书文件包含一个或多个证书。3) 证书文件包含正确的证书。4) 证书文件完好无损。

无法分配证书

错误代码	43
错误常量	SECURE_CREATE_CERTIFICATE

可能的原因

安全网络层无法为证书分配存储空间。释放系统资源后重试该操作。

无法分配足够的内存

错误代码	6
错误常量	MEMORY_ALLOCATION

可能的原因

网络层无法分配足够的存储字节。释放系统内存并重新尝试该操作。释放系统内存的方法取决于操作系统及其配置方式。简单的方法是减少活动进程的数目。有关详细信息，请查阅操作系统文档。

无法分析 cookie: '%1'

错误代码	88
错误常量	HTTP_UNABLE_TO_PARSE_COOKIE
参数 1	设置的 Cookie 标头。

可能的原因

确定设置的 Cookie 标头的损坏位置。

无法分析参数字符串 '%1'

错误代码	7
错误常量	PARSE
参数 1	无法分析参数字符串。

可能的原因

网络参数的格式为 "名称=值;[名称 2=值 2;...]"。参数的完整列表可以（但非必须）包括在圆括号中。给定字符串并不遵循该约定。请检查字符串、修正格式问题，然后重试该操作。

无法复制安全环境

错误代码	25
错误常量	SECURE_DUPLICATE_CONTEXT

可能的原因

安全网络层无法复制安全环境。释放系统资源后重试该操作。

无法复制证书

错误代码	38
错误常量	SECURE_EXPORT_CERTIFICATE

可能的原因

安全网络层无法复制证书。释放系统资源后重试该操作。

无法关闭套接字

错误代码	62
错误常量	SOCKET_CLOSE

可能的原因

网络层无法关闭套接字。因为未刷新待执行的写操作，网络会话可能会也可能不会提前终止。请检查以下内容：1) 网络连接的另外一方发生任何错误。2) 网络连接的另外一方正常运行。3) 计算机仍与网络相连接且网络可以作出响应。

无法关闭套接字

错误代码	68
错误常量	SOCKET_SHUTDOWN

可能的原因

网络层无法关闭套接字。请检查以下内容：1) 计算机与网络连接且网络可以作出响应。2) 网络连接的另外一方正常运行。3) 有足够的系统资源可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法获取套接字的本地名称

错误代码	64
错误常量	SOCKET_GET_NAME

可能的原因

网络层无法确定套接字的本地名称。在一个 TCP/IP 连接中，连接的每一端都有专门附加到端口的套接字。套接字的本地名称包含连接时网络指定的端口号。请检查以下内容：1) 计算机仍与网络连接且网络可以作出响应。2) 网络连接的另外一方正常运行。3) 有足够的系统资源可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法获取套接字选项号 %1

错误代码	65
错误常量	SOCKET_GET_OPTION
参数 1	待检索的套接字选项。

可能的原因

网络层无法获取套接字选项。该错误可能是连接丢失时出现的第一个提示。请检查以下内容：1) 计算机仍与网络连接且网络可以作出响应。2) 网络连接的另外一方正常运行。3) 有足够的系统资源可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法监听套接字。备用套接字为 %1

错误代码	67
错误常量	SOCKET_LISTEN

参数 1	所请求的监听器积压。
------	------------

可能的原因

服务器无法监听套接字。积压请求指的是给定时间里未执行的排队连接请求的最大数。请检查以下内容：1) 计算机仍与网络连接且网络可以作出响应。2) 不存在可能阻止套接字监听器在当前计算机上运行的防火墙或其它限制。3) 积压请求设置位于计算机上的限制之内。4) 系统资源足够可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法将套接字捆绑到端口 %1

错误代码	60
错误常量	SOCKET_BIND
参数 1	端口号。

可能的原因

网络层无法将套接字绑定到给定端口。请检查以下内容：1)（仅服务器）确认端口未被占用。如果端口被占用，请关闭监听该端口的应用程序或者指定另一个端口。2)（仅服务器）确认所使用的端口不存在防火墙限制。3)（仅客户端）如果使用 `client_port` 选项，确认给定端口未被占用。如果仅指定一个客户端端口，请考虑使用范围（例如 NNN-NNN）。如果该范围已占用，请考虑拓宽该范围或使用不同的范围。4)（仅客户端）如果使用了 `client_port` 选项，请验证所使用的端口不存在防火墙限制。

无法将网络层与安全层相连

错误代码	26
错误常量	SECURE_SET_IO

可能的原因

安全网络层无法与网络层相连。释放系统资源后重试该操作。

无法解码 e2ee_private_key 文件 '%1'。错误代码为 %2

错误代码	257
错误常量	E2EE_DECODING_PRIVATE_KEY_FILE
参数 1	来自 <code>e2ee_private_key</code> 选项的专用密钥文件。

参数 2	错误代码。
------	-------

可能的原因

已经找到文件并且读取了它的内容，但对文件进行解码时出现了错误。请与技术支持人员联系并提供错误代码。

无法连接套接字

错误代码	63
错误常量	SOCKET_CONNECT

可能的原因

网络层无法连接套接字。请检查以下内容：1) 计算机与网络连接。2) 套接字层正确初始化。3) 指定了正确的主机和端口。4) 主机服务器运行正常并监听正确的端口。5) 主机监听的套接字类型正确（TCP/IP 与 UDP）。6) 如果使用 `client_port` 选项，确认所使用的端口不存在防火墙限制。7) 如果设备对开放套接字的数目有限制，确认未达到该限制。8) 系统资源足够可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法清理套接字层

错误代码	61
错误常量	SOCKET_CLEANUP

可能的原因

网络层无法清理套接字层。该错误仅在所有连接都完成后才发生，所以不会影响当前的连接。

无法确定本地主机

错误代码	71
错误常量	SOCKET_LOCALHOST_NAME_NOT_FOUND

可能的原因

网络层无法确定 "本地主机" 的 IP 地址。请检查以下内容：1) 域名服务器 (DNS)，或与其具有相同功能的实体是否可以使用。如果 DNS 不能使用，请尝试显式指定本地主机的 IP 地址（通常是 127.0.0.1）。2) HOSTS 文件包含将 [本地主机 (localhost)] 名映射到 IP 地址的条目。3) 系统资源足够可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法设置套接字选项号 %1

错误代码	66
错误常量	SOCKET_SET_OPTION
参数 1	设置套接字选项。

可能的原因

网络层无法设置套接字选项。该错误可能是连接丢失时出现的第一个提示。请检查以下内容：1) 计算机仍与网络连接且网络可以作出响应。2) 网络连接的另外一方正常运行。3) 有足够的系统资源可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法设置专用密钥

错误代码	36
错误常量	SECURE_SET_PRIVATE_KEY

可能的原因

专用密钥无法使用。请检查以下内容：1) 正确输入了口令。2) 证书文件包含一个或多个证书。3) 证书文件包含正确的证书。4) 证书文件完好无损。

无法生成随机数

错误代码	14
错误常量	GENERATE_RANDOM

可能的原因

安全网络层需要一个随机数但却无法生成。请释放系统资源、重新连接，并重试该操作。

无法识别的 TLS 类型 %1

错误代码	240
错误常量	UNRECOGNIZED_TLS_TYPE
参数 1	TLS 类型

可能的原因

TLS 类型无效。有关有效类型，请查阅相关文档。

无法识别的公用名 '%1'

错误代码	52
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_COMMON_NAME
参数 1	公用名称。

可能的原因

给定的公用名不在证书链中。请检查以下内容：1) 正确输入了公用名称。2) 指定的证书文件正确。3) 公用名称在证书链中。您可以使用实用程序 `viewcert` 进行验证。

无法识别的组织 '%1'

错误代码	21
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_COMPANY_NAME
参数 1	组织名称。

可能的原因

给定的组织名称不在证书链中。请检查以下内容：1) 正确输入了组织名称。2) 指定的证书文件正确。3) 组织名称在证书链中。您可以使用实用程序 `viewcert` 进行验证。

无法识别的组织单位 '%1'

错误代码	51
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_COMPANY_UNIT
参数 1	组织单位的名称。

可能的原因

给定的组织单位不在证书链中。请检查以下内容：1) 正确输入了公司名称。2) 指定的证书文件正确。3) 公司名称在证书链中。您可以使用实用程序 `viewcert` 进行验证。

无法添加受信任的证书

错误代码	48
错误常量	SECURE_ADD_TRUSTED_CERTIFICATE

可能的原因

安全网络层无法将受信任证书添加到证书链中。最可能的原因是系统资源不足。释放系统资源后重试该操作。

无法为随机数生成器提供种子

错误代码	16
错误常量	SEED_RANDOM

可能的原因

安全网络层无法为随机数生成器提供种子。请释放系统资源、重新连接，并重试该操作。

无法向证书链添加证书

错误代码	39
错误常量	SECURE_ADD_CERTIFICATE

可能的原因

安全网络层无法向证书链添加证书。释放系统资源后重试该操作。

无法写 %1 字节

错误代码	9
错误常量	WRITE
参数 1	无法写入的字节数。

可能的原因

无法将给定的字节数写入到网络层。请注意写操作可能作为大型网络操作的一部分出现。例如，一些网络层具有子层，而子层可以执行多个读和写操作，这些操作又是上层基本操作的一部分。写错误的原因通常是下列之一：1) 网络存在导致写失败的问题。重新连接并重试该操作。2) 连接超时。重新连接并重试该操作。3) 连接的另外一方完全终止连接。请查阅客户端和/或服务器的错误日志，

它们将指明连接断开的原因。请查阅输出日志错误并修正错误，然后重试该操作。4) 位于连接另外一端的进程被异常中断。请查阅客户端和/或服务器的输出日志，它们将指明进程异常中断的原因。如果进程是通过非正常方法关闭，其输出日志中可能不会记录任何错误。重新连接并重试该操作。5) 系统资源不足，无法执行写操作。请释放系统资源、重新连接，然后重试该操作。如果随后重试的努力失败，请向网络管理员进行咨询。

无法选择套接字状态

错误代码	69
错误常量	SOCKET_SELECT

可能的原因

网络层在试图等待套接字准备读或写时遇到错误。请检查以下内容：1) 计算机与网络连接且网络可以作出响应。2) 网络连接的另外一方正常运行。3) 有足够的系统资源可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无法找到函数 %1

错误代码	225
错误常量	LIBRARY_ENTRY_POINT_NOT_FOUND

可能的原因

无法找到指定的库入口点。

无法找到受信任的证书文件 '%1'

错误代码	40
错误常量	SECURE_TRUSTED_CERTIFICATE_FILE_NOT_FOUND
参数 1	受信任证书的文件名。

可能的原因

无法找到证书文件。请检查以下内容：1) 正确指定了证书文件名。2) 证书文件存在。3) 证书文件包含一个或多个证书。4) 证书文件包含正确的证书。5) 试图打开证书文件的程序具有查看该文件的足够特权。这仅适用于具有用户和/或文件权限的操作系统。

无法找到主机名称 '%1'

错误代码	57
错误常量	SOCKET_HOST_NAME_NOT_FOUND
参数 1	主机名。

可能的原因

无法找到给定的主机名。请检查以下内容：1) 正确指定了主机名。2) 主机可以访问。许多系统都包含一个 [ping] 实用程序，可使用该实用程序验证指定主机是否可以访问。3) 域名服务器 (DNS)，或与其具有相同功能的实体是否可以使用。如果 DNS 不可用，请尝试指定主机的 IP 号（例如 NNN.NNN.NNN.NNN）而不是指定主机名。4) 文件 HOSTS 包含将主机名映射到 IP 号的条目。

无法装载库 %1

错误代码	224
错误常量	LOAD_LIBRARY_FAILURE

可能的原因

无法在路径中找到指定的库。如果您尝试使用 TLS 加密进行同步，则请确保您已获取了正确的许可。

无法装载网络接口库

错误代码	73
错误常量	LOAD_NETWORK_LIBRARY

可能的原因

无法找到和/或装载网络接口库。请检查下列各项：1) 正确安装了套接字层。正确的网络接口库（或 DLL 或共享对象）必须存在并且可以访问。2) 系统资源足够可用。如果运行缓慢，请释放系统资源。

无效的 e2ee_type '%1'

错误代码	261
错误常量	E2EE_INVALID_TYPE

参数 1	无效的端对端专用密钥类型
------	--------------

可能的原因

指定了无效的 e2ee_type。请指定一个有效值。

无效的 HTTP 字符

错误代码	219
错误常量	HTTP_INVALID_CHARACTER

可能的原因

在 HTTP 标头中读取到意外字符。该 HTTP 头可能存在格式错误，或者另一端可能根本不能发送 HTTP。

无效的参数 '%1'

错误代码	1
错误常量	PARAMETER
参数 1	参数值无效。

可能的原因

网络参数的格式为 "名称=值;[名称 2=值 2;...]"。该代码指示一个无效的参数值。请查阅文档以了解相应参数名，并纠正参数值。

无效同步协议: %1

错误代码	226
错误常量	INVALID_SYNC_PROTOCOL

可能的原因

指定的协议不是有效的同步协议。

无效压缩类型: %1

错误代码	232
------	-----

错误常量	INVALID_COMPRESSION_TYPE
参数 1	无效压缩类型

可能的原因

无法识别指定的压缩类型。

下载文件的本地路径 %1 无效

错误代码	243
错误常量	INVALID_LOCAL_PATH
参数 1	本地路径。

可能的原因

下载文件的本地路径无效。有关详细信息，请查阅相关文档。

协议错误

错误代码	231
错误常量	PROTOCOL_ERROR

可能的原因

读取了意外的值或标识。

意外的公共密钥端对端加密类型。应收到 %1，但收到 %2

错误代码	252
错误常量	E2EE_UNEXPECTED_PUBLIC_KEY_ENC_TYPE
参数 1	来自服务器的端对端加密类型。
参数 2	来自客户端的端对端加密类型。

可能的原因

客户端发送的 e2ee_type 值与在服务器上指定的 e2ee_type 值不同。请确保这两者相同。

意外的请求类型: %1

错误代码	234
错误常量	UNEXPECTED_HTTP_REQUEST_TYPE
参数 1	HTTP 请求类型

可能的原因

此次给定的 HTTP 请求类型是意外的请求类型。最有可能的原因是 HTTP 客户端不是 MobiLink 客户端。

意外的专用密钥类型。应为 %1，但在 e2ee_private_key 文件 '%3' 中找到了 %2

错误代码	254
错误常量	E2EE_UNEXPECTED_PRIVATE_KEY_TYPE
参数 1	来自 e2ee_type 选项的端对端专用密钥类型。
参数 2	来自文件的端对端专用密钥类型。
参数 3	来自 e2ee_private_key 选项的专用密钥文件。

可能的原因

在 e2ee_private_key 文件中找到的专用密钥类型与 e2ee_type 指定的类型不匹配。

意想不到的内部 HTTP 请求类型 %1

错误代码	237
错误常量	HTTP_INTERNAL_REQUEST_TYPE
参数 1	内部 HTTP 请求类型

可能的原因

确定 HTTP 请求类型时出现问题。这是一个决不应该出现的内部错误。请联系技术支持部门。

应用程序无法启动 ActiveSync 同步

错误代码	75
错误常量	ACTSYNC_NO_PORT

可能的原因

ActiveSync 同步只能由 ActiveSync 自身启动，方法是：将设备放入底座，或从 ActiveSync 管理器选择 [同步]。要从应用程序启动同步，请使用 TCP/IP 套接字同步流。

应为远程数据，但当前请求不是 POST

错误代码	89
错误常量	HTTP_EXPECTED_POST

可能的原因

您使用的代理可能与 MobiLink 不兼容。请检查您的配置。

在 %1 中未找到受信任的证书

错误代码	42
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_COUNT

可能的原因

给定文件不包含证书。请检查以下内容：1) 正确指定了证书文件名。2) 证书文件包含一个或多个证书。3) 证书文件包含正确的证书。

在 HTTP 正文中发现额外数据: %1

错误代码	80
错误常量	HTTP_EXTRA_DATA_END_READ
参数 1	额外数据中的前几个字符。

可能的原因

在 HTTP 正文中引入了额外的数据。这可能是由代理程序添加的。请尝试删除代理。

在这台计算机上不支持自动拨号

错误代码	203
错误常量	DUN_NOT_SUPPORTED

可能的原因

拨号尝试因系统支持不足而失败。在 PocketPC 上，必须使用 `cellcore.dll`；而在 Windows 上，则必须使用 IE 4.0（或更高版本）的 `wininet.dll`。其它平台不支持拨号。

在系统证书存储库中未找到证书

错误代码	223
错误常量	SECURE_NO_CERTS_IN_SYS_STORE

可能的原因

在系统证书存储库中未找到证书。

证书已到期

错误代码	50
错误常量	SECURE_CERTIFICATE_EXPIRED

可能的原因

证书链中的证书已到期。获取一个尚未过期的新证书并重试该操作。

指定的 HTTP 缓冲区大小超出有效范围

错误代码	79
错误常量	HTTP_BUFFER_SIZE_OUT_OF_RANGE

可能的原因

修正 HTTP 缓冲区大小。有效的缓冲区大小为正数，并且对于主机平台不能太大。

SQL 预处理器错误消息

目录

按错误代码排序的 SQL 预处理器错误消息	712
按消息文本排序的 SQL 预处理器错误消息	715

按错误代码排序的 SQL 预处理器错误消息

错误代码	消息文本
2601	“预订值 %1 过大” 一节第 725 页
2602	“主机类型不支持组合指针和数组” 一节第 727 页
2603	“对于 CHAR 类型，仅支持一维数组” 一节第 720 页
2604	“VARCHAR 类型必须有长度” 一节第 717 页
2605	“不支持 VARCHAR 数组” 一节第 719 页
2606	“VARCHAR 主机变量不能为指针” 一节第 717 页
2607	“VARCHAR 主机变量中不允许初始化程序” 一节第 717 页
2608	“FIXCHAR 类型必须有长度” 一节第 716 页
2609	“不支持 FIXCHAR 数组” 一节第 718 页
2610	“不支持此类型的数组” 一节第 719 页
2611	“对于 DECIMAL 类型，必须指定精度” 一节第 720 页
2612	“不允许有 DECIMAL 数组” 一节第 718 页
2613	“未知的主机变量类型” 一节第 722 页
2614	“无效整数” 一节第 724 页
2615	“%1' 主机变量必须是 C 字符串类型” 一节第 715 页
2617	“%1' 符号已经定义” 一节第 715 页
2618	“SQL 语句变量的无效类型” 一节第 716 页
2619	“无法找到包含文件 %1'” 一节第 724 页
2620	“主机变量 %1' 未知” 一节第 727 页
2621	“指示符变量 %1' 未知” 一节第 726 页
2622	“指示符变量 %1' 的无效类型” 一节第 726 页
2623	“%1' 上无效的主机变量类型” 一节第 715 页
2625	“主机变量 %1' 有两个不同的定义” 一节第 727 页

错误代码	消息文本
2626	“之前未准备语句 '%1'” 一节第 726 页
2627	“之前未声明游标 '%1'” 一节第 726 页
2628	“未知语句 '%1'” 一节第 723 页
2629	“此游标不允许主机变量” 一节第 719 页
2630	“在 DECLARE 和 OPEN 上指定了两次主机变量” 一节第 725 页
2631	“必须指定主机列表或 %1 上的 using 子句” 一节第 718 页
2633	“SELECT 语句中没有 INTO 子句” 一节第 717 页
2636	“错误的嵌入式 SQL 语法” 一节第 720 页
2637	“缺少字符串的结束引号” 一节第 721 页
2639	“标识太长” 一节第 718 页
2640	“'%1' 主机变量必须是整数类型” 一节第 715 页
2642	“指定了两个相同类型的 SQLDA (INTO 或 USING)” 一节第 726 页
2646	“无法描述静态游标” 一节第 723 页
2647	“无法重新定义宏” 一节第 723 页
2648	“无效数组维数” 一节第 724 页
2649	“无效的描述符索引” 一节第 724 页
2650	“SET DESCRIPTOR 的无效字段” 一节第 717 页
2651	“在 SET DESCRIPTOR 语句中多次使用字段” 一节第 725 页
2652	“数据值必须是主机变量” 一节第 721 页
2660	“DECLARE 游标上不允许有 INTO 子句 - 已忽略” 一节第 716 页
2661	“无法识别的 SQL 语法” 一节第 723 页
2662	“未知的 SQL 函数 '%1'” 一节第 722 页
2663	“SQL 函数 '%1' 的参数数目错误” 一节第 716 页
2664	“如果被两个线程使用，静态语句名将不能正常工作” 一节第 721 页

错误代码	消息文本
2665	“已经重定义主机变量 '%1'” 一节第 724 页
2666	“在语法中检测到不允许的语言扩充” 一节第 725 页
2667	“在语法中检测到语言扩充” 一节第 725 页
2680	“既没有 DECLARE SECTION，也没有 INCLUDE SQLCA 语句” 一节第 721 页
2681	“无法打开临时文件” 一节第 723 页
2682	“读取临时文件时出错” 一节第 720 页
2683	“写入输出文件时出错” 一节第 722 页
2690	“此游标的主机变量数目不一致” 一节第 720 页
2691	“此游标的主机变量类型不一致” 一节第 719 页
2692	“此游标的指示符变量不一致” 一节第 719 页
2694	“未对游标 '%1' 执行 OPEN” 一节第 722 页
2695	“未对游标 '%1' 执行 FETCH 或 PUT” 一节第 722 页
2696	“主机变量 '%1' 已用不同指示符使用多次” 一节第 727 页
2697	“对于 UltraLite，LONG BINARY/LONG VARCHAR 的大小限制为 65535” 一节第 721 页
2698	“不支持 WCHAR 和 TCHAR 主机变量类型” 一节第 718 页
2699	“char、WCHAR 和 TCHAR 字符串参数不能混用” 一节第 716 页

按消息文本排序的 SQL 预处理器错误消息

本节列出了由 SQL 预处理器生成的消息。这些消息可能是错误消息，也可能是警告消息，还可能是不符合要求标志（标志本身可以是错误消息或警告消息），这取决于命令行选项的设置。

有关 SQL 预处理器及其命令行选项的详细信息，请参见“SQL 预处理器”一节《SQL Anywhere 服务器 - 编程》。

'%1' 符号已经定义

错误代码	2617
------	------

可能的原因

您对某个主机变量定义了两次。

'%1' 上无效的主机变量类型

错误代码	2623
------	------

可能的原因

在预处理器需要字符串类型的主机变量的位置，您使用了不是字符串类型的主机变量。

'%1' 主机变量必须是 C 字符串类型

错误代码	2615
------	------

可能的原因

嵌入式 SQL 语句中需要使用 C 字符串（代表游标名称、选项名称等），而提供的值不是 C 字符串。

'%1' 主机变量必须是整数类型

错误代码	2640
------	------

可能的原因

您在语句中使用了非整数类型的主机变量，而其中仅允许使用整数类型主机变量。

char、WCHAR 和 TCHAR 字符串参数不能混用

错误代码	2699
------	------

可能的原因

您试图将 char 字符串、WCHAR 字符串和 TCHAR 字符串参数混合用在一个语句中。一个语句中的字符串参数（INTO 和 USING 参数除外）必须全都为同一类型。请注意，文字字符串被视为 char 字符串。

DECLARE 游标上不允许有 INTO 子句 - 已忽略

错误代码	2660
------	------

可能的原因

您在 DECLARE 游标语句中使用了 INTO 子句。该 INTO 子句将被忽略。

FIXCHAR 类型必须有长度

错误代码	2608
------	------

可能的原因

您使用了 DECL_FIXCHAR 宏来声明 FIXCHAR 类型的主机变量，但是没有指定长度。

SQL 函数 '%1' 的参数数目错误

错误代码	2663
------	------

可能的原因

您使用的某个 SQL 函数的参数数目不正确。这可能会在将该语句发送到数据库服务器时导致错误。

SQL 语句变量的无效类型

错误代码	2618
------	------

可能的原因

用作语句标识符的主机变量应为 a_sql_statement_number 类型。您试图将其它类型的主机变量用作语句标识符。

SELECT 语句中没有 INTO 子句

错误代码	2633
------	------

可能的原因

您指定了嵌入式静态 SELECT 语句，但没有为结果指定 INTO 子句。

SET DESCRIPTOR 的无效字段

错误代码	2650
------	------

可能的原因

在 SET DESCRIPTOR 语句中使用了无效或未知的关键字。关键字只能是 TYPE、PRECISION、SCALE、LENGTH、INDICATOR 或 DATA。

VARCHAR 类型必须有长度

错误代码	2604
------	------

可能的原因

您试图使用 DECL_VARCHAR 或 DECL_BINARY 宏声明 VARCHAR 或 BINARY 主机变量，但是没有指定数组的大小。

VARCHAR 主机变量不能为指针

错误代码	2606
------	------

可能的原因

您试图将某个主机变量声明为 VARCHAR 或 BINARY 类型的指针，而它不是合法的主机变量类型。

VARCHAR 主机变量中不允许初始化程序

错误代码	2607
------	------

可能的原因

您不能为 VARCHAR 或 BINARY 类型的主机变量指定 C 变量初始化程序。必须在常规的 C 可执行代码中对此变量进行初始化。

必须指定主机列表或 %1 上的 using 子句

错误代码	2631
------	------

可能的原因

指定的语句要求主机变量在主机变量列表中指定，或者从 SQLDA 指定。

标识太长

错误代码	2639
------	------

可能的原因

SQL 预处理器标识的最大长度为 2KB。任何长于 2KB 的标识都将产生此错误。对于嵌入式 SQL 命令中的常量字符串（会发生此错误的主要地方），应将字符串串联在一起，以形成更长的字符串。

不允许有 DECIMAL 数组

错误代码	2612
------	------

可能的原因

您试图将某个主机变量声明为 DECIMAL 数组，而 DECIMAL 数组不是合法的主机变量类型。

不支持 WCHAR 和 TCHAR 主机变量类型

错误代码	2698
------	------

可能的原因

您试图将某个主机变量声明为 WCHAR 或 TCHAR 字符串。仅在 Windows 平台上它们才会得到 UltraLite 的支持。

不支持 FIXCHAR 数组

错误代码	2609
------	------

可能的原因

您试图将某个主机变量声明为 FIXCHAR 数组，而它不是合法的主机变量类型。

不支持 VARCHAR 数组

错误代码	2605
------	------

可能的原因

您试图将某个主机变量声明为 VARCHAR 或 BINARY 数组，而它不是合法的主机变量类型。

不支持此类型的数组

错误代码	2610
------	------

可能的原因

您试图声明的主机变量数组类型不受支持。

此游标不允许主机变量

错误代码	2629
------	------

可能的原因

对于指定的游标，DECLARE 语句中不允许有主机变量。如果游标名称是通过主机变量提供的，则您应使用完全动态 SQL，并准备该语句。预准备语句中可能已具有主机变量。

此游标的指示符变量不一致

错误代码	2692
------	------

可能的原因

您使用的指示符变量不是先前用于该游标的指示符变量，或者，您没有使用先前用于该游标的指示符变量。游标的指示符变量使用必须一致。

此游标的主机变量类型不一致

错误代码	2691
------	------

可能的原因

您使用了一个主机变量，其类型或长度与先前用于该游标的类型或长度不同。游标的主机变量类型必须一致。

此游标的主机变量数目不一致

错误代码	2690
------	------

可能的原因

您使用的主机变量数目与游标先前使用的主机变量数目不同。游标的主机变量数目必须一致。

错误的嵌入式 SQL 语法

错误代码	2636
------	------

可能的原因

嵌入式 SQL 特定语句（OPEN、DECLARE、FETCH 等）具有语法错误。

读取临时文件时出错

错误代码	2682
------	------

可能的原因

从临时文件读取时发生错误。

对于 CHAR 类型，仅支持一维数组

错误代码	2603
------	------

可能的原因

您试图将某个主机变量声明为元素为字符数组的数组，而它不是合法的主机变量类型。

对于 DECIMAL 类型，必须指定精度

错误代码	2611
------	------

可能的原因

在使用 DECL_DECIMAL 宏声明压缩的十进制主机变量时，必须指定精度。小数位数是可选的。

对于 UltraLite, LONG BINARY/LONG VARCHAR 的大小限制为 65535

错误代码	2697
------	------

可能的原因

在对 UltraLite 使用 DECL_LONGBINARY 或 DECL_LONGVARCHAR 时, 数组的最大大小为 64 KB。

既没有 DECLARE SECTION, 也没有 INCLUDE SQLCA 语句

错误代码	2680
------	------

可能的原因

源文件中缺少 EXEC SQL INCLUDE SQLCA 语句。

缺少字符串的结束引号

错误代码	2637
------	------

可能的原因

您在嵌入式 SQL 语句中指定了字符串, 但是在行结尾或文件结尾前没有结束引号。

如果被两个线程使用, 静态语句名将不能正常工作

错误代码	2664
------	------

可能的原因

您使用了静态语句名, 并用 -r 再入式选项进行了预处理。静态语句名会致使即将生成的静态变量由数据库进行填充。如果两个线程使用相同的语句, 则会引起此变量的争用。应将本地主机变量用作语句标识符而非静态名称。

数据值必须是主机变量

错误代码	2652
------	------

可能的原因

SET DESCRIPTOR 语句中使用的变量未声明为主机变量。

写入输出文件时出错

错误代码	2683
------	------

可能的原因

向输出文件写入时发生错误。

未对游标 '%1' 执行 FETCH 或 PUT

错误代码	2695
------	------

可能的原因

游标已声明并打开，但尚未使用过。

未对游标 '%1' 执行 OPEN

错误代码	2694
------	------

可能的原因

游标已声明，也可能已使用，但尚未打开过。

未知的 SQL 函数 '%1'

错误代码	2662
------	------

可能的原因

您使用的某个 SQL 函数对于预处理器来说是未知的，在该语句被发送到数据库服务器时可能会导致错误。

未知的主机变量类型

错误代码	2613
------	------

可能的原因

您声明的主机变量的类型不能为 SQL 预处理器所识别。

未知语句 '%1'

错误代码	2628
------	------

可能的原因

您试图删除的嵌入式 SQL 语句不存在。

无法重新定义宏

错误代码	2647
------	------

可能的原因

某个预处理器宏被定义了两次，有可能是在头文件中。

无法打开临时文件

错误代码	2681
------	------

可能的原因

尝试打开临时文件时发生错误。

无法描述静态游标

错误代码	2646
------	------

可能的原因

您已经描述了某个静态游标。描述游标时，必须在主机变量中指定游标名称。

无法识别的 SQL 语法

错误代码	2661
------	------

可能的原因

您使用的某个 SQL 语句在被发送到数据库服务器时可能会导致语法错误。

无法找到包含文件 '%1'

错误代码	2619
------	------

可能的原因

未找到指定的包含文件。请注意，预处理器将使用 INCLUDE 环境变量搜索包含文件。

无效的描述符索引

错误代码	2649
------	------

可能的原因

您使用 ALLOCATE DESCRIPTOR 语句分配的变量少于一个。

无效数组维数

错误代码	2648
------	------

可能的原因

该变量的数组维数为负值。

无效整数

错误代码	2614
------	------

可能的原因

嵌入式 SQL 语句中要求整数（用于读取偏移或主机变量数组索引，等等），而预处理器未能将提供的内容转换成整数。

已经重定义主机变量 '%1'

错误代码	2665
------	------

可能的原因

您使用不同的主机类型重新定义了同一个主机变量。就预处理器而言，主机变量是全局性的；两个不同类型的主机变量不能具有相同的名称。

预订值 %1 过大

错误代码	2601
------	------

可能的原因

您试图为主机变量建立索引的数组值对于该数组来说太大。

在 DECLARE 和 OPEN 上指定了两次主机变量

错误代码	2630
------	------

可能的原因

您在 DECLARE 和 OPEN 语句中都指定了游标的主机变量。在静态情况下，您应该在 DECLARE 语句中指定主机变量。在动态情况下，您应该在 OPEN 语句中指定主机变量。

在 SET DESCRIPTOR 语句中多次使用字段

错误代码	2651
------	------

可能的原因

在一个 SET DESCRIPTOR 语句中多次使用了同一个关键字。

在语法中检测到不允许的语言扩充

错误代码	2666
------	------

可能的原因

您使用了不受当前标志级别支持的 SQL Anywhere 功能（使用 -e 选项设置）。

在语法中检测到语言扩充

错误代码	2667
------	------

可能的原因

您使用了不受当前标志级别支持的 SQL Anywhere 功能（使用 -w 选项设置）。

之前未声明游标 '%1'

错误代码	2627
------	------

可能的原因

使用了未事先声明的嵌入式 SQL 游标名称（如在 FETCH、OPEN 或 CLOSE 中）。

之前未准备语句 '%1'

错误代码	2626
------	------

可能的原因

在没有事先准备的情况下，使用了嵌入式 SQL 语句名 (EXECUTE)。

指定了两个相同类型的 SQLDA (INTO 或 USING)

错误代码	2642
------	------

可能的原因

您为此语句指定了两个 INTO DESCRIPTOR 或两个 USING DESCRIPTOR 子句。

指示符变量 '%1' 的无效类型

错误代码	2622
------	------

可能的原因

指示符变量必须是短整型。您将其它类型的变量用作了指示符变量。

指示符变量 '%1' 未知

错误代码	2621
------	------

可能的原因

您在语句中使用了一个指示符变量，而该指示符变量未在 DECLARE SECTION 中声明。

只有 UltraLite 支持 SQL 语法

错误代码	2700
------	------

可能的原因

在不生成 ultralite 代码时，使用了只有 ultralite 才支持的语句。

主机变量 '%1' 未知

错误代码	2620
------	------

可能的原因

您在语句中使用了某个主机变量，而该主机变量未在 DECLARE SECTION 中声明。

主机变量 '%1' 已用不同指示符使用多次

错误代码	2696
------	------

可能的原因

您在同一个语句中多次使用同一个主机变量，并带有不同的指示符变量。这是不受支持的。

主机变量 '%1' 有两个不同的定义

错误代码	2625
------	------

可能的原因

在同一个模块中，为同一个主机变量名称定义了两种不同的类型。请注意，主机变量名称对于 C 模块来说是全局性的。

主机类型不支持组合指针和数组

错误代码	2602
------	------

可能的原因

您将指针数组用作主机变量。这是不合法的。
