

发行公告

适用于 Windows 的 Sybase® IQ 15.2

文档 ID: DC00945-01-1520-01

最后修订日期: 2010 年 6 月

主题	页码
1. 访问最新发行公告信息	2
2. 产品摘要	2
3. 安装和迁移特殊说明	2
4. 新增功能和行为更改	8
5. 产品兼容性	8
6. 限制	9
7. 已知问题	11
8. 本版本的文档	22
9. 文档更新和说明	24
10. 技术支持	29
11. 其它信息来源	31
12. 辅助功能特点	34
13. 清单: 技术支持信息	35

1. 访问最新发行公告信息

最新版本的发行公告可以从网上获得。若要查找在本产品发布后增加的重要产品或文档信息，请访问 Sybase® Product Manuals 网站。

❖ 访问 Sybase Product Manuals 网站上的发行公告

- 1 转到位于 <http://sybooks.sybase.com> 的“产品手册”(Product Manuals)。
- 2 选择一种产品和语言并单击“Go”(查找)。
- 3 从“Document Set”(文档集)列表中选择一种产品版本。
- 4 选择“Release Bulletins”(发行公告)链接。
- 5 从列出的各文档中，选择您所用平台的发行公告对应的链接。既可以下载文档的 PDF 版本，也可以在线浏览文档。

2. 产品摘要

此文档介绍的产品是适用于 Windows 的 Sybase® IQ 15.2。

有关兼容平台和操作系统配置及最低修补程序级别，请参见适用于 Windows 的《安装和配置指南》。

有关 Sybase IQ 15.2 中新增功能和行为更改的说明，请参见《Sybase IQ 15.2 新增功能摘要》。

3. 安装和迁移特殊说明

有关完整的安装和迁移说明，请参见适用于 Windows 的《安装和配置指南》。在安装 Sybase IQ 15.2 之前，请阅读“准备安装”和“迁移数据”两章。

在运行新版本的 Sybase IQ 之前，请参见第 9 页的“限制”以获取最新要求。本节包含此版本中的安装和迁移新增信息或需要特别强调的信息。

Sybase 强烈建议在安装本软件之前检查在线支持网站，查看是否有这些组件的软件更新。如果已发布软件更新 (ESD 或 EBF)，该软件更新则包含在本产品发布之后所生成的错误修复程序。从产品 CD 安装 IQ 之后，必须下载并安装最新更新。请参见第 33 页的“[Sybase EBF 和软件维护](#)”。

3.1 Sybase IQ 15.x 的新安装程序

Sybase IQ 15.x 具有新的安装过程。Sybase IQ 15.x 交互式安装程序是一个标准的图形化安装向导。交互安装程序支持所有产品版本和安装类型。此外，还提供了新的无提示安装选项。请参见适用于 Windows 的《安装和配置指南》第 1 章“准备安装”中的“安装软件”。

3.2 Sybase IQ 15.2 需要许可证

Sybase IQ 15.2 使用 Sybase 软件资产管理 (SySAM) 授权机制，系统管理员可借助该机制在其节点上启用和监控 Sybase 产品的使用情况。

Sybase IQ 针对每个产品版本包括了单独的 SySAM 许可证，针对该版本提供的所有可选功能包括了单独的许可证。请参见适用于 Windows 的《安装和配置指南》的第 2 章“软件授权”。

3.3 子容量许可

Sybase 现在为 Sybase IQ Enterprise Edition 提供子容量许可选项。子容量许可是指在某台物理计算机中的可用 CPU 子集上许可某个 Sybase 产品。

3.3.1 平台支持

以下平台支持子容量许可：

表 1：子容量许可供应商支持

供应商	产品	平台支持	虚拟化类型
HP	nPar	HP IA 11.31	物理分区
	vPar		虚拟分区
	含有 Resource Manager 的 Integrity Virtual Machine		虚拟机
	Secure Resource Partitions		操作系统容器
IBM	LPAR	AIX 6.1	虚拟分区
	dLPAR		虚拟分区
SUN	Dynamic System Domains	Solaris 10	物理分区
	含有 Solaris Resource Manager 的 Solaris Containers/Zones		操作系统分区

供应商	产品	平台支持	虚拟化类型
INTEL/AMD	VMWare ESX Server ¹ 来宾操作系统: Windows	VMWare ESX Server 3.5 来宾操作系统: Windows 2003	虚拟机
	VMWare ESX Server 来宾操作系统: Linux	VMWare ESX Server 3.5 来宾操作系统: RH 5.3、 SuSE 10	虚拟机
	Xen ² 、 DomainU: Windows	Windows 2003	虚拟机
	Xen、 DomainU: Linux	RH 5.3、 SuSE 10	虚拟机

¹ VMWare 不包括 VMWare Workstation 和 VMWare Server

² Xen 不包括 Sun Solaris x64

3.3.2 如何启用 Sybase 子容量许可

您必须先与 Sybase 签署子容量许可协议，才能启用子容量许可。如果您选择在子容量环境中使用 Sybase IQ，请参见《SySAM 快速入门指南》中有关如何生成许可证密钥的说明。

保持许可证服务器为最新

虽然安装介质中包含最新 SySAM 许可证服务器的副本，但 Sybase 建议您定期到位于 <http://www.sybase.com/sysam/server> 的“SySAM 独立许可证服务器安装”(SySAM Standalone License Server Install) 站点中检查有无许可证服务器更新。

3.4 SySAM 许可签出 [CR #628594]

如果 Sybase IQ 在以前的版本中是使用按处理器许可证类型获得许可的，则许可证数量是在启动时确定的。在此版本中，Sybase IQ 会定期检查它可以使用的处理器数量，并尝试签出任何额外增加的许可证。如果在 30 天内没有提供额外的许可证，Sybase IQ 就会关闭。有关许可证宽限期的详细信息，请参见《SySAM 用户指南》。

3.5 Sybase Central 插件兼容性

用于 Sybase Central™ 的 Sybase IQ 15.x 插件已从版本 4.3 升级到版本 6.0，并且与早期版本不兼容。15.x 插件只能用于 15.x 服务器；不能使用 15.x 插件连接到 12.x 服务器。

3.6 在 Linux 32 位上不支持 Sybase IQ 服务器

在 32 位 Red Hat 5.2 Linux 系统上支持 Sybase IQ 15.x 客户端，但在 32 位 Linux 系统上不支持 Sybase IQ 15.x 服务器。

3.7 不再包含 SDK

因为 Sybase IQ 15.x 现在嵌入了由软件开发工具包提供的许多功能，所以 SDK 不再作为产品的一部分进行分发，而是作为单独购买的选件提供。

复制定义实用程序 (**defncopy**) 包含在软件开发工具包中，不再随 Sybase IQ 提供。

3.8 不再包含 Open Client

Open Client™ 不再作为 Sybase IQ 产品的一部分进行安装。Sybase IQ 15.2 的确提供各版本 Open Client 实用程序，但它们只具有启用 **INSERT...LOCATION** 的有限功能：

- iqisql
- iqdsedit
- iqdscp (仅 UNIX)
- iqocscfg (仅 Windows)

3.9 启动 SySAM 许可证服务器时出现问题 [CR #572522]

启动 SySAM 许可证服务器时，可能会报告以下错误：

```
lmgard is not running: Cannot connect to license server
system. (-15, 570:10035 "WinSock: Operation would
block")
```

此版本的 Sybase IQ 包含 SySAM 许可证服务器软件的 Internet 协议版本 4 (IPv4) 和 Internet 协议版本 6 (IPv6) 版本。可以使用 SySAM 配置命令根据环境选择许可证服务器的版本。缺省情况下，配置为使用许可证服务器的 IPv4 版本。

如果已在许可证服务器主机上启用 IPv6，则无法正常使用许可证服务器的 IPv4 版本。在这种情况下，您可以：

- 在许可证服务器主机上禁用 IPv6 TCP/IP 协议。
- 使用其它未启用 IPv6 的 Windows 主机。
- 使用 UNIX 主机作为许可证服务器。即使在 UNIX 上同时启用了 IPv4 和 IPv6，也可以使用许可证的 IPv4 版本。

如果在 Windows 主机上使用许可证服务器的 IPv6 版本，则该许可证服务器只能通过 IPv6 协议进行访问。任何仅有 IPv4 网络堆栈的主机都将无法从该 IPv6 许可证服务器获取许可证。您可以执行下列操作之一来解决此问题：

- 使用 UNIX 主机作为许可证服务器。UNIX 上的许可证服务器能够为 IPv4 和 IPv6 客户端主机提供许可证服务。
- 如果需要使用 Windows 主机作为许可证服务器，并且同时具有许可证服务器的 IPv4 和 IPv6 客户端，请设置两台许可证服务器，一台提供 IPv4 网络服务，另一台提供 IPv6 网络服务。

注释 最新版本的 Microsoft Windows 中内置有 IPv6 支持，早期 Windows 版本可通过 Service Pack 更新实现 IPv6 支持。有关详细信息，请参见位于 <http://technet.microsoft.com/enus/network/bb530961.aspx> 的“Microsoft Internet 协议版本 6 (IPv6)”。

3.10 为负载增加 IQ 临时高速缓存设置

LOAD_MEMORY_MB 选项已弃用。现在不再设置 LOAD_MEMORY_MB，而是必须调整 IQ 临时高速缓存设置。IQ 临时高速缓存的增加量大约为所有并发 LOAD TABLE 执行的所有 LOAD_MEMORY_MB 设置的总和。

3.11 升级导致数据源名称失效 [CR #487858]

在 Sybase IQ 15.x 中，32 位驱动程序现在位于 *bin32* 目录而不是 *win32* 目录中，64 位驱动程序现在位于 *bin64* 目录而不是 *x64* 目录中。因此，从 12.x 迁移到 15.x 时，可能需要更新注册表和应用程序来定位库。例如，*win32\odbdbc11.dll* 现在位于 *bin32* 中。

3.12 创建演示数据库时因发生排序错误而失败 [CR #631097]

创建演示数据库时可能会因发生 SORT 的信息性堆栈跟踪而失败，并显示如下错误：

```
Exception Thrown from s_csort.cxx:1496, Err# 2,
tid 3676 origtid 3676
O/S Err#: 0, ErrID: 2062 (hs_csortexception);
SQLCode: -1009134, SQLState: 'QSB34', Severity: 14
[21023]: Insufficient buffers for 'Sort'.
-- (s_csort.cxx 1496)
```

“insufficient buffers”（缓冲区不足）错误可能与缺省 Sybase IQ 内存高速缓存（-iqmc 32 和 -iqtc 24）较小以及计算机上的处理器数目较大有关。

解决方法:

如果启用了超线程, 请将 `-iqnumbercpus` 服务器启动选项设置为物理处理器数目。如果 `-iqnumbercpus` 为 64 或更小, 则可以避免 “insufficient buffers” (缓冲区不足) 错误。

如果关闭了超线程, 并且处理器数目大于 64, 请编辑 `mkiqdemo.sh` 以增加内存高速缓存的大小。例如, 在具有 128 个处理器的计算机上, 将 `-iqmc 32` 和 `-iqtc 24` 分别更改为 `-iqmc 100` 和 `-iqtc 100`。

请参见《系统管理指南, 卷 1》>“故障排除提示”>“特定情况的解决方案”>“性能问题”>“多 CPU 或超线程计算机的性能下降”。

3.13 使用 ASE 15.3 ESD #2 在 Windows 中创建演示数据库 [CR #617907]

如果将 Adaptive Server® Enterprise 15.3 ESD #2 与 Sybase IQ 安装在同一系统上, 则必须先安装 Microsoft 2008 MS 可再分发软件包, 然后才能创建 Sybase IQ 演示数据库。

如果没有 2008 MS 可再分发软件包, 运行 `mkiqdemo.bat` 时将会返回以下错误:

```
Starting Server ...
The system cannot execute the specified program.
ERROR: Starting of server failed
```

3.14 Sybase Central 在卸载 ASE 后失败 [CR #617879][CR #618314]

Sybase IQ 15.2 使用 InstallShield 执行安装和卸载过程, 而 Adaptive Server® Enterprise 15.5 使用 InstallAnywhere。InstallAnywhere 找不到由 InstallShield 安装的产品。因此, 卸载 Adaptive Server Enterprise 15.5 时会同时删除 Sybase Central 文件。

解决方法:

- 在卸载 Adaptive Server 时不要卸载 Sybase Central, 或者
- 执行以下两个步骤:
 - 在卸载 Adaptive Server Enterprise 15.5 之前, 先备份文件 `C:\Sybase\shared\JavaHelp-2_0\jh.jar`, 并且
 - 在卸载 Adaptive Server Enterprise 15.5 之后, 将备份的 `jh.jar` 复制到 `C:\Sybase\shared\JavaHelp-2_0`, 或者
- 重新安装 Sybase Central。

4. 新增功能和行为更改

有关新增功能和行为更改，请参见《Sybase IQ 15.2 新增功能摘要》（Sybase 建议您在安装 Sybase IQ 15.2 之前，先阅读此文档）。本节说明该手册或文档集中未包括的更改。

Sybase IQ 支持 SQL Anywhere® 11 中的许多新增功能。有关详细信息，请参见《SQL Anywhere 11 — 更改和升级》。

4.1 管理和故障排除改进功能

本节包含与管理和故障排除相关的新增功能和更改。

4.1.1 缺省口令值更改

现在，缺省口令是小写的 sql。

4.2 安全性改进

本节包含与安全性相关的新功能和变化。

4.2.1 系统过程行为更改 [CR #589250]

所有系统过程的 SQL 文本都是隐藏的。sp_iqhelp 返回任何 Sybase IQ 系统过程的过程定义的加密结果。

5. 产品兼容性

本节介绍 Sybase IQ 与其它产品的兼容性。客户和合作伙伴产品认证是一个持续过程。有关访问联机认证最新信息的说明，请参见第 32 页的“[Web 上的 Sybase 认证](#)”。

5.1 Sybase 产品

下列 Sybase 产品已通过 Sybase IQ 15.2 认证：

- SQL Anywhere 11.0.1
- Adaptive Server Enterprise 15.5
- jConnect™ for JDBC™ 5.x 和 6.x
- Sybase ETL 4.8

- Sybase Control Center (SCC) 3.1

有关访问联机认证最新信息的说明，请参见第 32 页的“[Web 上的 Sybase 认证](#)”。

6. 限制

请务必阅读本节！如果忽略下面列出的限制和其它说明，系统可能会生成意外结果。

除非另行指定，否则本节中的信息适用于已从 Sybase IQ 的任何早期版本升级的 Sybase IQ 15.2 版服务器和数据库。

6.1 数据库名称长度限制 [CR #365281]

dbbackup 实用程序将数据库名称截断为 70 个字符并使用截断的名称创建一个目标文件。Sybase IQ 在同步辅助服务器时使用 dbbackup。由于 dbbackup 限制，数据库名称字符长度必须小于 70。

6.2 数据库空间管理和文件放置

为 dbspace（系统、IQ 主存储或 IQ 临时存储）分配文件系统文件时，请不要将文件放在通过局域网共享的文件系统上。这样做可能会导致 I/O 性能较差以及其它问题，包括使局域网过载。在 UNIX 和 Linux 平台上，请避免由网络文件系统 (NFS) 装入的文件系统。在 Windows 上，请不要将 dbspace 文件放置到其它服务器所拥有的网络驱动器中。

为避免冲突，Sybase 建议由单个连接上的单个数据库管理员执行 dbspace 管理。

6.3 RESTORE 命令中的 dbspace 命名 [CR #561366]

如果 dbspace 名称包含诸如 .iq、.iqltmp 或 .iqlloc 之类的文件扩展名，则在 RESTORE 命令的 RENAME 子句中指定名称时，必须将 dbspace 名称用双引号括起。

例如：

```
RENAME local1 TO '/work/local1_res.iqlloc.iqlloc'  
DBSPACENAME "local1_res.iqlloc"
```

或

```
RENAME "test_prod2.iq" TO '/test/test_prod7.iq'
```

6.4 意外查询结果

在几种不正常的情况下，SQL Anywhere 和 Sybase IQ 之间语义的不同可能产生意外查询结果。这些情况包括：

- 从用户定义的函数内部发出查询
- SELECT 语句没有 FROM 子句
- FROM 子句包含一些由 IN SYSTEM 创建的表和另一些非 IN SYSTEM 创建的表

在这些情况下，可能显现出 SQL Anywhere 和 Sybase IQ 语义之间细微的差异。这些差异包括：

- Sybase IQ 将 CHAR 和 VARCHAR 数据类型视为截然不同的数据类型，而 SQL Anywhere 将 CHAR 数据视为 VARCHAR 数据。
- 向 RAND 函数传递参数时，其行为在 Sybase IQ 中具有确定性，而在 SQL Anywhere 中是不确定的。

6.5 Interactive SQL 限制

除非针对特定任务另有说明，否则 Sybase 建议使用 dbisql，而不要使用 dbisqlc 或 iqisql。虽然支持 dbisqlc，但它并未包含 dbisql 的所有功能。

- 请不要使用 dbisql “数据”菜单上的“导入”选项（或 dbisqlc 中的“命令”|“选项”|“输入格式”）。不支持对 IQ 数据库使用此选项。使用 LOAD TABLE 语句或 INSERT 语句可将数据装载到 IQ 表中。
- 如果运行带有 -q（安静模式）选项的 dbisql (Interactive SQL)，并且数据提取命令（主要用于将 TEMP_EXTRACT_NAME1 选项设置为输出文件）位于命令文件中，则必须首先永久设置 dbisql 选项“显示多个结果集”。如果不设置此选项，则无法创建输出文件。

若要设置“显示多个结果集”选项，请单击 dbisql 窗口中的“工具”|“选项”，选择“Sybase IQ”，再选择“结果”选项卡。然后选择“显示所有结果集”。

- dbisql 和 dbisqlc 没有联机帮助。[CR #560925]
- dbisql “计划”选项卡中的查询计划是 SQL Anywhere 样式的查询计划。对于 Sybase IQ 查询计划，请参见 IQ.iqmsg 文件。

- 如果将 UNIX 和 Linux 系统上的终端类型设置为“dumb”或“unknown”，然后启动 dbisqlc，则 Sybase IQ 返回错误。例如：

```
% setenv TERM dumb  
% dbisqlc  
error at line 1  
Unable to initialize screen routines
```

若要避免这些问题，请改为运行 dbisql (Interactive SQL)，或者在 UNIX 和 Linux 系统上使用 xterm 窗口运行 dbisqlc。例如，要启动带有滚动条的 xterm 窗口，请输入：

```
% xterm -sb
```

7. 已知问题

如果某一问题存在解决方法，则会提供相应的解决方法。更改请求编号显示在括号中，如 [CR #563004]。

另请参见[第 9 页的“限制”](#)和[第 24 页的“文档更新和说明”](#)。

7.1 SySAM 授权

了解有关 SySAM 授权的已知问题并应用相应的解决方法。

7.1.1 许可行为的更改 [CR #628596、CR# 628403]

Sybase IQ 无法安装或无法在虚拟环境中启动，并报告类似如下的错误：

```
Cannot determine the total number of processor cores on  
the machine from within this virtual system. The IQ_CORE  
("DH") license type is restricted for use on a machine  
with a maximum of 4 processor cores regardless of  
whether the virtual system is limited to use fewer  
processor cores. You need to run 'sysamcap' on the  
physical machine (or virtual-machine/partition control  
domain) and set the reported environment variable prior  
to running Installer.
```

以下情况会导致出现此错误：

- 1 Sybase IQ 在一个无法访问物理计算机的处理器计数的虚拟系统上运行（这适用于除 AIX LPAR 和 HP-UX vPar 之外的所有虚拟环境）。
和
- 2 Sybase IQ 使用的许可证类型仅限用于处理器数目不超过特定值的计算机（例如，Sybase IQ Single Application Server Edition 不能用于具有 16 个以上处理器内核的计算机，ASE Small Business Edition 不能用于具有两个以上处理器芯片的计算机）。

解决方法：

在物理计算机或虚拟化技术的控制域（例如，VMware ESX 主控台或 XEN dom0）上运行 sysamcap DEFAULT 命令，然后设置在运行产品或产品安装程序之前报告的环境变量。《SySAM 用户指南》的“SySAM 子容量许可”一节中介绍了此过程。

7.2 Sybase IQ 操作

了解有关 Sybase IQ 操作的已知问题并应用相应的解决方法。

7.2.1 在运行 sa_text_index_vocab 过程时发生服务器故障 [CR #627966]

如果两个连接同时针对同一个 TEXT 索引运行 sa_text_index_vocab 系统过程，服务器可能会因为发生 Sybase IQ 中止而失败，并显示消息 caught signal 11, program abort。

解决方法：一次从一个连接中对给定的 TEXT 索引调用 sa_text_index_vocab。

7.2.2 远程查询错误 [CR #626133]

NO PASSTHRU 和 PARTIAL PASSTHRU 模式对使用组件集成服务 (CIS) 功能补偿或将 Sybase IQ 表连接到 SQL Anywhere 表的远程查询非常有用。在 NO PASSTHRU 或 PARTIAL PASSTHRU 模式中执行远程查询，并且查询执行计划包含 group-by 散列、distinct 散列、join 散列或排序运算符时，语句可能会失败，并发出以下错误：

```
-728, Update operation attempted on non-updatable  
remote query error
```

受影响的语句会失败，但其它语句或连接不受影响。

仅当该运算符计算出的结果远大于可用内存时，才会出现此错误。查询计划中的其它运算可能会减少可用内存量。如果可用内存较小（例如，如果可用内存中一次只能保留不到 20 行），则 Sybase IQ 可能会报告上述错误。如果结果集非常大（例如，如果它包含 520×10^9 行以上），则 Sybase IQ 可能会报告上述错误。

为避免此问题，可通过增大 SQL Anywhere 高速缓存来增大分配给 SQL Anywhere 的内存量，或者等待服务器的负载减少，或者重新编写查询以便它能够在 FULL PASSTHRU 模式中执行。

7.2.3 dbisql 报告 Java 堆栈跟踪错误 [CR #624363]

在极少数情况下，当您突出显示文本时，Interactive SQL 实用程序 (dbisql) 可能会遇到 Java 堆栈跟踪错误：

Index Array Out of Bounds

这是由于 Java 运行时环境中的问题造成的。请参见 Oracle Sun 开发人员网络 (SDN) 上 Java 错误数据库中的错误 ID 6921603。

7.2.4 sp_iqstatus 在区域设置为中文和日文的安装中返回错误 [CR #622928]

在针对中文和日文区域设置安装的 Sybase IQ 服务器上，运行 `sp_iqstatus` 会返回类似如下的错误：

```
Could not execute statement.  
Syntax error near '2010' on line 1  
SQLCODE=-131, ODBC 3 State="42000"  
Line 1, column 1
```

解决方法：

- 1 停止服务器。
- 2 对于中文区域设置，从 `%IQDIR15%\bin32` (32 位安装)
或 `%IQDIR15%\bin64` (64 位安装) 中删除 `dblgzh_iq11.dll`。
对于日文区域设置，从 `%IQDIR15%\bin32` (32 位安装)
或 `%IQDIR15%\bin64` (64 位安装) 中删除 `dblgja_iq11.dll`。
- 3 重新启动服务器。

执行此过程之后，`.iqmsg` 文件中的某些字符串以及 `sp_iqmpxinfo`、`sp_iqstatistics` 和 `sp_iqstatus` 的输出将是英文，而不是中文或日文。

7.2.5 ASE 连接到具有 BIGDATETIME 的 Sybase IQ [CR #622007]

当 15.5 版的 GA Adaptive Server Enterprise 服务器使用组件集成服务 (CIS) 连接到具有 BIGDATETIME 和 BIGTIME 功能的 Sybase IQ 服务器版本时，任何使用 CIS 发送到 Adaptive Server 服务器的按时间顺序排列的数据类型都会生成错误：

```
Msg 7225, Level 16, State 4:  
Line 1:  
Unknown datatype token 188 'BIGDATETIME NULL'  
encountered.  
Exited passthru mode from server 'QA_IQ15_ASECIS'.
```

Sybase IQ 将数据作为 BIGDATETIME 发送，并依赖 Adaptive Server 进行相应地转换。BIGDATETIME 数据类型是在 Adaptive Server Enterprise 15.5 版 ESD #1 中的 CIS 内实现的，因此，在未应用任何 ESD 之前，Adaptive Server Enterprise 15.5 中会发生此错误。

解决方法：

对于每个会话，在 Sybase IQ 中都是 SET TEMPORARY OPTION RETURN_DATE_TIME_AS_STRING='ON'。Sybase IQ 服务器将所有按时间顺序排列的数据都作为字符串发送，Adaptive Server 负责完成转换。这种解决方法适用于以直通模式与 Sybase IQ 连接的 Adaptive Server Enterprise 15.5 GA。

另外，还可以在远程存储过程的定义中使用此解决方法，但它不适用于在 Adaptive Server 上创建的从 Sybase IQ 中返回按时间顺序排列的数据类型的代理表。

7.2.6 JAWS 屏幕阅读器在 Sybase IQ 12.7 或 15.x 中无法工作 [CR #569342]

JAWS 屏幕阅读器可能无法阅读 Sybase IQ 12.7 或 15.x 的 Sybase Central 插件中所有的接口项目。Sybase IQ 的未来版本将会解决此问题。

7.2.7 存储过程仅提供信息 [CR #560032]

存储过程用于提供信息。Sybase 建议 DBA 将 sp_iqbackupsummary 和 sp_iqrestoreaction 过程的输出与 SYSIQBACKUPHISTORY 和 SYSIQBACKUPHISTORYDETAIL 视图的输出进行比较，以此决定恢复顺序。

7.2.8 RSA 证书创建失败 [CR #557702]

RSA 证书创建因错误 `createcert command not found` 而失败，原因是缺少 `createcert` 实用程序。该实用程序目前仅在 AIX64、LinuxAMD64、Sun64 和 Win32 平台上提供。如果您需要此实用程序，请与 Sybase 技术支持部门联系。

7.2.9 从 Sybase IQ 到 ASE 的 FORWARD TO 失败 [CR #539484]

使用 ASEODBC 驱动程序执行从 Sybase IQ 到 Adaptive Server Enterprise 的 FORWARD TO 命令时失败，并显示 ASA 错误 - 660 “The identifier that starts with '<`identifier`>' is too long. Maximum length is 28.”

解决方法：

若要避免此问题，请在使用服务器类 `aseodbc` 或服务器类 `asejdbc` 创建远程 Adaptive Server Enterprise 服务器之后以及使用 FORWARD TO 语句对远程服务器执行包含带有双引号的字符串的 SQL 语句之前，执行下列操作之一：

- 1 将双引号更改为单引号。
- 2 执行 SQL 语句之前包括数据库选项 `SET QUOTED_IDENTIFIER OFF`:

```
FORWARD TO <remote server name> {  
    SET QUOTED_IDENTIFIER OFF  
    <SQL statement>  
}
```

- 3 使用单独的 FORWARD TO 语句将 `QUOTED_IDENTIFIER` 数据库选项设置为 OFF:

```
FORWARD TO <remote server name> {  
    SET QUOTED_IDENTIFIER OFF }
```

7.2.10 创建非常大的数据库

尝试在某些 Windows 配置中创建极大的 Sybase IQ 数据库可能会失败，并且模块 `hos_bion.cxx` 的第 182 行或附近会出现异常。

如果需要一个超过 100 GB 的数据库，可以先尝试创建一个如此大小的数据库，以查看系统配置是否回显示此问题。如果先创建一个较小的数据库，之后尝试增加数据库空间，则更正此问题可能会更加困难和费时。

此问题是间歇性的，但是往往在您具有约 180GB 的打开文件时发生。更改 OS_File_Cache_Buffering 数据库选项的设置可能会触发此问题。在某些情况下，您可能会看到 INSUFFICIENT_RESOURCES Windows 错误消息。

避免这一问题的最佳方法是在裸设备上创建可能超过 180GB 的任何数据库。

如果在文件系统上创建非常大的数据库时 CREATE DATABASE 语句失败（如上所述）或者出现 INSUFFICIENT_RESOURCES 消息，请应用 Microsoft 更正措施。此问题是由于 Windows 内核中的错误导致的。可在 Microsoft 支持网站找到更多信息：

- Microsoft 知识库文章 192409
(<http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q192/4/09.asp>)
- Microsoft 知识库文章 236964
(<http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q236/9/64.ASP>)
- Microsoft 知识库文章 171458
(<http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q171/4/58.asp>)

7.3 Multiplex 环境

了解 Multiplex 环境中的已知问题并应用相应的解决方法。

7.3.1 将 iqdemo 转换为 Multiplex 时出错 [CR #628748]

在 Windows 上，Sybase IQ 安装会使用数据库文件路径 %SYBASE%\IQ-15_2\demo\iqdemo.db 创建名为“Sybase IQ Demo”的数据源名称(DSN)，该路径可能不是 iqdemo.db 的实际位置。如果您尝试将 iqdemo 数据库转换为 Multiplex，将会返回错误。

解决方法：使用 iqdemo 数据库的正确路径更新 DSN。

7.3.2 在不同位置恢复 IQ 存储数据 [CR #623585]

在《使用 Sybase IQ Multiplex》>“在 Multiplex 环境中备份和恢复数据”>“在 Multiplex 环境中备份和恢复数据”>“在 Multiplex 环境中恢复”中有一个错误的过程。下面是更正后的过程（只有步骤 5、6 和 7 不同于上面所列版本）：

❖ 在不同位置恢复数据库时恢复 IQ 存储数据

- 1 确认每个服务器的数据库主目录是否仍然存在。如果不存在，则创建这些目录或从文件系统备份恢复这些目录。
- 2 如果这不是您第一次恢复至新位置，请关闭目标位置中正在运行的所有 Multiplex 服务器（事务协调器和辅助服务器）。在 Sybase Central 中，右键单击所需 Multiplex 并使用停止服务器向导。该向导允许您停止一个或多个服务器。在最初执行备份的位置运行的 Multiplex 可以继续运行。

注释 如果在 ODBC 配置中启用自动启动，则可以将与服务器位于同一计算机上的用户设置为自动启动服务器。在恢复数据库时应防止发生这种情况。

- 3 停止所有服务器后，确认数据库已成功关闭。如果看到某个包含 Multiplex 服务器名称的 *iqsr15* 进程处于活动状态，请停止该进程。要在 UNIX 系统中进行检验，应使用 *ps* 命令。例如：

```
% ps -ef | grep iqsr15
fiona 434      1  1 May 19 ?? 0:05 start_iq
-n myhost_myserver
-c 32MB -x tcpip(port=1234) mpxdb.db
fiona 4751    442  1 16:42:14 pts/5
0:00 grep start_iq
```

要在 Windows 系统中进行检验，应使用“任务管理器”。在“进程”选项卡上查找 *iqsr15.exe*，或在系统任务栏中找到 IQ 服务器图标，然后通过右键单击并选择“关闭”将其停止。

- 4 移动调试和重新配置 Multiplex 所需的文件。生成 *.iqmsg* 文件的文件系统副本。如果已配置消息日志存档，请参见《系统管理指南，卷 1》中的“备份正确的文件”。
- 5 关闭原始事务协调器，然后使用协调服务器的名称从协调服务器目录启动实用程序数据库：

```
% start_iq -n coordinator_svr -c 32MB
-x tcpip(port=1234)
```

- 6 连接到实用程序数据库 (*utility_db*)：

```
% dbisql -c "eng=coordinator_svr;uid=DBA;pwd=SQL;
dbn=utility_db" -host myhost -port 1234
```

- 7 使用新的位置路径对数据库及其所有 dbspace 运行 RESTORE 命令。要将特定 dbspace 文件恢复至不同路径, 请指定 RENAME 子句。有关详细信息, 请参见《参考: 语句和选项》中的 RESTORE 语句。
- 8 启动已恢复的数据库, 方法是: 重新连接到 utility_db 服务器并指定已恢复的数据库文件名, 或者停止该服务器并使用已恢复的数据库重新启动该服务器。如果重新启动服务器, 请使用单节点和覆盖标志 (-iqmpx_sn 1 -iqmpx_ov 1)。
- 9 使用 DROP MULTIPLEX SERVER 语句删除所有辅助节点。例如, DROP MULTIPLEX SERVER node_w3_skm。
删除最后一个辅助节点之后, 将自动关闭事务协调器, 并表明将转换至 Simplex。
- 10 在没有单一节点或覆盖开关的情况下重新启动事务协调器。
- 11 使用正确的位置路径重新创建所有辅助节点。例如:

```
CREATE MULTIPLEX SERVER node_r2_skm DATABASE
  '/sunx3005/mpx_simdb.db'
  HOST 'localhost' PORT 8998
  ROLE READER STATUS INCLUDED
```

创建第一个辅助节点后, 事务协调器会自动关闭, 以表明转换到 Multiplex。

注释 在上一命令中, 必须包含数据库文件扩展名 .db。

- 12 重新启动事务协调器时, 服务器日志中将显示一条有关 Multiplex 环境无效的警告。如果 IQ_SYSTEM_TEMP dbspace 不包含任何文件, 则会生成此警告, 您在步骤 12 中创建的所有辅助节点都存在这种情况。暂时可忽略此警告。
- 13 按照第 30 页上的“同步辅助服务器”中的说明操作, 同步辅助服务器。
- 14 启动辅助服务器。
- 15 连接各辅助服务器, 并在 IQ_SYSTEM_TEMP 中添加文件。
- 16 在事务协调器上运行 sp_iqmpxvalidate。它应报告 no error detected。

要将 Multiplex 的精确副本恢复至不同位置, 如果新位置中存在服务器的所有临时文件的副本, 请用下面的步骤取代上面的步骤 9 至 17:

使用 ALTER MULTIPLEX SERVER 更改每台服务器的服务器名、主机、端口和数据库路径。

7.3.3 执行 CREATE TEXT INDEX 语句后辅助服务器紧急关机 [CR #611990]

在以下情况下，辅助服务器会进入紧急关机状态：

- 它是使用 -sf external_library_full_text 标志启动的，该标志会禁止装载外部库，并且
- 用户在具有使用外部库的文本配置的事务协调器上发出 CREATE TEXT INDEX 语句。

所有其它服务器都成功地重放 DDL。

为避免此问题，请在不使用 -sf external_library_full_text 标志的情况下启动 Multiplex 中的辅助节点。

7.3.4 创建代理表后辅助服务器紧急关机 [CR #557714]

当用户访问辅助服务器上的新代理表时，计时问题可能会导致服务器紧急关机。

为避免此问题，用户应在尝试使用新创建的代理表之前，重新连接或等待一段时间然后启动另一个事务。

7.3.5 DROP DBSPACE 未删除物理文件 [CR #447348]

在 Windows 上的 Multiplex 环境中，当对事务协调器执行 DROP DBSPACE <dbspace_name> 时，如果辅助节点锁定 dbspace 文件，则不会以物理方式删除 dbspace 文件。客户端不报告任何错误。事务协调器的 IQ 消息文件 (.iqmsg) 记录以下错误：

```
I. 02/25 11:20:58. 0000000060 DropDBSpacePhysicalFile
I. 02/25 11:20:58. 0000000060 Exception Thrown from
hos_bio.cxx:1228, Err# 6, tid 398 origtid 398
I. 02/25 11:20:58. 0000000060      O/S Err#: 26, ErrID:
518 (hos_bioexception); SQLCode: -1006062, SQLState:
'QBA62', Severity: 14
I. 02/25 11:20:58. 0000000060 [20300]: OS error 26
reported on file
C:\users\mpx_tablespaces\mpx\size_dbsp_0tb.
```

解决方法：在删除 dbspace 后从文件系统手动删除相应文件。

7.4 Sybase Central

了解有关 Sybase Central 的已知问题并应用相应的解决方法。

7.4.1 创建触发器向导不显示用户表 [CR #631447]

Sybase Central 的创建触发器向导不列出用户表。

解决方法：使用 Interactive SQL (dbisql) 创建触发器。

7.4.2 日志文件中的中文和日文字符 [CR #629282]

当您使用 Sybase Central 在含有中文多语言用户界面 (MUI) 或日文 MUI 的 Windows 系统上查看日志文件时，中文和日文字符无法正确显示。

解决方法：使用记事本打开并查看日志文件。

7.4.3 Sybase Central 警告无法刷新 [CR #623638]

查看 dbspace 内容需要 DBA 权限或 EXECUTE 权限，以便运行 sp_iqdbspaceobjectinfo 过程。

第一次尝试在没有 DBA 权限或 EXECUTE 权限的情况下查看 dbspace 内容时，Sybase Central 会返回错误消息。以后的尝试会继续显示同样的错误，即使您按 F5 刷新以后也是如此。为改进性能，Sybase Central 不在您每次更改文件夹后进行刷新。

7.4.4 Sybase Central 中的不一致问题 [CR #615263]

在 Windows 中，“开始”菜单列出“Sybase Central Java Edition”而不是“Sybase Central”，列出“Interactive SQL Java”而不是“Interactive SQL”。

7.4.5 远程客户端无法连接到 Sybase IQ 代理 [CR #563823]

当远程客户端上运行的 Sybase Central 试图连接到服务器主机上运行的 Sybase IQ 代理时，可能会报告以下错误：

```
Unable to connect to the IQ Agent on Server host  
<hostname>:<port_number>
```

此问题的根本原因可能是相应网络配置，它错误地将主机名解析为回送 IP 地址 127.0.0.1，而不是实际 IP 地址。可以通过运行命令 ping <hostname> 检验问题源，该命令会返回一个 IP 地址。如果返回的 IP 地址是 127.0.0.1，而不是主机的实际 IP 地址，则网络配置是问题所在。

若要解决此问题，请让您的系统管理员更改网络配置，以便主机名解析为实际 IP 地址。在 UNIX 系统上，可以编辑系统文件 /etc/hosts，以便主机名解析为实际 IP 地址。

7.4.6 使用“选中的列”(Selected Columns)选项创建代理表 [CR #559895]

在 Sybase Central 向导中使用“所有列”(All Columns)选项创建代理表可按预期创建代理表。但是，如果在 Sybase Central 向导中使用“选中的列”(Selected Columns)选项创建代理表，即使选中所有列，代理表也不显示数据。

使用“所有列”(All Columns)选项生成代理表，或者使用 dbisql 生成只包含已选择的所需列的代理表。

7.4.7 Sybase Central 操作问题 [CR #549750]

在使用创建数据库向导和浏览远程系统上的文件时，以下 Sybase Central 操作问题与 JRE 6.0 有关。解决方法是在文本字段输入所需文件路径名，而不是使用向导选择文件，或者在其上创建数据库的系统上运行 Sybase Central。

- 在 Windows 或 Linux 中运行 Sybase Central：在远程系统上浏览时，无法在新创建的目录中遍历
- 在 Windows 中运行 Sybase Central：双击远程 Linux 系统上的目录没有反应
- 在 Windows 或 Linux 中运行 Sybase Central：在远程 Linux 系统上浏览文件时，“创建新目录”(Create New Directory) 按钮处于禁用状态
- 在 Linux 中运行 Sybase Central：在远程 Windows 系统上浏览 C: 驱动器时，如果单击“向上”>“向上”>... 按钮，C: 驱动器的文件列表不正确
- 在所有平台上运行 Sybase Central：重命名远程系统上的文件不起作用。输入新名称并按 Enter 后，没有反应，重命名操作失败并且不返回错误。
- 在所有平台上运行 Sybase Central：单击和双击远程系统上的文件及目录未按预期发挥作用。有时 Sybase Central 导航到目录内，有时它编辑目录名称以重命名。对文件也类似，有时 Sybase Central 选择文件，有时它编辑文件名以重命名。

8. 本版本的文档

Sybase IQ 15.2 版的文档随产品一起发布：Sybase IQ Getting Started CD 和 Sybase IQ SyBooks™ CD 上提供了 Sybase IQ 15.2 入门以及使用其新功能所需的所有信息。

Sybase Central 包含 Sybase IQ 的联机帮助。

表 2 列出了 Sybase IQ 15.2 Getting Started CD 上的文档。

表 2: Sybase IQ 15.2 Getting Started CD 内容

部件号	手册标题
DC01147-01-1520-01	《快速入门》
DC00945-01-1520-01	适用于 Windows 的《发行公告》
DC00950-01-1520-01	适用于 Windows 的《安装和配置指南》

表 3 列出了 Sybase IQ 15.2 SyBooks CD 上的 Sybase IQ 文档。

表 3: Sybase IQ SyBooks 内容

部件号	手册标题
DC01136-01-1520-01	《Sybase IQ 15.2 新增功能摘要》
DC00462-01-1520-01	Error Messages (《错误消息》)
DC00951-01-1520-01	《Sybase IQ 简介》
DC01134-01-1520-01	《参考：构件块、表和过程》
DC01142-01-1520-01	《参考：语句和选项》
DC00955-01-1520-01	《系统管理指南，卷 1》
DC01144-01-1520-01	《系统管理指南，卷 2》
DC00953-01-1520-01	《性能和调优指南》
DC00959-01-1520-01	《实用程序指南》
DC00958-01-1510-01	《Sybase IQ 中的非结构化数据分析》
DC01150-01-1520-01	《Sybase IQ 中的高级安全性》
DC01140-01-1520-01	《使用 Sybase IQ Multiplex》
DC01138-01-1520-01	《用户定义的函数指南》
DC01148-01-1520-01	《IMSL 数字库用户指南：C Stat 库第二卷（共二卷）》
DC01378-01-1520-01	《时序指南》

有关 Sybase IQ 15.2 文档的最新可用版本，请查看位于 <http://sybooks.sybase.com> 的“产品手册”(Product Manuals)。

请注意对 Sybase IQ 15.2 中的文档集所做的以下更改：

- 《时序指南》包含用于时序预测和分析的 SQL 函数的说明（以前位于《参考：构件块、表和过程》中）。
- 《Sybase IQ 中的非结构化数据分析》包含《Sybase IQ 中的大对象管理》以前的内容，以及有关新增全文搜索功能的说明。请参见《Sybase IQ 15.2 新增功能摘要》。

Sybase IQ 和 SQL Anywhere

因为 Sybase IQ 是 SQL Anywhere 软件包组件 SQL Anywhere Server 的扩展，所以 Sybase IQ 和 SQL Anywhere Server 支持许多相同的功能。IQ 文档集会提示您参考相应的 SQL Anywhere 文档。Sybase IQ 只支持 SQL Anywhere 文档中所述功能的子集。有关详细信息，请参见《参考：构件块、表和过程》的附录 A “与其它 Sybase 数据库的兼容性”。

您可能还需要参阅 SyBooks CD 上包含的下列 SQL Anywhere 11.0.1 文档：

- 《SQL Anywhere Server — 数据库管理》介绍如何运行、管理和配置 SQL Anywhere 数据库。它介绍数据库连接、数据库服务器、数据库文件、备份过程、安全性、高可用性和使用 Replication Server® 复制以及管理实用程序和选项。
- 《SQL Anywhere Server — 编程》介绍如何使用 C、C++、Java、PHP、Perl、Python 和 .NET 编程语言（例如 Visual Basic 和 Visual C#）生成和部署数据库应用程序。介绍诸如 ADO.NET 和 ODBC 之类的各种编程接口。
- 《SQL Anywhere Server — SQL 参考》提供系统过程的参考信息以及目录（系统表和视图）。它还提供 SQL 语言的 SQL Anywhere 实现的说明（搜索条件、语法、数据类型和函数）。

SQL Anywhere 11.0.1 文档也可通过联机方式从 Sybase Web 站点（位于 <http://sybooks.sybase.com> 的“产品手册”（Product Manuals））和位于 http://dcx.sybase.com/dcx_home.php 的 DocCommentXchange 站点获得。

注释 大部分 Sybase IQ 手册现在都包含直接指向 Sybase IQ 文档中引用的 SQL Anywhere 11.0.1 联机文档章节的链接。

有关 Sybase 软件资产管理 (SySAM) 的文档包括：

- 《SySAM 2 用户指南》介绍资产管理的概念，并提供有关建立和管理 SySAM 2 许可证的说明。
- 《SySAM 2 快速入门指南》介绍如何快速启动和运行已启用 SySAM 的 Sybase 产品。
- FLEXnet Licensing User Guide (《FLEXnet Licensing 用户指南》) 介绍针对管理员和最终用户的 FLEXnet Licensing，并介绍如何使用 Sybase 提供的标准 FLEXnet Licensing 分发工具包中包含的工具。

9. 文档更新和说明

本节包含从文档中省略的信息以及需要强调的新增信息。

9.1 Sybase IQ 15.2 新增功能摘要

本节包含对《Sybase IQ 15.2 新增功能摘要》的更新。

9.1.1 CIS 性能增强

Sybase IQ 使用组件集成服务 (CIS) 查询远程服务器上的表。当从 IN SYSTEM 或代理表中返回的行数小于从 Sybase IQ 返回的行数时，Sybase IQ 15.2 中的更改可使对代理表或 SA IN SYSTEM 表的查询的执行速度比早期版本快。

从这些更改中获益的查询有：

- 仅 SELECT、SELECT INTO 或 INSERT...SELECT 语句
- 包含一个或多个 Sybase IQ 表以及一个或多个代理或 SA IN SYSTEM 表的语句

未从这些更改中获益的查询有：

- 对系统目录表的引用
- CASE 表达式中的子查询
- 远程表上的 LOB (LONGBINARY、LONGVARCHAR、LONGNVARCHAR、LONGBITSTRING 或 XML 列)
- 目标节点不支持的函数 (例如, bit_or 或用户定义函数)
- 含有全局变量的查询

9.2 Interactive SQL (dbisql) 联机帮助

Interactive SQL (dbisql 或 dbisqlc) 没有联机帮助。

9.3 系统管理指南，卷 1

本节包含对《系统管理指南，卷 1》的更新。

9.3.1 使用 NULL [CR #626626]

在“将数据移入和移出数据库”>“在插入时转换数据”>“使用 NULL”中，语法和示例应为“NULL”，而不是“NULLS”。

正确的语法为：

```
NULL ({BLANKS | ZEROS | literal' [literal']}...)
```

正确的示例应为：

```
LOAD TABLE lineitem(
    l_orderkey NULL(ZEROS) ASCII(4),
    l_partkey ASCII(3),
    l_shipdate date('MM/DD/YY'),
    l_suppkey ascii(5),
    FILLER(1))
FROM 'C:\MILL1\tt.t'
PREVIEW ON
```

本节其它地方出现的所有“NULLS”均应为“NULL”。

9.3.2 在恢复前删除 .iq 文件 [CR #620249]

在“数据备份、恢复和存档”>“恢复数据库”>“进行恢复之前”中，将第 6 个项目符号项替换为以下内容：

- 若要进行完全恢复，存储文件（缺省为 .iq 文件）、目录存储（缺省为 .db 文件）和事务日志（缺省为 .log 文件）不得存在于要恢复到的目标位置中。如果存在上述任一文件，则必须在执行完全恢复之前将其删除或移至其它目录。

完全恢复会销毁所有旧的数据库文件，然后重新创建这些文件。手动删除存储、目录存储和事务日志文件可防止您意外执行完全恢复。

9.4 系统管理指南，卷 2

本节包含对《系统管理指南，卷 2》的更新。

9.4.1 CREATE SERVER 语句中的语法更正 [CR #628912]

在“访问远程数据”>“Sybase IQ 和远程数据”>“使用远程服务器”>“查询没有本机类的数据”>“使用 DirectConnect 和 UNIX 中的代理表查询远程数据”>“设置 Sybase IQ 以连接到 ASE 服务器”中，CREATE SERVER 的正确语法为：

```
create SERVER jones_1207 CLASS 'asejdbc'  
    USING 'jones:4101/tst_db'
```

9.5 参考：构件块、表和过程

本节包含对《参考：构件块、表和过程》的更新。

9.5.1 Dbspace 不支持 NAS [CR #629367]

目前，“物理限制”>“大小和数量限制”>“表 6-1：Sybase IQ 数据库对象的大小和数量限制”中包含以下两行：

项目	限制
Catalog 文件大小	除采用 Fat 32 文件系统的 Windows 系统（具有 4GB 的限制）外，对于所有平台最大值均为 1TB。带 NTFS 的 Windows 系统支持 1TB 的最大大小。Sybase IQ 不支持在 NAS（网络附加存储）设备上创建 dbspace。
dbspace 大小	裸设备：最大大小为 4TB。 操作系统文件：操作系统支持的最大大小。

这两行应如下所示：

项目	限制
Catalog 文件大小	除采用 Fat 32 文件系统的 Windows 系统（具有 4GB 的限制）外，对于所有平台最大值均为 1TB。带 NTFS 的 Windows 系统支持 1TB 的最大大小。
dbspace 大小	裸设备：最大大小为 4TB。 操作系统文件：操作系统支持的最大大小。 Sybase IQ 不支持在 NAS（网络附加存储）设备上创建 dbspace。

9.6 参考：语句和选项

本节包含对《参考：语句和选项》的更新。

9.6.1 ON_ERROR 选项 [CR #624849]

ON_ERROR 选项在 Sybase IQ 15.0 中已弃用，但在 Sybase IQ 15.1 中又得以恢复。

Sybase IQ 15.1 和 Sybase IQ 15.2 文档中的表 2-4 “DBISQL 选项”指出 Sybase IQ 当前不支持 ON_ERROR。这是错误的。

“按字母顺序排列的选项列表”应包含以下部分：

ON_ERROR 选项 [DBISQL]

作用 控制在 Interactive SQL (`dbisql`) 中执行语句时遇到错误的情况下采取的操作。

允许值 字符串。有关允许值，请参见“说明”。

缺省值 PROMPT

说明 控制在执行语句期间遇到错误时采取的操作，如下所示：

- STOP — `dbisql` 停止从文件执行语句，并返回到语句窗口等待输入。
- PROMPT — `dbisql` 提示用户确认是否要继续。
- CONTINUE — 显示错误，并且 `dbisql` 继续执行语句。
- EXIT — `dbisql` 终止。
- NOTIFY_CONTINUE — 报告错误，并提示用户按 ENTER 或单击“确定”继续。
- NOTIFY_STOP — 报告错误，并提示用户按 ENTER 或单击“确定”停止执行语句。
- NOTIFY_EXIT — 报告错误，并提示用户按 ENTER 或单击“确定”终止 Interactive SQL。

在执行 `.SQL` 文件时，STOP 和 EXIT 这两个值是等效的。

9.7 使用 Sybase IQ Multiplex

本节包含对《使用 Sybase IQ Multiplex》的更新。

9.7.1 对 mpx_mode 列说明的更正 [CR #627055]

在表 A-5 的 sp_iqmpxinfo 列中，在“Multiplex 引用”>“系统过程”>“sp_iqmpxinfo 过程”中的 mpx_mode 列的说明错误地将“writer”列了两次。

9.7.2 Multiplex 和虚拟化 [CR #625061]

在“Multiplex 概述”>“简介”中，应包含以下注释：

注释 虚拟化环境中不支持 Sybase IQ Multiplex。

9.7.3 在不同位置恢复 IQ 存储数据 [CR #623585]

请参见第 16 页的“在不同位置恢复 IQ 存储数据 [CR #623585]”，以了解对“在 Multiplex 环境中备份和恢复数据”>“在 Multiplex 环境中备份和恢复数据”>“在 Multiplex 环境中恢复”中的某个过程的更正。

9.8 安装和配置指南

有关安装和迁移的更新信息（包括数据库升级），请参见第 2 页的“安装和迁移特殊说明”。

9.8.1 iunload -n 过程的新名称 [CR #612677]

“更正无效的 SQL”过程的名称已经更改为“运行 iunload -n”。请参见“迁移数据”>“避免潜在的迁移问题”>“更正无效的 SQL 语法”。

10. 技术支持

对于购买了支持合同的每项 Sybase 安装，均指定了一位或多位人员负责与 Sybase 技术支持部门联系。如果您通过手册或联机帮助不能解决问题，请让指定的人员与您所在区域的 Sybase 技术支持部门或 Sybase 子公司联系。

联系技术支持之前

技术支持人员需要您的环境相关信息以解决您的问题。联系技术支持之前，请运行 `getiqinfo` 脚本以自动收集尽可能多的信息。可能还需要手动收集某些信息。

在下面的列表中，* 表示 `getiqinfo` 收集的项：

- Sybase IQ 版本（例如，15.2 GA 或 ESD 级别）
- 硬件类型、内存容量和 CPU 数 *
- 操作系统和版本（例如 Microsoft Windows 2008 Service Pack 1）*
- 操作系统修补程序级别
- 所使用的前端工具（例如 Business Objects Crystal Reports）
- 使用的连接协议（例如 ODBC、JDBC、Tabular Data Stream™ (TDS)）
- Open Client 版本
- 配置类型（单用户或多用户）
- （重要）消息日志文件 * — 缺省情况下，名为 `dbname.iqmsg`，位于启动数据库服务器的目录中。
- 发生此问题时的日期和时间的堆栈跟踪文件（如果适用），缺省情况下，名为 `stktrc-YYYYMMDD-HHMMSS_.iq`，位于启动数据库服务器的目录中。*
- 产生错误的命令或查询
- 查询计划 *（记录于 `.iqmsg` 文件中）

查询计划是由 `getiqinfo` 自动收集的。如果您手动收集信息，请输入以下命令，然后重新运行产生该错误的命令：

```
SET TEMPORARY OPTION Query_Plan = 'ON'  
SET TEMPORARY OPTION Query_Detail = 'ON'  
SET TEMPORARY OPTION Query_Plan_As_Html= 'ON'  
SET TEMPORARY OPTION Query_Plan_As_Html_Directory=  
'ON'
```

计划位于消息日志文件中。

如果遇到性能问题，请设置如下数据库选项：

```
SET TEMPORARY OPTION Query_Plan_After_Run = 'ON'
```

这样技术支持人员能够查看查询处理中的哪些步骤占用了时间。

- 服务器日志
 - 对于 UNIX 和 Linux: *IQ-15_2/logfiles/<servername>.nnnn.stderr* 和 *IQ-15_2/logfiles/<servername>.nnnn.srvlog**
 - 在 Windows 平台上:
*%ALLUSERSPROFILE%SybaseIQ\logfiles\<servername>.nnnn.srvlog**

例如，

在 Windows 2003 上，服务器日志文件位于

C:\Documents and Settings\All Users\SybaseIQ\logfiles

而

在 Windows 2008 上，服务器日志文件位于

C:\ProgramData\SybaseIQ\logfiles

- 启动和连接选项设置，位于配置文件（缺省为 *dbname.cfg*）中 *
- 数据库选项设置和 *sa_conn_properties* 的输出 *（如果服务器仍在运行）
- 数据库的模式和索引
- *sp_iqstatus* 和 *sp_iqcheckdb* 的输出
- 在 Multiplex 数据库上，对每个节点（事务协调器和辅助节点）执行 *getiqinfo*
- 问题的屏幕快照（如有可能）

本发行公告结束部分提供了需要记录并提供给技术支持人员的信息清单。

请参见《系统管理指南，卷 1》>“故障排除提示”>“向技术支持部门报告问题”>“使用 *getiqinfo* 收集诊断信息”。

联机支持

您可以从 Sybase 在线支持 Web 站点（位于 <http://www.sybase.com/support/> 的“我的 Sybase”（MySybase））获得其它帮助。MySybase 是一项免费服务，通过该服务，您可以使用根据您需求自定义的视图，搜索已解决的支持案例、最新软件公告以及已解决的问题和已知问题。您甚至可以在线打开技术支持个案。

可以在大多数 Internet 浏览器中使用 MySybase。有关如何注册和使用此免费服务的信息，请转到请转到位于 <http://www.sybase.com/support/> 的 Sybase 支持主页并单击“MySybase”选项卡。

11. 其它信息来源

使用 Sybase Getting Started CD、SyBooks CD 和 Sybase Product Manuals 网站可以了解有关产品的详细信息：

- Getting Started CD 包含 PDF 格式的发行公告和安装指南，也可能包含 SyBooks CD 中未收纳的其它文档或更新信息。Getting Started CD 随软件一起提供。若要阅读或打印 Getting Started CD 上的文档，需要使用 Adobe Acrobat Reader，该软件可以通过 CD 上提供的链接从 Adobe 网站免费下载。
- SyBooks CD 含有产品手册，随软件提供。基于 Eclipse 的 SyBooks 浏览器使您能够阅读以基于 HTML 的简单易用格式编写的手册。

有些文档可能是以 PDF 格式提供的，您可以通过 SyBooks CD 上的 PDF 目录访问这些文档。若要阅读或打印 PDF 文件，需要使用 Adobe Acrobat Reader。

有关安装和启动 SyBooks 的说明，请参见 Getting Started CD 上的《SyBooks 安装指南》或 SyBooks CD 上的 *README.txt* 文件。

注释 SyBooks 浏览器软件在 Windows 和 Linux 平台上运行。使用非 Linux 和 UNIX 平台的用户必须使用 Acrobat Reader 打开 SyBooks CD 上的 PDF 文件。

- Sybase Product Manuals 网站是 SyBooks CD 的联机版本，您可以使用标准 Web 浏览器进行访问。除产品手册之外，您还可以找到“EBFs/Maintenance”（EBF/维护）、“Technical Documents”（技术文档）、“Case Management”（案例管理）、“Solved Cases”（解决的案例）、“Newsgroups”（新闻组）和“Sybase Developer Network”（Sybase 开发人员网络）的链接。

若要访问 Sybase Product Manuals 网站，请转至位于 <http://sybooks.sybase.com> 的“产品手册”（Product Manuals）。

❖ **创建过滤器以缩小联机文档的搜索范围**

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://infocenter.sybase.com/help/index.jsp> 的“Sybooks 在线信息中心帮助”(Sybooks Online Infocenter Help)。
- 2 单击“创建 / 编辑搜索过滤器”(Create/Edit search filter)。
- 3 在“选择搜索过滤器”(Select search filter) 对话框中选择“在用户定义的搜索过滤器中搜索”(Search within a user-defined search filter)。
- 4 单击“新建过滤器”(Create New Filter)。
- 5 在“新建过滤器”(Create New Filter) 列表对话框中输入搜索过滤器的名称。例如，IQ_15.2_Install_Guides。
- 6 向下滚动到您的产品并选择该产品，或者展开文档列表以便在“选择产品”(Select product(s)) 列表中查找该产品。例如，向下滚动到 Sybase IQ 15.2 并单击加号。
- 7 选择要搜索的文档，并单击“确定”。例如，为 IQ_15.2_Install_Guides 过滤器选择 5 个“安装和配置指南”。
- 8 在“选择搜索过滤器”(Select search filter) 对话框中选择所需过滤器名称并单击“确定”。搜索过滤器的名称便会显示在“当前搜索过滤器”(Current search filter) 下拉框中，以供您在下次搜索中使用。

11.1 Web 上的 Sybase 认证

Sybase 网站上的技术文档经常更新。

❖ **查找有关产品认证的最新信息**

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://www.sybase.com/support/techdocs/> 的“技术文档”(Technical Documents)。
- 2 单击“合作伙伴认证报告”(Partner Certification Report)。
- 3 在“合作伙伴认证报告”(Partner Certification Report) 过滤器中选择相应的产品、平台和时间范围，然后单击“查找”(Go)。
- 4 单击“合作伙伴认证报告”(Partner Certification Report) 标题显示此报告。

❖ **查找有关组件认证的最新信息**

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://certification.sybase.com/> 的“可用性和认证报告”(Availability and Certification Reports)。
- 2 在“Search by Base Product”(按基本产品搜索)下选择产品系列和产品，或在“Search by Platform”(按平台搜索)下选择平台和产品。
- 3 选择“Search”(搜索)以显示所选项目的可用性和认证报告。

❖ **创建 Sybase 网站 (包括支持页) 的个性化视图**

设置 MySybase 配置文件。MySybase 是一项免费服务，它允许您创建 Sybase Web 页的个性化视图。

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://www.sybase.com/support/techdocs/> 的“技术文档”(Technical Documents)。
- 2 单击“MySybase”并创建 MySybase 配置文件。

11.2 Sybase EBF 和软件维护

❖ **查找有关 EBF 和软件维护的最新信息**

- 1 将 Web 浏览器定位到位于 <http://www.sybase.com/support> 的“Sybase 支持页”(Sybase Support Page)。
- 2 选择“EBFs/Maintenance”(EBF/ 维护)。如果出现提示，请输入您的 MySybase 用户名和口令。
- 3 选择产品。
- 4 指定时间范围并单击“Go”(执行)。随即显示一个 EBF/ 维护版本的列表。

挂锁图标表示您没有注册为“Technical Support Contact”(技术支持联系人)，因此您没有某些 EBF/ 维护版本的下载授权。如果您尚未注册，但拥有 Sybase 代表提供的或通过支持合同获得的有效信息，请单击“Edit Roles”(编辑角色)将“Technical Support Contact”(技术支持联系人)角色添加到 MySybase 配置文件中。

- 5 单击“Info”(信息)图标显示“EBF/Maintenance”(EBF/ 维护)报告，或者单击产品说明下载软件。

11.3 可用的 Sybase IQ 15.2 网络客户端和 ODBC 工具包

Sybase IQ 15.2 网络客户端和用于开发的 ODBC 工具包可以从位于 <http://www.sybase.com/downloads> 的 Sybase 下载站点获得。网络客户端可用于 Sybase IQ 15.2 支持的每一个平台。

11.4 IQ 新闻组

Sybase 新闻组可使用户通过 Internet 交流信息。用于 Sybase IQ 的新闻组是 `sybase.public.iq`。

有关预订 Sybase 新闻组、配置新闻阅读器或 Web 浏览器的信息，以及有关发布消息的指导，请转至位于 <http://www.sybase.com/support/newsgroups> 的“新闻组”(Newsgroups)。

11.5 IQ 用户组

IQ 用户组可使 Sybase IQ 用户交流有关 Sybase IQ 的信息。您可以访问位于 <http://iqug.dssolutions.com/> 的 IQUG 主页。若要将您的名字添加到 IQ 用户组列表中，请发送电子邮件至 iqug-subscribe@dssolutions.com。

12. 辅助功能特点

此文档提供专门针对辅助功能编写的 HTML 版本。可以利用适应性技术（如屏幕阅读器）浏览 HTML，也可以用屏幕放大器查看。

Sybase IQ 15.2 和 HTML 文档已经过测试，符合美国政府“第 508 条辅助功能”的要求。符合“第 508 条”的文档一般也符合非美国的辅助功能原则，如针对网站的 World Wide Web 协会 (W3C) 原则。

有关符合第 508 条的核心文档，请参见您的 SyBooks CD 或 Sybase 网站（位于 <http://sybooks.sybase.com> 的“产品手册”(Product Manuals)）。

有关符合第 508 条的安装指南和发行公告，请参见您 Getting Started CD 上的 HTML 文件。

此产品的联机帮助也以基于 HTML 的 JavaHelp 形式提供，您可以使用屏幕阅读器进行浏览。

有关用于 Sybase Central 的 Sybase IQ 插件中的辅助功能支持的信息，请参见联机帮助。您可以使用屏幕阅读器浏览该产品的联机帮助，该帮助还描述了辅助功能特点，包括 Sybase Central 键盘快捷方式和不借助鼠标来使用该产品。

有关 Sybase 如何支持辅助功能的信息，请参见位于 <http://www.sybase.com/accessibility> 的“Sybase 辅助功能”(Sybase Accessibility)。Sybase 辅助功能站点包括有关“第 508 条”和 W3C 标准的信息的链接。

有关“第 508 条”中适用于 Sybase IQ 的合规性声明，请转至位于 <http://www.sybase.com/products/accessibility> 的“Sybase 辅助功能”(Sybase Accessibility)。

注释 您可能需要对辅助工具进行配置以实现最优化。某些屏幕阅读器按照大小写来辨别文本，例如将“ALL UPPERCASE TEXT”看作首字母的缩写，而将“MixedCase Text”看作单词。您可能会发现，对工具加以配置以指明语法规定或特定字符或标点（例如下划线）的发音，这会对您有所帮助。有关供您使用的最有用配置的信息，请参考工具的文档。

13. 清单：技术支持信息

运行 getiqinfo 脚本可自动收集以下多数信息。

请求的信息	值
Sybase IQ 版本（例如，15.1 GA 或 ESD 编号）	
sp_iqlmconfig 输出	
硬件类型	
内存容量	
CPU 数目	
操作系统名称和版本（例如 Microsoft Windows 2008 Service Pack 1）	
操作系统修补程序级别	
所使用的前端工具（例如 Business Objects Crystal Reports）	
所使用的连接协议（例如 ODBC、JDBC、TDS）	
Open Client 版本	
配置类型（单节点或 Multiplex）	

请求的信息	值
消息日志文件 (dbname.iqmsg)	
服务器日志文件 (<i>server:nnnn.srvlog</i> 和 <i>server:nnnn.stderr</i>)	
堆栈跟踪文件 (stktrc-YYYYMMDD-HHNNSS_#.iq)	
产生错误的命令或查询	
启动选项设置	
连接选项设置	
数据库选项设置	
数据库的模式和索引	
sp_iqstatus 输出	
查询计划：设置选项 (Query_Plan、Query_Detail、Query_Plan_After_Run、Query_Plan_As_Html、Query_Plan_As_Html_Directory、Query_Timing)，重新运行命令或查询	
问题的屏幕快照（如有可能）	