



SAP Sybase IQ 错误消息

SAP Sybase IQ 16.0 SP03

文档 ID: DC01780-01-1603-01

最后修订日期: 2013 年 11 月

© 2013 SAP 股份公司或其关联公司版权所有, 保留所有权利。

未经 SAP 股份公司明确许可, 不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文的任何内容。本文包含的信息如有更改, 恕不另行事先通知。

由 SAP 股份公司及其分销商营销的部分软件产品包含其它软件供应商的专有软件组件。各国的产品规格可能不同。

上述资料由 SAP 股份公司及其关联公司 (统称“SAP 集团”) 提供, 仅供参考, 不构成任何形式的陈述或保证, 其中如若存在任何错误或疏漏, SAP 集团概不负责。与 SAP 集团产品和服务相关的保证仅限于该等产品和服务随附的保证声明 (若有) 中明确提出之保证。本文中的任何信息均不构成额外保证。

SAP 和本文提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP 股份公司在德国和其它国家的商标或注册商标。

如欲了解更多商标信息和声明, 请访问: <http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark>。

目录

关于本指南	1
消息	1
严重级代码	2
SQL 预处理器错误	3
错误和警告	5
0 - 262	5
消息 0 到 91	5
消息 92 到 105	12
消息 106 到 116	20
消息 117 到 128	28
消息 129 到 140	37
消息 140 到 150	45
消息 151 到 180	53
消息 181 到 200	61
消息 200 到 218	70
消息 220 到 262	78
263 - 785	86
消息 263 到 288	86
消息 289 到 313	94
消息 503 到 619	102
消息 620 到 639	110
消息 640 到 659	118
消息 660 到 681	126
消息 682 到 709	134
消息 710 到 731	142
消息 732 到 760	150
消息 761 到 785	157
786 - 1005	165
消息 786 到 809	166
消息 810 到 829	173
消息 830 到 854	182

消息 855 到 876	190
消息 877 到 901	198
消息 902 到 923	207
消息 924 到 944	215
消息 945 到 964	223
消息 965 到 985	230
消息 986 到 1005	238
1006 - 1217	246
消息 1006 到 1028	246
消息 1029 到 1050	255
消息 1051 到 1075	263
消息 1076 到 1096	271
消息 1097 到 1117	279
消息 1118 到 1137	287
消息 1138 到 1157	296
消息 1158 到 1177	304
消息 1178 到 1197	312
消息 1198 到 1217	321
1218 - 1427	329
消息 1218 到 1237	329
消息 1239 到 1260	337
消息 1261 到 1280	345
消息 1281 到 1301	353
消息 1302 到 1321	361
消息 1322 到 1341	369
消息 1342 到 1363	378
消息 1366 到 1386	386
消息 1387 到 1406	394
消息 1407 到 1427	402
1428 - 1629	410
消息 1428 到 1448	410
消息 1449 到 1468	418
消息 1469 到 1489	426
消息 1490 到 1509	435

消息 1510 到 1529	443
消息 1530 到 1549	451
消息 1550 到 1569	459
消息 1570 到 1589	467
消息 1590 到 1609	476
消息 1610 到 1629	484
1630 - 1000133	492
消息 1630 到 1649	492
消息 1650 到 1669	500
消息 1670 到 1689	509
消息 1690 到 1709	517
消息 1710 到 1000008	526
消息 1000009 到 1000040	534
消息 1000041 到 1000061	543
消息 1000062 到 1000084	552
消息 1000085 到 1000107	561
消息 1000108 到 1000133	572
1000134 - 1000328	582
消息 1000134 到 1000154	582
消息 1000155 到 1000174	591
消息 1000175 到 1000197	600
消息 1000199 到 1000218	609
消息 1000219 到 1000235	618
消息 1000235 到 1000245	627
消息 1000246 到 1000264	637
消息 1000265 到 1000284	646
消息 1000285 到 1000306	655
消息 1000307 到 1000328	664
1000329 - 1006035	672
消息 1000329 到 1001010	672
消息 1001011 到 1001030	681
消息 1001031 到 1001050	689
消息 1001051 到 1001071	698
消息 1001072 到 1003001	707

消息 1003002 到 1004007	715
消息 1004008 到 1005010	724
消息 1005011 到 1005030	732
消息 1005031 到 1006015	740
消息 1006016 到 1006035	750
1006036 - 1006238	758
消息 1006036 到 1006055	758
消息 1006056 到 1006075	766
消息 1006076 到 1006095	774
消息 1006096 到 1006116	783
消息 1006117 到 1006137	791
消息 1006138 到 1006157	799
消息 1006158 到 1006177	808
消息 1006178 到 1006197	816
消息 1006198 到 1006217	825
消息 1006218 到 1006238	832
1006239 - 1009145	840
消息 1006239 到 1006258	840
消息 1006259 到 1008005	848
消息 1008006 到 1008027	856
消息 1008029 到 1009023	864
消息 1009024 到 1009043	873
消息 1009044 到 1009064	882
消息 1009065 到 1009084	891
消息 1009085 到 1009104	901
消息 1009105 到 1009124	910
消息 1009125 到 1009145	919
1009146 - 1013018	930
消息 1009146 到 1009165	930
消息 1009166 到 1009185	939
消息 1009186 到 1009420	948
消息 1010000 到 1010019	957
消息 1010020 到 1010040	966
消息 1010041 到 1010060	975

消息 1010061 到 1012005	983
消息 1012006 到 1012025	991
消息 1012026 到 1012045	1000
消息 1012046 到 1013018	1009
1013019 - 1013136	1017
消息 1013019 到 1013040	1018
消息 1013041 到 1013062	1026
消息 1013063 到 1013088	1035
消息 1013089 到 1013111	1043
消息 1013112 到 1013131	1052
消息 1013132 到 1013136	1060
SQL 预处理器错误	1065
消息 2601 到 2621	1065
消息 2622 到 2649	1066
消息 2650 到 2692	1068
消息 2694 到 2701	1069

目录

关于本指南

《SAP® Sybase® IQ 错误消息指南》是 SAP Sybase IQ 错误和警告的参考。

组织

本指南参考了 SAP Sybase 错误代码（第 1 页）和 SQL 预处理器错误（第 3 页）。消息按错误编号进行组织，且包括与该消息关联的所有属性。

其它信息源

- 有关 SAP Sybase IQ 的其它信息，请参见 SAP Sybase IQ 文档集。
- 通过 SAP Sybase Product Documentation Web 站点可以联机访问 SAP Sybase IQ 文档集中的所有手册。SAP Sybase Web 站点还包括 SAP Sybase Product Download Center、Platform Certifications 和 SAP Sybase Developer Network 的链接。在 MySybase page 上创建个人配置文件可以简化浏览过程。

如果需要帮助

客户安装的具有有效支持合同的每一个 SAP Sybase 产品均应有一位或多位指定人员获得与 SAP 技术支持部门联系的授权。如果通过手册或联机帮助不能解决问题，请让指定的人员与您所在区域的 SAP Sybase 技术支持部门或 SAP Sybase 子公司联系。

消息

消息按范围进行分组，且包括该错误或警告关联的所有属性。要查找有关某条消息的信息，请选择相应页面。

行名	描述
错误或警告	错误号和消息全文本。
常量	每条消息的唯一字符串常量。
SAP Sybase 错误号	SAP Sybase 错误号是指由所有 SAP Sybase 产品使用的一组错误代码。对于 SAP Sybase IQ 返回的每个错误代码，都存在一对相匹配的 SQLCODE 和 SQLSTATE 代码。一些错误代码并不是唯一的。许多错误中包含 %1、%2 等字符。这些字符将由错误消息的参数替换。

行名	描述
SQL 状态	<p>SQLSTATE 错误代码由 SQL/92 标准定义。每个 SQLSTATE 值都是由 5 个字符组成的字符串，其中包含由 2 个字符组成的类，后跟由 3 个字符组成的子类。</p> <p>每个字符都可以是从 A 到 Z 的大写字母或从 0 到 9 的数字中的一个。以 A 到 H 或 0 到 4 开头的类是由 ANSI 标准定义的；其它类是各实现自行定义的。同样，以相同字符 (A-H, 0-4) 开头的标准类子类也由标准定义。子类 000 始终表示未定义任何子类代码。最常见的 SQLSTATE 值为 00000，它表示成功完成。</p>
SQL 代码	<p>SQLCODE 是与异常相关联的数字代码。负代码为错误；正代码为警告。</p> <p>如果 SQLCODE 同时具有负值和正值，则列出的第一条消息为‘警告 nnn’ (正 SQLCODE)，然后是‘错误 nnn’ (负 SQLCODE)。SQLCODE 0 表示成功完成。</p>
ODBC 2 状态	ODBCSTATE 2 设置为 OK 或 ERROR。
ODBC 3 状态	ODBCSTATE 3 设置为 OK 或 ERROR。
严重级代码	每个编号的错误消息都具有表示问题严重性的相关严重级。
参数	许多错误消息中包含 %1、%2 等字符。这些字符将由错误消息的参数替换。
可能的原因	可能的原因将告知您问题出在哪里，并可能会提出解决建议。

严重级代码

严重级代码指示错误的程度和来源。

编号	描述	编号	描述
0	注释。	17	资源不足。
1	信息。	18	检测到非致命的内部错误。
10	状态信息；警告。	19	资源中的致命错误。
11	未找到指定的数据库对象。	20	当前过程中的致命错误。
12	遇到错误的数据类型。	21	数据库处理中的致命错误。
13	用户事务语法错误。	22	致命错误:表完整性可疑。
14	执行命令的权限不足。	23	硬件错误或系统表损坏。
15	SQL 语句中的语法错误。	24	硬件错误或系统表损坏。
16	其它用户错误 (非致命)。		

SQL 预处理器错误

C 预处理器中发生的 SQL 预处理器错误。

嵌入式 SQL 是用于 C 和 C++ 编程语言的数据库编程接口。嵌入式 SQL 由混杂在（嵌入于）C 或 C++ 源代码中的 SQL 语句组成。这些 SQL 语句先由 SQL 预处理器转换为 C 或 C++ 源代码，然后需要由用户进行编译。Sybase IQ SQL 预处理器实用程序 `sqlpp` 将输入文件 `sqc` 中的 SQL 语句转换为 C 语言源代码并放入输出文件 `.c` 中。

SQL 预处理器错误按范围进行分组。要查找有关特定错误或警告的信息，请选择相应页面。

错误和警告

0 - 262

消息 0 到 91

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 0	无消息
常量	NOERROR
SAP Sybase 错误号	2000
SQL 状态	00000
SQL 代码	0L
ODBC 2 状态	00000
ODBC 3 状态	00000
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	此代码表示没有错误或警告。

错误 72	“未指定数据库文件”
常量	NO_DATABASE_FILE
SAP Sybase 错误号	2021
SQL 状态	08W39
SQL 代码	-72L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器已启动，但是没有指定的数据库文件。服务器已停止。

错误 74	“所选数据库当前处于不活动状态”
常量	DATABASE_NOT_ACTIVE
SAP Sybase 错误号	2013
SQL 状态	08W30
SQL 代码	-74L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	选定数据库处于非活动状态。该数据库可能正处在启动或关闭过程中。

错误 75	“启动/停止数据库的请求被拒绝”
常量	START_STOP_DATABASE_DENIED
SAP Sybase 错误号	2014
SQL 状态	08W29
SQL 代码	-75L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	您没有启动或停止数据库的权限。所需权限在服务器命令行确定。

错误 76	“请求被拒绝 -- 没有活动数据库”
常量	REQUEST_DENIED_NO_DATABASES
SAP Sybase 错误号	2015
SQL 状态	08W28
SQL 代码	-76L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	由于当前没有正在运行的数据库，所以服务器拒绝了您的请求。

错误 77	“数据库名不唯一”
常量	ALIAS_CLASH
SAP Sybase 错误号	2016
SQL 状态	08W27
SQL 代码	-77L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库无法启动，因为其名称与先前启动的数据库冲突。

错误 78	“动态内存已耗尽”
常量	DYNAMIC_MEMORY_EXHAUSTED
SAP Sybase 错误号	2024
SQL 状态	08W26
SQL 代码	-78L
ODBC 2 状态	S1001
ODBC 3 状态	HY001
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	在数据库服务器试图分配动态内存时发生故障。

错误 79	“无效的本地数据库选项”
常量	INVALID_LOCAL_OPTION
SAP Sybase 错误号	2017
SQL 状态	08W25
SQL 代码	-79L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	18 (第 2 页)
可能的原因	在 DBS (DatabaseSwitches) 连接参数中发现了无效的数据库选项。

错误 80	“无法启动数据库服务器”
常量	UNABLE_TO_START_ENGINE
SAP Sybase 错误号	2011
SQL 状态	08W07
SQL 代码	-80L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	无法启动数据库服务器。可能是没有足够的内存来运行该数据库服务器。也可能是找不到可执行文件。

错误 81	“无效的数据库服务器命令行”
常量	INVALID_COMMAND_LINE
SAP Sybase 错误号	2012
SQL 状态	08W08
SQL 代码	-81L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	18 (第 2 页)
可能的原因	由于命令行无效而无法启动数据库服务器。

错误 82	“无法启动指定的数据库: %1”
常量	UNABLE_TO_START_DATABASE
SAP Sybase 错误号	2018
SQL 状态	08W09
SQL 代码	-82L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)

错误 82	“无法启动指定的数据库: %1”
参数 1	无法启动数据库的原因（如果已知）。
可能的原因	数据库服务器无法启动指定的数据库。有关更多详细信息，请查看数据库服务器消息窗口。如果服务器是自动启动的，可以使用数据库服务器选项 <code>-o</code> 查看来自数据库服务器的信息或手动启动服务器，以获得有关数据库无法启动的原因的详细信息。

错误 83	“未找到指定的数据库”
常量	DATABASE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2019
SQL 状态	08W10
SQL 代码	-83L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16（第 2 页）
可能的原因	数据库服务器无法找到指定的数据库。数据库服务器可能试图启动无法打开或在网络上找不到的数据库文件。您可能试图连接未运行的数据库名称。

错误 84	“指定的数据库无效”
常量	INVALID_DATABASE
SAP Sybase 错误号	2020
SQL 状态	08W11
SQL 代码	-84L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11（第 2 页）
可能的原因	指定的数据库文件无效。数据库服务器已停止。

错误 85	“通信错误”
常量	COMMUNICATIONS_ERROR

错误 85	“通信错误”
SAP Sybase 错误号	2022
SQL 状态	08W12
SQL 代码	-85L
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	在应用程序与服务器之间存在通信问题。

错误 86	“没有足够的内存来启动”
常量	NO_MEMORY
SAP Sybase 错误号	2025
SQL 状态	08W13
SQL 代码	-86L
ODBC 2 状态	S1001
ODBC 3 状态	HY001
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器已启动，但是由于内存不足而停止。

错误 87	“启动服务器需要数据库名”
常量	DATABASE_NAME_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	2026
SQL 状态	08W14
SQL 代码	-87L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	没有提供数据库名称。启动数据库服务器需要数据库名称。

错误 88	“客户端/服务器通信协议版本不匹配”
常量	PROTOCOL_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2027
SQL 状态	08W15
SQL 代码	-88L
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	由于客户端和服务器的协议版本不匹配而使连接失败。应确保客户端和服务器软件的版本相同。

错误 89	“数据库服务器未在多用户模式下运行”
常量	ENGINE_NOT_MULTUSER
SAP Sybase 错误号	2029
SQL 状态	08W16
SQL 代码	-89L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器是为批量装载 (-b 选项) 而启动的, 无法用作网络服务器。请停止该数据库服务器, 然后在不使用 -b 的情况下重新启动它。

错误 90	“过程 '%2' 的参数 %1 不能为 NULL”
常量	ARGUMENT_CANNOT_BE_NULL
SAP Sybase 错误号	2267
SQL 状态	WP000
SQL 代码	-90L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 90	“过程 '%2' 的参数 %1 不能为 NULL”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	值不能为 NULL 的参数。
参数 2	不能接收 NULL 参数的过程的名称。
可能的原因	您将 NULL 值传递给了一个需要标量参数的过程。例如，有 'int' 参数的 Java 过程不能接收 NULL 值。

错误 91	“过程 '%1' 由于未处理的例外 '%2' 而终止”
常量	UNHANDLED_EXTENV_EXCEPTION
SAP Sybase 错误号	2268
SQL 状态	WP001
SQL 代码	-91L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	返回未处理异常的过程的名称。
参数 2	未处理的异常的完全限定 Java 类名称。
可能的原因	Java 过程在出现活动异常的情况下终止，且此异常将在 SQL 中反映为错误状态。

消息 92 到 105

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 92	“'%1' 不是有效的类文件”
常量	BAD_CLASS_FILE
SAP Sybase 错误号	2269
SQL 状态	WP002
SQL 代码	-92L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 92	“%1' 不是有效的类文件”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效文件的名称。
可能的原因	传递给 INSTALL JAVA 语句的文件不是有效的 Java 类文件。

错误 93	“类 '%1' 没有公共字段 '%2'”
常量	FIELD_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2273
SQL 状态	WW013
SQL 代码	-93L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	找不到指定字段的类的名称。
参数 2	找不到的字段的名称。
可能的原因	表达式引用的字段不存在或不是公共字段。

错误 94	“无效的字段引用类型”
常量	INVALID_FIELD_REFERENCE
SAP Sybase 错误号	2274
SQL 状态	WW014
SQL 代码	-94L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	表达式试图引用非 Java 值的字段或方法。通过 . 和 >> 的字段引用只有在应用到 Java 对象时才有效。

错误 95	“分析错误: %1”
常量	INVALID_PARSE_PARAMETER

错误 95	“分析错误: %1”
SAP Sybase 错误号	2380
SQL 状态	08W49
SQL 代码	-95L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	分析错误的说明。
可能的原因	在对连接字符串进行分析时出错。

错误 96	“数据库服务器已在运行”
常量	ENGINE_ALREADY_RUNNING
SAP Sybase 错误号	2028
SQL 状态	08W23
SQL 代码	-96L
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	HY000
严重级代码	18 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器无法启动，因为同名服务器已在运行。

错误 97	“数据库的页面太大: %1”
常量	PAGE_SIZE_TOO_BIG
SAP Sybase 错误号	2031
SQL 状态	08W22
SQL 代码	-97L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 97	“数据库的页面太大: %1”
参数 1	数据库名。
可能的原因	您试图启动数据库，但其页面大小超过了正在运行的服务器的最大页面大小。请重新启动服务器并在命令行上包括此数据库名称，或使用所需的页面大小重新启动服务器。

错误 98	“验证违规”
常量	AUTHENTICATION_VIOLATION
SAP Sybase 错误号	2034
SQL 状态	08W21
SQL 代码	-98L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图连接到已验证为特定应用程序专用的服务器。

错误 99	“与数据库的连接已被禁止”
常量	CONNECTIONS_DISABLED
SAP Sybase 错误号	2035
SQL 状态	08W04
SQL 代码	-99L
ODBC 2 状态	08005
ODBC 3 状态	08005
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	与网络数据库服务器的连接已被禁用。在启用连接之前，您会收到此错误。

警告 100	“未找到行”
常量	NOTFOUND
SAP Sybase 错误号	2001

警告 100	“未找到行”
SQL 状态	02000
SQL 代码	100L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您将游标定位在查询的开始点之前或结束点之后。该位置没有行。

错误 100	“未找到数据库服务器”
常量	ENGINE_NOT_RUNNING
SAP Sybase 错误号	2036
SQL 状态	08W01
SQL 代码	-100L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器没有运行或处于启动或关闭进程中，或接口库找不到该服务器。

警告 101	“值被截断”
常量	TRUNCATED
SAP Sybase 错误号	2002
SQL 状态	01004
SQL 代码	101L
ODBC 2 状态	01004
ODBC 3 状态	01004
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	您读入数据到主机变量或 SQLDA 变量，而变量不够大，无法接收该值。

错误 101	“未连接到数据库”
常量	NOT_CONNECTED
SAP Sybase 错误号	2037
SQL 状态	08003
SQL 代码	-101L
ODBC 2 状态	08003
ODBC 3 状态	08003
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您没有连接数据库，或执行了 DISCONNECT 语句并且没有再次连接到数据库。
警告 102	“使用临时表”
常量	TEMPORARY_TABLE
SAP Sybase 错误号	2003
SQL 状态	01W02
SQL 代码	102L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	为满足查询需要已创建了临时表。只有在执行 OPEN 语句时才会出现该警告。
错误 102	“超出数据库服务器连接限制”
常量	TOO_MANY_CONNECTIONS
SAP Sybase 错误号	2038
SQL 状态	08W03
SQL 代码	-102L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004

错误 102	“超出数据库服务器连接限制”
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	超出了服务器所允许连接的计算机数量。如果正在运行网络数据库服务器，则该限制将在许可协议中指定。服务区可能运行于低缓存状态，因此它不能接受任何更多的数据库连接。个人数据库服务器只能有 10 个连接。

警告 103	“无效的数据转换”
常量	CANNOT_CONVERT
SAP Sybase 错误号	2004
SQL 状态	01W03
SQL 代码	103L
ODBC 2 状态	01S01
ODBC 3 状态	01S01
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	数据库无法将值转换为所需类型。进行转换的值是在进行插入、更新操作时提供给数据库的，或作为主机绑定变量提供给数据库，或者，它是从数据库检索到主机变量或 SQLDA 中的值。

错误 103	“无效的用户 ID 或口令”
常量	INVALID_LOGON
SAP Sybase 错误号	2039
SQL 状态	28000
SQL 代码	-103L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	提供的用户 ID 无效或口令不正确。

警告 104	“上次读取后行已更新”
常量	ROW_UPDATED_WARNING

警告 104	“上次读取后行已更新”
SAP Sybase 错误号	2005
SQL 状态	01W04
SQL 代码	104L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	您从 SCROLL 游标读取了一行。先前曾从同一游标读取该行，但是自上次读取后，该行中的一列或多列已经更新。游标也许会（或不会）读取更新的列；该警告只是指明已经更新了表中的行。如果该游标涉及多个表，则一个或多个表中的行即已被更新。

错误 104	“预处理模块上的无效用户 ID 或口令”
常量	INVALID_MODULE_LOGON
SAP Sybase 错误号	2041
SQL 状态	28W01
SQL 代码	-104L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	在预处理模块时指定了无效的用户 ID 或口令。

警告 105	“过程已完成”
常量	PROCEDURE_COMPLETE
SAP Sybase 错误号	2006
SQL 状态	01W05
SQL 代码	105L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)

警告 105	“过程已完成”
可能的原因	此过程没有更多的可用结果集。OPEN 或 RESUME 语句可能导致过程执行完成。
错误 105	“无法启动数据库 -- %1”
常量	UNABLE_TO_CONNECT
SAP Sybase 错误号	2042
SQL 状态	08001
SQL 代码	-105L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据库不能启动的原因。
可能的原因	无法启动指定数据库。可能是因为该数据库不存在、不是数据库、被破坏或是不支持的旧格式。

消息 106 到 116

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 106	“表 '%2' 中列 '%1' 的值已更改”
常量	COLUMN_VALUE_CHANGED
SAP Sybase 错误号	2007
SQL 状态	01W06
SQL 代码	106L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	值已更改的列的名称。
参数 2	包含该列的表的名称。

警告 106	“表 '%2' 中列 '%1' 的值已更改”
可能的原因	复制的 UPDATE 在更新的列中发现了与执行原 UPDATE 时的值不匹配的值。
错误 106	“无法打开事务日志文件 -- %1”
常量	CANNOT_OPEN_LOG
SAP Sybase 错误号	2043
SQL 状态	08W05
SQL 代码	-106L
ODBC 2 状态	08003
ODBC 3 状态	08003
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法打开事务日志文件的原因。
可能的原因	数据库服务器无法打开指定的事务日志文件。事务日志文件名称可能包含无效的设备或目录。在此情况下,可以使用事务日志实用程序 (dblog) 找出事务日志所在的位置,并可能进行更改。
错误 107	“写入事务日志文件时出错”
常量	ERROR_WRITING_LOG
SAP Sybase 错误号	2044
SQL 状态	08W17
SQL 代码	-107L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器在写入事务日志文件时发生 I/O 错误。可能是磁盘已满,或日志文件名无效。
警告 107	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到语言扩充”
常量	SYNTAX_EXTENSION_WARNING
SAP Sybase 错误号	2238

警告 107	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到语言扩充”
SQL 状态	01W07
SQL 代码	107L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	已检测语法的词或符号。
参数 2	行号。
可能的原因	您要执行的语句包含 SQL_FLAGGER_WARNING_LEVEL 选项的当前设置所不允许的语法。修改不合要求的语句或将 SQL_FLAGGER_WARNING_LEVEL 选项设置为其它值。

错误 108	“未找到连接”
常量	CONNECTION_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2045
SQL 状态	08W02
SQL 代码	-108L
ODBC 2 状态	08003
ODBC 3 状态	08003
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	DISCONNECT 或 SET CONNECTION 语句上指定的连接名无效。

错误 109	“还有活动的数据库连接”
常量	STILL_ACTIVE_CONNECTIONS
SAP Sybase 错误号	2046
SQL 状态	08W06
SQL 代码	-109L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 109	“还有活动的数据库连接”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图关闭仍有活动连接的数据库。

警告 109	“集合函数中的空值已消除”
常量	NULL_VALUE_ELIMINATED
SAP Sybase 错误号	2241
SQL 状态	01003
SQL 代码	109L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01003
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	集合函数的表达式参数对一行或多行取值为 NULL。

错误 110	“项 '%1' 已经存在”
常量	NAME_NOT_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	2047
SQL 状态	52010
SQL 代码	-110L
ODBC 2 状态	S0001
ODBC 3 状态	42S01
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已存在的项的名称。
可能的原因	您试图创建的文件、表、视图、列、约束、外键或发布已存在同名项。

警告 110	“事务日志备份页仅有一部分已满”
常量	BACKUP_PAGE_INCOMPLETE
SAP Sybase 错误号	2249
SQL 状态	01W10

警告 110	“事务日志备份页仅有一部分已满”
SQL 代码	110L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	针对事务日志发出了 DB_LOG_BACKUP_READ_WAIT, 且返回的页面未 满。应用程序应对同一页面重新发出请求。

警告 111	“语句无法执行”
常量	CANNOT_EXECUTE_STMT
SAP Sybase 错误号	2008
SQL 状态	01W08
SQL 代码	111L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	为 PREPARE...WITH EXECUTE 语句指定的 SQL 语句无法执行。如果 您指定了一个输出 SQLDA, 它可能包含预准备语句的 DESCRIBE。成 功执行语句期间, 请求日志中出现此警告是很正常的。

错误 111	“索引名 '%1' 不唯一”
常量	INDEX_NAME_NOT_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	2048
SQL 状态	52W04
SQL 代码	-111L
ODBC 2 状态	S0011
ODBC 3 状态	42S11
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效索引的名称。
可能的原因	试图创建一个与现有索引同名的索引。

错误 112	“表已有主键”
常量	EXISTING_PRIMARY_KEY
SAP Sybase 错误号	2049
SQL 状态	55013
SQL 代码	-112L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在已定义主键的表中添加主键。在添加新主键之前必须删除当前主键。

警告 112	“需要更多信息”
常量	MORE_INFO
SAP Sybase 错误号	2252
SQL 状态	01W09
SQL 代码	112L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	完成该请求需要更多的信息。该信息仅供数据库接口库内部使用，用来处理统一登录。它不应返回到应用程序。

错误 113	“外键的列 '%1' 与主键定义不同”
常量	INVALID_FOREIGN_KEY_DEF
SAP Sybase 错误号	2050
SQL 状态	53030
SQL 代码	-113L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

错误 113	“外键的列 '%1' 与主键定义不同”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	有问题的列的名称。
可能的原因	外键中列的数据类型与主键中列的数据类型不同。使用 ALTER TABLE 更改其中一列的定义。

警告 113	“用户 '%2' 的数据库选项 '%1' 具有无效设置”
常量	INVALID_OPTION_ON_CONNECT
SAP Sybase 错误号	2255
SQL 状态	01W11
SQL 代码	113L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	含无效值的数据库选项的名称。
参数 2	试图连接的用户名称。
可能的原因	在处理特定用户的连接请求时，服务器处理了一个含无效设置的数据库选项。服务器将使用缺省选项值。

错误 114	“为视图定义的列数与 SELECT 语句不匹配”
常量	VIEW_DEFINITION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2051
SQL 状态	53011
SQL 代码	-114L
ODBC 2 状态	21S02
ODBC 3 状态	21S02
严重级代码	20 (第 2 页)
可能的原因	您试图创建视图，但指定为 CREATE VIEW 语句组成部分的列表与视图的 SELECT 语句中的项列表不对应。

警告 114	“无法执行向 '%1' 的字符集转换；使用 '%2' 代替”
常量	CANNOT_PERFORM_CHAR_TRANSLATION
SAP Sybase 错误号	2350
SQL 状态	01W12
SQL 代码	114L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	应用程序请求的字符集的名称。
参数 2	数据库要使用的字符集的名称。
可能的原因	该服务器无法将字符从数据库使用的字符集转换为应用程序请求的字符集。

警告 115	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'，转换可能不正确”
常量	UNSUPPORTED_CHARACTER_SET_WARNING
SAP Sybase 错误号	2360
SQL 状态	01W13
SQL 代码	115L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	所请求的字符集的名称。
可能的原因	数据库服务器无法执行涉及应用程序所请求的字符集的字符数据转换，因为该字符集不受支持。连接成功，但可能并非所有字符的字符转换都正确。

错误 116	“表必须为空”
常量	TABLE_MUST_BE_EMPTY
SAP Sybase 错误号	2053
SQL 状态	55W02

错误 116	“表必须为空”
SQL 代码	-116L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图修改表，而数据库服务器只能在表中没有行时执行更改。

警告 116	“不支持语言 '%1'，将使用 '%2'”
常量	UNSUPPORTED_LANGUAGE
SAP Sybase 错误号	2375
SQL 状态	01W14
SQL 代码	116L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	客户端所请求的语言的名称。
参数 2	服务器用来发送消息字符串的语言的名称。
可能的原因	应用程序要连接的服务器不支持应用程序请求的语言。服务器将使用指定的语言发送消息字符串。

消息 117 到 128

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 117	“不支持字符集 '%1'，并且不支持语言 '%2'；改用语言 '%3'”
常量	UNSUPPORTED_CHARSET_AND_LANGUAGE
SAP Sybase 错误号	2376
SQL 状态	01W15
SQL 代码	117L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000

警告 117	“不支持字符集 '%1'，并且不支持语言 '%2'；改用语言 '%3'”
严重级代码	10（第 2 页）
参数 1	不支持的字符集的名称。
参数 2	不支持的语言的名称。
参数 3	服务器用来发送语言字符串的语言的名称。
可能的原因	应用程序所连接的服务器不支持应用程序所请求的字符集。同时也不支持应用程序所需的语言。语言字符串将使用指定语言发送。
错误 118	“表 '%1' 无主键”
常量	NO_PRIMARY_KEY
SAP Sybase 错误号	2055
SQL 状态	55008
SQL 代码	-118L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	没有主键的表的名称。
可能的原因	您试图进行需要被引用表具有主键才能完成的操作。这些操作的示例包括在引用没有主键的表时添加外键或使用 INSERT 语句的 ON EXISTING 子句。必须为被引用的表添加主键。
警告 118	“指定了非法的用户选择性估计”
常量	INVALID_USER_ESTIMATE
SAP Sybase 错误号	2381
SQL 状态	01W16
SQL 代码	118L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10（第 2 页）

警告 118	“指定了非法的用户选择性估计”
可能的原因	您指定的用户选择性估计不是常量，或超出了范围 0.0 到 100.0（估计结果以百分比指定）。已忽略该估计。

错误 119	“主键列 '%1' 已定义”
常量	PRIMARY_KEY_COLUMN_DEFINED
SAP Sybase 错误号	2056
SQL 状态	52009
SQL 代码	-119L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	已存在于主键中的列的名称。
可能的原因	在主键定义中两次列出同一列名。

警告 119	“无法打开备份日志 '%1'”
常量	UNABLE_TO_OPEN_BACKUP_LOG
SAP Sybase 错误号	2412
SQL 状态	WB011
SQL 代码	119L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10（第 2 页）
参数 1	备份日志文件的名称。
可能的原因	服务器无法打开备份日志以记录 BACKUP 或 RESTORE 语句的执行情况。检查用于确定备份日志文件位置的环境变量的设置。包含该日志的目录必须已经存在。

错误 120	“用户 '%1' 已具有 GRANT OPTION”
常量	ALREADY_HAS_GRANT_PERMS

错误 120	“用户 '%1' 已具有 GRANT OPTION”
SAP Sybase 错误号	2065
SQL 状态	42W01
SQL 代码	-120L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已具有 GRANT OPTION 的用户的名称。
可能的原因	您试图授予用户 GRANT OPTION, 而该用户已具有 GRANT OPTION。

警告 120	“'%1' 是未知选项”
常量	UNKNOWN_OPTION
SAP Sybase 错误号	2384
SQL 状态	01W17
SQL 代码	120L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	服务器不识别的选项。
可能的原因	您试图设置服务器不识别的选项值。

错误 121	“权限被拒绝: %1”
常量	PERMISSION_DENIED
SAP Sybase 错误号	2066
SQL 状态	42501
SQL 代码	-121L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

错误 121	“权限被拒绝: %1”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	所需权限的类型的说明。
可能的原因	您没有执行指定操作所需的权限。该消息指定所需的实际权限和操作的对象。
警告 121	“游标选项值已更改”
常量	CURSOR_OPTIONS_CHANGED
SAP Sybase 错误号	2500
SQL 状态	01S02
SQL 代码	121L
ODBC 2 状态	01S02
ODBC 3 状态	01S02
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	该数据库服务器无法支持为相关查询而请求的游标选项值。类似的选项设置已被替换。
错误 122	“操作将引起组循环”
常量	GROUP_CYCLE
SAP Sybase 错误号	2067
SQL 状态	42W02
SQL 代码	-122L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图将一名组成员添加到组，这会导致成员属于自身。成员关系可以是直接的，也可以是间接的。
警告 122	“返回的结果是非确定性的”
常量	NONDETERMINISTIC_RESULT

警告 122	“返回的结果是非确定性的”
SAP Sybase 错误号	2529
SQL 状态	01W18
SQL 代码	122L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	在 SELECT 语句中使用了 FIRST 或 TOP n 来限制结果的大小。如果结果是定义明确的，则语句也必须具有 ORDER BY。如果没有 ORDER BY，则服务器可以自由返回拥有请求行数的结果的任意子集。
错误 123	“用户 '%1' 不是用户组”
常量	NOT_A_GROUP
SAP Sybase 错误号	2068
SQL 状态	42W03
SQL 代码	-123L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	被您当作组的用户的名称。
可能的原因	您试图给组添加成员，但指定为组的用户 ID 没有被授予 GROUP 权限。
警告 124	“无效的数据转换:在行 %2 为列 '%1' 插入了 NULL”
常量	CANNOT_CONVERT_LOAD_TABLE
SAP Sybase 错误号	2532
SQL 状态	01W01
SQL 代码	124L
ODBC 2 状态	07006
ODBC 3 状态	07006

警告 124	“无效的数据转换:在行 %2 为列 '%1' 插入了 NULL”
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	插入了 NULL 的列的名称。
参数 2	数据文件中发生无效数据转换的行号。
可能的原因	数据库无法将值转换为所需类型。转换的值通过使用 LOAD TABLE 提供了数据文件中的数据库并进行了插入。NULL 值已插入列中。

错误 124	“不允删除表 '%1' 中的所有列”
常量	TOO_MANY_COLUMNS_DELETED
SAP Sybase 错误号	2253
SQL 状态	42W44
SQL 代码	-124L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法删除列的表的名称。
可能的原因	表中的列数不得少于一。您的 ALTER TABLE 中的删除列子句数多于表中的当前列数。

错误 125	“ALTER 子句冲突”
常量	ALTER_CLAUSE_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	2057
SQL 状态	53W01
SQL 代码	-125L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	主键子句、外键子句或唯一性子句必须是 ALTER TABLE 语句的唯一子句。

警告 125	“在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符”
常量	ILLEGAL_MULTIBYTE_WARNING
SAP Sybase 错误号	2538
SQL 状态	01WC1
SQL 代码	125L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
可能的原因	服务器在对输入字符串执行字符集转换时遇到无效的多字节字符。此非法字符未经转换就被直接复制。这样，非法字符后面的数据可能会被误释。请参见 on_charset_conversion_failure 选项。

错误 126	“表不能有两个主键”
常量	PRIMARY_KEY_TWICE
SAP Sybase 错误号	2058
SQL 状态	52W05
SQL 代码	-126L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 CREATE TABLE 语句中指定了两次主键。

错误 127	“不能变更索引中的列”
常量	COLUMN_IN_INDEX
SAP Sybase 错误号	2059
SQL 状态	53W05
SQL 代码	-127L

错误 127	“不能变更索引中的列”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您可能试图删除或修改作为主键或外键组成部分的列的定义。您可能试图删除有索引的列。这种情况下，删除索引或键，执行 ALTER 语句，然后再重新添加索引或键。

警告 127	“在从 %1 转换到 %2 时进行了字符替换”
常量	SIMPLE_SUBSTITUTION_WARNING
SAP Sybase 错误号	2542
SQL 状态	01WC3
SQL 代码	127L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
可能的原因	在服务器对输入字符串执行字符集转换时，某些字符无法用数据库字符集表示。这些字符会被替换。请参见 on_charset_conversion_failure 选项。

错误 128	“不能删除在运行时系统中拥有表的用户”
常量	USER_OWNS_TABLES
SAP Sybase 错误号	2060
SQL 状态	55W03
SQL 代码	-128L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 128	“不能删除在运行时系统中拥有表的用户”
可能的原因	在使用运行时服务器时，您尝试删除拥有表的用户。此操作将导致表被删除。运行时服务器无法删除表。请使用完全服务器。

消息 129 到 140

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 129	“计划可能包含虚拟索引”
常量	USING_VIRTUAL_INDEXES
SAP Sybase 错误号	2549
SQL 状态	01W20
SQL 代码	129L
ODBC 2 状态	01S01
ODBC 3 状态	01S01
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	该连接中当前启用了虚拟索引。生成的任何计划都可能包含虚拟索引。

警告 130	“由于未能将行转换成新的模式格式，所以该行被删除”
常量	ROW_DROPPED_DURING_SCHEMA_UPGRADE
SAP Sybase 错误号	2559
SQL 状态	01W21
SQL 代码	130L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	在旧模式中有效的行已不再有效。可能的原因是，列域发生了更改，旧值不能转换为新域。如果不能满足唯一性约束或外键约束，也会删除行。

错误 130	“无效的语句”
常量	INVALID_STATEMENT

错误 130	“无效的语句”
SAP Sybase 错误号	2070
SQL 状态	07W02
SQL 代码	-130L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	经过准备的语句无效。在嵌入式 SQL 中, OPEN 或 EXECUTE 失败。

错误 131	“第 %2 行的 '%1' 附近有语法错误”
常量	SYNTAX_ERROR
SAP Sybase 错误号	2071
SQL 状态	42W04
SQL 代码	-131L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	检测到语法错误的词或符号。
参数 2	行号。
可能的原因	数据库服务器无法理解您尝试执行的语句。如果将关键字 (如 DATE) 用作列名称, 请用引号 ("DATE") 或方括号 ([DATE]) 将该关键字括起来。

错误 132	“SQL 语句错误”
常量	STATEMENT_ERROR
SAP Sybase 错误号	2073
SQL 状态	26501
SQL 代码	-132L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 132	“SQL 语句错误”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	准备的语句标识符无效。在嵌入式 SQL 中, OPEN 或 EXECUTE 失败。

警告 132	“无法输出字符串列 '%1' 的直方图”
常量	CANNOT_DUMP_STRING_HISTOGRAM
SAP Sybase 错误号	2562
SQL 状态	01W23
SQL 代码	132L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	包含字符串数据的列的名称。
可能的原因	您试图获取包含字符串的列的直方图。字符串信息的直方图无法按可读的格式输出; 因此, 未检索到任何信息。请考虑使用 ESTIMATE 函数获取列中特定值或范围的信息。

错误 133	“无效的准备好的语句类型”
常量	INVALID_STATEMENT_TYPE
SAP Sybase 错误号	2074
SQL 状态	07W03
SQL 代码	-133L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	这是一个内部错误。如果此错误可以重现, 应向 SAP Sybase 报告。

警告 133	“UltraLite 连接已恢复”
常量	CONNECTION_RESTORED

警告 133	“UltraLite 连接已恢复”
SAP Sybase 错误号	2635
SQL 状态	WW040
SQL 代码	133L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	连接尝试已成功完成，且事务已从挂起状态恢复。

错误 134	“未实现功能 '%1'”
常量	NOT_IMPLEMENTED
SAP Sybase 错误号	2075
SQL 状态	0A000
SQL 代码	-134L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未能实现的功能。
可能的原因	试图执行或使用此版本 SQL Anywhere 中未实现的操作或功能。在 UltraLite 中，引起此错误的原因通常是您试图在 LONG VARCHAR 或 LONG BINARY 列上执行不受支持的操作。例如，SUBSTRING 函数不能与 LONG VARCHAR 列一起使用。同样，不能在 LONG 列上创建索引。

警告 134	“UltraLite 游标(或结果集或表)已恢复”
常量	CURSOR_RESTORED
SAP Sybase 错误号	2636
SQL 状态	WW041
SQL 代码	134L
ODBC 2 状态	OK

警告 134	“UltraLite 游标(或结果集或表)已恢复”
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	游标 (或者结果集或表) 已成功打开, 且游标位置已从挂起状态恢复。

错误 135	“语言扩充”
常量	LANGUAGE_EXTENSION
SAP Sybase 错误号	2077
SQL 状态	0AW01
SQL 代码	-135L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您使用的 SQL 语句可能在某些 SQL 版本中有效, 但在 SQL Anywhere 中无效。

错误 136	“表 '%1' 在外连接循环中”
常量	OUTER_JOIN_CYCLE
SAP Sybase 错误号	2088
SQL 状态	52W14
SQL 代码	-136L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	循环中的表的名称。
可能的原因	您指定了可创建表循环的外连接。

警告 136	“数据库已创建”
常量	DATABASE_CREATED
SAP Sybase 错误号	2666

警告 136	“数据库已创建”
SQL 状态	WW061
SQL 代码	136L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	连接打开时已使用指定模式创建了指定的 UltraLite 数据库。

错误 137	“表 '%1' 需要唯一的相关名”
常量	CORRELATION_NAME_NEEDED
SAP Sybase 错误号	2090
SQL 状态	52W15
SQL 代码	-137L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	需要唯一相关名的表的名称。
可能的原因	您指定的连接将表与自身连接。您需要使用唯一的相关名才能拥有一个表的多个实例。

警告 137	“为了保持参照完整性, 已从表 %1 中删除行”
常量	ROW_DELETED_TO_MAINTAIN_REFERENTIAL_INTEGRITY
SAP Sybase 错误号	2690
SQL 状态	01W24
SQL 代码	137L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	表的名称。

警告 137	“为了保持参照完整性，已从表 %1 中删除行”
可能的原因	在下载时删除主键行强制其外键行也被删除，以保持参照完整性。

错误 138	“未找到 dbspace '%1'”
常量	DBSPACE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2078
SQL 状态	52W13
SQL 代码	-138L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法找到的 dbspace 的名称。
可能的原因	您试图访问数据库服务器找不到的 dbspace。

警告 138	“发布谓语句未被评估”
常量	PUBLICATION_PREDICATE_IGNORED
SAP Sybase 错误号	2761
SQL 状态	01W25
SQL 代码	138L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	由于 UltraLite 是在没有 SQL 支持的情况下初始化的，因而未评估发布谓语句。上载该表时将假定没有为其指定任何发布谓语句。

错误 139	“多个表被标识为 '%1'”
常量	CORRELATION_NAME_AMBIGUOUS
SAP Sybase 错误号	2079
SQL 状态	52012
SQL 代码	-139L

错误 139	“多个表被标识为 '%1'”
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不明确的相关名。
可能的原因	您在同一 FROM 子句中用相同的相关名标识了两个表。

警告 139	“选项 '%1' 被指定多次”
常量	DUPLICATE_OPTION
SAP Sybase 错误号	2770
SQL 状态	01W26
SQL 代码	139L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	重复的选项的名称。
可能的原因	特定选项已被指定多次。仅使用了选项的最后一个实例；之前的所有实例均被忽略。

错误 140	“用户 ID '%1' 不存在”
常量	UNKNOWN_USERID
SAP Sybase 错误号	2080
SQL 状态	08004
SQL 代码	-140L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	找不到的用户的名称。
可能的原因	使用了不存在的用户 ID。

消息 140 到 150

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 140	“尚未启用加密。”
常量	ENCRYPTION_NOT_ENABLED_WARNING
SAP Sybase 错误号	2817
SQL 状态	01005
SQL 代码	140L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	虽然提供了加密密钥，但尚未启用加密，且数据库也未加密。

错误 141	“未找到表 '%1'”
常量	TABLE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2081
SQL 状态	42W33
SQL 代码	-141L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	未能找到的表的名称。
可能的原因	表名拼写错误，或者未使用所有者名称限定表名。例如，您可能引用了 "table_name" 而不是 "owner"."table_name"。

错误 142	“未找到相关名 '%1'”
常量	CORRELATION_NAME_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2082
SQL 状态	52W02

错误 142	“未找到相关名 '%1'”
SQL 代码	-142L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效相关名的名称。
可能的原因	相关名拼写错误，或者使用了表名而不是相关名。

警告 142	“UltraLite 数据库状态已恢复”
常量	DATABASE_STATE_RESTORED
SAP Sybase 错误号	2921
SQL 状态	WW114
SQL 代码	142L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	数据库状态已从临时文件恢复。这包括挂起的连接、事务和游标。

错误 143	“未找到列 '%1'”
常量	COLUMN_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2481
SQL 状态	52003
SQL 代码	-143L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S22
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法找到的列的名称。
可能的原因	列名称拼写错误，或者所查找的列位于另一个表中。

警告 143	“重新尝试读取损坏页(第 '%1' 页)”
常量	CORRUPT_PAGE_READ_RETRY
SAP Sybase 错误号	2922
SQL 状态	WW115
SQL 代码	143L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	页 ID。
可能的原因	UltraLite 检测到损坏的数据库页并将再次尝试读取操作。如果启用了镜像文件，则重试时会使用该文件。如果重试失败，则发出错误信号。
错误 144	“列 '%1' 出现在多个表中或在 SELECT 列表中多次使用 - 需要相关名”
常量	COLUMN_AMBIGUOUS
SAP Sybase 错误号	2084
SQL 状态	52002
SQL 代码	-144L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不明确列的名称。
可能的原因	您没有为查询块所引用的多个表中都包含的列或在查询块的 SELECT 列表中多次出现的列指定相关名。需要为该列添加相关名。
警告 144	“镜像文件需要更高的 checksum_level”
常量	MIRROR_FILE_REQUIRES_CHECKSUMS
SAP Sybase 错误号	2923
SQL 状态	WW116
SQL 代码	144L

警告 144	“镜像文件需要更高的 checksum_level”
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	要有效地防止介质故障，使用镜像文件时必须启用页校验和。请指定 checksum_level 数据库创建选项。

错误 145	“未找到外键名 '%1'”
常量	FOREIGN_KEY_NAME_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2085
SQL 状态	52W07
SQL 代码	-145L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	不存在的外键的名称。
可能的原因	外键名称拼写错误，或该外键不存在。

警告 145	“为表 '%1' 下载了具有相同主键的两行”
常量	DUPLICATE_ROW_FOUND_IN_DOWNLOAD
SAP Sybase 错误号	2943
SQL 状态	01W27
SQL 代码	145L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	要下载的表的名称。
可能的原因	下载过程中，同步脚本生成了具有相同主键的重复行。通常，这种行为表明同步脚本存在问题。无法保证将下载的哪一行应用到数据库。

错误 146	“无法将 '%1' 连接到 '%2'”
常量	CANNOT_JOIN
SAP Sybase 错误号	2086
SQL 状态	53W04
SQL 代码	-146L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法连接的第一个表的名称。
参数 2	无法连接的第二个表的名称。
可能的原因	可能是您试图在两个表之间执行 KEY JOIN ，但其中的一个表却没有能引用另一个表的主键的外键。也可能是您试图在两个没有公用列名称的表之间执行 NATURAL JOIN 。
警告 146	“事件通知队列 '%1' 已满，通知被放弃”
常量	EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_FULL
SAP Sybase 错误号	2947
SQL 状态	WE011
SQL 代码	146L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	事件通知队列的名称。
可能的原因	指定的队列已满，在队列中的通知被读取之前将不会接收任何事件通知。已放弃待执行的通知。
错误 147	“将 '%1' 连接到 '%2' 的方法有多种”
常量	AMBIGUOUS_JOIN
SAP Sybase 错误号	2087
SQL 状态	52W08

错误 147	“将 '%1' 连接到 '%2' 的方法有多种”
SQL 代码	-147L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法连接的第一个表的名称。
参数 2	无法连接的第二个表的名称。
可能的原因	您试图对两个表执行 KEY JOIN ，而且有两个或多个外键与这两个表相关。从第一个表到第二个表可能有两个外键。可能是每个表都有一个指向另一个表的外键。您必须为主键表使用一个相关名，这个相关名与所需外键关系的角色名称相同。

警告 147	“在队列 '%1' 上丢失事件通知”
常量	EVENT_NOTIFICATIONS_LOST
SAP Sybase 错误号	2948
SQL 状态	WE012
SQL 代码	147L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	事件通知队列的名称。
可能的原因	指定队列上的事件通知已经丢失。如果取消队列时有待执行的通知，便会出现这种行为。通知会被放弃。

错误 148	“未知函数 '%1'”
常量	UNKNOWN_FUNC
SAP Sybase 错误号	2091
SQL 状态	42W05
SQL 代码	-148L
ODBC 2 状态	37000

错误 148	“未知函数 '%1'”
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15（第 2 页）
参数 1	不是数据库函数的函数名称。
可能的原因	您在查询定义或查询列名称中误拼了数据库函数名称（例如，将 MAX 拼成了 MAXIMUM）。

警告 148	“未找到事件通知队列 '%1' 警告”
常量	EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_NOT_FOUND_WARN
SAP Sybase 错误号	2949
SQL 状态	WE013
SQL 代码	148L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10（第 2 页）
参数 1	事件通知队列的名称。
可能的原因	未找到指定的事件通知队列。此操作将被跳过。

错误 149	“对 '%1' 的函数或列引用还必须出现在 GROUP BY 中”
常量	INVALID_GROUP_SELECT
SAP Sybase 错误号	2092
SQL 状态	53003
SQL 代码	-149L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15（第 2 页）
参数 1	必须出现在 GROUP BY 子句中的直接引用或通过表达式引用的列的名称。

错误 149	“对 '%1' 的函数或列引用还必须出现在 GROUP BY 中”
可能的原因	在 SELECT 列表或嵌套查询块中所使用的非集合函数或列引用没有出现在 GROUP BY 子句中。在使用 GROUP BY 的查询中，非集合函数的 SELECT 列表项也必须出现在 GROUP BY 子句中。如果 SELECT 列表项是列引用或别名，可以将列名称或别名添加到 GROUP BY 子句中。如果 SELECT 列表项为标量函数，需确保 GROUP BY 子句中函数的参数与 SELECT 列表中的参数完全匹配。您可对列名称使用 MAX 函数（或其它集合函数），而不将该列添加到 GROUP BY 子句中。
警告 149	“自动数据库升级已应用”
常量	DATABASE_UPGRADE_WARNING
SAP Sybase 错误号	2972
SQL 状态	WW234
SQL 代码	149L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10（第 2 页）
可能的原因	数据库来自旧版的软件。启动时会进行自动数据库升级。随后便不能再使用旧版软件来打开该数据库。
错误 150	“集合函数用法无效”
常量	AGGREGATES_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2093
SQL 状态	42W06
SQL 代码	-150L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15（第 2 页）
可能的原因	您试图不适当地使用集合函数。例如，除非集合函数构成一个外部引用，否则 SELECT 语句不能在 WHERE 子句的谓词中包含集合函数。其它无效使用包括在 UPDATE 语句的 SET 子句中指定集合函数，或在 CHECK 约束中使用集合函数。

警告 150	“数据库不包含要同步的表”
常量	NO_TABLES_TO_SYNCHRONIZE
SAP Sybase 错误号	3173
SQL 状态	01W28
SQL 代码	150L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	数据库中没有任何要同步的表。未进行任何连接 MobiLink 服务器的尝试。

消息 151 到 180

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 151	“子查询只允许一个 SELECT 列表项”
常量	SUBQUERY_SELECT_LIST
SAP Sybase 错误号	2094
SQL 状态	53023
SQL 代码	-151L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您输入的子查询的 SELECT 列表中有多个列。将此 SELECT 列表更改为只有一个列。

警告 151	“启动时 UltraLite 执行了数据库恢复”
常量	DATABASE_RECOVERED
SAP Sybase 错误号	3357
SQL 状态	WW247
SQL 代码	151L
ODBC 2 状态	OK

警告 151	“启动时 UltraLite 执行了数据库恢复”
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	数据库文件未完全关闭。已回退所有未提交的行。这表示在应用程序终止时，并未关闭所有连接。

错误 152	“ORDER BY 说明无效”
常量	INVALID_ORDER
SAP Sybase 错误号	2095
SQL 状态	53005
SQL 代码	-152L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您在 ORDER BY 列表中使用了整数且该整数大于 SELECT 列表中的列数，或者是您指定了在语义上无效的 ORDER BY 表达式。例如，对于 UNION、EXCEPT 和 INTERSECT 查询，只能使用第一个 SELECT 查询块的整数或列名来指定结果的排序。

错误 153	“UNION、INTERSECT 或 EXCEPT 中的 SELECT 列表长度不匹配”
常量	INVALID_UNION
SAP Sybase 错误号	2096
SQL 状态	53026
SQL 代码	-153L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您指定了 UNION、INTERSECT 或 EXCEPT，但操作中所涉及的 SELECT 语句在 SELECT 列表中的列数不同。

错误 154	“函数 '%1' 的参数数目错误”
常量	WRONG_PARAMETER_COUNT
SAP Sybase 错误号	2100
SQL 状态	37505
SQL 代码	-154L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	函数的名称。
可能的原因	为数据库函数提供的参数个数有误。

错误 155	“无效的主机变量”
常量	VARIABLE_INVALID
SAP Sybase 错误号	2102
SQL 状态	42W07
SQL 代码	-155L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	为使用 C 语言接口的数据库提供了无效的主机变量。您可能提供了主机变量形式的变量，或通过 SQLDA 提供了变量。

错误 156	“'%1' 附近的表达式无效”
常量	EXPRESSION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2103
SQL 状态	42W08
SQL 代码	-156L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

错误 156	“%1' 附近的表达式无效”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效表达式。
可能的原因	您提供了数据库服务器不理解的表达式。例如，您可能试图添加两个日期。

错误 157	“无法将 %1 转换为 %2”
常量	CONVERSION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2104
SQL 状态	53018
SQL 代码	-157L
ODBC 2 状态	07006
ODBC 3 状态	07006
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未能转换的值。
参数 2	转换类型的名称。
可能的原因	试图将值转换为其它数据类型时出错。

错误 158	“值 %1 超出了目标的范围”
常量	OVERFLOW_ERROR
SAP Sybase 错误号	2105
SQL 状态	22003
SQL 代码	-158L
ODBC 2 状态	22003
ODBC 3 状态	22003
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	引起溢出的值。
可能的原因	向数据库提供或从中读取的值超出了目标列或主机变量的范围。例如，可能为 DECIMAL (3,2) 字段提供了值 10。

错误 159	“无效的列号”
常量	INVALID_COLUMN_NUMBER
SAP Sybase 错误号	2106
SQL 状态	42W13
SQL 代码	-159L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您提供了无效的列号，或所查找的列在其它表中。

错误 160	“仅能描述一条 SELECT 语句”
常量	DESCRIBE_NONSELECT
SAP Sybase 错误号	2107
SQL 状态	07005
SQL 代码	-160L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 C 语言界面中，您试图描述一个非 SELECT 语句的语句 SELECT 列表。在 UltraLite 中，此错误的原因可能是由于试图检索 SELECT 之外的任何语句的模式。

错误 161	“DESCRIBE 语句上的无效类型”
常量	INVALID_DESCRIBE_TYPE
SAP Sybase 错误号	2108
SQL 状态	07W01
SQL 代码	-161L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK

错误 161	“DESCRIBE 语句上的无效类型”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 DESCRIBE 语句上指定的 Java 类型没有相应的 SQL 类型。

错误 162	“无法将 %1 转换为 %2。为数据文件中行 %4 上的列 '%3' 提供了错误的值”
常量	CONVERSION_ERROR_LOAD_TABLE
SAP Sybase 错误号	2533
SQL 状态	53017
SQL 代码	-162L
ODBC 2 状态	07006
ODBC 3 状态	07006
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未能转换的值。
参数 2	目标数据类型。
参数 3	试图插入值的列的名称。
参数 4	出现无效数据的数据文件行号。
可能的原因	提供给 LOAD TABLE 的数据文件包含不能转换为所需数据类型的值。

错误 163	“派生表 '%1' 没有列 %2 的名称”
常量	NO_COLUMN_NAME
SAP Sybase 错误号	2302
SQL 状态	52004
SQL 代码	-163L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	派生表的名称。
参数 2	没有名称的列的编号。

错误 163	“派生表 '%1' 没有列 %2 的名称”
可能的原因	派生表的指定列没有列名称。在查询说明中使用 SELECT 列表别名或使用派生列指定符。
错误 164	“命名空间堆在内部函数处耗尽: %1”
常量	NAMESPACE_HEAP_EXHAUSTED
SAP Sybase 错误号	2310
SQL 状态	WP007
SQL 代码	-164L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用于进行调试的内部函数。
可能的原因	为 Java 命名空间分配的空间数量不足, 无法继续装载 Java 类。使用以下语句增加空间大小: SET OPTION PUBLIC.java_namespace_size = nnnnnnnn。
错误 165	“Java VM 堆在内部函数处耗尽: %1”
常量	JAVA_VM_HEAP_EXHAUSTED
SAP Sybase 错误号	2311
SQL 状态	WP008
SQL 代码	-165L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用于进行调试的内部函数。
可能的原因	为 Java VM 分配的空间数量不足, 无法继续分配新对象。使用以下语句增加空间大小: SET OPTION PUBLIC.java_heap_size = nnnnnnnn。
错误 170	“尚未声明游标”
常量	CURSOR_NOT_DECLARED

错误 170	“尚未声明游标”
SAP Sybase 错误号	2109
SQL 状态	24W01
SQL 代码	-170L
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图对尚未声明的游标执行 OPEN 操作。

错误 171	“打开游标时出错”
常量	OPEN_CURSOR_ERROR
SAP Sybase 错误号	2110
SQL 状态	07003
SQL 代码	-171L
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图在 SELECT、CALL 或 EXEC 之外的语句上打开游标。

错误 172	“游标已打开”
常量	CURSOR_ALREADY_OPEN
SAP Sybase 错误号	2111
SQL 状态	24502
SQL 代码	-172L
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图对已打开的游标执行 OPEN 操作。

错误 180	“游标未打开”
常量	CURSOR_NOT_OPEN
SAP Sybase 错误号	2112
SQL 状态	24501
SQL 代码	-180L
ODBC 2 状态	34000
ODBC 3 状态	34000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图使用尚未打开的游标。

消息 181 到 200

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 181	“未给 NULL 结果提供指示符变量”
常量	NO_INDICATOR
SAP Sybase 错误号	2113
SQL 状态	22002
SQL 代码	-181L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图从数据库中检索 NULL 值，但没有为该值提供指示符变量。

错误 182	“SQLDA 中分配的字段不足”
常量	SQLDA_TOO_SMALL
SAP Sybase 错误号	2114
SQL 状态	07002
SQL 代码	-182L
ODBC 2 状态	07001

错误 182	“SQLDA 中分配的字段不足”
ODBC 3 状态	07002
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 SQLDA 中没有足够的字段来检索所有请求的值。

错误 183	“无法找到名为 '%1' 的索引”
常量	INDEX_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2063
SQL 状态	52W03
SQL 代码	-183L
ODBC 2 状态	S0012
ODBC 3 状态	42S12
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	找不到的索引的名称。
可能的原因	您试图使用不存在的索引执行操作。请检查拼写错误。并检查索引名称是否必须由用户 ID 限定。

错误 184	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL。为数据文件中第 %3 行上的 LOAD TABLE 提供了无效数据”
常量	COLUMN_CANNOT_BE_NULL_LOAD_TABLE
SAP Sybase 错误号	2531
SQL 状态	23501
SQL 代码	-184L
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能为 NULL 的列的名称。
参数 2	包含该列的表的名称。
参数 3	包含无效数据的数据文件的行号。

错误 184	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL。为数据文件中第 %3 行上的 LOAD TABLE 提供了无效数据”
可能的原因	您没有在需要值的位置提供值，或者需要对导致产生 NULL 值的数据进行转换。列定义禁止 NULL 值，或者列是 NOT NULL 外键的一部分。
错误 185	“SELECT 返回多个行”
常量	TOO_MANY_RECORDS
SAP Sybase 错误号	2116
SQL 状态	21000
SQL 代码	-185L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在没有游标的情况下使用 SELECT 语句，但是该语句游标返回多个行。在此上下文中只能使用单行 SELECT 语句。
错误 186	“子查询不能返回多个行”
常量	SUBQUERY_RESULT_NOT_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	2117
SQL 状态	21W01
SQL 代码	-186L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在只能使用单行的上下文中，您使用了返回多行的子查询。如果该子查询在 WHERE 子句中，则可以使用 IN 关键字。
错误 187	“试图进行非法游标操作”
常量	CURSOROP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2118

错误 187	“试图进行非法游标操作”
SQL 状态	09W02
SQL 代码	-187L
ODBC 2 状态	07005
ODBC 3 状态	07005
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图执行非法游标操作。例如, 您可能试图为既非 SELECT 又非 BATCH 的语句打开游标。
错误 188	“用于主机变量的值不够”
常量	NOT_ENOUGH_HOST_VARS
SAP Sybase 错误号	2119
SQL 状态	07001
SQL 代码	-188L
ODBC 2 状态	07002
ODBC 3 状态	07002
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您没有为绑定变量数量、语句或 SELECT 列表项的数量提供足够的主机变量。
错误 189	“无法在表 '%2' 的索引 '%1' 中找到”
常量	NOT_FOUND_IN_INDEX
SAP Sybase 错误号	2120
SQL 状态	WI005
SQL 代码	-189L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无效索引的名称。

错误 189	“无法在表 '%2' 的索引 '%1' 中找到”
参数 2	包含无效索引的表的名称。
可能的原因	这是一个内部错误。如果此错误可以重现，应向 SAP Sybase 报告。您可以通过删除并重新创建索引解决此问题。

错误 190	“不能更新表达式”
常量	NON_UPDATEABLE_COLUMN
SAP Sybase 错误号	2121
SQL 状态	53W02
SQL 代码	-190L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	您试图在查询中更新的列是数据库表达式而不是表中的列。

错误 191	“无法修改表 '%2' 中的列 '%1'”
常量	CANNOT_MODIFY
SAP Sybase 错误号	2122
SQL 状态	42W32
SQL 代码	-191L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	不能更改的列的名称。
参数 2	包含该列的表的名称。
可能的原因	您可能试图修改无权修改的列。您可能试图修改视图中定义为表达式 (例如, 列 1 + 列 2) 的列。

错误 192	“试图对不可更新的查询进行更新操作”
常量	NON_UPDATEABLE_VIEW

错误 192	“试图对不可更新的查询进行更新操作”
SAP Sybase 错误号	2123
SQL 状态	42W31
SQL 代码	-192L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	试图对隐式只读的查询执行插入、更新或删除操作。包含 DISTINCT、GROUP BY、HAVING、EXCEPT、INTERSECT、UNION、集合函数或连接的查询都为隐式只读。如果查询引用视图，则该视图可能不可更新。

错误 193	“表 '%1' 的主键不唯一:主键值 ('%2')”
常量	PRIMARY_KEY_NOT_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	2124
SQL 状态	23W01
SQL 代码	-193L
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	检测到问题的表的名称。
参数 2	引发错误的重复主键值。
可能的原因	您试图为表添加新行，但新行与现有行具有相同的主键。数据库没有将错误行添加到数据库中。例如，您可能添加了一个学号为 86004 的学生，但已有一行中的学生使用该号码。

错误 194	“表 '%2' 中的外键 '%1' 没有主键值”
常量	INVALID_FOREIGN_KEY
SAP Sybase 错误号	2125
SQL 状态	23503

错误 194	“表 '%2' 中的外键 '%1' 没有主键值”
SQL 代码	-194L
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	外键的名称。
参数 2	具有外键的表的名称。
可能的原因	您试图插入或更新的行具有另一个表的外键。外键的值不为 NULL 且在主键中没有对应值。

错误 195	“表 '%2' 中的列 '%1' 不能为 NULL”
常量	COLUMN_CANNOT_BE_NULL
SAP Sybase 错误号	2126
SQL 状态	23502
SQL 代码	-195L
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能为 NULL 的列的名称。
参数 2	包含该列的表的名称。
可能的原因	没有在需要值的位置提供值。列定义禁止 NULL 值，或者列是 NOT NULL 外键的一部分。

错误 196	“表 '%2' 的索引 '%1' 将不唯一”
常量	INDEX_NOT_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	2127
SQL 状态	23505
SQL 代码	-196L
ODBC 2 状态	23000

错误 196	“表 '%2' 的索引 '%1' 将不唯一”
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不唯一的索引的名称。
参数 2	包含索引的表的名称。
可能的原因	您试图插入或更新的行与某列中的其它行具有相同的值，但是存在一个约束不允许该列中的两行具有相同值。

错误 197	“没有当前的游标行”
常量	NO_CURRENT_ROW
SAP Sybase 错误号	2128
SQL 状态	24503
SQL 代码	-197L
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对游标的当前行执行操作，但游标未在行上。游标在游标的第一行之前、最后一行之后或者在已删除的行上。

错误 198	“表 '%1' 中行的主键被表 '%3' 中的外键 '%2' 引用”
常量	PRIMARY_KEY_VALUE_REF
SAP Sybase 错误号	2129
SQL 状态	23W05
SQL 代码	-198L
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	包含待修改行的表的名称。
参数 2	引用表的外部索引 (或角色) 的名称。

错误 198	“表 '%1' 中的主键被表 '%3' 中的外键 '%2' 引用”
参数 3	引用主键行的外表的名称。
可能的原因	您试图删除或修改一行，而数据库中的其它位置引用了该行的主键值。

错误 199	“游标上的 INSERT/DELETE 只能修改一个表”
常量	ONLY_ONE_TABLE
SAP Sybase 错误号	2130
SQL 状态	09W04
SQL 代码	-199L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图在游标中插入数据，并且为多个表指定了值，或者，您试图从包括连接的游标中删除数据。请一次插入一个表。对于 DELETE，请使用 FROM 子句来指定要从哪个表中删除。

警告 200	“警告: %1”
常量	WARNING
SAP Sybase 错误号	2009
SQL 状态	01000
SQL 代码	200L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	警告消息。
可能的原因	发生了警告。该消息指出导致警告的情况。

消息 200 到 218

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 200	“无效的选项 '%1' -- 不存在 PUBLIC 设置”
常量	INVALID_OPTION
SAP Sybase 错误号	2167
SQL 状态	42W16
SQL 代码	-200L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无效选项的名称。
可能的原因	可能在 SET OPTION 语句中错误拼写了选项的名称。只有在数据库管理员已为某个选项提供了 PUBLIC 值时，您才能为用户定义该选项。

错误 201	“选项 '%1' 的设置无效”
常量	INVALID_OPTION_SETTING
SAP Sybase 错误号	2168
SQL 状态	42W17
SQL 代码	-201L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效选项的名称。
可能的原因	在 SET 语句中为选项提供了无效值。某些选项仅允许数字值，而另外一些选项仅允许 On 和 Off 值。

警告 201	“ICU 归类 '%1' 已默认为其它归类”
常量	COLLATION_DEFAULT_WARNING
SAP Sybase 错误号	2788

警告 201	“ICU 归类 '%1' 已默认为其它归类”
SQL 状态	01WC4
SQL 代码	201L
ODBC 2 状态	01000
ODBC 3 状态	01000
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	ICU 归类指定符。
可能的原因	指定的 ICU 归类不可用。已使用另一归类替代，这可能产生合适的结果，也可能产生不合适的结果。由于 ICU 的结构，所使用的归类是未知的，但却是对指定归类的最佳替代。如果在另一个平台上使用该数据库，可能会选择一个不同的归类，而此操作可能产生不同的结果。

错误 202	“选项 '%1' 仅允许 PUBLIC 设置”
常量	NOT_PUBLIC_ID
SAP Sybase 错误号	2251
SQL 状态	42W43
SQL 代码	-202L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	选项的名称。
可能的原因	在 SET OPTION 语句中指定的选项只能为 PUBLIC。不能为其他任何用户定义此选项。

错误 203	“无法为用户 '%1' 设置临时选项”
常量	TEMPORARY_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2254
SQL 状态	42W45
SQL 代码	-203L
ODBC 2 状态	42000

错误 203	“无法为用户 '%1' 设置临时选项”
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	要更改其选项的用户 ID。
可能的原因	TEMPORARY 选项是在连接的基础上设置的，仅用于数据库服务器识别的特定选项。要更改其他用户的选项，请不要在 SET OPTION 语句中指定 TEMPORARY。

错误 204	“您没有设置选项 '%2' 的 '%1' 系统特权或权限”
常量	OPTION_REQUIRES_DBA
SAP Sybase 错误号	2256
SQL 状态	42W46
SQL 代码	-204L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	设置该选项所需的系统特权或权限名称。
参数 2	无法设置的选项的名称。
可能的原因	SET OPTION 语句中指定的选项只能由具有 DBA 权限的用户来设置，或者由具有 SET ANY SYSTEM OPTION/SET ANY SECURITY OPTION/SET ANY PUBLIC OPTION 权限（取决于具体选项）的用户来设置。

错误 205	“不容许集成登录”
常量	INVALID_STANDARD_LOGON
SAP Sybase 错误号	2257
SQL 状态	28W02
SQL 代码	-205L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000

错误 205	“不容许集成登录”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	login_mode 数据库选项设置为 [Standard], 而您试图进行集成登录。更改选项设置或提供明确的用户 ID。
错误 206	“要求集成登录, 不容许标准登录”
常量	INVALID_INTEGRATED_LOGON
SAP Sybase 错误号	2258
SQL 状态	28W03
SQL 代码	-206L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	login_mode 数据库选项设置为 [Integrated], 而您试图进行标准登录。更改选项设置或使用集成登录。
错误 207	“INSERT 的值数目错误”
常量	WRONG_NUM_OF_INSERT_COLS
SAP Sybase 错误号	2133
SQL 状态	53002
SQL 代码	-207L
ODBC 2 状态	21S01
ODBC 3 状态	21S01
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图插入的值的数量与 INSERT 语句中指定的列数不匹配, 或在未指定列数的情况下与表中的列数不匹配。
错误 208	“上次读取后行已更改 -- 操作被取消”
常量	ROW_UPDATED_SINCE_READ
SAP Sybase 错误号	2132

错误 208	“上次读取后行已更改 -- 操作被取消”
SQL 状态	22W02
SQL 代码	-208L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对一个声明为 SCROLL 游标的游标执行 UPDATE (定位) 或 DELETE (定位) 操作, 而要更改的行在您读取它之后已经更新。该错误可防止产生更新丢失问题。

错误 209	“违反了约束 '%1': 表 '%3' 中列 '%2' 的值无效”
常量	INVALID_COLUMN_VALUE
SAP Sybase 错误号	2131
SQL 状态	23506
SQL 代码	-209L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效值所违反的约束的名称 (如果已定义)。
参数 2	分配了无效值的列的名称。
参数 3	包含该列的表的名称。
可能的原因	您尝试进行的插入或更新操作违反了 CHECK 约束。如果条件值为 FALSE, 则说明违反了 CHECK 约束; 如果条件值为 TRUE 或 UNKNOWN, 则视为遵守 CHECK 约束。

错误 210	“用户 '%1' 锁定了 '%2' 中的行”
常量	LOCKED
SAP Sybase 错误号	2169
SQL 状态	42W18
SQL 代码	-210L

错误 210	“用户 '%1' 锁定了 '%2' 中的行”
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	另一个用户的名称。
参数 2	生成错误的表。
可能的原因	操作失败，因为另一个连接锁定您正在尝试修改的对象上的锁。对于 INSERT、UPDATE、DELETE、SELECT 或 MERGE 语句，此错误的原因通常是由于试图读取或写入已被另一用户锁定的行，同时数据库选项 "blocking" 设置为 Off。对于数据定义语句（包括 CREATE、DROP、GRANT、REVOKE、REFRESH 或 ALTER），当执行 DDL 语句的连接无法获取被修改对象（表、视图、实例化视图或索引）的独占锁以使操作无法继续时，将会产生此错误。

错误 211	“'%1' 正在使用数据库时不允许此操作”
常量	MUST_BE_ONLY_CONNECTION
SAP Sybase 错误号	2170
SQL 状态	42W19
SQL 代码	-211L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正在使用数据库的连接的名称。
可能的原因	您试图执行一个连接其他用户时无法完成的数据定义语言操作。

错误 212	“CHECKPOINT 语句需要回退日志”
常量	CHECKPOINT_REQUIRES_UNDO
SAP Sybase 错误号	2171
SQL 状态	42W20
SQL 代码	-212L
ODBC 2 状态	40001

错误 212	“CHECKPOINT 语句需要回退日志”
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当数据库服务器在没有回退日志的情况下以批量模式运行时，不能使用 CHECKPOINT 语句。
错误 213	“保存点需要回退日志”
常量	SAVEPOINTS_REQUIRE_UNDO
SAP Sybase 错误号	2177
SQL 状态	3BW01
SQL 代码	-213L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当数据库服务器在没有回退日志的情况下以批量模式运行时，不能使用保存点。
错误 214	“表正在使用”
常量	TABLE_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2172
SQL 状态	42W21
SQL 代码	-214L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对正由数据库的其他活动用户使用的表执行 ALTER 或 DROP 操作。
错误 215	“'%1' 正在使用过程”
常量	PROCEDURE_IN_USE

错误 215	“'%1' 正在使用过程”
SAP Sybase 错误号	2173
SQL 状态	42W23
SQL 代码	-215L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用户的名称。
可能的原因	您试图对正由数据库的其他活动用户使用的过程执行 DROP 操作。

错误 216	“选项 '%1' 只能设置为临时选项”
常量	OPTION_IS_TEMP_ONLY
SAP Sybase 错误号	2351
SQL 状态	42W52
SQL 代码	-216L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	无法设置的选项的名称。
可能的原因	在 SET OPTION 语句中指定的选项只能设置为临时选项。

错误 217	“选项 '%1' 不能在过程内设置”
常量	OPTION_IN_PROCEDURE
SAP Sybase 错误号	2352
SQL 状态	42W53
SQL 代码	-217L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

错误 217	“选项 '%1' 不能在过程内设置”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	无法设置的选项的名称。
可能的原因	在 SET OPTION 语句中指定的选项不能在过程中设置。

错误 218	“验证失败”
常量	AUTHENTICATION_FAILED
SAP Sybase 错误号	2353
SQL 状态	08W48
SQL 代码	-218L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	database_authentication 或 connection_authentication 选项的设置不正确。

消息 220 到 262

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 220	“未找到保存点 '%1'”
常量	SAVEPOINT_NOTFOUND
SAP Sybase 错误号	2174
SQL 状态	3B001
SQL 代码	-220L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	保存点的名称。
可能的原因	您试图回退到不存在的保存点。

错误 221	“不允许 ROLLBACK TO SAVEPOINT”
常量	ROLLBACK_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2175
SQL 状态	3B002
SQL 代码	-221L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在原子操作中对在该原子操作之前建立的保存点执行 ROLLBACK TO SAVEPOINT。

错误 222	“原子复合语句内不允许有结果集”
常量	RESULT_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2176
SQL 状态	3BW02
SQL 代码	-222L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您使用的 SELECT 语句在原子复合语句中没有 INTO 子句或 RESULT CURSOR 语句。

错误 230	“sqlpp/dblib 版本不匹配”
常量	PP_DBLIB_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2178
SQL 状态	08W18
SQL 代码	-230L
ODBC 2 状态	08801
ODBC 3 状态	08001

错误 230	“sqlpp/dblib 版本不匹配”
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	您的可执行文件具有的嵌入式 SQL 源文件是用与数据库接口库不匹配的 sqlpp 版本进行预处理的。

错误 231	“客户端/数据库服务器版本不匹配”
常量	DBLIB_ENGINE_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2179
SQL 状态	08W19
SQL 代码	-231L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	您的可执行文件使用的数据库接口库与数据库服务器的版本号不匹配。

错误 240	“未知的备份操作”
常量	UNKNOWN_BACKUP_OPERATION
SAP Sybase 错误号	2181
SQL 状态	WB001
SQL 代码	-240L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	20 (第 2 页)
可能的原因	在 db_backup 调用中指定了无效的备份语句操作。

错误 241	“数据库备份未启动”
常量	BACKUP_NOT_STARTED
SAP Sybase 错误号	2182
SQL 状态	WB002
SQL 代码	-241L

错误 241	“数据库备份未启动”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	20 (第 2 页)
可能的原因	无法启动数据库备份。备份已经运行，或者您不具有所需的系统特权或权限 (BACKUP、DBA 或 REMOTE DBA)。

错误 242	“不完整的事务妨碍了事务日志重命名”
常量	BACKUP_CANNOT_RENAME_LOG_YET
SAP Sybase 错误号	2183
SQL 状态	WB003
SQL 代码	-242L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	20 (第 2 页)
可能的原因	对 db_backup 的调用读取了事务日志中的最后一页。一个或多个当前活动的连接有未完成的事务，妨碍了事务日志文件的重命名。请重发 db_backup 调用。

错误 243	“无法删除数据库文件”
常量	BACKUP_UNABLE_TO_DELETE_FILE
SAP Sybase 错误号	2184
SQL 状态	WB004
SQL 代码	-243L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图删除数据库文件，但该文件无法删除。该文件名不应与当前正在使用的任何数据库文件的名称相同。

错误 244	“事务日志被截断”
常量	LOG_TRUNCATED
SAP Sybase 错误号	2185
SQL 状态	WB005
SQL 代码	-244L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	对事务日志执行操作时，事务日志被另一个操作截断。

错误 245	“集成登录失败”
常量	INTEGRATED_LOGON_FAILED
SAP Sybase 错误号	2259
SQL 状态	28W04
SQL 代码	-245L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	集成登录失败。您可能没有服务器计算机上的系统帐户。

错误 246	“不支持此数据库的集成登录”
常量	INTEGRATED_LOGON_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2262
SQL 状态	28W05
SQL 代码	-246L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 246	“不支持此数据库的集成登录”
可能的原因	当前数据库是较旧的数据库，而且没有信息，无法将集成登录 ID 映射到数据库用户 ID。您必须升级数据库才能使用集成登录。
错误 247	“集成登录 ID guest 只能被映射到 guest 数据库用户 ID”
常量	INTEGRATED_LOGON_GUESTMAP
SAP Sybase 错误号	2263
SQL 状态	28W06
SQL 代码	-247L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16（第 2 页）
可能的原因	您试图将 guest 登录 ID 映射到 guest 以外的用户 ID。
错误 248	“不能将登录 ID 映射到系统或公共用户 ID”
常量	LOGON_SYSMAP
SAP Sybase 错误号	2264
SQL 状态	28W07
SQL 代码	-248L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16（第 2 页）
可能的原因	您试图将登录 ID 映射到 SYS 或 PUBLIC。
错误 249	“登录 ID '%1' 已被映射到用户 ID '%2'”
常量	LOGON_MAPPED
SAP Sybase 错误号	2265
SQL 状态	28W08
SQL 代码	-249L

错误 249	“登录 ID '%1' 已被映射到用户 ID '%2'”
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已映射的登录 ID 的名称。
参数 2	登录 ID 已被映射到的用户的名称。
可能的原因	您试图映射一个登录 ID 两次。

错误 250	“标识符 '%1' 过长”
常量	IDENTIFIER_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	2061
SQL 状态	54003
SQL 代码	-250L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	过长的标识符。
可能的原因	指定的标识符长度超过 128 个字节。

错误 251	“表 '%2' 的外键 '%1' 与现有外键重复”
常量	DUPLICATE_FOREIGN_KEY
SAP Sybase 错误号	2062
SQL 状态	52W06
SQL 代码	-251L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	新外键的角色名称。

错误 251	“表 '%2' 的外键 '%1' 与现有外键重复”
参数 2	包含外键的表。
可能的原因	试图定义已存在的外键。

错误 260	“未找到变量 '%1'”
常量	VARIABLE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2139
SQL 状态	42W14
SQL 代码	-260L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无法找到的变量的名称。
可能的原因	您试图对没有创建或以前删除的 SQL 变量的值执行 DROP 或 SET。

错误 261	“已有名为 '%1' 的变量”
常量	VARIABLE_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2140
SQL 状态	42W15
SQL 代码	-261L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	已存在的变量的名称。
可能的原因	您试图创建的变量和现有的另一个变量重名。

错误 262	“未找到标签 '%1'”
常量	LABEL_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2141

错误 262	“未找到标签 '%1'”
SQL 状态	42W24
SQL 代码	-262L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无法找到的标签的名称。
可能的原因	您在 LEAVE 语句中引用标签，但找不到该标签。

263 - 785

消息 263 到 288

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 263	“FETCH 中的绝对或相对偏移无效”
常量	INVALID_FETCH_POSITION
SAP Sybase 错误号	2142
SQL 状态	42W25
SQL 代码	-263L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您在 FETCH 中指定的偏移无效或为 NULL。

错误 264	“FETCH 中的变量数错误”
常量	WRONG_NUM_OF_FETCH_VARIABLES
SAP Sybase 错误号	2143
SQL 状态	42W26
SQL 代码	-264L

错误 264	“FETCH 中的变量数错误”
ODBC 2 状态	S1002
ODBC 3 状态	07009
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 FETCH 语句中指定的变量数与 SELECT 列表项的数量不匹配。

错误 265	“未找到过程 '%1'”
常量	PROCEDURE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2144
SQL 状态	52W09
SQL 代码	-265L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法找到的过程的名称。
可能的原因	您错误拼写了过程的名称，或者没有用用户名限定过程名称。

错误 267	“在原子操作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK”
常量	ATOMIC_OPERATION
SAP Sybase 错误号	2146
SQL 状态	42W28
SQL 代码	-267L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您在原子操作内执行时试图执行 COMMIT 或 ROLLBACK 语句。

错误 268	“未找到触发器 '%1'”
常量	TRIGGER_NOT_FOUND

错误 268	“未找到触发器 '%1'”
SAP Sybase 错误号	2147
SQL 状态	52W10
SQL 代码	-268L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	未能找到的触发器的名称。
可能的原因	您错误拼写了触发器的名称, 或没有用用户名限定触发器名称。

错误 269	“不能删除或重命名触发器定义中引用的列”
常量	COLUMN_IN_TRIGGER
SAP Sybase 错误号	2148
SQL 状态	53W06
SQL 代码	-269L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图删除或重命名触发器定义中引用的列。在执行 ALTER 语句前先删除该触发器。

错误 270	“不能删除在运行时服务器中拥有过程的用户”
常量	USER_OWNS_PROCEDURES
SAP Sybase 错误号	2149
SQL 状态	55W04
SQL 代码	-270L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 270	“不能删除在运行时服务器中拥有过程的用户”
可能的原因	在使用运行时服务器时，您尝试将拥有过程的用户删除。此操作将导致过程被删除。运行时服务器无法删除过程。请使用完全服务器。
错误 271	“触发器定义与现有触发器冲突”
常量	TRIGGER_DEFN_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	2150
SQL 状态	52W11
SQL 代码	-271L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S01
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图创建触发器，但已存在同名触发器。
错误 272	“触发器定义中的 REFERENCES 子句无效”
常量	INVALID_TRIGGER_COL_REFS
SAP Sybase 错误号	2151
SQL 状态	52W12
SQL 代码	-272L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	在触发器定义中提供了无效的 REFERENCES 子句。可能在 BEFORE INSERT 触发器中指定了 OLD 相关名，或者在 AFTER DELETE 触发器中指定了 NEW 相关名。在这两种情况下，这些值都不存在，无法被引用。
错误 273	“在触发器动作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK”
常量	INVALID_TRIGGER_STATEMENT
SAP Sybase 错误号	2152
SQL 状态	2D501

错误 273	“在触发器动作中不允许执行 COMMIT/ROLLBACK”
SQL 代码	-273L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图执行在执行触发器动作时不允许的语句。不能从触发器中执行 COMMIT 和 ROLLBACK 语句。

错误 274	“过程或触发器调用嵌套过深”
常量	NESTING_TOO_DEEP
SAP Sybase 错误号	2153
SQL 状态	42W29
SQL 代码	-274L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您可能定义了一个导致无限递归的过程或触发器。

错误 280	“未找到发布 '%1'”
常量	PUBLICATION_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2155
SQL 状态	5RW01
SQL 代码	-280L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法找到的发布的名称。
可能的原因	您错误拼写了发布的名称，或没有用用户名限定发布名称。

错误 281	“表 '%1' 有发布”
常量	TABLE_HAS_PUBLICATIONS
SAP Sybase 错误号	2156
SQL 状态	5RW02
SQL 代码	-281L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	拥有发布的表的名称。
可能的原因	您试图删除含有已定义发布的表。

错误 282	“%2' 已经预订 '%1'”
常量	SUBSCRIPTION_NOT_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	2157
SQL 状态	5RW03
SQL 代码	-282L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	发布的名称。
参数 2	用户的名称。
可能的原因	您试图创建已存在的预订。

错误 283	“%2' 未预订 '%1'”
常量	SUBSCRIPTION_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2158
SQL 状态	5RW04
SQL 代码	-283L

错误 283	“%2' 未预订 '%1'”
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	发布的名称。
参数 2	用户的名称。
可能的原因	您试图删除、启动或同步不存在的预订。

错误 284	“用户 '%1' 已是该数据库的发布者”
常量	ONLY_ONE_PUBLISHER
SAP Sybase 错误号	2159
SQL 状态	5RW05
SQL 代码	-284L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	发布者的名称。
可能的原因	您试图对某个用户 ID 执行 GRANT PUBLISH，而当时发布者已经存在。

错误 285	“用户 '%1' 不是该数据库的远程用户”
常量	NOT_REMOTE_USER
SAP Sybase 错误号	2160
SQL 状态	5RW06
SQL 代码	-285L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用户的名称。

错误 285	“用户 '%1' 不是该数据库的远程用户”
可能的原因	您试图为非此数据库远程用户的用户执行 CREATE SUBSCRIPTION 或 PASSTHROUGH。必须为该用户执行 GRANT REMOTE 或 GRANT CONSOLIDATE，才能继续此操作。
错误 286	“未找到远程消息类型 '%1'”
常量	NOT_REMOTE_TYPE
SAP Sybase 错误号	2161
SQL 状态	5RW07
SQL 代码	-286L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	远程消息类型的名称。
可能的原因	此数据库中没有定义您所引用的远程消息类型。使用 CREATE REMOTE TYPE 来定义远程消息类型。
错误 287	“直通语句与当前直通不一致”
常量	PASSTHROUGH_INCONSISTENT
SAP Sybase 错误号	2162
SQL 状态	5RW08
SQL 代码	-287L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	直通是累积式的，连续发生的 PASSTHROUGH 语句会添加到接收直通的用户的列表中。PASSTHROUGH 语句必须都是 PASSTHROUGH ONLY 或都不是 PASSTHROUGH ONLY。
错误 288	“远程语句失败”
常量	REMOTE_STATEMENT_FAILED

错误 288	“远程语句失败”
SAP Sybase 错误号	2163
SQL 状态	5RW09
SQL 代码	-288L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	可在触发器内发出此 SQLSTATE 信号，以防止 SQL Remote 消息代理 (dbremote) 在输出中显示错误消息。只有在触发器或过程发出该信号时，才会发生此异常。这有助于忽略设计所允许的复制错误。

消息 289 到 313

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 289	“不能定义多个统一用户”
常量	CONSOLIDATED_USER_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2403
SQL 状态	5RW10
SQL 代码	-289L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在数据库已有统一用户的情况下授予统一权限，或试图在单个语句中对多个用户授予统一权限。

错误 294	“格式字符串参数编号 %1 无效”
常量	INVALID_FORMAT_STRING_ARG_NUM
SAP Sybase 错误号	2166
SQL 状态	53W08
SQL 代码	-294L

错误 294	“格式字符串参数编号 %1 无效”
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	参数号。
可能的原因	在 PRINT 或 RAISERROR 语句的格式字符串中提供了无效的参数编号。该数字必须在 1 到 20 之间，且不得超出所提供的参数数量。
错误 295	“无法唯一标识游标中的行”
常量	CANNOT_UNIQUELY_IDENTIFY_ROWS
SAP Sybase 错误号	2164
SQL 状态	09W05
SQL 代码	-295L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您在 SELECT 语句上打开了一个 UNIQUE 游标，而不能为该游标生成唯一确定各行的一组列。可能没有使用主键或唯一性约束定义某一个表，或者 SELECT 语句可能包含 UNION、INTERSECT、EXCEPT 或 GROUP BY。
错误 296	“RAISERROR 的错误号 %1 一定不能小于 17000”
常量	ERROR_NUMBER_OUT_OF_RANGE
SAP Sybase 错误号	2165
SQL 状态	53W07
SQL 代码	-296L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	错误号。

错误 296	“RAISERROR 的错误号 %1 一定不能小于 17000”
可能的原因	在 RAISERROR 语句中提供了无效的错误号。该数字必须大于或等于 17000。
错误 297	“用信号通知发生了用户定义的例外”
常量	USER_DEFINED_EXCEPTION
SAP Sybase 错误号	2186
SQL 状态	99999
SQL 代码	-297L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	存储过程或触发器发出了用户定义的异常信号。此错误状态留作在包含异常处理程序的存储过程或触发器中使用，作为发出异常的一种方式，从而保证此异常不是由数据库服务器发出。有效的 SQLSTATE 值范围是从 99000 到 99999，由用户在执行信号 SQL 语句时设置。
错误 298	“试图进行两个活动数据库请求”
常量	DOUBLE_REQUEST
SAP Sybase 错误号	2187
SQL 状态	42W22
SQL 代码	-298L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在嵌入式 SQL 中，您试图在执行一个数据库请求的同时提交另一个数据库请求。您应为每个访问数据库的线程使用一个单独的 SQLCA 和连接，或者使用线程同步调用来确保一个 SQLCA 每次只有一个线程对其进行访问。
错误 299	“语句被用户中断”
常量	INTERRUPTED

错误 299	“语句被用户中断”
SAP Sybase 错误号	2188
SQL 状态	57014
SQL 代码	-299L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在语句执行过程中取消了该语句。数据库可以不执行回退而停止该操作。如果语句为 INSERT、UPDATE 或 DELETE，将取消语句所做的任何更改。如果该语句为数据定义语句（例如，CREATE TABLE），则该语句将被取消，但作为副作用执行的 COMMIT 不会被取消。

错误 300	“运行时 SQL 错误 -- %1”
常量	ERROR
SAP Sybase 错误号	2189
SQL 状态	40000
SQL 代码	-300L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	该错误的标识。
可能的原因	发生内部数据库错误。如果此错误可以重现，应向 SAP Sybase 报告。您可以修改相关的查询语句来解决这个问题。

错误 301	“内部数据库错误 %1 -- 事务已回退”
常量	DATABASE_ERROR
SAP Sybase 错误号	2190
SQL 状态	40W01
SQL 代码	-301L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 301	“内部数据库错误 %1 -- 事务已回退”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	该错误的标识。
可能的原因	发生内部数据库错误。如果此错误可以重现，应向 SAP Sybase 报告。已自动执行 ROLLBACK 语句。

错误 302	“被用户终止 -- 事务已回退”
常量	TERMINATED_BY_USER
SAP Sybase 错误号	2191
SQL 状态	40W02
SQL 代码	-302L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在数据库执行时取消了一个语句。已自动执行 ROLLBACK 语句。

错误 303	“写入磁盘失败 '%1' -- 事务已回退”
常量	DISK_WRITE_FAILED
SAP Sybase 错误号	2513
SQL 状态	40W05
SQL 代码	-303L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	无法写入的文件的名称。
可能的原因	磁盘写入失败。已自动执行 ROLLBACK 语句。

错误 304	“磁盘已满 '%1' -- 事务已回退”
常量	DEVICE_FULL
SAP Sybase 错误号	2192
SQL 状态	40W03
SQL 代码	-304L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
参数 1	未能写入磁盘的文件的名称。
可能的原因	硬盘空间不足。已自动执行 ROLLBACK 语句。

错误 305	“I/O 错误 %1 -- 事务已回退”
常量	DEVICE_ERROR
SAP Sybase 错误号	2193
SQL 状态	40W04
SQL 代码	-305L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	24 (第 2 页)
参数 1	说明所出现的错误的消息。
可能的原因	SQL Anywhere 检测到硬盘问题。已自动执行 ROLLBACK 语句。

错误 306	“检测到死锁”
常量	DEADLOCK
SAP Sybase 错误号	2194
SQL 状态	40001
SQL 代码	-306L
ODBC 2 状态	40001

错误 306	“检测到死锁”
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	13 (第 2 页)
可能的原因	您试图读写已被其他用户锁定的行。此外，对于您自己的事务，也会直接或间接阻塞其他用户。这是一种死锁情况，您的事务已被选择作为回退事务。
错误 307	“所有线程被阻塞”
常量	THREAD_DEADLOCK
SAP Sybase 错误号	2195
SQL 状态	40W06
SQL 代码	-307L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	13 (第 2 页)
可能的原因	您试图读写已被其他用户锁定的行。所有其它线程（请参见 <code>-gn</code> 服务器选项）也被阻塞，正在等待取消锁定。这是一种死锁情况，您的事务已被选择作为回退事务。
错误 308	“连接被终止”
常量	CONNECTION_TERMINATED
SAP Sybase 错误号	2196
SQL 状态	40W07
SQL 代码	-308L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您的数据库连接已终止，且事务已回退。由于 DBA 执行了 <code>DROP CONNECTION</code> 语句、数据库服务器已关闭或与数据库服务器的网络连接中断，该连接可能已终止。

错误 309	“内存错误 -- 事务已回退”
常量	MEMORY_ERROR
SAP Sybase 错误号	2361
SQL 状态	40W08
SQL 代码	-309L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	24 (第 2 页)
可能的原因	UltraLite 运行时接收到意外错误，该错误来自用于存储 UltraLite 数据库的系统调用。例如，写入到永久内存失败。这是一个内部错误，表示设备上的永久存储器有故障或损坏。已自动执行 ROLLBACK 语句。
错误 311	“内部回退日志遭到损坏”
常量	LOG_CORRUPTED
SAP Sybase 错误号	2208
SQL 状态	WI004
SQL 代码	-311L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	22 (第 2 页)
可能的原因	在处理 COMMIT 或 ROLLBACK 时，在内部回退日志中发现有损坏。这是致命的内部错误。
错误 312	“用户 '%1' 已有组 '%2' 的成员资格”
常量	ALREADY_HAS_GROUP_MEMBERSHIP
SAP Sybase 错误号	2069
SQL 状态	42W34
SQL 代码	-312L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

错误 312	“用户 '%1' 已有组 '%2' 的成员资格”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已有成员资格的用户的名称。
参数 2	组的名称。
可能的原因	您试图给某用户授予组成员资格，而该用户已经具有了这样的成员资格。

错误 313	“登录 ID '%1' 未被映射到任何数据库用户 ID”
常量	LOGON_UNMAPPED
SAP Sybase 错误号	2266
SQL 状态	28W09
SQL 代码	-313L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未映射的登录 ID 的名称。
可能的原因	您试图使用未映射到数据库用户 ID 的登录 ID 进行连接，但没有 <code>guest</code> 数据库用户 ID，或者您试图撤消尚未映射的登录 ID。当试图使用属于多个已映射组的集成登录 ID 进行连接时，也可能发生这种情况。

消息 503 到 619

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 503	无消息
常量	PREEMPTED
SAP Sybase 错误号	2260
SQL 状态	WI006
SQL 代码	-503L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 503	无消息
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 504	无消息
常量	RETRY
SAP Sybase 错误号	2261
SQL 状态	WI008
SQL 代码	-504L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 601	“'%1' 并非用于装载或卸载表的已知文件格式”
常量	UNSUPPORTED_LOAD_FORMAT
SAP Sybase 错误号	2209
SQL 状态	WL001
SQL 代码	-601L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	指定的格式。
可能的原因	为 LOAD TABLE 或 UNLOAD TABLE 指定了不受支持的文件格式。

错误 602	“无法访问文件 '%1' -- %2”
常量	CANNOT_ACCESS_FILE
SAP Sybase 错误号	2210
SQL 状态	WL002

错误 602	“无法访问文件 '%1' -- %2”
SQL 代码	-602L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	文件名。
参数 2	错误原因。
可能的原因	有一个文件无法访问。例如，LOAD TABLE 引用的文件不存在或无法读取。该消息将包含错误原因。

错误 604	“某一 dbspace 已达到其文件大小的最大值”
常量	DBSPACE_FULL
SAP Sybase 错误号	2213
SQL 状态	04W07
SQL 代码	-604L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	dbspace 已达到其磁盘页数的最大值 (该值通常受最大操作系统文件大小限制)。这是致命错误。

错误 605	“服务器试图访问的页面超出了 dbspace 文件最大容许大小的限制”
常量	ACCESS_BEYOND_END_OF_MAX_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	2214
SQL 状态	04W08
SQL 代码	-605L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 605	“服务器试图访问的页面超出了 <code>dbspace</code> 文件最大容许大小的限制”
可能的原因	数据库试图访问的页面的页号超出了磁盘页数的最大可能值。这是致命的内部错误。
错误 606	“模式过长”
常量	PATTERN_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	2215
SQL 状态	WW001
SQL 代码	-606L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	LIKE 运算符的模式过长。支持所有小于或等于 126 个字符的模式。依其内容, 也支持某些长达 254 个字符的模式。不支持多于 254 个字符的模式。
错误 607	“无法停止数据库服务器”
常量	CANNOT_STOP_SERVER
SAP Sybase 错误号	2216
SQL 状态	WW002
SQL 代码	-607L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	服务器已确定它不能在此时关闭。通常, 不应发生此错误。
错误 608	“WRITETEXT 或 READTEXT 使用的 TEXTPTR 值无效”
常量	INVALID_TEXTPTR_VALUE
SAP Sybase 错误号	2217
SQL 状态	22W03

错误 608	“WRITETEXT 或 READTEXT 使用的 TEXTPTR 值无效”
SQL 代码	-608L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	为 WRITETEXT 或 READTEXT 语句的 TEXTPTR 所提供的值无效。

错误 609	“WRITETEXT 或 READTEXT 中列的数据类型无效”
常量	INVALID_TEXT_IMAGE_DATATYPE
SAP Sybase 错误号	2218
SQL 状态	53W09
SQL 代码	-609L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您在 WRITETEXT 或 READTEXT 语句中引用了列，但该列没有定义用于存储文本或图像数据。

错误 610	“用户消息 %1 已经存在”
常量	MESSAGE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2064
SQL 状态	52W16
SQL 代码	-610L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	数据库中存在用户消息的错误号。
可能的原因	具有此错误号的消息在数据库中已存在。

错误 611	“不支持 Transact-SQL 功能”
常量	TSQL_FEATURE_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2076
SQL 状态	0AW02
SQL 代码	-611L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图使用 SQL Anywhere 中不支持的 Transact-SQL 功能。

错误 612	“未找到用户消息 %1”
常量	MESSAGE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2097
SQL 状态	52W17
SQL 代码	-612L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	消息号。
可能的原因	具有此错误号的消息在数据库中不存在。

错误 613	“未找到用户定义的类型 '%1'”
常量	USER_TYPE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2098
SQL 状态	52W18
SQL 代码	-613L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

错误 613	“未找到用户定义的类型 '%1'”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用户定义类型的名称。
可能的原因	使用此名称的用户定义类型在数据库中不存在。

错误 614	“不能删除拥有消息或数据类型的用户”
常量	USER_OWNS_MESSAGES_OR_DATATYPES
SAP Sybase 错误号	2099
SQL 状态	55W05
SQL 代码	-614L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图删除的用户是某条消息或用户定义数据类型的创建。必须首先删除消息或用户定义的数据类型。

错误 615	“在过程 '%2' 中未找到参数 '%1'”
常量	INVALID_PARAMETER_NAME
SAP Sybase 错误号	2101
SQL 状态	42W47
SQL 代码	-615L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未找到的参数的名称。
参数 2	未找到参数的过程名称。
可能的原因	您提供的过程参数名与此过程的参数不匹配。请检查此参数名的拼写。

错误 616	“表中的列过多”
常量	TOO_MANY_COLUMNS_IN_TABLE

错误 616	“表中的列过多”
SAP Sybase 错误号	2219
SQL 状态	52W20
SQL 代码	-616L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您执行了 CREATE TABLE 语句或试图在表中添加列的 ALTER TABLE 语句。导致表中的列数超出了对应于当前数据库页面大小的列数的限制。

错误 617	“不支持调用数据库服务器外部的函数”
常量	EXTERNAL_CALLS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2220
SQL 状态	WW003
SQL 代码	-617L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图调用一个存储过程，而该过程又会调用以动态方式装载的模块中的函数。调用该存储过程时所在的操作系统不支持这样的操作。

错误 618	“外部函数平台分类符与当前操作系统不匹配”
常量	EXTERNAL_PLATFORM_FAILURE
SAP Sybase 错误号	2221
SQL 状态	WW004
SQL 代码	-618L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 618	“外部函数平台分类符与当前操作系统不匹配”
可能的原因	对动态装载的模块中外部入口点的调用未由服务器当前运行的操作系统来限定。
错误 619	“需要动态库名”
常量	REQUIRE_DLL_NAME
SAP Sybase 错误号	2222
SQL 状态	WW005
SQL 代码	-619L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	必须在要调用的外部函数名称中提供库名指定符。

消息 620 到 639

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 620	“无法装载动态库 '%1'”
常量	COULD_NOT_LOAD_LIBRARY
SAP Sybase 错误号	2223
SQL 状态	WW006
SQL 代码	-620L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	无法载入的动态库的名称。
可能的原因	此错误通常由于在外部函数调用中无法装载指定动态库而造成。
错误 621	“无法在动态库 '%2' 中找到 '%1'”
常量	COULD_NOT_FIND_FUNCTION

错误 621	“无法在动态库 '%2' 中找到 '%1'”
SAP Sybase 错误号	2224
SQL 状态	WW007
SQL 代码	-621L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	无法找到的函数的名称。
参数 2	在其中找不到该函数的动态库的名称。
可能的原因	在动态库中找不到该外部函数。

错误 622	“无法分配资源来调用外部函数”
常量	ERROR_CALLING_FUNCTION
SAP Sybase 错误号	2225
SQL 状态	WW008
SQL 代码	-622L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	由于缺少操作系统资源而无法调用外部函数。如果操作系统支持线程, 则应增加最大线程数。

错误 623	“过程或触发器中不允许数据定义语句”
常量	DDL_NOT_ALLOWED_IN_PROCEDURES
SAP Sybase 错误号	2226
SQL 状态	52W21
SQL 代码	-623L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 623	“过程或触发器中不允许数据定义语句”
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	过程或触发器定义中包含数据定义语句 (例如 CREATE、DROP、GRANT、REVOKE 或 ALTER)。这些语句不允许用在过程或触发器中。

错误 624	“表达式有不受支持的数据类型”
常量	DATATYPE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2227
SQL 状态	WW009
SQL 代码	-624L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	已声明外部函数或 Java 方法含有不受支持的参数或结果数据类型, 或者, 试图引用含不支持的结果类型的 Java 字段。

错误 625	“该外部过程调用的参数过多”
常量	TOO_MANY_PARAMETERS
SAP Sybase 错误号	2228
SQL 状态	WW010
SQL 代码	-625L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	在 32 位 Windows 中, 调用外部函数时最多可使用 256 个参数。

错误 626	“无法启动内部使用的线程”
常量	THREAD_START_FAILURE
SAP Sybase 错误号	2229

错误 626	“无法启动内部使用的线程”
SQL 状态	WW011
SQL 代码	-626L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	这是一个 Windows 95 特定的错误。无法启动执行外部函数所需的操作系统线程。

错误 627	“在位于行 %2 上的 '%1' 附近的语法中检测到不被允许的语言扩充”
常量	INVALID_SYNTAX_EXTENSION
SAP Sybase 错误号	2230
SQL 状态	0AW03
SQL 代码	-627L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已检测语法的词或符号。
参数 2	行号。
可能的原因	您试图执行的语句包含 sql_flagger_error_level 选项的当前设置不允许的语法。修改不合要求的语句或将 sql_flagger_error_level 选项设置为其它值。

错误 628	“除以零”
常量	DIV_ZERO_ERROR
SAP Sybase 错误号	2231
SQL 状态	22012
SQL 代码	-628L
ODBC 2 状态	22012
ODBC 3 状态	22012

错误 628	“除以零”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	检测到除以零的操作。

错误 629	“无效的转义字符 '%1'”
常量	INVALID_ESCAPE_CHAR
SAP Sybase 错误号	2232
SQL 状态	22019
SQL 代码	-629L
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	22019
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的转义字符。
可能的原因	转义字符串长度必须正好为一。

错误 630	“无效的转义序列 '%1'”
常量	INVALID_ESCAPE_SEQ
SAP Sybase 错误号	2233
SQL 状态	22025
SQL 代码	-630L
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	22025
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	转义字符。
可能的原因	LIKE 模式包含对转义字符的无效使用。转义字符只能位于 '%'、'_'、'[' 等特殊字符和转义字符本身之前。

错误 631	“RAISERROR 已执行: %1”
常量	RAISERROR_STMT
SAP Sybase 错误号	2234

错误 631	“RAISERROR 已执行: %1”
SQL 状态	WW012
SQL 代码	-631L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	RAISERROR 消息字符串。
可能的原因	执行了 RAISERROR 语句。与 RAISERROR 语句关联的字符串包含在错误消息的文本中。

错误 632	“在基本表 '%1' 中插入/更新时 WITH CHECK OPTION 违规”
常量	WITH_CHECK_OPTION_VIOLATION
SAP Sybase 错误号	2235
SQL 状态	44000
SQL 代码	-632L
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	44000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	被更新的基表的名称。
可能的原因	您试图通过视图（可能是嵌套视图）在标明的基表上进行插入或更新操作。不过，已修改行上的一个或多个值触发了 WITH CHECK OPTION 违规。当修改值使行视图的 WHERE 子句得出 FALSE 或 UNKNOWN 值而造成一个或多个行超出视图时，就会发生这种违规情况。

错误 633	“试图在只读游标上进行更新操作”
常量	READ_ONLY_CURSOR
SAP Sybase 错误号	2236
SQL 状态	42W30
SQL 代码	-633L
ODBC 2 状态	S1009

错误 633	“试图在只读游标上进行更新操作”
ODBC 3 状态	HY092
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对显式声明为只读的游标执行更新操作。
错误 634	“未终止的 C 字符串”
常量	UNTERMINATED_C_STR
SAP Sybase 错误号	2237
SQL 状态	22024
SQL 代码	-634L
ODBC 2 状态	22024
ODBC 3 状态	22024
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	C 字符串主机变量的最后一个字节必须是空字符。
错误 635	“不允许视图上列权限的 GRANT”
常量	NO_COLUMN_PERMS_FOR_VIEWS
SAP Sybase 错误号	2240
SQL 状态	52W22
SQL 代码	-635L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	不能对视图的列授予权限。
错误 636	“重复的引用列”
常量	DUPLICATE_REFERENCING_COLUMN
SAP Sybase 错误号	2242
SQL 状态	42W40

错误 636	“重复的引用列”
SQL 代码	-636L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您在引用列的列表中提供了重复的列名称。

错误 637	“重复的插入列”
常量	DUPLICATE_INSERT_COLUMN
SAP Sybase 错误号	2243
SQL 状态	42W41
SQL 代码	-637L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您在插入列列表中提供了重复的列名称。

错误 638	“字符串数据右截断”
常量	STRING_RIGHT_TRUNCATION
SAP Sybase 错误号	2244
SQL 状态	22001
SQL 代码	-638L
ODBC 2 状态	22001
ODBC 3 状态	22001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在分配字符串数据时截断了非空格字符。

错误 639	“调用过程 '%1' 时参数名遗失”
常量	PARAMETER_NAME_MISSING

错误 639	“调用过程 '%1' 时参数名遗失”
SAP Sybase 错误号	2245
SQL 状态	42W42
SQL 代码	-639L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
可能的原因	定位参数是在对此过程的调用中的已命名参数之后指定的。

消息 640 到 659

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 640	“无效的描述符索引”
常量	INVALID_DESCRIPTOR_INDEX
SAP Sybase 错误号	2246
SQL 状态	07009
SQL 代码	-640L
ODBC 2 状态	S1002
ODBC 3 状态	07009
严重级代码	26 (第 2 页)
可能的原因	所使用的与描述符区域相关的索引号超出范围。

错误 641	“赋值出错”
常量	ERROR_IN_ASSIGNMENT
SAP Sybase 错误号	2247
SQL 状态	22005
SQL 代码	-641L
ODBC 2 状态	22005

错误 641	“赋值出错”
ODBC 3 状态	22018
严重级代码	20 (第 2 页)
可能的原因	在 GET DESCRIPTOR 语句中, 主机变量的数据类型必须与描述符项的数据类型对应。

错误 642	“无效的 SQL 描述符名”
常量	INVALID_DESCRIPTOR_NAME
SAP Sybase 错误号	2248
SQL 状态	33000
SQL 代码	-642L
ODBC 2 状态	33000
ODBC 3 状态	33000
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	您试图释放未分配的描述符。

错误 643	“UNLOAD TABLE 不能用来卸载视图”
常量	CANNOT_UNLOAD_A_VIEW
SAP Sybase 错误号	2212
SQL 状态	WL004
SQL 代码	-643L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	UNLOAD TABLE 中指定了视图名称。UNLOAD TABLE 只能用于卸载表。

错误 644	“无效的数据库页面大小”
常量	PAGE_SIZE_INVALID
SAP Sybase 错误号	2032

错误 644	“无效的数据库页面大小”
SQL 状态	08W32
SQL 代码	-644L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	您试图创建页面大小无效的数据库。SQL Anywhere 数据库的页面大小必须是 2048、4096、8192、16384 或 32768 字节。UltraLite 数据库的页面大小必须是 1024、2048、4096、8192 或 16384 字节。

错误 645	“数据库创建失败: %1”
常量	DATABASE_NOT_CREATED
SAP Sybase 错误号	2033
SQL 状态	08W33
SQL 代码	-645L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	未创建数据库的原因。
可能的原因	试图初始化数据库文件失败。

错误 646	“无法装载存储库 DLL %1\” 无消息
常量	STORE_NOT_LOADED
SAP Sybase 错误号	2270
SQL 状态	08W34
SQL 代码	-646L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)

错误 646	“无法装载存储库 DLL \%1\” 无消息
参数 1	无法装载的存储库 DLL 的名称。
可能的原因	试图载入存储库 DLL 失败。
错误 647	“无法执行存储库 DLL (%1) 入口点”
常量	STORE_ENTRY_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2271
SQL 状态	08W35
SQL 代码	-647L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	入口点失败的存储库 DLL 的名称。
可能的原因	试图找到或执行存储库 DLL 入口点失败。
错误 648	“无法在指定的 dbspace 中创建项目 (%1)”
常量	INVALID_DBSPACE_FOR_CREATE
SAP Sybase 错误号	2272
SQL 状态	08W36
SQL 代码	-648L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法创建项的名称。
可能的原因	指定的 dbspace 无效。例如，必须在与基础表类型相同的 dbspace 中创建索引。
错误 649	“类 '%2' 的字段 '%1' 不能为 NULL”
常量	FIELD_CANNOT_BE_NULL

错误 649	“类 '%2' 的字段 '%1' 不能为 NULL”
SAP Sybase 错误号	2275
SQL 状态	WW015
SQL 代码	-649L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能为 NULL 的字段的名称。
参数 2	拥有该字段的类的名称。
可能的原因	您试图在含有不能为 NULL 的 Java 类型的 Java 对象字段中存储 SQL NULL 值。例如, Java 的 'int' 类型不能为 NULL。

错误 650	“'%1' 的索引类型说明无效”
常量	INVALID_INDEX_TYPE
SAP Sybase 错误号	2276
SQL 状态	WW016
SQL 代码	-650L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的索引类型说明。
可能的原因	在 UltraLite 中, 不能对 LONG 列类型指定索引。仅可为 SAP Sybase IQ 索引指定 Sybase IQ 索引类型。

错误 651	“试图删除数据库 '%1' 失败”
常量	DROP_DATABASE_FAILED
SAP Sybase 错误号	2277
SQL 状态	WW017
SQL 代码	-651L

错误 651	“试图删除数据库 '%1' 失败”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法删除的数据库的名称。
可能的原因	试图删除数据库文件失败。您可能试图删除正在运行的数据库。在失败前，数据库的某些部分可能已被删除。

错误 652	“无法从 JAR 中解压缩类 '%1'”
常量	CANNOT_DECOMPRESS_CLASS
SAP Sybase 错误号	2278
SQL 状态	WP003
SQL 代码	-652L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	JAR 中的类文件的名称。
可能的原因	必须安装 Java 运行时库才能从 ZIP 或 JAR 中解压缩类文件。

错误 653	“无法删除类 '%1':JAR 的成员”
常量	CLASS_MEMBER_OF_JAR
SAP Sybase 错误号	2279
SQL 状态	WP004
SQL 代码	-653L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能删除的类文件的名称。
可能的原因	您试图删除仍是 JAR 的组成部分的类文件。它必须与 JAR 一起删除。

错误 654	“无法找到连接参数文件”
常量	NO_PROFILE_FILE
SAP Sybase 错误号	2280
SQL 状态	08W37
SQL 代码	-654L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图对包含连接配置文件的连接字符串进行分析，但是找不到连接参数文件。

错误 655	“分析连接参数字符串时出错”
常量	GEN_PARSE_ERROR
SAP Sybase 错误号	2281
SQL 状态	08W38
SQL 代码	-655L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法分析连接字符串。字符串或连接参数文件中包含语法错误。

错误 656	“无法连接到服务器 '%1': %2”
常量	OMNI_CONNECT_ERROR
SAP Sybase 错误号	2282
SQL 状态	WO001
SQL 代码	-656L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 656	“无法连接到服务器 '%1': %2”
参数 1	无法连接到的服务器的名称。
参数 2	从服务器类驱动程序返回的更详细的原因。
可能的原因	您试图连接到远程服务器。请检查远程服务器是否正在运行。

错误 657	“无法连接，服务器定义是循环的”
常量	OMNI_CIRCULAR_CONNECT
SAP Sybase 错误号	2552
SQL 状态	WO002
SQL 代码	-657L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图与映射到本地数据库的远程服务器连接。

错误 658	“远程服务器 '%1' 当前配置为只读”
常量	OMNI_READONLY
SAP Sybase 错误号	2284
SQL 状态	WO003
SQL 代码	-658L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	远程服务器的名称。
可能的原因	您试图更新配置为只读的服务器上的对象。请使用 ALTER SERVER 将远程服务器重新配置为可更新。

错误 659	“无法找到远程服务器 '%1'”
常量	OMNI_SERVER_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2285

错误 659	“无法找到远程服务器 '%1'”
SQL 状态	WO004
SQL 代码	-659L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	远程服务器的名称。
可能的原因	您试图在未添加的服务器上定义对象。请使用 CREATE SERVER 来添加远程服务器定义。

消息 660 到 681

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 660	“服务器 '%1': %2”
常量	OMNI_REMOTE_ERROR
SAP Sybase 错误号	2286
SQL 状态	WO005
SQL 代码	-660L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	远程服务器的名称。
参数 2	来自远程服务器的消息。
可能的原因	消息是由远程服务器生成的。包括消息文本。

错误 661	“不支持对远程对象向后滚动游标”
常量	OMNI_BACKWARDS_CURSOR
SAP Sybase 错误号	2287
SQL 状态	WO006
SQL 代码	-661L

错误 661	“不支持对远程对象向后滚动游标”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不支持对远程对象向后滚动游标。仅使用向前滚动游标。

错误 662	“无法用类 '%1' 序列化 Java 对象”
常量	JAVA_SERIALIZATION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2288
SQL 状态	WI009
SQL 代码	-662L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能序列化的值的类。
可能的原因	不能将 Java 对象序列化为持久性数据库列。

错误 663	“无法取消 Java 对象的序列化”
常量	JAVA_DESERIALIZATION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2289
SQL 状态	WW018
SQL 代码	-663L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不能从数据库列中读取持久 Java 对象。可能是该对象的类已被删除或修改。

错误 664	“数据库处于活动状态”
常量	DATABASE_ACTIVE

错误 664	“数据库处于活动状态”
SAP Sybase 错误号	2290
SQL 状态	08W40
SQL 代码	-664L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不能在数据库运行时执行所尝试的操作 (CREATE ENCRYPTED、CREATE DECRYPTED、ALTER DATABASE)。停止数据库以执行该操作。

错误 665	“数据库 \%1\” 需要恢复”
常量	DATABASE_NEEDS_RECOVERY
SAP Sybase 错误号	2291
SQL 状态	08W41
SQL 代码	-665L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	需要恢复的数据库的文件名。
可能的原因	数据库在上次使用时非正常退出。必须执行数据库恢复才能继续。

错误 666	“无法找到远程表 '%1'”
常量	OMNI_RMT_TABLE_NOTFOUND
SAP Sybase 错误号	2292
SQL 状态	WO007
SQL 代码	-666L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 666	“无法找到远程表 '%1'”
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	远程表的完整名称。
可能的原因	在远程服务器上找不到该表。请检查远程表名称和对该表的用户权限。

错误 667	“无法访问表 '%1' 的列信息”
常量	OMNI_RMT_COLUMNS_NOTFOUND
SAP Sybase 错误号	2293
SQL 状态	WO008
SQL 代码	-667L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	远程表的完整名称。
可能的原因	无法访问表的列信息。请检查该表的权限。

错误 668	“游标被限定于 FETCH NEXT 操作”
常量	NO_SCROLL_CURSOR
SAP Sybase 错误号	2294
SQL 状态	09W06
SQL 代码	-668L
ODBC 2 状态	S1106
ODBC 3 状态	HY106
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	检测到 NO SCROLL 游标的非法 FETCH 操作。对于只进游标，仅允许 FETCH 操作 FETCH RELATIVE 0 和 FETCH NEXT (FETCH RELATIVE 1)。

错误 669	“此时不能调用方法 '%1'”
常量	METHOD_CANNOT_BE_CALLED

错误 669	“此时不能调用方法 '%1'”
SAP Sybase 错误号	2295
SQL 状态	WJ001
SQL 代码	-669L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	方法的名称。
可能的原因	此时不能调用该方法。检查调用方法是否正确。

错误 670	“无效的类型字节代码”
常量	BAD_CLASS_BYTE_CODE
SAP Sybase 错误号	2296
SQL 状态	WP005
SQL 代码	-670L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	传递给 INSTALL JAVA 语句的二进制表达式不是有效的 Java 类。

错误 672	“数据库升级失败”
常量	DATABASE_UPGRADE_FAILED
SAP Sybase 错误号	2298
SQL 状态	08W42
SQL 代码	-672L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	20 (第 2 页)

错误 672	“数据库升级失败”
可能的原因	试图升级数据库失败。这可能是由于无法找到一个用于定义系统表更改的 SQL 脚本文件所致。

错误 673	“数据库不可升级”
常量	DATABASE_UPGRADE_NOT_POSSIBLE
SAP Sybase 错误号	2299
SQL 状态	08W43
SQL 代码	-673L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	试图升级数据库失败。该数据库太旧无法进行升级。

错误 674	“语句大小的限制无效”
常量	INVALID_CURSOR_RANGE
SAP Sybase 错误号	2300
SQL 状态	09W07
SQL 代码	-674L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	在 SELECT 语句中使用了 FIRST 或 TOP n 来限制结果的大小。大小限制必须是一个大于 0 且小于 32767 的常数整数。

错误 675	“无法启动外部环境，无法找到 '%1'”
常量	EXTENV_NOT_STARTED
SAP Sybase 错误号	2301
SQL 状态	WP006
SQL 代码	-675L

错误 675	“无法启动外部环境，无法找到 '%1'”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	运行 VM 需要但却无法找到的组件 (可执行文件或文件)。
可能的原因	启动外部环境时遇到问题。无法找到运行环境所需的组件。

错误 676	“指定的事务隔离无效”
常量	INVALID_TRANSACTION_ISOLATION
SAP Sybase 错误号	2303
SQL 状态	WJ003
SQL 代码	-676L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	指定的事务隔离无效。

错误 677	“表 '%1' 有带参照操作的外键”
常量	TABLE_HAS_REFACTION
SAP Sybase 错误号	2304
SQL 状态	56001
SQL 代码	-677L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	有参照操作的表的名称。
可能的原因	无法重命名该表，因为它有带参照操作的外键。要重命名该表，应首先删除外键约束。

错误 678	“索引名 '%1' 不明确”
常量	AMBIGUOUS_INDEX_NAME
SAP Sybase 错误号	2305
SQL 状态	52W40
SQL 代码	-678L
ODBC 2 状态	S0011
ODBC 3 状态	42S11
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不明确的索引的名称。
可能的原因	语句引用了不唯一的索引名称。在索引名之前加上表和/或所有者名称。

错误 680	“Transact-SQL 外连接的 WHERE 子句中的表达式无效”
常量	INVALID_TSQL_OJ_EXPRESSION
SAP Sybase 错误号	2307
SQL 状态	52W23
SQL 代码	-680L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	查询的 WHERE 子句中的表达式 (使用 Transact-SQL 语法) 包含了提供 NULL 值的表中的列与引用另一表中列的子查询或表达式的比较。

错误 681	“Transact-SQL 外连接中使用的连接类型无效”
常量	INVALID_TSQL_JOIN_TYPE
SAP Sybase 错误号	2308
SQL 状态	52W24
SQL 代码	-681L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

错误 681	“Transact-SQL 外连接中使用的连接类型无效”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	包含 Transact-SQL 外连接比较运算符的查询使用了无效的连接类型。

消息 682 到 709

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 682	"%1"
常量	OMNI_DEBUG
SAP Sybase 错误号	2309
SQL 状态	WO010
SQL 代码	-682L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	控制台的调试消息。
可能的原因	该消息用于在消息窗口中显示组件集成服务调试消息。

错误 683	“游标名 '%1' 已经存在”
常量	DUPLICATE_CURSOR_NAME
SAP Sybase 错误号	2312
SQL 状态	WJ004
SQL 代码	-683L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	游标的名称。
可能的原因	您试图声明一个游标，而它使用的名称已经存在。游标名称在连接中必须唯一。

错误 684	“在预取过程中由于死锁而发生回退”
常量	ROLLBACK_ON_PREFETCH
SAP Sybase 错误号	2313
SQL 状态	WW019
SQL 代码	-684L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	13 (第 2 页)
可能的原因	在启用了预取的情况下打开的某一个游标在执行读取操作，而且在预取过程中发生了死锁。这是一种死锁情况，您的事务已被选择作为回退事务。未执行接收到此错误的请求，除非该请求要关闭游标（此情况下将关闭游标）。

错误 685	“超出 '%1' 的资源调控器”
常量	RESOURCE_GOVNOROR_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	2314
SQL 状态	WP009
SQL 代码	-685L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	超出其限制的资源。
可能的原因	指定资源的资源调控器确定资源使用已超出了其限制。

错误 686	“高速缓存不足，无法启动 Java VM”
常量	JAVA_VM_INSUFFICIENT_CACHE
SAP Sybase 错误号	2524
SQL 状态	WP015
SQL 代码	-686L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 686	“高速缓存不足，无法启动 Java VM”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	启动 Java VM 所需的高速缓存不足。请使用更大的高速缓存重新启动数据库服务器。

错误 687	“语法错误，未指定 IQ PATH 时不能指定 SAP Sybase IQ 特定选项”
常量	IQ_PATH_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase 错误号	2072
SQL 状态	42W48
SQL 代码	-687L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	在 CREATE DATABASE 语句中指定的一个或多个选项特定于 SAP Sybase IQ 时，必须指定 IQ PATH 子句。

错误 689	“输入参数索引超出范围”
常量	BAD_PARAM_INDEX
SAP Sybase 错误号	2317
SQL 状态	WJ005
SQL 代码	-689L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	有效参数的范围为 1 到预准备（或可调用）语句中指定的主机变量数。

错误 691	“无法装载备份/恢复 DLL \%1\” 无消息
常量	BACKUP_NOT_LOADED
SAP Sybase 错误号	2319

错误 691	“无法装载备份/恢复 DLL \%1\” 无消息
SQL 状态	08W44
SQL 代码	-691L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	无法装载的 DLL 的名称。
可能的原因	试图载入备份/恢复 DLL 失败。

错误 692	“无法执行备份/恢复 DLL (%1) 入口点”
常量	BACKUP_ENTRY_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2320
SQL 状态	08W45
SQL 代码	-692L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	找不到的入口点的名称。
可能的原因	试图找到或执行备份/恢复 DLL 入口点失败。

错误 697	“备份/恢复过程中出错: %1”
常量	BACKUP_ERROR
SAP Sybase 错误号	2325
SQL 状态	08W46
SQL 代码	-697L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	21 (第 2 页)

错误 697	“备份/恢复过程中出错: %1”
参数 1	说明所出现的错误的消息。
可能的原因	执行 BACKUP 或 RESTORE 语句的过程中出错。

错误 698	“远程服务器不支持自动增量数据类型”
常量	OMNI_AUTOINC_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2329
SQL 状态	WO011
SQL 代码	-698L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	12 (第 2 页)
可能的原因	只有当远程服务器支持自动增量数据类型时, 代理表才会支持此功能。

错误 700	“多行 SQLDA 的 SQLDA 字段不一致”
常量	SQLDA_INCONSISTENT
SAP Sybase 错误号	2328
SQL 状态	07W04
SQL 代码	-700L
ODBC 2 状态	07001
ODBC 3 状态	07W04
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在多行 SQLDA 中并非所有行的定义都相同, 因此无法进行数组操作 (插入、读取或执行)。给定列在各行中的定义都必须相同 (类型和长度)。

错误 702	“TRUNCATE TABLE 语句无法用于视图”
常量	CANNOT_TRUNCATE_VIEW
SAP Sybase 错误号	2330
SQL 状态	42W49

错误 702	“TRUNCATE TABLE 语句无法用于视图”
SQL 代码	-702L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对视图使用不允许的 TRUNCATE TABLE。

错误 703	“无法插入或更新计算列 '%1'”
常量	COMPUTED_COLUMN_WRITE_ATTEMPTED
SAP Sybase 错误号	2331
SQL 状态	WW023
SQL 代码	-703L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	列的名称。
可能的原因	不能显式修改计算的列值。它们的值根据计算的表达式值隐式确定。

错误 704	“无法在 Java 类 '%1' 上创建索引”
常量	CANNOT_INDEX_ON_JAVA_CLASS
SAP Sybase 错误号	2332
SQL 状态	WW022
SQL 代码	-704L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	类的名称。
可能的原因	试图执行需要索引的操作，在此操作中试图对 Java 类类型创建索引。

错误 705	“从过程 '%1' 返回的 void 类型不能在任何表达式中使用”
常量	PROCEDURE_RETURNS_VOID
SAP Sybase 错误号	2333
SQL 状态	53019
SQL 代码	-705L
ODBC 2 状态	07006
ODBC 3 状态	07006
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
可能的原因	Java 类型 void 不映射任何 SQL 类型，因此返回 void 的过程不能用于任何 SQL 表达式。

错误 706	“远程服务器不能支持此语句”
常量	OMNI_SERVER_NOT_CAPABLE
SAP Sybase 错误号	2334
SQL 状态	WO012
SQL 代码	-706L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图执行的语句需要远程服务器不支持的功能。

错误 707	“语句不能在直通模式中使用”
常量	STMT_NOT_ALLOWED_IN_PASSTHROUGH
SAP Sybase 错误号	2335
SQL 状态	0AW05
SQL 代码	-707L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

错误 707	“语句不能在直通模式中使用”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图执行在直通模式中无法执行的语句。例如，您可能执行了一个批处理语句。
错误 708	“READTEXT 或 WRITETEXT 语句无法引用视图”
常量	TEXT_OPERATION_ON_VIEW
SAP Sybase 错误号	2336
SQL 状态	42W50
SQL 代码	-708L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	Transact-SQL READTEXT 或 WRITETEXT 语句不能引用视图中的文本列。将视图引用替换为基表的名称。
错误 709	“此数据库不支持计算列”
常量	COMPUTED_COLUMNS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2337
SQL 状态	0AW06
SQL 代码	-709L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库是旧数据库，而且没有支持计算（实例化）列的目录。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

消息 710 到 731

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 710	“无效的比较”
常量	INVALID_COMPARISON
SAP Sybase 错误号	2338
SQL 状态	52W25
SQL 代码	-710L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图比较两个不支持比较的参数。例如，比较两个 Java 对象是无效的，除非对象的类支持有效的 compareTo 方法。

错误 711	“数据库存储库 DLL (%1) 版本不正确”
常量	STORE_VERSION_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2340
SQL 状态	08W47
SQL 代码	-711L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	数据库存储库 DLL 的名称。
可能的原因	数据库存储库 DLL 和服务器 DLL 版本不匹配。

错误 712	“无法找到对服务器 '%1' 的外部登录”
常量	OMNI_EXTLOGIN_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2339
SQL 状态	WO013

错误 712	“无法找到对服务器 '%1' 的外部登录”
SQL 代码	-712L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	远程服务器的名称。
可能的原因	服务器和用户的外部登录不存在。

错误 715	“备份文件的内容不一致”
常量	RESTORE_INCONSISTENT
SAP Sybase 错误号	2344
SQL 状态	WB006
SQL 代码	-715L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
可能的原因	在 RESTORE 执行期间，恢复到两张或多张磁盘（或磁带）设备中的备份内容不一致。

错误 716	“备份文件的格式无效”
常量	RESTORE_INVALID_FORMAT
SAP Sybase 错误号	2345
SQL 状态	WB007
SQL 代码	-716L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	要在 RESTORE 期间使用的档案文件格式无效。

错误 717	“RESTORE 无法打开文件 '%1'”
常量	RESTORE_UNABLE_TO_OPEN
SAP Sybase 错误号	2346
SQL 状态	WB008
SQL 代码	-717L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	数据库文件的文件名。
可能的原因	RESTORE 无法打开某个数据库文件。

错误 718	“RESTORE 无法写入文件 '%1'”
常量	RESTORE_UNABLE_TO_WRITE
SAP Sybase 错误号	2347
SQL 状态	WB009
SQL 代码	-718L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	数据库文件的文件名。
可能的原因	RESTORE 无法写入到某个数据库文件。

错误 719	“RESTORE 无法启动数据库 '%1'”
常量	RESTORE_UNABLE_TO_START
SAP Sybase 错误号	2348
SQL 状态	WB010
SQL 代码	-719L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 719	“RESTORE 无法启动数据库 '%1'”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	数据库文件的文件名。
可能的原因	执行 RESTORE 操作之后，生成的数据库无法启动。

错误 720	“VALIDATE 语句必须引用基表”
常量	CANNOT_VALIDATE_OBJECT
SAP Sybase 错误号	2349
SQL 状态	42W51
SQL 代码	-720L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	VALIDATE 语句必须引用本地基表，不能引用视图、SAP Sybase IQ 表或远程服务器上的对象。

错误 721	“为列 '%1' 指定的数据类型与实际数据类型不兼容”
常量	OMNI_DATATYPE_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2354
SQL 状态	WO015
SQL 代码	-721L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	12 (第 2 页)
参数 1	列的名称。
可能的原因	在 CREATE EXISTING 语句中指定的列的数据类型与远程表中列的实际数据类型不兼容。

错误 722	“列 '%1' 在远程表中不存在”
常量	OMNI_NOSUCH_COLUMN
SAP Sybase 错误号	2355
SQL 状态	WO016
SQL 代码	-722L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	列的名称。
可能的原因	在 CREATE EXISTING 语句中指定的列在远程表中不存在。

错误 723	“为列 '%1' 指定的长度与实际长度不同”
常量	OMNI_LENGTH_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2356
SQL 状态	WO017
SQL 代码	-723L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	列的名称。
可能的原因	CREATE EXISTING 语句中指定的列长度与远程表中的列长度不同。

错误 724	“列 '%1' 的 NULL 属性不匹配”
常量	OMNI_NULL_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2357
SQL 状态	WO018
SQL 代码	-724L
ODBC 2 状态	OK

错误 724	“列 '%1' 的 NULL 属性不匹配”
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	列的名称。
可能的原因	在 CREATE EXISTING 语句中所指定列的 NULL 属性不同于实际列的 NULL 属性。

错误 725	“列 '%1' 的标识属性不匹配”
常量	OMNI_IDENTITY_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2358
SQL 状态	WO019
SQL 代码	-725L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	列的名称。
可能的原因	在 CREATE EXISTING 语句中指定的列的标识属性与实际列的标识属性不同。

错误 726	“表的说明 '%1' 标识了多个远程表”
常量	OMNI_RMT_TABLE_NOTUNIQUE
SAP Sybase 错误号	2359
SQL 状态	WO020
SQL 代码	-726L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	远程表的完整名称。
可能的原因	远程服务器上有多个表与此指定表说明对应。请在表的说明中加上数据库或所有者名称。

错误 727	“优化程序无法构造有效的访问计划”
常量	CANNOT_OPTIMIZE_QUERY
SAP Sybase 错误号	2362
SQL 状态	WI010
SQL 代码	-727L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器无法为给定请求构建有效的访问计划。这是 SQL Anywhere 内部错误。如果此错误可以重现，应向 SAP Sybase 报告。您可以修改查询语句解决这个问题。

错误 728	“试图在不可更新的远程查询中进行更新操作”
常量	NON_UPDATEABLE_EXT_TAB
SAP Sybase 错误号	2372
SQL 状态	42W35
SQL 代码	-728L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图对目前不支持的远程表执行更新或删除操作。此类操作的示例包括定位更新或删除以及涉及本地表和代理表之间的连接的更新或删除。涉及不同远程服务器上的代理表之间的连接的更新或删除也会造成此错误。

错误 729	“无法强制使用指定的外键 (%1)”
常量	UNENFORCEABLE_FOREIGN_KEY
SAP Sybase 错误号	2373
SQL 状态	23507
SQL 代码	-729L

错误 729	“无法强制使用指定的外键 (%1)”
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	外键的名称。
可能的原因	您试图创建不能强制使用的外键。要能强制使用，指定键的主表和外表必须存在于同一服务器上。可以使用 UNENFORCED 关键字来创建不可强制使用的外键说明。

错误 730	“无效的 JAR 文件”
常量	BAD_JAR_FILE
SAP Sybase 错误号	2374
SQL 状态	WP010
SQL 代码	-730L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	传递给 INSTALL JAVA 语句的文件不是有效的 JAR 文件。

错误 731	“不能删除拥有复制所涉及对象的用户”
常量	USER_OWNS_REPLICATED_OBJECTS
SAP Sybase 错误号	2377
SQL 状态	55W06
SQL 代码	-731L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图删除的用户是复制所涉及的数据库对象的创建者。例如，该用户可能拥有一个属于某复制的表。

消息 732 到 760

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 732	“不支持创建带有计算列的远程表”
常量	OMNI_COMPUTED_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2366
SQL 状态	WO021
SQL 代码	-732L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	12 (第 2 页)
可能的原因	在指定远程位置的 CREATE TABLE 语句中不支持计算的列。

错误 733	“允许 NULL 的列数超出限制”
常量	TOO_MANY_NULL_COLUMNS
SAP Sybase 错误号	2378
SQL 状态	23504
SQL 代码	-733L
ODBC 2 状态	23000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图创建或修改一个表定义，但当前允许 NULL 的列数大于允许 NULL 的列数限制。该限制是数据库页面大小的函数，近似为 $8 * (\text{page-size} - 30)$ 。

错误 734	“无法在表 '%1' 中更新或删除全为 NULL 的行”
常量	CANNOT_UPDATE_NULL_ROW
SAP Sybase 错误号	2379
SQL 状态	09W08
SQL 代码	-734L

错误 734	“无法在表 '%1' 中更新或删除全为 NULL 的行”
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能修改的表的名称。
可能的原因	您试图修改或删除指定表中的行，该行是外连接的 NULL 提供方的组成部分。但是，游标当前位于此表派生的全为 NULL 的行上，该行是取值为 TRUE 的一个或多个 ON 条件失败的结果。请验证 UPDATE 或 DELETE 语句是否正确。

错误 735	“无效的参数”
常量	INVALID_PARAMETER
SAP Sybase 错误号	2030
SQL 状态	08W24
SQL 代码	-735L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	18 (第 2 页)
可能的原因	计算参数时出错。

错误 736	“不支持列或变量 '%1' 的数据类型”
常量	OMNI_UNSUPPORTED_DATATYPE
SAP Sybase 错误号	2367
SQL 状态	WO022
SQL 代码	-736L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	12 (第 2 页)
参数 1	列或变量的名称。

错误 736	“不支持列或变量 '%1' 的数据类型”
可能的原因	使用远程表不支持的数据类型定义列，或使用 using 和 location 子句不支持的数据类型来定义变量。
错误 737	“签名 '%1' 与过程参数不匹配”
常量	SIGNATURE_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2382
SQL 状态	42W54
SQL 代码	-737L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	签名的值。
可能的原因	签名中的类型数必须与过程参数的数量一致。如果指定了 DYNAMIC RESULT SETS 子句，则动态结果集的数量必须与签名中找到的数量一致。
错误 738	“口令至少必须为 %1 个字符”
常量	PASSWORD_TOO_SHORT
SAP Sybase 错误号	2383
SQL 状态	54W07
SQL 代码	-738L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	口令长度比当前 min_password_length 选项设置所允许的口令长度短。
错误 739	“db_init 未被调用或对 db_init 的调用失败”
常量	DB_INIT_NOT_CALLED
SAP Sybase 错误号	2386

错误 739	“db_init 未被调用或对 db_init 的调用失败”
SQL 状态	55W07
SQL 代码	-739L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	对 db_init 的调用尚未初始化传递给 dblink 入口点的 SQLCA, 或对 db_init 的调用失败。
错误 740	“无法创建通信环境”
常量	FAILED_TO_CREATE_STREAMS_ENV
SAP Sybase 错误号	2385
SQL 状态	WW024
SQL 代码	-740L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法创建通信环境。没有足够的资源来创建该环境, 或找不到语言资源文件。
错误 744	“无效的 SAP Sybase IQ 数据库命令行选项或参数值: %1”
常量	IQ_INVALID_COMMAND_LINE
SAP Sybase 错误号	2390
SQL 状态	08W51
SQL 代码	-744L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	无效的命令行选项。

错误 744	“无效的 SAP Sybase IQ 数据库命令行选项或参数值: %1”
可能的原因	使用了无效的命令行选项。该选项以 -iq 开始，但可能无效或包含错误参数。

错误 745	“无法初始化 SAP Sybase IQ 内存管理器: %1”
常量	IQ_MEMORY_MANAGER_FAILED
SAP Sybase 错误号	2391
SQL 状态	08W52
SQL 代码	-745L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	说明所出现的错误的消息。
可能的原因	请求系统 V 共享内存，但无法分配。

错误 746	“无法分配系统 V 资源”
常量	IQ_SYSTEM_V_FAILURE
SAP Sybase 错误号	2392
SQL 状态	08W53
SQL 代码	-746L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	18 (第 2 页)
可能的原因	SAP Sybase IQ 无法分配系统 V 资源。删除未使用的系统 V 信号和共享内存段，或增加这些资源的操作系统配置值。

错误 749	“在 UltraLite 中功能不可用”
常量	NOT_SUPPORTED_IN_ULTRALITE
SAP Sybase 错误号	2395
SQL 状态	0AW07

错误 749	“在 UltraLite 中功能不可用”
SQL 代码	-749L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图执行或使用 UltraLite 数据库中不支持的语句或功能。

错误 750	“用户拥有正在使用的过程”
常量	USER_OWNS_PROCEDURES_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2396
SQL 状态	42W55
SQL 代码	-750L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图删除某个用户，而该用户拥有正由数据库其他活动用户使用的过程。

错误 751	“用户拥有正在使用的表”
常量	USER_OWNS_TABLES_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2397
SQL 状态	42W56
SQL 代码	-751L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对某个用户执行 REVOKE CONNECT，而该用户拥有正由数据库其他活动用户使用的表。

错误 754	“分析错误: %1”
常量	INVALID_DSN_NAME
SAP Sybase 错误号	2400
SQL 状态	08W54
SQL 代码	-754L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	无效数据源的名称。
可能的原因	在连接字符串中使用了无效的数据源名称。

错误 755	“不能同步或升级未提交的事务”
常量	UNCOMMITTED_TRANSACTIONS
SAP Sybase 错误号	2401
SQL 状态	0AW08
SQL 代码	-755L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图同步或升级 UltraLite 数据库的模式，而在 UltraLite 数据库中存在尚未提交的更改。

错误 757	“只读数据库不允许修改”
常量	READ_ONLY_DATABASE
SAP Sybase 错误号	2404
SQL 状态	55W08
SQL 代码	-757L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

错误 757	“只读数据库不允许修改”
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	您试图对声明为只读的数据库执行更新操作。

错误 759	“SQLDA 数据类型无效”
常量	SQLDA_INVALID_DATATYPE
SAP Sybase 错误号	2406
SQL 状态	07W05
SQL 代码	-759L
ODBC 2 状态	07001
ODBC 3 状态	07W05
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	为 SQLDA 变量指定的数据类型无效。

错误 760	“无效的 SQL 标识符”
常量	INVALID_SQL_IDENTIFIER
SAP Sybase 错误号	2407
SQL 状态	07W06
SQL 代码	-760L
ODBC 2 状态	07001
ODBC 3 状态	07W06
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	通过 C 语言接口提供了无效的标识符。例如，可能为游标名称提供了 NULL 字符串。

消息 761 到 785

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 761	“无法在数据库中找到服务器功能名 '%1'。”
常量	CAPABILITY_NOT_FOUND

错误 761	“无法在数据库中找到服务器功能名 '%1'。”
SAP Sybase 错误号	2343
SQL 状态	WO014
SQL 代码	-761L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	服务器功能的名称。
可能的原因	试图对没有定义的功能执行 ALTER SERVER 语句。

错误 764	“未找到服务器，无法自动启动”
常量	UNABLE_TO_CONNECT_OR_START
SAP Sybase 错误号	2410
SQL 状态	08W55
SQL 代码	-764L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	客户端无法连接到服务器，且无法自动启动服务器。自动启动可能因未指定数据库文件而失败。

错误 765	“未找到同步消息类型 '%1'”
常量	NOT_SYNC_TYPE
SAP Sybase 错误号	2411
SQL 状态	5RW11
SQL 代码	-765L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 765	“未找到同步消息类型 '%1'”
参数 1	同步消息类型的名称。
可能的原因	您引用的同步消息类型未在此数据库中定义。

错误 766	“视图引用了 '%1', 它是临时对象。视图只能引用永久对象”
常量	VIEW_OVER_TEMP_OBJECT
SAP Sybase 错误号	2413
SQL 状态	42U00
SQL 代码	-766L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	临时对象名称。
可能的原因	视图必须仅引用永久对象，而不能引用临时对象（例如局部临时表）。

错误 767	“无法找到名为 '%1' 的同步预订”
常量	SYNCHRONIZATION_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2414
SQL 状态	5RW12
SQL 代码	-767L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	预订的名称。
可能的原因	错误拼写了同步预订的名称或没有使用用户名正确限定它。

错误 768	“无法预订 '%1'”
常量	CANNOT_SUBSCRIBE
SAP Sybase 错误号	2415

错误 768	“无法预订 '%1'”
SQL 状态	5RW13
SQL 代码	-768L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	发布的名称。
可能的原因	某些发布不可预订，例如同步发布。

错误 769	“无法使用 ALTER PUBLICATION 修改同步条目”
常量	CANNOT_MODIFY_SYNC_AS_PUB
SAP Sybase 错误号	2416
SQL 状态	5RW14
SQL 代码	-769L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图使用 ALTER PUBLICATION 语句修改同步条目。

错误 770	“无法使用 ALTER SYNCHRONIZATION 修改发布条目”
常量	CANNOT_MODIFY_PUB_AS_SYNC
SAP Sybase 错误号	2417
SQL 状态	5RW15
SQL 代码	-770L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图使用 ALTER SYNCHRONIZATION 语句修改发布条目。

错误 771	“未找到事件 '%1'”
常量	EVENT_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2418
SQL 状态	WE001
SQL 代码	-771L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法找到的事件的名称。
可能的原因	您试图引用一个名称在数据库中不存在的事件。

错误 772	“事件 '%1' 已经存在”
常量	EVENT_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2419
SQL 状态	WE002
SQL 代码	-772L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已存在的事件的名称。
可能的原因	您试图创建一个名称在数据库中已经存在的事件。

错误 773	“未找到事件 '%2' 的调度 '%1'”
常量	SCHEDULE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2420
SQL 状态	WE003
SQL 代码	-773L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 773	“未找到事件 '%2' 的调度 '%1'”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法找到的调度的名称。
参数 2	所调度的事件的名称。
可能的原因	您试图为指定事件引用调度，但数据库中没有该调度的名称。

错误 774	“事件 '%2' 的调度 '%1' 已经存在”
常量	SCHEDULE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2421
SQL 状态	WE004
SQL 代码	-774L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已存在的调度的名称。
参数 2	所调度的事件的名称。
可能的原因	您试图使用数据库中已存在的名称为指定事件创建调度。

错误 777	“无法同步表 '%1'，因为它没有主键”
常量	CANNOT_SYNC_TABLE_WITHOUT_PK
SAP Sybase 错误号	2424
SQL 状态	5RW16
SQL 代码	-777L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	要同步的表必须包含一个主键。

错误 778	“同步时，必须包含表 '%1' 的主键”
常量	PK_NOT_IN_SYNC_ARTICLE
SAP Sybase 错误号	2425
SQL 状态	5RW17
SQL 代码	-778L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	表的主键必须包括在同步条目中。

错误 779	“无法为带有 BLOB 主键的表 '%1' 创建同步条目”
常量	BLOB_IN_SYNC_TABLE_PK
SAP Sybase 错误号	2426
SQL 状态	5RW18
SQL 代码	-779L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	您试图为带有 BLOB 主键的表创建同步条目。

错误 780	“无法为发布中涉及的表 '%1' 更新主键”
常量	ARTICLE_PK_CANNOT_BE_UPDATED
SAP Sybase 错误号	2427
SQL 状态	5RW19
SQL 代码	-780L
ODBC 2 状态	42000

错误 780	“无法为发布中涉及的表 '%1' 更新主键”
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	不能更新发布中所涉及的表的主键。可以将数据库选项 prevent_article_pkey_update 设置为 Off，以允许更新发布中所涉及的表的主键。

错误 782	“无法注册 '%1'，因为另一独占实例正在运行”
常量	SAME_EXCLUSIVE_APP_RUNNING
SAP Sybase 错误号	2429
SQL 状态	5RW21
SQL 代码	-782L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	应用程序的名称。
可能的原因	您试图启动某个应用程序，但同一应用程序的另一个独占实例已经注册。

错误 783	“无法将另一 '%1' 注册为独占应用程序”
常量	SAME_APP_RUNNING
SAP Sybase 错误号	2430
SQL 状态	5RW22
SQL 代码	-783L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	应用程序的名称。

错误 783	“无法将另一 '%1' 注册为独占应用程序”
可能的原因	您试图注册一个独占应用程序，但同一应用程序的另一个实例已经注册。

错误 784	“由于应用程序 Cookie 无效而无法注册连接”
常量	CANNOT_REG_CONN
SAP Sybase 错误号	2431
SQL 状态	5RW23
SQL 代码	-784L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	找不到指定 cookie 的应用程序注册。

错误 785	“由于 Cookie 无效而无法取消注册应用程序”
常量	DEREG_APP_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2432
SQL 状态	5RW24
SQL 代码	-785L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	应用程序未成功注册，或先前已取消注册。

786 - 1005

消息 786 到 809

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 786	“无法取消注册 '%1'，因为存在活动的已注册连接”
常量	DEREG_APP_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2433
SQL 状态	5RW25
SQL 代码	-786L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	应用程序的名称。
可能的原因	在应用程序仍有已注册的活动连接时，试图取消注册该应用程序。

错误 787	“已将当前连接作为 '%2' 注册到 '%1'”
常量	CONN_ALREADY_REGISTERED
SAP Sybase 错误号	2434
SQL 状态	5RW26
SQL 代码	-787L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	应用程序的名称。
参数 2	已注册的连接标签。
可能的原因	试图多次注册此连接。

错误 788	“另一连接已注册为 '%1'”
常量	NOT_UNIQUE_CONN_REG_LABEL
SAP Sybase 错误号	2435

错误 788	“另一连接已注册为 '%1'”
SQL 状态	5RW27
SQL 代码	-788L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已注册的连接标签。
可能的原因	您试图使用一个已用于同一应用程序的标签来注册连接。

错误 789	“无法注册 '%1', 因为注册 Cookie 已用尽”
常量	APP_REG_COOKIE_EXHAUSTED
SAP Sybase 错误号	2436
SQL 状态	5RW28
SQL 代码	-789L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	应用程序的名称。
可能的原因	只有先将应用程序取消注册，然后才能注册该应用程序。

错误 790	“无法将连接注册到 '%1', 因为自动标签已用尽”
常量	CONN_REG_AUTO_LABEL_EXHAUSTED
SAP Sybase 错误号	2437
SQL 状态	5RW29
SQL 代码	-790L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 790	“无法将连接注册到 '%1', 因为自动标签已用尽”
参数 1	应用程序的名称。
可能的原因	您可以改用指定的标签进行注册。

错误 791	“周几或月中的天 '%1' 对事件 '%2' 无效”
常量	INVALID_EVENT_DAY
SAP Sybase 错误号	2438
SQL 状态	WE005
SQL 代码	-791L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	一周中某一天的名称或月中某一天的数字。
参数 2	所调度的事件的名称。
可能的原因	在您试图创建的调度中, 表示一周中某一天的名称或月中某一天的数字无效。

错误 792	“时间 '%1' 对事件 '%2' 无效”
常量	INVALID_EVENT_TIME
SAP Sybase 错误号	2439
SQL 状态	WE006
SQL 代码	-792L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	时间值。
参数 2	所调度的事件的名称。
可能的原因	您试图用无效的开始或停止时间创建调度。

错误 793	“开始日期/时间对事件 '%1' 无效”
常量	INVALID_EVENT_START
SAP Sybase 错误号	2440
SQL 状态	WE007
SQL 代码	-793L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	所调度的事件的名称。
可能的原因	指定了无效的事件开始日期。

错误 794	“同步服务器无法提交上载”
常量	UPLOAD_FAILED_AT_SERVER
SAP Sybase 错误号	2441
SQL 状态	0AW09
SQL 代码	-794L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图同步 UltraLite 数据库。在同步会话期间，发送的完整上载流未能提交到统一数据库。上载失败的原因可在同步日志文件中找到。

错误 797	“同步选项 '%1' 包含分号、等号、大括号，或者为空值”
常量	BAD_SYNC_OPTION_VALUE
SAP Sybase 错误号	2444
SQL 状态	5RW32
SQL 代码	-797L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02

错误 797	“同步选项 '%1' 包含分号、等号、大括号，或者为空值”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	同步选项的名称。
可能的原因	您试图设置含有无效值的同步选项。

错误 799	“此平台不支持 DTC 事务”
常量	DTC_TRANSACTIONS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2446
SQL 状态	0AW10
SQL 代码	-799L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在不支持 DTC 事务的平台上征用 DTC 事务。

错误 800	“在事务中征用时无法提交或回退”
常量	CANNOT_COMMIT_OR_ROLLBACK_WHILE_ENLISTED
SAP Sybase 错误号	2447
SQL 状态	55W09
SQL 代码	-800
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图显式提交或回退事务中征用的连接。必须改用事务的提交/中止协议。

错误 801	“已在事务中征用时无法再在事务中征用”
常量	CANNOT_ENLIST_WHILE_ALREADY_ENLISTED
SAP Sybase 错误号	2448
SQL 状态	55W10

错误 801	“已在事务中征用时无法再在事务中征用”
SQL 代码	-801L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对已在一个事务中征用的连接征用第二个事务。

错误 802	“有未提交的数据待执行时无法在事务中征用”
常量	CANNOT_ENLIST_WITH_UNCOMMITTED_DATA
SAP Sybase 错误号	2449
SQL 状态	55W11
SQL 代码	-802L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对具有待执行的未提交数据的连接征用事务。

错误 803	“无法征用事务; DTC 可能已关闭”
常量	FAILED_TO_ENLIST
SAP Sybase 错误号	2450
SQL 状态	WL005
SQL 代码	-803L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	您试图征用事务, 但此时 DTC 似乎不可用。

错误 804	“无法重新征用事务; DTC 可能已关闭”
常量	FAILED_TO_REENLIST

错误 804	“无法重新征用事务； DTC 可能已关闭”
SAP Sybase 错误号	2451
SQL 状态	WL006
SQL 代码	-804L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	您试图恢复事务，但此时 DTC 似乎不可用。

错误 805	“未找到同步选项 '%1'”
常量	SYNC_OPTION_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2452
SQL 状态	5RW33
SQL 代码	-805L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	同步选项的名称。
可能的原因	您试图删除未定义的同步选项。

错误 806	“未找到系统事件类型 '%1'”
常量	EVENT_TYPE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2453
SQL 状态	WE008
SQL 代码	-806L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)

错误 806	“未找到系统事件类型 '%1'”
参数 1	未能找到的系统事件类型的名称。
可能的原因	您试图用数据库中不存在的系统事件类型名称创建事件。

错误 807	“主机变量一定不能用于批处理”
常量	HOSTVARS_IN_BATCH
SAP Sybase 错误号	2454
SQL 状态	07W07
SQL 代码	-807L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图执行包含主机变量引用的批处理。批处理不支持主机变量。

错误 809	“同步选项过长”
常量	SYNC_OPTION_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	2456
SQL 状态	5RW34
SQL 代码	-809L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	同步选项列表不能长于数据库页面大小。

消息 810 到 829

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 810	“未找到外部对象 '%1'”
常量	EXTENV_OBJECT_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2457

错误 810	“未找到外部对象 '%1'”
SQL 状态	42W57
SQL 代码	-810L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	Java 类或外部对象的名称。
可能的原因	数据库中不存在具有此名称的 Java 类或外部对象。

错误 811	“未找到 JAR '%1'”
常量	JAR_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2458
SQL 状态	42W58
SQL 代码	-811L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	JAR 的名称。
可能的原因	数据库中不存在此名称的 JAR。

错误 812	“派生表 '%1' 的 SELECT 列表没有与 '%2' 匹配的表达式”
常量	NO_MATCHING_SELECT_ITEM
SAP Sybase 错误号	2459
SQL 状态	42W59
SQL 代码	-812L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)

错误 812	“派生表 '%1' 的 SELECT 列表没有与 '%2' 匹配的表达式”
参数 1	派生表的名称。
参数 2	没有匹配表达式的别名的名称。
可能的原因	派生表的 AS 子句中指定的别名在该派生表的 SELECT 语句中没有匹配的表达式。请确保每个 SELECT 列表项在派生表的 AS 子句中都有匹配的别名，反之亦然。
错误 813	“为 READ ONLY 游标指定了不正确的 FOR UPDATE”
常量	NON_UPDATEABLE_CURSOR
SAP Sybase 错误号	2460
SQL 状态	42W36
SQL 代码	-813L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	试图对不可更新的查询声明 FOR UPDATE 游标。包含 DISTINCT、GROUP BY、HAVING、INTERSECT、EXCEPT、UNION 的查询或包括集合函数的查询为只读查询。如果启用 ansi_update_constraints 选项，则包含连接的查询为只读。如果查询引用视图，则该视图可能不可更新。
错误 814	“无法更新列 '%1'，因为该列出现在 ORDER BY 子句中”
常量	CANNOT_UPDATE_ORDER_BY_COLUMN
SAP Sybase 错误号	2461
SQL 状态	42W37
SQL 代码	-814L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	出现在 ORDER BY 子句中的列的名称。

错误 814	“无法更新列 '%1', 因为该列出现在 ORDER BY 子句中”
可能的原因	您试图更新在 ORDER BY 子句中出现的列。ansi_update_constraints 选项控制是否允许执行此更新。

错误 815	“无法更新列 '%1', 因为 SELECT 子句中没有该列”
常量	UPDATE_NOT_IN_SELECT
SAP Sybase 错误号	2462
SQL 状态	42W38
SQL 代码	-815L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	不显示在 SELECT 子句中的列的名称。
可能的原因	您试图更新未在 SELECT 列表中显式出现的列。ansi_update_constraints 选项控制是否允许执行此更新。

错误 816	“指定的数据库文件已在使用”
常量	FILE_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2463
SQL 状态	08W56
SQL 代码	-816L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器无法启动指定的数据库，因为该文件已在使用。

错误 817	“连接中临时表过多”
常量	TOO_MANY_TEMP_TABLES
SAP Sybase 错误号	2464
SQL 状态	52W41

错误 817	“连接中临时表过多”
SQL 代码	-817L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	CREATE TABLE 或 DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE 语句试图创建一个临时表，但是所生成的非重复表 ID (用于当前连接中的临时表) 的数量将超出限制。
错误 818	“不支持在当前上下文中执行由外部函数调用 '%2' 使用的版本 'V%1' 接口。”
常量	INCOMPATIBLE_EXTERNAL_CALL
SAP Sybase 错误号	2465
SQL 状态	WW026
SQL 代码	-818L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	当前调用的外部函数的 API 版本。
参数 2	当前调用的外部函数的名称。
可能的原因	您试图调用外部函数。由于与服务器不兼容，试图载入关联库失败。由于动态库使用服务器不支持或比服务器所支持的函数更新的外部函数 API，从而可能会产生不兼容的情况。如果外部 API 与当前上下文中的数据不兼容，也会产生此错误。
错误 819	“表 '%1' 是同步预订的一部分，只能在同步模式更改中进行更改”
常量	SYNC_CONTAINS_TABLE
SAP Sybase 错误号	2466
SQL 状态	5RW35
SQL 代码	-819L
ODBC 2 状态	42000

错误 819	“表 '%1' 是同步预订的一部分，只能在同步模式更改中进行更改”
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	除了同步模式更改或使用 dbmsync，否则不能变更属于同步预订的表。

错误 820	“滚动位置 '%1' 无效”
常量	INVALID_POSITION
SAP Sybase 错误号	2467
SQL 状态	24504
SQL 代码	-820L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的滚动位置。
可能的原因	您试图滚动到不受支持的位置。滚动位置必须在 -2147483647 与 2147483646 之间。

错误 821	“未找到表 '%1' 的 Dbspace”
常量	DBSPACE_FOR_TABLE_UNAVAILABLE
SAP Sybase 错误号	2468
SQL 状态	52W19
SQL 代码	-821L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	找不到其 dbspace 的表的名称。
可能的原因	您试图访问数据库服务器找不到的 dbspace 中的表。可能需要使用 ALTER DBSPACE 语句更改与 dbspace 相关的文件名。

错误 822	“已包括表 '%1'”
常量	TABLE_ALREADY_INCLUDED
SAP Sybase 错误号	2469
SQL 状态	5RW36
SQL 代码	-822L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	您试图添加或修改发布或同步定义，这样会导致两次包括同一个表。

错误 823	“无法处理涉及存储过程中的远程表的表达式”
常量	OMNI_EXPRESSION_IN_PROC
SAP Sybase 错误号	2470
SQL 状态	WO023
SQL 代码	-823L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	12 (第 2 页)
可能的原因	服务器遇到了涉及存储过程内部远程表的表达式。该表达式太复杂，无法处理。

错误 824	“对相关名 '%1' 的引用非法”
常量	INVALID_CORRELATION_NAME_REFERENCE
SAP Sybase 错误号	2471
SQL 状态	42U01
SQL 代码	-824L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02

错误 824	“对相关名 '%1' 的引用非法”
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	错误引用的相关名。
可能的原因	您的查询在表的表达式中包含对相关名的引用，但该表的表达式中却没有包含该相关名。

错误 825	“在 RESIGNAL 之前遗失以前的错误”
常量	PREVIOUS_ERROR_LOST
SAP Sybase 错误号	2472
SQL 状态	WP011
SQL 代码	-825L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	执行了存储过程的异常处理程序中的 RESIGNAL 语句，但无法获得上次产生错误的上下文。此错误可能是由 SELECT 语句引起的，该语句在异常处理程序中返回结果集。

错误 826	“数据库不可升级；RowGenerator 表不属于用户 dbo”
常量	DBO_DOES_NOT_OWN_ROWGENERATOR
SAP Sybase 错误号	2473
SQL 状态	08W57
SQL 代码	-826L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	试图升级数据库失败。RowGenerator 表不属于用户 dbo。

错误 827	“数据库不可升级；用户表具有系统表范围中的表 ID”
常量	USER_TABLES_IN_SYSTEM_RANGE

错误 827	“数据库不可升级；用户表具有系统表范围中的表 ID”
SAP Sybase 错误号	2474
SQL 状态	08W58
SQL 代码	-827L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	试图升级数据库失败。用户表 ID 不应位于系统表 ID 范围内。

错误 828	“检测到与 dbmlsync 下载阶段的冲突”
常量	RECORDING_CONFLICT_DETECTED
SAP Sybase 错误号	2475
SQL 状态	WW027
SQL 代码	-828L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	Dbmlsync 使用此错误来检测下载阶段与其它连接所修改的行的冲突。

错误 829	“TLS 握手失败”
常量	TLS_HANDSHAKE_FAILED
SAP Sybase 错误号	2476
SQL 状态	08W59
SQL 代码	-829L
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	TLS 握手过程的失败使连接失败。

消息 830 到 854

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 830	“别名 '%1' 不唯一。”
常量	ALIAS_NOT_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	2477
SQL 状态	42W60
SQL 代码	-830L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	别名的名称。
可能的原因	SELECT 列表中多次使用相同的别名。

错误 831	“别名 '%1' 的定义必须显示在其第一个引用之前”
常量	ALIAS_NOT_YET_DEFINED
SAP Sybase 错误号	2478
SQL 状态	42W61
SQL 代码	-831L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	别名的名称。
可能的原因	表达式包含对别名的引用，但是该别名却在后面的 SELECT 列表中定义。别名定义必须出现在其首次引用之前。

错误 832	“连接错误: %1”
常量	CONNECTION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2479

错误 832	“连接错误: %1”
SQL 状态	08W60
SQL 代码	-832L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	连接错误的说明。
可能的原因	在尝试与数据库服务器建立连接但尚未尝试连接数据库时发生了错误。例如，在试图连接的过程中无法初始化通信链接就属于这种错误。使用 LogFile 连接参数创建调试日志文件可以提供更多信息。

错误 833	“表 '%1' 中的一行已在 BEFORE 触发器中修改或删除”
常量	ROW_REMODIFIED_OR_DELETED
SAP Sybase 错误号	2480
SQL 状态	42W62
SQL 代码	-833L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	BEFORE 触发器已更新或删除了触发触发器的行，这将阻止原始操作的完成。必须重新编写触发器，以使它不会试图通过 UPDATE 或 DELETE 语句更改该行。

错误 834	“在表 '%2' 中未找到列 '%1'”
常量	COLUMN_NOT_FOUND_IN_TABLE
SAP Sybase 错误号	2083
SQL 状态	52005
SQL 代码	-834L
ODBC 2 状态	S0002

错误 834	“在表 '%2' 中未找到列 '%1'”
ODBC 3 状态	42S22
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法找到的列的名称。
参数 2	可能包含该列的表的名称。
可能的原因	列名称拼写错误，或者所查找的列位于另一个表中。

错误 835	“事件 '%1' 正在使用”
常量	EVENT_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2482
SQL 状态	WE009
SQL 代码	-835L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正在使用的事件的名称。
可能的原因	您试图删除当前正在使用的事件。

错误 836	“过程 '%1' 不再有效”
常量	PROCEDURE_NO_LONGER_VALID
SAP Sybase 错误号	2483
SQL 状态	42W63
SQL 代码	-836L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。

错误 836	“过程 '%1' 不再有效”
可能的原因	不能从目录中加载过程定义。检查是否有已重命名或可能是保留字的表或列。如果此过程为内部过程，您可能使用的是旧版本。要成功运行需要对数据库进行升级。
错误 837	“表 '%1' 的触发器或外键不再有效”
常量	TRIGGER_NO_LONGER_VALID
SAP Sybase 错误号	2484
SQL 状态	42W64
SQL 代码	-837L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	无法从目录中装载触发器定义。检查是否有已重命名或可能是保留字的表或列。触发器可能是系统生成的，用来实施外键的参照操作。
错误 838	“TLS 在服务器上初始化失败”
常量	TLS_INIT_FAILED_ON_SRV
SAP Sybase 错误号	2485
SQL 状态	08W61
SQL 代码	-838L
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	服务器上的 TLS 库初始化失败使连接失败。
错误 839	“由于与表 '%1' 中的现有行 (行: %2) 冲突, 下载失败”
常量	DOWNLOAD_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	2486

错误 839	“由于与表 '%1' 中的现有行 (行: %2) 冲突, 下载失败”
SQL 状态	0AW11
SQL 代码	-839L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	有冲突的表的名称。
参数 2	有冲突的行的主键值。
可能的原因	同步期间, 下载流中一行或多行与 UltraLite 数据库中在本地修改的行之间存在冲突。此下载已回退。可以通过使本地数据库修改与同步互相配合或在本地修改完成时再次同步, 来避免此错误。

错误 840	“加密密钥不正确或遗失”
常量	BAD_ENCRYPTION_KEY
SAP Sybase 错误号	2487
SQL 状态	08W62
SQL 代码	-840L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	该数据库使用密钥进行了加密。没有启动该数据库的密钥, 或指定的密钥不正确。

错误 843	“无法找到名为 '%1' 的同步用户”
常量	SYNC_SITE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2490
SQL 状态	5RW37
SQL 代码	-843L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02

错误 843	“无法找到名为 '%1' 的同步用户”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	同步用户的名称。
可能的原因	错误拼写了同步站点的名称或没有使用用户名正确限定它。

错误 845	“限定的列引用中使用的所有者 '%1' 与相关名 '%2' 不匹配”
常量	INVALID_COLUMN_QUALIFICATION
SAP Sybase 错误号	2492
SQL 状态	42U02
SQL 代码	-845L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	列引用中指定的所有者名称。
参数 2	错误引用的相关名。
可能的原因	您的查询中包含一个对表名称的限定列引用，但可能相关名已用于该表，或表的所有者与列引用中指定的所有者名不匹配。删除该所有者限定，并仅根据相关名限定列引用。

错误 846	“列 '%1' 的 SET 子句使用不正确”
常量	INVALID_SET_CLAUSE
SAP Sybase 错误号	2493
SQL 状态	42U03
SQL 代码	-846L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S03
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无效的 SET 子句。
可能的原因	您的 UPDATE 语句包含无效的 SET 子句，例如，同一列有多个 SET 子句。

错误 849	“对于临时表，不允许执行 RESTRICT 以外的参照完整性操作”
常量	INVALID_FOREIGN_KEY_ACTION
SAP Sybase 错误号	2496
SQL 状态	42R01
SQL 代码	-849L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图为临时表指定不受支持的参照完整性操作。

错误 850	“通过键约束相关联的两个表必须都是永久表，或都是临时表且不是通过 ON COMMIT DELETE ROWS 创建。对于全局临时表，如果已共享一个表，则这两个表都必须共享。”
常量	INVALID_FOREIGN_KEY_TABLE
SAP Sybase 错误号	2497
SQL 状态	42R02
SQL 代码	-850L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	键约束关系中涉及的表必须都是永久用户表或者都是非通过 ON COMMIT DELETE ROWS 创建的临时表。使用 ALTER TABLE 更改其中一个表或同时更改两个表的定义。

错误 851	“解密错误: %1”
常量	DECRYPT_ERROR
SAP Sybase 错误号	2498
SQL 状态	08W63
SQL 代码	-851L
ODBC 2 状态	08001

错误 851	“解密错误: %1”
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	所出现的错误的说明。
可能的原因	解密时出错。

错误 852	“表名 '%1' 不明确”
常量	AMBIGUOUS_TABLE_NAME
SAP Sybase 错误号	2499
SQL 状态	52W42
SQL 代码	-852L
ODBC 2 状态	S0013
ODBC 3 状态	42S13
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不明确的表的名称。
可能的原因	语句引用了不唯一的表名称。请在表名前加上所有者名。

错误 853	“游标未处于有效状态”
常量	CURSOR_INVALID_STATE
SAP Sybase 错误号	2501
SQL 状态	24000
SQL 代码	-853L
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图使用游标，但该游标的状态对于所尝试的操作无效。例如，游标可能遇到错误。在 UltraLite 中，如果在结果集（游标）对于语句打开时尝试设置准备语句的参数，则会发生此错误。

错误 854	“ORDER BY 子句中对 '%1' 的函数或列引用无效”
常量	INVALID_ORDERBY_COLUMN
SAP Sybase 错误号	2502
SQL 状态	42W65
SQL 代码	-854L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	在 ORDER BY 子句中直接引用或通过表达式引用的列的名称。
可能的原因	在 ORDER BY 子句中指定的函数或列引用在语义上无效。例如，对于 DISTINCT 查询，ORDER BY 子句只能引用查询的 SELECT 列表中的项。

消息 855 到 876

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 855	“触发器名 '%1' 不明确”
常量	AMBIGUOUS_TRIGGER_NAME
SAP Sybase 错误号	2503
SQL 状态	42W66
SQL 代码	-855L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不明确的触发器的名称。
可能的原因	语句引用了不唯一的触发器名称。用表和/或所有者名称限定触发器名称。

错误 856	“SQLDA 中的 sqllen 字段无效”
常量	INVALID_SQLLEN

错误 856	“SQLDA 中的 sqlen 字段无效”
SAP Sybase 错误号	2504
SQL 状态	07W08
SQL 代码	-856L
ODBC 2 状态	HY090
ODBC 3 状态	HY090
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 SQLDA sqlen 字段中指定了无效长度。所有变量长度类型都必须有非负值长度。DT_BINARY 和 DT_VARCHAR 类型的长度必须大于一。

错误 857	“由于 MobiLink 服务器出错，同步失败: %1”
常量	SERVER_SYNCHRONIZATION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2505
SQL 状态	0AW12
SQL 代码	-857L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	MobiLink 服务器错误的说明。
可能的原因	MobiLink 服务器上的同步失败。在 MobiLink 服务器日志文件中可以找到更详细的信息。

错误 858	“CREATE/DROP STATISTICS 语句不能引用虚拟表”
常量	HISTOGRAMS_NOT_SUPPORTED_ON_OBJECT
SAP Sybase 错误号	2506
SQL 状态	42W67
SQL 代码	-858L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

错误 858	“CREATE/DROP STATISTICS 语句不能引用虚拟表”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图使用 CREATE/DROP STATISTICS 来创建/删除一个或多个虚拟数据库对象 (例如视图或远程表) 的直方图。CREATE STATISTICS 和 DROP STATISTICS 语句仅可引用所连接的 SQL Anywhere 数据库中的基表、局部临时表或全局临时表。

错误 860	“至少有一个指定的 dbspace 未校准”
常量	DBSPACE_NOT_CALIBRATED
SAP Sybase 错误号	2509
SQL 状态	WW028
SQL 代码	-860L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图校准没有打开或太小的 dbspace。

错误 861	“集合表达式 '%1' 包含多个列，其中的一个或多个列是外部引用”
常量	MULTIPLE_AGGREGATE_COLUMNS
SAP Sybase 错误号	2510
SQL 状态	42W68
SQL 代码	-861L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	出错的集合表达式。
可能的原因	嵌套查询中的 subselect 包含有集合函数，其参数中含有外部引用。在这种情况下，外部引用必须是表达式中引用的唯一列。

错误 862	“集合表达式 '%1' 必须出现在 SELECT 列表或 HAVING 子句子查询中”
常量	INVALID_AGGREGATE_PLACEMENT
SAP Sybase 错误号	2511
SQL 状态	42W69
SQL 代码	-862L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	出错的集合表达式。
可能的原因	包含外部引用的集合表达式必须出现在 SELECT 列表表达式 (子选择) 中, 或出现在查询 (其 FROM 子句中所含的表的列将生成集合) 的 HAVING 子句子查询中。

错误 863	“分组查询包含多个不同的集合函数”
常量	INVALID_DISTINCT_AGGREGATE
SAP Sybase 错误号	2512
SQL 状态	42W70
SQL 代码	-863L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	在同一分组查询中指定了两个或多个 DISTINCT 集合函数。只有在散列分组依据运算符可用的情况下支持该用法。如果不能使用散列分组依据运算符, 则任何查询块最多只能包含一个 DISTINCT 集合函数。

错误 864	“语句包含 NUMBER(*) 函数的非法使用”
常量	INVALID_NUMBER
SAP Sybase 错误号	2514
SQL 状态	42W71

错误 864	“语句包含 NUMBER(*) 函数的非法使用”
SQL 代码	-864L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	NUMBER 和 IDENTITY 函数只能出现在最外面的 SELECT 块的 SELECT 列表中。它不能用在任何子查询或谓语句中。
错误 865	“临时表之间的键约束需要主键（而非唯一约束）”
常量	INVALID_FOREIGN_KEY_INDEX
SAP Sybase 错误号	2515
SQL 状态	42R03
SQL 代码	-865L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	如果数据库使用复合索引，则临时表之间的键约束需要主键（非 UNIQUE 约束）。使用 ALTER TABLE 更改主表的定义或重建数据库。
错误 866	“%1 返回了具有意外模式的结果集”
常量	BAD_RESULT_SET
SAP Sybase 错误号	2516
SQL 状态	WP012
SQL 代码	-866L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	12 (第 2 页)
参数 1	返回了错误结果集的过程的名称。

错误 866	“%1 返回了具有意外模式的结果集”
可能的原因	当在 SELECT 语句的 FROM 子句中调用过程时，预期的结果模式来自于 WITH 子句。如果没有给出 WITH 子句，则预期的模式来自于系统目录。从调用返回的结果集必须与预期的模式匹配，或必须能转换各列使之匹配。
错误 867	“如果上次上载状态未知，则无法更改同步 user_name”
常量	CANNOT_CHANGE_USER_NAME
SAP Sybase 错误号	2517
SQL 状态	0AW13
SQL 代码	-867L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	MobiLink 服务器使用 user_name 来跟踪同步。如果上一次上载的状态为未知，则您必须在更改用户之前解析此条件。
错误 868	“%1' 是未知字符集编码标签”
常量	UNKNOWN_CHARSET
SAP Sybase 错误号	2518
SQL 状态	WC001
SQL 代码	-868L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法识别的字符集编码标签。
可能的原因	无法识别指定的字符集标签，因此不能进行该字符集的转换。
错误 869	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'”
常量	UNSUPPORTED_CHARACTER_SET_ERROR
SAP Sybase 错误号	2519

错误 869	“数据库服务器无法将数据转换自/至字符集 '%1'”
SQL 状态	08W64
SQL 代码	-869L
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	所请求的字符集的名称。
可能的原因	数据库服务器无法执行涉及应用程序所请求的字符集的字符数据转换，因为该字符集不受支持。连接失败。

错误 870	“无法在所需的字符集 '%1' 和数据库字符集 '%2' 之间转换”
常量	FAILED_TO_START_CONVERTER
SAP Sybase 错误号	2520
SQL 状态	WC002
SQL 代码	-870L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	所请求的字符集编码的名称。
参数 2	数据库字符集编码的名称。
可能的原因	服务器不能在指定的连接字符集和数据库字符集之间进行转换。如果没有安装 dbicu 和 dbicudt DLL，就会发生这种情况。

错误 872	“%1 没有返回结果集”
常量	NO_RESULT_SET
SAP Sybase 错误号	2522
SQL 状态	WP014
SQL 代码	-872L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 872	“%1 没有返回结果集”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
可能的原因	在 SELECT 语句的 FROM 子句中调用的过程必须返回一个结果集。

错误 873	“%1 返回了多个结果集”
常量	TOO_MANY_RESULT_SETS
SAP Sybase 错误号	2523
SQL 状态	WP013
SQL 代码	-873L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
可能的原因	在 SELECT 语句的 FROM 子句中调用的过程无法返回多个结果集。

错误 874	“列必须命名: %1”
常量	NO_XML_IDENTIFIER
SAP Sybase 错误号	2526
SQL 状态	WX001
SQL 代码	-874L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	必须命名的列的编号。
可能的原因	未命名的列不能用作 XML 元素或属性名称。未命名的 JSON 列只能用于定义了标记和父项的顶级 SELECT 中。在此上下文中，未命名的列是用于针对给定列生成 JSON 值而非 JSON 对象的指令。请使用 AS 对 SELECT 列表中未命名的列命名。

错误 875	“无法连接到 '%1'”
常量	CANNOT_JOIN_TABEXPR
SAP Sybase 错误号	2527
SQL 状态	42W73
SQL 代码	-875L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无法连接的表或视图的名称。
可能的原因	服务器未能发现与此表相关的有效连接条件。如果连接为外连接，则可能是缺少 ON 子句。如果连接为 KEY JOIN，则服务器找不到此表的可以用于生成连接条件的外键主键关系。如果连接为 NATURAL JOIN，则该表与要连接的表的表达式没有公用的列名称。

错误 876	“客户端内存不足”
常量	CLIENT_OUT_OF_MEMORY
SAP Sybase 错误号	2528
SQL 状态	08W65
SQL 代码	-876L
ODBC 2 状态	S1001
ODBC 3 状态	HY001
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	当数据库客户端试图分配内存时发生故障。

消息 877 到 901

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 877	“在过程、触发器、事件或批处理中不允许使用 SETUSER”
常量	SETUSER_NOT_IN_PROCEDURES
SAP Sybase 错误号	2534

错误 877	“在过程、触发器、事件或批处理中不允许使用 SETUSER”
SQL 状态	42W09
SQL 代码	-877L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	存储过程、触发器、事件处理程序或批处理中不允许使用 SETUSER 语句，而且不能从 EXECUTE IMMEDIATE 语句调用该语句。
错误 878	“无法对索引 '%1' 进行聚簇处理”
常量	CLUSTERED_INDEX_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2535
SQL 状态	42W74
SQL 代码	-878L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能进行聚簇的索引的名称。
可能的原因	试图创建聚簇索引（包括键索引），但却无法创建新的索引，例如，由于该表已有聚簇索引。
错误 879	“在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符”
常量	ILLEGAL_MULTIBYTE_ERROR
SAP Sybase 错误号	2536
SQL 状态	WC003
SQL 代码	-879L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 879	“在从 %1 转换到 %2 时，遇到了无效的多字节输入字符”
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
可能的原因	服务器在对输入字符串执行字符集转换时遇到无效的多字节字符。操作被中止。

错误 881	“在从 %1 转换到 %2 时需要进行字符替换”
常量	SIMPLE_SUBSTITUTION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2540
SQL 状态	WC005
SQL 代码	-881L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
可能的原因	在服务器对输入字符串执行字符集转换时，某些字符无法用数据库字符集表示。操作被中止。请参见 <code>on_charset_conversion_failure</code> 选项。

错误 883	“使用单字节转换器时，字符转换错误或警告报告功能不可用”
常量	CHARACTER_CONVERSION_REPORT_NOT_AVAILABLE
SAP Sybase 错误号	2544
SQL 状态	WC007
SQL 代码	-883L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图设置 <code>on_charset_conversion_failure</code> 选项，以生成警告或错误报告。当使用单字节到单字节转换程序时此设置不可用。

错误 887	“创建虚拟索引所用的列超过 %1 个”
常量	TOO_MANY_VIRTUAL_INDEX_COLUMNS
SAP Sybase 错误号	2548
SQL 状态	54W50
SQL 代码	-887L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	最大虚拟索引列数。
可能的原因	您试图创建超过最大列数的虚拟索引。

错误 888	“XML 分析错误: %1”
常量	XML_PARSER_ERROR
SAP Sybase 错误号	2550
SQL 状态	WX002
SQL 代码	-888L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	XML 语法分析程序返回的错误消息。
可能的原因	只有格式完全符合 XML 1.0 规范定义, XML 实例才可以准确地进行分析。

错误 889	“语句包含非确定型函数 '%1' 的非法使用”
常量	NONDETERMINISTIC_FUNCTION
SAP Sybase 错误号	2551
SQL 状态	42W79
SQL 代码	-889L
ODBC 2 状态	37000

错误 889	“语句包含非确定型函数 '%1' 的非法使用”
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	错误使用的非确定型用户定义函数的名称。
可能的原因	非确定型函数不能出现在 CHECK 约束或任何其它类型的完整性约束中。它们可以出现在查询、视图或派生表中的任何地方。但是，如果带别名的 SELECT 列表表达式包含非确定型函数，则不能在此查询的其它位置引用该别名。

错误 890	“语句大小或复杂程度超过服务器限制”
常量	SYNTACTIC_LIMIT
SAP Sybase 错误号	2553
SQL 状态	54W01
SQL 代码	-890L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	语句包含一个或多个构造，语句大小使其难以处理。增加最大高速缓存大小、页面大小或堆栈大小可能解决此错误。考虑重写查询以便不超过内部限制。例如，如果查询包含大的 IN 列表，则考虑在临时表中插入 IN 列表值。然后重写查询，以便将此临时表和初始语句中的其它表连接起来。

错误 891	“无法在所需的字符集 '%1' 和 '%2' 之间转换”
常量	FAILED_TO_START_CONVERTER_2_CHARSETS
SAP Sybase 错误号	2554
SQL 状态	WC008
SQL 代码	-891L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 891	“无法在所需的字符集 '%1' 和 '%2' 之间转换”
参数 1	首次所请求的字符集编码的名称。
参数 2	第二次所请求的字符集编码的名称。
可能的原因	服务器不能在两个指定的字符集之间进行转换。如果没有安装 dbicu 和 dbicudt DLL，就会发生这种情况。

错误 892	“XPath 分析错误: %1”
常量	XQUERY_PARSER_ERROR
SAP Sybase 错误号	2555
SQL 状态	WX003
SQL 代码	-892L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	XPath 语法分析程序返回的错误消息。
可能的原因	XPath 表达式是非法的，或使用了当前不支持的功能。

错误 893	“向 OPENXML 传递了非法的标志值”
常量	BAD_OPENXML_FLAG
SAP Sybase 错误号	2556
SQL 状态	WX004
SQL 代码	-893L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	作为第三个参数传递给 OPENXML 的标记值必须是 1 (以属性为中心映射) 或者是 2 (以元素为中心映射)。

错误 894	“无法为此类型的语句生成计划”
常量	STMT_NOT_ALLOWED_IN_PLAN

错误 894	“无法为此类型的语句生成计划”
SAP Sybase 错误号	2557
SQL 状态	0AW14
SQL 代码	-894L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图获得不受支持的语句类型的执行计划。

错误 895	“加密错误: %1”
常量	ENCRYPT_ERROR
SAP Sybase 错误号	2558
SQL 状态	08W66
SQL 代码	-895L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	所出现的错误的说明。
可能的原因	加密时出错。

错误 896	“因为存在用户设置，所以无法删除 PUBLIC 选项 '%1'”
常量	UNSET_PUBLIC_ID
SAP Sybase 错误号	2560
SQL 状态	42W82
SQL 代码	-896L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)

错误 896	“因为存在用户设置，所以无法删除 PUBLIC 选项 '%1'”
参数 1	选项的名称。
可能的原因	您试图删除 PUBLIC 选项，但该选项已具有用户设置。在删除 PUBLIC 选项前，必须先删除用户设置。
错误 897	“非法标记值: '%1'”
常量	BAD_FOR_XML_EXPLICIT_TAG
SAP Sybase 错误号	2563
SQL 状态	WX005
SQL 代码	-897L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	非法标记值。
可能的原因	FOR XML EXPLICIT 和 FOR JSON EXPLICIT 标记值必须大于 0 小于 256。Tag 列中不允许 NULL 值。
错误 898	“未知的 FOR XML EXPLICIT 指令: '%1'”
常量	BAD_FOR_XML_EXPLICIT_DIRECTIVE
SAP Sybase 错误号	2564
SQL 状态	WX006
SQL 代码	-898L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未知指令。
可能的原因	合法的 FOR XML EXPLICIT 指令包括: id、idref、idrefs、hide、element、xml 和 cdata。合法的 FOR JSON EXPLICIT 指令包括: hide 和 element。

错误 899	“非法的列名: '%1'”
常量	BAD_FOR_XML_EXPLICIT_COLUMN_NAME
SAP Sybase 错误号	2565
SQL 状态	WX007
SQL 代码	-899L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	列名非法的原因。
可能的原因	FOR XML EXPLICIT 和 FOR JSON EXPLICIT 列名最多可由四个字段组成，各字段之间由感叹号分隔。开头两个列必须命名为 Tag 和 Parent。

错误 900	“父项未打开: '%1'”
常量	EXPLICIT_TAG_NOT_OPEN
SAP Sybase 错误号	2566
SQL 状态	WX008
SQL 代码	-900L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	在打开标记之外的父标记 ID。
可能的原因	在读取待打开的行时，FOR XML EXPLICIT 和 FOR JSON EXPLICIT 要求该行必须具有父标记。请检查删除了 FOR XML EXPLICIT 或 FOR JSON EXPLICIT 子句的查询返回的行的顺序。

错误 901	“未声明的标记 ID: '%1'”
常量	UNDECLARED_FOR_XML_EXPLICIT_TAG
SAP Sybase 错误号	2567
SQL 状态	WX009

错误 901	“未声明的标记 ID: '%1'”
SQL 代码	-901L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未声明的标记 ID 的值。
可能的原因	表的 Tag 列中出现的每个值都必须在至少一个列名的 TagNumber 字段中进行声明。

消息 902 到 923

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 902	“列太少”
常量	FOR_XML_EXPLICIT_TOO_FEW_COLUMNS
SAP Sybase 错误号	2568
SQL 状态	WX010
SQL 代码	-902L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	FOR XML EXPLICIT 和 FOR JSON EXPLICIT 至少需要三列：标记列、父列以及一个或多个数据列。

错误 903	“CDATA 有名称”
常量	FOR_XML_EXPLICIT_NAMED_CDATA
SAP Sybase 错误号	2569
SQL 状态	WX011
SQL 代码	-903L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 903	“CDATA 有名称”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不得为 FOR XML EXPLICIT 查询中的 CDATA 指令命名。

错误 904	“集合函数中出现非法的 ORDER BY”
常量	INVALID_ORDERBY_IN_AGGREGATE
SAP Sybase 错误号	2570
SQL 状态	42W90
SQL 代码	-904L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	只有在 SELECT 列表中没有 DISTINCT 集合时，或存在 DISTINCT 列等于 ORDER BY 的第一列的一个单独 DISTINCT 集合时，才可在集合函数中使用 ORDER BY。此外，在同一 SELECT 列表中不能使用多个有序的集合，除非它们的 ORDER BY 子句完全相同。

错误 905	“无效的 XQuery 构造程序”
常量	INVALID_XQUERY_CONSTRUCTOR
SAP Sybase 错误号	2571
SQL 状态	WX012
SQL 代码	-905L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	作为第一个参数传递给 XMLGEN 的 XQuery 构造函数无效。

错误 906	“XMLGEN 评估失败”
常量	XMLGEN_EVALUATION_FAILURE
SAP Sybase 错误号	2572

错误 906	“XMLGEN 评估失败”
SQL 状态	WX013
SQL 代码	-906L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在参数列表中没有找到 XQuery 构造函数中引用的变量之一。

错误 907	“没有参数的名称”
常量	NO_SQLX_ARGUMENT_NAME
SAP Sybase 错误号	2573
SQL 状态	WX014
SQL 代码	-907L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不能将未命名的参数用作 XML 元素或属性名称。请使用 AS 对参数列表中未命名的项目命名。

错误 908	“在已关闭的对象上的操作无效”
常量	ULTRALITE_OBJ_CLOSED
SAP Sybase 错误号	2574
SQL 状态	55W14
SQL 代码	-908L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图非法访问关闭的 UltraLite 对象。

错误 910	“系统命令失败，返回代码为 %1”
常量	SYSTEM_COMMAND_FAILED
SAP Sybase 错误号	2575
SQL 状态	38W01
SQL 代码	-910L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	返回代码值。
可能的原因	执行系统命令时产生非零返回代码。

错误 911	“XML 输出中的控制字符”
常量	CONTROL_CHARACTER_IN_XML_OUTPUT
SAP Sybase 错误号	2576
SQL 状态	WX015
SQL 代码	-911L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	生成 XML 内容时遇到了小于十六进制数 20 的非空格字符。在将包含控制字符的字符串用作 XML 内容前，请考虑使用 base64 编码字符串。在 FOR XML 查询或 SQLX 函数中通过将字符串转换为诸如 LONG BINARY 这样的类型，可实现此目的。

错误 912	“可用于 OPENXML 查询的内存不足”
常量	XQUERY_MEMORY_ERROR
SAP Sybase 错误号	2577
SQL 状态	WX016
SQL 代码	-912L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 912	“可用于 OPENXML 查询的内存不足”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	OPENXML 查询所使用的内存大小可能与单个行所返回的元素或属性之间的最大距离成正比。例如，某一行使用的值来自文档的第一个元素和最后一个元素，进行这种查询使用的内存大小将与文档大小成正比。一种解决方法是提高高速缓存大小。另一种解决方法是将引用远程元素的查询分割成若干引用附近元素的查询，然后再将结果连接起来。
错误 913	“审计需要事务日志文件”
常量	AUDITING_WITHOUT_TRANSACTION_LOG
SAP Sybase 错误号	2578
SQL 状态	42W91
SQL 代码	-913L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库在无事务日志文件的情况下运行。在使用审计前，必须使用事务日志实用程序 (dblog) 创建事务日志文件。
错误 914	“公用表表达式引用中的循环”
常量	COMMON_TABLE_EXPRESSION_CYCLE
SAP Sybase 错误号	2579
SQL 状态	42W93
SQL 代码	-914L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不支持包含多个公用表表达式的循环。

错误 915	“CREATE SERVICE 需要的服务类型”
常量	SERVICE_TYPE_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	2580
SQL 状态	42W92
SQL 代码	-915L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	CREATE SERVICE 语句需要指定一个服务类型。

错误 916	“'%1' 是无法识别的服务类型”
常量	UNKNOWN_SERVICE_TYPE
SAP Sybase 错误号	2581
SQL 状态	42W94
SQL 代码	-916L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法识别的服务类型。
可能的原因	指定了无法识别的服务类型。

错误 918	“如果 AUTHORIZATION 为 OFF，则必须指定用户名”
常量	SERVICE_REQUIRES_USER_NAME
SAP Sybase 错误号	2583
SQL 状态	42W96
SQL 代码	-918L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 918	“如果 AUTHORIZATION 为 OFF，则必须指定用户名”
严重级代码	16（第 2 页）
可能的原因	如果 AUTHORIZATION 为 Off，则必须指定有效的用户名。

错误 919	“服务 '%1' 已经存在”
常量	SERVICE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2584
SQL 状态	42W97
SQL 代码	-919L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	已存在的服务的名称。
可能的原因	您试图创建一个名称在数据库中已经存在的服务。

错误 920	“未找到服务 '%1'”
常量	SERVICE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2585
SQL 状态	42W98
SQL 代码	-920L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	无法找到的指定服务的名称。
可能的原因	您试图引用一个名称在数据库中不存在的服务。

错误 921	“无效的递归查询”
常量	INVALID_RECURSION
SAP Sybase 错误号	2586

错误 921	“无效的递归查询”
SQL 状态	42W99
SQL 代码	-921L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	递归查询必须由初始查询和迭代查询的 UNION ALL 组成。迭代查询中支持的唯一集合运算是 UNION ALL。对公用表的表达式名称的递归引用只能在迭代查询中出现，且不得在使用 DISTINCT、ORDER BY 或集合函数的 SELECT 中存在。递归引用也不能出现在外连接的 NULL 值提供方或子查询中。

错误 922	“没有递归查询的列列表”
常量	NO_RECURSIVE_COLUMN_LIST
SAP Sybase 错误号	2587
SQL 状态	42W9A
SQL 代码	-922L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	定义递归查询的公用表的表达式必须有列列表。

错误 923	“递归迭代次数太多”
常量	TOO_MANY_RECURSIVE_ITERATIONS
SAP Sybase 错误号	2588
SQL 状态	57015
SQL 代码	-923L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 923	“递归迭代次数太多”
可能的原因	递归查询迭代次数超过当前 max_recursive_iterations 选项设置允许的次数。

消息 924 到 944

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 924	“服务 '%1' 正在使用”
常量	SERVICE_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2582
SQL 状态	55W15
SQL 代码	-924L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正在使用的服务的名称。
可能的原因	您试图删除当前正在使用的服务。

错误 925	“无效的服务名 '%1'”
常量	INVALID_SERVICE_NAME
SAP Sybase 错误号	2589
SQL 状态	42W95
SQL 代码	-925L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	服务的名称。
可能的原因	您试图使用无效名称创建服务。名称可能包含不受支持的字符，或与为服务指定的 URL PATH 设置冲突。

错误 926	“服务定义中的主机变量引用必须命名”
常量	HOSTVAR_MUST_BE_NAMED
SAP Sybase 错误号	2590
SQL 状态	42W9B
SQL 代码	-926L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图使用未命名的主机变量引用来创建服务。

错误 927	“服务语句定义与服务类型不一致”
常量	SERVICE_STATEMENT_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2591
SQL 状态	42W9C
SQL 代码	-927L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	没有为需要语句的服务类型提供语句，或者在服务类型不允许定义语句时提供了语句。

错误 928	“常量表达式一定不能出现在 GROUP BY 子句中”
常量	NO_CONSTANTS_IN_GROUP_BY
SAP Sybase 错误号	2592
SQL 状态	42W9D
SQL 代码	-928L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)

错误 928	“常量表达式一定不能出现在 GROUP BY 子句中”
可能的原因	您在 GROUP BY 子句中使用了常量。查询的 GROUP BY 子句中不得出现常量。允许在 GROUP BY 子句中使用对视图中为常量的列的引用。还支持使用视图中为常量的列的表达式。

错误 929	“未找到约束 '%1'”
常量	CONSTRAINT_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2593
SQL 状态	42U04
SQL 代码	-929L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S23
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法找到的约束的名称。
可能的原因	约束的名称拼写错误，或者所查找的约束位于另一个表中。

错误 930	“命名约束存在时，尝试更改未命名的列约束”
常量	AMBIGUOUS_CONSTRAINT
SAP Sybase 错误号	2594
SQL 状态	42U05
SQL 代码	-930
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S24
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您已要求更改一个未命名的列约束，但至少存在一个已命名的约束。

错误 931	“当授权关闭时，服务定义需要一个语句”
常量	SERVICE_AUTH_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	2595
SQL 状态	42W9E

错误 931	“当授权关闭时，服务定义需要一个语句”
SQL 代码	-931L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	授权设置为 Off 时，指定服务类型的服务定义需要指定一条语句。

错误 933	“SAP Sybase IQ 数据库需要日志”
常量	IQ_LOG_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	2597
SQL 状态	0AQ48
SQL 代码	-933L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	SAP Sybase IQ 数据库需要使用事务日志文件。

错误 934	“无法启动指定的数据库:必须升级服务器才能启动数据库 %1”
常量	UNABLE_TO_START_DATABASE_VER_NEWER
SAP Sybase 错误号	2598
SQL 状态	08W67
SQL 代码	-934L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法启动的数据库名称 (如果已知)。
可能的原因	因为数据库的版本比服务器的版本新，所以数据库服务器无法启动数据库。必须将服务器的版本至少升级至数据库的版本，以便能够启动数据库。

错误 935	“无法启动指定的数据库:日志文件错误”
常量	UNABLE_TO_START_DATABASE_LOG_ERROR
SAP Sybase 错误号	2599
SQL 状态	08W68
SQL 代码	-935L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	由于日志文件丢失、日志文件属于其它数据库或其它原因, 导致数据库服务器无法启动数据库。有关更多详细信息, 请查看服务器消息窗口。

错误 936	“数据库中约束太多”
常量	TOO_MANY_CONSTRAINTS
SAP Sybase 错误号	2600
SQL 状态	54W02
SQL 代码	-936L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	创建新约束的尝试因为对应系统表已满而失败。重装数据库将回收任何未使用的空间。

错误 937	“对约束 '%1' 的引用或操作无效”
常量	INVALID_CONSTRAINT_REF
SAP Sybase 错误号	2601
SQL 状态	42U06
SQL 代码	-937L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S23

错误 937	“对约束 '%1' 的引用或操作无效”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能用于指定用途的约束的名称。
可能的原因	对约束指定了无效操作。例如，您试图改变主键约束。

错误 938	“如果没有 RECURSIVE 关键字，则不允许递归”
常量	RECURSIVE_KEYWORD_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	2602
SQL 状态	42WA0
SQL 代码	-938L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	递归查询的公用表表达式必须使用 WITH RECURSIVE 子句进行定义。

错误 939	“HTTP 选项 '%1' 的设置无效”
常量	INVALID_HTTP_OPTION_SETTING
SAP Sybase 错误号	2603
SQL 状态	42W83
SQL 代码	-939L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效 HTTP 选项的名称。
可能的原因	为 HTTP 选项提供了无效值。某些选项仅允许数字值，而另外一些选项仅允许 On 和 Off 值。

错误 940	“HTTP 头 '%1' 的设置无效”
常量	INVALID_HTTP_HEADER_SETTING
SAP Sybase 错误号	2604

错误 940	“HTTP 头 '%1' 的设置无效”
SQL 状态	42W84
SQL 代码	-940L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效 HTTP 标头的名称。
可能的原因	您为 HTTP 标头提供了无效值。

错误 941	“jConnect 不支持加密”
常量	NO_ENCRYPTION_FOR_JCONNECT
SAP Sybase 错误号	2605
SQL 状态	08W69
SQL 代码	-941L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	18 (第 2 页)
可能的原因	为使用 jConnect 的连接提供了加密类型，但 jConnect 不支持加密。

错误 942	“工作量捕获 (%1) 已经在进行”
常量	WORKLOAD_CAPTURE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2606
SQL 状态	WW029
SQL 代码	-942L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已经在进行中的工作量捕获的名称。

错误 942	“工作量捕获 (%1) 已经在进行”
可能的原因	正在进行一个工作量捕获时，尝试启动另一个工作量捕获。必须等待当前捕获结束。
错误 943	“当前不存在工作量捕获”
常量	WORKLOAD_CAPTURE_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase 错误号	2607
SQL 状态	WW030
SQL 代码	-943L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图停止、暂停、恢复或获取工作量捕获的状态，但不存在工作量捕获。
错误 944	“对于 ROLLUP、CUBE 或 GROUPING SETS 操作而言，GROUP BY 列表中的表达式太多”
常量	TOO_MANY_GROUPING_EXPRESSIONS
SAP Sybase 错误号	2608
SQL 状态	42WA1
SQL 代码	-944L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您在 GROUP BY 列表中为所请求的 ROLLUP、CUBE 或 GROUPING SETS 操作指定了过多表达式。当前运行 SQL Anywhere 的环境不支持在 GROUP BY 列表中为所请求的操作指定此数量的表达式。

消息 945 到 964

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 945	“递归列 %1:从 '%2' 转换到 '%3' 时会损失精度”
常量	BAD_RECURSIVE_COLUMN_CONVERSION
SAP Sybase 错误号	2609
SQL 状态	42WA2
SQL 代码	-945L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	递归子查询的列号。
参数 2	转换前的类型。
参数 3	转换后的类型。
可能的原因	递归子查询中的每个列都必须能转换为初始子查询中相应列的类型，且不丢失精度。尝试将初始子查询中的列转换为合适的类型。

错误 946	“'%1' 中不允许有结果集”
常量	RESULT_SET_NOT_PERMITTED
SAP Sybase 错误号	2610
SQL 状态	09W03
SQL 代码	-946L
ODBC 2 状态	07005
ODBC 3 状态	07005
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	包含无效语句的对象的名称。
可能的原因	试图在不支持结果集的上下文中执行 SELECT 语句。

错误 947	“未找到窗口 '%1'”
常量	WINDOW_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2611
SQL 状态	42WA3
SQL 代码	-947L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法找到的窗口的名称。
可能的原因	您试图引用 SELECT 语句的窗口列表中未定义的窗口名。

错误 948	“在对窗口 '%1' 的引用中不允许有 PARTITION BY”
常量	PARTITIONBY_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2612
SQL 状态	42WA4
SQL 代码	-948L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	窗口的名称。
可能的原因	从内置窗口说明引用现有的窗口名时，内置说明不能含有 PARTITION BY 子句。

错误 949	“窗口 '%1' 中不允许有 ORDER BY”
常量	ORDERBY_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2613
SQL 状态	42WA5
SQL 代码	-949L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 949	“窗口 '%1' 中不允许有 ORDER BY”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	窗口的名称。
可能的原因	从行内窗口规格引用现有的窗口名时，行内窗口或被引用的窗口可拥有 ORDER BY，但不是二者同时拥有。

错误 950	“窗口 '%1' 不允许有框架”
常量	FRAME_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2614
SQL 状态	42WA6
SQL 代码	-950L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	窗口的名称。
可能的原因	从行内窗口规格引用的窗口上不允许有框架。

错误 951	“无法访问模式文件 '%1'”
常量	CANNOT_ACCESS_SCHEMA_FILE
SAP Sybase 错误号	2615
SQL 状态	WW031
SQL 代码	-951L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文件的名称或未命名的指示。
可能的原因	UltraLite 需要模式文件以执行当前的操作。没有指定模式文件，或者指定的文件无法访问或已损坏。

错误 952	“上次同步上载的状态未知”
常量	SYNC_STATUS_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	2616
SQL 状态	WW032
SQL 代码	-952L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	上次同步上载的状态未知。直到成功上载同步后，才能继续执行当前的操作。

错误 953	“当前不允许模式升级”
常量	SCHEMA_UPGRADE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2617
SQL 状态	WW033
SQL 代码	-953L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	由于并发使用数据库而无法进行模式升级。例如，必须先关闭所有游标才能进行模式升级。

错误 954	“未找到数据库 '%1'”
常量	ULTRALITE_DATABASE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2618
SQL 状态	WW034
SQL 代码	-954L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 954	“未找到数据库 '%1'”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	指定数据库的名称或缺省数据库名称。
可能的原因	未找到指定的数据库。确保连接字符串正确指定所需数据库名称。

错误 955	“此连接已存在”
常量	CONNECTION_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2619
SQL 状态	WW035
SQL 代码	-955L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	已存在具有给定 SQLCA 和名称 (或没有名称) 的连接。在连接前, 必须断开现有的连接, 或指定不同的连接名称。

错误 956	“同步信息不完整或无效, 请检查 '%1'”
常量	SYNC_INFO_INVALID
SAP Sybase 错误号	2620
SQL 状态	WW036
SQL 代码	-956L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	错误初始化的参数的名称。
可能的原因	同步信息不完整或无效。在再次尝试同步前, 请纠正指示的参数。如果指示 "init_verify", 则不调用 InitSyncInfo 函数。

错误 957	“OLAP 函数前面或后面的大小无效”
常量	INVALID_FRAME_BOUNDARY

错误 957	“OLAP 函数前面或后面的大小无效”
SAP Sybase 错误号	2621
SQL 状态	22X13
SQL 代码	-957L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	前面大小或后面大小的表达式计算为 NULL 或负值。

错误 958	“口令的长度不能超过 %1 个字符”
常量	PASSWORD_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	2622
SQL 状态	54W08
SQL 代码	-958L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	口令长度比服务器支持的长度长。

错误 959	“压缩错误: %1”
常量	COMPRESSION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2623
SQL 状态	WW037
SQL 代码	-959L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	压缩时出错。

错误 960	“解压缩错误: %1”
常量	DECOMPRESSION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2624
SQL 状态	WW038
SQL 代码	-960L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	解压缩时出错。

错误 961	“输入的字符串不是 base64 编码”
常量	BASE64_DECODING_ERROR
SAP Sybase 错误号	2625
SQL 状态	WW039
SQL 代码	-961L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 base64 解码过程中出错。

错误 962	“GROUPING 集合的参数必须是 GROUP BY 子句中的一个分组列”
常量	INVALID_GROUPING_AGGREGATE
SAP Sybase 错误号	2626
SQL 状态	42WA7
SQL 代码	-962L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)

错误 962	“GROUPING 集合的参数必须是 GROUP BY 子句中的一个分组列”
可能的原因	仅允许将分组列作为 GROUPING 集合函数的参数。不包含分组列表达式的参数不予接受。

错误 963	“口令包含非法字符”
常量	ILLEGAL_PASSWORD
SAP Sybase 错误号	2627
SQL 状态	08005
SQL 代码	-963L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	指定的口令包含非法字符。

错误 964	“谓语中使用了窗口函数”
常量	ILLEGAL_WINDOW_PREDICATE
SAP Sybase 错误号	2628
SQL 状态	42WA8
SQL 代码	-964L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	SELECT 语句的 WHERE 或 HAVING 子句中使用了窗口函数。请考虑将 SELECT 放进派生表中，将窗口函数放进派生表的 SELECT 列表中，并更改谓语以引用派生列。

消息 965 到 985

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 965	“窗口函数需要 ORDER BY”
常量	OBSOLETE_ORDERBY_REQUIRED

错误 965	“窗口函数需要 ORDER BY”
SAP Sybase 错误号	2629
SQL 状态	42WA9
SQL 代码	-965L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	使用 RANGE 关键字的秩函数和窗口函数必须指定 ORDER BY 子句。

错误 966	“RANGE 中不允许使用复合 ORDER BY”
常量	ILLEGAL_COMPOSITE_ORDERBY
SAP Sybase 错误号	2630
SQL 状态	42WAA
SQL 代码	-966L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	使用 RANGE 关键字的窗口函数只能对单个列使用 ORDER BY。

错误 967	“备份文件 '%1' 已存在”
常量	BACKUP_FILE_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2631
SQL 状态	WB012
SQL 代码	-967L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文件名。

错误 967	“备份文件 '%1' 已存在”
可能的原因	已存在通常由此 BACKUP 语句创建的文件。
错误 968	“用户 '%1' 已有 EXECUTE 权限”
常量	ALREADY_HAS_EXEC_PERMS
SAP Sybase 错误号	2632
SQL 状态	42WAB
SQL 代码	-968L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已有 EXECUTE 权限的用户的名称。
可能的原因	您试图向用户授予存储过程的 EXECUTE 权限，但该用户已经拥有该过程的 EXECUTE 权限。
错误 969	“不包括所需的运算符”
常量	REQUIRED_OPERATORS_EXCLUDED
SAP Sybase 错误号	2633
SQL 状态	WI011
SQL 代码	-969L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器无法为给定请求构建有效的访问计划，因为 exclude_operators 选项排除了所需的数据流运算符。请重新启用执行该语句所需的运算符。
错误 970	“为表 '%1' 指定的提示无效”
常量	INVALID_HINT
SAP Sybase 错误号	2634

错误 970	“为表 '%1' 指定的提示无效”
SQL 状态	42U07
SQL 代码	-970L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	指定了提示的表的名称。
可能的原因	为当前语句指定的提示在此上下文中无效。在单个语句中，所有对表的引用都必须指定相同的提示或一个提示都不指定。

错误 971	“此数据库中没有启用校验和”
常量	CHECKSUMS_NOT_ENABLED
SAP Sybase 错误号	2637
SQL 状态	WW042
SQL 代码	-971L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	尝试执行校验和校验，但数据库没有启用校验和。

错误 972	“数据库的页面太小: %1”
常量	PAGE_SIZE_TOO_SMALL
SAP Sybase 错误号	2638
SQL 状态	54W03
SQL 代码	-972L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	数据库名。

错误 972	“数据库的页面太小: %1”
可能的原因	试图装载的统计信息对于当前数据库页面大小而言过大。使用较大的页面大小重建数据库可以防止此错误。

错误 973	“字符串过长 (%1)”
常量	STRING_PARM_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	2639
SQL 状态	54W06
SQL 代码	-973L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	超过服务器允许的长度的字符串。
可能的原因	字符串超过服务器允许的长度。

错误 974	“%1' 的文件 I/O 失败”
常量	DEVICE_IO_FAILED
SAP Sybase 错误号	2640
SQL 状态	WW043
SQL 代码	-974L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文件名。
可能的原因	试图访问文件时出错。如果文件位于可拆卸介质卡上, 则该卡可能已卸除。

错误 975	“%1' 的卷 ID 不正确”
常量	INCORRECT_VOLUME_ID
SAP Sybase 错误号	2641

错误 975	“%1' 的卷 ID 不正确”
SQL 状态	WW044
SQL 代码	-975L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文件名。
可能的原因	可以访问文件，但卷 ID 已更改。请插入最初的可拆卸介质卡。

错误 976	“无法装载加密 DLL \%1\” 无消息
常量	MISSING_ENCRYPTION_DLL
SAP Sybase 错误号	2643
SQL 状态	08W70
SQL 代码	-976L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	无法装载的加密 DLL 的名称。
可能的原因	试图载入加密 DLL 失败。

错误 978	“输出文件的目录不存在”
常量	DIRECTORY_INACCESSIBLE
SAP Sybase 错误号	2645
SQL 状态	WW047
SQL 代码	-978L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	20 (第 2 页)

错误 978	“输出文件的目录不存在”
可能的原因	无法写入文件，因为目录不存在。
错误 979	“无法写入输出文件”
常量	CANNOT_WRITE_FILE
SAP Sybase 错误号	2646
SQL 状态	WW048
SQL 代码	-979L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	20 (第 2 页)
可能的原因	无法创建或写入输出文件。文件可能被锁定或为只读文件。
错误 980	“URI '%1' 无效”
常量	INVALID_URI
SAP Sybase 错误号	2647
SQL 状态	WW049
SQL 代码	-980L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效 URI。
可能的原因	指定的 URI 无效。
错误 981	“无法连接到 '%1' 指定的远程主机”
常量	UNABLE_TO_CONNECT_TO_HOST
SAP Sybase 错误号	2648
SQL 状态	WW050
SQL 代码	-981L

错误 981	“无法连接到 '%1' 指定的远程主机”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	引用远程主机的 URI。
可能的原因	无法建立到远程服务器的连接。

错误 982	“连接超时”
常量	REMOTE_CONNECTION_TIMED_OUT
SAP Sybase 错误号	2649
SQL 状态	WW051
SQL 代码	-982L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	与远程主机的连接因长时间处于非活动状态而超时。

错误 983	“HTTP 请求失败。状态代码 '%1'”
常量	HTTP_REQUEST_FAILED
SAP Sybase 错误号	2650
SQL 状态	WW052
SQL 代码	-983L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	HTTP 状态代码。
可能的原因	HTTP 请求返回了表明请求失败的状态代码。

错误 984	“无法初始化加密 DLL: '%1'”
常量	ENCRYPTION_INITIALIZATION_FAILED
SAP Sybase 错误号	2651
SQL 状态	WW053
SQL 代码	-984L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	初始化失败的原因 (如果已知)。
可能的原因	试图初始化加密 DLL 失败。

错误 985	“为实用程序数据库保留数据库名称 'utility_db'。”
常量	DB_ALIAS_RESERVED_UTILDB
SAP Sybase 错误号	2845
SQL 状态	08W20
SQL 代码	-985L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	您试图启动一个名为 "utility_db" 的数据库。该名称已保留供实用程序数据库使用。

消息 986 到 1005

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 986	“无效的过程类型 '%1'”
常量	INVALID_PROCEDURE_TYPE
SAP Sybase 错误号	2653
SQL 状态	WW055
SQL 代码	-986L

错误 986	“无效的过程类型 '%1'”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程类型。
可能的原因	指定的过程或函数具有无效类型。

错误 987	“类型 '%2' 的过程子类型 '%1' 无效”
常量	INVALID_PROCEDURE_SUBTYPE
SAP Sybase 错误号	2654
SQL 状态	WW056
SQL 代码	-987L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程子类型。
参数 2	过程类型。
可能的原因	指定的过程或函数的给定过程类型具有无效子类型。

错误 988	“来自 HTTP 服务器的响应无效”
常量	INVALID_HTTP_RESPONSE
SAP Sybase 错误号	2655
SQL 状态	WW057
SQL 代码	-988L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	来自远程 HTTP 服务器的响应无效。该响应可能为空、格式不正确、缺少标头信息等等。

错误 989	“NAMESPACE 属性对于过程类型 '%1' 无效”
常量	INVALID_NAMESPACE_ATTRIBUTE
SAP Sybase 错误号	2656
SQL 状态	WW058
SQL 代码	-989L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的 NAMESPACE 属性。
可能的原因	NAMESPACE 属性仅适用于 SOAP 类型的过程。

错误 990	“与远程主机的安全连接失败: %1”
常量	SECURE_CONNECTION_FAILED
SAP Sybase 错误号	2657
SQL 状态	WW059
SQL 代码	-990L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	说明所出现的错误的消息。
可能的原因	服务器无法与远程主机建立安全连接。

错误 991	“子句 '%1' 具有无效属性 '%2'”
常量	INVALID_PROCEDURE_ATTRIBUTE
SAP Sybase 错误号	2658
SQL 状态	WW060
SQL 代码	-991L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 991	“子句 '%1' 具有无效属性 '%2'”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的属性。
参数 2	故障的属性值或原因。
可能的原因	对过程指定的属性值无效。

错误 992	“无法注册指定的监听器”
常量	CANNOT_REGISTER_LISTENER
SAP Sybase 错误号	2659
SQL 状态	54W04
SQL 代码	-992L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	无法注册指定的监听器，原因是监听器数目达到限制、类名已在使用或系统资源不可用。

错误 993	“不允许对应用了 ON COMMIT DELETE ROWS 的临时表使用 LOAD TABLE”
常量	INVALID_TEMP_TABLE_COMMIT_ACTION
SAP Sybase 错误号	2660
SQL 状态	WL007
SQL 代码	-993L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	LOAD TABLE 语句会在完成时自动提交。如果用 ON COMMIT DELETE ROWS 声明了要装载的临时表，则会在完成时丢弃这些行。

错误 994	“函数或过程 '%1' 的参数过多”
常量	TOO_MANY_ARGUMENTS
SAP Sybase 错误号	2661
SQL 状态	42WAC
SQL 代码	-994L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	函数或过程的名称。
可能的原因	您提供了数据库服务器无法处理的参数列表。如果函数或存储过程的参数列表过长，就会出现此错误。使用较大的页面大小重建数据库可以防止此错误。

错误 995	“将优化 SELECT INTO 时所检测到的警告视为错误”
常量	SELECT_INTOWARNING_TREATED_AS_ERROR
SAP Sybase 错误号	2662
SQL 状态	WP016
SQL 代码	-995L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	如果优化查询时检测到警告，则 SELECT...INTO #TEMPTABLE 语句无法继续。要修正此问题，可删除 INTO 子句并测试该查询，然后解决报告的警告。

错误 996	“找不到指定的本地连接 ID”
常量	LOCAL_CONNECTION_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2663
SQL 状态	WO024
SQL 代码	-996L

错误 996	“找不到指定的本地连接 ID”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	没有具有指定连接 ID 的连接。

错误 997	“本地连接 ID 没有引用当前数据库”
常量	LOCAL_CONNECTION_NOT_TO_CURRENT_DB
SAP Sybase 错误号	2664
SQL 状态	WO025
SQL 代码	-997L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	指定的连接 ID 所指的数据库连接不是当前数据库连接。

错误 998	“无法关闭不是当前连接的远程 JDBC 连接”
常量	CANNOT_CLOSE_JDBC_CONNECTION
SAP Sybase 错误号	2665
SQL 状态	WO026
SQL 代码	-998L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	尝试关闭远程 JDBC 连接时，所指定的连接必须是本地连接。

错误 999	“行 %1 上的请求日志格式无效”
常量	INVALID_REQUEST_LOG_FORMAT
SAP Sybase 错误号	2667

错误 999	“行 %1 上的请求日志格式无效”
SQL 状态	WW020
SQL 代码	-999L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	日志文件中的行号。
可能的原因	请求日志文件格式无效。该请求日志可能是用旧版本软件创建的。

错误 1000	“超出了临时空间限制”
常量	TEMP_SPACE_LIMIT
SAP Sybase 错误号	2668
SQL 状态	54W05
SQL 代码	-1000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	连接所使用的临时空间超出了限制。此限制部分取决于临时文件所在驱动器上剩余的可用空间的大小。请尝试删除驱动器上不用的文件，或者将临时文件放在具有更多可用空间的驱动器上。请查看 -dt 服务器选项为临时文件指定一个目录。

错误 1001	“过程或函数 '%2' 中的参数 '%1' 没有缺省值”
常量	NO_DEFAULT_FOR_PARM
SAP Sybase 错误号	2669
SQL 状态	08W71
SQL 代码	-1001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1001	“过程或函数 '%2' 中的参数 '%1' 没有缺省值”
参数 1	参数的名称。
参数 2	过程或函数的名称。
可能的原因	尝试将 DEFAULT 用作过程或函数的参数，但相应参数不具有缺省值。

错误 1002	“无法识别选项 '%1'”
常量	UNRECOGNIZED_OPTION
SAP Sybase 错误号	2670
SQL 状态	WW062
SQL 代码	-1002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	选项的名称。
可能的原因	无法识别指定选项。该选项可能存在拼写错误。

错误 1003	“对于集成用户来说，不同的组映射过多”
常量	INTEGRATED_LOGON_TOO_MANY_MAPPINGS
SAP Sybase 错误号	2671
SQL 状态	28W10
SQL 代码	-1003L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库中沒有集成用户的显式映射，但有组映射。不同的组映射过多。您必须减少不同组映射的数目，或者为该用户添加一个显式映射。

错误 1004	“无法启动指定的数据库: '%1' 不是数据库”
常量	FILE_NOT_DB
SAP Sybase 错误号	2672

错误 1004	“无法启动指定的数据库: '%1' 不是数据库”
SQL 状态	08W85
SQL 代码	-1004L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据库文件的名称。
可能的原因	指定的文件不是有效数据库文件。

错误 1005	“无法启动指定的数据库: '%1' 由本软件的另一版本创建”
常量	FILE_WRONG_VERSION
SAP Sybase 错误号	2673
SQL 状态	08W86
SQL 代码	-1005L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据库文件的名称。
可能的原因	指定的数据库文件是由该软件的另外版本创建的，无法由软件的此版本读取。

1006 - 1217

消息 1006 到 1028

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006	“无法启动指定的数据库: '%1' 不是有效的数据库文件”
常量	FILE_BAD_DB
SAP Sybase 错误号	2674

错误 1006	“无法启动指定的数据库:'%1' 不是有效的数据库文件”
SQL 状态	08W87
SQL 代码	-1006L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据库文件的名称。
可能的原因	指定的文件不是有效数据库。

错误 1007	“无法启动指定的数据库:'%1' 是无效的事务日志”
常量	CORRUPT_REDO
SAP Sybase 错误号	2675
SQL 状态	08W88
SQL 代码	-1007L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事务日志文件的名称。
可能的原因	指定的文件不是有效的事务日志。

错误 1008	“无法启动指定的数据库:'%1' 是无效的事务日志镜像”
常量	CORRUPT_REDO_MIRROR
SAP Sybase 错误号	2676
SQL 状态	08W72
SQL 代码	-1008L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)

错误 1008	“无法启动指定的数据库:'%1' 是无效的事务日志镜像”
参数 1	事务日志镜像文件的名称。
可能的原因	指定的文件不是有效的事务日志镜像。

错误 1009	“无法启动指定的数据库:事务日志 '%1' 或其镜像 '%2' 无效”
常量	CORRUPT_REDO_OR_MIRROR
SAP Sybase 错误号	2677
SQL 状态	08W73
SQL 代码	-1009L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事务日志文件的名称。
参数 2	事务日志镜像文件的名称。
可能的原因	事务日志与事务日志镜像不同。事务日志或其镜像无效。

错误 1010	“无法启动指定的数据库:'%1' 不期望事务日志中的任何操作”
常量	EXPECTING_NO_REDO
SAP Sybase 错误号	2678
SQL 状态	08W74
SQL 代码	-1010L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事务日志文件的名称。
可能的原因	事务日志中包含许多操作，但数据库服务器不期望任何操作。

错误 1011	“无法启动指定的数据库:未知加密算法”
常量	UNKNOWN_ENCRYPTION_ALGORITHM

错误 1011	“无法启动指定的数据库:未知加密算法”
SAP Sybase 错误号	2679
SQL 状态	08W75
SQL 代码	-1011L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	此服务器不支持用来加密该数据库的算法。

错误 1012	“无法启动指定的数据库:必须升级 '%1' 才能与此服务器一起启动 (缺少功能 %2)”
常量	UPGRADE_DATABASE
SAP Sybase 错误号	2680
SQL 状态	08W76
SQL 代码	-1012L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据库文件的名称。
参数 2	此数据库文件中缺少的功能。
可能的原因	指定的数据库必须升级以与该服务器一起启动。

错误 1016	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的使用时间比数据库文件更新”
常量	LOG_NEWER_THAN_DB
SAP Sybase 错误号	2684
SQL 状态	08W80
SQL 代码	-1016L
ODBC 2 状态	08001

错误 1016	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的使用时间比数据库文件更新”
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事务日志镜像文件的名称。
可能的原因	事务日志文件的使用时间比数据库文件的使用时间更新。

错误 1017	“无法启动指定的数据库:'%1': 未找到事务日志文件”
常量	LOG_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2685
SQL 状态	08W81
SQL 代码	-1017L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事务日志文件的名称。
可能的原因	未找到该事务日志文件。

错误 1018	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为偏移与数据库文件中的偏移不匹配”
常量	LOG_OFFSETS_DONT_MATCH
SAP Sybase 错误号	2686
SQL 状态	08W82
SQL 代码	-1018L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事务日志文件的名称。
可能的原因	事务日志文件的偏移与数据库文件预期的偏移不匹配。

错误 1019	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为数据库文件的使用时间更新”
常量	LOG_OLDER_THAN_DB
SAP Sybase 错误号	2687
SQL 状态	08W83
SQL 代码	-1019L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事务日志文件的名称。
可能的原因	数据库文件的使用时间比事务日志文件的使用时间更新。

错误 1020	“无法启动指定的数据库:无法使用日志文件 '%1', 因为它的文件长度比预计长度短”
常量	LOG_TOO_SHORT
SAP Sybase 错误号	2688
SQL 状态	08W84
SQL 代码	-1020L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事务日志文件的名称。
可能的原因	事务日志文件比预期的短。

错误 1021	“无效的备份操作”
常量	INVALID_BACKUP_OPERATION
SAP Sybase 错误号	2689
SQL 状态	WB013
SQL 代码	-1021L

错误 1021	“无效的备份操作”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	指定的备份操作因先前的备份操作而无效。

错误 1022	“服务中的 '%1' 属性值无效”
常量	SERVICE_PARM_INVALID_VALUE
SAP Sybase 错误号	2691
SQL 状态	42WAD
SQL 代码	-1022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效属性的名称。
可能的原因	服务定义中包含的 USING、FORMAT 或 GROUP 属性的值无效。

错误 1023	“服务中的 '%1' 属性缺少值”
常量	SERVICE_PARM_MISSING_VALUE
SAP Sybase 错误号	2692
SQL 状态	42WAE
SQL 代码	-1023L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效属性的名称。
可能的原因	服务定义中包含的 USING、FORMAT 或 GROUP 属性缺少值。

错误 1024	“在服务 USING 属性中不受支持的 '%1' 属性”
常量	SERVICE_PARM_UNSUPPORTED_PROPERTY
SAP Sybase 错误号	2693
SQL 状态	42WAF
SQL 代码	-1024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不受支持的属性的名称。
可能的原因	服务定义中包含的 USING 属性具有不受支持的属性。

错误 1025	“服务中的重复属性 '%1'”
常量	SERVICE_PARM_DUPLICATE_PROPERTY
SAP Sybase 错误号	2694
SQL 状态	42WB0
SQL 代码	-1025L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	重复属性的名称。
可能的原因	服务定义中包含重复的属性。

错误 1026	“USING 属性不能与 FORMAT 或 GROUP 属性共存”
常量	SERVICE_ATTR_COEXIST
SAP Sybase 错误号	2695
SQL 状态	42WB1
SQL 代码	-1026L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1026	“USING 属性不能与 FORMAT 或 GROUP 属性共存”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	指定服务类型的服务定义不能同时指定 FORMAT 或 GROUP 属性与 USING 属性。

错误 1027	“服务类型不允许 '%1' 属性”
常量	SERVICE_ATTR_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2696
SQL 状态	42WB2
SQL 代码	-1027L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不允许的属性的名称。
可能的原因	指定服务类型的服务定义不允许指定所提供的属性。

错误 1028	“尝试执行 BACKUP 的连接有未提交的事务”
常量	BACKUP_HAS_UNCOMMITTED_TRANS
SAP Sybase 错误号	2697
SQL 状态	WB014
SQL 代码	-1028L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	尝试执行 BACKUP...WAIT BEFORE START 或 BACKUP...WAIT AFTER END 的连接中存在未提交的事务。执行备份前必须执行 COMMIT 或 ROLLBACK 操作。

消息 1029 到 1050

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1029	“对实例化视图的支持无法用于此数据库”
常量	MAT_VIEWS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2698
SQL 状态	0AW15
SQL 代码	-1029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	待执行的语句需要实例化视图的支持，但正在使用的数据库没有实例化的视图功能。

错误 1030	“此平台不支持安全 HTTP 连接”
常量	SECURE_CONNECTION_UNAVAILABLE
SAP Sybase 错误号	2699
SQL 状态	WW063
SQL 代码	-1030L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	试图进行此平台不支持的安全 HTTP 连接。

错误 1031	“'%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图定义一定不能使用下面的结构: '%2'”
常量	MATVIEW_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase 错误号	2700
SQL 状态	42WB3
SQL 代码	-1031L

错误 1031	“%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图定义一定不能使用下面的结构: '%2'”
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	使用的不允许功能的位置。
参数 2	使用的不允许功能。
可能的原因	您试图创建实例化视图, 但其定义违反了某个限制。

错误 1032	“%1' 附近有语法错误 -- 实例化视图不能更改为快速, 因为其定义包含非法结构: '%2'”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase 错误号	2701
SQL 状态	42WB4
SQL 代码	-1032L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	使用的不允许功能的位置。
参数 2	使用的不允许功能。
可能的原因	您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速刷新, 但其定义违反了某个限制。

错误 1033	“无法启动数据库服务器:服务器致命错误”
常量	UNABLE_TO_START_ENGINE_FATAL_ERROR
SAP Sybase 错误号	2702
SQL 状态	08W89
SQL 代码	-1033L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001

错误 1033	“无法启动数据库服务器:服务器致命错误”
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器启动失败，因为发生了致命的错误或断言失败。在 Windows 事件日志或 Unix 系统日志中，或者通过手动启动数据库服务器，可得到详细信息。

错误 1034	“'%1' 属性对于过程类型 '%2' 无效”
常量	INVALID_ATTRIBUTE_WITH_TYPE
SAP Sybase 错误号	2703
SQL 状态	WW064
SQL 代码	-1034L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的属性。
参数 2	过程类型。
可能的原因	此属性不适用于给定过程类型。

错误 1035	“镜像数据库不允许 LOAD TABLE ... WITH FILE NAME LOGGING”
常量	LOAD_TABLE_ON_MIRRORED_DB
SAP Sybase 错误号	2704
SQL 状态	WL008
SQL 代码	-1035L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库进行镜像时，不允许使用 LOAD TABLE ... WITH FILE NAME LOGGING 语句，因为其它服务器可能无法访问装载的文件。

错误 1036	“DBN/DBF 参数与此数据库的备用服务器名不匹配”
常量	WRONG_DB_ON_ALT_SERVER_NAME
SAP Sybase 错误号	2705
SQL 状态	08W90
SQL 代码	-1036L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	指定的 DBN 或 DBF 参数与使用指定备用服务器名的数据库不匹配。
错误 1037	“不能删除或修改对象 '%1', 因为至少有一个其它对象 (%2 '%3') 依赖它”
常量	OBJECT_HAS_DEPENDENTS
SAP Sybase 错误号	2706
SQL 状态	55W16
SQL 代码	-1037L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法删除或修改的对象的名称。
参数 2	取决于无法删除或修改的对象的对象类型。
参数 3	取决于无法删除或修改的对象的对象名称。
可能的原因	您试图删除或修改的对象（例如表或列）正由另一对象（如实例化视图）使用，不能自动失效。必须先禁用或删除相关对象，然后才能删除或修改该对象。
错误 1038	“不能使用视图 '%1', 因为它已经被禁用”
常量	VIEW_DISABLED
SAP Sybase 错误号	2707
SQL 状态	55W17

错误 1038	“不能使用视图 '%1', 因为它已经被禁用”
SQL 代码	-1038L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	视图的名称。
可能的原因	您试图引用已禁用的视图。必须先启用视图然后才能再次使用。

错误 1039	“无法连接到镜像服务器。使用服务器名 '%1' 查找主服务器”
常量	CONNECTED_TO_MIRROR_SERVER
SAP Sybase 错误号	2708
SQL 状态	08W91
SQL 代码	-1039L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	镜像系统的服务器名称。
可能的原因	您试图连接到镜像系统中的镜像服务器。您应更改连接字符串或 DSN, 以使用镜像系统的服务器名称。

错误 1040	“不能使用视图 '%1', 因为该视图无效”
常量	VIEW_INVALID
SAP Sybase 错误号	2709
SQL 状态	55W18
SQL 代码	-1040L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	视图的名称。

错误 1040	“不能使用视图 '%1', 因为该视图无效”
可能的原因	您试图引用无效的视图。必须先启用视图然后才能再次使用。
错误 1041	“未找到实例化视图 '%1'”
常量	MATVIEW_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2710
SQL 状态	42WB5
SQL 代码	-1041L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法找到的实例化视图的名称。
可能的原因	您错误拼写了实例化视图的名称, 或者没有用用户名限定实例化视图的名称。例如, 您可能引用了 "mat_view" 而不是 "owner"."mat_view"。
错误 1042	“无法向声明为 LOCAL TEMPORARY 的表中添加注释”
常量	COMMENT_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2711
SQL 状态	WW065
SQL 代码	-1042L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	您试图向已声明为 LOCAL TEMPORARY 的表中添加注释。这是不允许的。
错误 1043	“请求因超时而中断”
常量	REQUEST_TIMEOUT
SAP Sybase 错误号	2712
SQL 状态	57W01

错误 1043	“请求因超时而中断”
SQL 代码	-1043L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前请求在其执行过程中被取消，因为它运行的时间超过了 <code>request_timeout</code> 数据库选项值。数据库可以不执行回退而停止该操作。如果语句为 <code>INSERT</code> 、 <code>UPDATE</code> 或 <code>DELETE</code> ，将取消语句所做的任何更改。如果该语句为数据定义语句（例如， <code>CREATE TABLE</code> ），则该语句将被取消，但作为副作用执行的 <code>COMMIT</code> 不会被取消。

错误 1044	“无效口令: %1”
常量	INVALID_NEW_PASSWORD
SAP Sybase 错误号	2713
SQL 状态	28W11
SQL 代码	-1044L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图创建新用户 ID 或更改口令失败。 <code>verify_password_function</code> 选项指定的函数不允许该口令。

错误 1045	“无效的备份参数值”
常量	INVALID_BACKUP_PARM_VALUE
SAP Sybase 错误号	2714
SQL 状态	WB015
SQL 代码	-1045L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1045	“无效的备份参数值”
可能的原因	提供给备份操作的一个或多个参数具有无效值。
错误 1046	“非法的列定义: %1”
常量	ILLEGAL_COLUMN_DEFINITION
SAP Sybase 错误号	2715
SQL 状态	55W19
SQL 代码	-1046L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	说明所出现的错误的消息。
可能的原因	您试图使用不允许的方法定义列。
错误 1047	“此数据库不支持加密表”
常量	ENCRYPTED_TABLES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2716
SQL 状态	55W20
SQL 代码	-1047L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在不支持加密表的数据库中创建加密表。
错误 1050	“无法将 NULL 结果作为所需数据类型返回”
常量	VALUE_IS_NULL
SAP Sybase 错误号	2719
SQL 状态	22030
SQL 代码	-1050L

错误 1050	“无法将 NULL 结果作为所需数据类型返回”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图从数据库中检索 NULL 值，并将它指派给不能为 NULL 的变量。

消息 1051 到 1075

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1051	“无法创建实例化视图，因为选项 '%1' 具有不适当的设置”
常量	CANNOT_CREATE_MATVIEW
SAP Sybase 错误号	2720
SQL 状态	42WB6
SQL 代码	-1051L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	设置不正确的选项的名称。
可能的原因	您试图创建实例化视图，但在创建实例化视图时，有一个数据库选项当前设置为不允许的值。

错误 1052	“无法更新实例化视图，因为选项 '%1' 具有不适当的设置”
常量	CANNOT_UPDATE_MATVIEW
SAP Sybase 错误号	2721
SQL 状态	42WB7
SQL 代码	-1052L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	设置不正确的选项的名称。

错误 1052	“无法更新实例化视图，因为选项 '%1' 具有不适当的设置”
可能的原因	您试图更新/刷新实例化视图，但在更新实例化视图时，有一个数据库选项当前设置为不允许的值，或者该选项的设置与创建视图时的值不匹配。
错误 1053	“'%1' 是 '%2' 的无效值”
常量	INVALID_OPTION_VALUE
SAP Sybase 错误号	2722
SQL 状态	42W85
SQL 代码	-1053L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效值。
参数 2	选项的名称。
可能的原因	为选项提供了无效值。某些选项仅允许数字值，而某些选项仅允许 true 或 false。此外，许多选项不允许将空字符串作为值。
错误 1054	“快照隔离已禁用或待执行”
常量	SNAPSHOT_ISOLATION_DISABLED
SAP Sybase 错误号	2723
SQL 状态	55W23
SQL 代码	-1054L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	快照隔离已禁用或仍在等待激活。必须先启用快照隔离然后才能使用。
错误 1057	“BACKUP 子句 '%1' 与 '%2' 冲突”
常量	INVALID_BACKUP_STATEMENT

错误 1057	“BACKUP 子句 '%1' 与 '%2' 冲突”
SAP Sybase 错误号	2726
SQL 状态	WB016
SQL 代码	-1057L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	第一个 BACKUP 子句。
参数 2	第二个 BACKUP 子句。
可能的原因	BACKUP STATEMENT 中指定的子句互斥。

错误 1060	“操作与发布类型冲突”
常量	CONFLICTING_PUB_TYPE
SAP Sybase 错误号	2729
SQL 状态	5RW38
SQL 代码	-1060L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图执行不适用于发布类型的操作。例如，您将特定于脚本式上载发布的操作应用于日志扫描发布。

错误 1061	“在快照启动后创建或变更了表”
常量	SNAPSHOT_TABLE_CHANGED
SAP Sybase 错误号	2730
SQL 状态	42WB8
SQL 代码	-1061L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1061	“在快照启动后创建或变更了表”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	快照事务试图使用事务开始之后创建或变更的表。

错误 1062	“在快照过程中不允许使用语句”
常量	STATEMENT_NOT_ALLOWED_IN_SNAPSHOT
SAP Sybase 错误号	2731
SQL 状态	42WB9
SQL 代码	-1062L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	具有未完成快照的连接试图使用 CREATE INDEX、DROP INDEX、ALTER INDEX 或 ALTER TABLE。确保该连接的所有游标均已关闭。

错误 1063	“无法启动数据库 %1: 如果启用了审计, 则不能使用只读模式”
常量	AUDITING_DB_READ_ONLY
SAP Sybase 错误号	2732
SQL 状态	08W93
SQL 代码	-1063L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据库的名称。
可能的原因	指定的数据库已启用审计, 无法以只读模式启动。

错误 1064	“更新快照事务冲突”
常量	SNAPSHOT_UPDATE_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	2733
SQL 状态	42WBA

错误 1064	“更新快照事务冲突”
SQL 代码	-1064L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	快照事务试图更新或删除快照开始之后另一事务更改的行。

错误 1065	“尝试在非快照事务中使用快照隔离”
常量	NON_SNAPSHOT_TRANSACTION
SAP Sybase 错误号	2734
SQL 状态	42WBB
SQL 代码	-1065L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	事务试图使用快照隔离，但却未以快照隔离开始。

错误 1066	“文件系统错误: %1”
常量	OMNI_FILE_SYSTEM_ERROR
SAP Sybase 错误号	2735
SQL 状态	WO027
SQL 代码	-1066L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	12 (第 2 页)
参数 1	错误说明。
可能的原因	在将文件目录作为代理表访问时遇到了基础文件系统错误，从而导致出现此错误。

错误 1068	“未找到缺省的 dbspace '%1'”
常量	DEFAULT_DBSPACE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2737
SQL 状态	52W43
SQL 代码	-1068L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法找到的缺省 dbspace 的名称。
可能的原因	您试图在创建表时将 default_dbspace 选项设置为一个无法找到的 dbspace。

错误 1069	“Kerberos 登录失败”
常量	KERBEROS_LOGON_FAILED
SAP Sybase 错误号	2738
SQL 状态	28W12
SQL 代码	-1069L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	由于客户端使用 KDC 验证用户主体失败或由于服务器验证客户端失败而导致 Kerberos 登录失败。最可能的原因是 Kerberos 主体可能未登录、主体票据可能已过期，或者是客户端、服务器或 KDC 的系统时间相互偏差超过数分钟。LogFile 连接参数或服务器的 -z 选项可提供更多信息。

错误 1070	“不支持 Kerberos 登录”
常量	KERBEROS_LOGONS_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2739
SQL 状态	28W13

错误 1070	“不支持 Kerberos 登录”
SQL 代码	-1070L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	客户端和/或服务器不支持 Kerberos 登录。该平台可能不支持 Kerberos，客户端可能未安装包括 GSS-API 运行时的 Kerberos 客户端软件或在客户端上未找到该软件，或者服务器未启用 Kerberos。LogFile 连接参数或服务器的 -z 选项可提供更多信息。

错误 1071	“%1 算法在 FIPS 模式中不可用”
常量	FIPS_NOT_AVAILABLE
SAP Sybase 错误号	2740
SQL 状态	0AW16
SQL 代码	-1071L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	算法的名称。
可能的原因	当服务器在 FIPS 模式下运行时，指定的算法不可用。

错误 1072	“%1' 不是可与归类 '%2' 一起使用的有效字符集编码”
常量	INVALID_ENCODING_FOR_COLLATION
SAP Sybase 错误号	2741
SQL 状态	WC009
SQL 代码	-1072L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的字符集编码。

错误 1072	“%1' 不是可与归类 '%2' 一起使用的有效字符集编码”
参数 2	字符集编码无效的归类。
可能的原因	指定的字符集不能与指定的归类一同使用。

错误 1073	“%1' 不能用作 NCHAR 归类: 只有 UCA 和 UTF8BIN 可以被使用”
常量	INVALID_NCHAR_COLLATION
SAP Sybase 错误号	2742
SQL 状态	WC010
SQL 代码	-1073L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能用作 NCHAR 归类的归类。
可能的原因	指定的归类不能作为 NCHAR 归类使用。NCHAR 总是使用 UTF-8, 因此该归类必须为 UCA 或 UTF8BIN。

错误 1074	“login_mode 设置不容许登录模式 '%1'”
常量	LOGON_MODE_NOT_PERMITTED
SAP Sybase 错误号	2743
SQL 状态	28W14
SQL 代码	-1074L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未包括在当前 login_mode 数据库选项设置中的登录模式的名称。
可能的原因	您试图使用当前 login_mode 数据库选项设置中未包括的登录模式进行连接。更改选项设置或使用其它登录模式进行连接。

错误 1075	“无法从字符集 '%1' 转换到字符集 '%2'”
常量	FAILED_TO_CONVERT_CHARSET

错误 1075	“无法从字符集 '%1' 转换到字符集 '%2'”
SAP Sybase 错误号	2744
SQL 状态	WC011
SQL 代码	-1075L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	输入字符串的字符集。
参数 2	输出字符串的字符集。
可能的原因	服务器无法在两个指定的字符集之间进行转换。如果没有安装 dbicu 和 dbicudt DLL，就会发生这种情况。

消息 1076 到 1096

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1076	“需要 dbicu 库，但尚未安装”
常量	ICU_NOT_AVAILABLE
SAP Sybase 错误号	2745
SQL 状态	WC012
SQL 代码	-1076L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	服务器无法装载此数据库需要的 ICU 组件。确保安装了 dbicu 和 dbicudt DLL。

错误 1077	“不能使用实例化视图 '%1'，因为它尚未初始化”
常量	CANNOT_USE_MATVIEW
SAP Sybase 错误号	2746
SQL 状态	42WBC

错误 1077	“不能使用实例化视图 '%1', 因为它尚未初始化”
SQL 代码	-1077L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	实例化视图的名称。
可能的原因	您试图使用实例化的视图, 但它还没有初始化。为使实例化视图在创建或启用后能够首次使用, 必须使用 REFRESH MATERIALIZED VIEW 语句至少将其初始化一次。

错误 1078	“计算列依赖性的循环”
常量	COMPUTED_COLUMN_CYCLE
SAP Sybase 错误号	2747
SQL 状态	42WBD
SQL 代码	-1078L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	该表在其计算列之间的依赖性中具有循环。不允许有循环。

错误 1079	“备份无法打开数据库文件 '%1'”
常量	BACKUP_UNABLE_TO_OPEN_FILE
SAP Sybase 错误号	2748
SQL 状态	WB017
SQL 代码	-1079L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文件名。

错误 1079	“备份无法打开数据库文件 '%1'”
可能的原因	备份无法打开数据库文件。数据库文件可能已被清除或已损坏。
错误 1080	“用户 '%1' 正在积极复制事务时无法撤消这些权限”
常量	MUST_NOT_BE_REPLICATING
SAP Sybase 错误号	2749
SQL 状态	42WBE
SQL 代码	-1080L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用户的名称。
可能的原因	您试图在用户复制事务时撤消该用户的权限。这是不允许的。
错误 1081	“无法刷新跟踪: 必须指定至少一个已启用的跟踪级别”
常量	NO_TRACING_LEVELS
SAP Sybase 错误号	2750
SQL 状态	55W24
SQL 代码	-1081L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	表 sa_diagnostic_tracing_level 不包含任何行 (跟踪级别) 或未启用任何跟踪级别。
错误 1082	“无法刷新跟踪: sa_diagnostic_tracing_level 行 %1 的跟踪说明无效”
常量	INVALID_TRACING_SPEC
SAP Sybase 错误号	2751
SQL 状态	WW066

错误 1082	“无法刷新跟踪: sa_diagnostic_tracing_level 行 %1 的跟踪说明无效”
SQL 代码	-1082L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效行的主键。
可能的原因	您为跟踪级别指定了无效的值组合。一些无效组合为: 指定的条件对于跟踪类型无效, 或者指定的跟踪类型对于范围无效。

错误 1083	“无法刷新跟踪: 无法在行 %2 上找到对象 %1”
常量	TRACING_OBJ_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2752
SQL 状态	WW067
SQL 代码	-1083L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	对象的指定名称。
参数 2	无法进行检查的行的主键。
可能的原因	对象名拼写错误, 或者没有使用用户名 (可能还包括表名) 限定该名称。例如, 您可能引用了 table_name 而不是 "owner"."table_name", 或者您可能引用了 table_name_trigger 而不是 "owner"."table_names"."table_name_trigger"。

错误 1084	“不允许使用功能 '%1'”
常量	SECURE_FEATURE
SAP Sybase 错误号	2753
SQL 状态	57W02
SQL 代码	-1084L

错误 1084	“不允许使用功能 '%1'”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	SQL 语句或功能的名称。
可能的原因	数据库服务器启动时，您试图使用服务器管理员禁用的功能。

错误 1085	“重复的键列 (%1)”
常量	DUPLICATE_KEY_COLUMN
SAP Sybase 错误号	2754
SQL 状态	42WC0
SQL 代码	-1085L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	重复列的名称。
可能的原因	您在主键、外键、唯一约束或索引的键列列表中提供了重复的列名称。

错误 1087	“无法刷新跟踪: 必须收集 <code>volatile_statistics</code>, 才能收集在行 %2 上指定的 %1”
常量	NO_VOLATILE_LEVEL_SPEC
SAP Sybase 错误号	2756
SQL 状态	WW068
SQL 代码	-1087L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	导致出错的跟踪级别。
参数 2	无法进行检查的行的主键。

错误 1087	“无法刷新跟踪: 必须收集 volatile_statistics , 才能收集在行 %2 上指定的 %1”
可能的原因	必须收集易失统计信息, 才能收集非易失和连接统计信息。
错误 1088	“ ATTACH TRACING TO LOCAL DATABASE 不能与高度加密的数据库一起使用”
常量	NO_LOCAL_CONNECTIONS_TO_ENCRYPTED
SAP Sybase 错误号	2757
SQL 状态	WW069
SQL 代码	-1088L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	本地数据库是高度加密的, 因此不能使用 ATTACH TRACING 语句的 LOCAL DATABASE 子句。必须为数据库指定连接字符串及加密密钥。
错误 1089	“共享临时表的无效提交操作”
常量	INVALID_SHARED_COMMIT_ACTION
SAP Sybase 错误号	2758
SQL 状态	52W26
SQL 代码	-1089L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	全局共享临时表必须声明为 ON COMMIT PRESERVE ROWS 或 NOT TRANSACTIONAL 。
错误 1090	“函数 '%1' 具有无效参数 '%2' ('%3)’”
常量	INVALID_PARAMETER_W_PARM
SAP Sybase 错误号	2759
SQL 状态	08W94

错误 1090	“函数 '%1' 具有无效参数 '%2' ('%3')”
SQL 代码	-1090L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	函数的名称。
参数 2	参数的名称。
参数 3	有关导致错误的参数的信息。
可能的原因	计算参数时出错。

错误 1091	“违反了约束 '%1': 表 '%2' 中的值无效”
常量	TABLE_CONSTRAINT_VIOLATED
SAP Sybase 错误号	2760
SQL 状态	23508
SQL 代码	-1091L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	23000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效值所违反的约束的名称 (如果已定义)。
参数 2	包含该列的表的名称。
可能的原因	您尝试进行的插入或更新操作违反了 CHECK 约束。如果条件值为 FALSE, 则说明违反了 CHECK 约束; 如果条件值为 TRUE 或 UNKNOWN, 则视为遵守 CHECK 约束。

错误 1092	“未对您的应用程序启用您曾尝试调用的方法”
常量	FEATURE_NOT_ENABLED
SAP Sybase 错误号	2762
SQL 状态	0A001
SQL 代码	-1092L

错误 1092	“未对您的应用程序启用您曾尝试调用的方法”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图调用或使用尚未启用的方法或功能。在 UltraLite 中，使用 ULEnable 函数或使用 ULEnableDatabaseManager 而不是 ULEnableDatabaseManagerNoSQL 启用功能。

错误 1093	“字符列、变量或值的数据类型的大小超过 32767”
常量	CHAR_FIELD_SIZE_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	2763
SQL 状态	54W09
SQL 代码	-1093L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	声明或转换指定了一个字节长度大于 32767 的字符类型。

错误 1094	“HTTP 头 '%1' 被保留，并且不能被修改”
常量	HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_RESERVED_XXX
SAP Sybase 错误号	2764
SQL 状态	WW070
SQL 代码	-1094L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	导致失败的标头。
可能的原因	指定的 HTTP 标头为保留项，无法进行修改。

错误 1095	“指定的 HTTP 头包含非法字符或非 ASCII 字符”
常量	HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_ASCII
SAP Sybase 错误号	2765
SQL 状态	WW071
SQL 代码	-1095L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	HTTP 标头必须包括可打印的 ASCII 字符。

错误 1096	“指定的 HTTP 头格式错误”
常量	HTTP_HEADER_ATTRIBUTE_MALFORMED
SAP Sybase 错误号	2766
SQL 状态	WW072
SQL 代码	-1096L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	HTTP 标头缺少冒号分隔符，或者折叠结构格式错误。

消息 1097 到 1117

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1097	“ATTACH TRACING 无法连接到跟踪数据库”
常量	ATTACH_TRACING_FAILED
SAP Sybase 错误号	2767
SQL 状态	08W95
SQL 代码	-1097L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1097	“ATTACH TRACING 无法连接到跟踪数据库”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法与跟踪数据库建立连接。检查连接字符串并验证其它客户端是否能够连接。请注意，如果您试图对另一个服务器实施跟踪，则连接可能会被防火墙阻塞。
错误 1098	“一个跟踪连接已处于活动状态”
常量	TRACING_ALREADY_ATTACHED
SAP Sybase 错误号	2768
SQL 状态	08W96
SQL 代码	-1098L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	此数据库已作为发送者（被跟踪的数据库）或接收者（进行跟踪的数据库）参与跟踪连接。数据库一次只能发送或接收一个跟踪数据流。
错误 1099	“Transact-SQL 外连接当前已禁用”
常量	TSQL_OUTER_JOINS_DISABLED
SAP Sybase 错误号	2769
SQL 状态	55W25
SQL 代码	-1099L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	在查询中指定 Transact-SQL 外连接的功能当前已被 tsql_outer_joins 连接选项的设置禁用。在此版本的 SQL Anywhere 中，不建议使用 Transact-SQL 外连接。

错误 1100	“因为列 '%1' 的类型不支持流操作，所以该操作失败”
常量	COLUMN_NOT_STREAMABLE
SAP Sybase 错误号	2771
SQL 状态	WW045
SQL 代码	-1100L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	类型无效的列的编号。
可能的原因	支持流操作的列类型只有：BINARY、LONG BINARY、VARCHAR 和 LONG VARCHAR。在同一列上两次分配流对象时，也可能出现此错误。

错误 1101	“列 '%1' 不是其所在表中的任何索引的一部分”
常量	COLUMN_NOT_INDEXED
SAP Sybase 错误号	2772
SQL 状态	WW073
SQL 代码	-1101L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未在任何索引中找到的列的名称。
可能的原因	指定的列不是包含该列的表的任何索引的一部分。

错误 1102	“无法重试下载，因为上载没有完成”
常量	DOWNLOAD_RESTART_FAILED
SAP Sybase 错误号	2773
SQL 状态	WW074
SQL 代码	-1102L

错误 1102	“无法重试下载，因为上载没有完成”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	MobiLink 服务器无法重新启动下载，因为 MobiLink 服务器未接收到整个上载流。

错误 1103	“未找到部分下载”
常量	PARTIAL_DOWNLOAD_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2774
SQL 状态	WW075
SQL 代码	-1103L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	未找到同步用户的部分下载。如果试图恢复不存在的部分下载或试图回退不存在的部分下载，则可能发生此错误。

错误 1104	“数据库中的用户太多”
常量	TOO_MANY_USERS
SAP Sybase 错误号	2775
SQL 状态	54W10
SQL 代码	-1104L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	已超过允许访问数据库的用户的最大数目。最多可为四个用户授予访问单个 UltraLite 数据库的权限。

错误 1106	“为操作指定的发布过多”
常量	TOO_MANY_PUBLICATIONS
SAP Sybase 错误号	2777
SQL 状态	WW077
SQL 代码	-1106L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您为所需操作指定了过多的发布。例如，检索上次下载时间戳时，只允许您选择一个发布。

错误 1107	“对 BLOB 的引用太多”
常量	TOO_MANY_BLOB_REFS
SAP Sybase 错误号	2778
SQL 状态	54W11
SQL 代码	-1107L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	已超过引用特定 BLOB 的最大次数。在 UltraLite 中，对任何一个特定 BLOB 最多只能引用 256 次。

错误 1108	“无法访问设备上的文件系统”
常量	CANNOT_ACCESS_FILESYSTEM
SAP Sybase 错误号	2779
SQL 状态	WW078
SQL 代码	-1108L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1108	“无法访问设备上的文件系统”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 Palm 设备上, 您已尝试使用 VFS 文件系统, 但该功能在设备上尚未启用。
错误 1109	“无法执行请求的操作, 因为此数据库使用无密钥加密”
常量	KEYLESS_ENCRYPTION
SAP Sybase 错误号	2780
SQL 状态	WW079
SQL 代码	-1109L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	对加密密钥请求的操作失败, 因为 UltraLite 数据库使用无密钥加密。当您试图为使用无密钥加密 (如模糊处理) 的数据库更改加密密钥时, 可能发生这种情况。
错误 1110	“UltraLite 无法同步, 因为同步已在运行”
常量	SYNC_NOT_REENTRANT
SAP Sybase 错误号	2781
SQL 状态	WW080
SQL 代码	-1110L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图同步一个已经正在同步的 UltraLite 数据库。您必须等到当前同步结束才能启动另一个。UltraLite 允许大部分操作通过同步来并发运行, 但一次仅能激活一个同步。这通常是由于两个不同的线程同时尝试一个同步调用或语句所引起的。

错误 1111	“未提供同步信息”
常量	SYNC_INFO_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	2782
SQL 状态	WW081
SQL 代码	-1111L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	必须在同步调用中提供同步信息。

错误 1112	“找不到为数据库 '%1' 指定的文件系统卷”
常量	FILE_VOLUME_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2783
SQL 状态	WW082
SQL 代码	-1112L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	数据库的名称。
可能的原因	找不到在数据库文件名中指定的文件系统卷。请检查卷名或序号。

错误 1113	“相关名 '%1' 与 ROWID 函数配合使用时无效”
常量	INVALID_CORRELATION_FOR_ROWID
SAP Sybase 错误号	2784
SQL 状态	42WBF
SQL 代码	-1113L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1113	“相关名 '%1' 与 ROWID 函数配合使用时无效”
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无效相关名的名称。
可能的原因	使用的相关名对 ROWID 函数而言无效。仅基表、临时表、全局临时表或代理表的相关名可以与 ROWID 函数一起使用。ROWID 函数的参数不能为视图、派生表、公用表表达式或过程。

错误 1114	“SOAP 标头 '%1' 的设置无效”
常量	INVALID_SOAP_HEADER_SETTING
SAP Sybase 错误号	2785
SQL 状态	42W86
SQL 代码	-1114L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效 SOAP 标头的名称。
可能的原因	您为 SOAP 标头提供了无效值。

错误 1115	“表 '%1' 包含对 ROWID 函数的无效引用”
常量	INVALID_ROWID_PLACEMENT
SAP Sybase 错误号	2786
SQL 状态	42WC1
SQL 代码	-1115L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	包含无效引用的表的名称。
可能的原因	在计算列表表达式或 CHECK 约束中不能使用 ROWID 函数。

错误 1116	“此平台上不支持归类 '%1'”
常量	COLLATION_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2787
SQL 状态	WC013
SQL 代码	-1116L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不支持的归类。
可能的原因	当前平台不支持指定的归类。

错误 1117	“无法存储行，因为它超过了数据库页面大小”
常量	ROW_EXCEEDS_PAGE_SIZE
SAP Sybase 错误号	2789
SQL 状态	WW083
SQL 代码	-1117L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您尝试插入或更新的行太大，无法存储在数据库页中。对于 UltraLite，除了 BLOB 列外，一个行必须能够完全容纳在单个数据库页内。可以使用更大的页来容纳更大的行。

消息 1118 到 1137

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1118	“如果上次上载状态未知，则无法更改 MobiLink 远程 ID”
常量	CANNOT_CHANGE_ML_REMOTE_ID
SAP Sybase 错误号	2790
SQL 状态	0AW17

错误 1118	“如果上次上载状态未知，则无法更改 MobiLink 远程 ID”
SQL 代码	-1118L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	MobiLink 服务器使用远程 ID 来跟踪同步进度。如果上一次上载的状态为未知，则您必须在更改远程 ID 之前解析此条件。

错误 1119	“不再支持 '%1' 属性”
常量	UNSUPPORTED_PROPERTY
SAP Sybase 错误号	2791
SQL 状态	42WC2
SQL 代码	-1119L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效属性的名称。
可能的原因	当前版本不支持指定的属性。

错误 1120	“无法删除 dbspace '%1', 因为它包含表或索引”
常量	DBSPACE_CONTAINS_TABLES
SAP Sybase 错误号	2792
SQL 状态	55W26
SQL 代码	-1120L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	dbspace 的名称

错误 1120	“无法删除 dbspace '%1', 因为它包含表或索引”
可能的原因	您试图删除指定的 dbspace, 但它包含表或索引。在删除 dbspace 之前必须首先删除表和/或索引。

错误 1121	“设备上的可用空间不足, 无法按请求的数量增加 dbspace '%1'”
常量	NO_ROOM_TO_GROW_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	2793
SQL 状态	57W03
SQL 代码	-1121L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	dbspace 的名称
可能的原因	您试图使用 ALTER DBSPACE 语句增加 dbspace 的大小, 但设备上的可用空间不足以将其增加指定的数量。

错误 1122	“超出了 '%1' 允许参数的最大数量”
常量	INVALID_MAXIMUM_PARAMETERS
SAP Sybase 错误号	2794
SQL 状态	WW084
SQL 代码	-1122L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	允许参数的最大数目
可能的原因	已超出给定的 Web 客户端过程或函数的最大允许参数。

错误 1123	“无效的 mime 类型 '%1'”
常量	INVALID_MIMETYPE
SAP Sybase 错误号	2795

错误 1123	“无效的 mime 类型 '%1'”
SQL 状态	WW085
SQL 代码	-1123L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	mime 类型的名称
可能的原因	mime 类型指定符无效。

错误 1124	“dbicu 库和服务器版本不相匹配。”
常量	ICU_DLL_VERSION_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2796
SQL 状态	WC014
SQL 代码	-1124L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	服务器无法装载此数据库需要的 ICU 组件。确保安装了正确版本的 dbicu 库。

错误 1125	“视图 '%1' 上 INSTEAD OF 触发器和 WITH CHECK OPTION 相冲突”
常量	CHECK_TRIGGER_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	2797
SQL 状态	42W39
SQL 代码	-1125L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)

错误 1125	“视图 '%1' 上 INSTEAD OF 触发器和 WITH CHECK OPTION 相冲突”
参数 1	具有 INSTEAD OF 触发器的视图名称
可能的原因	尝试涉及与 INSTEAD OF 触发器冲突的 WITH CHECK OPTION 子句的操作。使用 WITH CHECK OPTION 子句定义的视图不能引用具有 INSTEAD OF 触发器的视图（可能是嵌套视图）。
错误 1126	“因表或视图 '%1' 具有 INSTEAD OF 触发器而导致操作失败”
常量	INSTEAD_TRIGGER
SAP Sybase 错误号	2798
SQL 状态	42W3A
SQL 代码	-1126L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15（第 2 页）
参数 1	具有 INSTEAD OF 触发器的视图或表的名称
可能的原因	您尝试的操作不能成功的原因在于目标表或视图（可能嵌套在另一个视图中）中定义了 INSTEAD OF 触发器。
错误 1127	“尝试对具有 INSTEAD OF 触发器的视图进行了定位的更新操作”
常量	INSTEAD_TRIGGER_POSITIONED
SAP Sybase 错误号	2799
SQL 状态	42W3B
SQL 代码	-1127L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15（第 2 页）
可能的原因	您试图进行了定位更新、定位删除、放置、或宽插入操作，这些操作会涉及视图（可能是嵌套视图）上的 INSTEAD OF 触发器。视图上的 INSTEAD OF 触发器不支持这些操作。

错误 1128	“非反复出现的事件 '%1' 的开始日期/时间为过去的日期/时间”
常量	EVENT_START_TIME_IN_PAST
SAP Sybase 错误号	2800
SQL 状态	WE010
SQL 代码	-1128L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	所调度的事件的名称。
可能的原因	指定的事件开始日期或时间已过，且该事件没有反复出现。

错误 1129	“'%1' 属性在 '%2' 中含有不匹配的括号”
常量	INVALID_ATTRIBUTE_MISMATCH_BRACES
SAP Sybase 错误号	2801
SQL 状态	WW086
SQL 代码	-1129L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的属性。
参数 2	属性的值。
可能的原因	由于括号（或者在指定端口选项的情况下有可能是大括号）不匹配而导致属性值无效。

错误 1130	“'%1' 属性在 '%2' 中缺逗号”
常量	INVALID_ATTRIBUTE_MISSING_COMMA
SAP Sybase 错误号	2802
SQL 状态	WW087
SQL 代码	-1130L

错误 1130	“%1' 属性在 '%2' 中缺逗号”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的属性。
参数 2	属性的值。
可能的原因	由于缺少逗号而导致属性值无效。

错误 1131	“属性 '%1' 设置了与 '%3' 不兼容的选项 '%2'”
常量	INVALID_ATTRIBUTE_OPTIONS
SAP Sybase 错误号	2803
SQL 状态	WW088
SQL 代码	-1131L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的属性。
参数 2	属性的第一个选项。
参数 3	属性的第二个选项。
可能的原因	此属性的指定选项不兼容。

错误 1132	“将超出表 '%1' 的最大行大小”
常量	MAX_ROW_SIZE_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	2804
SQL 状态	WW089
SQL 代码	-1132L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1132	“将超出表 '%1' 的最大行大小”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名。
可能的原因	您试图在创建或变更最大行大小大于 64 KB 的表。在 UltraLite 中，所定义的表的最大行大小（存储每一列所需的字节总和）必须小于 64 KB。

错误 1133	“视图 '%1' 的触发器类型无效”
常量	INVALID_TRIGGER_VIEW
SAP Sybase 错误号	2805
SQL 状态	42W3C
SQL 代码	-1133L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	视图的名称
可能的原因	您试图在某视图上创建一个触发器，但只有基表支持该触发器的类型。在视图上仅能创建 INSTEAD OF 触发器。

错误 1134	“无法在实例化视图 '%1' 上创建触发器”
常量	INVALID_TRIGGER_MATVIEW
SAP Sybase 错误号	2806
SQL 状态	42W3D
SQL 代码	-1134L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	实例化视图的名称
可能的原因	您试图在实例化视图上创建触发器。对于触发器，实例化视图不是有效的目标。

错误 1135	“无效的常规表达式: '%2' 中的 %1”
常量	INVALID_REGULAR_EXPRESSION
SAP Sybase 错误号	2808
SQL 状态	2201B
SQL 代码	-1135L
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	2201B
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正则表达式无效的原因。
参数 2	无效的正则表达式。
可能的原因	指定的正则表达式无效。
错误 1136	“转义字符 '%1' 的使用无效”
常量	INVALID_USE_OF_ESCAPE_CHARACTER
SAP Sybase 错误号	2809
SQL 状态	2200C
SQL 代码	-1136L
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	2200C
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的转义字符。
可能的原因	无法使用指定的转义字符。
错误 1137	“转义字符冲突 '%1’”
常量	ESCAPE_CHARACTER_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	2810
SQL 状态	2200B
SQL 代码	-1137L

错误 1137	“转义字符冲突 '%1'”
ODBC 2 状态	S1000
ODBC 3 状态	2200B
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的转义字符。
可能的原因	无法使用指定的转义字符。

消息 1138 到 1157

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1138	“镜像 '%1' 与数据库 '%2' 不匹配”
常量	MIRROR_FILE_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2811
SQL 状态	WW090
SQL 代码	-1138L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	镜像文件的名称
参数 2	数据库文件的名称
可能的原因	指定的镜像文件与数据库文件不对应。如果使用数据库后没有正确关闭，或指定了错误的镜像文件，则可能发生这样的问题。在继续之前必须移动或放弃镜像文件，或指定不同的镜像。

错误 1139	“此平台不支持远程数据访问功能”
常量	OMNI_FEATURE_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2812
SQL 状态	0AW18
SQL 代码	-1139L
ODBC 2 状态	37000

错误 1139	“此平台不支持远程数据访问功能”
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图使用远程数据访问功能，但是此平台不支持远程数据访问。
错误 1140	“无法启动数据库 \'%1\': 此平台不支持 CHAR 归类或定制”
常量	CHAR_COLLATION_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2813
SQL 状态	WC015
SQL 代码	-1140L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	数据库名称。
可能的原因	当前平台不支持指定的 CHAR 归类。
错误 1141	“无法启动数据库 \'%1\': 此平台不支持 NCHAR 归类或定制”
常量	NCHAR_COLLATION_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2814
SQL 状态	WC016
SQL 代码	-1141L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	数据库名称。
可能的原因	当前平台不支持指定的 NCHAR 归类。
错误 1142	“不允许使用需要功能 '%2' 的语句 '%1'”
常量	SECURE_STATEMENT

错误 1142	“不允许使用需要功能 '%2' 的语句 '%1'”
SAP Sybase 错误号	2815
SQL 状态	57W04
SQL 代码	-1142L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	SQL 语句的名称。
参数 2	功能的名称。
可能的原因	数据库服务器启动时，您试图使用的语句所需要的功能已被服务器管理员禁用。

错误 1143	“尚未启用加密。”
常量	ENCRYPTION_NOT_ENABLED
SAP Sybase 错误号	2816
SQL 状态	55W27
SQL 代码	-1143L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图在未启用加密的情况下使用加密。调用 ULEnableAesDBEncryption 或 ULEnableAesFipsDBEncryption 来启用加密。

错误 1144	“'%1' 不能用作 '%2' 数据的编码规格”
常量	INVALID_OPENSTRING_ENCODING
SAP Sybase 错误号	2818
SQL 状态	WC017
SQL 代码	-1144L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1144	“%1' 不能用作 '%2' 数据的编码规格”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已指定的编码
参数 2	已指定了编码的数据类型
可能的原因	指定的编码不能用来解释给定的数据。对于 CHAR 数据，编码必须为数据库的 CHAR 字符编码；对于 NCHAR 数据，编码必须为数据库的 NCHAR 字符编码。
错误 1145	“无法连接: 服务器未接受请求的加密类型”
常量	ENCRYPTION_TYPE_NOT_ACCEPTED
SAP Sybase 错误号	2819
SQL 状态	08W97
SQL 代码	-1145L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	服务器只接受某些加密类型，但该连接的加密类型不属于接受的类型之一。-ec 服务器选项用于配置服务器接受的加密类型。
错误 1146	“不允许对包含来自其它表的外键引用的临时表使用 LOAD TABLE”
常量	INVALID_LOAD_TABLE_WITH_FOREIGN_KEY
SAP Sybase 错误号	2820
SQL 状态	WL009
SQL 代码	-1146L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	LOAD TABLE 语句失败后，将删除临时表中的所有行。如果要装载的临时表引发错误，则外键行将是孤立的。

错误 1147	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ endian_corruption_warning.html”
常量	POSSIBLE_DATABASE_CORRUPTION
SAP Sybase 错误号	2821
SQL 状态	08W98
SQL 代码	-1147L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据库的名称。
可能的原因	已确定数据库可能已损坏。有关如何继续操作的详细信息和说明可从以下网址获得： http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ endian_corruption_warning.html
错误 1148	“客户端版本或客户端接口不支持的功能”
常量	NOT_SUPPORTED_BY_CLIENT
SAP Sybase 错误号	2824
SQL 状态	0AW19
SQL 代码	-1148L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图使用服务器支持但客户端不支持的功能。要使用此功能，您必须升级客户端库或使用其它客户端接口。jConnect 或 Open Client 客户端接口不支持某些功能。
错误 1149	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ endian_cant_change_platform.html”
常量	DATABASE_ENDIAN_FAILURE

错误 1149	“数据库 '%1' 不能在该平台上启动。请参见 http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ endian_cant_change_platform.html”
SAP Sybase 错误号	2825
SQL 状态	08W99
SQL 代码	-1149L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据库的名称。
可能的原因	已确定在当前平台上无法启动该数据库，因为这样做可能导致与字节序相关的数据库文件损坏。将继续在具有相反字节序的平台上无问题地启动数据库。有关如何继续操作的详细信息和说明可从以下网址获得： http://ianywhere.com/developer/product_manuals/sqlanywhere/notes/en/ endian_cant_change_platform.html

错误 1150	“无法装载 SQL 脚本 DLL”
常量	INVALID_SCRIPT_DLL
SAP Sybase 错误号	2826
SQL 状态	WW091
SQL 代码	-1150L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法装载 SQL 脚本 DLL。可能是 DLL 缺失或找到的版本与正在使用的数据库服务器的版本不匹配。

错误 1151	“指定的登录类型 ('%1') 无效、不被支持或不兼容”
常量	INVALID_LOAD_LOGGING_TYPE
SAP Sybase 错误号	2827

错误 1151	“指定的登录类型 ('%1') 无效、不被支持或不兼容”
SQL 状态	WL010
SQL 代码	-1151L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	指定的登录类型。
可能的原因	为 LOAD TABLE 指定的登录类型不受所使用的数据库版本的支持、与语句的其它说明不兼容或者不要要装载到的特定表的支持。

错误 1152	“口令已到期”
常量	PASSWORD_EXPIRED
SAP Sybase 错误号	2828
SQL 状态	08WA0
SQL 代码	-1152L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您执行连接所使用的用户 ID 有效，但口令已到期。您可以通过提供 NewPassword 连接参数以及当前已到期的口令来更改您的口令。

错误 1153	“口令已到期，但由于数据库为只读而不能更改”
常量	PASSWORD_EXPIRED_READONLY_DB
SAP Sybase 错误号	2829
SQL 状态	08WA1
SQL 代码	-1153L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1153	“口令已到期，但由于数据库为只读而不能更改”
可能的原因	您连接到只读数据库所使用的用户 ID 有效，但口令已到期。除非在数据库服务器的命令行启动数据库时不使用 -r 选项，否则将不能更改口令。删除 -r 后即可对数据库进行修改。
错误 1154	“跟踪查询 (%1, %2) 不存在”
常量	INVALID_TRACED_PLAN
SAP Sybase 错误号	2830
SQL 状态	55W28
SQL 代码	-1154L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	指定的记录会话 ID。
参数 2	指定的查询 ID。
可能的原因	您试图为由诊断跟踪保存并由 logging_session_id 和查询 ID 标识的查询生成一个图形式计划。但是，此数据库中不存在这样的查询。如果对该查询进行了跟踪，则它被送到了其它数据库。
错误 1155	“无法关闭表 \"%1\” 的游标。无法执行 LOAD TABLE。”
常量	CANNOT_LOAD_TEMP_WITH_CURSOR
SAP Sybase 错误号	2831
SQL 状态	WL011
SQL 代码	-1155L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	您不能在具有打开游标的临时表上执行 LOAD TABLE。试图关闭游标失败。失败的 LOAD TABLE 将导致临时表中的所有行被删除，从而使游标失效。

错误 1156	“参数 \"%1\" 必须是列引用。”
常量	TEXT_BAD_COLUMN_REFERENCE
SAP Sybase 错误号	2832
SQL 状态	WT001
SQL 代码	-1156L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	参数号。
可能的原因	CONTAINS 参数必须是列引用。

错误 1157	“所有列引用参数必须引用同一个表。”
常量	TEXT_TOO_MANY_TABLE_REFERENCES
SAP Sybase 错误号	2833
SQL 状态	WT002
SQL 代码	-1157L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	CONTAINS 查询中的所有列引用必须引用同一个表。

消息 1158 到 1177

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1158	“无匹配的文本索引。”
常量	TEXT_NO_MATCHING_INDEX
SAP Sybase 错误号	2834
SQL 状态	WT003
SQL 代码	-1158L

错误 1158	“无匹配的文本索引。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	CONTAINS 查询所引用的所有列上必须存在单个文本索引。

错误 1159	“非常量或未知的文本查询字符串。”
常量	TEXT_QUERY_NOT_KNOWN
SAP Sybase 错误号	2835
SQL 状态	WT004
SQL 代码	-1159L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	CONTAINS 查询的查询字符串参数必须是一个常量或变量中的一个非空值。

错误 1160	“未找到文本配置 \"%1\". \"%2\"。”
常量	TEXT_CONFIG_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2836
SQL 状态	WT005
SQL 代码	-1160L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文本配置的创建者。
参数 2	文本配置的名称。
可能的原因	指定的文本配置不存在。

错误 1161	“文本配置 \"%1\" 已存在。”
常量	TEXT_CONFIG_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2837
SQL 状态	WT006
SQL 代码	-1161L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文本配置的名称。
可能的原因	指定的文本配置名称已存在。

错误 1162	“术语长度超出允许的范围。”
常量	TEXT_BAD_TERM_LENGTH
SAP Sybase 错误号	2838
SQL 状态	WT007
SQL 代码	-1162L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	术语的最小和最大长度必须都大于 0 个字符并且小于或等于 60 个字符。

错误 1163	“无效的归类: \"%1\"。”
常量	TEXT_BAD_COLLATION
SAP Sybase 错误号	2839
SQL 状态	WT008
SQL 代码	-1163L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1163	“无效的归类:\'%1\”。”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的归类字符串。
可能的原因	未找到归类，或者定制选项无效。

错误 1164	“文本查询分析程序错误: %1”
常量	TEXT_PARSER_ERROR
SAP Sybase 错误号	2840
SQL 状态	WT009
SQL 代码	-1164L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文本查询分析程序返回的错误消息。
可能的原因	无法分析文本查询。

错误 1165	“在表 %2\ 中创建文本索引 '\'%1\’ 时出错” 无消息
常量	TEXT_INDEX_CREATION_ERROR
SAP Sybase 错误号	2841
SQL 状态	WT010
SQL 代码	-1165L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文本索引的名称。
参数 2	表的名称。
可能的原因	创建文本索引时出现内部错误。

错误 1166	“此数据库不支持文本索引。”
常量	TEXT_UPGRADE_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	2842
SQL 状态	WT011
SQL 代码	-1166L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对文本索引的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1167	“无法删除拥有文本配置的用户”
常量	USER_OWNS_TEXT_CONFIG
SAP Sybase 错误号	2843
SQL 状态	55W12
SQL 代码	-1167L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图删除的用户是文本配置的创建者。必须首先删除文本配置。

错误 1168	“无法变更或删除文本索引引用的文本配置。”
常量	TEXT_CANNOT_ALTER_CONFIG
SAP Sybase 错误号	2844
SQL 状态	WT012
SQL 代码	-1168L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1168	“无法变更或删除文本索引引用的文本配置。”
可能的原因	无法变更或删除已填充的文本索引所引用的或当前文本过程正在使用的文本配置。要么对该配置进行复制并更改此副本，要么关闭文本过程上的所有游标并截断使用该配置的所有索引。
错误 1169	“无法访问作为文本索引组成部分的表。”
常量	TEXT_CANNOT_USE_TEXT_INDEX
SAP Sybase 错误号	2846
SQL 状态	WT013
SQL 代码	-1169L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法直接操作作为文本索引一部分进行创建的表。
错误 1170	“实例化视图 %1 不能更改为快速，因为该视图已初始化”
常量	IMMEDIATE_MV_REFRESH_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2847
SQL 状态	42WC3
SQL 代码	-1170L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	实例化视图的名称。
可能的原因	您试图将已处于初始化状态的实例化视图的刷新类型更改为快速。请在更改刷新类型之前截断该视图。
错误 1171	“客户端应用程序不允许传输数据 ('%1')”
常量	CLIENT_TRANSFER_NO_VALIDATION
SAP Sybase 错误号	2848

错误 1171	“客户端应用程序不允许传输数据 ('%1')”
SQL 状态	WW092
SQL 代码	-1171L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
可能的原因	客户端应用程序不允许传输服务器启动的数据。要允许传输服务器启动的数据，应用程序必须向客户端库注册校验回调机制。

错误 1172	“客户端应用程序已不允许传输数据 ('%1')”
常量	CLIENT_TRANSFER_DISALLOWED
SAP Sybase 错误号	2849
SQL 状态	WW093
SQL 代码	-1172L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
可能的原因	客户端应用程序拒绝传输服务器启动的数据。要允许传输服务器启动的数据，应用程序应该注册了拒绝传输所请求数据的校验回调机制。

错误 1173	“传输 ('%1') 期间访问数据时客户端库报告错误”
常量	CLIENT_TRANSFER_ACCESS_ERROR
SAP Sybase 错误号	2850
SQL 状态	WW094
SQL 代码	-1173L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1173	“传输 (%1) 期间访问数据时客户端库报告错误”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
可能的原因	当试图访问服务器数据传输请求的数据时，客户端应用程序报告了一个错误。原因可能是客户端应用程序缺少访问数据对象的权限或操作系统报告的其它错误。

错误 1174	“无法创建文本配置 '%1'，因为选项 '%2' 具有不适当的设置”
常量	TEXT_BAD_OPTION
SAP Sybase 错误号	2851
SQL 状态	WT014
SQL 代码	-1174L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	配置的名称。
参数 2	设置不正确的选项的名称。
可能的原因	您试图执行的操作需要为文本配置创建或变更数据库选项设置，但其中一个选项当前被设置为了文本配置所不允许的值。

错误 1175	“无法在指定的时间内获取表锁”
常量	LOCK_TIMEOUT
SAP Sybase 错误号	2852
SQL 状态	42WC4
SQL 代码	-1175L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	LOCK TABLE 语句无法在指定的时间段内获得所有的锁。

错误 1176	“计划不可用。无法为此类型的语句生成 NOEXEC 计划”
常量	STMT_NOT_ALLOWED_FOR_NOEXEC_PLAN
SAP Sybase 错误号	2853
SQL 状态	0AW20
SQL 代码	-1176L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图为 SAP Sybase IQ 不能生成 NOEXEC 计划的语句类型获取 NOEXEC 计划。

错误 1177	“无计划。此类型的语句或数据库不支持 HTML_PLAN 函数。”
常量	HTML_PLAN_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2854
SQL 状态	0AW21
SQL 代码	-1177L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图为属于 SQL Anywhere 查询或远程数据访问/CIS 分解查询的查询获取 HTML 计划。纯 SAP Sybase IQ 查询支持 HTML_PLAN。

消息 1178 到 1197

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1178	“事务日志镜像不能与数据库镜像一起使用”
常量	MIRROR_LOG_WITH_DB_MIRROR
SAP Sybase 错误号	2855
SQL 状态	WW095
SQL 代码	-1178L

错误 1178	“事务日志镜像不能与数据库镜像一起使用”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	事务日志镜像不能与数据库镜像一起使用。请使用 dblog 实用程序来禁用事务日志镜像。

错误 1179	“无法启动数据库服务器: 缺少许可证文件”
常量	UNABLE_TO_START_ENGINE_MISSING_LICENSE
SAP Sybase 错误号	2856
SQL 状态	08WA2
SQL 代码	-1179L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	由于未找到服务器许可文件而无法启动数据库服务器。服务器许可文件与服务器可执行文件的名称相同, 并具有扩展名 ".lic"。

错误 1180	“无法设置数据库选项 \"%1\", 因为该选项在选项监视项目列表上”
常量	OPTION_ON_WATCH_LIST
SAP Sybase 错误号	2857
SQL 状态	WW096
SQL 代码	-1180L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	选项的名称。
可能的原因	试图设置一个位于选项监视项目列表上的数据库选项。选项监视项目列表用于帮助查找对已删除或已不建议使用的选项的引用。

错误 1181	“实例化视图不能更改为快速，因为其定义一定不能包含一个以上的查询块”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_MULTIPLE_BLOCK_ERR
SAP Sybase 错误号	2858
SQL 状态	42WC5
SQL 代码	-1181L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速，但其定义包含多个查询块。

错误 1182	“不允许对 IMMEDIATE REFRESH 文本索引执行语句”
常量	TEXT_IMMEDIATE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2859
SQL 状态	WT015
SQL 代码	-1182L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不能在使用快速刷新创建的索引上执行 REFRESH TEXT INDEX 或 TRUNCATE TEXT INDEX。您不能对文本索引进行使用或停用快速刷新的变更。

错误 1183	“对 dbspace 权限的支持无法用于此数据库”
常量	DBSPACE_PERMS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2860
SQL 状态	0AW22
SQL 代码	-1183L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1183	“对 dbspace 权限的支持无法用于此数据库”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	待执行的语句需要 dbspace 权限的支持，但正在使用的数据库没有此功能。必须使用支持 dbspace 权限的服务器版本来重新创建或升级该数据库。
错误 1184	“无法删除快速实例化视图的最后一个唯一索引”
常量	DELETE_UPDATABLE_MATVIEW_INDEX_ERR
SAP Sybase 错误号	2861
SQL 状态	55W21
SQL 代码	-1184L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图删除快速实例化视图不可为空列上的最后一个唯一索引。快速实例化视图不可为空的列上至少需要一个唯一索引，这样才有效。
错误 1185	“表 %1 的索引 %2 发生索引校验失败，并生成代码: %3”
常量	CORRUPT_ULTRALITE_INDEX
SAP Sybase 错误号	2862
SQL 状态	WI002
SQL 代码	-1185L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
参数 2	索引的名称。
参数 3	找到的特定损坏类型。

错误 1185	“表 %1 的索引 %2 发生索引校验失败，并生成代码: %3”
可能的原因	校验指定的索引时，UltraLite 数据库校验失败。此代码提供了有关校验失败的更多特定信息。
错误 1186	“数据库页校验失败，并生成代码: %1”
常量	CORRUPT_ULTRALITE_DATABASE
SAP Sybase 错误号	2863
SQL 状态	WI003
SQL 代码	-1186L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	找到的特定损坏类型。
可能的原因	校验数据库页面时，UltraLite 数据库校验失败。此代码提供了有关校验失败的更多特定信息。
错误 1187	“使用压缩或加密时无法追加”
常量	UNLOAD_CANNOT_APPEND
SAP Sybase 错误号	2864
SQL 状态	WL012
SQL 代码	-1187L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在使用压缩或加密时 UNLOAD 语句无法附加到文件。指定了 COMPRESSED 或 ENCRYPTED 关键字，或要附加到的文件已进行压缩或加密。
错误 1188	“LOAD TABLE 错误: %1”
常量	LOAD_TABLE_ERROR
SAP Sybase 错误号	2865

错误 1188	“LOAD TABLE 错误: %1”
SQL 状态	WL013
SQL 代码	-1188L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	遇到失败的说明
可能的原因	LOAD TABLE 语句失败。此消息指定出现的实际问题。

错误 1189	“指定的 UTF-16 endian 与数据中找到的 Byte Order Mark 不匹配”
常量	UTF16_ENDIAN_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	2866
SQL 状态	WC004
SQL 代码	-1189L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	指定的 UTF-16 编码显式地指定期望的数据字节序；然而，在数据开头找到的 Byte Order Mark 指示数据以相反的字节序进行编码。

错误 1190	“不允许对实例化视图 %1 使用 LOAD TABLE”
常量	LOAD_TABLE_ON_MATVIEW_ERROR
SAP Sybase 错误号	2867
SQL 状态	WL014
SQL 代码	-1190L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	尝试在其上执行装载的实例化视图的名称。

错误 1190	“不允许对实例化视图 %1 使用 LOAD TABLE”
可能的原因	不允许对实例化视图使用 LOAD TABLE 语句。
错误 1191	“不允许 LOAD TABLE: 初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2”
常量	LOAD_TABLE_WITH_IMV
SAP Sybase 错误号	2868
SQL 状态	WL015
SQL 代码	-1191L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	相关的已初始化快速实例化视图的名称。
参数 2	在其上执行装载的表的名称。
可能的原因	如果任何表具有相关的已初始化快速实例化视图, 则不允许对这类表使用 LOAD TABLE。
错误 1192	“无法更新快速实例化视图 %1 依赖的多个表”
常量	CANNOT_UPDATE_TWO_TABLES_IMV
SAP Sybase 错误号	2869
SQL 状态	55W29
SQL 代码	-1192L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	更新语句中依赖于两个或多个表的视图的名称。
可能的原因	您试图同时更新已初始化的快速实例化视图所依赖的两个或更多个表。一条语句只能对快速实例化视图所依赖的一个基表进行更新。

错误 1193	“不允许 TRUNCATE TABLE: 初始化的快速实例化视图 %1 取决于 %2”
常量	TRUNCATE_TABLE_WITH_IMV
SAP Sybase 错误号	2870
SQL 状态	55W30
SQL 代码	-1193L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	相关的已初始化快速实例化视图的名称。
参数 2	在其上执行 TRUNCATE TABLE 的表的名称。
可能的原因	如果任何表具有相关的已初始化快速实例化视图，则不允许对这类表使用 TRUNCATE TABLE。

错误 1194	“登录策略 \"%1\" 已存在”
常量	LOGIN_POLICY_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2871
SQL 状态	WW097
SQL 代码	-1194L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	登录策略的名称。
可能的原因	试图创建一个在数据库中已存在的登录策略。

错误 1195	“未找到登录策略 \"%1\"”
常量	LOGIN_POLICY_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2872
SQL 状态	WW098

错误 1195	“未找到登录策略 \“%1\””
SQL 代码	-1195L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	登录策略的名称。
可能的原因	在数据库中未找到指定的登录策略。

错误 1196	“此数据库不支持登录策略”
常量	LOGIN_POLICY_UPGRADE
SAP Sybase 错误号	2873
SQL 状态	WW099
SQL 代码	-1196L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对登录策略的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1197	“登录策略 \“%1\” 正在使用中”
常量	LOGIN_POLICY_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2874
SQL 状态	WW100
SQL 代码	-1197L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	登录策略的名称。

错误 1197	“登录策略 \"%1\" 正在使用中”
可能的原因	指定的登录策略与数据库中的用户相关联。在删除指定的登录策略之前，必须为与该登录策略关联的任何用户指派一个不同的登录策略。

消息 1198 到 1217

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1198	“用户 \"%1\" 已经存在”
常量	USER_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2875
SQL 状态	WW101
SQL 代码	-1198L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用户的名称。
可能的原因	试图创建的用户在数据库中已经存在。

错误 1199	“实例化视图不能更改为快速，因为 COUNT(*) 必须是 SELECT 列表的组成部分。”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_MISSING_COUNT
SAP Sybase 错误号	2876
SQL 状态	42WC6
SQL 代码	-1199L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速，但该视图定义中的 SELECT 列表不包含 COUNT(*)。

错误 1200	“传输期间访问对象 ('%1') 时客户端库报告权限错误”
常量	CLIENT_TRANSFER_PERMS_ERROR
SAP Sybase 错误号	2877
SQL 状态	WW103
SQL 代码	-1200L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
可能的原因	当试图访问服务器数据传输请求的对象时，客户端应用程序报告了一个权限错误。客户端应用程序很可能没有访问该对象所需的必要操作系统授权。

错误 1201	“传输期间打开对象 ('%1') 时客户端库报告错误”
常量	CLIENT_TRANSFER_OPEN_ERROR
SAP Sybase 错误号	2878
SQL 状态	WW102
SQL 代码	-1201L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正传输至/自应用程序的对象的名称。
可能的原因	当试图打开服务器数据传输请求的对象时，客户端应用程序报告了一个错误。原因可能是对象的名称无效或缺少对象。

错误 1202	“不允许操作具有相关快速实例化视图的表”
常量	INVALID_OPERATION_FOR_TBL_WITH_IMV
SAP Sybase 错误号	2879
SQL 状态	55W31
SQL 代码	-1202L

错误 1202	“不允许操作具有相关快速实例化视图的表”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法对具有相关快速实例化视图的表应用请求的操作。

错误 1203	“不允许 WRITETEXT: 快速实例化视图 %1 取决于 %2”
常量	WRITETEXT_TABLE_WITH_IMV
SAP Sybase 错误号	2880
SQL 状态	55W32
SQL 代码	-1203L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	相关快速实例化视图的名称。
参数 2	基表的名称。
可能的原因	不允许在具有相关的已初始化快速实例化视图的基表上使用 WRITETEXT。不允许在具有相关的已初始化快速实例化视图的基表上执行不触发触发器的操作。

错误 1204	“不允许 INSERT...ON EXISTING UPDATE: 快速实例化视图 %1 取决于 %2”
常量	UPDATE_ON_EXISTING_DEP_IMV
SAP Sybase 错误号	2881
SQL 状态	55W33
SQL 代码	-1204L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	相关快速实例化视图的名称。

错误 1204	“不允许 INSERT...ON EXISTING UPDATE: 快速实例化视图 %1 取决于 %2”
参数 2	要插入到的基表的名称。
可能的原因	如果基表具有相关的已初始化快速实例化视图，则不允许在该基表上执行带有 ON EXISTING 子句的插入语句。

错误 1205	“无法找到外部环境 '%1'”
常量	EXTERN_ENV_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2882
SQL 状态	WJ030
SQL 代码	-1205L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	外部环境的名称。
可能的原因	您试图为尚未添加的外部环境定义对象。

错误 1206	“此数据库不支持外部环境”
常量	EXTERN_ENV_UPGRADE
SAP Sybase 错误号	2883
SQL 状态	WW104
SQL 代码	-1206L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对外部环境的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1207	“文本查询中 NEAR 运算符的使用无效。”
常量	TEXT_INVALID_NEAR

错误 1207	“文本查询中 NEAR 运算符的使用无效。”
SAP Sybase 错误号	2884
SQL 状态	WT016
SQL 代码	-1207L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	只允许将术语和前缀用作 NEAR 运算符的参数。

错误 1208	“分区绑定值 '%1' 无效”
常量	BAD_PARTITION_BOUND_VALUE
SAP Sybase 错误号	2885
SQL 状态	WW105
SQL 代码	-1208L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	分区界限值。
可能的原因	分区界限值无效，无法使用。

错误 1209	“无法将值 '%1' 转换为 %2”
常量	PARTITION_BOUND_VALUE_CONVERSION
SAP Sybase 错误号	2886
SQL 状态	WW106
SQL 代码	-1209L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1209	“无法将值 '%1' 转换为 %2”
参数 1	分区界限值。
参数 2	分区键的类型。
可能的原因	该值与分区键类型不兼容。

错误 1210	“分区绑定值 '%1' 超出范围”
常量	PARTITION_BOUND_VALUE_ORDER
SAP Sybase 错误号	2887
SQL 状态	WW107
SQL 代码	-1210L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	分区界限值。
可能的原因	必须按升序顺序提供范围分区界限值。

错误 1211	“表 '%1' 的 MERGE 语句 ANSI 基数违规”
常量	MERGE_CARDINALITY_VIOLATION
SAP Sybase 错误号	2888
SQL 状态	23509
SQL 代码	-1211L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	要更新的表的名称
可能的原因	您试图执行 MERGE 语句，但 WHEN MATCHED 子句多次将同一行作为目标进行处理。

错误 1212	“该用户的登录策略所不允许的连接”
常量	CONNECTION_DISALLOWED_BY_LOGIN_POLICY

错误 1212	“该用户的登录策略所不允许的连接”
SAP Sybase 错误号	2889
SQL 状态	28W15
SQL 代码	-1212L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	根据用户的登录策略，连接尝试不被允许。具有 DBA 权限的用户可能有必要使用 ALTER USER 语句来重置该用户。

错误 1213	“外部环境不支持结果集”
常量	EXTERN_ENV_NO_RESULT_SET_SUPPORT
SAP Sybase 错误号	2891
SQL 状态	WJ031
SQL 代码	-1213L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	您试图为一个不支持结果集的外部环境定义动态结果集。

错误 1214	“外部库 '%1' 正在使用中”
常量	EXTERNAL_LIBRARY_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2892
SQL 状态	WW108
SQL 代码	-1214L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正在使用的外部库

错误 1214	“外部库 '%1' 正在使用中”
可能的原因	因为外部库当前正在使用中，所以无法将其卸载。
错误 1215	“未装载外部库 '%1'”
常量	EXTERNAL_LIBRARY_NOT_LOADED
SAP Sybase 错误号	2893
SQL 状态	WW109
SQL 代码	-1215L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未装载的外部库
可能的原因	因为当前未装载外部库，所以无法将其卸载。
错误 1216	“该过程的参数必须是字符串。”
常量	TEXT_NEED_CONSTANT_ARGUMENT
SAP Sybase 错误号	2894
SQL 状态	WT017
SQL 代码	-1216L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	此过程只接受将文字字符串作为参数。
错误 1217	“未找到同步配置文件 '%1'”
常量	SYNC_PROFILE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2895
SQL 状态	42W75
SQL 代码	-1217L

错误 1217	“未找到同步配置文件 '%1'”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	同步配置文件的名称。
可能的原因	您试图访问数据库找不到的同步配置文件。

1218 - 1427

消息 1218 到 1237

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1218	“实例化视图不能更改为快速，因为该视图在非集合非可空列中没有唯一的索引”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_NON_AGGR_INDEX
SAP Sybase 错误号	2896
SQL 状态	42WC7
SQL 代码	-1218L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图将在非集合非可空列中没有唯一索引的实例化视图的刷新类型更改为快速。请在更改刷新类型之前在该实例化视图上创建唯一索引。

错误 1219	“相关快速实例化视图的维护失败”
常量	MAINTENANCE_OF_IMV_FAILED
SAP Sybase 错误号	2897
SQL 状态	42WC8
SQL 代码	-1219L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1219	“相关快速实例化视图的维护失败”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	对依赖于基表的快速实例化视图的维护失败。

错误 1220	“无法删除用户，因为存在此用户的外部登录。”
常量	USER_HAS_EXTERNLOGINS
SAP Sybase 错误号	2898
SQL 状态	WO028
SQL 代码	-1220L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	当用户仍存在外部登录时，无法删除此用户。

错误 1221	“CREATE DATABASE 语句中不允许重复选项”
常量	DUPLICATE_CREATE_DB_OPTION
SAP Sybase 错误号	2899
SQL 状态	42U08
SQL 代码	-1221L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	在执行 CREATE DATABASE 语句时，有一个选项您指定了多次。

错误 1222	“未找到多路复用服务器 '%1'”
常量	IQ_MULTIPLEX_SERVER_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2900
SQL 状态	WW110

错误 1222	“未找到多路复用服务器 '%1'”
SQL 代码	-1222L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	Multiplex 服务器的名称。
可能的原因	不存在具有此名称的 Multiplex 服务器。

错误 1223	“同步配置文件 '%1' 已经存在”
常量	SYNC_PROFILE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2901
SQL 状态	42W76
SQL 代码	-1223L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	同步配置文件的名称。
可能的原因	您试图创建已存在的同步配置文件。

错误 1224	“同步配置文件 '%1' 具有无效的参数 '%2'”
常量	SYNC_PROFILE_INVALID
SAP Sybase 错误号	2902
SQL 状态	42W77
SQL 代码	-1224L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的同步配置文件的名称。

错误 1224	“同步配置文件 '%1' 具有无效的参数 '%2'”
参数 2	配置文件中存在问题的参数的名称。
可能的原因	您试图使用包含无效参数设置的字符串创建或更改同步配置文件。

错误 1225	“此数据库不支持同步配置文件”
常量	SYNC_PROFILE_UPGRADE
SAP Sybase 错误号	2903
SQL 状态	42W78
SQL 代码	-1225L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对同步配置文件的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1226	“外键列与 \%%1\ 中的主键或唯一性约束不匹配” 无消息
常量	NO_MATCHING_INDEX
SAP Sybase 错误号	2904
SQL 状态	42R04
SQL 代码	-1226L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	主表的名称。
可能的原因	试图创建一个外键，但指定的列与所引用的表的主键或唯一性约束不匹配。

错误 1227	“内部错误。请联系 SAP Sybase IQ 支持部门。%1。”
常量	IQ_MPX_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase 错误号	2905

错误 1227	“内部错误。请联系 SAP Sybase IQ 支持部门。%1。”
SQL 状态	WI111
SQL 代码	-1227L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	错误说明。
可能的原因	因特定原因而出现内部错误，Multiplex DDL 语句 (CREATE/ALTER/DROP) 失败。
错误 1228	“语法错误，在 SQL Anywhere 数据库中创建表时不能指定 SAP Sybase IQ 特定选项 (%1)”
常量	IQ_ONLY_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase 错误号	2907
SQL 状态	42W72
SQL 代码	-1228L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	所用的 SAP Sybase IQ 选项。
可能的原因	在 SQL Anywhere 数据库中创建表时试图使用 SAP Sybase IQ 特定的 CREATE TABLE 语法。
错误 1229	“重组表已经在表 %1\ 上运行”无消息
常量	REORG_ALREADY_IN_PROGRESS
SAP Sybase 错误号	2908
SQL 状态	54W51
SQL 代码	-1229L
ODBC 2 状态	54000
ODBC 3 状态	54000

错误 1229	“重组表已经在表 \%1\ 上运行” 无消息
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	已经有 REORGANIZE TABLE 语句在该表上运行。无论何时一个表上只能执行一个此类语句。

错误 1230	“打开的游标过多”
常量	TOO_MANY_CURSORS
SAP Sybase 错误号	2909
SQL 状态	54W12
SQL 代码	-1230L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
可能的原因	您在单个 UltraLite 数据库上打开的游标数超出允许范围。请检查以确保语句执行后被释放。

错误 1231	“语句超时: '%1!s!'”
常量	STATEMENT_TIMEOUT
SAP Sybase 错误号	2910
SQL 状态	57W05
SQL 代码	-1231L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	语句类型
可能的原因	语句失败，因为它未在分配或指定的时间内完成。

错误 1232	“尝试启动事务中的第二个快照”
常量	SNAPSHOT_ALREADY_STARTED

错误 1232	“尝试启动事务中的第二个快照”
SAP Sybase 错误号	2911
SQL 状态	42WC9
SQL 代码	-1232L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	事务试图启动一个快照 (例如, 使用 BEGIN SNAPSHOT 语句), 而另一个快照已经处于活动状态。
错误 1233	“实例化视图 %1 不能更改为快速, 因为该视图在非可空列中没有唯一的索引。”
常量	IMMEDIATE_MV_NO_UNIQUE_INDEX
SAP Sybase 错误号	2912
SQL 状态	42WCA
SQL 代码	-1233L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	实例化视图的名称。
可能的原因	您试图将在非可空列中没有唯一索引的实例化视图的刷新类型更改为快速。请在更改刷新类型之前在该实例化视图上创建唯一索引。
错误 1234	“具有名称或路径 '%1' 的 Dbspace 文件已存在。”
常量	IQ_DBSPACEFILE_UPDATE_ERROR
SAP Sybase 错误号	2913
SQL 状态	42W7A
SQL 代码	-1234L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000

错误 1234	“具有名称或路径 '%1' 的 DbSPACE 文件已存在。”
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	CREATE/ALTER DBSPACE SQL 语句中的文件逻辑名称或物理路径。
可能的原因	SAP Sybase IQ 代码中用于目录更新错误的代码错误。

错误 1235	“SELECT 列表中的列过多”
常量	TOO_MANY_COLUMNS_IN_SELECT
SAP Sybase 错误号	2914
SQL 状态	54W13
SQL 代码	-1235L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您执行的语句中 SELECT 列表包含的表达式过多。SELECT 列表中表达式的数量最多为 60000 个。

错误 1236	“GROUP BY 列表中的表达式过多”
常量	TOO_MANY_COLUMNS_IN_GROUPBY
SAP Sybase 错误号	2915
SQL 状态	54W14
SQL 代码	-1236L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您执行的语句中 GROUP BY 列表包含的表达式过多。GROUP BY 列表中表达式的数量最多为 60000 个。

错误 1237	“过程结果集中的列过多”
常量	TOO_MANY_COLUMNS_IN_PROC_RES
SAP Sybase 错误号	2916

错误 1237	“过程结果集中的列过多”
SQL 状态	54W15
SQL 代码	-1237L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您执行的语句中 GROUP BY 列表包含的表达式过多。GROUP BY 列表中表达式的数量最多为 60000 个。您执行了 CREATE PROCEDURE 或 ALTER PROCEDURE 语句。此过程的结果集中生成的列数将超出服务器的限制。

消息 1239 到 1260

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1239	“分区名称 '%1' 不是表 '%2' 的一部分”
常量	UNKNOWN_PARTITION_NAME
SAP Sybase 错误号	2918
SQL 状态	WW113
SQL 代码	-1239L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	分区名称。
参数 2	表名。
可能的原因	该分区名称并不是此表的一部分。

错误 1240	“提供的非索引字表过长。”
常量	TEXT_STOPLIST_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	2920
SQL 状态	WT018

错误 1240	“提供的非索引字表过长。”
SQL 代码	-1240L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	文本配置非索引字表必须小于 8000 个字节。

错误 1241	“值敏感游标用于 TRUNCATE 之后”
常量	HOLD_CURSOR_AFTER_TRUNCATE
SAP Sybase 错误号	2924
SQL 状态	24001
SQL 代码	-1241L
ODBC 2 状态	24000
ODBC 3 状态	24000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在 TRUNCATE 或 COMMIT 从被声明为 ON COMMIT DELETE ROWS 的临时表中删除所有行之后使用由 WITH HOLD 打开的值敏感游标。

错误 1242	“参数 ('%1') 已存在于指定多路复用服务器的配置说明中”
常量	IQ_MULTIPLEX_ALTERTOSAMECONFIG
SAP Sybase 错误号	2925
SQL 状态	WW117
SQL 代码	-1242L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	Multiplex 服务器的当前配置。
可能的原因	ALTER MULTIPLEX SERVER 语句试图使用与当前值相同的值来更改配置参数。

错误 1243	“加密数据库 '%1' 的尝试失败”
常量	ENCRYPT_DATABASE_FAILED
SAP Sybase 错误号	2926
SQL 状态	WW118
SQL 代码	-1243L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法加密的数据库的名称。
可能的原因	试图加密数据库文件失败。

错误 1244	“解密数据库 '%1' 的尝试失败”
常量	DECRYPT_DATABASE_FAILED
SAP Sybase 错误号	2927
SQL 状态	WW119
SQL 代码	-1244L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法解密的数据库的名称。
可能的原因	试图解密数据库文件失败。

错误 1245	“分区名称 '%1' 已被使用”
常量	CANNOT_USE_PARTITION_NAME
SAP Sybase 错误号	2928
SQL 状态	WW221
SQL 代码	-1245L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1245	“分区名称 '%1' 已被使用”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	分区名称。
可能的原因	该分区名称已被使用。

错误 1246	“分区 '%1' 与分区 '%2' 不相邻或不在其之前”
常量	PARTITIONS_NOT_ADJACENT
SAP Sybase 错误号	2929
SQL 状态	WW222
SQL 代码	-1246L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	分区名称。
参数 2	分区名称。
可能的原因	这些分区不相邻，无法将其合并。

错误 1249	“逻辑文件 '%1' 不是 dbspace '%2' 的一部分”
常量	UNKNOWN_LOGICALFILE_NAME
SAP Sybase 错误号	2932
SQL 状态	WW224
SQL 代码	-1249L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑文件名称。
参数 2	Dbspace 的名称。

错误 1249	“逻辑文件 '%1' 不是 dbspace '%2' 的一部分”
可能的原因	该逻辑文件不是此 dbspace 的一部分。
错误 1250	“表 '%1' 不是分区表”
常量	TABLE_NOT_PARTITIONED
SAP Sybase 错误号	2933
SQL 状态	WW225
SQL 代码	-1250L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名。
可能的原因	该表没有被分区。
错误 1251	“表 '%1' 已被分区或设置子分区”
常量	TABLE_PARTITIONED
SAP Sybase 错误号	2934
SQL 状态	WW226
SQL 代码	-1251L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名。
可能的原因	该表已被分区，或者该表针对此命令的分区不正确。如果表已进行范围分区，则用户可通过“PARTITION BY HASH”创建散列范围分区表，但如果按散列对表进行分区，则进行“PARTITION BY HASH”就不正确。
错误 1252	“Dbspace '%1' 是错误类型”
常量	WRONG_DBSPACE_TYPE

错误 1252	“DbSPACE '%1' 是错误类型”
SAP Sybase 错误号	2935
SQL 状态	WW227
SQL 代码	-1252L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	DbSPACE 的名称。
可能的原因	尝试将数据放入不正确的 dbSPACE (例如, 将主键放入错误的存储)。

错误 1253	“需要刷新文本索引 %1”
常量	TEXT_MATCHING_INDEX_NOT_REFRESHED
SAP Sybase 错误号	2936
SQL 状态	WT019
SQL 代码	-1253L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	需要刷新的文本索引的名称。
可能的原因	存在一个与查询匹配的文本索引, 但使用该文本索引之前需要将其刷新。

错误 1254	“由于语句中的 RAISERROR 说明, 表 '%1' 的 MERGE 语句失败”
常量	MERGE_USER_SPECIFIED_ERROR
SAP Sybase 错误号	2937
SQL 状态	23510
SQL 代码	-1254L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1254	“由于语句中的 RAISERROR 说明，表 '%1' 的 MERGE 语句失败”
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	要合并的表的名称
可能的原因	您试图执行在一个或多个合并操作分支中包含 RAISERROR 子句的 MERGE 语句，并且有一个输入行满足其中一个分支的条件。

错误 1255	“对于列 '%3'，无法将分区 '%1' 合并到 '%2' 中”
常量	CANNOT_MERGE_COLUMN_PARTITION
SAP Sybase 错误号	2938
SQL 状态	WW228
SQL 代码	-1255L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	合并分区。
参数 2	合并到分区。
参数 3	列名称。
可能的原因	无法合并这些列分区。

错误 1256	“%1 类型的事件已经存在”
常量	IQ_EVENT_TYPE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2939
SQL 状态	42WD0
SQL 代码	-1256L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	事件类型
可能的原因	试图定义的该类型新事件已经存在。

错误 1257	“不能使用该事件类型指定多个事件条件”
常量	IQ_EVENT_MULTIPLE_CONDITIONS
SAP Sybase 错误号	2940
SQL 状态	42WD1
SQL 代码	-1257L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图为一个事件类型指定多个条件。

错误 1258	“'<' 或 '<=' 运算符只能用于具有此事件类型的事件条件中”
常量	IQ_EVENT_WRONG_OPERATOR
SAP Sybase 错误号	2941
SQL 状态	42WD2
SQL 代码	-1258L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	此类型的事件只能通过具有 < 或 <= 运算符的条件进行定义。

错误 1259	“散列错误: %1”
常量	HASH_ERROR
SAP Sybase 错误号	2942
SQL 状态	08W92
SQL 代码	-1259L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)

错误 1259	“散列错误: %1”
参数 1	所出现的错误的说明。
可能的原因	散列时出错。

错误 1260	“未授权此服务器支持 '%1' 功能”
常量	FEATURE_NOT_LICENSED
SAP Sybase 错误号	2944
SQL 状态	0A002
SQL 代码	-1260L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未授权的功能。
可能的原因	您试图执行或使用此版本 SQL Anywhere 中未授权的操作或功能。

消息 1261 到 1280

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1261	“未授权此服务器支持 '%1' 个连接”
常量	CONNECTION_PROTOCOL_NOT_LICENSED
SAP Sybase 错误号	2945
SQL 状态	0A003
SQL 代码	-1261L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未授权的连接类型。
可能的原因	您试图使用此版本 SQL Anywhere 中未授权的连接协议或 API。

错误 1262	“此版本的 SQL Anywhere 在该平台上不可用”
常量	PLATFORM_NOT_LICENSED
SAP Sybase 错误号	2946
SQL 状态	0A004
SQL 代码	-1262L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	此版本的 SQL Anywhere 在该平台上不可用。要在该平台上使用 SQL Anywhere，您必须使用一个不同的许可密钥。

错误 1263	“未找到事件通知队列 '%1'”
常量	EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2950
SQL 状态	WE014
SQL 代码	-1263L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事件通知队列的名称
可能的原因	未找到指定的事件通知队列。操作失败。

错误 1264	“事件对象名称 '%1' 无效”
常量	INVALID_EVENT_OBJECT_NAME
SAP Sybase 错误号	2951
SQL 状态	WE015
SQL 代码	-1264L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1264	“事件对象名称 '%1' 无效”
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	事件对象的名称
可能的原因	事件对象（通知队列或用户事件）的给定名称无效。名称的最大长度为 32 个字符（字节），并且不能包含某些字符（如 '*' 或 '@'）。

错误 1265	“名称为 '%1' 的事件对象已经存在”
常量	EVENT_OBJECT_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2952
SQL 状态	WE016
SQL 代码	-1265L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	事件对象的名称
可能的原因	已经存在具有给定名称的事件对象（通知队列或用户事件）。

错误 1266	“队列 '%1' 上超时期间内没有通知”
常量	EVENT_NOTIFICATION_QUEUE_TIMEOUT
SAP Sybase 错误号	2953
SQL 状态	WE017
SQL 代码	-1266L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	事件通知队列的名称
可能的原因	待执行的获取通知操作已经超时。在给定的超时时间内，没有通知到达。

错误 1267	“未找到事件参数 '%1'”
常量	EVENT_PARAMETER_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2954
SQL 状态	WE018
SQL 代码	-1267L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	事件参数的名称
可能的原因	在事件通知中未找到指定的事件参数。

错误 1268	“实例化视图不能更改为快速，因为其定义包含非法结构。”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_ERR
SAP Sybase 错误号	2955
SQL 状态	42WCB
SQL 代码	-1268L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图将其定义包含非法结构的实例化视图的刷新类型更改为快速。

错误 1269	“服务语句定义无效或不受支持”
常量	SERVICE_STATEMENT_INVALID
SAP Sybase 错误号	2956
SQL 状态	42WCC
SQL 代码	-1269L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1269	“服务语句定义无效或不受支持”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	提供的语句无效, 或服务的上下文不支持该语句。
错误 1270	“必须拥有表 '%1' 才能使快速视图对其引用”
常量	NO_PERMS_FOR_IMV
SAP Sybase 错误号	2957
SQL 状态	42WD3
SQL 代码	-1270L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称
可能的原因	您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速刷新, 但该视图引用了一个不归您所有的表。要执行此操作, 您必须拥有实例化视图所引用的所有表, 或者具有 DBA 权限。
错误 1271	“同步下载未能完成”
常量	INCOMPLETE_SYNCHRONIZATION
SAP Sybase 错误号	2958
SQL 状态	0AW23
SQL 代码	-1271L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图同步 UltraLite 数据库。在同步会话期间, 从统一数据库接收到未完成的下载流。上载失败的原因可在同步日志文件中找到。
错误 1272	“同步已在进行”
常量	SYNCHRONIZATION_IN_PROGRESS

错误 1272	“同步已在进行”
SAP Sybase 错误号	2959
SQL 状态	0AW24
SQL 代码	-1272L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图同步一个 UltraLite 数据库，但该数据库正在另一个线程上进行同步。

错误 1273	“表 '%1' 没有列”
常量	TABLE_HAS_NO_COLUMNS
SAP Sybase 错误号	2960
SQL 状态	0EW00
SQL 代码	-1273L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	您试图创建没有列的表。

错误 1274	“索引 '%1' 没有列”
常量	INDEX_HAS_NO_COLUMNS
SAP Sybase 错误号	2961
SQL 状态	0EW01
SQL 代码	-1274L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1274	“索引 '%1' 没有列”
参数 1	索引的名称。
可能的原因	您试图创建没有列的索引。

错误 1275	“无效的域 '%1'”
常量	INVALID_DOMAIN
SAP Sybase 错误号	2962
SQL 状态	54W52
SQL 代码	-1275L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的域说明。
可能的原因	您试图创建无效的域。大小/小数位数/精度是无效的。

错误 1276	“正在使用时无法修改配置”
常量	CONFIG_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2963
SQL 状态	55W34
SQL 代码	-1276L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图修改的配置对象正被一个打开的连接使用。

错误 1277	“参数 '%1' 不能为空”
常量	PARAMETER_CANNOT_BE_NULL
SAP Sybase 错误号	2964
SQL 状态	WW229

错误 1277	“参数 '%1' 不能为空”
SQL 代码	-1277L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	参数的名称。
可能的原因	指定的参数不能为空。

错误 1278	"不允许操作"
常量	ULTRALITEJ_OPERATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2965
SQL 状态	WW230
SQL 代码	-1278L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	正在修改模式时不允许执行请求的操作。

错误 1279	操作 '%1' 失败, 因为: '%2'”
常量	ULTRALITEJ_OPERATION_FAILED
SAP Sybase 错误号	2966
SQL 状态	WW231
SQL 代码	-1279L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	操作的名称。
参数 2	失败的原因。
可能的原因	请求的操作失败。

错误 1280	“转换 '%1' 时下溢”
常量	UNDERFLOW
SAP Sybase 错误号	2967
SQL 状态	WW232
SQL 代码	-1280L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	要转换的类型。
可能的原因	转换指定的类型时，发生下溢。可能是源类型太小（如零长度二进制类型），或值太小以致于无法用目标类型来表示。

消息 1281 到 1301

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1281	“另一个连接已锁定 '%1' 中的行”
常量	ROW_LOCKED
SAP Sybase 错误号	2968
SQL 状态	42W80
SQL 代码	-1281L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	生成错误的表。
可能的原因	您试图修改或删除已被其它连接锁定的行。一旦连接提交或回退，即会解除对该行的锁定。

错误 1283	“视图或派生表 '%1' 上不允许 CONTAINS 查询。”
常量	TEXT_INVALID_VIEW_FOR_CONTAINS
SAP Sybase 错误号	2970

错误 1283	“视图或派生表 '%1' 上不允许 CONTAINS 查询。”
SQL 状态	WT020
SQL 代码	-1283L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能使用 CONTAINS 查询的视图或派生表的名称。
可能的原因	仅当视图或派生表不使用 TOP、FIRST、DISTINCT、GROUP BY 或 FOR XML 时，才能使用 CONTAINS 对其进行查询。此外，要搜索的列的列表必须全部来自视图的 FROM 子句中的单个基表，而不能来自多个表，也不能来自 FROM 子句中的另一视图或派生表。

错误 1284	“无效的分区密钥指定:必须使用 '%1'。”
常量	CANNOT_CHANGE_PARTITION_KEY
SAP Sybase 错误号	2971
SQL 状态	WW233
SQL 代码	-1284L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	分区密钥列的名称。
可能的原因	无法更改 ALTER TABLE ADD PARTITION 的分区密钥。它必须指定与 CREATE TABLE 相同的分区密钥列。

错误 1285	“%1 -- 事务已回退”
常量	IQ_TRANSACTION_ROLLBACK
SAP Sybase 错误号	2973
SQL 状态	40W09
SQL 代码	-1285L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1285	“%1 -- 事务已回退”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	导致事务回退的错误。
可能的原因	该事务因服务器在关键操作过程中遇到错误而回退。

错误 1286	“立即实例化视图定义不能通过可为空的表达式包含 SUM 函数。”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_SUM_NULL_EXPR
SAP Sybase 错误号	2974
SQL 状态	42WCD
SQL 代码	-1286L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图将实例化视图（其定义包含表达式可为空的 SUM 函数）的刷新类型更改为快速刷新。

错误 1287	“不允许对全局临时表 %1 进行操作，因为该表正在使用中。请重新连接，然后重试。”
常量	IQ_GTT_ALTER_DROP_NOTALLOWED
SAP Sybase 错误号	2975
SQL 状态	55W35
SQL 代码	-1287L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表的名称。
可能的原因	如果全局临时表处于使用状态，则无法对其进行修改。用户必须重新连接并再次执行此语句。

错误 1288	“镜像数据库不支持 '%1' 语句”
常量	STMT_NOT_ALLOWED_WITH_MIRRORING
SAP Sybase 错误号	2976
SQL 状态	WW120
SQL 代码	-1288L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	产生错误的语句。
可能的原因	您试图执行在使用镜像数据库时不允许的语句。

错误 1289	“LOAD TABLE 选项 '%1' 不允许与 FORMAT %2 一起使用”
常量	INVALID_LOAD_TABLE_OPTION
SAP Sybase 错误号	2977
SQL 状态	WL016
SQL 代码	-1289L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	选项的名称。
参数 2	装载表格式。
可能的原因	指定的 LOAD TABLE 选项对于 LOAD TABLE FORMAT 无意义。

错误 1290	“必须在 PREPARE 上 (而不是在 DECLARE CURSOR 上) 指定 FOR UPDATE 或 FOR READ ONLY 子句”
常量	CURSOR_UPDATABILITY_CHANGED
SAP Sybase 错误号	2978
SQL 状态	42WD4
SQL 代码	-1290L

错误 1290	“必须在 PREPARE 上（而不是在 DECLARE CURSOR 上）指定 FOR UPDATE 或 FOR READ ONLY 子句”
ODBC 2 状态	S1009
ODBC 3 状态	HY092
严重级代码	16（第 2 页）
可能的原因	在 DECLARE CURSOR 语句中指定了 FOR UPDATE 或 FOR READ ONLY 子句。只能在 PREPARE 语句中指定 FOR UPDATE 或 FOR READ ONLY 子句，而不能在 DECLARE CURSOR 语句中指定。
错误 1291	“列 '%1' 分区 '%2' 可能无法指派给 dbspace ，因为数据类型 '%3' 不支持分区。”
常量	INVALID_COL_PARTITION_PLACEMENT
SAP Sybase 错误号	2979
SQL 状态	WW235
SQL 代码	-1291L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	列名
参数 2	分区名称
参数 3	数据类型
可能的原因	无法将特定数据类型（如 BIT 数据类型）的列存储指派给 dbspace 。
错误 1292	“列 '%1' 可能无法指派给 dbspace ，因为数据类型 '%2' 不支持分区。”
常量	INVALID_COL_PLACEMENT
SAP Sybase 错误号	2980
SQL 状态	WW236
SQL 代码	-1292L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1292	“列 '%1' 可能无法指派给 dbspace ，因为数据类型 '%2' 不支持分区。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	列名
参数 2	数据类型
可能的原因	无法将特定数据类型（如 BIT 数据类型）的列存储指派给 dbspace 。

错误 1293	“不支持 '%1' 的分区密钥。”
常量	UNSUPPORTED_PARTITION_KEY
SAP Sybase 错误号	2981
SQL 状态	WW237
SQL 代码	-1293L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	列数据类型
可能的原因	不支持对指定数据类型进行分区。

错误 1294	“参数 (%1) 的长度已超过其限制 (%2)。”
常量	IQ_PARAM_LENGTH_EXCEED_LIMIT
SAP Sybase 错误号	2983
SQL 状态	WW122
SQL 代码	-1294L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	参数名。
参数 2	允许的最大长度。

错误 1294	“参数 (%1) 的长度已超过其限制 (%2)。”
可能的原因	给定参数的长度已超过指定限制。
错误 1295	“数据库路径必须为绝对路径。”
常量	IQ_MPX_ABS_DBPATH
SAP Sybase 错误号	2984
SQL 状态	WW123
SQL 代码	-1295L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	指定的数据库路径必须为绝对路径。
错误 1296	“(%) 不唯一。”
常量	IQ_PARAM_VALUE_NOT_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	2985
SQL 状态	WW124
SQL 代码	-1296L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	参数名。
可能的原因	为给定参数所指定的值已存在于 Multiplex 配置中。
错误 1297	“多路复用设置中的服务器数已达到最大限制。”
常量	IQ_MULTIPLEX_SERVER_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	2986
SQL 状态	WW125
SQL 代码	-1297L

错误 1297	“多路复用设置中的服务器数已达到最大限制。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	Multiplex 设置中的服务器数已达到最大限制。用户无法再添加任何辅助服务器。
错误 1298	“无法在同一语句中变更更多路复用故障转移节点和其它多路复用服务器属性。”
常量	IQ_INVALID_CONFIG_FAILOVER_COMBINATION
SAP Sybase 错误号	2987
SQL 状态	WW126
SQL 代码	-1298L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不允许用户在同一语句中变更 Multiplex 故障转移节点和其它 Multiplex 服务器属性。
错误 1299	“删除多路复用服务器仅在多路复用设置中受支持。”
常量	IQ_DROP_MPX_ALLOWED_ONLY_IN_MPX
SAP Sybase 错误号	2988
SQL 状态	WW127
SQL 代码	-1299L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	删除 Multiplex 服务器仅 Multiplex 设置中受支持。

错误 1300	“无法以排除状态添加第一个多路复用服务器。”
常量	IQ_FIRST_SECONDARY_SERVER_CANNOT_BE_EXCLUDED
SAP Sybase 错误号	2989
SQL 状态	WW128
SQL 代码	-1300L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不允许用户以排除状态添加第一个 Multiplex 服务器。

错误 1301	“无法用角色协调器创建多路复用服务器。”
常量	IQ_CANNOT_CREATE_MPX_COORDINATOR
SAP Sybase 错误号	2990
SQL 状态	WW129
SQL 代码	-1301L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不允许用户使用角色作为协调器来创建 Multiplex 服务器。

消息 1302 到 1321

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1302	“主机端口指定 (%1) 无效。”
常量	IQ_INVALID_HOSTNAME
SAP Sybase 错误号	2982
SQL 状态	WW121
SQL 代码	-1302L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1302	“主机端口指定 (%1) 无效。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	主机端口指定。
可能的原因	主机端口指定无效。

错误 1303	“过多 MESSAGE...FOR CONNECTION 消息”
常量	CONNECTION_MESSAGE_QUEUE_FULL
SAP Sybase 错误号	2991
SQL 状态	54W16
SQL 代码	-1303L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	执行了 MESSAGE...FOR CONNECTION 语句，但已排队的连接的消息数量达到了最大值。

错误 1304	“无法用与 \%1\ 相同的设置为此表创建新文本索引” 无消息
常量	TEXT_INDEX_SAME_SETTING_IDX
SAP Sybase 错误号	2992
SQL 状态	WT021
SQL 代码	-1304L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	具有相同设置的其它文本索引的名称。
可能的原因	无法为表创建两个具有相同列列表和配置设置的文本索引。

错误 1305	“MobiLink 通信错误 - 代码:%1, 参数:%2, 系统代码: %3”
常量	MOBILINK_COMMUNICATIONS_ERROR

错误 1305	“MobiLink 通信错误 - 代码:%1, 参数:%2, 系统代码: %3”
SAP Sybase 错误号	2993
SQL 状态	0AWD5
SQL 代码	-1305L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	MobiLink 通信错误代码。
参数 2	MobiLink 通信错误的参数 (如果存在)。
参数 3	系统错误代码。
可能的原因	在与 MobiLink 服务器进行通信时遇到了错误。

错误 1306	“IN DBSPACE 子句无法用于列 '%1', 因为表 '%2' 是已分区的表。”
常量	IN_DBSPACE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2994
SQL 状态	WW238
SQL 代码	-1306L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	列名
参数 2	表名
可能的原因	如果此表为分区表, 则无法使用 IN DBSPACE 子句将整个列指派给 dbspace。

错误 1307	“此数据库不支持数据库镜像选项”
常量	MIRRORING_OPTIONS_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2995
SQL 状态	WW130

错误 1307	“此数据库不支持数据库镜像选项”
SQL 代码	-1307L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对数据库镜像服务器和选项的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1308	“未找到镜像服务器 \"%1\”
常量	MIRROR_SERVER_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2996
SQL 状态	WW131
SQL 代码	-1308L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	镜像服务器的名称。
可能的原因	在数据库中未找到指定的镜像服务器。

错误 1309	“镜像服务器 \"%1\” 已存在”
常量	MIRROR_SERVER_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2997
SQL 状态	WW132
SQL 代码	-1309L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	镜像服务器的名称。
可能的原因	尝试创建一个在数据库中已存在的镜像服务器。

错误 1310	“镜像服务器 \%1\” 被另一服务器引用”
常量	MIRROR_SERVER_IN_USE
SAP Sybase 错误号	2998
SQL 状态	WW133
SQL 代码	-1310L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	镜像服务器的名称。
可能的原因	尝试删除在数据库中被另一个镜像服务器引用的镜像服务器。

错误 1311	“已定义主体镜像服务器”
常量	MIRROR_PARTNERS_ALREADY_DEFINED
SAP Sybase 错误号	2999
SQL 状态	WW134
SQL 代码	-1311L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	尝试在没有父服务器的情况下创建镜像服务器，但在数据库中已定义两个主体镜像服务器。

错误 1312	“镜像服务器 \%1\” 不是有效的父服务器”
常量	INVALID_MIRROR_PARENT
SAP Sybase 错误号	3000
SQL 状态	WW135
SQL 代码	-1312L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1312	“镜像服务器 \"%1\" 不是有效的父服务器”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	镜像服务器的名称。
可能的原因	尝试为镜像服务器定义一个会导致循环的父服务器。

错误 1313	“超出了最大字符串长度”
常量	MAX_STRING_LENGTH_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	2969
SQL 状态	54W17
SQL 代码	-1313L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	54000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	字符串操作尝试创建的字符串大于服务器所允许的最大长度。

错误 1314	“将当前服务器标记为首选时无法强制执行故障转移”
常量	CANNOT_FORCE_FAILOVER_ON_PREFERRED
SAP Sybase 错误号	3001
SQL 状态	WW136
SQL 代码	-1314L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图执行 ALTER DATABASE SET PARTNER FAILOVER，但当前服务器被标记为首选。不允许在这种情况下试图进行强制故障转移。

错误 1315	“脚本文件在单独行中缺少 \"/>
----------------	------------------------------

错误 1315	“脚本文件在单独行中缺少 \"go\" 语句分隔符”
SQL 代码	-1315L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	对于 UltraLite, 脚本文件中所有非注释性 SQL 语句 (包括最后一行语句) 后面必须跟随一个独立的行, "go"。对于字符串, 可使用 "\ngo" 来结束语句。

错误 1316	“不支持用于目录存储表的装载列说明。”
常量	IQ_LOAD_TABLE_UNSUPPORTED_COLUMN_SPEC
SAP Sybase 错误号	2930
SQL 状态	0AW25
SQL 代码	-1316L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	对于目录存储表, 仅允许一部分装载列说明 (如填充器)。

错误 1317	“由于配置更改成功, 多路复用服务器 '%1' 正在关机”
常量	MPX_CONFIG_CHANGES_SRV_SHUTDOWN
SAP Sybase 错误号	2919
SQL 状态	WW239
SQL 代码	-1317L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	Multiplex 服务器的名称。
可能的原因	成功执行一些用于更改 Multiplex 配置的语句后会强制关闭服务器。如果发出此类命令, 则将收到上述错误。

错误 1318	“从发布 '%1' 删除的项目多于定义的项目”
常量	TOO_MANY_ARTICLES_DELETED
SAP Sybase 错误号	2890
SQL 状态	42W89
SQL 代码	-1318L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法从中删除项目的发布的名称。
可能的原因	发布中的项目数不能少于一。ALTER PUBLICATION 中的删除项目子句数多于发布中的当前项目数。

错误 1319	“此数据库不支持同步模式更改和脚本版本”
常量	SYNC_SCHEMA_UPGRADE
SAP Sybase 错误号	3002
SQL 状态	WW137
SQL 代码	-1319L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对同步模式更改和脚本版本的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1320	“用户定义的函数引起的错误: %1”
常量	EMSG_UDF_RAISED_ERROR
SAP Sybase 错误号	2822
SQL 状态	QFA62
SQL 代码	-1320L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1320	“用户定义的函数引起的错误: %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	由 UDF 提供的错误消息, 用于伴随 UDF SQLCODE。
可能的原因	用户定义的函数引起错误。

错误 1321	“表或视图 '%1' 与此语句配合使用时无效”
常量	INVALID_TABLE_TYPE
SAP Sybase 错误号	3004
SQL 状态	WW139
SQL 代码	-1321L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名
可能的原因	指定的表或视图不能与此语句一起使用。例如, 此语句可能不允许临时表或视图。

消息 1322 到 1341

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1322	“同步模式更改已在进行”
常量	SYNC_SCHEMA_IN_PROGRESS
SAP Sybase 错误号	3005
SQL 状态	WW140
SQL 代码	-1322L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	START SYNCHRONIZATION SCHEMA CHANGE 语句已在进行。

错误 1323	“从语句中省略为 '%2' 预订发布 '%1'”
常量	SUBSCRIPTION_OMITTED
SAP Sybase 错误号	3006
SQL 状态	WW141
SQL 代码	-1323L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	发布的名称
参数 2	MobiLink 用户的名称
可能的原因	START SYNCHRONIZATION SCHEMA CHANGE 语句列出将要修改的表，但该语句省略了引用此表的预订。

错误 1324	“执行此语句时不允许连接具有表锁定”
常量	CONNECTION_HAS_LOCKS
SAP Sybase 错误号	3007
SQL 状态	WW142
SQL 代码	-1324L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	某一连接在锁定表锁时尝试执行语句。因为该语句可以解开所有的锁，包括在语句开始执行之前锁定的锁，所以必须先解锁，然后再执行该语句。

错误 1325	“发布 '%2' 中表 '%1' 的列子集与发布 '%3' 中指定的内容不匹配”
常量	COLUMN_SUBSET_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	3003
SQL 状态	WW138
SQL 代码	-1325L

错误 1325	“发布 '%2' 中表 '%1' 的列子集与发布 '%3' 中指定的内容不匹配”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名
参数 2	第一次发布的名称
参数 3	第二次发布的名称
可能的原因	表中包含的各列对于引用该表的所有预定发布必须均相同。

错误 1326	“未找到预订 '%1'”
常量	SUBSCRIPTION_NAME_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	3008
SQL 状态	5RW40
SQL 代码	-1326L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	预订的名称
可能的原因	尝试变更、删除或引用不存在的预订。

错误 1327	“实例化视图不能更改为快速，因为其 SELECT 列表通过可为空的表达式包含 SUM 函数，但通过相同的表达式没有包含 COUNT 函数”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_COUNT_NULL_EXPR
SAP Sybase 错误号	3009
SQL 状态	42WCE
SQL 代码	-1327L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)

错误 1327	“实例化视图不能更改为快速，因为其 SELECT 列表通过可为空的表达式包含 SUM 函数，但通过相同的表达式没有包含 COUNT 函数”
可能的原因	您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速，该视图的定义通过可空表达式包含 SUM 函数，但通过相同的表达式未包含 COUNT 函数。

错误 1328	“表 '%1' 必须同步后才能在发布 '%2' 中”
常量	TABLE_MUST_SYNCHRONIZE_IN_PUB
SAP Sybase 错误号	3010
SQL 状态	WW143
SQL 代码	-1328L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名
参数 2	发布的名称
可能的原因	发布不能包含具有 SYNCHRONIZE OFF 约束的表；发布中的所有表必须同步。试图向发布添加具有 SYNCHRONIZE OFF 约束的表，或在表已在发布中时试图变更该表以使用 SYNCHRONIZE OFF。

错误 1329	“此操作只允许在同步模式更改中”
常量	REQUIRES_SYNC_SCHEMA_CHANGE
SAP Sybase 错误号	3011
SQL 状态	5RW41
SQL 代码	-1329L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	尝试执行只允许在同步模式更改过程中进行的操作。

错误 1330	“函数 '%1' 不允许使用 '%2' 子句”
常量	FUNCTION_DOES_NOT_ALLOW

错误 1330	“函数 '%1' 不允许使用 '%2' 子句”
SAP Sybase 错误号	2823
SQL 状态	42WE0
SQL 代码	-1330L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	函数的名称。
参数 2	不允许的 SQL 子句。
可能的原因	您尝试在不允许使用 SQL 子句的函数上下文中使用指定的 SQL 子句。请注意，此函数可以直接用在查询中，也可以间接用在指定的窗口中。

错误 1331	“函数 '%1' 需要使用 '%2' 子句”
常量	FUNCTION_REQUIRES
SAP Sybase 错误号	2807
SQL 状态	42WE1
SQL 代码	-1331L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	函数的名称。
参数 2	所需的 SQL 子句。
可能的原因	您尝试调用指定的函数，但未使用该函数上下文所强制要求的 SQL 子句。请注意，此函数可以直接用在查询中，也可以间接用在指定的窗口中。

错误 1332	“功能 '%1' 未知或无效”
常量	FEATURE_UNKNOWN_OR_INVALID
SAP Sybase 错误号	3012
SQL 状态	WW144

错误 1332	“功能 '%1' 未知或无效”
SQL 代码	-1332L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	功能名称
可能的原因	试图锁定或解锁未知功能。

错误 1333	“功能 '%1' 未被此连接锁定”
常量	FEATURE_NOT_LOCKED
SAP Sybase 错误号	3013
SQL 状态	WW145
SQL 代码	-1333L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	功能名称
可能的原因	试图解锁之前未被此连接锁定的功能。

错误 1334	“功能 '%1' 已被另一个连接锁定”
常量	FEATURE_LOCKED
SAP Sybase 错误号	3014
SQL 状态	WW146
SQL 代码	-1334L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	功能名称
可能的原因	试图使用之前被其它连接锁定的功能。

错误 1335	“类型 '%1' 不支持方法调用 ('%2' 附近) 。”
常量	METHOD_ON_NON_EXT
SAP Sybase 错误号	3015
SQL 状态	42X00
SQL 代码	-1335L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	数据类型的名称。
参数 2	无效表达式。
可能的原因	尝试在未定义任何方法的数据类型的值上调用方法。

错误 1336	“类型 '%1' 没有名为 '%2' 的方法 ('%3' 附近) 。”
常量	METHOD_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	3016
SQL 状态	42X01
SQL 代码	-1336L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	具有不匹配的方法的类型的名称。
参数 2	无法匹配的方法的名称。
参数 3	无效表达式。
可能的原因	尝试匹配方法调用时，找不到具有对应名称的方法。请检查拼写错误。

错误 1337	“方法调用 '%1' 与重载不匹配 ('%2' 附近) 。可用重载为 '%3' 。”
常量	METHOD_NO_OVERLOAD
SAP Sybase 错误号	3017

错误 1337	“方法调用 '%1' 与重载不匹配 ('%2' 附近) 。可用重载为 '%3'。”
SQL 状态	42X02
SQL 代码	-1337L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	方法调用中使用的方法名称和数据类型。
参数 2	无效表达式。
参数 3	可用方法重载。
可能的原因	尝试匹配方法调用时，找不到与提供的参数类型相匹配的已定义重载。可能需要使用 CAST 选择相应的调用。

错误 1338	“类型 '%1' 不可实例化 ('%2' 附近) ”
常量	METHOD_NO_CONSTRUCTOR
SAP Sybase 错误号	3018
SQL 状态	42X03
SQL 代码	-1338L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法实例化的类型的名称。
参数 2	无效表达式。
可能的原因	将 NEW 表达式用于未定义任何构造函数方法的数据类型。

错误 1339	“不能使用 %2 参数调用方法 '%1' ('%3' 附近) ”
常量	METHOD_NO_OVERLOAD_N_ARGS
SAP Sybase 错误号	3019
SQL 状态	42X04
SQL 代码	-1339L

错误 1339	“不能使用 %2 参数调用方法 '%1' ('%3' 附近) ”
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	方法的名称。
参数 2	提供的参数个数。
参数 3	无效表达式。
可能的原因	使用提供的参数个数不能调用指定方法的重载。

错误 1340	“不能使用 %2 参数实例化类型 '%1' ('%3' 附近) ”
常量	METHOD_NO_CONSTRUCTOR_N_ARGS
SAP Sybase 错误号	3020
SQL 状态	42X05
SQL 代码	-1340L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法实例化的类型的名称。
参数 2	提供的参数个数。
参数 3	无效表达式。
可能的原因	将 NEW 表达式用于未定义任何构造函数方法的数据类型。

错误 1341	“实例化 '%1' 与重载不匹配 ('%2' 附近)。可用重载为 '%3'。”
常量	METHOD_NO_CONSTRUCTOR_OVERLOAD
SAP Sybase 错误号	3021
SQL 状态	42X06
SQL 代码	-1341L
ODBC 2 状态	S0002

错误 1341	“实例化 '%1' 与重载不匹配 ('%2' 附近)。可用重载为 '%3'。”
ODBC 3 状态	42S02
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	新指定中使用的类型名称和数据类型。
参数 2	无效表达式。
参数 3	可用的构造函数重载。
可能的原因	尝试匹配新指定时，找不到与提供的参数类型匹配的已定义构造函数重载。可能需要使用 CAST 选择相应的调用。

消息 1342 到 1363

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1342	“数据修改不允许在同步模式更改中”
常量	SYNC_SCHEMA_CHANGE_DISALLOWS_DML
SAP Sybase 错误号	3022
SQL 状态	5RW42
SQL 代码	-1342L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图在同步模式更改中进行数据修改操作。

错误 1343	“功能 '%1' 已被锁定，因为同步正在进行中”
常量	FEATURE_LOCKED_SYNC
SAP Sybase 错误号	3023
SQL 状态	WW147
SQL 代码	-1343L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1343	“功能 '%1' 已被锁定，因为同步正在进行中”
参数 1	功能名称
可能的原因	由于同步正在进行，而试图使用之前被锁定的功能。
错误 1344	“由于 blocking_others_timeout 发生回退”
常量	BLOCKING_OTHERS_ROLLBACK
SAP Sybase 错误号	3024
SQL 状态	WW148
SQL 代码	-1344L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	13 (第 2 页)
可能的原因	已回退此连接，因为此连接阻塞另一个连接的时间已超过 blocking_others_timeout 选项设置。在断开连接之前，此连接上的所有请求都将收到此错误。
错误 1347	“当前数据库不支持使用权限 '%1'”
常量	OLIN_AUTHORITIES_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	2776
SQL 状态	28W16
SQL 代码	-1347L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不受支持的权限。
可能的原因	当前数据库是较旧的数据库，无法支持给定的权限。必须升级数据库方可使用此权限。
错误 1348	“镜像服务器名称 '%1' 与当前服务器名称不匹配”
常量	INVALID_CHILD_SERVER_NAME

错误 1348	“镜像服务器名称 '%1' 与当前服务器名称不匹配”
SAP Sybase 错误号	3027
SQL 状态	WW151
SQL 代码	-1348L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	服务器名
可能的原因	在子服务器上执行 CREATE MIRROR SERVER 语句时, 该语句中指定的服务器名称必须与当前服务器名称相匹配。
错误 1349	“当前未连接此镜像服务器的父项”
常量	PARENT_NOT_CONNECTED
SAP Sybase 错误号	3028
SQL 状态	WW152
SQL 代码	-1349L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	正在执行的语句要求从此镜像服务器建立到其父项的连接, 但目前尚未连接到父项。
错误 1350	“此镜像服务器的父项不是主服务器”
常量	PARENT_NOT_PRIMARY
SAP Sybase 错误号	3029
SQL 状态	WW153
SQL 代码	-1350L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1350	“此镜像服务器的父项不是主服务器”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	正在执行的语句要求从此镜像服务器建立到主服务器的连接，但父项不是主服务器。此服务器的父项的连接字符串与主服务器的连接字符串不匹配。

错误 1351	“镜子服务器创建失败”
常量	CHILD_SERVER_CREATION_FAILED
SAP Sybase 错误号	3030
SQL 状态	WW154
SQL 代码	-1351L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在主服务器上创建子服务器失败，或不允许此操作。

错误 1352	“类型为 '%1' 的镜像服务器已定义”
常量	MIRROR_SERVER_TYPE_ALREADY_DEFINED
SAP Sybase 错误号	3031
SQL 状态	WW155
SQL 代码	-1352L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	服务器类型
可能的原因	CREATE MIRROR SERVER 语句指定了已定义的服务器类型。

错误 1353	“对序列 '%1' 执行的操作 '%2' 无效”
常量	INVALID_SEQUENCE_OPERATION
SAP Sybase 错误号	3033

错误 1353	“对序列 '%1' 执行的操作 '%2' 无效”
SQL 状态	52W46
SQL 代码	-1353L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	尝试的操作的名称。
参数 2	序列的名称。
可能的原因	尝试对序列对象进行了无效操作。对序列有效的操作仅有 <code>currval</code> 和 <code>nextval</code> 。

错误 1354	“序列 '%1' 已存在”
常量	SEQUENCE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3034
SQL 状态	52W47
SQL 代码	-1354L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	序列的名称。
可能的原因	具有指定名称的序列已存在。

错误 1355	“序列 %1 中已没有值”
常量	SEQUENCE_EXHAUSTED
SAP Sybase 错误号	3035
SQL 状态	52W48
SQL 代码	-1355L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000

错误 1355	“序列 %1 中已没有值”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	序列的名称。
可能的原因	此序列无法再提供值；提供的下一个值将大于最大值，或者小于最小值，而且已使用 NO CYCLE 指定此序列。
错误 1356	“序列 '%1' 的定义无效”
常量	INVALID_SEQUENCE_DEFINITION
SAP Sybase 错误号	3036
SQL 状态	52W49
SQL 代码	-1356L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	序列的名称。
可能的原因	对序列使用了无效的修饰符组合。请确保 MAXVAL 大于 MINVAL，且 START WITH 介于 MINVAL 和 MAXVAL 之间。
错误 1357	“为序列 '%1' 指定同一选项的多个设置”
常量	DUPLICATE_SEQUENCE_OPTION
SAP Sybase 错误号	3037
SQL 状态	52W50
SQL 代码	-1357L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	序列的名称。
可能的原因	在序列定义中为同一个序列指定了多个设置。即使设置相同，每个选项也只能指定一次。

错误 1358	“序列名 '%1' 不明确”
常量	AMBIGUOUS_SEQUENCE_NAME
SAP Sybase 错误号	3038
SQL 状态	52W45
SQL 代码	-1358L
ODBC 2 状态	S0013
ODBC 3 状态	42S13
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不明确序列的名称。
可能的原因	语句引用了不唯一的序列名称。请在序列名前加上所有者名。

错误 1359	“未找到序列 '%1'”
常量	SEQUENCE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	3039
SQL 状态	52W44
SQL 代码	-1359L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	序列的名称。
可能的原因	数据库中不存在具有此名称的序列。

错误 1360	“无法指定自动镜像服务器父项”
常量	CANNOT_ASSIGN_AUTO_PARENT
SAP Sybase 错误号	3040
SQL 状态	WW156
SQL 代码	-1360L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1360	“无法指定自动镜像服务器父项”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	CREATE MIRROR SERVER 或 ALTER MIRROR SERVER 语句要求自动指派镜像父项，但无法找到父服务器。可能未设置 auto_add_server 选项，也可能将其设置为无效的服务器名称。

错误 1361	“TREAT AS 只能与扩展类型一起使用。不能将 %1 视为 %2。”
常量	TREAT_AS_ONLY_EXTENDED
SAP Sybase 错误号	3041
SQL 状态	53020
SQL 代码	-1361L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未能转换的值。
参数 2	转换类型的名称。
可能的原因	试图将值视为其它数据类型时出错。

错误 1362	“不能将值 '%1' 视为类型 %2。动态类型为 %3。”
常量	TREAT_AS_DYNAMIC_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	3042
SQL 状态	53021
SQL 代码	-1362L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	未能转换的值。
参数 2	转换类型的名称。

错误 1362	“不能将值 '%1' 视为类型 %2。动态类型为 %3。”
参数 3	不能转换的值的类型。
可能的原因	试图将值视为其它数据类型时出错。值的动态类型与目标类型不匹配。
错误 1363	“尚未为此连接的序列 '%1' 定义 'currval' 运算符”
常量	SEQUENCE_CURRVAL_NOT_DEFINED
SAP Sybase 错误号	3043
SQL 状态	52W51
SQL 代码	-1363L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	序列的名称。
可能的原因	在当前连接中为序列调用 nextval 后，只定义了序列生成器的 currval 运算符。

消息 1366 到 1386

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1366	“序列 '%1' 正被另一个连接使用”
常量	SEQUENCE_IN_USE
SAP Sybase 错误号	3046
SQL 状态	42WE3
SQL 代码	-1366L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用户的名称。
可能的原因	尝试删除另一个连接目前正在使用的序列。

错误 1367	“用户拥有正在使用的序列”
常量	USER_OWNS_SEQUENCES_IN_USE
SAP Sybase 错误号	3047
SQL 状态	42WE2
SQL 代码	-1367L
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图删除某个用户，而该用户拥有正由数据库其他活动用户使用的序列。

错误 1369	“此数据库不支持序列生成器”
常量	SEQUENCES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3049
SQL 状态	52W52
SQL 代码	-1369L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对序列生成器的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1370	“文本查询不能包含 300 多个术语。”
常量	TEXT_QUERY_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	3050
SQL 状态	WT022
SQL 代码	-1370L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1370	“文本查询不能包含 300 多个术语。”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	文本查询最多包含 300 个术语。

错误 1371	“实例化视图不能更改为快速，因为 ON 条件必须引用 OUTER JOIN 的两边。”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_PSNS_ON_CONDITION
SAP Sybase 错误号	3051
SQL 状态	42WE4
SQL 代码	-1371L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图将其定义包含非法 ON 条件的实例化视图的刷新类型更改为快速。

错误 1372	“服务器不能建立 TCP/IP 连接。”
常量	TCP_CONNECTIONS_NOT_ENABLED
SAP Sybase 错误号	2736
SQL 状态	08WA3
SQL 代码	-1372L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	此数据库服务器不能建立 TCP/IP 连接。缺省情况下，个人服务器 (dbeng) 不允许 TCP/IP 连接。如果使用 -xd 命令行选项启动网络服务器 (dbsrv)，也会出现此错误。要使用诊断跟踪和应用程序分析等功能，必须能够建立 TCP/IP 连接。

错误 1373	“同步失败，出现内部错误: %1”
常量	SYNCCMD_INTERNAL_ERROR

错误 1373	“同步失败，出现内部错误: %1”
SAP Sybase 错误号	3052
SQL 状态	5RW43
SQL 代码	-1373L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	内部错误编号
可能的原因	执行 SYNCHRONIZE 语句时出现内部错误。

错误 1374	“同步失败。有关详细信息，请检查调用 sp_get_last_synchronize_result(%1) 的结果。”
常量	SYNCCMD_SYNCH_FAILED
SAP Sybase 错误号	3053
SQL 状态	5RW44
SQL 代码	-1374L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	发生同步失败的连接 ID
可能的原因	同步已完成，但同步过程的退出代码表明同步并未成功。有关详细信息，请查看调用 sp_get_last_synchronize_result() 的结果。

错误 1375	“无法启动 dbmlsync 服务器”
常量	SYNCCMD_START_SERVER_FAIL
SAP Sybase 错误号	3054
SQL 状态	5RW45
SQL 代码	-1375L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1375	“无法启动 dbmlsync 服务器”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器启动新的 dbmlsync 进程失败或无法连接到在 SYNCHRONIZE 语句中指定的端口号上运行的现有 dbmlsync 服务器。

错误 1376	“无法连接到 dbmlsync 服务器”
常量	SYNCCMD_CONNECT_SERVER_FAIL
SAP Sybase 错误号	3055
SQL 状态	5RW46
SQL 代码	-1376L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器无法建立与 dbmlsync 服务器的连接。

错误 1377	“SYNCHRONIZE 语句超时”
常量	SYNCCMD_TIMEOUT
SAP Sybase 错误号	3056
SQL 状态	5RW47
SQL 代码	-1377L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	SYNCHRONIZE 语句未在指定的超时值内完成。有关详细信息，请查看调用 sp_get_last_synchronize_result() 的结果。

错误 1378	“数据库服务器无法关闭 dbmlsync 服务器”
常量	SYNCCMD_SHUTDOWN_FAIL
SAP Sybase 错误号	3057

错误 1378	“数据库服务器无法关闭 dbmlsync 服务器”
SQL 状态	5RW48
SQL 代码	-1378L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器启动了新的 dbmlsync 服务器来处理 SYNCHRONIZE 语句，但是尝试关闭进程时遇到错误。
错误 1379	“无法及时关闭 dbmlsync 服务器”
常量	SYNCCMD_SHUTDOWN_SLOW
SAP Sybase 错误号	3058
SQL 状态	5RW49
SQL 代码	-1379L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库服务器启动了新的 dbmlsync 服务器来处理 SYNCHRONIZE 语句，并已成功地向进程发出关闭请求，但进程未在指定的超时值内关闭。
错误 1380	“多次重定向客户端”
常量	TOO_MANY_REDIRECTS
SAP Sybase 错误号	3059
SQL 状态	08WA4
SQL 代码	-1380L
ODBC 2 状态	08S01
ODBC 3 状态	08S01
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	主服务器将连接重定向到其它服务器，而该服务器也试图重定向连接。

错误 1381	“数据库服务器名称 '%1' 不能与主服务器或镜像服务器相同”
常量	MIRROR_SERVER_NAME_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	3060
SQL 状态	WW159
SQL 代码	-1381L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	服务器名
可能的原因	使用类型 PRIMARY 或 MIRROR 定义的镜像服务器不能具有与实际服务器名相同的名称。

错误 1382	“由于行值无效或不受支持，下载失败”
常量	INVALID_DOWNLOAD_VALUE
SAP Sybase 错误号	3061
SQL 状态	0AW26
SQL 代码	-1382L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	同步下载失败，因为下载的行包含无效或不支持的列值。

错误 1383	“已超过具有类型 COPY 的被授权的最大镜像服务器数”
常量	MIRROR_COPY_SERVER_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	3062
SQL 状态	WW160
SQL 代码	-1383L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1383	“已超过具有类型 COPY 的被授权的最大镜像服务器数”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	可以定义的具有类型 COPY 的最大镜像服务器数量受数据库服务器许可限制。在已存在最大允许数量的具有类型 COPY 的镜像服务器的情况下，尝试创建新的此类镜像服务器。

错误 1384	“无法停止指定的数据库: %1”
常量	UNABLE_TO_STOP_DATABASE
SAP Sybase 错误号	2728
SQL 状态	08WA5
SQL 代码	-1384L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法停止数据库的原因 (如果已知)。
可能的原因	数据库服务器无法停止指定的数据库。

错误 1385	“同步失败。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。”
常量	MLA_SYNC_FAILED
SAP Sybase 错误号	3063
SQL 状态	WW161
SQL 代码	-1385L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	同步未成功。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。

错误 1386	“无法连接到 dbmlsync 服务器。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。”
常量	MLA_SYNC_CONNECT_SERVER_FAIL

错误 1386	“无法连接到 dbmlsync 服务器。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。”
SAP Sybase 错误号	3064
SQL 状态	WW162
SQL 代码	-1386L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	MobiLink 代理适配器无法建立与 dbmlsync 服务器的连接。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。

消息 1387 到 1406

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1387	“无法关闭 dbmlsync 服务器。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。”
常量	MLA_SYNC_SHUTDOWN_FAIL
SAP Sybase 错误号	3065
SQL 状态	WW163
SQL 代码	-1387L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图关闭服务器时，MobiLink 代理适配器遇到错误。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。

错误 1388	“无法启动 dbmlsync 服务器。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。”
常量	MLA_SYNC_START_SERVER_FAIL
SAP Sybase 错误号	3066
SQL 状态	WW164

错误 1388	“无法启动 dbmlsync 服务器。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。”
SQL 代码	-1388L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	MobiLink 代理适配器启动新 dbmlsync 进程失败或服务器未在超时到期之前开始处理请求。有关详细信息，请查阅 dbmlsync 日志文件。
错误 1389	“非索引字表的值不能为 NULL。”
常量	TEXT_STOPLIST_NULL
SAP Sybase 错误号	2727
SQL 状态	WT023
SQL 代码	-1389L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	文本配置非索引字表的值不能为 NULL。要删除非索引字表，请使用 ALTER TEXT CONFIGURATION...DROP STOPLIST 语句。
错误 1390	“句柄耗尽后不能进行增量刷新。”
常量	TEXT_HANDLES_EXHAUSTED
SAP Sybase 错误号	2724
SQL 状态	WT024
SQL 代码	-1390L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	句柄耗尽时，MANUAL 或 AUTO REFRESH 文本索引的增量刷新将无法实现。需要重建文本索引方可使用增量刷新。

错误 1391	“无效的非索引字表值。”
常量	TEXT_INVALID_STOPLIST_VALUE
SAP Sybase 错误号	2725
SQL 状态	WT025
SQL 代码	-1391L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	为非索引字表指定的值无效。

错误 1392	“此数据库不支持具有 WITH NULLS NOT DISTINCT 子句的唯一索引”
常量	UNIQUE_INDEX_NULLS_NOT_DISTINCT_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3067
SQL 状态	52W53
SQL 代码	-1392L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对具有 WITH NULLS NOT DISTINCT 子句的唯一索引的支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1393	“初始化外部术语断开器时出现错误”
常量	ERROR_INITIALIZING_EXT_TERMBREAKER
SAP Sybase 错误号	2717
SQL 状态	WT028
SQL 代码	-1393L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1393	“初始化外部术语断开器时出现错误”
可能的原因	由于内部错误而无法初始化外部术语断开器。
错误 1394	“指定的外部前置过滤器名称无效”
常量	INVALID_EXT_PREFILTER_NAME
SAP Sybase 错误号	2682
SQL 状态	WT029
SQL 代码	-1394L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在文本配置中指定的外部前置过滤器名称无效。
错误 1395	“指定的外部术语断开器名称无效”
常量	INVALID_EXT_TERMBREAKER_NAME
SAP Sybase 错误号	2683
SQL 状态	WT026
SQL 代码	-1395L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在文本配置中指定的外部术语断开器名称无效。
错误 1396	“初始化外部前置过滤器时出现错误”
常量	ERROR_INITIALIZING_EXT_PREFILTER
SAP Sybase 错误号	2718
SQL 状态	WT027
SQL 代码	-1396L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1396	“初始化外部前置过滤器时出现错误”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	由于内部错误而无法初始化外部前置过滤器。

错误 1397	“自上次使用之后已更改临时表 '%1' 的定义”
常量	TEMP_TABLE_DEFINITION_CHANGED
SAP Sybase 错误号	3068
SQL 状态	WW165
SQL 代码	-1397L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名
可能的原因	自上次在存储过程或触发器中使用临时表后对其定义进行了更改。必须重新编译过程。

错误 1398	“VERIFY 与 RENAME 不能一起使用”
常量	RENAME_WITH_VERIFY_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2681
SQL 状态	42WE5
SQL 代码	-1398L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	由于 VERIFY 不会向 dbspace 执行写入操作，所以在恢复验证期间无法重命名 dbspace。

错误 1399	“无效的相关矩阵 '%1'”
常量	SLERR_INVALID_RELATE_MATRIX

错误 1399	“无效的正交矩阵 '%1'”
SAP Sybase 错误号	3069
SQL 状态	2FF04
SQL 代码	-1399L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	相交矩阵字符串。
可能的原因	提供的值不是有效的相交矩阵字符串。有效的字符串包含九个字符，由 T、F、*、0、1 或 2 组成。

错误 1400	“点是重复的 %1”
常量	SLERR_DUPLICATE_POINT
SAP Sybase 错误号	3070
SQL 状态	2FF05
SQL 代码	-1400L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	重复的点
可能的原因	线串或圆弧线串几何包含两个相同的相邻点。这表示该几何无效。

错误 1401	“元素是空集 ('%1' 附近) ”
常量	SLERR_ELEMENT_IS_EMPTY
SAP Sybase 错误号	3071
SQL 状态	2FF06
SQL 代码	-1401L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1401	“元素是空集 ('%1' 附近)”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到空几何的值或方法。
可能的原因	几何的元素为空集。空几何不能用作线串或圆弧线串中的点；空曲线不能用作复合曲线的元素；空曲线不能用作多边形的环。

错误 1402	“混合的空间参照系 %1 和 %2 (%3 附近)”
常量	SLERR_MIXED_SRS
SAP Sybase 错误号	3072
SQL 状态	2FF10
SQL 代码	-1402L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	第一个空间参照系的 SRID。
参数 2	第二个空间参照系的 SRID。
参数 3	检测到混合空间参照系的值或方法。
可能的原因	方法不支持使用来自不同空间参照系的几何。

错误 1403	“'%1' 附近有非邻接曲线”
常量	SLERR_COMPOUNDCURVE_NOT_CONTIGUOUS
SAP Sybase 错误号	3073
SQL 状态	2FF11
SQL 代码	-1403L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到非邻接曲线的值或方法。
可能的原因	复合曲线几何由曲线组成，相邻曲线必须在端点连接。

错误 1404	“未知测量单位 '%1'”
常量	SLERR_UNKNOWN_UOM
SAP Sybase 错误号	3074
SQL 状态	2FF14
SQL 代码	-1404L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	测量单位的名称。
可能的原因	名称与定义的测量单位不匹配。

错误 1405	“无法转换几何 (错误 %1) ”
常量	SLERR_TRANSFORM_FAIL
SAP Sybase 错误号	3075
SQL 状态	2FF15
SQL 代码	-1405L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	投影库中的错误代码。
可能的原因	执行从一个空间参照系到另一个空间参照系的转换时出错。如果第一个几何中的点超出转换定义的边界，则会发生此错误。还会对特定的转换定义报告该错误。转换库中的整数错误代码可用于诊断转换定义。

错误 1406	“分析偏移 %2 处扫描 '%1' 的已知文本 (WKT) 时出错”
常量	SLERR_WKT_PARSE_NEAR
SAP Sybase 错误号	3076
SQL 状态	2FF22
SQL 代码	-1406L

错误 1406	“分析偏移 %2 处扫描 '%1' 的已知文本 (WKT) 时出错”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到问题的文本。
参数 2	检测到问题的输入字符串中的偏移。
可能的原因	分析几何的标准文本格式时检测到错误。

消息 1407 到 1427

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1407	“分析偏移 %1 处的已知二进制 (WKB) 时出错”
常量	SLERR_WKB_PARSE
SAP Sybase 错误号	3077
SQL 状态	2FF23
SQL 代码	-1407L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到错误的二进制字符串内的字节偏移。
可能的原因	分析几何的标准二进制时检测到错误。

错误 1408	“混合坐标尺寸”
常量	SLERR_MIXED_DIM
SAP Sybase 错误号	3078
SQL 状态	2FF25
SQL 代码	-1408L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1408	“混合坐标尺寸”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	方法包含了具有混合坐标维度 (Z 值和 M 值) 的几何。
错误 1409	“未知空间参照系 (%1)”
常量	SLERR_SRID_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	3079
SQL 状态	2FF59
SQL 代码	-1409L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间参照系标识符。
可能的原因	提供的 SRID 与定义的空间参照系不匹配。
错误 1410	“不能从 %1 个点构造 ST_CircularString ('%2' 附近) ”
常量	SLERR_CIRC_NUM_POINTS
SAP Sybase 错误号	3080
SQL 状态	2FF71
SQL 代码	-1410L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	给定的错误点数。
参数 2	检测到错误的值或方法。
可能的原因	圆弧线串几何应包含三个点，后面还可以跟有任意数量的成对点。
错误 1411	“无法从 %1 转换到 %2 (%3 附近) 。”
常量	SLERR_ST_TO_XXX_FAILN

错误 1411	“无法从 %1 转换到 %2 (%3 附近) 。”
SAP Sybase 错误号	3081
SQL 状态	2FF16
SQL 代码	-1411L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	值的几何类型。
参数 2	目标的几何类型。
参数 3	检测到错误的值或方法。
可能的原因	无法将值转换为指定的目标类型。

错误 1412	“此数据库不支持空间”
常量	SLERR_NEED_UPGRADE
SAP Sybase 错误号	3082
SQL 状态	2FW02
SQL 代码	-1412L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	涉及空间支持的操作不能与此数据库一起使用，因为需要升级此数据库后才能使用空间功能。

错误 1413	“不支持空间功能 %1”
常量	SLERR_NYI
SAP Sybase 错误号	3083
SQL 状态	2FW03
SQL 代码	-1413L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1413	“不支持空间功能 %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不支持功能的名称。
可能的原因	指定的功能不受支持。

错误 1414	“分析已知文本 (WKT) 时出错:偏移 %1 处的尺寸不一致”
常量	SLERR_WKT_PARSE_INCONSISTENT_ZM
SAP Sybase 错误号	3084
SQL 状态	2FW05
SQL 代码	-1414L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到错误的标准文本字符串中的偏移。
可能的原因	在指定的偏移处检测到混合坐标维度。例如，集合中的一个几何可能具有 Z 值，而另一个则可能不具有。

错误 1415	“分析偏移 %1 处的几何内部序列化时出错”
常量	SLERR_SERIAL_PARSE
SAP Sybase 错误号	3085
SQL 状态	2FW06
SQL 代码	-1415L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	内部序列化中的字节偏移。
可能的原因	分析内部序列化字符串时出错。

错误 1417	“分析已知二进制 (WKB) 时出错:分析 %2 处的类型代码 %1 无效”
常量	SLERR_WKB_PARSE_TYPE
SAP Sybase 错误号	3087
SQL 状态	2FW08
SQL 代码	-1417L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不支持的类型代码值。
参数 2	检测到错误的二进制字符串内的字节偏移。
可能的原因	标准二进制字符串包含不支持的类型代码。
错误 1418	“分析已知二进制 (WKB) 时出错:偏移 %2 处的类型代码 %1 不是父项的有效子类型”
常量	SLERR_WKB_PARSE_TYPE_NOT_PERMITTED
SAP Sybase 错误号	3088
SQL 状态	2FW09
SQL 代码	-1418L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不支持的类型代码值。
参数 2	检测到错误的二进制字符串内的字节偏移。
可能的原因	标准二进制字符串在父几何中包含子几何，而子几何不是父几何所允许的类型。
错误 1419	“分析已知二进制 (WKB) 时出错:输入意外结束”
常量	SLERR_WKB_PARSE_UNEXPECTED_EOF
SAP Sybase 错误号	3089

错误 1419	“分析已知二进制 (WKB) 时出错:输入意外结束”
SQL 状态	2FW10
SQL 代码	-1419L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	标准二进制字符串比预期的短。

错误 1420	“分析已知二进制 (WKB) 时出错:偏移 %1 处的尺寸不一致”
常量	SLERR_WKB_PARSE_INCONSISTENT_ZM
SAP Sybase 错误号	3090
SQL 状态	2FW11
SQL 代码	-1420L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到错误的二进制字符串内的字节偏移。
可能的原因	标准二进制字符串包含具有不同坐标维数的几何。例如，字符串可以包含一个具有 Z 值的点和另一个不具有 Z 值的点。

错误 1421	“分析已知二进制 (WKB) 时出错:偏移 %2 处的字节顺序标记 %1 无效”
常量	SLERR_WKB_PARSE_INVALID_BOM
SAP Sybase 错误号	3091
SQL 状态	2FW12
SQL 代码	-1421L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	字节顺序标记的值。

错误 1421	“分析已知二进制 (WKB) 时出错:偏移 %2 处的字节顺序标记 %1 无效”
参数 2	检测到错误的二进制字符串内的字节偏移。
可能的原因	标准二进制字符串具有无效的字节顺序标记。如果使用的二进制字符串不是标准二进制格式，则会发生这种情况。

错误 1422	“分析 shapefile 记录时出错”
常量	SLERR_SHAPE_PARSE
SAP Sybase 错误号	3092
SQL 状态	2FW13
SQL 代码	-1422L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	shapefile 含有无效记录。

错误 1423	“分析 shapefile 属性时出错”
常量	SLERR_SHAPE_PARSE_ATTRIBUTES
SAP Sybase 错误号	3093
SQL 状态	2FW14
SQL 代码	-1423L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	shapefile 包含无效属性。

错误 1424	“shapefile 文件名无效”
常量	SLERR_SHAPE_INVALID_FILENAME
SAP Sybase 错误号	3094
SQL 状态	2FW15
SQL 代码	-1424L

错误 1424	“shapefile 文件名无效”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	指定的 shapefile 文件名无效。

错误 1425	“不支持多面片 shapefile 形状”
常量	SLERR_SHAPE_MULTIPATCH
SAP Sybase 错误号	3095
SQL 状态	2FW16
SQL 代码	-1425L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	shapefile 包含多面片对象；不支持此类型。

错误 1426	“嵌入的 SRID (%1) 与提供的 SRID (%2) 冲突。”
常量	SLERR_SRID_CONFLICT_EMBED_PARAM
SAP Sybase 错误号	3096
SQL 状态	2FW19
SQL 代码	-1426L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已分析字符串中的 SRID。
参数 2	作为参数提供的 SRID。
可能的原因	对空间方法的调用中的字符串的嵌入 SRID 与传送到方法的 SRID 参数不同。

错误 1427	“嵌入的 SRID 不一致 (%1 和 %2) 。”
常量	SLERR_SRID_CONFLICT_EMBED_EMBED
SAP Sybase 错误号	3097
SQL 状态	2FW20
SQL 代码	-1427L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	第一个 SRID。
参数 2	第二个 SRID。
可能的原因	字符串表示中的几何包含来自不同空间参照系的对象。

1428 - 1629

消息 1428 到 1448

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1428	“不识别格式类型 '%1' 。”
常量	SLERR_FMT_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	3098
SQL 状态	2FW21
SQL 代码	-1428L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的格式类型。
可能的原因	无法识别指定的格式类型。

错误 1429	“此处无法使用格式类型 '%1'。”
常量	SLERR_FMT_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3099
SQL 状态	2FW22
SQL 代码	-1429L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的格式类型。
可能的原因	不能在此上下文中使用指定的格式类型。

错误 1430	“此处无法使用 '%1' 格式中的输入字符串。”
常量	SLERR_WRONG_FORMAT
SAP Sybase 错误号	3100
SQL 状态	2FW23
SQL 代码	-1430L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的格式。
可能的原因	不能在此上下文中使用指定格式的字符串。

错误 1431	“格式指定语法无效。”
常量	SLERR_INVALID_FORMAT_SPECIFICATION
SAP Sybase 错误号	3101
SQL 状态	2FW24
SQL 代码	-1431L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1431	“格式指定语法无效。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	格式指定无效。

错误 1432	“不识别格式指定选项 '%1'。”
常量	SLERR_INVALID_FORMAT_SPECIFICATION_OPTION
SAP Sybase 错误号	3102
SQL 状态	2FW25
SQL 代码	-1432L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的选项。
可能的原因	该格式指定不支持指定的选项。

错误 1433	“值 '%2' 不是 '%1' 格式指定选项的有效设置。”
常量	SLERR_INVALID_FORMAT_SPECIFICATION_OPTION_VALUE
SAP Sybase 错误号	3103
SQL 状态	2FW26
SQL 代码	-1433L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效值。
参数 2	格式指定选项。
可能的原因	指定选项不接受此值。

错误 1434	“该数据的格式无法识别。”
常量	SLERR_UNKOWNN_FORMAT
SAP Sybase 错误号	3104
SQL 状态	2FW27
SQL 代码	-1434L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	提供的字符串不是可用于分析几何的可识别格式。

错误 1435	“方法 %2 不支持 SRID=%1 的几何。”
常量	SLERR_ROUND_EARTH_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3105
SQL 状态	2FW28
SQL 代码	-1435L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	几何的 SRID。
参数 2	不支持此 SRID 的方法的名称。
可能的原因	指定方法不支持指定空间参照系中的几何。例如，该方法可能不支持球形地球数据。

错误 1436	“计算非点几何之间的距离时不支持 SRID=%1 的几何。”
常量	SLERR_ROUND_EARTH_UNSUPPORTED_DIS
SAP Sybase 错误号	3106
SQL 状态	2FW29
SQL 代码	-1436L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1436	“计算非点几何之间的距离时不支持 SRID=%1 的几何。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	几何的 SRID。
可能的原因	使用球形地球数据时，不支持两个非点几何之间的距离。

错误 1438	“读取配置文件时出错。”
常量	SLERR_CONFIG_FILE_ERR
SAP Sybase 错误号	3108
SQL 状态	2FW31
SQL 代码	-1438L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	读取空间支持的配置文件时出错。如果未安装 "st_geometry_config.tgz" 文件，则会发生此错误。

错误 1439	“无效的配置名称 %1”
常量	SLERR_CONFIG_NO_SUBFILE
SAP Sybase 错误号	3109
SQL 状态	2FW32
SQL 代码	-1439L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的配置名称。
可能的原因	不支持指定的配置。

错误 1440	“比较 '%1' 不能与几何一起使用。”
常量	SLERR_COMPARISON_PREDICATE

错误 1440	“比较 '%1' 不能与几何一起使用。”
SAP Sybase 错误号	3110
SQL 状态	2FW33
SQL 代码	-1440L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	比较关系的类型。
可能的原因	不能使用 < 或 > 之类的运算符比较几何值。只能使用 = 和 <> 比较几何。

错误 1441	“无效的空间参照系已知文本 (WKT)。”
常量	SLERR_SRS_PARSE_ERROR
SAP Sybase 错误号	3111
SQL 状态	2FW34
SQL 代码	-1441L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	提供的字符串不表示标准文本格式中的有效空间参照系定义。

错误 1442	“无效的转换定义 '%1'。”
常量	SLERR_INVALID_TRANSFORM_DEF
SAP Sybase 错误号	3112
SQL 状态	2FW35
SQL 代码	-1442L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1442	“无效的转换定义 '%1'。”
参数 1	无效的转换定义字符串。
可能的原因	提供的字符串不表示有效的转换定义。
错误 1443	“转换定义过长。”
常量	SLERR_TRANSFORM_DEF_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	3113
SQL 状态	2FW36
SQL 代码	-1443L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	提供的转换定义过长。
错误 1444	“不支持从 SRID %1 转换到 %2。”
常量	SLERR_NO_XFORM_DEF
SAP Sybase 错误号	3114
SQL 状态	2FW37
SQL 代码	-1444L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	值的 SRID。
参数 2	目标的 SRID。
可能的原因	无法从值的空间参照系转换到指定目标。
错误 1445	“不支持从 SRID %1 转换。”
常量	SLERR_NO_SRC_XFORM_DEF
SAP Sybase 错误号	3115

错误 1445	“不支持从 SRID %1 转换。”
SQL 状态	2FW38
SQL 代码	-1445L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	值的 SRID。
可能的原因	无法从指定空间参照系的值转换。
错误 1446	“测量单位 \"%1\" 不是线性单位。”
常量	SLERR_UOM_NOT_LINEAR
SAP Sybase 错误号	3116
SQL 状态	2FW39
SQL 代码	-1446L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效测量单位的名称。
可能的原因	指定的测量单位不是线性测量单位。
错误 1447	“测量单位 \"%1\" 不是角度单位。”
常量	SLERR_UOM_NOT_ANGULAR
SAP Sybase 错误号	3117
SQL 状态	2FW40
SQL 代码	-1447L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1447	“测量单位 \"%1\" 不是角度单位。”
参数 1	无效测量单位的名称。
可能的原因	指定的测量单位不是线性测量单位。

错误 1448	“无效的多边形格式 '%1'”
常量	SLERR_INVALID_POLY_ORD
SAP Sybase 错误号	3118
SQL 状态	2FW41
SQL 代码	-1448L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的多边形格式。
可能的原因	指定的多边形格式不是有效格式。

消息 1449 到 1468

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1449	“无效的多边形:无外环”
常量	SLERR_INVALID_POLY_NO_EXT
SAP Sybase 错误号	3119
SQL 状态	2FW42
SQL 代码	-1449L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	提供的多边形无效，因为该多边形不具有外部环。

错误 1450	“无效的多边形嵌套”
常量	SLERR_INVALID_POLY_NESTING

错误 1450	“无效的多边形嵌套”
SAP Sybase 错误号	3120
SQL 状态	2FW43
SQL 代码	-1450L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法将提供的环解释为有效的多边形。

错误 1451	“无效的多边形:多个外环”
常量	SLERR_INVALID_POLY_MULT_EXT
SAP Sybase 错误号	3121
SQL 状态	2FW44
SQL 代码	-1451L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	存在多个无法形成单个有效多边形的外部环。

错误 1452	“表 '%1' 包含空间列 '%2' 并且无主键”
常量	SLERR_UPDDEL_NO_PK
SAP Sybase 错误号	3122
SQL 状态	2FW45
SQL 代码	-1452L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名。

错误 1452	“表 '%1' 包含空间列 '%2' 并且无主键”
参数 2	空间列名称。
可能的原因	除非为包含空间列的表定义了主键，否则不能对该表执行更新或删除语句。

错误 1453	“空间列 '%1' 不能包括在主键或唯一索引中”
常量	SLERR_CREATE_INDEX_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	3123
SQL 状态	2FW46
SQL 代码	-1453L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间列的名称。
可能的原因	空间列不能包括在主键或唯一索引中。

错误 1454	“空间列 '%1' 不能包括在索引中，因为空间列不约束为单一 SRID”
常量	SLERR_CREATE_INDEX_NOSRID
SAP Sybase 错误号	3124
SQL 状态	2FW47
SQL 代码	-1454L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间列的名称。
可能的原因	指定空间列不能包括在空间索引中，因为此列未被限制为只能具有来自单个空间参照系的值。列定义的形式应为 "col ST_Geometry(SRID=0)"。

错误 1455	“创建测量单位时必须指定 CONVERT USING 子句”
常量	SLERR_DDL_UOM_NOFACT
SAP Sybase 错误号	3125
SQL 状态	2FW48
SQL 代码	-1455L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	使用 CREATE SPATIAL UNIT OF MEASURE 语句时不包括 CONVERT USING 子句。

错误 1456	“字符串 '{1}' 不是有效轴顺序”
常量	SLERR_DDL_SRS_AXISORDER
SAP Sybase 错误号	3126
SQL 状态	2FW49
SQL 代码	-1456L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的轴顺序。
可能的原因	指定的字符串不是有效的轴顺序。

错误 1457	“字符串 '%1' 不是有效坐标名称”
常量	SLERR_DDL_SRS_COORDNAME
SAP Sybase 错误号	3127
SQL 状态	2FW50
SQL 代码	-1457L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1457	“字符串 '%1' 不是有效坐标名称”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的坐标名称。
可能的原因	提供的字符串不是坐标名称。坐标名称是 X、Y、Z、M、纬度和经度。

错误 1458	“未找到测量单位 '%1'”
常量	SLERR_DDL_NO_UOM
SAP Sybase 错误号	3128
SQL 状态	2FW51
SQL 代码	-1458L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	测量单位名称。
可能的原因	指定的测量单位未定义。

错误 1459	“未找到空间参照系 '%1'”
常量	SLERR_DDL_NO_SRS
SAP Sybase 错误号	3129
SQL 状态	2FW52
SQL 代码	-1459L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间参照系的名称。
可能的原因	指定的空间参照系未定义。

错误 1460	“测量单位 '%1' 已存在”
常量	SLERR_DDL_UOM_EXISTS

错误 1460	“测量单位 '%1' 已存在”
SAP Sybase 错误号	3130
SQL 状态	2FW53
SQL 代码	-1460L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	测量单位的名称。
可能的原因	指定的测量单位已定义。

错误 1461	“空间参照系 '%1' 已存在”
常量	SLERR_DDL_SRS_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3131
SQL 状态	2FW54
SQL 代码	-1461L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间参照系的名称。
可能的原因	指定的空间参照系已存在。

错误 1462	“空间参照系必须指定要使用的 SRID”
常量	SLERR_DDL_SRS_NOSRID
SAP Sybase 错误号	3132
SQL 状态	2FW55
SQL 代码	-1462L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1462	“空间参照系必须指定要使用的 SRID”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	创建空间参照系时，语句必须指定 IDENTIFIED BY，以指定要使用的 SRID。

错误 1463	“分析定义字符串 '%1' 时出错”
常量	SLERR_DDL_SRS_BADWKT
SAP Sybase 错误号	3133
SQL 状态	2FW56
SQL 代码	-1463L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	坐标系名称
可能的原因	提供的定义字符串不是坐标系的有效标准文本。

错误 1464	“不支持空间参照系类型 ('%1')”
常量	SLERR_DDL_SRS_BAD_SRS_TYPE
SAP Sybase 错误号	3134
SQL 状态	2FW57
SQL 代码	-1464L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不受支持的空间参照系类型。
可能的原因	指定的空间参照系类型不受支持。

错误 1465	“地理空间参照系缺少椭圆体参数”
常量	SLERR_DDL_SRS_NOELLIPSOID
SAP Sybase 错误号	3135

错误 1465	“地理空间参照系缺少椭圆柱参数”
SQL 状态	2FW58
SQL 代码	-1465L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	创建地理空间参照系时，必须在 DEFINITION 子句中或显式指定椭圆柱参数。这些参数用于计算点之间的距离。

错误 1466	“为非地理空间参照系指定了椭圆柱参数”
常量	SLERR_DDL_SRS_ELLIPSOID
SAP Sybase 错误号	3136
SQL 状态	2FW59
SQL 代码	-1466L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	只能为地理空间参照系指定 ELLIPSOID 参数。

错误 1467	“坐标 %1 缺少坐标限制”
常量	SLERR_DDL_SRS_MUSTBOUND
SAP Sybase 错误号	3137
SQL 状态	2FW60
SQL 代码	-1467L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	坐标名称。
可能的原因	没有为指定的坐标指定边界。

错误 1468	“此类型空间参照系统不支持指定的轴顺序”
常量	SLERR_DDL_SRS_AXISORD
SAP Sybase 错误号	3138
SQL 状态	2FW61
SQL 代码	-1468L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	此空间参照系类型不支持指定的轴顺序。

消息 1469 到 1489

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1469	“此类型空间参照系统不支持指定的多边形格式 '%1'”
常量	SLERR_DDL_SRS_POLYFORMAT
SAP Sybase 错误号	3139
SQL 状态	2FW62
SQL 代码	-1469L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	多边形格式字符串。
可能的原因	此空间参照系类型不支持指定的多边形格式。

错误 1470	“无效的存储格式 '%1'”
常量	SLERR_DDL_SRS_STGFORMAT
SAP Sybase 错误号	3140
SQL 状态	2FW63
SQL 代码	-1470L

错误 1470	“无效的存储格式 '%1'”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的存储格式字符串。
可能的原因	指定的存储格式字符串无效。

错误 1471	“无法修改空间参照系 %1，因为它正在使用”
常量	SLERR_DDL_SRS_INUSE
SAP Sybase 错误号	3141
SQL 状态	2FW64
SQL 代码	-1471L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	坐标系名称
可能的原因	坐标系目前正在使用中，不能删除。

错误 1472	“保留空间参照系 \"%1\"”
常量	SLERR_DDL_SRS_RESERVED
SAP Sybase 错误号	3142
SQL 状态	2FW65
SQL 代码	-1472L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	保留的空间参照系的名称。
可能的原因	指定的空间参照系保留供系统使用。

错误 1473	“保留空间测量单位 \“%1\”
常量	SLERR_DDL_UOM_RESERVED
SAP Sybase 错误号	3143
SQL 状态	2FW66
SQL 代码	-1473L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	保留的测量单位的名称。
可能的原因	指定的测量单位保留供系统使用。

错误 1474	“SRID %1 被表 '%3' 的列 '%2' 引用”
常量	SLERR_SRS_INUSE_TAB
SAP Sybase 错误号	3144
SQL 状态	2FW67
SQL 代码	-1474L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间参照系标识符。
参数 2	引用列的名称。
参数 3	引用表的名称。
可能的原因	指定的空间参照系正由表的列所使用，无法进行修改。

错误 1475	“SRID %1 被过程 '%3' 的参数 '%2' 引用”
常量	SLERR_SRS_INUSE_PROC
SAP Sybase 错误号	3145
SQL 状态	2FW68

错误 1475	“SRID %1 被过程 '%3' 的参数 '%2' 引用”
SQL 代码	-1475L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间参照系标识符。
参数 2	引用参数名称。
参数 3	引用过程名称。
可能的原因	指定的空间参照系正由过程的参数所使用，无法进行修改。
错误 1476	“SRID %1 被域 \"%3\".\%2\ 引用” 无消息
常量	SLERR_SRS_INUSE_TYPE
SAP Sybase 错误号	3146
SQL 状态	2FW69
SQL 代码	-1476L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间参照系标识符。
参数 2	域的所有者。
参数 3	域的名称。
可能的原因	指定的空间参照系正由用户定义的域所使用，无法进行修改。
错误 1477	“SRID %1 不标识地理空间参照系”
常量	SLERR_NOT_GEOGRAPHIC
SAP Sybase 错误号	3147
SQL 状态	2FW70
SQL 代码	-1477L

错误 1477	“SRID %1 不标识地理空间参照系”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间参照系标识符。
可能的原因	方法 ST_Lat() 和 ST_Long() 只能用于地理空间参照系。

错误 1478	“SQL 函数 %1 不支持 ST_Geometry 参数”
常量	SLERR_SPATIAL_IN_BUILTIN
SAP Sybase 错误号	3148
SQL 状态	2FW71
SQL 代码	-1478L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	SQL 函数的名称。
可能的原因	指定的 SQL 函数不支持几何参数。

错误 1479	“类型 %1 的表达式与类型 %2 的不联集兼容”
常量	SLERR_NOT_UNION_COMPAT
SAP Sybase 错误号	3149
SQL 状态	2FW72
SQL 代码	-1479L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表达式 1 的类型。
参数 2	表达式 2 的类型。

错误 1479	“类型 %1 的表达式与类型 %2 的不联集兼容”
可能的原因	无法组合这两种类型，例如集合运算中的 UNION 或 SQL 函数中的 COALESCE。

错误 1480	“空间库中出现内部错误”
常量	SLERR_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase 错误号	3150
SQL 状态	2FW73
SQL 代码	-1480L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	发生意外错误。

错误 1482	“曲线包含几乎对跖的点 %1 和 %2 ('%3' 附近) ”
常量	SLERR_NEARLY_ANTIPODAL
SAP Sybase 错误号	3152
SQL 状态	2FW77
SQL 代码	-1482L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	第一个点。
参数 2	第二个点。
参数 3	检测到错误的值或方法。
可能的原因	曲线包含两个几乎对跖的点。它们会在球形地球空间参照系中定义不明确的线段。

错误 1483	“LineString 必须至少包含 2 个点 ('%1' 附近) ”
常量	SLERR_LINESTRING_MIN_POINTS

错误 1483	“LineString 必须至少包含 2 个点 (‘%1’ 附近)”
SAP Sybase 错误号	3153
SQL 状态	2FW78
SQL 代码	-1483L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到错误的值或方法。
可能的原因	线串仅包含单个点。

错误 1484	“值 %1 超出坐标 %2 的范围 (SRS 限制 [%3, %4] 部分超过 50%)”
常量	SLERR_OBJECT_OUT_OF_SRS_BOUNDS
SAP Sybase 错误号	3154
SQL 状态	2FW79
SQL 代码	-1484L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	超出定义边界的值。
参数 2	超出范围的坐标名称。
参数 3	空间参照系允许的最小值。
参数 4	空间参照系允许的最大值。
可能的原因	几何包含位于空间参照系所指定的边界之外的点。

错误 1485	“无效的多边形:环未闭合 (‘%1’ 附近)”
常量	SLERR_INVALID_POLY_RING_CLOSE
SAP Sybase 错误号	3155
SQL 状态	2FW80

错误 1485	“无效的多边形:环未闭合 ('%1' 附近)”
SQL 代码	-1485L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到错误的值或方法。
可能的原因	提供的曲线中有一个不是闭合环。

错误 1486	“无效的多边形:环有零区 ('%1' 附近)”
常量	SLERR_INVALID_POLY_EMPTY_RING
SAP Sybase 错误号	3156
SQL 状态	2FW81
SQL 代码	-1486L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到错误的值或方法。
可能的原因	提供的环中有一个环的面积为零, 无法成为有效的多边形环。

错误 1487	“无效的多边形:曲线不是环”
常量	SLERR_INVALID_POLY_NON_RING
SAP Sybase 错误号	3157
SQL 状态	2FW82
SQL 代码	-1487L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	其中一条曲线不是环, 不能用于形成多边形。

错误 1488	“无效的多边形:环大于 SRID=%1 的允许值 ('%2' 附近) ”
常量	SLERR_INVALID_POLY_RE_SIZE
SAP Sybase 错误号	3158
SQL 状态	2FW83
SQL 代码	-1488L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	空间参照系标识符。
参数 2	检测到错误的值或方法。
可能的原因	其中一个环大于指定的空间参照系所支持的大小。

错误 1489	“位置 %1 无效 (应介于 %2 和 %3 之间) ”
常量	SLWARN_INVALID_POSITION
SAP Sybase 错误号	3159
SQL 状态	01F01
SQL 代码	-1489L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	提供的位置。
参数 2	支持的最小位置。
参数 3	支持的最大位置。
可能的原因	提供的位置无效。此位置应介于指定的最小位置和最大位置之间。

消息 1490 到 1509

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1490	“已重定向多边形环顺序”
常量	SLWARN_POLYGON_RING_REORIENTED
SAP Sybase 错误号	3160
SQL 状态	01FW1
SQL 代码	-1490L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	多边形环在输入时自动重定向。这只是一个通知。

错误 1491	“使用 3 个点的 CircularString 已转换为使用 5 个点”
常量	SLWARN_CIRCULARSTRING_3POINT
SAP Sybase 错误号	3161
SQL 状态	01FW2
SQL 代码	-1491L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	包含具有 3 点圆的圆弧线串的曲线已被转换为使用 5 点圆。这只是一个通知。

错误 1492	“无法在列 \%1\ 上创建没有外部前置过滤器库的文本索引” 无消息
常量	TEXT_INDEX_NO_PREFILTER
SAP Sybase 错误号	2652
SQL 状态	WT030
SQL 代码	-1492L

错误 1492	“无法在列 \%1\ 上创建没有外部前置过滤器库的文本索引” 无消息
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	需要外部前置过滤器库的列的名称。
可能的原因	对二进制列构建文本索引需要具有指定外部前置过滤器库的文本配置对象。

错误 1493	“无法在列 \%1\ 上创建带有外部前置过滤器库的文本索引” 无消息
常量	TEXT_INDEX_PREFILTER_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2644
SQL 状态	WT031
SQL 代码	-1493L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不允许外部前置过滤器库的列的名称。
可能的原因	如果文本索引中存在任何非二进制或字符串数据类型的列，则需要不具有外部前置过滤器库的文本配置对象。

错误 1494	“不支持具有 CircularString 的几何 (\%1" 附近) ”
常量	SLERR_CIRCULAR_METHOD
SAP Sybase 错误号	3162
SQL 状态	2FW84
SQL 代码	-1494L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到圆弧线串的方法或上下文。

错误 1494	“不支持具有 CircularString 的几何 (\\'%1\'' 附近)”
可能的原因	该方法或操作不支持具有圆弧线串元素的几何。
错误 1495	“空间参照系 %1 中不支持具有 CircularString 的几何”
常量	SLERR_CIRCULAR_SRS
SAP Sybase 错误号	3163
SQL 状态	2FW85
SQL 代码	-1495L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	球形地球空间参照系的 SRID。
可能的原因	该方法不支持具有圆弧线串元素的几何。
错误 1496	“LOAD TABLE 错误:在数据文件的行 %1 上遇到无效内容”
常量	LOAD_TABLE_DATA_FILE_ERROR
SAP Sybase 错误号	3164
SQL 状态	WL017
SQL 代码	-1496L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	数据文件中出现无效内容处的行号。
可能的原因	LOAD TABLE 语句失败，因为在语句中指定的数据文件的指定行上出现扫描错误。如果行被截断或缺少分隔符，就会出现此错误。
错误 1497	“同步失败，因为 MobiLink 返回验证状态 '%1' 与值 '%2'”
常量	MOBILINK_AUTHENTICATION_FAILED
SAP Sybase 错误号	3165
SQL 状态	28W17

错误 1497	“同步失败，因为 MobiLink 返回验证状态 '%1' 与值 '%2'”
SQL 代码	-1497L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	验证状态编号。
参数 2	验证值编号。
可能的原因	MobiLink 向远程数据库返回了代表失败的验证状态。返回的状态和值编号指明了验证失败的原因。例如，口令无效，或者远程数据库同步已在进行之中。

错误 1498	“'%1' 是未知属性”
常量	UNKNOWN_PROPERTY
SAP Sybase 错误号	3166
SQL 状态	WU001
SQL 代码	-1498L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	属性名称 (或 ID)。
可能的原因	指定的属性未知。

错误 1499	“无效的网格大小 %1”
常量	SLERR_INVALID_GRID_SIZE
SAP Sybase 错误号	3167
SQL 状态	2FW86
SQL 代码	-1499L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1499	“无效的网格大小 %1”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的网格大小。
可能的原因	指定的网格大小不能用于空间参照系。必须根据空间边界选择网格大小。

错误 1500	“无效的公差 %1”
常量	SLERR_INVALID_TOLERANCE
SAP Sybase 错误号	3168
SQL 状态	2FW87
SQL 代码	-1500L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无效的公差。
可能的原因	指定的公差不能用于空间参照系。必须根据空间边界选择公差。

错误 1501	“坐标 %1 的限制无效 (\"BETWEEN %2 AND %3\" 附近) ”
常量	SLERR_INVALID_BOUNDS
SAP Sybase 错误号	3169
SQL 状态	2FW88
SQL 代码	-1501L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	具有无效界限的坐标。
参数 2	无效界限的第一个值。
参数 3	无效界限的第二个值。
可能的原因	指定的坐标界限无效。

错误 1502	“ST_MultiSurface 包含具有无效交叉点的元素 (l"%1\ 附近) ”
常量	SLERR_INVALID_MULTISURF_I
SAP Sybase 错误号	3170
SQL 状态	2FW89
SQL 代码	-1502L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到无效 ST_MultiSurface 的方法或上下文。
可能的原因	ST_MultiSurface 中任意两个 ST_Surface 值的内部不能相交。 ST_MultiSurface 中任意两个元素的边界可以在数量有限的点处相交 (而不能在线段处相交)。

错误 1503	“具有交叉元素的 ST_GeomCollection 不支持操作 (l"%1\ 附近) ”
常量	SLERR_GEOM_COLL_INTERSECT
SAP Sybase 错误号	3171
SQL 状态	2FW90
SQL 代码	-1503L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	检测到无效 ST_GeomCollection 的方法或上下文。
可能的原因	ST_GeomCollection 中元素的相交方式对 ST_MultiSurface 无效。此类型几何不支持此操作。

错误 1504	“外部库出现错误: -%1: %2”
常量	TEXT_USER_SPECIFIED_ERROR
SAP Sybase 错误号	2642
SQL 状态	WT032
SQL 代码	-1504L

错误 1504	“外部库出现错误: -%1: %2”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	由外部库指定的错误号
参数 2	由外部库指定的错误消息
可能的原因	文本索引使用的外部库已报告指定的错误。

错误 1505	“使用类型 COPY 定义的镜像服务器 \“%1\” 不包括父定义”
常量	COPY_SERVER_NEEDS_PARENT
SAP Sybase 错误号	3172
SQL 状态	42WE6
SQL 代码	-1505L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	镜像服务器名称
可能的原因	在类型为 COPY 的服务器 CREATE MIRROR SERVER 语句中, 未定义父服务器。

错误 1506	“未知归类 '%1'”
常量	UNKNOWN_COLLATION
SAP Sybase 错误号	3174
SQL 状态	WC018
SQL 代码	-1506L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不是数据库归类的名称。

错误 1506	“未知归类 '%1'”
可能的原因	指定的归类未知。请确保名称拼写正确。
错误 1507	“实例化视图不能更改为快速，因为 ON 条件引用不在 OUTER JOIN 的提供空值边和保留边中的表。”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_OUTERREFERENCE_ON_CONDITION
SAP Sybase 错误号	3175
SQL 状态	42WE7
SQL 代码	-1507L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图将其定义包含非法 ON 条件的实例化视图的刷新类型更改为快速。
错误 1508	“实例化视图不能更改为快速，因为在 SELECT 列表中至少要有一个来自 OUTER JOIN 的任一提供空值边的非可空列。”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_ISNOTNULL
SAP Sybase 错误号	3176
SQL 状态	42WE8
SQL 代码	-1508L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速，但该视图的 SELECT 列表中并未至少包含一个来自 OUTER JOIN 的任何空值提供边的非可空列。
错误 1509	“实例化视图不能更改为快速，因为在 SELECT 列表中必须包含 OUTER JOIN 的保留边中任一表的主键列。”
常量	UPDATABLE_MATVIEW_PK

错误 1509	“实例化视图不能更改为快速，因为在 SELECT 列表中必须包含 OUTER JOIN 的保留边中任一表的主键列。”
SAP Sybase 错误号	3177
SQL 状态	42WE9
SQL 代码	-1509L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	您试图将实例化视图的刷新类型更改为快速，但该视图的 SELECT 列表中不包含 OUTER JOIN 的保留边中任何表的主键列。

消息 1510 到 1529

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1510	“无法指定不包括序列 %1 的下一个值的范围”
常量	INVALID_ALTER_SEQUENCE
SAP Sybase 错误号	3178
SQL 状态	52W54
SQL 代码	-1510L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	序列的名称。
可能的原因	试图将序列的 MINVAL 或 MAXVAL 边界修改为某个值，而该值会致使序列的 nextval 表达式的下一次调用无效。如果要将范围边界更改为这些值，还必须指定一个 RESTART WITH 子句并提供一个新范围内的值。

错误 1511	“文本索引不得跨服务器类型。”
常量	TEXT_NOT_ALLOWED_ACROSS_SERVERS
SAP Sybase 错误号	2596

错误 1511	“文本索引不得跨服务器类型。”
SQL 状态	WT033
SQL 代码	-1511L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	如果在全直通模式下处理查询，则文本索引不允许跨服务器类型。
错误 1512	“具有外部前置过滤器的文本索引不能同时包含二进制列和字符列”
常量	TEXT_INDEX_MIXED_COLUMNS
SAP Sybase 错误号	2561
SQL 状态	WT034
SQL 代码	-1512L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	为文本索引指定的一个或多个列（但不是所有列）是二进制类型，而且文本配置对象已指定前置过滤器库。使用前置过滤器库的文本索引可以包含二进制列或字符串数据类型列两者之一，但不可以同时包含这两种数据类型列。
错误 1513	“SySAM 许可证管理器初始化失败。”
常量	IQ_LICENSE_INITIALIZATION_FAILURE
SAP Sybase 错误号	2547
SQL 状态	0A005
SQL 代码	-1513L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	Sysam 许可证管理器初始化失败。

错误 1514	“无法签出 SAP Sybase IQ 内核许可。”
常量	IQ_CORE_LICENSE_CHECKOUT_FAILURE
SAP Sybase 错误号	2546
SQL 状态	0A006
SQL 代码	-1514L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	Sysam 许可证管理器无法获取有效的 IQ_CORE 许可。

错误 1515	“此 CPU 不支持空间。”
常量	SLERR_CPU_NEED_SSE
SAP Sybase 错误号	3179
SQL 状态	2FW91
SQL 代码	-1515L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	支持 32 位 Windows 和 32 位 Linux 的空间数据需要一个支持 SSE2 指令的 CPU。

错误 1516	“%1 和 %2 之间的 ST_CircularString 线段中点 (%3) 与起点和终点共线，而不是在起点和终点之间。”
常量	SLERR_CIRC_COLLINEAR_MIDPOINT
SAP Sybase 错误号	3180
SQL 状态	2FF72
SQL 代码	-1516L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1516	“%1 和 %2 之间的 ST_CircularString 线段中点 (%3) 与起点和终点共线，而不是在起点和终点之间。”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	ST_CircularString 线段的起点
参数 2	ST_CircularString 线段的终点
参数 3	ST_CircularString 线段的指定的中点
可能的原因	当 ST_CircularString 线段的中点与其起点和终点共线时，结果将被解释为起点和终点之间的直线。在这种情况下，中点必须位于起点和终点之间的线段上。

错误 1517	“未找到逻辑服务器 \"%1\"”
常量	LOGICAL_SERVER_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2545
SQL 状态	WQ001
SQL 代码	-1517L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器的名称。
可能的原因	在数据库中未找到指定的逻辑服务器。

错误 1518	“逻辑服务器策略 \"%1\" 不允许逻辑服务器中存在协调器成员资格。”
常量	LS_COORD_MEMBERSHIP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2543
SQL 状态	WQ002
SQL 代码	-1518L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器策略的名称。

错误 1518	“逻辑服务器策略 \"%1\" 不允许逻辑服务器中存在协调器成员资格。”
可能的原因	逻辑服务器策略不允许协调器充当逻辑服务器的成员。

错误 1519	“由于登录策略 \"%1\" 存在重叠的逻辑服务器成员资格，因此无法确定逻辑服务器上下文。”
常量	LS_MEMBERSHIP_OVERLAP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2541
SQL 状态	WQ003
SQL 代码	-1519L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	登录策略的名称。
可能的原因	无法为指定的登录策略确定逻辑服务器上下文。在连接字符串中指定逻辑服务器。

错误 1520	“无法重新创建已经存在的逻辑服务器成员资格。”
常量	LS_MEMBERSHIP_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2539
SQL 状态	WQ004
SQL 代码	-1520L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	要添加为成员的 Multiplex 服务器已经是逻辑服务器的成员。

错误 1521	“无法删除不存在的逻辑服务器成员资格。”
常量	LS_MEMBERSHIP_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2537
SQL 状态	WQ005

错误 1521	“无法删除不存在的逻辑服务器成员资格。”
SQL 代码	-1521L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	未找到要删除的 Multiplex 服务器成员资格。

错误 1522	“需要升级数据库才能使用具有文本索引的外部库。”
常量	TEXT_EXT_UPGRADE_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	2530
SQL 状态	WT035
SQL 代码	-1522L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对前置过滤器和术语断开器外部库的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1523	“无法将逻辑服务器 '%1' 重新分配给登录策略 '%2'。”
常量	LS_LP_ASSIGNMENT_EXISTS
SAP Sybase 错误号	2507
SQL 状态	WQ006
SQL 代码	-1523L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器的名称。
参数 2	登录策略的名称。
可能的原因	逻辑服务器 - 已经存在登录策略分配。

错误 1524	“无法删除逻辑服务器 '%1' 和登录策略 '%2' 之间的不存在的分配。”
常量	LS_LP_NON_EXISTING_ASSIGNMENT
SAP Sybase 错误号	2508
SQL 状态	WQ007
SQL 代码	-1524L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器的名称。
参数 2	登录策略的名称。
可能的原因	逻辑服务器 - 不存在登录策略分配。
错误 1525	“不能执行指定操作，角色 '%1' 的管理员数量低于 min_role_admins 选项值”
常量	MIN_ROLE_ADMIN_VIOLATION
SAP Sybase 错误号	3181
SQL 状态	55W36
SQL 代码	-1525L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	违反最少管理员数量这一条件的角色的名称
可能的原因	指定的操作无法执行，因为它会使指定角色的管理员数量小于通过数据库选项 min_role_admins 设置的阈值。
错误 1526	“文本索引 %1 不能与文本过程 %2 配合使用”
常量	TEXT_INVALID_INDEX_FOR_PROC
SAP Sybase 错误号	2010
SQL 状态	WT036

错误 1526	“文本索引 %1 不能与文本过程 %2 配合使用”
SQL 代码	-1526L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文本索引的名称。
参数 2	指定索引对其无效的过程的名称。
可能的原因	指定的文本过程不能与文本索引一同使用。文本过程字符集必须与将要访问的文本索引的字符集对应。

错误 1527	“不允许执行任务 '%1'”
常量	SYSPRIV_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3182
SQL 状态	28W18
SQL 代码	-1527L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	用户提供的内部任务的名称。
可能的原因	创建系统特权是一项仅允许在数据库创建或升级期间执行的内部任务。

错误 1528	“不允许授予更多角色。”
常量	ROLE_GRANT_ID_NOT_AVAILABLE
SAP Sybase 错误号	3183
SQL 状态	28W19
SQL 代码	-1528L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1528	“不允许授予更多角色。”
可能的原因	达到了角色授予的最大限制。不允许授予更多角色。请删除某些角色授予，然后重试。
错误 1529	“DML 派生表中不允许外部引用”
常量	SELECT_DML_OUTER_REFERENCE
SAP Sybase 错误号	3184
SQL 状态	42U09
SQL 代码	-1529L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	基于 INSERT、UPDATE、DELETE 或 MERGE 语句的派生表中不允许外部引用。这些派生表只能出现在不相关子查询中。

消息 1530 到 1549

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1530	“UNLOAD 语句中不支持格式 '%1'”
常量	UNSUPPORTED_UNLOAD_FORMAT
SAP Sybase 错误号	3185
SQL 状态	WL018
SQL 代码	-1530L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
参数 1	指定的格式。
可能的原因	为 UNLOAD 语句指定了不受支持的文件格式。
错误 1531	“几何表达式不能用在 ORDER BY 指定中 (在 '%1' 附近)”
常量	SLERR_GEOM_ORDER_BY

错误 1531	“几何表达式不能用在 ORDER BY 指定中 (在 '%1' 附近) ”
SAP Sybase 错误号	3186
SQL 状态	2FW92
SQL 代码	-1531L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	几何表达式。
可能的原因	不能在 ORDER BY 子句中使用几何表达式。可以在 ORDER BY 说明中使用 ST_LinearHash() 方法, 使用与空间索引相同的规则对几何值进行排序。也可以使用 ST_AsText() 等转换方法, 按字符串表示对行进行排序。

错误 1532	“转换点 %1 失败 (错误 %2) ”
常量	SLERR_TRANSFORM_POINT_FAIL
SAP Sybase 错误号	3187
SQL 状态	2FF17
SQL 代码	-1532L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不能转换的点。
参数 2	投影库中的错误代码。
可能的原因	执行从一个空间参照系到另一个空间参照系的转换时出错。如果第一个几何中的点超出转换定义的边界, 则会发生此错误。还会对特定的转换定义报告该错误。转换库中的整数错误代码可用于诊断转换定义。

错误 1533	“找不到逻辑服务器策略 \"%1\" ”
常量	LS_POLICY_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	2445

错误 1533	“找不到逻辑服务器策略 \“%1\”
SQL 状态	WQ008
SQL 代码	-1533L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器策略的名称。
可能的原因	在数据库中未找到指定的逻辑服务器策略。

错误 1534	“不允许在单数据库上执行逻辑服务器操作。”
常量	LS_OPS_DISALLOWED_ON_SIMPLEX
SAP Sybase 错误号	2443
SQL 状态	WQ009
SQL 代码	-1534L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不允许在 Simplex 数据库上执行逻辑服务器操作。

错误 1535	“此数据库中不支持“系统特权和角色”功能”
常量	ROLES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3188
SQL 状态	0AW27
SQL 代码	-1535L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库是较旧的数据库，并且没有对系统特权和角色功能的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1536	“指定用户 ID 或角色的无效名称 '%1'。”
常量	INVALID_USER_ROLE_NAME
SAP Sybase 错误号	3189
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1536L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	指定了无效用户或角色的名称。
可能的原因	为用户或角色提供了一个无效名称。

错误 1537	“角色 \"%1\" 已经存在”
常量	ROLE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3190
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1537L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	角色的名称。
可能的原因	试图创建的角色在数据库中已经存在。

错误 1538	“用户或角色 ID '%1' 不存在”
常量	UNKNOWN_USER_ROLE_ID
SAP Sybase 错误号	3191
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1538L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1538	“用户或角色 ID '%1' 不存在”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	未找到的用户或角色的名称。
可能的原因	使用了不存在的用户或角色 ID。

错误 1539	“WITH NO SYSTEM PRIVILEGE INHERITANCE OPTION 不允许和 %1 一起使用”
常量	INVALID_ROLE_GRANT_OPTION
SAP Sybase 错误号	3192
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1539L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	角色的名称。
可能的原因	WITH NO SYSTEM PRIVILEGE INHERITANCE 选项只能使用与不可继承的旧权限相对应的用户定义角色指定。

错误 1540	“操作将引起角色循环”
常量	ROLE_CYCLE
SAP Sybase 错误号	3193
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1540L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	您试图将角色授予被授予者，这会导致授予者属于自身。角色成员关系可以是直接的，也可以是间接的。

错误 1541	“指定的系统特权 '%1' 无效”
常量	INVALID_SYSTEM_PRIVILEGE
SAP Sybase 错误号	3194
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1541L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	系统特权的名称。
可能的原因	数据库中不存在指定的系统特权。

错误 1542	“逻辑服务器组合对 ADD 或 SET 子句无效。”
常量	LS_INVALID_COMBINATION_FOR_ADD_SET
SAP Sybase 错误号	2442
SQL 状态	WQ010
SQL 代码	-1542L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	为 ALTER LOGIN POLICY 的 ADD 或 SET 子句指定的逻辑服务器组合无效。无法通过 ADD 子句指定 SERVER 和 NONE。无法通过任何其他逻辑服务器指定 SERVER 和 NONE。

错误 1543	“用户登录策略的逻辑服务器配置不允许访问当前多路复用服务器。”
常量	CONNECTION_DISALLOWED_BY_LOGIN_POLICY_LS_CONFIG
SAP Sybase 错误号	2428
SQL 状态	WQ011
SQL 代码	-1543L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1543	“用户登录策略的逻辑服务器配置不允许访问当前多路复用服务器。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	用户登录策略的逻辑服务器配置不允许访问当前 Multiplex 服务器。若要允许访问当前 Multiplex 服务器，可能需要对用户登录策略的逻辑服务器配置进行更改。
错误 1544	“不允许登录。用户没有足够的权限访问 SERVER 逻辑服务器。”
常量	CONNECTION_DISALLOWED_TO_SERVER_LS
SAP Sybase 错误号	2423
SQL 状态	WQ012
SQL 代码	-1544L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	需要具备 DBA 或 MULTIPLEX ADMIN 权限才能访问 SERVER 逻辑服务器。
错误 1545	“无法创建名为 '%1' 的逻辑服务器。为逻辑服务器选择其它名称。”
常量	INVALID_LS_NAME
SAP Sybase 错误号	2422
SQL 状态	WQ013
SQL 代码	-1545L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器的名称。
可能的原因	ALL、NONE、SERVER、OPEN、DEFAULT 和 COORDINATOR 这些逻辑服务器名称是为当前或将来的版本保留的。

错误 1546	“无法删除多路复用服务器 '%1', 因为它是逻辑服务器的一部分。使用 \\"WITH DROP MEMBERSHIP\\" 子句。”
常量	IQ_MPX_SRV_IS_LS_MEMBER
SAP Sybase 错误号	2387
SQL 状态	WQ014
SQL 代码	-1546L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	Multiplex 服务器的名称。
可能的原因	如果 MPX 服务器是逻辑服务器的一部分, 则 DROP MPX 命令需使用 WITH MEMBERSHIP 子句才能将其删除。
错误 1547	“在尚未删除所有逻辑服务器的情况下, 无法删除多路复用服务器 '%1', , 因为此操作会将多路复用服务器转换为单服务器。使用 \\"WITH DROP LOGICAL SERVER\\" 子句。”
常量	IQ_MPX_SRV_IS_LAST_SEC_MEMBER
SAP Sybase 错误号	2371
SQL 状态	WQ015
SQL 代码	-1547L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	Multiplex 服务器的名称。
可能的原因	如果删除辅助服务器会导致从 MPX 转换到 SPX, 则应删除所有用户创建的逻辑服务器。
错误 1548	“无法删除多路复用服务器 '%1'。它不是最后一个次级服务器。删除 \\"WITH DROP LOGICAL SERVER\\" 子句。”
常量	IQ_MPX_SRV_IS_NOT_LAST_SEC_MEMBER
SAP Sybase 错误号	2370

错误 1548	“无法删除多路复用服务器 '%1'。它不是最后一个次级服务器。删除 \WITH DROP LOGICAL SERVER\ 子句。”
SQL 状态	WQ016
SQL 代码	-1548L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	Multiplex 服务器的名称。
可能的原因	只有在删除最后一个辅助服务器时才能使用 WITH DROP LOGICAL SERVER 子句。

错误 1549	“登录策略选项 '%2' 设置为 off 时，无法设置 '%1' 选项。”
常量	LS_LP_MODIFY_OPT_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2369
SQL 状态	WQ017
SQL 代码	-1549L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	临时选项的名称
参数 2	登录策略选项的名称。
可能的原因	如果登录策略中的一个选项设置为 off，则用户无法设置直接取决于该选项的临时选项。例如，如果登录策略选项 DQP_ENABLED 设置为 Off，则无法将临时选项 DQP_ENABLED 设置为 On。

消息 1550 到 1569

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1550	“不允许覆盖逻辑服务器的 ROOT 登录策略选项。”
常量	LS_ROOT_LP_OVERRIDE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	2368

错误 1550	“不允许覆盖逻辑服务器的 ROOT 登录策略选项。”
SQL 状态	WQ018
SQL 代码	-1550L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	用户无法覆盖逻辑服务器的 ROOT 登录策略的登录策略选项。

错误 1551	“完成连接需要登录重定向，但客户端不支持此操作”
常量	LOGIN_REDIRECTION_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	3195
SQL 状态	08WA6
SQL 代码	-1551L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	连接需要重定向到其它服务器，但客户端库的版本不支持登录重定向。必须升级客户端库才能使用登录重定向。或者，您可以连接到不同的服务器或更改此逻辑服务器配置。

错误 1552	“实例化视图的文本索引类型无效”
常量	TEXT_MV_INVALID_COMBO
SAP Sybase 错误号	3196
SQL 状态	WT037
SQL 代码	-1552L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法在实例化视图上创建具有指定刷新类型的文本索引。只允许在实例化视图上创建 IMMEDIATE REFRESH 文本索引。

错误 1553	“不能执行指定操作，设置违反的用户条件”
常量	SET_USER_VIOLATION
SAP Sybase 错误号	3197
SQL 状态	55W37
SQL 代码	-1553L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
可能的原因	指定的操作无法执行，因为它会使正在进行的 SET USER 语句在数据库中失效。

错误 1554	“未找到指定的 LDAP 服务器 '%1'”
常量	UNKNOWN_LDAP_SERVER
SAP Sybase 错误号	3198
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1554L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11（第 2 页）
参数 1	LDAP 服务器名称。
可能的原因	数据库中不存在指定的 LDAP 服务器。

错误 1555	“不允许对实例化视图文本索引执行语句”
常量	TEXT_MV_TIND_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3199
SQL 状态	WT038
SQL 代码	-1555L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1555	“不允许对实例化视图文本索引执行语句”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不能对为实例化视图创建的文本索引使用 REFRESH TEXT INDEX 或 TRUNCATE TEXT INDEX。无法将文本索引更改为使用不同的刷新类型。
错误 1556	“外部环境无法在 %1 秒的超时期内启动并建立连接。”
常量	EXTENV_START_TIMED_OUT
SAP Sybase 错误号	3200
SQL 状态	WP017
SQL 代码	-1556L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	服务器等待外部环境启动和建立连接所用的时间 (以秒为单位)。
可能的原因	外部环境所花费的时间太长, 无法启动和建立与服务器间的连接。引起该问题的原因可能是因为系统过载或配置错误。
错误 1557	“外部环境无法在数据库启动期间进行启动”
常量	EXTENV_START_ON_STARTUP
SAP Sybase 错误号	3201
SQL 状态	WP018
SQL 代码	-1557L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	数据库启动时不能启动外部环境。在试图启动外部环境之前等待数据库完成启动。
错误 1558	“指定的用户 '%1' 为角色”
常量	CAN_NOT_DROP_ROLE

错误 1558	“指定的用户 '%1' 为角色”
SAP Sybase 错误号	3202
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1558L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要删除的用户的名称。
可能的原因	您尝试删除一个角色。请使用 DROP ROLE 语句。

错误 1559	“指定的角色 '%1' 不是扩展为角色的用户”
常量	NOT_AN_EXTENDED_USER
SAP Sybase 错误号	3203
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1559L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要删除的角色的名称。
可能的原因	所提供的角色名称不是扩展为角色的用户。在这种情况下，不允许使用 FROM USER 子句。

错误 1560	“指定的角色 '%1' 是扩展为角色的用户”
常量	AN_EXTENDED_USER
SAP Sybase 错误号	3204
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1560L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1560	“指定的角色 '%1' 是扩展为角色的用户”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要删除的角色的名称。
可能的原因	指定的角色是扩展为角色的用户，但 DROP ROLE 命令中未指定 FROM USER 子句。

错误 1561	“WITH DROP OBJECTS 不允许和 '%1' 一起使用”
常量	WITH_DROP_OBJECTS_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3205
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1561L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要删除的角色的名称。
可能的原因	不允许将 WITH DROP OBJECTS 与扩展为角色的用户一起使用。

错误 1562	“角色 '%1' 未删除，因为已将其授予其他用户或角色。使用 'WITH REVOKE' 选项删除它。”
常量	CONTAINS_PRIV_GRANTS
SAP Sybase 错误号	3206
SQL 状态	28000
SQL 代码	-1562L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要删除的角色的名称。

错误 1562	“角色 '%1' 未删除，因为已将其授予其他用户或角色。使用 'WITH REVOKE' 选项删除它。”
可能的原因	已使用 WITH NO ADMIN OPTION 或 WITH ADMIN OPTION 将要删除的角色授予其他用户或角色。在下列情况下，可以将角色删除：使用 WITH ADMIN ONLY OPTION 选项执行角色的所有授予操作，或者在 DROP ROLE 命令中指定 WITH REVOKE 选项。可以撤消所有此类角色授予，也可以使用 WITH REVOKE 选项进行 DROP ROLE 操作。
错误 1563	“不能删除在运行时服务器中拥有序列的角色”
常量	USER_OWNS_SEQUENCES
SAP Sybase 错误号	3207
SQL 状态	55W38
SQL 代码	-1563L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16（第 2 页）
可能的原因	在使用运行时服务器时，您尝试将拥有序列的角色删除。此操作将导致序列被删除。运行时服务器无法删除序列。
错误 1564	“不能删除在运行时服务器中拥有事件的角色”
常量	USER_OWNS_EVENTS
SAP Sybase 错误号	3208
SQL 状态	55W39
SQL 代码	-1564L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16（第 2 页）
可能的原因	在使用运行时服务器时，您尝试将拥有事件的角色删除。此操作将导致事件被删除。运行时服务器无法删除事件。
错误 1565	“不能删除在运行时服务器中拥有 Web 服务的角色”
常量	USER_OWNS_WEB_SERVICES

错误 1565	“不能删除在运行时服务器中拥有 Web 服务的角色”
SAP Sybase 错误号	3209
SQL 状态	55W40
SQL 代码	-1565L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在使用运行时服务器时，您尝试将拥有 Web 服务的角色删除。此操作将导致 Web 服务被删除。运行时服务器无法删除 Web 服务。

错误 1566	“不能删除在运行时服务器中拥有外部环境对象的角色”
常量	USER_OWNS_EXTERNENVOBJECTS
SAP Sybase 错误号	3210
SQL 状态	55W41
SQL 代码	-1566L
ODBC 2 状态	42000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在使用运行时服务器时，您尝试将拥有外部环境对象的角色删除。此操作将导致外部环境对象被删除。运行时服务器无法删除外部环境对象。

错误 1567	“无法启动外部环境，外部进程在启动时终止”
常量	EXTENV_PID_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	3211
SQL 状态	WP019
SQL 代码	-1567L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1567	“无法启动外部环境，外部进程在启动时终止”
可能的原因	由于外部进程在启动时终止，启动外部环境的请求无法完成。此问题通常是由客户端配置问题所引起。

错误 1568	“无法生成逻辑服务器 ID。”
常量	LS_MAX_ID_LIMIT_REACHED
SAP Sybase 错误号	2365
SQL 状态	WQ019
SQL 代码	-1568L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	上次生成的逻辑服务器 ID 已达到最大限制。数据库目录需要重建。

错误 1569	“LDAP 服务器 \“%1\” 已存在”
常量	LDAPSERVER_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3212
SQL 状态	WW202
SQL 代码	-1569L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名称。
可能的原因	尝试创建一个在数据库中已存在的 LDAP 服务器。

消息 1570 到 1589

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1570	“尝试为 LDAP 服务器 \“%1\” 分配内存失败。”
常量	LDAPSERVER_ALLOC_FAILED

错误 1570	“尝试为 LDAP 服务器 \"%1\” 分配内存失败。”
SAP Sybase 错误号	3213
SQL 状态	WW203
SQL 代码	-1570L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名称。
可能的原因	尝试为 LDAP 服务器类对象分配内存失败。

错误 1571	“尝试删除 LDAP 服务器 \"%1\” 失败，暂停服务器以将其删除。”
常量	INVALID_STATE_CHANGE
SAP Sybase 错误号	3214
SQL 状态	WW204
SQL 代码	-1571L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名称。
可能的原因	尝试删除 LDAP 服务器失败，因为该服务器处于 READY 或 ACTIVE 状态。在删除服务器前使用 WITH SUSPEND 来更改状态。

错误 1572	“此数据库中不支持 LDAP 用户验证功能”
常量	LDAPUA_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3215
SQL 状态	WW205
SQL 代码	-1572L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1572	“此数据库中不支持 LDAP 用户验证功能”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库是较旧的数据库，并且没有对 LDAP 用户验证功能的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。
错误 1573	“SAP Sybase IQ 数据库不支持 MIRROR 服务器类”
常量	OMNI_NO_MIRROR_FOR_IQ
SAP Sybase 错误号	3216
SQL 状态	WO029
SQL 代码	-1573L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在连接到 SAP Sybase IQ 数据库时，您尝试创建 MIRROR 类型的远程数据访问服务器。SAP Sybase IQ 数据库不支持 MIRROR 服务器类。
错误 1574	“必须升级数据库才能使用 MIRROR 服务器类”
常量	OMNI_MIRROR_NEEDS_UPGRADE
SAP Sybase 错误号	3217
SQL 状态	WO030
SQL 代码	-1574L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在连接到使用旧版软件创建的数据库时，您尝试创建镜像类型的远程数据访问服务器。必须升级数据库才能使用镜像服务器类。
错误 1575	“无法升级数据库；新的 IQ_SHARED_TEMP dbspace 的名称或 ID 已在使用。”
常量	IQ_SHTEMP_DBSPACE_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	2364

错误 1575	“无法升级数据库；新的 IQ_SHARED_TEMP dbspace 的名称或 ID 已在使用。”
SQL 状态	WQ020
SQL 代码	-1575L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图升级数据库失败。在现有 dbspace 均未使用 IQ_SHARED_TEMP dbspace 的名称或 ID 时重试数据库升级。

错误 1576	“LDAP 服务器 \"%1\" 正在被登录策略 \"%2\" 使用。”
常量	LDAPSERVER_IN_USE
SAP Sybase 错误号	3218
SQL 状态	WW206
SQL 代码	-1576L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名称。
参数 2	登录策略的名称。
可能的原因	指定的登录策略引用 LDAP 服务器。必须将登录策略更改为避免引用 LDAP 服务器，然后才能删除 LDAP 服务器。否则，使用 DROP LDAP SERVER <服务器名> WITH DROP ALL REFERENCES 删除登录策略中对 LDAP 服务器的所有引用。

错误 1577	“用户定义的函数引起的无效错误: (%1) %2。”
常量	EMSG_UDF_RAISED_INVALID_ERROR
SAP Sybase 错误号	3219
SQL 状态	QFA67
SQL 代码	-1577L

错误 1577	“用户定义的函数引起的无效错误: (%1) %2。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	UDF 所用的无效错误代码。
参数 2	由 UDF 提供的错误消息, 用于伴随 UDF SQLCODE。
可能的原因	保留范围之外的用户定义函数引起错误。

错误 1578	“表参数化函数不得跨服务器类型。”
常量	TPF_NOT_ALLOWED_ACROSS_SERVERS
SAP Sybase 错误号	3220
SQL 状态	WO009
SQL 代码	-1578L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	如果不在完全直通模式下处理询问, 则不允许表参数化函数跨服务器类型。

错误 1579	“外部过程或函数不得跨服务器类型。”
常量	PROC_NOT_ALLOWED_ACROSS_SERVERS
SAP Sybase 错误号	3221
SQL 状态	WO031
SQL 代码	-1579L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	如果不在完全直通模式下处理查询, 则不允许跨服务器类型调用外部过程或函数。

错误 1580	“无法加载 MobiLink 客户端支持库。”
常量	COULD_NOT_LOAD_SYNC_LIBRARY
SAP Sybase 错误号	3222
SQL 状态	WW207
SQL 代码	-1580L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	19 (第 2 页)
可能的原因	要使用 SYNCHRONIZE 命令, MobiLink 客户端必须安装在正在运行数据库服务器的同一计算机上。
错误 1581	“当连接到云数据库服务器时必须指定数据库的名称”
常量	NO_DEFAULT_DATABASE
SAP Sybase 错误号	3223
SQL 状态	08WA7
SQL 代码	-1581L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	连接至云数据库服务器时, 必须由连接字符串指定数据库名。云数据库服务器没有缺省数据库。
错误 1582	“只有使用 NODETYPE=DIRECT 连接到云数据库服务器时才能指定服务器名称”
常量	SERVER_NAME_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3224
SQL 状态	08WA8
SQL 代码	-1582L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001

错误 1582	“只有使用 NODETYPE=DIRECT 连接到云数据库服务器时才能指定服务器名称”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当连接到云数据库服务器时，在连接字符串上指定服务器名仅适用于 NODETYPE=DIRECT。使用其它 NODETYPE 值连接到云数据库服务器时，不允许指定服务器名。在连接云数据库服务器时，通常使用 HOST 连接参数或 HOST 协议选项指定一个或多个云数据库服务器的地址。
错误 1583	“无法升级数据库。只有在单节点模式下启动协调器后，才能升级数据库。”
常量	IQ_MPX_MUST_BE_SINGLE_NODE
SAP Sybase 错误号	3225
SQL 状态	WQ021
SQL 代码	-1583L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	为了能够在数据库上运行 ALTER DATABASE UPGRADE，必须在单节点模式下使用 '-iqmpx_sn 1' 服务器启动选项来启动协调器。
错误 1584	“无法装载 dbrsakp 共享对象”
常量	RSA_LOAD_FAILED
SAP Sybase 错误号	3226
SQL 状态	08WA9
SQL 代码	-1584L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	服务器不能在 Windows 平台上加载 dbrsakp DLL 或在 Unix 平台上加载 libdbrsakp 共享对象。

错误 1585	“生成安全标识的工具名称或管理用户无效”
常量	INVALID_TOOL_NAME_OR_ADMIN_USER
SAP Sybase 错误号	3227
SQL 状态	08WB1
SQL 代码	-1585L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	提供的工具名或管理用户无法用于生成安全标识。

错误 1586	“在实例化视图 \%2\ 上修改文本索引 \"%1\” 的刷新类型时出错” 无消息
常量	TEXT_INDEX_MV_ALTER_ERROR
SAP Sybase 错误号	3228
SQL 状态	WT039
SQL 代码	-1586L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	文本索引的名称。
参数 2	实例化视图的名称。
可能的原因	在更改与实例化视图相关的文本索引的刷新类型时，遇到了内部错误。

错误 1587	“此数据库不支持存储证书”
常量	CERTIFICATES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3229
SQL 状态	55W42
SQL 代码	-1587L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1587	“此数据库不支持存储证书”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对证书的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1588	“指定的证书无效”
常量	INVALID_CERTIFICATE
SAP Sybase 错误号	3230
SQL 状态	55W43
SQL 代码	-1588L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	证书值不表示有效的证书。

错误 1589	“未找到证书 '%1'”
常量	CERTIFICATE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	3231
SQL 状态	55W44
SQL 代码	-1589L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法找到的证书的名称
可能的原因	证书的名称拼写错误，或者该证书不存在。

消息 1590 到 1609

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1590	“建立远程连接时不能使用安全标识”
常量	INVALID_USE_OF_SECURITY_TOKEN
SAP Sybase 错误号	3232
SQL 状态	WO032
SQL 代码	-1590L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	安全标识不能用于建立远程数据访问连接。

错误 1591	“文本查询中 BEFORE 运算符的使用无效。”
常量	TEXT_INVALID_BEFORE
SAP Sybase 错误号	3233
SQL 状态	WT040
SQL 代码	-1591L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	只允许将术语和前缀用作 BEFORE 运算符的参数。

错误 1592	“此数据库不支持实例化视图上的文本索引。”
常量	TEXT_MV_UPGRADE_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	3234
SQL 状态	WT041
SQL 代码	-1592L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1592	“此数据库不支持实例化视图上的文本索引。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对实例化视图的文本索引的目录支持。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1593	“无法将文件 %1 复制到目标 %2”
常量	UNABLE_TO_COPY_DB_FILE_INTO_CLOUD
SAP Sybase 错误号	3235
SQL 状态	08WB2
SQL 代码	-1593L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	客户端计算机上文件的文件名
参数 2	云内目标的文件名
可能的原因	无法将客户端数据库文件复制到请求的云目标。

错误 1594	“\”%1\” 的 LDAP 服务器定义不完整。需要搜索 URL、访问可辨别名称、口令和验证 URL。”
常量	LDAPSERVER_INCOMPLETE_DEF
SAP Sybase 错误号	3236
SQL 状态	WW208
SQL 代码	-1594L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名称。

错误 1594	“\“%1\” 的 LDAP 服务器定义不完整。需要搜索 URL、访问可辨别名称、口令和验证 URL。”
可能的原因	指定的 LDAP 服务器缺少在搜索用户可分辨名称或者验证用户时所需的一个或多个值。使用 ALTER LDAP SERVER <服务器名> 可指定任何缺失的值。

错误 1595	“在变量 '%2' 中未找到列 '%1'”
常量	COLUMN_NOT_FOUND_IN_VARIABLE
SAP Sybase 错误号	3237
SQL 状态	52006
SQL 代码	-1595L
ODBC 2 状态	S0002
ODBC 3 状态	42S22
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	无法找到的列的名称。
参数 2	可能包含该列的行变量的名称。
可能的原因	列或变量名称拼写错误，或者该变量的模式与预期不同。

错误 1596	“数据库包含带有 'SYS_' 前缀和 '_ROLE' 后缀的用户。”
常量	INVALID_USER_NAME
SAP Sybase 错误号	3238
SQL 状态	08WB3
SQL 代码	-1596L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	要升级的数据库包含带有 'SYS_' 前缀和 '_ROLE' 后缀的用户。在升级数据库之前删除或迁移这些用户。

错误 1597	“因为主服务器丢失 quorum 所以事务可能不会被提交”
常量	LOST_QUORUM_ON_COMMIT

错误 1597	“因为主服务器丢失 quorum 所以事务可能不会被提交”
SAP Sybase 错误号	2363
SQL 状态	WW166
SQL 代码	-1597L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在刚刚失去法定数目伙伴服务器和仲裁服务器的主服务器上提交事务。事务可能提交，也可能未提交。伙伴服务器将尝试确定哪个服务器成为新的主服务器。

错误 1598	“数组元素错误: 数组索引 '%1' 超出范围”
常量	INVALID_ARRAY_INDEX
SAP Sybase 错误号	3239
SQL 状态	2202E
SQL 代码	-1598L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	数组索引表达式的值
可能的原因	您尝试访问的数组元素有一个索引超出了数组的声明大小范围。对于大小为 N 的数组，有效数组元素的编号为 1 到 N。

错误 1599	“收集类型的使用无效”
常量	INVALID_USE_OF_COLLECTION
SAP Sybase 错误号	3240
SQL 状态	WW210
SQL 代码	-1599L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1599	“收集类型的使用无效”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您尝试在不受支持的上下文中使用 ARRAY 或 ROW 类型。无法将这些值存储在表中，或者直接从 ODBC、ESQL 和 JDBC 等客户端接口中读取它们。必须抽取您感兴趣的各个值。

错误 1600	“与 URL '%1' 的绑定失败。最近报告的 LDAP API 错误是: '%2'”
常量	LDAPUA_BINDFAIL
SAP Sybase 错误号	3241
SQL 状态	WW211
SQL 代码	-1600L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	与 bind() 配合使用的 LDAP URL。
参数 2	LDAP API 错误消息。
可能的原因	该消息来自具有 LDAP 用户验证方法上下文的 LDAP API 客户端。LDAP 管理员或 Sybase 技术支持部门可能会使用这些低级别的消息来指导 DBA 解决问题。

错误 1601	“口令加密失败。错误消息 '%1'。”
常量	PWD_CIPHER_ERROR
SAP Sybase 错误号	3242
SQL 状态	WW212
SQL 代码	-1601L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	块加密程序所报告的错误消息。
可能的原因	运行时块加密程序初始化失败。

错误 1602	“指定的可分辨名称 '%1' 和搜索结果 '%2' 不匹配。”
常量	LDAPUA_DN_NOMAT
SAP Sybase 错误号	3243
SQL 状态	WW213
SQL 代码	-1602L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	在命令中指定的预期的可分辨名称。
参数 2	由 LDAP 搜索返回的结果的可分辨名称。
可能的原因	VALIDATE LDAP SERVER 命令成功搜索到用户的可分辨名称, 但该值与命令中指定的预期可分辨名称不同。
错误 1603	“使用 '%1' 的搜索因设置了一个或多个无效值而失败。”
常量	LDAPUA_SEARCHFAIL
SAP Sybase 错误号	3244
SQL 状态	WW214
SQL 代码	-1603L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名或用于指定搜索的搜索 URL。
可能的原因	由于设置无效, LDAPUA 搜索或校验失败, 从而返回了 LDAP_INVALID_CREDENTIALS、LDAP_INSUFFICIENT_ACCESS、LDAP_INVALID_DN_SYNTAX、LDAP_NO_SUCH_OBJECT 或 LDAP_FILTER_ERROR。检查访问帐户值中是否有指定的 LDAP 服务器或搜索 URL。
错误 1604	“无法多次使用逻辑服务器策略子句”
常量	LS_POLICY_USED_TWICE

错误 1604	“无法多次使用逻辑服务器策略子句”
SAP Sybase 错误号	3245
SQL 状态	WQ022
SQL 代码	-1604L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 create/alter 逻辑服务器策略语句中, ls 策略子句出现了多次

错误 1605	“此数据库不支持“表参数化函数”和 V4 TableUDF。”
常量	TPF_UPGRADE_REQUIRED
SAP Sybase 错误号	3246
SQL 状态	WP020
SQL 代码	-1605L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库没有对表参数化函数的目录支持。若要使用该功能, 需将数据库升级为最新版本。

错误 1606	“不支持多个表参数。”
常量	ONLY_SINGLE_TABLE_PARM_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3247
SQL 状态	WP021
SQL 代码	-1606L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	表参数化函数被限定为至多只能有一个表参数。

错误 1607	“TPF 输入表不允许使用外部引用。”
常量	TPF_OUTER_REFERENCES_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3249
SQL 状态	WP022
SQL 代码	-1607L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	TPF 输入表不允许使用选择列表中的外部引用。

错误 1608	“无法删除文件 '%1'”
常量	UNABLE_TO_DELETE_FILE
SAP Sybase 错误号	3250
SQL 状态	08WB4
SQL 代码	-1608L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	要删除的文件的名称
可能的原因	文件删除请求失败。

错误 1609	“文件 %1 已经存在”
常量	FILE_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3251
SQL 状态	08WB5
SQL 代码	-1609L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001

错误 1609	“文件 %1 已经存在”
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	现有文件的文件名
可能的原因	由于文件或目录已经存在而导致创建文件或目录的请求失败。

消息 1610 到 1629

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1610	“无法创建目录 %1”
常量	UNABLE_TO_CREATE_DIRECTORY
SAP Sybase 错误号	3252
SQL 状态	08WB6
SQL 代码	-1610L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法创建的目录的文件名
可能的原因	目录创建请求失败。

错误 1611	“无法复制文件 %1”
常量	UNABLE_TO_COPY_FILE
SAP Sybase 错误号	3253
SQL 状态	08WB7
SQL 代码	-1611L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	要复制的文件的名称
可能的原因	文件复制请求失败。

错误 1612	“ldap 服务器处于活动状态时，无法执行 ALTER LDAP SERVER '%1'。”
常量	LDAPSERVER_IS_ACTIVE
SAP Sybase 错误号	3254
SQL 状态	WW215
SQL 代码	-1612L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器的名称。
可能的原因	LDAP 服务器处于活动状态时，如果也没有指定 WITH SUSPEND 子句而使服务器也处于暂停状态，则 ALTER 语句可能不会更改 ldap 服务器选项。这是一种无效的 LDAP 服务器状态更改。

错误 1613	“标记 ID: '%1' 指定数组未绑定的值”
常量	FOR_JSON_EXPLICIT_NOT_IN_ARRAY
SAP Sybase 错误号	3255
SQL 状态	WX017
SQL 代码	-1613L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不受数组限制的标记 ID 的值。
可能的原因	如果多个查询的标记具有相同的父项，则在这些查询将对象和值表示法混合使用时，查询的联合可能会生成此错误。

错误 1614	“在添加和删除子句中都使用逻辑服务器 '%1'”
常量	LS_IN_ADD_DROP
SAP Sybase 错误号	3256
SQL 状态	WQ023

错误 1614	“在添加和删除子句中都使用逻辑服务器 '%1'”
SQL 代码	-1614L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器的名称。
可能的原因	某个逻辑服务器同时出现在 ALTER LOGICAL SERVER 语句的 ADD 和 DROP 子句中。

错误 1615	“无法删除 LS 策略 '%1', 因为一个逻辑服务器当前正在使用此策略”
常量	LSP_IN_USE_BY_LS
SAP Sybase 错误号	3257
SQL 状态	WQ024
SQL 代码	-1615L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LS 策略名称。
可能的原因	如果逻辑服务器当前正在使用某个逻辑服务器策略, 则无法删除此策略。

错误 1616	“'%1' 在 ls 策略语句中使用不正确”
常量	LSP_USING_INCORRECT_ARGS
SAP Sybase 错误号	3258
SQL 状态	WQ025
SQL 代码	-1616L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1616	“%1' 在 ls 策略语句中使用不正确”
参数 1	LS 策略选项名称。
可能的原因	在 ls 策略 sql 语句中错误地使用了某个子句。

错误 1617	“不再支持 %1 远程数据访问类，请改用 %2”
常量	OMNI_JDBC_NO_LONGER_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3259
SQL 状态	WO033
SQL 代码	-1617L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	基于 JDBC 的远程数据访问类。
参数 2	基于 ODBC 的首选远程数据访问类。
可能的原因	您尝试使用的基于 JDBC 的远程数据访问类不再受支持。请改用基于 ODBC 的相应类。

错误 1618	“不建议使用远程数据访问类 %1，请改用 %2 或者更改 cis_option”
常量	OMNI_JDBC_DEPRECATED
SAP Sybase 错误号	3260
SQL 状态	WO034
SQL 代码	-1618L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	基于 JDBC 的远程数据访问类。
参数 2	基于 ODBC 的首选远程数据访问类。
可能的原因	您尝试使用的基于 JDBC 的远程数据访问类不再建议使用。请改用基于 ODBC 的相应类；或者更改 cis_option 设置以重新启用此功能。

错误 1619	“逻辑服务器 '%1' 不能用于连接字符串中”
常量	LS_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3261
SQL 状态	WQ026
SQL 代码	-1619L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器名称。
可能的原因	此逻辑服务器不能用作连接字符串参数 logicalserver 的参数。

错误 1620	“指定的值不在要求范围 %1 到 %2 内。”
常量	LDAPUA_OPT_OUT_OF_RANGE
SAP Sybase 错误号	3262
SQL 状态	WW217
SQL 代码	-1620L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	此选项的最小值。
参数 2	此选项的最大值。
可能的原因	指定的 LDAP 服务器选项值过大或过小。

错误 1621	“LDAP 服务器 %1 不接受匿名绑定。”
常量	LDAPUA_ANONBINDERR
SAP Sybase 错误号	3263
SQL 状态	WW218
SQL 代码	-1621L

错误 1621	“LDAP 服务器 %1 不接受匿名绑定。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名或用于指定搜索的搜索 URL。
可能的原因	由于目标 LDAP 服务器的设置无效，LDAPUA 搜索或校验失败，从而返回了 LDAP_INAPPROPRIATE_AUTH。检查访问帐户值中是否有指定的 LDAP 服务器或搜索 URL。
错误 1622	“不允许在没有口令的情况下绑定到 LDAP 服务器 %1。”
常量	LDAPUA_UTP
SAP Sybase 错误号	3264
SQL 状态	WW219
SQL 代码	-1622L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名或用于指定搜索的搜索 URL。
可能的原因	由于目标 LDAP 服务器的设置无效，LDAPUA 搜索或校验失败，从而返回了 LDAP_UNWILLING_TO_PERFORM。检查访问帐户值中是否有指定的 LDAP 服务器或搜索 URL。
错误 1623	“LDAP 服务器 %1 上的搜索已完成，没有匹配结果。”
常量	LDAPUA_NO_SEARCH_RESULTS
SAP Sybase 错误号	3265
SQL 状态	WW220
SQL 代码	-1623L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1623	“LDAP 服务器 %1 上的搜索已完成，没有匹配结果。”
参数 1	LDAP 服务器名或用于指定搜索的搜索 URL。
可能的原因	LDAPUA 搜索或校验失败，从而返回了 LDAP_NO_RESULTS_RETURNED。LDAP 服务器中不存在该用户时，预计会出现此错误。

错误 1624	“指定值的长度过长，超过了 %1 字节的限制。”
常量	LDAPUA_OPT_TOO_LONG
SAP Sybase 错误号	3266
SQL 状态	WW216
SQL 代码	-1624L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	值的最大长度。
可能的原因	LDAP 服务器选项的指定值过长。请指定较短的字符串。

错误 1625	“UltraLite 数据库部署文件无效（代码: %1，文件: %2）”
常量	ULTRALITE_DEPLOY_FILE_INVALID
SAP Sybase 错误号	3267
SQL 状态	WU002
SQL 代码	-1625L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16（第 2 页）
参数 1	诊断代码。
参数 2	关联的文件名（如果适用）。
可能的原因	UltraLite 数据库部署文件无效。如果部署了错误的文件或文件损坏，则可能会出现此情况。诊断代码 1 表示文件不是部署文件，或者在后来遭到损坏。诊断代码 2 表示文件大小无效。

错误 1626	“逻辑服务器 '%1' 的逻辑服务器策略不允许连接字符串中存在 'redirect=yes'”
常量	LS_POLICY_DOES_NOT_ALLOW_REDIRECTION
SAP Sybase 错误号	3268
SQL 状态	WQ027
SQL 代码	-1626L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器名称。
可能的原因	此逻辑服务器的逻辑服务器策略不允许重定向。
错误 1627	“TLS ON 不能与 URL %1 一起使用”
常量	LDAPUA_TLS_WITH_LDAPS
SAP Sybase 错误号	3269
SQL 状态	WW240
SQL 代码	-1627L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	正在使用安全 LDAP 的 LDAP URL。
可能的原因	使用 TLS ON 指定了 LDAP 服务器，并且所指定的 LDAP URL 使用安全 LDAP (即, 'ldaps' 而非 'ldap')，此组合无效。请使用 TLS ON 或 'ldaps' URL。
错误 1628	“逻辑服务器 '%1' 不能用作缺省逻辑服务器”
常量	LS_NOT_ALLOWED_AS_DEFAULT
SAP Sybase 错误号	3270
SQL 状态	WQ028
SQL 代码	-1628L

错误 1628	“逻辑服务器 '%1' 不能用作缺省逻辑服务器”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	逻辑服务器名称。
可能的原因	不能将此逻辑服务器用作缺省逻辑服务器。

错误 1629	“只能指定一个 IDENTIFIED BY 值。”
常量	LDAPUA_TOO_MANY_IDENTBY
SAP Sybase 错误号	3271
SQL 状态	WW241
SQL 代码	-1629L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	使用多个口令或者同时使用 IDENTIFIED BY 和 IDENTIFIED BY ENCRYPTED 指定了 LDAP 服务器。请仅设置一个口令。

1630 - 1000133

消息 1630 到 1649

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1630	“不允许服务器 '%1' 具有 Is 策略选项 temp_data_in_shared_temp 的不同值”
常量	LS_POLICY_OPTION_VALUE_DIFFERENT
SAP Sybase 错误号	3272
SQL 状态	WQ029
SQL 代码	-1630L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1630	“不允许服务器 '%1' 具有 Is 策略选项 temp_data_in_shared_temp 的不同值”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	Multiplex 服务器名称。
可能的原因	不允许服务器具有 temp_data_in_shared_temp Is 策略选项的不同值。

错误 1631	“当前数据库不支持使用表特权 '%1'”
常量	TABPRIV_LOAD_TRUNCATE_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3273
SQL 状态	0A007
SQL 代码	-1631L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表特权 (装载或截断)。
可能的原因	当前数据库是较旧的数据库, 无法支持表特权装载或截断。必须升级数据库才能使用这些表特权。

错误 1632	“删除或更改仲裁服务器 \"%1\" 需要与伙伴服务器的连接。”
常量	MIRROR_DROP_ARBITER_REQUIRES_PARTNER_CONN
SAP Sybase 错误号	3274
SQL 状态	WW242
SQL 代码	-1632L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	仲裁服务器的名称。
可能的原因	尝试删除或变更未连接到伙伴服务器的仲裁服务器。

错误 1633	“跟踪事件 '%1' 无效”
常量	INVALID_TRACE_EVENT_NAME
SAP Sybase 错误号	3275
SQL 状态	WE019
SQL 代码	-1633L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件名称。
可能的原因	指定的跟踪事件名称无效。

错误 1634	“指定的会话名称 '%1' 无效”
常量	INVALID_TRACE_EVENT_SESSION_NAME
SAP Sybase 错误号	3276
SQL 状态	WE020
SQL 代码	-1634L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
可能的原因	指定的跟踪事件会话名称无效。

错误 1635	“跟踪事件 '%1' 已经存在”
常量	TRACE_EVENT_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3277
SQL 状态	WE021
SQL 代码	-1635L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1635	“跟踪事件 '%1' 已经存在”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件名称。
可能的原因	指定的跟踪事件名称已存在。

错误 1636	“跟踪事件 '%1' 由一个或多个会话引用。请先删除引用会话。”
常量	TRACE_EVENT_IS_IN_USE
SAP Sybase 错误号	3278
SQL 状态	WE022
SQL 代码	-1636L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件名称。
可能的原因	使用了指定的跟踪事件名称，在删除引用会话前无法删除该名称。

错误 1637	“跟踪事件会话 '%1' 处于活动状态。删除该会话前请先停止活动会话。”
常量	TRACE_EVENT_SESSION_IS_ACTIVE
SAP Sybase 错误号	3279
SQL 状态	WE023
SQL 代码	-1637L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
可能的原因	指定的跟踪事件会话处于活动状态。会话必须处于非活动状态才能进行删除。

错误 1638	“跟踪事件 '%1' 参数过多。”
常量	TOO_MANY_PARAMETERS_FOR_TRACE_EVENT
SAP Sybase 错误号	3280
SQL 状态	WE024
SQL 代码	-1638L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件名称。
可能的原因	为指定跟踪事件提供的参数过多。

错误 1639	“数据库变更失败: %1”
常量	DATABASE_NOT_ALTERED
SAP Sybase 错误号	3281
SQL 状态	08WB8
SQL 代码	-1639L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	未更改数据库的原因。
可能的原因	试图更改数据库失败。

错误 1640	“活动的跟踪事件会话过多。”
常量	TOO_MANY_ACTIVE_TRACE_SESSIONS
SAP Sybase 错误号	3282
SQL 状态	WE025
SQL 代码	-1640L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1640	“活动的跟踪事件会话过多。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
可能的原因	活动的跟踪会话过多。

错误 1641	“跟踪事件会话 '%1' 已处于活动状态。”
常量	TRACE_SESSION_ALREADY_ACTIVE
SAP Sybase 错误号	3283
SQL 状态	WE026
SQL 代码	-1641L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
可能的原因	指定的跟踪事件会话已处于活动状态。

错误 1642	“跟踪事件会话 '%1' 中的一个或多个目标无法启动。”
常量	ONE_OR_MORE_TRACE_SESSION_TARGETS_FAILED_TO_START
SAP Sybase 错误号	3284
SQL 状态	WE027
SQL 代码	-1642L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
可能的原因	指定的跟踪事件会话已处于活动状态。

错误 1643	“跟踪事件会话 '%1' 无法启动。”
常量	TRACE_SESSION_FAILED_TO_START

错误 1643	“跟踪事件会话 '%1' 无法启动。”
SAP Sybase 错误号	3285
SQL 状态	WE028
SQL 代码	-1643L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
可能的原因	指定的跟踪事件会话无法启动。

错误 1644	“跟踪事件会话 '%1' 已停止。”
常量	TRACE_SESSION_ALREADY_STOPPED
SAP Sybase 错误号	3286
SQL 状态	WE029
SQL 代码	-1644L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
可能的原因	指定的跟踪事件会话已停止。

错误 1645	“跟踪事件会话 '%1' 已具有跟踪事件 '%2'。”
常量	TRACE_SESSION_ALREADY_HAS_EVENT
SAP Sybase 错误号	3287
SQL 状态	WE030
SQL 代码	-1645L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1645	“跟踪事件会话 '%1' 已具有跟踪事件 '%2'。”
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
参数 2	跟踪事件名称。
可能的原因	指定的跟踪事件会话已具有指定的事件。
错误 1646	“指定的目标类型 '%1' 无效”
常量	INVALID_TRACE_EVENT_TARGET_TYPE
SAP Sybase 错误号	3288
SQL 状态	WE031
SQL 代码	-1646L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件目标类型。
可能的原因	指定的跟踪事件目标类型无效。
错误 1647	“为目标类型 '%2' 指定了未知选项 '%1'。”
常量	UNKNOWN_OPTION_FOR_TARGET_TYPE
SAP Sybase 错误号	3289
SQL 状态	WE032
SQL 代码	-1647L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	选项名称。
参数 2	跟踪事件目标类型。
可能的原因	为给定目标类型指定了未知的选项名称。

错误 1648	“没有为目标类型 '%2' 指定选项 '%1'。”
常量	OPTION_FOR_TARGET_TYPE_NOT_SPECIFIED
SAP Sybase 错误号	3290
SQL 状态	WE033
SQL 代码	-1648L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	选项名称。
参数 2	跟踪事件目标类型。
可能的原因	没有为目标类型指定所需选项。

错误 1649	“跟踪事件会话 '%1' 已具有目标类型 '%2'。”
常量	TRACE_SESSION_ALREADY_HAS_TARGET_TYPE
SAP Sybase 错误号	3291
SQL 状态	WE034
SQL 代码	-1649L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
参数 2	跟踪事件目标类型。
可能的原因	指定的跟踪事件会话已具有指定的目标类型。

消息 1650 到 1669

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1650	“跟踪事件会话 '%1' 没有跟踪事件 '%2'。”
常量	TRACE_SESSION_DOES_NOT_HAVE_TRACE_EVENT

错误 1650	“跟踪事件会话 '%1' 没有跟踪事件 '%2'。”
SAP Sybase 错误号	3292
SQL 状态	WE035
SQL 代码	-1650L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
参数 2	跟踪事件名称。
可能的原因	跟踪事件会话没有指定的跟踪事件。

错误 1651	“跟踪事件会话 '%1' 没有跟踪事件 '%2'。”
常量	TRACE_SESSION_DOES_NOT_HAVE_TARGET_TYPE
SAP Sybase 错误号	3293
SQL 状态	WE036
SQL 代码	-1651L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
参数 2	跟踪事件目标类型。
可能的原因	跟踪事件会话没有指定的跟踪目标类型。

错误 1652	“跟踪事件会话 '%1' 已存在。”
常量	TRACE_SESSION_ALREADY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3294
SQL 状态	WE037
SQL 代码	-1652L

错误 1652	“跟踪事件会话 '%1' 已存在。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪事件会话名称。
可能的原因	具有该名称的跟踪事件会话已存在。

错误 1653	“已存在 RLV dbspace。无法创建多个 RLV dbspace。”
常量	RLV_DBSPACE_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3295
SQL 状态	WQ030
SQL 代码	-1653L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不允许创建多个用户定义的 RLV dbspace。

错误 1654	“无法为表 '%1' 启用 RLV 存储。不存在 RLV dbspace。”
常量	RLV_DBSPACE_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase 错误号	3296
SQL 状态	WQ031
SQL 代码	-1654L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名。
可能的原因	不允许创建多个用户定义的 RLV dbspace。

错误 1655	“登录策略选项 \%%1\ 的值无效” 无消息
常量	INVALID_LOGIN_POLICY_OPTION_VALUE
SAP Sybase 错误号	3297
SQL 状态	WW243
SQL 代码	-1655L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	登录策略选项的名称。
可能的原因	为登录策略选项提供的值不在有效范围内。

错误 1656	“无法升级数据库；新的 SYSTEM 逻辑服务器的名称已在使用。”
常量	IQ_LOGICAL_SERVER_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	3298
SQL 状态	WQ032
SQL 代码	-1656L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图升级数据库失败。当没有使用已归档系统逻辑服务器名称的现有逻辑服务器时，请重试升级数据库。

错误 1657	“无法升级数据库；连接索引已在使用。”
常量	IQ_JOININDEX_PRESENT
SAP Sybase 错误号	3299
SQL 状态	WQ033
SQL 代码	-1657L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1657	“无法升级数据库；连接索引已在使用。”
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图升级数据库失败。当连接索引已从数据库中删除时重试数据库升级。

错误 1658	“对于 '%1' 列 '%2' 表 '%3' 必须通过 '%4' 分区”
常量	COLUMN_PARTITIONED_INCORRECTLY
SAP Sybase 错误号	3300
SQL 状态	WW244
SQL 代码	-1658L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	分区类型
参数 2	列名
参数 3	表名
参数 4	分区类型
可能的原因	此列的分区必须与表分区一致。

错误 1659	“未找到文件或目录 %1”
常量	FILE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	3301
SQL 状态	08WB9
SQL 代码	-1659L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不存在或无法访问的文件或目录名
可能的原因	您尝试使用不存在或无法访问的文件或目录名执行一项操作。

错误 1660	“无法比较 %1 和 %2”
常量	FILE_COMPARE_FAIL
SAP Sybase 错误号	3302
SQL 状态	08WC1
SQL 代码	-1660L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	无法进行比较的源文件或目录名
参数 2	无法进行比较的目标文件或目录名
可能的原因	无法比较文件或目录。

错误 1661	“%1' 不是目录”
常量	NOT_A_DIRECTORY
SAP Sybase 错误号	3303
SQL 状态	08WC2
SQL 代码	-1661L
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不是目录的路径名
可能的原因	使用目录名执行操作失败。

错误 1662	“%1 和 %2 不能相同”
常量	SAME_SOURCE_TARGET
SAP Sybase 错误号	3304
SQL 状态	08WC3
SQL 代码	-1662L

错误 1662	“%1 和 %2 不能相同”
ODBC 2 状态	08001
ODBC 3 状态	08001
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	源文件或目录名
参数 2	目标文件或目录名
可能的原因	您试图使用相同的源和目标文件或目录执行操作。

错误 1663	“禁止删除 LDAP 服务器，因为它被登录策略 \“%1\” 引用，此登录策略是 LDAP 服务器的唯一登录策略并且 login_mode 的值是 \“LDAPUA \“。”
常量	ONLY_LDAP_POLICY
SAP Sybase 错误号	3305
SQL 状态	WW245
SQL 代码	-1663L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	登录策略的名称。
可能的原因	服务器范围的 login_mode 选项的设置是 LDAPUA，因此，为了避免锁定用户，使其无法连接，请防止使用唯一支持 LDAP 引用删除的登录策略。在继续 DROP LDAP SERVER <server name> WITH DROP ALL REFERENCES 前，更改 login_mode。

错误 1664	“禁止删除 LDAP 服务器 \“%1\”，因为它是唯一的 LDAP 服务器并且 login_mode 的值是 \“LDAPUA\“。”
常量	ONLY_LDAP_SERVER
SAP Sybase 错误号	3306
SQL 状态	WW246
SQL 代码	-1664L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1664	“禁止删除 LDAP 服务器 \"%1\", 因为它是唯一的 LDAP 服务器并且 login_mode 的值是 \"LDAPUA\"。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	LDAP 服务器名称。
可能的原因	服务器范围的 login_mode 选项的设置是 LDAPUA, 因此, 为了避免锁定用户, 使其无法连接, 请防止唯一的 LDAP 服务器被删除。在继续 DROP LDAP SERVER <server name> 前, 更改 login_mode。
错误 1665	“无法更改口令, 因为 change_password_dual_control 进程正在进行”
常量	CHANGE_PWD_DUAL_CONTROL_INPROGRESS
SAP Sybase 错误号	3307
SQL 状态	28W20
SQL 代码	-1665L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您尝试在 change_password_dual_control 选项正在进行口令更改的同时也更改口令。
错误 1666	“表达式不是数组”
常量	NOT_AN_ARRAY
SAP Sybase 错误号	3308
SQL 状态	42X07
SQL 代码	-1666L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您要么尝试将 ARRAY 取消引用 (使用双方括号) 应用到了计算结果不是数组的表达式, 要么尝试将非 ARRAY 表达式传递给了 UNNEST。

错误 1667	“选项 '%1' 不能在用户定义的逻辑服务器策略中进行设置。”
常量	LSP_OPTION_OVERRIDE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3309
SQL 状态	WQ034
SQL 代码	-1667L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	选项的名称
可能的原因	某些选项仅能在根逻辑服务器策略，而非用户定义的逻辑服务器策略中设置。

错误 1668	“'%1' 为无效的逻辑服务器策略选项”
常量	LSP_OPTION_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase 错误号	3310
SQL 状态	WQ035
SQL 代码	-1668L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	选项的名称
可能的原因	用户指定的 LSP 选项不存在。

错误 1669	“为选项 '%1' 指定的值的类型不正确。”
常量	INVALID_LSP_OPTION_VALUE
SAP Sybase 错误号	3311
SQL 状态	WQ036
SQL 代码	-1669L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1669	“为选项 '%1' 指定的值的类型不正确。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	选项的名称
可能的原因	不同选项接受不同类型的值，如布尔值、字符串或整数。

消息 1670 到 1689

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1670	“无法在 RLV dbspace 中创建表 '%1'。”
常量	RLV_TABLE_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3312
SQL 状态	WQ037
SQL 代码	-1670L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	表名。
可能的原因	不允许在 RLV dbspace 中创建表。

错误 1671	“当为数据库 '%2' 启用磁盘沙箱后，文件 '%1' 无效”
常量	DISKSANDBOX_INVALID_PATH
SAP Sybase 错误号	3313
SQL 状态	57W06
SQL 代码	-1671L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无效文件的名称。

错误 1671	“当为数据库 '%2' 启用磁盘沙箱后，文件 '%1' 无效”
参数 2	已启用磁盘沙箱功能的数据库的名称。
可能的原因	在启用沙箱功能时，传递给操作的文件无效。

错误 1672	“当为文件 '%2' 确定磁盘沙箱后，数据库 '%1' 的磁盘沙箱出错”
常量	DISKSANDBOX_UNABLE_TO_DETERMINE
SAP Sybase 错误号	3314
SQL 状态	57W07
SQL 代码	-1672L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无法确定文件的磁盘沙箱状态的数据库名称。
参数 2	无效文件的名称。
可能的原因	在确定磁盘沙箱状态时，传递给操作的文件导致出现错误。

错误 1673	“当查找文件 '%1' 的完整路径时，数据库 '%1' 的磁盘沙箱出错”
常量	DISKSANDBOX_FULLPATH_ERROR
SAP Sybase 错误号	3315
SQL 状态	57W08
SQL 代码	-1673L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	无法找到文件的完整路径的数据库名称。
参数 2	无效文件的名称。
可能的原因	在查找传递给操作的文件完整路径时出现错误。

错误 1674	“偏移 '%1' 处出错: 意外的标识 '%2'”
常量	PARSE_JSON_UNEXPECTED_TOKEN
SAP Sybase 错误号	3316
SQL 状态	WX018
SQL 代码	-1674L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	出现了错误的偏移。
参数 2	意外的标识。
可能的原因	遇到了意外的标识 (例如逗号、方括号或大括号)。

错误 1675	“偏移 '%1' 处出错: 意外的尾随文本”
常量	PARSE_JSON_UNEXPECTED_TEXT
SAP Sybase 错误号	3317
SQL 状态	WX019
SQL 代码	-1675L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	出现了错误的偏移。
可能的原因	在分析 JSON 数据后遇到了尾随文本。

错误 1676	“偏移 '%1' 处出错: 无效的数据”
常量	PARSE_JSON_INVALID_DATA
SAP Sybase 错误号	3318
SQL 状态	WX020
SQL 代码	-1676L

错误 1676	“偏移 '%1' 处出错: 无效的数据”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	出现了错误的偏移。
可能的原因	JSON 对象或数组包含无效数据。

错误 1677	“偏移 '%1' 处出错: 预期的标识 '%2'”
常量	PARSE_JSON_EXPECTED_TOKEN
SAP Sybase 错误号	3319
SQL 状态	WX021
SQL 代码	-1677L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	出现了错误的偏移。
参数 2	期望的标识。
可能的原因	JSON 数据中缺少期望的标识。

错误 1678	“偏移 '%1' 处出错: 应为 JSON 名称/值对”
常量	PARSE_JSON_EXPECTED_PAIR
SAP Sybase 错误号	3320
SQL 状态	WX022
SQL 代码	-1678L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	出现了错误的偏移。

错误 1678	“偏移 '%1' 处出错: 应为 JSON 名称/值对”
可能的原因	JSON 对象内应该有名称/值对。

错误 1679	“偏移 '%1' 处出错: 对象或数组终止符不匹配”
常量	PARSE_JSON_MISMATCH_TERMINATOR
SAP Sybase 错误号	3321
SQL 状态	WX023
SQL 代码	-1679L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	出现了错误的偏移。
可能的原因	遇到了 JSON 对象或数组的不匹配终止符。

错误 1680	“变量或类型无效”
常量	PARSE_JSON_INVALID_VARIABLE_TYPE
SAP Sybase 错误号	3322
SQL 状态	WX024
SQL 代码	-1680L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	指定的变量对于 JSON 结果无效或者是错误的数据类型。

错误 1681	“当前正在变更或删除过程”
常量	PROCEDURE_IN_USE_DDL
SAP Sybase 错误号	3323
SQL 状态	42WF0
SQL 代码	-1681L

错误 1681	“当前正在变更或删除过程”
ODBC 2 状态	40001
ODBC 3 状态	40001
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您尝试使用的过程当前正在进行更改或删除。

错误 1682	“由于 RLV dbspace '%1' 包含 RLV 已启用的表，所以无法将其设为只读”
常量	RLV_DBSPACE_CONTAINS_TABLES
SAP Sybase 错误号	3324
SQL 状态	WQ038
SQL 代码	-1682L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	dbspace 的名称
可能的原因	您试图将指定的 RLV dbspace 设置为只读，但它包含 RLV 启用的表。将 dbspace 设置为只读前必须删除或禁用该表。

错误 1683	“无法将镜像服务器类型从 %1 更改为 %2”
常量	CANNOT_CHANGE_MIRROR_SERVER_TYPE
SAP Sybase 错误号	3325
SQL 状态	42WF2
SQL 代码	-1683L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	原始镜像服务器类型
参数 2	建议的新镜像服务器类型

错误 1683	“无法将镜像服务器类型从 %1 更改为 %2”
可能的原因	您尝试使用 CREATE OR REPLACE MIRROR SERVER 或 ALTER MIRROR SERVER 语句来更改镜像服务器类型，但建议的更改不受支持。

错误 1684	“跟踪目标选项 '%1' 与已使用的选项 '%2' 冲突。”
常量	TARGET_OPTIONS_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	3326
SQL 状态	WE038
SQL 代码	-1684L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	跟踪目标选项名称。
参数 2	跟踪目标选项名称。
可能的原因	跟踪目标选项与所使用的另一个目标选项相冲突。

错误 1685	“没有足够的内存可以完成 %1 操作”
常量	SFC_MEM_ERROR
SAP Sybase 错误号	3327
SQL 状态	08S01
SQL 代码	-1685L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
参数 1	检测到错误的过程的名称。
可能的原因	对指定过程的调用因内存不足而无法完成操作。

错误 1686	“调用 %1 所用的参数无效”
常量	SFC_INVALID_PARM

错误 1686	“调用 %1 所用的参数无效”
SAP Sybase 错误号	3328
SQL 状态	08S02
SQL 代码	-1686L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
可能的原因	将无效参数值传递给了指定过程。

错误 1687	“调用 %1 所用的安全功能密钥名称 '%2' 无效”
常量	SFC_INVALID_NAME
SAP Sybase 错误号	3329
SQL 状态	08S03
SQL 代码	-1687L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
参数 2	安全功能密钥名称。
可能的原因	将无效的安全功能密钥名称传递给了指定过程。

错误 1688	“调用 %1 时指定了无效的验证密钥”
常量	SFC_INVALID_KEY
SAP Sybase 错误号	3330
SQL 状态	08S04
SQL 代码	-1688L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1688	“调用 %1 时指定了无效的验证密钥”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
可能的原因	将无效的安全功能密钥值传递给了指定过程。

错误 1689	“调用 %1 时指定了无效的安全功能列表 '%2'”
常量	SFC_INVALID_FEAT
SAP Sybase 错误号	3331
SQL 状态	08S05
SQL 代码	-1689L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
参数 2	安全功能列表。
可能的原因	将无效的安全功能列表传递给了指定过程。

消息 1690 到 1709

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1690	“您无权使用 %1 将功能列表 '%2' 指派给安全功能密钥”
常量	SFC_NO_AUTH_FOR_FEAT
SAP Sybase 错误号	3332
SQL 状态	08S06
SQL 代码	-1690L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1690	“您无权使用 %1 将功能列表 '%2' 指派给安全功能密钥”
参数 1	过程的名称。
参数 2	安全功能列表。
可能的原因	您尝试定义一个安全功能密钥，以使用户无权使用或指派的安全功能。

错误 1691	“您无权使用 %1 来更改名为 '%2' 的安全功能密钥”
常量	SFC_NO_AUTH_FOR_KEY
SAP Sybase 错误号	3333
SQL 状态	08S07
SQL 代码	-1691L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
参数 2	安全功能密钥名称。
可能的原因	用户无权更改指定的安全功能密钥。

错误 1692	“调用 %1 失败 - 已创建最大数量的安全功能密钥”
常量	SFC_HIT_MAX_LIMIT
SAP Sybase 错误号	3334
SQL 状态	08S08
SQL 代码	-1692L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
可能的原因	已达到安全功能密钥的数量限值。

错误 1693	“调用 %1 失败 - 已存在名为 '%2' 的安全功能密钥”
常量	SFC_KEY_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3335
SQL 状态	08S09
SQL 代码	-1693L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
参数 2	安全功能密钥名称。
可能的原因	用户尝试使用已存在的密钥名称来创建安全功能密钥。

错误 1694	“调用 %1 失败 - 不存在名为 '%2' 的安全功能密钥”
常量	SFC_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	3336
SQL 状态	08S10
SQL 代码	-1694L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
参数 2	安全功能密钥名称。
可能的原因	用户尝试引用不存在的安全功能密钥。

错误 1695	“调用 %1 失败 - 为名为 '%2' 的安全功能密钥所指定的验证密钥不正确”
常量	SFC_NOT_MATCH
SAP Sybase 错误号	3337
SQL 状态	08S11

错误 1695	“调用 %1 失败 - 名为 '%2' 的安全功能密钥所指定的验证密钥不正确”
SQL 代码	-1695L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
参数 2	安全功能密钥名称。
可能的原因	所提供的验证密钥与为指定的命名密钥存储的值不匹配。

错误 1696	“调用 %1 失败 - 名为 '%2' 的密钥是最后一个具有 MANAGE_FEATURES 和 MANAGE_KEYS 功能的密钥”
常量	SFC_CANNOT_REMOVE_LAST
SAP Sybase 错误号	3338
SQL 状态	08S12
SQL 代码	-1696L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	过程的名称。
参数 2	安全功能密钥名称。
可能的原因	该调用尝试删除将启用 MANAGE_FEATURES 和 MANAGE_KEYS 的上一个安全功能密钥，但不允许执行此操作。

错误 1697	“无法升级数据库；LD 索引已在使用。”
常量	IQ_LDINDEX_PRESENT
SAP Sybase 错误号	3339
SQL 状态	WQ039
SQL 代码	-1697L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1697	“无法升级数据库；LD 索引已在使用。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	试图升级数据库失败。当 LD 索引已从数据库中删除时重试数据库升级。
错误 1698	“为用户启用 change_password_dual_control。使用 ALTER USER 更改口令。”
常量	CHANGE_PWD_DUAL_CONTROL_ENABLED
SAP Sybase 错误号	3340
SQL 状态	28W21
SQL 代码	-1698L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您尝试在系统为此用户设置 change_password_dual_control 选项时更改口令。在设置此选项时，必须使用 ALTER USER 语句才能更改双重口令。
错误 1699	“无法将数据库转换为多路复用。存在 RLV dbspace。”
常量	MPX_CONVERSION_NOT_ALLOWED_WITH_RLV_STORE
SAP Sybase 错误号	3341
SQL 状态	WQ040
SQL 代码	-1699L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	无法将含有 RLV dbspace 的 Simplex 数据库转换为 Multiplex 数据库。
错误 1700	“不允许使用有未加密口令的 TDS 登录请求”
常量	UNENCRYPTED_TDS_LOGIN_REQUESTS_NOT_PERMITTED

错误 1700	“不允许使用有未加密口令的 TDS 登录请求”
SAP Sybase 错误号	3342
SQL 状态	28W22
SQL 代码	-1700L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您尝试在未对口令进行 RSA 加密的情况下执行 TDS 登录。当前 TDS 登录设置不允许使用未加密的 TDS 登录请求。请更改 tdsi 服务器选项设置，或者使用 RSA 加密口令进行连接。

错误 1701	“使用 RSA 加密口令的 TDS 登录请求也必须使用随机数”
常量	RSA_ENCRYPTED_TDS_LOGIN_MUST_HAVE_NONCE
SAP Sybase 错误号	3343
SQL 状态	28W23
SQL 代码	-1701L
ODBC 2 状态	28000
ODBC 3 状态	28000
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您尝试通过一个未将随机数与 RSA 加密口令配合使用的客户端来执行 TDS 登录。当前 TDS 登录设置不允许没有随机数的 RSA 加密的 TDS 登录请求。请更改 tdsi 服务器选项设置，或者通过支持随机数与 RSA 加密口令的 TDS 客户端进行连接。

错误 1702	“不支持收集类型”
常量	COLLECTION_TYPES_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3344
SQL 状态	0AW28
SQL 代码	-1702L
ODBC 2 状态	37000

错误 1702	“不支持收集类型”
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
可能的原因	当前数据库是较旧的数据库，不支持行或数组类型。若要使用该功能，需将数据库升级为最新版本。

错误 1703	“指定的用户名必须是当前连接的用户名”
常量	CREATE_SCHEMA_USER_DOES_NOT_MATCH
SAP Sybase 错误号	3345
SQL 状态	42WD5
SQL 代码	-1703L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	在 CREATE SCHEMA AUTHORIZATION 子句中，您指定的用户名不是当前连接的用户名。

错误 1704	“已用错误的大小写指定远程列 %1”
常量	OMNI_RMT_COLUMN_WRONG_CASE
SAP Sybase 错误号	3346
SQL 状态	WO035
SQL 代码	-1704L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	11 (第 2 页)
参数 1	远程列的完整名称。
可能的原因	远程服务器要求使用正确的大小写形式来指定列。

错误 1705	“非法 RLV 合并类型 '%1'”
常量	RLV_ILLEGAL_MERGE_TYPE

错误 1705	“非法 RLV 合并类型 '%1'”
SAP Sybase 错误号	3347
SQL 状态	WQ041
SQL 代码	-1705L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	非法合并字符串
可能的原因	合法 RLV 合并类型包括: BLOCKING、NONBLOCKING。

错误 1706	“RLV 表中不支持使用外键”
常量	RLV_FOREIGNKEY_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3348
SQL 状态	WQ043
SQL 代码	-1706L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图在不支持的 RLV 表中使用外键。

错误 1707	“数据类型 '%1' 无法和已启用 RLV 的表一起使用”
常量	RLV_UNSUPPORTED_DATATYPE
SAP Sybase 错误号	3349
SQL 状态	WQ042
SQL 代码	-1707L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1707	“数据类型 '%1' 无法和已启用 RLV 的表一起使用”
参数 1	不受支持的数据类型的名称
可能的原因	您试图将不受支持的数据类型与 RLV 配合使用。
错误 1708	“选项 '%1' 无法在启用 RLV 时使用”
常量	RLV_UNSUPPORTED_OPTION
SAP Sybase 错误号	3350
SQL 状态	WQ044
SQL 代码	-1708L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不受支持的选项的名称
可能的原因	您试图将不受支持的选项与 RLV 配合使用。
错误 1709	“行 %2 上 '%1' 附近的 DEFAULT 值无效”
常量	INVALID_DEFAULT_VALUE
SAP Sybase 错误号	3351
SQL 状态	42W10
SQL 代码	-1709L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	检测到无效 DEFAULT 值的词或符号。
参数 2	行号。
可能的原因	在创建或更改表列时指定了无效的 DEFAULT 值。

消息 1710 到 1000008

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1710	“行 %2 上 '%1' 附近的 INSERT 值无效”
常量	INVALID_INSERT_VALUE
SAP Sybase 错误号	3352
SQL 状态	42W11
SQL 代码	-1710L
ODBC 2 状态	37000
ODBC 3 状态	42000
严重级代码	15 (第 2 页)
参数 1	检测到无效值的词或符号。
参数 2	行号。
可能的原因	为 INSERT 语句中的值指定了无效值。

错误 1711	“在此上下文中不能使用 RLV DBSpace。”
常量	RLV_DBSPACE_INVALID
SAP Sybase 错误号	3353
SQL 状态	WQ045
SQL 代码	-1711L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	对于指定的操作，RLV dbspace 不是 dbspace 的有效类型。

错误 1712	“表 '%1' 的 RLV 强制合并失败”
常量	RLV_FORCED_MERGE_FAILED
SAP Sybase 错误号	3354
SQL 状态	WQ046

错误 1712	“表 '%1' 的 RLV 强制合并失败”
SQL 代码	-1712L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	合并失败的表名称
可能的原因	强制 DDL 合并失败。

错误 1713	“索引类型 '%1' 无法和已启用 RLV 的表一起使用”
常量	RLV_UNSUPPORTED_INDEX
SAP Sybase 错误号	3355
SQL 状态	WQ047
SQL 代码	-1713L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	不受支持的索引类型的名称
可能的原因	您试图将不受支持的索引类型与 RLV 配合使用。

错误 1714	“dbmlsync 服务器没有足够的数据库权限”
常量	SYNCCMD_CANT_ACCESS_RESULT
SAP Sybase 错误号	3356
SQL 状态	5RW50
SQL 代码	-1714L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)

错误 1714	“dbmlsync 服务器没有足够的数据库权限”
可能的原因	SYNCHRONIZE 语句尝试将同步结果存储在 synchronize_results 和 synchronize_parameters 表中。执行该命令的用户或者在 SYNCHRONIZE 语句的 USER 子句中所指定的用户必须具有在这些表中插入行的权限。
错误 1715	“UPGRADE 选项无效:只能通过 RESTART 指定 SCRIPT FILE”
常量	UPGRADE_SCRIPT_EXTRA_CLAUSE
SAP Sybase 错误号	3387
SQL 状态	08X01
SQL 代码	-1715L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	21 (第 2 页)
可能的原因	除 RESTART ON/OFF 外, 含 SCRIPT FILE 子句的 ALTER DATABASE UPGRADE 语句无法与其它子句一起使用。
错误 1716	“通过脚本进行升级时禁用语句 %1”
常量	UPGRADE_DISALLOWED_STMT
SAP Sybase 错误号	3386
SQL 状态	08X02
SQL 代码	-1716L
ODBC 2 状态	08004
ODBC 3 状态	08004
严重级代码	21 (第 2 页)
参数 1	不允许的语句。
可能的原因	不允许使用以下语句通过脚本升级: BACKUP、ALTER DATABASE UPGRADE。
错误 1717	“RLV 表不支持 LOCK TABLE 命令”
常量	RLV_LOCK_TABLE_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	3388

错误 1717	“RLV 表不支持 LOCK TABLE 命令”
SQL 状态	WQ048
SQL 代码	-1717L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	您试图对已启用 RLV 的表使用 LOCK TABLE 命令。
错误 1718	“此节点已存在本地主高速缓存”
常量	CACHE_DBSPACE_CREATION_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3389
SQL 状态	WQ049
SQL 代码	-1718L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	不允许为每个节点创建多个用户定义的 CACHE dbspace。
错误 1719	“不允许本地主高速缓存的文件 RENAME PATH”
常量	ALTER_DBSPACE_RENAME_PATH_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	3399
SQL 状态	WQ050
SQL 代码	-1719L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
可能的原因	本地主高速缓存不允许 ALTER DBSPACE 至 RENAME PATH。

错误 1720	“未找到服务器 '%1' 的 Multiplex 代理”
常量	IQ_MULTIPLEX_AGENT_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	3400
SQL 状态	WW111
SQL 代码	-1720L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	没有为此 Multiplex 服务器分配代理。
可能的原因	没有此 Multiplex 服务器分配代理。

错误 1721	“存在服务器 '%1' 的 Multiplex 代理”
常量	IQ_MULTIPLEX_AGENT_EXISTS
SAP Sybase 错误号	3401
SQL 状态	WW157
SQL 代码	-1721L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	已为此 Multiplex 服务器分配代理。
可能的原因	已为此 Multiplex 服务器分配代理。

错误 1726	“代理口令长度必须 > 0 且不能超过 %1 个字节。”
常量	IQ_MULTIPLEX_INCORRECT_AGENT_PWD_LEN
SAP Sybase 错误号	3406
SQL 状态	WW158
SQL 代码	-1726L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1726	“代理口令长度必须 > 0 且不能超过 %1 个字节。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	值的最大长度。
可能的原因	代理口令的指定值为 0 或过长。请指定字符串或缩短字符串。

错误 1728	“函数 '%1' 具有无效参数 '%2' ('%3')”
常量	SLERR_INVALID_PARAMETER_W_PARM
SAP Sybase 错误号	3408
SQL 状态	2FW93
SQL 代码	-1728L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	16 (第 2 页)
参数 1	函数的名称。
参数 2	参数的名称。
参数 3	有关导致错误的参数的信息。
可能的原因	计算参数时出错。

错误 1000000	“ESCAPES 选项必须为 OFF。%1”
常量	EMSG_INVALIDQUOTESESCAPES
SAP Sybase 错误号	20660
SQL 状态	QDA00
SQL 代码	-1000000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1000000	“ESCAPES 选项必须为 OFF。%1”
可能的原因	Sybase IQ 仅支持 'LOAD TABLE' 命令，其中 ESCAPES 选项必须为 OFF。
错误 1000002	“无法从目录中获取 %2 的索引 ID。%1”
常量	EMSG_CAT_CANTGETINDEXID
SAP Sybase 错误号	20662
SQL 状态	QDA02
SQL 代码	-1000002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引 ID
可能的原因	这是一个内部错误。连接处理无法在目录中查找索引。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1000003	“不支持跨数据库连接。(%2 和 %3) %1”
常量	EMSG_CAT_CROSSDBJOIN
SAP Sybase 错误号	20663
SQL 状态	QDA03
SQL 代码	-1000003L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	已在连接中指定表的完全限定名。
参数 3	已在连接中指定表的完全限定名。
可能的原因	无法从不同的数据库连接表。

错误 1000004	“目录中已存在索引 '%2'。%1”
常量	EMSG_CAT_DUPINDEXID
SAP Sybase 错误号	20664
SQL 状态	QDA04
SQL 代码	-1000004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	已存在的索引的名称。
可能的原因	这是一个内部错误。连接处理正在尝试创建已存在的索引 ID。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000006	“只允许列上的 %2 NULL 说明。%1”
常量	EMSG_TOO_MANY_NULL_STRINGS
SAP Sybase 错误号	20666
SQL 状态	QDA06
SQL 代码	-1000006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	允许的最多 NULL 说明
可能的原因	LOAD 语句中的列说明可具有最大 NULL 子句数。

错误 1000008	“未知错误。%1”
常量	EMSG_CAT_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	20668
SQL 状态	QDA08

错误 1000008	“未知错误。%1”
SQL 代码	-1000008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	出现没有相应消息的错误条件。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

消息 1000009 到 1000040

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000009	“无法禁用索引 '%2'。该索引处于开放读取/写入状态，并且可能有待执行的更新。%1”
常量	EMSG_CAT_INDEXENABLERW
SAP Sybase 错误号	20669
SQL 状态	QDA09
SQL 代码	-1000009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	用户试图禁用的索引名。
参数 2	用户试图禁用的索引。
可能的原因	此索引不能被禁用。该索引已打开写入访问权限，并且可能有待执行的更新。等待到没有其他用户使用此索引为止。

错误 1000010	“无法禁用索引 '%2'。该索引正在使用中。%1”
常量	EMSG_CAT_INDEXENABLESINDEX
SAP Sybase 错误号	20670
SQL 状态	QDA10
SQL 代码	-1000010L

错误 1000010	“无法禁用索引 '%2'。该索引正在使用中。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户试图禁用的索引名。
可能的原因	此索引不能被禁用。它正在使用中。等待到没有其他用户使用此索引为止。

错误 1000011	“事务 %2 试图访问事务 %3 创建的 '%4'。%1”
常量	EMSG_CAT_FUTUREVERSION
SAP Sybase 错误号	20671
SQL 状态	QDA11
SQL 代码	-1000011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	当前事务 ID。
参数 3	创建用户试图访问的对象的事务 ID。
参数 4	表或连接索引名
可能的原因	表级版本控制不允许访问比当前事务 ID 更新的版本。

错误 1000012	“无法关闭索引 '%2'，因为它有 %3 个用户。%1”
常量	EMSG_CAT_INDEXINUSE
SAP Sybase 错误号	20672
SQL 状态	QDA12
SQL 代码	-1000012L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000012	“无法关闭索引 '%2', 因为它有 %3 个用户。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在关闭的索引的名称。
参数 3	当前使用该索引的用户数量。
可能的原因	这是一个内部错误。由于该索引正在使用中, 所以无法将其关闭。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

错误 1000014	“%2 MB 不足以执行装载、更新或删除操作。%1”
常量	EMSG_INSUFFICIENT_LOAD_MEMORY
SAP Sybase 错误号	20674
SQL 状态	QDA14
SQL 代码	-1000014L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户指定的装载/删除/更新操作实际可使用的堆内存上限 (以 MB 为单位)
可能的原因	通过 Load_Memory_MB 选项, 用户可控制装载/删除/更新进程 (LOAD、INSERT VALUE、DELETE、SYNCHRONIZE、UPDATE) 可使用的堆内存量。如果此内存限制不足以运行装载/删除/更新, 则出现此异常。若要继续, 用户必须关闭限制 (也就是将 Load_Memory_MB 设置为零) 或增大限制。

错误 1000018	“无法为 DROP 或 ALTER 打开此对象。因为它已经打开。%1”
常量	EMSG_CAT_CANNOTOPENFORMETA
SAP Sybase 错误号	20678
SQL 状态	QDA18
SQL 代码	-1000018L

错误 1000018	“无法为 DROP 或 ALTER 打开此对象。因为它已经打开。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法为 META 访问打开请求执行 DROP 或 ALTER 的对象。在尝试执行 DROP 或 ALTER 的表上，或在尝试为 META 打开的字段或索引的所属表上，当前连接或其它连接已打开游标。为了继续，必须关闭在此对象上打开的所有游标。

错误 1000022	“索引 '%2' 具有无效的索引类型: %3。%1”
常量	EMSG_CAT_INDEXBADTYPE
SAP Sybase 错误号	20682
SQL 状态	QDA22
SQL 代码	-1000022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	具有错误类型的索引。
参数 3	上述错误索引类型。
可能的原因	这是一个内部错误。该索引的类型为 ASIQ 的未知类型。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000024	“对于表对 %2，表 '%3' 与列 %4 的数据类型不匹配。%1”
常量	EMSG_CAT_JINDEXDATATYPE
SAP Sybase 错误号	20684
SQL 状态	QDA24
SQL 代码	-1000024L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000024	“对于表对 %2, 表 '%3' 与列 %4 的数据类型不匹配。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	表号
参数 4	列号
可能的原因	表对中相应列的数据类型必须相同。(例如, INTEGER 和 INTEGER 或 CHAR 和 CHAR。)不允许诸如 CHAR 和 VARCHAR 或 INT 和 SMALLINT 这样的匹配类型。

错误 1000026	“表 '%2' 的连接虚拟表在位置 %3 和 %4 处具有重复列。%1”
常量	EMSG_CAT_JINDEXDUPFIELDS
SAP Sybase 错误号	20686
SQL 状态	QDA26
SQL 代码	-1000026L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	列位置
参数 4	列位置
可能的原因	表的连接虚拟表具有重复的列。可能未正确指定连接谓词。

错误 1000028	“对于表对 %2, 表 '%3' 与列 %4 的长度值不匹配。%1”
常量	EMSG_CAT_JINDEXKEYSIZE
SAP Sybase 错误号	20688
SQL 状态	QDA28

错误 1000028	“对于表对 %2, 表 '%3' 与列 %4 的长度值不匹配。%1”
SQL 代码	-1000028L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表对
参数 3	表名
参数 4	列号
可能的原因	表对中相应列的长度值必须相同。

错误 1000029	“在当前事务(%2)中无法打开请求的对象进行写入。另一用户具有事务 %3 的写访问权限。%1”
常量	EMSG_CAT_ONLY1WRITER
SAP Sybase 错误号	20689
SQL 状态	QDA29
SQL 代码	-1000029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	可能的写入程序的事务 ID。
参数 3	用户当前正在写入的事务 ID。
可能的原因	ASIQ 目录一次仅允许一个事务对对象具有写访问权限。可通过运行 sp_iqtransaction 并扫描当前具有写访问权限的写入程序事务 ID 的输出查找当前正在对对象进行写入操作的用户 ID。

警告 1000030	“\n 主归档标头信息\n”
常量	EMSG__DB_HEADER_MSG1
SAP Sybase 错误号	20690

警告 1000030	“\n 主归档标头信息\n”
SQL 状态	QDA30
SQL 代码	1000030L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000032	“最终/顶部表为 %1\n”
常量	EMSG_CAT_JINDEXLOADMSGLINKTABLE1
SAP Sybase 错误号	20692
SQL 状态	00A32
SQL 代码	1000032L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	表名
可能的原因	执行 CREATE JOIN 命令时，该信息消息出现在日志中。

警告 1000033	“数据库: %1”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG2
SAP Sybase 错误号	20693
SQL 状态	QDA33
SQL 代码	1000033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	数据库

警告 1000033	“数据库: %1”
可能的原因	该消息显示在其它消息的上下文中。
警告 1000034	“表名关系”
常量	EMSG_CAT_JINDEXLOADMSGLINKTABLE3
SAP Sybase 错误号	20694
SQL 状态	00A34
SQL 代码	1000034L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
可能的原因	执行 CREATE JOIN 命令时, 该信息消息出现在日志中。
警告 1000036	“%1。%2 连接到 '%3' %4”
常量	EMSG_CAT_JINDEXLOADMSGTABLE
SAP Sybase 错误号	20696
SQL 状态	00A36
SQL 代码	1000036L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 注释
参数 2	参数 2 注释
参数 3	参数 3 注释
参数 4	参数 4 注释
可能的原因	执行 CREATE JOIN 命令时, 该信息消息出现在日志中。
警告 1000037	"-----"
常量	EMSG_CAT_JINDEXLOADMSGTRAILER

警告 1000037	"-----"
SAP Sybase 错误号	20697
SQL 状态	00A37
SQL 代码	1000037L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
可能的原因	执行 CREATE JOIN 命令时, 该信息消息出现在日志中。

警告 1000038	“备份日期: %1”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG3
SAP Sybase 错误号	20698
SQL 状态	QDA38
SQL 代码	1000038L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	备份日期
可能的原因	该消息显示备份日期。

警告 1000039	“备份创建者: %1”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG4
SAP Sybase 错误号	20699
SQL 状态	QDA39
SQL 代码	1000039L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)

警告 1000039	“备份创建者: %1”
参数 1	用户名
可能的原因	该消息显示创建备份的用户。

警告 1000040	“注释: %1”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG5
SAP Sybase 错误号	20700
SQL 状态	QDA40
SQL 代码	1000040L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	注释
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

消息 1000041 到 1000061

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 1000041	“备份版本: %1”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG6
SAP Sybase 错误号	20701
SQL 状态	QDA41
SQL 代码	1000041L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	备份版本
可能的原因	该消息显示备份版本。

警告 1000042	“备份中归档介质数: %1”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG7
SAP Sybase 错误号	20702
SQL 状态	QDA42
SQL 代码	1000042L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	备份中归档介质数
可能的原因	该消息显示备份中含有多少介质。

警告 1000043	“备份中的文件数: %1”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG8
SAP Sybase 错误号	20703
SQL 状态	QDA43
SQL 代码	1000043L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	备份中的文件数
可能的原因	该消息显示备份中的文件数。

错误 1000044	“表 '%2' 的连接没有足够已定义的列(%3)。%1”
常量	EMSG_CAT_JINDEXNOFIELDS
SAP Sybase 错误号	20704
SQL 状态	QDA44
SQL 代码	-1000044L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000044	“表 '%2' 的连接没有足够已定义的列(%3)。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	列数
可能的原因	无法定义列数为零的连接。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000045	“索引 %2 不存在。%1”
常量	EMSG_UTILITY_INDEXNOTFOUND
SAP Sybase 错误号	20705
SQL 状态	QDA45
SQL 代码	-1000045L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户给定的索引名
可能的原因	用户指定了不存在于当前数据库的任何表中的索引。

错误 1000046	“无任何字段传递到 PutMCIField。%1”
常量	EMSG_CAT_NOFIELDPUTMCI
SAP Sybase 错误号	20706
SQL 状态	QDA46
SQL 代码	-1000046L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1000046	“无任何字段传递到 PutMCIField。%1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误，若发生应报告给 Sybase。有关其它诊断信息，请参见 iqmsg 文件。

错误 1000047	“对于表对 %2，表 '%3' 与列 %4 的精度不匹配。%1”
常量	EMSG_CAT_JINDEXPRECISION
SAP Sybase 错误号	20707
SQL 状态	QDA47
SQL 代码	-1000047L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表对
参数 3	表名
参数 4	列号
可能的原因	连接中相应列的精度必须相等。

错误 1000048	“对于表对 %2，表 '%3' 与列 %4 的小数位数不匹配。%1”
常量	EMSG_CAT_JINDEXSCALE
SAP Sybase 错误号	20708
SQL 状态	QDA48
SQL 代码	-1000048L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表对

错误 1000048	“对于表对 %2, 表 '%3' 与列 %4 的小数位数不匹配。%1”
参数 3	表名
参数 4	列号
可能的原因	连接中相应列的小数位必须相等。

错误 1000049	“'%2' 正在自连接中使用。不允许自连接。%1”
常量	EMSG_CAT_JINDEXSELFJOIN
SAP Sybase 错误号	20709
SQL 状态	QDA49
SQL 代码	-1000049L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	不允许自连接。

错误 1000050	“表 '%2' 在连接中使用了两次。%1”
常量	EMSG_CAT_JINDEXTABLETWICE
SAP Sybase 错误号	20710
SQL 状态	QDA50
SQL 代码	-1000050L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	表在连接中不能使用两次。

错误 1000051	“无法从 SYSIQJOINIXTABLE 系统表检索行。%1”
常量	EMSG_CAT_JIXTABLEFIND
SAP Sybase 错误号	20711
SQL 状态	QDA51
SQL 代码	-1000051L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。无法从 SYSIQJOINIXTABLE 系统表检索行。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000052	“无法从 SYSIQJOINIXTABLE 系统表删除行。%1”
常量	EMSG_CAT_JIXTABLEDELETE
SAP Sybase 错误号	20712
SQL 状态	QDA52
SQL 代码	-1000052L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。无法从 SYSIQJOINIXTABLE 系统表删除行。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000053	“无法向 SYSIQJOINIXTABLE 系统表提交更改。%1”
常量	EMSG_CAT_JIXTABLEFLUSH
SAP Sybase 错误号	20713
SQL 状态	QDA53
SQL 代码	-1000053L

错误 1000053	“无法向 SYSIQJOINIXTABLE 系统表提交更改。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。无法向 SYSIQJOINIXTABLE 系统表提交更改。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000054	“无法在元(独占)模式中打开 %2。对象已打开。%1”
常量	EMSG_CAT_METAACCESS
SAP Sybase 错误号	20714
SQL 状态	QDA54
SQL 代码	-1000054L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	对象名
可能的原因	无法独占访问打开此对象；因为对象已打开。

警告 1000055	“警告: %1”
常量	EMSG_CLBK_WARNING
SAP Sybase 错误号	20715
SQL 状态	01A55
SQL 代码	1000055L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明

警告 1000055	“警告: %1”
可能的原因	该消息显示在其它消息的上下文中。

错误 1000056	“无法将列 '%4' 的数据类型从 '%2' 转换为 '%3'。%1”
常量	EMSG_CAT_NOCONVERSIONPOSSIBLE
SAP Sybase 错误号	20716
SQL 状态	QDA56
SQL 代码	-1000056L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据类型
参数 3	数据类型
参数 4	列名
可能的原因	不能对此列执行隐式转换。

错误 1000057	“列 '%2' 具有未知数据类型: '%3'。%1”
常量	EMSG_CAT_NODATATYPE
SAP Sybase 错误号	20717
SQL 状态	QDA57
SQL 代码	-1000057L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列号
参数 3	未知的数据类型

错误 1000057	“列 '%2' 具有未知数据类型: '%3'。 %1”
可能的原因	该列的数据类型为 ASIQ 的未知类型。这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

警告 1000058	“平台: %1”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG9
SAP Sybase 错误号	20718
SQL 状态	QDA58
SQL 代码	1000058L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	平台
可能的原因	这是报告平台类型的信息性消息。

错误 1000060	“列 '%2', PRECISION (%3)不能大于 %4。 %1”
常量	EMSG_CAT_PRECISIONTOOBIG
SAP Sybase 错误号	20720
SQL 状态	QDA60
SQL 代码	-1000060L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列号
参数 3	请求的精度
参数 4	最大允许精度值
可能的原因	用户请求的精度大于数据类型所允许的精度。

错误 1000061	“列 '%2', PRECISION (%3)不能小于 0。%1”
常量	EMSG_CAT_PRECISIONTOOSMALL
SAP Sybase 错误号	20721
SQL 状态	QDA61
SQL 代码	-1000061L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
参数 3	列精度
可能的原因	用户指定的精度小于零。

消息 1000062 到 1000084

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000062	“无法向有数据的表 %2 添加具有“非空”约束的列 '%3'。%1”
常量	EMSG_TABLEHASDATA
SAP Sybase 错误号	20722
SQL 状态	QDC35
SQL 代码	-1000062L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	列名
可能的原因	用户尝试向具有数据的表执行 ALTER ADD 列 NOT NULL。由于新添加的列含有空数据，所以会违反 NOT NULL 约束。

错误 1000063	“无法强制使用 NOT NULL 约束。列 %2 有 NULL 数据。%1”
常量	EMSG_COLUMNHASNULldata
SAP Sybase 错误号	20723
SQL 状态	QDC34
SQL 代码	-1000063L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	用户尝试在之前允许空值并具有空数据的列上执行 ALTER MODIFY 列 NOT NULL。用户必须先删除空行，然后才能更改该列以实施 NOT NULL 约束。
错误 1000064	“无法更改列 %2，因为其参与了连接 %3。%1”
常量	EMSG_CAT_JOINFIELDINPREJOIN
SAP Sybase 错误号	20724
SQL 状态	QDA64
SQL 代码	-1000064L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	错误位置
参数 2	列
参数 3	连接
可能的原因	无法更改参与连接的列/字段。执行 ALTER 前必须删除此字段上的连接。
错误 1000065	“表 %2 必须由连接创建者所有。%1”
常量	EMSG_CAT_TABLEOWNERDIFF

错误 1000065	“表 %2 必须由连接创建者所有。%1”
SAP Sybase 错误号	20725
SQL 状态	QDA65
SQL 代码	-1000065L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	错误位置
参数 2	表名
可能的原因	当其中一个指定的表不是连接所有者所有时，CREATE JOIN 期间将显示此错误消息。只能从相同所有者的表创建连接。

错误 1000066	“对列执行的 ALTER 将影响连接 %3 中到表 %2 的自然连接。%1”
常量	EMSG_CAT_JOINFIELDNATMAT
SAP Sybase 错误号	20726
SQL 状态	QDA66
SQL 代码	-1000066L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	错误位置
参数 2	表名
参数 3	连接
可能的原因	使用 ALTER 命令或向参与连接的表添加列时显示此消息。

错误 1000067	“未在目录中定义表 '%2'。%1”
常量	EMSG_CAT_TABLENOTINCAT
SAP Sybase 错误号	20727
SQL 状态	QDA67

错误 100067	“未在目录中定义表 '%2'。%1”
SQL 代码	-100067L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。目录中不存在表。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

警告 100069	“%1; %2 块; %3”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG10
SAP Sybase 错误号	20729
SQL 状态	QDA69
SQL 代码	100069L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 注释
参数 2	参数 2 注释
参数 3	参数 3 注释
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 100070	“文件列表:”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG11
SAP Sybase 错误号	20730
SQL 状态	QDA70
SQL 代码	100070L
ODBC 2 状态	ERROR

警告 1000070	“文件列表:”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000071	" %1"
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG14
SAP Sybase 错误号	20731
SQL 状态	QDA71
SQL 代码	1000071L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 注释
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000072	“孔洞列表(%1):”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG20
SAP Sybase 错误号	20732
SQL 状态	QDA72
SQL 代码	1000072L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 注释
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000073	“开始: %1; 大小: %2”
常量	EMSG_DB_HEADER_MSG21

警告 1000073	“开始: %1; 大小: %2”
SAP Sybase 错误号	20733
SQL 状态	QDA73
SQL 代码	1000073L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
可能的原因	该消息显示在其它消息的上下文中。
警告 1000074	“偏移 %1 长度 %2, %3%4%5”
常量	EMSG_PREVIEWFILLER
SAP Sybase 错误号	20734
SQL 状态	QDA74
SQL 代码	1000074L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
参数 5	参数 5 说明
可能的原因	该消息显示在其它消息的上下文中。
警告 1000075	"%1, %2%3%4"
常量	EMSG_PREVIEWFILLER1

警告 1000075	"%1, %2%3%4"
SAP Sybase 错误号	20735
SQL 状态	QDA75
SQL 代码	1000075L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
可能的原因	该消息显示在其它消息的上下文中。
警告 1000076	"%1, %2%3%4"
常量	EMSG_PREVIEWFILLER2
SAP Sybase 错误号	20736
SQL 状态	QDA76
SQL 代码	1000076L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
可能的原因	该消息显示在其它消息的上下文中。

警告 1000077	"%1, %2%3%4"
常量	EMSG_PREVIEWFILLER4
SAP Sybase 错误号	20737
SQL 状态	QDA77
SQL 代码	1000077L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
可能的原因	该消息显示在其它消息的上下文中。

错误 1000078	“数据库 '%3' 的 '%2' 的 IQ PAGE SIZE 无效。%1”
常量	EMSG_HDB_INVALIDPAGESIZE
SAP Sybase 错误号	20738
SQL 状态	QDA78
SQL 代码	-1000078L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	请求的 PAGE SIZE
参数 3	数据库名
可能的原因	指定的 IQ PAGE SIZE 无效。IQ PAGE SIZE 必须为 1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、131072、262144、524288 中的一个值。有关 IQ PAGE SIZE 的建议，请参见《参考手册》以及《管理和性能指南》。

错误 1000079	“数据库 '%3' 的 '%2' 的 IQ SIZE 无效。%1”
常量	EMSG_HDB_INVALIDDATABASESIZE
SAP Sybase 错误号	20739
SQL 状态	QDA79
SQL 代码	-1000079L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	请求的 IQ SIZE
参数 3	数据库名
可能的原因	IQ SIZE 的最大大小为 128GB。

错误 1000082	“插入必须包含表 %2 的所有列，因为其参与一个或多个连接。%1”
常量	EMSG_INSRT_MUSTBE_FULLWIDTH
SAP Sybase 错误号	20742
SQL 状态	QDA82
SQL 代码	-1000082L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	如果表参与了连接，则用户无法使用部分宽度插入将数据装载到该表中。

错误 1000083	“必须对字段数组条目命名。%1”
常量	EMSG_HDB_FIELDNONAME
SAP Sybase 错误号	20743

错误 1000083	“必须对字段数组条目命名。%1”
SQL 状态	QDA83
SQL 代码	-1000083L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000084	“表 '%3' 的第 %2 个连接字段数组条目必须具有名称。%1”
常量	EMSG_HDB_FIELDNOJOINNAME
SAP Sybase 错误号	20744
SQL 状态	QDA84
SQL 代码	-1000084L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	字段数组条目
参数 3	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

消息 1000085 到 1000107

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000085	“表 '%2' 的连接字段数组必须至少有一个条目。%1”
常量	EMSG_HDB_FIELDNOJOINNAMES
SAP Sybase 错误号	20745
SQL 状态	QDA85

错误 1000085	“表 '%2' 的连接字段数组必须至少有一个条目。%1”
SQL 代码	-1000085L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

警告 1000086	“长度 %1 %2%3%4”
常量	EMSG_PREVIEWFILLERA
SAP Sybase 错误号	20746
SQL 状态	QDA86
SQL 代码	1000086L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000087	“分隔符 %1 %2%3%4”
常量	EMSG_PREVIEWFILLERCD
SAP Sybase 错误号	20747
SQL 状态	QDA87
SQL 代码	1000087L

警告 1000087	“分隔符 %1 %2%3%4”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	分隔符名
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。
警告 1000088	“偏移 %1、长度 %2、%3 个空值, %4%5%6 %7”
常量	EMSG_PREVIEWOFFSET
SAP Sybase 错误号	20748
SQL 状态	QDA88
SQL 代码	1000088L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	偏移
参数 2	长度
参数 3	空值
参数 4	参数 4 说明
参数 5	参数 5 说明
参数 6	参数 6 说明
参数 7	参数 7 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000089	“长度 %1、%2 个空值、%3%4%5 %6”
常量	EMSG_PREVIEWLENGTH
SAP Sybase 错误号	20749
SQL 状态	QDA89
SQL 代码	1000089L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	长度
参数 2	空值
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
参数 5	参数 5 说明
参数 6	参数 6 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000090	“%1、%2 个空值、%3%4%5 %6”
常量	EMSG_PREVIEWPREFIX1
SAP Sybase 错误号	20750
SQL 状态	QDA90
SQL 代码	1000090L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	长度
参数 2	空值
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明

警告 1000090	“%1、%2 个空值、%3%4%5 %6”
参数 5	参数 5 说明
参数 6	参数 6 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000091	“%1、%2 个空值、%3%4%5 %6”
常量	EMSG_PREVIEWPREFIX2
SAP Sybase 错误号	20751
SQL 状态	QDA91
SQL 代码	1000091L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	长度
参数 2	空值
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
参数 5	参数 5 说明
参数 6	参数 6 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000092	“表 %2 必须具有连接字段数组的名称。%1”
常量	EMSG_HDB_TABLENOJOINNAME
SAP Sybase 错误号	20752
SQL 状态	QDA92
SQL 代码	-1000092L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 100092	“表 %2 必须具有连接字段数组的名称。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

警告 100093	“%1、%2 个空值、%3%4%5 %6”
常量	EMSG_PREVIEWPREFIX4
SAP Sybase 错误号	20753
SQL 状态	QDA93
SQL 代码	1000093L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
参数 5	参数 5 说明
参数 6	参数 6 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 100094	“无法为 LOAD 提供足够内存。增大 Load_Memory_MB 或减小 BLOCK FACTOR 或 BLOCK SIZE 可保证 LOAD 继续执行。%1”
常量	EMSG_BLOCK_FACTOR_SIZE_LOAD_MEMORY
SAP Sybase 错误号	20754
SQL 状态	QDA94
SQL 代码	-1000094L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000094	“无法为 LOAD 提供足够内存。增大 Load_Memory_MB 或减小 BLOCK FACTOR 或 BLOCK SIZE 可保证 LOAD 继续执行。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	用户显式设置 Load_Memory_MB 时，LOAD 进程将在试图查找合并时针对装载参数应用不同的启发式算法，使所需内存不大于用户指定的内存。对于固定宽度的 LOAD，BLOCK FACTOR 表示每次读取时必须读入内存的行的最小数量。BLOCK FACTOR 的缺省值为 10,000。减小 BLOCK FACTOR 将导致 LOAD 的内部内存需求也减少。对于可变长度输入 LOAD，BLOCK SIZE 表示应读取的输入数据的大小（字节）。缺省 BLOCK SIZE 为 500,000 字节。减小可变宽度输入装载的 BLOCK SIZE 将导致 LOAD 的内存需求也减少。或者也可以设置 Load_Memory_MB 选项。

警告 1000096	“分隔符 %1 %2 个空值、%3%4%5 %6”
常量	EMSG_PREVIEWCD
SAP Sybase 错误号	20756
SQL 状态	QDA96
SQL 代码	1000096L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	分隔符
参数 2	空值
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
参数 5	参数 5 说明
参数 6	参数 6 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000097	“'%2' 处命令字符串出现分析错误。%1”
常量	EMSG_PARSEERROR
SAP Sybase 错误号	20757
SQL 状态	QDA97
SQL 代码	-1000097L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	分析错误的开始
可能的原因	有关 DBCC 语法, 请查阅《IQ 参考手册》

错误 1000099	“按 BLOCK SIZE 划分的 PAGE SIZE 必须等于 2、4、8 或 16。 DATABASE:%2 PAGE SIZE: %3 BLOCK SIZE: %4 %1”
常量	EMSG_HDB_INVALIDCHUNKSIZE
SAP Sybase 错误号	20759
SQL 状态	QDA99
SQL 代码	-1000099L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库名
参数 3	页大小
参数 4	块大小
可能的原因	(PAGE SIZE)/(BLOCK SIZE) 必须等于 2、4、8 或 16。通过 CREATE DATABASE 语句调整 PAGE SIZE 或 BLOCK SIZE。

错误 1000100	“无法 INSERT、LOAD 或 UPDATE 连接虚拟表。%1”
常量	EMSG_SQL_NOINSERTJVT
SAP Sybase 错误号	20760
SQL 状态	QDB00
SQL 代码	-1000100L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	不允许用户对连接虚拟表执行 INSERT 或 LOAD 操作。相反，您必须对参与连接的表执行 INSERT 或 LOAD 操作并执行 SYNCHRONIZE 命令。

错误 1000101	“%2 不受 Sybase IQ 支持。%1”
常量	EMSG_SQL_STMT_NOTSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20761
SQL 状态	QDB01
SQL 代码	-1000101L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	sql 语句类型
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	上述语句不受 Sybase IQ 支持。

错误 1000103	“无法找到字段 '%2' 的索引。每个字段必须至少有一个索引。当前索引计数 = %3。%1”
常量	EMSG_CAT_FIELD_HAS_NOINDEX
SAP Sybase 错误号	20763
SQL 状态	QDB03

错误 1000103	“无法找到字段 '%2' 的索引。每个字段必须至少有一个索引。当前索引计数 = %3。%1”
SQL 代码	-1000103L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	字段名称
参数 2	为指定字段找到的索引数。
参数 3	发生异常的位置
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误。ASIQ 中的每个字段将至少具有一个索引（自动生成的 FP 索引）。若发生此错误，应重试该操作。如果错误仍存在，应报告给 Sybase。额外信息可能已输出到 iqmsg 文件。

警告 1000104	“在连接虚拟表 '%1'%2 中”
常量	EMSG_DELETE_CBTNAMEJOIN
SAP Sybase 错误号	20764
SQL 状态	01B04
SQL 代码	1000104L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000105	"%1"
常量	EMSG_DELETE_CBTNAME1TABLE
SAP Sybase 错误号	20765
SQL 状态	01B05
SQL 代码	1000105L

警告 1000105	"%1"
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000106	"必须提交本地临时表 %2 才能创建索引。%1"
常量	EMSG_CAT_CANNOT_CREATEIDX_ONLTT
SAP Sybase 错误号	20766
SQL 状态	QDB06
SQL 代码	-1000106L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	表名
可能的原因	为了能够为本地临时表创建索引，表必须处于已提交状态。如果出现此消息，用户必须尝试针对已插入、已删除或已更新数据但尚未提交的本地临时表执行 CREATE INDEX。

警告 1000107	"对于连接虚拟表 '%2' 中的表 '%1'，\n 将移动(插入或删除) %4 列的 %3 左外行。 \n"
常量	EMSG_DELETE_CBTLOUTERROWSMOVED
SAP Sybase 错误号	20767
SQL 状态	01B07
SQL 代码	1000107L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)

警告 1000107	“对于连接虚拟表 '%2' 中的表 '%1', \n 将移动(插入或删除) %4 列的 %3 左外行。 \n”
参数 1	表名
参数 2	连接虚拟表
参数 3	移动的行数
参数 4	列数
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。该消息显示在向连接进行插入或从连接进行删除期间移动的行数。

消息 1000108 到 1000133

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 1000108	“DELETE 的 where 子句产生了 %1 行，但表 '%2' 没有任何数据。”
常量	EMSG_DELETE_TABLENODATA
SAP Sybase 错误号	20768
SQL 状态	01B08
SQL 代码	1000108L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	行数
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。正常使用期间不应产生此警告。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000110	“为快速投影索引打开了错误的 SIndex。%1”
常量	EMSG_CAT_WRONGSINDEX
SAP Sybase 错误号	20770
SQL 状态	QDB10
SQL 代码	-1000110L

错误 1000110	“为快速投影索引打开了错误的 SIndex。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	这是一个不应出现的内部错误。已将诊断信息输出到 iqmsg 文件。如果发生此错误，应报告给 Sybase。可以重试导致错误的操作。
错误 1000111	“已为某个字段打开错误的 FP 索引。%1”
常量	EMSG_CAT_WRONGFPOPENED
SAP Sybase 错误号	20771
SQL 状态	QDB11
SQL 代码	-1000111L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	这是一个不应出现的内部错误。已将诊断信息输出到 iqmsg 文件。如果发生此错误，应报告给 Sybase。可以重试导致错误的操作。
错误 1000112	“字段的 columnDescriptor 上的 EBM 与 FP 索引上的列 EBM 不匹配。%1”
常量	EMSG_CAT_EBMSDONTMATCH
SAP Sybase 错误号	20772
SQL 状态	QDB12
SQL 代码	-1000112L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。

错误 1000112	“字段的 columnDescriptor 上的 EBM 与 FP 索引上的列 EBM 不匹配。%1”
可能的原因	这是一个不应出现的内部错误。已将诊断信息输出到 iqmsg 文件。如果发生此错误，应报告给 Sybase。可以重试导致错误的操作。

错误 1000113	“字段 %2 没有 FP 索引。%1”
常量	EMSG_CAT_FIELD_HAS_NOFPINDEX
SAP Sybase 错误号	20773
SQL 状态	QDB13
SQL 代码	-1000113L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	字段名。
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误。每个字段都具有一个 FP 索引，该索引在创建字段时自动进行创建。如果发生此错误，诊断信息将输出到 iqmsg 文件，并可以重试导致错误的操作。如果此问题仍存在，应关闭服务器并重启。若发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000114	“只能在数据类型相同的两个不同列上创建 CMP 索引。%1”
常量	EMSG_CMP_NOT_ON_TWOCOLUMNS
SAP Sybase 错误号	20774
SQL 状态	QDB14
SQL 代码	-1000114L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1000114	“只能在数据类型相同的两个不同列上创建 CMP 索引。%1”
可能的原因	CMP 索引是仅可在两个列上创建的索引。无法创建单列 CMP 索引；也不能在三个或多个列上创建 CMP 索引。此外，指定两个列时，这两个列的数据类型必须相同。
警告 1000117	“要插入到表 '%2' 的列 '%1' 中的数据无法转换为该列的数据类型。如果该列允许使用 NULL，则将插入 NULL。”
常量	EMSG_CANNOT_CONVERT_FOR_INSERT
SAP Sybase 错误号	20777
SQL 状态	00B17
SQL 代码	1000117L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1（第 2 页）
参数 1	要插入到的表。
参数 2	要插入到的列。
可能的原因	已针对 INSERT 将数据库选项 CONVERSION_ERROR 设置为 'OFF'。要插入到指定列的数据无法转换为该列的数据类型。如果该列允许 NULL，则将插入 NULL。
警告 1000119	“要从 SELECT 结果的行 %3 插入到表 '%2' 的列 '%1' 中的数据无法转换为目标列的数据类型。如果该列允许使用 NULL，则将插入 NULL。”
常量	EMSG_CANNOT_CONVERT_FOR_INSERT_SELECT
SAP Sybase 错误号	20779
SQL 状态	00B19
SQL 代码	1000119L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1（第 2 页）
参数 1	要插入到的表。

警告 1000119	“要从 SELECT 结果的行 %3 插入到表 '%2' 的列 '%1' 中的数据无法转换为目标列的数据类型。如果该列允许使用 NULL ，则将插入 NULL 。”
参数 2	要插入到的列。
参数 3	包含无法转换的数据的 SELECT 结果中的行号。
可能的原因	已针对 INSERT...SELECT 将数据库选项 CONVERSION_ERROR 设置为 'OFF'。在 INSERT...SELECT 期间，无法将要插入到其中一列的数据转换为该列的数据类型。如果该列允许 NULL ，则将插入 NULL 。

错误 1000120	“未在目录中找到连接 %2。%1”
常量	EMSG_DELETE_NOJOINTABLE
SAP Sybase 错误号	20780
SQL 状态	QDB20
SQL 代码	-1000120L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	连接虚拟表名称
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000121	“长度超过 32767 的数据不支持二进制数据 %2, %1”
常量	EMSG_BINARYINPUTTOOLARGE
SAP Sybase 错误号	20781
SQL 状态	QDB21
SQL 代码	-1000121L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1000121	“长度超过 32767 的数据不支持二进制数据 %2, %1”
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	用户输入的二进制字符串过宽

警告 1000122	“用于更新表 '%2' 的列 '%1' 的数据无法针对表的更新编号 %3 转换为目标列的数据类型。如果该列允许使用 NULL，则将插入 NULL。”
常量	EMSG_CANNOT_CONVERT_FOR_UPDATE
SAP Sybase 错误号	20782
SQL 状态	00B22
SQL 代码	1000122L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	正在更新的表。
参数 2	正在更新的列。
参数 3	针对表的第 n 次更新。
可能的原因	已针对 UPDATE 将数据库选项 CONVERSION_ERROR 设置为 'OFF'。在 UPDATE 期间，无法将用于更新其中一列的数据转换为该列的数据类型。更新数表示对表进行的更新次数，而不是更新的表行数。如果列定义允许 NULL，则将使用 NULL 更新该列。

错误 1000123	“无法创建索引 '%2'。必须使用不同列创建多列索引。%1”
常量	EMSG_MCINDEX_NEEDS_DISTINCT_COLS
SAP Sybase 错误号	20783
SQL 状态	QDB23
SQL 代码	-1000123L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要创建的索引的名称。

错误 1000123	“无法创建索引 '%2'。必须使用不同列创建多列索引。%1”
参数 2	发生异常的位置。
可能的原因	必须使用不同列创建多列索引。即，创建多列索引时无法多次使用同一列。

错误 1000124	“长度超过 %2 字节的数据不支持函数或运算符。%1”
常量	EMSG_BINARYINPUTFIELDTOOLARGE
SAP Sybase 错误号	20784
SQL 状态	QDB24
SQL 代码	-1000124L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	字节数
可能的原因	用户输入的二进制字符串过宽。

错误 1000126	“此数据库必须升级。%1”
常量	EMSG_VERSION_2OLD
SAP Sybase 错误号	20786
SQL 状态	QDB26
SQL 代码	-1000126L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	必须使用 ALTER DATABASE UPGRADE 命令对数据库进行升级才能继续。

错误 1000127	“LIMIT 确定 '%2' 过大。%1”
常量	EMSG_SQL_LIMIT_INVALIDSIZE
SAP Sybase 错误号	20787
SQL 状态	QDB27
SQL 代码	-1000127L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	已输入的 LIMIT。
可能的原因	输入的 LIMIT 过大。在命令行输入的 LIMIT 必须在 0 和 4294967295 之间。但此限制仅适用于 SQL 命令中的 LIMIT 子句。有关实际、有效的 LIMIT 大小, 请参见《ASIQ 参考手册》。

警告 1000129	“已从索引 '%2' 中删除 %1 行, 用时 %3 秒。”
常量	EMSG_DELETE_IINDEX_A
SAP Sybase 错误号	20789
SQL 状态	QDB29
SQL 代码	1000129L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	行数
参数 2	索引名
参数 3	完成操作要使用的秒数
可能的原因	这是在删除后显示的信息性消息。

警告 1000130	“已从字段 '%3' 的索引 '%2' 中删除 %1 行, 用时 %4 秒。”
常量	EMSG_DELETE_IINDEX

警告 1000130	“已从字段 '%3' 的索引 '%2' 中删除 %1 行，用时 %4 秒。”
SAP Sybase 错误号	20790
SQL 状态	01B30
SQL 代码	1000130L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	行数
参数 2	索引名
参数 3	字段名称
参数 4	完成操作要使用的秒数
可能的原因	这是在删除后显示的信息性消息。

错误 1000131	“DELIMITED BY 和 LIMIT 选项只对 WD 索引有效。%1”
常量	EMSG_OPTION_FOR_WDINDEX_ONLY
SAP Sybase 错误号	20791
SQL 状态	QDB31
SQL 代码	-1000131L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	只能在创建 WD (WORD) 索引时使用 DELIMITED BY 和 LIMIT 选项。

错误 1000132	“在表 '%2' 中，START ROW ID 值(%3)必须大于 %4。已将数据插入到此位置。%1”
常量	EMSG_INSRT_BADSTARTRECID
SAP Sybase 错误号	20792
SQL 状态	QDB32

错误 1000132	“在表 '%2' 中， START ROW ID 值(%3) 必须大于 %4。已将数据插入到此位置。%1”
SQL 代码	-1000132L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	请求的 START ROW ID 值
参数 4	行 ID 值
可能的原因	您输入的 START ROW ID 不正确，而且您正在尝试插入到已包含数据的列。请参见《管理和性能指南》中的章节“将数据移入和移出数据库”。“部分宽度插入”部分包含有关 START ROW ID 选项的信息。

错误 1000133	“在向表 '%2' 执行 LOAD 操作期间， LOAD 语句的列数(%3)必须介于 1 和 %4 之间。检查 LOAD 语句的“装载说明”。%1”
常量	EMSG_INSRT_COLUMNCOUNT
SAP Sybase 错误号	20793
SQL 状态	QDB33
SQL 代码	-1000133L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	试图插入的列数
参数 4	表中的列数。
可能的原因	要插入的列数与在 LOAD 语句的“装载说明”中指定的列数不一致。必须指定要通过 LOAD 语句插入的每一列的名称。

1000134 - 1000328

消息 1000134 到 1000154

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000134	“通过此 INSERT 命令插入至列 '%2' 两次。%1”
常量	EMSG_INSRT_DUPFIELD
SAP Sybase 错误号	20794
SQL 状态	QDB34
SQL 代码	-1000134L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	指定的列在插入命令中列出了两次。
错误 1000135	“无法为表 '%2' 打开存在列表。%1”
常量	EMSG_INSRT_EXISTENCEBM
SAP Sybase 错误号	20795
SQL 状态	QDB35
SQL 代码	-1000135L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000136	“插入对象中的存在位图之间不匹配。%1”
常量	EMSG_INSRT_EXISTENCEMISMATCH
SAP Sybase 错误号	20796
SQL 状态	QDB36
SQL 代码	-1000136L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000137	“插入时，表 '%2' 已完全启动。%1”
常量	EMSG_INSRT_HADDONE
SAP Sybase 错误号	20797
SQL 状态	QDB37
SQL 代码	-1000137L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000138	“装载记录 %2 时，数据转换出错。应向 Sybase 报告此错误。%1”
常量	EMSG_INSRT_CONVERTDATA
SAP Sybase 错误号	20798
SQL 状态	QDB38
SQL 代码	-1000138L

错误 1000138	“装载记录 %2 时，数据转换出错。应向 Sybase 报告此错误。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	发生错误时的输入记录编号。
可能的原因	插入期间发生数据转换错误。无法将输入数据类型转换为数据的目标字段的数据类型。应向 Sybase 报告此错误。已将诊断信息输出到 iqmsg 文件。

错误 1000139	“存在 %3 个基于表 '%2' 的连接虚拟表时，无法越过该表的初始末尾插入到表中。%1”
常量	EMSG_INSRT_HASJOINPASTEND
SAP Sybase 错误号	20799
SQL 状态	QDB39
SQL 代码	-1000139L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	连接虚拟表数
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000140	“无法更改列 '%2'，因为这是一个“链接”列。%1”
常量	EMSG_INSRT_HASLINK
SAP Sybase 错误号	20800
SQL 状态	QDB40
SQL 代码	-1000140L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000140	“无法更改列 '%2', 因为这是一个“链接”列。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

警告 1000142	“插入到 '%1', \n 已添加 %2 个内行, %3 左外行已转换为内行, 已添加 %4 个右外行。”
常量	EMSG_INSRT_JOINTABLEDONE
SAP Sybase 错误号	20802
SQL 状态	01B42
SQL 代码	1000142L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	连接名
参数 2	已添加的内行数
参数 3	转换为内行的右外行数
参数 4	已添加的右外行数
可能的原因	这是完成插入到连接后显示的信息性消息。

错误 1000143	“插入时, 必须先完成表 '%2', 之后才能(重新)准备。%1”
常量	EMSG_INSRT_NODONE
SAP Sybase 错误号	20803
SQL 状态	QDB43
SQL 代码	-1000143L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1000143	“插入时，必须先完成表 '%2'，之后才能(重新)准备。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000144	“无法插入到表 '%2'。列 %3 没有名称。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOFIELDNAME
SAP Sybase 错误号	20804
SQL 状态	QDB44
SQL 代码	-1000144L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	列号
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000145	“想为表 '%2' 进行插入操作，但列列表中 没有可插入的列。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOINSERTABLEFIELDS
SAP Sybase 错误号	20805
SQL 状态	QDB45
SQL 代码	-1000145L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1000145	“想为表 '%2' 进行插入操作，但列列表中并没有可插入的列。%1”
参数 2	要插入到的表
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000146	“无法为列 '%2' 获取索引缓冲区。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOSINDEX
SAP Sybase 错误号	20806
SQL 状态	QDB46
SQL 代码	-1000146L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000147	“表 '%2' 必须在插入前准备。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOPREPARE
SAP Sybase 错误号	20807
SQL 状态	QDB47
SQL 代码	-1000147L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000148	“要插入数据的表没有名称。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOTABLENAME
SAP Sybase 错误号	20808
SQL 状态	QDB48
SQL 代码	-1000148L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000149	“无法打开对插入具有读/写访问的表 '%2'。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOTABLE
SAP Sybase 错误号	20809
SQL 状态	QDB49
SQL 代码	-1000149L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	无法针对写入访问打开该表。无法继续执行插入。其他用户已通过写入访问权限打开该表。

错误 1000150	“无法插入到表。列 %2 没有索引。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOTNULLNOIDX
SAP Sybase 错误号	20810
SQL 状态	QDB50
SQL 代码	-1000150L

错误 1000150	“无法插入到表。列 %2 没有索引。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000151	“NOT NULL 列 '%2' 不包括在此插入操作中。行 %3 需要数据。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOTNULLFIELDNOTINC
SAP Sybase 错误号	20811
SQL 状态	QDB51
SQL 代码	-1000151L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
参数 3	行号
可能的原因	必须为定义为 "NOT NULL" 的列的插入提供数据。

错误 1000152	“NOT NULL 列 '%2' 不包括在此插入操作中。%1”
常量	EMSG_INSRT_NOTNULLNOTINC
SAP Sybase 错误号	20812
SQL 状态	QDB52
SQL 代码	-1000152L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1000152	“NOT NULL 列 '%2' 不包括在此插入操作中。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	必须为定义为 "NOT NULL" 的列的插入提供数据。

错误 1000153	“表 '%2' 的 pass-x 索引计数不匹配(%3/%4)。%1”
常量	EMSG_INSRT_PXCOUNT
SAP Sybase 错误号	20813
SQL 状态	QDB53
SQL 代码	-1000153L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	用于比较的数字
参数 4	用于比较的数字
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000154	“插入到表 '%2' 时，记录编号会进行循环(%3)。%1”
常量	EMSG_INSRT_RECNUMRECYCLED
SAP Sybase 错误号	20814
SQL 状态	QDB54
SQL 代码	-1000154L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1000154	“插入到表 '%2' 时，记录编号会进行循环(%3)。%1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
参数 3	记录编号
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

消息 1000155 到 1000174

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000155	“列 %2 的尝试插入长度(%3)大于允许的最大长度(%4)。%1”
常量	EMSG_INSRT_TOOLONG
SAP Sybase 错误号	20815
SQL 状态	QDB55
SQL 代码	-1000155L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
参数 3	请求的插入长度
参数 4	允许的最大插入长度。
可能的原因	尝试插入长度过长。允许的最大长度为 65535 个字节。

错误 1000156	“尝试一次向表 '%3' 中插入过多(%2) LOW FAST 索引。%1”
常量	EMSG_INSRT_TOOMANYINDICES
SAP Sybase 错误号	20816
SQL 状态	QDB56
SQL 代码	-1000156L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000156	“尝试一次向表 '%3' 中插入过多(%2) LOW FAST 索引。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	请求要插入的索引数
参数 3	表名
可能的原因	允许的最大数为 32727。

错误 1000157	“索引列必须按升序排列。%1”
常量	EMSG_ASCENDING_SORT_ONLY
SAP Sybase 错误号	20817
SQL 状态	QDB57
SQL 代码	-1000157L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	需要按 ASC (升序) 排序顺序对索引中的列进行排列。

错误 1000158	“Identity 大小不匹配。当前事务将回退。%1”
常量	EMSG_CAT_IDSIZE_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	20818
SQL 状态	QDB58
SQL 代码	-1000158L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。

错误 1000158	“Identity 大小不匹配。当前事务将回退。%1”
可能的原因	IQ 遇到 Identity 大小不匹配问题。当前命令将回退。如果发生此错误，可以重试导致错误的操作。如果再次发生此错误，应停止服务器并重启。如果问题仍存在，应向 Sybase 报告此错误。
警告 1000159	“\n 在表 '%1' 中，%3 列的 %2 宽度插入将从记录 %4 开始。”
常量	EMSG_INSRT_STARTRECID
SAP Sybase 错误号	20819
SQL 状态	00B59
SQL 代码	1000159L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	表名
参数 2	部分/固定
参数 3	列数
参数 4	行号
可能的原因	插入期间显示的信息性消息。
警告 1000160	“选项 %1 具有无效设置: %2。”
常量	EMSG_INVALID_OPTION_SETTING
SAP Sybase 错误号	20820
SQL 状态	00B60
SQL 代码	1000160L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	设置无效的选项的名称。
参数 2	选项的当前值。

警告 1000160	“选项 %1 具有无效设置: %2。”
可能的原因	指定的选项设置为无效值。有关选项的有效值，请参见相关文档。
警告 1000161	“可以分别使用 %1 和 %2。”
常量	EMSG_INSRT_MEMNEEDEDWARN
SAP Sybase 错误号	20821
SQL 状态	01B61
SQL 代码	1000161L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	内存量
参数 2	内存量
可能的原因	与其它消息一起显示的有关可用内存的信息性消息。
错误 1000162	“无法创建请求的对象。%1”
常量	EMSG_CAT_CANNOT_CREATE_OBJECT
SAP Sybase 错误号	20822
SQL 状态	QDB62
SQL 代码	-1000162L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	IQ 无法创建请求的对象。该对象可能是 CREATE TABLE 期间创建的 FP 索引。如果 IQ 发现表中已存在为其创建的索引，则会发生此错误。如果对表执行 FORCE DROP 操作，然后尝试重新创建已删除的表，则会发生此情况。如果在 FORCE DROP 后发生此错误，则需要重新启动服务器后才能继续。如果由于某些其它原因发生此错误，则应通知 Sybase。可能已将额外诊断信息输出到 iqmsg 文件。

错误 1000163	“不支持 %1。”
常量	EMSG_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20823
SQL 状态	QNA32
SQL 代码	-1000163L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	操作名
可能的原因	不支持指定的操作。

错误 1000164	“仅支持 %1。”
常量	EMSG_RESTRICT_ONLY
SAP Sybase 错误号	20824
SQL 状态	QNA33
SQL 代码	-1000164L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	支持 RESTRICT 类型
可能的原因	仅支持 UPDATE RESTRICT 和 DELETE RESTRICT

错误 1000165	“只能在相同外键列和相同候选键列上创建单一外键约束。”
常量	EMSG_SINGLE_FKEY_CONSTRAINT
SAP Sybase 错误号	20825
SQL 状态	QNA34
SQL 代码	-1000165L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000165	“只能在相同外键列和相同候选键列上创建单一外键约束。”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	给定外键列集和候选键列集,

错误 1000166	“启用选项 <code>CONVERSION_ERROR</code> 时, 无法指定 <code>IGNORE CONSTRAINT ALL</code> 或 <code>DATA VALUE</code>。%1”
常量	EMSG_DATAVALUE_CONVERSION_ON
SAP Sybase 错误号	20826
SQL 状态	QDB66
SQL 代码	-1000166L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	选择忽略 LOAD 命令上的 DATA TYPE 或 ALL 完整性约束违规时, 必须将 <code>CONVERSION_ERROR</code> 设置为 'off'。

错误 1000167	“由于存在 RI 并发冲突, 无法 %3 表 %2。%1”
常量	EMSG_RI_CONCURRENCY_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	20827
SQL 状态	QDB67
SQL 代码	-1000167L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在进行给定操作的表名
参数 3	正在指定表上执行的操作

错误 1000167	“由于存在 RI 并发冲突，无法 %3 表 %2。 %1”
可能的原因	由于存在 RI 并发冲突，无法以指定的方式修改指定表。此类冲突发生在下列情况下：装载/插入/更新候选键相应外键的同时删除/截断/更新候选键。
错误 1000168	“无法创建 %1 HG 索引，因为给定列上已存在该索引。”
常量	EMSG_CANNOT_CREATE_HG
SAP Sybase 错误号	20828
SQL 状态	QNA35
SQL 代码	-1000168L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要创建的 HG 索引类型 (非唯一与唯一)
可能的原因	在同一列集上仅可创建一个给定类型的 HG 索引。例如，在同一列集上无法具有两个唯一 HG 索引，但在同一列集上允许具有一个唯一 HG 索引和一个非唯一 HG 索引。
错误 1000169	“无法创建唯一 HG 索引，因为给定列上已经存在主键或唯一约束。”
常量	EMSG_CANNOT_CREATE_UNIQUE_HG
SAP Sybase 错误号	20829
SQL 状态	QNA36
SQL 代码	-1000169L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	创建主键或唯一约束时，IQ 将自动创建唯一 HG 索引作为实施主键或唯一约束的“唯一性”属性的机制。因此，用户无法在已定义主键或唯一约束的同一列上创建其它唯一 HG 索引。

错误 1000170	“无法创建重复的 '%1' 索引 '%2'。”
常量	EMSG_DUPLICATE_INDEX
SAP Sybase 错误号	20830
SQL 状态	QNA37
SQL 代码	-1000170L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	索引类型
参数 2	索引名称
可能的原因	无法在一组列上创建同一类型的重复索引。

警告 1000171	“已启动插入轮次 IP2.2。”
常量	EMSG_INSRT_SORTPASS22_STARTED
SAP Sybase 错误号	20831
SQL 状态	00B71
SQL 代码	1000171L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
可能的原因	信息性消息。

警告 1000172	“已启动插入轮次 %1 (%2/%3)。”
常量	EMSG_INSRT_SORTPASS234_STARTED
SAP Sybase 错误号	20832
SQL 状态	00B72
SQL 代码	1000172L
ODBC 2 状态	OK

警告 1000172	“已启动插入轮次 %1 (%2/%3)。”
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	轮次编号
参数 2	轮次编号
参数 3	数字
可能的原因	该消息为信息性消息。

错误 1000173	“无法创建索引 '%1'。必须使用不同列创建多列索引。”
常量	EMSG_NEED_DISTINCT_COLUMNS
SAP Sybase 错误号	20833
SQL 状态	QNA38
SQL 代码	-1000173L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要创建的索引的名称。
可能的原因	必须使用不同列创建多列索引。即，创建多列索引时无法多次使用同一列。

警告 1000174	“\n\t%1 条记录已插入到 '%2'。 \n”
常量	EMSG_INSRT_COMPLETE
SAP Sybase 错误号	20834
SQL 状态	01B74
SQL 代码	1000174L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	插入数

警告 1000174	“\n\t%1 条记录已插入到 '%2'。 \n”
参数 2	表名
可能的原因	插入后显示的信息性消息。

消息 **1000175** 到 **1000197**

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 1000175	“%1 条记录已插入到 '%4' 的 %2 连接虚拟表\n(%3 部分)。 \n”
常量	EMSG_INSRT_COMPLETEJOINS
SAP Sybase 错误号	20835
SQL 状态	01B75
SQL 代码	1000175L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	记录数
参数 2	连接虚拟表数
参数 3	连接排序数
参数 4	连接虚拟表名称
可能的原因	该消息为插入结束后显示的信息性消息。

错误 1000176	“无法执行外键创建/变更操作，因为已在进行该操作。%1”
常量	EMSG_FK_INPROGRESS
SAP Sybase 错误号	20836
SQL 状态	QDB76
SQL 代码	-1000176L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1000176	“无法执行外键创建/变更操作，因为已在进行该操作。%1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	不支持并发外键创建/变更操作。此错误表示进程中已在进行此操作。因此，此新操作将被拒绝。
警告 1000177	“只创建了 '%1' 索引的目录条目，没有数据可用于填充该索引。”
常量	EMSG_APICREATEINDEXNODATA
SAP Sybase 错误号	20837
SQL 状态	QDB77
SQL 代码	1000177L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1（第 2 页）
参数 1	索引名
可能的原因	这是一个内部错误。新索引通过其它索引填充，存在索引但无法找到源索引。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1000178	“DATA 参数必须具有非 NULL 值。%1”
常量	EMSG_APIDATAMUSTHAVEVALUE
SAP Sybase 错误号	20838
SQL 状态	QDB78
SQL 代码	-1000178L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000179	“列长度(%2)必须为 %3 [如果是可变大小, 则介于 0 和该值之间]。%1”
常量	EMSG_APISETACTUALFIELDLENGTH
SAP Sybase 错误号	20839
SQL 状态	QDB79
SQL 代码	-1000179L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列长度
参数 3	列长度
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

错误 1000180	“最大列长度(%2)必须介于 0 和 %3 之间。%1”
常量	EMSG_APISETMAXFIELDLENGTH
SAP Sybase 错误号	20840
SQL 状态	QDB80
SQL 代码	-1000180L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列长度
参数 3	列长度
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

错误 1000181	“最大列长度(%2)小于实际长度(%3)。%1”
常量	EMSG_APIMAXACTUALFLEN

错误 1000181	“最大列长度(%2)小于实际长度(%3)。%1”
SAP Sybase 错误号	20841
SQL 状态	QDB81
SQL 代码	-1000181L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列长度
参数 3	列长度
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000182	“无法打开表 %2，因为该表当前正用于外键创建/变更操作。%1”
常量	EMSG_CANNOT_OPEN_FK_INPROGRESS
SAP Sybase 错误号	20842
SQL 状态	QDB82
SQL 代码	-1000182L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要打开的表的名称。
可能的原因	无法打开指定的表进行读取或写入访问，因为其当前正在进行创建/变更外键操作。

错误 1000183	“已忽略向数据类型为不可插入(%3)的列 '%2' 插入数据的尝试。%1”
常量	EMSG_APIINSERTDATATYPEIGNORED
SAP Sybase 错误号	20843
SQL 状态	QDB83

错误 1000183	“已忽略向数据类型为不可插入(%3)的列 '%2' 插入数据的尝试。%1”
SQL 代码	-1000183L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明
可能的原因	这是一个内部错误。IQ 正在插入的数据类型未知。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000185	“无法删除表 %1，因为外键仍在引用该表。”
常量	EMSG_FKEY_STILL_EXISTS_TO_TABLE
SAP Sybase 错误号	20845
SQL 状态	QNA39
SQL 代码	-1000185L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	表名
可能的原因	删除所有引用指定表的外键后才能将该表删除。

错误 1000186	“无法在同时也是外键的候选键上创建外键约束。”
常量	EMSG_CKEY_IS_ALSO_FKEY
SAP Sybase 错误号	20846
SQL 状态	QNA40
SQL 代码	-1000186L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1000186	“无法在同时也是外键的候选键上创建外键约束。”
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	候选键不能同时为外键。下例将说明此异常的意思。(1) A [pk] <----- B [fk] [pk] <-- ADD THIS ONE -- C[fk] (2) A [pk] <-- ADD THIS ONE -- B[fk] [pk] <----- C[fk] 在案例 (1) 中, 不允许添加外键 C[fk]。在案例 (2) 中, 不允许添加外键 B[fk]。

错误 1000187	“无法将列 '%2' 的数据类型(%4)隐式转换为数据类型(%3)。%1”
常量	EMSG_SQL_IMPLICITCONVERSION
SAP Sybase 错误号	20847
SQL 状态	QCB87
SQL 代码	-1000187L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在转换的列
参数 3	转换后的数据类型
参数 4	转换前的数据类型
可能的原因	不能尝试隐式转换。必须进行显式转换。尝试隐式转换为 NUMERIC 或从 NUMERIC 进行隐式转换将导致此错误, NUMERIC 的错误中将显示的数据类型将为 SMALLINT、INT 或 INT64, 具体取决于 NUMERIC 的精度。这是因为 NUMERIC 将在内部被视为多个精度的带符号整数。

错误 1000188	“LOAD 格式仅支持 ASCII、BCP 和 BINARY。%1”
常量	EMSG_LOAD_FORMAT_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20848
SQL 状态	QDB88
SQL 代码	-1000188L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000188	“LOAD 格式仅支持 ASCII、BCP 和 BINARY。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	用户指定的 LOAD 格式不受支持。

错误 1000189	“%2 处于空间不足的状态时，DDL 语句将无法继续。%1”
常量	EMSG_CAT_NODDL_WHILE_OUTOFSPACE
SAP Sybase 错误号	20849
SQL 状态	QDB89
SQL 代码	-1000189L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	存储空间不足。
参数 2	发生异常的位置。
可能的原因	指定的数据库存储库不再处于空间不足的状态时才能继续执行 DDL 语句。之前已报告空间不足状况。唯一可行的操作过程是停止并重新启动服务器。数据库处于空间不足的状态。需要向数据库添加空间。

错误 1000190	“在当前事务(%3)中无法打开索引 '%2'。%1”
常量	EMSG_CANNOTFINDINDEX
SAP Sybase 错误号	20850
SQL 状态	QDB90
SQL 代码	-1000190L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。

错误 1000190	“在当前事务(%3)中无法打开索引 '%2'。%1”
参数 2	索引的名称。
参数 3	当前事务。
可能的原因	程序无法打开指定的索引。很可能是因为创建该索引的事务开始于尝试打开此索引的事务之后。为继续进行，应对当前事务执行 COMMIT，然后重试。

错误 1000192	“表 '%2' 的游标没有数据可供读取。%1”
常量	EMSG_JOIN_CURSORNOFETCH
SAP Sybase 错误号	20852
SQL 状态	QDB92
SQL 代码	-1000192L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000193	“表 '%2' 不属于连接虚拟表，或者通过链接的索引装载其数据。%1”
常量	EMSG_JOIN_CURSORNOTUSED
SAP Sybase 错误号	20853
SQL 状态	QDB93
SQL 代码	-1000193L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名

错误 1000193	“表 '%2' 不属于连接虚拟表，或者通过链接的索引装载其数据。%1”
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1000194	“必须提供游标计数(%2)和游标数组，或者都不提供。%1”
常量	EMSG_JOIN_CURSORS
SAP Sybase 错误号	20854
SQL 状态	QDB94
SQL 代码	-1000194L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	游标计数
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1000195	“装载说明 ‘%2’ 仅对具有数据类型 ‘%3’ 的列有效。%1”
常量	EMSG_BINARYFILE
SAP Sybase 错误号	20855
SQL 状态	QDB95
SQL 代码	-1000195L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	装载规范的类型
参数 3	列的数据类型
可能的原因	指定的装载说明仅对已给定数据类型的列有效。

错误 1000197	“表 '%2' 在游标中的列都具有数据，\n 或者连接字段不是游标的一部分。%1”
常量	EMSG_JOIN_NOCOLUMNSTOINSERTINTO
SAP Sybase 错误号	20857
SQL 状态	QDB97
SQL 代码	-1000197L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

消息 1000199 到 1000218

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 1000199	“表 '%1' 没有数据”
常量	EMSG_JOIN_NODATAINBASESRC
SAP Sybase 错误号	20859
SQL 状态	01B99
SQL 代码	1000199L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	没有数据的表名 %1
可能的原因	这是一条警告，提示基表中不存在数据。
错误 1000200	“表 '%2' 没有用于连接其它表的数据。%1”
常量	EMSG_JOIN_NODATAINSRC
SAP Sybase 错误号	20860

错误 1000200	“表 '%2' 没有用于连接其它表的数据。%1”
SQL 状态	QDC00
SQL 代码	-1000200L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	在参与连接的表中不存在数据。

错误 1000201	“无法创建或更新 JOIN，因为已执行线程堆栈空间。%1”
常量	EMSG_CAT_NEAR_END_OF_STACK
SAP Sybase 错误号	20861
SQL 状态	QDC01
SQL 代码	-1000201L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	JOIN 的创建或更新已超出线程堆栈空间。重启引擎后，使用较大的 -iqtss 启动参数值创建或更新 JOIN。有关设置 iqtss 的信息，请参见《ASIQ 参考手册》。

错误 1000202	“在连接虚拟表 '%2' 中，索引 %3 上没有表游标。%1”
常量	EMSG_JOIN_NOTABLECURSOR
SAP Sybase 错误号	20862
SQL 状态	QDC02
SQL 代码	-1000202L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000202	“在连接虚拟表 '%2' 中，索引 %3 上没有表游标。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	jvt 名
参数 3	索引
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1000203	“在连接虚拟表 '%2' 中，索引 %3 上没有表名称。%1”
常量	EMSG_JOIN_NOTABLENAME
SAP Sybase 错误号	20863
SQL 状态	QDC03
SQL 代码	-1000203L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	连接虚拟表名称
参数 3	索引
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1000204	“在连接中，表 '%2' 部分已经具有数据。%1”
常量	EMSG_JOIN_TABLEHASDATA
SAP Sybase 错误号	20864
SQL 状态	QDC04
SQL 代码	-1000204L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1000204	“在连接中，表 '%2' 部分已经具有数据。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000205	“在连接中，表 '%2' 的游标未产生任何数据。%1”
常量	EMSG_JOIN_TABLEHASNODATA
SAP Sybase 错误号	20865
SQL 状态	QDC05
SQL 代码	-1000205L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000206	“在连接中，处理 INNER 行和 OUTER 行之后，没有可插入到表 '%2' 的行。%1”
常量	EMSG_JOIN_TABLEHASNOROWS
SAP Sybase 错误号	20866
SQL 状态	QDC06
SQL 代码	-1000206L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名

错误 1000206	“在连接中，处理 INNER 行和 OUTER 行之后，没有可插入到表 '%2' 的行。%1”
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1000207	“在连接中，表 '%2' 部分没有数据。\\n 首先对此表进行 INSERT INTO 或 LOAD 操作。%1”
常量	EMSG_JOIN_TABLENEEDSDATA
SAP Sybase 错误号	20867
SQL 状态	QDC07
SQL 代码	-1000207L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	指定的表中必须填充数据。
错误 1000208	“在向连接虚拟表 '%2' 进行的非追加部分宽度插入中，\\n 除了连接字段之外，必须至少还有一个其它列。%1”
常量	EMSG_JOIN_VINSERTNEEDSDATACOL
SAP Sybase 错误号	20868
SQL 状态	QDC08
SQL 代码	-1000208L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	连接虚拟表名称
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000209	“在向连接虚拟表 '%2' 进行的部分宽度插入中, \n 行 %3 不再是内连接。%1”
常量	EMSG_JOIN_VINSERTNOTINNER
SAP Sybase 错误号	20869
SQL 状态	QDC09
SQL 代码	-1000209L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	连接虚拟表名称
参数 3	行号
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。
错误 1000210	“对于向连接虚拟表 '%2' 进行的部分宽度插入, \n 行 %3 不再是左外行。%1”
常量	EMSG_JOIN_VINSERTNOTLOUTER
SAP Sybase 错误号	20870
SQL 状态	QDC10
SQL 代码	-1000210L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	连接虚拟表名称
参数 3	row
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

错误 1000211	“对于向连接虚拟表 '%2' 进行的部分宽度插入, \n 行 %3 不再是右外行。%1”
常量	EMSG_JOIN_VINSERTNOTROUTER
SAP Sybase 错误号	20871
SQL 状态	QDC11
SQL 代码	-1000211L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	连接虚拟表名称
参数 3	row
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。
错误 1000212	“对于向连接虚拟表 '%2' 进行的部分宽度插入, \n 行 %3 现在是重复行(但之前不是, 反之亦然)。%1”
常量	EMSG_JOIN_VINSERTNOTTRUE
SAP Sybase 错误号	20872
SQL 状态	QDC12
SQL 代码	-1000212L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	连接虚拟表名称
参数 3	row
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

警告 1000213	无消息
常量	EMSG_JOIN_WARNNOCURSORS_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20873
SQL 状态	01C13
SQL 代码	1000213L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1000214	“表 %2 中显示有重复记录。SYNCHRONIZE 操作将回退。%1”
常量	EMSG_JOIN_DUPLICATE_ROWS
SAP Sybase 错误号	20874
SQL 状态	QDC14
SQL 代码	-1000214L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	包含重复记录的表
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1000215	“load 语句中指定了无效的 filler 选项(例如 filler())。%1”
常量	EMSG_INVALID_FILLER_OPTION
SAP Sybase 错误号	20875
SQL 状态	QDC15
SQL 代码	-1000215L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000215	“load 语句中指定了无效的 filler 选项(例如 filler())。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	load 语句中指定了无效的 filler 选项。

警告 1000216	无消息
常量	EMSG_JOIN_EJPIADD_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20876
SQL 状态	01C16
SQL 代码	1000216L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1000217	无消息
常量	EMSG_JOIN_EJP1STARTRECID_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20877
SQL 状态	01C17
SQL 代码	1000217L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1000218	“%2' 的连接虚拟表读取(JP1%1)完成。”
常量	EMSG_JOIN_EJP12DONE
SAP Sybase 错误号	20878

警告 1000218	“%2' 的连接虚拟表读取(JP1%1)完成。”
SQL 状态	01C18
SQL 代码	1000218L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

消息 1000219 到 1000235

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000219	“给定目标中不存在指定的索引类型。%1”
常量	EMSG_DBCC_INDEXTYPE_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	20879
SQL 状态	QDC19
SQL 代码	-1000219L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	给定表或数据库中不存在用户检查 sp_iqcheckdb 所需的索引类型。

警告 1000220	“左行数:%1, 右行数:%2, 比率:%3 比 %4\n”
常量	EMSG_JOIN_EJP12CNTS
SAP Sybase 错误号	20880
SQL 状态	01C20
SQL 代码	1000220L

警告 1000220	“左行数:%1, 右行数:%2, 比率:%3 比 %4\n”
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。
警告 1000221	“跳过的右行数:%1 (先前的左外行)。 \n”
常量	EMSG_JOIN_EJP12SKIPS
SAP Sybase 错误号	20881
SQL 状态	01C21
SQL 代码	1000221L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。
错误 1000222	"JP3&4"
常量	EMSG_JOIN_ESORT34
SAP Sybase 错误号	20882
SQL 状态	QDC22
SQL 代码	-1000222L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1000222	"JP3&4"
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000223	“列名称 '%2' 无效。列名称必须遵循格式 [OWNER.]TABLE.COLUMN。%1”
常量	EMSG_INVALID_COLUMN_NAME
SAP Sybase 错误号	20883
SQL 状态	QDC23
SQL 代码	-1000223L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	用户输入的列名称。
可能的原因	列名称必须遵循格式 [OWNER.]TABLE.COLUMN。

警告 1000224	“拒绝的连接记录: '%1', 第一个索引集中的重复行。 \n 行号 %2 & %3X, 行 %4 被拒绝。”
常量	EMSG_CLBK_JOINIDXRECORDREJECTEDX
SAP Sybase 错误号	20884
SQL 状态	01C24
SQL 代码	1000224L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明

警告 1000224	“拒绝的连接记录: '%1', 第一个索引集中的重复行。 \n 行号 %2 & %3X, 行 %4 被拒绝。”
参数 4	参数 4 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。
错误 1000225	“无法打开表 %2。该表已由事务 %3 中声明为 FOR UPDATE 的游标打开。 %1”
常量	EMSG_CAT_CANNOT_OPEN_TABLE
SAP Sybase 错误号	20885
SQL 状态	QDC25
SQL 代码	-1000225L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	表名。
参数 3	打开游标期间的事务 ID。
可能的原因	由声明为 FOR UPDATE 的游标打开的表无法由另一事务再次打开。
警告 1000226	“\n 内部行: %1, 左外行: %2, 右外行: %3”
常量	EMSG_JOIN_EJP3CNT1
SAP Sybase 错误号	20886
SQL 状态	01C26
SQL 代码	1000226L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明

警告 1000226	“\n 内部行:%1, 左外行:%2, 右外行: %3”
参数 3	参数 3 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000226	“传递给附加数据库插入的 LOCATION 字符串无效。%1”
常量	EMSG_INVALIDLOCATION
SAP Sybase 错误号	20996
SQL 状态	QDC36
SQL 代码	-1000226L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	用户传递到附加数据库插入的 LOCATION 字符串无效。请检查字符串格式。其形式必须为 "servername.dbname"。

警告 1000227	“连接行:%1, 左 m2m 行:%2, 右 m2m 行:%3\n”
常量	EMSG_JOIN_EJP3CNT2
SAP Sybase 错误号	20887
SQL 状态	01C27
SQL 代码	1000227L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000227	“无法装载同时含有 BINARY 和分隔列的数据。%1”
常量	EMSG_LOADBINARYDELIMITED
SAP Sybase 错误号	20997
SQL 状态	QDC37
SQL 代码	-1000227L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法使用同一 LOAD 命令装载同时含有 BINARY 和分隔列的数据。

错误 1000228	"JP4&5"
常量	EMSG_JOIN_ESORT45
SAP Sybase 错误号	20888
SQL 状态	QDC28
SQL 代码	-1000228L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000229	“已为 %3 个表的连接索引 '%4' 插入 %1 条记录, \n 拒绝 %2 条记录。 \n”
常量	EMSG_JOIN_COMPLETE
SAP Sybase 错误号	20889
SQL 状态	01C29
SQL 代码	1000229L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK

警告 1000229	“已为 %3 个表的连接索引 '%4' 插入 %1 条记录, \n 拒绝 %2 条记录。 \n”
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
参数 4	参数 4 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000229	“仅当使用 UNLOAD FORMAT 时, BINARY [WITH NULL BYTE] 才能用作列说明。%1”
常量	EMSG_CANTUSEINLOAD
SAP Sybase 错误号	20998
SQL 状态	QDC38
SQL 代码	-1000229L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	使用 UNLOAD FORMAT 时, 只能指定 BINARY 作为列说明。如果需要使用 BINARY 列说明为列装载空值, 则您必须指定 WITH NULL BYTE 选项。无法将 [ROW] DELIMITED BY 选项与 UNLOAD FORMAT 一起使用。

警告 1000230	“针对 '%1' 插入完成, \n 用时 %2 秒。”
常量	EMSG_DELETE_INSERTDONE
SAP Sybase 错误号	20890
SQL 状态	01C30
SQL 代码	1000230L
ODBC 2 状态	OK

警告 1000230	“针对 '%1' 插入完成, \n 用时 %2 秒。”
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000230	“允许空值的列必须使用 WITH NULL BYTE 选项。%1”
常量	EMSG_MUSTUSENULLBYTE
SAP Sybase 错误号	20999
SQL 状态	QDC39
SQL 代码	-1000230L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	用户必须将 BINARY 列说明的 WITH NULL BYTE 选项用于允许空值的列。

错误 1000232	“在 EOF 处跳过了部分输入记录。%1”
常量	EMSG_PARTIAL_INPUT_ROW
SAP Sybase 错误号	20892
SQL 状态	QDC32
SQL 代码	-1000232L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1000232	“在 EOF 处跳过了部分输入记录。%1”
可能的原因	在“装载”操作期间检测到部分输入记录。发生此异常的原因是 OS/硬件错误或仅是因为输入数据文件缺少表中一列或多列的值。
警告 1000234	“\n 插入到表 '%1', %2 行被拒绝(总计)。”
常量	EMSG_CLBK_INSERTREJECTTOTAL
SAP Sybase 错误号	20894
SQL 状态	01C34
SQL 代码	1000234L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	表名
参数 2	拒绝的行数。
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。LOAD 期间，某些记录被拒绝。
错误 1000234	“已卸载数据的记录大小:%2 与装载的记录大小 %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_RECSIZEWRONG
SAP Sybase 错误号	21000
SQL 状态	QDC40
SQL 代码	-1000234L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中的记录大小
参数 3	LOAD 命令的记录大小。
可能的原因	已卸载数据的记录大小与 LOAD 命令描述的记录大小不匹配。

警告 1000235	“%3 轮次 %1 完成，用时 %2 秒。”
常量	EMSG_CLBK_INSERTPASSDONE
SAP Sybase 错误号	20895
SQL 状态	00C35
SQL 代码	1000235L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

消息 1000235 到 1000245

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000235	“已卸载数据的总列数 %2 与 LOAD 的总列数 %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_NUMCOLSWRONG
SAP Sybase 错误号	21001
SQL 状态	QDC42
SQL 代码	-1000235L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中的列数
参数 3	LOAD 命令中的列数。
可能的原因	已卸载数据中的总列数与 LOAD 命令中的列数不匹配。

警告 1000236	“%1' 的 %4 完成, 用时 %2 秒。%3 行 %5。”
常量	EMSG_CLBK_INSERTDONE
SAP Sybase 错误号	20896
SQL 状态	01C36
SQL 代码	1000236L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	表名
参数 2	秒数
参数 3	插入的行数
参数 4	执行的操作
参数 5	执行的操作
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000236	“已卸载数据的空值列总数 %2 与 LOAD 命令中的空值列总数 %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_NUMNULLCOLSWRONG
SAP Sybase 错误号	21002
SQL 状态	QDC43
SQL 代码	-1000236L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中的空列数
参数 3	LOAD 命令中的空列数。
可能的原因	已卸载数据中的空列总数与 LOAD 命令中的空列数不匹配。

警告 1000237	“\t%1 行, %2 秒”
常量	EMSG_CLBK_INSERTNRECS
SAP Sybase 错误号	20897
SQL 状态	00C37
SQL 代码	1000237L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000237	“已卸载数据的可变宽度列总数 %2 与 LOAD 命令中的可变宽度列总数 %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_NUMVARCOLSWRONG
SAP Sybase 错误号	21003
SQL 状态	QDC44
SQL 代码	-1000237L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中的可变宽度列数
参数 3	LOAD 命令中的可变宽度列数。
可能的原因	已卸载数据中的可变宽度列总数与 LOAD 命令中的可变宽度列数不匹配。

警告 1000238	“\t%1 行, %2 秒, '%3'”
常量	EMSG_CLBK_INSERTNRECSINDEX

警告 1000238	"\t%1 行, %2 秒, '%3'"
SAP Sybase 错误号	20898
SQL 状态	01C38
SQL 代码	1000238L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000238	"已卸载数据 %2 的平台类型与 LOAD %3 的平台类型不匹配。%1"
常量	EMSG_PLATIDWRONG
SAP Sybase 错误号	21009
SQL 状态	QDC45
SQL 代码	-1000238L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中的平台 ID
参数 3	在其中执行 LOAD 命令的平台 ID。
可能的原因	已卸载数据中的平台 ID 与 LOAD 的平台 ID 不匹配。LOAD 命令检测到：执行 UNLOAD 的平台与正在尝试 LOAD 的平台不是同一个平台。无法进行跨平台 UNLOAD-LOAD。

警告 1000239	"插入到表 '%1', \n 列 '%2'。 \n 输入记录 %3 被拒绝。"
常量	EMSG_CLBK_INSERTRECORDREJECTED

警告 1000239	“插入到表 '%1', \n 列 '%2'. \n 输入记录 %3 被拒绝。”
SAP Sybase 错误号	20899
SQL 状态	01C39
SQL 代码	1000239L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	要插入到的表的名称。
参数 2	要插入到的列。
参数 3	要插入到列中的数据。
可能的原因	无法插入某些数据。请检查数据和列定义以确定原因。

错误 1000239	“UNLOAD 版本号 %2 与 LOAD 版本号 %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_VERSIONWRONG
SAP Sybase 错误号	21010
SQL 状态	QDC46
SQL 代码	-1000239L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中数据的版本号
参数 3	LOAD 命令的版本号。
可能的原因	UNLOAD 版本号与 LOAD 版本号不匹配。正在读取的磁带中的数据的版本号与 LOAD 命令的版本号不匹配。版本号必须匹配，然后方可装载磁带中的数据。

警告 1000240	“插入到表 '%1', \n 列 '%2'. \n 在输入记录 %3 上, 值被拒绝。”
常量	EMSG_CLBK_INSERTVALUEREJECTED

警告 1000240	“插入到表 '%1', \n 列 '%2'. \n 在输入记录 %3 上, 值被拒绝。”
SAP Sybase 错误号	20900
SQL 状态	01C40
SQL 代码	1000240L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	要插入到的表的名称。
参数 2	要插入到的列。
参数 3	这是要插入的第 n 条记录。
可能的原因	一些数据在插入时遭到拒绝。请检查输入数据和列定义以确定原因。

错误 1000240	“已卸载数据的总块数 %2 与装载的总块数 %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_BLOCKCOUNTWRONG
SAP Sybase 错误号	21011
SQL 状态	QDC47
SQL 代码	-1000240L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中的块数
参数 3	LOAD 命令中的块数。
可能的原因	磁带中已卸载数据的总块数与刚装载的数据中的块数不匹配。

警告 1000241	“插入到表将是单线程。”
常量	EMSG_CLBK_INSERT_SINGLE_THREADED
SAP Sybase 错误号	20901

警告 1000241	“插入到表将是单线程。”
SQL 状态	QDC41
SQL 代码	1000241L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	没有足够的线程可用于进行多线程插入或装载。执行并行处理的用户数量限制了可供您用于插入/装载的线程数量。插入/装载将继续进行，但会以串行方式执行。

警告 1000242	“插入完成。索引 '%1', \n 用时 %2 秒。”
常量	EMSG_CLBK_INSERTINDEXDONE
SAP Sybase 错误号	20902
SQL 状态	01C42
SQL 代码	1000242L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	索引名
参数 2	秒数
可能的原因	该消息为信息性消息，在向索引进行插入之后显示。

错误 1000242	“已卸载数据的总行数 %2 与 LOAD 中的总行数 %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_ROWCOUNTWRONG
SAP Sybase 错误号	21012
SQL 状态	QDC48
SQL 代码	-1000242L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1000242	“已卸载数据的总行数 %2 与 LOAD 中的总行数 %3 不匹配。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中的行数
参数 3	LOAD 命令中的行数。
可能的原因	磁带中已卸载数据的总行数与刚装载的数据中的行数不匹配。

警告 1000243	“\n 插入到连接虚拟表 '%1' 已开始。 \n\t\t%2 个表将被修改(总计)。”
常量	EMSG_CLBK_INSERTJOINSTART
SAP Sybase 错误号	20903
SQL 状态	01C43
SQL 代码	1000243L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	连接虚拟表名称
参数 2	表的数目
可能的原因	该消息为信息性消息。

错误 1000243	“卸载格式号 %2 与装载格式号 %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_FORMATWRONG
SAP Sybase 错误号	21013
SQL 状态	QDC49
SQL 代码	-1000243L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1000243	“卸载格式号 %2 与装载格式号 %3 不匹配。%1”
参数 2	正在读取的磁带中数据的格式号。
参数 3	LOAD 命令的格式号。
可能的原因	卸载格式号与装载格式号不匹配。正在读取的磁带中的数据包含一个格式号。此格式号与 LOAD 命令的格式号不匹配。格式号必须匹配才能装载数据。
警告 1000244	“\n 插入到连接虚拟表 '%1' 已完成, \n 用时 %2 秒。 \n\t\t 已修改 %3 个表(总计)。 \n”
常量	EMSG_CLBK_INSERTJOINDONE
SAP Sybase 错误号	20904
SQL 状态	01C44
SQL 代码	1000244L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	连接虚拟表名称
参数 2	秒数
参数 3	表的数目
可能的原因	该消息为信息性消息。
错误 1000244	“已卸载数据的 BLOCK FACTOR %2 与 LOAD 的 BLOCK FACTOR %3 不匹配。%1”
常量	EMSG_BLOCKFACTORWRONG
SAP Sybase 错误号	21014
SQL 状态	QDC50
SQL 代码	-1000244L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1000244	“已卸载数据的 BLOCK FACTOR %2 与 LOAD 的 BLOCK FACTOR %3 不匹配。 %1 ”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在读取的磁带中数据的块因子。
参数 3	LOAD 命令中指定的块因子。
可能的原因	LOAD 命令中所用的 BLOCK FACTOR 必须与 LOAD 命令中用于卸载数据的 BLOCK FACTOR 相同。

警告 1000245	“插入到连接虚拟表 ' %1 ' 已开始。 \n 将插入 %2 行(总计)。”
常量	EMSG_CLBK_INSERTJOINTABLESTART
SAP Sybase 错误号	20905
SQL 状态	01C45
SQL 代码	1000245L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	连接虚拟表名称
参数 2	要插入的行数
可能的原因	该消息为信息性消息。

错误 1000245	“磁带/文件已装载。块编号 %2 重复。 %1 ”
常量	EMSG_FILEALREADYLOADED
SAP Sybase 错误号	21015
SQL 状态	QDC51
SQL 代码	-1000245L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1000245	“磁带/文件已装载。块编号 %2 重复。%1”
参数 2	已装载的块编号。
可能的原因	LOAD 遇到的块已经被装载。该磁带（或文件）已被装载。

消息 1000246 到 1000264

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 1000246	“%1 行，%2 秒”
常量	EMSG_CLBK_INSERTJOINRECS
SAP Sybase 错误号	20906
SQL 状态	01C46
SQL 代码	1000246L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10（第 2 页）
参数 1	行数
参数 2	秒数
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1000246	“装载的行数 %3 与卸载的行数 %2 不匹配。%1”
常量	EMSG_ROWCOUNTMISMATCH
SAP Sybase 错误号	21016
SQL 状态	QDC52
SQL 代码	-1000246L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	所读取的所有磁带中数据的行数。

错误 1000246	“装载的行数 %3 与卸载的行数 %2 不匹配。%1”
参数 3	由 LOAD 命令实际装载的数据的行数。
可能的原因	所装载的所有磁带中数据的行数与由 LOAD 命令卸载的数据行数不匹配。
警告 1000247	“插入到连接虚拟表 '%1' 已完成，用时 %2 秒。 \n 已插入 %3 行(总计)。”
常量	EMSG_CLBK_INSERTJOINTABLEDONE
SAP Sybase 错误号	20907
SQL 状态	01C47
SQL 代码	1000247L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	连接虚拟表名称
参数 2	秒数
参数 3	插入的行数
可能的原因	该消息为信息性消息。
错误 1000247	“装载的块数 %3 与卸载的块数 %2 不匹配。%1”
常量	EMSG_BLOCKCOUNTMISMATCH
SAP Sybase 错误号	21017
SQL 状态	QDC54
SQL 代码	-1000247L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	所读取的所有磁带中数据的块数。

错误 1000247	“装载的块数 %3 与卸载的块数 %2 不匹配。%1”
参数 3	由 LOAD 命令实际装载的数据的块数。
可能的原因	所装载的所有磁带中数据的块数与由 LOAD 命令卸载的数据块数不匹配。

警告 1000248	“\n'%1' 的连接虚拟表轮次已开始。 \n”
常量	EMSG_CLBK_JOINIDXPASSESSTART
SAP Sybase 错误号	20908
SQL 状态	01C48
SQL 代码	1000248L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	索引名
可能的原因	该消息为信息性消息。

警告 1000249	“\n'%1' 的连接虚拟表轮次 1 已开始。 \n”
常量	EMSG_CLBK_JOINIDXPASS1START
SAP Sybase 错误号	20909
SQL 状态	01C49
SQL 代码	1000249L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	索引名
可能的原因	该消息为信息性消息。

警告 1000250	“\n'%2' 的连接虚拟表轮次 %1 已完成，用时 %3 秒。 \n\t\t\t 已处理 %4 行。 \n”
常量	EMSG_CLBK_JOINIDXPASSCOMPLETE

警告 1000250	“\n%2' 的连接虚拟表轮次 %1 已完成，用时 %3 秒。 \n\ntt 已处理 %4 行。 \n”
SAP Sybase 错误号	20910
SQL 状态	01C50
SQL 代码	1000250L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	轮次
参数 2	索引
参数 3	秒数
参数 4	行数
可能的原因	该消息为信息性消息。
警告 1000251	“\n%1' 的连接虚拟表轮次 1 和 2 已完成，用时 %2 秒。 \n 已处理 %3 行。 \n”
常量	EMSG_CLBK_JOINIDXPASS1AND2COMPLETE
SAP Sybase 错误号	20911
SQL 状态	01C51
SQL 代码	1000251L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	索引名
参数 2	秒数
参数 3	所处理的行数
可能的原因	该消息为信息性消息。

错误 1000253	“无法删除约束 '%1'。”
常量	EMSG_ALTER_DROP_CONSTRAINT
SAP Sybase 错误号	20913
SQL 状态	QDC53
SQL 代码	-1000253L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	约束名称。
可能的原因	IQ 无法删除指定的约束，因为无法找到或打开与该约束关联的索引。

警告 1000254	“\t%1 行, JP%2, %3 秒”
常量	EMSG_CLBK_JOINIDXNRECS
SAP Sybase 错误号	20914
SQL 状态	01C54
SQL 代码	1000254L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	行数
参数 2	%2 的说明
参数 3	秒数
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000255	“拒绝的连接记录: '%1', 第一个表中的重复行。 \n 行号 %2 & %3, 行 %4 被拒绝。”
常量	EMSG_CLBK_JOINIDXRECORDREJECTED
SAP Sybase 错误号	20915
SQL 状态	01C55

警告 1000255	“拒绝的连接记录: '%1', 第一个表中的重复行。 \n 行号 %2 & %3, 行 %4 被拒绝。”
SQL 代码	1000255L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	拒绝的记录
参数 2	重复的行号
参数 3	重复的行号
参数 4	拒绝的行
可能的原因	该消息为用于描述所遇到的重复行的信息性消息。

警告 1000256	“连接虚拟表 '%1'。 \n 拒绝的总行数 %2”
常量	EMSG_CLBK_JOINIDXREJECTEDTOTAL
SAP Sybase 错误号	20916
SQL 状态	01C56
SQL 代码	1000256L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	连接虚拟表名称
参数 2	被拒绝的记录数
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

警告 1000257	“开始删除表中的 %1 行:”
常量	EMSG_CLBK_DELETSTART
SAP Sybase 错误号	20917
SQL 状态	00C57
SQL 代码	1000257L

警告 1000257	“开始删除表中的 %1 行:”
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	行数
可能的原因	该消息为用于预示要从表中删除的行数的信息性消息。

警告 1000258	“插入/装载部分将是单线程。”
常量	EMSG_CLBK_INSERT_SINGLE_THREADED1
SAP Sybase 错误号	20918
SQL 状态	QDC58
SQL 代码	1000258L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	装载将继续进行，但会以串行方式进行部分装载。可能的原因包括： 使用 LOAD_MEMORY_MB 选项限制可用于装载的内存量；没有使用 行分隔符执行可变长度装载；或执行部分宽度、可变长度装载。

警告 1000259	“\n 已删除完表 %2 中的 %1 行，用时 %3 秒。”
常量	EMSG_CLBK_DELETEDONE
SAP Sybase 错误号	20919
SQL 状态	01C59
SQL 代码	1000259L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	已删除的行数
参数 2	表名

警告 1000259	“\n 已删除完表 %2 中的 %1 行，用时 %3 秒。”
参数 3	执行删除所用的秒数
可能的原因	该消息为在删除结束后显示的信息性消息。

错误 1000260	“不支持 ALTER DBSPACE <dbspace-name> ADD <number>。 %1”
常量	EMSG_ALTER_ADD_NOTSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20920
SQL 状态	QDC60
SQL 代码	-1000260L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	对于 Sybase IQ 数据库，只能使用 CREATE DBSPACE 命令向数据库添加空间。无法更改现有 dbspace 的大小。

错误 1000261	“不能重命名 Sybase IQ 系统 dbspace '%2'。 %1”
常量	EMSG_ALTER_CANT_RENAME_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	20921
SQL 状态	QDC61
SQL 代码	-1000261L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	不能在 Sybase IQ 数据库中重命名 dbspace。

错误 1000262	“无法为 CREATE DATABASE 指定 BLANK PADDING OFF。%1”
常量	EMSG_BLANKPADDINGOFF
SAP Sybase 错误号	20922
SQL 状态	QDC62
SQL 代码	-1000262L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	创建 Sybase IQ 数据库时, BLANK PADDING OFF 子句无效。

错误 1000263	“行 %2 撤消失败。语句将回退到第一个 insert..values 之前的语句。%1”
常量	EMSG_UNDO_UNDO_FAILED
SAP Sybase 错误号	20973
SQL 状态	QDC63
SQL 代码	-1000263L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	“撤消”操作失败的行
可能的原因	在尝试撤消指定行的“插入”操作时出现不可修复的错误。因此, 语句现在回退到最近一次 commit、rollback 或 non-insert..values 命令后出现的第一个 insert..values 语句。

错误 1000264	“索引名 '%2' 不明确。请指定所有者。%1”
常量	EMSG_INDEXAMBIGUOUS
SAP Sybase 错误号	21077
SQL 状态	QDB04

错误 1000264	“索引名 '%2' 不明确。请指定所有者。%1”
SQL 代码	-1000264L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	不明确的索引的名称
可能的原因	指定的索引名由多个所有者共享。所有者可以被指定为 OWNER.TABLE.INDEX

消息 1000265 到 1000284

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000265	“未找到索引 '%2'。%1”
常量	EMSG_INDEX_NOTFOUND
SAP Sybase 错误号	21078
SQL 状态	QDB05
SQL 代码	-1000265L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户指定索引的名称
可能的原因	无法打开指定索引。该索引不存在或名称格式不正确。索引名必须符合格式 [OWNER.]TABLE.INDEX

错误 1000266	“未找到表 '%2'。%1”
常量	EMSG_TABLE_NOTFOUND
SAP Sybase 错误号	21079
SQL 状态	QDB09

错误 1000266	“未找到表 '%2'。%1”
SQL 代码	-1000266L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户指定的表的名称
可能的原因	无法打开指定的表。该表不存在或名称格式不正确。表名必须符合格式 [OWNER.]TABLE

错误 1000267	“无法将 '%2' 转换为整数百分比。%1”
常量	EMSG_RESOURCE_CONVERTERROR
SAP Sybase 错误号	21080
SQL 状态	QDB07
SQL 代码	-1000267L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	为资源指定的百分比
可能的原因	此百分比必须是整数

错误 1000268	“目标 '%2' 与先前目标重叠。%1”
常量	EMSG_TARGETS_OVERLAP
SAP Sybase 错误号	21081
SQL 状态	QDB08
SQL 代码	-1000268L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1000268	“目标 '%2' 与先前目标重叠。%1”
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名或索引的名称
可能的原因	用户不能多次指定索引或表。该情况同样适用于已通过指定其表而包括在内的索引。

错误 1000269	“DBCC:以写入模式指定了多个模式。%1”
常量	EMSG_DBCC_MULTI_WRITE_MODES
SAP Sybase 错误号	21082
SQL 状态	QDB59
SQL 代码	-1000269L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	如果存在更新数据库的模式，则用户只能指定一种模式。更新模式包括 DBCC 命令 REPAIR、服务器开关 -iqdrplks、数据库选项 Convert_HG_To_1242 和 Convert_Varchar_To_1242

错误 1000270	“DBCC:索引 '%2' 的 FP 重新创建失败。%1”
常量	EMSG_DBCC_FP_RECREATE_FAILED
SAP Sybase 错误号	21083
SQL 状态	QDB60
SQL 代码	-1000270L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引的名称

错误 1000270	“DBCC:索引 '%2' 的 FP 重新创建失败。%1”
可能的原因	如果 FP 重新创建失败，则命令必须回退
错误 1000271	“表 '%2' 是临时表、视图或非 IQ 表。%1”
常量	EMSG_NOT_IQ_TABLE
SAP Sybase 错误号	21084
SQL 状态	QDB61
SQL 代码	-1000271L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户指定的表的名称
可能的原因	所指定的表已打开，但该表是非 IQ 表、临时表或视图。只能对非临时 IQ 表进行处理。
错误 1000272	“表名 '%2' 无效。%1”
常量	EMSG_INVALID_TABLE_NAME
SAP Sybase 错误号	21085
SQL 状态	QDB63
SQL 代码	-1000272L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户指定的表的名称
可能的原因	表名必须符合格式 [OWNER.]TABLE

错误 1000273	“索引名 '%2' 无效。%1”
常量	EMSG_INVALID_INDEX_NAME
SAP Sybase 错误号	21086
SQL 状态	QDB64
SQL 代码	-1000273L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户指定索引的名称
可能的原因	索引名必须符合格式 [OWNER.]TABLE.INDEX

错误 1000274	“DBCC:升级选项只能在 CHECK 或 REPAIR 模式下使用。%1”
常量	EMSG_DBCC_UPGRADE_OPTIONS
SAP Sybase 错误号	21087
SQL 状态	QDB65
SQL 代码	-1000274L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	升级选项 (如 Convert_HG_To_1242) 只能在 CHECK 或 REPAIR 模式下使用, 不能在 ALLOCATION 模式下使用。

错误 1000275	“无法在当前事务级别处理对象 '%2'。%1”
常量	EMSG_FUTUREVERSION
SAP Sybase 错误号	21088
SQL 状态	QDB68
SQL 代码	-1000275L

错误 1000275	“无法在当前事务级别处理对象 '%2'。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	无法处理的对象的名称。
可能的原因	无法打开请求的对象，因为该对象由未来事务所创建。必须发出 COMMIT 或 ROLLBACK，然后方可打开该对象

错误 1000276	“必须至少指定一种模式和目标。%1”
常量	EMSG_NOTHING_TO_DO
SAP Sybase 错误号	21094
SQL 状态	QDB69
SQL 代码	-1000276L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	DBCC 没有缺省目标或模式。用户必须同时显式指定模式和目标。

错误 1000277	“\\"dropleaks {database dbspace dbspace-name}\<" 是唯一允许在删除泄漏模式下使用的命令。%1”
常量	EMSG_DBCC_DROPLEAKS_COMMAND
SAP Sybase 错误号	21095
SQL 状态	QDB70
SQL 代码	-1000277L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)

错误 1000277	"\dropleaks {database dbspace dbspace-name}\\" 是唯一允许在删除泄漏模式下使用的命令。%1"
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	已将模式限制为在强制恢复期间避免较长的 DBCC 会话
错误 1000278	"\resetclks\" 必须通过 "分配数据库" 在单节点模式下运行。%1"
常量	EMSG_DBCC_RESETCLKS_COMMAND
SAP Sybase 错误号	21096
SQL 状态	QDB71
SQL 代码	-1000278L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	已将 resetclks 限制为分配模式和单节点模式，且需要检查整个 DB
错误 1000279	"列 '%2' 必须包括在插入中，作为多列索引的一部分。%1"
常量	EMSG_INSRT_MISSING_COLUMN_ON_INSERT
SAP Sybase 错误号	21108
SQL 状态	QDB99
SQL 代码	-1000279L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	插入中缺少的列的名称。
可能的原因	插入中必须包括多列索引的所有列。

错误 1000280	“辅助服务器版本信息尚未更改”
常量	EMSG_IQ_QUERY_NOTCHANGED
SAP Sybase 错误号	21109
SQL 状态	QDC64
SQL 代码	-1000280L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	ev_iqmpxstatus 已运行查询事件，但没有任何可执行的操作。

错误 1000281	“列 %2 具有重建索引不支持的数据类型。%1”
常量	EMSG_FPSTYLE_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	21110
SQL 状态	QDC56
SQL 代码	-1000281L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引名
可能的原因	您尝试重建的 FP 索引具有不受支持的索引样式。

错误 1000282	“DBCC 必须仅限制为 MAIN 或 LOCAL 存储。%1”
常量	EMSG_DBCC_ONEMPXSTORE
SAP Sybase 错误号	21116
SQL 状态	QDB72
SQL 代码	-1000282L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000282	“DBCC 必须仅限制为 MAIN 或 LOCAL 存储。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	已将 DBCC 限制为仅主存储或本地存储。可能不会在同一 DBCC 运行中将主存储以及本地存储中对表的检查相结合。

错误 1000283	“已超出列 %2 的标识/自动增量列值范围。%1”
常量	EMSG_IDENTITY_EXCEEDS_RANGE
SAP Sybase 错误号	20030
SQL 状态	QDC65
SQL 代码	-1000283L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	数据溢出：标识/自动增量列已达到其最大值。要纠正此问题，请创建具有更大数据类型的新标识/自动增量列的新表，并将此表复制到新表中。也可以将具有更大数据类型的新标识/自动增量列添加到此表中，然后删除旧的列。

错误 1000284	“列 %2 的标识/自动增量列值必须为正数。%1”
常量	EMSG_IDENTITY_VALUE_MUST_BE_POSITIVE
SAP Sybase 错误号	20032
SQL 状态	QDC66
SQL 代码	-1000284L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)

错误 1000284	“列 %2 的标识/自动增量列值必须为正数。%1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	标识/自动增量列中的所有值都必须为正数。要纠正此问题，请在向标识/自动增量列进行手动插入时仅使用正值。

消息 1000285 到 1000306

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000285	“为标识/自动增量列 %2 指定的值超出其数据类型的范围。%1”
常量	EMSG_VALUE_TOO_LARGE
SAP Sybase 错误号	20034
SQL 状态	QDC67
SQL 代码	-1000285L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	所指定的值不适合标识/自动增量列。要纠正此问题，请选择更小的值

错误 1000286	“sp_iq_reset_identity 的表参数 %2 无效，表没有标识/自动增量列。%1”
常量	EMSG_TABLE_HAS_NO_IDENTITY
SAP Sybase 错误号	20035
SQL 状态	QDC68
SQL 代码	-1000286L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1000286	“sp_iq_reset_identity 的表参数 %2 无效，表没有标识/自动增量列。 %1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	不具备标识/自动增量列的表不能用在对存储过程 sp_iq_reset_identity 的调用中。

错误 1000287	“sp_iq_reset_identity 的表参数 %2 无效，表不能是 JVT。 %1”
常量	EMSG_NO_JVT_RESET_IDENTITY
SAP Sybase 错误号	20036
SQL 状态	QDC69
SQL 代码	-1000287L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	不允许将类型为 JVT 的表作为存储过程 sp_iq_reset_identity 的参数

错误 1000288	“设置选项 'identity_insert' 的表参数 %2 无效，表不能是 JVT。 %1”
常量	EMSG_TABLE_CANNOT_BE_JVT
SAP Sybase 错误号	20037
SQL 状态	QDC70
SQL 代码	-1000288L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名

错误 1000288	“设置选项 'identity_insert' 的表参数 %2 无效，表不能是 JVT。%1”
可能的原因	不允许将类型为 JVT 的表作为设置选项 'identity_insert' 的值
错误 1000289	“设置选项 'identity_insert' 的表参数 %2 无效，表必须是 IQ 表。%1”
常量	EMSG_TABLE_MUST_BE_IQ_IDENTITY_INSERT
SAP Sybase 错误号	20038
SQL 状态	QDC71
SQL 代码	-1000289L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	只允许将 IQ 表作为设置选项 'identity_insert' 的参数值
错误 1000290	“存储过程 sp_iq_reset_identity 的表参数 %2 无效，表必须是 IQ 表。%1”
常量	EMSG_TABLE_MUST_BE_IQ_RESET_IDENTITY
SAP Sybase 错误号	20039
SQL 状态	QDC72
SQL 代码	-1000290L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	只允许将 IQ 表作为存储过程 sp_iq_reset_identity 的表参数

错误 1000291	“您对表 %2 不具有插入权限。%1”
常量	EMSG_NO_PERM_IDENTITY_INSERT
SAP Sybase 错误号	20041
SQL 状态	QDC73
SQL 代码	-1000291L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	不能将选项 'identity_insert' 设置为您不具备插入权限的表
错误 1000292	“设置选项 'identity insert' 的用法无效。表 %2 没有标识/自动增量列。%1”
常量	EMSG_PARAM_TABLE_HAS_NO_IDENTITY
SAP Sybase 错误号	20474
SQL 状态	QDC74
SQL 代码	-1000292L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	不能将设置选项 'identity insert' 用于不具备标识/自动增量列的表中。
错误 1000293	“无法插入或更新列 %2:将选项 'identity_insert' 设置为包含待修改的标识列的特定表名称。%1”
常量	EMSG_IDENTITY_INSERT_IS_OFF
SAP Sybase 错误号	20644

错误 1000293	“无法插入或更新列 %2:将选项 'identity_insert' 设置为包含待修改的标识列的特定表名称。%1”
SQL 状态	QDC75
SQL 代码	-1000293L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	必须将设置选项 'identity_insert' 设置为要插入或更新标识列的特定表。要启用该选项, 请使用设置 identity_insert <table_name>

错误 1000294	“无法设置 'identity_insert', 已针对其它表将其设置为 on。%1”
常量	EMSG_IDENTITY_INSERT_ON_FOR_OTHER
SAP Sybase 错误号	20645
SQL 状态	QDC76
SQL 代码	-1000294L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	一次只能针对一个表来设置 'identity_insert' 设置选项。要针对其它表设置该选项, 首先使用 'set identity_insert "' 将其关闭, 然后将其设置为所需的表。

错误 1000295	“为选项 'identity_insert' 指定的表名 %2 无效。%1”
常量	EMSG_INVALID_TAB_NAME
SAP Sybase 错误号	20646
SQL 状态	QDC77
SQL 代码	-1000295L

错误 1000295	“为选项 'identity_insert' 指定的表名 %2 无效。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	无法找到与为 'identity_insert' 选项指定的表名相关联的表。

错误 1000296	“LOAD 的装载说明无效...FORMAT BCP。%1”
常量	EMSG_INVALIDLOADSPECFORBCPLOAD
SAP Sybase 错误号	21124
SQL 状态	QDC78
SQL 代码	-1000296L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	FORMAT BCP 选项不支持用户指定的装载说明。

警告 1000297	“%1。消息记录已停止。”
常量	EMSG_SQL_IQMSG_MANAGEMENT_ERROR
SAP Sybase 错误号	21149
SQL 状态	QCB17
SQL 代码	1000297L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	消息记录停止原因。可能由于发生磁盘错误，也可能由于发生消息日志管理错误。

警告 1000297	“%1。消息记录已停止。”
可能的原因	由于文件重命名 / 删除 / 创建期间出错而导致消息日志管理操作失败。或由于发生一些 DISK IO 错误而导致日志无法写入到 IQMSG 文件。
警告 1000298	“消息记录恢复。”
常量	EMSG_MESSAGE_LOGGING_RESUMED
SAP Sybase 错误号	21150
SQL 状态	QCB18
SQL 代码	1000298L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
可能的原因	引擎已检测到导致消息日志管理 / 消息记录失败的原因已得到解决。消息记录现已恢复。
错误 1000299	“不支持 %2 的分区密钥。%1”
常量	EMSG_CAT_UNSUPPORTED_PARTITION_KEY
SAP Sybase 错误号	21152
SQL 状态	QDC79
SQL 代码	-1000299L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	数据类型
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	不支持 LOB/CLOB/char/varchar/binary/varbinary 的分区密钥超过 255 字节。
错误 1000302	“已超过最大分区数。%1”
常量	EMSG_CAT_EXCEED_MAX_NUM_PARTITIONS

错误 1000302	“已超过最大分区数。%1”
SAP Sybase 错误号	21155
SQL 状态	QDC82
SQL 代码	-1000302L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	已超过最大分区数。

错误 1000303	“对象 %2 在当前上下文中不可用。%1”
常量	EMSG_CAT_OBJECT_NOT_USABLE
SAP Sybase 错误号	21156
SQL 状态	QDC83
SQL 代码	-1000303L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	对象名
可能的原因	不能使用类型为 TBLTYP_PARTITION 的表。

错误 1000304	“无法删除分区密钥列。%1”
常量	EMSG_CAT_CANNOT_DROP_PARTITION_KEY
SAP Sybase 错误号	21157
SQL 状态	QDC84
SQL 代码	-1000304L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1000304	“无法删除分区密钥列。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法删除分区密钥列。

错误 1000305	“分配失败。%1”
常量	EMSG_DBCC_ALLOCATION_FAILURE
SAP Sybase 错误号	21158
SQL 状态	QDC85
SQL 代码	-1000305L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	DBCC 分配失败

错误 1000306	“不同的数据库空间，无法将分区 %2 合并到 %3。%1”
常量	EMSG_CAT_PARTITION_MERGE_ERROR
SAP Sybase 错误号	21164
SQL 状态	QDC86
SQL 代码	-1000306L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	分区 1
参数 3	分区 2

错误 1000306	“不同的数据库空间，无法将分区 %2 合并到 %3。%1”
可能的原因	无法在不同的 dbspace 中将分区名为 1 的分区合并到分区名为 2 的分区

消息 1000307 到 1000328

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000307	“不允许移动数据，无法拆分分区 %2。%1”
常量	EMSG_CAT_PARTITION_SPLIT_ERROR
SAP Sybase 错误号	21165
SQL 状态	QDC87
SQL 代码	-1000307L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	分区 1
可能的原因	无法将分区名为 1 的分区拆分为分区名为 2 的分区和分区名为 3 的分区，因为拆分需要移动数据。

错误 1000308	“无法更改分区 %2 的界限值。%1”
常量	EMSG_CAT_PARTITION_SPLIT_BOUNDARY_ERROR
SAP Sybase 错误号	21166
SQL 状态	QDC88
SQL 代码	-1000308L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	分区名 1

错误 1000308	“无法更改分区 %2 的界限值。%1”
可能的原因	无法在将分区名为 1 的分区拆分为 (partition-decl-1、partition-decl-2) 时更改界限值。partition-decl-2 的界限值必须与分区名 1 的界限值相同。
错误 1000309	“并非每个列中的所有分区都在同一 dbspace 中，因此无法取消分区 %2。%1”
常量	EMSG_CAT_UNPARTITION_ERROR
SAP Sybase 错误号	21167
SQL 状态	QDC89
SQL 代码	-1000309L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	无法将分区表变更为未分区表，因为并不是每列中的所有分区都位于同一 dbspace 中。
错误 1000310	“无法在未分区的表 %2 上截断表分区。%1”
常量	EMSG_TABLE_NOT_PARTITIONED
SAP Sybase 错误号	21168
SQL 状态	QDC90
SQL 代码	-1000310L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	无法在未分区的表上截断表分区。

错误 1000311	“%2' 不是 IQ DBSPACE。%1”
常量	EMSG_NO_SUCH_IQ_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	21169
SQL 状态	QDC91
SQL 代码	-1000311L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	提供的 dbspace 名称
可能的原因	所指定的 dbspace 不存在或者是目录 dbspace。

错误 1000312	“ALTER INDEX MOVE 无法移动 FP 索引。针对 %2 执行的命令失败。请改用 ALTER TABLE MOVE COLUMN。%1”
常量	EMSG_CANNOT_MOVE_FP_INDEX
SAP Sybase 错误号	21170
SQL 状态	QDC92
SQL 代码	-1000312L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引名
可能的原因	ALTER INDEX MOVE 命令没有移动 FP 索引。请改用 ALTER TABLE MOVE COLUMN。

错误 1000314	“所有行必须位于第一个分区中。%1”
常量	EMSG_CAT_PARTITION_ERROR
SAP Sybase 错误号	21173

错误 1000314	“所有行必须位于第一个分区中。%1”
SQL 状态	QDC94
SQL 代码	-1000314L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法将未分区表变更为分区表，因为并不是所有的行都位于第一个分区中。

错误 1000315	“无法删除已分区表的最后一个分区。%1”
常量	EMSG_CAT_CANNOT_DROP_LAST_PARTITION_ERROR
SAP Sybase 错误号	21174
SQL 状态	QDC95
SQL 代码	-1000315L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法删除分区表的最后一个分区。

错误 1000316	“设置了 NoExec 选项。将回退当前操作。%1”
常量	EMSG_NOEXEC_OP_PROHIBITED
SAP Sybase 错误号	21175
SQL 状态	QDC96
SQL 代码	-1000316L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1000316	“设置了 NoExec 选项。将回退当前操作。%1”
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	只要设置 NoExec 选项，就不允许进行某些操作。它们是：变更表拆分分区和变更表分区

错误 1000317	“不允许对 RO 分区执行当前操作。%1”
常量	EMSG_ROPARTITION_OP_PROHIBITED
SAP Sybase 错误号	21181
SQL 状态	QDC97
SQL 代码	-1000317L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	不允许对 RO 分区的表删除/拆分/合并进行变更。

错误 1000318	“列 '%2' 出现了意外类型。%1”
常量	EMSG_UNEXPECTED_COLUMN_TYPE
SAP Sybase 错误号	21182
SQL 状态	QDC98
SQL 代码	-1000318L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	分析树中需包含预期的列类型。

错误 1000319	“服务器(%2)不再是 Multiplex 协调器。%1”
常量	EMSG_MPX_NODE_NOT_COORDINATOR

错误 1000319	“服务器(%2)不再是 Multiplex 协调器。%1”
SAP Sybase 错误号	21185
SQL 状态	QDC99
SQL 代码	-1000319L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
可能的原因	指定的服务器不再是 Multiplex 协调器。

错误 1000320	“表标识为 %2 的表不再存在。%1”
常量	EMSG_INVALID_TABLE_ID
SAP Sybase 错误号	21189
SQL 状态	QDD00
SQL 代码	-1000320L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表标识符
可能的原因	不存在具有给定表 ID 的表。该表可能已被删除。

错误 1000321	“不允许在 Multiplex 模式下使用 dropleaks 命令。%1”
常量	EMSG_DBCC_DROPLEAKS_NEED_SIMPLEX
SAP Sybase 错误号	22006
SQL 状态	QDB85
SQL 代码	-1000321L

错误 1000321	“不允许在 Multiplex 模式下使用 dropleaks 命令。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	Dropleaks 要求在 Simplex 配置中启动服务器

错误 1000322	“使用 CREATE DBSPACE USING FILE 语法可创建 IQ dbspace。%1”
常量	EMSG_CREATE_DBSpace_FILE_SYNTAX_NOT_USED
SAP Sybase 错误号	22007
SQL 状态	QDB86
SQL 代码	-1000322L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	在原子中，可使用用于创建 dbspace 的 FILE 语法来创建 IQ dbspace。原子语法之前的旧语法只能用于创建目录存储 dbspace。

错误 1000324	“已达到辅助节点许可最大限制。无法添加新辅助节点。%1”
常量	EMSG_MPX_MAX_SECONDARY_LICENSE_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	21193
SQL 状态	QDD03
SQL 代码	-1000324L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1000324	“已达到辅助节点许可最大限制。无法添加新辅助节点。%1”
可能的原因	无法添加新的辅助节点，因为已达到用于添加新辅助节点的许可限制。
错误 1000325	“%2 节点不能成为故障转移节点。%1”
常量	EMSG_MPX_CANNOT_BE_FAILOVER
SAP Sybase 错误号	21194
SQL 状态	QDD04
SQL 代码	-1000325L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	已排除的节点或协调器
可能的原因	已排除的节点或协调器节点不能成为故障转移节点。
错误 1000326	“无法更改协调器节点的 %2。%1”
常量	EMSG_MPX_COORD_ATTR_CANNOT_CHANGE
SAP Sybase 错误号	21195
SQL 状态	QDD05
SQL 代码	-1000326L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	ROLE 或 STATUS
可能的原因	无法更改协调器节点的 ROLE 或 STATUS。
错误 1000327	“无法排除故障转移节点。%1”
常量	EMSG_MPX_CANNOT_EXCLUDE_FAILOVER

错误 1000327	“无法排除故障转移节点。%1”
SAP Sybase 错误号	21196
SQL 状态	QDD06
SQL 代码	-1000327L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法排除指定的故障转移节点。

错误 1000328	“无法删除 %2 节点。%1”
常量	EMSG_MPX_CANNOT_BE_DROPPED
SAP Sybase 错误号	21197
SQL 状态	QDD07
SQL 代码	-1000328L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	COORDINATOR 或 FAILOVER
可能的原因	无法从 Multiplex 配置中删除协调器或故障转移节点。

1000329 - 1006035

消息 1000329 到 1001010

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1000329	“移动目标 %2 已在指定的 dbspace 中。%1”
常量	EMSG_MOVE_TARGET_DBSPACE_UNCHANGED

错误 1000329	“移动目标 %2 已在指定的 dbspace 中。%1”
SAP Sybase 错误号	21198
SQL 状态	QDD02
SQL 代码	-1000329L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	要移动的目标名称。
参数 2	发生异常的位置。
可能的原因	变更表或变更索引的移动目标已经位于指定的 dbspace 中。

错误 1000330	“缺省值 %2 不能用作 LOAD 缺省值。%1”
常量	EMSG_INVALIDLOADDEFAULTVALUE
SAP Sybase 错误号	21199
SQL 状态	QDD17
SQL 代码	-1000330L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	装载缺省值
可能的原因	指定的缺省值不能用作 LOAD 缺省值。

错误 1000331	“无法重建 %2 的请求 FP 样式(%1)。它将重建为 %3。”
常量	EMSG_CANNOT_REBUILD_FP
SAP Sybase 错误号	21204
SQL 状态	QDD19
SQL 代码	-1000331L

错误 1000331	“无法重建 %2 的请求 FP 样式(%1)。它将重建为 %3。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	请求的 FP 样式
参数 2	FP 索引
参数 3	实际重建的 FP 样式
可能的原因	无法重建所请求的 FP 样式。请增加主高速缓存或将 FP_Lookup_Size_PPM 设置为 3 字节 FP 的更高百分比。

错误 1000332	“在列 %2 上检测到二进制数据值的奇数长度 - %1”
常量	EMSG_ODDNUMBER_NIBBLES
SAP Sybase 错误号	21206
SQL 状态	QDD20
SQL 代码	-1000332L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	出现错误的列
可能的原因	在将十六进制数据装载到 BLOB 时，半字节的总数必须为偶数。如果检测到奇数，装载引擎将回退。此限制不适用于二进制和 varbinary 数据类型。

错误 1000333	“不允许将 DBCC IQ_SHARED_TEMP dbspace 目标与其它目标一起使用。%1”
常量	EMSG_DBCC_SHTEMP_MODE
SAP Sybase 错误号	22021
SQL 状态	QDD22
SQL 代码	-1000333L

错误 1000333	“不允许将 DBCC IQ_SHARED_TEMP dbspace 目标与其它目标一起使用。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	在指定 IQ_SHARED_TEMP dbspace 作为 DBCC 模式目标后, 不得指定其它目标。

错误 1000334	“不受支持的 DBCC dbspace 目标 \“%2\”。%1”
常量	EMSG_DBCC_UNSUPPORTED_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	22022
SQL 状态	QDD23
SQL 代码	-1000334L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	Dbpace 名称。
可能的原因	DBCC 不支持此 dbspace 目标上的检查模式。

错误 1000335	“在协调器通过 -iqmpx_nowr %1 启动时, 无法添加写入程序”
常量	EMSG_MPX_NO_WRITER_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	21214
SQL 状态	QDD25
SQL 代码	-1000335L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1000335	“在协调器通过 -iqmpx_nowr %1 启动时，无法添加写入程序”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	请不要通过 -iqmpx_nowr 开关重启协调器添加写入程序节点
错误 1000336	“在协调器通过 -iqmpx_nowr %1 启动时，无法转化为写入程序”
常量	EMSG_MPX_ROLE_CHANGE_DENIED_NOWR
SAP Sybase 错误号	21215
SQL 状态	QDD26
SQL 代码	-1000336L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	请不要通过 -iqmpx_nowr 开关重启协调器将角色更改为写入程序
错误 1000337	“散列分区密钥中的列数不能大于 %2。%1”
常量	EMSG_CAT_NUM_HASH_PARTITION_KEY_COL_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	21216
SQL 状态	QDD27
SQL 代码	-1000337L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	散列键中允许的最大列数
可能的原因	散列分区键列数不能大于允许的值。
错误 1001000	“DFE 总值或平均值溢出 - 尝试将该参数转换为更大的数据类型。%1”
常量	EMSG_SUMAVGOVERFLOW

错误 1001000	“DFE 总值或平均值溢出 - 尝试将该参数转换为更大的数据类型。%1”
SAP Sybase 错误号	20509
SQL 状态	QFA00
SQL 代码	-1001000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001001	“DFE 类型检查错误 %1”
常量	EMSG_TCHECKERROR
SAP Sybase 错误号	20510
SQL 状态	QFA01
SQL 代码	-1001001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001002	“功能尚未实现 %1”
常量	EMSG_NOTIMPLEMENTED
SAP Sybase 错误号	20511
SQL 状态	QFA02
SQL 代码	-1001002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1001002	“功能尚未实现 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001003	“内部错误:子类问题 %1”
常量	EMSG_SUBCLASSRESPONSIBILITY
SAP Sybase 错误号	20512
SQL 状态	QFA03
SQL 代码	-1001003L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001004	“数据异常 - 子串错误。%1”
常量	EMSG_SUBSTRINGERROR
SAP Sybase 错误号	20513
SQL 状态	QFA04
SQL 代码	-1001004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001005	“数据异常 - 字符串长度错误。%1”
常量	EMSG_STRINGLENEROR

错误 1001005	“数据异常 - 字符串长度错误。%1”
SAP Sybase 错误号	20514
SQL 状态	QFA05
SQL 代码	-1001005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001006	“数据异常 - 不能进行数据类型转换。%1”
常量	EMSG_TYPECONVERSION
SAP Sybase 错误号	20515
SQL 状态	QFA06
SQL 代码	-1001006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001007	“数据异常 - 操作导致以 0 为除数的除法运算。%1”
常量	EMSG_DIVIDEBYZERO
SAP Sybase 错误号	20516
SQL 状态	QFA07
SQL 代码	-1001007L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1001007	“数据异常 - 操作导致以 0 为除数的除法运算。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001008	“数据异常 - 转换的字符数据无效。%1”
常量	EMSG_BADCASTVALUE
SAP Sybase 错误号	20517
SQL 状态	QFA08
SQL 代码	-1001008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001009	“数据异常 - 字符串数据, 右截断。%1”
常量	EMSG_TRUNCATEDSTRING
SAP Sybase 错误号	20518
SQL 状态	QFA09
SQL 代码	-1001009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001010	“数据异常 - 数值超出范围。%1”
常量	EMSG_NUMERICOUTOFRANGE

错误 1001010	“数据异常 - 数值超出范围。%1”
SAP Sybase 错误号	20519
SQL 状态	QFA10
SQL 代码	-1001010L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1001011 到 1001030

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1001011	“数据异常 - 参数必须为 DATE 或 DATETIME %1”
常量	EMSG_ARGMUSTBEDATETIME
SAP Sybase 错误号	20520
SQL 状态	QFA11
SQL 代码	-1001011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001012	“内部状态违规，请联系 Sybase IQ 支持部门 %1”
常量	EMSG_INTERNALERROR
SAP Sybase 错误号	20521
SQL 状态	QFA12
SQL 代码	-1001012L

错误 1001012	“内部状态违规，请联系 Sybase IQ 支持部门 %1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001013	“无效的数据类型比较 %2, %1”
常量	EMSG_TYPECOMPAREERROR
SAP Sybase 错误号	20522
SQL 状态	QFA13
SQL 代码	-1001013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001014	“数据转换失败 %1”
常量	EMSG_DATACONVERSIONERROR
SAP Sybase 错误号	20523
SQL 状态	QFA14
SQL 代码	-1001014L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001015	“当前不支持 QUARTER、WEEK 和 MILLISECOND 日期部分 %1”
常量	EMSG_DATEPARTNOTSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20524
SQL 状态	QFA15
SQL 代码	-1001015L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001016	“日期部分无效”
常量	EMSG_INVALIDDATEPARTTYPE
SAP Sybase 错误号	20525
SQL 状态	QFA16
SQL 代码	-1001016L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001017	“异常代码中出现的 IQ 内部错误。%1”
常量	EMSG_PROGERRORINEXCEPTION
SAP Sybase 错误号	20526
SQL 状态	QFA17
SQL 代码	-1001017L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1001017	“异常代码中出现的 IQ 内部错误。%1”
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001018	“INSERT ...VALUES ... 只接受常量表达式作为值 %2, %1”
常量	EMSG_BADINSERTVALUES
SAP Sybase 错误号	20527
SQL 状态	QFA18
SQL 代码	-1001018L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001019	“函数不支持大于 32767 的 varchar %2, %1”
常量	EMSG_FUNCNOTSUPONLVCHAR
SAP Sybase 错误号	20528
SQL 状态	QFA19
SQL 代码	-1001019L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001020	“不兼容的数据类型 %2, %1”
常量	EMSG_UNIONNOTCOMPATIBLE
SAP Sybase 错误号	20529
SQL 状态	QFA20
SQL 代码	-1001020L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001021	“DFO 状态计算机错误 %1”
常量	EMSG_DFOSTATE
SAP Sybase 错误号	20530
SQL 状态	QFA21
SQL 代码	-1001021L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001022	“子查询基数违规, 子查询 %1 返回多行”
常量	EMSG_SUBQCARDVIOLATION
SAP Sybase 错误号	20531
SQL 状态	QFA22
SQL 代码	-1001022L

错误 1001022	“子查询基数违规, 子查询 %1 返回多行”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001023	“查询被拒绝, 因为它超出资源:Query_Temp_Space_Limit %1”
常量	EMSG_QUERY_EXCEEDS_SPACE_LIMIT
SAP Sybase 错误号	20532
SQL 状态	QFA23
SQL 代码	-1001023L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001024	“列 %2 的元数据内部不一致(%3):数据库可能已损坏 %1”
常量	EMSG_INCONSISTENT_INDEX_INFO
SAP Sybase 错误号	20533
SQL 状态	QFA24
SQL 代码	-1001024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名

错误 1001024	“列 %2 的元数据内部不一致(%3):数据库可能已损坏 %1”
参数 3	明显损坏的内容
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001025	“当前不支持此函数。%2 %1”
常量	EMSG_DFFUNCNOTSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20534
SQL 状态	QFA25
SQL 代码	-1001025L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SA 代码行
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1001026	"%1"
常量	EMSG_DF_ONEPLANLINE
SAP Sybase 错误号	20535
SQL 状态	QFA26
SQL 代码	1001026L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	前缀和详细信息字符串
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001027	“查询被拒绝，因为计划超出堆栈空间 %1”
常量	EMSG_QUERY_NEAR_END_OF_STACK

错误 1001027	“查询被拒绝，因为计划超出堆栈空间 %1”
SAP Sybase 错误号	20536
SQL 状态	QFA27
SQL 代码	-1001027L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001028	“查询被拒绝，因为它超出资源:Query_Rows_Returned_Limit %1”
常量	EMSG_QUERY_EXCEEDS_ROW_LIMIT
SAP Sybase 错误号	20537
SQL 状态	QFA28
SQL 代码	-1001028L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	17 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001029	“%2 的索引元数据内部不一致:数据库可能已损坏 %1”
常量	EMSG_INCONSISTENT_COLUMN_INFO
SAP Sybase 错误号	20538
SQL 状态	QFA29
SQL 代码	-1001029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1001029	“%2 的索引元数据内部不一致:数据库可能已损坏 %1”
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001030	“不支持功能 %2。 %1”
常量	EMSG_NOTIMPLEMENTED_W_ARG
SAP Sybase 错误号	20539
SQL 状态	QFA2A
SQL 代码	-1001030L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	功能名称
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1001031 到 1001050

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1001031	“非集合 select/having (%2)必须出现在 group by %1 中”
常量	EMSG_INVALIDGROUPINGEXPR
SAP Sybase 错误号	20540
SQL 状态	QFA2B
SQL 代码	-1001031L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1001031	“非集合 select/having (%2)必须出现在 group by %1 中”
参数 1	非法表达式的名称
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001032	“线程堆栈已超出所分配的堆栈空间 %1”
常量	EMSG_THREAD_PAST_END_OF_STACK
SAP Sybase 错误号	20541
SQL 状态	QFA2C
SQL 代码	-1001032L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001033	“内部状态违规，请联系 Sybase IQ 支持部门 %2, %1”
常量	EMSG_INTERNALERROR_W_ARG
SAP Sybase 错误号	20542
SQL 状态	QFA2D
SQL 代码	-1001033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	异常行号
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001034	“rowid 函数的参数无效。”
常量	EMSG_INVALID_ROWID_ARG
SAP Sybase 错误号	20543
SQL 状态	QFA30
SQL 代码	-1001034L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001035	“Sybase IQ 不支持 SELECT...FROM... 语句中的全局变量 '%2', %1”
常量	EMSG_GLOBVARNOTSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20544
SQL 状态	QFA31
SQL 代码	-1001035L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	变量名称
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001036	“主机变量 '%2' 未初始化, %1”
常量	EMSG_HOSTVARNOTINIT
SAP Sybase 错误号	20545
SQL 状态	QFA32
SQL 代码	-1001036L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1001036	“主机变量 '%2' 未初始化, %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	变量名称
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001037	“文本样式 CONTAINS 左侧参数必须为基表中的字符类型列。%1”
常量	EMSG_CONTAINS_LHS
SAP Sybase 错误号	20546
SQL 状态	QFA33
SQL 代码	-1001037L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001038	“文本样式 CONTAINS 右侧参数列表必须为各含一个字的字符串常量。%1”
常量	EMSG_CONTAINS_RHS
SAP Sybase 错误号	20547
SQL 状态	QFA34
SQL 代码	-1001038L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001039	“CONTAINS 右侧参数列表过大。%1”
常量	EMSG_CONTAINS_RHS2LARGE
SAP Sybase 错误号	20548
SQL 状态	QFA35
SQL 代码	-1001039L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001040	“字符串包含多字节字符片段。%1”
常量	EMSG_CHARFRAG
SAP Sybase 错误号	20549
SQL 状态	QFA36
SQL 代码	-1001040L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001041	“文字样式 CONTAINS 左侧参数必须具有 WD 索引。%1”
常量	EMSG_CONTAINS_NOINDEX
SAP Sybase 错误号	20550
SQL 状态	QFA37
SQL 代码	-1001041L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1001041	“文字样式 CONTAINS 左侧参数必须具有 WD 索引。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001042	“表 '%2' 在此上下文中不可访问。%1”
常量	EMSG_TABLEACCESS_ERR_WARG
SAP Sybase 错误号	20551
SQL 状态	QFA38
SQL 代码	-1001042L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001043	“报告 Sybase IQ 支持部门。查询 '%2', %1”
常量	EMSG_REWRITE_QUERY_WARG
SAP Sybase 错误号	20552
SQL 状态	QFA39
SQL 代码	-1001043L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	错误消息
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001044	“ARGN 中的数据类型不兼容。%1”
常量	EMSG_BAD_ARGN
SAP Sybase 错误号	20553
SQL 状态	QFA40
SQL 代码	-1001044L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001045	“抽取选项中的参数无效: %2。%1”
常量	EMSG_BAD_EXTRACT_WARG
SAP Sybase 错误号	20554
SQL 状态	QFA41
SQL 代码	-1001045L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	无效的选项
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001046	“抽取超出支持的最大行宽度 %2 (宽度 %3)。%1”
常量	EMSG_EXTRACT_TOO_WIDE_WARG
SAP Sybase 错误号	20555
SQL 状态	QFA42
SQL 代码	-1001046L

错误 1001046	“抽取超出支持的最大行宽度 %2 (宽度 %3)。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	支持的最大宽度
参数 3	当前宽度
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001047	"%2. %1"
常量	EMSG_QUERY_GENERIC_WARG
SAP Sybase 错误号	20556
SQL 状态	QFA43
SQL 代码	-1001047L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	错误消息
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001048	“要显示大于 32k 的 varbinary 列，必须将参数 Ase_Binary_Display 设置为 off。%1”
常量	EMSG_VARBIN_TOOBIG
SAP Sybase 错误号	20557
SQL 状态	QFA44
SQL 代码	-1001048L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1001048	“要显示大于 32k 的 varbinary 列，必须将参数 Ase_Binary_Display 设置为 off。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法将大于 32k 的 varbinary 转换为 varchar。
错误 1001049	“表达式 \"%2\" 更改了 %3 中 CURSOR DESCRIBE 和 CURSOR OPEN 之间的数据类型。需要重新运行 CURSOR DESCRIBE %1”
常量	EMSG_DATATYPE_CHANGE
SAP Sybase 错误号	20558
SQL 状态	QFA45
SQL 代码	-1001049L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列号
参数 3	数据类型信息
可能的原因	考虑到数据库的 BLOCK SIZE 以及用户为 dbspace 指定的块数，dbspace 大小（以字节计）可能超出 OS 对每个文件的字节限制。
错误 1001050	“此行太宽，无法进行抽取。请将行宽度减少到小于 %2 (iq 页面大小) %1”
常量	EMSG_EXTRACT_ROW_TOO_WIDE
SAP Sybase 错误号	20559
SQL 状态	QFA46
SQL 代码	-1001050L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1001050	“此行太宽，无法进行抽取。请将行宽度减少到小于 %2 (iq 页面大小) %1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	此行的宽度
可能的原因	尝试抽取的行大于此数据库的页大小。

消息 1001051 到 1001071

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1001051	“查询返回大于 2GB 的 %2 数据。使用 %3 %1”
常量	EMSG_LOB_OVER_2G_W_ARG
SAP Sybase 错误号	21097
SQL 状态	QFA47
SQL 代码	-1001051L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	long binary 或 long varchar 数据类型
参数 2	推荐的函数
参数 3	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001052	“参数 %2 必须为 long binary/varchar 类型。%3 %1”
常量	EMSG_ONLY_SUPPORT_LOB_W_ARG
SAP Sybase 错误号	21098
SQL 状态	QFA48
SQL 代码	-1001052L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1001052	“参数 %2 必须为 long binary/varchar 类型。%3 %1”
参数 1	LOB 参数名称
参数 2	推荐的函数名称
参数 3	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001053	“函数 %2 %1 的参数数目错误”
常量	EMSG_WRONG_NUM_PARAMS_W_ARG
SAP Sybase 错误号	21099
SQL 状态	QFA49
SQL 代码	-1001053L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	函数名
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001054	“您不能在 ORDER/GROUP by 子句或集合函数中指定 long binary/varchar 列。%1”
常量	EMSG_LOB_NOT_ALLOWED_GROUP
SAP Sybase 错误号	21100
SQL 状态	QFA50
SQL 代码	-1001054L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1001055	“为 %3, rowid %4 装载 %1 列 %2 时出错。”
常量	EMSG_LOB_LOAD_ERROR_WARN
SAP Sybase 错误号	21101
SQL 状态	QFA51
SQL 代码	1001055L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	long binary 或 long varchar 数据类型
参数 2	FP 索引名称
参数 3	辅助文件名
参数 4	rowid
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1001056	“为 %3 抽取 %1 列 %2 时出错。”
常量	EMSG_LOB_EXTRACT_ERROR_WARN
SAP Sybase 错误号	21102
SQL 状态	QFA52
SQL 代码	1001056L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	long binary 或 long varchar 数据类型
参数 2	FP 索引名称
参数 3	辅助文件名
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001057	“必须使用 BFILE() 抽取 %2 列。%1”
常量	EMSG_LOB_EXTRACT_USE_BFILE
SAP Sybase 错误号	21103
SQL 状态	QFA53
SQL 代码	-1001057L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	long binary 或 long varchar 数据类型
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001058	“次文件名 %2 过长。%1”
常量	EMSG_LOB_SECONDARY_FILE_TOOLONG
SAP Sybase 错误号	21104
SQL 状态	QFA54
SQL 代码	-1001058L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	辅助文件名
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001059	“IQ 不支持与连接表一起使用 ASE 扩展的 group by 语法(%2) %1”
常量	EMSG_EXTGROUPINGWITHJOIN
SAP Sybase 错误号	21106
SQL 状态	QFA2F

错误 1001059	“IQ 不支持与连接表一起使用 ASE 扩展的 group by 语法(%2) %1”
SQL 代码	-1001059L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	非法表达式的名称
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001060	“IQ 不支持与 distinct/group by/aggregations 一起使用视图/派生表的 ASE 扩展 group by 列(%2) %1”
常量	EMSG_EXTGROUPINGFROMVIEW
SAP Sybase 错误号	21107
SQL 状态	QFA2G
SQL 代码	-1001060L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	非法表达式的名称
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001061	“抽取错误:\ "%2\ " 的大小错误:有效大小为 \ "0 到 %3\ " %1”
常量	EMSG_EXTRACT_ERROR
SAP Sybase 错误号	20560
SQL 状态	QFA55
SQL 代码	-1001061L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1001061	“抽取错误:\'%2\'' 的大小错误:有效大小为 \\'0 到 %3\'' %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	抽取分隔符的错误类型
参数 3	最大大小
可能的原因	列分隔符或行分隔符的长度不正确

错误 1001062	“IQ 不支持与 OLAP 函数一起使用 ASE 扩展 group by 语法(%2) %1”
常量	EMSG_EXTGROUPINGWITHOLAP
SAP Sybase 错误号	21120
SQL 状态	QFA2H
SQL 代码	-1001062L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	非法表达式的名称
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1001063	“加密/解密:当前仅支持 AES 算法。”
常量	EMSG_ENCRYPT_ALGO_ERROR
SAP Sybase 错误号	20561
SQL 状态	QFA56
SQL 代码	-1001063L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	在使用 AES 以外的算法字符串时出现。

错误 1001064	“解密错误: %2。 %1”
常量	EMSG_DECRYPTION_ERROR
SAP Sybase 错误号	20562
SQL 状态	QFA57
SQL 代码	-1001064L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	错误消息
可能的原因	解密时出错。

错误 1001065	“不支持 %2 数据类型的加密/解密。 %1”
常量	EMSG_ENCRYPT_UNSUPPORTED_DATATYPE
SAP Sybase 错误号	20563
SQL 状态	QFA58
SQL 代码	-1001065L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	不受支持的数据类型值，如 float。
可能的原因	加密/解密时出错。

错误 1001066	“加密/解密: %2。 %1”
常量	EMSG_ENCRYPT_SIZE_ERROR
SAP Sybase 错误号	20564
SQL 状态	QFA59

错误 1001066	“加密/解密: %2。 %1”
SQL 代码	-1001066L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	不受支持的较大的输入和密钥大小。
可能的原因	加密/解密时出错。

错误 1001067	“加密/解密: %2。 %1”
常量	EMSG_ENCRYPT_NULL_ERROR
SAP Sybase 错误号	20565
SQL 状态	QFA60
SQL 代码	-1001067L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	不受支持的密钥和算法字符串, 如空值。
可能的原因	加密/解密时出错。

错误 1001068	“此操作不支持数据类型 %2。 %1”
常量	EMSG_DATATYPE_NOT_SUPPORTED_ERROR
SAP Sybase 错误号	20567
SQL 状态	QFA61
SQL 代码	-1001068L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1001068	“此操作不支持数据类型 %2。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据类型。
可能的原因	Sybase IQ 不支持报告的数据类型。

错误 1001070	“无法为用户定义的函数装载共享库。%1”
常量	EMSG_UDF_LIBRARY_ERROR
SAP Sybase 错误号	20569
SQL 状态	QFA63
SQL 代码	-1001070L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法装载 UDF 共享库。

错误 1001071	“未找到用户定义函数的有效许可。功能: %2 %1”
常量	EMSG_UDF_LICENSE_ERROR
SAP Sybase 错误号	20572
SQL 状态	QFA64
SQL 代码	-1001071L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	授权的功能
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	未找到 UDF 功能的有效许可。

消息 1001072 到 1003001

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1001072	“用户定义的函数 %2 内部编程错误。%3。%1”
常量	EMSG_UDF_PROGRAMMING_ERROR
SAP Sybase 错误号	20573
SQL 状态	QFA65
SQL 代码	-1001072L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	函数名
参数 3	特定 UDF 编程错误
可能的原因	用户定义的函数具有内部编程错误。
错误 1001073	“函数 '%2' 的结果数据类型超出支持的最大数字精度 255。请为数字函数精度设置正确的值, '%1'”
常量	EMSG_PRECISIONOVERFLOW
SAP Sybase 错误号	20574
SQL 状态	QFA66
SQL 代码	-1001073L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	字段名称
可能的原因	数字函数请求的精度大于允许精度。如果未设置, 请设置正确的精度值。

错误 1001074	“选择列表列数与输入表参数 %2 所需的列数不匹配, %1”
常量	EMSG_TPF_INBL_INSEL_COLNUM_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	20575
SQL 状态	QFA67
SQL 代码	-1001074L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	输入表参数名
可能的原因	MARKNEW 请检查输入查询或 UDF 定义。
错误 1001100	“宽度大于 255 的 15.x char/varchar/varbinary 列以及 LOB 数据类型不支持装载/插入/更新/删除/RLV。请先执行 sp_iqrebuildindex, 以将索引转换为 IQ 16 版本的索引。%1”
常量	EMSG_15_LVC_LOB_UPDATE_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	22150
SQL 状态	QSB92
SQL 代码	-1001100L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	当 IQ 16.x 引擎尝试将数据装载/插入/更新到大于 255 的 15.x char/varchar/varbinary 或 LOB FP 索引时, 系统会抛出此异常以提示不允许进行此操作。需要先运行 sp_iqrebuildindex 将索引转换为 IQ 16 版本。
错误 1001102	“表 %2 的 RLV 存储库合并已在进行中。%1”
常量	EMSG_RV_MERGE_IN_PROGRESS
SAP Sybase 错误号	22038

错误 1001102	“表 %2 的 RLV 存储库合并已在进行中。%1”
SQL 状态	QRA02
SQL 代码	-1001102L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	非法合并字符串
可能的原因	此表已经有一个 RLV 存储库合并正在进行中。RLV 表每次仅允许执行一个 RLV 合并。
错误 1001103	“表 %2 未启用 RLV。%1”
常量	EMSG_RV_MERGE_NOT_RLV_ENABLED
SAP Sybase 错误号	22039
SQL 状态	QRA03
SQL 代码	-1001103L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	您尝试执行 RLV 存储库合并的表未启用 RLV。只可以合并启用 RLV 的表。
错误 1001104	“无法执行合并，表 %2 具有过多的片段。%1”
常量	EMSG_RV_MERGE_TOO_MANY_FRAGMENTS
SAP Sybase 错误号	22040
SQL 状态	QRA04
SQL 代码	-1001104L

错误 1001104	“无法执行合并，表 %2 具有过多的片段。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	长时间运行的事务导致内存中存在过多旧的表碎片。待长时间运行的事务终止后，方可合并表。
错误 1001105	“表 %2 需要进行 RLV 存储库合并，之后才能进行表级别修改。%1”
常量	EMSG_RV_MERGE_NEEDED
SAP Sybase 错误号	22041
SQL 状态	QRA05
SQL 代码	-1001105L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	尝试在需要合并 RLV 存储库的 RLV 表中执行表级别 RW 操作。由于当前事务已为此表建立了快照版本，所以无法自动执行合并。可以先使用 sp_iqmergerlvstore 运行手动合并，也可以对事务进行如下修改：启用阻塞并将事务中的第一个语句更改为表级别 RW 命令。
错误 1001106	“试图删除或更新 '%2' 中某行的事务已由其它事务删除或更新。%1”
常量	EMSG_RV_FUTUREVERSION
SAP Sybase 错误号	22042
SQL 状态	QRA06
SQL 代码	-1001106L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1001106	“试图删除或更新 '%2' 中某行的事务已由其它事务删除或更新。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	事务试图删除或更新的行已由其它事务删除或更新。行级版本控制不允许访问该行的将来版本。

错误 1001107	“已启用 RLV 的表不支持 PARALLEL IQ。”
常量	EMSG_RV_NO_PARALLEL_IQ
SAP Sybase 错误号	22043
SQL 状态	QRA07
SQL 代码	-1001107L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	如果要创建（并行）索引的任何表中启用了 RLV，则不支持 BEGIN .. END PARALLEL IQ。

错误 1001108	“与已启用 RLV 的表相关的查询不支持选项 'Revert_To_V15_Optimizer’”
常量	EMSG_RV_V15_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	22044
SQL 状态	QRA08
SQL 代码	-1001108L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	通过 revert_to_v15_optimizer 选项执行 Elan 预优化，如果表已启用 RLV，则查询树创建本身不允许该操作。

错误 1002000	“未知错误: %1”
常量	EMSG_DATA_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	20502
SQL 状态	QGA00
SQL 代码	-1002000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1002001	“数据已插入到行 %3 的索引 %2 中。%1”
常量	EMSG_DATA_ALREADYINSERTED
SAP Sybase 错误号	20503
SQL 状态	QGA01
SQL 代码	-1002001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1002002	“对于 IQ_ROWID 行”
常量	EMSG_NOT_USED
SAP Sybase 错误号	20504
SQL 状态	QGA02

错误 100202	“对于 IQ_ROWID 行”
SQL 代码	-100202L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 100203	“尝试将重复值插入行 %3 上的唯一索引 %2 中。%1”
常量	EMSG_DATA_DUPLICATEVALUE
SAP Sybase 错误号	20505
SQL 状态	QGA03
SQL 代码	-100203L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 100204	无消息
常量	EMSG_DATA_DUPLICATEVALUE2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20506
SQL 状态	QGA04
SQL 代码	-100204L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1002005	“尝试将空值插入到行 %3 上的非空字段 %2 中。%1”
常量	EMSG_DATA_NONULLSALLOWED
SAP Sybase 错误号	20507
SQL 状态	QGA05
SQL 代码	-1002005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1002006	无消息
常量	EMSG_DATA_NONULLSALLOWED2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20508
SQL 状态	QGA06
SQL 代码	-1002006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1003000	“客户端库返回的数据类型 %2 在 Sybase IQ 中无效。%1”
常量	EMSG_HQM_BAD_DATATYPE
SAP Sybase 错误号	20172
SQL 状态	QHA00
SQL 代码	-1003000L

错误 1003000	“客户端库返回的数据类型 %2 在 Sybase IQ 中无效。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	CTLib 数据类型的名称
可能的原因	Sybase IQ 不支持受 ASE 支持的一些数据类型 (例如, 文本或图像)。请参见相应产品文档以了解受支持的数据类型。

错误 1003001	“无法将数据类型从客户端库 %3 转换为 Sybase IQ %2。%1”
常量	EMSG_HQM_CANT_CONVERT
SAP Sybase 错误号	20173
SQL 状态	QHA01
SQL 代码	-1003001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	IQ 数据类型的名称
参数 3	CTLib 数据类型的名称
可能的原因	将 CSLIB 数据类型转换为 IQ 数据类型时出错。

消息 1003002 到 1004007

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1003002	“CtLibrary 错误:%2, 严重级:%3, 源:%4, 层:%5\n 错误消息:%6\nOS 错误:%7, OS 消息: %8。%1”
常量	EMSG_HQM_CTLIB_ERROR
SAP Sybase 错误号	20174
SQL 状态	QHA02

错误 1003002	“CtLibrary 错误:%2, 严重级:%3, 源:%4, 层:%5\n 错误消息:%6\nOS 错误:%7, OS 消息: %8。 %1”
SQL 代码	-1003002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	CtLib 错误号
参数 3	CtLib 严重级编号
参数 4	CtLib 源编号
参数 5	CtLib 层编号
参数 6	CtLib 错误消息
参数 7	OS 错误号 (可选)
参数 8	OS 错误消息 (可选)
可能的原因	一般 CTLIB/CSLIB 错误消息。有关错误信息, 请参见 CTLibrary/ CSLibrary。

错误 1003003	“Adaptive Server 错误:%2, 严重级:%3, 状态:%4, 行:%5\n 服务器名:%6, 过程名:%7\n 错误消息: %8。 %1”
常量	EMSG_HQM_SERVER_ERROR
SAP Sybase 错误号	20175
SQL 状态	QHA03
SQL 代码	-1003003L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	服务器错误号
参数 3	服务器严重级编号

错误 1003003	“Adaptive Server 错误:%2, 严重级:%3, 状态:%4, 行:%5\n 服务器名:%6, 过程名:%7\n 错误消息: %8。%1”
参数 4	服务器状态编号
参数 5	服务器行号
参数 6	服务器名 (可选)
参数 7	服务器存储过程名 (可选)
参数 8	服务器错误消息
可能的原因	ASE 错误。有关该错误的信息, 请参见 ASE 错误文档。

错误 1003004	“COMPUTE 值不能用在附加的数据库查询中。%1”
常量	EMSG_HQM_NOCOMPUTES
SAP Sybase 错误号	20176
SQL 状态	QHA04
SQL 代码	-1003004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	Sybase IQ 没有处理 COMPUTE 子句。

错误 1003005	“无法找到连接库(请检查您的动态库搜索路径)。如果没有这些库, 则无法从附加数据库中进行选择。%1”
常量	EMSG_HQM_CTSTUB
SAP Sybase 错误号	20177
SQL 状态	QHA05
SQL 代码	-1003005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1003005	“无法找到连接库(请检查您的动态库搜索路径)。如果没有这些库，则无法从附加数据库中进行选择。%1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	如果没有连接库，则无法处理附加 DB 请求。请检查您的动态库搜索路径以确保其正确。

错误 1003006	“尝试从连接获取 msglist 时，调用 ct_con_props 失败。%1”
常量	EMSG_HQM_GET_MSG
SAP Sybase 错误号	20178
SQL 状态	QHA06
SQL 代码	-1003006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	当尝试报告某个错误情况的同时，在尝试从连接中检索原始错误以将其报告给用户时发生另一个错误。如果出现此错误，请重试引发错误的操作。

错误 1003007	“未对此服务器授权 %2 功能。%1”
常量	EMSG_NO_LICENSE
SAP Sybase 错误号	20179
SQL 状态	QHA07
SQL 代码	-1003007L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	未对此服务器授权的产品或功能。
可能的原因	未对此服务器授权指定的功能。

错误 1003008	“授权错误。代码 = %2。%1”
常量	EMSG_CAT_LICENSE_ERROR
SAP Sybase 错误号	20180
SQL 状态	QHA08
SQL 代码	-1003008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	从授权检查返回的错误代码。
可能的原因	验证授权时出错。有关错误中所报告代码的信息，请参见相关文档。

错误 1003009	“指定的目标未包含要报告的索引。%1”
常量	EMSG_NOTHING_TO_REPORT
SAP Sybase 错误号	20181
SQL 状态	QHA09
SQL 代码	-1003009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	如果 sp_iqindexfragmentation 在仅包含 FP 索引的表中运行，则将报告该错误。

错误 1003010	无消息
常量	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT6
SAP Sybase 错误号	20182
SQL 状态	QHA10
SQL 代码	-1003010

错误 1003010	无消息
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1003011	无消息
常量	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT7
SAP Sybase 错误号	20183
SQL 状态	QHA11
SQL 代码	-1003011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1003012	无消息
常量	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT8
SAP Sybase 错误号	20184
SQL 状态	QHA12
SQL 代码	-1003012L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1003013	无消息
常量	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT9
SAP Sybase 错误号	20185

错误 1003013	无消息
SQL 状态	QHA13
SQL 代码	-1003013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1003014	无消息
常量	EMSG_HQM_EMPTY_SLOT10
SAP Sybase 错误号	20186
SQL 状态	QHA14
SQL 代码	-1003014L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1004000	“连接池中的连接数已超过上限”
常量	EMSG_INC_MAXCONNEXCEED
SAP Sybase 错误号	20209
SQL 状态	QIA00
SQL 代码	-1004000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	连接池中的连接数已超出连接池中允许的总连接数。无法分配更多连接。

错误 1004001	“未使用的连接数已超过连接池中未使用连接的最大数量”
常量	EMSG_INC_MAXUNUSEDEXCEEDED
SAP Sybase 错误号	20210
SQL 状态	QIA01
SQL 代码	-1004001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	连接池中未使用连接的数量已超出连接池中未使用连接的最大数。

错误 1004003	“超时期限应该大于或等于活动频率”
常量	EMSG_INVALIDTIMEOUTPERIOD1
SAP Sybase 错误号	20212
SQL 状态	QIA03
SQL 代码	-1004003L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	所有超时期限均应大于或等于活动频率。

错误 1004004	“在协调器上未找到服务器标识为 %1 的连接”
常量	EMSG_CONNECTIONNOTFOUND
SAP Sybase 错误号	20215
SQL 状态	QIA04
SQL 代码	-1004004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1004004	“在协调器上未找到服务器标识为 %1 的连接”
参数 1	参数 1 说明
可能的原因	协调器连接列表中不存在具有给定服务器 ID 的辅助节点

错误 1004005	“超时期限应该是活动频率的倍数”
常量	EMSG_INVALIDTIMEOUTPERIOD2
SAP Sybase 错误号	20216
SQL 状态	QIA05
SQL 代码	-1004005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	所有 INC 超时期限 (例如, AUTOEXCLUDE、LIVENESS 以及 IDLE_CONNECTION) 均必须为活动频率的倍数。

错误 1004006	“未使用的连接池大小应该始终小于最大连接池大小”
常量	EMSG_INVALIDUNUSEDPOOLSIZE
SAP Sybase 错误号	20217
SQL 状态	QIA06
SQL 代码	-1004006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	未使用的连接池大小不得大于连接池允许的最大大小

错误 1004007	“无法获取协调器节点的池中连接”
常量	EMSG_INC_NOPOOLEDCONNECTION
SAP Sybase 错误号	20218
SQL 状态	QIA07

错误 1004007	“无法获取协调器节点的池中连接”
SQL 代码	-1004007L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	辅助节点上不存在空的池中连接，也无法建立新的连接，因为总连接数已超出连接池的最大容量

消息 1004008 到 1005010

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1004008	“协调器节点处于脱机状态”
常量	EMSG_INC_NODE_OFFLINE
SAP Sybase 错误号	20219
SQL 状态	QIA08
SQL 代码	-1004008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	协调器节点处于脱机状态，因此将终止挂起连接的所有挂起命令

错误 1004009	“INC 通信失败 %1”
常量	EMSG_INC_CONN_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase 错误号	20220
SQL 状态	QIA09
SQL 代码	-1004009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1004009	“INC 通信失败 %1”
可能的原因	INC 通信失败。如果其它节点在协调器或辅助节点已重启或关闭的情况下尝试与其连接，则可能会发生这种情况。
错误 1004010	“获取当前用户信息时出错”
常量	EMSG_INC_NOUSERFOUND
SAP Sybase 错误号	20221
SQL 状态	QIA10
SQL 代码	-1004010L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	尝试查明连接到给定节点的当前用户时返回错误
错误 1004011	“协调器节点未响应”
常量	EMSG_INC_NODE_NOT_ALIVE
SAP Sybase 错误号	21222
SQL 状态	QIA11
SQL 代码	-1004011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	协调器节点未响应。查看协调器是否在运行
错误 1004012	“协调器和辅助节点之间的 INC 通信失败，原因是: %2 %1”
常量	EMSG_INC_CONN_ERROR
SAP Sybase 错误号	21223
SQL 状态	QIA12
SQL 代码	-1004012L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1004012	“协调器和辅助节点之间的 INC 通信失败，原因是: %2 %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	从目标服务器返回的错误消息
可能的原因	协调器与辅助节点之间的 INC 通信失败。同时还会显示从目标节点返回的错误。此连接与客户端连接类似。

错误 1004013	“无法删除 Multiplex 服务器 %2，因为它有空闲列表 %1。”
常量	EMSG_MPX_CANNOT_DROP_HOLDS_FREELIST
SAP Sybase 错误号	21224
SQL 状态	QDD08
SQL 代码	-1004013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	Multiplex 服务器名称
可能的原因	如果写入程序拥有空闲列表，则无法将其删除。如果写入程序可以启动，请将其启动。这是因为启动或正常关闭可清除空闲列表。如果写入程序无法重新启动，请使用 -iqmpx_reclaimwriterfreelist <服务器名称> 服务器开关重启协调器以强制其重置写入程序空闲列表。

错误 1004014	“正在尝试通过 INC 连接执行未知的 SQL 类型”
常量	EMSG_INC_CONN_UNKNOWN_STMT
SAP Sybase 错误号	20225
SQL 状态	QIA14
SQL 代码	-1004014L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1004014	“正在尝试通过 INC 连接执行未知的 SQL 类型”
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	节点正在尝试通过 dblink 连接执行未知的 SQL

错误 1004015	“权限被拒绝:命令不允许用于 Multiplex %2 服务器。%1”
常量	EMSG_MPX_CMD_PERMISSION_LEVEL_DENIED
SAP Sybase 错误号	21225
SQL 状态	QIA15
SQL 代码	-1004015L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	当前节点的角色
可能的原因	不允许对当前 Multiplex 节点执行此命令

警告 1004060	“警告:活动频率应小于或等于其它超时期限”
常量	EMSG_INVALIDHEARTBEATFREQUENCY1
SAP Sybase 错误号	20211
SQL 状态	01A60
SQL 代码	1004060L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	01 (第 2 页)
可能的原因	活动频率应始终小于或等于其它超时期限。这可确保最大程度缩短发生超时与检测到超时之间的延迟时间。

警告 1004061	“警告:所有 INC 超时期限应该是活动频率的倍数”
常量	EMSG_INVALIDHEARTBEATFREQUENCY2
SAP Sybase 错误号	20213

警告 1004061	“警告:所有 INC 超时期限应该是活动频率的倍数”
SQL 状态	QIA61
SQL 代码	1004061L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	01 (第 2 页)
可能的原因	所有 INC 超时期限 (例如, AUTOEXCLUDE、LIVENESS 以及 IDLE_CONNECTION) 均必须为活动频率的倍数。

错误 1005000	“数据流查询处理中不支持绑定参数”
常量	EMSG_BINDPARAMETERS_UNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20154
SQL 状态	QTA00
SQL 代码	-1005000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005001	“查询已超过所支持的最大可连接表数。%1”
常量	EMSG_TOO_MANY_TABLES_TO_JOIN
SAP Sybase 错误号	20155
SQL 状态	QTA01
SQL 代码	-1005001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005002	“此版本的外连接 ON 子句中不支持子查询谓语句。%1”
常量	EMSG_NO_SUBQ_PREDS_IN_OUTER_JOINS
SAP Sybase 错误号	20156
SQL 状态	QTA02
SQL 代码	-1005002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005003	“此版本中，每个合取式最多支持一个子查询谓语句。%1”
常量	EMSG_ONLY_ONE_SUBQ_PER_CONJUNCT
SAP Sybase 错误号	20157
SQL 状态	QTA03
SQL 代码	-1005003L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005004	“只允许将子查询作为比较、 IN 和 EXISTS %2, %1 的参数”
常量	EMSG_ILLEGAL_SUBQUERY_USAGE
SAP Sybase 错误号	20158
SQL 状态	QTA04
SQL 代码	-1005004L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1005004	“只允许将子查询作为比较、IN 和 EXISTS %2, %1 的参数”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SA 代码行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005005	“不支持从视图中删除。%1”
常量	EMSG_NO_UPDATABLE_VIEWS
SAP Sybase 错误号	20159
SQL 状态	QTA05
SQL 代码	-1005005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005006	“目标 DELETE 表还必须出现在 FROM 中。%1”
常量	EMSG_ILLEGAL_FROMCLAUSE_FOR_DELETE
SAP Sybase 错误号	20160
SQL 状态	QTA06
SQL 代码	-1005006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005008	“Sybase IQ 不支持嵌套集合。%1”
常量	EMSG_UNSUPPORTEDNESTEDAGG
SAP Sybase 错误号	20162
SQL 状态	QTA08
SQL 代码	-1005008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005009	“无法对未在相同查询中声明的表中的列执行集合函数。%2, %1”
常量	EMSG_OUTERSINAGG
SAP Sybase 错误号	20163
SQL 状态	QTA09
SQL 代码	-1005009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SQL 命令行
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005010	“字段 '%2' 不唯一，需要进行限定，%1”
常量	EMSG_FIELDNOTUNIQUE
SAP Sybase 错误号	20164
SQL 状态	QTA10
SQL 代码	-1005010L

错误 1005010	“字段 '%2' 不唯一，需要进行限定，%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1005011 到 1005030

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1005011	“存在两个名为 '%2' 的表。请为其中一个指定别名。%1”
常量	EMSG_TABLENOTUNIQUE
SAP Sybase 错误号	20165
SQL 状态	QTA11
SQL 代码	-1005011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	不唯一的表名
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005012	“无法找到在查询中指定的字段 '%2'，%1”
常量	EMSG_FIELDNOTDEFINED
SAP Sybase 错误号	20166
SQL 状态	QTA12
SQL 代码	-1005012L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1005012	“无法找到在查询中指定的字段 '%2', %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005013	“FROM 子句必须至少有一个表标识符 %1”
常量	EMSG_SEMANTIC_NO_TABLES_IN_FROM_CLAUSE
SAP Sybase 错误号	20167
SQL 状态	QTA13
SQL 代码	-1005013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005014	“在封闭字段的结束引号字符后找到非空格文本。%1”
常量	EMSG_NONSPACE_AFTER_QUOTE
SAP Sybase 错误号	20168
SQL 状态	QTA14
SQL 代码	-1005014L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	在封闭字段的结束引号字符后找到非空格文本。

错误 1005015	“优化程序无法找到可避免笛卡尔积连接大于 Max_Cartesian_Result 设置的查询计划 %1”
常量	EMSG_CARTESION_RESULT_TOO_BIG
SAP Sybase 错误号	20169
SQL 状态	QTA15
SQL 代码	-1005015L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005016	“不允许在 GROUP BY 子句中使用集合函数 %1”
常量	EMSG_ILLEGAL_SET_FUNCTION_USAGE
SAP Sybase 错误号	20170
SQL 状态	QTA16
SQL 代码	-1005016L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005017	“不能从连接虚拟表中进行 DELETE 操作。(%2) %1”
常量	EMSG_CANNOT_DELETE_FROM_JVT
SAP Sybase 错误号	20171
SQL 状态	QTA17
SQL 代码	-1005017L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1005017	“不能从连接虚拟表中进行 DELETE 操作。(%2) %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	如果出现此消息，则表明用户尝试对连接虚拟表执行 DELETE 操作。这是不允许的。

错误 1005018	“非法 ORDER BY 项 %2, %1”
常量	EMSG_BAD_ORDERBY_ITEM
SAP Sybase 错误号	20989
SQL 状态	QTA18
SQL 代码	-1005018L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005019	“更新 FROM 列表必须与表子句完全匹配”
常量	EMSG_BAD_UPDATE_FROM_LIST
SAP Sybase 错误号	21060
SQL 状态	QTA19
SQL 代码	-1005019L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005020	“Sybase IQ 仅支持单个表更新”
常量	EMSG_SINGLE_TABLE_UPDATE_ONLY
SAP Sybase 错误号	21062
SQL 状态	QTA20
SQL 代码	-1005020L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005021	“Sybase IQ 不允许在 update set-item 中使用子查询”
常量	EMSG_SUBQ_NOT_ALLOWED_IN_SETITEM
SAP Sybase 错误号	21063
SQL 状态	QTA21
SQL 代码	-1005021L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005022	“集合在 update set-item 表达式中无效。”
常量	EMSG_AGG_NOT_ALLOWED_IN_SETITEM
SAP Sybase 错误号	21066
SQL 状态	QTA22
SQL 代码	-1005022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005023	“联合中的选择列表项数不匹配”
常量	EMSG_UNMATCHED_SELECT_LISTS_IN_UNION
SAP Sybase 错误号	21073
SQL 状态	QTA23
SQL 代码	-1005023L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	此处为块消息

错误 1005024	“估计数值:%2 超出了 GROUP BY CUBE 或 ROLLUP 的 MAX_CUBE_RESULT %1”
常量	EMSG_EXCEED_MAX_CUBE_RESULT
SAP Sybase 错误号	21074
SQL 状态	QTA24
SQL 代码	-1005024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	位置
参数 2	估计的散列基本块的总计结果
可能的原因	发生异常的位置: 散列基本块或 ROLLUP 估计的总计结果

错误 1005025	“查询过于复杂, 已被拒绝。在简化连接后, 仍有 %2 个表要连接, 这超出了 Max_Join_Enumeration 的当前设置。%1”
常量	EMSG_JOINS_TOO_COMPLEX
SAP Sybase 错误号	21089
SQL 状态	QTA25
SQL 代码	-1005025L

错误 1005025	“查询过于复杂，已被拒绝。“在简化连接后，仍有 %2 个表要连接，这超出了 Max_Join_Enumeration 的当前设置。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	指定的用户名
可能的原因	查询优化将花费相当长的时间，因此被拒绝

错误 1005026	“不支持对外连接的提供空值边进行更新。”
常量	EMSG_UPDATE_NOT_ALLOWED_NULL_OUTER
SAP Sybase 错误号	21090
SQL 状态	QTA26
SQL 代码	-1005026L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1005027	“在 unistring 转换期间出错 - %2。 %1”
常量	EMSG_UNILIB_ERR
SAP Sybase 错误号	21091
SQL 状态	QTA27
SQL 代码	-1005027L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	unilib 错误的详细信息

错误 1005027	“在 unistring 转换期间出错 - %2。 %1”
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1005028	“语法错误 - %2。 %1”
常量	EMSG_SYNTAX_ERROR
SAP Sybase 错误号	21092
SQL 状态	QTA28
SQL 代码	-1005028L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	语法错误的详细信息
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1005029	“不能从连接虚拟表中进行 SELECT 操作。(%2) %1”
常量	EMSG_CANNOT_SELECT_FROM_JVT
SAP Sybase 错误号	21143
SQL 状态	QTA29
SQL 代码	-1005029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	语法错误的详细信息
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1005030	“查询的准备游标和打开游标间具有不明确的表引用 (%2)。 %1”
常量	EMSG_INCONSISTENT_TABLES

错误 1005030	“查询的准备游标和打开游标间具有不明确的表引用 (%2)。%1”
SAP Sybase 错误号	21145
SQL 状态	QTA30
SQL 代码	-1005030L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	表名
可能的原因	SA 允许基表和临时表具有相同表名。在某些情况下，例如，如果在位于 describe 和 open 之间的存储过程中创建临时表，IQ 会发现基表位于 describe 中，临时表位于 open 中，从而产生不同结果。

消息 1005031 到 1006015

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1005031	“非法 PARTITION BY 项 %2, %1”
常量	EMSG_BAD_PARTITIONBY_ITEM
SAP Sybase 错误号	21217
SQL 状态	QTA31
SQL 代码	-1005031L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名或序号
可能的原因	MARKNEW 指定的列名或序号不在选择列表中。
错误 1005032	“在 UDF '%2' 和 SQL '%3' 中检测到存在冲突的分区要求, %1”
常量	EMSG_PARTITIONBY_SPECS_CONFLICT

错误 1005032	“在 UDF '%2' 和 SQL '%3' 中检测到存在冲突的分区要求, %1”
SAP Sybase 错误号	21218
SQL 状态	QTA32
SQL 代码	-1005032L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	UDF 中描述的说明
参数 3	SQL select 中包含的说明
可能的原因	MARKNEW UDF 中指定的 partition by 与 SQL select 中包含的内容相冲突。

错误 1005033	“检测到存在冲突的排序要求: %2, %1”
常量	EMSG_ORDERBY_SPECS_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	21219
SQL 状态	QTA33
SQL 代码	-1005033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	冲突消息
可能的原因	MARKNEW UDF 中指定的 order by 与 SQL select 中包含的内容相冲突。

错误 1005034	“投影列表中没有列, %1”
常量	EMSG_COLUMN_NOT_PRESENT_IN_PROJECTION_LIST
SAP Sybase 错误号	21220

错误 1005034	“投影列表中没有列，%1”
SQL 状态	QTA34
SQL 代码	-1005034L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006000	“IQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%1”
常量	EMSG_PROGERROR
SAP Sybase 错误号	20238
SQL 状态	QBA00
SQL 代码	-1006000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006001	“IQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %1”
常量	EMSG_PROGERROR2
SAP Sybase 错误号	20239
SQL 状态	QBA01
SQL 代码	-1006001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)

错误 1006001	“IQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006002	“IQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %1”
常量	EMSG_PROGERROR3
SAP Sybase 错误号	20240
SQL 状态	QBA02
SQL 代码	-1006002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006003	“IQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %1”
常量	EMSG_PROGERROR4
SAP Sybase 错误号	20241
SQL 状态	QBA03
SQL 代码	-1006003L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)

错误 1006003	“iQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %1”
参数 3	参数 %3 的解释（如果没有参数 %3 则删除）
参数 4	参数 %4 的解释（如果没有参数 %4 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006004	“iQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %5 %1”
常量	EMSG_PROGERROR5
SAP Sybase 错误号	20242
SQL 状态	QBA04
SQL 代码	-1006004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
参数 3	参数 %3 的解释（如果没有参数 %3 则删除）
参数 4	参数 %4 的解释（如果没有参数 %4 则删除）
参数 5	参数 %5 的解释（如果没有参数 %5 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006005	“iQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %5 %6 %1”
常量	EMSG_PROGERROR6
SAP Sybase 错误号	20243
SQL 状态	QBA05
SQL 代码	-1006005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006005	“IQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %5 %6 %1”
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
参数 4	参数 %4 的解释 (如果没有参数 %4 则删除)
参数 5	参数 %5 的解释 (如果没有参数 %5 则删除)
参数 6	参数 %6 的解释 (如果没有参数 %6 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006006	“IQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %1”
常量	EMSG_PROGERROR7
SAP Sybase 错误号	20244
SQL 状态	QBA06
SQL 代码	-1006006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
参数 4	参数 %4 的解释 (如果没有参数 %4 则删除)
参数 5	参数 %5 的解释 (如果没有参数 %5 则删除)
参数 6	参数 %6 的解释 (如果没有参数 %6 则删除)
参数 7	参数 %7 的解释 (如果没有参数 %7 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006007	“iQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %1”
常量	EMSG_PROGERROR8
SAP Sybase 错误号	20245
SQL 状态	QBA07
SQL 代码	-1006007L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
参数 4	参数 %4 的解释 (如果没有参数 %4 则删除)
参数 5	参数 %5 的解释 (如果没有参数 %5 则删除)
参数 6	参数 %6 的解释 (如果没有参数 %6 则删除)
参数 7	参数 %7 的解释 (如果没有参数 %7 则删除)
参数 8	参数 %8 的解释 (如果没有参数 %8 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006008	“iQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %1”
常量	EMSG_PROGERROR9
SAP Sybase 错误号	20246
SQL 状态	QBA08
SQL 代码	-1006008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1006008	“IQ 内部错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9 %1”
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
参数 4	参数 %4 的解释 (如果没有参数 %4 则删除)
参数 5	参数 %5 的解释 (如果没有参数 %5 则删除)
参数 6	参数 %6 的解释 (如果没有参数 %6 则删除)
参数 7	参数 %7 的解释 (如果没有参数 %7 则删除)
参数 8	参数 %8 的解释 (如果没有参数 %8 则删除)
参数 9	参数 %9 的解释 (如果没有参数 %9 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006009	“异常堆栈已满 %1”
常量	EMSG_ERRORSTACKFULL
SAP Sybase 错误号	20247
SQL 状态	QBA09
SQL 代码	-1006009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006010	“未找到 TRY %1”
常量	EMSG_ERRORNOTRYFOUND
SAP Sybase 错误号	20248
SQL 状态	QBA10
SQL 代码	-1006010L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006010	“未找到 TRY %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006011	“未找到异常对象”
常量	EMSG_ERRORTHROWNOEXCEPT
SAP Sybase 错误号	20249
SQL 状态	QBA11
SQL 代码	-1006011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006012	“未设置堆栈顶部 %1”
常量	EMSG_ERRORNOTOPOFSTACK
SAP Sybase 错误号	20250
SQL 状态	QBA12
SQL 代码	-1006012L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006013	“TryStack 损坏 %1”
常量	EMSG_ERRORTRYSTACKCORRUPT

错误 1006013	“TryStack 损坏 %1”
SAP Sybase 错误号	20251
SQL 状态	QBA13
SQL 代码	-1006013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006014	“未找到对象”
常量	EMSG_ERRORNOBJECTFOUND
SAP Sybase 错误号	20252
SQL 状态	QBA14
SQL 代码	-1006014L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006015	“堆栈上的对象大小无效”
常量	EMSG_ERRORSTACKOBJSIZE
SAP Sybase 错误号	20253
SQL 状态	QBA15
SQL 代码	-1006015L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006016 到 1006035

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006016	“抛出 hdb_sqlcode:”
常量	EMSG_ERRORHDBSQLCODETHROWN
SAP Sybase 错误号	20254
SQL 状态	QBA16
SQL 代码	-1006016L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006017	“REGISTER()/UNREGISTER() 调用数不匹配”
常量	EMSG_ERRORREGUNREG
SAP Sybase 错误号	20255
SQL 状态	QBA17
SQL 代码	-1006017L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006018	“异常堆栈无法使用 malloc 分配更多内存”
常量	EMSG_ERRORBADMALLOC
SAP Sybase 错误号	20256
SQL 状态	QBA18
SQL 代码	-1006018L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006018	“异常堆栈无法使用 malloc 分配更多内存”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006019	“增长期间异常堆栈溢出”
常量	EMSG_ERRORGROWOVFL
SAP Sybase 错误号	20257
SQL 状态	QBA19
SQL 代码	-1006019L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006020	“未找到组对象”
常量	EMSG_ERRORGROUPOBJECTNOTFOUND
SAP Sybase 错误号	20258
SQL 状态	QBA20
SQL 代码	-1006020L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006021	“调用 ~hos_ObjectStack() 时，仍在 hos_ObjectStack 上注册对象”
常量	EMSG_ERRORSTILLREGISTERED
SAP Sybase 错误号	20259
SQL 状态	QBA21

错误 1006021	“调用 ~hos_ObjectStack() 时，仍在 hos_ObjectStack 上注册对象”
SQL 代码	-1006021L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006022	“*** 正在中止，因为 AbortOnErrorNumber 匹配 ***”
常量	EMSG_ERRORTHROW_ABORTONNUMBER
SAP Sybase 错误号	20260
SQL 状态	QBA22
SQL 代码	-1006022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006023	“*** 正在中止，因为 AbortOnErrorFile&Line 匹配 ***”
常量	EMSG_ERRORTHROW_ABORTONFILELINE
SAP Sybase 错误号	20261
SQL 状态	QBA23
SQL 代码	-1006023L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006024	“发现内存损坏 %1”
常量	EMSG_MEMORY_CORRUPTED

错误 1006024	“发现内存损坏 %1”
SAP Sybase 错误号	20262
SQL 状态	QBA24
SQL 代码	-1006024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006025	“没有共享内存管理器 %1”
常量	EMSG_MEMORY_NOSHAREDMEMMGR
SAP Sybase 错误号	20263
SQL 状态	QBA25
SQL 代码	-1006025L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006026	“零指针已传递给 hos_free %1”
常量	EMSG_MEMORY_BADPTR
SAP Sybase 错误号	20264
SQL 状态	QBA26
SQL 代码	-1006026L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006026	“零指针已传递给 hos_free %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006027	“标记堆栈无效 %1”
常量	EMSG_MEMORY_INVALIDMARKSTACK
SAP Sybase 错误号	20265
SQL 状态	QBA27
SQL 代码	-1006027L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006028	“内存类型无效\n找到了对象 %2。大小 %3 类型 %4 \n 已从 %5 中分配: %6 %1”
常量	EMSG_MEMORY_BADTYPE
SAP Sybase 错误号	20266
SQL 状态	QBA28
SQL 代码	-1006028L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
参数 4	参数 %4 的解释 (如果没有参数 %4 则删除)

错误 1006028	“内存类型无效\n找到了对象 %2。大小 %3 类型 %4 \n 已从 %5 中分配: %6 %1”
参数 5	参数 %5 的解释 (如果没有参数 %5 则删除)
参数 6	参数 %6 的解释 (如果没有参数 %6 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006029	“发现内存管理器泄漏\n当前分配的内存 %2 \n 找到对象 %3 大小 %4 类型 %5 \n 已从 %6 中分配: %7 %1”
常量	EMSG_MEMORY_LEAK
SAP Sybase 错误号	20267
SQL 状态	QBA29
SQL 代码	-1006029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
参数 4	参数 %4 的解释 (如果没有参数 %4 则删除)
参数 5	参数 %5 的解释 (如果没有参数 %5 则删除)
参数 6	参数 %6 的解释 (如果没有参数 %6 则删除)
参数 7	参数 %7 的解释 (如果没有参数 %7 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006030	“命令行错误。命令行变量名或值无效。%1”
常量	EMSG_CMDERROR
SAP Sybase 错误号	20268
SQL 状态	QBA30
SQL 代码	-1006030L

错误 1006030	“命令行错误。命令行变量名或值无效。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	出现故障的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006031	“无效的 SQL 代码 %1”
常量	EMSG_INCORRECT_SQLCODE
SAP Sybase 错误号	20269
SQL 状态	QBA31
SQL 代码	-1006031L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	无效的 SQL 代码
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1006032	“\n=n*** 文件:%1\n\n”
常量	EMSG_MVION_INFO
SAP Sybase 错误号	20270
SQL 状态	QBA32
SQL 代码	1006032L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	文件
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1006033	“团队 ID %1 :线程数 = %2”
常量	EMSG_THREAD_TEAM_INFO
SAP Sybase 错误号	20271
SQL 状态	QBA33
SQL 代码	1006033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	团队 id
参数 2	线程 id
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006034	无消息
常量	EMSG_MEMORY_LEAK6_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20272
SQL 状态	QBA34
SQL 代码	-1006034L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006035	无消息
常量	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMHDRTRAILER_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20273
SQL 状态	QBA35
SQL 代码	-1006035L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006035	无消息
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

1006036 - 1006238

消息 1006036 到 1006055

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006036	无消息
常量	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMTRAILER_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20274
SQL 状态	QBA36
SQL 代码	-1006036L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006037	无消息
常量	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMHDR0_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20275
SQL 状态	QBA37
SQL 代码	-1006037L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006038	无消息
常量	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMHDR1_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20276
SQL 状态	QBA38
SQL 代码	-1006038L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006039	无消息
常量	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORMHDR2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20277
SQL 状态	QBA39
SQL 代码	-1006039L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006040	无消息
常量	EMSG_MEMORY_LEAKSHORTFORM_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20278
SQL 状态	QBA40
SQL 代码	-1006040L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006041	“未找到标记指针 %1”
常量	EMSG_MEMORY_NOMARK
SAP Sybase 错误号	20279
SQL 状态	QBA41
SQL 代码	-1006041L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006042	“所有可用的虚拟内存均已使用; 分配已取消:[额外信息: %2] %1”
常量	EMSG_MEMORY_NOMEMORY
SAP Sybase 错误号	20280
SQL 状态	QBA42
SQL 代码	-1006042L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006043	“没有更多事件处理程序 %1”
常量	EMSG_MEMORY_NOMOREEVENTHANDLERS
SAP Sybase 错误号	20281
SQL 状态	QBA43
SQL 代码	-1006043L

错误 1006043	“没有更多事件处理程序 %1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006044	“没有更多可用的标记堆栈槽 %1”
常量	EMSG_MEMORY_NOMOREMARKSTACKSLOTS
SAP Sybase 错误号	20282
SQL 状态	QBA44
SQL 代码	-1006044L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006045	“不是矢量:在不是矢量的对象上调用 delete[] %1”
常量	EMSG_MEMORY_NOTAVECTOR
SAP Sybase 错误号	20283
SQL 状态	QBA45
SQL 代码	-1006045L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006046	“是矢量:在矢量对象上调用 delete; 使用 delete[] %1”
常量	EMSG_MEMORY_ISAVECTOR
SAP Sybase 错误号	20284
SQL 状态	QBA46
SQL 代码	-1006046L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006047	“错误内存对象 errnum %2 %1”
常量	EMSG_MEMORY_DEFAULT
SAP Sybase 错误号	20285
SQL 状态	QBA47
SQL 代码	-1006047L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006048	“hos_memArena:内存损坏 %1”
常量	EMSG_MEMARENA_CORRUPT
SAP Sybase 错误号	20286
SQL 状态	QBA48
SQL 代码	-1006048L

错误 1006048	“hos_memArena:内存损坏 %1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006049	“hos_memArena:未返回所有内存 %1”
常量	EMSG_MEMARENA_MEMLEAK
SAP Sybase 错误号	20287
SQL 状态	QBA49
SQL 代码	-1006049L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006050	“hos_memArena:内存不足 %1”
常量	EMSG_MEMARENA_OUTOFMEM
SAP Sybase 错误号	20288
SQL 状态	QBA50
SQL 代码	-1006050L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006051	“hos_memArena:初始化期间无法获取内存 %1”
常量	EMSG_MEMARENA_COULDNOTINIT
SAP Sybase 错误号	20289
SQL 状态	QBA51
SQL 代码	-1006051L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006052	“hos_memArena:未知错误 %1”
常量	EMSG_MEMARENA_DEFAULT
SAP Sybase 错误号	20290
SQL 状态	QBA52
SQL 代码	-1006052L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006053	“矢量索引超出限制 %1”
常量	EMSG_VECTOR_OUTOFBOUNDS
SAP Sybase 错误号	20291
SQL 状态	QBA53
SQL 代码	-1006053L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006053	“矢量索引超出限制 %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006054	“处理 hos_vector_exception 时出错。_errnum: %2 %1”
常量	EMSG_VECTOR_DEFAULT
SAP Sybase 错误号	20292
SQL 状态	QBA54
SQL 代码	-1006054L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006055	无消息
常量	EMSG_BIO_FILESTR_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20293
SQL 状态	QBA55
SQL 代码	-1006055L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006056 到 1006075

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006056	“文件访问参数无效。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_BADACCESS
SAP Sybase 错误号	20294
SQL 状态	QBA56
SQL 代码	-1006056L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006057	“分配中的查找错误。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_BADALLOCATE
SAP Sybase 错误号	20295
SQL 状态	QBA57
SQL 代码	-1006057L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006058	“对 hos_bio 对象进行部分读取。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_PARTBLK

错误 1006058	“对 hos_bio 对象进行部分读取。文件: %2 %1”
SAP Sybase 错误号	20296
SQL 状态	QBA58
SQL 代码	-1006058L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006059	“此对象发生 I/O 错误。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_IOERRORSET
SAP Sybase 错误号	20297
SQL 状态	QBA59
SQL 代码	-1006059L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006060	“未打开文件 %2 %1 的对象”
常量	EMSG_BIO_NOTOPEN
SAP Sybase 错误号	20298
SQL 状态	QBA60
SQL 代码	-1006060L

错误 1006060	“未打开文件 %2 %1 的对象”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006061	“无效的块大小 %2 %3 %1”
常量	EMSG_BIO_INVBLKSIZE
SAP Sybase 错误号	20299
SQL 状态	QBA61
SQL 代码	-1006061L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006062	“文件 %3 报告 OS 错误 %2。 %1”
常量	EMSG_BIO_OSERROR
SAP Sybase 错误号	20300
SQL 状态	QBA62
SQL 代码	-1006062L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 100602	“文件 %3 报告 OS 错误 %2。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	OS 返回错误号。
参数 3	发生错误的文件。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 100603	“无效的块 %2。文件: %3 %1”
常量	EMSG_BIO_BADBLKNO
SAP Sybase 错误号	20301
SQL 状态	QBA63
SQL 代码	-1006063L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 100604	无消息
常量	EMSG_BIO_BLKNOTOOBIG_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20302
SQL 状态	QBA64
SQL 代码	-1006064L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 100605	无消息
常量	EMSG_BIO_BLKNOTOOBIG2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20303
SQL 状态	QBA65
SQL 代码	-1006065L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 100606	“无效的块数，文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_BADNBLKS
SAP Sybase 错误号	20304
SQL 状态	QBA66
SQL 代码	-1006066L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 100607	“文件名不存在。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_NOSUCHOBJECT
SAP Sybase 错误号	20305
SQL 状态	QBA67
SQL 代码	-1006067L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006067	“文件名不存在。文件: %2 %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006068	无消息
常量	EMSG_BIO_NOMESSAGE_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20306
SQL 状态	QBA68
SQL 代码	-1006068L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006069	“没有提供更多的系统记录锁 %1”
常量	EMSG_BIO_NOMORELOCKS
SAP Sybase 错误号	20307
SQL 状态	QBA69
SQL 代码	-1006069L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006070	“尝试在文件 %2 %1 的 EOF 之后使用对象”
常量	EMSG_BIO_IOEOF
SAP Sybase 错误号	20308
SQL 状态	QBA70
SQL 代码	-1006070L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006071	“句柄必须大于 0, 文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_INVHANDLE
SAP Sybase 错误号	20309
SQL 状态	QBA71
SQL 代码	-1006071L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006072	“文件过大或将过大。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_FILETOOBIG
SAP Sybase 错误号	20310
SQL 状态	QBA72

错误 1006072	“文件过大或将过大。文件: %2 %1”
SQL 代码	-1006072L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006073	“操作失败, 用户不是所有者。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_NOTOWNER
SAP Sybase 错误号	20311
SQL 状态	QBA73
SQL 代码	-1006073L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006074	“进程 %2 %1 不存在”
常量	EMSG_BIO_NOSUCHPROCESS
SAP Sybase 错误号	20312
SQL 状态	QBA74
SQL 代码	-1006074L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006074	“进程 %2 %1 不存在”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006075	“用户已中断对文件执行的操作。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_INTERRUPT
SAP Sybase 错误号	20313
SQL 状态	QBA75
SQL 代码	-1006075L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006076 到 1006095

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006076	“文件 %2 %1 发生 I/O 错误”
常量	EMSG_BIO_IOERROR
SAP Sybase 错误号	20314
SQL 状态	QBA76
SQL 代码	-1006076L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1006076	“文件 %2 %1 发生 I/O 错误”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006077	“设备或地址 %2 %1 不存在”
常量	EMSG_BIO_NOSUCHDEVADDR
SAP Sybase 错误号	20315
SQL 状态	QBA77
SQL 代码	-1006077L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006078	“参数列表太大 %2 %1”
常量	EMSG_BIO_ARGTOBIG
SAP Sybase 错误号	20316
SQL 状态	QBA78
SQL 代码	-1006078L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006079	“执行格式错误 %2 %1”
常量	EMSG_BIO_EXECFORMAT
SAP Sybase 错误号	20317
SQL 状态	QBA79
SQL 代码	-1006079L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006080	“对于文件 %2 %1, 向操作系统传递的文件句柄错误”
常量	EMSG_BIO_BADFILEHANDLE
SAP Sybase 错误号	20318
SQL 状态	QBA80
SQL 代码	-1006080L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006081	“没有子项 %2 %1”
常量	EMSG_BIO_NOCHILDREN
SAP Sybase 错误号	20319
SQL 状态	QBA81

错误 1006081	“没有子项 %2 %1”
SQL 代码	-1006081L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006082	“没有其它进程 %2 %1”
常量	EMSG_BIO_NOMOREPROCESSES
SAP Sybase 错误号	20320
SQL 状态	QBA82
SQL 代码	-1006082L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006083	“没有更多内存 %2 %1”
常量	EMSG_BIO_NOMOREMEMORY
SAP Sybase 错误号	20321
SQL 状态	QBA83
SQL 代码	-1006083L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006083	“没有更多内存 %2 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006084	“由于文件权限问题，针对文件的操作失败。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_PERMISSION
SAP Sybase 错误号	20322
SQL 状态	QBA84
SQL 代码	-1006084L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006085	“错误地址 %2 %1”
常量	EMSG_BIO_BADADDRESS
SAP Sybase 错误号	20323
SQL 状态	QBA85
SQL 代码	-1006085L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006086	“文件已存在。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_FILEEXISTS
SAP Sybase 错误号	20324
SQL 状态	QBA86
SQL 代码	-1006086L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006087	“%2' 不是目录 %1”
常量	EMSG_BIO_NOTDIR
SAP Sybase 错误号	20325
SQL 状态	QBA87
SQL 代码	-1006087L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006088	“%2' 是目录 %1”
常量	EMSG_BIO_ISDIR
SAP Sybase 错误号	20326
SQL 状态	QBA88

错误 1006088	“%2' 是目录 %1”
SQL 代码	-1006088L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006089	“块 I/O 参数无效, %2 可能是目录、它超过了平台的最大文件大小限制, 或者正在尝试在不受支持的 OS 上使用直接 IO %1”
常量	EMSG_BIO_INVARG
SAP Sybase 错误号	20327
SQL 状态	QBA89
SQL 代码	-1006089L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006090	无消息
常量	EMSG_BIO_INVARG2_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20328
SQL 状态	QBA90
SQL 代码	-1006090L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006090	无消息
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006091	“文件表已满 %2 %1”
常量	EMSG_BIO_FILETABLEFULL
SAP Sybase 错误号	20329
SQL 状态	QBA91
SQL 代码	-1006091L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006092	“文件过多 %2 %1”
常量	EMSG_BIO_TOMANYFILES
SAP Sybase 错误号	20330
SQL 状态	QBA92
SQL 代码	-1006092L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006093	“文件过大。文件: %2 %1”
常量	EMSG_BIO_FILETOLARGE
SAP Sybase 错误号	20331
SQL 状态	QBA93
SQL 代码	-1006093L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006094	“文件 %2 %1 的 I/O 操作或分配导致磁盘已满或将满”
常量	EMSG_BIO_DISKFULL
SAP Sybase 错误号	20332
SQL 状态	QBA94
SQL 代码	-1006094L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006095	“文件 %2 %1 的文件系统为只读”
常量	EMSG_BIO_READONLYFS
SAP Sybase 错误号	20333
SQL 状态	QBA95

错误 1006095	“文件 %2 %1 的文件系统为只读”
SQL 代码	-1006095L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006096 到 1006116

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006096	“备份设备忙 %2 %1”
常量	EMSG_IO_DEVICEBUSY
SAP Sybase 错误号	20334
SQL 状态	QBA96
SQL 代码	-1006096L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	引起问题的文件
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006097	“数据库被另一用户文件锁定:”
常量	EMSG_BIO_FILELOCKED
SAP Sybase 错误号	20335
SQL 状态	QBA97
SQL 代码	-1006097L

错误 1006097	“数据库被另一用户文件锁定:”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006098	“块映射 Bufman”
常量	EMSG_BUFMAN_BMID
SAP Sybase 错误号	20336
SQL 状态	QBA98
SQL 代码	-1006098L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006099	“共享 Bufman”
常量	EMSG_BUFMAN_SHRBUFMANID
SAP Sybase 错误号	20337
SQL 状态	QBA99
SQL 代码	-1006099L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006100	“共享临时 Bufman”
常量	EMSG_BUFMAN_SHRTEMPBUFMANID
SAP Sybase 错误号	20338

错误 1006100	“共享临时 Bufman”
SQL 状态	QBB00
SQL 代码	-1006100L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006101	“缓冲区过小 %1”
常量	EMSG_CMPRS_BUFFTOOSMALL
SAP Sybase 错误号	20339
SQL 状态	QBB01
SQL 代码	-1006101L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006102	“未知错误”
常量	EMSG_LZSTACK_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	20340
SQL 状态	QBB02
SQL 代码	-1006102L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006103	“扩展期间堆栈下溢”
常量	EMSG_LZSTACK_UNDERFLOW
SAP Sybase 错误号	20341
SQL 状态	QBB03
SQL 代码	-1006103L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006104	“扩展期间堆栈溢出”
常量	EMSG_LZSTACK_OVERFLOW
SAP Sybase 错误号	20342
SQL 状态	QBB04
SQL 代码	-1006104L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006106	“文件路径无效: %2 %1”
常量	EMSG_FN_BAD_PATH
SAP Sybase 错误号	20344
SQL 状态	QBB06
SQL 代码	-1006106L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1006106	“文件路径无效: %2 %1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006107	“磁盘名无效: %2 %1”
常量	EMSG_FN_BAD_DISK
SAP Sybase 错误号	20345
SQL 状态	QBB07
SQL 代码	-1006107L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006108	“目录名无效: %2 %1”
常量	EMSG_FN_BAD_DIRS
SAP Sybase 错误号	20346
SQL 状态	QBB08
SQL 代码	-1006108L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006109	“文件名无效: %2 %1”
常量	EMSG_FN_BAD_NAME
SAP Sybase 错误号	20347
SQL 状态	QBB09
SQL 代码	-1006109L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006110	“文件扩展名无效: %2 %1”
常量	EMSG_FN_BAD_EXT
SAP Sybase 错误号	20348
SQL 状态	QBB10
SQL 代码	-1006110L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006111	“文件版本无效: %2 %1”
常量	EMSG_FN_BAD_VERS
SAP Sybase 错误号	20349
SQL 状态	QBB11

错误 1006111	“文件版本无效: %2 %1”
SQL 代码	-1006111L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006112	“未知文件错误: %2 %1”
常量	EMSG_FN_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	20350
SQL 状态	QBB12
SQL 代码	-1006112L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006113	“未知错误 %1”
常量	EMSG_BITVEC_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	20351
SQL 状态	QBB13
SQL 代码	-1006113L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006113	“未知错误 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006114	“针对两个大小不同的 hos_bitvec 对象执行的操作 %1”
常量	EMSG_BITVEC_SIZEERROR
SAP Sybase 错误号	20352
SQL 状态	QBB14
SQL 代码	-1006114L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006115	“针对 hos_bitvec 对象执行的操作超出范围。%1”
常量	EMSG_BITVEC_INDEXERROR
SAP Sybase 错误号	20353
SQL 状态	QBB15
SQL 代码	-1006115L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006116	“正在尝试设置/取消设置已设置/已取消设置的位。%1”
常量	EMSG_BITVEC_SETERROR

错误 1006116	“正在尝试设置/取消设置已设置/已取消设置的位。%1”
SAP Sybase 错误号	20354
SQL 状态	QBB16
SQL 代码	-1006116L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006117 到 1006137

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006117	“记录大小无效”
常量	EMSG_OS_SORT_INVALIDRECSIZE
SAP Sybase 错误号	20355
SQL 状态	QBB17
SQL 代码	-1006117L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006118	“此类不支持多个实例”
常量	EMSG_SORT_MULTIPLEINSTANCES
SAP Sybase 错误号	20356
SQL 状态	QBB18
SQL 代码	-1006118L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006118	“此类不支持多个实例”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006119	“SORT 错误:%s”
常量	EMSG_SORT_COSORTERROR
SAP Sybase 错误号	20357
SQL 状态	QBB19
SQL 代码	-1006119L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006120	“操作已取消 - 已超过 Max_Query_Time”
常量	EMSG_ATTN_OUTOFTIME
SAP Sybase 错误号	20358
SQL 状态	QBB20
SQL 代码	-1006120L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006121	“未知错误消息”
常量	EMSG_SORT_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	20359
SQL 状态	QBB21

错误 1006121	“未知错误消息”
SQL 代码	-1006121L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006123	“尝试添加无效范围 %1”
常量	EMSG_MVBIO_EXTENTSIZE
SAP Sybase 错误号	20361
SQL 状态	QBB23
SQL 代码	-1006123L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006124	“尝试在打开对象前对其执行操作 %1”
常量	EMSG_MVBIO_NOTOPEN
SAP Sybase 错误号	20362
SQL 状态	QBB24
SQL 代码	-1006124L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006125	“向对象 %1 传递的块编号 %2 错误”
常量	EMSG_MVBIO_BADBLK
SAP Sybase 错误号	20363
SQL 状态	QBB25
SQL 代码	-1006125L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 错误的块编号
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006126	“文件访问和 MVBIO 访问不匹配 %1”
常量	EMSG_MVBIO_BADACCESS
SAP Sybase 错误号	20364
SQL 状态	QBB26
SQL 代码	-1006126L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006127	“文件空间不足。文件: %2 %1”
常量	EMSG_MVBIO_DBFULL
SAP Sybase 错误号	20365
SQL 状态	QBB27
SQL 代码	-1006127L

错误 1006127	“文件空间不足。文件: %2 %1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006128	“文件访问参数无效。%1”
常量	EMSG_IO_BADACCESS
SAP Sybase 错误号	20366
SQL 状态	QBB28
SQL 代码	-1006128L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006129	“此对象发生 I/O 错误。”
常量	EMSG_IO_IOERRORSET
SAP Sybase 错误号	20367
SQL 状态	QBB29
SQL 代码	-1006129L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006130	“未打开文件 %2 %1 的对象”
常量	EMSG_IO_NOTOPEN
SAP Sybase 错误号	20368
SQL 状态	QBB30
SQL 代码	-1006130L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	无法打开的文件。
可能的原因	无法打开文件。

错误 1006131	“以下文件报告 OS 错误: %2。 OS 错误: %3 %1”
常量	EMSG_IO_OSERROR
SAP Sybase 错误号	20369
SQL 状态	QBB31
SQL 代码	-1006131L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	报告错误的文件
参数 3	IO 操作报告的系统错误 (错误号)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006132	“OS 错误:”
常量	EMSG_IO_OSERROR2_NOT_USED
SAP Sybase 错误号	20370

错误 1006132	“OS 错误:”
SQL 状态	QBB32
SQL 代码	-1006132L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006133	“文件不存在。文件: %2 %1”
常量	EMSG_IO_NOSUCHOBJECT
SAP Sybase 错误号	20371
SQL 状态	QBB33
SQL 代码	-1006133L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	不存在的文件
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006134	“文件名无效: %2。不允许在此语句的文件名中使用 ':':。 %1”
常量	EMSG_IO_INVALID_FILE
SAP Sybase 错误号	20372
SQL 状态	QBB34
SQL 代码	-1006134L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1006134	“文件名无效: %2。不允许在此语句的文件名中使用 ':\'。%1”
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	文件或设备名无效。
可能的原因	Sybase IQ 不允许在执行的语句的文件名中使用 ':\' (冒号-冒号)。

错误 1006135	“尝试在文件 %2 %1 的 EOF 之后使用对象”
常量	EMSG_IO_IOEOF
SAP Sybase 错误号	20373
SQL 状态	QBB35
SQL 代码	-1006135L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	已读取到 EOF 之后的文件
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006136	“文件过大或将过大。”
常量	EMSG_IO_FILETOOBIG
SAP Sybase 错误号	20374
SQL 状态	QBB36
SQL 代码	-1006136L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006137	“对文件执行的操作失败，用户不是所有者。文件: %2 %1”
常量	EMSG_IO_NOTOWNER

错误 1006137	“对文件执行的操作失败，用户不是所有者。文件: %2 %1”
SAP Sybase 错误号	20375
SQL 状态	QBB37
SQL 代码	-1006137L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	无法访问的文件
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006138 到 1006157

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006138	“进程 %2 %1 不存在”
常量	EMSG_IO_NOSUCHPROCESS
SAP Sybase 错误号	20376
SQL 状态	QBB38
SQL 代码	-1006138L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006139	“用户已中断对文件执行的操作。文件: %2 %1”
常量	EMSG_IO_INTERRUPT
SAP Sybase 错误号	20377

错误 1006139	“用户已中断对文件执行的操作。文件: %2 %1”
SQL 状态	QBB39
SQL 代码	-1006139L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	发生中断时正在使用的文件
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006140	“文件 %2 %1 发生 I/O 错误”
常量	EMSG_IO_IOERROR
SAP Sybase 错误号	20378
SQL 状态	QBB40
SQL 代码	-1006140L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	I/O 操作失败的文件
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006141	“设备或地址 %2 %1 不存在”
常量	EMSG_IO_NOSUCHDEVADDR
SAP Sybase 错误号	20379
SQL 状态	QBB41
SQL 代码	-1006141L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006141	“设备或地址 %2 %1 不存在”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006142	“参数列表过大 %2 %1”
常量	EMSG_IO_ARGTOBIG
SAP Sybase 错误号	20380
SQL 状态	QBB42
SQL 代码	-1006142L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	I/O 操作失败的文件
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006143	“执行格式错误 %2 %1”
常量	EMSG_IO_EXEFORMAT
SAP Sybase 错误号	20381
SQL 状态	QBB43
SQL 代码	-1006143L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1006143	“执行格式错误 %2 %1”
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006144	“对于文件 %2 %1，向操作系统传递的文件句柄错误”
常量	EMSG_IO_BADFILEHANDLE
SAP Sybase 错误号	20382
SQL 状态	QBB44
SQL 代码	-1006144L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006145	“没有子项 %2 %1”
常量	EMSG_IO_NOCHILDREN
SAP Sybase 错误号	20383
SQL 状态	QBB45
SQL 代码	-1006145L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006146	“没有其它进程 %2 %1”
常量	EMSG_IO_NOMOREPROCESSES
SAP Sybase 错误号	20384
SQL 状态	QBB46
SQL 代码	-1006146L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006147	“没有更多内存 %2 %1”
常量	EMSG_IO_NOMOREMEMORY
SAP Sybase 错误号	20385
SQL 状态	QBB47
SQL 代码	-1006147L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006148	“由于文件权限问题，针对文件的操作失败。文件: %2 %1”
常量	EMSG_IO_PERMISSION
SAP Sybase 错误号	20386
SQL 状态	QBB48

错误 1006148	“由于文件权限问题，针对文件的操作失败。文件: %2 %1”
SQL 代码	-1006148L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	操作失败的文件。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006149	“错误地址 %2 %1”
常量	EMSG_IO_BADADDRESS
SAP Sybase 错误号	20387
SQL 状态	QBB49
SQL 代码	-1006149L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006150	“文件已存在。文件: %2 %1”
常量	EMSG_IO_FILEEXISTS
SAP Sybase 错误号	20388
SQL 状态	QBB50
SQL 代码	-1006150L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006150	“文件已存在。文件: %2 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006151	“%2' 不是目录 %1”
常量	EMSG_IO_NOTDIR
SAP Sybase 错误号	20389
SQL 状态	QBB51
SQL 代码	-1006151L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006152	“%2' 是目录 %1”
常量	EMSG_IO_ISDIR
SAP Sybase 错误号	20390
SQL 状态	QBB52
SQL 代码	-1006152L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006153	“流 I/O 参数无效, %2 可能是目录, 或者它包含超过 2,147,483,647 字节, %1”
常量	EMSG_IO_INVARG
SAP Sybase 错误号	20391
SQL 状态	QBB53
SQL 代码	-1006153L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006154	“设备(%2)可能未处于可变块模式? %1”
常量	EMSG_IO_NOTVARBLOCKMODE
SAP Sybase 错误号	20392
SQL 状态	QBB54
SQL 代码	-1006154L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006155	“文件表已满 %2 %1”
常量	EMSG_IO_FILETABLEFULL
SAP Sybase 错误号	20393
SQL 状态	QBB55

错误 1006155	“文件表已满 %2 %1”
SQL 代码	-1006155L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006156	“文件过多 %2 %1”
常量	EMSG_IO_TOMANYFILES
SAP Sybase 错误号	20394
SQL 状态	QBB56
SQL 代码	-1006156L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006157	“文件过大。文件: %2 %1”
常量	EMSG_IO_FILETOLARGE
SAP Sybase 错误号	20395
SQL 状态	QBB57
SQL 代码	-1006157L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006157	“文件过大。文件: %2 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006158 到 1006177

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006158	“文件 %2 %1 的 I/O 操作导致磁盘已满”
常量	EMSG_IO_DISKFULL
SAP Sybase 错误号	20396
SQL 状态	QBB58
SQL 代码	-1006158L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	因大小增加导致磁盘被占满的文件。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006159	“文件 %2 %1 的文件系统为只读”
常量	EMSG_IO_READONLYFS
SAP Sybase 错误号	20397
SQL 状态	QBB59
SQL 代码	-1006159L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1006159	“文件 %2 %1 的文件系统为只读”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	试图对其执行无效操作的文件
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006160	“磁带块大小错误 %2 %1”
常量	EMSG_IO_BADBLOCKSIZE
SAP Sybase 错误号	20398
SQL 状态	QBB60
SQL 代码	-1006160L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006161	“操作已取消 %2 %1”
常量	EMSG_IO_OPCANCELED
SAP Sybase 错误号	20399
SQL 状态	QBB61
SQL 代码	-1006161L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	已取消 I/O 操作的文件
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006162	“磁带 IO 错误 %2 %1”
常量	EMSG_IO_TAPEIOERROR
SAP Sybase 错误号	20400
SQL 状态	QBB62
SQL 代码	-1006162L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006163	“操作系统错误: %2 %1”
常量	EMSG_LS_OSERROR
SAP Sybase 错误号	20401
SQL 状态	QBB63
SQL 代码	-1006163L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006164	“日期字符串中的日期文本不是有效数字。日期:”
常量	EMSG_DATE_FORMATSTRINGDAY
SAP Sybase 错误号	20402
SQL 状态	QBB64

错误 1006164	“日期字符串中的日期文本不是有效数字。日期:”
SQL 代码	-1006164L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006165	“日期字符串中的月份文本不是有效数字。月份:”
常量	EMSG_DATE_FORMATSTRINGMONTH
SAP Sybase 错误号	20403
SQL 状态	QBB65
SQL 代码	-1006165L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006166	“日期字符串中的年份文本不是有效数字。年份:”
常量	EMSG_DATE_FORMATSTRINGYEAR
SAP Sybase 错误号	20404
SQL 状态	QBB66
SQL 代码	-1006166L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006167	“日期时间无效(%2) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDDATETIME

错误 1006167	“日期时间无效(%2) %1”
SAP Sybase 错误号	20405
SQL 状态	QBB67
SQL 代码	-1006167L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006168	“日期无效(%2) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDDATE
SAP Sybase 错误号	20406
SQL 状态	QBB68
SQL 代码	-1006168L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006169	“时间无效(%2) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDTIME
SAP Sybase 错误号	20407
SQL 状态	QBB69
SQL 代码	-1006169L

错误 1006169	“时间无效(%2) %1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006170	“日期无效, 因为年(%2) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDYEAR
SAP Sybase 错误号	20408
SQL 状态	QBB70
SQL 代码	-1006170L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006171	“日期无效, 因为年(%2)的日期 %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDJDAY
SAP Sybase 错误号	20409
SQL 状态	QBB71
SQL 代码	-1006171L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1006171	“日期无效，因为年(%2)的日期 %1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006172	“日期无效，因为月(%2) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDMONTH
SAP Sybase 错误号	20410
SQL 状态	QBB72
SQL 代码	-1006172L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006173	“日期无效，因为月(%2)的日期 %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDMDAY
SAP Sybase 错误号	20411
SQL 状态	QBB73
SQL 代码	-1006173L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006174	“日期无效(年: %2 月: %3 日: %4) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDYMD
SAP Sybase 错误号	20412
SQL 状态	QBB74
SQL 代码	-1006174L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
参数 4	参数 %4 的解释 (如果没有参数 %4 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006175	“时间无效(小时: %2 分钟: %3 秒: %4 微秒: %5) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDHMS
SAP Sybase 错误号	20413
SQL 状态	QBB75
SQL 代码	-1006175L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
参数 4	参数 %4 的解释 (如果没有参数 %4 则删除)
参数 5	参数 %5 的解释 (如果没有参数 %5 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006176	无消息
常量	EMSG_DATE_INVALIDDAYS_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20414
SQL 状态	QBB76
SQL 代码	-1006176L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006177	“时间无效，因为微秒(%2) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDUSECONDS
SAP Sybase 错误号	20415
SQL 状态	QBB77
SQL 代码	-1006177L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006178 到 1006197

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006178	“日期时间无效，因为微秒从 1/1/0000 开始(%2) %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDUSECONDSBOE
SAP Sybase 错误号	20416
SQL 状态	QBB78

错误 1006178	“日期时间无效，因为微秒从 1/1/0000 开始(%2) %1”
SQL 代码	-1006178L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006179	“无法为 CS 上下文分配空间 %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDDCSCONTEXTALLOC
SAP Sybase 错误号	20417
SQL 状态	QBB79
SQL 代码	-1006179L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006180	“无法为 CS 区域设置分配空间 %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDDCSLOCALEALLOC
SAP Sybase 错误号	20418
SQL 状态	QBB80
SQL 代码	-1006180L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1006180	“无法为 CS 区域设置分配空间 %1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006181	“无法设置 CS 区域设置 %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDDCSLOCALE
SAP Sybase 错误号	20419
SQL 状态	QBB81
SQL 代码	-1006181L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006182	“无法配置 CS 上下文 %1”
常量	EMSG_DATE_INVALIDDCSCONFIG
SAP Sybase 错误号	20420
SQL 状态	QBB82
SQL 代码	-1006182L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006183	“原始设备未打开 %1”
常量	EMSG_RAWIO_NO_FD
SAP Sybase 错误号	20421

错误 1006183	“原始设备未打开 %1”
SQL 状态	QBB83
SQL 代码	-1006183L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006184	“无法查询原始设备 %1”
常量	EMSG_RAWIO_BAD_IOCTL
SAP Sybase 错误号	20422
SQL 状态	QBB84
SQL 代码	-1006184L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006185	“不受支持的原始设备类型 %1”
常量	EMSG_RAWIO_UNSUPP
SAP Sybase 错误号	20423
SQL 状态	QBB85
SQL 代码	-1006185L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1006185	“不受支持的原始设备类型 %1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006186	“原始设备中出现程序错误 %1”
常量	EMSG_RAWIO_PROGERROR
SAP Sybase 错误号	20424
SQL 状态	QBB86
SQL 代码	-1006186L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006187	“在锁(mutex、condvar 等)调用时发现 OS 错误:错误 = %2 %1”
常量	EMSG_LOCK_OSERROR
SAP Sybase 错误号	20425
SQL 状态	QBB87
SQL 代码	-1006187L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006188	“在锁(mutex、condvar 等)调用时发现 USEAGE 错误 %1”
常量	EMSG_LOCK_USEERROR

错误 1006188	“在锁(mutex、condvar 等)调用时发现 USEAGE 错误 %1”
SAP Sybase 错误号	20426
SQL 状态	QBB88
SQL 代码	-1006188L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006189	“已结束条件变量 %1”
常量	EMSG_LOCK_KILLED
SAP Sybase 错误号	20427
SQL 状态	QBB89
SQL 代码	-1006189L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006190	“已取消信号变量 %1”
常量	EMSG_SEMA_KILLED
SAP Sybase 错误号	20428
SQL 状态	QBB90
SQL 代码	-1006190L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006190	“已取消信号变量 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006191	“在锁(mutex、condvar 等)调用时发现未知错误 %1”
常量	EMSG_LOCK_DEFAULT
SAP Sybase 错误号	20429
SQL 状态	QBB91
SQL 代码	-1006191L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006192	“线程调用时发现 OS 错误:错误 = %2, %1”
常量	EMSG_THREAD_OSERROR
SAP Sybase 错误号	20430
SQL 状态	QBB92
SQL 代码	-1006192L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006193	“线程调用时发现未知错误 %1”
常量	EMSG_THREAD_DEFAULT
SAP Sybase 错误号	20431
SQL 状态	QBB93
SQL 代码	-1006193L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006194	“无法获取线程 %1”
常量	EMSG_THREAD_COULDNT_GET_THREAD
SAP Sybase 错误号	20432
SQL 状态	QBB94
SQL 代码	-1006194L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006195	“hos_threadman 调用时发现 OS 错误:错误 = %2 %1”
常量	EMSG_THREADMAN_OSERROR
SAP Sybase 错误号	20433
SQL 状态	QBB95
SQL 代码	-1006195L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006195	“hos_threadman 调用时发现 OS 错误:错误 = %2 %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006196	“hos_threadman:环境变量 HOS_NUM_OF_CPUS 不存在 %1”
常量	EMSG_THREADMAN_NOENVVAR
SAP Sybase 错误号	20434
SQL 状态	QBB96
SQL 代码	-1006196L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006197	“hos_threadman 构造函数执行期间发现未知错误 %1”
常量	EMSG_THREADMAN_CSTRFAILED
SAP Sybase 错误号	20435
SQL 状态	QBB97
SQL 代码	-1006197L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006198 到 1006217

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006198	“hos_threadman 析构函数执行期间发现未知错误 %1”
常量	EMSG_THREADMAN_DSTRFAILED
SAP Sybase 错误号	20436
SQL 状态	QBB98
SQL 代码	-1006198L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006199	“hos_threadman 调用时发现未知错误 %1”
常量	EMSG_THREADMAN_DEFAULT
SAP Sybase 错误号	20437
SQL 状态	QBB99
SQL 代码	-1006199L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006200	“最后一个数据包是”
常量	EMSG_IPCC_BAD_SEQ_PACKET2
SAP Sybase 错误号	20438
SQL 状态	QBC00

错误 1006200	“最后一个数据包是”
SQL 代码	-1006200L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006201	“最后一个数据包是”
常量	EMSG_IPCS_BAD_SEQ_PACKET2
SAP Sybase 错误号	20439
SQL 状态	QBC01
SQL 代码	-1006201L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006202	“将字符串转换为 DATETIME 值时出现语法错误。”
常量	EMSG_INVALID_DATETIMESYNTAX
SAP Sybase 错误号	20440
SQL 状态	QBC02
SQL 代码	-1006202L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006203	“将字符串转换为 DATE 值时出现语法错误。”
常量	EMSG_INVALID_DATESYNTAX

错误 1006203	“将字符串转换为 DATE 值时出现语法错误。”
SAP Sybase 错误号	20441
SQL 状态	QBC03
SQL 代码	-1006203L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006204	“将字符串转换为 TIME 值时出现语法错误。”
常量	EMSG_INVALID_TIMESYNTAX
SAP Sybase 错误号	20442
SQL 状态	QBC04
SQL 代码	-1006204L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006205	“已针对具有不一致状态的对象获取锁”
常量	EMSG_CATCHLOCK_STATE_INCONSISTENT
SAP Sybase 错误号	20443
SQL 状态	QBC05
SQL 代码	-1006205L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006206	无消息
常量	EMSG_ASSERT_DEFAULT_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20444
SQL 状态	QBC06
SQL 代码	-1006206L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006207	“ACCESS 异常:OS 错误 %1”
常量	EMSG_ACCESS_OSERROR
SAP Sybase 错误号	20445
SQL 状态	QBC07
SQL 代码	-1006207L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006208	“CONSTRAINT 异常:OS 错误 %2 %1”
常量	EMSG_CONSTRAINT_OSERROR
SAP Sybase 错误号	20446
SQL 状态	QBC08
SQL 代码	-1006208L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006208	“CONSTRAINT 异常:OS 错误 %2 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	错误编号
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006209	“异常处理程序的内存管理器无法在初始化期间获取内存”
常量	EMSG_EXMEM_COULDNOTINIT
SAP Sybase 错误号	20447
SQL 状态	QBC09
SQL 代码	-1006209L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006210	“异常处理程序的内存管理器内存不足”
常量	EMSG_EXMEM_OUTOFMEM
SAP Sybase 错误号	20448
SQL 状态	QBC10
SQL 代码	-1006210L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006211	“并非所有内存都返回到异常处理程序的内存管理器”
常量	EMSG_EXMEM_MEMLEAK
SAP Sybase 错误号	20449

错误 1006211	“并非所有内存都返回到异常处理程序的内存管理器”
SQL 状态	QBC11
SQL 代码	-1006211L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006212	“异常处理程序的内存管理器已损坏”
常量	EMSG_EXMEM_MEMCORRUPT
SAP Sybase 错误号	20450
SQL 状态	QBC12
SQL 代码	-1006212L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006213	“无法使用共享内存，因为”
常量	EMSG_SHRMEM_BECAUSE
SAP Sybase 错误号	20451
SQL 状态	QBC13
SQL 代码	-1006213L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006214	“共享内存的信号不存在”
常量	EMSG_SHRMEM_NO_SUCH_SEMAPHORE
SAP Sybase 错误号	20452
SQL 状态	QBC14
SQL 代码	-1006214L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006215	“已删除共享内存的信号”
常量	EMSG_SHRMEM_SEMAPHORE_DELETED
SAP Sybase 错误号	20453
SQL 状态	QBC15
SQL 代码	-1006215L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006216	“系统信号资源不足”
常量	EMSG_SHRMEM_INSUF_SEM_RESOURCES
SAP Sybase 错误号	20454
SQL 状态	QBC16
SQL 代码	-1006216L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006217	“将超出允许请求信号撤消的进程数的系统限制”
常量	EMSG_SHRMEM_SEM_UNDOS_ENOSPC
SAP Sybase 错误号	20455
SQL 状态	QBC17
SQL 代码	-1006217L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006218 到 1006238

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006218	“将超出每个进程(semume)所允许的信号撤消请求数的系统限制”
常量	EMSG_SHRMEM_SEM_UNDOS_EINVAL
SAP Sybase 错误号	20456
SQL 状态	QBC18
SQL 代码	-1006218L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006219	“新信号的创建将超出允许的最大信号数或最大信号标识符数的系统限制”
常量	EMSG_SHRMEM_SEMGET_CREATE_ENOSPC
SAP Sybase 错误号	20457
SQL 状态	QBC19
SQL 代码	-1006219L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006219	“新信号的创建将超出允许的最大信号数或最大信号标识符数的系统限制”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006220	“系统共享内存资源不足”
常量	EMSG_SHRMEM_INSUF_SHM_RESOURCES
SAP Sybase 错误号	20458
SQL 状态	QBC20
SQL 代码	-1006220L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006221	“新共享内存段的创建将超出允许的最大共享段数的系统限制”
常量	EMSG_SHRMEM_SHMGET_CREATE_ENOSPC
SAP Sybase 错误号	20459
SQL 状态	QBC21
SQL 代码	-1006221L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006222	“请求的共享内存段大小小于系统强制的最小值(shmmin)或大于系统强制的最大值(shmmax)”
常量	EMSG_SHRMEM_SHMGET_CREATE_EINVAL
SAP Sybase 错误号	20460

错误 1006222	“请求的共享内存段大小小于系统强制的最小值(shmmin)或大于系统强制的最大值(shmmax)”
SQL 状态	QBC22
SQL 代码	-1006222L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006223	“可用于创建新共享内存段的物理内存不足”
常量	EMSG_SHRMEM_SHMGET_CREATE_ENOMEM
SAP Sybase 错误号	20461
SQL 状态	QBC23
SQL 代码	-1006223L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006224	“将超出每个进程附加的共享内存段(shmsegs)的系统限制”
常量	EMSG_SHRMEM_SHMAT_EMFILE
SAP Sybase 错误号	20462
SQL 状态	QBC24
SQL 代码	-1006224L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006225	“可用数据空间不足以容纳共享内存段”
常量	EMSG_SHRMEM_SHMAT_ENOMEM
SAP Sybase 错误号	20463
SQL 状态	QBC25
SQL 代码	-1006225L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006226	“您无权访问共享内存信号”
常量	EMSG_SHRMEM_SEM_NO_ACCESS
SAP Sybase 错误号	20464
SQL 状态	QBC26
SQL 代码	-1006226L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006227	“您无权访问共享内存段”
常量	EMSG_SHRMEM_SHM_NO_ACCESS
SAP Sybase 错误号	20465
SQL 状态	QBC27
SQL 代码	-1006227L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006228	“附加失败，因为共享内存段由具有明显不同设置（例如，最大线程数）的进程所创建”
常量	EMSG_SHRMEM_SHM_ATTACH_FAILED
SAP Sybase 错误号	20466
SQL 状态	QBC28
SQL 代码	-1006228L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006229	“附加失败，因为共享内存段由运行不同版本 sybase_iq 的进程创建”
常量	EMSG_SHRMEM_SHM_IMAGE_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	20467
SQL 状态	QBC29
SQL 代码	-1006229L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006230	“锁请求已中断”
常量	EMSG_SHRMEM_SHM_INTERRUPTED
SAP Sybase 错误号	20468
SQL 状态	QBC30
SQL 代码	-1006230L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）

错误 1006230	“锁请求已中断”
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006231	“ACCESS 异常:OS 错误 %2: %3 %1”
常量	EMSG_ACCESS_OSERROR2
SAP Sybase 错误号	20469
SQL 状态	QBC31
SQL 代码	-1006231L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	错误编号
参数 3	工作目录
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006232	“未知 ParamSet 错误 %1”
常量	EMSG_PARAM_UNKNOWN
SAP Sybase 错误号	20470
SQL 状态	QBC32
SQL 代码	-1006232L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006233	“CONSTRAINT 异常:OS 错误 %2:路径名长度为 %3, 缓冲区大小为 %4。路径名为 %5 %1”
常量	EMSG_CONSTRAINT_OSERROR2
SAP Sybase 错误号	20471
SQL 状态	QBC33
SQL 代码	-1006233L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	错误编号
参数 3	路径名长度
参数 4	缓冲区大小
参数 5	路径名
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006234	“IQ SET 命令没有名为 '%2' 的选项 %1”
常量	EMSG_PARAM_UNKNOWNPARAM
SAP Sybase 错误号	20472
SQL 状态	QBC34
SQL 代码	-1006234L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006235	“IQ SET SERVERDEFAULT 命令需要 SA_ROLE %1”
常量	EMSG_PARAM_SERVER_ONLY_SA
SAP Sybase 错误号	20473
SQL 状态	QBC35
SQL 代码	-1006235L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006237	“无法在服务器范围内设置 IQ SET 选项 '%2' %1”
常量	EMSG_PARAM_NOT_SET_SERV2
SAP Sybase 错误号	20475
SQL 状态	QBC37
SQL 代码	-1006237L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006238	“只能在服务器范围内设置 IQ SET 选项 '%2', 不能针对会话设置 %1”
常量	EMSG_PARAM_NOT_SESSION2
SAP Sybase 错误号	20476
SQL 状态	QBC38
SQL 代码	-1006238L

错误 1006238	“只能在服务器范围内设置 IQ SET 选项 '%2', 不能针对会话设置 %1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

1006239 - 1009145

消息 1006239 到 1006258

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006239	“只有具有 SA_ROLE 或 DBO_ROLE 的用户才能更改 IQ SET 选项 '%2' %1”
常量	EMSG_PARAM_NEEDS_DBO_OR_SA2
SAP Sybase 错误号	20477
SQL 状态	QBC39
SQL 代码	-1006239L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006240	“值 %2 对于 SQL Anywhere 选项 '%3' 无效%1”
常量	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUESA
SAP Sybase 错误号	20478

错误 1006240	“值 %2 对于 SQL Anywhere 选项 '%3' 无效%1”
SQL 状态	QBC40
SQL 代码	-1006240L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006241	“值 %2 对于整数选项 '%3' 无效%1”
常量	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUEINT
SAP Sybase 错误号	20479
SQL 状态	QBC41
SQL 代码	-1006241L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006242	“值 %2 对于无符号整数选项 '%3' 无效%1”
常量	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUEUINT
SAP Sybase 错误号	20480
SQL 状态	QBC42

错误 1006242	“值 %2 对于无符号整数选项 '%3' 无效%1”
SQL 代码	-1006242L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006243	“值 %2 对于布尔选项 '%3' 无效%1”
常量	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUEBOOL
SAP Sybase 错误号	20481
SQL 状态	QBC43
SQL 代码	-1006243L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006244	“值 %2 对于无符号 64 位整数选项 '%3' 无效%1”
常量	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUEUINT64
SAP Sybase 错误号	20482
SQL 状态	QBC44
SQL 代码	-1006244L

错误 1006244	“值 %2 对于无符号 64 位整数选项 '%3' 无效%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006245	“值 %2 对于字符串选项 '%3' 无效%1”
常量	EMSG_PARAM_BADPARAMVALUESTRING
SAP Sybase 错误号	20483
SQL 状态	QBC45
SQL 代码	-1006245L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %3 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006246	无消息
常量	EMSG_PARAM_UNKNOWNDATATYPE_EMPTY_SLOT
SAP Sybase 错误号	20484
SQL 状态	QBC46
SQL 代码	-1006246L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006246	无消息
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006247	“共享段:OS 错误”
常量	EMSG_SHAREDSEG_OSERR
SAP Sybase 错误号	20485
SQL 状态	QBC47
SQL 代码	-1006247L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006248	“共享段:虚拟地址不匹配”
常量	EMSG_SHAREDSEG_VADDRERR
SAP Sybase 错误号	20486
SQL 状态	QBC48
SQL 代码	-1006248L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006249	“共享段附加失败，因为共享内存段由运行不同版本 <code>sybase_iq</code> 的进程创建。”
常量	EMSG_SHAREDSEG_IMG_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	20487
SQL 状态	QBC49

错误 1006249	“共享段附加失败，因为共享内存段由运行不同版本 sybase_iq 的进程创建。”
SQL 代码	-1006249L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006250	“请求的共享内存大小 SHMEMMB 和 TEMPSHMEMMB 对于可用共享内存段 SYSTEMSHMMAX 和 SYSTEMSHMSEG 过大”
常量	EMSG_SHAREDSEG_TOO_BIG
SAP Sybase 错误号	20488
SQL 状态	QBC50
SQL 代码	-1006250L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006251	“请求的共享内存大小 SHMEMMB 和 TEMPSHMEMMB 超出系统限制 (最大为 4GB)”
常量	EMSG_SHAREDSEG_SHMEMMB_TOO_BIG
SAP Sybase 错误号	20489
SQL 状态	QBC51
SQL 代码	-1006251L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006252	“请求的共享内存大小 SHMEMMB 或 TEMP SHMEMMB 过小(最小为 1MB)”
常量	EMSG_SHAREDSEG_SHMEMMB_TOO_SMALL
SAP Sybase 错误号	20490
SQL 状态	QBC52
SQL 代码	-1006252L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006253	“请求的共享内存大小 SYSTEMSHMMAX 超出系统限制”
常量	EMSG_SHAREDSEG_SYSTEMSHMMAX_TOO_BIG
SAP Sybase 错误号	20491
SQL 状态	QBC53
SQL 代码	-1006253L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006254	“数据溢出 %2 %1”
常量	EMSG_ERROR_OVERFLOW
SAP Sybase 错误号	20492
SQL 状态	QBC54
SQL 代码	-1006254L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1006254	“数据溢出 %2 %1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006255	“已超出最大值 %2 %1”
常量	EMSG_ERROR_EXCEEDMAX
SAP Sybase 错误号	20493
SQL 状态	QBC55
SQL 代码	-1006255L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1006256	“算术构造无效 %2 %1”
常量	EMSG_NUMERIC_CONSTRUCTOR
SAP Sybase 错误号	20494
SQL 状态	QBC56
SQL 代码	-1006256L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释（如果没有参数 %2 则删除）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006257	“算术转换无效 %2 %1”
常量	EMSG_NUMERIC_CONVERSION
SAP Sybase 错误号	20495
SQL 状态	QBC57
SQL 代码	-1006257L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006258	“算术运算无效 %2 %1”
常量	EMSG_NUMERIC_OPERATOR
SAP Sybase 错误号	20496
SQL 状态	QBC58
SQL 代码	-1006258L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1006259 到 1008005

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1006259	“算术函数参数无效 %2 %1”
常量	EMSG_NUMERIC_FUNCTION

错误 1006259	“算术函数参数无效 %2 %1”
SAP Sybase 错误号	20497
SQL 状态	QBC59
SQL 代码	-1006259L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006260	“无法打开文件:”
常量	EMSG_FILEINFO_OPENERR
SAP Sybase 错误号	20498
SQL 状态	QBC60
SQL 代码	-1006260L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006261	“\n\n*** 文件:%s\n\n”
常量	EMSG_FILENAME
SAP Sybase 错误号	20499
SQL 状态	QBC61
SQL 代码	-1006261L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006261	"\n\n*** 文件:%s\n\n"
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006262	"始终不应调用此 new 操作符"
常量	EMSG_SHOULDNOTCALLNEW
SAP Sybase 错误号	20500
SQL 状态	QBC62
SQL 代码	-1006262L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006263	"始终不应调用此 delete 操作符"
常量	EMSG_SHOULDNOTCALLDELETE
SAP Sybase 错误号	20501
SQL 状态	QBC63
SQL 代码	-1006263L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006264	"无效的块大小 %2, 小于设备扇区大小 %3 %4 %1"
常量	EMSG_BIO_INVBLKSZFORDEV
SAP Sybase 错误号	21072
SQL 状态	QBC64
SQL 代码	-1006264L

错误 1006264	“无效的块大小 %2，小于设备扇区大小 %3 %4 %1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 无效的块大小
参数 3	%3 设备扇区大小
参数 4	4 原始设备名
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006265	“文件名无效: %2。%1”
常量	EMSG_IO_INVALID_FILENAME
SAP Sybase 错误号	21093
SQL 状态	QBC65
SQL 代码	-1006265L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 文件名无效
可能的原因	指定的文件名错误 (长度可能为零)。

错误 1006266	“原始设备上发现坏扇区: %1”
常量	EMSG_RAWIO_BAD_SECTOR
SAP Sybase 错误号	21105
SQL 状态	QBC66
SQL 代码	-1006266L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1006266	“原始设备上发现坏扇区: %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	给定的原始设备上检测到坏扇区。

错误 1006267	“%2 块大于 %3 块的分区大小 %1”
常量	EMSG_BIO_RESIZETOOBIG
SAP Sybase 错误号	21119
SQL 状态	QBC67
SQL 代码	-1006267L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户指定的大小
参数 3	分区大小
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1006268	“当前操作已取消:超出 Max_Temp_Space_Per_Connection”
常量	EMSG_ATTEN_MAXTEMPSPACE
SAP Sybase 错误号	21151
SQL 状态	QBC68
SQL 代码	-1006268L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	用户已耗尽此连接限制的最大临时 dbspace

错误 1006269	“SYSAM 许可不可用”
常量	EMSG_NO_SYSAMLICENSE
SAP Sybase 错误号	21161
SQL 状态	QBC69
SQL 代码	-1006269L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	此产品的 SYSAM 许可不可用或未配置。

错误 1006270	“执行以下操作时 SYSAM 失败: %1”
常量	EMSG_SYLAPI_FAILURE
SAP Sybase 错误号	21162
SQL 状态	QBC70
SQL 代码	-1006270L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
可能的原因	SYSAM 内部失败。

错误 1006271	“IQ_CORE 许可已到期”
常量	EMSG_IQCORE_EXPIRED
SAP Sybase 错误号	21163
SQL 状态	QBC71
SQL 代码	-1006271L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1006271	“IQ_CORE 许可已到期”
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	因 SYSAM IQ_CORE 许可到期导致服务器关闭

错误 1006272	“IQ 主存储库不能大于授权限值”
常量	EMSG_IQSTORE_LIMIT
SAP Sybase 错误号	21172
SQL 状态	QBC72
SQL 代码	-1006272L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	因 SYSAM IQ 主存储库大于产品许可中指定的限值而导致服务器关闭

错误 1006273	“已达到 dbspace 的许可限值。无法新建 dbspace”
常量	EMSG_VLDBMGMT_LIMIT
SAP Sybase 错误号	21203
SQL 状态	QBC73
SQL 代码	-1006273L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	IQ 主 DBSpace 的 SYSAM 数大于授权限值

错误 1006274	“由于 INC 失败不可修复，事务无法继续。回退当前事务。%1”
常量	EMSG_INC_FAILURE_ROLLBACKTXN
SAP Sybase 错误号	22036
SQL 状态	QBC74
SQL 代码	-1006274L

错误 1006274	“由于 INC 失败不可修复，事务无法继续。回退当前事务。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	当前事务的基础 INC 未能在 Mpx_Liveness_Timeout 秒内连接到协调器，或协调器端的事务状态未知。

错误 1008000	“不允许用户创建 FP 索引。创建表时将自动创建 FP 索引。”
常量	EMSG_IQ_NOCREATEFP
SAP Sybase 错误号	20596
SQL 状态	QNA00
SQL 代码	-1008000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	用户无法在列上创建快速投影索引。创建表时将自动创建这些索引。

错误 1008001	“用户无法创建连接虚拟表的索引。”
常量	EMSG_IQ_NOCREATEINDEXJVT
SAP Sybase 错误号	20621
SQL 状态	QNA01
SQL 代码	-1008001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	用户无法创建连接虚拟表的索引。会自动创建这些索引。

错误 1008004	“无法删除索引 '%1'。”
常量	EMSG_IQ_NODROPIQINDEX

错误 1008004	“无法删除索引 '%1'。”
SAP Sybase 错误号	20673
SQL 状态	QNA04
SQL 代码	-1008004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	用户试图删除的索引名。
可能的原因	除非删除表、连接索引或变更删除表或连接索引，否则用户不能删除内部创建的索引。快速投影索引是内部创建的索引。

错误 1008005	“无法更改连接虚拟表 '%1'。”
常量	EMSG_IQ_NOALTERJVT
SAP Sybase 错误号	20675
SQL 状态	QNA05
SQL 代码	-1008005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	用户试图变更的连接虚拟表。
可能的原因	用户无法变更连接虚拟表。

消息 1008006 到 1008027

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1008006	“无法指定列的 DEFAULT 值。”
常量	EMSG_IQ_INVALIDDEFAULT
SAP Sybase 错误号	20676
SQL 状态	QNA06
SQL 代码	-1008006L

错误 1008006	“无法指定列的 DEFAULT 值。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	用户在执行 CREATE TABLE 或 ALTER TABLE ADD COLUMN 期间无法为列指定 DEFAULT 值。

错误 1008007	“ALTER TABLE 选项 '%2' 不受 Sybase IQ 支持。%1”
常量	EMSG_IQ_NOSUPPORT
SAP Sybase 错误号	20677
SQL 状态	QNA07
SQL 代码	-1008007L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	用户试图使用的 ALTER TABLE 选项。
可能的原因	用户输入的选项不受 Sybase IQ 支持但受 ASA 支持 (如 REPLICATION ON) 。

错误 1008008	“无法截断连接虚拟表。”
常量	EMSG_IQ_NOTRUNCATEJVT
SAP Sybase 错误号	20679
SQL 状态	QNA08
SQL 代码	-1008008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	不允许用户截断连接虚拟表。

错误 1008009	“此语句不受 Sybase IQ 支持。”
常量	EMSG_IQ_STMTNOTSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20680
SQL 状态	QNA09
SQL 代码	-1008009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	输入的语句受 Adaptive Server Anywhere 支持，但不受 Sybase IQ 支持。

错误 1008010	“已请求删除主键约束，但无法找到主键。”
常量	EMSG_IQ_NOPRIMARYKEY
SAP Sybase 错误号	20681
SQL 状态	QNA10
SQL 代码	-1008010L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	用户希望删除表上的主键约束，但无法找到主键。

错误 1008012	“此唯一索引/约束必须为 ENFORCED。”
常量	EMSG_IQ_NEEDENFORCED
SAP Sybase 错误号	20990
SQL 状态	QNA12
SQL 代码	-1008012L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1008012	“此唯一索引/约束必须为 ENFORCED。”
可能的原因	此唯一索引/约束必须为 ENFORCED (此索引/约束不允许 UNENFORCED 关键字)。
错误 1008013	“此多列唯一索引/约束必须为 UNENFORCED。”
常量	EMSG_IQ_NEEDUNENFORCED
SAP Sybase 错误号	20991
SQL 状态	QNA13
SQL 代码	-1008013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	此多列唯一索引/约束必须为 UNENFORCED (此索引/约束需要 UNENFORCED 关键字)。
错误 1008014	“此外键必须为 UNENFORCED。”
常量	EMSG_IQ_FKEYNOSUPP
SAP Sybase 错误号	20992
SQL 状态	QNA14
SQL 代码	-1008014L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	此外键必须为 UNENFORCED (此外键需要 UNENFORCED 关键字)。
错误 1008015	“此检查约束必须为 ENFORCED。”
常量	EMSG_IQ_CHCKENFORCED
SAP Sybase 错误号	20993
SQL 状态	QNA15
SQL 代码	-1008015L

错误 1008015	“此检查约束必须为 ENFORCED。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	不支持关键字 UNENFORCED。

错误 1008016	“无法 ALTER DELETE 具有唯一或主键约束的列。”
常量	EMSG_IQ_CONSTRAINTONCOL
SAP Sybase 错误号	20994
SQL 状态	QNA16
SQL 代码	-1008016L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无法 ALTER DELETE 具有唯一或主键约束的列。它与 SA 错误代码重复。

错误 1008017	“无法 ALTER DELETE 具有多列索引的列。”
常量	EMSG_IQ_MULTICOLONINDEX
SAP Sybase 错误号	20995
SQL 状态	QNA17
SQL 代码	-1008017L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无法 ALTER DELETE 具有多列索引的列。它与 SA 错误代码重复。

错误 1008019	“Multiplex 当前为不活动状态。”
常量	EMSG_IQMPX_INACTIVE
SAP Sybase 错误号	21041

错误 1008019	“Multiplex 当前为不活动状态。”
SQL 状态	QNA19
SQL 代码	-1008019L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	用户已请求 Multiplex 功能或已请求 Multiplex 状态。

错误 1008020	“Multiplex 命令或请求未执行。”
常量	EMSG_IQMPX_NOTIMPL
SAP Sybase 错误号	21042
SQL 状态	QNA20
SQL 代码	-1008020L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	用户请求的 Multiplex 功能尚未实现。这通常为不存在的状态请求。

错误 1008021	“未配置此服务器的 SYSIQFILE 表在 Multiplex 模式下运行。”
常量	EMSG_IQMPX_BADCONFIG
SAP Sybase 错误号	21043
SQL 状态	QNA21
SQL 代码	-1008021L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	SYSIQFILE 标识构成 IQ 服务器所需的给定存储库的所有文件（主文件、临时文件和消息文件）。对于 Multiplex 模式，必须先将 SYSIQFILE 中的每个条目与特定 Multiplex 服务器相关联，然后服务器才能访问特定文件。此消息表明活动服务器中缺少一些此类行。

错误 1008022	“错误的提交标识块。服务器可能不同步。%1”
常量	EMSG_IQMPX_BADCMID
SAP Sybase 错误号	21044
SQL 状态	QNA22
SQL 代码	-1008022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	Multiplex 服务器无法启动此数据库。以单一服务器模式启动协调器。

错误 1008023	“协调器处于单一服务器模式下时，无法启动 Multiplex 辅助服务器”
常量	EMSG_IQMPX_SPXDB
SAP Sybase 错误号	21045
SQL 状态	QNA23
SQL 代码	-1008023L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	以正常模式重启协调器，然后重启辅助服务器。

错误 1008024	“Multiplex 协调器的启动形式必须为 server@host: %2 (位于以下文件中:%3); 要以不同的设置启动，必须使用覆盖开关。%1”
常量	EMSG_IQMPX_TWOWRITERS
SAP Sybase 错误号	21046
SQL 状态	QNA24
SQL 代码	-1008024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1008024	“Multiplex 协调器的启动形式必须为 server@host: %2 (位于以下文件中:%3); 要以不同的设置启动, 必须使用覆盖开关。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	协调器的 server@host 名
参数 3	协调器的目录 db 文件名
可能的原因	仅配置的协调器可启动数据库。使用覆盖开关 (-iqmpx_ov 1) 启动来绕过此检查。
错误 1008025	“协调器处于单一服务器模式下时, 无法继续使用 Multiplex 辅助服务器。%1”
常量	EMSG_IQMPX_SPXONLY
SAP Sybase 错误号	21047
SQL 状态	QNA25
SQL 代码	-1008025L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	以正常模式重启协调器, 然后重新同步并重启辅助服务器。
错误 1008026	“Multiplex 辅助服务器与协调器不同步。%1”
常量	EMSG_IQMPX_CATSYNC
SAP Sybase 错误号	21048
SQL 状态	QNA26
SQL 代码	-1008026L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1008026	“Multiplex 辅助服务器与协调器不同步。%1”
可能的原因	辅助服务器的 IQ 目录无法更新到协调器 IQ 目录的状态。该服务器必须同步。
错误 1008027	“由于向 IQ_SYSTEM_MAIN dbspace 添加了一个文件， Multiplex 辅助节点将关闭。 \n 必须同步并重新启动此节点。 %1”
常量	EMSG_IQMPX_SEGCOUNT
SAP Sybase 错误号	21057
SQL 状态	QNA28
SQL 代码	-1008027L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	用户向协调器上的 IQ_SYSTEM_MAIN 添加了一个 dbspace 文件。此操作导致辅助节点关闭。执行此操作后，必须同步所有辅助节点，然后重启。

消息 1008029 到 1009023

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1008029	“无法为未实施的主键或唯一约束创建外键。”
常量	EMSG_NOFKKEY_TO_UNENFORCED
SAP Sybase 错误号	21059
SQL 状态	QNA29
SQL 代码	-1008029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	现有未实施主键或唯一约束无法用于创建与外表的参照完整性关系。

错误 1008030	“只能在并行 IQ 块中的 IQ 表上创建 IQ 索引类型。”
常量	EMSG_SQL_PLBEGINONLYCI
SAP Sybase 错误号	21064
SQL 状态	QNA30
SQL 代码	-1008030L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	并行 IQ Begin/End 块允许用户同时创建多个索引。此时，并行 IQ Begin 和 End 语句中仅允许针对 IQ 表上 HG、HNG、LF、LD、DATE、TIME、WD 以及 MP 索引类型的 Create Index 语句。
错误 1008031	“无法对并行 IQ 块中的全局或本地临时表或目录服务器表执行 Create Index 命令。”
常量	EMSG_SQL_NOTEMPINPLB
SAP Sybase 错误号	21065
SQL 状态	QNA31
SQL 代码	-1008031L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无法对并行 IQ 块中的全局或本地临时表执行 Create Index 命令。
错误 1008032	“将选项 identity_enforce_uniqueness 设置为 on 时，不允许在标识/自动增量列使用外键”
常量	EMSG_FOREIGN_KEY_DISALLOWED
SAP Sybase 错误号	20026
SQL 状态	QNA41
SQL 代码	-1008032L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1008032	“将选项 identity_enforce_uniqueness 设置为 on 时，不允许在标识/自动增量列使用外键”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	将选项 identity_enforce_uniqueness 设置为 on 时，标识/自动增量不能为外键。关闭此选项或为外键选择其它列。

错误 1008033	“标识/自动增量列 %2 含有无效数据类型:标度必须为 0。%1”
常量	EMSG_NON_ZERO_SCALE
SAP Sybase 错误号	20027
SQL 状态	QNA42
SQL 代码	-1008033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	数据类型定义为数字的标识/自动增量列的标度必须为 0

错误 1008035	“标识/自动增量列 %2 的数据类型无效。%1”
常量	EMSG_INVALID_DATATYPE
SAP Sybase 错误号	20029
SQL 状态	QNA44
SQL 代码	-1008035L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名

错误 1008035	“标识/自动增量列 %2 的数据类型无效。%1”
可能的原因	使用的数据类型不受标识/自动增量列支持。有效的数据类型为 bigint、unsigned bigint、integer、unsigned integer、smallint、tinyint、numeric scale 0 以及 decimal scale 0
错误 1008036	“表 %2 已经具有标识/自动增量列。%1”
常量	EMSG_ALREADY_HAS_IDENTITY_COLUMN
SAP Sybase 错误号	20642
SQL 状态	QNA45
SQL 代码	-1008036L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	无法向此表添加标识/自动增量列，因为此表中已存在该列。
错误 1008037	“无法删除 %1 %2:设置选项 'identity_insert' 必须为 off。”
常量	EMSG_IDENTITY_INSERT_IS_ON
SAP Sybase 错误号	20643
SQL 状态	QNA46
SQL 代码	-1008037L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	字符串文字 'Table' 或 'Column'
参数 2	列名
可能的原因	要删除标识列，选项 'identity insert' 不得设置为任何表名。要将其关闭，请使用 'set identity_insert ''

错误 1008038	“不允许在活动的 Multiplex 服务器上创建模式命令。”
常量	EMSG_NOSCHEMACMD_MULTIPLEX
SAP Sybase 错误号	21123
SQL 状态	QNA47
SQL 代码	-1008038L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	不允许在活动的 Multiplex 服务器上创建模式命令。

错误 1008039	“权限被拒绝:当前 Multiplex 服务器不是写入程序服务器”
常量	EMSG_MPX_GLOBAL_CMD_PERMISSION_DENIED
SAP Sybase 错误号	22005
SQL 状态	QNA48
SQL 代码	-1008039L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	不允许对当前 Multiplex 节点执行此全局命令

错误 1009000	“位 %2 在位图中意外启用。如果该错误持续存在，可能存在损坏的索引；请运行 sp_iqcheckdb。%1”
常量	EMSG_BM_BITON
SAP Sybase 错误号	20021
SQL 状态	QSA00
SQL 代码	-1009000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)

错误 1009000	“位 %2 在位图中意外启用。如果该错误持续存在，可能存在损坏的索引；请运行 sp_iqcheckdb 。%1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	启用的位。
可能的原因	原因可能为内部调用错误（某些组件使用重复位调用位图 SET）、位图损坏（需要运行 dbcc）或是位图运算符出错而导致计算结果错误。

错误 1009001	“位 %2 在位图中意外关闭。如果该错误持续存在，可能存在损坏的索引；请运行 sp_iqcheckdb 。%1”
常量	EMSG_BM_BITOFF
SAP Sybase 错误号	20022
SQL 状态	QSA01
SQL 代码	-1009001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	关闭的位。
可能的原因	原因可能为内部调用错误（某些组件使用重复位调用位图 CLEAR）、位图损坏（需要运行 dbcc）或是位图运算符出错而导致计算结果错误。

警告 1009002	“索引 %2:开始插入轮次 2。%1”
常量	EMSG_HG_STARTING_PASS2
SAP Sybase 错误号	20023
SQL 状态	00002
SQL 代码	1009002L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置

警告 1009002	“索引 %2:开始插入轮次 2。%1”
参数 2	索引名
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1009003	“索引 %1:线程 %2 正在插入 %3 条记录, 用时 %4 秒。”
常量	EMSG_HG_INSERTED
SAP Sybase 错误号	20024
SQL 状态	00003
SQL 代码	1009003L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	索引名
参数 2	线程索引
参数 3	记录数
参数 4	时间
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009004	“统计上下文 = %2 %3\n %1”
常量	EMSG_STATS_CONTEXT
SAP Sybase 错误号	20025
SQL 状态	QSA04
SQL 代码	-1009004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	majContext

错误 1009004	“统计上下文 = %2 %3\n %1”
参数 3	minContext
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009012	“无法在数据类型为 %3 的列上创建 %2 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_INDEX_NOTALLOWED
SAP Sybase 错误号	20033
SQL 状态	QSA12
SQL 代码	-1009012L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引类型 (如 LF 和 HG)
参数 3	列的数据类型的文本名
可能的原因	无法为指定数据类型的列创建指定的索引类型

错误 1009019	“为内部服务器组件(位图)提供了无效的输入。%1”
常量	EMSG_BM_BADINPUT
SAP Sybase 错误号	20040
SQL 状态	QSA19
SQL 代码	-1009019L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	某些非位图组件使用非法参数调用位图。这属于内部编程错误，而非客户错误所致。

错误 1009021	“此服务器必须先在 Multiplex 单节点模式(-iqmpx_sn 1)下启动 %1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_BADTLVFORMAT_START_SINGLE
SAP Sybase 错误号	20042
SQL 状态	QSA21
SQL 代码	-1009021L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	tlv 日志格式不正确

错误 1009022	“无法在宽度小于 3 个字节的列上创建 WD 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_CW2SMALL
SAP Sybase 错误号	20043
SQL 状态	QSA22
SQL 代码	-1009022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009023	“无法在宽度大于 32767 个字节的列上创建 WD 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_CW2LARGE
SAP Sybase 错误号	20044
SQL 状态	QSA23
SQL 代码	-1009023L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1009023	“无法在宽度大于 32767 个字节的列上创建 WD 索引。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1009024 到 1009043

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009024	“无法创建允许的最大字大小不到 1 个字节的 WD 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_WL2SMALL
SAP Sybase 错误号	20045
SQL 状态	QSA24
SQL 代码	-1009024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009025	“无法创建允许的最大字大小超过 255 个字节的 WD 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_WL2LARGE
SAP Sybase 错误号	20046
SQL 状态	QSA25
SQL 代码	-1009025L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1009025	“无法创建允许的最大字符大小超过 255 个字节的 WD 索引。%1”
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009026	“无法创建分隔符字符串为指定长度的 WD 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_SS2LARGE
SAP Sybase 错误号	20047
SQL 状态	QSA26
SQL 代码	-1009026L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009027	“无法创建分隔符字符串包含字符片段的 WD 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_SSFRAG
SAP Sybase 错误号	20048
SQL 状态	QSA27
SQL 代码	-1009027L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009028	“无法创建分隔符超过 256 的 WD 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_NS2LARGE
SAP Sybase 错误号	20049
SQL 状态	QSA28

错误 1009028	“无法创建分隔符超过 256 的 WD 索引。%1”
SQL 代码	-1009028L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009029	“字不能超过允许的最大字长度。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_TRUNCWORD_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20050
SQL 状态	QSA29
SQL 代码	-1009029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009030	“无法创建数据库 IQ 页大小小于 4KB 的 WD 索引。%1”
常量	EMSG_ERROR_WD_NOTALLOWED_PS2SMALL
SAP Sybase 错误号	20051
SQL 状态	QSA30
SQL 代码	-1009030L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009031	“%2: 所有高速缓存页均在使用中，请联系 DBA 来增大高速缓存的大小。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_ALLSLOTSLOCKED
SAP Sybase 错误号	20052
SQL 状态	QSA31
SQL 代码	-1009031L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009032	“%2: Bio ptr 必须为非空值；缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BADBIOP
SAP Sybase 错误号	20053
SQL 状态	QSA32
SQL 代码	-1009032L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009033	“%2: 块大小必须为 sizeof(hos_mrdtype & hos_uint) 的倍数并且大于 0; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BADBLOCKSIZE
SAP Sybase 错误号	20054
SQL 状态	QSA33
SQL 代码	-1009033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009034	“%2: 块数必须大于 0; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BADNUMOFBLKS
SAP Sybase 错误号	20055
SQL 状态	QSA34
SQL 代码	-1009034L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009035	“%2: 逻辑或物理块编号必须大于 0; 缓冲区={%3} 页={%4}。 %1”
常量	EMSG_BUFMAN_BADBLOCKNUMBER
SAP Sybase 错误号	20056
SQL 状态	QSA35
SQL 代码	-1009035L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	通常, 若试图查找不存在的页 (不存在的页在块映射条目中的 pbn 为 0), 生产构建将在此中止。

错误 1009036	“%2: 无效压缩类型; 缓冲区={%3} 页={%4}。 %1”
常量	EMSG_BUFMAN_BADCTYPE
SAP Sybase 错误号	20057
SQL 状态	QSA36
SQL 代码	-1009036L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009037	“%2: 缓冲区应该处于锁定状态, 但它并未处于该状态; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_MUSTBEACTIVEBUF
SAP Sybase 错误号	20058
SQL 状态	QSA37
SQL 代码	-1009037L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009038	“%2: 尝试写入只读数据库; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_MUSTHAVERWACCESS
SAP Sybase 错误号	20059
SQL 状态	QSA38
SQL 代码	-1009038L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009039	“%2: 在数据库页检测到错误。可能存在损坏的索引。有关详细信息, 请检查 IQ 消息文件或运行 sp_iqcheckdb。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_INCORRECT_DISKBLOCKHEADER
SAP Sybase 错误号	20060
SQL 状态	QSA39
SQL 代码	-1009039L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
可能的原因	从数据库读取页时, 检测到页眉已损坏或与正在读取的页面不符。这通常是致命错误; 数据库本身可能已损坏。
错误 1009040	“%2: 内存和磁盘块编号不匹配; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BIO_MISMATCH_BLOCK
SAP Sybase 错误号	20061
SQL 状态	QSA40
SQL 代码	-1009040L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009041	“%2: 内存和磁盘块类型不匹配; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BIO_MISMATCH_BTTYPE
SAP Sybase 错误号	20062
SQL 状态	QSA41
SQL 代码	-1009041L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009042	“%2: 尝试写入非脏页; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BIO_NOTDIRTY
SAP Sybase 错误号	20063
SQL 状态	QSA42
SQL 代码	-1009042L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009043	“%2: 内存和磁盘块数不匹配。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BIO_MISMATCH_NBLKS
SAP Sybase 错误号	20064
SQL 状态	QSA43
SQL 代码	-1009043L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1009044 到 1009064

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009044	“在 %2 DBSpace 中读取数据库页时遇到 IO 错误。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BIO_READ_ERROR
SAP Sybase 错误号	20065
SQL 状态	QSA44
SQL 代码	-1009044L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) dbspace 名称
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009045	“位图内部检查失败。可能存在损坏的索引。有关详细信息，请检查您的 IQ 消息文件。%1”
常量	EMSG_BM_VERIFY

错误 1009045	“位图内部检查失败。可能存在损坏的索引。有关详细信息，请检查您的 IQ 消息文件。%1”
SAP Sybase 错误号	20066
SQL 状态	QSA45
SQL 代码	-1009045L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009046	“%2: 在数据库页检测到错误。可能存在损坏的索引。有关详细信息，请检查 IQ 消息文件或运行 sp_iqcheckdb。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_DECOMPRESSION_ERROR
SAP Sybase 错误号	20067
SQL 状态	QSA46
SQL 代码	-1009046L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009047	“%2: 块映射信息错误; bmp={%3}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BLOCKMAP_INFO_ERROR
SAP Sybase 错误号	20068
SQL 状态	QSA47
SQL 代码	-1009047L

错误 1009047	“%2: 块映射信息错误; bmp={%3}。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 块映射的相关信息。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009048	“%2: 尝试毁坏用户锁定的缓冲区; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_LOCK_DURINGDESTROY
SAP Sybase 错误号	20069
SQL 状态	QSA48
SQL 代码	-1009048L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009049	“%2: 缓冲区管理器处于不一致状态; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_CORRUPT
SAP Sybase 错误号	20070
SQL 状态	QSA49
SQL 代码	-1009049L

错误 1009049	“%2: 缓冲区管理器处于不一致状态; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009050	“%2: Btype 特定的截断方法返回了 btype 的无效大小。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_TRUNC_BAD
SAP Sybase 错误号	20071
SQL 状态	QSA50
SQL 代码	-1009050L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009051	“无法在超过 255 个字符的 char、varchar 或 varbinary 列上创建索引。%1”
常量	EMSG_VARCHAR_INDEX_NOT_SUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20072
SQL 状态	QSA51
SQL 代码	-1009051L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1009051	“无法在超过 255 个字符的 char、varchar 或 varbinary 列上创建索引。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009052	“内部错误。索引 %2 尚不支持请求的操作。%1”
常量	EMSG_INDEX_OPERATION_NOT_IMPLEMENTED
SAP Sybase 错误号	20073
SQL 状态	QSA52
SQL 代码	-1009052L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引的名称
可能的原因	运算 (如 SUM) 被转发到并不直接进行此运算的索引 (如 HG)。这通常不应发生, 但若设置命令选项, 则会强制执行。

错误 1009053	“%2: s_dbmvbio WriteCheck 失败; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BIO_WRITECHECK
SAP Sybase 错误号	20074
SQL 状态	QSA53
SQL 代码	-1009053L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置

错误 1009053	“%2: s_dbmvbio WriteCheck 失败; 缓冲区={%3} 页={%4}。%1”
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 有关所涉及的 sbuf 的信息 (如果有)。
参数 4	4) 有关所涉及的磁盘块标头的信息 (如果有)。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009054	“Multiplex 协调器上禁止使用的命令, %1”
常量	EMSG_NOCMD_MPX_WRITE
SAP Sybase 错误号	20075
SQL 状态	QSA54
SQL 代码	-1009054L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	Multiplex 协调器上禁止使用命令。

错误 1009055	“Multiplex 查询服务器上禁止使用的命令, %1”
常量	EMSG_NOCMD_MPX_QUERY
SAP Sybase 错误号	20076
SQL 状态	QSA55
SQL 代码	-1009055L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	Multiplex 查询服务器上禁止使用命令。

错误 1009056	“Multiplex 服务器上禁止使用的命令，%1”
常量	EMSG_NOCMD_MPX_SERVER
SAP Sybase 错误号	20077
SQL 状态	QSA56
SQL 代码	-1009056L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	Multiplex 服务器上禁止使用命令。

错误 1009057	“存在活动事务或未设置检查点的读写事务时，无法将所有 dbspace 设置为只读，%1”
常量	EMSG_CANNOT_ALTER_TOALLRO
SAP Sybase 错误号	20078
SQL 状态	QSA57
SQL 代码	-1009057L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	存在读写活动时，无法将最后一个读写 dbspace 设为只读。

错误 1009058	“对于此 RW 操作，没有在读写模式下打开的 dbspace，%1”
常量	EMSG_NO_RWDBSPACE
SAP Sybase 错误号	20079
SQL 状态	QSA58
SQL 代码	-1009058L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1009058	“对于此 RW 操作，没有在读写模式下打开的 dbspace, %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009059	“变更 dbspace 重新定位至少需要一个其它读写 dbspace (%2)。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_NEEDRWFORRR
SAP Sybase 错误号	20080
SQL 状态	QSA59
SQL 代码	-1009059L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	无法将此只读写 dbspace 变更为重新定位模式。

错误 1009060	“无法在没有读写 dbspace (%2)的情况下将此 dbspace 变更为重新定位模式。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_CANNOT_ALTER_RR
SAP Sybase 错误号	20081
SQL 状态	QSA60
SQL 代码	-1009060L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称

错误 1009060	“无法在没有读写 dbspace (%2)的情况下将此 dbspace 变更为重新定位模式。%1”
可能的原因	无法将包含 db 标识的只读段变更为重新定位模式。
错误 1009061	“必须至少有一个读写 dbspace 和一个重新定位 dbspace ，才能重新定位数据。%1”
常量	EMSG_NOT_OK_TO_RELOCATE
SAP Sybase 错误号	20082
SQL 状态	QSA61
SQL 代码	-1009061L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	sp_iqrelocate 必须至少有一个 RW dbspace 和一个 RR dbspace
错误 1009063	“存在可能正在使用此 dbspace 的活动读写事务时，无法将该 dbspace 从重新定位模式变更为只读模式。%1”
常量	EMSG_CANNOT_ALTER_RRTORO
SAP Sybase 错误号	20084
SQL 状态	QSA63
SQL 代码	-1009063L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009064	“只有在为 dbspace %4 增加了新的读写空间，用来保存新的空闲列表后，才能为 dbspace %3 创建或添加文件 %2。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_NO_FREELIST_SPACE

错误 1009064	“只有在为 dbspace %4 增加了新的读写空间，用来保存新的空闲列表后，才能为 dbspace %3 创建或添加文件 %2 。 %1 ”
SAP Sybase 错误号	20085
SQL 状态	QSA64
SQL 代码	-1009064L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	创建的文件的名称
参数 3	为其创建文件的 dbspace 的名称
参数 4	IQ_SYSTEM_MAIN Dbspace 名
可能的原因	在 IQ MAIN STORE 中创建新 dbspace 或在 IQ MAIN STORE 中为 IQ_SYSTEM_MAIN 以外的 dbspace 创建新文件时，必须有足够的空闲列表空间用于描述添加到数据库的物理块。如果没有，则会发生上述错误。（只能在读写 IQ_SYSTEM_MAIN 文件中分配空闲列表空间。）要更正此错误，请先向 IQ_SYSTEM_MAIN dbspace 添加新文件，以确保新的空闲列表空间可用。

消息 1009065 到 1009084

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009065	“在强制恢复模式下，不允许执行 '%2' 操作。 %1 ”
常量	EMSG_DBSPACE_NOT_IN_FORCEDRECOVERY
SAP Sybase 错误号	20086
SQL 状态	QSA65
SQL 代码	-1009065L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1009065	“在强制恢复模式下，不允许执行 '%2' 操作。%1”
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	某些操作不允许在强制恢复模式下执行

错误 1009066	“由于尚未通过 Multiplex 传播先前的变更命令，因此还不能执行 '%2'。请重试。%1”
常量	EMSG_CMD_NOT_REPLAYED
SAP Sybase 错误号	20087
SQL 状态	QSA66
SQL 代码	-1009066L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	由于尚未通过 Multiplex 传播先前的变更/创建命令，无法执行命令。

错误 1009067	"%1"
常量	EMSG_RFU_QSA67
SAP Sybase 错误号	20088
SQL 状态	QSA67
SQL 代码	-1009067L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009068	“尝试插入重复条目。%1”
常量	EMSG_HASHTB_DUPENTRY
SAP Sybase 错误号	20089
SQL 状态	QSA68
SQL 代码	-1009068L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009069	“无法在 hashtable 中找到键”
常量	EMSG_HASHTB_KEYNOTFOUND
SAP Sybase 错误号	20090
SQL 状态	QSA69
SQL 代码	-1009069L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009070	“Hashtable 已满”
常量	EMSG_HASHTB_FULL
SAP Sybase 错误号	20091
SQL 状态	QSA70
SQL 代码	-1009070L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1009070	“Hashtable 已满”
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009071	“散列输入键描述符具有零值字段(%2, %3)。%1”
常量	EMSG_PHASH_NOKEY
SAP Sybase 错误号	20092
SQL 状态	QSA71
SQL 代码	-1009071L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 3	3)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009072	“散列的缓冲区不足。(%2, %3)。 %1”
常量	EMSG_PHASH_MAXBUFFERS
SAP Sybase 错误号	20093
SQL 状态	QSA72
SQL 代码	-1009072L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)

错误 1009072	“散列的缓冲区不足。(%2, %3)。%1”
参数 3	3)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	具体来说, 为散列对象提供的估计缓冲区数超出缓冲区高速缓存的大小。

错误 1009073	“HASH 函数无法处理此数据类型(%2, %3)。%1”
常量	EMSG_PHASH_HASHDT
SAP Sybase 错误号	20094
SQL 状态	QSA73
SQL 代码	-1009073L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 3	3)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009074	“键长度在散列 equality 函数中为零(%2, %3)。%1”
常量	EMSG_PHASH_EQUALKEYLEN
SAP Sybase 错误号	20095
SQL 状态	QSA74
SQL 代码	-1009074L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)

错误 1009074	“键长度在散列 equality 函数中为零(%2, %3)。%1”
参数 3	3)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009075	“缓冲区 mapper init 不正确(%2, %3)。%1”
常量	EMSG_PHASH_BUFMAPINIT
SAP Sybase 错误号	20096
SQL 状态	QSA75
SQL 代码	-1009075L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 3	3)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009076	“内部散列错误; 缓冲区先前已创建: %2 (%3, %4)。%1”
常量	EMSG_PHASH_BUFDOUBLECREATE
SAP Sybase 错误号	20097
SQL 状态	QSA76
SQL 代码	-1009076L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 缓冲区编号。

错误 1009076	“内部散列错误；缓冲区先前已创建: %2 (%3, %4)。%1”
参数 3	3) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 4	4) 次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009077	“内部散列错误；下一数据条目应该有效(%2, %3)。%1”
常量	EMSG_PHASH_INVALID_NEXTENTRY
SAP Sybase 错误号	20098
SQL 状态	QSA77
SQL 代码	-1009077L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 3	3) 次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009078	“内部散列错误；缓冲区未固定(%2, %3)。%1”
常量	EMSG_PHASH_NOT_PINNED
SAP Sybase 错误号	20099
SQL 状态	QSA78
SQL 代码	-1009078L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置

错误 1009078	“内部散列错误；缓冲区未固定(%2, %3)。%1”
参数 2	2) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 3	3)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009079	“内部散列错误；过多的剩余缓冲区正在使用中: %2 (%3, %4)。%1”
常量	EMSG_PHASH_INUSE_HIGH
SAP Sybase 错误号	20100
SQL 状态	QSA79
SQL 代码	-1009079L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2 缓冲区数。
参数 3	3) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 4	4)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009080	“键不适合单个数据库页: %2 (%3, %4)。%1。”
常量	EMSG_PHASH_KEY_TOO_LARGE
SAP Sybase 错误号	20101
SQL 状态	QSA80
SQL 代码	-1009080L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)

错误 1009080	“键不适合单个数据库页: %2 (%3, %4)。%1。”
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2 键大小。
参数 3	3) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 4	4)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009081	“数据不适合单个数据库页: %2 (%3, %4)。%1。”
常量	EMSG_PHASH_DATA_TOO_LARGE
SAP Sybase 错误号	20102
SQL 状态	QSA81
SQL 代码	-1009081L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2 数据大小。
参数 3	3) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 4	4)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009082	“散列对象没有要检索的数据, 只有键 (%2, %3)。%1”
常量	EMSG_PHASH_NO_DATA
SAP Sybase 错误号	20103
SQL 状态	QSA82
SQL 代码	-1009082L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1009082	“散列对象没有要检索的数据，只有键 (%2, %3)。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 主要上下文 (hos_StatsObj::SubStatementId, 通常为 dfo 编号)
参数 3	3)次要上下文 (s_phash::StatMinorContext, 请参见 s_phash.h 获取 enum 信息)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009083	“ALTER PATH 的 DBSpace '%2' 必须为 OFFLINE。%1”
常量	EMSG_ALTER_PATH_REQUIRES_OFFLINE_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	20104
SQL 状态	QSA83
SQL 代码	-1009083L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009084	“打开 DBSPACE '%2' 时出错。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_OPEN_ERROR
SAP Sybase 错误号	20105
SQL 状态	QSA84
SQL 代码	-1009084L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1009084	“打开 DBSPACE '%2' 时出错。%1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1009085 到 1009104

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009085	“DBFILE '%2' 无效。目录 DBSpaceID 不正确。找到 DBSpaceID:'%3' 期望的 DBSpaceID: %4。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_BAD_CAT_DBSPACEID
SAP Sybase 错误号	20106
SQL 状态	QSA85
SQL 代码	-1009085L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	文件路径
参数 3	dbspace_id found
参数 4	dbspace_id expected
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009086	“打开 DBFILE '%2' 时出错。%1”
常量	EMSG_DBFILE_OPEN_ERROR
SAP Sybase 错误号	20107
SQL 状态	QSA86
SQL 代码	-1009086L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1009086	“打开 DBFILE '%2' 时出错。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	文件路径
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009087	“要执行此操作，dbfile '%2' 必须处于 READONLY 模式。%1”
常量	EMSG_DBFILE_MUST_BE_RO
SAP Sybase 错误号	20108
SQL 状态	QSA87
SQL 代码	-1009087L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	文件路径
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009088	“试图添加重复键。%1”
常量	EMSG_BT_DUPLICATE
SAP Sybase 错误号	20109
SQL 状态	QSA88
SQL 代码	-1009088L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009089	“值的大小超过字段所允许的最大值。值: %2 %1”
常量	EMSG_BT_KEYTOOBIG
SAP Sybase 错误号	20110
SQL 状态	QSA89
SQL 代码	-1009089L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	键值。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009090	“选择的页大小对于此数据类型过小。%1”
常量	EMSG_BT_LARGERPAGE
SAP Sybase 错误号	20111
SQL 状态	QSA90
SQL 代码	-1009090L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009091	“尝试创建 B 树所用的 RecordSize+KeySize 过大。%1”
常量	EMSG_BT_SIZEERROR
SAP Sybase 错误号	20112
SQL 状态	QSA91
SQL 代码	-1009091L

错误 1009091	“尝试创建 B 树所用的 RecordSize+KeySize 过大。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009092	“创建对象时，必须提供键比较例程。%1”
常量	EMSG_BT_NOKEYCOMPARE
SAP Sybase 错误号	20113
SQL 状态	QSA92
SQL 代码	-1009092L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009093	“最大键大小必须在 1 到 5300 之间。键大小: %2 %1”
常量	EMSG_BT_MAXKEYSIZEWRONG
SAP Sybase 错误号	20114
SQL 状态	QSA93
SQL 代码	-1009093L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	错误的键大小。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 100904	“无法使用 MESSAGE LOG 或 ROW LOG 的原始分区。%1”
常量	EMSG_SVIOLATION_LOG_ON_RAW
SAP Sybase 错误号	20115
SQL 状态	QSA94
SQL 代码	-1009094L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	用于装载完整性约束处理的 MESSAGE LOG 和 ROW LOG 文件必须为常规文件。它们不能为原始分区。

错误 100905	“MESSAGE LOG 和 ROW LOG 不能是相同的磁盘上文件。%1”
常量	EMSG_SVIOLATION_LOGS_SAMEFILE
SAP Sybase 错误号	20116
SQL 状态	QSA95
SQL 代码	-1009095L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	MESSAGE LOG 和 ROW LOG 不能是相同的磁盘上文件。

错误 100906	“超出 %3 完整性约束限制(%2)。%1”
常量	EMSG_SVIOLATION_IGNORE_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	20117
SQL 状态	QSA96
SQL 代码	-1009096L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1009096	“超出 %3 完整性约束限制(%2)。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	用户指定的完整性约束限制
参数 3	用户指定的完整性约束违规的类型
可能的原因	LOAD 期间，已超出给定类型的完整性约束违规次数。LOAD 将回退。

错误 1009097	“超出所有完整性约束违规的累计总数(%2)。%1”
常量	EMSG_SVIOLATION_ALL_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	20118
SQL 状态	QSA97
SQL 代码	-1009097L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要忽略的最大约束违规次数
可能的原因	NULL、UNIQUE、DATA VALUE 以及 FOREIGN KEY 完整性约束违规总数超出用户指定的限制。

错误 1009098	“无效的 MESSAGE LOG 或 ROW LOG 文件名。%1”
常量	EMSG_SVIOLATION_INVALID_FILENAME
SAP Sybase 错误号	20119
SQL 状态	QSA98
SQL 代码	-1009098L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 100908	“无效的 MESSAGE LOG 或 ROW LOG 文件名。%1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	在 LOAD 语句中为 MESSAGE LOG 或 ROW LOG 文件指定的文件名错误（长度可能为零）。

错误 100909	"%1"
常量	EMSG_RFU_QSA99
SAP Sybase 错误号	20120
SQL 状态	QSA99
SQL 代码	-1009099L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009100	“数据库段 '%2' 无效。类型为 '%3'。类型应该为 BTYPE_DBEXT。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_BAD_BTYPE
SAP Sybase 错误号	20121
SQL 状态	QSB00
SQL 代码	-1009100L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	段名称。
参数 3	找到的内部段类型
可能的原因	发现写入段标头的段类型并非期望的类型。将需要从备份中恢复数据库。

错误 1009101	“数据库段 '%2' 无效。找到的 PhysicalNBlocks:%3 期望的 PhysicalNBlocks: 1。无法使用该段。 %1”
常量	EMSG_SDBEXT_BAD_NUMPHYSBLOCKS
SAP Sybase 错误号	20122
SQL 状态	QSB01
SQL 代码	-1009101L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	段名称。
参数 3	找到的物理块数。
可能的原因	从段标头读取的物理块数不正确。将需要从备份中恢复数据库。
错误 1009102	“HG 索引版本(%2)不正确:必须通过 Sybase IQ 的先前版本删除索引, 然后重新创建。%1”
常量	EMSG_ERROR_VERSION
SAP Sybase 错误号	20123
SQL 状态	QSB02
SQL 代码	-1009102L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	不正确的索引版本。
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009103	“索引的唯一值数超出限制。%2 %3 %1”
常量	EMSG_ERROR_KVTMAX

错误 1009103	“索引的唯一值数超出限制。%2 %3 %1”
SAP Sybase 错误号	20124
SQL 状态	QSB03
SQL 代码	-1009103L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引。
参数 3	值数目。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009104	“参数错误，两个值都必须大于或等于 1 (%2 %3)。%1”
常量	EMSG_VDO_BADARGS
SAP Sybase 错误号	20125
SQL 状态	QSB04
SQL 代码	-1009104L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	值 1
参数 3	值 2
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1009105 到 1009124

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009105	“无法找到块: %2。 %1。”
常量	EMSG_VDO_BLKNOTFOUND
SAP Sybase 错误号	20126
SQL 状态	QSB05
SQL 代码	-1009105L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	块编号
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009106	“DBFILE '%2' 无效。目录文件 ID 不正确。找到的 FileID: '%3' 期望的 FileID: %4。无法使用该段。 %1”
常量	EMSG_SDBEXT_BAD_CATFILEID
SAP Sybase 错误号	20127
SQL 状态	QSB06
SQL 代码	-1009106L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	段名称。
参数 3	磁盘段标头中找到的 FileID。
参数 4	磁盘段标头中期望找到的 FileID。
可能的原因	磁盘段标头中存储的 FileID 信息不正确。无法使用该磁盘段。

错误 1009107	“块 %2 的记录 %3 中存在重复条目。%1”
常量	EMSG_VDO_DUPENTRY
SAP Sybase 错误号	20128
SQL 状态	QSB07
SQL 代码	-1009107L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	含重复条目的块。
参数 3	重复条目。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009108	“数据库段 '%2' 无效。标头中找到的 Startblock:%3 期望的 Startblock:%4。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_BAD_STARTBLOCK
SAP Sybase 错误号	20129
SQL 状态	QSB08
SQL 代码	-1009108L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	段名称。
参数 3	在磁盘标头中找到的起始块。
参数 4	期望的起始块。
可能的原因	磁盘段标头中找到的磁盘段的起始块与期望的不同。无法使用该磁盘段。

错误 1009109	“键大小 %2 超过最大值 %3。%1”
常量	EMSG_VDO_KEYTOOBIG
SAP Sybase 错误号	20130
SQL 状态	QSB09
SQL 代码	-1009109L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	键大小。
参数 3	最大键大小。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009110	"%1"
常量	EMSG_RFU_QSB10
SAP Sybase 错误号	20131
SQL 状态	QSB10
SQL 代码	-1009110L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009111	“无法在块 %3 中找到记录 %2。%1。”
常量	EMSG_VDO_RECNOTFOUND
SAP Sybase 错误号	20132
SQL 状态	QSB11

错误 1009111	“无法在块 %3 中找到记录 %2。%1。”
SQL 代码	-1009111L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	未能找到的记录。
参数 3	搜索的块。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009112	"%1"
常量	EMSG_RFU_QSB12
SAP Sybase 错误号	20133
SQL 状态	QSB12
SQL 代码	-1009112L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009113	“发现次要错误。半连接未准备好 %2。%1”
常量	EMSG_SECONDARY_ERR
SAP Sybase 错误号	20134
SQL 状态	QSB13
SQL 代码	-1009113L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1009113	“发现次要错误。半连接未准备好 %2。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	半连接尚未就绪的连接节点的详细信息。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009114	“尝试在块 %3 中放入过多的记录 %2。%1”
常量	EMSG_VDO_TOOMANYRECS
SAP Sybase 错误号	20135
SQL 状态	QSB14
SQL 代码	-1009114L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	记录数。
参数 3	要插入到的块。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009115	“数据库段 '%2' 无效。找到了 %3 个虚构空闲列表块，但期望的虚构空闲列表块数为 %4。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_DIF_NIBLOCKS
SAP Sybase 错误号	20136
SQL 状态	QSB15
SQL 代码	-1009115L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。

错误 1009115	“数据库段 '%2' 无效。找到了 %3 个虚构空闲列表块，但期望的虚构空闲列表块数为 %4。无法使用该段。%1”
参数 2	段名称。
参数 3	段标头中记录的虚构空闲列表块数。
参数 4	标头中应记录的空闲列表块数。
可能的原因	打开数据库段时，会读取段标头并将从标头中读取的空闲列表块数与预期从段标头中读取的空闲列表块数进行比较。如果数目不一致，则无法使用该段且必须从备份中恢复数据库。

错误 1009116	“调用了错误的 new()。%1”
常量	EMSG_VDO_WRONGNEW
SAP Sybase 错误号	20137
SQL 状态	QSB16
SQL 代码	-1009116L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009117	“还不能对不同大小的值进行更新。新大小 = %2，旧大小 = %3。%1”
常量	EMSG_VDO_UPDATESIZE
SAP Sybase 错误号	20138
SQL 状态	QSB17
SQL 代码	-1009117L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	新大小。

错误 1009117	“还不能对不同大小的值进行更新。新大小 = %2，旧大小 = %3。%1”
参数 3	旧大小。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009118	“数据库段 '%2' 无效。找到了 %3 个空闲列表块，但期望的空闲列表块数为 %4。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_DIF_NFLBLOCKS
SAP Sybase 错误号	20139
SQL 状态	QSB18
SQL 代码	-1009118L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	段名称。
参数 3	段标头中记录的空闲列表块数。
参数 4	标头中应记录的空闲列表块数。
可能的原因	打开数据库段时，会读取段标头并将从标头中读取的空闲列表块数与预期从段标头中读取的空闲列表块数进行比较。如果数目不一致，则无法使用该段且必须从备份中恢复数据库。

错误 1009119	“记录大小对于数据库页大小过大。%1”
常量	EMSG_SORT_INVALIDRECSIZE
SAP Sybase 错误号	20140
SQL 状态	QSB19
SQL 代码	-1009119L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1009119	“记录大小对于数据库页大小过大。%1”
可能的原因	无额外信息可用。
警告 1009120	“%1 排序: 已排序 #%2, %3 条记录, %4 秒”
常量	EMSG_SORT_INFOSORTED
SAP Sybase 错误号	20141
SQL 状态	QSB20
SQL 代码	1009120L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	正在排序的对象。
参数 2	排序的特定运行。
参数 3	排序的记录数。
参数 4	排序所耗时间。
可能的原因	无额外信息可用。
警告 1009121	“%1 排序: 已保存 #%2, %3 条记录, %4 秒”
常量	EMSG_SORT_INFOSAVED
SAP Sybase 错误号	20142
SQL 状态	QSB21
SQL 代码	1009121L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	正在排序的对象。
参数 2	排序的特定运行。
参数 3	排序的记录数。

警告 1009121	“%1 排序:已保存 #%2, %3 条记录, %4 秒”
参数 4	排序所耗时间。
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1009122	“%1 排序:已合并 %2 次运行, %3 秒, 剩余 %4 次运行”
常量	EMSG_SORT_INFOMERGED
SAP Sybase 错误号	20143
SQL 状态	QSB22
SQL 代码	1009122L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	正在排序的对象。
参数 2	合并的数目。
参数 3	耗费的时间。
参数 4	待合并的运行数。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009123	“数据库段 '%2' 无效。缺少 DBSignature。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_BAD_DBSIGNATURE
SAP Sybase 错误号	20144
SQL 状态	QSB23
SQL 代码	-1009123L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。

错误 1009123	“数据库段 '%2' 无效。缺少 DBSignature。无法使用该段。%1”
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009124	“数据库段 %2 的块大小 %3 与 %4 的目录块大小不匹配。无法使用该块。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_DIF_BLOCKSIZE
SAP Sybase 错误号	20145
SQL 状态	QSB24
SQL 代码	-1009124L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
参数 3	块大小。
参数 4	目录块大小。
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1009125 到 1009145

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009125	“数据库段 %2 的 maxcompression %3 与 %4 的目录 maxcompression 不匹配。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_DIF_MAXCOMPRESSION
SAP Sybase 错误号	20146
SQL 状态	QSB25
SQL 代码	-1009125L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1009125	“数据库段 %2 的 maxcompression %3 与 %4 的目录 maxcompression 不匹配。无法使用该段。%1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
参数 3	最大压缩
参数 4	目录最大压缩。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009126	“数据库段 %2 的 createtime 与目录不匹配。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_DIF_CREATETIME
SAP Sybase 错误号	20147
SQL 状态	QSB26
SQL 代码	-1009126L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009127	“数据库段 %2 的 %3 大小与 %4 的目录大小不匹配。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_DIF_NBLOCKS
SAP Sybase 错误号	20148
SQL 状态	QSB27
SQL 代码	-1009127L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1009127	“数据库段 %2 的 %3 大小与 %4 的目录大小不匹配。无法使用该段。 %1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
参数 3	段大小。
参数 4	段的目录大小。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009128	“IQ_SYSTEM_TEMP dbspace 没有用于此服务器的 dbfile。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_NOFREELIST
SAP Sybase 错误号	20149
SQL 状态	QSB28
SQL 代码	-1009128L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009129	“数据库段 %2，辅助服务器无法找到有效的标头。无法使用该段。 %1”
常量	EMSG_SDBEXT_QSERVER_FAIL
SAP Sybase 错误号	20150
SQL 状态	QSB29
SQL 代码	-1009129L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1009129	“数据库段 %2, 辅助服务器无法找到有效的标头。无法使用该段。 %1”
参数 2	数据库段。
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009130	“数据库 %2 没有用于 catalogfileid %3 的段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_MISSING_CATALOGFILEID
SAP Sybase 错误号	20151
SQL 状态	QSB30
SQL 代码	-1009130L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	数据库段。
参数 2	最大压缩
参数 3	目录最大压缩。
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1009131	“数据库 %2 中的 %1 dbspace 已用完。在另一个会话中, 请发出 CREATE DBSPACE ... %3 命令并添加至少 %4 MB 的 dbspace。”
常量	EMSG_IQSTORE_OUTOFDISK_HEADER
SAP Sybase 错误号	20152
SQL 状态	QSB31
SQL 代码	1009131L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	字符串 IQ STORE 或 IQ TEMPORARY STORE
参数 2	数据库名

警告 1009131	“数据库 %2 中的 %1 dbspace 已用完。在另一个会话中，请发出 CREATE DBSPACE ... %3 命令并添加至少 %4 MB 的 dbspace。”
参数 3	字符串 IQ STORE 或 IQ TEMPORARY STORE
参数 4	要添加的最小 MB 数
可能的原因	指定数据库中的 DBSPACE 已用完。除非来自另一连接的空间可用，否则必须向数据库添加另一 DBSPACE 才能继续。
警告 1009132	“DBA 已将 %1 %2 dbspace 添加到数据库 %3。Sybase IQ (TM) 不会再等待更多的 dbspace。”
常量	EMSG_IQSTORE_OUTOFDISK_TRAILER
SAP Sybase 错误号	20153
SQL 状态	QSB32
SQL 代码	1009132L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %1 则删除)
参数 2	参数 %3 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
参数 3	%3 的说明
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1009133	“CHECKPOINT 操作期间空间已用完。%1”
常量	EMSG_IQSTORE_OUTOFSPACE_CHECKPOINT
SAP Sybase 错误号	20982
SQL 状态	QSB33
SQL 代码	-1009133L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1009133	“CHECKPOINT 操作期间空间已用完。%1”
可能的原因	进行中的检查点操作需要分配块，用以构造和保存所需的检查点信息。如果执行检查点操作期间已耗尽空间，则无法通过 CREATE DBSPACE 命令来添加更多空间。进而检查点操作将失败。

错误 1009134	“%2' 的缓冲区不足。%1”
常量	EMSG_SORT_MINBUFSAVAIL
SAP Sybase 错误号	21023
SQL 状态	QSB34
SQL 代码	-1009134L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	clientType
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009135	“由于正在执行 CREATE DBSPACE 命令，无法执行请求的命令。%1”
常量	EMSG_IQSTORE_INCREATEDBSPACE
SAP Sybase 错误号	21034
SQL 状态	QSB36
SQL 代码	-1009135L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	发出 CREATE DBSPACE 或 DROP DBSPACE 命令时，已有 DROP DBSPACE 命令正在执行。

错误 1009136	“由于正在执行 DROP DBSPACE 命令，无法执行请求的命令。%1”
常量	EMSG_IQSTORE_INDROPDBSPACE
SAP Sybase 错误号	21035
SQL 状态	QSB37
SQL 代码	-1009136L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	发出 CREATE DBSPACE 或 DROP DBSPACE 命令时，已有 ALTER DBSPACE 命令正在执行。

错误 1009137	“由于已经在对表 %2 执行 DDL 命令，目前无法再对该表执行 DDL 命令。%1”
常量	EMSG_DDLINPROGRESS
SAP Sybase 错误号	21036
SQL 状态	QDC55
SQL 代码	-1009137L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	发生异常的位置
可能的原因	此时仍有针对指定表的 DDL 命令正在执行，必须等到此命令完成后，才可对该表启动另一 DDL 命令。

错误 1009139	“由于正在执行 CHECKPOINT 命令，无法执行请求的命令。%1”
常量	EMSG_IQSTORE_INCHECKPOINT
SAP Sybase 错误号	21038
SQL 状态	QSB38

错误 1009139	“由于正在执行 CHECKPOINT 命令，无法执行请求的命令。%1”
SQL 代码	-1009139L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	发出 CREATE DBSPACE 或 DROP DBSPACE 命令时，已有 CHECKPOINT 命令正在执行。
错误 1009140	无法将 dbspace '%2' 恢复为原始分区 ' %3' ，因为其大小小于最初原始分区(%4 与 %5 块)。%1”
常量	EMSG_RESTORE_RAW_PARTITION_SIZE_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	21039
SQL 状态	QCA49
SQL 代码	-1009140L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	正在恢复的 IQ dbspace 的名称
参数 3	IQ dbspace 正恢复到的原始分区
参数 4	新原始分区的大小
参数 5	旧原始分区的大小
可能的原因	该错误表明用户正试图恢复大小与最初原始分区（备份时 IQ dbspace 所在的分区）不同的原始分区上的 IQ dbspace。用户必须调整原始分区的大小，然后重新尝试恢复操作。
错误 1009141	“无法在 IQ 存储库中找到表 ' %2' 。%1”
常量	EMSG_SQL_IQTABLENOTFOUND
SAP Sybase 错误号	21061

错误 1009141	“无法在 IQ 存储库中找到表 '%2'。 %1”
SQL 状态	QCA51
SQL 代码	-1009141L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	表名
可能的原因	存储过程 sp_iqtablesizer 无法找到表。此存储过程仅适用于 IQ 表。不可针对系统表或 ASA 表运行。
警告 1009142	“ %1 SortMerge0:%2 条记录, 阶段 I=%3 秒, 共 %4 次运行, %5 页 =%6 M, 运行时长=%7, %8 估计阶段”
常量	EMSG_SORT_INFOMERGED0
SAP Sybase 错误号	21067
SQL 状态	QSB39
SQL 代码	1009142L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	正在排序的对象。
参数 2	正在排序的记录数。
参数 3	阶段 I 所耗时间。
参数 4	待合并的运行数。
参数 5	待排序的数据页数。
参数 6	待排序的数据 MB 数。
参数 7	每次运行的平均页数。
参数 8	估计的合并阶段数。

警告 1009142	“ %1 SortMerge0:%2 条记录, 阶段 I=%3 秒, 共 %4 次运行, %5 页 =%6 M, 运行时长=%7, %8 估计阶段”
可能的原因	在完成阶段 I 基数排序后、准备开始阶段 II 合并排序前提供该信息。每次运行包含已在阶段 I 进行基数排序的连续页。在阶段 II 中将合并这些运行以完成排序。
警告 1009143	“ %1 SortMergePass:已合并 %2 次运行, %3 秒, 剩余 %4 次运行, %5 读取 = %6 M, 运行时长 = %7, 阶段 %8, %9 M 位于磁盘上”
常量	EMSG_SORT_INFOMERGED1
SAP Sybase 错误号	21068
SQL 状态	QSB40
SQL 代码	1009143L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	正在排序的对象。
参数 2	此合并传递中合并的运行次数。
参数 3	此合并传递耗费的时间。
参数 4	待合并的运行数。
参数 5	此次传递中读取的页数。
参数 6	此次传递中读取的数据 MB 数。
参数 7	此次传递的平均运行长度 (页) 。
参数 8	达到的小数阶段号。
参数 9	此次传递中物理读取的数据 MB 数。
可能的原因	每执行完一次合并传递会提供此信息。一次合并传递会合并一定数量的运行, 每次运行使用一个固定的缓冲区页, 并针对输出运行使用一个固定的缓冲区。请注意, 一个合并阶段可包含若干次传递。一个合并阶段将读取所有排序数据并生成一组新运行以作为下一阶段的输入。

警告 1009144	“%1 SortMergeDone:平均内存 %2 M, %3 秒, %4 轮次, %5 读取, %6 M 数据= %7 页, %8 阶段, %9 M 位于磁盘上”
常量	EMSG_SORT_INFOMERGED2
SAP Sybase 错误号	21069
SQL 状态	QSB41
SQL 代码	1009144L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	正在排序的对象。
参数 2	排序阶段 II 使用的固定页缓冲区的平均时间。
参数 3	排序阶段 II 耗用的时间。
参数 4	阶段 II 的总传递次数。
参数 5	阶段 II 读取的总页数。
参数 6	已排序数据的总 MB 数。
参数 7	已排序数据的总页数。
参数 8	阶段 II 的合并排序中的合并阶段数。
参数 9	阶段 II 物理读取的总 MB 数。
可能的原因	在阶段 II 结束时提供此信息, 用以汇总整个合并排序的资源使用情况。最后一次排序传递通过 EMSG_SORT_INFOMERGED1 消息单独报告。

错误 1009145	“数据异常 - 无法进行数据类型转换。%2, %1”
常量	EMSG_TYPECONVERSION_W_ARG
SAP Sybase 错误号	21070
SQL 状态	QFA2E
SQL 代码	-1009145L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1009145	“数据异常 - 无法进行数据类型转换。%2, %1”
参数 1	异常行号
参数 2	SA 分析源代码行
可能的原因	无额外信息可用。

1009146 - 1013018

消息 1009146 到 1009165

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009146	“由于正在执行 DBCC 命令，无法执行请求的命令。%1”
常量	EMSG_IQSTORE_INDBCC
SAP Sybase 错误号	21071
SQL 状态	QSB42
SQL 代码	-1009146L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	发出 CHECKPOINT 命令时，已有 DBCC 命令正在执行。

警告 1009147	“数据库 %2 的 %1 存储库中有可用空间。Sybase IQ (TM) 不会再等待更多的 dbspace。”
常量	EMSG_IQSTORE_OUTOFDISK_SPACEAVAILABLE
SAP Sybase 错误号	20188
SQL 状态	QSB43
SQL 代码	1009147L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK

警告 1009147	“数据库 %2 的 %1 存储库中有可用空间。Sybase IQ (TM) 不会再等待更多的 dbspace。”
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	字符串 IQ STORE 或 IQ TEMPORARY STORE
参数 2	数据库名
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009148	“无法使用 -iqfrec 启动 Multiplex 辅助服务器。%1”
常量	EMSG_IQSTORE_NOFREC
SAP Sybase 错误号	21049
SQL 状态	QSB44
SQL 代码	-1009148L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	在 IQ Multiplex 辅助服务器上发出 sp_iqcheckdb 过程调用, 或该过程以“删除泄漏”或强制恢复模式启动。仅允许在协调器上执行这些操作。

错误 1009149	“%2 内部不一致: %1 (%3,%4,%5)”
常量	EMSG_INDEXCONTAINER_CORRUPT
SAP Sybase 错误号	20189
SQL 状态	QSB45
SQL 代码	-1009149L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	容器类型

错误 1009149	“%2 内部不一致: %1 (%3,%4,%5)”
参数 3	内部错误代码
参数 4	内部错误信息 1
参数 5	内部错误信息 2
可能的原因	发现已损坏的索引容器。DBCC 无法修复容器。必须重新创建使用该容器的数据库对象。

错误 1009150	“由于 RI 违规 - FK 具有非空值, 无法删除/截断 CK %2。%1”
常量	EMSG_RI_VIOLATION_FKNOTNULL
SAP Sybase 错误号	20190
SQL 状态	QSB46
SQL 代码	-1009150L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	候选键的索引名
可能的原因	无额外信息可用。如果存在任何含非空数据的相关外键, 则无法从候选表中全部截断或删除。

错误 1009151	“由于 RI 违规, 无法 %2 CK %3 行 %4。%1”
常量	EMSG_RI_VIOLATION_CK
SAP Sybase 错误号	20191
SQL 状态	QSB47
SQL 代码	-1009151L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1009151	“由于 RI 违规，无法 %2 CK %3 行 %4。%1”
参数 2	操作：更新或删除
参数 3	CK 的索引名
参数 4	发生 RI 违规的行 ID
可能的原因	无额外信息可用。如果相关 FK 中存在相同值，则无法删除/更新 CK。

错误 1009152	“由于 RI 违规，无法 %2 FK %3 行 %4。%1”
常量	EMSG_RI_VIOLATION_FK
SAP Sybase 错误号	20192
SQL 状态	QSB48
SQL 代码	-1009152L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	操作：更新或插入/装载
参数 3	FK 角色名
参数 4	发生 RI 违规的行 ID
可能的原因	无额外信息可用。如果相关 CK 中不存在相同值，则无法插入/更新 FK。

错误 1009153	“由于 RI 违规，无法在 LOAD 清理期间将行 %3 从 CK %2 中删除。%1”
常量	EMSG_RI_VIOLATION_LOADCLEANUP
SAP Sybase 错误号	20193
SQL 状态	QSB49
SQL 代码	-1009153L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1009153	“由于 RI 违规，无法在 LOAD 清理期间将行 %3 从 CK %2 中删除。 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	CK 的索引名
参数 3	发生 RI 违规的行 ID
可能的原因	无额外信息可用。如果在 LOAD 清理阶段删除自引用 CK 且存在删除值的 FK，则需要回退整个操作。
错误 1009154	“无法在备份时变更 dbspace”
常量	EMSG_IQSTORE_CANNOT_ALTERDBSPACE
SAP Sybase 错误号	21118
SQL 状态	QSB50
SQL 代码	-1009154L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	试图在运行备份时执行 alter dbspace 操作。无法继续 alter dbspace 操作，因为它会更改正在备份的内部数据库结构。
错误 1009155	“由于正在执行 ALTER DBSPACE 命令，无法执行请求的命令。%1”
常量	EMSG_IQSTORE_INALTERDBSPACE
SAP Sybase 错误号	22000
SQL 状态	QSB55
SQL 代码	-1009155L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1009155	“由于正在执行 ALTER DBSPACE 命令，无法执行请求的命令。%1”
可能的原因	发出 CREATE DBSPACE 或 DROP DBSPACE 命令时，已有 ALTER DBSPACE 命令正在执行。
错误 1009156	“不允许删除 dbspace %2。数据库正在使用一个或多个文件。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_DROPSEGMENTINUSE
SAP Sybase 错误号	20194
SQL 状态	QSB51
SQL 代码	-1009156L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
可能的原因	段中不得包含要删除的用户数据和数据库结构
错误 1009157	“用于向段 %2 添加 %3 块的预留空间不足。只能添加 %4 块或更少的块。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_SEGMENTNORESERVE
SAP Sybase 错误号	20195
SQL 状态	QSB52
SQL 代码	-1009157L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
参数 3	用户试图添加的块数
参数 4	可添加的最大块数

错误 1009157	“用于向段 %2 添加 %3 块的预留空间不足。只能添加 %4 块或更少的块。%1”
可能的原因	由于段必须使用连续编号的块，因此只有在下个段未使用该段后面的块时才能增加段大小。
错误 1009158	“由于正在使用截断的区域，无法调整段 %2 的大小。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_RESIZESEGMENTINUSE
SAP Sybase 错误号	20196
SQL 状态	QSB53
SQL 代码	-1009158L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
可能的原因	仅当未使用截断区域中的块时才可以缩小段大小。
错误 1009159	“为段 %2 指定的状态保持不变。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_SEGMENTSAMERWMODE
SAP Sybase 错误号	20197
SQL 状态	QSB54
SQL 代码	-1009159L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
可能的原因	"alter dbspace status" 语法要求新状态不得与原始状态相同。

错误 1009160	“必须至少有一个读写 dbspace (%2)。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_MUST_HAVE_RW
SAP Sybase 错误号	20198
SQL 状态	QSB56
SQL 代码	-1009160L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
可能的原因	必须至少有一个读写段
错误 1009161	“由于段 %2 为只读，无法调整其大小。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_RO_RESIZE
SAP Sybase 错误号	20199
SQL 状态	QSB57
SQL 代码	-1009161L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
可能的原因	无法调整只读段的大小
错误 1009162	“用于在 %2 上重新定位结构的空間不足。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_NO_RELOCATE_SPACE
SAP Sybase 错误号	20200
SQL 状态	QSB58

错误 1009162	“用于在 %2 上重新定位结构的空間不足。%1”
SQL 代码	-1009162L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
可能的原因	要删除段或将其设置为只读，需重新定位数据库结构。其它段上必须具有该空间。

错误 1009163	“段 %2 不能小于 %3 块。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_SEGMENTTOOSMALL
SAP Sybase 错误号	20201
SQL 状态	QSB59
SQL 代码	-1009163L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库段。
参数 3	最小大小 (以块为单位)
可能的原因	要删除段或将其设置为只读，需重新定位数据库结构。其它段上必须具有该空间。

错误 1009164	“不能删除最后一个 dbspace。%1”
常量	EMSG_DATABASE_LASTDBSPACE
SAP Sybase 错误号	20202
SQL 状态	QSB60
SQL 代码	-1009164L

错误 1009164	“不能删除最后一个 dbspace。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	仅当最后一个 dbspace 为临时 dbspace 时，才能将其删除。

错误 1009165	“由于另一事务锁定了 SYSIQFILE 表，无法执行请求的命令。%1”
常量	EMSG_IQSTORE_INREADSYSFILE
SAP Sybase 错误号	20203
SQL 状态	QSB61
SQL 代码	-1009165L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	发出 CREATE DBSPACE、ALTER DBSPACE 或 DROP DBSPACE 命令时，有其它命令或存储过程正在访问系统表 SYSIQFILE。

消息 1009166 到 1009185

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009166	“已删除的 dbspace %2 正在辅助服务器上使用 %3 %4。尚未通过 Multiplex 传播 drop dbspace 命令。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_IN_USE_BY_QUERY_SERVER
SAP Sybase 错误号	20204
SQL 状态	QSB62
SQL 代码	-1009166L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1009166	“已删除的 dbspace %2 正在辅助服务器上使用 %3 %4。尚未通过 Multiplex 传播 drop dbspace 命令。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	DBSpace 名称
参数 3	所用字段描述 (如文件、名称和文件 ID)
参数 4	所用字段的值
可能的原因	只有通过 Multiplex 传播 drop dbspace 命令后, 已删除 dbspace 的字段才可再次使用。

错误 1009167	“由于 dbspace %2 的定义与 dbspace %3 冲突, 无法将其打开。可能需要同步辅助服务器。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_DBSPACE_BLOCK_RANGE
SAP Sybase 错误号	20207
SQL 状态	QSB63
SQL 代码	-1009167L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	已打开的 DBSpace 的名称
参数 3	无法打开的 DBSpace 的名称
可能的原因	服务器的 dbspace 配置无效。必须更正配置, 否则可能无法打开新的 dbspace 或可能无法启动服务器。

错误 1009168	“已超过 WORD SKIP 限制(%2)。%1”
常量	EMSG_SVIOLATION_WORDSKIP_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	20208
SQL 状态	QSB64
SQL 代码	-1009168L

错误 1009168	“已超过 WORD SKIP 限制(%2)。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	LOAD TABLE 语句中指定的 WORD SKIP 限制。
可能的原因	遇到的字数超出创建字索引时所指定的长度限制，无法装载。装载将回退。

错误 1009169	“无法写入 RO DBSpace %2。%1”
常量	EMSG_RODBSPACE_ILLEGAL_ACCESS
SAP Sybase 错误号	20222
SQL 状态	QSB65
SQL 代码	-1009169L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009170	“%2 DBSpace 中的空间已经用完。%1”
常量	EMSG_OUT_OF_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	20223
SQL 状态	QSB66
SQL 代码	-1009170L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1009170	“%2 DBSpace 中的空间已经用完。%1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009171	“在 %2 DBSpace 中写入数据库页时遇到 IO 错误。%1”
常量	EMSG_BUFMAN_BIO_WRITE_ERROR
SAP Sybase 错误号	20224
SQL 状态	QSB67
SQL 代码	-1009171L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009172	“另一个 sp_iqemptyfile 或 ALTER DBSPACE 命令正在使用 %2。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_FILE_IN_USE_BY_ALTER_OR_EMPTY
SAP Sybase 错误号	20226
SQL 状态	QSB68
SQL 代码	-1009172L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	锁定的 FILE 或 DBSPACE 的名称。

错误 1009172	“另一个 sp_iqemptyfile 或 ALTER DBSPACE 命令正在使用 %2。 %1”
可能的原因	sp_iqemptyfile 或 ALTER DBSPACE 命令禁止更改 FILE 或 DBSPACE 的状态。不可对这些 FILE 或 DBSPACE 运行其它 ALTER DBSPACE 或 sp_iqemptyfile 命令。

错误 1009173	“禁止对 OFFLINE DBSpace %2 执行操作。%1”
常量	EMSG_OFFLINE_DBSPACE_ILLEGAL_ACCESS
SAP Sybase 错误号	20227
SQL 状态	QSB69
SQL 代码	-1009173L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009174	“尚不支持此操作。排序元数据源具有不兼容的记录描述符。%1”
常量	EMSG_SORT_METADATADESC_MISMATCH
SAP Sybase 错误号	20228
SQL 状态	QSB70
SQL 代码	-1009174L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009175	“数据库段 '%2' 无效。在标头中找到的预留块:%3 期望的预留块: %4。无法使用该段。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_BAD_RESERVE
SAP Sybase 错误号	20229
SQL 状态	QSB71
SQL 代码	-1009175L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	段名称。
参数 3	在磁盘标头中找到的预留块。
参数 4	期望的预留块。
可能的原因	磁盘段标头中找到的磁盘段的起始块与期望的不同。无法使用该磁盘段。将需要从备份中恢复数据库。

错误 1009176	“不允许创建临时 dbspace 。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_TEMP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	20230
SQL 状态	QSB72
SQL 代码	-1009176L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	不得在临时存储库中创建其它 dbspace 。只可将临时空间添加到 IQ_SYSTEM_TEMP 中。

错误 1009177	“%2 已 %3。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_ATTRIB_UNCHANGED

错误 1009177	“%2 已 %3。 %1”
SAP Sybase 错误号	20231
SQL 状态	QSB73
SQL 代码	-1009177L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
参数 3	READONLY、READWRITE、ONLINE 和 OFFLINE
可能的原因	所变更的 dbspace 已具有请求的属性
错误 1009178	“不允许对包含多个文件的 dbspace 执行操作。 %1”
常量	EMSG_DBSPACE_NOT_FOR_MULTI_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	20232
SQL 状态	QSB74
SQL 代码	-1009178L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法对包含多个文件的文件应用指定操作
错误 1009179	“dbspace 中的最后一个文件只能通过 DROP DBSPACE 删除。 %1”
常量	EMSG_DBSPACE_CANT_DROP_LAST_FILE
SAP Sybase 错误号	20233
SQL 状态	QSB75
SQL 代码	-1009179L

错误 1009179	“dbspace 中的最后一个文件只能通过 DROP DBSPACE 删除。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	一个 dbspace 必须至少包含一个文件。最后一个文件只能通过删除其所在的 dbspace 来删除。

错误 1009180	“不允许对系统 dbspace %3 使用 %2。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_NOT_ALLOWED_SYSTEM
SAP Sybase 错误号	20234
SQL 状态	QSB76
SQL 代码	-1009180L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	禁止的命令
参数 3	dbspace 名称
可能的原因	不允许对系统 dbspace 执行请求的 DDL 操作

错误 1009181	“此命令不允许使用多个 FILE 子句。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_SINGLE_FILE_CLAUSE
SAP Sybase 错误号	20235
SQL 状态	QSB77
SQL 代码	-1009181L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1009181	“此命令不允许使用多个 FILE 子句。%1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	某些 alter dbspace 命令不允许指定多个文件
错误 1009182	“DBFile 名称 %2 已在使用中。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_DBFILE_NAME_IN_USE
SAP Sybase 错误号	20236
SQL 状态	QSB78
SQL 代码	-1009182L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	逻辑文件名
可能的原因	dbfile 的逻辑文件名必须唯一
错误 1009183	“读写 dbspace 可能无法处于脱机状态。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_NO_OFFLINE_RW_DBSPACE
SAP Sybase 错误号	20237
SQL 状态	QSB79
SQL 代码	-1009183L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	dbspace 必须为只读,才能使其处于脱机状态
错误 1009184	“禁止对 READONLY DBSpace 执行操作。%1”
常量	EMSG_READONLY_DBSPACE_ILLEGAL_ACCESS

错误 1009184	“禁止对 READONLY DBSpace 执行操作。%1”
SAP Sybase 错误号	21190
SQL 状态	QSB80
SQL 代码	-1009184L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1009185	“在 %2 DBSpace 中读取数据库页时遇到 IO 错误。%1。文件为只读。”
常量	MSG_READONLY_FILE_ILLEGAL_ACCESS
SAP Sybase 错误号	21191
SQL 状态	QSB81
SQL 代码	-1009185L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1009186 到 1009420

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1009186	“空闲列表的全局请求失败。%1”
常量	MSG_GLOBAL_FL_REQUEST_FAILED
SAP Sybase 错误号	21200
SQL 状态	QSB82

错误 1009186	“空闲列表的全局请求失败。%1”
SQL 代码	-1009186L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	空闲列表的全局请求失败。

错误 1009187	“Textindex 外部错误:错误代码: %2:错误消息: %3。%1”
常量	EMSG_EXTLIB_ERROR
SAP Sybase 错误号	21205
SQL 状态	QSB83
SQL 代码	-1009187L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	由外部库设置的错误代码
参数 2	来自外部库的错误消息
参数 3	发生异常的位置
可能的原因	来自外部前置过滤器或术语断开器库的错误。

错误 1009188	“不允许创建共享临时 dbspace。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_SHARED_TEMP_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	22019
SQL 状态	QDD1A
SQL 代码	-1009188L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1009188	“不允许创建共享临时 dbspace。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	不得在共享临时存储库中创建其它 dbspace。只可将共享临时空间添加到 IQ_SHARED_TEMP 中。

错误 1009189	“文本文档超出最大词语数。每个文档最多支持 4294967295 个词语。%1”
常量	EMSG_MAXTERM_ERROR
SAP Sybase 错误号	21210
SQL 状态	QSB84
SQL 代码	-1009189L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	来自外部前置过滤器或术语断开器库的错误。

错误 1009190	“%3 索引版本(%2)不正确:必须删除索引, 然后重新创建。%1”
常量	EMSG_TEXTVERSION_ERROR
SAP Sybase 错误号	21211
SQL 状态	QSB85
SQL 代码	-1009190L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	不正确的索引版本。
参数 3	索引类型。

错误 1009190	“%3 索引版本(%2)不正确:必须删除索引, 然后重新创建。%1”
可能的原因	文本索引中的错误。
错误 1009191	“不允许对此 dbspace 使用 FORCE READWRITE 子句。只能为 dbspace IQ_SHARED_TEMP 指定该子句。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_FORCE_READWRITE_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	22025
SQL 状态	QSB86
SQL 代码	-1009191L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	FORCE READWRITE 子句只能与 IQ_SHARED_TEMP 一起使用。
错误 1009192	“可能无法通过一个或多个 Multiplex 服务器访问文件。使用 sp_iqmpxfilestatus 可获得进一步诊断。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_GLOBAL_FILE_STATUS_INVALID
SAP Sybase 错误号	22026
SQL 状态	QSB87
SQL 代码	-1009192L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	必须确保所有 Multiplex 服务器 (排除的除外) 均可访问该文件, 这样才能将其模式改为 READWRITE。协调器上维护的全局文件状态表明一个或多个 Multiplex 服务器可能无法访问该文件。使用 sp_iqmpxfilestatus 可获得进一步诊断。

错误 1009193	“用于保存空闲列表块的空间不足。请使用大小至少为 %2 MB 的文件并将该文件的状态改为 READWRITE。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_INSUFFICIENT_SPACE_FOR_RW
SAP Sybase 错误号	22027
SQL 状态	QSB88
SQL 代码	-1009193L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	所需文件的大小
可能的原因	此时 IQ_SHARED_TEMP dbspace 中没有 READWRITE 文件。试图将第一个文件更改为 READWRITE 时，文件必须具有足够的空间来保存现有全部文件的空闲列表块。
错误 1009194	“请在尝试删除此文件前先删除此 dbspace 中的其它文件。\\n 这是第一个状态为 READWRITE 的文件，该文件只有作为最后一个剩余文件时才能被删除。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_LAST_FILE_DROPPED
SAP Sybase 错误号	22028
SQL 状态	QSB89
SQL 代码	-1009194L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是 IQ_SHARED_TEMP dbspace 中要将状态设为 READWRITE 的第一个文件。该文件应为 IQ_SHARED_TEMP 中待删除的最后一个文件。请先删除其它文件，然后再尝试删除此文件。

错误 100915	“无法打开文件 %2，变更文件 ReadWrite 操作失败。%1”
常量	EMSG_SDBEXT_SHTEMP_RW_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	22030
SQL 状态	QSB90
SQL 代码	-1009195L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	逻辑文件名
可能的原因	如果 IQ_SHARED_TEMP dbspace 中的文件不可访问，则辅助节点无法将其设为 READWRITE。

错误 100916	“%2: 无法转换块映射; bmp={%3}。%1”
常量	EMSG_BLOCKMAP_CONVERSION_FAILED
SAP Sybase 错误号	22033
SQL 状态	QSB91
SQL 代码	-1009196L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	1) 发生异常的位置
参数 2	2) 抛出异常的特定缓冲区高速缓存。
参数 3	3) 块映射的相关信息。
可能的原因	块映射转换失败。块映射未转换，仍为只读模式。

错误 1009412	“INSERT ...LOCATION 语句必须使用 SELECT 语句。%1”
常量	EMSG_SQL_INS_LOC_SEL
SAP Sybase 错误号	21050

错误 1009412	“INSERT ...LOCATION 语句必须使用 SELECT 语句。%1”
SQL 状态	QCB10
SQL 代码	-1009412L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	INSERT ...LOCATION 语句必须使用 SELECT 语句。此处不支持其它 SQL 语句。

错误 1009413	“辅助服务器不能维护目录同步。%1”
常量	EMSG_CAT_MPX_REPLAY_FAIL
SAP Sybase 错误号	21051
SQL 状态	QCB11
SQL 代码	-1009413L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	应用来自协调器的目录更新时发生错误。必须重新启动或同步辅助服务器。

错误 1009414	“辅助服务器不能在同步后期间恢复目录。%1”
常量	EMSG_CAT_MPX_POSTSYNC_FAIL
SAP Sybase 错误号	21052
SQL 状态	QCB12
SQL 代码	-1009414L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1009414	“辅助服务器不能在同步后期间恢复目录。%1”
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	重组 IQ 本地存储的目录条目时发生错误。需要手动修复。

错误 1009415	“CREATE TABLE 不能将 IN 子句用于 IQ 本地存储。%1”
常量	EMSG_CAT_MPX_NO_LOCAL_INCLAUSE
SAP Sybase 错误号	21053
SQL 状态	QCB13
SQL 代码	-1009415L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	不可指定 IN 子句以在 IQ 本地存储中创建表。如果不使用 IN 子句，辅助服务器缺省将在本地存储中创建表。

错误 1009416	“不允许对分区表使用选项 '%2'。%1”
常量	EMSG_UNSUPPORTED_PARTITIONED_TABLE_LOAD_OPTION
SAP Sybase 错误号	21054
SQL 状态	QCB14
SQL 代码	-1009416L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	选项名
可能的原因	不支持对分区表使用特定 'load table' 选项。

错误 1009417	“不允许更新分区表上的分区密钥列。%1”
常量	EMSG_CANNOT_UPDATE_PARTITION_COLUMN
SAP Sybase 错误号	21055
SQL 状态	QCB15
SQL 代码	-1009417L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法更新分区密钥列。

错误 1009418	“操作不允许 - 未指定分区密钥列 %2。%1”
常量	EMSG_PARTITIONING_COLUMN_OMITTED
SAP Sybase 错误号	21056
SQL 状态	QCB16
SQL 代码	-1009418L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	如果至少省略了表的一个分区密钥列，则不允许对分区表执行部分宽度插入。

错误 1009419	“某列或某些列的宽度过大，而不能完全在数据库页中显示。”
常量	EMSG_PAGESIZE_TOO_SMALL_FOR_QCP
SAP Sybase 错误号	21159
SQL 状态	QCB19
SQL 代码	-1009419L

错误 1009419	“某列或某些列的宽度过大，而不能完全在数据库页中显示。”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	LOAD 引擎无法将列调整为适合页面。

错误 1009420	“行分区密钥列的值不适合任何一个表的分区。”
常量	EMSG_VALUE_DOES_NOT_FIT
SAP Sybase 错误号	21160
SQL 状态	QCB20
SQL 代码	-1009420L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	特定行的分区密钥列的值不适合任何表的分区。

消息 1010000 到 1010019

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1010000	“文件 '%2' 已经存在。%1”
常量	EMSG_DATABASE_FILEALREADYEXISTS
SAP Sybase 错误号	20014
SQL 状态	QXA00
SQL 代码	-1010000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称

错误 1010000	“文件 '%2' 已经存在。%1”
可能的原因	命名的 dbspace 已存在（并且是原始分区）。要继续，必须先手动将其移除。

错误 1010001	“无法使用 dbspace 文件 '%2' 的原始分区。%1”
常量	EMSG_DATABASE_FILEISRAW
SAP Sybase 错误号	20015
SQL 状态	QXA01
SQL 代码	-1010001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
可能的原因	原始分区中无法存在命名的 dbspace。

错误 1010002	“文件格式不匹配；数据库 %2； Sybase IQ: %3。%1”
常量	EMSG_DATABASE_FILEFORMAT
SAP Sybase 错误号	20016
SQL 状态	QXA02
SQL 代码	-1010002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SYSIQINFO 中找到的数据库的文件格式
参数 3	IQ DLL 已知的文件格式
可能的原因	数据库的文件格式与 IQ DLL 预期的文件格式不匹配。IQ DLL 和数据库各具有一个格式版本。两个版本必须匹配。

错误 1010003	“目录格式不匹配：数据库 %2； Sybase IQ: %3。 %1”
常量	EMSG_DATABASE_CATALOGFORMAT
SAP Sybase 错误号	20017
SQL 状态	QXA03
SQL 代码	-1010003L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SYSIQINFO 中找到的数据库的目录格式
参数 3	IQ DLL 已知的目录格式
可能的原因	数据库的目录格式与 IQ DLL 预期的目录格式不匹配。IQ DLL 和 ASA 目录各具有一个格式版本。两个版本必须匹配。

错误 1010004	“存储过程格式不匹配：数据库 %2； Sybase IQ: %3。 %1”
常量	EMSG_DATABASE_SPFORMAT
SAP Sybase 错误号	20018
SQL 状态	QXA04
SQL 代码	-1010004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SYSIQINFO 中找到的数据库的存储过程
参数 3	IQ DLL 已知的存储过程格式
可能的原因	数据库的存储过程格式与 IQ DLL 预期的存储过程格式不匹配。IQ DLL 和数据库各包含一个存储过程格式版本。两个版本必须匹配。

错误 1010005	“文件格式日期不匹配：数据库 %2； Sybase IQ: %3。 %1”
常量	EMSG_DATABASE_TIMESTAMP
SAP Sybase 错误号	20019
SQL 状态	QXA05
SQL 代码	-1010005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	SYSIQINFO 中找到的数据库的文件格式日期
参数 3	IQ DLL 已知的文件格式
可能的原因	数据库的文件格式日期与 IQ DLL 预期的文件格式日期不匹配。

错误 1010006	“dbspace '%2' 的最大块数为 %3 块。已指定 %4 块。(数据库块大小为 %5。) %1”
常量	EMSG_DATABASE_BLOCKRANGE
SAP Sybase 错误号	20020
SQL 状态	QXA06
SQL 代码	-1010006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
参数 3	给定 dbspace 的最大块数，数据库的块大小
参数 4	用户指定的最大块数
参数 5	数据库的块大小。
可能的原因	考虑到数据库的 BLOCK SIZE 以及用户为 dbspace 指定的块数，dbspace 大小（以字节计）可能超出 OS 对每个文件的字节限制。

错误 1010007	“dbspace '%2' 的块数(%3)必须小于或等于原始分区(%4)中的块数。%1”
常量	EMSG_DATABASE_INVALIDNBLOCKS
SAP Sybase 错误号	20980
SQL 状态	QXA07
SQL 代码	-1010007L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	dbspace 名称
参数 3	dbspace 中用户的块数
参数 4	原始分区中的块数
可能的原因	在原始分区上创建 dbspace 时, 如果用户指定了 dbspace 的大小, 则其必须与原始分区大小完全匹配。
错误 1010008	“对于 '%2' 的 IQ PAGE SIZE, dbspace '%3' 必须至少为 %4 MB。%1”
常量	EMSG_DATABASE_DBNBLOCKS
SAP Sybase 错误号	20981
SQL 状态	QXA08
SQL 代码	-1010008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	页大小
参数 3	dbspace 名称
参数 4	所需最小大小 (以兆字节为单位)

错误 1010008	“对于 '%2' 的 IQ PAGE SIZE, dbspace '%3' 必须至少为 %4 MB。%1”
可能的原因	命名的 dbspace 必须具有以兆字节为单位的所述最小大小。

错误 1010009	“游标使用错误 - 程序员错误 %1”
常量	EMSG_CURSOR_PROG_ERROR
SAP Sybase 错误号	21005
SQL 状态	QXA09
SQL 代码	-1010009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	程序员误用内部游标类

错误 1010010	“已将无效的属性标记传递给游标”
常量	EMSG_CURSOR_INVALID_ATTRIBUTE
SAP Sybase 错误号	21006
SQL 状态	QXA10
SQL 代码	-1010010L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	游标中检测到状态违规

错误 1010011	“没有足够的服务器线程可用于此查询。”
常量	EMSG_CURSOR_NO_THREADS
SAP Sybase 错误号	21007
SQL 状态	QXA11

错误 1010011	“没有足够的服务器线程可用于此查询。”
SQL 代码	-1010011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无法分配线程以允许此查询执行

错误 1010012	“游标处于无效状态 %1”
常量	EMSG_CURSOR_INVALID_STATE
SAP Sybase 错误号	21008
SQL 状态	QXA12
SQL 代码	-1010012L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	游标中检测到状态违规

警告 1010013	“IQ 无法支持服务器请求的 %1 连接。 \n 在命令行中使用 -gm %2 重新启动服务器。”
常量	EMSG_CONN_INFO
SAP Sybase 错误号	21024
SQL 状态	00A13
SQL 代码	1010013L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	连接数
参数 2	支持的连接数

警告 1010013	“IQ 无法支持服务器请求的 %1 连接。 \n 在命令行中使用 -gm %2 重新启动服务器。”
可能的原因	通知 DBA 连接数
错误 1010013	“原始分区 %2 已在使用中。 %1”
常量	EMSG_RAW_PARTITION_INUSE
SAP Sybase 错误号	21025
SQL 状态	QXA13
SQL 代码	-1010013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	原始分区名称
可能的原因	用户尝试在数据库当前使用的原始分区上创建 dbspace。
警告 1010014	“缺省的高速缓存大小用于命令 %1。”
常量	EMSG_DEFAULTCACHESIZEUSED
SAP Sybase 错误号	21058
SQL 状态	QXA14
SQL 代码	1010014L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	命令类型
可能的原因	已为使用缺省高速缓存大小的命令发出警告
错误 1010015	“MAIN 存储库空间不足。必须先增加 MAIN 存储库的空间。 %1”
常量	EMSG_DATABASE_MSNOSPACE
SAP Sybase 错误号	21075

错误 1010015	“MAIN 存储库空间不足。必须先增加 MAIN 存储库的空间。%1”
SQL 状态	QXA15
SQL 代码	-1010015L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	MAIN 存储库空间不足。必须先为 MAIN 存储库增加空间，才能为其它存储库增加空间。
错误 1010016	“TEMPORARY 存储库空间不足。必须先增加 TEMPORARY 存储库的空间。%1”
常量	EMSG_DATABASE_TSNOSPACE
SAP Sybase 错误号	21076
SQL 状态	QXA16
SQL 代码	-1010016L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	TEMPORARY 存储库空间不足。必须先为 TEMPORARY 存储库增加空间，才能为其它存储库增加空间。
错误 1010017	“没有读写的本地 IQ 存储库时，无法在辅助服务器上创建表。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_NOLOCAL
SAP Sybase 错误号	21111
SQL 状态	QXA17
SQL 代码	-1010017L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1010017	“没有读写的本地 IQ 存储库时，无法在辅助服务器上创建表。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	MPX 次级服务器只能在本地存储库中创建 IQ 对象。

错误 1010019	“无法修改 dbspace %3 上的对象 %2。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_NOROMAIN
SAP Sybase 错误号	21113
SQL 状态	QXA19
SQL 代码	-1010019L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	对象名
参数 3	dbspace 名称
可能的原因	一般错误，表示在修改对象时出错。

消息 1010020 到 1010040

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1010020	“不允许在辅助服务器上进行备份。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_NOLOCALFORBU
SAP Sybase 错误号	21114
SQL 状态	QXA20
SQL 代码	-1010020L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1010020	“不允许在辅助服务器上进行备份。%1”
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	不允许在次级服务器上执行备份命令。在协调器上执行命令。

错误 1010021	“本地表的外键约束不能引用共享表。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_NOXKEYS
SAP Sybase 错误号	21115
SQL 状态	QXA21
SQL 代码	-1010021L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	无法在外键关系中合并主表和本地表。

错误 1010022	“不能修改 Multiplex 查询服务器的主存储库。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_NOMAINRWACCESS
SAP Sybase 错误号	21117
SQL 状态	QXA22
SQL 代码	-1010022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	查询服务器试图修改共享的主存储库时出现一般错误。而对于特定的情况有更为详细的消息。

错误 1010023	“游标不可更新: %2。%1”
常量	EMSG_CURSOR_NOT_UPDATABLE
SAP Sybase 错误号	21121

错误 1010023	“游标不可更新: %2。%1”
SQL 状态	QXA23
SQL 代码	-1010023L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	游标不可更新的原因。
可能的原因	游标不可更新: 存在 join/group by/distinct/set、union、olap 函数或不可更新的列。

错误 1010024	“列 '%2' 不可更新。%1”
常量	EMSG_COLUMN_NOT_UPDATABLE
SAP Sybase 错误号	21122
SQL 状态	QXA24
SQL 代码	-1010024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	列名称。
可能的原因	当 ASE_Binary_Display 为 ON; 由选择列表中的其它表达式引用; 或者其为标识列或不在列表的 FOR UPDATE 中时, 如果列为 long binary/varchar、rowid 或 (var)binary, 则该列不可更新。

错误 1010025	“无法恢复到 Multiplex 辅助服务器。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_NOLOCALFORRESTORE
SAP Sybase 错误号	21125
SQL 状态	QXA25
SQL 代码	-1010025L

错误 1010025	“无法恢复到 Multiplex 辅助服务器。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	Multiplex 次级服务器无法恢复。仅可以恢复协调器。
错误 1010026	“只有单一节点模式下的服务器可以变为协调器 %1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_CANTBECOMEWRITER
SAP Sybase 错误号	21126
SQL 状态	QXA26
SQL 代码	-1010026L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	必须在 simplex 模式下转换至协调器模式。
错误 1010027	“只有协调器模式下的服务器可以变为单一节点服务器 %1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_CANTBECOMESPX
SAP Sybase 错误号	21127
SQL 状态	QXA27
SQL 代码	-1010027L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	必须在协调器模式下转换至 simplex 模式。

错误 1010028	“辅助服务器不能删除或变更协调器拥有的域。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_QNODEDOESNOTOWNDOMAIN
SAP Sybase 错误号	21128
SQL 状态	QXA28
SQL 代码	-1010028L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	除非次级服务器拥有该域，否则无法删除次级服务器上的域。

错误 1010030	“此恢复的 Multiplex 模式错误。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_WRONGMODEFORRESTORE
SAP Sybase 错误号	21130
SQL 状态	QXA30
SQL 代码	-1010030L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	mpx 节点与恢复类型不匹配。

错误 1010031	“无法修改 dbspace %3 上的对象 %2。查询服务器不能修改主 IQ 存储库中的对象。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_QUERY_NOWRITE
SAP Sybase 错误号	21131
SQL 状态	QXA31
SQL 代码	-1010031L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1010031	“无法修改 dbspace %3 上的对象 %2 。查询服务器不能修改主 IQ 存储库中的对象。 %1 ”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	对象名
参数 3	dbspace 名称
可能的原因	查询服务器不能修改主存储库中的对象。

错误 1010032	“错误的数据库标识块。 %1 ”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_BADDBID
SAP Sybase 错误号	21132
SQL 状态	QXA32
SQL 代码	-1010032L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	次级服务器定义了过多或过少的共享主 dbspace 。

错误 1010033	“此辅助服务器在同步前未完全关闭。必须通过 -iqfrec %1 启动”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_READERNOTSHUTDOWNCLEANLY
SAP Sybase 错误号	21133
SQL 状态	QXA33
SQL 代码	-1010033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。

错误 1010033	“此辅助服务器在同步前未完全关闭。必须通过 -iqfreq %1 启动”
可能的原因	必须通过 iqfreq 启动以重建空闲列表。
错误 1010034	“在只读模式下不允许对 iq 主存储库进行修改。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_NOWRITEIFREADONLY
SAP Sybase 错误号	21134
SQL 状态	QXA34
SQL 代码	-1010034L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	mpx 节点与恢复类型不匹配。
错误 1010035	“事务日志与此服务器的 MPX 模式不匹配。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_LOGDBMODEMISMATCH
SAP Sybase 错误号	21135
SQL 状态	QXA35
SQL 代码	-1010035L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	mpx 节点与事务日志不匹配。
错误 1010036	“MPX: 无效的文件标识。单一节点或协调器使用的是本地或错误的文件标识。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_BADFILEID
SAP Sybase 错误号	21136

错误 1010036	“MPX: 无效的文件标识。单一节点或协调器使用的是本地或错误的文件标识。%1”
SQL 状态	QXA36
SQL 代码	-1010036L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	字段对于此 mpx 模式无效。

错误 1010037	“MPX: 无效的本地文件标识。辅助服务器使用的是错误的本地文件标识。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_BADLOCALFILEID
SAP Sybase 错误号	21137
SQL 状态	QXA37
SQL 代码	-1010037L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	本地字段对于此 mpx 模式无效。

错误 1010038	“MPX: 不支持本地存储库。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_NOLOCALFILEID
SAP Sybase 错误号	21138
SQL 状态	QXA38
SQL 代码	-1010038L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1010038	“MPX: 不支持本地存储库。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	本地字段对于此 mpx 模式无效。
错误 1010039	“MPX: 事务管理器数据不一致。%1”
常量	EMSG_DATABASE_MPX_TXNMGRCHECK
SAP Sybase 错误号	21139
SQL 状态	QXA39
SQL 代码	-1010039L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	本地字段对于此 mpx 模式无效。
错误 1010040	“无法恢复到没有本地存储库的 Multiplex 辅助服务器。%1”
常量	EMSG_DATABASE_UNDEFINEDUTILITYCMD
SAP Sybase 错误号	21140
SQL 状态	QXA40
SQL 代码	-1010040L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	次级服务器必须具有定义的本地存储库 dbspaces 才能进行恢复。

消息 1010041 到 1010060

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1010041	“打开数据库期间数据不一致。%1”
常量	EMSG_DATABASE_OPENDBCHECK
SAP Sybase 错误号	21141
SQL 状态	QXA41
SQL 代码	-1010041L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	打开数据库检查失败。

错误 1010042	“在未执行同步后辅助服务器重放的情况下，不允许使用“删除泄漏 \”。%1”
常量	EMSG_DBCC_DROPLEAKS_NEED_LOCAL_REPLAY
SAP Sybase 错误号	21142
SQL 状态	QDB73
SQL 代码	-1010042L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	在未执行同步后本地 TLV 重放的情况下，不允许 DBCC 删除 MPX 次级服务器上的泄漏块。

错误 1010043	“dbspace %2 当前未打开。%1”
常量	EMSG_DATABASE_DBSPACE_NOT_OPENED
SAP Sybase 错误号	21144

错误 1010043	“dbspace %2 当前未打开。%1”
SQL 状态	QXA42
SQL 代码	-1010043L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	dbpace 名
参数 2	发生异常的位置。
可能的原因	指定的 dbspace 已存在，但当前未打开。

错误 1010044	“计划不可用。”
常量	EMSG_QPTCACHE_NOPLAN
SAP Sybase 错误号	21146
SQL 状态	QXA43
SQL 代码	-1010044L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	“用户请求计划，且高速缓存中不存在要返回的计划。将返回此错误的情况：1. 用户进行连接并选择图形计划() 或选择 html 计划()。2. 当 SQL 函数 graphical_plan 和 html_plan 用于为 IQ 查询 (IQ 没有为其生成计划) 获取计划时。”

错误 1010045	“计划不可用。Sybase IQ 查询不支持计划类型。”
常量	EMSG_QPTCACHE_INVALID_PLANTYPE
SAP Sybase 错误号	21147
SQL 状态	QXA44
SQL 代码	-1010045L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1010045	“计划不可用。Sybase IQ 查询不支持计划类型。”
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	“IQ 仅支持 graphical_plan 和 html_plan SQL 函数。Sybase IQ 不支持其它 SA 计划函数 (计划、解释等)。”
错误 1010046	“计划不可用。数据库选项 QUERY_PLAN_TEXT_ACCESS 已关闭。”
常量	EMSG_QPTCACHE_ACCESS_NOT_ALLOWED
SAP Sybase 错误号	21148
SQL 状态	QXA45
SQL 代码	-1010046L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	“只有在 DBA 为用户将选项 QUERY_PLAN_TEXT_ACCESS 设置为 ON 时，该用户才能在客户端上访问计划。”
错误 1010047	“%1 不用作故障转移服务器”
常量	EMSG_IQMPX_NOT_FAILOVER
SAP Sybase 错误号	21176
SQL 状态	QXA46
SQL 代码	-1010047L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	服务器名
可能的原因	故障转移进程在不用作故障转移服务器的服务器上启动
错误 1010048	“iqmpx_failover 和 iqmpx_sn 开关不能同时启用”
常量	EMSG_IQMPX_CANNOT_MIX_FAILOVER_SN

错误 1010048	“iqmpx_failover 和 iqmpx_sn 开关不能同时启用”
SAP Sybase 错误号	21177
SQL 状态	QXA47
SQL 代码	-1010048L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	启动 IQ 服务器时, iqmpx_failover 和 iqmpx_sn 命令行服务器开关均为 ON。

错误 1010049	“故障转移期间不允许进行事务日志恢复。请在不使用故障转移开关时重新启动服务器, 完全关闭, 然后重新启动故障转移”
常量	EMSG_IQMPX_NO_RECOVERY_IN_FAILOVER
SAP Sybase 错误号	21178
SQL 状态	QXA48
SQL 代码	-1010049L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	故障转移进程只应在完全关闭服务器后启动。如果在故障转移进程中启动恢复进程, 则服务器将无法完全关闭, 故障转移应在重新启动服务器后重新启动, 并在不使用故障转移开关的情况下关闭。

错误 1010050	“完成上次故障转移过程所需的恢复。请在使用故障转移开关时重新启动服务器”
常量	EMSG_IQMPX_START_IN_FAILOVER
SAP Sybase 错误号	21179
SQL 状态	QXA49
SQL 代码	-1010050L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1010050	“完成上次故障转移过程所需的恢复。请在使用故障转移开关时重新启动服务器”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	上次故障转移尝试没有完全完成。必须恢复故障转移更改，要执行此操作，请使用故障转移开关重新启动服务器。
错误 1010051	“故障转移节点目录未与 TLV 日志同步。请在不使用故障转移开关时重新启动服务器，运行 BEGIN TRANSACTION，完全关闭，然后重新启动故障转移”
常量	EMSG_IQMPX_FAILOVER_CAT_OUT_OF_SYNC
SAP Sybase 错误号	21180
SQL 状态	QXA50
SQL 代码	-1010051L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	只有故障转移节点目录使用 TLV 日志更新为最新时，才能启动故障转移进程。要修正此错误，请在不使用故障转移开关时重新启动服务器，运行 BEGIN TRANSACTION ，完全关闭，然后再使用故障转移开关重新启动服务器。
错误 1010052	“对于 Multiplex 服务器，一次只能添加一个 dbspace 文件”
常量	EMSG_IQMPX_ALTERADD_MULTIPLE_FILES
SAP Sybase 错误号	21183
SQL 状态	QXA51
SQL 代码	-1010052L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	使用 ALTER DBSPACE 将文件添加到 multiplex 服务器时，一次只能添加一个文件。不支持指定要添加的文件列表。

错误 1010053	“不允许使用 DBSPACE 命令扩展语法”
常量	EMSG_DBSPACE_EXTENDED_SYNTAX
SAP Sybase 错误号	21184
SQL 状态	QXA52
SQL 代码	-1010053L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	使用 ALTER DBSPACE 命令时, 用户连接中不允许使用扩展语法
错误 1010054	“服务器选项 '-iqmpx_ov' 只有与 '-iqmpx_sn' 或 '-iqmpx_failover' 结合使用时才有效。%1”
常量	EMSG_MPX_OV_INVALID_USE
SAP Sybase 错误号	21186
SQL 状态	QXA53
SQL 代码	-1010054L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	服务器选项 '-iqmpx_ov' 允许在 Multiplex 协调器节点上使用, 或与任何其它 Multiplex 节点类型上的 '-iqmpx_sn' 或 '-iqmpx_failover' 结合使用。
错误 1010055	“iqmpx_reclaimwriterfreelist 服务器开关不能用在单节点或辅助节点中”
常量	EMSG_MPX_SWITCH_INVALID_FOR_SPX_OR_SECONDARY
SAP Sybase 错误号	21187
SQL 状态	QXA54
SQL 代码	-1010055L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1010055	“iqmpx_reclaimwriterfreelist 服务器开关不能用在单节点或辅助节点中”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	iqmpx_reclaimwriterfreelist 服务器开关只能用在协调器节点中。
错误 1010056	“只有在单节点操作模式下才能在 Multiplex 服务器上使用恢复开关 '-iqfreq'。%1”
常量	MSG_MPX_FREQ_INVALID_USE
SAP Sybase 错误号	21188
SQL 状态	QXA55
SQL 代码	-1010056L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	只有在单节点操作模式下才能在 Multiplex 服务器上使用恢复开关 '-iqfreq'。
错误 1010057	“通过-iqnotemp 开关启动服务器时，不允许对临时存储库文件使用 '%2' 命令。%1”
常量	MSG_ILLEGAL_ALTER_DBSPACE_NOTEMP
SAP Sybase 错误号	21201
SQL 状态	QXA56
SQL 代码	-1010057L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	变更 dbspace 命令类型字符串

错误 1010057	“通过 -iqnotemp 开关启动服务器时，不允许对临时存储库文件使用 '%2' 命令。%1”
可能的原因	使用 -iqnotemp 开关运行服务器时，不允许某些变更 dbspace 操作。例如变更 dbspace 添加文件。

错误 1010058	“数据库处于只读模式时，无法执行强制恢复。%1”
常量	EMSG_FREQ_IN_READ_ONLY
SAP Sybase 错误号	21202
SQL 状态	QXA57
SQL 代码	-1010058L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	仅在读/写数据库中才允许使用恢复开关 '-iqfreq'

错误 1010059	“无法打开 Multiplex 数据库。只有通过使用单节点开关 '-iqmpx_sn 1' 启动协调器服务器才能打开该数据库。%1”
常量	EMSG_MPX_OPEN_OLDDDB_NEED_SINGLE
SAP Sybase 错误号	22023
SQL 状态	QXA58
SQL 代码	-1010059L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1010059	“无法打开 Multiplex 数据库。只有通过使用单节点开关 ' -iqmpx_sn 1 ' 启动协调器服务器才能打开该数据库。%1”
可能的原因	旧版 multiplex 数据库只能通过单节点模式下启动服务器来打开。使用 ' -iqro 1 ' 启动服务器时，如果在升级数据库后出现此错误，则数据库仍需要在不使用 ' -iqro 1 ' 的情况下通过单节点模式下启动协调器服务器来打开。这是因为磁盘结构上的内部 IQ 无法在更早时升级。要完成升级，请使用单节点模式开关 ' -iqmpx_sn 1 '（而不使用 ' -iqro 1 '）通过启动协调器服务器打开数据库。在完全关闭后，通常便可启动数据库。
错误 1010060	“仅当 Multiplex 服务器 %1 中没有写入程序时，才允许使用服务器选项 -iqmpx_nowr ”
常量	EMSG_MPX_NOWR_INVALID_USE
SAP Sybase 错误号	21212
SQL 状态	QXA60
SQL 代码	-1010060L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	请不要通过 -iqmpx_nowr 开关重启协调器添加写入程序

消息 1010061 到 1012005

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1010061	“服务器开关 -iqmpx_nowr 只能用于协调器节点 %1”
常量	EMSG_MPX_NOWR_INVALID_USE_NOTCNODE
SAP Sybase 错误号	21213
SQL 状态	QXA61
SQL 代码	-1010061L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23（第 2 页）

错误 1010061	“服务器开关 -iqmpx_nowr 只能用于协调器节点 %1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	请在不使用 -iqmpx_nowr 开关时重新启动服务器

错误 1010062	“无法打开数据库。首先在不使用服务器选项 -iqro 时启动协调器服务器，从而完成数据库升级。%1”
常量	EMSG_MPX_START_COORD_FIRST
SAP Sybase 错误号	22029
SQL 状态	QXA62
SQL 代码	-1010062L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	由于在升级数据库时 IQ 存储库是在 RO 模式下打开，因此它的某些内部元数据信息无法升级到新格式。首先在不使用服务器选项 -iqro 时启动协调器服务器，从而完成 IQ 端升级并继续操作。

错误 1011000	“垂直投影游标状态错误 %1”
常量	EMSG_CURSORSTATEERROR
SAP Sybase 错误号	20000
SQL 状态	QVA00
SQL 代码	-1011000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011001	“无法找到给定 dfe %1 的索引”
常量	EMSG_INDEXNOTFOUND
SAP Sybase 错误号	20001
SQL 状态	QVA01
SQL 代码	-1011001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	18 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011002	“现有索引数超过当前最大索引数。%1”
常量	EMSG_EXCEEDEDMAXINDEXES
SAP Sybase 错误号	20002
SQL 状态	QVA02
SQL 代码	-1011002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011003	“垂直投影游标不支持 AD-HOC 连接。%1”
常量	EMSG_ADHOCJOINREQUIRED
SAP Sybase 错误号	20003
SQL 状态	QVA03
SQL 代码	-1011003L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1011003	“垂直投影游标不支持 AD-HOC 连接。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011004	“无法删除主键或唯一约束，因为外键仍在对其进行引用。”
常量	EMSG_FKEY_STILL_EXISTS_TO_CKEY
SAP Sybase 错误号	20004
SQL 状态	QNA27
SQL 代码	-1011004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	在首先删除相应外键之前，无法删除参照完整性关系中涉及的主键或唯一约束。

错误 1011006	“like 谓语句中的模式参数必须具有字符串数据类型。”
常量	EMSG_INVALIDDATATYPE
SAP Sybase 错误号	20006
SQL 状态	QVA06
SQL 代码	-1011006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011007	“like 谓语句中的转义参数必须为单字节字符。”
常量	EMSG_INVALIDESCAPE
SAP Sybase 错误号	20007

错误 1011007	“like 谓语句中的转义参数必须为单字节字符。”
SQL 状态	QVA07
SQL 代码	-1011007L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011009	“组(L)”
常量	EMSG_VPGP_GB_COL_LFS
SAP Sybase 错误号	20009
SQL 状态	QVA09
SQL 代码	-1011009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011010	“组(S)”
常量	EMSG_VPGP_GB_COL_SFS
SAP Sybase 错误号	20010
SQL 状态	QVA10
SQL 代码	-1011010L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011011	“集合(L)”
常量	EMSG_VPGP_AGG_LFS
SAP Sybase 错误号	20011
SQL 状态	QVA11
SQL 代码	-1011011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011012	“集合(S)”
常量	EMSG_VPGP_AGG_SFS
SAP Sybase 错误号	20012
SQL 状态	QVA12
SQL 代码	-1011012L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1011013	“投影”
常量	EMSG_VPGP_PROJ
SAP Sybase 错误号	20013
SQL 状态	QVA13
SQL 代码	-1011013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012000	“不能部分恢复数据库 '%2', 因为该数据库自上次备份(%4)后已进行了更新(%3)。%1”
常量	EMSG_RESTORE_MORE_RECENT_UPDATETIME
SAP Sybase 错误号	20923
SQL 状态	QUA00
SQL 代码	-1012000L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	数据库
参数 3	上次升级
参数 4	上次备份
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012001	“已经在进行备份或选择性恢复。1”
常量	EMSG_BACKUP_MULTIPLE_IN_PROGRESS
SAP Sybase 错误号	20924
SQL 状态	QUA01
SQL 代码	-1012001L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012002	“无法写入归档。('%2') %1”
常量	EMSG_BACKUP_DEVICE_WRITEERROR
SAP Sybase 错误号	20925

错误 1012002	“无法写入归档。('%2') %1”
SQL 状态	QUA02
SQL 代码	-1012002L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012003	“执行增量备份之前，必须进行完全备份。%1”
常量	EMSG_BACKUP_NEED_FULL_FIRST
SAP Sybase 错误号	20926
SQL 状态	QUA03
SQL 代码	-1012003L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012004	“此版本无法进行增量备份。%1”
常量	EMSG_BACKUP_INC_NOT_IMPLEMENTED
SAP Sybase 错误号	20927
SQL 状态	QUA04
SQL 代码	-1012004L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1012004	“此版本无法进行增量备份。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1012005	“服务器报告数据库中没有文件。%1”
常量	EMSG_BACKUP_SA_NUMFILES_ZERO
SAP Sybase 错误号	20928
SQL 状态	QUA05
SQL 代码	-1012005L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1012006 到 1012025

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1012006	“服务器报告 IQ 存储库中有 '%2' 个文件，IQ 报告 '%3'。%1”
常量	EMSG_BACKUP_SA_IQ_NUMFILES_DISAGREE
SAP Sybase 错误号	20929
SQL 状态	QUA06
SQL 代码	-1012006L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明

错误 1012006	“服务器报告 IQ 存储库中有 '%2' 个文件，IQ 报告 '%3'。%1”
参数 3	%3 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012007	“IQ 无法找到要备份的所有文件。%1”
常量	EMSG_BACKUP_NO_FILES
SAP Sybase 错误号	20930
SQL 状态	QUA07
SQL 代码	-1012007L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012008	“数据库自上次恢复后已发生更改。%1”
常量	EMSG_RESTORE_DBCHANGED
SAP Sybase 错误号	20931
SQL 状态	QUA08
SQL 代码	-1012008L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012009	“不能在上一次恢复后立即进行本次恢复。%1”
常量	EMSG_RESTORE_BAD_PREVRESTORE
SAP Sybase 错误号	20932

错误 1012009	“不能在上一次恢复后立即进行本次恢复。%1”
SQL 状态	QUA09
SQL 代码	-1012009L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012010	“无法从归档中读取('%2')。%1”
常量	EMSG_RESTORE_READ_IOERROR
SAP Sybase 错误号	20933
SQL 状态	QUA10
SQL 代码	-1012010L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012011	“要恢复的块的标头似乎已损坏。%1”
常量	EMSG_RESTORE_BAD_BLOCK_HEADER
SAP Sybase 错误号	20934
SQL 状态	QUA11
SQL 代码	-1012011L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1012011	“要恢复的块的标头似乎已损坏。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012012	“介质数据似乎已损坏(错误的校验和)。%1”
常量	EMSG_RESTORE_BAD_CRC
SAP Sybase 错误号	20935
SQL 状态	QUA12
SQL 代码	-1012012L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012013	“介质元数据似乎已损坏 (边界记录)。%1”
常量	EMSG_RESTORE_BAD_BOUNDARY_RECORD
SAP Sybase 错误号	20936
SQL 状态	QUA13
SQL 代码	-1012013L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012014	“介质元数据似乎已损坏(多个开始边界记录)。%1”
常量	EMSG_RESTORE_MULTIPLE_BEGIN_BOUNDARY_RECORDS

错误 1012014	“介质元数据似乎已损坏(多个开始边界记录)。%1”
SAP Sybase 错误号	20937
SQL 状态	QUA14
SQL 代码	-1012014L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1012015	“介质元数据似乎已损坏(缺少开始边界记录)。%1”
常量	EMSG_RESTORE_MISSING_BEGIN_BOUNDARY_RECORD
SAP Sybase 错误号	20938
SQL 状态	QUA15
SQL 代码	-1012015L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1012016	“恢复数据库 '%2' 失败，因为未提供恢复 '%3' 所需的全部介质。%1”
常量	EMSG_RESTORE_INCOMPLETE
SAP Sybase 错误号	20939
SQL 状态	QUA16
SQL 代码	-1012016L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1012016	“恢复数据库 '%2' 失败，因为未提供恢复 '%3' 所需的全部介质。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012017	“'%2' 上出现 I/O 写入错误。恢复查询失败。%1”
常量	EMSG_RESTORE_WRITE_IOERROR
SAP Sybase 错误号	20940
SQL 状态	QUA17
SQL 代码	-1012017L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012018	“'%2' 上出现 I/O 读取错误。备份查询失败。%1”
常量	EMSG_BACKUP_READ_IOERROR
SAP Sybase 错误号	20941
SQL 状态	QUA18
SQL 代码	-1012018L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1012018	“%2' 上出现 I/O 读取错误。备份查询失败。%1”
参数 2	%2 的说明
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1012019	“.db 或 .log 文件不存在。无法进行增量恢复。%1”
常量	EMSG_RESTORE_SADB_FILE_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase 错误号	20942
SQL 状态	QUA19
SQL 代码	-1012019L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1012020	“错误的 IQ 备份磁带或文件。%1”
常量	EMSG_RESTORE_WRONG_ARCHIVE
SAP Sybase 错误号	20943
SQL 状态	QUA20
SQL 代码	-1012020L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1012021	“备份内部错误。%1”
常量	EMSG_BACKUP_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase 错误号	20944

错误 1012021	“备份内部错误。%1”
SQL 状态	QUA21
SQL 代码	-1012021L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012022	“恢复内部错误。%1”
常量	EMSG_RESTORE_INTERNAL_ERROR
SAP Sybase 错误号	20945
SQL 状态	QUA22
SQL 代码	-1012022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012023	“不是 IQ 备份磁带或文件。%1”
常量	EMSG_RESTORE_NOT_IQ_ARCHIVE
SAP Sybase 错误号	20946
SQL 状态	QUA23
SQL 代码	-1012023L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1012023	“不是 IQ 备份磁带或文件。%1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1012024	“线程用尽。使服务器在启动时运行更多的线程。%1”
常量	EMSG_RESTORE_OUT_OF_THREADS
SAP Sybase 错误号	20947
SQL 状态	QUA24
SQL 代码	-1012024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1012025	“存在 .db 或 .log 文件。将不执行完全恢复。%1”
常量	EMSG_RESTORE_SADB_FILE_EXISTS
SAP Sybase 错误号	20948
SQL 状态	QUA25
SQL 代码	-1012025L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1012026 到 1012045

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 1012026	“备份的 IQ 块数: %1”
常量	EMSG_BACKUP_BLOCK_COUNT
SAP Sybase 错误号	20949
SQL 状态	QUA26
SQL 代码	1012026L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	块数
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1012027	“备份的总 IQ 块数: %1\n 在 %2 上\nIQ 块大小 %3\n 备份块大小 %4\n 阻塞系数 %5\n 缓冲区大小 %6”
常量	EMSG_BACKUP_STATS
SAP Sybase 错误号	20950
SQL 状态	QUA27
SQL 代码	1012027L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	块数
参数 2	备份时间
参数 3	IQ 块大小
参数 4	备份块大小
参数 5	阻塞系数
参数 6	缓冲区大小

警告 1012027	“备份的总 IQ 块数: %1\n 在 %2 上\n\tIQ 块大小 %3\n\t 备份块大小 %4\n\t 阻塞系数 %5\n\t 缓冲区大小 %6”
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1012028	“要备份的总 IQ 块数: %1”
常量	EMSG_TOTAL_BACKUP_BLOCK_COUNT
SAP Sybase 错误号	20951
SQL 状态	QUA28
SQL 代码	1012028L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	块数
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012029	“增量备份已禁用，可能是执行了强制恢复。要将其启用，\n 请执行完全备份”
常量	EMSG_BACKUP_INCS_DISABLED
SAP Sybase 错误号	20952
SQL 状态	QUA29
SQL 代码	-1012029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012030	“对于 long binary/varchar 列 '%2', (%3) 的数据库页大小必须大于 %4。 %1”
常量	EMSG_CAT_PAGESIZETOOSMALL
SAP Sybase 错误号	20953

错误 1012030	“对于 long binary/varchar 列 '%2', (%3) 的数据库页大小必须大于 %4。%1”
SQL 状态	QUA30
SQL 代码	-1012030L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列号
参数 3	请求的页大小
参数 4	允许的最小页大小
可能的原因	用户为 long binary 列请求的数据库页大小过小。
错误 1012031	“只读 dbspace 与此备份不匹配。已找到: AlterID %2 startBlock %3 numBlocks %4 fileID %5 %1”
常量	EMSG_RESTORE_BAD_RO_FILE
SAP Sybase 错误号	20954
SQL 状态	QUA31
SQL 代码	-1012031L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	在 RO dbspace 标头中找到的 alterID
参数 3	在 RO dbspace 标头中找到的 startBlock
参数 4	在 RO dbspace 标头中找到的块数
参数 5	在 RO dbspace 标头中找到的 fileID
可能的原因	存在一个只读 dbspace，它与备份时存在的 RO dbspace 不匹配。

错误 1012032	“可以用“完全”备份类型对只读 dbspace 或只读 dbfile 执行选择性备份，也可以执行包括全部内容的备份”
常量	EMSG_BACKUP_RO_WITH_FULL_ALONE
SAP Sybase 错误号	20955
SQL 状态	QUA32
SQL 代码	-1012032L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012033	“IQ 存储库 dbfile %2 必须为只读或者属于 RO dbspace。%1”
常量	EMSG_BACKUP_RO_ILLEGAL
SAP Sybase 错误号	20956
SQL 状态	QUA33
SQL 代码	-1012033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要备份的 dbfile
可能的原因	RO 选择性备份中指定的 Dbfile 或 dbspace 为 RW

错误 1012034	“IQ 存储库 dbspace 或 dbfile %2 不可用。将不执行备份。%1”
常量	EMSG_BACKUP_DBSPACE_OFFLINE
SAP Sybase 错误号	20957
SQL 状态	QUA34
SQL 代码	-1012034L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1012034	“IQ 存储库 dbspace 或 dbfile %2 不可用。将不执行备份。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要备份的 dbspace
可能的原因	要备份的 dbspace 必须在目录中且为动态联机

错误 1012035	“可以从“完全”备份归档对只读 dbspace 或只读 dbfile 进行选择性恢复，也可以从包括全部内容的备份恢复。”
常量	EMSG_RESTORE_RO_WITH_FULL_ALONE
SAP Sybase 错误号	20958
SQL 状态	QUA35
SQL 代码	-1012035L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012036	“IQ 无法找到任何要恢复的文件。%1”
常量	EMSG_RESTORE_NO_FILES
SAP Sybase 错误号	20959
SQL 状态	QUA36
SQL 代码	-1012036L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012037	“IQ 存储库 dbfile %2 存在。将不执行恢复。%1”
常量	EMSG_RESTORE_IQDB_FILE_EXISTS
SAP Sybase 错误号	20960
SQL 状态	QUA37
SQL 代码	-1012037L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要恢复的 dbfile
可能的原因	从完全备份进行恢复时，文件不能存在，除非该恢复为 RO 选择性恢复或是从虚拟备份进行恢复，或者文件是在从 inc 备份进行恢复时在相关备份之后创建的。

错误 1012038	“IQ 存储库 dbfile %2 不存在。将不执行恢复。%1”
常量	EMSG_RESTORE_IQDB_FILE_DOES_NOT_EXIST
SAP Sybase 错误号	20961
SQL 状态	QUA38
SQL 代码	-1012038L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要恢复的 dbfile
可能的原因	从 inc 备份进行恢复时，文件必须存在，除非该文件是在相关备份之后创建的或是从虚拟备份进行恢复。

错误 1012039	“允许的最大备份设备数量为 %2。%1”
常量	EMSG_BACKUP_MAX_DEVICES_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	20962

错误 1012039	“允许的最大备份设备数量为 %2。%1”
SQL 状态	QUA39
SQL 代码	-1012039L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	允许的最大备份设备数量。
可能的原因	最多只能将数据库备份到所述数量的设备上。

错误 1012040	“IQ 存储库 dbspace %2 为联机状态。将不执行恢复。%1”
常量	EMSG_RESTORE_DBSPACE_ONLINE
SAP Sybase 错误号	20963
SQL 状态	QUA40
SQL 代码	-1012040L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要恢复的 dbspace
可能的原因	要恢复的 dbspace 必须在目录中且为动态脱机

错误 1012041	“备份不再与数据库中的 dbspace/dbfile 版本匹配，因此，无法恢复。%1”
常量	EMSG_RESTORE_VERSIONCHANGED
SAP Sybase 错误号	20964
SQL 状态	QUA41
SQL 代码	-1012041L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1012041	“备份不再与数据库中的 dbspace/dbfile 版本匹配，因此，无法恢复。 %1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1012042	“(%) 请在 '%2' 上安装归档介质。”
常量	EMSG_RESTORE_MOUNT_NONMASTERMEDIA
SAP Sybase 错误号	20965
SQL 状态	01A42
SQL 代码	1012042L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明
参数 2	%2 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1012043	“(%) 请在 '%3' 上为数据库 '%2' 安装 IQ MASTER 归档介质。”
常量	EMSG_RESTORE_MOUNT_MASTERMEDIA
SAP Sybase 错误号	20966
SQL 状态	01A43
SQL 代码	1012043L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明
参数 2	%2 的说明

警告 1012043	"(%1) 请在 '%3' 上为数据库 '%2' 安装 IQ MASTER 归档介质。"
参数 3	%3 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1012044	"(%1) 请在 '%3' 上为数据库 '%2' 安装备份服务器归档介质。"
常量	EMSG_RESTORE_MOUNT_BACKUPSERVERMEDIA
SAP Sybase 错误号	20967
SQL 状态	01A44
SQL 代码	1012044L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

警告 1012045	"(%1) 请在 '%2' 上安装归档介质。"
常量	EMSG_BACKUP_MOUNT_NONMASTERMEDIA
SAP Sybase 错误号	20968
SQL 状态	01A45
SQL 代码	1012045L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明
参数 2	%2 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

消息 1012046 到 1013018

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

警告 1012046	“(%) 请在 '%2' 上安装归档介质。它将是数据库 '%3' 的 IQ MASTER 归档。”
常量	EMSG_BACKUP_MOUNT_MASTERMEDIA
SAP Sybase 错误号	20969
SQL 状态	01A46
SQL 代码	1012046L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明
可能的原因	无额外信息可用。
警告 1012047	“(%) 请在 '%2' 上安装归档介质。它将是数据库 '%3' 的备份服务器归档。”
常量	EMSG_BACKUP_MOUNT_BACKUPSERVERMEDIA
SAP Sybase 错误号	20970
SQL 状态	01A47
SQL 代码	1012047L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明

警告 1012047	“(%) 请在 '%2' 上安装归档介质。它将是数据库 '%3' 的备份服务器归档。”
可能的原因	无额外信息可用。
警告 1012048	“(%)归档介质已装入 '%2'。”
常量	EMSG_BACKUP_ARCHIVEMEDIA_MOUNTED
SAP Sybase 错误号	20971
SQL 状态	01U48
SQL 代码	1012048L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明
参数 2	%2 的说明
可能的原因	无额外信息可用。
警告 1012049	“(%)归档介质装入 '%2' 完成。”
常量	EMSG_BACKUP_ARCHIVEMEDIA_CLOSED
SAP Sybase 错误号	20972
SQL 状态	01U49
SQL 代码	1012049L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	%1 的说明
参数 2	%2 的说明
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012050	“恢复时检测到错误的 opcode。opcode 应为 '%2'，但显示的是 '%3'。%1”
常量	EMSG_HEADER_BADOPCODE
SAP Sybase 错误号	20974
SQL 状态	QUA50
SQL 代码	-1012050L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1012051	“检测到无效的数据库段编号(%2, %3)。%1”
常量	EMSG_HEADER_BAD_SEGMENTNUMBER
SAP Sybase 错误号	20975
SQL 状态	QUA51
SQL 代码	-1012051L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1012052	“编程错误: 查找孔洞 '%2'，但只有 '%3'。%1”
常量	EMSG_HEADER_HOLE_ERROR

错误 1012052	“编程错误: 查找孔洞 '%2', 但只有 '%3'。%1”
SAP Sybase 错误号	20976
SQL 状态	QUA52
SQL 代码	-1012052L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

错误 1012053	“致命内部错误: 查找包含孔洞 {%2,%3} 的段, 但未找到。%1”
常量	EMSG_HEADER_HOLE_LOOKUP_ERROR
SAP Sybase 错误号	20977
SQL 状态	QUA53
SQL 代码	-1012053L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
参数 3	%3 的说明
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

错误 1012054	“致命内部错误: 查找包含块 '%2' 的段, 但未找到。%1”
常量	EMSG_BACKUP_SEGMENT_NUMBER_ERROR
SAP Sybase 错误号	20978

错误 1012054	“致命内部错误: 查找包含块 '%2' 的段, 但未找到。%1”
SQL 状态	QUA54
SQL 代码	-1012054L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	%2 的说明
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。

错误 1012055	“RESTORE VERIFY 已找到归档错误。%1”
常量	EMSG_RESTORE_VERIFY_FAILED_WITH_ERRORS
SAP Sybase 错误号	21207
SQL 状态	QUA55
SQL 代码	-1012055L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	验证所提供的归档失败。请检查服务器日志, 了解在验证过程中抛出的错误的详细信息。

警告 1012056	“验证的总 IQ 块数: %1/%2 (%3%%)”
常量	EMSG_RESTORE_VERIFY_PROGRESS
SAP Sybase 错误号	21208
SQL 状态	QUA56
SQL 代码	1012056L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK

警告 1012056	“验证的总 IQ 块数: %1/%2 (%3%%)”
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	参数 1 说明
参数 2	参数 2 说明
参数 3	参数 3 说明
可能的原因	该消息为显示在其它消息上下文中的信息性消息。

错误 1012057	“为虚拟备份指定的命令失败。%1”
常量	EMSG_BACKUP_VIRTUAL_CMD_FAILED
SAP Sybase 错误号	21209
SQL 状态	QUA57
SQL 代码	-1012057L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无额外信息可用。

错误 1012058	“IQ 高速缓存 dbspace %2 为只读状态。将不执行备份。%1”
常量	EMSG_BACKUP_DBSPACE_READONLY
SAP Sybase 错误号	22167
SQL 状态	QUA42
SQL 代码	-1012058L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要备份的 dbspace

错误 1012058	“IQ 高速缓存 dbspace %2 为只读状态。将不执行备份。%1”
可能的原因	要备份的高速缓存 dbspace 必须为读写状态。
警告 1013000	“*** 块大小: %2, 块大小: 记录大小: %1”
常量	EMSG_ISQL_RECORDBLOCKING
SAP Sybase 错误号	20570
SQL 状态	00A00
SQL 代码	1013000L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	记录大小
参数 2	块大小
可能的原因	无额外信息可用。
警告 1013001	“*** 记录大小: 变量, 块大小: %1”
常量	EMSG_ISQL_RECORDBLOCKSIZE
SAP Sybase 错误号	20571
SQL 状态	00A01
SQL 代码	1013001L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	块大小
可能的原因	无额外信息可用。
警告 1013015	“行分隔符: %1”
常量	EMSG_ISQL_PREVIEWROWD
SAP Sybase 错误号	20585

警告 1013015	“行分隔符: %1”
SQL 状态	00A15
SQL 代码	1013015L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	行分隔符
可能的原因	这是用于 LOAD 的 ROW DELIMITER。

错误 1013015	“不支持非唯一的或总宽度超过 5300 字节的多列索引。%1”
常量	EMSG_SQL_MULTICOLWIDTH
SAP Sybase 错误号	20584
SQL 状态	QCA15
SQL 代码	-1013015L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	不支持非唯一的或总宽度超过 1024 字节的多列索引。通过将多列索引中包含的各个列的宽度相加得出总宽度。

错误 1013016	"FILLER"
常量	EMSG_ISQL_FILLERNAME
SAP Sybase 错误号	20586
SQL 状态	QCA16
SQL 代码	-1013016L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1013016	"FILLER"
可能的原因	无额外信息可用。
错误 1013017	“在 db_sql_*_identifier 上调用方法时出现内部错误。对象不具有 IIndex 句柄。%1”
常量	EMSG_SQL_NOINDEX
SAP Sybase 错误号	20587
SQL 状态	QCA17
SQL 代码	-1013017L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误。这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1013018	“在 db_sql_*_identifier 上调用方法时出现内部错误。对象不具有 IColumn 句柄。%1”
常量	EMSG_SQL_NOCOLUMN
SAP Sybase 错误号	20588
SQL 状态	QCA18
SQL 代码	-1013018L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误。这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

1013019 - 1013136

消息 1013019 到 1013040

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1013019	“CHECK 约束具有不受支持的组件 %2。%1”
常量	EMSG_SQL_IQ_UNSUPPORTED_CONSTRAINT
SAP Sybase 错误号	20589
SQL 状态	QCA19
SQL 代码	-1013019L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	约束详细信息
可能的原因	CHECK 约束包含子查询、集合函数、用户定义函数或 IQ 不支持的其它组件。Sybase IQ 不支持 CHECK 约束。

错误 1013020	“不支持用户定义的缺省值。%1”
常量	EMSG_SQL_NODEFAULT
SAP Sybase 错误号	20590
SQL 状态	QCA20
SQL 代码	-1013020L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	Sybase IQ 不支持用户定义的缺省值。

错误 1013021	“不支持指定类型的多列索引。%1”
常量	EMSG_SQL_NOCLUSTEREDINDEX

错误 1013021	“不支持指定类型的多列索引。%1”
SAP Sybase 错误号	20591
SQL 状态	QCA21
SQL 代码	-1013021L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	Sybase IQ 不支持用户指定类型的多列索引。

错误 1013022	“无法创建重复的 '%2' 索引 '%3'。%1”
常量	EMSG_SQL_INDEXFOUND
SAP Sybase 错误号	20592
SQL 状态	QCA22
SQL 代码	-1013022L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引类型
参数 3	索引名称
可能的原因	无法在一组列上创建同一类型的重复索引。

错误 1013023	“无法创建唯一的 '%2' 索引。%1”
常量	EMSG_SQL_INDEXNOUNIQUE
SAP Sybase 错误号	20593
SQL 状态	QCA23
SQL 代码	-1013023L

错误 1013023	“无法创建唯一的 '%2' 索引。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
可能的原因	无法将快速投影、磁盘空间低和 High Non Group 索引类型创建为唯一索引。

错误 1013024	“不支持 ALTER TABLE MODIFY <列> <数据类型>。%1”
常量	EMSG_SQL_NOSUPPMODDTYPE
SAP Sybase 错误号	20594
SQL 状态	QCA24
SQL 代码	-1013024L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法修改列的数据类型。

错误 1013025	“不支持 ALTER TABLE MODIFY <缺省值>。%1”
常量	EMSG_SQL_NOSUPPMODDEF
SAP Sybase 错误号	20595
SQL 状态	QCA25
SQL 代码	-1013025L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1013025	“不支持 ALTER TABLE MODIFY <缺省值>。%1”
可能的原因	由于不支持缺省值，因此无法修改列的缺省值。
错误 1013027	“输入文件中列的字节数(%2)已超出了允许的最大值(%3)。%1”
常量	EMSG_DB_RECSCANNER_E_EXCEEDMAX
SAP Sybase 错误号	20597
SQL 状态	QCA27
SQL 代码	-1013027L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	字节数。
参数 3	允许的最大字节数。
可能的原因	您尝试装载到输入文件某一系列中的字节数已超出了允许的最大字节数。
错误 1013028	“为 LOAD 选项指定了无效大小(过大)。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDSIZE
SAP Sybase 错误号	20598
SQL 状态	QCA28
SQL 代码	-1013028L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	为 LOAD 选项指定的大小过大。检查为 LOAD 语句指定的选项。
错误 1013029	“INSERT...LOCATION 语句中必须包含 SELECT 语句。%1”
常量	EMSG_SQL_INS_LOC_SELECT

错误 1013029	“INSERT...LOCATION 语句中必须包含 SELECT 语句。%1”
SAP Sybase 错误号	20599
SQL 状态	QCA29
SQL 代码	-1013029L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	INSERT...LOCATION 语句必须使用 SELECT 语句来提供要插入的数据。此处不支持其它 SQL 语句类型。

错误 1013031	“在 db_sql_*_identifier 上调用方法时出现错误。对象不具有 ITable 句柄。%1”
常量	EMSG_SQL_NOTABLE
SAP Sybase 错误号	20601
SQL 状态	QCA31
SQL 代码	-1013031L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误。这是一个内部错误。如果发生此错误,应报告给 Sybase。

错误 1013032	“当前未使用任何数据库。%1”
常量	EMSG_SQL_NODATABASE
SAP Sybase 错误号	20602
SQL 状态	QCA32
SQL 代码	-1013032L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1013032	“当前未使用任何数据库。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1013033	“在 db_sql_*_identifier 上调用方法时出现错误。对象不具有 IJoinIndex 句柄。%1”
常量	EMSG_SQL_NOJOININDEX
SAP Sybase 错误号	20603
SQL 状态	QCA33
SQL 代码	-1013033L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1013034	“无法创建不含任何列的索引。%1”
常量	EMSG_SQL_INDEXNOFIELDS
SAP Sybase 错误号	20604
SQL 状态	QCA34
SQL 代码	-1013034L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	无法创建不含任何列的索引。

错误 1013035	“插入 VALUES 数与列列表不匹配。%1”
常量	EMSG_SQL_INSERTNOVALUE
SAP Sybase 错误号	20605
SQL 状态	QCA35
SQL 代码	-1013035L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	INSERT 中的列数与提供的 VALUES 数不匹配。

错误 1013036	“在此上下文中关键字 'FILLER' 无效。%1”
常量	EMSG_SQL_NOFILLER
SAP Sybase 错误号	20606
SQL 状态	QCA36
SQL 代码	-1013036L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	在此不能使用 'FILLER' 关键字。插入 VALUES 时不能存在 'FILLER' 类型的列。

错误 1013037	“列 '%2' 的数据类型无效。%1”
常量	EMSG_SQL_DATATYPENOTVALIDFOROP
SAP Sybase 错误号	20607
SQL 状态	QCA37
SQL 代码	-1013037L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1013037	“列 '%2' 的数据类型无效。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列
可能的原因	指定的列具有的数据类型无效。如果列定义的后续检查发现某数据类型有效, 则该错误应报告给 Sybase。

错误 1013038	“给定的列数不匹配。%1”
常量	EMSG_SQL_INSERTNUMBERFIELDS
SAP Sybase 错误号	20608
SQL 状态	QCA38
SQL 代码	-1013038L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	要插入的列数与插入中的列数不匹配。如果此错误仍存在, 应报告给 Sybase。

错误 1013039	“构建 db_sql_*_identifier 时出现内部错误。IColumn 句柄不属于 ITable。%1”
常量	EMSG_SQL_COLUMNMISMATCH
SAP Sybase 错误号	20609
SQL 状态	QCA39
SQL 代码	-1013039L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1013039	“构建 db_sql_*_identifier 时出现内部错误。IColumn 句柄不属于 ITable。%1”
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误。这是一个内部错误。如果发生此错误，应报告给 Sybase。
错误 1013040	“INSERT 列表中的列 '%2' 在 SELECT 列表中无匹配列。%1”
常量	EMSG_SQL_INSERTNOMATCHILIST
SAP Sybase 错误号	20610
SQL 状态	QCA40
SQL 代码	-1013040L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列
可能的原因	INSERT 列表中的指定列在 SELECT 列表中不具有匹配列。

消息 1013041 到 1013062

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1013041	“SELECT 列表中的列 '%2' 在 INSERT 列表中无匹配列。%1”
常量	EMSG_SQL_INSERTNOMATCHCLIST
SAP Sybase 错误号	20611
SQL 状态	QCA41
SQL 代码	-1013041L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列

错误 1013041	“SELECT 列表中的列 '%2' 在 INSERT 列表中无匹配列。%1”
可能的原因	SELECT 列表中的指定列在 INSERT 列表中不具有匹配列。
错误 1013042	“构建 db_sql_*_identifier 时出现内部错误。Index 句柄不属于 ITable。%1”
常量	EMSG_SQL_INDEXMISMATCH
SAP Sybase 错误号	20612
SQL 状态	QCA42
SQL 代码	-1013042L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误。这是一个内部错误。如果发生此错误, 应报告给 Sybase。
错误 1013043	“无法将列 '%2' 从数据类型(%4)转换为请求的数据类型(%3)。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDCONVERSION
SAP Sybase 错误号	20613
SQL 状态	QCA43
SQL 代码	-1013043L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列
参数 3	请求的数据类型
参数 4	当前数据类型
可能的原因	无法将此列转换为请求的数据类型。

错误 1013044	“出现内部错误。遇到无效的表类型。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALID_TBL_TYPE
SAP Sybase 错误号	20614
SQL 状态	QCA44
SQL 代码	-1013044L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	这是一个内部编程错误。未针对上下文将表类型正确设置为 BASE、VIEW、JVT、TMP 或 LOCAL TMP。如果发生此错误，应报告给 Sybase。

错误 1013045	“为 LOAD TABLE 指定的文件名('%2')无效。文件名长度为 0。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDFILENAME
SAP Sybase 错误号	20615
SQL 状态	QCA45
SQL 代码	-1013045L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	文件名
可能的原因	为 LOAD TABLE 指定的文件名长度为零。

错误 1013046	“出现内部错误。遇到无效的索引类型。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDINDEXTYPE
SAP Sybase 错误号	20616
SQL 状态	QCA46

错误 1013046	“出现内部错误。遇到无效的索引类型。%1”
SQL 代码	-1013046L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	正常操作期间不应发生此错误。这是一个内部错误，应报告给 Sybase。

错误 1013047	“无法更改索引 '%2'。只能更改基表或全局临时表中的索引。%1”
常量	EMSG_SQL_CANNOT_ALTER_INDEX
SAP Sybase 错误号	20617
SQL 状态	QCA47
SQL 代码	-1013047L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	索引名称。
可能的原因	只能更改 SYS.SYSINDEX 中列出的基表和全局临时表中的索引。

警告 1013048	“警告: 在 EOF (O/S %2) 处跳过部分输入记录(%1 字节)。已读取 %3 行。”
常量	EMSG_SQL_INSERTPARTIALRECORD
SAP Sybase 错误号	20618
SQL 状态	01A48
SQL 代码	1013048L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)

警告 1013048	“警告: 在 EOF (O/S %2) 处跳过部分输入记录(%1 字节)。已读取 %3 行。”
参数 1	文件末尾处跳过的字节数
参数 2	操作系统错误
参数 3	从输入文件中读取的行数
可能的原因	平面文件末尾处找到了不完整的输入记录。如果返回的操作系统错误不是零, 则可能需要按错误指定的方法进行操作, 并再次尝试 LOAD。

警告 1013049	“***** 可能发生磁带/文件错误 *****\n\n 已读取的字节数: %1, O/S 错误号: %2\n 已读取 %3 行。输入暂停。”
常量	EMSG_SQL_INSERTTAPEERROR
SAP Sybase 错误号	20619
SQL 状态	01A49
SQL 代码	1013049L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	读取的字节数
参数 2	操作系统错误编号
参数 3	读取的行数
可能的原因	按操作系统错误指定的方法进行, 然后重试该操作。

错误 1013050	“已设置 Temp_Extract_Name1 选项。将回退当前操作。%1”
常量	EMSG_SQL_OP_PROHIBITED
SAP Sybase 错误号	20620
SQL 状态	QCA50
SQL 代码	-1013050L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1013050	“已设置 Temp_Extract_Name1 选项。将回退当前操作。%1”
参数 1	发生异常的位置。
可能的原因	只要设置 Temp_Extract_Name1 选项，就不允许进行某些操作。它们是：INSERT...VALUES、LOAD、DELETE 和 INSERT...LOCATION（如果正在插入表）、SYNCHRONIZE 连接索引（也可作为 CREATE JOIN INDEX 的一部分执行），从中加载或删除的表是连接 INSERT...SELECT 中的顶级表。例如，'insert t1 select * from t2'。

错误 1013052	“LOAD 的 BLOCK FACTOR 不能为零。%1”
常量	EMSG_SQL_BLOCKFACTOR_IS_ZERO
SAP Sybase 错误号	20622
SQL 状态	QCA52
SQL 代码	-1013052L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	LOAD 的 BLOCK FACTOR 不能为零。

错误 1013054	“分隔符 '%2' 的长度必须为 1 到 %3 个字符。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDDELIMITERSIZE
SAP Sybase 错误号	20624
SQL 状态	QCA54
SQL 代码	-1013054L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14（第 2 页）
参数 1	发生异常的位置
参数 2	分隔符
参数 3	列分隔符或行终结符的最大允许长度

错误 1013054	“分隔符 '%2' 的长度必须为 1 到 %3 个字符。%1”
可能的原因	LOAD 语句中的行或列分隔符必须为 1-4 个字符。

错误 1013055	“ON_ERROR = 'CONTINUE' 仅对完全宽度 INSERT 有效。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDCONTINUE
SAP Sybase 错误号	20625
SQL 状态	QCA55
SQL 代码	-1013055L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	ON_ERROR = 'CONTINUE' 仅对完全宽度的插入有效。

错误 1013056	“FILLER 宽度必须大于零。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDFILLERWIDTH
SAP Sybase 错误号	20626
SQL 状态	QCA56
SQL 代码	-1013056L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	FILLER 宽度必须大于零。

错误 1013057	“ASCII 输入列宽度必须大于零。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDASCIIWIDTH
SAP Sybase 错误号	20627
SQL 状态	QCA57

错误 1013057	“ASCII 输入列宽度必须大于零。%1”
SQL 代码	-1013057L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	ASCII 输入列宽度必须大于零。

错误 1013058	“行分隔符必须不同于所有列分隔符。%1”
常量	EMSG_SQL_IDENTICALDELIMITERANDROWTERMINATOR
SAP Sybase 错误号	20628
SQL 状态	QCA58
SQL 代码	-1013058L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	行分隔符不能与任何列分隔符相同。

错误 1013059	“BLOCK SIZE 选项对于固定宽度的输入插入无效。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDBLOCKSIZEOPTION
SAP Sybase 错误号	20629
SQL 状态	QCA59
SQL 代码	-1013059L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1013059	“BLOCK SIZE 选项对于固定宽度的输入插入无效。%1”
可能的原因	不能为固定宽度的输入插入指定 BLOCK SIZE。
错误 1013060	“BLOCK FACTOR 选项对于可变宽度输入插入无效。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDBLOCKFACTOROPTION
SAP Sybase 错误号	20630
SQL 状态	QCA60
SQL 代码	-1013060L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	不能为可变宽度输入插入指定 BLOCK FACTOR。
错误 1013061	“在行分隔插入期间检测到行分隔符缺失。%1”
常量	EMSG_SQL_MISSINGROWTERMINATOR
SAP Sybase 错误号	20631
SQL 状态	QCA61
SQL 代码	-1013061L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	输入数据缺少行分隔符。
错误 1013062	“输入中需要 '%2' 分隔列类型，但遇到行分隔符。可能的原因是指定的列分隔符与输入文件中使用的列分隔符不匹配。%1”
常量	EMSG_SQL_EXPECTEDFIELDTYPENOTSEEN
SAP Sybase 错误号	20632

错误 1013062	“输入中需要 '%2' 分隔列类型，但遇到行分隔符。可能的原因是指定的列分隔符与输入文件中使用的列分隔符不匹配。%1”
SQL 状态	QCA62
SQL 代码	-1013062L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列的预期数据类型
可能的原因	LOAD 期间遇到行分隔符，而不是列分隔符。可能的原因是指定的列分隔符与输入文件中使用的列分隔符不匹配。

消息 1013063 到 1013088

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1013063	“输入中需要原始数据列类型 '%2'，但不存在任何输入数据。%1”
常量	EMSG_SQL_EXPECTEDDRAWFIELDTYPE NOT SEEN
SAP Sybase 错误号	20633
SQL 状态	QCA63
SQL 代码	-1013063L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列数据类型
可能的原因	在插入期间扫描输入文件时未找到任何数据。
错误 1013064	“扫描输入文件期间未发现任何行分隔符。至少一个输入行缺少终止符。%1”
常量	EMSG_SQL_ROWTERMINATOR NOT SEEN

错误 1013064	“扫描输入文件期间未发现任何行分隔符。至少一个输入行缺少终止符。 %1”
SAP Sybase 错误号	20634
SQL 状态	QCA64
SQL 代码	-1013064L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	输入文件中省略了行分隔符。

错误 1013065	“行分隔符 '%2' 和列分隔符 '%3' 不能是彼此的子串。%1”
常量	EMSG_SQL_CANTBESUBSTRING
SAP Sybase 错误号	20635
SQL 状态	QCA65
SQL 代码	-1013065L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	行分隔符
参数 3	列分隔符
可能的原因	行分隔符和列分隔符不能是彼此的子串。

错误 1013066	“%2 装载选项只能指定一次。%1”
常量	EMSG_SQL_MULTIPLE_LOAD_OPTION
SAP Sybase 错误号	20636
SQL 状态	QCA66
SQL 代码	-1013066L

错误 1013066	“%2 装载选项只能指定一次。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	装载选项的名称
可能的原因	每个 LOAD 语句只能指定一次指定装载选项。

错误 1013067	“指定 IGNORE CONSTRAINT DATA VALUE 或 ALL 时, 选项 CONVERSION ERROR 必须为 OFF。%1”
常量	EMSG_SQL_DATAVALUE_CVERROR
SAP Sybase 错误号	20637
SQL 状态	QCA67
SQL 代码	-1013067L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	如果装载语句中提供了 IGNORE CONSTRAINT DATA VALUE 或 ALL, 则数据库选项 CONVERSION ERROR 必须为 off。

错误 1013068	“违反了约束 '%2': 表 '%4' 中列 '%3' 的值无效。%1”
常量	EMSG_SQL_COLUMN_CHECK_CONSTRAINT_VIOLATED
SAP Sybase 错误号	20638
SQL 状态	QCA68
SQL 代码	-1013068L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1013068	“违反了约束 '%2': 表 '%4' 中列 '%3' 的值无效。%1”
参数 1	发生异常的位置
参数 2	约束名称
参数 3	发生违规的列名
参数 4	表名
可能的原因	由于违反了列检查约束，要插入或更新的数据无效。

错误 1013070	“装载期间无法指定检查约束关闭和全部忽略、忽略检查、全部记录或记录检查。%1”
常量	EMSG_SQL_IQ_LOAD_CONFLICT
SAP Sybase 错误号	20640
SQL 状态	QCA70
SQL 代码	-1013070L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	如果在装载期间指定了检查约束关闭，则全部忽略、忽略检查、全部记录和记录检查不可用。

错误 1013071	“违反了约束 '%2': 表 '%3' 中的值无效。%1”
常量	EMSG_SQL_TABLE_CHECK_CONSTRAINT_VIOLATED
SAP Sybase 错误号	20641
SQL 状态	QCA71
SQL 代码	-1013071L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1013071	“违反了约束 '%2': 表 '%3' 中的值无效。%1”
参数 2	约束名称
参数 3	发生表检查违规的表名
可能的原因	由于违反了表检查约束，要插入或更新的数据无效。

错误 1013077	“仅当所有列已分隔或为 ASCII 固定宽度时 ROW DELIMITED BY 才有效。%1”
常量	EMSG_SQL_INVALIDUSEOFROWTERMINATOR
SAP Sybase 错误号	20647
SQL 状态	QCA77
SQL 代码	-1013077L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	仅当所有列已分隔或为 ASCII 固定宽度时，ROW DELIMITED BY 才有效。不能将行分隔符用于 PREFIX 或 BINARY 列。

错误 1013078	“插入轮次 1 CPU 使用率”
常量	EMSG_FFINSERT_1
SAP Sybase 错误号	20648
SQL 状态	QCA78
SQL 代码	-1013078L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。

错误 1013079	“插入轮次 1 用户(%)”
常量	EMSG_FFINSERT_1U

错误 1013079	“插入轮次 1 用户(%)”
SAP Sybase 错误号	20649
SQL 状态	QCA79
SQL 代码	-1013079L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。

错误 1013080	“插入轮次 1 系统(%)”
常量	EMSG_FFINSERT_1S
SAP Sybase 错误号	20650
SQL 状态	QCA80
SQL 代码	-1013080L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。

错误 1013081	“插入轮次 2 CPU 使用率”
常量	EMSG_FFINSERT_2
SAP Sybase 错误号	20651
SQL 状态	QCA81
SQL 代码	-1013081L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。

错误 1013082	“插入轮次 2 用户(%)”
常量	EMSG_FFINSERT_2U
SAP Sybase 错误号	20652
SQL 状态	QCA82
SQL 代码	-1013082L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。
错误 1013083	“插入轮次 2 系统(%)”
常量	EMSG_FFINSERT_2S
SAP Sybase 错误号	20653
SQL 状态	QCA83
SQL 代码	-1013083L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。
错误 1013084	“插入提交 CPU 使用率”
常量	EMSG_FFINSERT_COMMIT
SAP Sybase 错误号	20654
SQL 状态	QCA84
SQL 代码	-1013084L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。

错误 1013085	“插入提交用户(%)”
常量	EMSG_FFINSERT_COMMITU
SAP Sybase 错误号	20655
SQL 状态	QCA85
SQL 代码	-1013085L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。
错误 1013086	“插入提交系统(%)”
常量	EMSG_FFINSERT_COMMITS
SAP Sybase 错误号	20656
SQL 状态	QCA86
SQL 代码	-1013086L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。
错误 1013087	“总插入 CPU 使用率”
常量	EMSG_FFINSERT_TOTAL
SAP Sybase 错误号	20657
SQL 状态	QCA87
SQL 代码	-1013087L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。

错误 1013088	“插入总用户(%)”
常量	EMSG_FFINSERT_TOTALU
SAP Sybase 错误号	20658
SQL 状态	QCA88
SQL 代码	-1013088L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。

消息 1013089 到 1013111

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1013089	“插入总系统(%)”
常量	EMSG_FFINSERT_TOTALS
SAP Sybase 错误号	20659
SQL 状态	QCA89
SQL 代码	-1013089L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息的一部分。

错误 1013090	“QUOTES 选项为 ON 时，单引号或双引号不能作为列分隔符或行终止符的首个字符。%1”
常量	EMSG_INVALID_COLUMN_DELIM
SAP Sybase 错误号	20979
SQL 状态	QCA90
SQL 代码	-1013090L
ODBC 2 状态	ERROR

错误 1013090	“QUOTES 选项为 ON 时，单引号或双引号不能作为列分隔符或行终止符的首个字符。%1”
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	当 QUOTES 选项为 ON 时，不能将单引号或双引号用于列/行分隔符。

错误 1013091	“无法匹配列对 %2=%3。%1”
常量	EMSG_SQL_COLUMNPAIRSNOTFOUND
SAP Sybase 错误号	20983
SQL 状态	QCA91
SQL 代码	-1013091L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	列名
参数 3	列名
可能的原因	CREATE JOIN 中指定的列在指定表中无法匹配。

错误 1013092	“此数据库、连接和缓冲区高速缓存的 MONITOR 已存在。%1”
常量	EMSG_SQL_MONITOREXISTS
SAP Sybase 错误号	20984
SQL 状态	QCA92
SQL 代码	-1013092L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置

错误 1013092	“此数据库、连接和缓冲区高速缓存的 MONITOR 已存在。%1”
可能的原因	已针对此数据库、连接和缓冲区高速缓存启动了监控器。
警告 1013093	“启动的插入: %1\n”
常量	EMSG_SQL_INSERTSTARTED
SAP Sybase 错误号	20985
SQL 状态	00A93
SQL 代码	1013093L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	1 (第 2 页)
参数 1	要插入到的表。
可能的原因	这是插入期间显示的信息性消息。
错误 1013096	“无法创建索引 %2。数据类型不支持 %3 的索引。%1”
常量	EMSG_SQL_INDEXTYPEUNSUPPORTED
SAP Sybase 错误号	20988
SQL 状态	QCA96
SQL 代码	-1013096L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	索引名称
参数 3	索引类型
可能的原因	无法为列的数据类型创建指定类型的索引。
错误 1013098	“外键 %2 参与了连接 %3, 无法进行 ALTER。%1”
常量	EMSG_CAT_JOINFIELDKEYMAT

错误 1013098	“外键 %2 参与了连接 %3, 无法进行 ALTER。%1”
SAP Sybase 错误号	21004
SQL 状态	QCA98
SQL 代码	-1013098L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	外键的列
参数 3	连接索引的名称
可能的原因	如果要更改的外键参与连接两个表, 则在 ALTER 期间将返回此消息。

错误 1013100	“在 NATURAL 连接中不能使用关键字 ON。%1”
常量	EMSG_SQL_JOININVALIDONWITHNATURAL
SAP Sybase 错误号	21020
SQL 状态	QCB00
SQL 代码	-1013100L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	在 NATURAL 连接中不能使用关键字 ON。

错误 1013102	“用户名 '%2' 不存在。%1”
常量	EMSG_SQL_FINDUSERBYNAME
SAP Sybase 错误号	21022
SQL 状态	QCB02
SQL 代码	-1013102L

错误 1013102	“用户名 '%2' 不存在。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	指定的用户名
可能的原因	指定的用户不存在。

错误 1013103	“%2 未实现 %1”
常量	EMSG_SQL_IQMSG_NOT_YET_IMPLEMENTED_IN_ATOMIC
SAP Sybase 错误号	22001
SQL 状态	QCC00
SQL 代码	-1013103L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	功能的名称
可能的原因	尚未实现此功能

错误 1013104	“不允许对 dbspace IQ_SYSTEM_TEMP 执行此操作。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_ILLEGAL_TEMP_OP
SAP Sybase 错误号	22012
SQL 状态	QDD13
SQL 代码	-1013104L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)

错误 1013104	“不允许对 dbspace IQ_SYSTEM_TEMP 执行此操作。%1”
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	iq_system_temp 的非法操作

错误 1013105	“将 ALTER DBSPACE ALTER FILE 用于此操作。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_USE_ALTER_FILE
SAP Sybase 错误号	22013
SQL 状态	QDD14
SQL 代码	-1013105L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	必须使用 alter dbspace alter file

错误 1013106	“逻辑文件 %2 不是 dbspace %3 的一部分。%1”
常量	EMSG_NON_EXISTENT_LOGICAL_FILENAME
SAP Sybase 错误号	22004
SQL 状态	QDC59
SQL 代码	-1013106L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	要更改的逻辑文件名
参数 3	在 sql 命令中指定的 dbspace
可能的原因	此逻辑文件名不是该 dbspace 的一部分

错误 1013107	“MPX: 服务器 %2 不是 Multiplex 配置的一部分。%1”
常量	EMSG_MPX_BADSERVER_NAME
SAP Sybase 错误号	22008
SQL 状态	QDD09
SQL 代码	-1013107L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	服务器名
可能的原因	这是 Multiplex, 此服务器不是其中的一部分。

错误 1013108	“MPX: 启动失败消息: 服务器 '%2' 在错误的主机 '%3' 上启动: 此服务器是通过此连接字符串 '%4' 创建的。%1”
常量	EMSG_MPX_START_WRONG_HOST
SAP Sybase 错误号	22009
SQL 状态	QDD10
SQL 代码	-1013108L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	服务器名
参数 3	服务器启动时所在的主机
参数 4	此服务器连接信息
可能的原因	该服务器无法在此主机上启动

错误 1013109	“MPX: 协调器使用了错误的目录启动。%1”
常量	EMSG_MPX_INCORRECT_CATALOG

错误 1013109	“MPX: 协调器使用了错误的目录启动。%1”
SAP Sybase 错误号	22010
SQL 状态	QDD11
SQL 代码	-1013109L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	协调器使用了错误的目录启动

警告 1013110	“IQ 没有足够的内存用来创建通过 Main_Cache_Memory_MB 或 Temp_Cache_Memory_MB 选项指定大小的缓冲区高速缓存。将改用缺省大小创建高速缓存。”
常量	EMSG_IQSTORE_OUTOFMEM_ONOPENDB
SAP Sybase 错误号	21033
SQL 状态	QSB35
SQL 代码	1013110L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
可能的原因	如果在创建 MAIN 或 TEMP 缓冲区高速缓存时捕获了 OUTFOFMEMORY 异常，将报告一条关于失败的警告，然后尝试使用缺省设置（不是 hos_paramset 中的设置）重新创建高速缓存。这样，即使 Main_Cache_Memory_MB 或 Temp_Cache_Memory_MB 选项值高到阻止重新打开数据库，也会允许 DBA 重新打开该数据库。（QTS 183253。）

错误 1013110	“MPX: 服务器 %2 使用了错误的目录路径启动(路径应为: %3)。%1”
常量	EMSG_MPX_INCORRECT_CATALOG_PATH
SAP Sybase 错误号	22011
SQL 状态	QDD12

错误 1013110	“MPX: 服务器 %2 使用了错误的目录路径启动(路径应为: %3)。%1”
SQL 代码	-1013110L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	服务器名
参数 3	预期目录路径
可能的原因	协调器使用了错误的目录启动

警告 1013111	“警告***** 文件 '%1' 长度为 0”
常量	EMSG_SQL_LOAD0LENGTHFILE
SAP Sybase 错误号	22162
SQL 状态	01A50
SQL 代码	1013111L
ODBC 2 状态	OK
ODBC 3 状态	OK
严重级代码	10 (第 2 页)
参数 1	文件名
可能的原因	尝试装载长度为 0 的文件

错误 1013111	“MPX: MPX 辅助节点不支持此操作。%1”
常量	EMSG_MPX_DBSPACE_ILLEGAL_ON_SN
SAP Sybase 错误号	22014
SQL 状态	QDD15
SQL 代码	-1013111L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1013111	“MPX: MPX 辅助节点不支持此操作。%1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	在 mpX 辅助节点上不受支持

消息 1013112 到 1013131

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1013112	“MPX: IQ_SYSTEM_TEMP 的分拆参数是全局参数，只能在协调器节点上进行更改。%1”
常量	EMSG_MPX_DBSPACE_STRIPING_ILLEGAL_ON_SN
SAP Sybase 错误号	22015
SQL 状态	QDD116
SQL 代码	-1013112L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	只能在协调器上更改 IQ_SYSTEM_TEMP 的分拆。

错误 1013113	“Multiplex 服务器 '%2' 不在 Multiplex 中。%1”
常量	EMSG_MPX_SERVER_NOT_INCLUDED
SAP Sybase 错误号	22016
SQL 状态	QNA49
SQL 代码	-1013113L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	服务器名

错误 1013113	“Multiplex 服务器 '%2' 不在 Multiplex 中。%1”
可能的原因	此 Multiplex 服务器已被排除
错误 1013114	“要在单节点模式(-iqmpx_sn 1)下启动辅助节点，应使用覆盖开关(-iqmpx_ov 1) %1”
常量	EMSG_MPX_SECONDARY_NEED_OV_START_SINGLE
SAP Sybase 错误号	22017
SQL 状态	QNA50
SQL 代码	-1013114L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	不允许使用 -iqmpx_sn 1 启动辅助服务器。使用 -iqmpx_sn 1 后，该服务器将成为 IQ 数据库的所有者，因此，除非协调器恢复和故障转移操作失败，否则不应使用 -iqmpx_sn 1。如果必须重新建立某个辅助服务器对数据库的所有权，则可以使用 -iqmpx_sn 1 启动该辅助服务器，但只能通过覆盖 (-iqmpx_ov 1) 来启动
错误 1013115	“IQ 内部 Multiplex 错误。请将此错误报告给 Sybase IQ 支持部门。%1”
常量	EMSG_MPX_FATAL_PROGERROR
SAP Sybase 错误号	22018
SQL 状态	QDD18
SQL 代码	-1013115L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	遇到致命编程错误，服务器将被中止。

错误 1013116	“操作已经取消 - 超过了 Mpx_Work_Unit_Timeout。%2 %1”
常量	EMSG_MPX_WU_TIMEOUT
SAP Sybase 错误号	22020
SQL 状态	QDD21
SQL 代码	-1013116L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	参数 %2 的解释 (如果没有参数 %2 则删除)
可能的原因	完成某个分布式工作单元所用的时间超过了超时值。

错误 1013117	“工作进程拒绝了查询段 - %2。%1”
常量	EMSG_WORKER_REJECTED_QUERY_FRAGMENT
SAP Sybase 错误号	22024
SQL 状态	QDD24
SQL 代码	-1013117L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	拒绝段的原因。
可能的原因	工作节点无法执行远程过程调用。

错误 1013118	“登录到逻辑服务器 '%2' 被拒绝，因为服务器不是逻辑服务器的一部分、节点类型不匹配或者登录重定向已禁用。%1”
常量	EMSG_LOGIN_REDIRECTION_ERROR
SAP Sybase 错误号	22031
SQL 状态	QXA63

错误 1013118	“登录到逻辑服务器 '%2' 被拒绝，因为服务器不是逻辑服务器的一部分、节点类型不匹配或者登录重定向已禁用。%1”
SQL 代码	-1013118L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	逻辑服务器 id
可能的原因	此连接尝试失败，因为逻辑服务器与连接条件不匹配
错误 1013119	“要重定向到 COORDINATOR 逻辑服务器，连接参数节点类型应为“写入程序”。%1”
常量	EMSG_NODETYPE_MUST_BE_WRITER
SAP Sybase 错误号	22032
SQL 状态	QXA64
SQL 代码	-1013119L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	23 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
可能的原因	连接参数 logicalserver = coordinator 必须请求写入程序节点
错误 1013120	“工作进程无法将远程过程调用发送到主节点。- %2。%1”
常量	EMSG_WORKER_RPC_FAILURE
SAP Sybase 错误号	22035
SQL 状态	QDD28
SQL 代码	-1013120L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR

错误 1013120	“工作进程无法将远程过程调用发送到主节点。 - %2。 %1”
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	拒绝段的原因。
可能的原因	工作节点尝试向领导节点发送消息，但领导节点不再可用。

错误 1013121	“无法截断表 '%3' 的分区 '%2' - 表分区不正确。 %1”
常量	EMSG_CANNOT_TRUNCATE_PARTITION
SAP Sybase 错误号	22151
SQL 状态	QDD29
SQL 代码	-1013121L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	分区名称。
参数 3	表名。
可能的原因	要截断分区，表必须是范围分区，要截断子分区，表必须是散列范围分区

错误 1013122	“无法将分区或子分区添加到表 %2 %1”
常量	EMSG_TABLE_CONTAINS_DATA_CANNOT_HASH_PARTITION
SAP Sybase 错误号	22152
SQL 状态	QDD30
SQL 代码	-1013122L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。

错误 1013122	“无法将分区或子分区添加到表 %2 %1”
参数 2	表名。
可能的原因	不允许对含有数据的表执行 Alter table add partition hash

错误 1013123	“列 %2 %1 上的 IQ UNIQUE 值无效”
常量	EMSG_INVALID_IQ_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	22153
SQL 状态	QDD31
SQL 代码	-1013123L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	列名称。
可能的原因	值不在范围内，或数据类型不允许字典压缩

错误 1013124	“NBIT 列 %2 超过了 %3 %1 的标识限制”
常量	EMSG_NBIT_LIMIT_EXCEEDED
SAP Sybase 错误号	22154
SQL 状态	QDD32
SQL 代码	-1013124L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	列名称。
参数 3	标识限制。
可能的原因	超过了为该列定义的 IQ UNIQUE(N) 限制。

错误 1013125	“只允许对平面 FP 列 %2 %1 使用优化程序提示 ESTIMATED IQ UNIQUE”
常量	EMSG_INVALID_EST_IQ_UNIQUE
SAP Sybase 错误号	22155
SQL 状态	QDD33
SQL 代码	-1013125L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	列名称。
可能的原因	仅平面列中允许使用估计唯一值。

错误 1013126	“值 %3 小于列 %2 %1 的当前最大标识 %4”
常量	EMSG_NBIT_VALUE_TOO_LOW
SAP Sybase 错误号	22156
SQL 状态	QDD34
SQL 代码	-1013126L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	列名称。
参数 3	新值。
参数 4	当前标识数。
可能的原因	该值小于列中的当前标识数

错误 1013127	“不允许在 Multiplex 中创建 RLV dbspace。”
常量	EMSG_DBSPACE_RLV_MPX_NOT_ALLOWED

错误 1013127	“不允许在 Multiplex 中创建 RLV dbspace。”
SAP Sybase 错误号	22157
SQL 状态	QRLV1A
SQL 代码	-1013127L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	不得在 Multiplex 节点中创建 RLV dbspace。

错误 1013128	“RLV 空闲列表已损坏。”
常量	EMSG_RLV_FREELIST_CORRUPT
SAP Sybase 错误号	22158
SQL 状态	QRLV1B
SQL 代码	-1013128L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	RLV 空闲列表已损坏。

错误 1013129	“RLV 存储库的内存已用完”
常量	EMSG_RLV_HEAP_MEMORY_EXHAUSTED
SAP Sybase 错误号	22159
SQL 状态	QRLV1C
SQL 代码	-1013129L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
可能的原因	RLV 存储库已超出配置的内存限制。

错误 1013130	“已经使用了所有 IQ 大内存，分配已取消 [大小: %2] %1”
常量	EMSG_LMA_OUTOFMEMORY
SAP Sybase 错误号	22160
SQL 状态	QBC75
SQL 代码	-1013130L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	无法分配的内存的大小
可能的原因	iqlm 大内存管理器报告错误

错误 1013131	“无法将非空散列或根据散列范围分区的表 %2 %1 取消分区”
常量	EMSG_TABLE_CONTAINS_DATA_CANNOT_UNPARTITION_HASH_PARTITION
SAP Sybase 错误号	22161
SQL 状态	QDD35
SQL 代码	-1013131L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置。
参数 2	表名。
可能的原因	不允许对含有数据的表执行 Alter table unpartition hash partition hash

消息 1013132 到 1013136

此页面上的消息按 Sybase 错误代码进行排序。定位相应代码以查看消息完整描述。

错误 1013132	“节点 %2 已存在本地主高速缓存。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_CACHE_CREATION_NOT_ALLOWED

错误 1013132	“节点 %2 已存在本地主高速缓存。%1”
SAP Sybase 错误号	22163
SQL 状态	QDD36
SQL 代码	-1013132L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	服务器名
可能的原因	不允许为每个节点创建多个用户定义的 CACHE dbspace。

错误 1013133	“不允许对高速缓存 dbspace %3 使用 %2。%1”
常量	EMSG_DBSPACE_NOT_ALLOWED_CACHE
SAP Sybase 错误号	22164
SQL 状态	QDD37
SQL 代码	-1013133L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	禁止的命令
参数 3	dbspace 名称
可能的原因	不允许对高速缓存 dbspace 执行请求的 DDL 操作

错误 1013134	“访问服务器 '%2' 时出错: %3 %1”
常量	EMSG_XT_ACCESS_ERROR
SAP Sybase 错误号	22165
SQL 状态	QCB88

错误 1013134	“访问服务器 '%2' 时出错: %3 %1”
SQL 代码	-1013134L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	服务器名
参数 3	服务器特定错误消息
可能的原因	访问外部服务器时出错。

错误 1013135	“将 %2 转换为 %3 时出错 %1”
常量	EMSG_XT_CONVERSION_ERROR
SAP Sybase 错误号	22166
SQL 状态	QCB89
SQL 代码	-1013135L
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	值
参数 3	数据类型
可能的原因	将从外部服务器返回的值转换为目标数据类型时出错

错误 1013136	“无法从服务器 %2 获取代理信息。%1”
常量	EMSG_MPX_AGENT_INFO_NOT_FOUND
SAP Sybase 错误号	21192
SQL 状态	QDD01
SQL 代码	-1013136L

错误 1013136	“无法从服务器 %2 获取代理信息。%1”
ODBC 2 状态	ERROR
ODBC 3 状态	ERROR
严重级代码	14 (第 2 页)
参数 1	发生异常的位置
参数 2	服务器 id
可能的原因	该服务器的代理似乎在运行，但无法获取所需的信息

SQL 预处理器错误

消息 2601 到 2621

此页面上的消息按错误代码进行排序。在下表中查找相应的错误代码。

错误代码	类型	消息	可能的原因
2601	错误	预订值 %1 过大	您试图为主机变量建立索引的数组值对于该数组来说太大。
2602	错误	主机类型不支持组合指针和数组	您将指针数组用作主机变量。这是不合法的。
2603	错误	对于 CHAR 类型，仅支持一维数组	您试图将某个主机变量声明为元素为字符数组的数组，而它不是合法的主机变量类型
2604	错误	VARCHAR 类型必须有长度	您试图使用 DECL_VARCHAR 或 DECL_BINARY 宏声明 VARCHAR 或 BINARY 主机变量，但是没有指定数组的大小。
2605	错误	不支持 VARCHAR 数组	您试图将某个主机变量声明为 VARCHAR 或 BINARY 数组，而它不是合法的主机变量类型。
2606	错误	VARCHAR 主机变量不能为指针	您试图将某个主机变量声明为 VARCHAR 或 BINARY 类型的指针，而它不是合法的主机变量类型。
2607	错误	VARCHAR 主机变量中不允许初始化程序	您不能为 VARCHAR 或 BINARY 类型的主机变量指定 C 变量初始化程序。必须在常规的 C 可执行代码中对此变量进行初始化。
2608	错误	FIXCHAR 类型必须有长度	您使用了 DECL_FIXCHAR 宏来声明 FIXCHAR 类型的主机变量，但是没有指定长度。
2609	错误	不支持 FIXCHAR 数组	您试图将某个主机变量声明为 FIXCHAR 数组，而它不是合法的主机变量类型。
2610	错误	不支持此类型的数组	您试图声明的主机变量数组类型不受支持。
2611	错误	对于 DECIMAL 类型，必须指定精度	在使用 DECL_DECIMAL 宏声明压缩的十进制主机变量时，必须指定精度。小数位数是可选的。
2612	错误	不允许有 DECIMAL 数组	您试图将某个主机变量声明为 DECIMAL 数组，而它不是合法的主机变量类型
2613	错误	未知的主机变量类型	您声明的主机变量的类型不能为 SQL 预处理器所识别。

错误代码	类型	消息	可能的原因
2614	错误	无效整数	嵌入式 SQL 语句中要求整数（用于读取偏移或主机变量数组索引，等等），而预处理器未能将提供的内容转换成整数。
2615	错误	'%1' 主机变量必须是 C 字符串类型	嵌入式 SQL 语句中需要使用 C 字符串（代表游标名称、选项名称等），而提供的值不是 C 字符串。
2617	错误	'%1' 符号已经定义	您对某个主机变量定义了两次。
2618	错误	SQL 语句变量的无效类型	用作语句标识符的主机变量应为 <code>a_sql_statement_number</code> 类型。您试图将其它类型的主机变量用作语句标识符。
2619	错误	无法找到包含文件 '%1'	未找到指定的包含文件。请注意，预处理器将使用 INCLUDE 环境变量搜索包含文件。
2620	错误	主机变量 '%1' 未知	您在语句中使用了某个主机变量，而该主机变量未在 DECLARE SECTION 中声明。
2621	错误	指示符变量 '%1' 未知	您在语句中使用了一个指示符变量，而该指示符变量未在 DECLARE SECTION 中声明。

消息 2622 到 2649

此页面上的消息按错误代码进行排序。在下表中查找相应的错误代码。

错误代码	类型	消息	可能的原因
2622	错误	指示符变量 '%1' 的无效类型	指示符变量的类型必须为短整型。您将其他类型的变量用作了指示符变量。
2623	错误	'%1' 上无效的主机变量类型	在预处理器需要字符串类型的主机变量的位置，您使用了不是字符串类型的主机变量。
2625	错误	主机变量 '%1' 有两个不同的定义	在同一个模块中，为同一个主机变量名称定义了两种不同的类型。请注意，主机变量名称对于 C 模块来说是全局性的。
2626	错误	之前未准备语句 '%1'	在没有事先准备的情况下，使用了嵌入式 SQL 语句名 (EXECUTE)。
2627	错误	之前未声明游标 '%1'	使用了未事先声明的嵌入式 SQL 游标名称（如在 FETCH、OPEN 或 CLOSE 等中）。
2628	错误	未知语句 '%1'	您试图删除的嵌入式 SQL 语句不存在。

错误代码	类型	消息	可能的原因
2629	错误	此游标不允许主机变量	对于指定的游标， DECLARE 语句中不允许有主机变量。如果游标名称是通过主机变量提供的，则您应使用完全动态 SQL ，并准备该语句。预准备语句中可能已具有主机变量。
2630	错误	在 DECLARE 和 OPEN 上指定了两次主机变量	您在 DECLARE 和 OPEN 语句中都指定了游标的主机变量。在静态情况下，您应该在 DECLARE 语句中指定主机变量。在动态情况下，您应该在 OPEN 语句中指定主机变量。
2631	错误	必须指定主机列表或 %1 上的 using 子句	指定的语句要求主机变量在主机变量列表中指定，或者从 SQLDA 指定。
2633	错误	SELECT 语句中没有 INTO 子句	您指定了嵌入式静态 SELECT 语句，但没有为结果指定 INTO 子句。
2636	错误	错误的嵌入式 SQL 语法	嵌入式 SQL 特定语句 (OPEN 、 DECLARE 、 FETCH 等) 具有语法错误。
2637	错误	缺少字符串的结束引号	您在嵌入式 SQL 语句中指定了字符串常量，但是在行结尾或文件结尾前没有结束引号。
2639	错误	标识太长	SQL 预处理器标识的最大长度为 2K。任何长于 2K 的标识都将产生此错误。对于嵌入式 SQL 命令中的常量字符串 (会发生此错误的主要地方)，应将字符串串联在一起，以形成更长的字符串。
2640	错误	'%1' 主机变量必须是整数类型	您在语句中使用了非整数类型的主机变量，而其中仅允许使用整数类型主机变量。
2641	错误	必须在 DESCRIBE 中指定一个 SQLDA	无额外信息可用。
2642	错误	指定了两个相同类型的 SQLDA (INTO 或 USING)	您为此语句指定了两个 INTO DESCRIPTOR 或两个 USING DESCRIPTOR 子句。
2646	错误	无法描述静态游标	您已经描述了某个静态游标。描述游标时，必须在主机变量中指定游标名称
2647	错误	无法重新定义宏	某个预处理器宏被定义了两次，有可能是在头文件中。
2648	错误	无效数组维数	该变量的数组维数为负值
2649	错误	无效的描述符索引	您使用 ALLOCATE DESCRIPTOR 语句分配的变量少于一个。

消息 2650 到 2692

此页面上的消息按错误代码进行排序。在下表中查找相应的错误代码。

错误代码	类型	消息	可能的原因
2650	错误	SET DESCRIPTOR 的无效字段	在 SET DESCRIPTOR 语句中使用了无效或未知的关键字。关键字只能是 TYPE、PRECISION、SCALE、LENGTH、INDICATOR 或 DATA。
2651	错误	在 SET DESCRIPTOR 语句中多次使用的字段	在一个 SET DESCRIPTOR 语句中多次使用了同一个关键字。
2652	错误	数据值必须是主机变量	SET DESCRIPTOR 语句中使用的变量未声明为主机变量。
2660	警告	DECLARE 游标上不允许有 INTO 子句 - 已忽略	您已在 DECLARE CURSOR 中的 SELECT 语句上指定了 INTO 子句。请注意，该 INTO 子句将被忽略。
2661	警告	无法识别的 SQL 语法	您使用的某个 SQL 语句在被发送到数据库服务器时可能会导致语法错误。
2662	警告	未知的 SQL 函数 '%1'	您使用的某个 SQL 函数对于预处理器来说是未知的，在该语句被发送到数据库引擎时可能会导致错误。
2663	警告	SQL 函数 '%1' 的参数数目错误	您使用的某个 SQL 函数的参数数目不正确。这可能会在将该语句发送到数据库服务器时导致错误。
2664	警告	如果被两个线程使用，静态语句名将不能正常工作	您使用了静态语句名，并用 -r 再入式开关进行了预处理。静态语句名会致使即将生成的静态变量由数据库进行填充。如果两个线程使用相同的语句，则会引起此变量的争用
2665	警告	已经重定义主机变量 '%1'	您使用不同的主机类型重新定义了同一个主机变量。就预处理器而言，主机变量是全局性的；两个不同类型的主机变量不能具有相同的名称。
2666	标志 (警告或错误)	在语法中检测到不允许的语言扩充	您使用的功能未经 SQL/92 定义且未通过 -ee、-ei、-ef、-we、-wi 或 -wf 标志开关进行预处理。
2667	标志 (警告或错误)	在语法中检测到语言扩充	您使用了不受当前标志级别支持的 SQL Anywhere 功能 (使用 -w 选项设置)。

错误代码	类型	消息	可能的原因
2668	标志 (警告或错误)	全部 SQL 功能	您使用了完整的 SQL/92 功能, 并通过 -ee、-ei、-we 或 -wi 标志开关进行了预处理。
2669	标志 (警告或错误)	Transact SQL 扩充	您使用的 Sybase Transact SQL 功能未经 SQL/92 定义且未通过 -ee、-ei、-ef、-we、-wi 或 -wf 标志开关进行预处理。
2680	错误	既没有 DECLARE SECTION, 也没有 INCLUDE SQLCA 语句	源文件中缺少 EXEC SQL INCLUDE SQLCA 语句。
2681	错误	无法打开临时文件	尝试打开临时文件时发生错误。
2682	错误	读取临时文件时出错	从临时文件读取时发生错误。
2683	错误	写入输出文件时出错	向输出文件写入时发生错误。
2690	错误	此游标的主机变量数目不一致	您使用的主机变量数目与游标先前使用的主机变量数目不同。游标的主机变量数目必须一致。
2691	错误	此游标的主机变量类型不一致	您使用了一个主机变量, 其类型或长度与先前用于该游标的类型或长度不同。游标的主机变量类型必须一致。
2692	错误	此游标的指示符变量不一致	您使用的指示符变量不是先前用于该游标的指示符变量, 或者, 您没有使用先前用于该游标的指示符变量。游标的指示符变量使用必须一致。

消息 2694 到 2701

此页面上的消息按错误代码进行排序。在下表中查找相应的错误代码。

错误代码	类型	消息	可能的原因
2694	错误	未对游标 '%1' 执行 OPEN	游标已声明, 也可能已使用, 但尚未打开过。
2695	错误	未对游标 '%1' 执行 FETCH 或 PUT	游标已声明并打开, 但尚未使用过。
2696	错误	主机变量 '%1' 已用不同指示符使用多次	您在同一个语句中多次使用同一个主机变量, 并带有不同的指示符变量。这是不受支持的。

错误代码	类型	消息	可能的原因
2698	错误	不支持 WCHAR 和 TCHAR 主机变量类型	您试图将某个主机变量声明为 WCHAR 或 TCHAR 字符串。仅在 Windows 平台上它们才会得到 UltraLite 的支持。
2699	错误	char、WCHAR 和 TCHAR 字符串参数不能混用	您试图将 char 字符串、WCHAR 字符串和 TCHAR 字符串参数混合用在一个语句中。一个语句中的字符串参数 (INTO 和 USING 参数除外) 必须全都为同一类型。请注意, 文字字符串被视为 char 字符串。
2701	错误	必须在 PREPARE 上 (而不是在 DECLARE CURSOR 上) 指定 FOR UPDATE 或 FOR READ ONLY 子句	在 DECLARE CURSOR 语句中指定了 FOR UPDATE 或 FOR READ ONLY 子句。只能在 PREPARE 语句中指定 FOR UPDATE 或 FOR READ ONLY 子句, 而不能在 DECLARE CURSOR 语句中指定。为了与先前版本兼容 (但性能降低), 可使用 sqlpp -m HISTORICAL 选项, 以允许在 DECLARE CURSOR 语句中使用 FOR UPDATE 或 FOR READ ONLY 子句。